

港湾資材 大島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,200	海上渡し
中詰用鋇滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	8,300	海上渡し
中詰用鋇滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	8,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	8,000	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	7,550	陸上渡し(現場着)
割栗石	50~150mm	m3	7,550	陸上渡し(現場着)
再生碎石	RC-40	m3	3,600	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	25,400	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	25,600	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	25,400	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	25,600	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	25,400	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	25,600	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	25,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	25,800	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	26,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	25,800	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	26,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	25,800	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	26,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	25,800	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	26,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	26,300	
生コンクリート (水中用)	30-15-20(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	27,300	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	45,900	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	27,700	
生コンクリート (管轄用)	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	26,100	
生コンクリート (管轄用)	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	26,500	
生コンクリート (管轄用)	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	27,000	
生コンクリート (管轄用)	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	27,400	
生コンクリート (重量コンクリート)	21-8-20N W/C65%以下 比重2.5以上	m3	46,800	
生コンクリート (重量コンクリート)	21-12-20N W/C65%以下 比重2.5以上	m3	46,900	
モルタル	1:2	m3	31,400	
モルタル	1:3	m3	29,400	
モルタル	1:5	m3	27,700	

港湾資材 大島

品名	規格	単位	単価	備考
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m ³	700	加算料金
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	28,500	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	29,900	
アスファルト混合物	粗粒度	t	27,600	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	27,300	
アスファルト混合物	開粒2号	t	27,600	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	30,200	
再生アスファルト混合物	粗粒度	t	29,700	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	K L	129,000	
軽油	JIS2号	リットル	171	
ガソリン	レギュラー	リットル	185	

港湾資材 利島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,100	海上渡し
中詰用鈹滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	10,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	9,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	9,450	陸上渡し(現場着)
割栗石	50~150mm	m3	9,450	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	35,000	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	35,200	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	35,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	35,200	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	35,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	35,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	35,500	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	35,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	35,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	35,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	35,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	35,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	35,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	35,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	36,300	
生コンクリート (水中用)	30-15-20N(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	37,300	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	37,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	100,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	700	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	232	
ガソリン	レギュラー	リットル	214	

港湾資材 新島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,950	海上渡し
中詰用鈹滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,900	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	—	陸上渡し(現場着)
割栗石	50~150mm	m3	8,300	陸上渡し(現場着)
再生碎石	RC-40	m3	6,000	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	30,200	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	30,400	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	30,600	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	30,800	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	31,300	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	30,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	30,600	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	30,800	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	30,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	30,800	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	31,300	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	31,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	31,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	31,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	31,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	31,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	31,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	32,300	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	32,500	
生コンクリート (水中用)	30-15-20N(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	33,500	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,500	
生コンクリート (管轄用)	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,000	
生コンクリート (管轄用)	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート (管轄用)	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート (管轄用)	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,700	
モルタル	1:2	m3	34,300	
モルタル	1:3	m3	33,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	72,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,200	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	213	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 式根島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,950	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	—	陸上渡し(現場着)
割栗石	50~150mm	m3	8,300	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	31,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	32,800	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	32,100	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	32,300	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	32,800	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	33,100	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	33,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	33,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	33,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	34,000	
生コンクリート (水中用)	30-15-20N(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	35,000	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	35,000	
生コンクリート (管轄用)	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,500	
生コンクリート (管轄用)	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	33,000	
生コンクリート (管轄用)	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	33,500	
生コンクリート (管轄用)	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	34,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	72,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,200	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 神津島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,150	海上渡し
中詰用鈹滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,000	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,250	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,950	陸上ストック場所での引渡し
割栗石	50～150mm	m3	8,350	陸上渡し（現場着）
再生砕石	RC-40	m3	6,300	陸上渡し（現場着）
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	7,800	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	30,600	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	30,800	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	30,600	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	30,800	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	31,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	31,200	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	30,900	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	31,000	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	31,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	31,000	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	31,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	31,000	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	31,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	31,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	32,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	32,200	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	33,300	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,300	
生コンクリート（管繕用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,400	
生コンクリート（管繕用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,900	
生コンクリート（管繕用）	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,400	
生コンクリート（管繕用）	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	72,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,200	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 三宅島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m ³	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m ³	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m ³	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m ³ 以上	m ³	8,700	海上渡し
中詰用鈦滓	25~0mm 20.6KN/m ³ 以上	m ³	9,100	海上渡し
中詰用鈦滓	銅がらみ 22.0KN/m ³ 以上	m ³	10,300	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m ³	9,650	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m ³	9,350	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m ³	8,900	陸上渡し(現場着)
割栗石	50~150mm	m ³	8,900	陸上渡し(現場着)
再生碎石	RC-40	m ³	5,600	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m ³	30,700	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m ³	30,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m ³	30,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m ³	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m ³	30,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m ³	30,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m ³	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m ³	30,900	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m ³	31,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m ³	31,400	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m ³	31,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m ³	31,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m ³	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m ³	31,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m ³	31,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m ³	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m ³	31,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m ³	31,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m ³	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m ³	31,600	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m ³	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m ³	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m ³	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m ³	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m ³	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m ³	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m ³	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m ³	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m ³	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m ³	31,800	
生コンクリート (水中用)	30-15-20N(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量370kg/m ³ 以上	m ³	33,200	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm ² スランプフロー 50±3.0	m ³	49,300	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm ² スランプフロー 55±3.0	m ³	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m ³	34,400	
生コンクリート (営繕用)	21N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	32,000	
生コンクリート (営繕用)	24N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	32,600	
生コンクリート (営繕用)	27N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	33,200	
生コンクリート (営繕用)	30N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	34,100	
生コンクリート (重量コンクリート)	212B W/C65%以下 スランプ8 比重2.5以上	m ³	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
生コンクリート (重量コンクリート)	212B W/C65%以下 スランプ12 比重2.5以上	m ³	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
モルタル	1:3	m ³	38,600	
モルタル	1:5	m ³	34,100	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m ³	600	加算料金

港湾資材 三宅島

品名	規格	単位	単価	備考
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	32,400	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	33,800	
アスファルト混合物	粗粒度	t	31,100	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	30,600	
アスファルト混合物	開粒1号	t	33,300	
アスファルト混合物	開粒2号	t	30,600	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	K L	134,000	
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	196	

港湾資材 御蔵島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
中詰用鈹滓	25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,600	海上渡し
中詰用鈹滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
洗砂	コンクリート用(荒目・細目)	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	9,650	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	32,700	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	32,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	32,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	32,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	32,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	32,900	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	33,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	33,400	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	33,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	33,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	33,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	33,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	33,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	33,800	
生コンクリート(水中用)	30-15-20N(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量:370kg/m3以上	m3	35,200	
生コンクリート(水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	51,300	
生コンクリート(水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	36,400	
生コンクリート(管繕用)	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	34,000	
生コンクリート(管繕用)	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	34,600	
生コンクリート(管繕用)	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	35,200	
生コンクリート(管繕用)	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	36,100	
モルタル	1:3	m3	40,600	
モルタル	1:5	m3	36,100	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	223	
ガソリン	レギュラー	リットル	224	

港湾資材 八丈島

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m ³	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m ³	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m ³	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m ³ 以上	m ³	12,000	海上渡し
中詰用鉦滓	25~0mm 20.6KN/m ³ 以上	m ³	10,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m ³	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25~5mm)	m ³	10,100	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m ³	6,600	陸上渡し(現場着)
再生粒度調整砕石	RM-40	m ³	8,900	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m ³	34,400	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m ³	34,600	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m ³	34,400	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m ³	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m ³	34,600	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m ³	35,200	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m ³	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m ³	35,400	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m ³	34,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m ³	34,800	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m ³	35,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m ³	34,800	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m ³	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m ³	35,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m ³	35,200	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m ³	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m ³	35,400	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m ³	35,700	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m ³	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m ³	35,900	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m ³	35,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m ³	35,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m ³	35,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m ³	35,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m ³	35,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m ³	35,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m ³	35,700	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m ³	35,900	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m ³	36,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m ³	36,700	
生コンクリート (水中用)	30-15-20N(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量370kg/m ³ 以上	m ³	36,900	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm ² スランプフロー 50±3.0	m ³	61,000	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm ² スランプフロー 55±3.0	m ³	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m ³	36,400	
生コンクリート (管轄用)	21N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	35,600	
生コンクリート (管轄用)	24N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	36,000	
生コンクリート (管轄用)	27N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	36,500	
生コンクリート (管轄用)	30N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	37,300	
モルタル	1:2	m ³	40,900	
モルタル	1:3	m ³	39,900	
モルタル	1:5	m ³	35,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	160,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	34,800	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	36,200	
アスファルト混合物	粗粒度	t	33,600	
アスファルト混合物	開粒1号	t	35,500	
アスファルト混合物	開粒2号	t	33,500	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	K L	137,000	
軽油	JIS2号	リットル	180	
ガソリン	レギュラー	リットル	181	

港湾資材 青ヶ島

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	42,800	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	42,800	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	42,800	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	74,200	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	74,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	75,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	75,400	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	75,700	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	83,200	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	76,000	
軽油	JIS2号	リットル	183	
ガソリン	レギュラー	リットル	187	

港湾資材 父島

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	20,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	20,300	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	9,000	陸上渡し（工場渡し）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	51,000	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	51,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	52,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	52,500	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	54,500	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	56,000	
生コンクリート（管継用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	53,000	
生コンクリート（管継用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	53,500	
コンクリートポンプ車使用料		回	150,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	91,800	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	65,300	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	K L	136,000	
軽油	JIS2号	リットル	243	
ガソリン	レギュラー	リットル	210	

港湾資材 母島

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	21,500	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	21,500	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	21,500	陸上渡し（現場着）
再生砕石	RC-40	m3	19,500	陸上渡し（工場渡し）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	55,600	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	55,600	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	56,100	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	57,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	160,000	
軽油	JIS2号	リットル	299	
ガソリン	レギュラー	リットル	265	