

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクトイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ 75×4m 内面粉体 付属品含む。	本	26,200	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ 100×4m 内面粉体 付属品含む。	本	33,700	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ 150×5m 内面粉体 付属品含む。	本	59,900	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ 200×5m 内面粉体 付属品含む。	本	78,400	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ 250×5m 内面粉体 付属品含む。	本	96,900	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ 1100×6m 内面モルタル	本	986,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ 1100×4m 内面モルタル	本	1,120,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ 1200×6m 内面モルタル	本	1,140,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ 1200×4m 内面モルタル	本	1,280,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ 1350×6m 内面モルタル	本	1,410,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ 1350×4m 内面モルタル	本	1,570,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ 1500×6m 内面モルタル	本	1,700,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ 1500×4m 内面モルタル	本	1,880,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ 1100×6m 内面モルタル	本	874,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ 1100×4m 内面モルタル	本	1,010,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ 1200×6m 内面モルタル	本	1,020,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ 1200×4m 内面モルタル	本	1,160,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ 1350×6m 内面モルタル	本	1,240,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ 1350×4m 内面モルタル	本	1,410,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ 1500×6m 内面モルタル	本	1,520,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ 1500×4m 内面モルタル	本	1,690,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ 1100×6m 内面モルタル	本	1,000,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ 1100×4m 内面モルタル	本	1,050,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ 1200×6m 内面モルタル	本	1,140,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ 1200×4m 内面モルタル	本	1,180,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ 1350×6m 内面モルタル	本	1,370,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ 1350×4m 内面モルタル	本	1,430,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ 1500×6m 内面モルタル	本	1,690,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ 1500×4m 内面モルタル	本	1,750,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ 1100×6m 内面モルタル	本	962,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ 1100×4m 内面モルタル	本	1,010,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ 1200×6m 内面モルタル	本	1,120,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ 1200×4m 内面モルタル	本	1,160,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ 1350×6m 内面モルタル	本	1,370,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ 1350×4m 内面モルタル	本	1,430,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ 1500×6m 内面モルタル	本	1,660,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ 1500×4m 内面モルタル	本	1,710,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ 500×6m 内面粉体	本	285,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ 600×6m 内面粉体	本	391,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ 700×6m 内面粉体	本	483,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ 800×6m 内面粉体	本	620,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ 900×6m 内面粉体	本	721,000	溝切加工用 ※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ 400×6m 内面粉体	本	185,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ 450×6m 内面粉体	本	219,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ 500×6m 内面粉体	本	257,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ 600×6m 内面粉体	本	358,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ 700×6m 内面粉体	本	448,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ 800×6m 内面粉体	本	553,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ 900×6m 内面粉体	本	630,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ 75×4m 内面粉体	本	23,400	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ 100×4m 内面粉体	本	29,600	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ 150×5m 内面粉体	本	55,800	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ 200×5m 内面粉体	本	73,300	※
ダクトイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ 250×5m 内面粉体	本	90,900	※
ダクトイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ 800×6m 内面モルタル	本	504,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ 900×6m 内面モルタル	本	529,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ 1000×6m 内面モルタル	本	650,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ 1000×4m 内面モルタル	本	695,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ 1100×6m 内面モルタル	本	762,000	※
ダクトイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ 1100×4m 内面モルタル	本	811,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管 φ 1 2 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	904,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管 φ 1 2 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	956,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管 φ 1 3 5 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,100,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管 φ 1 3 5 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,160,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管 φ 1 5 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,350,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管 φ 1 5 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,410,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 8 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	474,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 9 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	478,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 1 0 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	579,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 1 0 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	624,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 1 1 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	687,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 1 1 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	736,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 1 2 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	779,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 1 2 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	830,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 1 3 5 0 × 6 m 内面モルタル	本	970,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 1 3 5 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,020,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 1 5 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,170,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管 φ 1 5 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,230,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 8 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	583,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 9 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	613,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 1 0 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	757,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 1 0 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	559,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 1 1 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	867,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 1 1 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	641,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 1 2 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,020,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 1 2 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	754,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 1 3 5 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,240,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 1 3 5 0 × 4 m 内面モルタル	本	920,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 1 5 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,540,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	2種管 φ 1 5 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,120,000	開削用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	4種管 φ 8 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	553,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	4種管 φ 9 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	562,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	4種管 φ 1 0 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	679,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	4種管 φ 1 0 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	510,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)VT方式	4種管 φ 1 1 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	791,000	シールド用	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)VT方式	4種管 φ 1 1 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	588,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)VT方式	4種管 φ 1 2 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	891,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)VT方式	4種管 φ 1 2 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	663,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)VT方式	4種管 φ 1 3 5 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,100,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)VT方式	4種管 φ 1 3 5 0 × 4 m 内面モルタル	本	827,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)VT方式	4種管 φ 1 5 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,350,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)VT方式	4種管 φ 1 5 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,010,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
推進用ダクタイル鋳鉄管 直管 (US形)	2種管 φ 8 0 0 × 4 m	本	841,000	※
推進用ダクタイル鋳鉄管 直管 (US形)	2種管 φ 9 0 0 × 4 m	本	868,000	※
推進用ダクタイル鋳鉄管 直管 (US形)	2種管 φ 1 0 0 0 × 4 m	本	1,030,000	※
推進用ダクタイル鋳鉄管 直管 (US形)	2種管 φ 1 1 0 0 × 4 m	本	1,130,000	※
推進用ダクタイル鋳鉄管 直管 (US形)	2種管 φ 1 2 0 0 × 4 m	本	1,280,000	※
推進用ダクタイル鋳鉄管 直管 (US形)	2種管 φ 1 3 5 0 × 4 m	本	1,480,000	※
推進用ダクタイル鋳鉄管 直管 (US形)	2種管 φ 1 5 0 0 × 4 m	本	1,790,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 8 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	640,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 9 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	667,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 1 0 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	828,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 1 0 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	900,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 1 1 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	962,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 1 1 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,030,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 1 2 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,100,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 1 2 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,180,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 1 3 5 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,330,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 1 3 5 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,410,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 1 5 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,640,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (UF形)	DPF種管 φ 1 5 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,730,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 8 0 0 × 6 m, 内面モルタル	本	568,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 9 0 0 × 6 m, 内面モルタル	本	579,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 1 0 0 0 × 6 m, 内面モルタル	本	701,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 1 0 0 0 × 4 m, 内面モルタル	本	525,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 1 1 0 0 × 6 m, 内面モルタル	本	791,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 1 1 0 0 × 4 m, 内面モルタル	本	588,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 1 2 0 0 × 6 m, 内面モルタル	本	891,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 1 2 0 0 × 4 m, 内面モルタル	本	663,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 1 3 5 0 × 6 m, 内面モルタル	本	1,100,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 1 3 5 0 × 4 m, 内面モルタル	本	827,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 1 5 0 0 × 6 m, 内面モルタル	本	1,350,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管 φ 1 5 0 0 × 4 m, 内面モルタル	本	1,010,000	ｼｰﾙﾄﾞ用 ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ2400×5m, 内面モルタル	本	3,150,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ2600×5m, 内面モルタル	本	3,780,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ1600×5m, 内面モルタル 挿口改良型	本	1,480,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ1600×4m, 内面モルタル 挿口改良型	本	1,250,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ1800×5m, 内面モルタル 挿口改良型	本	1,830,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ1800×4m, 内面モルタル 挿口改良型	本	1,540,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ2000×5m, 内面モルタル 挿口改良型	本	2,210,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ2000×4m, 内面モルタル 挿口改良型	本	1,860,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ2200×5m, 内面モルタル 挿口改良型	本	2,680,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ2200×4m, 内面モルタル 挿口改良型	本	2,260,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ2400×5m, 内面モルタル 挿口改良型	本	3,150,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ2400×4m, 内面モルタル 挿口改良型	本	2,650,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ2600×5m, 内面モルタル 挿口改良型	本	3,780,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手 (US形)LS方式	4種管φ2600×4m, 内面モルタル 挿口改良型	本	3,190,000	シールド用	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ300×6m 内面粉体	本	159,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ300×4m 内面粉体	本	122,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ350×6m 内面粉体	本	182,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ350×4m 内面粉体	本	140,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ400×6m 内面粉体	本	210,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ400×4m 内面粉体	本	162,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ500×6m 内面粉体	本	291,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ500×4m 内面粉体	本	222,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ600×6m 内面粉体	本	403,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ600×4m 内面粉体	本	307,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ700×6m 内面粉体	本	487,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ700×4m 内面粉体	本	364,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ800×6m 内面粉体	本	610,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ800×4m 内面粉体	本	454,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ900×6m 内面粉体	本	718,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ900×4m 内面粉体	本	514,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ1000×6m 内面粉体	本	888,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ1000×4m 内面粉体	本	633,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ1100×6m 内面モルタル	本	840,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ1100×4m 内面モルタル	本	604,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ1200×6m 内面モルタル	本	1,020,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ1200×4m 内面モルタル	本	738,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ1350×6m 内面モルタル	本	1,240,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ1350×4m 内面モルタル	本	902,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ1500×6m 内面モルタル	本	1,540,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ1500×4m 内面モルタル	本	1,110,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接 リング付き	1種管φ300×6m 内面粉体	本	181,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接 リング付き	1種管φ300×4m 内面粉体	本	144,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接 リング付き	1種管φ350×6m 内面粉体	本	209,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接 リング付き	1種管φ350×4m 内面粉体	本	167,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接 リング付き	2種管φ400×6m 内面粉体	本	237,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接 リング付き	2種管φ400×4m 内面粉体	本	190,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接 リング付き	2種管φ500×6m 内面粉体	本	322,000		※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接 リング付き	2種管φ500×4m 内面粉体	本	254,000		※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 600×6m 内面粉体	本	438,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 600×4m 内面粉体	本	341,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 700×6m 内面粉体	本	524,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 700×4m 内面粉体	本	401,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 800×6m 内面粉体	本	653,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 800×4m 内面粉体	本	497,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 900×6m 内面粉体	本	773,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 900×4m 内面粉体	本	569,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 1000×6m 内面粉体	本	948,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 1000×4m 内面粉体	本	693,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 1100×6m 内面モルタル	本	905,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 1100×4m 内面モルタル	本	670,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 1200×6m 内面モルタル	本	1,090,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 1200×4m 内面モルタル	本	809,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 1350×6m 内面モルタル	本	1,320,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 1350×4m 内面モルタル	本	977,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 1500×6m 内面モルタル	本	1,640,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管 φ 1500×4m 内面モルタル	本	1,210,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管 φ 300×6m 内面粉体	本	228,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管 φ 300×4m 内面粉体	本	191,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管 φ 350×6m 内面粉体	本	254,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管 φ 350×4m 内面粉体	本	213,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 400×6m 内面粉体	本	284,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 400×4m 内面粉体	本	236,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 500×6m 内面粉体	本	376,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 500×4m 内面粉体	本	307,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 600×6m 内面粉体	本	492,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 600×4m 内面粉体	本	396,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 700×6m 内面粉体	本	596,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 700×4m 内面粉体	本	471,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 800×6m 内面粉体	本	724,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 800×4m 内面粉体	本	567,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 900×6m 内面粉体	本	832,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 900×4m 内面粉体	本	629,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管 φ 1000×6m 内面粉体	本	1,050,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リップ付き	2種管 φ 1 0 0 0 × 4 m 内面粉体	本	798,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リップ付き	2種管 φ 1 1 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,000,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リップ付き	2種管 φ 1 1 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	773,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リップ付き	2種管 φ 1 2 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,200,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リップ付き	2種管 φ 1 2 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	913,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リップ付き	2種管 φ 1 3 5 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,430,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リップ付き	2種管 φ 1 3 5 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,080,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リップ付き	2種管 φ 1 5 0 0 × 6 m 内面モルタル	本	1,730,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リップ付き	2種管 φ 1 5 0 0 × 4 m 内面モルタル	本	1,290,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (NS形)	φ 7 5 ~ 1 0 0 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	346,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (NS形)	φ 1 5 0 ~ 2 5 0 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	345,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (NS形)	φ 3 0 0 ~ 4 5 0 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	478,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (NS形)	φ 5 0 0 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	537,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (NS形)	φ 6 0 0 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	507,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (NS形)	φ 7 0 0 ~ 8 0 0 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	495,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (NS形)	φ 9 0 0 ~ 1 0 0 0 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	454,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 7 5 ~ 1 0 0 内面モルタル 現場着価格	t	327,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 7 5 ~ 1 0 0 内面粉体 現場着価格	t	331,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 1 5 0 ~ 2 5 0 内面モルタル 現場着価格	t	344,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 1 5 0 ~ 2 5 0 内面粉体 現場着価格	t	347,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 3 0 0 ~ 4 0 0 内面モルタル 現場着価格	t	344,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 3 0 0 ~ 4 0 0 内面粉体 現場着価格	t	407,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 4 5 0 ~ 6 0 0 内面モルタル 現場着価格	t	337,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 4 5 0 ~ 6 0 0 内面粉体 現場着価格	t	401,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 7 0 0 ~ 8 0 0 内面モルタル 現場着価格	t	327,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 7 0 0 ~ 8 0 0 内面粉体 現場着価格	t	389,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 9 0 0 ~ 1 0 0 0 内面粉体 現場着価格	t	364,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 基礎価格 (K形)	φ 9 0 0 ~ 1 5 0 0 内面モルタル 現場着価格	t	285,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口NS形/挿し口K形	t	4,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口S形1100~1500mm	t	20,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口K形1100~1500mm	t	13,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口U形1100~1500mm	t	16,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口US形1100~1500mm	t	21,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口UF形1100~1500mm	t	18,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口K形	t	0	
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口NS形75~250mm	t	33,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口U形800~1500mm	t	3,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口UF形800~1500mm	t	5,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口US形800~1000mm	t	15,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口S形1100~1500mm	t	7,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口US形1100~1500mm	t	8,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口K形800~1500mm	t	4,000	※
ダクタイル鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口U形800~1500mm	t	7,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口US形800～1000mm	t	19,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口UF形800～1500mm	t	9,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口S形1100～1500mm	t	11,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口US形1100～1500mm	t	12,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口K形800～1000mm	t	14,100	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口U形800～1000mm	t	16,800	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口US形800～1000mm	t	29,200	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口UF形800～1000mm	t	18,900	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口S形1100～1500mm	t	21,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口K形1100～1500mm	t	14,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口U形1100～1500mm	t	17,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口US形1100～1500mm	t	22,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口UF形1100～1500mm	t	19,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口K形800～1500mm	t	14,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口U形800～1500mm	t	17,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口US形800～1000mm	t	29,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口UF形800～1500mm	t	19,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口S形1100～1500mm	t	21,000	※
ダクタイル鑄鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口US形 1100～1500mm	t	22,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 75×H300 内面粉体 付属品含む。	個	27,500	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 75×H450 内面粉体 付属品含む。	個	28,900	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 100×H300 内面粉体 付属品含む。	個	37,100	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 100×H450 内面粉体 付属品含む。	個	40,900	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 150×H300 内面粉体 付属品含む。	個	55,300	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 150×H450 内面粉体 付属品含む。	個	60,600	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 200×H300 内面粉体 付属品含む。	個	86,500	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 200×H450 内面粉体 付属品含む。	個	97,100	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 250×H300 内面粉体 付属品含む。	個	116,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 250×H450 内面粉体 付属品含む。	個	129,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 300×H300 内面粉体 付属品含む。	個	158,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 300×H450 内面粉体 付属品含む。	個	177,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 350×H300 内面粉体 付属品含む。	個	189,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 乙字管(NS形)	φ 350×H450 内面粉体 付属品含む。	個	211,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 75 内面粉体 付属品含む。	個	18,800	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 100 内面粉体 付属品含む。	個	23,200	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 150 内面粉体 付属品含む。	個	30,700	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 200 内面粉体 付属品含む。	個	39,900	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 250 内面粉体 付属品含む。	個	53,200	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 300 内面粉体 付属品含む。	個	76,100	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 350 内面粉体 付属品含む。	個	89,400	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 400 内面粉体 付属品含む。	個	110,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 450 内面粉体 付属品含む。	個	125,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 500 内面粉体 付属品含む。	個	208,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 600 内面粉体 付属品含む。	個	265,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 700 内面粉体 付属品含む。	個	374,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 8 0 0 内面粉体 付属品含む。	個	467,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 9 0 0 内面粉体 付属品含む。	個	613,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ 1 0 0 0 内面粉体 付属品含む。	個	724,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 7 5 内面粉体	個	11,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 1 0 0 内面粉体	個	12,900	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 1 5 0 内面粉体	個	19,700	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 2 0 0 内面粉体	個	27,200	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 2 5 0 内面粉体	個	36,500	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 3 0 0 内面粉体	個	48,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 3 5 0 内面粉体	個	59,400	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 4 0 0 内面粉体	個	78,700	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 4 5 0 内面粉体	個	93,900	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 5 0 0 内面粉体	個	178,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 6 0 0 内面粉体	個	224,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 7 0 0 内面粉体	個	283,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 8 0 0 内面粉体	個	346,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 9 0 0 内面粉体	個	476,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ 1 0 0 0 内面粉体	個	557,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 7 5 × 7 5 内面粉体 付属品含む。	個	26,900	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 1 0 0 × 7 5 内面粉体 付属品含む。	個	32,700	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 1 5 0 × 7 5 内面粉体 付属品含む。	個	41,800	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 1 5 0 × 1 0 0 内面粉体 付属品含む。	個	45,900	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 2 0 0 × 7 5 内面粉体 付属品含む。	個	60,600	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 2 0 0 × 1 0 0 内面粉体 付属品含む。	個	61,500	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 2 5 0 × 7 5 内面粉体 付属品含む。	個	75,800	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 2 5 0 × 1 0 0 内面粉体 付属品含む。	個	76,800	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 3 0 0 × 7 5 内面粉体 付属品含む。	個	99,700	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 3 0 0 × 1 0 0 内面粉体 付属品含む。	個	103,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 3 5 0 × 7 5 内面粉体 付属品含む。	個	117,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 3 5 0 × 1 0 0 内面粉体 付属品含む。	個	121,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 4 0 0 × 7 5 内面粉体 付属品含む。	個	142,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 4 0 0 × 1 0 0 内面粉体 付属品含む。	個	146,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 4 5 0 × 7 5 内面粉体 付属品含む。	個	160,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 4 5 0 × 1 0 0 内面粉体 付属品含む。	個	164,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 5 0 0 × 7 5 内面粉体 付属品含む。	個	320,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 500×100 内面粉体 付属品含む。	個	323,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 600×75 内面粉体 付属品含む。	個	396,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 600×100 内面粉体 付属品含む。	個	399,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 700×75 内面粉体 付属品含む。	個	549,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 700×100 内面粉体 付属品含む。	個	550,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 800×75 内面粉体 付属品含む。	個	677,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 800×100 内面粉体 付属品含む。	個	679,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 800×600 内面粉体 付属品含む。	個	1,080,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 900×100 内面粉体 付属品含む。	個	908,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 900×600 内面粉体 付属品含む。	個	1,270,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 1000×150 内面粉体 付属品含む。	個	1,080,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(NS形)	形式2 10 K φ 1000×600 内面粉体 付属品含む。	個	1,560,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形フランジ付T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 75×75 内面粉体 付属品含む。	個	27,600	※
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形フランジ付T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 100×75 内面粉体 付属品含む。	個	33,900	※
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形フランジ付T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 150×75 内面粉体 付属品含む。	個	44,200	※
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形フランジ付T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 150×100 内面粉体 付属品含む。	個	48,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形フランジ付T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 200×75 内面粉体 付属品含む。	個	62,700	※
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形フランジ付T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 200×100 内面粉体 付属品含む。	個	66,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形フランジ付T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 250×75 内面粉体 付属品含む。	個	78,400	※
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形フランジ付T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 250×100 内面粉体 付属品含む。	個	82,400	※
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 100×75 内面粉体	個	52,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 150×75 内面粉体	個	60,900	※
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 200×75 内面粉体	個	82,500	※
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 250×75 内面粉体	個	104,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 300×75 内面粉体	個	97,800	※
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用T字管(NS形)	形式2 7.5K φ 350×75 内面粉体	個	117,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ 500×100 内面粉体 付属品含む。	個	287,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ 600×100 内面粉体 付属品含む。	個	363,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ 700×150 内面粉体 付属品含む。	個	513,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ 800×150 内面粉体 付属品含む。	個	647,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ 900×200 内面粉体 付属品含む。	個	889,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ 1000×200 内面粉体 付属品含む。	個	1,070,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ 400×100 内面粉体 付属品含む。	個	152,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ 450×100 内面粉体 付属品含む。	個	173,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ 500×100 内面粉体 付属品含む。	個	315,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A1号(NS形)	形式2 10 K φ 600×100 内面粉体 付属品含む。	個	399,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A1号(NS形)	形式2 10 K φ 700×150 内面粉体 付属品含む。	個	563,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A1号(NS形)	形式2 10 K φ 800×150 内面粉体 付属品含む。	個	712,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A1号(NS形)	形式2 10 K φ 900×200 内面粉体 付属品含む。	個	977,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A1号(NS形)	形式2 10 K φ 1000×200 内面粉体 付属品含む。	個	1,170,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 7.5K φ 500×100 内面粉体	個	210,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 7.5K φ 600×100 内面粉体	個	281,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 7.5K φ 700×150 内面粉体	個	369,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 7.5K φ 800×150 内面粉体	個	460,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 7.5K φ 900×200 内面粉体	個	641,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 7.5K φ 1000×200 内面粉体	個	783,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 10 K φ 400×100 内面粉体	個	105,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 10 K φ 450×100 内面粉体	個	123,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 10 K φ 500×100 内面粉体	個	231,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 10 K φ 600×100 内面粉体	個	310,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 10 K φ 700×150 内面粉体	個	406,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 10 K φ 800×150 内面粉体	個	507,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 10 K φ 900×200 内面粉体	個	705,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 A2号(NS形)	形式2 10 K φ 1000×200 内面粉体	個	862,000	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 B1号(NS, SⅡ形)	形式2 7.5K φ 400×100 内面粉体	個	20,300	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 B1号(NS, SⅡ形)	形式2 7.5K φ 450×100 内面粉体	個	20,700	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 B1号(NS, SⅡ形)	形式2 10 K φ 400×100 内面粉体	個	16,800	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 B1号(NS, SⅡ形)	形式2 10 K φ 450×100 内面粉体	個	17,100	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 B2号(NS, SⅡ形)	形式1 7.5K φ 400×100 内面粉体	個	13,200	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 B2号(NS, SⅡ形)	形式1 7.5K φ 450×100 内面粉体	個	13,600	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 B2号(NS, SⅡ形)	形式1 10 K φ 400×100 内面粉体	個	11,400	※
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管 B2号(NS, SⅡ形)	形式1 10 K φ 450×100 内面粉体	個	11,800	※
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ 1100 内面粉体	個	979,000	※
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ 1200 内面粉体	個	1,080,000	※
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ 1350 内面粉体	個	1,330,000	※
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ 1500 内面粉体	個	1,620,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ 75×H300 内面粉体 付属品含む。	個	20,300	※
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ 75×H450 内面粉体 付属品含む。	個	28,500	※
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ 100×H300 内面粉体 付属品含む。	個	27,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ 100×H450 内面粉体 付属品含む。	個	37,700	※
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ 150×H300 内面粉体 付属品含む。	個	42,900	※
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ 150×H450 内面粉体 付属品含む。	個	60,900	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクトイル鑄鉄異形管 乙字管(K形)	φ200×H300 内面粉体 付属品含む。	個	66,800	※
ダクトイル鑄鉄異形管 乙字管(K形)	φ200×H450 内面粉体 付属品含む。	個	95,300	※
ダクトイル鑄鉄異形管 乙字管(K形)	φ250×H300 内面粉体 付属品含む。	個	92,100	※
ダクトイル鑄鉄異形管 乙字管(K形)	φ250×H450 内面粉体 付属品含む。	個	129,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 乙字管(K形)	φ300×H300 内面粉体 付属品含む。	個	123,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 乙字管(K形)	φ300×H450 内面粉体 付属品含む。	個	177,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 乙字管(K形)	φ350×H300 内面粉体 付属品含む。	個	159,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 乙字管(K形)	φ350×H450 内面粉体 付属品含む。	個	224,000	※
ダクトイル鑄鉄 継ぎ輪(U形)	φ800 内面粉体	個	255,000	※
ダクトイル鑄鉄 継ぎ輪(U形)	φ900 内面粉体	個	325,000	※
ダクトイル鑄鉄 継ぎ輪(U形)	φ1000 内面粉体	個	378,000	※
ダクトイル鑄鉄 継ぎ輪(U形)	φ1100 内面粉体	個	443,000	※
ダクトイル鑄鉄 継ぎ輪(U形)	φ1200 内面粉体	個	497,000	※
ダクトイル鑄鉄 継ぎ輪(U形)	φ1350 内面粉体	個	609,000	※
ダクトイル鑄鉄 継ぎ輪(U形)	φ1500 内面粉体	個	725,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1000×11 1/4° 内面粉体	個	1,220,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1000× 8° 内面粉体	個	1,050,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1000× 5 5/8° 内面粉体	個	1,220,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1000× 3° 内面粉体	個	1,220,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1100×11 1/4° 内面粉体	個	1,400,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1100× 8° 内面粉体	個	1,220,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1100× 5 5/8° 内面粉体	個	1,400,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1100× 3° 内面粉体	個	1,400,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1200×11 1/4° 内面粉体	個	1,590,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1200× 8° 内面粉体	個	1,370,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1200× 5 5/8° 内面粉体	個	1,590,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1200× 3° 内面粉体	個	1,590,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1350×11 1/4° 内面粉体	個	1,980,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1350× 8° 内面粉体	個	1,710,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1350× 5 5/8° 内面粉体	個	1,980,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1350× 3° 内面粉体	個	1,980,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1500×11 1/4° 内面粉体	個	2,420,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1500× 8° 内面粉体	個	2,100,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1500× 5 5/8° 内面粉体	個	2,420,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1500× 3° 内面粉体	個	2,420,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1600× 8° 内面無溶剤形エポキシ	個	2,570,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1600× 5 5/8° 内面無溶剤形エポキシ	個	2,970,000	※
ダクトイル鑄鉄異形管 曲管(US形)VT方式	φ1600× 3° 内面無溶剤形エポキシ	個	2,970,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 1 8 0 0 × 8° 内面無溶剤 形エボキシ	個	3,110,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 1 8 0 0 × 5 5/8° 内面無溶剤 形エボキシ	個	3,600,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 1 8 0 0 × 3° 内面無溶剤 形エボキシ	個	3,600,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 0 0 0 × 8° 内面無溶剤 形エボキシ	個	3,820,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 0 0 0 × 5 5/8° 内面無溶剤 形エボキシ	個	4,410,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 0 0 0 × 3° 内面無溶剤 形エボキシ	個	4,410,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 2 0 0 × 8° 内面無溶剤 形エボキシ	個	4,570,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 2 0 0 × 5 5/8° 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,250,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 2 0 0 × 3° 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,250,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 4 0 0 × 8° 内面無溶剤 形エボキシ	個	4,870,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 4 0 0 × 5 5/8° 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,440,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 4 0 0 × 3° 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,450,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 6 0 0 × 8° 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,050,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 6 0 0 × 5 5/8° 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,350,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管 (US形)VT方式	φ 2 6 0 0 × 3° 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,360,000	※
ダクタイトル鋳鉄 継ぎ輪 (US形)	φ 8 0 0 内面粉体	個	485,000	※
ダクタイトル鋳鉄 継ぎ輪 (US形)	φ 9 0 0 内面粉体	個	607,000	※
ダクタイトル鋳鉄 継ぎ輪 (US形)	φ 1 0 0 0 内面粉体	個	742,000	※
ダクタイトル鋳鉄 継ぎ輪 (US形)	φ 1 1 0 0 内面粉体	個	852,000	※
ダクタイトル鋳鉄 継ぎ輪 (US形)	φ 1 2 0 0 内面粉体	個	942,000	※
ダクタイトル鋳鉄 継ぎ輪 (US形)	φ 1 3 5 0 内面粉体	個	1,130,000	※
ダクタイトル鋳鉄 継ぎ輪 (US形)	φ 1 5 0 0 内面粉体	個	1,400,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 8 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	823,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 8 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	847,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 8 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	1,020,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 9 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	993,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 9 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	1,300,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 9 0 0 × 9 0 0 内面粉体	個	1,370,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 0 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,200,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 0 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	1,540,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 0 0 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	1,660,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 1 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,360,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 1 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	1,620,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 1 0 0 × 1 1 0 0 内面粉体	個	2,000,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 2 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,550,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 2 0 0 × 9 0 0 内面粉体	個	1,910,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 2 0 0 × 1 2 0 0 内面粉体	個	2,320,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 3 5 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,890,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 3 5 0 × 9 0 0 内面粉体	個	2,330,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 3 5 0 × 1 3 5 0 内面粉体	個	3,120,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 5 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	2,310,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 5 0 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	2,920,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二受T字管 (UF形)	φ 1 5 0 0 × 1 5 0 0 内面粉体	個	3,900,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 8 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	530,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 8 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	557,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 9 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	657,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 9 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	685,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 9 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	759,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 0 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	798,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 0 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	867,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 0 0 0 × 9 0 0 内面粉体	個	913,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 1 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	1,020,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 1 0 0 × 9 0 0 内面粉体	個	1,070,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 1 0 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	1,120,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 2 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	1,140,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 2 0 0 × 9 0 0 内面粉体	個	1,170,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 2 0 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	1,230,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 2 0 0 × 1 1 0 0 内面粉体	個	1,280,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 3 5 0 × 9 0 0 内面粉体	個	1,430,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 3 5 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	1,470,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 3 5 0 × 1 1 0 0 内面粉体	個	1,510,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 3 5 0 × 1 2 0 0 内面粉体	個	1,570,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 5 0 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	1,770,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 5 0 0 × 1 1 0 0 内面粉体	個	1,800,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 5 0 0 × 1 2 0 0 内面粉体	個	1,850,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 (UF形)	φ 1 5 0 0 × 1 3 5 0 内面粉体	個	1,950,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 (UF形)	φ 8 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	340,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 (UF形)	φ 8 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	381,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 (UF形)	φ 9 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	414,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 (UF形)	φ 9 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	456,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 (UF形)	φ 9 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	721,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 (UF形)	φ 1 0 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	506,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 (UF形)	φ 1 0 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	766,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 0 0 0 × 9 0 0 内面粉体	個	850,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 1 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	864,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 1 0 0 × 9 0 0 内面粉体	個	950,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 1 0 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	1,060,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 2 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	923,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 2 0 0 × 9 0 0 内面粉体	個	1,000,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 2 0 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	1,100,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 2 0 0 × 1 1 0 0 内面粉体	個	1,230,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 3 5 0 × 9 0 0 内面粉体	個	1,130,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 3 5 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	1,230,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 3 5 0 × 1 1 0 0 内面粉体	個	1,350,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 3 5 0 × 1 2 0 0 内面粉体	個	1,450,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 5 0 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	1,370,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 5 0 0 × 1 1 0 0 内面粉体	個	1,470,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 5 0 0 × 1 2 0 0 内面粉体	個	1,570,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ 1 5 0 0 × 1 3 5 0 内面粉体	個	1,790,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 8 0 0 × 4 5° 内面粉体	個	707,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 8 0 0 × 2 2 1/2° 内面粉体	個	707,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 8 0 0 × 1 1 1/4° 内面粉体	個	664,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 8 0 0 × 5 5/8° 内面粉体	個	664,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 9 0 0 × 4 5° 内面粉体	個	966,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 9 0 0 × 2 2 1/2° 内面粉体	個	966,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 9 0 0 × 1 1 1/4° 内面粉体	個	859,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 9 0 0 × 5 5/8° 内面粉体	個	859,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 0 0 0 × 4 5° 内面粉体	個	1,210,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 0 0 0 × 2 2 1/2° 内面粉体	個	1,210,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 0 0 0 × 1 1 1/4° 内面粉体	個	1,020,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 0 0 0 × 5 5/8° 内面粉体	個	1,020,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 1 0 0 × 4 5° 内面粉体	個	1,480,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 1 0 0 × 2 2 1/2° 内面粉体	個	1,460,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 1 0 0 × 1 1 1/4° 内面粉体	個	1,180,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 1 0 0 × 5 5/8° 内面粉体	個	1,180,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 2 0 0 × 4 5° 内面粉体	個	1,680,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 2 0 0 × 2 2 1/2° 内面粉体	個	1,660,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 2 0 0 × 1 1 1/4° 内面粉体	個	1,340,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 2 0 0 × 5 5/8° 内面粉体	個	1,340,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 3 5 0 × 4 5° 内面粉体	個	2,080,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 3 5 0 × 2 2 1/2° 内面粉体	個	2,050,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 3 5 0 × 1 1 1/4° 内面粉体	個	1,650,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 3 5 0 × 5 5/8° 内面粉体	個	1,650,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 5 0 0 × 4 5° 内面粉体	個	2,520,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 5 0 0 × 2 2 1/2° 内面粉体	個	2,480,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 5 0 0 × 1 1 1/4° 内面粉体	個	2,010,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ 1 5 0 0 × 5 5/8° 内面粉体	個	2,010,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 8 0 0 × 4 5° 内面粉体	個	952,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 8 0 0 × 2 2 1/2° 内面粉体	個	952,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 8 0 0 × 1 1 1/4° 内面粉体	個	902,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 8 0 0 × 5 5/8° 内面粉体	個	902,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 9 0 0 × 4 5° 内面粉体	個	1,270,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 900×22 1/2° 内面粉体	個	1,270,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 900×11 1/4° 内面粉体	個	1,160,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 900× 5 5/8° 内面粉体	個	1,160,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1000×45° 内面粉体	個	1,560,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1000×22 1/2° 内面粉体	個	1,560,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1000×11 1/4° 内面粉体	個	1,360,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1000× 5 5/8° 内面粉体	個	1,360,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1100×45° 内面粉体	個	1,900,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1100×22 1/2° 内面粉体	個	1,890,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1100×11 1/4° 内面粉体	個	1,600,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1100× 5 5/8° 内面粉体	個	1,600,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1200×45° 内面粉体	個	2,150,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1200×22 1/2° 内面粉体	個	2,130,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1200×11 1/4° 内面粉体	個	1,800,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1200× 5 5/8° 内面粉体	個	1,800,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1350×45° 内面粉体	個	2,670,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1350×22 1/2° 内面粉体	個	2,640,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1350×11 1/4° 内面粉体	個	2,230,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1350× 5 5/8° 内面粉体	個	2,230,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1500×45° 内面粉体	個	3,250,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1500×22 1/2° 内面粉体	個	3,210,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1500×11 1/4° 内面粉体	個	2,730,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ 1500× 5 5/8° 内面粉体	個	2,730,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 排水T字管(UF形)	φ 800×300 内面粉体	個	853,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 排水T字管(UF形)	φ 900×300 内面粉体	個	1,070,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 排水T字管(UF形)	φ 1000×300 内面粉体	個	1,120,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水T字管(UF形)	φ 1100×300 内面粉体	個	1,330,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水T字管(UF形)	φ 1200×300 内面粉体	個	1,500,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水T字管(UF形)	φ 1350×300 内面粉体	個	1,900,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水T字管(UF形)	φ 1500×300 内面粉体	個	2,320,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ 800 内面粉体	個	381,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ 900 内面粉体	個	494,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ 1000 内面粉体	個	585,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ 1100 内面粉体	個	720,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ 1200 内面粉体	個	812,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイトル鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 3 5 0 内面粉体	個	1,010,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 5 0 0 内面粉体	個	1,230,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ 8 0 0 内面粉体	個	382,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ 9 0 0 内面粉体	個	490,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ 1 0 0 0 内面粉体	個	585,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ 1 1 0 0 内面粉体	個	723,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ 1 2 0 0 内面粉体	個	823,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ 1 3 5 0 内面粉体	個	1,020,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ 1 5 0 0 内面粉体	個	1,240,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ 8 0 0 内面粉体	個	270,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ 9 0 0 内面粉体	個	375,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 0 0 0 内面粉体	個	444,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 1 0 0 内面粉体	個	515,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 2 0 0 内面粉体	個	588,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 3 5 0 内面粉体	個	728,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 5 0 0 内面粉体	個	877,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ 8 0 0 内面粉体	個	272,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ 9 0 0 内面粉体	個	371,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ 1 0 0 0 内面粉体	個	443,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ 1 1 0 0 内面粉体	個	517,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ 1 2 0 0 内面粉体	個	598,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ 1 3 5 0 内面粉体	個	740,000	※
ダクタイトル鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ 1 5 0 0 内面粉体	個	899,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 8 0 0 × 7 5 内面粉体	個	572,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 8 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	572,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 8 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	897,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 9 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	744,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 9 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,030,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 1 0 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	898,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 1 0 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,270,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 1 1 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	1,060,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 1 1 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,450,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 1 2 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	1,210,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 1 2 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,650,000	※
ダクタイトル鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 1 3 5 0 × 1 5 0 内面粉体	個	1,530,000	※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 1 3 5 0 × 6 0 0 内面粉体	個	2,050,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 1 5 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	1,910,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 7.5K φ 1 5 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	2,500,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 8 0 0 × 7 5 内面粉体	個	571,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 8 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	572,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 8 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	897,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 9 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	744,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 9 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,030,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 1 0 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	897,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 1 0 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,270,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 1 1 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	1,060,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 1 1 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,450,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 1 2 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	1,210,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 1 2 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,650,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 1 3 5 0 × 1 5 0 内面粉体	個	1,530,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 1 3 5 0 × 6 0 0 内面粉体	個	2,050,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 1 5 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	1,910,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(UF形)	形式2 10 K φ 1 5 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	2,500,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ 8 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	614,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ 9 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	818,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 0 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	994,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 1 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	1,170,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 2 0 0 × 2 5 0 内面粉体	個	1,380,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 3 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	1,760,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 5 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	2,220,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ 8 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	614,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ 9 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	812,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ 1 0 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	990,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ 1 1 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	1,170,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ 1 2 0 0 × 2 5 0 内面粉体	個	1,390,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ 1 3 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	1,770,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ 1 5 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	2,240,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ 8 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	413,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ 9 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	571,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 0 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	700,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 1 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	832,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 2 0 0 × 2 5 0 内面粉体	個	1,000,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 3 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	1,250,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号(UF形)	形式2 7.5K φ 1 5 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	1,580,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号(UF形)	形式2 10 K φ 8 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	415,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号(UF形)	形式2 10 K φ 9 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	564,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号(UF形)	形式2 10 K φ 1 0 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	698,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号(UF形)	形式2 10 K φ 1 1 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	834,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号(UF形)	形式2 10 K φ 1 2 0 0 × 2 5 0 内面粉体	個	1,010,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号(UF形)	形式2 10 K φ 1 3 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	1,260,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号(UF形)	形式2 10 K φ 1 5 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	1,590,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 0 0 0 × 11 1/4° , 内面粉体	個	1,230,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 0 0 0 × 8° , 内面粉体	個	1,070,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 0 0 0 × 5 5/8° , 内面粉体	個	1,230,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 0 0 0 × 3° , 内面粉体	個	1,230,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 1 0 0 × 11 1/4° , 内面粉体	個	1,430,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 1 0 0 × 8° , 内面粉体	個	1,230,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 1 0 0 × 5 5/8° , 内面粉体	個	1,430,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 1 0 0 × 3° , 内面粉体	個	1,430,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 2 0 0 × 11 1/4° , 内面粉体	個	1,610,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 2 0 0 × 8° , 内面粉体	個	1,390,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 2 0 0 × 5 5/8° , 内面粉体	個	1,610,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 2 0 0 × 3° , 内面粉体	個	1,610,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 3 5 0 × 11 1/4° , 内面粉体	個	2,000,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 3 5 0 × 8° , 内面粉体	個	1,720,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 3 5 0 × 5 5/8° , 内面粉体	個	2,000,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 3 5 0 × 3° , 内面粉体	個	2,000,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 5 0 0 × 11 1/4° , 内面粉体	個	2,450,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 5 0 0 × 8° , 内面粉体	個	2,130,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 5 0 0 × 5 5/8° , 内面粉体	個	2,450,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 5 0 0 × 3° , 内面粉体	個	2,450,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 6 0 0 × 8° , 内面無溶剤形エポキシ	個	2,570,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 6 0 0 × 5 5/8° , 内面無溶剤形エポキシ	個	2,970,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 6 0 0 × 3° , 内面無溶剤形エポキシ	個	2,970,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 8 0 0 × 8° , 内面無溶剤形エポキシ	個	3,110,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 8 0 0 × 5 5/8° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	3,600,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 1 8 0 0 × 3° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	3,600,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 0 0 0 × 8° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	3,820,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 0 0 0 × 5 5/8° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	4,410,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 0 0 0 × 3° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	4,410,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 2 0 0 × 8° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	4,570,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 2 0 0 × 5 5/8° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,250,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 2 0 0 × 3° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,250,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 4 0 0 × 8° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	4,870,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 4 0 0 × 5 5/8° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,440,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 4 0 0 × 3° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,480,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 6 0 0 × 8° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,050,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 6 0 0 × 5 5/8° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,350,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ 2 6 0 0 × 3° , 内面無溶剤 形エボキシ	個	5,360,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ 3 0 0 内面粉体	個	106,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ 3 5 0 内面粉体	個	134,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ 4 0 0 内面粉体	個	161,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ 5 0 0 内面粉体	個	247,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ 6 0 0 内面粉体	個	318,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ 7 0 0 内面粉体	個	443,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ 8 0 0 内面粉体	個	548,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ 9 0 0 内面粉体	個	607,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ 1 0 0 0 内面粉体	個	705,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 4 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	15,700	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 4 5 0 × 1 0 0 内面粉体	個	16,100	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 5 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	16,900	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 6 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	17,900	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 7 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	28,100	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 8 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	30,200	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 9 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	51,000	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 1 0 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	53,400	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 1 1 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	55,300	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 1 2 0 0 × 2 5 0 内面粉体	個	78,400	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 1 3 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	81,500	※
ダクタイトル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ 1 5 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	106,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	7.5K φ 1 6 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	107,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 4 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	13,800	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 4 5 0 × 1 0 0 内面粉体	個	14,400	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 5 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	15,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 6 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	16,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 7 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	27,600	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 8 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	29,400	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 9 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	49,700	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 1 0 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	52,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 1 1 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	54,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 1 2 0 0 × 2 5 0 内面粉体	個	77,500	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 1 3 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	80,700	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 1 5 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	104,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ 1 6 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	105,000	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 7 5 内面粉体	個	2,560	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 1 0 0 内面粉体	個	3,360	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 1 5 0 内面粉体	個	6,650	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 2 0 0 内面粉体	個	9,100	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 2 5 0 内面粉体	個	14,600	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 3 0 0 内面粉体	個	18,500	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 3 5 0 内面粉体	個	23,600	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 4 0 0 内面粉体	個	33,300	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 4 5 0 内面粉体	個	43,300	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 5 0 0 内面粉体	個	52,500	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 6 0 0 内面粉体	個	77,300	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 7 0 0 内面粉体	個	108,000	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 8 0 0 内面粉体	個	150,000	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 9 0 0 内面粉体	個	193,000	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 1 0 0 0 内面粉体	個	257,000	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 1 1 0 0 内面粉体	個	324,000	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 1 2 0 0 内面粉体	個	415,000	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 1 3 5 0 内面粉体	個	555,000	※
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ 1 5 0 0 内面粉体	個	733,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 4 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	22,800	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 4 5 0 × 1 0 0 内面粉体	個	23,300	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 5 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	24,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 6 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	25,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 7 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	36,700	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 8 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	38,800	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 9 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	60,900	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 1 0 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	63,200	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 1 1 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	65,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 1 2 0 0 × 2 5 0 内面粉体	個	88,900	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 1 3 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	92,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 1 5 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	118,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ 1 6 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	154,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 7 5 × 7 5 内面粉体	個	24,900	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1 0 0 × 7 5 内面粉体	個	30,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	31,300	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1 5 0 × 7 5 内面粉体	個	41,800	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1 5 0 × 1 0 0 内面粉体	個	43,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1 5 0 × 1 5 0 内面粉体	個	45,500	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 2 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	58,200	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 2 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	67,900	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 2 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	71,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 2 5 0 × 1 0 0 内面粉体	個	79,300	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 2 5 0 × 1 5 0 内面粉体	個	82,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 2 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	98,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 3 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	100,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 3 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	103,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 3 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	123,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 3 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	131,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 3 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	160,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 3 5 0 × 3 5 0 内面粉体	個	171,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 4 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	205,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 4 0 0 × 4 0 0 内面粉体	個	218,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 5 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	299,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 5 0 0 × 3 5 0 内面粉体	個	304,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 5 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	329,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 6 0 0 × 4 0 0 内面粉体	個	415,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 6 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	433,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 6 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	446,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 7 0 0 × 4 0 0 内面粉体	個	541,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 7 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	558,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 7 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	572,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 7 0 0 × 7 0 0 内面粉体	個	592,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 8 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	708,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 8 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	721,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 8 0 0 × 7 0 0 内面粉体	個	741,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 8 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	768,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 900×600 内面粉体	個	766,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 900×700 内面粉体	個	926,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 900×800 内面粉体	個	952,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 900×900 内面粉体	個	986,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1000×600 内面粉体	個	951,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1000×800 内面粉体	個	1,140,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1000×1000 内面粉体	個	1,210,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1100×600 内面粉体	個	1,060,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1100×800 内面粉体	個	1,180,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1100×1100 内面粉体	個	1,470,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1200×600 内面粉体	個	1,230,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1200×900 内面粉体	個	1,450,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1200×1200 内面粉体	個	1,760,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1350×600 内面粉体	個	1,520,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1350×900 内面粉体	個	1,820,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1350×1350 内面粉体	個	2,450,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1500×600 内面粉体	個	1,870,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1500×1000 内面粉体	個	2,290,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ 1500×1500 内面粉体	個	3,090,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 75×90° 内面 粉体	個	17,900	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 100×90° 内面 粉体	個	21,600	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 150×90° 内面 粉体	個	32,500	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 200×90° 内面 粉体	個	54,300	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 250×90° 内面 粉体	個	73,600	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 300×90° 内面 粉体	個	115,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 350×90° 内面 粉体	個	143,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 400×90° 内面 粉体	個	182,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 450×90° 内面 粉体	個	218,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 500×90° 内面 粉体	個	282,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 600×90° 内面 粉体	個	391,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 700×90° 内面 粉体	個	531,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 800×90° 内面 粉体	個	741,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲 管	形式2 7.5K φ 900×90° 内面 粉体	個	962,000	※
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 75×H100 内 面粉体	個	11,200	※
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 75×H150 内 面粉体	個	11,800	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 75×H200 内面粉体	個	12,600	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 75×H250 内面粉体	個	13,400	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 75×H300 内面粉体	個	14,000	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 75×H400 内面粉体	個	15,500	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 75×H500 内面粉体	個	16,800	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 100×H100 内面粉体	個	12,900	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 100×H150 内面粉体	個	13,900	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 100×H200 内面粉体	個	14,800	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 100×H250 内面粉体	個	15,800	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 100×H300 内面粉体	個	16,700	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 100×H400 内面粉体	個	18,500	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 100×H500 内面粉体	個	20,300	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 150×H100 内面粉体	個	16,900	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 150×H150 内面粉体	個	18,300	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 150×H200 内面粉体	個	19,700	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 150×H250 内面粉体	個	21,100	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 150×H300 内面粉体	個	22,500	※
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ 150×H400 内面粉体	個	25,400	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 75 内面粉体	個	7,210	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 100 内面粉体	個	8,400	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 150 内面粉体	個	10,400	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 200 内面粉体	個	13,600	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 250 内面粉体	個	18,600	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 300 内面粉体	個	24,800	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 350 内面粉体	個	32,300	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 400 内面粉体	個	39,300	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 450 内面粉体	個	50,700	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 500 内面粉体	個	62,800	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 600 内面粉体	個	86,200	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 700 内面粉体	個	119,000	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 800 内面粉体	個	160,000	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 900 内面粉体	個	212,000	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 1000 内面粉体	個	277,000	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 1100 内面粉体	個	344,000	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 1200 内面粉体	個	426,000	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 1350 内面粉体	個	576,000	※
ダクトイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ 1500 内面粉体	個	747,000	※
ダクトイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ 600×75 内面粉体	個	123,000	※
ダクトイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ 600×100 内面粉体	個	125,000	※
ダクトイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ 600×150 内面粉体	個	126,000	※
ダクトイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ 600×200 内面粉体	個	128,000	※
ダクトイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ 75 内面粉体	個	7,850	※
ダクトイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ 100 内面粉体	個	9,270	※
ダクトイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ 150 内面粉体	個	12,500	※
ダクトイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ 200 内面粉体	個	17,700	※
ダクトイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ 250 内面粉体	個	25,000	※
ダクトイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ 300 内面粉体	個	34,400	※
ダクトイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ 350 内面粉体	個	45,500	※
ダクトイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ 400 内面粉体	個	57,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鑄鉄 らっぱ口 (GF形)	形式2 7.5K φ 4 5 0 内面粉体	個	74,500	※
ダクタイル鑄鉄 らっぱ口 (GF形)	形式2 7.5K φ 5 0 0 内面粉体	個	91,200	※
ダクタイル鑄鉄 らっぱ口 (GF形)	形式2 7.5K φ 6 0 0 内面粉体	個	126,000	※
ダクタイル鑄鉄 らっぱ口 (GF形)	形式2 7.5K φ 7 0 0 内面粉体	個	170,000	※
ダクタイル鑄鉄 らっぱ口 (GF形)	形式2 7.5K φ 8 0 0 内面粉体	個	196,000	※
ダクタイル鑄鉄 らっぱ口 (GF形)	形式2 7.5K φ 9 0 0 内面粉体	個	254,000	※
ダクタイル鑄鉄 らっぱ口 (GF形)	形式2 7.5K φ 1 0 0 0 内面粉体	個	315,000	※
ダクタイル鑄鉄 らっぱ口 (GF形)	形式2 7.5K φ 1 1 0 0 内面粉体	個	385,000	※
ダクタイル鑄鉄 らっぱ口 (GF形)	形式2 7.5K φ 1 2 0 0 内面粉体	個	464,000	※
ダクタイル鑄鉄 らっぱ口 (GF形)	形式2 7.5K φ 1 3 5 0 内面粉体	個	613,000	※
ダクタイル鑄鉄 らっぱ口 (GF形)	形式2 7.5K φ 1 5 0 0 内面粉体	個	787,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 4 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	19,200	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 4 5 0 × 1 0 0 内面粉体	個	19,700	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 5 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	20,500	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 6 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	21,500	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 7 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	35,500	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 8 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	37,500	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 9 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	58,300	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 1 0 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	60,600	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 1 1 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	62,400	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 1 2 0 0 × 2 5 0 内面粉体	個	87,400	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 1 3 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	90,600	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 1 5 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	112,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ 1 6 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	147,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 7 5 × 7 5 内面粉体	個	22,100	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 0 0 × 7 5 内面粉体	個	26,900	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	27,800	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 5 0 × 7 5 内面粉体	個	39,800	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 5 0 × 1 0 0 内面粉体	個	40,500	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 5 0 × 1 5 0 内面粉体	個	44,200	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 2 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	55,400	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 2 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	66,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 2 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	68,500	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 2 5 0 × 1 0 0 内面粉体	個	76,800	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 2 5 0 × 1 5 0 内面粉体	個	80,700	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 2 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	96,700	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 3 0 0 × 1 0 0 内面粉体	個	95,800	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 3 0 0 × 1 5 0 内面粉体	個	99,700	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 3 0 0 × 2 0 0 内面粉体	個	117,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 3 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	127,000	※
ダクタイル鑄鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 3 5 0 × 2 5 0 内面粉体	個	154,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 3 5 0 × 3 5 0 内面粉体	個	161,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 4 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	201,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 4 0 0 × 4 0 0 内面粉体	個	215,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 5 0 0 × 3 0 0 内面粉体	個	291,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 5 0 0 × 3 5 0 内面粉体	個	295,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 5 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	321,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 6 0 0 × 4 0 0 内面粉体	個	413,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 6 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	429,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 6 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	446,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 7 0 0 × 4 0 0 内面粉体	個	541,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 7 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	556,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 7 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	575,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 7 0 0 × 7 0 0 内面粉体	個	597,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 8 0 0 × 5 0 0 内面粉体	個	706,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 8 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	723,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 8 0 0 × 7 0 0 内面粉体	個	745,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 8 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	772,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 9 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	762,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 9 0 0 × 7 0 0 内面粉体	個	922,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 9 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	949,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 9 0 0 × 9 0 0 内面粉体	個	975,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 0 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	950,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 0 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	1,140,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 0 0 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	1,210,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 1 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,070,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 1 0 0 × 8 0 0 内面粉体	個	1,190,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 1 0 0 × 1 1 0 0 内面粉体	個	1,480,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 2 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,240,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 2 0 0 × 9 0 0 内面粉体	個	1,450,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 2 0 0 × 1 2 0 0 内面粉体	個	1,780,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 3 5 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,550,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 3 5 0 × 9 0 0 内面粉体	個	1,830,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 3 5 0 × 1 3 5 0 内面粉体	個	2,480,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 5 0 0 × 6 0 0 内面粉体	個	1,880,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 5 0 0 × 1 0 0 0 内面粉体	個	2,310,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイト鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ 1 5 0 0×1 5 0 0 内面粉体	個	3,120,000	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 7 5×H1 0 0 内 面粉体	個	8,650	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 7 5×H1 5 0 内 面粉体	個	9,370	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 7 5×H2 0 0 内 面粉体	個	10,000	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 7 5×H2 5 0 内 面粉体	個	10,700	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 7 5×H3 0 0 内 面粉体	個	11,400	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 7 5×H4 0 0 内 面粉体	個	12,800	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 7 5×H5 0 0 内 面粉体	個	14,300	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 0 0×H1 0 0 内 面粉体	個	9,970	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 0 0×H1 5 0 内 面粉体	個	10,800	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 0 0×H2 0 0 内 面粉体	個	11,700	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 0 0×H2 5 0 内 面粉体	個	12,600	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 0 0×H3 0 0 内 面粉体	個	13,500	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 0 0×H4 0 0 内 面粉体	個	15,400	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 0 0×H5 0 0 内 面粉体	個	17,200	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 5 0×H1 0 0 内 面粉体	個	15,800	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 5 0×H1 5 0 内 面粉体	個	17,200	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 5 0×H2 0 0 内 面粉体	個	18,500	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 5 0×H2 5 0 内 面粉体	個	20,100	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 5 0×H3 0 0 内 面粉体	個	21,500	※
ダクタイト鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ 1 5 0×H4 0 0 内 面粉体	個	24,300	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 7 5 内面粉体	個	5,830	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 1 0 0 内面粉体	個	6,710	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 1 5 0 内面粉体	個	9,920	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 2 0 0 内面粉体	個	12,400	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 2 5 0 内面粉体	個	17,900	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 3 0 0 内面粉体	個	21,800	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 3 5 0 内面粉体	個	26,900	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 4 0 0 内面粉体	個	36,700	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 4 5 0 内面粉体	個	46,800	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 5 0 0 内面粉体	個	56,900	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 6 0 0 内面粉体	個	81,700	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 7 0 0 内面粉体	個	112,000	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 8 0 0 内面粉体	個	155,000	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 9 0 0 内面粉体	個	199,000	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 1 0 0 0 内面粉体	個	264,000	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 1 1 0 0 内面粉体	個	332,000	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 1 2 0 0 内面粉体	個	422,000	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 1 3 5 0 内面粉体	個	563,000	※
ダクタイト鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ 1 5 0 0 内面粉体	個	742,000	※
ダクタイト鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ 6 0 0× 7 5 内面 粉体	個	115,000	※
ダクタイト鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ 6 0 0×1 0 0 内面 粉体	個	115,000	※
ダクタイト鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ 6 0 0×1 5 0 内面 粉体	個	118,000	※
ダクタイト鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ 6 0 0×2 0 0 内面 粉体	個	119,000	※
ダクタイト鉄異形管 片フランジ曲管 (GX形)	形式2 7.5K φ 7 5× 7 5 内 面粉体 付属品含む。	個	40,800	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 片フランジ 曲管 (GX形)	形式2 7.5K φ 100× 75 内面粉体 付属品含む。	個	48,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用T字管 (GX形)	形式2 7.5K φ 100× 75 内面粉体	個	83,400	※
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用T字管 (GX形)	形式2 7.5K φ 150× 75 内面粉体	個	97,500	※
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用T字管 (GX形)	形式2 7.5K φ 200× 75 内面粉体	個	118,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用T字管 (GX形)	形式2 7.5K φ 250× 75 内面粉体	個	145,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用T字管 (GX形)	形式2 7.5K φ 300× 75 内面粉体	個	122,000	※
ダクタイル鋳鉄 栓 (GX形) 直管用	φ 75 内面粉体 付属品含む。	個	28,000	
ダクタイル鋳鉄 栓 (GX形) 直管用	φ 100 内面粉体 付属品含む。	個	42,000	
ダクタイル鋳鉄 栓 (GX形) 直管用	φ 150 内面粉体 付属品含む。	個	53,900	
ダクタイル鋳鉄 栓 (GX形) 直管用	φ 200 内面粉体 付属品含む。	個	69,100	
ダクタイル鋳鉄 栓 (GX形) 直管用	φ 250 内面粉体 付属品含む。	個	88,300	
ダクタイル鋳鉄 栓 (GX形) 異形管用	φ 75 内面粉体 付属品含む。	個	19,000	
ダクタイル鋳鉄 栓 (GX形) 異形管用	φ 100 内面粉体 付属品含む。	個	28,800	
ダクタイル鋳鉄 栓 (GX形) 異形管用	φ 150 内面粉体 付属品含む。	個	36,800	
ダクタイル鋳鉄 栓 (GX形) 異形管用	φ 200 内面粉体 付属品含む。	個	50,000	
ダクタイル鋳鉄 栓 (GX形) 異形管用	φ 250 内面粉体 付属品含む。	個	64,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A1号 (GX形)	形式2 7.5K φ 400× 100 内面粉体 付属品含む。	個	139,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A1号 (GX形)	形式2 10K φ 400× 100 内面粉体 付属品含む。	個	147,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号 (GX形)	形式2 7.5K φ 400× 100 内面粉体	個	112,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 A2号 (GX形)	形式2 10K φ 400× 100 内面粉体	個	119,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (S形)	S形継ぎ輪 1類 500～1500mm	t	50,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (U形)	受口U形/挿し口U形 1類 800～1500mm	t	30,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (US形)	US形継ぎ輪 1類 800～1500mm	t	70,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (UF形)	受口UF形/挿し口UF形 1類 800～1500mm	t	30,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 75mm	箇所	3,900	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 100mm	箇所	4,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 150mm	箇所	4,000	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 200mm	箇所	4,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 250mm	箇所	4,200	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 300mm	箇所	4,200	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 350mm	箇所	4,300	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 400mm	箇所	4,300	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 450mm	箇所	4,500	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 500mm	箇所	5,700	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 600mm	箇所	5,800	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 700mm	箇所	6,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 800mm	箇所	6,400	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 900mm	箇所	6,400	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 1000mm	箇所	11,100	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 1100mm	箇所	12,800	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 1200mm	箇所	12,800	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 1350mm	箇所	12,800	※
ダクタイル鋳鉄異形管加工費 加算価格 (フランジ形)	(GFフランジ) 1500mm	箇所	15,300	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 75	個	1,740	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 100	個	2,120	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 150	個	3,240	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 200	個	3,990	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 250	個	4,990	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 300	個	6,420	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 350	個	7,820	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 400	個	9,400	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 450	個	10,600	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 500	個	16,900	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 600	個	18,200	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 700	個	23,800	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 800	個	34,600	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 900	個	38,500	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ 1000	個	49,800	※
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS, S II形)	φ 75	個	7,530	※
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS, S II形)	φ 100	個	9,570	※
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS, S II形)	φ 150	個	12,700	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS, S II形)	φ 200	個	15,300	※
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS, S II形)	φ 250	個	20,200	※
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS, S II形)	φ 300	個	23,200	※
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS, S II形)	φ 350	個	28,500	※
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS, S II形)	φ 400	個	37,700	※
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS, S II形)	φ 450	個	45,300	※
ロックリング(NS形)	φ 75	個	2,920	※
ロックリング(NS形)	φ 100	個	4,030	※
ロックリング(NS形)	φ 150	個	3,170	※
ロックリング(NS形)	φ 200	個	4,050	※
ロックリング(NS形)	φ 250	個	5,190	※
ロックリング(NS形)	φ 300	個	6,790	※
ロックリング(NS形)	φ 350	個	7,630	※
ロックリング(NS形)	φ 400	個	8,600	※
ロックリング(NS形)	φ 450	個	9,940	※
ロックリング(NS形)	φ 500	個	8,640	※
ロックリング(NS形)	φ 600	個	10,300	※
ロックリング(NS形)	φ 700	個	14,400	※
ロックリング(NS形)	φ 800	個	17,400	※
ロックリング(NS形)	φ 900	個	20,000	※
ロックリング(NS形)	φ 1000	個	27,900	※
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ 75	個	423	※
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ 100	個	477	※
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ 150	個	531	※
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ 200	個	684	※
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ 250	個	792	※
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ 300	個	1,510	※
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ 350	個	1,680	※
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ 400	個	1,930	※
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ 450	個	2,170	※
バックアップリング(NS形)	φ 75	個	315	
バックアップリング(NS形)	φ 100	個	405	※
バックアップリング(NS形)	φ 150	個	414	※
バックアップリング(NS形)	φ 200	個	531	※
バックアップリング(NS形)	φ 250	個	549	※
バックアップリング(NS形)	φ 300	個	693	※
バックアップリング(NS形)	φ 350	個	819	※
バックアップリング(NS形)	φ 400	個	900	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
バックアップリング(NS形)	φ 4 5 0	個	1,230	※
バックアップリング(NS形)	φ 5 0 0	個	5,740	※
バックアップリング(NS形)	φ 6 0 0	個	5,950	※
バックアップリング(NS形)	φ 7 0 0	個	6,040	※
バックアップリング(NS形)	φ 8 0 0	個	6,420	※
バックアップリング(NS形)	φ 9 0 0	個	6,970	※
バックアップリング(NS形)	φ 1 0 0 0	個	7,510	※
ゴム輪(NS形)	φ 7 5	個	999	※
ゴム輪(NS形)	φ 1 0 0	個	1,120	※
ゴム輪(NS形)	φ 1 5 0	個	1,640	※
ゴム輪(NS形)	φ 2 0 0	個	2,320	※
ゴム輪(NS形)	φ 2 5 0	個	2,770	※
ゴム輪(NS形)	φ 3 0 0	個	3,730	※
ゴム輪(NS形)	φ 3 5 0	個	4,550	※
ゴム輪(NS形)	φ 4 0 0	個	5,120	※
ゴム輪(NS形)	φ 4 5 0	個	5,490	※
ゴム輪(NS形)	φ 5 0 0	個	3,650	※
ゴム輪(NS形)	φ 6 0 0	個	3,970	※
ゴム輪(NS形)	φ 7 0 0	個	6,110	※
ゴム輪(NS形)	φ 8 0 0	個	8,560	※
ゴム輪(NS形)	φ 9 0 0	個	9,920	※
ゴム輪(NS形)	φ 1 0 0 0	個	13,500	※
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ 7 5	個	504	※
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ 1 0 0	個	693	※
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ 1 5 0	個	1,210	※
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ 2 0 0	個	1,350	※
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ 2 5 0	個	1,730	※
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ 3 0 0	個	4,570	※
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ 3 5 0	個	5,250	※
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ 4 0 0	個	6,280	※
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ 4 5 0	個	6,990	※
防食ゴム(NS形)	φ 7 5	個	1,340	※
防食ゴム(NS形)	φ 1 0 0	個	1,410	※
防食ゴム(NS形)	φ 1 5 0	個	1,680	※
防食ゴム(NS形)	φ 2 0 0	個	2,680	※
防食ゴム(NS形)	φ 2 5 0	個	2,750	※
防食ゴム(NS形)	φ 3 0 0	個	4,220	※
防食ゴム(NS形)	φ 3 5 0	個	5,030	※
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ 7 5	個	1,970	※
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ 1 0 0	個	2,030	※
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ 1 5 0	個	2,330	※
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ 2 0 0	個	2,900	※
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ 2 5 0	個	5,290	※
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ 3 0 0	個	6,530	※
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ 3 5 0	個	7,300	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 7 5 (SUS304 M16×100)×4	組	3,270	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 1 0 0 (SUS304 M20×100)×4	組	5,000	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 1 5 0 (SUS304 M20×100)×6	組	7,500	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 2 0 0 (SUS304 M20×100)×6	組	7,500	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 2 5 0 (SUS304 M20×100)×8	組	10,000	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 3 0 0 (SUS304 M20×100)×8	組	10,400	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 3 5 0 (SUS304 M20×100)×10	組	13,000	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 4 0 0 (SUS304 M20×110)×12	組	16,100	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 4 5 0 (SUS304 M20×110)×12	組	16,100	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 5 0 0 (SUS304 M20×125)×14	組	12,300	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 6 0 0 (SUS304 M20×125)×14	組	12,300	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 7 0 0 (SUS304 M24×145)×16	組	27,900	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 本 8 0 0 (SUS304 M24×145)×20	組	35,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 9 0 0 (SUS304 M30×155)×20 本	組	60,400	※
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ 1 0 0 0 (SUS304 M30×155)×20 本	組	60,400	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 7 5 粉体管用	個	824	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 1 0 0 粉体管用	個	912	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 1 5 0 粉体管用	個	1,140	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 2 0 0 粉体管用	個	1,400	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 2 5 0 粉体管用	個	1,900	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 3 0 0 粉体管用	個	3,340	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 3 5 0 粉体管用	個	4,060	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 7 5 モルタルライニング [※] 管用	個	824	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 1 0 0 モルタルライニング [※] 管用	個	912	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 1 5 0 モルタルライニング [※] 管用	個	1,140	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 2 0 0 モルタルライニング [※] 管用	個	1,400	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 2 5 0 モルタルライニング [※] 管用	個	1,900	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 3 0 0 モルタルライニング [※] 管用	個	3,340	※
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ 3 5 0 モルタルライニング [※] 管用	個	4,060	※
接合部品セット(S形)	φ 1 1 0 0 (割輪+バックアップ [※] リング [※] +ロック リング [※] +ヒール [※] セット)	組	54,400	※
接合部品セット(S形)	φ 1 2 0 0 (割輪+バックアップ [※] リング [※] +ロック リング [※] +ヒール [※] セット)	組	58,300	※
接合部品セット(S形)	φ 1 3 5 0 (割輪+バックアップ [※] リング [※] +ロック リング [※] +ヒール [※] セット)	組	64,600	※
接合部品セット(S形)	φ 1 5 0 0 (割輪+バックアップ [※] リング [※] +ロック リング [※] +ヒール [※] セット)	組	83,800	※
接合部品セット(S形)	φ 1 6 0 0 (割輪+バックアップ [※] リング [※] +ロック リング [※] +ヒール [※] セット)	組	94,600	※
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ 1 1 0 0 (接合部品セット+押輪+ボルト +ゴム輪)	組	132,000	※
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ 1 2 0 0 (接合部品セット+押輪+ボルト +ゴム輪)	組	145,000	※
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ 1 3 5 0 (接合部品セット+押輪+ボルト +ゴム輪)	組	162,000	※
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ 1 5 0 0 (接合部品セット+押輪+ボルト +ゴム輪)	組	190,000	※
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ 1 6 0 0 (接合部品セット+押輪+ボルト +ゴム輪)	組	226,000	※
ダクティル铸铁 押輪(S形)	φ 1 1 0 0	個	28,300	※
ダクティル铸铁 押輪(S形)	φ 1 2 0 0	個	31,500	※
ダクティル铸铁 押輪(S形)	φ 1 3 5 0	個	36,600	※
ダクティル铸铁 押輪(S形)	φ 1 5 0 0	個	43,200	※
ダクティル铸铁 押輪(S形)	φ 1 6 0 0	個	43,800	※
割輪(S形)	φ 1 1 0 0	個	17,400	※
割輪(S形)	φ 1 2 0 0	個	19,000	※
割輪(S形)	φ 1 3 5 0	個	21,700	※
割輪(S形)	φ 1 5 0 0	個	28,000	※
割輪(S形)	φ 1 6 0 0	個	30,200	※
ロックリング(S形)	φ 1 1 0 0	個	23,000	※
ロックリング(S形)	φ 1 2 0 0	個	25,100	※
ロックリング(S形)	φ 1 3 5 0	個	28,400	※
ロックリング(S形)	φ 1 5 0 0	個	37,100	※
ロックリング(S形)	φ 1 6 0 0	個	39,400	※
結合ピースセット(S形)	φ 1 1 0 0	組	9,630	※
結合ピースセット(S形)	φ 1 2 0 0	組	9,630	※
結合ピースセット(S形)	φ 1 3 5 0	組	9,630	※
結合ピースセット(S形)	φ 1 5 0 0	組	11,300	※
結合ピースセット(S形)	φ 1 6 0 0	組	12,500	※
バックアップリング(S形)	φ 1 1 0 0	個	4,370	※
バックアップリング(S形)	φ 1 2 0 0	個	4,640	※
バックアップリング(S形)	φ 1 3 5 0	個	4,890	※
バックアップリング(S形)	φ 1 5 0 0	個	7,460	※
バックアップリング(S形)	φ 1 6 0 0	個	12,500	※
ゴム輪(S形)	φ 1 1 0 0	個	14,700	※
ゴム輪(S形)	φ 1 2 0 0	個	15,300	※
ゴム輪(S形)	φ 1 3 5 0	個	20,900	※
ゴム輪(S形)	φ 1 5 0 0	個	22,800	※
ゴム輪(S形)	φ 1 6 0 0	個	32,800	※
切管用挿しロッキング(S形)	φ 1 1 0 0	個	52,200	※
切管用挿しロッキング(S形)	φ 1 2 0 0	個	57,800	※
切管用挿しロッキング(S形)	φ 1 3 5 0	個	65,700	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
切管用挿しロリング(S形)	φ 1 5 0 0	個	79,600	※
切管用挿しロリング(S形)	φ 1 6 0 0	個	91,100	※
ボルト・ナット(S形)	φ 1 1 0 0 (SUS304 M30×140)×24本	組	35,000	※
ボルト・ナット(S形)	φ 1 2 0 0 (SUS304 M30×140)×28本	組	40,800	※
ボルト・ナット(S形)	φ 1 3 5 0 (SUS304 M30×140)×28本	組	40,800	※
ボルト・ナット(S形)	φ 1 5 0 0 (SUS304 M30×140)×28本	組	40,800	※
ボルト・ナット(S形)	φ 1 6 0 0 (SUS304 M30×155)×30本	組	54,900	※
接合セット1(K形)	φ 7 5 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	4,500	※
接合セット1(K形)	φ 1 0 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	5,510	※
接合セット1(K形)	φ 1 5 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	8,250	※
接合セット1(K形)	φ 2 0 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	9,980	※
接合セット1(K形)	φ 2 5 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	13,300	※
接合セット1(K形)	φ 3 0 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	16,500	※
接合セット1(K形)	φ 3 5 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	24,400	※
接合セット1(K形)	φ 4 0 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	31,300	※
接合セット1(K形)	φ 4 5 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	35,200	※
接合セット1(K形)	φ 5 0 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	39,900	※
接合セット1(K形)	φ 6 0 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	48,300	※
接合セット1(K形)	φ 7 0 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	73,400	※
接合セット1(K形)	φ 8 0 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	96,300	※
接合セット1(K形)	φ 9 0 0 (特殊押輪+ボルト+ゴム輪)	組	158,000	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 7 5	個	679	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 1 0 0	個	903	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 1 5 0	個	1,610	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 2 0 0	個	2,010	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 2 5 0	個	2,840	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 3 0 0	個	3,540	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 3 5 0	個	4,710	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 4 0 0	個	6,610	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 4 5 0	個	7,810	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 5 0 0	個	9,020	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 6 0 0	個	11,200	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 7 0 0	個	15,900	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 8 0 0	個	19,000	※
ダクタイル 鋳鉄 押輪(K形)	φ 9 0 0	個	26,100	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 7 5	個	3,340	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 1 0 0	個	3,930	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 1 5 0	個	5,930	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 2 0 0	個	7,410	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 2 5 0	個	10,000	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 3 0 0	個	11,400	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 3 5 0	個	18,100	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 4 0 0	個	23,400	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 4 5 0	個	27,000	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 5 0 0	個	30,900	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 6 0 0	個	38,800	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 7 0 0	個	58,200	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 8 0 0	個	77,400	※
ダクタイル 鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ 9 0 0	個	135,000	※
ゴム輪(K形)	φ 7 5	個	609	※
ゴム輪(K形)	φ 1 0 0	個	686	※
ゴム輪(K形)	φ 1 5 0	個	994	※
ゴム輪(K形)	φ 2 0 0	個	1,240	※
ゴム輪(K形)	φ 2 5 0	個	1,600	※
ゴム輪(K形)	φ 3 0 0	個	2,970	※
ゴム輪(K形)	φ 3 5 0	個	3,630	※
ゴム輪(K形)	φ 4 0 0	個	4,660	※
ゴム輪(K形)	φ 4 5 0	個	5,010	※
ゴム輪(K形)	φ 5 0 0	個	5,250	※
ゴム輪(K形)	φ 6 0 0	個	5,590	※
ゴム輪(K形)	φ 7 0 0	個	7,710	※
ゴム輪(K形)	φ 8 0 0	個	9,530	※
ゴム輪(K形)	φ 9 0 0	個	10,100	※
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M16× 85	本	140	※
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M20×100	本	224	※
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M20×110	本	272	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M20×120	本	280	※
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M24×120	本	472	※
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×130	本	688	※
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×140	本	712	※
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×150	本	752	※
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×160	本	824	※
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×170	本	864	※
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×180	本	928	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 7 5 (FCD M16× 85) × 4本	組	560	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 1 0 0 (FCD M20×100) × 4本	組	896	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 1 5 0 (FCD M20×100) × 6本	組	1,330	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 2 0 0 (FCD M20×100) × 6本	組	1,330	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 2 5 0 (FCD M20×100) × 8本	組	1,780	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 3 0 0 (FCD M20×110) × 8本	組	2,170	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 3 5 0 (FCD M20×110) × 10本	組	2,720	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 4 0 0 (FCD M20×110) × 12本	組	3,250	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 4 5 0 (FCD M20×110) × 12本	組	3,250	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 5 0 0 (FCD M20×110) × 14本	組	3,800	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 6 0 0 (FCD M20×120) × 14本	組	3,910	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 7 0 0 (FCD M24×120) × 16本	組	7,540	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 8 0 0 (FCD M24×120) × 20本	組	9,440	※
T頭ボルト・ナット(K形)	φ 9 0 0 (FCD M30×130) × 20本	組	13,600	※
接合セット1(U形)	φ 8 0 0 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ゴム輪)	組	47,500	※
接合セット1(U形)	φ 9 0 0 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ゴム輪)	組	52,400	※
接合セット1(U形)	φ 1 0 0 0 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ゴム輪)	組	59,600	※
接合セット1(U形)	φ 1 1 0 0 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ゴム輪)	組	66,900	※
接合セット1(U形)	φ 1 2 0 0 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ゴム輪)	組	72,100	※
接合セット1(U形)	φ 1 3 5 0 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ゴム輪)	組	87,700	※
接合セット1(U形)	φ 1 5 0 0 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ゴム輪)	組	98,100	※
接合セット1(U形)	φ 1 6 0 0 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ゴム輪)	組	127,000	※
割輪(US, U形)	φ 8 0 0	個	12,300	※
割輪(US, U形)	φ 9 0 0	個	14,700	※
割輪(US, U形)	φ 1 0 0 0	個	16,700	※
割輪(US, U形)	φ 1 1 0 0	個	18,300	※
割輪(US, U形)	φ 1 2 0 0	個	19,900	※
割輪(US, U形)	φ 1 3 5 0	個	26,200	※
割輪(US, U形)	φ 1 5 0 0	個	31,200	※
割輪(US, U形)	φ 1 6 0 0	個	28,900	※
ダクタイル鉄 押輪(US, UF, U形)	φ 8 0 0 (留め金具, 留め金具ボルト) 含む。	個	20,200	※
ダクタイル鉄 押輪(US, UF, U形)	φ 9 0 0 (留め金具, 留め金具ボルト) 含む。	個	22,600	※
ダクタイル鉄 押輪(US, UF, U形)	φ 1 0 0 0 (留め金具, 留め金具ボルト) 含む。	個	25,000	※
ダクタイル鉄 押輪(US, UF, U形)	φ 1 1 0 0 (留め金具, 留め金具ボルト) 含む。	個	27,100	※
ダクタイル鉄 押輪(US, UF, U形)	φ 1 2 0 0 (留め金具, 留め金具ボルト) 含む。	個	29,400	※
ダクタイル鉄 押輪(US, UF, U形)	φ 1 3 5 0 (留め金具, 留め金具ボルト) 含む。	個	33,100	※
ダクタイル鉄 押輪(US, UF, U形)	φ 1 5 0 0 (留め金具, 留め金具ボルト) 含む。	個	36,600	※
ダクタイル鉄 押輪(US, UF, U形)	φ 1 6 0 0 (留め金具, 留め金具ボルト) 含む。	個	52,500	※
ゴム輪(US, UF, U形)	φ 8 0 0	個	9,530	※
ゴム輪(US, UF, U形)	φ 9 0 0	個	9,690	※
ゴム輪(US, UF, U形)	φ 1 0 0 0	個	12,500	※
ゴム輪(US, UF, U形)	φ 1 1 0 0	個	14,700	※
ゴム輪(US, UF, U形)	φ 1 2 0 0	個	15,300	※
ゴム輪(US, UF, U形)	φ 1 3 5 0	個	20,900	※
ゴム輪(US, UF, U形)	φ 1 5 0 0	個	22,800	※
ゴム輪(US, UF, U形)	φ 1 6 0 0	個	32,800	※
継ぎ輪用中輪(U形)	φ 8 0 0	個	78,400	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
継ぎ輪用中輪(U形)	φ 900	個	88,200	※
継ぎ輪用中輪(U形)	φ 1000	個	106,000	※
継ぎ輪用中輪(U形)	φ 1100	個	115,000	※
継ぎ輪用中輪(U形)	φ 1200	個	125,000	※
継ぎ輪用中輪(U形)	φ 1350	個	141,000	※
継ぎ輪用中輪(U形)	φ 1500	個	156,000	※
継ぎ輪用中輪(U形)	φ 1600	個	209,000	※
ボルト(US, UF, U形)	φ 800 (FCD M22×40)×16本	組	3,320	※
ボルト(US, UF, U形)	φ 900 (FCD M22×40)×16本	組	3,320	※
ボルト(US, UF, U形)	φ 1000 (FCD M22×40)×16本	組	3,320	※
ボルト(US, UF, U形)	φ 1100 (FCD M22×40)×20本	組	4,160	※
ボルト(US, UF, U形)	φ 1200 (FCD M22×40)×22本	組	4,570	※
ボルト(US, UF, U形)	φ 1350 (FCD M22×40)×22本	組	4,570	※
ボルト(US, UF, U形)	φ 1500 (FCD M22×40)×22本	組	4,570	※
ボルト(US, UF, U形)	φ 1600 (FCD M24×45)×26本	組	8,310	※
継ぎ棒(US, UF, U形)	φ 800	組	2,170	※
継ぎ棒(US, UF, U形)	φ 900	組	2,170	※
継ぎ棒(US, UF, U形)	φ 1000	組	2,170	※
継ぎ棒(US, UF, U形)	φ 1100	組	2,720	※
継ぎ棒(US, UF, U形)	φ 1200	組	2,990	※
継ぎ棒(US, UF, U形)	φ 1350	組	2,990	※
継ぎ棒(US, UF, U形)	φ 1500	組	2,990	※
継ぎ棒(US, UF, U形)	φ 1600	組	4,570	※
接合部品セット1(US形)SB方式	φ 800 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	65,600	※
接合部品セット1(US形)SB方式	φ 900 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	72,600	※
接合部品セット1(US形)SB方式	φ 1000 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	77,800	※
接合部品セット1(US形)SB方式	φ 1100 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	85,000	※
接合部品セット1(US形)SB方式	φ 1200 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	91,700	※
接合部品セット1(US形)SB方式	φ 1350 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	106,000	※
接合部品セット1(US形)SB方式	φ 1500 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	123,000	※
接合部品セット1(US形)SB方式	φ 1600 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	142,000	※
接合セット1(US形)SB方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 800 (接合部品セット1(US形)SB方式+ゴム輪)	組	75,100	※
接合セット1(US形)SB方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 900 (接合部品セット1(US形)SB方式+ゴム輪)	組	82,200	※
接合セット1(US形)SB方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1000 (接合部品セット1(US形)SB方式+ゴム輪)	組	90,300	※
接合セット1(US形)SB方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1100 (接合部品セット1(US形)SB方式+ゴム輪)	組	99,700	※
接合セット1(US形)SB方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1200 (接合部品セット1(US形)SB方式+ゴム輪)	組	107,000	※
接合セット1(US形)SB方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1350 (接合部品セット1(US形)SB方式+ゴム輪)	組	126,000	※
接合セット1(US形)SB方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1500 (接合部品セット1(US形)SB方式+ゴム輪)	組	145,000	※
接合セット1(US形)SB方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1600 (接合部品セット1(US形)SB方式+ゴム輪)	組	174,000	※
ロックリング(US, UF形)	φ 800	本	18,200	※
ロックリング(US, UF形)	φ 900	本	20,400	※
ロックリング(US, UF形)	φ 1000	本	21,200	※
ロックリング(US, UF形)	φ 1100	本	23,300	※
ロックリング(US, UF形)	φ 1200	本	25,400	※
ロックリング(US, UF形)	φ 1350	本	28,400	※
ロックリング(US, UF形)	φ 1500	本	37,000	※
ロックリング(US, UF形)	φ 1600	本	39,200	※
セットボルト(US形)	φ 800 (SUS304 M24×65)×9	組	9,500	※
セットボルト(US形)	φ 900 (SUS304 M24×65)×9	組	9,500	※
セットボルト(US形)	φ 1000 (SUS304 M24×65)×9	組	9,500	※
セットボルト(US形)	φ 1100 (SUS304 M24×65)×9	組	9,500	※
セットボルト(US形)	φ 1200 (SUS304 M24×65)×9	組	9,500	※
セットボルト(US形)	φ 1350 (SUS304 M24×75)×9	組	10,900	※
セットボルト(US形)	φ 1500 (SUS304 M24×75)×9	組	10,900	※
セットボルト(US形)	φ 1600 (SUS304 M24×75)×9	組	10,900	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
チューブ(US形)	φ 800 (4m管用)	個	25,400	※
チューブ(US形)	φ 900 (4m管用)	個	25,500	※
チューブ(US形)	φ 1000 (4m管用)	個	27,500	※
チューブ(US形)	φ 1100 (4m管用)	個	27,700	※
チューブ(US形)	φ 1200 (4m管用)	個	27,900	※
チューブ(US形)	φ 1350 (4m管用)	個	28,100	※
チューブ(US形)	φ 1500 (4m管用)	個	28,300	※
チューブ(US形)	φ 1600 (4m管用)	個	33,600	※
チューブ(US形)	φ 800 (6m管用)	個	26,500	※
チューブ(US形)	φ 900 (6m管用)	個	26,600	※
チューブ(US形)	φ 1000 (6m管用)	個	28,500	※
チューブ(US形)	φ 1100 (6m管用)	個	28,800	※
チューブ(US形)	φ 1200 (6m管用)	個	29,000	※
チューブ(US形)	φ 1350 (6m管用)	個	29,200	※
チューブ(US形)	φ 1500 (6m管用)	個	29,400	※
チューブ(US形)	φ 1600 (5m管用)	個	36,100	※
接合部品セット2(US形)VT方式	φ 800 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+チューブ) (4m管用)	組	81,500	※
接合部品セット2(US形)VT方式	φ 900 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+チューブ) (4m管用)	組	88,600	※
接合部品セット2(US形)VT方式	φ 1000 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+チューブ) (4m管用)	組	95,800	※
接合部品セット2(US形)VT方式	φ 1100 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+チューブ) (4m管用)	組	103,000	※
接合部品セット2(US形)VT方式	φ 1200 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+チューブ) (4m管用)	組	110,000	※
接合部品セット2(US形)VT方式	φ 1350 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+チューブ) (4m管用)	組	123,000	※
接合部品セット2(US形)VT方式	φ 1500 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+チューブ) (4m管用)	組	140,000	※
接合部品セット2(US形)VT方式	φ 1600 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+チューブ) (4m管用)	組	167,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 800 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	91,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 900 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	98,200	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1000 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	108,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1100 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	117,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1200 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	125,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1350 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	143,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1500 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	162,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1600 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	199,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1600 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (5m管用)	組	202,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1800 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	222,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 1800 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (5m管用)	組	224,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 2000 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	260,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 2000 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (5m管用)	組	263,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 2200 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	294,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 2200 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (5m管用)	組	297,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 2400 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	322,000	※
接合セット2(US形)VT方式 直管・異形管・継ぎ輪受口	φ 2600 (接合部品セット2(US形)VT方式+ゴム輪) (4m管用)	組	395,000	※
接合部品セット(UF形)	φ 800 (押輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	52,900	※
接合部品セット(UF形)	φ 900 (押輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	57,500	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
接合部品セット (UF形)	φ 1 0 0 0 (押輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	61,100	※
接合部品セット (UF形)	φ 1 1 0 0 (押輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	66,700	※
接合部品セット (UF形)	φ 1 2 0 0 (押輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	71,800	※
接合部品セット (UF形)	φ 1 3 5 0 (押輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	78,500	※
接合部品セット (UF形)	φ 1 5 0 0 (押輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	90,600	※
接合部品セット (UF形)	φ 1 6 0 0 (押輪+継ぎ棒+ボルト+ロックリング+セットボルト)	組	113,000	※
接合セット1 (UF形)	φ 8 0 0 (接合部品セット (UF形)+ゴム輪)	組	62,400	※
接合セット1 (UF形)	φ 9 0 0 (接合部品セット (UF形)+ゴム輪)	組	67,100	※
接合セット1 (UF形)	φ 1 0 0 0 (接合部品セット (UF形)+ゴム輪)	組	73,600	※
接合セット1 (UF形)	φ 1 1 0 0 (接合部品セット (UF形)+ゴム輪)	組	81,400	※
接合セット1 (UF形)	φ 1 2 0 0 (接合部品セット (UF形)+ゴム輪)	組	87,100	※
接合セット1 (UF形)	φ 1 3 5 0 (接合部品セット (UF形)+ゴム輪)	組	99,400	※
接合セット1 (UF形)	φ 1 5 0 0 (接合部品セット (UF形)+ゴム輪)	組	113,000	※
接合セット1 (UF形)	φ 1 6 0 0 (接合部品セット (UF形)+ゴム輪)	組	145,000	※
セットボルト (UF形)	φ 8 0 0 (SUS304)	組	9,030	※
セットボルト (UF形)	φ 9 0 0 (SUS304)	組	9,030	※
セットボルト (UF形)	φ 1 0 0 0 (SUS304)	組	9,490	※
セットボルト (UF形)	φ 1 1 0 0 (SUS304)	組	9,490	※
セットボルト (UF形)	φ 1 2 0 0 (SUS304)	組	9,490	※
セットボルト (UF形)	φ 1 3 5 0 (SUS304)	組	9,490	※
セットボルト (UF形)	φ 1 5 0 0 (SUS304)	組	9,490	※
セットボルト (UF形)	φ 1 6 0 0 (SUS304)	組	10,900	※
接合部品セット (US形) LS方式	φ 8 0 0 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ゴム輪+ロックリング)	組	65,700	※
接合部品セット (US形) LS方式	φ 9 0 0 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ゴム輪+ロックリング)	組	72,800	※
接合部品セット (US形) LS方式	φ 1 0 0 0 (押輪+割輪+継ぎ棒+ボルト+ゴム輪+ロックリング)	組	80,800	※
接合セット (US形) LS方式	φ 1 1 0 0 (接合部品セット (US形) LS方式+ロックリング 絞り用ゴム)	組	101,000	※
接合セット (US形) LS方式	φ 1 2 0 0 (接合部品セット (US形) LS方式+ロックリング 絞り用ゴム)	組	109,000	※
接合セット (US形) LS方式	φ 1 3 5 0 (接合部品セット (US形) LS方式+ロックリング 絞り用ゴム)	組	129,000	※
接合セット (US形) LS方式	φ 1 5 0 0 (接合部品セット (US形) LS方式+ロックリング 絞り用ゴム)	組	149,000	※
接合セット (US形) LS方式	φ 1 6 0 0 (接合部品セット (US形) LS方式+ロックリング 絞り用ゴム)	組	181,000	※
接合セット (US形) LS方式	φ 1 8 0 0 (接合部品セット (US形) LS方式+ロックリング 絞り用ゴム)	組	205,000	※
接合セット (US形) LS方式	φ 2 0 0 0 (接合部品セット (US形) LS方式+ロックリング 絞り用ゴム)	組	245,000	※
接合セット (US形) LS方式	φ 2 2 0 0 (接合部品セット (US形) LS方式+ロックリング 絞り用ゴム)	組	280,000	※
接合セット (US形) LS方式	φ 2 4 0 0 (接合部品セット (US形) LS方式+ロックリング 絞り用ゴム)	組	310,000	※
接合セット (US形) LS方式	φ 2 6 0 0 (接合部品セット (US形) LS方式+ロックリング 絞り用ゴム)	組	382,000	※
接合セット (PN形)	φ 3 0 0 1セット (ロックリング+ゴム輪)	組	8,860	※
接合セット (PN形)	φ 3 5 0 1セット (ロックリング+ゴム輪)	組	13,200	※
接合セット (PN形)	φ 4 0 0 1セット (ロックリング+ゴム輪)	組	16,300	※
接合セット (PN形)	φ 5 0 0 1セット (ロックリング+ゴム輪)	組	24,300	※
接合セット (PN形)	φ 6 0 0 1セット (ロックリング+ゴム輪)	組	29,100	※
接合セット (PN形)	φ 7 0 0 1セット (押輪+ボルト+ロックリング+ゴム輪)	組	65,800	※
接合セット (PN形)	φ 8 0 0 1セット (押輪+ボルト+ロックリング+ゴム輪)	組	77,300	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
接合セット(PN形)	φ 900 1セット(押輪+ボルト+ロックリング+コム輪+スプリングセット)	組	93,300	※
接合セット(PN形)	φ 1000 1セット(押輪+ボルト+ロックリング+コム輪+スプリングセット)	組	100,000	※
接合セット(PN形)	φ 1100 1セット(押輪+ボルト+ロックリング+コム輪+スプリングセット)	組	113,000	※
接合セット(PN形)	φ 1200 1セット(押輪+ボルト+ロックリング+コム輪+スプリングセット)	組	125,000	※
接合セット(PN形)	φ 1350 1セット(押輪+ボルト+ロックリング+コム輪+スプリングセット)	組	136,000	※
接合セット(PN形)	φ 1500 1セット(押輪+ボルト+ロックリング+コム輪+スプリングセット)	組	244,000	※
RFガスケット	φ 75	枚	176	※
RFガスケット	φ 100	枚	184	※
RFガスケット	φ 150	枚	288	※
RFガスケット	φ 200	枚	456	※
RFガスケット	φ 250	枚	760	※
RFガスケット	φ 300	枚	856	※
RFガスケット	φ 350	枚	1,120	※
RFガスケット	φ 400	枚	1,230	※
RFガスケット	φ 450	枚	1,780	※
RFガスケット	φ 500	枚	2,390	※
RFガスケット	φ 600	枚	3,050	※
RFガスケット	φ 700	枚	5,190	※
RFガスケット	φ 800	枚	6,980	※
RFガスケット	φ 900	枚	7,960	※
RFガスケット	φ 1000	枚	10,400	※
RFガスケット	φ 1100	枚	12,300	※
RFガスケット	φ 1200	枚	13,100	※
RFガスケット	φ 1350	枚	14,600	※
RFガスケット	φ 1500	枚	16,100	※
RFガスケット	φ 1600	枚	20,500	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 75 六角ボルト(SS400 M16×75)×4,GFカスケツト2号	組	1,350	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 100 六角ボルト(SS400 M16×75)×4,GFカスケツト2号	組	1,590	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 150 六角ボルト(SS400 M16×75)×6,GFカスケツト2号	組	2,210	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 200 六角ボルト(SS400 M16×80)×8,GFカスケツト2号	組	2,980	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 250 六角ボルト(SS400 M20×85)×8,GFカスケツト2号	組	3,730	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 300 六角ボルト(SS400 M20×85)×10,GFカスケツト2号	組	4,300	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 350 六角ボルト(SS400 M22×95)×10,GFカスケツト2号	組	6,760	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 400 六角ボルト(SS400 M22×95)×12,GFカスケツト2号	組	11,600	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 450 六角ボルト(SS400 M24×100)×12,GFカスケツト2号	組	18,000	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 500 六角ボルト(SS400 M24×100)×12,GFカスケツト2号	組	19,100	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 600 六角ボルト(SS400 M24×100)×16,GFカスケツト2号	組	23,400	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 700 六角ボルト(SS400 M30×110)×16,GFカスケツト2号	組	30,400	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 800 六角ボルト(SS400 M30×120)×20,GFカスケツト2号	組	34,800	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 900 六角ボルト(SS400 M30×120)×20,GFカスケツト2号	組	43,700	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 1000 六角ボルト(SS400 M30×130)×24,GFカスケツト2号	組	49,400	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 1100 六角ボルト(SS400 M30×130)×24,GFカスケツト2号	組	49,800	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 1200 六角ボルト(SS400 M30×140)×28,GFカスケツト2号	組	54,600	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 1350 六角ボルト(SS400 M36×150)×28,GFカスケツト2号	組	70,800	※
接合セット(ダクタイル鋳鉄GF形)管類・ソフツール弁	形式2 7.5K φ 1500 六角ボルト(SS400 M36×150)×32,GFカスケツト2号	組	77,700	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ボルト(SS400 M36×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	89,600	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)人孔ふ た	形式2 7.5Kφ 600 六角ボルト(SS400 M24×120)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	24,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 75 六角ボルト(SS400 M16× 75)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,350	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 100 六角ボルト(SS400 M16× 75)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,590	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 150 六角ボルト(SS400 M16× 75)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,210	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 200 六角ボルト(SS400 M16× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,980	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 250 六角ボルト(SS400 M20× 85)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,730	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 300 六角ボルト(SS400 M20× 90)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,380	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 350 六角ボルト(SS400 M22× 95)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,760	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 400 六角ボルト(SS400 M22× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	11,600	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 450 六角ボルト(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	18,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 500 六角ボルト(SS400 M24×110)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	19,600	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 600 六角ボルト(SS400 M24×120)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	24,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 700 六角ボルト(SS400 M30×130)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	31,700	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 800 六角ボルト(SS400 M30×130)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	35,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ 900 六角ボルト(SS400 M30×140)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	45,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ボルト(SS400 M30×150)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	50,700	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ボルト(SS400 M30×150)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	51,100	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ボルト(SS400 M30×160)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	56,700	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ボルト(SS400 M36×170)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	73,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ボルト(SS400 M36×180)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	82,200	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ 200 六角ボルト(SS400 M16× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,860	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ 250 六角ボルト(SS400 M20× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,660	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ 300 六角ボルト(SS400 M20× 85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ 350 六角ボルト(SS400 M22× 90)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,320	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ 400 六角ボルト(SS400 M22× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	11,100	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ 450 六角ボルト(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	17,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ 500 六角ボルト(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	19,100	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ 600 六角ボルト(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,400	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ 700 六角ボルト(SS400 M30×110)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	30,400	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ 800 六角ボルト(SS400 M30×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	34,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ 900 六角ボルト(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	43,700	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ボルト(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	48,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ボルト(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	49,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ボルト(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	54,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	68,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	75,500	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	89,600	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×75)×8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,860	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×80)×8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,660	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,280	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	11,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	17,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	18,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,400	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	30,400	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	34,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	43,700	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	48,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	49,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	54,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	68,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	75,500	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	88,100	※
GFガスケット2号	φ75	枚	875	※
GFガスケット2号	φ100	枚	1,110	※
GFガスケット2号	φ150	枚	1,490	※
GFガスケット2号	φ200	枚	1,900	※
GFガスケット2号	φ250	枚	2,130	※
GFガスケット2号	φ300	枚	2,300	※
GFガスケット2号	φ350	枚	3,480	※
GFガスケット2号	φ400	枚	7,700	※
GFガスケット2号	φ450	枚	12,400	※
GFガスケット2号	φ500	枚	13,500	※
GFガスケット2号	φ600	枚	15,900	※
GFガスケット2号	φ700	枚	17,800	※
GFガスケット2号	φ800	枚	18,500	※
GFガスケット2号	φ900	枚	27,400	※
GFガスケット2号	φ1000	枚	28,500	※
GFガスケット2号	φ1100	枚	28,900	※
GFガスケット2号	φ1200	枚	29,600	※
GFガスケット2号	φ1350	枚	30,800	※
GFガスケット2号	φ1500	枚	32,000	※
GFガスケット2号	φ1600	枚	36,700	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ｼｬｰﾙ弁	形式2 10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×65)×8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,770	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ｼｬｰﾙ弁	形式2 10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×65)×8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ｼｬｰﾙ弁	形式2 10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×75)×8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,970	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ｼｬｰﾙ弁	形式2 10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×75)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,120	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ｼｬｰﾙ弁	形式2 10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,290	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 300 六角ボルト(SS400 M22× 80)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,520	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 350 六角ボルト(SS400 M22× 85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,960	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 400 六角ボルト(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	15,200	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 450 六角ボルト(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 500 六角ボルト(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	22,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 600 六角ボルト(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	34,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 700 六角ボルト(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	36,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 800 六角ボルト(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	41,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 900 六角ボルト(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	50,200	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 1000 六角ボルト(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	66,500	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 1100 六角ボルト(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	66,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 1200 六角ボルト(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	73,100	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 1350 六角ボルト(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	109,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)管類・ソ フトシル弁	形式2 10Kφ 1500 六角ボルト(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	119,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)人孔ふ た	形式2 10Kφ 600 六角ボルト(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	36,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 75 六角ボルト(SS400 M16× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,830	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 100 六角ボルト(SS400 M16× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,070	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 150 六角ボルト(SS400 M20× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,970	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 200 六角ボルト(SS400 M20× 80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,200	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 250 六角ボルト(SS400 M22× 85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,490	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 300 六角ボルト(SS400 M22× 90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,840	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 350 六角ボルト(SS400 M22× 95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,720	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 400 六角ボルト(SS400 M24× 95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	14,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 450 六角ボルト(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 500 六角ボルト(SS400 M24×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,700	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 600 六角ボルト(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	35,400	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 700 六角ボルト(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	38,700	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 800 六角ボルト(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 900 六角ボルト(SS400 M30×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	52,400	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 1000 六角ボルト(SS400 M36×150)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	68,500	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 1100 六角ボルト(SS400 M36×150)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	68,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 1200 六角ボルト(SS400 M36×160)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	76,600	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 1350 六角ボルト(SS400 M42×170)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	112,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)FCD仕 切弁	形式2 10Kφ 1500 六角ボルト(SS400 M42×180)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	126,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗ イ弁	形式2 10Kφ 200 六角ボルト(SS400 M20× 80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,200	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,490	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,780	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,020	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	14,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,500	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	22,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	34,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	36,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	41,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	50,200	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	64,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	66,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	73,100	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	109,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 10Kφ 1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	119,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,770	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,970	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,200	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,490	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,780	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,020	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	14,100	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,800	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	22,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	34,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	37,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	41,300	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	50,200	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	66,500	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	66,900	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	73,100	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	109,000	※
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄GF形)鋼製弁	形式2 10Kφ 1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	119,000	※
フランジ固定金具	(7.5K) φ 75～200	個	14,200	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
接合セット2(ダクタイル鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ 7 5 (継ぎ輪用特押+コム輪+T頭ボルト(SUS304 M16×100)×4本)	組	16,900	※
接合セット2(ダクタイル鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ 1 0 0 (継ぎ輪用特押+コム輪+T頭ボルト(SUS304 M20×100)×4本)	組	20,000	※
接合セット2(ダクタイル鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ 1 5 0 (継ぎ輪用特押+コム輪+T頭ボルト(SUS304 M20×100)×6本)	組	28,300	※
接合セット2(ダクタイル鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ 2 0 0 (継ぎ輪用特押+コム輪+T頭ボルト(SUS304 M20×100)×6本)	組	31,700	※
接合セット2(ダクタイル鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ 2 5 0 (継ぎ輪用特押+コム輪+T頭ボルト(SUS304 M20×100)×8本)	組	39,800	※
接合セット2(ダクタイル鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ 3 0 0 (継ぎ輪用特押+コム輪+T頭ボルト(SUS304 M20×110)×8本)	組	63,000	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ 7 5	個	1,530	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ 1 0 0	個	1,780	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ 1 5 0	個	2,350	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ 2 0 0	個	3,460	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ 2 5 0	個	4,150	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ 3 0 0	個	6,510	※
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ 4 0 0	個	11,600	※
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ 7 5	個	12,500	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ 1 0 0	個	13,800	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ 1 5 0	個	18,900	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ 2 0 0	個	21,800	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ 2 5 0	個	26,900	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ 3 0 0	個	48,500	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ 7 5	個	2,920	※
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ 1 0 0	個	4,030	※
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ 1 5 0	個	3,160	※
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ 2 0 0	個	4,050	※
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ 2 5 0	個	5,190	※
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ 3 0 0	個	6,780	※
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ 4 0 0	個	8,600	※
ゴム輪(GX形) 異形管用	φ 7 5	個	900	※
ゴム輪(GX形) 直管用、P-Link用	φ 7 5	個	1,050	※
ゴム輪(GX形) 異形管用	φ 1 0 0	個	1,080	※
ゴム輪(GX形) 直管用、P-Link用	φ 1 0 0	個	1,180	※
ゴム輪(GX形) 異形管用	φ 1 5 0	個	1,590	※
ゴム輪(GX形) 直管用、P-Link用	φ 1 5 0	個	1,710	※
ゴム輪(GX形) 異形管用	φ 2 0 0	個	2,090	※
ゴム輪(GX形) 直管用、P-Link用	φ 2 0 0	個	2,400	※
ゴム輪(GX形) 異形管用	φ 2 5 0	個	2,570	※
ゴム輪(GX形) 直管用、P-Link用	φ 2 5 0	個	2,880	※
ゴム輪(GX形) 異形管用	φ 3 0 0	個	3,820	※
ゴム輪(GX形) 直管用、P-Link用	φ 3 0 0	個	5,230	※
ゴム輪(GX形) 異形管用	φ 4 0 0	個	5,720	※
ゴム輪(GX形) 直管用、P-Link用	φ 4 0 0	個	8,710	※
ライナボード(GX形)	φ 7 5	個	711	※
ライナボード(GX形)	φ 1 0 0	個	783	※
ライナボード(GX形)	φ 1 5 0	個	990	※
ライナボード(GX形)	φ 2 0 0	個	1,180	※
ライナボード(GX形)	φ 2 5 0	個	1,380	※
ライナボード(GX形)	φ 3 0 0	個	2,970	※
ライナボード(GX形)	φ 4 0 0	個	3,790	※
防食ゴム(GX形)	φ 7 5 粉体管用	個	1,380	※
防食ゴム(GX形)	φ 1 0 0 粉体管用	個	1,580	※
防食ゴム(GX形)	φ 1 5 0 粉体管用	個	2,100	※
防食ゴム(GX形)	φ 2 0 0 粉体管用	個	2,460	※
防食ゴム(GX形)	φ 2 5 0 粉体管用	個	3,240	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
T頭ボルト・ナット(GX形) 特殊押輪、G-Link用	φ 7 5 (SUS304 M16×100) × 4 本	組	3,590	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 押輪用	φ 7 5 (SUS304 M16×100) × 2 本	組	1,790	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 特殊押輪、G-Link用	φ 1 0 0 (SUS304 M20×100) × 4 本	組	5,210	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 押輪用	φ 1 0 0 (SUS304 M20×100) × 2 本	組	2,600	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 特殊押輪、G-Link用	φ 1 5 0 (SUS304 M20×100) × 6 本	組	7,820	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 押輪用	φ 1 5 0 (SUS304 M20×100) × 3 本	組	3,910	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 特殊押輪、G-Link用	φ 2 0 0 (SUS304 M20×100) × 6 本	組	7,820	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 押輪用	φ 2 0 0 (SUS304 M20×100) × 3 本	組	3,910	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 特殊押輪、G-Link用	φ 2 5 0 (SUS304 M20×100) × 8 本	組	10,400	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 押輪用	φ 2 5 0 (SUS304 M20×100) × 4 本	組	5,210	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 特殊押輪、G-Link用	φ 3 0 0 (SUS304 M20×110) × 8 本	組	10,700	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 押輪用	φ 3 0 0 (SUS304 M20×110) × 4 本	組	5,390	※
T頭ボルト・ナット(GX形) 押輪用	φ 4 0 0 (SUS304 M20×110) × 6 本	組	8,090	※
ロックリングストッパ(GX形)	φ 7 5	個	99	※
ロックリングストッパ(GX形)	φ 1 0 0	個	99	※
ロックリングストッパ(GX形)	φ 1 5 0	個	108	※
ロックリングストッパ(GX形)	φ 2 0 0	個	108	※
ロックリングストッパ(GX形)	φ 2 5 0	個	117	※
ロックリングストッパ(GX形)	φ 3 0 0	個	315	※
ロックリングストッパ(GX形)	φ 4 0 0	個	315	※
ロックリングホルダ(GX形)	φ 7 5	個	126	※
ロックリングホルダ(GX形)	φ 1 0 0	個	135	※
ロックリングホルダ(GX形)	φ 1 5 0	個	171	※
ロックリングホルダ(GX形)	φ 2 0 0	個	198	※
ロックリングホルダ(GX形)	φ 2 5 0	個	297	※
ロックリングホルダ(GX形)	φ 3 0 0	個	702	※
ロックリングホルダ(GX形)	φ 4 0 0	個	729	※
管端防食キャップ(GX形)	φ 7 5	個	1,580	※
管端防食キャップ(GX形)	φ 1 0 0	個	1,810	※
管端防食キャップ(GX形)	φ 1 5 0	個	2,430	※
管端防食キャップ(GX形)	φ 2 0 0	個	2,830	※
管端防食キャップ(GX形)	φ 2 5 0	個	3,730	※
管端防食キャップ(GX形)	φ 3 0 0	個	6,110	※
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 7 5 内面 液状球 [※] シ 外面 ホ [※] リウレタン被覆	kg	766	厚4.5mm(9.39kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 1 0 0 内面 液状球 [※] シ 外面 ホ [※] リウレタン被覆	kg	735	厚4.9mm(13.2kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 1 5 0 内面 液状球 [※] シ 外面 ホ [※] リウレタン被覆	kg	686	厚5.5mm(21.7kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 2 0 0 内面 液状球 [※] シ 外面 ホ [※] リウレタン被覆	kg	660	厚6.4mm(33.1kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 2 5 0 内面 液状球 [※] シ 外面 ホ [※] リウレタン被覆	kg	659	厚6.4mm(41.2kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 3 0 0 内面 液状球 [※] シ 外面 ホ [※] リウレタン被覆	kg	658	厚6.4mm(49.3kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 3 5 0 内面 液状球 [※] シ 外面 ホ [※] リウレタン被覆	kg	640	厚6.0mm(51.7kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 7 5 内面 液状球 [※] シ 外面 タールエポ [※] キシ	kg	666	厚4.5mm(9.39kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 1 0 0 内面 液状球 [※] シ 外面 タールエポ [※] キシ	kg	646	厚4.9mm(13.2kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 1 5 0 内面 液状球 [※] シ 外面 タールエポ [※] キシ	kg	597	厚5.5mm(21.7kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 2 0 0 内面 液状球 [※] シ 外面 タールエポ [※] キシ	kg	579	厚6.4mm(33.1kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 2 5 0 内面 液状球 [※] シ 外面 タールエポ [※] キシ	kg	578	厚6.4mm(41.2kg/m) ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ 300 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	578	厚6.4mm(49.3kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 350 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	591	厚6.0mm(51.7kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 400 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	646	厚6.0mm(59.2kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 450 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	646	厚6.0mm(66.8kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 500 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	646	厚6.0mm(74.3kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 600 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	606	厚6.0mm(89.3kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 700 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	554	A 厚 7.0mm(122kg/m) B 厚 6.0mm(104kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 800 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	543	A 厚 8.0mm(159kg/m) B 厚 7.0mm(139kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 900 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	517	A 厚 8.0mm(179kg/m) B 厚 7.0mm(157kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1000 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	488	A 厚 9.0mm(223kg/m) B 厚 8.0mm(199kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1100 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	486	A 厚10.0mm(273kg/m) B 厚 8.0mm(219kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1200 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	465	A 厚11.0mm(328kg/m) B 厚 9.0mm(269kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1350 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	447	A 厚12.0mm(402kg/m) B 厚10.0mm(336kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1500 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	419	A 厚14.0mm(521kg/m) B 厚11.0mm(410kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1600 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	428	A 厚15.0mm(596kg/m) B 厚12.0mm(477kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1800 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	420	A 厚16.0mm(715kg/m) B 厚13.0mm(582kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 2000 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	411	A 厚18.0mm(894kg/m) B 厚15.0mm(746kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 400 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	697	厚6.0mm(59.2kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 450 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	695	厚6.0mm(66.8kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 500 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	697	厚6.0mm(74.3kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 600 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	654	厚6.0mm(89.3kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 700 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	618	A 厚 7.0mm(122kg/m) B 厚 6.0mm(104kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 800 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	605	A 厚 8.0mm(159kg/m) B 厚 7.0mm(139kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 900 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	554	A 厚 8.0mm(179kg/m) B 厚 7.0mm(157kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1000 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	599	A 厚 9.0mm(223kg/m) B 厚 8.0mm(199kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1100 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	585	A 厚10.0mm(273kg/m) B 厚 8.0mm(219kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1200 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	495	A 厚11.0mm(328kg/m) B 厚 9.0mm(269kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1350 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	474	A 厚12.0mm(402kg/m) B 厚10.0mm(336kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1500 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	440	A 厚14.0mm(521kg/m) B 厚11.0mm(410kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1600 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	444	A 厚15.0mm(596kg/m) B 厚12.0mm(477kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 1800 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	434	A 厚16.0mm(715kg/m) B 厚13.0mm(582kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 2000 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	432	A 厚18.0mm(894kg/m) B 厚15.0mm(746kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 2200 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	436	A 厚20.0mm(1093kg/ m) B 厚16.0mm (876kg/m) ※
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 2400 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	421	A 厚22.0mm(1311kg/ m) B 厚18.0mm (1074kg/m) ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ 2 6 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	420	A 厚24.0mm(1549kg/m) B 厚19.0mm(1229kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 7 5 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	999	厚4.5mm(9.39kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 1 0 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	959	厚4.9mm(13.2kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 1 5 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	891	厚5.5mm(21.7kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 2 0 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	859	厚6.4mm(33.1kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 2 5 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	857	厚6.4mm(41.2kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 3 0 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	855	厚6.4mm(49.3kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 3 5 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	833	厚6.0mm(51.7kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 7 5 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	919	厚4.5mm(9.39kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 1 0 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	879	厚4.9mm(13.2kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 1 5 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	820	厚5.5mm(21.7kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 2 0 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	792	厚6.4mm(33.1kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 2 5 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	790	厚6.4mm(41.2kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ 3 0 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	790	厚6.4mm(49.3kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 3 5 0 × (L<3.0m) 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	768	厚6.0mm(51.7kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 4 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	840	厚6.0mm(59.2kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 4 5 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	840	厚6.0mm(66.8kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 5 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	840	厚6.0mm(74.3kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 6 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	783	厚6.0mm(89.3kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 7 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	719	A 厚 7.0mm(122kg/m) B 厚 6.0mm(104kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 8 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	705	A 厚 8.0mm(159kg/m) B 厚 7.0mm(139kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 9 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	674	A 厚 8.0mm(179kg/m) B 厚 7.0mm(157kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1 0 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	636	A 厚 9.0mm(223kg/m) B 厚 8.0mm(199kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1 1 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	631	A 厚10.0mm(273kg/m) B 厚 8.0mm(219kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1 2 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	603	A 厚11.0mm(328kg/m) B 厚 9.0mm(269kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1 3 5 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	579	A 厚12.0mm(402kg/m) B 厚10.0mm(336kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1 5 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	540	A 厚14.0mm(521kg/m) B 厚11.0mm(410kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1 6 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	556	A 厚15.0mm(596kg/m) B 厚12.0mm(477kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1 8 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	541	A 厚16.0mm(715kg/m) B 厚13.0mm(582kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 2 0 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	535	A 厚18.0mm(894kg/m) B 厚15.0mm(746kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 4 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	908	厚6.0mm(59.2kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 4 5 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	907	厚6.0mm(66.8kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 5 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	908	厚6.0mm(74.3kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 6 0 0 × (L<3.0m) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	851	厚6.0mm(89.3kg/m) ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 700×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	806	A 厚 7.0mm(122kg/m) B 厚 6.0mm(104kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 800×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	783	A 厚 8.0mm(159kg/m) B 厚 7.0mm(139kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 900×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	719	A 厚 8.0mm(179kg/m) B 厚 7.0mm(157kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1000×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	681	A 厚 9.0mm(223kg/m) B 厚 8.0mm(199kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1100×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	665	A 厚10.0mm(273kg/m) B 厚 8.0mm(219kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1200×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	639	A 厚11.0mm(328kg/m) B 厚 9.0mm(269kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1350×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	616	A 厚12.0mm(402kg/m) B 厚10.0mm(336kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1500×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	572	A 厚14.0mm(521kg/m) B 厚11.0mm(410kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1600×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	579	A 厚15.0mm(596kg/m) B 厚12.0mm(477kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 1800×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	565	A 厚16.0mm(715kg/m) B 厚13.0mm(582kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 2000×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	562	A 厚18.0mm(894kg/m) B 厚15.0mm(746kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 2200×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	548	A 厚20.0mm(1093kg/m) B 厚16.0mm(876kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 2400×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	548	A 厚22.0mm(1311kg/m) B 厚18.0mm(1074kg/m) ※
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ 2600×(L<3.0m) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	544	A 厚24.0mm(1549kg/m) B 厚19.0mm(1229kg/m) ※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 800×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	979,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 800×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	686,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 900×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,090,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 900×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	761,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1000×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,210,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1000×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	865,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1100×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,360,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1100×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	979,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1200×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,540,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1200×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,080,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1350×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,730,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1350×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,210,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1500×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	2,010,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1500×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,400,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1600×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,580,000	※
推進用鋼管(WSP I 型)	φ 1800×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,910,000	※
推進用鋼管(WSP II 型)	φ 800×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,120,000	※
推進用鋼管(WSP II 型)	φ 800×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	808,000	※
推進用鋼管(WSP II 型)	φ 900×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,250,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 900×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	894,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1000×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,400,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1000×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	988,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1100×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,540,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1100×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,090,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1200×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,660,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1200×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,190,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1350×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,890,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1350×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,320,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1500×6.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	2,110,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1500×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,480,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1600×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	1,660,000	※
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ 1800×4.0m 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	本	2,150,000	※
ゴムライニング鋼管 (SDF)	φ 80×0.32m	個	549,000	※
ゴムライニング鋼管 (SDF)	φ 100×0.4m	個	566,000	※
ゴムライニング鋼管 (SDF)	φ 125×0.5m	個	603,000	※
ゴムライニング鋼管 (SDF)	φ 150×0.6m	個	664,000	※
ゴムライニング鋼管 (SDF)	φ 200×0.8m	個	776,000	※
ゴムライニング鋼管 (SDF)	φ 250×1.0m	個	859,000	※
ゴムライニング鋼管 (SDF)	φ 300×1.2m	個	944,000	※
ゴムライニング鋼管 (SDF)	φ 350×1.5m	個	1,060,000	※
ゴムライニング鋼管 (SDF)	φ 400×1.6m	個	1,190,000	※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 75×90° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	10,700	厚 4.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 100×90° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	8,430	厚 4.9mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 150×90° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	5,570	厚 5.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 200×90° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,030	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 250×90° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,460	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 300×90° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,920	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 350×90° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,060	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 75×90° 内面 液状エポキシ 外面 タルエポキシ	kg	9,590	厚 4.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 100×90° 内面 液状エポキシ 外面 タルエポキシ	kg	7,600	厚 4.9mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 150×90° 内面 液状エポキシ 外面 タルエポキシ	kg	5,010	厚 5.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 200×90° 内面 液状エポキシ 外面 タルエポキシ	kg	3,620	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 250×90° 内面 液状エポキシ 外面 タルエポキシ	kg	3,130	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 300×90° 内面 液状エポキシ 外面 タルエポキシ	kg	2,640	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 350×90° 内面 液状エポキシ 外面 タルエポキシ	kg	2,750	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 400×90° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 タルエポキシ	kg	2,500	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 450×90° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 タルエポキシ	kg	2,300	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 500×90° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 タルエポキシ	kg	2,210	厚 6.0mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 600×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,040	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 700×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,740	厚 7.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 800×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,540	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 900×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,430	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1000×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,300	厚 9.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1100×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,200	厚10.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1200×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,120	厚11.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1350×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,060	厚12.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1500×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	969	厚14.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1600×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	914	厚15.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1800×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	889	厚16.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 2000×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	857	厚18.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 400×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,790	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 450×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,550	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 500×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,450	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 600×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,260	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 700×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,940	厚 7.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 800×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,690	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 900×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,570	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1000×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,450	厚 9.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1100×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,330	厚10.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1200×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,240	厚11.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1350×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,170	厚12.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1500×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,060	厚14.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1600×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,000	厚15.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 1800×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	978	厚16.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ 2000×90° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	941	厚18.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 75×45° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	8,840	厚 4.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 100×45° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	7,090	厚 4.9mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 150×45° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,210	厚 5.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 200×45° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,490	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 250×45° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,130	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 300×45° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,820	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 350×45° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,500	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 75×45° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	7,960	厚 4.5mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 100×45° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	6,390	厚 4.9mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 150×45° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	3,790	厚 5.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 200×45° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	3,140	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 250×45° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,820	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 300×45° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,550	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 350×45° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,250	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 400×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,230	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 450×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,070	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 500×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,010	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 600×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,730	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 700×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,560	厚 7.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 800×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,180	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 900×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,160	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1000×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,090	厚 9.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1100×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	997	厚10.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1200×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	941	厚11.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1350×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	908	厚12.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1500×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	830	厚14.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1600×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	813	厚15.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1800×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	772	厚16.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 2000×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	746	厚18.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 400×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,490	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 450×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,300	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 500×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,220	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 600×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,930	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 700×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,730	厚 7.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 800×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,320	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 900×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,270	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1000×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,180	厚 9.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1100×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,090	厚10.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1200×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,030	厚11.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1350×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,000	厚12.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1500×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	915	厚14.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1600×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	897	厚15.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 1800×45° 内面 無溶剤形エ ポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	852	厚16.0mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ 2 0 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	823	厚18.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 7 5 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	9,880	厚 4.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1 0 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	8,140	厚 4.9mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1 5 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	5,560	厚 5.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 2 0 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,870	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 2 5 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,500	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 3 0 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,120	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 3 5 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,350	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 7 5 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	8,890	厚 4.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1 0 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	7,340	厚 4.9mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1 5 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	5,000	厚 5.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 2 0 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	3,470	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 2 5 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	3,140	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 3 0 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,810	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 3 5 0 × 2 2 1/2° 内面 液状エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,110	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 4 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,040	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 4 5 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,950	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 5 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,880	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 6 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,620	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 7 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,460	厚 7.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 8 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,120	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 9 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,090	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1 0 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	1,020	厚 9.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1 1 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	950	厚10.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1 2 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	886	厚11.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1 3 5 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	849	厚12.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1 5 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	777	厚14.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1 6 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	745	厚15.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1 8 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	713	厚16.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 2 0 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	708	厚18.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 4 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,260	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 4 5 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,160	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 5 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,070	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 6 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,790	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 7 0 0 × 2 2 1/2° 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,620	厚 7.0mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 800×22 1/2° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	1,240	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 900×22 1/2° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	1,200	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1000×22 1/2° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	1,120	厚 9.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1100×22 1/2° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	1,050	厚10.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1200×22 1/2° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	979	厚11.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1350×22 1/2° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	941	厚12.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1500×22 1/2° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	855	厚14.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1600×22 1/2° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	821	厚15.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1800×22 1/2° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	786	厚16.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 2000×22 1/2° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	780	厚18.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 75×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	9,880	厚 4.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 100×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	8,140	厚 4.9mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 150×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	5,560	厚 5.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 200×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	3,870	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 250×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	3,500	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 300×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	3,120	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 350×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 ホリケタン被覆	kg	2,350	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 75×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 タールエボキシ	kg	8,890	厚 4.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 100×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 タールエボキシ	kg	7,340	厚 4.9mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 150×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 タールエボキシ	kg	5,000	厚 5.5mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 200×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 タールエボキシ	kg	3,470	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 250×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 タールエボキシ	kg	3,140	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 300×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 タールエボキシ	kg	2,810	厚 6.4mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 350×11 1/4° 内面 液状エ ボキシ 外面 タールエボキシ	kg	2,110	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 400×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 タールエボキシ	kg	2,040	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 450×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 タールエボキシ	kg	1,950	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 500×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 タールエボキシ	kg	1,880	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 600×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 タールエボキシ	kg	1,620	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 700×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 タールエボキシ	kg	1,460	厚 7.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 800×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 タールエボキシ	kg	1,120	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 900×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 タールエボキシ	kg	1,090	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1000×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 タールエボキシ	kg	1,020	厚 9.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1100×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 タールエボキシ	kg	950	厚10.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1200×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 タールエボキシ	kg	886	厚11.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ 1350×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 タールエボキシ	kg	849	厚12.0mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1500×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	777	厚14.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1600×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	745	厚15.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1800×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	713	厚16.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ2000×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	708	厚18.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ400×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	2,260	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ450×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	2,160	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ500×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	2,070	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ600×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	1,790	厚 6.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ700×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	1,620	厚 7.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ800×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	1,240	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ900×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	1,200	厚 8.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1000×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	1,120	厚 9.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1100×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	1,050	厚10.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1200×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	979	厚11.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1350×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	941	厚12.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1500×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	855	厚14.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1600×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	821	厚15.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1800×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	786	厚16.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ2000×11 1/4° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	780	厚18.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1000×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	1,020	厚 9.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1100×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	950	厚10.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1200×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	886	厚11.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1350×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	849	厚12.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1500×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	777	厚14.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1600×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	745	厚15.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1800×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	713	厚16.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ2000×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ターレボキシ	kg	708	厚18.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1000×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	1,120	厚 9.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1100×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	1,050	厚10.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1200×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	979	厚11.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1350×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	941	厚12.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1500×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	855	厚14.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1600×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	821	厚15.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ1800×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	786	厚16.0mm ※
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ2000×5 5/8° 内面 無溶 削形エボキシ 外面 ホリカタン被覆	kg	780	厚18.0mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼片落管	φ 100 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	5,220	×75 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 150 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,530	×100 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 200 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,100	×100, 150 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 250 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,600	×100, 150, 200 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 300 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,230	×100, 150, 200, 250 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 350 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,200	×150, 200, 250, 300 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 100 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	4,700	×75 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 150 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	4,080	×100 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 200 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	3,690	×100, 150 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 250 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	3,250	×100, 150, 200 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 300 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	2,910	×100, 150, 200, 250 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 350 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	2,890	×150, 200, 250, 300 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 400 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	2,810	×250, 300, 350 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 450 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	2,630	×300, 350, 400 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 500 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	2,500	×350, 400, 450 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 600 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	2,840	×400, 450, 500 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 700 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	2,310	×450, 500, 600 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 800 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	1,950	×500, 600, 700 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 900 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	1,820	×600, 700, 800 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1000 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	1,710	×700, 800, 900 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1100 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	1,490	×800, 900, 1000 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1200 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	1,440	×900, 1000, 1100 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1350 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	1,440	×1000, 1100, 1200 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1500 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	1,350	×1100, 1200, 1350 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1600 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	1,180	×1200, 1350, 1500 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1800 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	1,180	×1350, 1500, 1600 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 2000 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 タールエポキシ	kg	1,160	×1500, 1600, 1800 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 400 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	3,130	×250, 300, 350 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 450 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	2,910	×300, 350, 400 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 500 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	2,770	×350, 400, 450 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 600 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	3,160	×400, 450, 500 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 700 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	2,560	×450, 500, 600 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 800 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	2,170	×500, 600, 700 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 900 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	2,020	×600, 700, 800 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1000 内面 無溶剤形エポキシ 外 面 ポリウレタン被覆	kg	1,880	×700, 800, 900 ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼片落管	φ 1 1 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,650	×800, 900, 1000 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1 2 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,590	×900, 1000, 1100 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1 3 5 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,590	×1000, 1100, 1200 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1 5 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,490	×1100, 1200, 1350 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1 6 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,320	×1200, 1350, 1500 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 1 8 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,310	×1350, 1500, 1600 ※
鋼異形管 鋼片落管	φ 2 0 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,290	×1500, 1600, 1800 ※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 7 5 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,610	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1 0 0 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,080	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1 5 0 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,890	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 2 0 0 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,310	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 2 5 0 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,830	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 3 0 0 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,580	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 3 5 0 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,410	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 7 5 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	3,260	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1 0 0 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	3,680	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1 5 0 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	3,520	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 2 0 0 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	2,980	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 2 5 0 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	2,560	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 3 0 0 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	2,340	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 3 5 0 内面 液状エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	2,180	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 4 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	2,190	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 4 5 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	2,180	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 5 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	2,170	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 6 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	1,940	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 7 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	1,850	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 8 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	1,850	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 9 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	1,780	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1 0 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	1,650	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1 1 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	1,540	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1 2 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	1,430	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1 3 5 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	1,340	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1 5 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	1,220	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1 6 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	1,130	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1 8 0 0 内面 無溶剤形エポキシ 外面 タールエポキシ	kg	1,130	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 2000 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,120	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 400 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	2,420	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 450 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	2,410	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 500 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	2,400	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 600 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	2,160	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 700 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	2,040	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 800 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	2,050	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 900 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	1,990	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1000 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	1,820	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1100 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	1,710	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1200 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	1,590	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1350 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	1,490	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1500 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	1,340	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1600 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	1,250	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 1800 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	1,250	※
鋼異形管 鋼T字管(7.5k, 10k)	φ 2000 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	1,250	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 200×75 内面 液状 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	2,730	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 250×75 内面 液状 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	2,190	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 300×75 内面 液状 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	2,020	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 350×75 内面 液状 ^{エポキシ} 外面 ^ホ リ ^レ タ ^ン 被 ^覆	kg	1,900	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 200×75 内面 液状 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	2,460	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 250×75 内面 液状 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,970	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 300×75 内面 液状 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,810	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 350×75 内面 液状 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,720	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 400×150 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,730	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 450×200 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,660	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 500×200 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,620	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 600×200 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,690	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 700×250 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,500	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 800×300 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,340	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 900×300 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,300	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 1000×300(400) 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,220	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 1100×300(400) 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,130	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 1200×300(400) 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,090	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ 1350×300(400) 内面 無溶剤形 ^{エポキシ} 外面 ター ^ル エ ^ポ キシ	kg	1,050	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼排水T字管	φ1500×300(400) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	959	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ1600×400 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	929	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ1800×400 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	925	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ2000×400 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	891	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ400×150 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,930	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ450×200 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,850	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ500×200 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,790	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ600×200 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,880	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ700×250 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,660	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ800×300 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,490	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ900×300 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,450	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ1000×300(400) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,330	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ1100×300(400) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,260	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ1200×300(400) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,200	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ1350×300(400) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,150	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ1500×300(400) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,050	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ1600×400 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,020	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ1800×400 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,020	※
鋼異形管 鋼排水T字管	φ2000×400 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	988	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ75×75 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,610	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ100×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,080	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ150×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,500	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ200×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,140	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ250×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,260	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ300×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,930	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ350×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,790	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ75×75 内面 液状エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	3,260	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ100×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	3,680	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ150×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	3,150	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ200×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	2,830	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ250×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	2,050	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ300×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	1,750	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ350×75(100) 内面 液状エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	1,630	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ400×75(100) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	1,630	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(消火栓, 空気弁用)	φ450×75(100) 内面 無溶剤形エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	1,630	※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

[illegible]

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ1600×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	1,130	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ1800×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	1,130	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ2000×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	1,120	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ800×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	2,050	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ900×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	1,990	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ1000×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	1,820	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ1100×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	1,710	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ1200×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	1,590	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ1350×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	1,490	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ1500×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	1,340	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ1600×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	1,250	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ1800×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	1,250	※
鋼異形管 鋼フランジ付T字管(人孔用)	φ2000×600 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	1,250	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ400×100 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	3,500	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ450×100 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	3,470	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ500×100 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	3,460	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ600×100 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	3,400	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ700×150 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	3,230	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ800×150 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	3,330	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ900×200 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	3,220	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ1000×200 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	3,130	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ1100×200 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	2,910	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ1200×250 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	2,720	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ1350×250 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	2,570	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ1500×300 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	2,330	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ1600×300 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	1,800	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ1800×300(350) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	1,640	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ2000×300(350) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ターレポキシ	kg	1,510	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ400×100 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	3,870	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ450×100 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	3,860	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ500×100 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	3,850	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ600×100 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	3,770	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ700×150 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	3,580	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ800×150 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	3,690	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k, 10k)	φ900×200 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリレタン被覆	kg	3,570	※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

[illegible]

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k, 10k)	φ1600×300 内面 無溶剤形 エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,100	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k, 10k)	φ1800×300(350) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,900	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k, 10k)	φ2000×300(350) 内面 無溶剤 形エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	1,760	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ400×100 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,330	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ450×100 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,330	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ500×100 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,330	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ600×100 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,330	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ700×150 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,770	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ800×150 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,770	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ900×200 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,300	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1000×200 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,300	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1100×200 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,010	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1200×250 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,830	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1350×250 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,830	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1500×300 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,660	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1600×300 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,520	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1800×300(350) 内面 液状 エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,520	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ2000×300(350) 内面 液状 エポキシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	2,430	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ400×100 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	4,250	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ450×100 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	4,250	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ500×100 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	4,250	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ600×100 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	4,250	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ700×150 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	3,690	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ800×150 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	3,690	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ900×200 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	3,280	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1000×200 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	3,280	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1100×200 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,970	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1200×250 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,810	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1350×250 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,810	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1500×300 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,500	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1600×300 内面 液状エポ キシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,360	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ1800×300(350) 内面 液状 エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,360	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k, 10k)	φ2000×300(350) 内面 液状 エポキシ 外面 ターレエポキシ	kg	2,250	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(エル ボ用)(7.5k, 10k)	φ400×100 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,180	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(エル ボ用)(7.5k, 10k)	φ450×100 内面 液状エポ キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,180	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 500×100 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	4,180	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 600×100 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	4,180	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 700×150 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	3,590	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 800×150 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	3,590	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 900×200 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	3,130	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1000×200 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	3,130	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1100×200 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	2,870	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1200×250 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	2,690	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1350×250 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	2,690	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1500×300 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	2,510	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1600×300 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	2,260	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1800×300 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	2,260	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 2000×300 内面 液状球 [°] キン シ 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	2,240	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 400×100 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	4,110	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 450×100 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	4,110	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 500×100 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	4,110	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 600×100 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	4,110	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 700×150 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	3,530	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 800×150 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	3,530	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 900×200 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	3,060	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1000×200 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	3,060	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1100×200 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	2,700	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1200×250 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	2,640	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1350×250 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	2,640	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1500×300 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	2,470	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1600×300 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	2,210	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 1800×300 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	2,210	※
鋼異形管 鋼仕切弁副管 T-1号 (エルボ用) (7.5k, 10k)	φ 2000×300 内面 液状球 [°] キン シ 外面 タールエボ [°] キン	kg	2,190	※
鋼異形管 鋼十字管	φ 75 内面 液状球 [°] キン 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	5,720	※
鋼異形管 鋼十字管	φ 100 内面 液状球 [°] キン 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	6,480	※
鋼異形管 鋼十字管	φ 150 内面 液状球 [°] キン 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	6,180	※
鋼異形管 鋼十字管	φ 200 内面 液状球 [°] キン 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	5,260	※
鋼異形管 鋼十字管	φ 250 内面 液状球 [°] キン 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	4,500	※
鋼異形管 鋼十字管	φ 300 内面 液状球 [°] キン 外面 ボ [°] リウレタン被覆	kg	4,100	※
鋼異形管 鋼十字管	φ 75 内面 液状球 [°] キン 外面 タールエボ [°] キン	kg	5,170	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼十字管	φ 1 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	5,840	※
鋼異形管 鋼十字管	φ 1 5 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	5,560	※
鋼異形管 鋼十字管	φ 2 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	4,750	※
鋼異形管 鋼十字管	φ 2 5 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	4,060	※
鋼異形管 鋼十字管	φ 3 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	3,700	※
鋼異形管 鋼又管	φ 7 5 × 7 5 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,780	厚4.5mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 1 0 0 × 1 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	5,400	厚4.9mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 1 5 0 × 1 5 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	5,140	厚5.5mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 2 0 0 × 2 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,380	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 2 5 0 × 2 5 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,760	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 3 0 0 × 3 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,430	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 3 5 0 × 3 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,220	厚6.0mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 7 5 × 7 5 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	4,310	厚4.5mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 1 0 0 × 1 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	4,860	厚4.9mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 1 5 0 × 1 5 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	4,630	厚5.5mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 2 0 0 × 2 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	3,950	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 2 5 0 × 2 5 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	3,390	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 3 0 0 × 3 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	3,090	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼又管	φ 3 5 0 × 3 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	2,900	厚6.0mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 7 5 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	12,600	厚4.5mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 1 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	10,100	厚4.9mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 1 5 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	6,710	厚5.5mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 2 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,850	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 2 5 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	4,180	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 3 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,530	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 7 5 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	11,500	厚4.5mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 1 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	9,140	厚4.9mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 1 5 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	6,040	厚5.5mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 2 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	4,370	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 2 5 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	3,760	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ 3 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	3,170	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ 2 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,830	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ 2 5 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,440	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ 3 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 ポリウレタン被覆	kg	3,100	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ 2 0 0 内面 液状 [°] キシ 外面 タール [°] キシ	kg	3,440	厚6.4mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ 2 5 0 内面 液状 ^ボ キ ^ン 外面 タール ^ボ キ ^ン	kg	3,100	厚6.4mm ※
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ 3 0 0 内面 液状 ^ボ キ ^ン 外面 タール ^ボ キ ^ン	kg	2,790	厚6.4mm ※
鋼止水板(7.5K)	φ 7 5	枚	8,150	※
鋼止水板(7.5K)	φ 1 0 0	枚	9,160	※
鋼止水板(7.5K)	φ 1 5 0	枚	12,900	※
鋼止水板(7.5K)	φ 2 0 0	枚	21,800	※
鋼止水板(7.5K)	φ 2 5 0	枚	32,800	※
鋼止水板(7.5K)	φ 3 0 0	枚	51,600	※
鋼止水板(7.5K)	φ 3 5 0	枚	67,800	※
鋼止水板(10K)	φ 7 5	枚	9,970	※
鋼止水板(10K)	φ 1 0 0	枚	11,100	※
鋼止水板(10K)	φ 1 5 0	枚	15,200	※
鋼止水板(10K)	φ 2 0 0	枚	25,700	※
鋼止水板(10K)	φ 2 5 0	枚	38,700	※
鋼止水板(10K)	φ 3 0 0	枚	60,800	※
鋼止水板(10K)	φ 3 5 0	枚	80,000	※
鋼人孔用止水フランジ ^フ 蓋(7.5K)	φ 6 0 0	枚	118,000	※
鋼人孔用止水フランジ ^フ 蓋(10K)	φ 6 0 0	枚	137,000	※
鋼空気弁用フランジ ^フ 蓋(7.5K)	φ 6 0 0 × 7 5	枚	146,000	※
鋼空気弁用フランジ ^フ 蓋(7.5K)	φ 6 0 0 × 1 0 0	枚	155,000	※
鋼空気弁用フランジ ^フ 蓋(7.5K)	φ 6 0 0 × 1 5 0	枚	165,000	※
鋼空気弁用フランジ ^フ 蓋(7.5K)	φ 6 0 0 × 2 0 0	枚	176,000	※
鋼空気弁用フランジ ^フ 蓋(10K)	φ 6 0 0 × 7 5	枚	160,000	※
鋼空気弁用フランジ ^フ 蓋(10K)	φ 6 0 0 × 1 0 0	枚	171,000	※
鋼空気弁用フランジ ^フ 蓋(10K)	φ 6 0 0 × 1 5 0	枚	183,000	※
鋼空気弁用フランジ ^フ 蓋(10K)	φ 6 0 0 × 2 0 0	枚	193,000	※
テーパー管(既設管取り合い用)	φ 6 0 0 (SUS316) (W=500mm)	個	309,000	厚 6.0mm ※
テーパー管(既設管取り合い用)	φ 7 0 0 (SUS316) (W=500mm)	個	349,000	厚 7.0mm ※
テーパー管(既設管取り合い用)	φ 8 0 0 (W=500mm)	個	140,000	厚 8.0mm ※
テーパー管(既設管取り合い用)	φ 9 0 0 (W=500mm)	個	148,000	厚 8.0mm ※
テーパー管(既設管取り合い用)	φ 1 0 0 0 (W=500mm)	個	173,000	厚 9.0mm ※
テーパー管(既設管取り合い用)	φ 1 1 0 0 (W=500mm)	個	186,000	厚10.0mm ※
テーパー管(既設管取り合い用)	φ 1 2 0 0 (W=500mm)	個	214,000	厚11.0mm ※
テーパー管(既設管取り合い用)	φ 1 3 5 0 (W=500mm)	個	263,000	厚12.0mm ※
テーパー管(既設管取り合い用)	φ 1 5 0 0 (W=500mm)	個	320,000	厚14.0mm ※
テーパー管(既設管取り合い用)	φ 1 6 0 0 (W=500mm)	個	322,000	厚15.0mm ※
テーパー管(既設管取り合い用)	φ 1 8 0 0 (W=500mm)	個	385,000	厚16.0mm ※
鋼空気弁座(φ 1 3)	φ 7 5	個	11,600	
鋼空気弁座(φ 1 3)	φ 1 0 0	個	11,600	
鋼空気弁座(φ 1 3)	φ 1 5 0	個	11,600	
鋼空気弁座(φ 1 3)	φ 2 0 0	個	11,600	
鋼空気弁座(φ 1 3)	φ 2 5 0	個	11,600	
鋼空気弁座(φ 1 3)	φ 3 0 0	個	11,600	
鋼空気弁座(φ 1 3)	φ 3 5 0	個	11,600	
鋼空気弁座(φ 2 0, φ 2 5)	φ 2 0 0	個	13,300	
鋼空気弁座(φ 2 0, φ 2 5)	φ 2 5 0	個	13,300	
鋼空気弁座(φ 2 0, φ 2 5)	φ 3 0 0	個	13,300	
鋼空気弁座(φ 2 0, φ 2 5)	φ 3 5 0	個	13,300	
推進用鋼管(I型用)継ぎ輪	φ 8 0 0	組	44,600	
推進用鋼管(I型用)継ぎ輪	φ 9 0 0	組	49,500	
推進用鋼管(I型用)継ぎ輪	φ 1 0 0 0	組	54,300	
推進用鋼管(I型用)継ぎ輪	φ 1 1 0 0	組	59,100	
推進用鋼管(I型用)継ぎ輪	φ 1 2 0 0	組	64,100	
推進用鋼管(I型用)継ぎ輪	φ 1 3 5 0	組	71,400	
推進用鋼管(I型用)継ぎ輪	φ 1 5 0 0	組	77,500	
推進用鋼管(I型用)継ぎ輪	φ 1 6 0 0	組	98,300	
推進用鋼管(I型用)継ぎ輪	φ 1 8 0 0	組	146,000	
推進用鋼管(II型用)セグメント	φ 8 0 0	組	86,900	
推進用鋼管(II型用)セグメント	φ 9 0 0	組	96,800	
推進用鋼管(II型用)セグメント	φ 1 0 0 0	組	108,000	
推進用鋼管(II型用)セグメント	φ 1 1 0 0	組	119,000	
推進用鋼管(II型用)セグメント	φ 1 2 0 0	組	127,000	
推進用鋼管(II型用)セグメント	φ 1 3 5 0	組	131,000	
推進用鋼管(II型用)セグメント	φ 1 5 0 0	組	145,000	
推進用鋼管(II型用)セグメント	φ 1 6 0 0	組	175,000	
推進用鋼管(II型用)セグメント	φ 1 8 0 0	組	193,000	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5K φ 75 六角 ^ボ ルト(SS400 M16× 65)× 4, GF ^カ スケツト2号	組	1,320	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 100 六角ボルト(SS400 M16× 65)× 4, GFカスケッド2号	組	1,550	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 150 六角ボルト(SS400 M16× 70)× 6, GFカスケッド2号	組	2,120	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 200 六角ボルト(SS400 M16× 75)× 8, GFカスケッド2号	組	2,860	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 250 六角ボルト(SS400 M20× 80)× 8, GFカスケッド2号	組	3,660	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 300 六角ボルト(SS400 M20× 85)× 10, GFカスケッド2号	組	4,300	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 350 六角ボルト(SS400 M22× 90)× 10, GFカスケッド2号	組	6,320	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 400 六角ボルト(SS400 M22× 90)× 12, GFカスケッド2号	組	11,100	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 450 六角ボルト(SS400 M24× 95)× 12, GFカスケッド2号	組	17,800	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 500 六角ボルト(SS400 M24× 95)× 12, GFカスケッド2号	組	18,900	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 600 六角ボルト(SS400 M24× 100)× 16, GFカスケッド2号	組	23,400	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 700 六角ボルト(SS400 M30× 115)× 16, GFカスケッド2号	組	30,600	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 800 六角ボルト(SS400 M30× 120)× 20, GFカスケッド2号	組	34,800	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 900 六角ボルト(SS400 M30× 125)× 20, GFカスケッド2号	組	44,400	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 1000 六角ボルト(SS400 M30× 130)× 24, GFカスケッド2号	組	49,400	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 1100 六角ボルト(SS400 M30× 140)× 24, GFカスケッド2号	組	50,400	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 1200 六角ボルト(SS400 M30× 145)× 28, GFカスケッド2号	組	54,900	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 1350 六角ボルト(SS400 M36× 165)× 28, GFカスケッド2号	組	71,900	※
鋼接合セット (GF形) 仕切弁	形式2 7.5Kφ 1500 六角ボルト(SS400 M36× 170)× 32, GFカスケッド2号	組	80,600	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 75 六角ボルト(SS400 M16× 65)× 4, GFカスケッド2号	組	1,320	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 100 六角ボルト(SS400 M16× 65)× 4, GFカスケッド2号	組	1,550	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 150 六角ボルト(SS400 M16× 70)× 6, GFカスケッド2号	組	2,120	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 200 六角ボルト(SS400 M16× 70)× 8, GFカスケッド2号	組	2,740	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 250 六角ボルト(SS400 M20× 75)× 8, GFカスケッド2号	組	3,610	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 300 六角ボルト(SS400 M20× 80)× 10, GFカスケッド2号	組	4,220	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 350 六角ボルト(SS400 M22× 80)× 10, GFカスケッド2号	組	6,120	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 400 六角ボルト(SS400 M22× 85)× 12, GFカスケッド2号	組	11,000	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 450 六角ボルト(SS400 M24× 90)× 12, GFカスケッド2号	組	17,200	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 500 六角ボルト(SS400 M24× 90)× 12, GFカスケッド2号	組	18,300	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 600 六角ボルト(SS400 M24× 90)× 16, GFカスケッド2号	組	22,300	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 700 六角ボルト(SS400 M30× 100)× 16, GFカスケッド2号	組	29,600	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 800 六角ボルト(SS400 M30× 105)× 20, GFカスケッド2号	組	33,800	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 900 六角ボルト(SS400 M30× 105)× 20, GFカスケッド2号	組	42,700	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 1000 六角ボルト(SS400 M30× 110)× 24, GFカスケッド2号	組	47,500	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 1100 六角ボルト(SS400 M30× 115)× 24, GFカスケッド2号	組	48,100	※
鋼接合セット (GF形) ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ 1200 六角ボルト(SS400 M30× 120)× 28, GFカスケッド2号	組	52,400	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼接合セット (GF形)ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1350 六角ボルト(SS400 M36×135)×28, GFカスケッド2号	組	67,700	※
鋼接合セット (GF形)ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1500 六角ボルト(SS400 M36×135)×32, GFカスケッド2号	組	74,200	※
鋼接合セット (GF形)ダクタイル鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1600 六角ボルト(SS400 M36×145)×36, GFカスケッド2号	組	86,700	※
鋼接合セット (GF形)止水板	形式2 7.5Kφ 75 六角ボルト(SS400 M16×50)×4, GFカスケッド2号	組	1,230	※
鋼接合セット (GF形)止水板	形式2 7.5Kφ 100 六角ボルト(SS400 M16×50)×4, GFカスケッド2号	組	1,470	※
鋼接合セット (GF形)止水板	形式2 7.5Kφ 150 六角ボルト(SS400 M16×55)×6, GFカスケッド2号	組	2,080	※
鋼接合セット (GF形)止水板	形式2 7.5Kφ 200 六角ボルト(SS400 M16×60)×8, GFカスケッド2号	組	2,680	※
鋼接合セット (GF形)止水板	形式2 7.5Kφ 250 六角ボルト(SS400 M20×70)×8, GFカスケッド2号	組	3,410	※
鋼接合セット (GF形)止水板	形式2 7.5Kφ 300 六角ボルト(SS400 M20×75)×10, GFカスケッド2号	組	4,150	※
鋼接合セット (GF形)止水板	形式2 7.5Kφ 350 六角ボルト(SS400 M22×75)×10, GFカスケッド2号	組	5,970	※
鋼接合セット (GF形)人孔用止水蓋・空気弁用蓋	形式2 7.5Kφ 600 六角ボルト(SS400 M24×90)×16, GFカスケッド2号	組	22,300	※
鋼接合セット (GF形)人孔用止水蓋・空気弁用蓋	形式2 10Kφ 600 六角ボルト(SS400 M30×105)×24, GFカスケッド2号	組	34,300	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 75 六角ボルト(SS400 M16×65)×4, GFカスケッド2号	組	1,320	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 100 六角ボルト(SS400 M16×65)×4, GFカスケッド2号	組	1,550	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 150 六角ボルト(SS400 M16×70)×6, GFカスケッド2号	組	2,120	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 200 六角ボルト(SS400 M16×70)×8, GFカスケッド2号	組	2,740	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 250 六角ボルト(SS400 M20×75)×8, GFカスケッド2号	組	3,610	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 300 六角ボルト(SS400 M20×80)×10, GFカスケッド2号	組	4,220	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 350 六角ボルト(SS400 M22×80)×10, GFカスケッド2号	組	6,120	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 400 六角ボルト(SS400 M22×80)×12, GFカスケッド2号	組	10,800	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 450 六角ボルト(SS400 M24×90)×12, GFカスケッド2号	組	17,200	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 500 六角ボルト(SS400 M24×90)×12, GFカスケッド2号	組	18,300	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 600 六角ボルト(SS400 M24×90)×16, GFカスケッド2号	組	22,300	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 700 六角ボルト(SS400 M30×100)×16, GFカスケッド2号	組	29,600	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 800 六角ボルト(SS400 M30×105)×20, GFカスケッド2号	組	33,800	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 900 六角ボルト(SS400 M30×110)×20, GFカスケッド2号	組	43,200	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 1000 六角ボルト(SS400 M30×115)×24, GFカスケッド2号	組	47,700	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 1100 六角ボルト(SS400 M30×120)×24, GFカスケッド2号	組	48,400	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 1200 六角ボルト(SS400 M30×125)×28, GFカスケッド2号	組	53,400	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 1350 六角ボルト(SS400 M36×140)×28, GFカスケッド2号	組	68,800	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 1500 六角ボルト(SS400 M36×140)×32, GFカスケッド2号	組	75,500	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ 1600 六角ボルト(SS400 M36×155)×36, GFカスケッド2号	組	88,100	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 10Kφ 75 六角ボルト(SS400 M16×60)×8, GFカスケッド2号	組	1,650	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 10Kφ 100 六角ボルト(SS400 M16×60)×8, GFカスケッド2号	組	1,890	※
鋼接合セット (GF形)RF形フランジ(大平面座形)	形式2 10Kφ 150 六角ボルト(SS400 M20×70)×8, GFカスケッド2号	組	2,770	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 200 六角ボルト (SS400 M20×70)×12, GFカスケッド2号	組	3,830	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 250 六角ボルト (SS400 M22×80)×12, GFカスケッド2号	組	5,290	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 300 六角ボルト (SS400 M22×80)×16, GFカスケッド2号	組	6,520	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 350 六角ボルト (SS400 M22×80)×16, GFカスケッド2号	組	7,700	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 400 六角ボルト (SS400 M24×90)×16, GFカスケッド2号	組	14,100	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 450 六角ボルト (SS400 M24×90)×20, GFカスケッド2号	組	20,400	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 500 六角ボルト (SS400 M24×90)×20, GFカスケッド2号	組	21,500	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 600 六角ボルト (SS400 M30×110)×24, GFカスケッド2号	組	34,900	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 700 六角ボルト (SS400 M30×110)×24, GFカスケッド2号	組	36,800	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 800 六角ボルト (SS400 M30×110)×28, GFカスケッド2号	組	40,600	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 900 六角ボルト (SS400 M30×115)×28, GFカスケッド2号	組	49,800	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 1000 六角ボルト (SS400 M36×130)×28, GFカスケッド2号	組	64,900	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 1100 六角ボルト (SS400 M36×130)×28, GFカスケッド2号	組	65,300	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 1200 六角ボルト (SS400 M36×135)×32, GFカスケッド2号	組	71,800	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 1350 六角ボルト (SS400 M42×155)×36, GFカスケッド2号	組	107,000	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 1500 六角ボルト (SS400 M42×155)×40, GFカスケッド2号	組	117,000	※
鋼接合セット (GF形) RF形フランジ (大平面座形)	形式2 10Kφ 1600 六角ボルト (SS400 M45×170)×40, GFカスケッド2号	組	133,000	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×50 (溶融亜鉛メッキ)	本	91	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×55 (溶融亜鉛メッキ)	本	99	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×60 (溶融亜鉛メッキ)	本	98	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×65 (溶融亜鉛メッキ)	本	112	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×70 (溶融亜鉛メッキ)	本	105	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×75 (溶融亜鉛メッキ)	本	120	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×80 (溶融亜鉛メッキ)	本	136	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×70 (溶融亜鉛メッキ)	本	161	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×75 (溶融亜鉛メッキ)	本	185	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×80 (溶融亜鉛メッキ)	本	192	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×85 (溶融亜鉛メッキ)	本	200	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×90 (溶融亜鉛メッキ)	本	208	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×75 (溶融亜鉛メッキ)	本	249	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×80 (溶融亜鉛メッキ)	本	264	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×85 (溶融亜鉛メッキ)	本	280	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×90 (溶融亜鉛メッキ)	本	284	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×95 (溶融亜鉛メッキ)	本	328	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×90 (溶融亜鉛メッキ)	本	403	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×95 (溶融亜鉛メッキ)	本	456	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×100 (溶融亜鉛メッキ)	本	472	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×110 (溶融亜鉛メッキ)	本	512	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×120 (溶融亜鉛メッキ)	本	528	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×130 (溶融亜鉛メッキ)	本	543	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×100 (溶融亜鉛メッキ)	本	743	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×105 (溶融亜鉛メッキ)	本	767	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×110 (溶融亜鉛メッキ)	本	792	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×115 (溶融亜鉛メッキ)	本	801	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×120 (溶融亜鉛メッキ)	本	816	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×125 (溶融亜鉛メッキ)	本	853	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×130 (溶融亜鉛メッキ)	本	872	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×140 (溶融亜鉛メッキ)	本	896	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×145 (溶融亜鉛メッキ)	本	905	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×150 (溶融亜鉛メッキ)	本	928	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×160 (溶融亜鉛メッキ)	本	968	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×130 (溶融亜鉛メッキ)	本	1,300	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×135 (溶融亜鉛メッキ)	本	1,320	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×140 (溶融亜鉛メッキ)	本	1,360	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×145(溶融亜鉛メッキ)	本	1,390	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×155(溶融亜鉛メッキ)	本	1,430	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×160(溶融亜鉛メッキ)	本	1,470	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×165(溶融亜鉛メッキ)	本	1,470	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×180(溶融亜鉛メッキ)	本	1,570	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×155(溶融亜鉛メッキ)	本	2,140	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×160(溶融亜鉛メッキ)	本	2,190	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×165(溶融亜鉛メッキ)	本	2,210	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×170(溶融亜鉛メッキ)	本	2,270	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×175(溶融亜鉛メッキ)	本	2,300	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×180(溶融亜鉛メッキ)	本	2,360	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×190(溶融亜鉛メッキ)	本	2,400	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M45×170(溶融亜鉛メッキ)	本	2,420	※
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M45×185(溶融亜鉛メッキ)	本	2,580	※
鋼製 ボルト・ナット	SS400 M16× 85(溶融亜鉛メッキ) 双口 空気弁接合用(両ネジ)	本	411	※
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 7 5 (直管用) (L=260mm)	箇所	27,900	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 1 0 0 (直管用) (L=270mm)	箇所	30,600	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 1 5 0 (直管用) (L=310mm)	箇所	46,200	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 2 0 0 (直管用) (L=310mm)	箇所	60,100	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 2 5 0 (直管用) (L=310mm)	箇所	79,400	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 3 0 0 (直管用) (L=350mm)	箇所	123,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 3 5 0 (直管用) (L=360mm)	箇所	176,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 4 0 0 (直管用) (L=370mm)	箇所	202,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 4 5 0 (直管用) (L=370mm)	箇所	222,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 7 5 (異形管用) (L=210mm)	箇所	21,700	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 1 0 0 (異形管用) (L=220mm)	箇所	23,900	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 1 5 0 (異形管用) (L=230mm)	箇所	35,500	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 2 0 0 (異形管用) (L=240mm)	箇所	45,700	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 2 5 0 (異形管用) (L=240mm)	箇所	60,100	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 3 0 0 (異形管用) (L=240mm)	箇所	102,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 3 5 0 (異形管用) (L=240mm)	箇所	149,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 4 0 0 (異形管用) (L=240mm)	箇所	170,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 4 5 0 (異形管用) (L=240mm)	箇所	187,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 7 5 (継ぎ輪用) (L=520mm)	箇所	36,800	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 1 0 0 (継ぎ輪用) (L=520mm)	箇所	42,500	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 1 5 0 (継ぎ輪用) (L=570mm)	箇所	65,800	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 2 0 0 (継ぎ輪用) (L=570mm)	箇所	86,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 2 5 0 (継ぎ輪用) (L=570mm)	箇所	112,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 3 0 0 (継ぎ輪用) (L=600mm)	箇所	162,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 3 5 0 (継ぎ輪用) (L=600mm)	箇所	220,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 4 0 0 (継ぎ輪用) (L=600mm)	箇所	245,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ 4 5 0 (継ぎ輪用) (L=600mm)	箇所	270,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ 3 0 0 (直管用) (L=340mm)	箇所	91,800	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ 3 5 0 (直管用) (L=340mm)	箇所	125,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ 4 0 0 (直管用) (L=340mm)	箇所	143,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ 1 0 0 (異形管用) (L=210mm)	箇所	23,300	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ 1 5 0 (異形管用) (L=210mm)	箇所	34,100	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ 2 0 0 (異形管用) (L=210mm)	箇所	44,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ 3 0 0 (継ぎ輪用) (L=510mm)	箇所	120,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ 3 5 0 (継ぎ輪用) (L=510mm)	箇所	166,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ 4 0 0 (継ぎ輪用) (L=520mm)	箇所	192,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 5 0 0 (直・異形管用) (L=400mm)	箇所	199,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 6 0 0 (直・異形管用) (L=400mm)	箇所	245,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 7 0 0 (直・異形管用) (L=460mm)	箇所	319,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 8 0 0 (直・異形管用) (L=460mm)	箇所	376,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 9 0 0 (直・異形管用) (L=460mm)	箇所	449,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 0 0 0 (直・異形管用) (L=470mm)	箇所	514,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 1 0 0 (直・異形管用) (L=470mm)	箇所	581,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 2 0 0 (直・異形管用) (L=470mm)	箇所	649,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 3 5 0 (直・異形管用) (L=480mm)	箇所	804,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 5 0 0 (直・異形管用) (L=490mm)	箇所	943,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 6 0 0 (直・異形管用) (L=520mm)	箇所	1,030,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 8 0 0 (直・異形管用) (L=530mm)	箇所	1,190,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 2 0 0 0 (直・異形管用) (L=540mm)	箇所	1,400,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 5 0 0 (継ぎ輪用) (L=590mm)	箇所	262,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 6 0 0 (継ぎ輪用) (L=590mm)	箇所	326,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 7 0 0 (継ぎ輪用) (L=700mm)	箇所	426,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 8 0 0 (継ぎ輪用) (L=700mm)	箇所	503,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 9 0 0 (継ぎ輪用) (L=700mm)	箇所	604,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 0 0 0 (継ぎ輪用) (L=700mm)	箇所	694,000	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 1 0 0 (継ぎ輪用) (L=700mm)	箇所	786,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 2 0 0 (継ぎ輪用) (L=700mm)	箇所	878,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 3 5 0 (継ぎ輪用) (L=740mm)	箇所	1,080,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 5 0 0 (継ぎ輪用) (L=740mm)	箇所	1,270,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 6 0 0 (継ぎ輪用) (L=780mm)	箇所	1,390,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 1 8 0 0 (継ぎ輪用) (L=780mm)	箇所	1,610,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ 2 0 0 0 (継ぎ輪用) (L=780mm)	箇所	1,890,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ 3 0 0 (L=300mm)	箇所	75,900	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ 3 5 0 (L=300mm)	箇所	104,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ 4 0 0 (L=300mm)	箇所	116,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ 4 5 0 (L=300mm)	箇所	146,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ 5 0 0 (L=320mm)	箇所	175,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ 6 0 0 (L=320mm)	箇所	218,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ 7 0 0 (L=380mm)	箇所	282,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ 8 0 0 (L=380mm)	箇所	330,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ 9 0 0 (L=380mm)	箇所	400,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 7 5 (L=180mm)	箇所	20,100	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 1 0 0 (L=180mm)	箇所	21,700	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 1 5 0 (L=180mm)	箇所	31,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 2 0 0 (L=180mm)	箇所	38,900	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 2 5 0 (L=180mm)	箇所	51,300	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 3 0 0 (L=210mm)	箇所	63,600	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 3 5 0 (L=210mm)	箇所	79,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 4 0 0 (L=210mm)	箇所	89,400	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 4 5 0 (L=210mm)	箇所	109,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 5 0 0 (L=210mm)	箇所	132,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 6 0 0 (L=210mm)	箇所	161,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 7 0 0 (L=230mm)	箇所	205,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 8 0 0 (L=230mm)	箇所	238,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ 9 0 0 (L=230mm)	箇所	284,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ 8 0 0 (直・異形管、継ぎ輪用) (L=350mm)	箇所	311,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ 9 0 0 (直・異形管、継ぎ輪用) (L=350mm)	箇所	373,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ 1 0 0 0 (直・異形管、継ぎ輪用) (L=380mm)	箇所	431,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ 1 1 0 0 (直・異形管、継ぎ輪用) (L=380mm)	箇所	487,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ 1 2 0 0 (直・異形管、継ぎ輪用) (L=380mm)	箇所	543,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ 1 3 5 0 (直・異形管、継ぎ輪用) (L=400mm)	箇所	677,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ 1 5 0 0 (直・異形管、継ぎ輪用) (L=420mm)	箇所	795,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ 1 6 0 0 (直・異形管、継ぎ輪用) (L=400mm)	箇所	855,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ 1 8 0 0 (直・異形管、継ぎ輪用) (L=400mm)	箇所	985,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ 2 0 0 0 (直・異形管、継ぎ輪用) (L=430mm)	箇所	1,160,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 7 5 (L= 40mm)	箇所	26,300	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 1 0 0 (L= 45mm)	箇所	28,600	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 1 5 0 (L= 50mm)	箇所	41,400	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 2 0 0 (L= 55mm)	箇所	52,200	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 2 5 0 (L= 60mm)	箇所	69,500	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 3 0 0 (L= 70mm)	箇所	85,800	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 3 5 0 (L= 85mm)	箇所	112,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 4 0 0 (L= 95mm)	箇所	131,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 4 5 0 (L=105mm)	箇所	168,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 5 0 0 (L=105mm)	箇所	202,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 6 0 0 (L=110mm)	箇所	235,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 7 0 0 (L=130mm)	箇所	303,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 8 0 0 (L=130mm)	箇所	353,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 9 0 0 (L=150mm)	箇所	435,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 1 0 0 0 (L=150mm)	箇所	491,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 1 1 0 0 (L=170mm)	箇所	559,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 1 2 0 0 (L=170mm)	箇所	626,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 1 3 5 0 (L=180mm)	箇所	780,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 1 5 0 0 (L=190mm)	箇所	906,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 1 6 0 0 (L=210mm)	箇所	1,020,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 1 8 0 0 (L=210mm)	箇所	1,160,000	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/7.5K)	φ 2 0 0 0 (L=220mm)	箇所	1,340,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 7 5 (L= 50mm)	箇所	27,900	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 1 0 0 (L= 55mm)	箇所	30,500	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 1 5 0 (L= 60mm)	箇所	44,100	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 2 0 0 (L= 60mm)	箇所	55,900	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 2 5 0 (L= 70mm)	箇所	74,600	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 3 0 0 (L= 75mm)	箇所	92,100	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 3 5 0 (L= 95mm)	箇所	122,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 4 0 0 (L=105mm)	箇所	141,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 4 5 0 (L=110mm)	箇所	181,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 5 0 0 (L=110mm)	箇所	216,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 6 0 0 (L=130mm)	箇所	254,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 7 0 0 (L=130mm)	箇所	327,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 8 0 0 (L=150mm)	箇所	383,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 9 0 0 (L=150mm)	箇所	470,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 1 0 0 0 (L=170mm)	箇所	534,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 1 1 0 0 (L=180mm)	箇所	607,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 1 2 0 0 (L=190mm)	箇所	679,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 1 3 5 0 (L=210mm)	箇所	847,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 1 5 0 0 (L=210mm)	箇所	990,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 1 6 0 0 (L=230mm)	箇所	1,090,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 1 8 0 0 (L=230mm)	箇所	1,270,000	
鋼管管端部加工費(フランジ RF形/10K)	φ 2 0 0 0 (L=240mm)	箇所	1,460,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 7 5 (L= 40mm)	箇所	28,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 1 0 0 (L= 45mm)	箇所	30,700	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 1 5 0 (L= 50mm)	箇所	44,500	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 2 0 0 (L= 55mm)	箇所	56,400	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 2 5 0 (L= 60mm)	箇所	75,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 3 0 0 (L= 70mm)	箇所	92,800	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 3 5 0 (L= 85mm)	箇所	123,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 4 0 0 (L= 95mm)	箇所	142,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 4 5 0 (L=105mm)	箇所	182,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 5 0 0 (L=105mm)	箇所	219,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 6 0 0 (L=110mm)	箇所	257,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 7 0 0 (L=130mm)	箇所	330,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 8 0 0 (L=130mm)	箇所	387,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 9 0 0 (L=150mm)	箇所	474,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 1 0 0 0 (L=150mm)	箇所	537,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 1 1 0 0 (L=170mm)	箇所	611,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 1 2 0 0 (L=170mm)	箇所	683,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 1 3 5 0 (L=180mm)	箇所	852,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 1 5 0 0 (L=190mm)	箇所	994,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 1 6 0 0 (L=210mm)	箇所	1,090,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 1 8 0 0 (L=210mm)	箇所	1,270,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/7.5K)	φ 2 0 0 0 (L=220mm)	箇所	1,460,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 7 5 (L= 50mm)	箇所	30,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 1 0 0 (L= 55mm)	箇所	32,600	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 1 5 0 (L= 60mm)	箇所	47,600	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 2 0 0 (L= 60mm)	箇所	60,300	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 2 5 0 (L= 70mm)	箇所	80,400	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 3 0 0 (L= 75mm)	箇所	99,600	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 3 5 0 (L= 95mm)	箇所	131,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 4 0 0 (L=105mm)	箇所	152,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 4 5 0 (L=110mm)	箇所	196,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 5 0 0 (L=110mm)	箇所	235,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 6 0 0 (L=130mm)	箇所	277,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 7 0 0 (L=130mm)	箇所	358,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 8 0 0 (L=150mm)	箇所	419,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 9 0 0 (L=150mm)	箇所	514,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 1 0 0 0 (L=170mm)	箇所	584,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 1 1 0 0 (L=180mm)	箇所	665,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 1 2 0 0 (L=190mm)	箇所	745,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 1 3 5 0 (L=210mm)	箇所	927,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 1 5 0 0 (L=210mm)	箇所	1,070,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 1 6 0 0 (L=230mm)	箇所	1,200,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 1 8 0 0 (L=230mm)	箇所	1,390,000	
鋼管管端部加工費(フランジ GF形/10K)	φ 2 0 0 0 (L=240mm)	箇所	1,600,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 7 5 (L=200mm)	箇所	25,100	厚 5.5mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 1 0 0 (L=200mm)	箇所	30,500	厚 6.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 1 5 0 (L=200mm)	箇所	41,100	厚 7.1mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 2 0 0 (L=200mm)	箇所	50,500	厚 6.5mm

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 2 5 0 (L=200mm)	箇所	58,100	厚 6.5mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 3 0 0 (L=200mm)	箇所	75,000	厚 6.5mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 3 5 0 (L=200mm)	箇所	94,700	厚 8.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 4 0 0 (L=200mm)	箇所	106,000	厚 8.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 4 5 0 (L=200mm)	箇所	123,000	厚 8.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 5 0 0 (L=200mm)	箇所	137,000	厚 9.5mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 6 0 0 (L=200mm)	箇所	151,000	厚 6.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 7 0 0 (L=200mm)	箇所	209,000	厚 7.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 8 0 0 (L=200mm)	箇所	210,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 9 0 0 (L=200mm)	箇所	234,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 1 0 0 0 (L=200mm)	箇所	283,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 1 1 0 0 (L=200mm)	箇所	318,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 1 2 0 0 (L=200mm)	箇所	339,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 1 3 5 0 (L=200mm)	箇所	436,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 1 5 0 0 (L=200mm)	箇所	491,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 1 6 0 0 (L=200mm)	箇所	566,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 1 8 0 0 (L=200mm)	箇所	672,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ 2 0 0 0 (L=200mm)	箇所	833,000	
既設管内配管用鋼管加工費(テーパー加工)	φ 8 0 0	箇所	32,200	
既設管内配管用鋼管加工費(テーパー加工)	φ 9 0 0	箇所	33,900	
既設管内配管用鋼管加工費(テーパー加工)	φ 1 0 0 0	箇所	40,100	
既設管内配管用鋼管加工費(テーパー加工)	φ 1 1 0 0	箇所	43,200	
既設管内配管用鋼管加工費(テーパー加工)	φ 1 2 0 0	箇所	49,900	
既設管内配管用鋼管加工費(テーパー加工)	φ 1 3 5 0	箇所	70,000	
既設管内配管用鋼管加工費(テーパー加工)	φ 1 5 0 0	箇所	80,000	
既設管内配管用鋼管加工費(テーパー加工)	φ 1 6 0 0	箇所	82,400	
既設管内配管用鋼管加工費(テーパー加工)	φ 1 8 0 0	箇所	87,000	
既設管内配管用鋼管加工費(テーパー加工)	φ 2 0 0 0	箇所	91,800	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ 8 0 0	箇所	7,480	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ 9 0 0	箇所	7,830	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ 1 0 0 0	箇所	8,620	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ 1 1 0 0	箇所	9,410	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ 1 2 0 0	箇所	9,680	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ 1 3 5 0	箇所	9,940	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ 1 5 0 0	箇所	10,800	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ 1 6 0 0	箇所	10,900	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ 1 8 0 0	箇所	11,700	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ 2 0 0 0	箇所	13,100	
バドル・スリフター等 特殊加工費		kg	554	
既設管内配管用鋼管クランプホルダー設置加工費		箇所	22,900	
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 (SUS316/Sch10s)	kg	1,920	厚 3.0mm(6.48kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	1,920	厚 3.0mm(8.37kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch10s)	kg	1,920	厚 3.4mm(13.8kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	1,940	厚 4.0mm(21.3kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch10s)	kg	1,950	厚 4.0mm(26.4kg/m) ※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,100	厚 4.5mm (35.4kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,170	厚 5.0mm (43.9kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,170	厚 5.0mm (50.3kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,200	厚 5.0mm (56.7kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,200	厚 5.5mm (69.3kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,240	厚 6.5mm (98.3kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,270	厚 8.0mm (141kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 (SUS316/Sch20s)	kg	2,040	厚 4.0mm (8.53kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,040	厚 4.0mm (11.1kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,090	厚 5.0mm (20.1kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,140	厚 6.5mm (34.2kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,140	厚 6.5mm (42.5kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,170	厚 6.5mm (50.8kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,200	厚 8.0mm (69.7kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,200	厚 8.0mm (79.9kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,260	厚 8.0mm (90.1kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,280	厚 9.5mm (119kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,270	厚 9.5mm (143kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,280	厚12.7mm (222kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 (SUS316/Sch40s)	kg	2,160	厚 5.5mm (11.5kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,160	厚 6.0mm (16.3kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,180	厚 7.1mm (28.1kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,260	厚 8.2mm (42.8kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,310	厚 9.3mm (60.2kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,500	厚10.3mm (79.6kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,600	厚11.1mm (95.9kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,660	厚12.7mm (125kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,660	厚14.3mm (159kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,690	厚15.1mm (187kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,660	厚17.5mm (260kg/m) ※
ステンレス鋼管 直管 (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,660	厚17.5mm (304kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 (SUS316/Sch10s)	kg	2,340	厚 3.0mm (6.48kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,340	厚 3.0mm (8.37kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,340	厚 3.4mm (13.8kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,390	厚 4.0mm (21.3kg/m) ※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,400	厚 4.0mm (26.4kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,580	厚 4.5mm (35.4kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,660	厚 5.0mm (43.9kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,660	厚 5.0mm (50.3kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,690	厚 5.0mm (56.7kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,690	厚 5.5mm (69.3kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,730	厚 6.5mm (98.3kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	2,750	厚 8.0mm (141kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 (SUS316/Sch20s)	kg	2,470	厚 4.0mm (8.53kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,470	厚 4.0mm (11.1kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,540	厚 5.0mm (20.1kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,600	厚 6.5mm (34.2kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,600	厚 6.5mm (42.5kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,710	厚 6.5mm (50.8kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,730	厚 8.0mm (69.7kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,730	厚 8.0mm (79.9kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,780	厚 8.0mm (90.1kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,810	厚 9.5mm (119kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,800	厚 9.5mm (143kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	2,840	厚12.7mm (222kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 (SUS316/Sch40s)	kg	2,690	厚 5.5mm (11.5kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,690	厚 6.0mm (16.3kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,730	厚 7.1mm (28.1kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	2,970	厚 8.2mm (42.8kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch40s)	kg	3,070	厚 9.3mm (60.2kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	3,290	厚10.3mm (79.6kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch40s)	kg	3,420	厚11.1mm (95.9kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	3,480	厚12.7mm (125kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch40s)	kg	3,480	厚14.3mm (159kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	3,520	厚15.1mm (187kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	3,470	厚17.5mm (260kg/m) ※
ステンレス鋼管 短管 (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	3,470	厚17.5mm (304kg/m) ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	26,800	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	22,900	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	15,000	厚 3.4mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	11,400	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	9,290	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	7,460	厚 4.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	6,890	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	6,120	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	5,540	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	5,160	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	4,020	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	3,540	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	27,100	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	23,100	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	15,100	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	11,700	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	10,800	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	8,710	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	7,850	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	6,980	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	6,420	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	5,840	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	4,690	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	4,020	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	26,200	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	22,400	厚 6.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	14,600	厚 7.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	10,500	厚 8.2mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	9,950	厚 9.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	8,620	厚10.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	8,230	厚11.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	7,370	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	6,700	厚14.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	6,120	厚15.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	4,880	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	4,120	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	20,600	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	17,600	厚 3.0mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	10,600	厚 3.4mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	8,230	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	7,460	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	6,700	厚 4.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	5,650	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	5,350	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	5,270	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	4,790	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	3,540	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch10s)	kg	3,160	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	20,700	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	17,700	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	10,800	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	8,330	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	7,460	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	6,980	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	6,610	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	6,230	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	6,040	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	5,270	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	4,020	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch20s)	kg	3,640	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	20,400	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	17,100	厚 6.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	10,400	厚 7.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	8,040	厚 8.2mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	7,180	厚 9.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	6,890	厚10.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	6,890	厚11.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	6,500	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	6,230	厚14.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	5,740	厚15.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	4,120	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割) (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	3,830	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	10,100	厚 3.0mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	9,860	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	9,860	厚 3.4mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	9,480	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	10,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	9,480	厚 4.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	8,810	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	5,650	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	5,350	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	5,930	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	6,400	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	7,750	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	12,800	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	11,700	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	12,600	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	12,100	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	12,600	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	10,900	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	10,100	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	6,420	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	6,230	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	6,790	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	7,460	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	9,000	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	14,000	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	12,700	厚 6.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	13,400	厚 7.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	12,900	厚 8.2mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	13,800	厚 9.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	13,900	厚10.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	11,400	厚11.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	7,370	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	6,980	厚14.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	7,750	厚15.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	8,420	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	10,100	厚17.5mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 75 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	17,200	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 100 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	16,500	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 150 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	16,900	厚 3.4mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 200 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	16,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 250 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	16,900	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 300 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	16,000	厚 4.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 350 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	12,100	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 400 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	7,850	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 450 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	7,460	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 500 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	8,140	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 600 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	9,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 700 × 45° (SUS316/Sch10s)	kg	10,800	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 75 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	19,800	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 100 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	19,200	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 150 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	19,400	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 200 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	18,400	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 250 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	19,400	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 300 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	18,400	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 350 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	14,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 400 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	9,100	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 450 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	8,620	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 500 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	9,380	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 600 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	10,300	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 700 × 45° (SUS316/Sch20s)	kg	12,200	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 75 × 45° (SUS316/Sch40s)	kg	25,900	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 100 × 45° (SUS316/Sch40s)	kg	24,900	厚 6.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 150 × 45° (SUS316/Sch40s)	kg	25,300	厚 7.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 200 × 45° (SUS316/Sch40s)	kg	24,100	厚 8.2mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 250 × 45° (SUS316/Sch40s)	kg	25,300	厚 9.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 300 × 45° (SUS316/Sch40s)	kg	24,300	厚10.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 350 × 45° (SUS316/Sch40s)	kg	18,200	厚11.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 400 × 45° (SUS316/Sch40s)	kg	11,800	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 450 × 45° (SUS316/Sch40s)	kg	11,200	厚14.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 500 × 45° (SUS316/Sch40s)	kg	12,200	厚15.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 600 × 45° (SUS316/Sch40s)	kg	13,200	厚17.5mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 4 5 ° (SUS316/Sch40s)	kg	16,000	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	16,400	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	14,600	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	15,700	厚 3.4mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	15,400	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	15,400	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	15,600	厚 4.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	10,200	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	10,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	9,480	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	8,810	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	8,230	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch10s)	kg	8,810	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	20,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	18,100	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	19,300	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	18,900	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	18,900	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	18,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	10,500	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	10,300	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	9,760	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	9,000	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	8,420	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch20s)	kg	9,000	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 5 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	24,900	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	22,500	厚 6.0mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 1 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	24,100	厚 7.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	23,600	厚 8.2mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 2 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	23,700	厚 9.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	21,200	厚10.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 3 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	9,910	厚11.1mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	9,860	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 4 5 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	9,290	厚14.3mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 5 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	8,620	厚15.1mm ※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 6 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	8,040	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ (JIS G 3459, 3468)	φ 7 0 0 × 9 0 ° (SUS316/Sch40s)	kg	8,620	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 7 5 × 7 5 (SUS316/Sch10s)	kg	22,600	厚 3.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 1 0 0 × 7 5 (SUS316/Sch10s)	kg	21,300	厚 3.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 1 5 0 × 7 5 (SUS316/Sch10s)	kg	16,000	厚 3.4mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 2 0 0 × 7 5 (SUS316/Sch10s)	kg	11,700	厚 4.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 2 5 0 × 7 5 (SUS316/Sch10s)	kg	9,760	厚 4.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 3 0 0 × 75 (100) (SUS316/Sch10s)	kg	8,420	厚 4.5mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 3 5 0 × 75 (100) (SUS316/Sch10s)	kg	6,610	厚 5.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 4 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	6,230	厚 5.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 4 5 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	6,120	厚 5.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 5 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	5,650	厚 5.5mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 6 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	4,310	厚 6.5mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 7 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch10s)	kg	3,640	厚 8.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 7 5 × 7 5 (SUS316/Sch20s)	kg	30,800	厚 4.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 1 0 0 × 7 5 (SUS316/Sch20s)	kg	29,000	厚 4.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 1 5 0 × 7 5 (SUS316/Sch20s)	kg	21,700	厚 5.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 2 0 0 × 7 5 (SUS316/Sch20s)	kg	15,700	厚 6.5mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 2 5 0 × 7 5 (SUS316/Sch20s)	kg	12,900	厚 6.5mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 3 0 0 × 75 (100) (SUS316/Sch20s)	kg	9,760	厚 6.5mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 3 5 0 × 75 (100) (SUS316/Sch20s)	kg	7,560	厚 8.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 4 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	7,330	厚 8.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 4 5 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	7,080	厚 8.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 5 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	6,500	厚 9.5mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 6 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	4,970	厚 9.5mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 7 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch20s)	kg	4,160	厚12.7mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 7 5 × 7 5 (SUS316/Sch40s)	kg	49,600	厚 5.5mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 1 0 0 × 7 5 (SUS316/Sch40s)	kg	46,900	厚 6.0mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 1 5 0 × 7 5 (SUS316/Sch40s)	kg	35,000	厚 7.1mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 2 0 0 × 7 5 (SUS316/Sch40s)	kg	25,300	厚 8.2mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 2 5 0 × 7 5 (SUS316/Sch40s)	kg	21,200	厚 9.3mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 3 0 0 × 75 (100) (SUS316/Sch40s)	kg	15,600	厚10.3mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 3 5 0 × 75 (100) (SUS316/Sch40s)	kg	14,800	厚11.1mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 4 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	11,600	厚12.7mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管 (JIS G3459, 3468)	φ 4 5 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	11,400	厚14.3mm 分岐部フランジ (GF) 含む。 ※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459, 3468)	φ 5 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	10,500	厚15.1mm 分岐部フランジ(GF)含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459, 3468)	φ 6 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	7,850	厚17.5mm 分岐部フランジ(GF)含む。 ※
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459, 3468)	φ 7 0 0 × 1 0 0 (SUS316/Sch40s)	kg	6,700	厚17.5mm 分岐部フランジ(GF)含む。 ※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M16 × 50	本	1,040	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M16 × 55	本	1,110	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M16 × 60	本	1,170	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M16 × 65	本	1,220	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M16 × 70	本	1,300	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M16 × 75	本	1,400	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M16 × 80	本	1,410	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M16 × 100	本	1,600	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M20 × 75	本	2,300	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M20 × 80	本	2,460	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M20 × 85	本	2,620	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M20 × 90	本	2,730	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M20 × 100	本	2,970	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M22 × 75	本	2,960	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M22 × 80	本	3,060	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M22 × 85	本	3,260	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M22 × 90	本	3,570	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M22 × 95	本	3,690	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M24 × 90	本	4,860	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M24 × 95	本	5,040	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M24 × 100	本	5,160	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M24 × 110	本	5,350	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M24 × 120	本	5,550	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M24 × 130	本	5,820	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M30 × 100	本	10,300	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M30 × 105	本	10,700	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M30 × 110	本	10,700	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M30 × 115	本	11,000	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M30 × 120	本	11,000	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M16 × 65	本	542	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M16 × 75	本	626	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M16 × 80	本	640	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M16×100	本	734	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M20×75	本	1,130	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M20×80	本	1,210	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M20×85	本	1,290	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M20×90	本	1,340	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M20×100	本	1,460	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M22×80	本	1,500	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M22×85	本	1,590	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M22×90	本	1,760	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M22×95	本	1,810	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M24×90	本	2,380	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M24×95	本	2,470	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M24×100	本	2,540	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M24×110	本	2,610	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M24×120	本	2,710	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M24×130	本	2,860	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M30×100	本	3,910	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M30×105	本	4,080	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M30×110	本	4,080	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M30×115	本	4,200	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M30×120	本	4,200	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M30×125	本	4,280	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M30×130	本	4,280	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M30×140	本	4,410	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M30×145	本	4,510	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M30×150	本	4,510	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M30×160	本	4,620	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M36×130	本	6,930	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M36×135	本	7,140	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M36×140	本	7,180	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M36×145	本	7,580	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M36×150	本	7,650	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M36×155	本	7,960	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M36×160	本	7,240	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M36×165	本	7,370	※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M36×170	本	7,530	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M36×180	本	7,840	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M42×155	本	10,500	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M42×160	本	10,600	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M42×165	本	11,100	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M42×170	本	11,300	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M42×175	本	11,300	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M42×180	本	11,400	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M42×190	本	11,700	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M45×170	本	14,200	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M45×180	本	14,500	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M45×185	本	15,500	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M45×190	本	15,500	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 M16× 85 双口空気弁接合用 (両ネジ)	本	2,360	※
ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS304 M16× 85 双口空気弁接合用 (両ネジ)	本	2,060	※
絶縁フランジ用 ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 φ 7 5 (カスケット,ワッシャ)×1 口 含む。	組	28,200	※
絶縁フランジ用 ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 φ 1 0 0 (カスケット,ワッシャ)×1 口 含む。	組	30,900	※
絶縁フランジ用 ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 φ 1 5 0 (カスケット,ワッシャ)×1 口 含む。	組	45,900	※
絶縁フランジ用 ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 φ 2 0 0 (カスケット,ワッシャ)×1 口 含む。	組	70,600	※
絶縁フランジ用 ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 φ 2 5 0 (カスケット,ワッシャ)×1 口 含む。	組	88,200	※
絶縁フランジ用 ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 φ 3 0 0 (カスケット,ワッシャ)×1 口 含む。	組	124,000	※
絶縁フランジ用 ステンレス鋼製 六角ボルト・ナット	SUS316 φ 3 5 0 (カスケット,ワッシャ)×1 口 含む。	組	170,000	※
フランジ接合材(絶縁BNP) (SDF)	SUS316 φ 8 0 (ボルト,ナット,パッキン)GF2号用	組	23,000	※
フランジ接合材(絶縁BNP) (SDF)	SUS316 φ 1 0 0 (ボルト,ナット,パッキン)GF2号用	組	23,000	※
フランジ接合材(絶縁BNP) (SDF)	SUS316 φ 1 2 5 (ボルト,ナット,パッキン)GF2号用	組	33,200	※
フランジ接合材(絶縁BNP) (SDF)	SUS316 φ 1 5 0 (ボルト,ナット,パッキン)GF2号用	組	39,800	※
フランジ接合材(絶縁BNP) (SDF)	SUS316 φ 2 0 0 (ボルト,ナット,パッキン)GF2号用	組	53,300	※
フランジ接合材(絶縁BNP) (SDF)	SUS316 φ 2 5 0 (ボルト,ナット,パッキン)GF2号用	組	97,000	※
フランジ接合材(絶縁BNP) (SDF)	SUS316 φ 3 0 0 (ボルト,ナット,パッキン)GF2号用	組	116,000	※
フランジ接合材(絶縁BNP) (SDF)	SUS316 φ 3 5 0 (ボルト,ナット,パッキン)GF2号用	組	159,000	※
フランジ接合材(絶縁BNP) (SDF)	SUS316 φ 4 0 0 (ボルト,ナット,パッキン)GF2号用	組	191,000	※
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ 7 5 (SUS316)タイプA	組	14,500	※
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ 1 0 0 (SUS316)タイプA	組	18,300	※
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ 1 5 0 (SUS316)タイプA	組	25,200	※
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ 2 0 0 (SUS316)タイプA	組	35,900	※
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ 2 5 0 (SUS316)タイプA	組	42,000	※
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ 3 0 0 (SUS316)タイプA	組	61,900	※
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ 3 0 0 (SUS316)タイプC	組	78,300	※
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ 3 5 0 (SUS316)タイプC	組	83,300	※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 7 5 (SUS316/Sch10s) (L= 40mm)	箇所	77,500	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 45mm)	箇所	85,400	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 50mm)	箇所	125,000	厚 3.4mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 55mm)	箇所	162,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 60mm)	箇所	222,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 70mm)	箇所	273,000	厚 4.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 85mm)	箇所	380,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 95mm)	箇所	439,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch10s) (L=105mm)	箇所	569,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=105mm)	箇所	672,000	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=110mm)	箇所	741,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=130mm)	箇所	963,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 7 5 (SUS316/Sch20s) (L= 40mm)	箇所	116,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 45mm)	箇所	125,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 50mm)	箇所	192,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 55mm)	箇所	242,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 60mm)	箇所	333,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 70mm)	箇所	414,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 85mm)	箇所	572,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 95mm)	箇所	660,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch20s) (L=105mm)	箇所	856,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=105mm)	箇所	1,010,000	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=110mm)	箇所	1,110,000	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=130mm)	箇所	1,420,000	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 7 5 (SUS316/Sch40s) (L= 40mm)	箇所	173,000	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 45mm)	箇所	190,000	厚 6.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 50mm)	箇所	287,000	厚 7.1mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 55mm)	箇所	366,000	厚 8.2mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 60mm)	箇所	501,000	厚 9.3mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 70mm)	箇所	623,000	厚10.3mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 85mm)	箇所	859,000	厚11.1mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 95mm)	箇所	991,000	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch40s) (L=105mm)	箇所	1,250,000	厚14.3mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=105mm)	箇所	1,500,000	厚15.1mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=110mm)	箇所	1,650,000	厚17.5mm ※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/7.5K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=130mm)	箇所	2, 150, 000	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 7 5 (SUS316/Sch10s) (L= 50mm)	箇所	83, 600	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 55mm)	箇所	91, 900	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 60mm)	箇所	136, 000	厚 3.4mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 60mm)	箇所	174, 000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 70mm)	箇所	240, 000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 75mm)	箇所	299, 000	厚 4.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 95mm)	箇所	414, 000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=105mm)	箇所	476, 000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch10s) (L=110mm)	箇所	619, 000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=110mm)	箇所	732, 000	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=130mm)	箇所	805, 000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=130mm)	箇所	1, 040, 000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 7 5 (SUS316/Sch20s) (L= 50mm)	箇所	123, 000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 55mm)	箇所	134, 000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 60mm)	箇所	207, 000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 60mm)	箇所	263, 000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 70mm)	箇所	362, 000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 75mm)	箇所	447, 000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 95mm)	箇所	621, 000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=105mm)	箇所	715, 000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch20s) (L=110mm)	箇所	929, 000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=110mm)	箇所	1, 090, 000	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=130mm)	箇所	1, 180, 000	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=130mm)	箇所	1, 550, 000	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 7 5 (SUS316/Sch40s) (L= 50mm)	箇所	187, 000	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 55mm)	箇所	203, 000	厚 6.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 60mm)	箇所	310, 000	厚 7.1mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 60mm)	箇所	396, 000	厚 8.2mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 70mm)	箇所	542, 000	厚 9.3mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 75mm)	箇所	673, 000	厚10.3mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 95mm)	箇所	931, 000	厚11.1mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=105mm)	箇所	1, 070, 000	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch40s) (L=110mm)	箇所	1, 360, 000	厚14.3mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [°] RF形/10K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=110mm)	箇所	1, 630, 000	厚15.1mm ※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] RF形/10K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=130mm)	箇所	1,790,000	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] RF形/10K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=130mm)	箇所	2,340,000	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 7 5 (SUS316/Sch10s) (L= 40mm)	箇所	84,200	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 45mm)	箇所	92,500	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 50mm)	箇所	136,000	厚 3.4mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 55mm)	箇所	176,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 60mm)	箇所	241,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 70mm)	箇所	300,000	厚 4.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 85mm)	箇所	416,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 95mm)	箇所	481,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch10s) (L=105mm)	箇所	624,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=105mm)	箇所	738,000	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=110mm)	箇所	811,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=130mm)	箇所	1,050,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 7 5 (SUS316/Sch20s) (L= 40mm)	箇所	124,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 45mm)	箇所	136,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 50mm)	箇所	208,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 55mm)	箇所	265,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 60mm)	箇所	363,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 70mm)	箇所	453,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 85mm)	箇所	626,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 95mm)	箇所	724,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch20s) (L=105mm)	箇所	938,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=105mm)	箇所	1,100,000	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=110mm)	箇所	1,190,000	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=130mm)	箇所	1,550,000	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 7 5 (SUS316/Sch40s) (L= 40mm)	箇所	188,000	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 45mm)	箇所	207,000	厚 6.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 50mm)	箇所	310,000	厚 7.1mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 55mm)	箇所	399,000	厚 8.2mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 60mm)	箇所	547,000	厚 9.3mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 70mm)	箇所	680,000	厚10.3mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 85mm)	箇所	941,000	厚11.1mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 95mm)	箇所	1,080,000	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch40s) (L=105mm)	箇所	1,380,000	厚14.3mm ※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=105mm)	箇所	1,640,000	厚15.1mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=110mm)	箇所	1,800,000	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/7.5K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=130mm)	箇所	2,350,000	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 7 5 (SUS316/Sch10s) (L= 50mm)	箇所	90,900	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 55mm)	箇所	99,500	厚 3.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 60mm)	箇所	149,000	厚 3.4mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 60mm)	箇所	192,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 70mm)	箇所	258,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch10s) (L= 75mm)	箇所	323,000	厚 4.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch10s) (L= 95mm)	箇所	452,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=105mm)	箇所	521,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch10s) (L=110mm)	箇所	677,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=110mm)	箇所	802,000	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=130mm)	箇所	883,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch10s) (L=130mm)	箇所	1,140,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 7 5 (SUS316/Sch20s) (L= 50mm)	箇所	133,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 55mm)	箇所	148,000	厚 4.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 60mm)	箇所	224,000	厚 5.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 60mm)	箇所	287,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 70mm)	箇所	394,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch20s) (L= 75mm)	箇所	489,000	厚 6.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch20s) (L= 95mm)	箇所	678,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=105mm)	箇所	784,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch20s) (L=110mm)	箇所	1,010,000	厚 8.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=110mm)	箇所	1,180,000	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=130mm)	箇所	1,280,000	厚 9.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch20s) (L=130mm)	箇所	1,700,000	厚12.7mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 7 5 (SUS316/Sch40s) (L= 50mm)	箇所	201,000	厚 5.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 55mm)	箇所	222,000	厚 6.0mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 60mm)	箇所	338,000	厚 7.1mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 60mm)	箇所	432,000	厚 8.2mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 70mm)	箇所	593,000	厚 9.3mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch40s) (L= 75mm)	箇所	738,000	厚10.3mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch40s) (L= 95mm)	箇所	1,010,000	厚11.1mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=105mm)	箇所	1,160,000	厚12.7mm ※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 4 5 0 (SUS316/Sch40s) (L=110mm)	箇所	1,510,000	厚14.3mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 5 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=110mm)	箇所	1,780,000	厚15.1mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 6 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=130mm)	箇所	1,960,000	厚17.5mm ※
ステンレス鋼管管端部加工費(フランジ [※] GF形/10K)	φ 7 0 0 (SUS316/Sch40s) (L=130mm)	箇所	2,560,000	厚17.5mm ※
接続用フランジ (SDF)	φ 8 0 (SUS316/Sch10/F12GF)	個	38,200	※
接続用フランジ (SDF)	φ 1 0 0 (SUS316/Sch10/F12GF)	個	49,300	※
接続用フランジ (SDF)	φ 1 2 5 (SUS316/Sch10/F12GF)	個	66,300	※
接続用フランジ (SDF)	φ 1 5 0 (SUS316/Sch10/F12GF)	個	84,100	※
接続用フランジ (SDF)	φ 2 0 0 (SUS316/Sch10/F12GF)	個	156,000	※
接続用フランジ (SDF)	φ 2 5 0 (SUS316/Sch10/F12GF)	個	254,000	※
接続用フランジ (SDF)	φ 3 0 0 (SUS316/Sch10/F12GF)	個	301,000	※
接続用フランジ (SDF)	φ 3 5 0 (SUS316/Sch10/F12GF)	個	439,000	※
接続用フランジ (SDF)	φ 4 0 0 (SUS316/Sch10/F12GF)	個	505,000	※
接合セット(フランジ [※] GF形) 空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5K φ 7 5 六角ボルト(SUS304 M16× 65)× 4,GFカ [※] スケツ2号	組	3,250	※
接合セット(フランジ [※] GF形) 空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5K φ 7 5 六角ボルト(SUS304 M16× 75)× 4,GFカ [※] スケツ2号	組	3,580	※
接合セット(フランジ [※] GF形) 空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5K φ 1 0 0 六角ボルト(SUS304 M16× 75)× 4,GFカ [※] スケツ2号	組	3,820	※
接合セット(フランジ [※] GF形) 空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5K φ 1 5 0 六角ボルト(SUS304 M16× 75)× 6,GFカ [※] スケツ2号	組	5,560	※
接合セット(フランジ [※] GF形) 空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5K φ 2 0 0 六角ボルト(SUS304 M16× 80)× 8,GFカ [※] スケツ2号	組	7,430	※
接合セット(フランジ [※] GF形) 空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10K φ 7 5 六角ボルト(SUS304 M16× 65)× 8,GFカ [※] スケツ2号	組	5,620	※
接合セット(フランジ [※] GF形) 空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10K φ 1 0 0 六角ボルト(SUS304 M16× 65)× 8,GFカ [※] スケツ2号	組	5,860	※
接合セット(フランジ [※] GF形) 空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10K φ 1 5 0 六角ボルト(SUS304 M20× 75)× 8,GFカ [※] スケツ2号	組	11,300	※
接合セット(フランジ [※] GF形) 空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10K φ 2 0 0 六角ボルト(SUS304 M20× 75)× 12,GFカ [※] スケツ2号	組	16,600	※
ステンレスフレキ管 (SDF)	φ 8 0	m	90,000	20m/本に満たない場合は見積りにより単価設定すること。 ※
ステンレスフレキ管 (SDF)	φ 1 0 0	m	119,000	20m/本に満たない場合は見積りにより単価設定すること。 ※
ステンレスフレキ管 (SDF)	φ 1 2 5	m	135,000	20m/本に満たない場合は見積りにより単価設定すること。 ※
ステンレスフレキ管 (SDF)	φ 1 5 0	m	155,000	20m/本に満たない場合は見積りにより単価設定すること。 ※
ステンレスフレキ管 (SDF)	φ 2 0 0	m	215,000	20m/本に満たない場合は見積りにより単価設定すること。 ※
ステンレスフレキ管 (SDF)	φ 2 5 0	m	283,000	20m/本に満たない場合は見積りにより単価設定すること。 ※
ステンレスフレキ管 (SDF)	φ 3 0 0	m	473,000	20m/本に満たない場合は見積りにより単価設定すること。 ※
ステンレスフレキ管 (SDF)	φ 3 5 0	m	600,000	20m/本に満たない場合は見積りにより単価設定すること。 ※
ステンレスフレキ管 (SDF)	φ 4 0 0	m	769,000	20m/本に満たない場合は見積りにより単価設定すること。 ※
ダクタイル鋳鉄 仕切弁(フランジ [※] 形)	立形 内ねじ式 7.5K φ 6 0 0 内面無溶剤形ボ [※] キ	個	2,870,000	※
ダクタイル鋳鉄 仕切弁(フランジ [※] 形)	立形 内ねじ式 7.5K φ 7 0 0 内面無溶剤形ボ [※] キ	個	3,610,000	※
ダクタイル鋳鉄 仕切弁(フランジ [※] 形)	立形 内ねじ式 7.5K φ 8 0 0 内面無溶剤形ボ [※] キ	個	5,370,000	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ 9 0 0 内面無溶剤形エポキシ	個	7,590,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	横形 7.5K φ 4 0 0 内面粉体	個	1,560,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	横形 7.5K φ 4 5 0 内面粉体	個	1,760,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	横形 7.5K φ 5 0 0 内面粉体	個	2,110,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	横形 7.5K φ 6 0 0 内面液状エポキシ	個	2,960,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	横形 7.5K φ 7 0 0 内面液状エポキシ	個	3,740,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	横形 7.5K φ 8 0 0 内面液状エポキシ	個	5,630,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	横形 7.5K φ 9 0 0 内面液状エポキシ	個	7,980,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	7.5K 外ねじ式 φ 7 5 内面粉体(立形ハトﾞﾙ付)	個	72,800	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	7.5K 外ねじ式 φ 1 0 0 内面粉体(立形ハトﾞﾙ付)	個	94,300	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	7.5K 外ねじ式 φ 1 5 0 内面粉体(立形ハトﾞﾙ付)	個	157,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	10 K 外ねじ式 φ 7 5 内面粉体(立形ハトﾞﾙ付)	個	82,400	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	10 K 外ねじ式 φ 1 0 0 内面粉体(立形ハトﾞﾙ付)	個	100,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(フランｼﾞ形)	10 K 外ねじ式 φ 1 5 0 内面粉体(立形ハトﾞﾙ付)	個	179,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ 7 5 内面粉体	個	65,800	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ 1 0 0 内面粉体	個	87,800	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ 1 5 0 内面粉体	個	151,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ 2 0 0 内面粉体	個	221,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ 2 5 0 内面粉体	個	336,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ 3 0 0 内面粉体	個	442,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ 3 5 0 内面粉体	個	625,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	10 K φ 7 5 内面粉体	個	72,600	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	10 K φ 1 0 0 内面粉体	個	97,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	10 K φ 1 5 0 内面粉体	個	166,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	10 K φ 2 0 0 内面粉体	個	243,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	10 K φ 2 5 0 内面粉体	個	370,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	10 K φ 3 0 0 内面粉体	個	486,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 仕切弁(K形)	10 K φ 3 5 0 内面粉体	個	746,000	※
鋼板製 仕切弁(フランｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ 1 0 0 0 内面無溶剤形エポキシ 外面ﾀｰﾙエポキシ	個	9,510,000	※
鋼板製 仕切弁(フランｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ 1 1 0 0 内面無溶剤形エポキシ 外面ﾀｰﾙエポキシ	個	13,100,000	※
鋼板製 仕切弁(フランｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ 1 2 0 0 内面無溶剤形エポキシ 外面ﾀｰﾙエポキシ	個	15,000,000	※
鋼板製 仕切弁(フランｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ 1 3 5 0 内面無溶剤形エポキシ 外面ﾀｰﾙエポキシ	個	19,700,000	※
鋼板製 仕切弁(フランｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ 1 5 0 0 内面無溶剤形エポキシ 外面ﾀｰﾙエポキシ	個	23,300,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ 6 0 0 内面液状エポキシ	個	2,180,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ 7 0 0 内面液状エポキシ	個	2,930,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ 8 0 0 内面液状エポキシ	個	3,640,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ 9 0 0 内面液状エポキシ	個	4,450,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ 1 0 0 0 内面液状エポキシ	個	5,620,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ 1 1 0 0 内面液状エポキシ	個	6,500,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ 1 2 0 0 内面液状エポキシ	個	7,720,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ 1 3 5 0 内面液状エポキシ	個	9,480,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ 1 5 0 0 内面液状エポキシ	個	11,000,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ 1 6 0 0 内面液状エポキシ	個	13,000,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ 1 8 0 0 内面液状エポキシ	個	16,300,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ 6 0 0 内面液状エポキシ	個	2,540,000	※
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(フランｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ 7 0 0 内面液状エポキシ	個	3,260,000	※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

[illegible]

水道資材

(※印：3月改定箇所)

[illegible]

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼板製 メタルシートハタフライ弁(フランジ形)	立/横形同 10K φ 600 内面液状エポキシ 外面タールエポキシ	個	5,370,000	※
鋼板製 メタルシートハタフライ弁(フランジ形)	立/横形同 10K φ 700 内面液状エポキシ 外面タールエポキシ	個	6,670,000	※
鋼板製 メタルシートハタフライ弁(フランジ形)	立/横形同 10K φ 800 内面液状エポキシ 外面タールエポキシ	個	7,960,000	※
鋼板製 メタルシートハタフライ弁(フランジ形)	立/横形同 10K φ 900 内面液状エポキシ 外面タールエポキシ	個	8,760,000	※
鋼板製 メタルシートハタフライ弁(フランジ形)	立/横形同 10K φ 1000 内面液状エポキシ 外面タールエポキシ	個	9,790,000	※
鋼板製 メタルシートハタフライ弁(フランジ形)	立/横形同 10K φ 1100 内面液状エポキシ 外面タールエポキシ	個	11,300,000	※
鋼板製 メタルシートハタフライ弁(フランジ形)	立/横形同 10K φ 1200 内面液状エポキシ 外面タールエポキシ	個	12,900,000	※
鋼板製 メタルシートハタフライ弁(フランジ形)	立/横形同 10K φ 1350 内面液状エポキシ 外面タールエポキシ	個	16,200,000	※
鋼板製 メタルシートハタフライ弁(フランジ形)	立/横形同 10K φ 1500 内面液状エポキシ 外面タールエポキシ	個	18,100,000	※
鋼板製 メタルシートハタフライ弁(フランジ形)	立/横形同 10K φ 1600 内面無溶剤エポキシ 外面タールエポキシ	個	24,000,000	※
鋼板製 メタルシートハタフライ弁(フランジ形)	立/横形同 10K φ 1800 内面無溶剤エポキシ 外面タールエポキシ	個	30,700,000	※
ダクタイル鋳鉄 空気弁(双口)(フランジ形)	7.5K φ 200 内面粉体 補修弁含まず。	個	598,000	※
ダクタイル鋳鉄 空気弁(双口)(フランジ形)	10K φ 75 内面粉体 補修弁含まず。	個	185,000	※
ダクタイル鋳鉄 空気弁(双口)(フランジ形)	10K φ 100 内面粉体 補修弁含まず。	個	233,000	※
ダクタイル鋳鉄 空気弁(双口)(フランジ形)	10K φ 150 内面粉体 補修弁含まず。	個	339,000	※
ダクタイル鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ 75 内外面粉体 補修弁含まず。	個	114,000	※
ダクタイル鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ 100 内外面粉体 補修弁含まず。	個	145,000	※
ダクタイル鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ 150 内外面粉体 補修弁含まず。	個	346,000	※
ダクタイル鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ 200 内外面粉体 補修弁含まず。	個	379,000	※
ダクタイル鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ 75 内外面粉体 補修弁含まず。	個	118,000	※
ダクタイル鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ 100 内外面粉体 補修弁含まず。	個	159,000	※
ダクタイル鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ 150 内外面粉体 補修弁含まず。	個	407,000	※
ダクタイル鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ 200 内外面粉体 補修弁含まず。	個	417,000	※
ダクタイル鋳鉄 急速空気弁(ねじ込み形)	10K φ 13 内面粉体(ボール弁又は栓(コック))含む。	個	46,600	※
ダクタイル鋳鉄 急速空気弁(ねじ込み形)	10K φ 20 内面粉体(ボール弁又は栓(コック))含む。	個	52,500	※
ダクタイル鋳鉄 急速空気弁(ねじ込み形)	10K φ 25 内面粉体(ボール弁又は栓(コック))含む。	個	56,200	※
ステンレス製 小型急速空気弁(ねじ込み形)フランジ付	7.5K φ 25 (ボール弁又は栓(コック))含む。	個	44,000	※
ステンレス製 小型急速空気弁(ねじ込み形)フランジ付	7.5K φ 25 (ボール弁又は栓(コック))含む。	個	52,200	※
ダクタイル鋳鉄 空気弁付消火栓(単口)	7.5K φ 75 内外面粉体 付属品含む 補修弁含まず。	個	125,000	
ダクタイル鋳鉄 空気弁付消火栓(単口)	7.5K φ 100 内外面粉体 付属品含む 補修弁含まず。	個	133,000	
ダクタイル鋳鉄 高圧消火栓(単口)	10K φ 75 内外面粉体	個	66,500	
ダクタイル鋳鉄 高圧消火栓(双口)	10K φ 100 内外面粉体	個	139,000	
ダクタイル鋳鉄 補修弁(レバー式ボール弁)	2種 7.5K φ 75×H100 内外面粉体	個	43,400	※
ダクタイル鋳鉄 補修弁(レバー式ボール弁)	2種 7.5K φ 75×H150 内外面粉体	個	47,800	※
ダクタイル鋳鉄 補修弁(レバー式ボール弁)	2種 7.5K φ 75×H200 内外面粉体	個	52,200	※
ダクタイル鋳鉄 補修弁(レバー式ボール弁)	2種 7.5K φ 75×H300 内外面粉体	個	59,900	※

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鋳鉄 補修弁(レバー式ボール弁)	2種 7.5K φ 75×H400 内外面粉体	個	64,300	※
ダクタイル鋳鉄 補修弁(レバー式ボール弁)	2種 7.5K φ 100×H200 内外面粉体	個	67,600	※
ダクタイル鋳鉄 補修弁(レバー式ボール弁)	2種 7.5K φ 100×H250 内外面粉体	個	77,000	※
ダクタイル鋳鉄 補修弁(レバー式ボール弁)	2種 7.5K φ 100×H300 内外面粉体	個	80,300	※
ダクタイル鋳鉄 補修弁(レバー式ボール弁)	2種 7.5K φ 100×H400 内外面粉体	個	87,400	※
ダクタイル鋳鉄 補修弁(レバー式ボール弁)	3種 10K φ 75×H200 内外面粉体	個	56,000	
ダクタイル鋳鉄 補修弁(レバー式ボール弁)	3種 10K φ 100×H250 内外面粉体	個	79,500	
ダクタイル鋳鉄 空気弁付消火栓用補修弁(レバー式ボール弁)	2種 7.5K φ 100×φ 75×H150 内外面粉体	個	72,800	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ 75×H100 内外面粉体	個	62,700	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ 75×H150 内外面粉体	個	66,100	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ 75×H200 内外面粉体	個	71,500	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ 75×H300 内外面粉体	個	77,700	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ 75×H400 内外面粉体	個	77,700	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ 100×H200 内外面粉体	個	97,000	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ 100×H250 内外面粉体	個	103,000	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ 100×H300 内外面粉体	個	107,000	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ 100×H400 内外面粉体	個	114,000	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ 150×H300 内外面粉体	個	294,000	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ 200×H400 内外面粉体	個	467,000	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ 75×H200 内外面粉体	個	77,100	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ 100×H250 内外面粉体	個	111,000	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ 150×H300 内外面粉体	個	318,000	※
ダクタイル鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ 200×H400 内外面粉体	個	503,000	※
仕切弁用ハンドル(FC200)	普通ハンドル φ 75～200用 合成樹脂塗装	個	14,000	※
仕切弁用ハンドル(FC200)	普通ハンドル φ 250～350用 合成樹脂塗装	個	25,800	※
仕切弁用ハンドル(FC200)	普通ハンドル φ 400～500用 合成樹脂塗装	個	34,800	※
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 75	個	12,300	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 100	個	14,200	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 150	個	18,700	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 200	個	22,700	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 250	個	28,100	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 300	個	34,600	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 350	個	38,100	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 400	個	43,800	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 450	個	45,900	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 500	個	52,000	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 600	個	68,400	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 700	個	86,300	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 800	個	102,000	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 900	個	205,000	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(ミリ管用)	φ 1000	個	226,000	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(シングル型ミリ管用)	φ 75	個	22,100	
ダクタイル鋳鉄 漏水防止金具(シングル型ミリ管用)	φ 100	個	25,900	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 1 5 0	個	35,900	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 2 0 0	個	39,500	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 2 5 0	個	44,800	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 3 0 0	個	59,300	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 3 5 0	個	64,800	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 4 0 0	個	70,900	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 4 5 0	個	73,000	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 5 0 0	個	80,300	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 6 0 0	個	107,000	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 7 0 0	個	131,000	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 8 0 0	個	160,000	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 9 0 0	個	302,000	
ダクタイル鑄鉄 漏水防止金具(シブ ^ル 型ミ リ管用)	φ 1 0 0 0	個	324,000	
ダクタイル鑄鉄 割継ぎ輪	φ 7 5	個	9,460	
ダクタイル鑄鉄 割継ぎ輪	φ 1 0 0	個	11,200	
ダクタイル鑄鉄 割継ぎ輪	φ 1 5 0	個	16,800	
ダクタイル鑄鉄 割継ぎ輪	φ 2 0 0	個	24,700	
ダクタイル鑄鉄 割継ぎ輪	φ 2 5 0	個	31,700	
ダクタイル鑄鉄 割継ぎ輪	φ 3 0 0	個	37,300	
ダクタイル鑄鉄 割継ぎ輪	φ 3 5 0	個	43,000	
ダクタイル鑄鉄 割継ぎ輪	φ 4 0 0	個	72,400	
ダクタイル鑄鉄 エースジョイント	φ 7 5	個	10,600	
ダクタイル鑄鉄 エースジョイント	φ 1 0 0	個	12,100	
ダクタイル鑄鉄 エースジョイント	φ 1 5 0	個	18,800	
ダクタイル鑄鉄 エースジョイント	φ 2 0 0	個	28,100	
ダクタイル鑄鉄 エースジョイント	φ 2 5 0	個	47,000	
割T字管	φ 1 0 0 × 7 5 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	119,000	
割T字管	φ 1 5 0 × 7 5 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	133,000	
割T字管	φ 1 5 0 × 1 0 0 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	162,000	
割T字管	φ 2 0 0 × 7 5 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	165,000	
割T字管	φ 2 0 0 × 1 0 0 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	190,000	
割T字管	φ 2 0 0 × 1 5 0 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	248,000	
割T字管	φ 2 5 0 × 7 5 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	173,000	
割T字管	φ 2 5 0 × 1 0 0 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	193,000	
割T字管	φ 2 5 0 × 1 5 0 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	251,000	
割T字管	φ 3 0 0 × 7 5 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	183,000	
割T字管	φ 3 0 0 × 1 0 0 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	203,000	
割T字管	φ 3 0 0 × 1 5 0 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	256,000	
割T字管	φ 3 5 0 × 7 5 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	215,000	
割T字管	φ 3 5 0 × 1 0 0 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	237,000	
割T字管	φ 3 5 0 × 1 5 0 内外面液性液状エ ポキシ樹脂塗装	個	287,000	
ダクタイル鑄鉄 三フランジT字管	形式2 7.5K φ 7 5 × 7 5 内面粉 体	個	24,100	※

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品名	規格	単位	単価	備考
絶縁継手	φ75(管端部フランジ加工+絶縁ボルト)	式	95,000	※
排水弁セット	φ50(ボール止水栓+排水エルボ)	個	47,600	
ボール止水栓	φ50(伸縮式ステンレス製ボール止水栓 BSSP)	個	38,200	
排水エルボ	φ50(伸縮式可とう式 SUS製 90°エルボ)	個	9,430	
排水管取出テーパー管(ステンレス製突合せ溶接式管継手 レジューサー)	φ75×50(SUS316/Sch10s)	個	5,390	※
管明示テープ	水道管明示テープ(新設管用)30mm×20m	巻	550	※
管明示テープ	水道管明示テープ(既設管用)30mm×20m	巻	550	※
管明示テープ	水道管明示テープ(給水管用)30mm×20m	巻	550	※
管明示テープ	水道管明示テープ(工水管用)30mm×20m	巻	550	※
管明示シート	水道管用400mm×20m	巻	4,000	
管明示シート	工水管用400mm×20m	巻	4,000	
タタイル鋳鉄 角型鉄蓋1号A	330×330(T-25)	組	28,500	※
タタイル鋳鉄 角型鉄蓋2号A	520×360(T-25)	組	47,400	※
タタイル鋳鉄 角型鉄蓋3号A	660×490(T-25)	組	88,700	※
タタイル鋳鉄 角型鉄蓋3号B	660×490(T-14)	組	84,400	
タタイル鋳鉄 角型鉄蓋4号A	860×490(T-25)	組	117,000	※
タタイル鋳鉄 角型鉄蓋4号B	860×490(T-14)	組	111,000	
タタイル鋳鉄 角型鉄蓋5号A	970×640(T-25)	組	164,000	※
タタイル鋳鉄 角型鉄蓋5号B	970×640(T-14)	組	161,000	※
タタイル鋳鉄 角型鉄蓋6号A	1200×770(T-25)	組	278,000	※
タタイル鋳鉄 角型鉄蓋7号A	1650×620(T-25)	組	296,000	※
タタイル鋳鉄 円形鉄蓋1号A	円形600(T-25)	組	58,700	※
タタイル鋳鉄 円形鉄蓋2号A	円形900(T-25)	組	145,000	※
タタイル鋳鉄 円形防水型鉄蓋1号A	円形600(T-25)	組	108,000	※
タタイル鋳鉄 円形防水型鉄蓋2号A	円形900(T-25)	組	240,000	※
タタイル鋳鉄 円形消火栓鉄蓋	円形(T-25)付属品含む。	個	57,700	※
タタイル鋳鉄 円形消火栓鉄蓋(管理番号入)	円形(T-25)付属品含む。	個	60,200	※
タタイル鋳鉄 円形消火栓(排水栓)鉄蓋(省力開放型)	円形600(T-25)付属品含む。	個	64,800	
タタイル鋳鉄 ねじ式弁キョウ1号	75~200用	組	41,000	※
タタイル鋳鉄 ねじ式弁キョウ1号(六角)	75~200用	組	41,000	※
タタイル鋳鉄 ねじ式弁キョウ2号	250~350用	組	43,900	※
タタイル鋳鉄 ねじ式弁キョウ2号下部枠	250~350用	個	28,400	※
タタイル鋳鉄 ねじ式弁キョウ3号	75~200用	組	32,600	※
タタイル鋳鉄 ねじ式弁キョウ3号(六角)	75~200用	組	32,600	※
タタイル鋳鉄 ねじ式弁キョウ4号	250~350用	組	33,000	※
管理番号(円形消火栓鉄蓋用)	4個/箇所	式	4,650	
SUS製サドル分水栓	75×25mm(ソケット20mm)	個	25,600	
SUS製サドル分水栓	75×25mm(ソケット25mm)	個	25,900	
SUS製サドル分水栓	75×50mm(ソケット30mm)	個	62,600	
SUS製サドル分水栓	75×50mm(ソケット40mm)	個	63,200	
SUS製サドル分水栓	75×50mm(ソケット50mm)	個	63,800	
SUS製サドル分水栓	100×25mm(ソケット20mm)	個	25,800	
SUS製サドル分水栓	100×25mm(ソケット25mm)	個	26,100	
SUS製サドル分水栓	100×50mm(ソケット30mm)	個	63,800	
SUS製サドル分水栓	100×50mm(ソケット40mm)	個	64,400	
SUS製サドル分水栓	100×50mm(ソケット50mm)	個	65,000	
SUS製サドル分水栓	150×25mm(ソケット20mm)	個	26,700	
SUS製サドル分水栓	150×25mm(ソケット25mm)	個	27,000	
SUS製サドル分水栓	150×50mm(ソケット30mm)	個	64,600	
SUS製サドル分水栓	150×50mm(ソケット40mm)	個	65,200	
SUS製サドル分水栓	150×50mm(ソケット50mm)	個	65,800	
SUS製サドル分水栓	200×25mm(ソケット20mm)	個	29,600	
SUS製サドル分水栓	200×25mm(ソケット25mm)	個	29,800	
SUS製サドル分水栓	200×50mm(ソケット30mm)	個	67,000	
SUS製サドル分水栓	200×50mm(ソケット40mm)	個	67,600	
SUS製サドル分水栓	200×50mm(ソケット50mm)	個	68,100	
SUS製サドル分水栓	250×25mm(ソケット20mm)	個	30,700	
SUS製サドル分水栓	250×25mm(ソケット25mm)	個	30,900	
SUS製サドル分水栓	250×50mm(ソケット30mm)	個	71,900	
SUS製サドル分水栓	250×50mm(ソケット40mm)	個	72,500	
SUS製サドル分水栓	250×50mm(ソケット50mm)	個	73,100	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
SUS製サドル分水栓	300×25mm (ソケット20mm)	個	31,700	
SUS製サドル分水栓	300×25mm (ソケット25mm)	個	31,900	
SUS製サドル分水栓	300×50mm (ソケット30mm)	個	74,100	
SUS製サドル分水栓	300×50mm (ソケット40mm)	個	74,700	
SUS製サドル分水栓	300×50mm (ソケット50mm)	個	75,300	
SUS製サドル分水栓	350×25mm (ソケット20mm)	個	33,100	
SUS製サドル分水栓	350×25mm (ソケット25mm)	個	33,400	
SUS製サドル分水栓	350×50mm (ソケット30mm)	個	87,400	
SUS製サドル分水栓	350×50mm (ソケット40mm)	個	88,000	
SUS製サドル分水栓	350×50mm (ソケット50mm)	個	88,600	
鋳鉄製サドル分水栓	75×25mm	個	11,200	
鋳鉄製サドル分水栓	100×25mm	個	11,600	
鋳鉄製サドル分水栓	150×25mm	個	12,900	
鋳鉄製サドル分水栓	200×25mm	個	18,300	
鋳鉄製サドル分水栓	250×25mm	個	20,300	
鋳鉄製サドル分水栓	300×25mm	個	21,900	
鋳鉄製サドル分水栓	350×25mm	個	24,200	
ステンレスベンダー加工管	20mm	本	2,550	
ステンレスベンダー加工管	25mm	本	3,130	
ステンレスベンダー加工管	30mm	本	3,890	
ステンレスベンダー加工管	40mm	本	4,650	
ステンレスベンダー加工管	50mm	本	4,980	
伸縮可とう式継手 (めねじ付ソケット)	20mm	個	3,830	
伸縮可とう式継手 (めねじ付ソケット)	20×13mm	個	3,620	
伸縮可とう式継手 (めねじ付ソケット)	25mm	個	4,360	
伸縮可とう式継手 (めねじ付ソケット)	30mm	個	5,490	
伸縮可とう式継手 (めねじ付ソケット)	40mm	個	6,480	
伸縮可とう式継手 (めねじ付ソケット)	50mm	個	7,360	
ビニルエルボ 45度	30mm	個	155	
ビニルエルボ 45度	40mm	個	265	
ビニルエルボ 45度	50mm	個	425	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	13mm	個	834	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	20mm	個	1,410	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	25mm	個	2,060	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	30mm	個	3,130	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	40mm	個	5,000	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	50mm	個	6,630	
ビニルエルボ 45度HI	30mm	個	195	
ビニルエルボ 45度HI	40mm	個	340	
ビニルエルボ 45度HI	50mm	個	545	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	13mm	個	834	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	20mm	個	1,410	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	25mm	個	2,060	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	30mm	個	3,130	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	40mm	個	5,000	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	50mm	個	6,630	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	20mm	個	3,050	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	25mm	個	3,120	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	30mm	個	5,230	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	40mm	個	5,340	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	50mm	個	5,450	
サドル分水栓用シモクT(都型)	20mm	個	3,450	
サドル分水栓用シモクT(都型)	25mm	個	4,040	
サドル分水栓用シモクT(都型)	30mm	個	5,610	
サドル分水栓用シモクT(都型)	40mm	個	7,050	
サドル分水栓用シモクT(都型)	50mm	個	8,160	
サドル分水栓用シモクN(日水協型)	20mm	個	4,220	
サドル分水栓用シモクN(日水協型)	25mm	個	5,010	
ビニル管用アダプタ	30mm	個	1,770	
ビニル管用アダプタ	50mm	個	3,480	
サドル分水栓頂部キャップ	25mm	個	860	
サドル分水栓頂部キャップ	50mm	個	2,160	
SUS製サドル分水栓用プラグ	25mm	個	1,610	
SUS製サドル分水栓用プラグ	50mm	個	3,200	
サドル分水栓用プラグT(都型)	25mm	個	798	
サドル分水栓用プラグT(都型)	50mm	個	2,130	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
サドル分水栓用プラグN(日水協型)	25mm	個	952	
分水栓止水板	13mm	枚	42	
分水栓止水板	16mm	枚	56	
分水栓止水板	20mm	枚	56	
分水栓止水板	25mm	枚	68	
フランジ止水板	50mm	個	4,420	
メータソケット(めねじ)	13mm	個	780	
メータソケット(めねじ)	20mm	個	1,290	
メータソケット(めねじ)	25mm	個	1,630	
メータソケット(めねじ)	30mm	個	2,770	
メータソケット(めねじ)	40mm	個	3,750	
メータ補足管(伸縮式・ロング)	50mm	個	44,100	
フランジパッキン	50mm	枚	507	
メータパッキン	13mm	個	18	
メータパッキン	20mm	個	24	
メータパッキン	25mm	個	30	
メータパッキン	30mm	個	42	
メータパッキン	40mm	個	54	
SUS製ボール止水栓 BSSP	20mm	個	18,200	
SUS製ボール止水栓 BSSP	25mm	個	22,000	
SUS製ボール止水栓 BSSP	30mm	個	29,400	
SUS製ボール止水栓 BSSP	40mm	個	35,100	
SUS製ボール止水栓 BSSP	50mm	個	39,400	
SUS製ボール止水栓 BVP	20mm	個	17,800	
SUS製ボール止水栓 BVP	25mm	個	21,300	
SUS製ボール止水栓 BVP	30mm	個	29,300	
SUS製ボール止水栓 BVP	40mm	個	34,500	
SUS製ボール止水栓 BVP	50mm	個	38,600	
SUS製ボール止水栓 BHIVP	20mm	個	17,800	
SUS製ボール止水栓 BHIVP	25mm	個	21,300	
SUS製ボール止水栓 BHIVP	30mm	個	29,300	
SUS製ボール止水栓 BHIVP	40mm	個	34,500	
SUS製ボール止水栓 BHIVP	50mm	個	38,600	
青銅製ボール止水栓ASSP	20mm	個	11,600	
青銅製ボール止水栓ASSP	20×13mm	個	11,500	
青銅製ボール止水栓ASSP	25mm	個	17,000	
青銅製ボール止水栓ASSP	30mm	個	26,700	
青銅製ボール止水栓ASSP	40mm	個	31,100	
青銅製ボール止水栓ASSP	50mm	個	62,900	
青銅製ボール止水栓AVP	13mm	個	6,900	
青銅製ボール止水栓AVP	20mm	個	9,060	
青銅製ボール止水栓AVP	25mm	個	13,100	
青銅製ボール止水栓AVP	30mm	個	20,300	
青銅製ボール止水栓AVP	40mm	個	26,600	
青銅製ボール止水栓AVP	50mm	個	57,800	
仕切弁きょう 13～25mm用	30cm	本	3,930	
仕切弁きょう 13～25mm用	50～80cm	本	4,870	
仕切弁きょう 13～25mm用	90～120cm	本	6,700	
仕切弁きょう 30～50mm用	30cm	本	4,800	
仕切弁きょう 30～50mm用	50～80cm	本	6,350	
仕切弁きょう 30～50mm用	90～120cm	本	8,000	
防寒メータます	13mm用	個	5,860	
防寒メータます	20・25mm用	個	10,700	
防寒メータます	30・40mm用	個	22,650	
防寒メータます	50mm用	個	131,000	
液状エポキシ樹脂塗料	水道用液状 [※] エポキシ樹脂塗料	kg	1,440	
液状エポキシ樹脂塗料	水道用無溶剤型液状 [※] エポキシ樹脂塗料	kg	2,220	
エポキシ樹脂プライマー	鉄蓋据付用	kg	4,750	
熱収縮チューブ(タイプⅠ)	φ 75mm(JWWA K153)	個	3,320	
熱収縮チューブ(タイプⅠ)	φ 100mm(JWWA K153)	個	3,690	
熱収縮チューブ(タイプⅠ)	φ 150mm(JWWA K153)	個	4,800	
熱収縮チューブ(タイプⅠ)	φ 200mm(JWWA K153)	個	5,740	
熱収縮チューブ(タイプⅠ)	φ 250mm(JWWA K153)	個	7,010	
熱収縮チューブ(タイプⅠ)	φ 300mm(JWWA K153)	個	9,840	
熱収縮チューブ(タイプⅠ)	φ 350mm(JWWA K153)	個	14,100	
熱収縮チューブ(タイプⅠ)	φ 400mm(JWWA K153)	個	15,200	
熱収縮チューブ(タイプⅠ)	φ 450mm(JWWA K153)	個	17,700	
熱収縮チューブ(タイプⅠ)	φ 500mm(JWWA K153)	個	19,300	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 600mm(JWWA K153)	個	17,500	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 700mm(JWWA K153)	個	20,800	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 800mm(JWWA K153)	個	24,200	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 900mm(JWWA K153)	個	28,000	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 1000mm(JWWA K153)	個	32,000	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 1100mm(JWWA K153)	個	34,200	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 1200mm(JWWA K153)	個	37,900	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 1350mm(JWWA K153)	個	41,500	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 1500mm(JWWA K153)	個	42,800	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 1600mm(JWWA K153)	個	43,900	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 1800mm(JWWA K153)	個	51,300	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 2000mm(JWWA K153)	個	56,100	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 2200mm(JWWA K153)	個	63,500	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 2400mm(JWWA K153)	個	71,000	
熱収縮シート(タイプⅠ)	φ 2600mm(JWWA K153)	個	75,900	
熱収縮チューブ(タイプⅡ)	φ 75mm(JWWA K153)	個	4,130	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮チューブ(タイプⅡ)	φ 100mm(JWWA K153)	個	4,680	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮チューブ(タイプⅡ)	φ 150mm(JWWA K153)	個	6,060	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮チューブ(タイプⅡ)	φ 200mm(JWWA K153)	個	7,270	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮チューブ(タイプⅡ)	φ 250mm(JWWA K153)	個	8,900	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮チューブ(タイプⅡ)	φ 300mm(JWWA K153)	個	12,000	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮チューブ(タイプⅡ)	φ 350mm(JWWA K153)	個	16,500	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮チューブ(タイプⅡ)	φ 400mm(JWWA K153)	個	17,800	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮チューブ(タイプⅡ)	φ 450mm(JWWA K153)	個	20,500	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮チューブ(タイプⅡ)	φ 500mm(JWWA K153)	個	22,500	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 600mm(JWWA K153)	個	21,300	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 700mm(JWWA K153)	個	25,100	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 800mm(JWWA K153)	個	29,100	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 900mm(JWWA K153)	個	33,500	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 1000mm(JWWA K153)	個	38,100	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 1100mm(JWWA K153)	個	40,900	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 1200mm(JWWA K153)	個	45,200	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 1350mm(JWWA K153)	個	49,600	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 1500mm(JWWA K153)	個	51,200	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 1600mm(JWWA K153)	個	53,500	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 1800mm(JWWA K153)	個	62,100	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 2000mm(JWWA K153)	個	68,000	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 2200mm(JWWA K153)	個	76,500	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 2400mm(JWWA K153)	個	85,200	ボリエチレンシートP含む。
熱収縮シート(タイプⅡ)	φ 2600mm(JWWA K153)	個	91,200	ボリエチレンシートP含む。
空気弁室用 側塊 直壁	φ 900×H300(JIS A 5372附4)	個	17,400	
空気弁室用 側塊 直壁	φ 900×H600(JIS A 5372附4)	個	25,100	
空気弁室用 側塊 直壁	φ 1200×H300(JIS A 5372附4)	個	24,400	
空気弁室用 側塊 直壁	φ 1200×H600(JIS A 5372附4)	個	31,900	
空気弁室用 側塊 直壁	φ 1500×H300(JIS A 5372附4)	個	37,300	
空気弁室用 側塊 直壁	φ 1500×H600(JIS A 5372附4)	個	48,500	
制水弁室用 側塊	970×640×H300	個	40,000	
制水弁室用 側塊	970×640×H500	個	57,500	
制水弁室用 側塊	1210×770×H300	個	44,900	
制水弁室用 側塊	1210×770×H500	個	67,400	
排水室用 側塊(A)	φ 700×H200	個	5,160	
排水室用 側塊(B)	φ 700×H(500×2)	個	15,600	
排水室用 側塊	(A) φ 700×H200 (B) φ 700×H(500×2)	組	20,700	
双口空気弁室用 頂版塊	φ 400～600用	個	58,400	
双口空気弁室用 頂版塊	φ 700以上用	個	92,000	
排水室用 頂版塊	Ⅱ型	個	55,000	
排水室用 頂版塊	Ⅳ型	個	78,400	
排水室用 頂版塊	V型	個	130,000	
玉押器対応型急速空気弁室用 頂版塊	φ 400～900用	個	78,500	
玉押器対応型急速空気弁室用 頂版塊	φ 1000以上用	個	141,000	
玉押器対応型急速空気弁室用 側塊(片斜壁)	上径900mm×下径1200mm×高さ300mm	個	86,800	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	5段組	組	41,100	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第1段	個	17,100	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第2・3・4段	個	12,000	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第5段	個	13,500	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
双口消火栓用コンクリートブロック (旧型)	5段組	組	44,500	
双口消火栓用コンクリートブロック (旧型)	第1段	個	17,500	
双口消火栓用コンクリートブロック (旧型)	第2・3・4段	個	13,200	
双口消火栓用コンクリートブロック (旧型)	第5段	個	14,400	
区画量水器用コンクリートブロック	5段組	組	47,100	
高さ調整ブロック	標準鉄蓋 970×640×H30	組	27,800	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	標準鉄蓋 970×640×H60	組	45,500	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	標準鉄蓋 970×640×H90(足掛金物付き)	組	74,600	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	制水弁鉄蓋 1200×770×H30	組	42,400	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	制水弁鉄蓋 1200×770×H60	組	72,200	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	制水弁鉄蓋 1200×770×H90(足掛金物付き)	組	131,000	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	単口消火栓鉄蓋 660×490×H30	組	16,900	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	単口消火栓鉄蓋 660×490×H60	組	26,000	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	双口消火栓鉄蓋 860×490×H30	組	21,400	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	双口消火栓鉄蓋 860×490×H60	組	34,300	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ600×H30	組	16,400	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ600×H60	組	27,700	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ600×H90(足掛金物付き)	組	47,500	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ900×H30	組	24,600	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ900×H60	組	41,100	レジンコンクリート製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ900×H90(足掛金物付き)	組	79,300	レジンコンクリート製
円形消火栓用レジンコンクリート製調整リング	H= 50mm	個	10,400	
円形消火栓用レジンコンクリート製ボックス	H=200mm(上部壁)	個	27,700	
円形消火栓用レジンコンクリート製ボックス	H=100mm(中部壁)	個	8,400	
円形消火栓用レジンコンクリート製ボックス	H=200mm(中部壁)	個	14,000	
円形消火栓用レジンコンクリート製ボックス	H=300mm(中部壁)	個	20,200	
円形消火栓用レジンコンクリート製ボックス	H=200mm(下部壁)	個	14,500	
円形消火栓用レジンコンクリート製ボックス	H= 40mm(分割底板) 1セット	個	18,400	
弁キョウ用底板ブロック	φ 75～200	個	7,920	
弁キョウ用底板ブロック	φ 250～350	個	10,100	
円形鉄蓋用単口消火栓アダプタ	885×870×200 穴 φ600/600×496	個	20,500	
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	斜壁側塊 上900×下1200 H=600	個	107,000	付属品含む。
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	斜壁側塊 上900×下1500 H=600	個	118,000	付属品含む。
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	斜壁側塊 上900×下1800 H=600	個	127,000	付属品含む。
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1200 H=300	個	69,900	付属品含む。
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1200 H=600	個	97,200	付属品含む。
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1500 H=300	個	77,200	付属品含む。
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1500 H=600	個	107,000	付属品含む。
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1800 H=300	個	89,100	付属品含む。
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1800 H=600	個	122,000	付属品含む。
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	底板 φ1200 H=300	個	89,900	付属品含む。
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	底板 φ1500 H=300	個	99,300	付属品含む。
立形制水弁室用プレキャスト製ブロック	底板 φ1800 H=300	個	118,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	頂版 φ 900用 φ600×1250 H=150	個	56,800	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	頂版 φ1200用 φ900×1550 H=200	個	75,500	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	頂版 φ1500用 φ900×1850 H=200	個	136,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ 900 H= 300	個	82,400	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ 900 H= 400	個	87,900	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ 900 H= 500	個	93,300	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ 900 H= 600	個	98,700	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ 900 H= 700	個	104,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ 900 H= 800	個	109,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ 900 H= 900	個	115,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ 900 H=1000	個	120,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ 900 H=1100	個	126,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ 900 H=1200	個	131,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ 900 H=1200(洗掘板付)	個	338,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1200 H= 300	個	89,300	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1200 H= 400	個	95,300	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1200 H= 500	個	101,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1200 H= 600	個	107,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1200 H= 700	個	113,000	付属品含む。
排水室用プレキャスト製ブロック	直壁側塊 φ1200 H= 800	個	119,000	付属品含む。

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1200 H= 900	個	125,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1200 H=1000	個	131,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1200 H=1100	個	137,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1200 H=1200	個	143,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1200 H=1200(洗掘板付)	個	354,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1500 H= 300	個	105,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1500 H= 400	個	112,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1500 H= 500	個	119,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1500 H= 600	個	127,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1500 H= 700	個	134,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1500 H= 800	個	141,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1500 H= 900	個	148,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1500 H=1000	個	155,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1500 H=1100	個	162,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1500 H=1200	個	169,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊 φ1500 H=1200(洗掘板付)	個	382,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底壁 φ 900用 φ1550 H=300	個	135,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底壁 φ1200用 φ1850 H=300	個	145,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底壁 φ1500用 φ2150 H=300	個	169,000	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ用)	φ600 H=100	個	11,000	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ用)	φ600 H=150	個	15,800	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ用)	φ900 H=100	個	18,700	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ用)	φ900 H=150	個	26,600	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ用)	φ900 H=200	個	38,500	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ用)	φ900 H=250	個	46,700	付属品含む。
簡易排水栓用コンクリート蓋	内径50cm用	枚	11,500	
円形鉄蓋転落防止用プレート	円形1号 φ600	個	83,200	
円形鉄蓋転落防止用プレート	円形2号 φ900	個	112,000	
角形鉄蓋6号転落防止用プレート(梯子付)	1210×770	個	169,000	
角形鉄蓋5号転落防止用プレート(梯子付)	970×640	個	135,000	
昇降はしご組立・加工費	ステンレス製、ローレット加工まで含む。	m	33,800	
継足金物	φ32mm L<1.5m	m	34,400	
継足金物	φ32mm L<2.5m	m	46,000	
継足金物	φ38mm L<1.5m	m	36,700	
継足金物	φ38mm L<2.5m	m	47,300	
継足金物	φ44mm L<1.5m	m	39,900	
継足金物	φ44mm L<2.5m	m	52,100	
継足金物	φ32mm L<1.5m(SUS304)	m	71,900	
継足金物	φ38mm L<1.5m(SUS304)	m	78,800	
継足金物	φ38mm L<2.5m(SUS304)	m	90,800	
継足金物	φ44mm L<1.5m(SUS304)	m	79,700	
継足金物	φ44mm L<2.5m(SUS304)	m	96,600	
振止金物	φ32mm 弁キョウ用(SS400)	個	15,300	
振止金物	φ38mm 弁キョウ用(SS400)	個	15,300	
振止金物	φ44mm 弁キョウ用(SS400)	個	15,300	
振止金物	φ37mm(軸径φ32mm)壁体用(SUS304)	個	15,400	
振止金物	φ43mm(軸径φ38mm)壁体用(SUS304)	個	15,400	
振止金物	φ49mm(軸径φ44mm)壁体用(SUS304)	個	15,600	
仕切弁明示板	ｱｸﾘﾙ製 B4版 T=6mm	枚	15,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1600mm	m	3,890	4m管用
ポリエチレンスリーブ	φ1800mm	m	4,190	4m管用
ポリエチレンスリーブ	φ2000mm	m	4,470	4m管用
ポリエチレンスリーブ	φ2200mm	m	4,810	4m管用
ポリエチレンスリーブ	φ2400mm	m	5,150	4m管用
ポリエチレンスリーブ	φ2600mm	m	5,550	4m管用
T字管用ポリエチレンスリーブ	φ 75mm～φ100mm(呼び径 D)	個	6,450	各呼び径 Dの d(呼び径)対応
T字管用ポリエチレンスリーブ	φ150mm～φ200mm(呼び径 D)	個	7,350	各呼び径 Dの d(呼び径)対応
T字管用ポリエチレンスリーブ	φ250mm～φ350mm(呼び径 D)	個	8,380	各呼び径 Dの d(呼び径)対応
スリーブ固定用ゴムバンド	φ1600mm	本	782	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ1800mm	本	858	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2000mm	本	960	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2200mm	本	1,060	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2400mm	本	1,130	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2600mm	本	1,230	
シールテープ	幅13mm, 15m巻[JIS K6885]	m	13	
シールテープ	幅13mm, 15m巻[JIS K6885]	巻	195	

水道資材

(※印：3月改定箇所)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
消毒剤	次亜塩素酸ソーダ	kg	41	
中和剤	チオ硫酸ナトリウム	kg	210	
タッピンねじ用溝切り刃	N 4 5 0 (φ 4 5 0 mm以下)	枚	30,800	
タッピンねじ用切断刃	N 4 5 0 (φ 4 5 0 mm以下)	枚	49,300	
パイプカッター刃	12～50mm用	個	1,400	
テープライター	(基礎価格)	個	3,990	
置コマ式断水器	13mm用	個	4,630	
置コマ式断水器	20～25mm用	個	5,190	
置コマ式断水器	30～50mm用	個	7,300	
ビニルテープ	絹 目 不粘着 0. 2 × 7 5 × 1 5	m	11	
塩化ビニル製テープ	12mm	m	133	
水圧試験器	900用	台	1,070,000	本体+加圧ポンプ+タンク
水圧試験器	1000用	台	1,140,000	本体+加圧ポンプ+タンク
水圧試験器	1100用	台	1,210,000	本体+加圧ポンプ+タンク
水圧試験器	1200用	台	1,320,000	本体+加圧ポンプ+タンク
水圧試験器	1350用	台	1,400,000	本体+加圧ポンプ+タンク
水圧試験器	1500用	台	1,530,000	本体+加圧ポンプ+タンク
水圧試験器	1600用	台	1,600,000	本体+加圧ポンプ+タンク
水圧試験器	1800用	台	1,760,000	本体+加圧ポンプ+タンク
水圧試験器	2000用	台	1,970,000	本体+加圧ポンプ+タンク
水圧試験器	2200用	台	2,190,000	本体+加圧ポンプ+タンク
水圧試験器	2400用	台	2,290,000	本体+加圧ポンプ+タンク
水圧試験器	2600用	台	2,410,000	本体+加圧ポンプ+タンク
US形挿し口加工費	φ 800mm	箇所	80,800	挿口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ 900mm	箇所	86,400	挿口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ 1000mm	箇所	102,000	挿口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ 1100mm	箇所	110,000	挿口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ 1200mm	箇所	115,000	挿口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ 1350mm	箇所	128,000	挿口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ 1500mm	箇所	140,000	挿口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ 1600mm	箇所	148,000	挿口リング価格を含む。