

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
樹脂(A)	樹脂モルタル用	kg	2,550	地区0
樹脂(B)	ガラスロービング用	kg	2,550	地区0
エポキシ樹脂モルタル	1:5配合	kg	457	地区0
硅砂	伸縮装置設置用	kg	38	地区0
構造物取りこわし(機械施工)	建物布基礎こわし 圧砕機 積込別途	m3	7,540	地区0
区画線設置工(黄色無鉛)	実線15cm換算 材工共	m	305	地区0 密粒度舗装に適用
区画線設置工(黄色無鉛)	矢印・記号・文字・15cm換算 材工共	m	540	地区0 密粒度舗装に適用
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-4E	m	1,150	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-4E	m	1,140	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-4E	m	1,150	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-4E	m	1,800	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-4E	m	1,800	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-2B	m	1,150	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-2B	m	1,150	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-2B	m	1,150	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-2B	m	1,800	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-2B	m	1,800	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2E	m	1,100	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2E	m	1,140	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2E	m	1,180	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2B	m	1,120	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2B	m	1,180	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2B	m	1,170	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3E 土中設置用	m	690	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B コンクリート根固め用	m	680	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B 帯コンクリート用	m	680	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pk-3B	m	780	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B	m	840	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B ストップパー留	m	840	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E	m	850	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E ストップパー留	m	850	地区0
プレキャスト街きょ用エプロンブロック設置工	Aタイプ【手間のみ】 昼間	m	3,470	地区0
プレキャスト街きょ用エプロンブロック設置工	Aタイプ【手間のみ】 夜間	m	4,810	地区0
プレキャスト街きょ設置工	Bタイプ【手間のみ】 昼間	m	3,470	地区0
プレキャスト街きょ設置工	Bタイプ【手間のみ】 夜間	m	4,810	地区0
プレキャスト基礎用コンクリート版設置工	Bタイプ【手間のみ】 昼間	m	2,610	地区0
プレキャスト基礎用コンクリート版設置工	Bタイプ【手間のみ】 夜間	m	3,310	地区0
砂	敷砂 17区(A地域12区)	m3	3,300	地区1 天然砂
砂	敷砂 6区(B地域5区)	m3	3,000	地区2 天然砂
砂	敷砂 17区(足立区)	m3	3,300	地区3 天然砂
砂	敷砂 6区(葛飾区)	m3	3,000	地区4 天然砂
砂	敷砂 17区(板橋区・練馬区)	m3	3,300	地区5 天然砂
砂	敷砂 17区(世田谷区・目黒区)	m3	3,300	地区6 天然砂
砂	敷砂 立川(東多摩A地区)	m3	4,550	地区7 天然砂
砂	敷砂 調布(東多摩B地区)	m3	4,350	地区8 天然砂
砂	敷砂 町田	m3	4,200	地区9 天然砂
砂	敷砂 立川(西多摩A地区)	m3	4,550	地区10 天然砂
砂	敷砂 八王子(西多摩B地区)	m3	4,900	地区11 天然砂
砂	しゃ断層用砂 17区(A地域12区)	m3	3,700	地区1 天然砂
砂	しゃ断層用砂 6区(B地域5区)	m3	3,400	地区2 天然砂
砂	しゃ断層用砂 17区(足立区)	m3	3,700	地区3 天然砂
砂	しゃ断層用砂 6区(葛飾区)	m3	3,400	地区4 天然砂
砂	しゃ断層用砂 17区(板橋区・練馬区)	m3	3,700	地区5 天然砂

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
砂	しゃ断層用砂 17区 (世田谷区・目黒区)	m3	3,700	地区6 天然砂
砂	しゃ断層用砂 立川 (東多摩A地)	m3	4,950	地区7 天然砂
砂	しゃ断層用砂 調布 (東多摩B地区)	m3	4,750	地区8 天然砂
砂	しゃ断層用砂 町田	m3	4,600	地区9 天然砂
砂	しゃ断層用砂 立川 (西多摩A地)	m3	4,950	地区10 天然砂
砂	しゃ断層用砂 八王子 (西多摩B地区)	m3	5,300	地区11 天然砂
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内 (A地域12区)	t	11,500	地区1
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内 (B地域5区)	t	11,500	地区2
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内 (足立区)	t	11,500	地区3
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内 (葛飾区)	t	11,500	地区4
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内 (板橋区・練馬区)	t	11,500	地区5
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内 (世田谷区・目黒区)	t	11,500	地区6
アスファルト混合物	開粒 1号 立川・調布 (東多摩A地区)	t	11,800	地区7
アスファルト混合物	開粒 1号 立川・調布 (東多摩B地区)	t	11,800	地区8
アスファルト混合物	開粒 1号 町田	t	11,500	地区9
アスファルト混合物	開粒 1号 立川・調布 (西多摩A地区)	t	11,800	地区10
アスファルト混合物	開粒 1号 八王子 (西多摩B地区)	t	11,700	地区11
浸透性セメントミルク	早強セメント	L	110	地区0
生コンクリート	水中用BB302C 17区 (A地域12区)	m3	13,600	地区1
生コンクリート	水中用BB302C 17区 (B地域5区)	m3	13,600	地区2
生コンクリート	水中用BB302C 足立・葛飾区 (足立区)	m3	11,700	地区3
生コンクリート	水中用BB302C 足立・葛飾区 (葛飾区)	m3	11,700	地区4
生コンクリート	水中用BB302C 板橋・練馬区	m3	11,100	地区5
生コンクリート	水中用BB302C 世田谷・目黒区	m3	11,700	地区6
生コンクリート	水中用BB302C 東・西多摩AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	13,400	地区7
生コンクリート	水中用BB302C 東・西多摩AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	13,400	地区8
生コンクリート	水中用BB302C 町田市	m3	11,900	地区9
生コンクリート	水中用BB302C 東・西AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	13,400	地区10
生コンクリート	水中用BB302C 東・西AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	13,400	地区11
生コンクリート	水中用BB302D 17区 (A地域12区)	m3	13,700	地区1
生コンクリート	水中用BB302D 17区 (B地域5区)	m3	13,700	地区2
生コンクリート	水中用BB302D 足立・葛飾区 (足立区)	m3	11,800	地区3
生コンクリート	水中用BB302D 足立・葛飾区 (葛飾区)	m3	11,800	地区4
生コンクリート	水中用BB302D 板橋・練馬区	m3	11,200	地区5
生コンクリート	水中用BB302D 世田谷・目黒区	m3	11,800	地区6
生コンクリート	水中用BB302D 東・西多摩AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	13,500	地区7
生コンクリート	水中用BB302D 東・西多摩AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	13,500	地区8
生コンクリート	水中用BB302D 町田市	m3	12,000	地区9
生コンクリート	水中用BB302D 東・西多摩AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	13,500	地区10
生コンクリート	水中用BB302D 東・西多摩AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	13,500	地区11
生コンクリート	舗装用H曲45 17区 (A地域12区)	m3	16,200	地区1 曲げ4.5-6.5-20H
生コンクリート	舗装用H曲45 17区 (B地域5区)	m3	16,200	地区2 曲げ4.5-6.5-20H
生コンクリート	舗装用H曲45 足立・葛飾区 (足立区)	m3	14,300	地区3 曲げ4.5-6.5-20H

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生コンクリート	舗装用H曲45 足立・葛飾区（葛飾区）	m3	14,300	地区4 曲げ4.5-6.5-20H
生コンクリート	舗装用H曲45 板橋・練馬区	m3	13,700	地区5 曲げ4.5-6.5-20H
生コンクリート	舗装用H曲45 東・西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	16,000	地区7 曲げ4.5-6.5-20H
生コンクリート	舗装用H曲45 東・西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	16,000	地区8 曲げ4.5-6.5-20H
生コンクリート	舗装用H曲45 町田市	m3	14,500	地区9 曲げ4.5-6.5-20H
生コンクリート	舗装用H曲45 東・西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	16,000	地区10 曲げ4.5-6.5-20H
生コンクリート	舗装用H曲45 東・西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	16,000	地区11 曲げ4.5-6.5-20H
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下 17区（A地域12区）	m3	13,200	地区1
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下 17区（B地域5区）	m3	13,200	地区2
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下 足立・葛飾区（足立区）	m3	11,000	地区3
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下 足立・葛飾区（葛飾区）	m3	11,000	地区4
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下 板橋・練馬区	m3	10,700	地区5
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下 世田谷・目黒区	m3	11,400	地区6
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下 東・西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	13,100	地区7
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下 東・西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	13,100	地区8
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下 町田市	m3	11,600	地区9
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下 東・西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	13,100	地区10
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下 東・西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	13,100	地区11
セメント処理混合物	17区（A地域12区）	m3	7,900	地区1
セメント処理混合物	6区（B地域5区）	m3	7,900	地区2
セメント処理混合物	17区（足立・葛飾区）	m3	7,900	地区3
セメント処理混合物	6区（葛飾区）	m3	7,900	地区4
セメント処理混合物	17区（板橋・練馬区）	m3	7,900	地区5
セメント処理混合物	17区（世田谷・目黒区）	m3	7,900	地区6
セメント処理混合物	立川（東多摩A地区）	m3	7,200	地区7
セメント処理混合物	調布（東多摩B地区）	m3	7,200	地区8
セメント処理混合物	町田	m3	7,200	地区9
セメント処理混合物	立川（西多摩A地区）	m3	6,600	地区10
セメント処理混合物	八王子（西多摩B地区）	m3	6,600	地区11
鉄平石	乱形 厚10～30mm内外×φ200～400	m2	3,800	地区0
鉄平石	方形 厚10～30mm内外	m2	8,500	地区0
小舗石	花崗岩 □80～100mm	個	50	地区0
フェンス用コンクリートブロック	300×300×600	個	2,050	地区0
フェンス用コンクリートブロック	300×300×700	個	2,390	地区0
防護柵プレキャスト基礎	300×300×400	個	1,360	地区0
コンクリート境界ブロック[地先-公]	100×100×600	個	420	地区0
コンクリート境界ブロック[街きよ用]	155-I型用, ブロック長60cm	m	1,600	地区0
コンクリート境界ブロック[街きよ用]	205-I型用, ブロック長60cm	m	2,330	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E1 155用斜	個	1,500	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E2 155用斜	個	1,120	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E3 155用斜	個	790	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E4 205用斜	個	2,120	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E5 205用斜	個	1,520	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E6 205用斜	個	990	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C1 155用斜	個	1,750	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C2 155用斜	個	1,260	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C3 205用斜	個	2,240	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C4 205用斜	個	1,620	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A1 155用斜	個	1,250	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A2 205用斜	個	1,710	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A3 155-1用斜	個	1,570	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A4 205-1用斜	個	1,970	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 B1 155用平	個	770	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 B2 205用平	個	920	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 B3 205・155-1用平	個	1,530	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 A1 155用斜	個	1,350	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 A2 205用斜	個	1,950	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 B1 155用斜	個	840	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 B2 205用斜	個	1,110	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C1 155用平	個	670	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C1 155用平 曲線用	個	870	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C2 205用平	個	790	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C2 205用平 曲線用	個	1,030	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D1 155用斜	個	1,370	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D1 155用斜 曲線用	個	1,780	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D2 205用斜	個	1,740	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D2 205用斜 曲線用	個	2,260	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D1 155用斜	個	1,700	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D2 155用斜	個	1,500	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D3 155用斜	個	1,260	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D4 155用斜	個	1,070	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F1 155用斜	個	1,700	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F2 155用斜	個	1,470	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F3 155用斜	個	1,260	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F4 155用斜	個	1,030	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F5 155用斜	個	790	地区0
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A 150/190×200×600	個	880	地区0
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-SF(水抜き)	個	1,140	地区0
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-SF1 車乗入れ用	個	880	地区0
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-端末用, すり合せ部用	個	1,200	地区0
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	150×665×2000[155用]	m	5,880	地区0
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	150×665×2000[155用]曲線	m	8,820	地区0
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	150×745×2000[155-1用]	m	6,540	地区0
プレキャスト街きよブロック[155]	一般部・切下げ部 Bタイプ	m	9,330	地区0
プレキャスト街きよブロック[155]	一般部・切下げ部・曲線用 Bタイプ	m	12,100	地区0
プレキャスト街きよブロック[155-1]	車乗入れ用切下げ部 Bタイプ	m	14,400	地区0
プレキャスト街きよブロック	[エプロン部]直線用・エプロン高220	m	8,640	地区0
並木柵及び緑地帯用コンクリートブロック	4号 150×180×300	個	430	地区0
鉄筋コンクリート境界杭ブロックキャップ付	100×100×900[B2又はC2]	個	2,320	地区0
中央帯コンクリートブロック	平 非常時乗上げ用	個	2,190	地区0
中央帯コンクリートブロック	斜 非常時乗上げ用	個	2,890	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-240, 1種330×600×45	枚	1,020	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-300, 1種400×600×60	枚	1,510	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-360, 1種460×600×65	枚	1,630	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-450, 1種560×600×70	枚	2,230	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-360, 2種460×600×100	枚	2,180	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-450, 2種560×600×120	枚	3,140	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-240, 1種, 320×600×45	枚	1,020	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-300, 1種, 380×600×60	枚	1,240	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-360, 1種, 440×600×65	枚	1,600	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-450, 1種, 530×600×70	枚	2,180	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-240, 2種, 320×600×100	枚	1,460	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-300, 2種, 380×600×100	枚	1,740	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-360, 2種, 440×600×100	枚	2,110	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-450, 2種, 530×600×120	枚	2,970	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-300, 3種, 380×600×120	枚	2,400	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-360, 3種, 440×600×120	枚	2,920	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-450, 3種, 530×600×120	枚	3,560	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形	I 型 650ヶ上げ150	個	5,950	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形	II 型 680ヶ上げ200	個	6,880	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形	I -A3 650/725×220×600	個	5,750	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形	I -B3 725×220×600	個	5,590	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形[穴あき]	U形240用 340×600×155	個	1,870	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形[穴あき]	U形300用 400×600×155	個	2,210	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形ふた	鋼製網ふた365×490×60旧建設省型	枚	5,280	地区0 コンクリート製品用蓋のみ価格
街きょ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×100	個	9,800	地区0
街きょ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	10,500	地区0
街きょ用集水ます縁塊 [155]	歩道切下用 665×600×20	個	8,660	地区0
街きょ用集水ます縁塊[155]	すりつけ部用 665×600	個	9,110	地区0
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	一般用 665×600×150	個	7,910	地区0
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	車乗入れ用 665×600×20	個	7,910	地区0
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	一般用 680×600×150	個	9,650	地区0
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	車乗入れ用 680×600×20	個	9,840	地区0
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	11,900	地区0
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 端末用(穴あき)	個	12,300	地区0
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	11,900	地区0
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×150	個	9,800	地区0
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	9,800	地区0
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 665×600	個	10,600	地区0
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	9,800	地区0
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	9,800	地区0
街きょ用集水ます縁塊[205B]	すりつけ部用 700×700	個	11,900	地区0
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×200	個	12,200	地区0
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×20	個	12,500	地区0
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 700×700	個	13,400	地区0
特殊街きょ用集水ます縁塊	歩道用 I, II 共通 370×100×600	個	4,900	地区0
プレキャスト街きょ用集水ます縁塊	[155]、インサート加工	個	11,700	地区0
プレキャスト街きょ用集水ます縁塊	[155穴あき]、インサート加工	個	13,400	地区0
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205A・155	枚	5,060	地区0 コンクリート製品用蓋のみ価格
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた(細目) T25 155	枚	9,040	地区0 コンクリート製品用蓋のみ価格
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた(細目) T25 205B	枚	10,600	地区0 コンクリート製品用蓋のみ価格
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205B	枚	6,300	地区0 コンクリート製品用蓋のみ価格
特殊街きょ用集水ますふた	歩道用 I II 共通装鉄製460×300×60	枚	6,420	地区0
特殊街きょ用集水ますふた	車道用 II 型鋼製網ふた475×185×59	枚	5,280	地区0 コンクリート製品用蓋のみ価格
U形用集水ます縁塊	640×640×120	個	3,200	地区0
U形用集水ますふた	装鉄製 490×490×70	枚	7,020	地区0
U形用集水ますふた	鋼製網ふた 490×490×70	枚	7,370	地区0 コンクリート製品用蓋のみ価格
U形用ちり除け金物[240]	φ 9mm	枚	2,240	地区0
U形用ちり除け金物[300]	φ 9mm	枚	3,010	地区0
L形用集水ますふた[240]	コンクリート 434×205×30~40	枚	3,000	地区0
L形用集水ますふた[300]	コンクリート 434×245×30~40	枚	3,670	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
L形用集水ますふた[250]	鋼製網ふた 300×460×60	枚	4,060	地区0 コンクリート製品用 蓋のみ価格
L形用集水ますふた[300]	鋼製網ふた 350×460×60	枚	5,100	地区0 コンクリート製品用 蓋のみ価格
L形用集水ますふた[350]	鋼製網ふた 400×460×60	枚	5,060	地区0 コンクリート製品用 蓋のみ価格
排水ます(300用, ふた及び縁塊)	角形汚水ます300	個	3,060	地区0
排水ます用側塊	高150	個	1,170	地区0
人孔側塊・斜壁[600]	900×1200×600 楕円	個	21,600	地区0
人孔側塊・斜壁[1200]	1200×1500×600 円形	個	25,400	地区0
人孔床版塊	呼名150丙	個	80,300	地区0
ねずみ铸铁製ふた(平受形)受枠共	車道用(600)	組	52,200	地区0 受枠込み 有効 径 φ 600mm T-25 FC 製
球状黒鉛铸铁製ふた(勾配受形)	車道用(600)	組	59,800	地区0 受枠込み 有効 径 φ 600mm T-25 FCD 製 G-4規格品
ねずみ铸铁製ふた(平受形)受枠共	車道用(750)	組	87,000	地区0 受枠込み 有効 径 φ 750mm T-25 FC 製
球状黒鉛铸铁製ふた(勾配受形)	車道用(750)	組	122,000	地区0 受枠込み 有効 径 φ 750mm T-25 FCD 製
人孔用ふた(受枠別, 車道用)T-20	呼名600 铸铁製	枚	28,000	地区0 蓋のみの価格
人孔用ふた(受枠共, 歩道用)	呼名600 装鉄製	組	31,100	地区0
人孔用ふた(受枠共, 歩道用)	呼名600 装鉄製 スレ防止構造付	組	34,100	地区0
人孔用調整ブロック	内径60cm用 高10cm	個	5,920	地区0 改良型
人孔用調整ブロック	内径60cm用 高15cm	個	8,460	地区0 改良型
人孔用調整ブロック	内径75cm用 高10cm	個	8,070	地区0 改良型
人孔用調整ブロック	内径75cm用 高15cm	個	12,400	地区0 改良型
コンクリート管(異形管)	30度, 曲管, φ 150用	本	6,700	地区0
コンクリート管(異形管)	30度, 曲管, φ 200用	本	8,100	地区0
コンクリートソケット	φ 150用	本	2,800	地区0
コンクリートソケット	φ 200用	本	3,060	地区0
滑剤	塩ビ管管	kg	907	地区0
継ぎ手	φ 200 T型(ストップ付)	個	5,120	地区0
端部キャップ	φ 300用	個	4,170	地区0
端部キャップ	φ 400用	個	4,370	地区0
特殊フィルター	φ 200用(蓋・ロープ・フィルター共)	組	17,400	地区0
ゴミ除去フィルター	φ 200用	個	2,900	地区0 スクリーン受け含む
径違いソケット	ステンレス製 φ 200～300	個	26,600	地区0
径違いソケット	ステンレス製 φ 200～400	個	34,100	地区0
PV φ 75 ダクトスリーブ	L=360mm	個	1,610	地区0
管枕(スぺーサ) φ 75	ピッチ130	個	224	地区0
PV潤滑剤	1kg フデ付き	缶	1,020	地区0
铸铁製ふた(幅1.2m用)	1200×3000	組	685,000	地区0
铸铁製ふた(幅1.2m用)	1200×4500	組	1,000,000	地区0
ふた用銘板(ロゴマーク)	150×150	個	5,470	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1000×3000	組	384,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1000×4500	組	539,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1000×6000	組	695,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1200×3000	組	445,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1200×4500	組	625,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1200×6000	組	806,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1400×3000	組	485,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1400×4500	組	688,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1400×6000	組	915,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1600×3000	組	584,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1600×4500	組	827,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1600×6000	組	1,060,000	地区0 引込金具含む

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	1200×1000×4500	組	588,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	1200×1200×4500	組	662,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	1200×1400×4500	組	760,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	1200×1600×4500	組	879,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	1200×1000×6000	組	743,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	1200×1200×6000	組	857,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	1200×1400×6000	組	967,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	1200×1600×6000	組	1,120,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	1200×1000×6000	組	792,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	1200×1200×6000	組	909,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	1200×1400×6000	組	1,010,000	地区0 引込金具含む
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	1200×1600×6000	組	1,170,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1600×2000	組	353,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1600×3000	組	466,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1600×4500	組	644,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1400×2000	組	302,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1400×3000	組	396,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1400×4500	組	543,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1200×2000	組	264,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1200×3000	組	346,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1200×4500	組	474,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1000×2000	組	228,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1000×3000	組	296,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1000×4500	組	403,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	900×1000×2000	組	270,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	900×1200×2000	組	309,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	900×1400×2000	組	345,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	900×1600×2000	組	395,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	900×1000×3000	組	389,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	900×1200×3000	組	438,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	900×1400×3000	組	484,000	地区0 引込金具含む
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	900×1600×3000	組	560,000	地区0 引込金具含む
分岐樹	450×500×900	個	48,200	地区0
分岐樹	550×800×1200	個	78,900	地区0
分岐樹ふた	560×1010×130	個	52,500	地区0
分岐樹ふた	660×1310×140	個	86,700	地区0
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×6000	組	1,300,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器1基用)	1200×4500	組	1,220,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器2基用)	1200×6000	組	1,670,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×4500	組	895,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×3000	組	595,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×2000	組	386,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器2基用)	900×3000	組	918,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×3000	組	794,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×2000	組	612,000	地区0
CCVP用接着剤		缶	1,440	地区0
RR-CCVP 潤滑剤		缶	1,020	地区0
CCVP φ100	L=5.0m 直管	個	9,880	地区0
CCVP φ130	L=5.0m 直管	個	11,100	地区0
RR-CCVP(ゴム輪受口付) φ100	L=5.0m 直管	個	11,200	地区0
RR-CCVP(ゴム輪受口付) φ130	L=5.0m 直管	個	12,600	地区0
CCVP φ100	L=2.5m 曲管	個	9,310	地区0
CCVP φ130	L=2.5m 曲管	個	10,500	地区0
CCVP φ100	L=1.2m 曲管	個	5,600	地区0
RR-CCVP(ゴム輪受口付) φ100	L=1.0m 曲管	個	6,400	地区0
CCVP φ130	L=1.2m 曲管	個	5,880	地区0
RR-CCVP(ゴム輪受口付) φ130	L=1.0m 曲管	個	6,800	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
CCVP φ100 伸縮継手	L=590mm	個	5,700	地区0
CCVP φ130 伸縮継手	L=590mm	個	6,430	地区0
CCVP φ100 直線継手	L=200mm	個	1,360	地区0
CCVP φ130 直線継手	L=210mm	個	1,460	地区0
CCVP φ100 タブスリーブ	L=450mm 射出成型品	個	2,910	地区0
CCVP φ130 タブスリーブ	L=450mm 射出成型品	個	3,920	地区0
CCVP管 ヤトリ継ぎ手	φ100	個	1,450	地区0
CCVP管 ヤトリ継ぎ手	φ130	個	1,720	地区0
SUDⅡVP管 φ100	L=2.5m 曲管 R=10.0m	個	9,840	地区0
SUDⅡVP管 ヤトリ継ぎ手	φ100	個	2,560	地区0
管枕(スぺーサ) φ100	ピッチ175	個	360	地区0
管枕(スぺーサ) φ100	ピッチ150	個	312	地区0
管枕(スぺーサ) φ100	ピッチ220	個	494	地区0
管枕(スぺーサ) φ100	スぺーサ	個	134	地区0
管枕(スぺーサ) φ130	ピッチ175	個	350	地区0
管枕(スぺーサ) φ130	ピッチ220	個	365	地区0
フリーアクセス-VP管 ヤトリ継ぎ手	φ150	個	6,280	地区0
フリーアクセス-VP管 φ150	アイブロー曲管 L=1.0m R=5.0m	個	9,280	地区0
フリーアクセス-VP管 φ150	アイブロー曲管 L=1.0m R=10.0m	個	9,280	地区0
PV φ75	L=2.5m 曲管	個	7,790	地区0
PV φ50 タブスリーブ	L=325mm	個	1,260	地区0
管枕(スぺーサ) φ50	ピッチ95	個	216	地区0
管枕(スぺーサ) φ75	ピッチ130	個	224	地区0
横置機器用ハントホール	1100用 前蓋あり構造(蓋・調整ブロック含まず)	個	264,000	地区0 横置ハンドホール用前面化粧蓋(番号1214)を含まない
横置機器用ハントホール	1350用 前蓋あり構造(蓋・調整ブロック含まず)	個	370,000	地区0
横置機器用連結ダクト	L=400	個	87,900	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=500	個	98,900	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=600	個	110,000	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=700	個	121,000	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=800	個	132,000	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=900	個	143,000	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=1000	個	154,000	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=1100	個	165,000	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=1200	個	176,000	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=1300	個	187,000	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=1400	個	198,000	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=1500	個	209,000	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
横置機器用連結ダクト	L=1600	個	221,000	地区0 取付ダクト・鋼製ダクト含む
調整コンクリート	110×100×1200端部×1個	個	4,380	地区0
調整コンクリート	120×100×1200端部×1個	個	4,780	地区0
調整コンクリート	130×100×1200端部×1個	個	5,180	地区0
調整コンクリート	140×100×1200端部×1個	個	5,580	地区0
調整コンクリート	110×100×1500側部×1個	個	5,480	地区0
調整コンクリート	120×100×1500側部×1個	個	5,980	地区0
調整コンクリート	130×100×1500側部×1個	個	6,480	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
調整コンクリート	140×100×1500側部×1個	個	6,980	地区0
調整コンクリート	110×100×2000側部×1個	個	7,310	地区0
調整コンクリート	120×100×2000側部×1個	個	7,980	地区0
調整コンクリート	130×100×2000側部×1個	個	8,640	地区0
調整コンクリート	140×100×2000側部×1個	個	9,310	地区0
LFP φ80		m	3,320	地区0
LFP φ80 直線継手	L=160	個	6,010	地区0
LFP φ80 GP80用継手	L=160	個	12,600	地区0
LFP φ80 PF104用継手	L=175	個	12,900	地区0
LFP φ80 SVP用継手	L=220	個	23,600	地区0
鋳鉄ふた	車道用	個	156,000	地区0
鋳鉄ふた	歩道用	個	171,000	地区0
小型トラフ(直)	L=2000mm, 離脱防止PL等含む	個	17,500	地区0
小型トラフ(直)	L=1000mm, 離脱防止PL等含む	個	10,900	地区0
小型トラフ(曲)	L=1000mm, 離脱防止PL等含む	個	16,400	地区0
小型トラフ用落し蓋	L=1000mm	枚	4,550	地区0
小型トラフ用落し蓋(曲)	L=1000mm	枚	5,330	地区0
分岐樹T-A型	L=1500mm, インサート等含む	個	37,400	地区0
分岐樹T-A型	L=2000mm, インサート等含む	個	45,600	地区0
分岐樹T-A型用端壁	トラフ接続	枚	4,800	地区0
分岐樹T-A型用端壁	管路接続	枚	4,800	地区0
分岐樹T-B型	L=1500mm, インサート等含む	個	43,500	地区0
分岐樹T-B型	L=2000mm, インサート等含む	個	53,500	地区0
分岐樹T-B型用端壁	トラフ接続	枚	7,450	地区0
分岐樹T-B型用端壁	管路接続	枚	7,450	地区0
通信接続樹	インサート, 支援・立金物等含む	個	150,000	地区0
通信接続樹用端壁	管路接続	枚	14,700	地区0
地上機器樹(直上機器1基用)浅層タイプ	900×480×2200インサート, 離脱防止PL等含む	個	70,300	地区0
地上機器樹(直上機器2基用)浅層タイプ	900×480×3600インサート, 離脱防止PL等含む	個	119,000	地区0
地上機器樹用端壁	トラフ接続	枚	10,800	地区0
地上機器樹用端壁	管路接続	枚	10,700	地区0
横断樹	600×980×1200 インサート含む	個	58,700	地区0
横断樹用端壁	管路接続	枚	12,300	地区0
横断樹用端壁	トラフ接続	枚	13,200	地区0
横断樹用端壁	分岐樹T-A型接続	枚	10,600	地区0
横断樹用端壁	分岐樹T-B型接続	枚	32,200	地区0
特殊部Ⅱ型通信基点用	蓋(φ750)を除く レジンコンクリート	枚	460,000	地区0
特殊部Ⅱ型通信横断用	蓋(φ750)を除く レジンコンクリート	枚	495,000	地区0
横断ブロック	φ200用	組	41,700	地区0
横断ブロック	φ250用	組	41,600	地区0
ボディーVP管(直)	φ200, L=5000mm	本	18,800	地区0
ボディーVP管(直)	φ200, L=2500mm	本	11,200	地区0
ボディーVP管(直)	φ250, L=5000mm	本	28,800	地区0
ボディーVP管(直)	φ250, L=2500mm	本	17,200	地区0
ボディーVP管 継手	φ150, VP管 P継手	本	12,500	地区0
ボディーVP管 継手	φ200, VP管 P継手	本	16,600	地区0
ボディーVP管 継手	φ250, VP管 P継手	本	20,000	地区0
ボディーVP管(曲)	φ200, L=1000mm, R=5m	本	15,700	地区0
ボディーVP管(曲)	φ150, L=1000mm, R=5m	本	9,280	地区0
ボディーVP管(曲)	φ250, L=1000mm, R=5m	本	24,100	地区0
ボディーVP管 ロータス管	φ150(起点用)、さや管スリーブ含む	本	28,800	地区0
ボディーVP管 ロータス管	φ150(終点用)、さや管スリーブ含む	本	23,200	地区0
ボディーVP管 ロータス管	φ200(起点用)、さや管スリーブ含む	本	42,400	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ボディーVP管 ロータス管	φ 200(終点用)、さや管スリーブ含む	本	35,200	地区0
ボディーVP管 ロータス管	φ 250(起点用)、さや管スリーブ含む	本	57,600	地区0
ボディーVP管 ロータス管	φ 250(終点用)、さや管スリーブ含む	本	52,000	地区0
ボディーVP管 スライド管	φ 150用	本	16,200	地区0
ボディーVP管 スライド管	φ 200用	本	23,800	地区0
ボディーVP管 スライド管	φ 250用	本	31,800	地区0
ボディーVP管 ダクトスリーブ	φ 200用	本	9,600	地区0
ボディーVP管 ダクトスリーブ	φ 250用	本	14,400	地区0
ボディーVP管 管枕	φ 200用	本	480	地区0
ボディーVP管 管枕	φ 250用	本	600	地区0
さや管-SU管	φ 30, L=5000mm	本	640	地区0
さや管-SU管	φ 50, L=5000mm	本	944	地区0
さや管 スリーブ	φ 30用	本	600	地区0
さや管 スリーブ	φ 50用	本	904	地区0
さや管-SU管又は相当品	φ 30, L=5000mm, 小型トラフ内	本	640	地区0
さや管-SU管又は相当品	φ 35, L=5000mm, 小型トラフ内	本	920	地区0
さや管-SU管又は相当品	φ 50, L=5000mm, 小型トラフ内	本	944	地区0
さや管-SU管	φ 30, L=1000mm、端末部用短管	本	600	地区0
さや管-SU管	φ 50, L=1000mm、端末部用短管	本	904	地区0
さや管-SU管	φ 50, L=5000mm、曲線部用管	本	1,410	地区0
さや管-VU管又は相当品	φ 100, L=5000mm	本	3,320	地区0
さや管-VU管又は相当品(曲管)	φ 100, L=1000mm, R=5m	本	7,120	地区0
さや管-SU管ソケット	φ 30 L=250	本	512	地区0
さや管-SU管ソケット	φ 50 L=250	本	760	地区0
鋳鉄ふた	歩道用 φ 750 受枠共 化粧タイプ	個	176,000	地区0 マーク付の価格
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=1500mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	116,000	地区0
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=2000mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	156,000	地区0
鋳鉄製蓋(T-B型)	L=1500mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	152,000	地区0
鋳鉄製蓋(T-B型, 通信接続枠)	L=2000mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	205,000	地区0
地上機器用鋳鉄製蓋(機器1基用)	L=2200mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	343,000	地区0
地上機器用鋳鉄製蓋(機器2基用)	L=3600mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	573,000	地区0
鋳鉄製蓋(横断枠)	L=1200mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	139,000	地区0
落下防止金網		枚	20,800	地区0
鍵穴ユニット	ステンレスキャップ+盲栓	個	5,470	地区0
鍵穴ユニット	ステンレスキャップ+シリンドー錠	個	24,800	地区0
蓋開閉工具	ストップ付	個	63,700	地区0
埋設標示板	100×100	個	1,820	地区0
埋設標示板		個	1,840	地区0
防護板	600×400	枚	2,290	地区0
ボルト	座金, ナット付 規格W1/2×125	kg	153	地区0 黒皮品
転落防止柵用ネットフェンス	張高1.2m 支間1.5m	m	4,300	地区0
転落防止柵用ネットフェンス(門扉)	張高1.2m 幅員2.0m	枚	20,800	地区0
転落防止柵用ネットフェンス(張り出し)	張高1.2m 幅1.0m	枚	13,700	地区0
中間支柱	柵高1.2m	本	2,220	地区0
端部支柱	柵高1.2m	本	2,940	地区0
転落防止柵用ネットフェンス(胴縁)	L=40×40×3mm	m	585	地区0
転落防止柵用ネットフェンス(金網)	網目40mm #10 外径3.2mm芯径2.3mm	m2	1,330	地区0
中間支柱	柵高 0.9m	本	890	地区0
端部支柱	柵高 0.9m	本	1,430	地区0
中間支柱	柵高 1.5m	本	1,440	地区0
端部支柱	柵高 1.5m	本	2,210	地区0
中間支柱	柵高 1.8m	本	1,870	地区0
中間支柱	柵高 1.8m, 控柱付	本	2,660	地区0
端部支柱	柵高 1.8m	本	2,640	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
端部支柱	柵高 1.8m, 控柱付	本	4,640	地区0
中間支柱	柵高 2.0m	本	2,730	地区0
中間支柱	柵高 2.0m, 控柱付	本	3,470	地区0
端部支柱	柵高 2.0m	本	3,770	地区0
端部支柱	柵高 2.0m, 控柱付	本	6,590	地区0
中間支柱	柵高 2.5m	本	3,300	地区0
中間支柱	柵高 2.5m, 控柱付	本	5,550	地区0
端部支柱	柵高 2.5m	本	4,540	地区0
中間支柱	柵高 3.0m	本	4,810	地区0
中間支柱	柵高 3.0m, 控柱付	本	8,970	地区0
端部支柱	柵高 3.0m	本	6,270	地区0
端部支柱	柵高 3.0m, 控柱付	本	10,700	地区0
ケーブル埋設標	コンクリート製ベース付80×80×300	個	1,200	地区0
ケーブル埋設標	鉄製	個	700	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm 5P	m	109	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm 10P	m	160	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm20P	m	256	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm 30P	m	358	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm50P	m	562	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm 100P	m	1,070	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 5P	m	144	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 10P	m	226	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 20P	m	403	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 30P	m	586	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 50P	m	962	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 100P	m	1,830	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE-S 0.65mm 5P	m	170	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE-S 0.65mm 10P	m	230	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE-S 0.65mm 20P	m	342	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE-S 0.65mm 30P	m	461	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE-S 0.65mm 50P	m	693	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE-S 0.65mm 100P	m	1,250	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-5C-2E	m	106	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-7C-2E	m	209	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-10C-2E	m	301	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-5C-FB	m	107	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-7C-FB	m	209	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-S-5C-FB	m	127	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-S-7C-FB	m	252	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 2C	m	25	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 3C	m	37	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 4C	m	47	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 5P	m	135	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 10P	m	267	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 15P	m	382	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 20P	m	525	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 30P	m	716	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 2C	m	46	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 3C	m	65	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 4C	m	84	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 5P	m	224	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 10P	m	425	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 15P	m	645	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 20P	m	812	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 30P	m	1,200	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 2C	m	35	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 3C	m	54	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 4C	m	70	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 5C	m	87	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 6C	m	102	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 7C	m	118	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 5P	m	168	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 10P	m	331	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 15P	m	481	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 20P	m	625	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 30P	m	916	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 2C	m	56	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 3C	m	79	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 4C	m	100	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 5C	m	131	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 6C	m	145	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 7C	m	172	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 5P	m	243	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 10P	m	486	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 15P	m	725	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 20P	m	968	地区0
ポリエチレンシースケープル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 30P	m	1,430	地区0
ポール内蔵用漏電ブレーカ	防水箱入 一灯用単独型 道路照明 (灯柱)	個	13,500	地区0
ポール内蔵用漏電ブレーカ	防水箱入 二灯用単独型 道路照明 (灯柱)	個	13,500	地区0
配線用遮断器(MCCB)	50A以下	個	2,650	地区0
配線用遮断器(MCCB)	100A以下	個	7,070	地区0
漏電遮断器(ELCB)	30A以下	個	4,680	地区0
漏電遮断器(ELCB)	50A以下	個	5,640	地区0
漏電遮断器(ELCB)	100A以下	個	11,000	地区0
防水型漏電遮断器(ポール内蔵用)	30AF 15AT 30mA	個	6,720	地区0
防水型漏電遮断器(ポール内蔵用)	30AF 15AT 30mA TS付	個	13,700	地区0
防水型漏電遮断器(ポール内蔵用)	小型 30AF 15AT 30mA	個	6,840	地区0
防水型配線用遮断器(ポール内蔵用)	小型 30AF 15AT	個	4,760	地区0
小型道路照明用蛍光ランプ	FHT-57W	個	1,920	地区0
蛍光灯用安定器	100/200V FHT-57W用	個	9,130	地区0
共架認定品付加仕様	(社)日本照明器具協会技術資料1 32規格	個	8,400	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CM-70F	個	9,450	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CMT-110L	個	10,100	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	200V 70W	個	20,600	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	高効率形 200V 150W	個	9,070	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	調光形 200V 110W	個	27,800	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	調光形 200V 150W	個	28,900	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	調光形 200V 190W	個	29,800	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	調光形 200V 220W	個	31,800	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	調光形 200V 270W	個	33,400	地区0
高圧ナトリウムランプ	直管型(NHT)70L	個	7,930	地区0
高周波点灯蛍光ランプ用安定器	高効率形 200V FHF-32用	個	13,900	地区0
高周波点灯蛍光ランプ用安定器	高効率形 200V FHF-45用	個	15,000	地区0
高周波点灯専用蛍光ランプ2本管形用	FHP45	個	1,380	地区0
無電極ランプ	トンネル専用 50W	個	7,330	地区0
セラミックメタルハライドランプ	トンネル専用 50W	個	7,190	地区0
セラミックメタルハライドランプ	トンネル専用 70W	個	8,290	地区0
両口金形セラミックメタルハライドランプ	トンネル専用 60W	個	4,290	地区0
両口金形セラミックメタルハライドランプ	トンネル専用 70W	個	4,350	地区0
無電極ランプ用安定器	トンネル専用 50W	個	12,200	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	トンネル専用 50W	個	15,100	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	トンネル専用 70W	個	15,400	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
セラミックメタルハライドランプ用安定器	トンネル専用 110W	個	8,890	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	トンネル専用 150W	個	12,700	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	トンネル専用 190W	個	13,300	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	トンネル専用 220W	個	14,100	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	トンネル専用 270W	個	16,100	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	トンネル専用 360W	個	18,800	地区0
両口金形セラメタランプ用安定器	トンネル専用 60W	個	10,800	地区0
両口金形セラメタランプ用安定器	トンネル専用 70W	個	11,200	地区0
直線形ポール(疲労等級C級以上プレート)	高8m 溶融亜鉛メッキ	本	163,000	地区0
直線形ポール(疲労等級C級以上プレート)	高10m 溶融亜鉛メッキ	本	184,000	地区0
直線形ポール(疲労等級C級以上プレート)	高12m 溶融亜鉛メッキ	本	213,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用ベースプレート式)	高8m 溶融亜鉛メッキ	本	195,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用ベースプレート式)	高10m 溶融亜鉛メッキ	本	218,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用ベースプレート式)	高12m 溶融亜鉛メッキ	本	247,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用埋込式)	高8m 溶融亜鉛メッキ	本	175,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用埋込式)	高10m 溶融亜鉛メッキ	本	200,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用埋込式)	高12m 溶融亜鉛メッキ	本	227,000	地区0
環境配慮型用小型共架アーム	出幅0.35m 溶融亜鉛メッキ	本	75,100	地区0
灯柱Ⅰ(段付ポール)段付法H=1500	鋼管柱H=4700mm 溶融亜鉛メッキ	本	89,700	地区0
灯柱Ⅱ(テーパーポール)	H=6000mm 溶融亜鉛メッキ	本	106,000	地区0
灯柱Ⅲ	H=8000mm 溶融亜鉛メッキ	本	125,000	地区0
鋼管ポール(アーム付)	全長5.2m地上高4.5m溶融亜鉛メッキ	本	112,000	地区0
共架アーム(取付バンド付)	外径48mm鋼管肉厚3.5mm 亜鉛メッキ	本	21,000	地区0
テーパーポール段付(横断歩道橋)長円形	1灯用高4.5m出幅1.3mBPメッキ	本	125,000	地区0
歩道照明用段付ポール基本形(一灯用)	全長4.5m出幅0.8m溶融亜鉛メッキ	本	134,000	地区0
歩道用照明用段付きポールT形(2灯用)	全長4.5m出幅0.8m 溶融亜鉛メッキ	本	190,000	地区0
歩道用照明用段付きポール(基本形)	高4.5m出幅1.2~1.8m亜鉛メッキ	本	141,000	地区0
歩道用照明用段付きポール(基本形)	高4.5m出幅0.8mBP亜鉛メッキ	本	157,000	地区0
歩道用照明用段付きポール(基本形)	高4.5m出幅1.2~1.8mBPメッキ	本	164,000	地区0
歩道用照明用段付きポール(T形2灯用)	高さ4.5m出幅0.8mBP亜鉛メッキ	本	205,000	地区0
歩道照明用段付きポール(標準型埋込式)	高5m 出幅0.8m 亜鉛メッキ 防水プレートは除く	本	127,000	地区0
歩道照明用段付きポール(標準型BP式)	高5m 出幅0.8m 亜鉛メッキ 防水プレートとアンカーボルトは除く	本	149,000	地区0
歩道照明用段付きポール(標準型埋込式)	高5m 出幅1.8m 亜鉛メッキ 防水プレートは除く	本	134,000	地区0
歩道照明用段付きポール(標準型BP式)	高5m 出幅1.8m 亜鉛メッキ 防水プレートとアンカーボルトは除く	本	155,000	地区0
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m亜鉛メッキ	本	146,000	地区0
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛メッキ, ベースプレート式	本	159,000	地区0
街灯用鋼杭基礎	H25-30-45	基	136,000	地区0
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×1100×4・プレート×2	組	8,840	地区0 メッキ品
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×1200×4・プレート×2	組	9,440	地区0 メッキ品
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×1400×4・プレート×2	組	10,400	地区0 メッキ品
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×1500×4・プレート×2	組	11,000	地区0 メッキ品
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×2000×4・プレート×2	組	13,800	地区0 メッキ品
差込式自動点滅器	100V 3A ソケット付 JISⅡ型	個	4,980	地区0
差込式自動点滅器	200V 3A ソケット付 JISⅡ型	個	5,640	地区0
差込式自動点滅器	200V 6A ソケット付 JISⅡ型	個	7,120	地区0
差込式自動点滅器	200V 10Aソケット付 JISⅡ型	個	8,770	地区0
自動点滅器	配電盤内用 200V 3A JISⅡ型	個	1,290	地区0
自動点滅器	100V 3A 受光部のみ JISⅡ型	個	3,180	地区0
自動点滅器	200V 3A 受光部のみ JISⅡ型	個	3,600	地区0
自動点滅器	200V 6A 受光部のみ JISⅡ型	個	5,080	地区0
自動点滅器	200V 10A 受光部のみ JISⅡ型	個	6,730	地区0
ハンドホール	既製品 600×600×800	個	29,600	地区0
ハンドホール	450×450×750	個	19,700	地区0
ハンドホール	600×600×1200	個	55,000	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ハンドホール	800×800×1000	個	66,100	地区0
ハンドホール	800×800×1200	個	73,900	地区0
ハンドホール蓋	鋳鉄製φ450 重耐型	枚	26,700	地区0
(旧)歩道照明用照明器具	Aタイプ	個	48,400	地区0
(旧)歩道照明用照明器具	Bタイプ	個	25,900	地区0
歩道照明用照明器具CM-70F用	安定器内蔵・上方光束比0～5%	個	31,600	地区0 ランプは含まない
LED歩道照明器具(40VA以下)	LED歩道照明装置一式	個	68,500	地区0
蛍光灯照明器具	40W×2灯用 屋外用防水形 安定器内蔵	個	26,200	地区0
蛍光灯照明器具	40W×1灯用 屋外用防水形 安定器内蔵	個	18,800	地区0
蛍光灯照明器具	20W×2灯用 屋外用防水形 安定器内蔵	個	6,710	地区0
大型道路照明器具(前面遮光版)	KSC-4	個	10,500	地区0
大型道路照明器具(後面遮光版)	KSC-4	個	11,500	地区0
大型道路照明器具(前面遮光版)	KSC-7	個	13,600	地区0
大型道路照明器具(後面遮光版)	KSC-7	個	14,900	地区0
大型道路照明器具(前面遮光版)	KSH-2 平板構造	個	4,080	地区0
大型道路照明器具(前面遮光版)	KSH-3 平板構造	個	4,080	地区0
大型道路照明器具(後面遮光版)	KSH-2 平板構造	個	4,080	地区0
大型道路照明器具(後面遮光版)	KSH-3 平板構造	個	4,080	地区0
枠なしトンネル照明器具 幅550mm	両口金形ランプ用 ランプ・安定器別	個	59,800	地区0
枠なしトンネル照明器具 幅740mm	各ランプ用 ランプ・安定器別	個	63,200	地区0
枠なしトンネル照明器具 幅1320mm	蛍光灯32W用 ランプ・安定器別	個	92,400	地区0
枠なしトンネル照明器具(電池内蔵)	32W ランプ・安定器別	個	149,000	地区0
枠なしトンネル照明器具(電池内蔵)	50W ランプ・安定器別	個	139,000	地区0
枠なしトンネル照明器具用電池	32W用	個	35,900	地区0
枠なしトンネル照明器具用電池	45～70W用	個	37,100	地区0
分電盤(光電式自動点滅器付自立式)	漏電遮断器付 30AF 1回路用	基	333,000	地区0
分電盤(光電式自動点滅器付自立式)	漏電遮断器付 30AF 2回路用	基	350,000	地区0
分電盤(光電式自動点滅器付自立式)	漏電遮断器付 30AF 3回路用	基	386,000	地区0
分電盤(光電制御装置付自立式)	漏電遮断器付 30AF 1回路用	基	371,000	地区0
分電盤(光電制御装置付自立式)	漏電遮断器付 30AF 2回路用	基	388,000	地区0
分電盤(自動点滅器付)本体のみ	漏電遮断器付 30AF 1回路用 取付脚無	基	312,000	地区0
分電盤(自動点滅器付)本体のみ	漏電遮断器付 30AF 2回路用 取付脚無	基	329,000	地区0
分電盤(光電制御装置付)本体のみ	30AF 1回路用 取付脚無	基	350,000	地区0
分電盤(光電制御装置付)本体のみ	30AF 2回路用 取付脚無	基	367,000	地区0
分電盤(パイプ台座)調光付200V	主MCB2P-50AF 20A1回路	基	357,000	地区0
分電盤(パイプ台座)調光付200V	主MCB2P-50AF 20A2回路	基	373,000	地区0
分電盤(パイプ台座)調光付200V	主MCB2P-50AF 20A3回路	基	436,000	地区0
分電盤(パイプ台座)調光付200V	主MCB2P-50AF 20A4回路	基	462,000	地区0
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB2P100AF20A3回路	基	513,000	地区0
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB2P100AF20A4回路	基	537,000	地区0
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB2P100AF20A5回路	基	560,000	地区0
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB2P100AF20A6回路	基	584,000	地区0
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB 225AF20A5回路	基	628,000	地区0
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB 225AF20A6回路	基	651,000	地区0
標示シートA	たて型 110×250 広角プリズム型	枚	2,800	地区0
標示シートB	たて型 82×190 広角プリズム型	枚	2,100	地区0
標示シートC	よこ型 190×82 取付架台バンド付 広角プリズム型	枚	5,950	地区0
貼紙防止用フィルム	街灯用700×1800mm 施工費共	枚	9,830	地区0 材工共
貼紙防止用フィルム	歩道橋用等 施工費共	m2	8,380	地区0 材工共
水銀灯用グローブ	100W用 プリズム硬質ガラス	個	4,760	地区0
水銀灯用グローブ	400W用 プリズム硬質ガラス	個	10,800	地区0
水銀灯用グローブ	700W用 プリズム硬質ガラス	個	16,300	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
蛍光灯用グローブ	40W用 アクリル樹脂	個	6,010	地区0
蛍光灯用ソケット		個	217	地区0
水銀灯灯具用パッキン	シリコンゴム	個	7,870	地区0
水銀灯灯具用パッキン	クロプレン系ゴム	個	1,570	地区0
水銀灯用ソケット モーガル E-39	200~700W用	個	1,240	地区0
安定器収納口用パッキン	クロプレンゴム	個	2,970	地区0
ステンレスボルト・ナット	8mm 長さ20mm	組	16	地区0 材質SUS304 六角ボルト1本とナット1個の組価格
安定器収納口蓋	テーパーポール用	枚	11,000	地区0
配電盤窓ガラス	透明金網入りガラス	枚	3,000	地区0
配電盤鍵	A-316-3	個	900	地区0
切替操作スイッチ	配電盤内 自動・手動切替用 15A	個	2,380	地区0
貼紙防止	セラミック系シリコン樹脂塗装	m2	37,800	地区0
ガードレール用中間支柱[C・Cp]	φ 114.3×1100×4.5 取付金具含	本	6,290	地区0 白色
ガードレール用端末支柱[Cp]	φ 114.3×1200×4.5	本	6,800	地区0 白色
ガードパイプ[P1-Pp]	2- φ 48.6×2890~2995×2.3	組	6,040	地区0 白色
ガードパイプ[P1-Pk]	φ 60.5×3000×3.2 脚長1200	組	13,700	地区0 白色
ガードパイプ[P1-Pk]	φ 60.5×1500×3.2 脚長1200	組	10,300	地区0 白色
ガードパイプ[P1-Pk]	φ 60.5×600×3.2 脚長1200	組	7,000	地区0 白色
ガードパイプ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ 42.7×2880/2830×600	組	12,700	地区0 白色
ガードパイプ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ 42.7×1880/1830×600	組	10,400	地区0 白色
ガードパイプ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ 42.7×1380/1330×600	組	9,220	地区0 白色
ガードパイプ用中間支柱[Cp]	φ 114.3×1200×4.5 取付金具含	本	13,000	地区0 白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ 60.5×1860×3.2 取付金具含	本	4,390	地区0 白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ 60.5×1260×3.2 取付金具含	本	3,340	地区0 白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ 76.3×1820×3.2 取付金具含	本	5,360	地区0 白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ 76.3×1220×3.2 取付金具含	本	4,170	地区0 白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pt]	φ 60.5×1800×3.2 取付金具含	本	6,590	地区0 白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pt]	φ 60.5×1200×3.2 取付金具含	本	4,130	地区0 白色
ガードパイプ用端末支柱[CP]	φ 114.3×1200×4.5	本	13,900	地区0 白色
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ 60.5×1860×3.2	本	4,600	地区0 白色
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ 60.5×1260×3.2	本	3,700	地区0 白色
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ 76.3×1820×3.2	本	5,140	地区0 白色
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ 76.3×1220×3.2	本	3,920	地区0 白色
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pt]	φ 60.5×1800×3.2 取付金具含	本	6,200	地区0 白色
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pt]	φ 60.5×1200×3.2	本	3,660	地区0 白色
パイプ柵	P1-Pt-3B	m	5,510	地区0 白色
パイプ柵	P1-Pt-3E	m	6,410	地区0 白色
中間支柱[ガードケープルB]	コンクリート中用	本	10,400	地区0 白色
中間支柱[ガードケープルB]	土中用	本	14,700	地区0 白色
端末支柱[ガードケープルB]		本	50,800	地区0 白色
反射装置(防護柵付属品)	反射テープ, 支柱1本分	枚	200	地区0
パイプ柵曲げパイプ使用割増	P1-Pp用	m	900	地区0
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3B	m	1,370	地区0
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3E	m	1,600	地区0
障害物表示灯	100W 2灯二面式	台	273,000	地区0
障害物表示灯	100W 2灯用	台	144,000	地区0
障害物表示灯	LED2灯式 新規設定	台	150,000	地区0
障害物表示灯(ソーラー式)	LED2灯 筐体部・電池部・取付金具・ボルト含む 蓄電池内蔵タイプ	台	296,000	地区0
障害物表示灯(太陽電池部)	防鳥針, 取付脚含む	台	106,000	地区0
障害物表示灯取付足 2灯用	L=617mm	台	41,600	地区0
障害物表示灯取付足 LED2灯用	L=617mm STK-400 φ 76.3×3.2	台	37,600	地区0
障害物表示灯取付足 ソーラー式LED2灯用	L=797mm STK-400 φ 76.3×3.2	台	40,800	地区0
障害物表示灯用蓄電池	12V-7.2Ah	個	12,000	地区0
障害物表示灯用蓄電池	12V-15Ah	個	16,000	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
障害物表示灯用蓄電池	6V－12Ah	個	11,200	地区0
障害物表示灯用蓄電池	6V－4Ah	個	14,900	地区0
障害物表示灯グローブ(自立式)	φ 230 黄色ガラス 反射板付	個	17,400	地区0
障害物表示灯制御回路(自立式)		個	47,500	地区0
障害物表示灯用グローブ(埋込式丸型)	強化ガラス 66 φ 6t	個	2,630	地区0
障害物表示灯発光部(埋込式角型)		個	158,000	地区0
障害物表示灯発光部(埋込式丸型)	3面	個	150,000	地区0
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	1回路用 (50AF・15AT)	個	143,000	地区0
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	2回路用 (50AF・15AT)	個	153,000	地区0
埋込式障害物表示灯制御盤(丸型)	3面用 300×200×200	個	146,000	地区0
障害物表示灯ランプ(自立式)	交通信号用 IL110	個	280	地区0
障害物表示灯ランプ(埋込式円形)	ミニランプ 110V 40W	個	280	地区0
障害物表示灯LEDランプ	φ 200, LEDタイプ 本体のみ	台	51,200	地区0
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	450×450×2.0 広角プリズム型	枚	21,200	地区0
指示標識板[409-A]	□600×900×2.0 広角プリズム型	枚	56,700	地区0
指示標識板[409-B]	□600×900×2.0 広角プリズム型	枚	56,700	地区0
補助標識板[501]	□200×600×2.0 広角プリズム型	枚	12,600	地区0
補助標識板[505.506.507-A]	□120×400×2.0 広角プリズム型	枚	5,040	地区0
補助標識板[508]	□150×400×2.0 広角プリズム型	枚	6,300	地区0
補助標識板[道路の通称名]	325×585 広角プリズム型	枚	19,900	地区0
補助標識板[道路の通称名]	400×720 広角プリズム型	枚	30,200	地区0
地点標[A型]	km標 FRP製	本	22,400	地区0
地点標[A型]	100m標 FRP製	本	8,000	地区0
金属板	φ 100 距離標	個	1,600	地区0 文字加工は別途 (120円/文字)
道路標識用鋼杭基礎	H15-40-65	基	111,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H15-35-65	基	94,000	地区0
変性エポキシ樹脂モルタル	東京都タイプ	kg	759	地区0
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×80	枚	560	地区0
PR用シート	材工共	組	860	地区0
橋名板	アクリル製180×660×8 材料彫刻共	枚	26,100	地区0
歩道橋用手摺パイプ	ステンレス製 φ 42.7×2.0	m	3,520	地区0
歩道橋用手摺パイプ	アルミ製 φ 40×2.0	m	2,750	地区0
歩道橋用ブラケット	ステンレス	個	3,460	地区0
歩道橋用ブラケット	アルミ	個	2,470	地区0
杉切丸太(防腐処理)	長9m以上 中央径9cm以上	本	7,500	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長7.2m以上 中央径9cm以上	本	4,620	地区0
杉長丸太(生材)	長7.2m以上 中央径9cm以上	本	3,030	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長7.2m以上 中央径7.5cm以上	本	3,590	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長4m以上 元口径7.5cm以上	本	1,390	地区0
杉梢丸太(生材)	長4m以上 元口径7.5cm以上	本	880	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	840	地区0
杉切丸太(生材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	550	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	690	地区0
杉切丸太(生材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	520	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長1.5~1.6m 末口径7.5cm以上	本	430	地区0
杉切丸太(生材)	長1.5~1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	325	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	380	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	395	地区0
杉切丸太(生材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	270	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	355	地区0
杉切丸太(生材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	250	地区0
松丸太	L=1.5m, 末口 9cm	本	320	地区0
檜切丸太(素材) 入止柵用先端加工	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	265	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長9m以上 中央径9cm以上	本	8,330	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長7.2m以上 中央径9cm以上	本	5,080	地区0
杉長丸太(生材)(多摩産材)	長7.2m以上 中央径9cm以上	本	3,500	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長7.2m以上 中央径7.5cm以上	本	3,800	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長6.3m以上 中央径6cm以上	本	2,330	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長4m以上 元口径7.5cm以上	本	1,490	地区0
杉梢丸太(生材)(多摩産材)	長4m以上 元口径 7.5cm以上	本	1,040	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長4m以上 元口径 6cm以上	本	980	地区0
杉梢丸太(防腐処理)(多摩産材)	長4m以上 元口径 3cm以上	本	810	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	930	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	610	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	750	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	770	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	570	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	650	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	520	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5~1.6m 末口径7.5cm以上	本	505	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.5~1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	355	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5m以上 末口径6cm以上	本	470	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	405	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	415	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	295	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	330	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径6cm以上	本	270	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	390	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	270	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	295	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	225	地区0
杉切丸太(多摩産材)	長2.0m 末口径9cm	本	595	地区0
杉切丸太(多摩産材)	長4.0m 末口径6cm	本	745	地区0
檜材(平角)(多摩産材)	60×150 特1等	m3	110,000	地区0
枕木(多摩産材)	2. 1×0. 14×0. 2	本	6,000	地区0
板材(多摩産材)	杉板特1等 幅70mm	m	410	地区0
角材(多摩産材)	6. 0cm×6. 0cm×400cm 特1等杉	本	740	地区0
角材(木杭)(多摩産材)	4. 5cm×4. 5cm×45cm	本	72	地区0
角材(木杭)(多摩産材)	6. 0cm×6. 0cm×60cm	本	148	地区0
角材(木杭)(多摩産材)	4. 5cm×4. 5cm× 90cm	本	115	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	105	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	145	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	160	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	225	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	180	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	295	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	340	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	520	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	375	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	650	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	495	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	750	地区0
杉梢丸太(生材)(多摩産材)	長4.0m以上 元口径3cm以上	本	525	地区0
杉梢丸太(防腐処理)(多摩産材)	長4.0m以上 元口径3cm以上	本	810	地区0
杉長丸太(生材)(多摩産材)	長6.3m以上 中央径6cm以上	本	1,510	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長6.3m以上 中央径6cm以上	本	2,330	地区0
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.2m	本	1,100	地区0
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.8m	本	1,600	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.0m	本	405	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=0.6m	本	205	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=0.6m	本	270	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=1.2m	本	410	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	695	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	735	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	長0.5m以上 末口径6cm以上	本	80	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	695	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	735	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.5m以上 中央径6cm以上	本	115	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口8cm内外 L=1.8m	本	400	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口9cm内外 L=1.11m	本	330	地区0
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.0m	本	725	地区0 横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.1m	本	1,330	地区0 横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.3m	本	1,360	地区0 横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.4m	本	1,370	地区0 横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.6m	本	1,400	地区0 横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.8m	本	1,420	地区0 横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 120mm L=1.1m	本	4,570	地区0 横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	末口:12cm, 長さ:2.4m	本	1,030	地区0
杉丸太(多摩産材)	末口:9cm, 長さ:2.3m	本	580	地区0
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 100mm L=2.0m	本	1,000	地区0
鋳鉄製脚ベンチ	B型-1 L=1.2m	基	63,200	地区0
パイプ製脚ベンチ	L=1.2m	基	53,600	地区0
コンクリート脚ベンチ用檜板	一等加工済品	組	68,000	地区0
パイプ柵(街路樹用)	中間ビーム, 支柱共	組	7,010	地区0
パイプ柵(街路樹用)	端部	組	9,180	地区0
パイプ柵(街路樹用)	単独柵用	組	34,300	地区0
ネットフェンス(街路樹用)	メッシュフェンス	組	10,400	地区0
ネットフェンス支柱(街路樹用)	柱部	本	6,630	地区0
よしのすぎ	H 2.0m W 0.4m	本	3,600	地区0
よしのすぎ	H 3.0m W 0.6m	本	6,750	地区0
いぬつげ	H 2.0m W 0.7m	本	4,500	地区0
いぬつげ	H 2.5m W 1.0m	本	7,200	地区0
しんじゅ	H 4.0m C 18cm	本	21,000	地区0
すずかけのき	H 4.0m C 20cm W 2.0m	本	20,700	地区0
とねりこ	H 4.0m C 18cm	本	21,000	地区0
むらさきしきぶ	H 2.0m W 1.5m	本	5,600	地区0
りょうぶ	H 3.5m C 20cm	本	22,500	地区0
しだれざくら	H 3.5m C 15cm W 1.0m	本	19,200	地区0
むくのき	H 3.5m C 18cm W 1.2m	本	19,500	地区0
りゅうきゅうつつじ	H 0.3m W 0.3m	株	490	地区0
りゅうきゅうつつじ	H 0.6m W 0.3m	株	900	地区0
やつで	H 0.8m	株	1,800	地区0
がまずみ	H 1.0m W 0.8m	株	1,600	地区0
がまずみ	H 1.2m W 0.8m	株	2,160	地区0
しろやまぶき	H 0.5m W 0.3m	株	650	地区0
しろやまぶき	H 0.8m W 0.4m	株	990	地区0
たちかんつばき	H 1.2m W 0.3m	株	1,330	地区0
アルミア(はまかんざし)	株張り 5~6cm	株	160	地区0
金魚草	1~3本立	株	140	地区0 ポット径 φ 10.5cm
きんせんか(カレンジュラ)	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	170	地区0 ポット径 φ 10.5cm
クリサンセマム・ノースポール	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	170	地区0 ポット径 φ 10.5cm
クリサンセマム・マルチコル	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	170	地区0 ポット径 φ 10.5cm
スイートアリッサム(なにわずな)	株張り 6cm内外	株	140	地区0
せきちく(タライアンサス)	株張り 10cm内外	株	180	地区0
セラニウム(てんじくあおい)	1本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	240	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
デージー(ひなぎく)	株張り 10cm内外	株	110	地区0
ハンジー(三色すみれ)	株張り 10cm内外	株	110	地区0
ビオラ	株張り 6cm内外	株	110	地区0
プリムラ・ポリアンサス	12.0~13.5cm 鉢仕立	株	220	地区0 ポット径 φ 10.5cm
マーガレット	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	310	地区0
やぐるまそう	株張り 10cm内外	株	170	地区0
ロベリア(るりちようちよう)	1~3本立 10.5cm 鉢仕立	株	160	地区0
すいせん	9~10.5cm 鉢仕立 並もの	株	130	地区0
すいせん	9~10.5cm 鉢仕立 品種もの	株	180	地区0
チューリップ	7.5~9cm	株	140	地区0
アケラータム(かつこうあざみ)	3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	170	地区0 ポット径 φ 10.5cm
アフリカほうせんか	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	170	地区0 ポット径 φ 10.5cm
カンナ	2~3本立 18cm 鉢仕立	株	580	地区0
さんれんか(アスターチューム)	3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	180	地区0 ポット径 φ 10.5cm
けいとう(セロシ)	1本立 9cm 鉢仕立	株	130	地区0
コリウス	12.0~13.5cm 鉢仕立	株	160	地区0 ポット径 φ 10.5cm
サルビア	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	150	地区0 ポット径 φ 10.5cm
ペニシウム	12.0~13.5cm 鉢仕立	株	200	地区0 ポット径 φ 10.5cm
スターチス(はまさじ)	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	270	地区0 ポット径 φ 10.5cm
しろたえぎく(ダステイミラー)	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	200	地区0 ポット径 φ 10.5cm
とうがらし	3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	160	地区0 ポット径 φ 10.5cm
にちにちそう(ピンカ)	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	180	地区0 ポット径 φ 10.5cm
パーペナ(びじよぐら)	3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	170	地区0 ポット径 φ 10.5cm
ひやくにちそう(シニア)	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	180	地区0 ポット径 φ 10.5cm
ペコニヤ センパフローレンス	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	160	地区0 ポット径 φ 10.5cm
はげいとう	12.0cm 鉢仕立	株	220	地区0
ペチュニア	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	160	地区0 ポット径 φ 10.5cm
まつばぎく	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	180	地区0 ポット径 φ 10.5cm
まつばぼたん	10本束	株	100	地区0
フレンチ・マリゴールド	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	160	地区0
アフリカン・マリゴールド	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	180	地区0 ポット径 φ 10.5cm
テランセラ	株張り 10cm内外	株	130	地区0
こぎく	株張り 20cm内外 13.5cm 鉢仕立	株	360	地区0
トレニア	12.0~13.5cm 鉢仕立	株	160	地区0 ポット径 φ 10.5cm
はまぎく	12.0~13.5cm 鉢仕立	株	210	地区0 ポット径 φ 10.5cm
ボットマム	15cm 鉢仕立	株	580	地区0
はぼたん	株張り 25cm内外	株	270	地区0
おたふくなんてん	葉張り 12.0~15.0cm	株	420	地区0
アイルランドポピー	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	170	地区0
植込地用土	赤土	m3	3,000	地区0
荒木田		m3	8,100	地区0 品名「荒木田土」
化成肥料	N:P:K=20:20:14 15kg入	袋	3,080	地区0
化成肥料	N:P:K=15:15:10 20kg入	袋	3,000	地区0
鉄芯入布網ロープ	φ 10mm	m	190	地区0
鋳鉄製格子ふた	450×450×20 枠, 鎖, アンカー共	組	12,300	地区0
目地板	樹脂発泡系 厚15mm	m2	1,900	地区0 倍率:8倍
活性炭	やしがら 並	kg	400	地区0 粒形:4~8メッシュ 荷姿:400~500kgフレコン
コンクリート枠側面蓋	500×1030	枚	5,980	地区0
コンクリート枠側面蓋	500×830	枚	4,680	地区0
コンクリート枠継ぎ手金具	プレート 6×75×150	枚	150	地区0
ウォータージェット用のパイプバンド	丸型	個	280	地区0
ウォータージェット用のパイプバンド	平型	個	240	地区0
杉切丸太(防腐処理)	長2.0m 末口9.0cm	本	780	地区0
目地材	グース舗装用成形目地 10×40mm	m	650	地区0
低騒音舗装用集水管	内径9~12mm(樹脂製)	m	590	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
低騒音舗装用集水管	内径15~20mm(樹脂製)	m	670	地区0
檜材(平角)	60×150 特1等	m ³	90,000	地区0
横木(生松丸太・太鼓落し)	末口 105mm 長1800mm 管きよ用	本	570	地区0
横木(生松丸太・太鼓落し)	末口 120mm 長1800mm 管きよ用	本	740	地区0
横木(生松丸太・太鼓落し)	末口 150mm 長1800mm 管きよ用	本	1,170	地区0
縦木(生松丸太・太鼓落し)	末口 105mm 長4000mm 管きよ用	本	1,250	地区0
縦木(生松丸太・太鼓落し)	末口 120mm 長4000mm 管きよ用	本	1,650	地区0
縦木(生松丸太・太鼓落し)	末口 150mm 長4000mm 管きよ用	本	2,480	地区0
枕木	2.1×0.14×0.2	本	4,230	地区0
板材	杉板特1等 幅70mm	m	340	地区0
接着剤	エポキシ樹脂 道路鋲用	kg	2,160	地区0
混和剤	注入グラウト用	kg	1,780	地区0
広報板損料	A型 2700×1800	枚	114,000	地区0
広報板損料	B型 1800×1800	枚	68,400	地区0
広報板損料	C型 900×900	枚	18,000	地区0
広報板損料	B'型 1200×1200	枚	38,000	地区0
角材(木杭)	6.0cm×6.0cm×60cm	本	124	地区0
測量杭	プラスチック製 45×45×450mm	本	240	地区0
測量鋲	頭部径 φ 39mm	個	440	地区0 SUS製
測量鋲	頭部径 φ 15×頭下長105mm	個	50	地区0
金属標	頭部径 φ 80×頭下長90mm	個	1,200	地区0 文字加工は別途 (120円/文字)
金属標	頭部径 φ 75×頭下長90mm	個	960	地区0 文字加工は別途 (120円/文字)
金属標	SUS303 径75mm 脚長80	個	13,900	地区0
金属標	柄無SUS303 径75mm 塩ビ輪込み	個	11,500	地区0
道路境界鋲	50×50 脚長150	個	2,240	地区0
鉄筋コンクリート境界杭ブロック	120×120×600 キャップ付	個	3,500	地区0
鉄筋コンクリート境界杭ブロック	100×100×600 キャップ付	個	3,150	地区0
鉄筋コンクリート杭	150×150×600mm	本	2,400	地区0
鉄筋コンクリート杭	150×150×900mm	本	3,200	地区0
道路台帳平面図原図(片面・#500)	76cm×109cm, ポリエステルフィルム	枚	1,150	地区0
道路台帳平面図写図(第二原図)アルミ撮影	76cm×109cm ポリエステルフィルム	枚	28,800	地区0 材工共 真空密着プリンタによる第二原図作成(ネガポジ方式) 材料は#500両面マットフィルム
道路台帳平面図写図(第二原図)ポリエ密着	76cm×109cm, ポリエステルフィルム	枚	20,700	地区0 材工共 真空密着プリンタによる第二原図作成(ネガポジ方式) 材料は#500両面マットフィルム
道路台帳用縮図	42cm×59cm ポリエステルフィルム	枚	4,500	地区0 材工共 マイクロフィルム35mmによる第二原図作成 材料は#300両面マットフィルム
地下埋設物台帳平面図原図(片面・#500・白)	76cm×109cm, ポリエステルフィルム	枚	1,150	地区0
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧複写用)	76cm×109cm, 普通紙複写, モノクロ	枚	850	地区0 材工共 大型電子複写(モノクロ)
道路敷地構成図素図アルミ撮影	76cm×109cm ポリエステルフィルム	枚	28,800	地区0 材工共 真空密着プリンタによる第二原図作成(ネガポジ方式) 材料は#500両面マットフィルム
道路敷地構成図素図ポリエスデル密着	76cm×109cm, #500, 両面, 裏焼	枚	20,700	地区0 材工共 真空密着プリンタによる第二原図作成(ネガポジ方式) 材料は#500両面マットフィルム

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
マイクロフィルム(道路台帳測量用)	アパーチャカード'処理 各種図面共通	枚	540	地区0 材工共 カード材料費(印刷費込み)・記入費・マウント費・カバー材料費を含む
油分(溶出試験)	n-ヘキサン抽出物質質量	試料	3,800	地区0
スクラップ売却用単価	切断料(H鋼・鋼矢板等)	t	3,000	地区0 シャー切断費のみの価格(スクラップ自体の価格は含まない)
地上機器柵(横置機器2基用) 浅層タイプ	900×480×3600インサート 離脱防止 PL等含む	個	307,000	地区0
特殊部開口エキストラ料	I・II型共通 サイト'ボックス開口用 1000×600開口加工費	箇所	100,000	地区0
I 型(箱形, 端壁2枚含む)	1200×1800×3000	組	758,000	地区0 引込金具含む
I 型(箱形, 端壁2枚含む)	1200×1800×4500	組	1,030,000	地区0 引込金具含む
II 型(電力箱形) 車道用	900×1800×2000	組	474,000	地区0 端壁2枚含む 引込金具含む
II 型(電力箱形) 車道用	900×1800×3000	組	558,000	地区0 端壁2枚含む 引込金具含む
II 型(通信箱形) 基点用	900×1500×2200	組	482,000	地区0 端壁2枚含む 引込金具含む
II 型(通信箱形) 基点車道用	900×1500×3000	組	557,000	地区0 端壁2枚含む 引込金具含む
II 型(通信箱形) 横断用	900×1500×2200	組	507,000	地区0 端壁2枚含む 引込金具含む
II 型(通信箱形) 横断車道用	900×1500×3000	組	598,000	地区0 端壁2枚含む 引込金具含む
調整ブロック	φ 1050 / φ 750 H=200	個	20,000	地区0
鋳鉄丸蓋	歩道用 φ 750 受枠共 化粧タイプ	組	176,000	地区0
I 型・端壁	1200×1000	枚	34,600	地区0
I 型・端壁	1200×1200	枚	40,800	地区0
I 型・端壁	1200×1400	枚	47,500	地区0
I 型・端壁	1200×1600	枚	54,300	地区0
I 型・端壁	1200×1800	枚	59,500	地区0
II 型・端壁	900×1000	枚	27,700	地区0
II 型・端壁	900×1200	枚	32,700	地区0
II 型・端壁	900×1400	枚	38,800	地区0
II 型・端壁	900×1500	枚	42,100	地区0
II 型・端壁	900×1600	枚	44,100	地区0
敷板	W=900用 Aタイプ 本体内宮高 1500以下	枚	13,800	地区0 1400型
敷板	W=900用 Aタイプ 本体内宮高 1500超え	枚	14,000	地区0 1600型
敷板	W=900用 Bタイプ 本体内宮高 1500以下	枚	26,100	地区0 1400型
敷板	W=900用 Bタイプ 本体内宮高 1500超え	枚	26,500	地区0 1600型
敷板	W=900用 Cタイプ 本体内宮高 1500以下	枚	21,700	地区0 1400型
敷板	W=900用 Cタイプ 本体内宮高 1500超え	枚	22,000	地区0 1600型
敷板	W=1200用 Aタイプ 本体内宮高 1500以下	枚	16,300	地区0 1400型
敷板	W=1200用 Aタイプ 本体内宮高 1500超え	枚	16,400	地区0 1600型
敷板	W=1200用 Bタイプ 本体内宮高 1500以下	枚	31,200	地区0 1400型
敷板	W=1200用 Bタイプ 本体内宮高 1500超え	枚	31,500	地区0 1600型
敷板	W=1200用 Cタイプ 本体内宮高 1500以下	枚	25,800	地区0 1400型
敷板	W=1200用 Cタイプ 本体内宮高 1500超え	枚	26,100	地区0 1600型
サイト'ボックス(端壁含む)	1000×600×450	個	87,600	地区0
サイト'ボックス(端壁含む)	1000×600×650	個	111,000	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
サイトボックス(端壁含む)	900×600×650	個	94,500	地区0
サイトボックス(端壁含む)	800×600×650	個	84,400	地区0
地上機器用ブロック(直上用)	995×380×350	組	75,600	地区0
地上機器用ブロック(直上用)	995×380×400	組	84,300	地区0
地上機器用ブロック(直上用)	995×380×450	組	93,300	地区0
地上機器用ブロック(直上用)	995×380×500	組	102,000	地区0
端壁	1260×860×150	枚	22,200	地区0
端壁	1060×860×150	枚	19,300	地区0
地上機器仮蓋		個	39,000	地区0
共用FA管端部キャップ	φ 150mm	個	1,810	地区0
ボディ管用キャップ	φ 150mm 仮止め受差兼用	個	583	地区0
ボディ管用キャップ	φ 200mm 仮止め受差兼用	個	710	地区0
ボディ管用キャップ	φ 250mm 仮止め受差兼用	個	1,300	地区0
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ 50mm	個	122	地区0
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ 75mm	個	399	地区0
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ 50mm 仮止め受差兼用	個	180	地区1
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ 75mm 仮止め受差兼用	個	200	地区7
横置ハンドホール用前面化粧蓋	受枠含む 395×995	組	139,000	地区9
鋳鉄蓋(1200×3000地上機器1基用)	1270×3000	枚	915,000	地区10
取付ダクト	コンクリート連結ダクト用	組	18,400	地区0
鋼製ダクト	L=150 コンクリート連結ダクト用	組	37,500	地区0
調整ブロック(コンクリート製)	80×80×2000 通信接続柵用	本	4,570	地区0
調整ブロック(廃プラ製)	80×80×2000 通信接続柵用	本	5,570	地区0
調整ブロック(コンクリート製)	80×80×740 通信接続柵用	本	1,690	地区0
調整ブロック(廃プラ製)	80×80×740 通信接続柵用	本	2,140	地区0
中央分離帯用 横断抑止柵(横柵)	Gp-P1-Pc コンクリート基礎用	m	3,670	地区0 白色
中央分離帯用 横断抑止柵(横柵)	Gp-P1-Pc プレキャスト基礎用	m	3,740	地区0 白色
中央分離帯用 横断抑止柵(横柵)	Gp-P1-Pc 土中用	m	4,010	地区0 白色
中央分離帯用 横断抑止柵(縦柵)	Gp-P1-Pc コンクリート基礎用	m	4,830	地区0 白色
中央分離帯用 横断抑止柵(縦柵)	Gp-P1-Pc プレキャスト基礎用	m	4,900	地区0 白色
中央分離帯用 横断抑止柵(縦柵)	Gp-P1-Pc 土中用	m	5,180	地区0 白色
流動化処理土	施工費、施工規模50m3以上、都内 共通、ポンプ打設(10m以内)含む、 昼間施工	m3	7,150	地区0 材工共
流動化処理土	施工費、施工規模50m3以上、都内 共通、ポンプ打設(10m以内)含む、 夜間施工	m3	8,750	地区0 材工共
流動化処理土	施工費、施工規模10m3以上50m3 未満、都内共通、ポンプ打設(10m 以内)含む、昼間施工	m3	7,650	地区0 材工共
流動化処理土	施工費、施工規模10m3以上50m3 未満、都内共通、ポンプ打設(10m 以内)含む、夜間施工	m3	9,350	地区0 材工共
流動化処理土	施工費、施工規模10m3未満、都内 共通、ポンプ打設(10m以内)含む、 昼間施工	m3	8,250	地区0 材工共
流動化処理土	施工費、施工規模10m3未満、都内 共通、ポンプ打設(10m以内)含む、 夜間施工	m3	10,000	地区0 材工共
高輝度反射材	雨天時対応型W=150, L=500, R=50	枚	2,550	地区0
高輝度反射材	雨天時対応型W=200, L=500, R=50	枚	3,230	地区0
遮熱性塗料	低騒音舗装塗布用 灰色, N40±5	m2	3,400	地区0 塗料樹脂・硬化 剤(硬化促進剤)・再帰 性反射材を含む。硬質 骨材は含まない。
遮熱性塗料	低騒音舗装塗布用 赤色, N40±6	m2	3,400	地区0 塗料樹脂・硬化 剤(硬化促進剤)・再帰 性反射材を含む。硬質 骨材は含まない。
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=46(mm) L=650～1000	本	129,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=850mm)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=60(mm) L=650～1000	本	156,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1030mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=65(mm) L=650～1000	本	164,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1080mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=70(mm) L=650～1000	本	180,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1150mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=75(mm) L=650～1000	本	190,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1210mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=80(mm) L=650～1000	本	228,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1270mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=85(mm) L=650～1000	本	266,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1350mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=90(mm) L=650～1000	本	285,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1400mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=95(mm) L=650～1000	本	313,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1460mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=100(mm) L=650～1000	本	332,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1520mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=105(mm) L=650～1000	本	361,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1580mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=110(mm) L=650～1000	本	380,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1640mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=115(mm) L=650～1000	本	427,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1700mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=120(mm) L=650～1000	本	456,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1760mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=125(mm) L=650～1000	本	494,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1820mm)
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=130(mm) L=650～1000	本	522,000	地区0 現場車上渡し 標準長(L=1880mm)
落橋防止構造用 緩衝チェーン	150型 3リンク	本	175,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	250型 3リンク	本	263,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	340型 3リンク	本	302,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	410型 3リンク	本	366,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	550型 3リンク	本	519,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	650型 3リンク	本	706,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
落橋防止構造用 緩衝チェーン	800型 3リンク	本	935,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	900型 3リンク	本	1,130,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	1030型 3リンク	本	1,460,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	150型 5リンク	本	180,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	250型 5リンク	本	271,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	340型 5リンク	本	309,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	410型 5リンク	本	379,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	550型 5リンク	本	546,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	650型 5リンク	本	753,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	800型 5リンク	本	996,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格
落橋防止構造用 緩衝チェーン	900型 5リンク	本	1,210,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」＋ 「強力シャックル1個」＋ 「調整シャックル2個」＋ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価 格

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
落橋防止構造用 緩衝チェーン	1030型 5リンク	本	1,540,000	地区0 現場車上渡し 「ショックレスチェーン1個」+ 「強力シャックル1個」+ 「調整シャックル2個」+ 「強力チェーンのみ規格 数欄のリンク数」の組価
落橋防止装置用緩衝材(クロップレンゴム)	t=50, 硬度55±5°	m2	162,000	地区0 200×50× 200mm 段付丸孔(φ 35)4孔の場合の㎡単 価として報告
規格統一型吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500× 95×1960 塗装タイプ	枚	23,600	地区0
規格統一型吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500× 95×1960 ラミネートフィルム	枚	20,100	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500 ×95×1959～1460 塗装タイプ	枚	27,100	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500 ×95×1959～1460 ラミネートフィ ルム	枚	23,100	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500 ×95×1459～960 塗装タイプ	枚	27,100	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500 ×95×1459～960 ラミネートフィル ム	枚	23,100	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500 ×95×959～460 塗装タイプ	枚	21,200	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500 ×95×959～460 ラミネートフィルム	枚	18,000	地区0
新型しゃ音壁(標準) 一般型(背面制限なし)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 高さ 500～700程度 標準寸法タイプ 塗装 タイプ	m	44,500	地区0
新型しゃ音壁(端尺) 一般型(背面制限なし)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 高さ 500～700程度 端尺寸法タイプ 塗装 タイプ	m	49,000	地区0
新型しゃ音壁(標準) 狭小型(背面制限あり)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 高さ 500～700程度 標準寸法タイプ 塗装 タイプ	m	44,100	地区0
新型しゃ音壁(端尺) 狭小型(背面制限あり)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 高さ 500～700程度 端尺寸法タイプ 塗装 タイプ	m	51,400	地区0
両面吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500× 150×1960 塗装タイプ	枚	36,400	地区0
端尺両面吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500× 150×1959～1460 塗装タイプ	枚	44,500	地区0
端尺両面吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500× 150×1459～960 塗装タイプ	枚	51,200	地区0
端尺両面吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系) 500× 150×959～460 塗装タイプ	枚	41,200	地区0
目隠し(下段)パネル(標準)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=255, L=1990 塗 装タイプ	枚	20,100	地区0
目隠し(下段)パネル(標準)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=255, L=1990 ラミ ネートフィルム	枚	16,400	地区0
目隠し(下段)パネル(標準)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=305, L=1990 塗 装タイプ	枚	22,200	地区0
目隠し(下段)パネル(標準)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=305, L=1990 ラミ ネートフィルム	枚	18,000	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=305, L=1899～ 1490 塗装タイプ	枚	19,400	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=305, L=1899～ 1490 ラミネートフィルム	枚	15,700	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=305, L=1489～ 990 塗装タイプ	枚	13,800	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=305, L=1489～ 990 ラミネートフィルム	枚	11,200	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=305, L=989～490 塗装タイプ	枚	8,300	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=305, L=989～490 ラミネートフィルム	枚	6,700	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=255, L=1899～ 1490 塗装タイプ	枚	17,600	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=255, L=1899～ 1490 ラミネートフィルム	枚	14,300	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=255, L=1489～ 990 塗装タイプ	枚	12,600	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=255, L=1489～ 990 ラミネートフィルム	枚	10,200	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=255, L=989～490 塗装タイプ	枚	7,500	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=1.6, W=255, L=989～490 ラミネートフィルム	枚	6,100	地区0
隙間隠しプレート	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=4.5, W×4.5×L 塗装タ イプ	m2	33,800	地区0
隙間隠しプレート	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400t=3.2, W×3.2×L 塗装タ イプ	m2	28,600	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400 t=4.5 H501～750×45× 990 塗装タイプ	m2	33,400	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400 t=4.5 500×45×990 塗装 タイプ	m2	33,400	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400 t=4.5 H0～250×45×990 塗装タイプ	m2	33,600	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400 t=3.2 H501～750×30× 990 塗装タイプ	m2	26,000	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400 t=3.2 500×30×990 塗装 タイプ	m2	26,000	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400 t=3.2 H0～250×30×990 塗装タイプ	m2	26,000	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400 t=2.3 H501～750×30× 990 塗装タイプ	m2	21,300	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400 t=2.3 500×30×990 塗装 タイプ	m2	21,300	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400 t=2.3 H0～250×30×990 塗装タイプ	m2	21,300	地区0
水切り板	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400 PL-165×1.2×990 塗装 タイプ	枚	3,100	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
水切り板	防汚加工処理(フッ素樹脂系) SGH400 PL-165×1.2×990 ラミ ネートフィルム	枚	3,100	地区0
アンカーボルト	SD345 D25(ネジ部M24)×470(ダブル ナット)	本	620	地区0
アンカーボルト	M22×320 HDZ-35	組	385	地区0
埋め込みアンカーボルト	SS400 M12×100(ダブルナット) 穿孔 式	組	80	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, N, W2)	SS400 M16×40(ダブルナット) 抜けと め用	組	100	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, N, W)	SS400 M12×25HDZ-35 照明部	組	20	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, N)	SS400 M8×25HDZ-35 支柱用	組	7	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, N)	SUS304 M8×25	組	17	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, N, W)	SS400 M8×25HDZ-35 照明部外 装板用	組	7	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, UN, W2)	SS400 M8×30(ゆるみ止めナット) 縦 胴縁、外装板用	組	23	地区0
支柱落下防止ワイヤー	Φ18(7×19G/O) JISG3525 3号ナイ ロン被覆	m	2,210	地区0
支柱落下防止ワイヤー	端金具	本	37,600	地区0
パネル落下防止ワイヤー	端金具	本	1,100	地区0
パネル落下防止ワイヤー	ワイヤー JISG3525 3号ナイロン被覆	m	380	地区0
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 都区内	t	22,000	地区1,2,3,4,5,6 日当 たり施工量40t程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 立川・調布 (東多摩 A・B地区, 西多摩A地区)	t	22,000	地区7,8 日当たり施工 量40t程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 町田	t	22,000	地区9 日当たり施工量 40t程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 八王子 (西多摩A・B 地区)	t	22,000	地区10,11 日当たり施 工量40t程度以上
浸透用セメントミルク	鉱物質微粉末 保水性舗装用	L	175	地区0
プレキャスト街きょブロック	155 SF(セミフラット用)・一体型・一 般部・直線用	m	9,800	地区0
プレキャスト街きょブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、一 般部・曲線用	m	14,600	地区0
プレキャスト街きょブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、切 り下げ部・直線用	m	9,800	地区0
プレキャスト街きょブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、一 般部・曲線用	m	14,600	地区0
プレキャスト街きょブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、一 般部、直線用、エプロン部滑り止め 加工	m	9,800	地区0
プレキャスト街きょブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、一 般部・曲線用、エプロン部滑り止め 加工	m	14,600	地区0
プレキャスト街きょブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、切 り下げ部・直線用、エプロン部滑り止 め加工	m	9,800	地区0
プレキャスト街きょブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、一 般部・曲線用、エプロン部滑り止め 加工	m	14,600	地区0
プレキャスト街きょブロック	[エプロン部] Aタイプ・エプロン高2 20 直線用 エプロン部すべり止め 加工	m	8,640	地区0
プレキャスト街きょブロック	[エプロン部] Aタイプ・エプロン高2 20 曲線用 エプロン部すべり止め 加工	m	17,800	地区0
プレキャスト街きょ基礎コンクリート版	155 SF(セミフラット・一体型用) 直 線用	m	5,430	地区0
プレキャスト街きょ基礎コンクリート版	155 SF(セミフラット・一体型用) 曲 線用	m	8,670	地区0
街きょ用集水ます縁塊(155・6%)	車乗入(155-1型)用	個	9,580	地区0
街きょ用集水ます縁塊(155・6%)	車乗入(155-1型)用 低騒音用穴あ き	個	11,000	地区0
街きょ用集水ます縁塊(155・6%)	歩行者横断部用	個	8,660	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
街きょ用集水ます縁塊(155・6%)	歩行者横断部用 低騒音用穴あき	個	9,800	地区0
遮熱性塗料(一層目)	低騒音舗装塗布用 灰色、臭気対策あり	m2	3,880	地区0 1層目と2層目を 合せた価格として報 告。塗料樹脂・硬化剤 (硬化促進剤)・再帰性 反射材を含む。硬質骨 材は含まない。
遮熱性塗料(二層目)	低騒音舗装塗布用 灰色、臭気対策あり	m2	-	地区0 前規格「1層目」 の価格に含む
遮熱性塗料(一層目)	低騒音舗装塗布用 灰色	m2	3,400	地区0 1層目と2層目を 合せた価格として報 告。塗料樹脂・硬化剤 (硬化促進剤)・再帰性 反射材を含む。硬質骨 材は含まない。
遮熱性塗料(二層目)	低騒音舗装塗布用 灰色	m2	-	地区0 前規格「1層目」 の価格に含む
硬質骨材(一層目)	低騒音舗装塗布用	kg	300	地区0
硬質骨材(二層目)	低騒音舗装塗布用	kg	130	地区0
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W 23区内	t	17,500	地区1,2,3,4,5,6 日当 たり施工量100t程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W 東多摩AB地区(立川、調布)	t	17,500	地区7,8 日当り施工 量100t程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W 町田市	t	17,500	地区9 日当り施工量 100t程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W 西多摩AB地区(八王子)	t	17,500	地区10,11 日当り施 工量100t程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-WF 23区内	t	21,200	地区1,2,3,4,5,6 日当 り施工量100t程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-WF 東多摩AB地区(立川、調布)	t	21,200	地区7,8 日当り施工 量100t程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-WF 町田市	t	21,200	地区9 日当り施工量 100t程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-WF 西多摩AB地区(八王子)	t	21,200	地区10,11 日当り施 工量100t程度以上
視覚障害者シート 機械施工(溶融式)	材工共、対象路面:開粒度As(透水 性舗装)	m2	8,500	地区0 施工規模:120㎡ 程度(W0.3m×400m)
視覚障害者シート 機械施工(溶融式)	材工共、対象路面:密粒度As	m2	7,000	地区0 施工規模:120㎡ 程度(W0.3m×400m)
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	材工共、対象路面:開粒度As(透水 性舗装) 昼間施工	m2	36,000	地区0 施工規模:5㎡程 度(0.09㎡×56枚)
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	材工共、対象路面:密粒度As 昼間 施工	m2	29,000	地区0 施工規模:5㎡程 度(0.09㎡×56枚)
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	材工共、対象路面:タイル 昼間施工	m2	29,000	地区0 施工規模:5㎡程 度(0.09㎡×56枚)
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	材工共、対象路面:インターロッキングブ ロック 昼間施工	m2	36,000	地区0 施工規模:5㎡程 度(0.09㎡×56枚) 下地 調整(目粗し)が必要と なる場合の費用は別途
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	材工共、対象路面:開粒度As(透水 性舗装) 夜間施工	m2	43,200	地区0 施工規模:5㎡程 度(0.09㎡×56枚)
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	材工共、対象路面:密粒度As 夜間 施工	m2	34,800	地区0 施工規模:5㎡程 度(0.09㎡×56枚)
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	材工共、対象路面:タイル 夜間施工	m2	34,800	地区0 施工規模:5㎡程 度(0.09㎡×56枚)
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	材工共、対象路面:インターロッキングブ ロック 夜間施工	m2	43,200	地区0 施工規模:5㎡程 度(0.09㎡×56枚) 下地 調整(目粗し)が必要と なる場合の費用は別途
鉄筋工(手間のみ)	一般構造物、機械式定着工法鉄筋 使用	t	31,000	地区0
災害時規制予告標識板(板裏利用)	標識板(3.5×3.8m(40cm文字高)) 及び吊金具、広角プリズム、金具: 溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55	基	1,790,000	地区0
災害時規制予告標識板(板裏利用)	標識板(3.2×3.8m(40cm文字高)) 及び吊金具、広角プリズム、金具: 溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55	基	1,650,000	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
災害時規制予告標識板(板裏利用)	標識板(2.6×2.8m(30cm文字高)) 及び吊金具、広角プリズム、金具: 溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55	基	994,000	地区0
災害時規制予告標識板(板裏利用)	標識板(2.4×2.8m(30cm文字高)) 及び吊金具、広角プリズム、金具: 溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55	基	928,000	地区0
災害時規制予告標識板(板裏利用)	標識板(1.7×1.9m(20cm文字高)) 及び吊金具、広角プリズム、金具: 溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55	基	458,000	地区0
災害時規制予告標識板(板裏利用)	標識板(1.6×1.9m(20cm文字高)) 及び吊金具、広角プリズム、金具: 溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55	基	435,000	地区0
歩道橋添架取付金具(地点案内標識用)	1.2×3.0m(30cm文字高)用	組	150,000	地区0
歩道橋添架取付金具(地点案内標識用)	0.8×2.0m(20cm文字高)用	組	150,000	地区0
歩道橋添架取付金具(方面・方向系標識用)	3.0×3.8m, 3.2×3.8m, 3.5×3.8m (40cm文字高)用	組	244,000	地区0
歩道橋添架取付金具(方面・方向系標識用)	2.2×2.8m, 2.4×2.8m, 2.6×2.8m (30cm文字高)用	組	163,000	地区0
歩道橋添架取付金具(方面・方向系標識用)	1.5×1.9m, 1.6×1.9m, 1.7×1.9m (20cm文字高)用	組	150,000	地区0
国道・都道番号・目標地等の修正シート(シール)	カプセルレンズ用(修正シート面積 0.5㎡/枚以下)、高所作業車対応、 修正シート枚数3枚/基以下、発注 数量3基以上	枚	3,500	地区0 施工費(手間の み)
国道・都道番号・目標地等の修正シート(シール)	カプセルレンズ用(修正シート面積 0.5㎡/枚以下)、高所作業車使用せ ず、修正シート枚数3枚/基以下、発 注数量3基以上	枚	1,200	地区0 施工費(手間の み)、地上作業に適用
国道・都道番号・目標地等の修正シート(シール)	カプセルレンズ用 材料費	m2	46,000	地区0
国道・都道番号・目標地等の修正シート(シール)	広角プリズム用(修正シート面積0.5 ㎡/枚以下)、高所作業車対応、修 正シート枚数3枚/基以下、発注数 量3基以上	枚	3,500	地区0 施工費(手間の み)
国道・都道番号・目標地等の修正シート(シール)	広角プリズム用(修正シート面積0.5 ㎡/枚以下)、高所作業車使用せ ず、修正シート枚数3枚/基以下、発 注数量3基以上	枚	1,200	地区0 施工費(手間の み)、地上作業に適用
国道・都道番号・目標地等の修正シート(シール)	広角プリズム用 材料費	m2	81,500	地区0
自転車歩行者通行案内標識板(標準・逆L型)	広角プリズムレンズ・両面型 (600 ×970mm)	枚	67,100	地区0
自転車歩行者通行案内標識板(標準・逆L型) 用両面金具	広角プリズムレンズ・両面型 (600 ×970mm)用	組	10,900	地区0 1基(2枚/基)当 たり1組
自転車歩行者通行案内標識板(標準・T-1型)	広角プリズムレンズ・両面型 (600 ×600mm)	枚	41,800	地区0 両面金具含まな い
自転車歩行者通行案内標識板(標準・T-1型) 用両面金具	広角プリズムレンズ・両面型 (600 ×600mm)用	組	6,570	地区0 1基(4枚/基)当 たり2組
自転車歩行者通行案内標識支柱(標準・逆L 型)	標識柱(アクリルシリコンベース) L=1. 9m以下	基	93,500	地区0
自転車歩行者通行案内標識支柱(標準・逆L 型)	標識柱(アクリルシリコンベース) L=2. 5m以下	基	97,500	地区0
自転車歩行者通行案内標識支柱(標準・逆L 型)	標識柱(アクリルシリコンベース) L=2. 9m以下	基	100,000	地区0
自転車歩行者通行案内標識支柱(標準・逆L 型)	標識柱(アクリルシリコンベース) L=1. 5m以下(振り分け型)	基	107,000	地区0
自転車歩行者通行案内標識板(F型)	広角プリズムレンズ・両面ボックス型 (600×970mm)	基	153,000	地区0 1枚=2面/基とし て報告
自転車歩行者通行案内標識板(標準・T-2型)	広角プリズムレンズ・両面ボックス型 (600×600mm)	基	201,000	地区0 2枚=4面/基とし て報告
自転車歩行者通行案内標識支柱(F型)	標識柱(ステンレスフレークベース) L=1. 5m以下	基	255,000	地区0
自転車歩行者通行案内標識支柱(F型)	標識柱(ステンレスフレークベース) L=1. 9m以下	基	261,000	地区0
自転車歩行者通行案内標識支柱(F型)	標識柱(ステンレスフレークベース) L=2. 5m以下	基	279,000	地区0
自転車歩行者通行案内標識支柱(F型)	標識柱(ステンレスフレークベース) L=2. 9m以下	基	312,000	地区0
自転車歩行者通行案内標識支柱(F型)	標識柱(ステンレスフレークベース) L=1. 5m以下(振り分け型)	基	333,000	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
照明柱への標識版回転取付金具	スイングアーム	組	40,500	地区0
著名地点標識板	広角プリズム 114-B, L型両面箱型, 1,532×292×120	枚	249,000	地区0
著名地点標識板	広角プリズム 114-B, S型両面箱型, 1,182×292×120	枚	222,000	地区0
著名地点標識支柱	P-1, 2×φ60.5×3.8×4,313	組	31,500	地区0
著名地点標識支柱	P-2, 2×φ60.5×3.8×3,710	組	28,800	地区0
道路の通称名標識(119-A,B,C)	両面箱型, 360×1,500×2t mm	基	226,000	地区0
地図標識(AS部、植栽部、ILB部)	標識板(260*1250)、地図標識(1000*1200)、地図裏面(1000*1200)、I記号(500*400)	基	629,000	地区0
地図標識支柱(AS部)	φ101.6*2.0*2980, φ101.6*2.0*3700	基	519,000	地区0
地図標識支柱(植栽部、ILB部)	φ101.6*2.0*3180, φ101.6*2.0*3900	基	522,000	地区0
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、アスファルト用, 100㎡未満、昼間施工 (ミストグリップ)	m2	4,000	地区0
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、アスファルト用, 100～300㎡未満、昼間施工 (ミストグリップ)	m2	3,430	地区0
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、アスファルト用, 300㎡以上、昼間施工 (ミストグリップ)	m2	3,180	地区0
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、コンクリート用, 100㎡未満、昼間施工 (ミストグリップ)	m2	4,240	地区0
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、コンクリート用, 100～300㎡未満、昼間施工 (ミストグリップ)	m2	3,630	地区0
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、コンクリート用, 300㎡以上、昼間施工 (ミストグリップ)	m2	3,370	地区0
貼付路面標示工	材工共、自転車止まれマーク貼付け、800×800 白色 昼間施工	枚	20,700	地区0
貼付路面標示工	材工共、自転車歩行者路面標示貼付け、400×600 白色 昼間施工	枚	9,650	地区0
貼付路面標示工	材工共、歩行者マーク(貼付式シート型)、900×900mm 昼間施工	枚	27,500	地区0
貼付路面標示工	材工共、自転車マーク(貼付式シート型)、900×900mm 昼間施工	枚	27,500	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、100㎡未満、全面施工、昼間施工	m2	6,480	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、100㎡未満、全面施工、夜間施工	m2	7,120	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、100㎡以上200㎡未満、全面施工、昼間施工	m2	5,670	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、100㎡以上200㎡未満、全面施工、夜間施工	m2	6,230	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、200㎡以上、全面施工、昼間施工	m2	5,400	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、200㎡以上、全面施工、夜間施工	m2	5,940	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、100㎡未満、ゼブラ施工、昼間施工	m2	7,200	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、100㎡未満、ゼブラ施工、夜間施工	m2	7,920	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、100㎡以上200㎡未満、ゼブラ施工、昼間施工	m2	6,300	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、100㎡以上200㎡未満、ゼブラ施工、夜間施工	m2	6,930	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、200㎡以上、ゼブラ施工、昼間施工	m2	6,000	地区0
樹脂系すべり止め舗装工	排水性ニート工法、材工共、200㎡以上、ゼブラ施工、夜間施工	m2	6,600	地区0
信号用ハンドホール蓋	重耐型 FCD700 φ600	枚	29,800	地区0 蓋のみの価格
信号用ハンドホール蓋	重耐型 化粧蓋 FCD700 φ600	枚	36,100	地区0 蓋のみの価格

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
信号用ハンドホール受枠	重耐型 FCD600	組	29,800	地区0 受枠のみの価格
信号用ハンドホール	重耐型 本体 上 □600×300 鉄 蓋固定用インサート付	組	11,700	地区0
信号用ハンドホール	重耐型 本体 上 □600×150 鉄 蓋固定用インサート付	組	7,650	地区0
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中 □600×300	組	11,700	地区0
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中 □600×150	組	7,650	地区0
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下 □600×300 底 版付きタイプ	組	21,600	地区0
インターロッキングブロック	標準品 厚3cm	m ²	2,600	地区0
ダイヤモンドワイヤー	径10mm	m	38,000	地区0 ワイヤーソーイン グ工法

生コンクリート夜間割増金額						
地区1, 2	地区3, 4	地区5	地区6	地区7, 8, 10	地区9	地区11
9,800	12,000	12,500	12,300	10,300	12,000	10,300

注1 単価は全て昼間単価

注2 備考の番号は地区番号を示し、内容は以下のとおり

0:都内共通

1:23区A(12区:千代田区・中央区・文京区・港区・品川区・大田区・中野区・新宿区・杉並区・豊島区・北区・渋谷区)

2:23区B(5区:台東区・墨田区・江東区・江戸川区・荒川区)

3:足立区

4:葛飾区

5:板橋区、練馬区

6:世田谷区、目黒区

7:東多摩A地区(11市:清瀬市・東村山市・府中市・小金井市・小平市・国分寺市・国立市・立川市・昭島市・武蔵村山市
・東大和市)

8:東多摩B地区(6市:東久留米市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市)

9:町田市

10:西多摩A地区(2市:多摩市・稲城市)

11:西多摩B地区(10市町村:日野市・八王子市・奥多摩町・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村)