

港湾資材 東京港

| 品 名      | 規 格                                              | 単位             | 単 価    | 備 考                          |
|----------|--------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------|
| 割栗石      | 見掛比重2.5以上 30～200kg/個                             | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※需要高まりによる品薄のため価格設定なし |
| 割栗石      | 見掛比重2.5以上 50～100kg/個                             | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※需要高まりによる品薄のため価格設定なし |
| 割栗石      | 見掛比重2.5以上 100～200kg/個                            | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※需要高まりによる品薄のため価格設定なし |
| 割栗石      | 見掛比重2.5以上 200～300kg/個                            | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※需要高まりによる品薄のため価格設定なし |
| 割栗石      | 見掛比重2.5以上 300～500kg/個                            | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※需要高まりによる品薄のため価格設定なし |
| 割栗石      | 見掛比重2.5以上 500～1,000kg/個                          | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※需要高まりによる品薄のため価格設定なし |
| 割栗石      | 見掛比重2.5以上 500kg程度/個                              | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※需要高まりによる品薄のため価格設定なし |
| 割栗石      | 見掛比重2.5以上 1,000kg程度/個                            | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※需要高まりによる品薄のため価格設定なし |
| 割栗石      | 見掛比重2.2以上 5～50kg/個                               | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※生産終了による品薄のため価格設定なし  |
| 割栗石      | 見掛比重2.2以上 50～100kg/個                             | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※生産終了による品薄のため価格設定なし  |
| 割栗石      | 見掛比重2.2以上 30～200kg/個                             | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※生産終了による品薄のため価格設定なし  |
| 割栗石      | 見掛比重1.8以上 5～50kg/個                               | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※生産終了による品薄のため価格設定なし  |
| ズリ (砂岩類) | 見掛比重2.1以上                                        | m <sup>3</sup> | —      | 海上渡し<br>※生産終了による品薄のため価格設定なし  |
| ズリ (砂岩類) | 見掛比重1.8以上                                        | m <sup>3</sup> | 4,250  | 海上渡し<br>陸上渡し+300円            |
| 砂        | 山砂 シルト分10%以下 18kN/m <sup>3</sup> 以上              | m <sup>3</sup> | 3,400  | 海上渡し<br>陸上渡し+300円            |
| 砂        | 山砂 シルト分20%以下                                     | m <sup>3</sup> | 3,250  | 海上渡し<br>陸上渡し+300円            |
| 砂        | 山砂 シルト分5%以下 18kN/m <sup>3</sup> 以上               | m <sup>3</sup> | 4,550  | 海上渡し<br>陸上渡し+300円            |
| 砂        | コンクリート用 洗い砂                                      | m <sup>3</sup> | 4,550  | 海上渡し<br>陸上渡し+300円            |
| 碎石       | コンクリート用 (20～5mm)                                 | m <sup>3</sup> | 4,950  | 海上渡し<br>陸上渡し+300円            |
| 生コンクリート  | 18-10-20BB(水セメント比65%以下)                          | m <sup>3</sup> | —      |                              |
| 生コンクリート  | 18-10-20BB(水セメント比60%以下)                          | m <sup>3</sup> | —      |                              |
| 生コンクリート  | 24-8-20BB(水セメント比65%以下)                           | m <sup>3</sup> | 20,650 |                              |
| 生コンクリート  | 24-12-20BB(水セメント比65%以下)                          | m <sup>3</sup> | 20,900 |                              |
| 生コンクリート  | 24-8-20BB(水セメント比50%以下)                           | m <sup>3</sup> | 21,300 |                              |
| 生コンクリート  | 24-12-20BB(水セメント比50%以下)                          | m <sup>3</sup> | 21,650 |                              |
| 生コンクリート  | 30-8-20BB(水セメント比50%以下)                           | m <sup>3</sup> | 21,300 |                              |
| 生コンクリート  | 30-12-20BB(水セメント比50%以下)                          | m <sup>3</sup> | 21,650 |                              |
| 生コンクリート  | 水中不分離 呼び強度 18N/mm <sup>2</sup><br>スランプフロー 55±3.0 | m <sup>3</sup> | 40,500 |                              |
| 生コンクリート  | 水中不分離 呼び強度 18N/mm <sup>2</sup><br>スランプフロー 50±3.0 | m <sup>3</sup> | 40,500 |                              |

港湾資材 東京港

| 品 名              | 規 格                                                                   | 単位             | 単 価    | 備 考                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| アンカーボルト(安全梯子用)   | 先付け用(SUS304)                                                          | 本              | 7,070  |                        |
| アンカーボルト(安全梯子用)   | 後付け用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                                 | 本              | 7,070  |                        |
| 陸上手すり(安全梯子用)     | 先付け用(SUS304)                                                          | 本              | 20,200 |                        |
| 陸上手すり(安全梯子用)     | 後付け用(SUS304) 樹脂カブセル含む<br>ボルト含む                                        | 本              | 40,800 |                        |
| アンカーボルト(滑木用)     | 先付け用(φ16)(SUS304)                                                     | 本              | —      | ※生産中止                  |
| アンカーボルト(滑木用)     | 後付け用(ケミカル)(SUS304) 樹脂カブセル含む                                           | 本              | 1,360  |                        |
| アンカーボルト(防舷材後付け用) | V型 150H用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                             | 本              | 6,610  |                        |
| アンカーボルト(防舷材後付け用) | V型 200H用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                             | 本              | 10,200 |                        |
| アンカーボルト(防舷材後付け用) | V型 250H用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                             | 本              | 10,200 |                        |
| アンカーボルト(防舷材後付け用) | V型 300H用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                             | 本              | 16,500 |                        |
| アンカーボルト(防舷材後付け用) | V型 400H用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                             | 本              | 21,000 |                        |
| アンカーボルト(防舷材後付け用) | V型 500H用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                             | 本              | 21,000 |                        |
| アンカーボルト(防舷材後付け用) | V型 600H用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                             | 本              | 33,200 |                        |
| アンカーボルト(防舷材後付け用) | V型 800H用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                             | 本              | 53,100 |                        |
| アンカーボルト(防舷材後付け用) | 漁港型 130H用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                            | 本              | 6,270  |                        |
| アンカーボルト(防舷材後付け用) | 漁港型 150H用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                            | 本              | 6,610  |                        |
| アンカーボルト(防舷材後付け用) | 漁港型 200H用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                            | 本              | 10,200 |                        |
| アンカーボルト(車止め用)    | 先付け用(SUS304)                                                          | 本              | 12,300 |                        |
| アンカーボルト(車止め用)    | 後付け用(SUS304) 樹脂カブセル含む                                                 | 本              | 7,680  |                        |
| ジャックルSB          | 22mm 黒皮品                                                              | 個              | 1,320  |                        |
| ジャックルSB          | 26mm 黒皮品                                                              | 個              | 2,030  |                        |
| ジャックルSB          | 28mm 黒皮品                                                              | 個              | 2,310  |                        |
| ジャックルSB          | 32mm 黒皮品                                                              | 個              | 2,970  |                        |
| ジャックルSB          | 38mm 黒皮品                                                              | 個              | 5,550  |                        |
| ジャックルSB          | 55mm 黒皮品                                                              | 個              | 18,200 |                        |
| ジャックルSB          | 70mm 黒皮品                                                              | 個              | 35,800 |                        |
| ジャックルSB          | 80mm 黒皮品                                                              | 個              | 70,100 |                        |
| ワイヤーロープ 6×37 0/0 | 24mm 破断荷重：A種                                                          | m              | 1,300  | 定尺品(200m、500m、1000m標準) |
| ワイヤーロープ 6×37 0/0 | 26mm 破断荷重：A種                                                          | m              | 1,520  | 定尺品(200m、500m、1000m標準) |
| ワイヤーロープ 6×37 0/0 | 32mm 破断荷重：A種                                                          | m              | 2,280  | 定尺品(200m、500m、1000m標準) |
| ワイヤーロープ 6×37 0/0 | 42mm 破断荷重：A種                                                          | m              | 4,080  | 定尺品(200m、500m、1000m標準) |
| ワイヤーロープ 6×37 0/0 | 44mm 破断荷重：A種                                                          | m              | 4,520  | 定尺品(200m、500m、1000m標準) |
| ワイヤーロープ 6×37 0/0 | 54mm 破断荷重：A種                                                          | m              | 7,080  | 定尺品(200m、500m、1000m標準) |
| ワイヤーロープ 6×37 0/0 | 56mm 破断荷重：A種                                                          | m              | 7,680  | 定尺品(200m、500m、1000m標準) |
| ワイヤークリップ         | 22mm 鍛造型                                                              | 個              | 534    |                        |
| ワイヤークリップ         | 24mm 鍛造型                                                              | 個              | 720    |                        |
| ワイヤークリップ         | 26mm 鍛造型                                                              | 個              | 1,020  |                        |
| ワイヤークリップ         | 32mm 鍛造型                                                              | 個              | 1,200  |                        |
| ワイヤークリップ         | 42mm 鍛造型                                                              | 個              | 3,660  |                        |
| ワイヤークリップ         | 44mm 鍛造型                                                              | 個              | 3,660  |                        |
| ワイヤークリップ         | 56mm 鍛造型                                                              | 個              | 9,600  |                        |
| アンカーボルト          | φ22、L=600mm L形アンカーナット1個含む                                             | 本              | 404    |                        |
| アンカーボルト          | φ25、L=800mm L形アンカーナット1個含む                                             | 本              | 614    |                        |
| ナイロンロープ          | φ100mm マルチフィラメント3ヨリ                                                   | m              | 18,400 |                        |
| 定着用アンカー(ケーソン据付用) | φ36、L=4,300mm (ビニールパイプ、ワイヤークリップ6個含む)                                  | 式              | 84,000 |                        |
| 定着用アンカー(ケーソン据付用) | φ36、L=4,640mm (ビニールパイプ、ワイヤークリップ6個含む)                                  | 式              | 87,000 |                        |
| バルブ接続フランジ付ガス管    | 10kg/cm <sup>2</sup> 125A L=250 ボルトナット付<br>(片側SUS304)(片側SS400アンカーボルト) | 基              | 36,000 |                        |
| バルブ接続ゴムパッキン      | 5B×t=10mm 10K NBR                                                     | 枚              | 1,750  |                        |
| 盲蓋(SS400プレート)    | 22T×径250                                                              | 枚              | 8,120  |                        |
| ケーソン上蓋用パッキン      | 30T×50W L=1000                                                        | 個              | 1,800  |                        |
| 摩擦増大マット(ケーソン用)   | ゴム系(再生ゴム)厚=3cm(取付ボルトを含む)                                              | m <sup>2</sup> | 11,000 |                        |
| 摩擦増大マット(ケーソン用)   | ゴム系(新ゴム)厚=5cm(取付ボルトを含む)                                               | m <sup>2</sup> | —      | ※生産中止                  |

港湾資材 東京港

| 品 名              | 規 格                                        | 単位             | 単 価       | 備 考                    |
|------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| 洗掘防止マット          | アスファルト系（普通タイプ・穴なし）厚5cm                     | m <sup>2</sup> | 13,500    | 1,000m <sup>2</sup> 未満 |
| 洗掘防止マット          | アスファルト系（普通タイプ・穴なし）厚5cm                     | m <sup>2</sup> | 13,000    | 1,000m <sup>2</sup> 以上 |
| 洗掘防止マット          | アスファルト系（強化タイプ・穴なし）厚5cm                     | m <sup>2</sup> | 15,000    | 1,000m <sup>2</sup> 未満 |
| 洗掘防止マット          | アスファルト系（強化タイプ・穴なし）厚5cm                     | m <sup>2</sup> | 14,500    | 1,000m <sup>2</sup> 以上 |
| 洗掘防止マット          | アスファルト系（強化タイプ・穴あり）厚5cm                     | m <sup>2</sup> | 16,000    | 1,000m <sup>2</sup> 未満 |
| 洗掘防止マット          | アスファルト系（強化タイプ・穴あり）厚5cm                     | m <sup>2</sup> | 15,500    | 1,000m <sup>2</sup> 以上 |
| コーナー用防舷材         | V型 300H×1,000L×1,000L                      | 基              | 1,290,000 |                        |
| コーナー用防舷材         | V型 300H×1,200L×1,200L                      | 基              | —         | ※生産中止                  |
| コーナー用防舷材         | V型 300H×1,500L×1,500L                      | 基              | —         | ※生産中止                  |
| 車止め              | 樹脂製 150×150（後付け用、取付ボルト無）                   | m              | 21,600    |                        |
| 車止め              | 樹脂製 200×200（後付け用、取付ボルト無）                   | m              | 35,200    |                        |
| 車止め用反射板          | （加工賃込み）                                    | 個              | 5,760     |                        |
| モルタル吹付用アンカー      | D16 800L                                   | 本              | 350       |                        |
| モルタル吹付用アンカー      | D10 300L                                   | 本              | 62        |                        |
| 鉄網               | D6 180×180                                 | m <sup>2</sup> | 542       |                        |
| 膨張目地用目地板材        | 目地厚さ25mm 瀝青質板 エラストイト                       | m <sup>2</sup> | 5,400     |                        |
| 舗設スチールフォーム用ピンボール | φ25、L=500mm                                | 本              | 430       |                        |
| チェアー             | D13、150×170 クロスハバー付 間隔400                  | m              | 1,010     |                        |
| チェアー             | D13、150×170 クロスハバー付 間隔550                  | m              | 910       |                        |
| チェアー             | φ13、150×170 クロスハバー付 間隔400                  | m              | 1,010     |                        |
| チェアー             | φ13、150×170 クロスハバー付 間隔550                  | m              | 910       |                        |
| チェアー             | D13、150×75 クロスハバー付 間隔400                   | m              | 930       |                        |
| チェアー             | D13、150×75 クロスハバー付 間隔550                   | m              | 850       |                        |
| チェアー             | φ13、150×75 クロスハバー付 間隔400                   | m              | 930       |                        |
| チェアー             | φ13、150×75 クロスハバー付 間隔550                   | m              | 850       |                        |
| チェアー             | D13、100×200 クロスハバー付 間隔400                  | m              | 1,010     |                        |
| チェアー             | D13、100×200 クロスハバー付 間隔1,000                | m              | 790       |                        |
| チェアー             | D13、100×150 クロスハバー付 間隔400                  | m              | 970       |                        |
| チェアー             | D13、100×100 クロスハバー付 間隔450                  | m              | 900       |                        |
| 係船環              | U環、L=870、φ25、SUS304 先付用                    | 個              | 26,000    |                        |
| 係船環              | U環、L=880、φ30、SUS304 先付用                    | 個              | 38,900    |                        |
| 係船環              | U環、L=870、φ25、SUS304 後付用                    | 個              | 26,000    |                        |
| 係船環              | U環、L=880、φ30、SUS304 後付用                    | 個              | 38,900    |                        |
| 係船環              | ○環、直径225、φ25、SUS304                        | 個              | 21,700    |                        |
| 係船環              | ○環、直径250、φ32、SUS304                        | 個              | 46,400    |                        |
| 地質調査用資材          | シンワールライター（ステンレス製）内径75mm 肉厚1.5mm            | 本              | 17,000    |                        |
| 地質調査用資材          | デニソライター（ステンレス製）内径75mm 肉厚1.5～2.0mm          | 本              | 17,000    |                        |
| 潜水用空気圧縮機の賃料      | 吐出圧力:9kg/cm <sup>2</sup> 吐出容量:280ℓ/分（燃料費込） | 台・日            | 6,500     |                        |
| 普通ポルトランドセメント     | バラ、1,000t程度                                | t              | 17,300    | 海上渡し                   |
| 高炉セメント           | B種、バラ、1,000t程度                             | t              | 17,300    | 海上渡し                   |
| 普通ポルトランドセメント     | バラ、50,000t程度                               | t              | 15,300    | 陸上渡し                   |
| 高炉セメント           | B種、バラ、50,000t程度                            | t              | 15,300    | 陸上渡し                   |
| 普通ポルトランドセメント     | バラ、50,000t程度                               | t              | 17,300    | 海上渡し                   |
| 高炉セメント           | B種、バラ、50,000t程度                            | t              | 17,300    | 海上渡し                   |
| 固化材              | C201S、バラ                                   | t              | 28,000    | 海上渡し                   |

港湾資材 大島

| 品 名                       | 規 格                                            | 単位 | 単 価    | 備 考           |
|---------------------------|------------------------------------------------|----|--------|---------------|
| 捨石・被覆石                    | 見掛比重2.5以上 100～200kg/個                          | m3 | —      | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石                    | 見掛比重2.5以上 300～500kg/個                          | m3 | —      | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石                    | 見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個                      | m3 | —      | 海上渡し          |
| 中詰用砂                      | シルト分10%以下 18KN/m3以上                            | m3 | 7,200  | 海上渡し          |
| 中詰用鉱滓                     | 25～0mm 20.6KN/m3以上                             | m3 | 8,300  | 海上渡し          |
| 中詰用鉱滓                     | 銅がらみ 22.0KN/m3以上                               | m3 | 9,500  | 海上渡し          |
| 洗砂                        | コンクリート用（荒目・細目）                                 | m3 | 8,300  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 洗砂利                       | コンクリート用（25～5mm）                                | m3 | 8,000  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 粒度調整砕石                    | M-40                                           | m3 | 7,550  | 陸上渡し（現場着）     |
| 割栗石                       | 50～150mm                                       | m3 | 7,550  | 陸上渡し（現場着）     |
| 再生砕石                      | RC-40                                          | m3 | 3,600  | 陸上渡し（現場着）     |
| 生コンクリート                   | 18-8-20N W/C指定なし                               | m3 | 25,400 |               |
| 生コンクリート                   | 18-12-20N W/C指定なし                              | m3 | 25,600 |               |
| 生コンクリート                   | 18-8-20N W/C65%以下                              | m3 | 25,400 |               |
| 生コンクリート                   | 18-10-20N W/C65%以下                             | m3 | —      |               |
| 生コンクリート                   | 18-12-20N W/C65%以下                             | m3 | 25,600 |               |
| 生コンクリート                   | 18-8-20N W/C60%以下                              | m3 | 25,400 |               |
| 生コンクリート                   | 18-10-20N W/C60%以下                             | m3 | —      |               |
| 生コンクリート                   | 18-12-20N W/C60%以下                             | m3 | 25,600 |               |
| 生コンクリート                   | 18-15-20N W/C指定なし                              | m3 | 25,700 |               |
| 生コンクリート                   | 21-8-20N W/C指定なし                               | m3 | 25,800 |               |
| 生コンクリート                   | 21-12-20N W/C指定なし                              | m3 | 26,000 |               |
| 生コンクリート                   | 21-8-20N W/C65%以下                              | m3 | 25,800 |               |
| 生コンクリート                   | 21-10-20N W/C65%以下                             | m3 | —      |               |
| 生コンクリート                   | 21-12-20N W/C65%以下                             | m3 | 26,000 |               |
| 生コンクリート                   | 21-8-20N W/C60%以下                              | m3 | 25,800 |               |
| 生コンクリート                   | 21-10-20N W/C60%以下                             | m3 | —      |               |
| 生コンクリート                   | 21-12-20N W/C60%以下                             | m3 | 26,000 |               |
| 生コンクリート                   | 21-8-20N W/C55%以下                              | m3 | 25,800 |               |
| 生コンクリート                   | 21-10-20N W/C55%以下                             | m3 | —      |               |
| 生コンクリート                   | 21-12-20N W/C55%以下                             | m3 | 26,000 |               |
| 生コンクリート                   | 24-8-20N W/C指定なし                               | m3 | 26,100 |               |
| 生コンクリート                   | 24-12-20N W/C指定なし                              | m3 | 26,300 |               |
| 生コンクリート                   | 24-8-20N W/C65%以下                              | m3 | 26,100 |               |
| 生コンクリート                   | 24-12-20N W/C65%以下                             | m3 | 26,300 |               |
| 生コンクリート                   | 24-8-20N W/C60%以下                              | m3 | 26,100 |               |
| 生コンクリート                   | 24-12-20N W/C60%以下                             | m3 | 26,300 |               |
| 生コンクリート                   | 24-8-20N W/C55%以下                              | m3 | 26,100 |               |
| 生コンクリート                   | 24-12-20N W/C55%以下                             | m3 | 26,300 |               |
| 生コンクリート                   | 24-8-20N W/C50%以下                              | m3 | 26,100 |               |
| 生コンクリート                   | 24-12-20N W/C50%以下                             | m3 | 26,300 |               |
| 生コンクリート（水中用）              | 30-15-20（水中コンクリート）W/C50%以下<br>単位体積重量370kg/m3以上 | m3 | 27,300 |               |
| 生コンクリート<br>（水中不分離性コンクリート） | 呼び強度 18N/mm2<br>スランプフロー 50±3.0                 | m3 | 45,900 |               |
| 生コンクリート<br>（水中不分離性コンクリート） | 呼び強度 18N/mm2<br>スランプフロー 55±3.0                 | m3 | —      |               |
| 生コンクリート 舗装曲げ45            | 舗装用曲げ4.5-6.5-20N                               | m3 | 27,700 |               |
| 生コンクリート（営繕用）              | 21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                        | m3 | 26,100 |               |
| 生コンクリート（営繕用）              | 24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                        | m3 | 26,500 |               |
| 生コンクリート（営繕用）              | 27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                        | m3 | 27,000 |               |
| 生コンクリート（営繕用）              | 30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                        | m3 | 27,400 |               |
| 生コンクリート（重量コンクリート）         | 21-8-20N W/C65%以下<br>比重2.5以上                   | m3 | 46,800 |               |
| 生コンクリート（重量コンクリート）         | 21-12-20N W/C65%以下<br>比重2.5以上                  | m3 | 46,900 |               |
| モルタル                      | 1:2                                            | m3 | 31,400 |               |
| モルタル                      | 1:3                                            | m3 | 29,400 |               |
| モルタル                      | 1:5                                            | m3 | 27,700 |               |

港湾資材 大島

| 品 名           | 規 格         | 単位   | 単 価     | 備 考  |
|---------------|-------------|------|---------|------|
| コンクリートポンプ車使用料 |             | 回    | 70,000  | 基本料金 |
| コンクリートポンプ車使用料 |             | m3   | 700     | 加算料金 |
| アスファルト混合物     | 密粒度 車道用     | t    | 28,500  |      |
| アスファルト混合物     | 細粒度 歩道用     | t    | 29,900  |      |
| アスファルト混合物     | 粗粒度         | t    | 27,600  |      |
| アスファルト混合物     | アスファルト処理混合物 | t    | 27,300  |      |
| アスファルト混合物     | 開粒2号        | t    | 27,600  |      |
| 再生アスファルト混合物   | 密粒度 車道用     | t    | 30,200  |      |
| 再生アスファルト混合物   | 粗粒度         | t    | 29,700  |      |
| 石油アスファルト乳剤    | PK3～4       | K L  | 129,000 |      |
| 軽油            | JIS2号       | リットル | 171     |      |
| ガソリン          | レギュラー       | リットル | 185     |      |

港湾資材 利島

| 品 名            | 規 格                                              | 単位   | 単 価     | 備 考           |
|----------------|--------------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 100～200kg/個                            | m3   | —       | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 300～500kg/個                            | m3   | —       | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個                        | m3   | —       | 海上渡し          |
| 中詰用砂           | シルト分10%以下 18KN/m3以上                              | m3   | 8,100   | 海上渡し          |
| 中詰用鉱滓          | 銅がらみ 22.0KN/m3以上                                 | m3   | 9,500   | 海上渡し          |
| 洗砂             | コンクリート用（荒目・細目）                                   | m3   | 10,200  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 洗砂利            | コンクリート用（25～5mm）                                  | m3   | 9,900   | 陸上ストック場所での引渡し |
| 粒度調整碎石         | M-40                                             | m3   | 9,450   | 陸上渡し（現場着）     |
| 割栗石            | 50～150mm                                         | m3   | 9,450   | 陸上渡し（現場着）     |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 35,000  |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 35,200  |               |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 35,000  |               |
| 生コンクリート        | 18-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 35,200  |               |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 35,000  |               |
| 生コンクリート        | 18-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 35,200  |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 35,500  |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 35,700  |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 35,500  |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 35,700  |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 35,500  |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 35,700  |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 35,500  |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C55%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 35,700  |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 36,100  |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 36,300  |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 36,100  |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 36,300  |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 36,100  |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 36,300  |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 36,100  |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 36,300  |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C50%以下                                | m3   | 36,100  |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C50%以下                               | m3   | 36,300  |               |
| 生コンクリート（水中用）   | 30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下<br>単位セメント量370kg/m3以上 | m3   | 37,300  |               |
| 生コンクリート 舗装曲げ45 | 舗装用曲げ4.5-6.5-20N                                 | m3   | 37,200  |               |
| コンクリートポンプ車使用料  |                                                  | 回    | 100,000 | 基本料金          |
| コンクリートポンプ車使用料  |                                                  | m3   | 700     | 加算料金          |
| 軽油             | JIS2号                                            | リットル | 232     |               |
| ガソリン           | レギュラー                                            | リットル | 214     |               |

港湾資材 新島

| 品 名            | 規 格                                              | 単位   | 単 価    | 備 考           |
|----------------|--------------------------------------------------|------|--------|---------------|
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 100～200kg/個                            | m3   | —      | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 300～500kg/個                            | m3   | —      | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個                        | m3   | —      | 海上渡し          |
| 中詰用砂           | シルト分10%以下 18KN/m3以上                              | m3   | 7,950  | 海上渡し          |
| 中詰用鉄滓          | 銅がらみ 22.0KN/m3以上                                 | m3   | 9,900  | 海上渡し          |
| 洗砂             | コンクリート用（荒目・細目）                                   | m3   | 9,200  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 洗砂利            | コンクリート用（25～5mm）                                  | m3   | 8,900  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 粒度調整碎石         | M-40                                             | m3   | —      | 陸上渡し（現場着）     |
| 割栗石            | 50～150mm                                         | m3   | 8,300  | 陸上渡し（現場着）     |
| 再生碎石           | RC-40                                            | m3   | 6,000  | 陸上渡し（現場着）     |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 30,200 |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 30,400 |               |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 30,600 |               |
| 生コンクリート        | 18-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 30,800 |               |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 31,100 |               |
| 生コンクリート        | 18-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 31,300 |               |
| 生コンクリート        | 18-15-20N W/C指定なし                                | m3   | 30,500 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 30,600 |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 30,800 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 30,600 |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 30,800 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 31,100 |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 31,300 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 31,600 |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C55%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 31,800 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 31,100 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 31,300 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 31,100 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 31,300 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 31,100 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 31,300 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 31,600 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 31,800 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C50%以下                                | m3   | 32,300 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C50%以下                               | m3   | 32,500 |               |
| 生コンクリート（水中用）   | 30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下<br>単位セメント量370kg/m3以上 | m3   | 33,500 |               |
| 生コンクリート 舗装曲げ45 | 舗装用曲げ4.5-6.5-20N                                 | m3   | 33,500 |               |
| 生コンクリート（管轄用）   | 21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 31,000 |               |
| 生コンクリート（管轄用）   | 24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 31,500 |               |
| 生コンクリート（管轄用）   | 27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 32,000 |               |
| 生コンクリート（管轄用）   | 30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 32,700 |               |
| モルタル           | 1:2                                              | m3   | 34,300 |               |
| モルタル           | 1:3                                              | m3   | 33,700 |               |
| コンクリートポンプ車使用料  |                                                  | 回    | 72,000 | 基本料金          |
| コンクリートポンプ車使用料  |                                                  | m3   | 1,200  | 加算料金          |
| 軽油             | JIS2号                                            | リットル | 213    |               |
| ガソリン           | レギュラー                                            | リットル | 200    |               |

港湾資材 式根島

| 品 名            | 規 格                                              | 単位   | 単 価    | 備 考           |
|----------------|--------------------------------------------------|------|--------|---------------|
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 100～200kg/個                            | m3   | —      | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 300～500kg/個                            | m3   | —      | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個                        | m3   | —      | 海上渡し          |
| 中詰用砂           | シルト分10%以下 18KN/m3以上                              | m3   | 7,950  | 海上渡し          |
| 洗砂             | コンクリート用（荒目・細目）                                   | m3   | 9,200  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 洗砂利            | コンクリート用（25～5mm）                                  | m3   | 8,900  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 粒度調整碎石         | M-40                                             | m3   | —      | 陸上渡し（現場着）     |
| 割栗石            | 50～150mm                                         | m3   | 8,300  | 陸上渡し（現場着）     |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 31,700 |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 31,900 |               |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 32,100 |               |
| 生コンクリート        | 18-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 32,300 |               |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 32,600 |               |
| 生コンクリート        | 18-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 32,800 |               |
| 生コンクリート        | 18-15-20N W/C指定なし                                | m3   | 32,000 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 32,100 |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 32,300 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 32,100 |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 32,300 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 32,600 |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 32,800 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 33,100 |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C55%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 33,300 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 32,600 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 32,800 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 32,600 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 32,800 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 32,600 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 32,800 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 33,100 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 33,300 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C50%以下                                | m3   | 33,800 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C50%以下                               | m3   | 34,000 |               |
| 生コンクリート（水中用）   | 30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下<br>単位セメント量370kg/m3以上 | m3   | 35,000 |               |
| 生コンクリート 舗装曲げ45 | 舗装用曲げ4.5-6.5-20N                                 | m3   | 35,000 |               |
| 生コンクリート（管轄用）   | 21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 32,500 |               |
| 生コンクリート（管轄用）   | 24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 33,000 |               |
| 生コンクリート（管轄用）   | 27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 33,500 |               |
| 生コンクリート（管轄用）   | 30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 34,200 |               |
| コンクリートポンプ車使用料  |                                                  | 回    | 72,000 | 基本料金          |
| コンクリートポンプ車使用料  |                                                  | m3   | 1,200  | 加算料金          |
| 軽油             | JIS2号                                            | リットル | 212    |               |
| ガソリン           | レギュラー                                            | リットル | 200    |               |



港湾資材 神津島

| 品 名            | 規 格                                              | 単位   | 単 価    | 備 考           |
|----------------|--------------------------------------------------|------|--------|---------------|
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 100～200kg/個                            | m3   | —      | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 300～500kg/個                            | m3   | —      | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石         | 見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個                        | m3   | —      | 海上渡し          |
| 中詰用砂           | シルト分10%以下 18KN/m3以上                              | m3   | 8,150  | 海上渡し          |
| 中詰用鉱滓          | 銅がらみ 22.0KN/m3以上                                 | m3   | 10,000 | 海上渡し          |
| 洗砂             | コンクリート用（荒目・細目）                                   | m3   | 9,250  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 洗砂利            | コンクリート用（25～5mm）                                  | m3   | 8,950  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 割栗石            | 50～150mm                                         | m3   | 8,350  | 陸上渡し（現場着）     |
| 再生砕石           | RC-40                                            | m3   | 6,300  | 陸上渡し（現場着）     |
| 再生粒度調整砕石       | RM-40                                            | m3   | 7,800  | 陸上渡し（現場着）     |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 30,600 |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 30,800 |               |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 30,600 |               |
| 生コンクリート        | 18-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 30,800 |               |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 31,000 |               |
| 生コンクリート        | 18-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 31,200 |               |
| 生コンクリート        | 18-15-20N W/C指定なし                                | m3   | 30,900 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 31,000 |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 31,200 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 31,000 |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 31,200 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 31,000 |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 31,200 |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 31,500 |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C55%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 31,700 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 31,500 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 31,700 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 31,500 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 31,700 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 31,500 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 31,700 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 31,500 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 31,700 |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C50%以下                                | m3   | 32,000 |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C50%以下                               | m3   | 32,200 |               |
| 生コンクリート（水中用）   | 30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下<br>単位セメント量370kg/m3以上 | m3   | 33,300 |               |
| 生コンクリート 舗装曲げ45 | 舗装用曲げ4.5-6.5-20N                                 | m3   | 33,300 |               |
| 生コンクリート（営繕用）   | 21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 31,400 |               |
| 生コンクリート（営繕用）   | 24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 31,900 |               |
| 生コンクリート（営繕用）   | 27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 32,400 |               |
| 生コンクリート（営繕用）   | 30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 32,900 |               |
| コンクリートポンプ車使用料  |                                                  | 回    | 72,000 | 基本料金          |
| コンクリートポンプ車使用料  |                                                  | m3   | 1,200  | 加算料金          |
| 軽油             | JIS2号                                            | リットル | 212    |               |
| ガソリン           | レギュラー                                            | リットル | 200    |               |

港湾資材 三宅島

| 品 名                   | 規 格                                              | 単位 | 単 価    | 備 考                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----|--------|--------------------|
| 捨石・被覆石                | 見掛比重2.5以上 100～200kg/個                            | m3 | —      | 海上渡し               |
| 捨石・被覆石                | 見掛比重2.5以上 300～500kg/個                            | m3 | —      | 海上渡し               |
| 捨石・被覆石                | 見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個                        | m3 | —      | 海上渡し               |
| 中詰用砂                  | シルト分10%以下 18KN/m3以上                              | m3 | 8,700  | 海上渡し               |
| 中詰用鉱滓                 | 25～0mm 20.6KN/m3以上                               | m3 | 9,100  | 海上渡し               |
| 中詰用鉱滓                 | 銅がらみ 22.0KN/m3以上                                 | m3 | 10,300 | 海上渡し               |
| 洗砂                    | コンクリート用（荒目・細目）                                   | m3 | 9,650  | 陸上ストック場所での引渡し      |
| 洗砂利                   | コンクリート用（25～5mm）                                  | m3 | 9,350  | 陸上ストック場所での引渡し      |
| 粒度調整碎石                | M-40                                             | m3 | 8,900  | 陸上渡し（現場着）          |
| 割栗石                   | 50～150mm                                         | m3 | 8,900  | 陸上渡し（現場着）          |
| 再生碎石                  | RC-40                                            | m3 | 5,600  | 陸上渡し（現場着）          |
| 生コンクリート               | 18-8-20N W/C指定なし                                 | m3 | 30,700 |                    |
| 生コンクリート               | 18-12-20N W/C指定なし                                | m3 | 30,900 |                    |
| 生コンクリート               | 18-8-20N W/C65%以下                                | m3 | 30,700 |                    |
| 生コンクリート               | 18-10-20N W/C65%以下                               | m3 | —      |                    |
| 生コンクリート               | 18-12-20N W/C65%以下                               | m3 | 30,900 |                    |
| 生コンクリート               | 18-8-20N W/C60%以下                                | m3 | 30,700 |                    |
| 生コンクリート               | 18-10-20N W/C60%以下                               | m3 | —      |                    |
| 生コンクリート               | 18-12-20N W/C60%以下                               | m3 | 30,900 |                    |
| 生コンクリート               | 18-15-20N W/C指定なし                                | m3 | 31,000 |                    |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C指定なし                                 | m3 | 31,400 |                    |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C指定なし                                | m3 | 31,600 |                    |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C65%以下                                | m3 | 31,400 |                    |
| 生コンクリート               | 21-10-20N W/C65%以下                               | m3 | —      |                    |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C65%以下                               | m3 | 31,600 |                    |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C60%以下                                | m3 | 31,400 |                    |
| 生コンクリート               | 21-10-20N W/C60%以下                               | m3 | —      |                    |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C60%以下                               | m3 | 31,600 |                    |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C55%以下                                | m3 | 31,400 |                    |
| 生コンクリート               | 21-10-20N W/C55%以下                               | m3 | —      |                    |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C55%以下                               | m3 | 31,600 |                    |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C指定なし                                 | m3 | 31,600 |                    |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C指定なし                                | m3 | 31,800 |                    |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C65%以下                                | m3 | 31,600 |                    |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C65%以下                               | m3 | 31,800 |                    |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C60%以下                                | m3 | 31,600 |                    |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C60%以下                               | m3 | 31,800 |                    |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C55%以下                                | m3 | 31,600 |                    |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C55%以下                               | m3 | 31,800 |                    |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C50%以下                                | m3 | 31,600 |                    |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C50%以下                               | m3 | 31,800 |                    |
| 生コンクリート（水中用）          | 30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下<br>単位セメント量370kg/m3以上 | m3 | 33,200 |                    |
| 生コンクリート（水中不分離性コンクリート） | 呼び強度 18N/mm2<br>スランプフロー 50±3.0                   | m3 | 49,300 |                    |
| 生コンクリート（水中不分離性コンクリート） | 呼び強度 18N/mm2<br>スランプフロー 55±3.0                   | m3 | —      |                    |
| 生コンクリート 舗装曲げ45        | 舗装用曲げ4.5-6.5-20N                                 | m3 | 34,400 |                    |
| 生コンクリート（管継用）          | 21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3 | 32,000 |                    |
| 生コンクリート（管継用）          | 24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3 | 32,600 |                    |
| 生コンクリート（管継用）          | 27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3 | 33,200 |                    |
| 生コンクリート（管継用）          | 30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3 | 34,100 |                    |
| 生コンクリート（重量コンクリート）     | 212B W/C65%以下 スランプ8<br>比重2.5以上                   | m3 | —      | 比重2.4以上も比重2.5以上となる |
| 生コンクリート（重量コンクリート）     | 212B W/C65%以下 スランプ12<br>比重2.5以上                  | m3 | —      | 比重2.4以上も比重2.5以上となる |
| モルタル                  | 1:3                                              | m3 | 38,600 |                    |
| モルタル                  | 1:5                                              | m3 | 34,100 |                    |
| コンクリートポンプ車使用料         |                                                  | 回  | 93,000 | 基本料金               |
| コンクリートポンプ車使用料         |                                                  | m3 | 600    | 加算料金               |

港湾資材 三宅島

| 品 名        | 規 格         | 単位   | 単 価     | 備 考 |
|------------|-------------|------|---------|-----|
| アスファルト混合物  | 密粒度 車道用     | t    | 32,400  |     |
| アスファルト混合物  | 細粒度 歩道用     | t    | 33,800  |     |
| アスファルト混合物  | 粗粒度         | t    | 31,100  |     |
| アスファルト混合物  | アスファルト処理混合物 | t    | 30,600  |     |
| アスファルト混合物  | 開粒1号        | t    | 33,300  |     |
| アスファルト混合物  | 開粒2号        | t    | 30,600  |     |
| 石油アスファルト乳剤 | PK3～4       | K L  | 134,000 |     |
| 軽油         | JIS2号       | リットル | 212     |     |
| ガソリン       | レギュラー       | リットル | 196     |     |

港湾資材 御蔵島

| 品 名                   | 規 格                                              | 単位   | 単 価    | 備 考           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------|--------|---------------|
| 捨石・被覆石                | 見掛比重2.5以上 100～200kg/個                            | m3   | —      | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石                | 見掛比重2.5以上 300～500kg/個                            | m3   | —      | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石                | 見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個                        | m3   | —      | 海上渡し          |
| 中詰用砂                  | シルト分10%以下 18KN/m3以上                              | m3   | 10,800 | 海上渡し          |
| 中詰用鉄滓                 | 25～0mm 20.6KN/m3以上                               | m3   | 9,600  | 海上渡し          |
| 中詰用鉄滓                 | 銅がらみ 22.0KN/m3以上                                 | m3   | 10,800 | 海上渡し          |
| 洗砂                    | コンクリート用（荒目・細目）                                   | m3   | 10,400 | 陸上ストック場所での引渡し |
| 洗砂利                   | コンクリート用（25～5mm）                                  | m3   | 10,100 | 陸上ストック場所での引渡し |
| 粒度調整砕石                | M-40                                             | m3   | 9,650  | 陸上渡し（現場着）     |
| 生コンクリート               | 18-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 32,700 |               |
| 生コンクリート               | 18-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 32,900 |               |
| 生コンクリート               | 18-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 32,700 |               |
| 生コンクリート               | 18-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート               | 18-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 32,900 |               |
| 生コンクリート               | 18-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 32,700 |               |
| 生コンクリート               | 18-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート               | 18-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 32,900 |               |
| 生コンクリート               | 18-15-20N W/C指定なし                                | m3   | 33,000 |               |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 33,400 |               |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 33,600 |               |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 33,400 |               |
| 生コンクリート               | 21-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 33,600 |               |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 33,400 |               |
| 生コンクリート               | 21-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 33,600 |               |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 33,400 |               |
| 生コンクリート               | 21-10-20N W/C55%以下                               | m3   | —      |               |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 33,600 |               |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 33,600 |               |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 33,800 |               |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 33,600 |               |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 33,800 |               |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 33,600 |               |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 33,800 |               |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 33,600 |               |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 33,800 |               |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C50%以下                                | m3   | 33,600 |               |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C50%以下                               | m3   | 33,800 |               |
| 生コンクリート（水中用）          | 30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下<br>単位セメント量370kg/m3以上 | m3   | 35,200 |               |
| 生コンクリート（水中不分離性コンクリート） | 呼び強度 18N/mm2<br>スランプフロー 50±3.0                   | m3   | 51,300 |               |
| 生コンクリート（水中不分離性コンクリート） | 呼び強度 18N/mm2<br>スランプフロー 55±3.0                   | m3   | —      |               |
| 生コンクリート 舗装曲げ45        | 舗装用曲げ4.5-6.5-20N                                 | m3   | 36,400 |               |
| 生コンクリート（管轄用）          | 21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 34,000 |               |
| 生コンクリート（管轄用）          | 24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 34,600 |               |
| 生コンクリート（管轄用）          | 27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 35,200 |               |
| 生コンクリート（管轄用）          | 30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 36,100 |               |
| モルタル                  | 1:3                                              | m3   | 40,600 |               |
| モルタル                  | 1:5                                              | m3   | 36,100 |               |
| コンクリートポンプ車使用料         |                                                  | 回    | 93,000 | 基本料金          |
| コンクリートポンプ車使用料         |                                                  | m3   | 600    | 加算料金          |
| 軽油                    | JIS2号                                            | リットル | 223    |               |
| ガソリン                  | レギュラー                                            | リットル | 224    |               |

港湾資材 八丈島

| 品 名                   | 規 格                                                           | 単位             | 単 価     | 備 考           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| 捨石・被覆石                | 見掛比重2.5以上 100～200kg/個                                         | m <sup>3</sup> | —       | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石                | 見掛比重2.5以上 300～500kg/個                                         | m <sup>3</sup> | —       | 海上渡し          |
| 捨石・被覆石                | 見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個                                     | m <sup>3</sup> | —       | 海上渡し          |
| 中詰用砂                  | シルト分10%以下 18KN/m <sup>3</sup> 以上                              | m <sup>3</sup> | 12,000  | 海上渡し          |
| 中詰用鉋滓                 | 25～0mm 20.6KN/m <sup>3</sup> 以上                               | m <sup>3</sup> | 10,500  | 海上渡し          |
| 洗砂                    | コンクリート用（荒目・細目）                                                | m <sup>3</sup> | 10,400  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 洗砂利                   | コンクリート用（25～5mm）                                               | m <sup>3</sup> | 10,100  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 再生碎石                  | RC-40                                                         | m <sup>3</sup> | 6,600   | 陸上渡し（現場着）     |
| 再生粒度調整碎石              | RM-40                                                         | m <sup>3</sup> | 8,900   | 陸上渡し（現場着）     |
| 生コンクリート               | 18-8-20N W/C指定なし                                              | m <sup>3</sup> | 34,400  |               |
| 生コンクリート               | 18-12-20N W/C指定なし                                             | m <sup>3</sup> | 34,600  |               |
| 生コンクリート               | 18-8-20N W/C65%以下                                             | m <sup>3</sup> | 34,400  |               |
| 生コンクリート               | 18-10-20N W/C65%以下                                            | m <sup>3</sup> | —       |               |
| 生コンクリート               | 18-12-20N W/C65%以下                                            | m <sup>3</sup> | 34,600  |               |
| 生コンクリート               | 18-8-20N W/C60%以下                                             | m <sup>3</sup> | 35,200  |               |
| 生コンクリート               | 18-10-20N W/C60%以下                                            | m <sup>3</sup> | —       |               |
| 生コンクリート               | 18-12-20N W/C60%以下                                            | m <sup>3</sup> | 35,400  |               |
| 生コンクリート               | 18-15-20N W/C指定なし                                             | m <sup>3</sup> | 34,700  |               |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C指定なし                                              | m <sup>3</sup> | 34,800  |               |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C指定なし                                             | m <sup>3</sup> | 35,000  |               |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C65%以下                                             | m <sup>3</sup> | 34,800  |               |
| 生コンクリート               | 21-10-20N W/C65%以下                                            | m <sup>3</sup> | —       |               |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C65%以下                                            | m <sup>3</sup> | 35,000  |               |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C60%以下                                             | m <sup>3</sup> | 35,200  |               |
| 生コンクリート               | 21-10-20N W/C60%以下                                            | m <sup>3</sup> | —       |               |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C60%以下                                            | m <sup>3</sup> | 35,400  |               |
| 生コンクリート               | 21-8-20N W/C55%以下                                             | m <sup>3</sup> | 35,700  |               |
| 生コンクリート               | 21-10-20N W/C55%以下                                            | m <sup>3</sup> | —       |               |
| 生コンクリート               | 21-12-20N W/C55%以下                                            | m <sup>3</sup> | 35,900  |               |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C指定なし                                              | m <sup>3</sup> | 35,200  |               |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C指定なし                                             | m <sup>3</sup> | 35,400  |               |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C65%以下                                             | m <sup>3</sup> | 35,200  |               |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C65%以下                                            | m <sup>3</sup> | 35,400  |               |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C60%以下                                             | m <sup>3</sup> | 35,200  |               |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C60%以下                                            | m <sup>3</sup> | 35,400  |               |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C55%以下                                             | m <sup>3</sup> | 35,700  |               |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C55%以下                                            | m <sup>3</sup> | 35,900  |               |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C50%以下                                             | m <sup>3</sup> | 36,500  |               |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C50%以下                                            | m <sup>3</sup> | 36,700  |               |
| 生コンクリート（水中用）          | 30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下<br>単位セメント量370kg/m <sup>3</sup> 以上 | m <sup>3</sup> | 36,900  |               |
| 生コンクリート（水中不分離性コンクリート） | 呼び強度 18N/mm <sup>2</sup><br>スランプ フロー 50±3.0                   | m <sup>3</sup> | 61,000  |               |
| 生コンクリート（水中不分離性コンクリート） | 呼び強度 18N/mm <sup>2</sup><br>スランプ フロー 55±3.0                   | m <sup>3</sup> | —       |               |
| 生コンクリート 舗装曲げ45        | 舗装用曲げ4.5-6.5-20N                                              | m <sup>3</sup> | 36,400  |               |
| 生コンクリート（営繕用）          | 21N/mm <sup>2</sup> スランプ18 W/C65%以下                           | m <sup>3</sup> | 35,600  |               |
| 生コンクリート（営繕用）          | 24N/mm <sup>2</sup> スランプ18 W/C65%以下                           | m <sup>3</sup> | 36,000  |               |
| 生コンクリート（営繕用）          | 27N/mm <sup>2</sup> スランプ18 W/C65%以下                           | m <sup>3</sup> | 36,500  |               |
| 生コンクリート（営繕用）          | 30N/mm <sup>2</sup> スランプ18 W/C65%以下                           | m <sup>3</sup> | 37,300  |               |
| モルタル                  | 1:2                                                           | m <sup>3</sup> | 40,900  |               |
| モルタル                  | 1:3                                                           | m <sup>3</sup> | 39,900  |               |
| モルタル                  | 1:5                                                           | m <sup>3</sup> | 35,900  |               |
| コンクリートポンプ車使用料         |                                                               | 回              | 160,000 |               |
| アスファルト混合物             | 密粒度 車道用                                                       | t              | 34,800  |               |
| アスファルト混合物             | 細粒度 歩道用                                                       | t              | 36,200  |               |
| アスファルト混合物             | 粗粒度                                                           | t              | 33,600  |               |
| アスファルト混合物             | 開粒1号                                                          | t              | 35,500  |               |
| アスファルト混合物             | 開粒2号                                                          | t              | 33,500  |               |
| 石油アスファルト乳剤            | PK3～4                                                         | K L            | 137,000 |               |
| 軽油                    | JIS2号                                                         | リットル           | 180     |               |
| ガソリン                  | レギュラー                                                         | リットル           | 181     |               |

港湾資材 青ヶ島

| 品 名                   | 規 格                                              | 単位   | 単 価    | 備 考           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------|--------|---------------|
| 洗砂                    | コンクリート用（荒目・細目）                                   | m3   | 42,800 | 陸上ストック場所での引渡し |
| 洗砂利                   | コンクリート用（25～5mm）                                  | m3   | 42,800 | 陸上ストック場所での引渡し |
| 粒度調整碎石                | M-40                                             | m3   | 42,800 | 陸上渡し（現場着）     |
| 生コンクリート               | 18-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 74,200 |               |
| 生コンクリート               | 18-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 74,400 |               |
| 生コンクリート               | 24-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 75,200 |               |
| 生コンクリート               | 24-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 75,400 |               |
| 生コンクリート（水中用）          | 30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下<br>単位セメント量370kg/m3以上 | m3   | 75,700 |               |
| 生コンクリート（水中不分離性コンクリート） | 呼び強度 18N/mm2<br>スランプ フロー 50±3.0                  | m3   | 83,200 |               |
| 生コンクリート（水中不分離性コンクリート） | 呼び強度 18N/mm2<br>スランプ フロー 55±3.0                  | m3   | —      |               |
| 生コンクリート 舗装曲げ45        | 舗装用曲げ4.5-6.5-20N                                 | m3   | 76,000 |               |
| 軽油                    | JIS2号                                            | リットル | 183    |               |
| ガソリン                  | レギュラー                                            | リットル | 187    |               |

港湾資材 父島

| 品 名            | 規 格                                              | 単位   | 単 価     | 備 考           |
|----------------|--------------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 洗砂             | コンクリート用（荒目・細目）                                   | m3   | 20,300  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 洗砂利            | コンクリート用（25～5mm）                                  | m3   | 20,300  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 再生砕石           | RC-40                                            | m3   | 9,000   | 陸上渡し（工場渡し）    |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 51,000  |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 51,000  |               |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 51,000  |               |
| 生コンクリート        | 18-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 51,000  |               |
| 生コンクリート        | 18-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 51,000  |               |
| 生コンクリート        | 18-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート        | 18-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 51,000  |               |
| 生コンクリート        | 18-15-20N W/C指定なし                                | m3   | 51,500  |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 51,500  |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 51,500  |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 51,500  |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 51,500  |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 51,500  |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 51,500  |               |
| 生コンクリート        | 21-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 52,000  |               |
| 生コンクリート        | 21-10-20N W/C55%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート        | 21-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 52,000  |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 52,000  |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 52,000  |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 52,000  |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 52,000  |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 52,000  |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 52,000  |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 52,000  |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 52,000  |               |
| 生コンクリート        | 24-8-20N W/C50%以下                                | m3   | 52,500  |               |
| 生コンクリート        | 24-12-20N W/C50%以下                               | m3   | 52,500  |               |
| 生コンクリート（水中用）   | 30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下<br>単位セメント量370kg/m3以上 | m3   | 54,500  |               |
| 生コンクリート 舗装曲げ45 | 舗装用曲げ4.5-6.5-20N                                 | m3   | 56,000  |               |
| 生コンクリート（管轄用）   | 21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 53,000  |               |
| 生コンクリート（管轄用）   | 24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下                          | m3   | 53,500  |               |
| コンクリートポンプ車使用料  |                                                  | 回    | 150,000 |               |
| アスファルト混合物      | 密粒度 車道用                                          | t    | 91,800  |               |
| 再生アスファルト混合物    | 密粒度 車道用                                          | t    | 65,300  |               |
| 石油アスファルト乳剤     | PK3～4                                            | K L  | 136,000 |               |
| 軽油             | JIS2号                                            | リットル | 243     |               |
| ガソリン           | レギュラー                                            | リットル | 210     |               |

港湾資材 母島

| 品 名           | 規 格                                              | 単位   | 単 価     | 備 考           |
|---------------|--------------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 洗砂            | コンクリート用（荒目・細目）                                   | m3   | 21,500  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 洗砂利           | コンクリート用（25～5mm）                                  | m3   | 21,500  | 陸上ストック場所での引渡し |
| 粒度調整砕石        | M-40                                             | m3   | 21,500  | 陸上渡し（現場着）     |
| 再生砕石          | RC-40                                            | m3   | 19,500  | 陸上渡し（工場渡し）    |
| 生コンクリート       | 18-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 55,000  |               |
| 生コンクリート       | 18-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 55,000  |               |
| 生コンクリート       | 18-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 55,000  |               |
| 生コンクリート       | 18-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート       | 18-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 55,000  |               |
| 生コンクリート       | 18-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 55,000  |               |
| 生コンクリート       | 18-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート       | 18-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 55,000  |               |
| 生コンクリート       | 18-15-20N W/C指定なし                                | m3   | 55,000  |               |
| 生コンクリート       | 21-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 55,600  |               |
| 生コンクリート       | 21-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 55,600  |               |
| 生コンクリート       | 21-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 55,600  |               |
| 生コンクリート       | 21-10-20N W/C65%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート       | 21-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 55,600  |               |
| 生コンクリート       | 21-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 55,600  |               |
| 生コンクリート       | 21-10-20N W/C60%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート       | 21-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 55,600  |               |
| 生コンクリート       | 21-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 55,600  |               |
| 生コンクリート       | 21-10-20N W/C55%以下                               | m3   | —       |               |
| 生コンクリート       | 21-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 55,600  |               |
| 生コンクリート       | 24-8-20N W/C指定なし                                 | m3   | 56,100  |               |
| 生コンクリート       | 24-12-20N W/C指定なし                                | m3   | 56,100  |               |
| 生コンクリート       | 24-8-20N W/C65%以下                                | m3   | 56,100  |               |
| 生コンクリート       | 24-12-20N W/C65%以下                               | m3   | 56,100  |               |
| 生コンクリート       | 24-8-20N W/C60%以下                                | m3   | 56,100  |               |
| 生コンクリート       | 24-12-20N W/C60%以下                               | m3   | 56,100  |               |
| 生コンクリート       | 24-8-20N W/C55%以下                                | m3   | 56,100  |               |
| 生コンクリート       | 24-12-20N W/C55%以下                               | m3   | 56,100  |               |
| 生コンクリート       | 24-8-20N W/C50%以下                                | m3   | 56,100  |               |
| 生コンクリート       | 24-12-20N W/C50%以下                               | m3   | 56,100  |               |
| 生コンクリート（水中用）  | 30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下<br>単位セメント量370kg/m3以上 | m3   | 57,700  |               |
| コンクリートポンプ車使用料 |                                                  | 回    | 160,000 |               |
| 軽油            | JIS2号                                            | リットル | 299     |               |
| ガソリン          | レギュラー                                            | リットル | 265     |               |