

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
エポキシ樹脂モルタル	1:5配合	kg	457	地区0
硅砂	伸縮装置設置用	kg	38	地区0
構造物取りこわし(機械施工)	建物布基礎こわし 圧碎機 積込別	m3	7,540	地区0
区画線設置工(黄色無鉛)	実線15cm換算	m	310	地区0
区画線設置工(黄色無鉛)	矢印・記号・文字・15cm換算	m	540	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-4E	m	1,090	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-4E	m	1,100	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-4E	m	1,090	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-4E	m	1,700	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-4E	m	1,700	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-2B	m	1,090	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-2B	m	1,100	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-2B	m	1,100	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-2B	m	1,700	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-2B	m	1,700	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2E	m	1,000	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2E	m	1,040	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2E	m	1,000	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2B	m	980	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2B	m	1,020	地区0
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2B	m	1,030	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3E 土中設置用	m	520	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B コンクリート根固め用	m	550	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B 帯コンクリート用	m	550	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pk-3B	m	540	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B	m	730	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B ストッパー留	m	790	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E	m	840	地区0
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E ストッパー留	m	900	地区0
砂	敷砂	m3	3,300	地区1
砂	敷砂	m3	3,000	地区2
砂	敷砂	m3	3,300	地区3
砂	敷砂	m3	3,000	地区4
砂	敷砂	m3	3,300	地区5
砂	敷砂	m3	3,300	地区6
砂	敷砂	m3	4,550	地区7
砂	敷砂	m3	4,400	地区8
砂	敷砂	m3	4,200	地区9
砂	敷砂	m3	4,550	地区10
砂	敷砂	m3	4,900	地区11
砂	しゃ断層用砂	m3	3,500	地区1
砂	しゃ断層用砂	m3	3,200	地区2
砂	しゃ断層用砂	m3	3,500	地区3
砂	しゃ断層用砂	m3	3,200	地区4
砂	しゃ断層用砂	m3	3,500	地区5
砂	しゃ断層用砂	m3	3,500	地区6
砂	しゃ断層用砂	m3	4,750	地区7
砂	しゃ断層用砂	m3	4,600	地区8
砂	しゃ断層用砂	m3	4,400	地区9
砂	しゃ断層用砂	m3	4,750	地区10
砂	しゃ断層用砂	m3	5,100	地区11
アスファルト混合物	開粒 1号 23区内	t	11,700	地区1,2,3,4,5,6
アスファルト混合物	開粒 1号 東多摩A地区	t	12,000	地区7
アスファルト混合物	開粒 1号 東多摩B地区	t	12,000	地区8
アスファルト混合物	開粒 1号 町田市	t	11,600	地区9
アスファルト混合物	開粒 1号 西多摩A地区	t	12,000	地区10
アスファルト混合物	開粒 1号 西多摩B地区	t	11,800	地区11
浸透性セメントミルク	早強セメント	L	114	地区0
生コンクリート	水中用BB302C	m3	13,000	地区1

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生コンクリート	水中用BB302C	m3	13,000	地区2
生コンクリート	水中用BB302C	m3	11,000	地区3
生コンクリート	水中用BB302C	m3	11,000	地区4
生コンクリート	水中用BB302C	m3	11,900	地区5
生コンクリート	水中用BB302C	m3	11,100	地区6
生コンクリート	水中用BB302C	m3	12,800	地区7
生コンクリート	水中用BB302C	m3	12,800	地区8
生コンクリート	水中用BB302C	m3	11,400	地区9
生コンクリート	水中用BB302C	m3	12,800	地区10
生コンクリート	水中用BB302C	m3	12,800	地区11
生コンクリート	水中用BB302D	m3	13,100	地区1
生コンクリート	水中用BB302D	m3	13,100	地区2
生コンクリート	水中用BB302D	m3	11,100	地区3
生コンクリート	水中用BB302D	m3	11,100	地区4
生コンクリート	水中用BB302D	m3	12,000	地区5
生コンクリート	水中用BB302D	m3	11,200	地区6
生コンクリート	水中用BB302D	m3	12,900	地区7
生コンクリート	水中用BB302D	m3	12,900	地区8
生コンクリート	水中用BB302D	m3	11,500	地区9
生コンクリート	水中用BB302D	m3	12,900	地区10
生コンクリート	水中用BB302D	m3	12,900	地区11
生コンクリート	舗装用H曲45	m3	15,600	地区1
生コンクリート	舗装用H曲45	m3	15,600	地区2
生コンクリート	舗装用H曲45	m3	13,600	地区3
生コンクリート	舗装用H曲45	m3	13,600	地区4
生コンクリート	舗装用H曲45	m3	14,500	地区5
生コンクリート	舗装用H曲45	m3	15,400	地区7
生コンクリート	舗装用H曲45	m3	15,400	地区8
生コンクリート	舗装用H曲45	m3	14,500	地区9
生コンクリート	舗装用H曲45	m3	15,400	地区10
生コンクリート	舗装用H曲45	m3	15,400	地区11
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下	m3	12,900	地区1
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下	m3	12,900	地区2
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下	m3	10,300	地区3
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下	m3	10,300	地区4
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下	m3	12,700	地区5
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下	m3	10,800	地区6
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下	m3	12,500	地区7
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下	m3	12,500	地区8
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下	m3	11,100	地区9
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下	m3	12,500	地区10
生コンクリート	中庸熱 242M W/C55%以下	m3	12,500	地区11
セメント処理混合物		m3	7,600	地区1
セメント処理混合物		m3	7,900	地区2
セメント処理混合物		m3	7,600	地区3
セメント処理混合物		m3	7,600	地区4
セメント処理混合物		m3	7,600	地区5
セメント処理混合物		m3	7,600	地区6
セメント処理混合物		m3	6,900	地区7
セメント処理混合物		m3	6,900	地区8
セメント処理混合物		m3	6,900	地区9
セメント処理混合物		m3	6,300	地区10
セメント処理混合物		m3	6,300	地区11
鉄平石	方形 厚10～30mm内外	m2	8,800	地区0
鉄平石	乱形 厚10～30mm内外×φ200～400	m2	4,300	地区0
小舗石	花崗岩 □80～100mm	個	51	地区0
フェンス用コンクリートブロック	300×300×600	個	2,050	地区0
フェンス用コンクリートブロック	300×300×700	個	2,390	地区0
防護柵プレキャスト基礎	300×300×400	個	1,360	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
コンクリート境界ブロック[地先-公]	100×100×600	個	420	地区0
コンクリート境界ブロック[街きよ用]	155-Ⅰ型用, ブロック長60cm	m	2,750	地区0
コンクリート境界ブロック[街きよ用]	205-Ⅰ型用, ブロック長60cm	m	3,440	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E1 155用斜	個	1,500	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E2 155用斜	個	1,120	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E3 155用斜	個	790	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E4 205用斜	個	2,120	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E5 205用斜	個	1,520	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E6 205用斜	個	990	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C1 155用斜	個	1,750	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C2 155用斜	個	1,260	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C3 205用斜	個	2,240	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C4 205用斜	個	1,620	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A1 155用斜	個	1,250	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A2 205用斜	個	1,710	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A3 155-1用斜	個	1,570	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A4 205-1用斜	個	1,970	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 B1 155用平	個	770	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 B2 205用平	個	920	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 B3 205・155-1用平	個	1,530	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 A1 155用斜	個	1,350	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 A2 205用斜	個	1,950	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 B1 155用斜	個	840	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 B2 205用斜	個	1,110	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C1 155用平	個	670	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C1 155用平 曲線用	個	870	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C2 205用平	個	790	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C2 205用平 曲線用	個	1,030	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D1 155用斜	個	1,370	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D1 155用斜 曲線用	個	1,780	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D2 205用斜	個	1,740	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D2 205用斜 曲線用	個	2,260	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D1 155用斜	個	1,700	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D2 155用斜	個	1,500	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D3 155用斜	個	1,260	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D4 155用斜	個	1,070	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F1 155用斜	個	1,700	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F2 155用斜	個	1,470	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F3 155用斜	個	1,260	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F4 155用斜	個	1,030	地区0
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F5 155用斜	個	790	地区0
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A 150/190×200×600	個	880	地区0
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-SF(水抜き)	個	1,140	地区0
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-SF1 車乗入れ用	個	880	地区0
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-端末用, すり合せ部用	個	1,200	地区0
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	150×665×2000[155用]	m	5,880	地区0
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	150×665×2000[155用]曲線	m	8,820	地区0
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	150×745×2000[155-1用]	m	6,540	地区0
プレキャスト街きよブロック[155]	一般部・切下げ部	m	9,330	地区0
プレキャスト街きよブロック[155]	一般部・切下げ部・曲線用	m	12,100	地区0
プレキャスト街きよブロック[155-1]	車乗入れ用切下げ部	m	14,400	地区0
プレキャスト街きよブロック	[エプロン部]直線用・エプロン高220	m	8,640	地区0
並木柵及び緑地帯用コンクリートブロック	4号 150×180×300	個	390	地区0
鉄筋コンクリート境界杭ブロックキャップ付	100×100×900[B2又はC2]	個	1,920	地区0
中央帯コンクリートブロック	平 非常時乗上げ用	個	2,190	地区0
中央帯コンクリートブロック	斜 非常時乗上げ用	個	2,890	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-240, 1種330×600×45	枚	1,000	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-300, 1種400×600×60	枚	1,480	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-360, 1種460×600×65	枚	1,590	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-450, 1種560×600×70	枚	2,170	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-360, 2種460×600×100	枚	2,130	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	A2-450, 2種560×600×120	枚	3,060	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-240, 1種, 320×600×45	枚	1,000	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-300, 1種, 380×600×60	枚	1,200	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-360, 1種, 440×600×65	枚	1,560	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-450, 1種, 530×600×70	枚	2,130	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-240, 2種, 320×600×100	枚	1,420	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-300, 2種, 380×600×100	枚	1,700	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-360, 2種, 440×600×100	枚	2,060	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-450, 2種, 530×600×120	枚	2,900	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-300, 3種, 380×600×120	枚	2,340	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-360, 3種, 440×600×120	枚	2,850	地区0
鉄筋コンクリートU形用ふた	B-450, 3種, 530×600×120	枚	3,480	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形	I 型 650ヶ上げ150	個	5,950	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形	II 型 680ヶ上げ200	個	6,880	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形	I -A3 650/725×220×600	個	5,750	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形	I -B3 725×220×600	個	5,590	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形[穴あき]	U形240用 340×600×155	個	1,870	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形[穴あき]	U形300用 400×600×155	個	2,210	地区0
鉄筋コンクリート特殊L形ふた	鋼製網ふた365×490×60旧建設省型	枚	6,010	地区0
街きよ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×100	個	9,800	地区0
街きよ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	10,500	地区0
街きよ用集水ます縁塊 [155]	歩道切下用 665×600×20	個	8,660	地区0
街きよ用集水ます縁塊[155]	すりつけ部用 665×600	個	9,110	地区0
街きよ用集水ます縁塊[155勾配6%]	一般用 665×600×150	個	7,910	地区0
街きよ用集水ます縁塊[155勾配6%]	車乗入れ用 665×600×20	個	7,910	地区0
街きよ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	一般用 680×600×150	個	9,650	地区0
街きよ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	車乗入れ用 680×600×20	個	9,840	地区0
街きよ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	11,900	地区0
街きよ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 端末用(穴あき)	個	12,300	地区0
街きよ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	11,900	地区0
街きよ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×150	個	9,800	地区0
街きよ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	9,800	地区0
街きよ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 665×600	個	10,600	地区0
街きよ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	9,800	地区0
街きよ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	9,800	地区0
街きよ用集水ます縁塊[205B]	すりつけ部用 700×700	個	11,900	地区0
街きよ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×200	個	12,200	地区0
街きよ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×20	個	12,500	地区0
街きよ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 700×700	個	13,400	地区0
特殊街きよ用集水ます縁塊	歩道用 I, II 共通 370×100×600	個	4,900	地区0
プレキャスト街きよ用集水ます縁塊	[155]	個	11,700	地区0
プレキャスト街きよ用集水ます縁塊	[155穴あき]	個	13,400	地区0
街きよ用集水ますふた	鋼製網ふた 205A・155	枚	5,760	地区0
街きよ用集水ますふた	鋼製網ふた(細目) T25 155	枚	10,700	地区0
街きよ用集水ますふた	鋼製網ふた(細目) T25 205B	枚	12,600	地区0
街きよ用集水ますふた	鋼製網ふた 205B	枚	7,170	地区0
特殊街きよ用集水ますふた	歩道用 I II 共通装鉄製460×300×60	枚	6,420	地区0
特殊街きよ用集水ますふた	車道用 II 型钢製網ふた475×185×59	枚	6,010	地区0
U形用集水ます縁塊	640×640×120	個	3,010	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
U形用集水ますふた	装鉄製 490×490×70	枚	6,470	地区0
U形用集水ますふた	鋼製網ふた 490×490×70	枚	8,380	地区0
U形用ちり除け金物[240]	φ 9mm	枚	2,320	地区0
U形用ちり除け金物[300]	φ 9mm	枚	3,120	地区0
L形用集水ますふた[240]	コンクリート 434×205×30~40	枚	2,610	地区0
L形用集水ますふた[300]	コンクリート 434×245×30~40	枚	3,190	地区0
L形用集水ますふた[250]	鋼製網ふた 300×460×60	枚	4,620	地区0
L形用集水ますふた[300]	鋼製網ふた 350×460×60	枚	5,800	地区0
L形用集水ますふた[350]	鋼製網ふた 400×460×60	枚	5,760	地区0
排水ます(300用, ふた及び縁塊)	角形汚水ます300	個	3,060	地区0
排水ます用側塊	高150	個	1,170	地区0
人孔側塊・斜壁[600]	900×1200×600 楕円	個	21,600	地区0
人孔側塊・斜壁[1200]	1200×1500×600 円形	個	25,400	地区0
人孔床版塊	呼名150丙	個	80,300	地区0
ねずみ鉄製ふた(平受形)受枠共	車道用(600)	組	55,000	地区0
球状黒鉛鉄製ふた(勾配受形)	車道用(600)	組	61,000	地区0
ねずみ鉄製ふた(平受形)受枠共	車道用(750)	組	88,000	地区0
球状黒鉛鉄製ふた(勾配受形)	車道用(750)	組	130,000	地区0
人孔用ふた(受枠別, 車道用)T-20	呼名600 鉄製	枚	30,000	地区0
人孔用ふた(受枠共, 歩道用)	呼名600 装鉄製	組	31,100	地区0
人孔用ふた(受枠共, 歩道用)	呼名600 装鉄製 スレ防止構造付	組	34,100	地区0
人孔用調整ブロック	内径60cm用 高10cm	個	5,040	地区0
人孔用調整ブロック	内径60cm用 高15cm	個	6,580	地区0
人孔用調整ブロック	内径75cm用 高10cm	個	4,900	地区0
人孔用調整ブロック	内径75cm用 高15cm	個	5,740	地区0
コンクリート管(異形管)	30度, 曲管, φ 150用	本	6,700	地区0
コンクリート管(異形管)	30度, 曲管, φ 200用	本	8,100	地区0
コンクリートソケット	φ 150用	本	2,800	地区0
コンクリートソケット	φ 200用	本	3,060	地区0
滑剤	塩ビ管	kg	907	地区0
継ぎ手	φ 200 T型(ストップ付)	個	5,120	地区0
端部キャップ	φ 300用	個	4,170	地区0
端部キャップ	φ 400用	個	4,370	地区0
特殊フィルター	φ 200用(蓋・ロープ・フィルター共)	組	17,400	地区0
ゴミ除去フィルター	φ 200用	個	2,900	地区0
径違いソケット	ステンレス製 φ 200~300	個	26,600	地区0
径違いソケット	ステンレス製 φ 200~400	個	34,100	地区0
PV φ 75 ダクトスリーブ	L=360mm	個	1,610	地区0
管枕(スぺーサ) φ 75	ピッチ130	個	218	地区0
PV潤滑剤	1kg フデ付き	缶	995	地区0
鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×3000	組	685,000	地区0
鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×4500	組	1,000,000	地区0
ふた用銘板(ロゴマーク)	150×150	個	5,470	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1000×3000	組	366,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1000×4500	組	525,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1000×6000	組	683,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1200×3000	組	429,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1200×4500	組	614,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1200×6000	組	791,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1400×3000	組	468,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1400×4500	組	676,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1400×6000	組	904,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1600×3000	組	573,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1600×4500	組	817,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)	1200×1600×6000	組	1,060,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)地上機器横置1基	1200×1000×4500	組	573,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)地上機器横置1基	1200×1200×4500	組	651,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)地上機器横置1基	1200×1400×4500	組	751,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)地上機器横置1基	1200×1600×4500	組	867,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含む)地上機器横置1基	1200×1000×6000	組	731,000	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	1200×1200×6000	組	851,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	1200×1400×6000	組	954,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	1200×1600×6000	組	1,110,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	1200×1000×6000	組	778,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	1200×1200×6000	組	901,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	1200×1400×6000	組	1,010,000	地区0
I 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	1200×1600×6000	組	1,170,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1600×2000	組	337,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1600×3000	組	455,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1600×4500	組	639,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1400×2000	組	284,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1400×3000	組	381,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1400×4500	組	533,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1200×2000	組	246,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1200×3000	組	330,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1200×4500	組	462,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1000×2000	組	207,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1000×3000	組	277,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含む)	900×1000×4500	組	387,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	900×1000×2000	組	249,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	900×1200×2000	組	290,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	900×1400×2000	組	327,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置1基	900×1600×2000	組	389,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	900×1000×3000	組	370,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	900×1200×3000	組	421,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	900×1400×3000	組	469,000	地区0
II 型(U型, 端壁2枚含)地上機器横置2基	900×1600×3000	組	549,000	地区0
分岐樹	450×500×900	個	44,700	地区0
分岐樹	550×800×1200	個	73,900	地区0
分岐樹ふた	560×1010×130	個	52,500	地区0
分岐樹ふた	660×1310×140	個	86,700	地区0
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×6000	組	1,300,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器1基用)	1200×4500	組	1,220,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器2基用)	1200×6000	組	1,670,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×4500	組	895,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×3000	組	595,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×2000	組	386,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器2基用)	900×3000	組	918,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×3000	組	794,000	地区0
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×2000	組	612,000	地区0
CCVP用接着剤		缶	1,430	地区0
RR-CCVP 潤滑剤		缶	907	地区0
CCVP φ100	L=5.0m 直管	個	9,880	地区0
CCVP φ130	L=5.0m 直管	個	11,100	地区0
RR-CCVP(ゴム輪受口付) φ100	L=5.0m 直管	個	11,200	地区0
RR-CCVP(ゴム輪受口付) φ130	L=5.0m 直管	個	12,600	地区0
CCVP φ100	L=2.5m 曲管	個	9,310	地区0
CCVP φ130	L=2.5m 曲管	個	10,500	地区0
CCVP φ100	L=1.2m 曲管	個	5,600	地区0
CCVP φ130	L=1.2m 曲管	個	5,880	地区0
CCVP φ100 伸縮継手	L=590mm	個	5,700	地区0
CCVP φ130 伸縮継手	L=590mm	個	6,430	地区0
CCVP φ100 直線継手	L=200mm	個	1,360	地区0
CCVP φ130 直線継手	L=210mm	個	1,460	地区0
CCVP φ100 タクトスリーブ	L=450mm 射出成型品	個	2,910	地区0
CCVP φ130 タクトスリーブ	L=450mm 射出成型品	個	3,920	地区0
SUD II VP管 φ100	L=2.5m 曲管	個	9,840	地区0
管枕(スぺーサ) φ100	ピッチ175	個	351	地区0
管枕(スぺーサ) φ130	ピッチ175	個	343	地区0
フリーアクセス-VP管 ヤリリ継ぎ手	φ150	個	6,280	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
PV φ75	L=2.5m 曲管	個	7,790	地区0
PV φ50 タ'外スリーブ	L=325mm	個	1,260	地区0
管枕(スぺーサ) φ50	ピッチ95	個	210	地区0
管枕(スぺーサ) φ50	ピッチ130	個	218	地区0
横置型機器用ハンドホール	1100用	個	403,000	地区0
横置型機器用ハンドホール	1350用	個	447,000	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=400	個	87,900	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=500	個	98,900	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=600	個	110,000	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=700	個	121,000	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=800	個	132,000	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=900	個	143,000	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=1000	個	154,000	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=1100	個	165,000	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=1200	個	176,000	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=1300	個	187,000	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=1400	個	198,000	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=1500	個	209,000	地区0
横置型機器用連結ダ'外	L=1600	個	221,000	地区0
調整コンクリート	110×100×1200端部×1個	個	4,260	地区0
調整コンクリート	120×100×1200端部×1個	個	4,650	地区0
調整コンクリート	130×100×1200端部×1個	個	5,030	地区0
調整コンクリート	140×100×1200端部×1個	個	5,420	地区0
調整コンクリート	110×100×1500側部×1個	個	5,330	地区0
調整コンクリート	120×100×1500側部×1個	個	5,810	地区0
調整コンクリート	130×100×1500側部×1個	個	6,290	地区0
調整コンクリート	140×100×1500側部×1個	個	6,780	地区0
調整コンクリート	110×100×2000側部×1個	個	7,100	地区0
調整コンクリート	120×100×2000側部×1個	個	7,750	地区0
調整コンクリート	130×100×2000側部×1個	個	8,390	地区0
調整コンクリート	140×100×2000側部×1個	個	9,040	地区0
LFP φ80		m	3,320	地区0
LFP φ80 直線継手	L=160	個	6,010	地区0
LFP φ80 GP80用継手	L=160	個	12,600	地区0
LFP φ80 PF104用継手	L=175	個	12,900	地区0
LFP φ80 SVP用継手	L=220	個	23,600	地区0
鋳鉄ふた	車道用	個	156,000	地区0
鋳鉄ふた	歩道用	個	171,000	地区0
小型トラフ(直)	L=2000mm, 離脱防止PL等含む	個	17,700	地区0
小型トラフ(直)	L=1000mm, 離脱防止PL等含む	個	11,000	地区0
小型トラフ(曲)	L=1000mm, 離脱防止PL等含む	個	16,600	地区0
小型トラフ用落し蓋	L=1000mm	枚	4,650	地区0
小型トラフ用落し蓋(曲)	L=1000mm	枚	5,430	地区0
分岐樹T-A型	L=1500mm, インサート含等む	個	39,800	地区0
分岐樹T-A型	L=2000mm, インサート含等む	個	48,200	地区0
分岐樹T-A型用端壁	トラフ接続	枚	5,010	地区0
分岐樹T-A型用端壁	管路接続	枚	5,010	地区0
分岐樹T-B型	L=1500mm, インサート等含む	個	47,000	地区0
分岐樹T-B型	L=2000mm, インサート等含む	個	56,300	地区0
分岐樹T-B型用端壁	トラフ接続	枚	7,640	地区0
分岐樹T-B型用端壁	管路接続	枚	7,640	地区0
通信接続樹	インサート, 支援・立金物等含む	個	152,000	地区0
通信接続樹用端壁	管路接続	枚	15,100	地区0
地上機器樹(直上機器1基用)浅層タイプ	900×480×2200インサート, 離脱防止PL等含む	個	73,400	地区0
地上機器樹(直上機器2基用)浅層タイプ	900×480×3600インサート, 離脱防止PL等含む	個	126,000	地区0
地上機器樹用端壁	トラフ接続	枚	11,500	地区0
地上機器樹用端壁	管路接続	枚	11,100	地区0
横断樹	600×980×1200インサート含む	個	62,600	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
横断柵用端壁	管路接続	枚	12,900	地区0
横断柵用端壁	トラフ接続	枚	13,400	地区0
横断柵用端壁	分岐柵T-A型接続	枚	10,700	地区0
横断柵用端壁	分岐柵T-B型接続	枚	32,600	地区0
特殊部Ⅱ型通信基点用	蓋(φ750)を除く	枚	442,000	地区0
特殊部Ⅱ型通信横断用	蓋(φ750)を除く	枚	466,000	地区0
横断ブロック	φ200用	組	40,800	地区0
横断ブロック	φ250用	組	40,700	地区0
ボディーV管(直)	φ200, L=5000mm	本	18,800	地区0
ボディーV管(直)	φ250, L=5000mm	本	28,800	地区0
ボディーV管(曲)	φ200, L=1000mm, R=5m	本	15,700	地区0
ボディーV管(曲)	φ250, L=1000mm, R=5m	本	24,100	地区0
ボディーV管 ロータス管	φ150(受)、さや管スリーブ含む	本	28,800	地区0
ボディーV管 ロータス管	φ150(差)、さや管スリーブ含む	本	23,200	地区0
ボディーV管 ロータス管	φ200(受)、さや管スリーブ含む	本	42,400	地区0
ボディーV管 ロータス管	φ200(差)、さや管スリーブ含む	本	35,200	地区0
ボディーV管 ロータス管	φ250(受)、さや管スリーブ含む	本	57,600	地区0
ボディーV管 ロータス管	φ250(差)、さや管スリーブ含む	本	52,000	地区0
ボディーV管 スライド管	φ150用	本	16,200	地区0
ボディーV管 スライド管	φ200用	本	23,800	地区0
ボディーV管 スライド管	φ250用	本	31,800	地区0
ボディーV管 ダクトスリーブ	φ200用	本	9,600	地区0
ボディーV管 ダクトスリーブ	φ250用	本	14,400	地区0
ボディーV管 管枕	φ200用	本	468	地区0
ボディーV管 管枕	φ250用	本	585	地区0
さや管-SU管	φ30, L=5000mm, ボディー管内	本	640	地区0
さや管-SU管	φ50, L=5000mm, ボディー管内	本	944	地区0
さや管 スリーブ	φ30用	本	600	地区0
さや管 スリーブ	φ50用	本	904	地区0
さや管-SU管又は相当品	φ30, L=5000mm, 小型トラフ内	本	640	地区0
さや管-SU管又は相当品	φ35, L=5000mm, 小型トラフ内	本	920	地区0
さや管-SU管又は相当品	φ50, L=5000mm, 小型トラフ内	本	944	地区0
さや管-VU管又は相当品	φ100, L=5000mm	本	3,320	地区0
さや管-VU管又は相当品	φ100, L=1000mm, R=3m	本	7,120	地区0
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=1500mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	116,000	地区0
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=2000mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	156,000	地区0
鋳鉄製蓋(T-B型)	L=1500mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	152,000	地区0
鋳鉄製蓋(T-B型, 通信接続柵)	L=2000mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	205,000	地区0
地上機器用鋳鉄製蓋(機器1基用)	L=2200mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	343,000	地区0
地上機器用鋳鉄製蓋(機器2基用)	L=3600mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	573,000	地区0
鋳鉄製蓋(横断柵)	L=1200mm, 受枠共, 鍵穴ユニット除く	組	139,000	地区0
落下防止金網		枚	20,800	地区0
鍵穴ユニット	ステンレスキャップ+盲栓	個	5,470	地区0
鍵穴ユニット	ステンレスキャップ+シリンダー錠	個	18,700	地区0
蓋開閉工具	ストッパー付き	個	63,700	地区0
埋設標示板	100×100	個	1,820	地区0
埋設標示板		個	1,840	地区0
防護板	600×400	枚	2,380	地区0
ボルト	座金, ナット付 規格W1/2×125	kg	153	地区0
転落防止柵用ネットフェンス	張高1.2m 支間1.5m	m	4,640	地区0
転落防止柵用ネットフェンス(門扉)	張高1.2m 幅員2.0m	枚	22,400	地区0
転落防止柵用ネットフェンス(張り出し)	張高1.2m 幅1.0m	枚	14,700	地区0
中間支柱	柵高1.2m	本	2,390	地区0
端部支柱	柵高1.2m	本	3,170	地区0
転落防止柵用ネットフェンス(胴縁)	L=40×40×3mm	m	630	地区0
転落防止柵用ネットフェンス(金網)	網目40mm 井10 外径3.2mm芯径2.3mm	m ²	1,430	地区0
中間支柱	柵高 0.9m	本	959	地区0
端部支柱	柵高 0.9m	本	1,540	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
中間支柱	柵高 1.5m	本	1,560	地区0
端部支柱	柵高 1.5m	本	2,380	地区0
中間支柱	柵高 1.8m	本	2,020	地区0
中間支柱	柵高 1.8m, 控柱付	本	2,870	地区0
端部支柱	柵高 1.8m	本	2,840	地区0
端部支柱	柵高 1.8m, 控柱付	本	5,000	地区0
中間支柱	柵高 2.0m	本	2,940	地区0
中間支柱	柵高 2.0m, 控柱付	本	3,730	地区0
端部支柱	柵高 2.0m	本	4,060	地区0
端部支柱	柵高 2.0m, 控柱付	本	7,100	地区0
中間支柱	柵高 2.5m	本	3,550	地区0
中間支柱	柵高 2.5m, 控柱付	本	5,980	地区0
端部支柱	柵高 2.5m	本	4,890	地区0
中間支柱	柵高 3.0m	本	5,180	地区0
中間支柱	柵高 3.0m, 控柱付	本	9,660	地区0
端部支柱	柵高 3.0m	本	6,760	地区0
端部支柱	柵高 3.0m, 控柱付	本	11,500	地区0
亜鉛メッキ鉄線じゃかご(網目13cm)	直径60cm, 用線3.2mm	m	740	地区0
亜鉛メッキ鉄線じゃかご(網目13cm)	直径60cm, 用線4.0mm	m	1,020	地区0
亜鉛メッキ鉄線じゃかご(網目15cm)	直径60cm, 用線3.2mm	m	630	地区0
亜鉛メッキ鉄線じゃかご(網目15cm)	直径60cm, 用線4.0mm	m	880	地区0
亜鉛メッキ鉄線トンかご(網目13cm)	H60cm W120cm 用線3.2mm	m	2,160	地区0
ケーブル埋設標	コンクリート製ベース付80×80×300	個	1,190	地区0
ケーブル埋設標	鉄製	個	700	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm 5P	m	123	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm 10P	m	172	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm20P	m	276	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm 30P	m	386	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm50P	m	606	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.65mm 100P	m	1,160	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 5P	m	156	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 10P	m	244	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 20P	m	434	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 30P	m	631	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 50P	m	1,030	地区0
市内対ポリエチレンシースケーブル	EM-FCPEE 0.90mm 100P	m	1,980	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-5C-2E	m	106	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-7C-2E	m	209	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-10C-2E	m	301	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-5C-FB	m	111	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-7C-FB	m	221	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-S-5C-FB	m	134	地区0
高調波同軸EMケーブル	EM-S-7C-FB	m	258	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 2C	m	20	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 3C	m	30	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 4C	m	48	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 5P	m	147	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 10P	m	271	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 15P	m	388	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 20P	m	533	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 0.90mm 30P	m	779	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 2C	m	40	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 3C	m	60	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 4C	m	80	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 5P	m	237	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 10P	m	449	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 15P	m	682	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 20P	m	882	地区0
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-AE 1.20mm 30P	m	1,310	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 2C	m	39	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 3C	m	50	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 4C	m	70	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 5C	m	90	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 6C	m	112	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 7C	m	130	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 5P	m	185	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 10P	m	354	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 15P	m	514	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 20P	m	667	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 0.90mm 30P	m	979	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 2C	m	60	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 3C	m	80	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 4C	m	107	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 5C	m	140	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 6C	m	155	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 7C	m	184	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 5P	m	260	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 10P	m	520	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 15P	m	775	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 20P	m	1,030	地区0
ポリエチレンシースケーブル耐熱電線	EM-FT-3 1.20mm 30P	m	1,530	地区0
安全ブレーカ	200V 15A 2P	個	670	地区0
ポール内蔵用漏電ブレーカ	防水箱入 一灯用単独型 道路照明 (灯柱)	個	13,500	地区0
ポール内蔵用漏電ブレーカ	防水箱入 二灯用単独型 道路照明 (灯柱)	個	13,500	地区0
MCCB(ブレーカ)	250V 2P 50A以下	個	2,650	地区0
MCCB(ブレーカ)	250V 2P 51~100A	個	7,070	地区0
ELB(漏電ブレーカ)	30A以下	個	4,680	地区0
ELB(漏電ブレーカ)	60A以下	個	6,130	地区0
ELB(漏電ブレーカ)	100A以下	個	11,000	地区0
防水型漏電ブレーカー	30AF 15AT 30mA	個	6,720	地区0
防水型漏電ブレーカー	30AF 15AT 30mA TS付	個	13,300	地区0
防水型漏電ブレーカー	小型 30AF 15AT 30mA	個	6,300	地区0
防水型ブレーカー	小型 30AF 15AT	個	4,760	地区0
小型道路照明用蛍光灯	FHT-57W	個	1,920	地区0
蛍光灯用安定器	高効率形 100V 57W用	個	9,130	地区0
蛍光灯用安定器	高効率形 200V 57W用	個	9,130	地区0
共架認定品付加仕様	(社)日本照明器具協会技術資料1 32規格	個	8,400	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CM-70F	個	8,700	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CM-110FL	個	11,300	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CM-150FL	個	11,500	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CM-190FL	個	11,700	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CM-220FL	個	12,000	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CM-270FL	個	12,300	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CM-360FL	個	12,800	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CMT-110L	個	11,300	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CMT-150L	個	11,500	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CMT-190L	個	11,700	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CMT-220L	個	12,000	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CMT-270L	個	12,300	地区0
セラミックメタルハライドランプ	CMT-360L	個	12,800	地区0
調光用セラミックメタルハライドランプ	150W CM150FLE-W	個	11,500	地区0
調光用セラミックメタルハライドランプ	190W CM190FLSE-W	個	11,700	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
調光用セラミックメタルハライドランプ	220W CM220FLSE-W	個	12,000	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	200V 70W	個	19,500	地区0
セラミックメタルハライドランプ用安定器	高効率形 200V 150W	個	9,070	地区0
調光用セラミックメタルハライドランプ用安定器	150W用	個	28,900	地区0
調光用セラミックメタルハライドランプ用安定器	190W用	個	29,800	地区0
調光用セラミックメタルハライドランプ用安定器	220W用	個	31,800	地区0
高圧ナトリウムランプ 専用安定器点灯形	NH150F	個	12,600	地区0
高圧ナトリウムランプ 専用安定器点灯形	NH250F	個	14,000	地区0
高圧ナトリウムランプ 専用安定器点灯形	NH400F	個	15,600	地区0
高圧ナトリウムランプ	直管型(NHT)70L	個	7,930	地区0
高周波点灯専用蛍光ランプ直管形用	高効率形 200V 32W用	個	13,900	地区0
高周波点灯専用蛍光ランプ2本管形用	高効率形 200V 45W用	個	15,000	地区0
高周波点灯専用蛍光ランプ2本管形用	FHP45	個	1,380	地区0
直線形ポール(疲労等級C級以上プレート)	高8m 溶融亜鉛メッキ	本	163,000	地区0
直線形ポール(疲労等級C級以上プレート)	高10m 溶融亜鉛メッキ	本	184,000	地区0
直線形ポール(疲労等級C級以上プレート)	高12m 溶融亜鉛メッキ	本	213,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用ベースプレート式)	高8m 溶融亜鉛メッキ	本	195,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用ベースプレート式)	高10m 溶融亜鉛メッキ	本	218,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用ベースプレート式)	高12m 溶融亜鉛メッキ	本	247,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用埋込式)	高8m 溶融亜鉛メッキ	本	175,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用埋込式)	高10m 溶融亜鉛メッキ	本	200,000	地区0
直線形ポール(歩車道灯用埋込式)	高12m 溶融亜鉛メッキ	本	227,000	地区0
共架テーパーアーム(安定器収納箱付)	出幅0.8, 1.8m亜鉛メッキ・着色	本	117,000	地区0
共架テーパーアーム(安定器収納箱付)	出幅2.1m400W用メッキ・着色	本	126,000	地区0
共架テーパーアーム(安定器収納箱付)	出幅2.5m700W用メッキ・着色	本	134,000	地区0
環境配慮型用小型共架アーム	出幅 0.35m	本	70,500	地区0
共架アーム(取付ハット付)	外径48mm鋼管肉厚3.5mmメッキ・着色	本	24,900	地区0
灯柱Ⅰ(段付ポール)段付法H=1500	鋼管柱H=4700mm 溶融亜鉛メッキ	本	89,700	地区0
灯柱Ⅱ(テーパーポール)	H=6000mm 溶融亜鉛メッキ	本	106,000	地区0
灯柱Ⅲ	H=8000mm 溶融亜鉛メッキ	本	125,000	地区0
鋼管ポール(アーム付)	全長5.2m地上高4.5m溶融亜鉛メッキ	本	112,000	地区0
共架アーム(取付ハット付)	外径48mm鋼管肉厚3.5mm 亜鉛メッキ	本	21,000	地区0
テーパーポール段付(横断歩道橋)長円形	1灯用高4.5m出幅1.3mBPメッキ	本	125,000	地区0
歩道照明用段付ポール基本形(一灯用)	全長4.5m出幅0.8m溶融亜鉛メッキ	本	134,000	地区0
歩道用照明用段付きポールT形(2灯用)	全長4.5m出幅0.8m 溶融亜鉛メッキ	本	190,000	地区0
歩道用照明用段付きポール(基本形)	高4.5m出幅1.2~1.8m亜鉛メッキ	本	141,000	地区0
歩道用照明用段付きポール(基本形)	高4.5m出幅0.8mBP亜鉛メッキ	本	157,000	地区0
歩道用照明用段付きポール(基本形)	高4.5m出幅1.2~1.8mBPメッキ	本	164,000	地区0
歩道用照明用段付きポール(T形2灯用)	高さ4.5m出幅0.8mBP亜鉛メッキ	本	205,000	地区0
歩道照明用段付きポール(標準型埋込式)	高5m 出幅0.8m 亜鉛メッキ 防水ブレーカーは除く	本	127,000	地区0
歩道照明用段付きポール(標準型BP式)	高5m 出幅0.8m 亜鉛メッキ 防水ブレーカーとアンカーボルトは除く	本	149,000	地区0
歩道照明用段付きポール(標準型埋込式)	高5m 出幅1.8m 亜鉛メッキ 防水ブレーカーは除く	本	134,000	地区0
歩道照明用段付きポール(標準型BP式)	高5m 出幅1.8m 亜鉛メッキ 防水ブレーカーとアンカーボルトは除く	本	155,000	地区0
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m亜鉛メッキ	本	146,000	地区0
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛メッキ, ベースプレート式	本	159,000	地区0
街灯用鋼杭基礎	H20-25-45	基	90,000	地区0
街灯用鋼杭基礎	H20-30-45	基	102,000	地区0
街灯用鋼杭基礎	H20-30-45B	基	104,000	地区0
街灯用鋼杭基礎	H25-30-45	基	136,000	地区0
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×1100×4・プレート×2	組	9,130	地区0
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×1200×4・プレート×2	組	9,730	地区0
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×1400×4・プレート×2	組	11,100	地区0
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×1500×4・プレート×2	組	11,400	地区0
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×2000×4・プレート×2	組	15,100	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
差込式自動点滅器	100V 3A ソケット付 JIS II 型	個	4,980	地区0
差込式自動点滅器	200V 3A ソケット付 JIS II 型	個	5,640	地区0
差込式自動点滅器	200V 6A ソケット付 JIS II 型	個	7,120	地区0
差込式自動点滅器	200V 10Aソケット付 JIS II 型	個	8,770	地区0
自動点滅器	配電盤内用 200V 3A JIS II 型	個	1,290	地区0
自動点滅器	100V 3A 受光部のみ JIS II 型	個	3,180	地区0
自動点滅器	200V 3A 受光部のみ JIS II 型	個	3,600	地区0
自動点滅器	200V 6A 受光部のみ JIS II 型	個	5,080	地区0
自動点滅器	200V 10A 受光部のみ JIS II 型	個	6,730	地区0
小型道路用照明器具(旧Ⅲ型)	100W用 安定器内蔵型	個	26,900	地区0
ハンドホール	既製品 600×600×800	個	29,600	地区0
ハンドホール	450×450×750	個	19,700	地区0
ハンドホール	600×600×1200	個	55,000	地区0
ハンドホール	800×800×1000	個	66,100	地区0
ハンドホール	800×800×1200	個	73,900	地区0
ハンドホール蓋	鋳鉄製φ450 重耐型	枚	26,700	地区0
(旧)歩道照明用照明器具	Aタイプ	個	48,400	地区0
(旧)歩道照明用照明器具	Bタイプ	個	25,900	地区0
歩道照明用照明器具CM-70F用	安定器内蔵・上方光束比0～5%	個	36,000	地区0
小型道路用照明器具(旧Ⅲ型)	蛍光灯57W用(水銀灯100W相当)	個	28,300	地区0
水銀灯照明器具	400W 吊り下げ形	個	22,700	地区0
水銀灯照明器具	400W トンネル用	個	52,300	地区0
蛍光灯照明器具	40W×2灯用 屋外用防水形	個	26,200	地区0
蛍光灯照明器具	40W×1灯用 屋外用防水形	個	18,800	地区0
蛍光灯照明器具	20W×2灯用 屋外用防水形	個	6,710	地区0
大型道路照明器具(前面遮光版)	KSC-4	個	10,500	地区0
大型道路照明器具(後面遮光版)	KSC-4	個	11,500	地区0
大型道路照明器具(前面遮光版)	KSC-7	個	13,600	地区0
大型道路照明器具(後面遮光版)	KSC-7	個	14,900	地区0
高周波点灯蛍光ランプ直管形用照明器具	KPF0321B, プレス加工安定器別	個	105,000	地区0
高周波点灯蛍光ランプ直管形用照明器具	KPF0322B, プレス加工安定器別	個	106,000	地区0
高周波点灯蛍光ランプ2本管形用照明器具	KPFHP0451B, プレス加工安定器別	個	68,000	地区0
高周波点灯蛍光ランプ2本管形用照明器具	KPFHP0452B, プレス加工安定器別	個	68,800	地区0
コンパクト型トンネル照明器具	45W プレス加工	個	68,000	地区0
高圧ナトリウム水銀ランプトンネル照明器具	HF200~400W, NH110~400	個	66,200	地区0
分電盤(光電式自動点滅器付自立式)	亜鉛溶射(ZS40),漏電遮断器付 30AF 1回路用	基	344,000	地区0
分電盤(光電式自動点滅器付自立式)亜鉛溶射焼付塗装	漏電遮断器付 30AF 2回路用	基	368,000	地区0
分電盤(光電式自動点滅器付自立式)	漏電遮断器付 30AF 3回路用	基	392,000	地区0
分電盤(光電制御装置付自立式)	漏電遮断器付 30AF 1回路用	基	396,000	地区0
分電盤(光電制御装置付自立式)	漏電遮断器付 30AF 2回路用	基	420,000	地区0
分電盤(自動点滅器付)本体のみ	漏電遮断器付 30AF 1回路用 取付脚無	基	317,000	地区0
分電盤(自動点滅器付)本体のみ	漏電遮断器付 30AF 2回路用 取付脚無	基	341,000	地区0
分電盤(光電制御装置付)本体のみ	30AF 1回路用 取付脚無	基	369,000	地区0
分電盤(光電制御装置付)本体のみ	30AF 2回路用 取付脚無	基	393,000	地区0
分電盤(パイプ台座)調光付200V	主MCB2P-50AF 20A1回路	基	377,000	地区0
分電盤(パイプ台座)調光付200V	主MCB2P-50AF 20A2回路	基	403,000	地区0
分電盤(パイプ台座)調光付200V	主MCB2P-50AF 20A3回路	基	445,000	地区0
分電盤(パイプ台座)調光付200V	主MCB2P-50AF 20A4回路	基	474,000	地区0
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB2P100AF20A3回路	基	496,000	地区0
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB2P100AF20A4回路	基	522,000	地区0
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB2P100AF20A5回路	基	548,000	地区0
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB2P100AF20A6回路	基	575,000	地区0
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB 225AF20A5回路	基	614,000	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
分電盤(チャンネルベース)調光付200V	主MCB 225AF20A6回路	基	652,000	地区0
標示シートA	たて型 110×250	枚	2,800	地区0
標示シートB	たて型 82×190	枚	2,100	地区0
標示シートC	よこ型 190×82 取付架台バンド付 広角プリズム型	枚	5,950	地区0
貼紙防止用シール	街灯用700×1800mm 施工費共	枚	9,530	地区0
貼紙防止用シール	歩道橋用等 施工費共	m ²	8,200	地区0
水銀灯用グローブ	100W用 プリズム硬質ガラス	個	4,760	地区0
水銀灯用グローブ	400W用 プリズム硬質ガラス	個	10,800	地区0
水銀灯用グローブ	700W用 プリズム硬質ガラス	個	16,300	地区0
蛍光灯用グローブ	40W用 アクリル樹脂	個	6,010	地区0
蛍光灯用ソケット		個	217	地区0
水銀灯灯具用パッキン	シリコンゴム	個	7,870	地区0
水銀灯灯具用パッキン	クロプレン系ゴム	個	1,570	地区0
水銀灯用ソケット モーガル E-39	200~700W用	個	1,240	地区0
安定器収納口用パッキン	クロプレンゴム	個	2,970	地区0
ステンレスボルト・ナット	8mm 長さ20mm	組	16	地区0
安定器収納口蓋	テーパーポール用	枚	11,000	地区0
配電盤窓ガラス	透明金網入りガラス	枚	3,000	地区0
配電盤鍵	A-316-3	個	920	地区0
切替操作スイッチ	配電盤内 自動・手動切替用 15A	個	2,410	地区0
ガードレール用中間支柱[C. Cp]	φ 114.3×1100×4.5 取付金具 含	本	5,980	地区0
ガードレール用端末支柱[Cp]	φ 114.3×1200×4.5	本	6,490	地区0
ガードパイプ[P1-Pp]	2- φ 48.6×2890~2995×2.3	組	5,910	地区0
ガードパイプ[P1-Pk]	φ 60.5×3000×3.2 脚長1200	組	12,800	地区0
ガードパイプ[P1-Pk]	φ 60.5×1500×3.2 脚長1200	組	9,650	地区0
ガードパイプ[P1-Pk]	φ 60.5×600×3.2 脚長1200	組	6,560	地区0
ガードパイプ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ 42.7×2880/2830×600	組	11,800	地区0
ガードパイプ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ 42.7×1880/1830×600	組	10,100	地区0
ガードパイプ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ 42.7×1380/1330×600	組	9,130	地区0
ガードパイプ用中間支柱[Cp]	φ 114.3×1200×4.5 取付金具含	本	12,500	地区0
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ 60.5×1860×3.2 取付金具含	本	4,270	地区0
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ 60.5×1260×3.2 取付金具含	本	3,180	地区0
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ 76.3×1820×3.2 取付金具含	本	5,560	地区0
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ 76.3×1220×3.2 取付金具含	本	4,140	地区0
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pt]	φ 60.5×1800×3.2 取付金具含	本	6,160	地区0
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pt]	φ 60.5×1200×3.2 取付金具含	本	4,130	地区0
ガードパイプ用端末支柱[CP]	φ 114.3×1200×4.5	本	13,300	地区0
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ 60.5×1860×3.2	本	3,990	地区0
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ 60.5×1260×3.2	本	3,150	地区0
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ 76.3×1820×3.2	本	5,340	地区0
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ 76.3×1220×3.2	本	4,100	地区0
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pt]	φ 60.5×1800×3.2 取付金具含	本	6,000	地区0
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pt]	φ 60.5×1200×3.2	本	3,750	地区0
パイプ柵	P1-Pt-3B	m	5,110	地区0
パイプ柵	P1-Pt-3E	m	5,970	地区0
中間支柱[ガードケーブルB]	コンクリート中用	本	9,960	地区0
中間支柱[ガードケーブルB]	土中用	本	14,000	地区0
端末支柱[ガードケーブルB]		本	48,400	地区0
反射装置(防護柵付属品)	反射テープ, 支柱1本分	枚	200	地区0
パイプ柵曲げパイプ使用割増	P1-Pp用	m	930	地区0
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3B	m	1,270	地区0
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3E	m	1,480	地区0
障害物表示灯	100W 2灯 二面式	台	273,000	地区0
障害物表示灯	100W 2灯用	台	144,000	地区0
障害物表示灯	LED2灯式 新規設定	台	150,000	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
障害物表示灯(ソーラー式)	LED2灯 筐体部・電池部・取付金具・ボルト含む 蓄電池内蔵タイプ	台	296,000	地区0
障害物表示灯(太陽電池部)	防鳥針, 取付脚含む	台	106,000	地区0
障害物表示灯(蓄電池)	ソーラー用 DC12A	台	16,000	地区0
障害物表示灯取付足 2灯用	L=617mm	台	20,600	地区0
障害物表示灯取付足 LED2灯用	≒617mm STK-400 φ76.3×3.2	台	11,000	地区0
障害物表示灯取付足 ソーラー式LED2灯用	≒797mm STK-400 φ76.3×3.2	台	11,800	地区0
障害物表示灯グローブ(自立式)	φ230 黄色ガラス 反射板付	個	17,400	地区0
障害物表示灯制御回路(自立式)		個	47,500	地区0
障害物表示灯用グローブ(埋込式丸型)	強化ガラス 66 φ 6t	個	2,480	地区0
障害物表示灯発光部(埋込式角型)		個	130,000	地区0
障害物表示灯発光部(埋込式丸型)	3面	個	123,000	地区0
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	1回路用 (50AF・15AT)	個	138,000	地区0
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	2回路用 (50AF・15AT)	個	149,000	地区0
埋込式障害物表示灯制御盤(丸型)	3面用 300×200×200	個	134,000	地区0
障害物表示灯ランプ(自立式)	交通信号用 IL110	個	280	地区0
障害物表示灯ランプ(埋込式円形)	ミニランプ 110V 40W	個	280	地区0
障害物表示灯LEDランプ	φ200, LEDタイプ 本体のみ	台	51,200	地区0
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	450×450×2.0 広角プリズム型	枚	19,200	地区0
指示標識板[409-A]	□600×900×2.0 広角プリズム型	枚	53,400	地区0
指示標識板[409-B]	□600×900×2.0 広角プリズム型	枚	53,400	地区0
補助標識板[501]	□200×600×2.0 広角プリズム型	枚	11,800	地区0
補助標識板[505.506.507-A]	□120×400×2.0 広角プリズム型	枚	4,750	地区0
補助標識板[508]	□150×400×2.0 広角プリズム型	枚	5,940	地区0
補助標識板[道路の通称名]	325×585 広角プリズム型	枚	18,800	地区0
補助標識板[道路の通称名]	400×720 広角プリズム型	枚	28,400	地区0
地点標[A型]	km標 FRP製	本	12,700	地区0
地点標[A型]	100m標 FRP製	本	3,140	地区0
地点標[B型]	km標 FRP製 300×300×10	枚	8,240	地区0
地点標[B型]	100m標 FRP製 φ120	枚	1,780	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H15-40-65	基	111,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H20-45-70	基	183,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H25-50-75	基	261,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H25-50-85	基	278,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H30-50-90	基	360,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H30-60-90	基	441,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H30-50-90B	基	386,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H30-60-90B	基	448,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H35-50-95	基	485,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H35-60-95	基	568,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H35-60-95B	基	611,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H40-60-100	基	717,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H40-65-100	基	769,000	地区0
道路標識用鋼杭基礎	H40-70-100	基	818,000	地区0
変性エポキシ樹脂モルタル	東京都タイプ	kg	759	地区0
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×80	枚	560	地区0
PR用シート	材工共	組	840	地区0
ハンスリップタイル[C型]	300×300×25 階段用 ゴム3条入	枚	1,520	地区0
ハンスリップタイル[H型]	297~300×297~300×25	枚	1,240	地区0
橋名板	アクリル製180×660×8 材料彫刻共	枚	27,500	地区0
歩道橋用手摺パイプ	ステンレス製 φ42.7×2.0	m	3,840	地区0
歩道橋用手摺パイプ	アルミ製 φ40×2.0	m	3,000	地区0
歩道橋用ブラケット	ステンレス	個	3,780	地区0
歩道橋用ブラケット	アルミ	個	2,700	地区0
杉切丸太(防腐処理)	長9m以上 中央径9cm以上	本	7,010	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長7.2m以上 中央径9cm以上	本	4,860	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
杉長丸太(生材)	長7.2m以上 中央径9cm以上	本	3,250	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長7.2m以上 中央径7.5cm以上	本	3,960	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長4m以上 元口径7.5cm以上	本	1,150	地区0
杉梢丸太(生材)	長4m以上 元口径 7.5cm以上	本	690	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	880	地区0
杉切丸太(生材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	550	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	750	地区0
杉切丸太(生材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	460	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長1.5~1.6m 末口径7.5cm以上	本	460	地区0
杉切丸太(生材)	長1.5~1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	290	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	280	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	370	地区0
杉切丸太(生材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	230	地区0
杉長丸太(防腐処理)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	330	地区0
杉切丸太(生材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	210	地区0
松丸太	L=1.5m, 末口 9cm	本	365	地区0
檜切丸太(素材) 人止柵用先端加工	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	265	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	90	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	130	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	130	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	185	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	160	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	240	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	260	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	400	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	360	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	550	地区0
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	430	地区0
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	670	地区0
杉長丸太(生材)(多摩産材)	長6.3m以上 中央径6cm以上	本	1,500	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長6.3m以上 中央径6cm以上	本	2,140	地区0
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.2m	本	920	地区0
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.8m	本	1,390	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.0m	本	395	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=0.6m	本	180	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=0.6m	本	265	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=1.2m	本	350	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	長0.5m以上 末口径6cm以上	本	680	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	740	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	61	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	680	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	740	地区0
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.5m以上 中央径6cm以上	本	100	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口8cm内外 L=1.8m	本	380	地区0
皮むき丸太(多摩産材)	末口9cm内外 L=1.11m	本	280	地区0
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.0m	本	725	地区0
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.1m	本	1,330	地区0
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.3m	本	1,360	地区0
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.4m	本	1,370	地区0
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.6m	本	1,400	地区0
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 65mm L=1.8m	本	1,420	地区0
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 120mm L=1.1m	本	4,570	地区0
杉丸太(多摩産材)	末口:12cm, 長さ:2.4m	本	1,030	地区0
杉丸太(多摩産材)	末口:9cm, 長さ:2.3m	本	580	地区0
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ 100mm L=2.0m	本	1,000	地区0
鋳鉄製脚ベンチ	B型-1 L=1.2m	基	63,200	地区0
パイプ製脚ベンチ	L=1.2m	基	53,600	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
コンクリート脚ベンチ用檜板	一等加工済品	組	68,000	地区0
パイプ柵(街路樹用)	中間ビーム, 支柱共	m	6,160	地区0
パイプ柵(街路樹用)	端部	箇所	9,180	地区0
パイプ柵(街路樹用)	単独柵用	箇所	34,300	地区0
ネットフェンス(街路樹用)	メッシュフェンス	組	11,500	地区0
ネットフェンス支柱(街路樹用)	柱部	本	6,550	地区0
いぬつげ	H 2.0m W 0.7m	本	4,740	地区0
いぬつげ	H 2.5m W 1.0m	本	8,700	地区0
すずかけのき	H 4.0m C 20cm W 2.0m	本	23,100	地区0
とねりこ	H 4.0m C 18cm	本	25,000	地区0
むらさきしきぶ	H 2.0m W 1.5m	本	5,950	地区0
りょうぶ	H 3.5m C 20cm	本	24,700	地区0
しだれざくら	H 3.5m C 15cm W 1.0m	本	21,000	地区0
むくのき	H 3.5m C 18cm W 1.2m	本	22,400	地区0
りゅうきゅうつつじ	H 0.3m W 0.3m	株	490	地区0
りゅうきゅうつつじ	H 0.6m W 0.3m	株	1,040	地区0
やつで	H 0.8m	株	1,800	地区0
がまずみ	H 1.0m W 0.8m	株	1,600	地区0
がまずみ	H 1.2m W 0.8m	株	2,200	地区0
しろやまぶき	H 0.5m W 0.3m	株	700	地区0
しろやまぶき	H 0.8m W 0.4m	株	1,020	地区0
たちかんつばき	H 1.2m W 0.3m	株	1,400	地区0
アルメリア(はまかんざし)	株張り 5~6cm	株	160	地区0
金魚草	1~3本立	株	160	地区0
きんせんか(カレンジュラ)	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	190	地区0
クリサンセマム・ノースポール	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	200	地区0
クリサンセマム・ムルチコレ	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	210	地区0
スイートアリッサム(なにわすな)	株張り 6cm内外	株	140	地区0
せきちく(ダイアンサス)	株張り 10cm内外	株	150	地区0
セラニウム(てんじくあおい)	1本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	320	地区0
デージー(ひなぎく)	株張り 10cm内外	株	120	地区0
ハンジー(三色すみれ)	株張り 10cm内外	株	120	地区0
ビオラ	株張り 6cm内外	株	120	地区0
プリムラ・ホリアンサス	12.0~13.5cm 鉢仕立	株	240	地区0
マーガレット	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	320	地区0
やぐるまそう	株張り 10cm内外	株	170	地区0
ロベリア(るりちようちよう)	1~3本立 10.5cm 鉢仕立	株	160	地区0
すいせん	9~10.5cm 鉢仕立 並もの	株	150	地区0
すいせん	9~10.5cm 鉢仕立 品種もの	株	200	地区0
チューリップ	7.5~9cm	株	150	地区0
アゲラタム(かつこうあざみ)	3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	200	地区0
アフリカほうせんか	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	200	地区0
カンナ	2~3本立 18cm 鉢仕立	株	500	地区0
きんれんか(アスターチューム)	3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	240	地区0
けいとう(セロシ)	1本立 9cm 鉢仕立	株	150	地区0
コリウス	12.0~13.5cm 鉢仕立	株	200	地区0
サルビア	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	200	地区0
ペニシウム	12.0~13.5cm 鉢仕立	株	230	地区0
スターチス(はまさじ)	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	280	地区0
しろたえぎく(ダステイミラー)	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	210	地区0
とうがらし	3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	180	地区0
にちにちそう(ピンカ)	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	210	地区0
パーペナ(びじよざくら)	3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	200	地区0
ひやくにちそう(ジニア)	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	220	地区0
ペコニヤ センパフローレンス	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	180	地区0
はげいとう	12.0cm 鉢仕立	株	220	地区0
ペチュニア	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	180	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
まつばぎく	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	200	地区0
まつばぼたん	10本束	株	120	地区0
フレンチ・マリゴール ^ト	3~4本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	180	地区0
アフリカン・マリゴール ^ト	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	220	地区0
デランセラ	株張り 10cm内外	株	130	地区0
こぎく	株張り 20cm内外 13.5cm 鉢仕立	株	300	地区0
トレニア	12.0~13.5cm 鉢仕立	株	180	地区0
はまぎく	12.0~13.5cm 鉢仕立	株	260	地区0
ポットマム	15cm 鉢仕立	株	500	地区0
はばたん	株張り 25cm内外	株	280	地区0
おたふくなんてん	葉張り 12.0~15.0cm	株	440	地区0
アイルランド ^ト ポピー	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	200	地区0
植込地用土	赤土	m3	3,000	地区0
荒木田		m3	8,200	地区0
化成肥料	N:P:K=20:20:14 15kg 入	袋	3,510	地区0
化成肥料	N:P:K=15:15:10 20kg 入	袋	3,350	地区0
鉄芯入布網ロープ ^ト	φ 10mm	m	190	地区0
鋳鉄製格子ふた	450×450×20 枠, 鎖, アンカー共	組	12,300	地区0
目地板	樹脂発泡系 厚15mm	m ²	1,900	地区0
活性炭	やしがら 並	kg	495	地区0
コンクリート枠側面蓋	500×1030	枚	5,980	地区0
コンクリート枠側面蓋	500×830	枚	4,680	地区0
コンクリート枠継ぎ手金具	プレート 6×75×150	枚	150	地区0
ウォータージェット用のパイプ ^ト ハンド ^ト	丸型	個	240	地区0
ウォータージェット用のパイプ ^ト ハンド ^ト	平型	個	215	地区0
杉切丸太(防腐処理)	長2.0m 末口9.0cm	本	780	地区0
目地材	ゲース舗装用成形目地 10×40mm	m	650	地区0
低騒音舗装用集水管	内径9~12mm(樹脂製)	m	590	地区0
低騒音舗装用集水管	内径15~20mm(樹脂製)	m	670	地区0
檜材(平角)	60×150 特1等	m3	110,000	地区0
横木(生松丸太・太鼓落し)	末口 105mm 長1800mm 管きよ用	本	570	地区0
横木(生松丸太・太鼓落し)	末口 120mm 長1800mm 管きよ用	本	740	地区0
横木(生松丸太・太鼓落し)	末口 150mm 長1800mm 管きよ用	本	1,170	地区0
縦木(生松丸太・太鼓落し)	末口 105mm 長4000mm 管きよ用	本	1,250	地区0
縦木(生松丸太・太鼓落し)	末口 120mm 長4000mm 管きよ用	本	1,650	地区0
縦木(生松丸太・太鼓落し)	末口 150mm 長4000mm 管きよ用	本	2,480	地区0
枕木	2.1×0.14×0.2	本	4,230	地区0
板材	杉板特1等 幅70mm	m	300	地区0
接着剤	エポキシ樹脂 道路鋲用	kg	2,160	地区0
混和剤	注入グラウト用	kg	1,680	地区0
広報板損料	A型 2700×1800	枚	114,000	地区0
広報板損料	B型 1800×1800	枚	68,400	地区0
広報板損料	C型 900×900	枚	18,000	地区0
広報板損料	B'型 1200×1200	枚	38,000	地区0
角材(木杭)	6.0cm×6.0cm×60cm	本	130	地区0
測量杭	プラスチック製 45×45×450mm	本	240	地区0
測量鋲	頭部径 φ 39mm	個	440	地区0
測量鋲	頭部径 φ 15×頭下長105mm	個	50	地区0
金属標	頭部径 φ 80×頭下長90mm	個	1,200	地区0
金属標	頭部径 φ 75×頭下長90mm	個	960	地区0
金属標	SUS303 径75mm 脚長80	個	10,600	地区0
金属標	柄無SUS303 径75mm 塩ビ輪込み	個	10,000	地区0
道路境界鋲	50×50 脚長150	個	2,000	地区0
鉄筋コンクリート境界杭 ^ト ロック	120×120×600 キャップ ^ト 付	個	2,800	地区0
油分(溶出試験)	n-ヘキサン抽出物質質量	試料	3,960	地区0
地上機器柵(横置機器2基用)浅層タイプ ^ト	900×480×3600インサート離脱防止 PL等含む	個	311,000	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
特殊部開口エキストラ料	I・II型共通 サイトボックス開口用	箇所	118,000	地区0
I型(箱型, 端壁2枚含む)	1200×1800×3000	組	721,000	地区0
I型(箱型, 端壁2枚含む)	1200×1800×4500	組	997,000	地区0
II型(電力箱形)車道用	900×1800×2000	組	432,000	地区0
II型(電力箱形)車道用	900×1800×3000	組	520,000	地区0
II型(通信箱形)基点用	900×1500×2200	組	442,000	地区0
II型(通信箱形)基点車道用	900×1500×3000	組	533,000	地区0
II型(通信箱形)横断用	900×1500×2200	組	466,000	地区0
II型(通信箱形)横断車道用	900×1500×3000	組	575,000	地区0
調整ブロック	φ1050／φ750 H=200	個	20,000	地区0
鋳鉄丸蓋	車道用 φ750 受枠共	組	161,000	地区0
鋳鉄丸蓋	歩道用 φ750 受枠共 化粧タイプ	組	176,000	地区0
敷板	900型 Aタイプ 内空高1000用 D=1240	枚	12,700	地区0
敷板	900型 Aタイプ 内空高1200用 D=1260	枚	12,900	地区0
敷板	900型 Aタイプ 内空高1400用 D=1280	枚	13,000	地区0
敷板	900型 Aタイプ 内空高1600用 D=1300	枚	13,200	地区0
敷板	900型 Bタイプ 内空高1000用 D=1240	枚	24,100	地区0
敷板	900型 Bタイプ 内空高1200用 D=1260	枚	24,400	地区0
敷板	900型 Bタイプ 内空高1400用 D=1280	枚	24,700	地区0
敷板	900型 Bタイプ 内空高1600用 D=1300	枚	25,100	地区0
敷板	900型 Cタイプ 内空高1000用 D=1240	枚	20,100	地区0
敷板	900型 Cタイプ 内空高1200用 D=1260	枚	20,400	地区0
敷板	900型 Cタイプ 内空高1400用 D=1280	枚	20,600	地区0
敷板	900型 Cタイプ 内空高1600用 D=1300	枚	20,800	地区0
敷板	1200型 Aタイプ 内空高1000用 D=1540	枚	15,000	地区0
敷板	1200型 Aタイプ 内空高1200用 D=1560	枚	15,200	地区0
敷板	1200型 Aタイプ 内空高1400用 D=1580	枚	15,400	地区0
敷板	1200型 Aタイプ 内空高1600用 D=1600	枚	15,500	地区0
敷板	1200型 Bタイプ 内空高1000用 D=1540	枚	28,800	地区0
敷板	1200型 Bタイプ 内空高1200用 D=1560	枚	29,200	地区0
敷板	1200型 Bタイプ 内空高1400用 D=1580	枚	29,500	地区0
敷板	1200型 Bタイプ 内空高1600用 D=1600	枚	29,800	地区0
敷板	1200型 Cタイプ 内空高1000用 D=1540	枚	23,900	地区0
敷板	1200型 Cタイプ 内空高1200用 D=1560	枚	24,100	地区0
敷板	1200型 Cタイプ 内空高1400用 D=1580	枚	24,500	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
敷板	1200型 Cタイプ 内空高1600用 D=1600	枚	24,700	地区0
サイドボックス	1000×450×650	個	94,500	地区0
サイドボックス	1000×600×650	個	103,000	地区0
流動化処理土		m3	5,400	地区0
遮熱性塗料	低騒音舗装塗布用 灰色, N40±5	m ²	3,750	地区0
街きょ用集水ます縁塊(155・6%)	車乗入(155-1型)用	個	9,580	地区0
街きょ用集水ます縁塊(155・6%)	車乗入(155-1型)用 低騒音用穴あ	個	11,000	地区0
街きょ用集水ます縁塊(155・6%)	歩行者横断部用	個	8,660	地区0
街きょ用集水ます縁塊(155・6%)	歩行者横断部用 低騒音用穴あき	個	9,800	地区0
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=46(mm) L=650～1000	本	129,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=850
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=60(mm) L=650～1000	本	156,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1030
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=65(mm) L=650～1000	本	164,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1080
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=70(mm) L=650～1000	本	180,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1150
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=75(mm) L=650～1000	本	190,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1210
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=80(mm) L=650～1000	本	228,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1270
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=85(mm) L=650～1000	本	266,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1350
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=90(mm) L=650～1000	本	285,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1400
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=95(mm) L=650～1000	本	313,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1460
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=100(mm) L=650～1000	本	332,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1520
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=105(mm) L=650～1000	本	361,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1580
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=110(mm) L=650～1000	本	380,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1640
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=115(mm) L=650～1000	本	427,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1700
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=120(mm) L=650～1000	本	456,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1760
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=125(mm) L=650～1000	本	494,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1820
変位制限装置用 縦型緩衝ピン	ピン径 φ d=130(mm) L=650～1000	本	522,000	地区0 現場車上渡し。 標準長L=1880
落橋防止構造用 緩衝チェーン	150型 3リンク	本	175,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	250型 3リンク	本	263,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	340型 3リンク	本	302,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
落橋防止構造用 緩衝チェーン	410型 3リンク	本	366,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	550型 3リンク	本	519,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	650型 3リンク	本	706,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	800型 3リンク	本	935,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	900型 3リンク	本	1,130,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	1030型 3リンク	本	1,460,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	150型 5リンク	本	180,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	250型 5リンク	本	271,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	340型 5リンク	本	309,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	410型 5リンク	本	379,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
落橋防止構造用 緩衝チェーン	550型 5リンク	本	546,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	650型 5リンク	本	753,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	800型 5リンク	本	996,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	900型 5リンク	本	1,210,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
落橋防止構造用 緩衝チェーン	1030型 5リンク	本	1,540,000	地区0現場車上渡し。 「ショックレスチェーン1 個」+「強力シャックル1 個」+調整シャックル2 個」+「強力チェーンは 規格欄のリンク数」の組 価格。
蛍光灯(ツイン型)	FPL28EX	個	960	地区0
蛍光灯(ツイン型)	FPL36EX	個	1,080	地区0
規格統一型吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500× 95×1960 塗装タイプ	枚	24,500	地区0
規格統一型吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500× 95×1960 ラミネートフィルム	枚	21,100	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500× 95×1959～1460 塗装タイプ	枚	28,200	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500× 95×1959～1460 ラミネートフィルム	枚	24,200	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500× 95×1459～960 塗装タイプ	枚	28,200	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500× 95×1459～960 ラミネートフィルム	枚	24,200	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500× 95×959～460 塗装タイプ	枚	22,100	地区0
吸音板(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500× 95×959～460 ラミネートフィルム	枚	19,000	地区0
新型しゃ音壁(標準) 一般型(背面制限なし)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)高さ 500～700程度 標準寸法タイプ 塗装 タイプ	m	49,300	地区0
新型しゃ音壁(端尺) 一般型(背面制限なし)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)高さ 500～700程度 端尺寸法タイプ 塗装 タイプ	m	54,200	地区0
新型しゃ音壁(標準) 狭小型(背面制限あり)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)高さ 500～700程度 標準寸法タイプ 塗装 タイプ	m	48,800	地区0
新型しゃ音壁(端尺)狭小型(背面制限あり)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)高さ 500～700程度 端尺寸法タイプ 塗装 タイプ	m	53,800	地区0
両面吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500× 150×1960 塗装タイプ	枚	38,000	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
端尺両面吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500×150×1959～1460 塗装タイプ	枚	46,400	地区0
端尺両面吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500×150×1459～960 塗装タイプ	枚	53,400	地区0
端尺両面吸音板	防汚加工処理(フッ素樹脂系)500×150×959～460 塗装タイプ	枚	43,000	地区0
目隠し(下段)パネル(標準)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=255, L=1990 塗装タイプ	枚	21,000	地区0
目隠し(下段)パネル(標準)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=255, L=1990 ラミネートフィルム	枚	17,100	地区0
目隠し(下段)パネル(標準)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=305, L=1990 塗装タイプ	枚	23,100	地区0
目隠し(下段)パネル(標準)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=305, L=1990 ラミネートフィルム	枚	18,700	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=305, L=1899～1490 塗装タイプ	枚	20,200	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=305, L=1899～1490 ラミネートフィルム	枚	16,400	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=305, L=1489～990 塗装タイプ	枚	14,400	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=305, L=1489～990 ラミネートフィルム	枚	11,700	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=305, L=989～490 塗装タイプ	枚	8,670	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=305, L=989～490 ラミネートフィルム	枚	7,040	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=255, L=1899～1490 塗装タイプ	枚	18,300	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=255, L=1899～1490 ラミネートフィルム	枚	14,900	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=255, L=1489～990 塗装タイプ	枚	13,100	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=255, L=1489～990 ラミネートフィルム	枚	10,600	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=255, L=989～490 塗装タイプ	枚	7,880	地区0
目隠し(下段)パネル(端尺)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=1.6, W=255, L=989～490 ラミネートフィルム	枚	6,410	地区0
隙間隠しプレート	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=4.5, W×4.5×L 塗装タイプ	m ²	35,900	地区0
隙間隠しプレート	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400t=3.2, W×3.2×L 塗装タイプ	m ²	30,000	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400 t=4.5 H501～750×45×990 塗装タイプ	m ²	35,200	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400 t=4.5 500×45×990 塗装タイプ	m ²	35,200	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400 t=4.5 H0～250×45×990 塗装タイプ	m ²	35,200	地区0

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400 t=3.2 H501~750×30×990 塗装タイプ	m ²	27,400	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400 t=3.2 500×30×990 塗装タイプ	m ²	27,400	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400 t=3.2 H0~250×30×990 塗装タイプ	m ²	27,400	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400 t=2.3 H501~750×30×990 塗装タイプ	m ²	22,500	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400 t=2.3 500×30×990 塗装タイプ	m ²	22,500	地区0
外装板(照明部)	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400 t=2.3 H0~250×30×990 塗装タイプ	m ²	22,500	地区0
水切り板	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400 PL-165×1.2×990 塗装タイプ	枚	3,120	地区0
水切り板	防汚加工処理(フッ素樹脂系)SGH400 PL-165×1.2×990 ラミネートフィルム	枚	3,120	地区0
アンカーボルト	SD345 D25(ネジ部M24)×470(ダブルナット)	本	620	地区0
アンカーボルト	M22×320 HDZ-35	組	385	地区0
埋め込みアンカーボルト	SS400 M12×100(ダブルナット) 穿孔式	組	80	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, N, W2)	SS400 M16×40(ダブルナット) 抜けとめ用	組	105	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, N, W)	SS400 M12×25HDZ-35 照明部	組	20	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, N)	SS400 M8×25HDZ-35 支柱用	組	8	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, N)	SUS300 M8×25	組	17	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, N)	SUS400 M8×25	組	4	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, N, W)	SS400 M8×25HDZ-35 照明部外装板用	組	7	地区0
しゃ音壁用ボルトナット(B, UN, W2)	SS400 M8×30(ゆるみ止めナット) 縦胴縁、外装板用	組	23	地区0
支柱落下防止ワイヤー	Φ18(7×19G/O) JISG3525 3号ナイロン被覆	m	2,380	地区0
支柱落下防止ワイヤー	端末金具	本	37,600	地区0
パネル落下防止ワイヤー	端末金具	本	1,100	地区0
パネル落下防止ワイヤー	ワイヤー JISG3525 3号ナイロン被覆	m	400	地区0
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)20T	連結ケーブル、緩衝具、スプリング、止めプレート、ナット、偏向具、保護キャップ等桁一桁連結	本	135,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)40T	連結ケーブル、緩衝具、スプリング、止めプレート、ナット、偏向具、保護キャップ等桁一桁連結	本	153,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)50T	連結ケーブル、緩衝具、スプリング、止めプレート、ナット、偏向具、保護キャップ等桁一桁連結	本	166,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)60T	連結ケーブル、緩衝具、スプリング、止めプレート、ナット、偏向具、保護キャップ等桁一桁連結	本	199,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)70T	連結ケーブル、緩衝具、スプリング、止めプレート、ナット、偏向具、保護キャップ等桁一桁連結	本	210,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)100T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一桁連結	本	254,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)110T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一桁連結	本	306,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)130T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一桁連結	本	311,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)170T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一桁連結	本	382,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)200T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一桁連結	本	421,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)230T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一桁連結	本	466,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)20T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一下部工連結	本	117,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)40T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一下部工連結	本	135,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)50T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一下部工連結	本	146,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)60T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一下部工連結	本	178,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)70T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一下部工連結	本	190,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)100T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一下部工連結	本	236,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)110T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一下部工連結	本	286,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)130T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一下部工連結	本	292,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)170T	連結ケーブル, 緩衝具, スプリング, 止めプレート, ナット, 偏向具, 保護キャップ等桁一下部工連結	本	354,000	地区0 現場車上渡し。L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)200T	連結ケーブル、緩衝具、スプリング、止めプレート、ナット、偏向具、保護キャップ等 桁一下部工連結	本	390,000	地区0 現場車上渡し。 L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用連結装置本体(PCケーブル)230T	連結ケーブル、緩衝具、スプリング、止めプレート、ナット、偏向具、保護キャップ等 桁一下部工連結	本	436,000	地区0 現場車上渡し。 L=2m。新設橋梁の標準品の価格。耐震補強及び異型品は別途。
落橋防止装置用緩衝材(クロブレンゴム)	t=50, 硬度55±5°	m ²	180,000	地区0
高輝度反射材	雨天時対応型W=150, L=500, R=50	枚	2,730	地区0
高輝度反射材	雨天時対応型W=200, L=500, R=50	枚	3,360	地区0
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 23区内	t	22,600	地区1,2,3,4,5,6
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 町田市	t	22,600	地区9
浸透用セメントミルク	鉱物質微粉末 保水性舗装用	L	180	地区0
プレキャスト街きょブロック	155 SF(セミフラット用)(一般部・切下げ部)	m	9,500	地区0 エブロン・境界ブロックー体型
プレキャスト街きょブロック	155 SF(セミフラット用)(曲線)	m	14,200	地区0
プレキャスト街きょ基礎コンクリート版	155 SF(セミフラット用)(直線)	m	5,600	地区0
プレキャスト街きょ基礎コンクリート版	155 SF(セミフラット用)(曲線)	m	8,410	地区0
鉄筋工(手間のみ)	一般構造物、ヘットバー鉄筋使用	t	44,000	地区0
視覚障害者シート 機械施工(溶融式)	対象路面:開粒度As(透水性舗装)	m ²	8,500	地区0 施工規模: 120m2程度(W0.3m×400m)
視覚障害者シート 機械施工(溶融式)	対象路面:密粒度As	m ²	7,000	地区0 施工規模: 120m2程度(W0.3m×400m)
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	対象路面:開粒度As(透水性舗装)	m ²	36,200	地区0 施工規模:5m2 程度(0.09m2×56枚)
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	対象路面:密粒度As	m ²	29,000	地区0 施工規模:5m2 程度(0.09m2×56枚)
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	対象路面:タイル	m ²	29,000	地区0 施工規模:5m2 程度(0.09m2×56枚) 下地調整(目粗し)が必要となる場合の費用は別途
視覚障害者シート 人力施工(貼付式)	対象路面:インターロッキングブロック	m ²	36,200	地区0 施工規模:5m2 程度(0.09m2×56枚)
流動化処理土		m3	5,400	地区1,2,3,4,5,6
スクラップ売却単価	切断料(H鋼、鋼矢板等)	t	3,000	地区0

生コンクリート夜間割増金額

地区1, 2	地区3, 4	地区5	地区6	地区7, 8, 10	地区9	地区11
9,800	12,000	11,500	11,300	9,300	11,200	9,300

注1 単価は全て昼間単価

注2 備考の番号は地区番号を示し、内容は以下のとおり

0:都内共通

1:23区A(千代田区・中央区・文京区・港区・品川区・大田区・中野区・新宿区・杉並区・豊島区・北区・渋谷区)

2:23区B(台東区・墨田区・江東区・江戸川区・荒川区)

3:足立区

4:葛飾区

5:板橋区、練馬区

6:世田谷区、目黒区

7:東多摩A地区(11市:清瀬市・東村山市・府中市・小金井市・小平市・国分寺市・国立市・立川市・昭島市・武蔵村山市・東大和市)

8:東多摩B地区(6市:東久留米市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市)

9:町田市

10:西多摩地区(2市:多摩市・稲城市)

11:西多摩地区(12市町村:日野市・八王子市・奥多摩町・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村)