港湾資材（東京港）　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
割栗石	見掛比重2.5以上 30～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 50～100kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 200～300kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500～1,000kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500kg程度/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000kg程度/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 5～50kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 50～100kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 30～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重1.8以上 5～50kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ズリ（砂岩類）	見掛比重2.1以上	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ズリ（砂岩類）	見掛比重1.8以上	㎥	4,550	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	山砂 シルト分10%以下 18kN/m³以上	㎥	3,950	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	山砂 シルト分20%以下	㎥	3,800	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	山砂 シルト分5%以下 18kN/m³以上	㎥	4,800	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	コンクリート用 洗い砂	㎥	4,800	海上渡し 陸上渡し+450円
砕石	コンクリート用（20～5㎜）	㎥	5,650	海上渡し 陸上渡し+450円
生コンクリート	24-8-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比65%以下）	㎥	24,000	
生コンクリート	24-12-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比65%以下）	㎥	24,000	
生コンクリート	24-8-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比50%以下）	㎥	25,000	
生コンクリート	24-12-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比50%以下）	㎥	25,000	
生コンクリート	30-8-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比50%以下）	㎥	25,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生コンクリート	30-12-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比50%以下）	㎥	25,000	
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 55±3.0	㎥	47,900	
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 50±3.0	㎥	47,900	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	7,720	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,720	
陸上手すり(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	23,800	
陸上手すり(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む ﾎﾞﾙﾄ含む	本	48,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(滑木用)	後付け用(ｹﾐｶﾙ)(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	1,570	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 150H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,720	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 200H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	11,900	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 250H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	11,900	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 300H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	19,300	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 400H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	24,500	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 500H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	24,500	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 600H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	38,500	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 800H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	61,700	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 130H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,300	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 150H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,720	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 200H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	11,900	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(車止め用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	8,470	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(車止め用)	先付け用(SUS304)	本	12,900	
ｼｬｯｸﾙSB	22㎜ 黒皮品	個	1,320	
ｼｬｯｸﾙSB	26㎜ 黒皮品	個	2,030	
ｼｬｯｸﾙSB	28㎜ 黒皮品	個	2,310	
ｼｬｯｸﾙSB	32㎜ 黒皮品	個	2,970	
ｼｬｯｸﾙSB	38㎜ 黒皮品	個	5,550	
ｼｬｯｸﾙSB	55㎜ 黒皮品	個	18,200	
ｼｬｯｸﾙSB	70㎜ 黒皮品	個	35,800	
ｼｬｯｸﾙSB	80㎜ 黒皮品	個	70,100	
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	24㎜ 破断荷重：A種	m	1,370	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	26㎜ 破断荷重：A種	m	1,590	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	32㎜ 破断荷重：A種	m	2,400	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	42㎜ 破断荷重：A種	m	4,290	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	44㎜ 破断荷重：A種	m	4,750	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	54㎜ 破断荷重：A種	m	7,440	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	56㎜ 破断荷重：A種	m	8,060	定尺品
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	22㎜ 鍛造型	個	534	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	24㎜ 鍛造型	個	720	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	26㎜ 鍛造型	個	1,020	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	32㎜ 鍛造型	個	1,200	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	42㎜ 鍛造型	個	3,660	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	44㎜ 鍛造型	個	3,660	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	56㎜ 鍛造型	個	9,600	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ22､L=600㎜ L形ｱﾝｶｰﾅｯﾄ1個含む	本	444	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ25､L=800㎜ L形ｱﾝｶｰﾅｯﾄ1個含む	本	679	
ﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ	φ100㎜ ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ3ﾖﾘ	m	19,300	
定着用ｱﾝｶｰ(ｹｰｿﾝ据付用)	φ36､L=4,300㎜ (ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ6個含む)	式	91,000	
定着用ｱﾝｶｰ(ｹｰｿﾝ据付用)	φ36､L=4,640㎜ (ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ6個含む)	式	94,000	
ﾊﾞﾙﾌﾞ接続ﾌﾗﾝｼﾞ付ｶﾞｽ管	10kg/cm2 125A L=250 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付 (片側SUS304)(片側SS400ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ)	基	43,600	
ﾊﾞﾙﾌﾞ接続ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	5B×t=10㎜ 10K NBR	枚	2,100	
盲蓋(SS400ﾌﾟﾚｰﾄ)	22T×径250	枚	9,800	

港湾資材（東京港）　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｹｰｿﾝ上蓋用ﾊﾟｯｷﾝ	30T×50W	個	1,890	L=1000
摩擦増大ﾏｯﾄ(ｹｰｿﾝ用)	ｺﾞﾑ系（再生ｺﾞﾑ）厚=3cm(取付ﾎﾞﾙﾄを含む)	㎡	12,500	
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（普通ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	15,000	1,000m2未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（普通ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	14,000	1,000m2以上
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	17,000	1,000m2未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	16,000	1,000m2以上
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴あり）厚5cm	㎡	17,500	1,000m2未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴あり）厚5cm	㎡	16,500	1,000m2以上
ｺｰﾅｰ用防舷材	V型　300H×1,000L×1,000L	基	1,450,000	
車止め	樹脂製　150×150（後付け用、取付ﾎﾞﾙﾄ無）	m	25,800	
車止め	樹脂製　200×200（後付け用、取付ﾎﾞﾙﾄ無）	m	43,100	
車止め用反射板	(加工賃込み)	個	7,870	
ﾓﾙﾀﾙ吹付用ｱﾝｶｰ	D16　800L	本	350	
ﾓﾙﾀﾙ吹付用ｱﾝｶｰ	D10　300L	本	62	
鉄網	D6　180×180	㎡	542	
膨張目地用目地板材	目地厚さ 25㎜　瀝青質板 ｴﾗｽﾀｲﾄ	㎡	6,180	
舗設ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ用ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙ	φ25, L=500㎜	本	525	
ﾁｪｱｰ	D13,150×170　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,130	
ﾁｪｱｰ	D13,150×170　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔550	m	1,020	
ﾁｪｱｰ	φ13,150×170　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,130	
ﾁｪｱｰ	φ13,150×170　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔550	m	1,020	
ﾁｪｱｰ	D13,150×75　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,040	
ﾁｪｱｰ	D13,150×75　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔550	m	960	
ﾁｪｱｰ	φ13,150×75　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,040	
ﾁｪｱｰ	φ13,150×75　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔550	m	960	
ﾁｪｱｰ	D13,100×200　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,140	
ﾁｪｱｰ	D13,100×200　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔1,000	m	890	
ﾁｪｱｰ	D13,100×150　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,090	
ﾁｪｱｰ	D13,100×100　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔450	m	1,010	
係船環	U環、L=870、φ25、SUS304　先付け用	個	33,500	
係船環	U環、L=880、φ30、SUS304　先付け用	個	50,000	
係船環	U環、L=870、φ25、SUS304　後付け用	個	33,500	
係船環	U環、L=880、φ30、SUS304　後付け用	個	50,000	
係船環	○環、直径225、φ25、SUS304	個	29,000	
係船環	○環、直径250、φ32、SUS304	個	55,000	
地質調査用資材	ｼﾝｳｫｰﾙﾗｲﾅｰ（ｽﾃﾝﾚｽ製）　内径75㎜ 肉厚1.5㎜	本	20,000	
地質調査用資材	ﾃﾞﾆｿﾝﾗｲﾅｰ（ｽﾃﾝﾚｽ製）　内径75㎜ 肉厚1.5～2.0㎜	本	20,000	
潜水用空気圧縮機の賃料	吐出圧力:9kg/cm^2 吐出容量:280ﾘｯﾄﾙ/分（燃料費込）	台・日	6,500	
普通ポルトランドセメント	バラ、1,000t程度	t	19,300	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、1,000t程度	t	19,300	海上渡し
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	17,300	陸上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	17,300	陸上渡し
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	19,300	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	19,300	海上渡し
固化材	C201S、バラ	t	31,000	海上渡し