令 和 7 年 度

東 京 都 工 事 設 計 単 価 表

東京都

東京都工事設計単価表について

1　はじめに

「東京都工事設計単価表」（以下「単価表」という。）は、東京都が発注する工事の積算に用いる、以下の内容の設計材料単価及び設計労務単価の一覧表です。

2　内容

(1) 設計材料単価

東京都が物価調査機関に委託して独自に調査し、市場の実際の取引価格をもとに設定した設計材料単価です。

なお、刊行物（一般財団法人　経済調査会が市販する「月刊積算資料」、「積算資料電子版」」及び一般財団法人　建設物価調査会が市販する「月刊建設物価」、「Web建設物価」等）に掲載されている価格については掲載していません。

(2) 設計労務単価

農林水産省及び国土交通省の省間で決めた公共工事設計労務単価のうち、東京都における設計労務単価です。

目　　次

1　設計材料単価

共通資材 …… 1

建設資材　(建設) …… 8

港湾資材　(港湾) …… 76

水道資材　(水道) …… 92

下水道資材(下水道) …… 201

建築資材　(財務) …… 229

2　設計労務単価

公共工事設計労務単価（令和７年３月） …… 267

設計業務委託等技術者単価（令和７年３月） …… 267

1 設 計 材 料 単 価

2 設 計 労 務 単 価

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
発生土有害物質試験費	東京都建設発生土再利用センター（A）	セット	306,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	東京都建設発生土再利用センター（B）	セット	207,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	新海面埋立地（A）　建設発生土	セット	444,000	諸経費、前処理費含
発生土有害物質試験費	新海面埋立地（B）　建設発生土	セット	254,000	諸経費、前処理費含
発生土有害物質試験費	新海面埋立地（C）　しゅんせつ土	セット	407,000	諸経費、前処理費含
発生土有害物質試験費	中防内側受入基地（A）※１	セット	444,000	諸経費、前処理費含
発生土有害物質試験費	中防内側受入基地（A1）※２	セット	254,000	諸経費、前処理費含
発生土有害物質試験費	中防内側受入基地（B1）※３	セット	351,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（A）	セット	180,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（B）	セット	177,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（C）	セット	194,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（D）	セット	180,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（E）	セット	306,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（F）	セット	300,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（K）	セット	214,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（L）	セット	224,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（M）	セット	316,000	諸経費、前処理費含む。
※１「中防内側受入基地（A）〔A基準〕」と表記される場合がある。				
※２「中防内側受入基地（B）〔A基準〕」と表記される場合がある。				
※３「中防内側受入基地（C）〔B基準〕」と表記される場合がある。				
放射性物質I-131分析試験費　土砂(底質、土壌)	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質Cs-134 Cs-137分析試験費 土砂(底質、土壌)	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質I-131 Cs-134 Cs-137分析試験費 土砂(底質、土壌)	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質I-131分析試験費 土砂(底質、土壌)	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
放射性物質Cs-134 Cs-137分析試験費 土砂(底質、土壌)	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
放射性物質I-131 Cs-134 Cs-137分析試験費 土砂(底質、土壌)	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
放射性物質I-131分析試験費 海水	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質Cs-134 Cs-137分析試験費　海水	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質I-131 Cs-134 Cs-137分析試験費 海水	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質I-131分析試験費 海水	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
放射性物質Cs-134 Cs-137分析試験費　海水	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
放射性物質I-131 Cs-134 Cs-137分析試験費 海水	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
鉛定量分析費	持込価格　塗膜中の鉛定量分析費	検体	8,300	諸経費含む

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（１／４）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		1			2		
規格		東京都建設発生土再利用センター（A）			東京都建設発生土再利用センター（B）		
単位		セット			セット		
備考		溶出(28項目)、含有(9項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)			溶出(28項目)、含有(9項目)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出試験	1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	平成15年3月6日環境省告示第18号（平成31年3月20日付一部改正を公布）による。	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	平成15年3月6日環境省告示第18号（平成31年3月20日付一部改正を公布）による。
	2	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下	
	3	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下	
	4	ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下	
	5	ｼｱﾝ化合物	不検出		ｼｱﾝ化合物	不検出	
	6	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下	
	7	四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下	
	8	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下	
	9	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下	
	10	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（ｼｽ体とﾄﾗﾝｽ体の和）	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（ｼｽ体とﾄﾗﾝｽ体の和）	0.04mg/l以下	
	11	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下	
	12	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	
	13	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	
	14	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出	
	15	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	
	16	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	17	ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下	
	18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.0mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.0mg/l以下	
	19	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下	
	20	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	21	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	
	22	砒素及びその化合物	0.01mg/l以下		砒素及びその化合物	0.01mg/l以下	
	23	ふっ素及びその化合物	0.8mg/l以下		ふっ素及びその化合物	0.8mg/l以下	
	24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	
	25	ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下		ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下	
	26	ポリ塩化ビフェニル	不検出		ポリ塩化ビフェニル	不検出	
	27	有機りん化合物	不検出		有機りん化合物	不検出	
	28	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	
含有試験	29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下	平成15年3月6日環境省告示第19号	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下	平成15年3月6日環境省告示第19号
	30	六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下		六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下	
	31	ｼｱﾝ化合物（遊離シアン）	50mg/kg以下		ｼｱﾝ化合物（遊離シアン）	50mg/kg以下	
	32	水銀及びその化合物	15mg/kg以下		水銀及びその化合物	15mg/kg以下	
	33	ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下		ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下	
	34	鉛及びその化合物	150mg/kg以下		鉛及びその化合物	150mg/kg以下	
	35	砒素及びその化合物	150mg/kg以下		砒素及びその化合物	150mg/kg以下	
	36	ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	37	ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	38	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（含有）	1,000pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成14年7月22日環境庁告示第46号）による			2

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（２／４）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		3			4			5		
規格		新海面埋立地（A） 建設発生土			新海面埋立地（B） 建設発生土			新海面埋立地（C） しゅんせつ土		
単位		セット			セット			セット		
備考		溶出(32項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ、油分)、含有(11項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)			溶出(32項目、油分)、含有(11項目)			溶出(32項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ、油分)、含有(3項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出試験	1	水銀又はその化合物	0.005mg/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日環境省告示56号改正））または「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第13号（令和2年3月30日環境省告示第35号改正））による。	水銀又はその化合物	0.005mg/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日環境省告示56号改正））または「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第13号（令和2年3月30日環境省告示第35号改正））による。	水銀又はその化合物	0.005mg/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日環境省告示56号改正））または「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第13号（令和2年3月30日環境省告示第35号改正））による。
	2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	0.1mg/l以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	0.1mg/l以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	0.1mg/l以下	
	3	鉛又はその化合物	0.1mg/l以下		鉛又はその化合物	0.1mg/l以下		鉛又はその化合物	0.1mg/l以下	
	4	六価ｸﾛﾑ化合物	0.5mg/l以下		六価ｸﾛﾑ化合物	0.5mg/l以下		六価ｸﾛﾑ化合物	0.5mg/l以下	
	5	砒素又はその化合物	0.1mg/l以下		砒素又はその化合物	0.1mg/l以下		砒素又はその化合物	0.1mg/l以下	
	6	ｼｱﾝ化合物	1.0mg/l以下		ｼｱﾝ化合物	1.0mg/l以下		ｼｱﾝ化合物	1.0mg/l以下	
	7	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出	
	8	有機ﾘﾝ化合物	1.0mg/l以下		有機ﾘﾝ化合物	1.0mg/l以下		有機ﾘﾝ化合物	1.0mg/l以下	
	9	PCB	0.003mg/l以下		PCB	0.003mg/l以下		PCB	0.003mg/l以下	
	10	銅又はその化合物	3.0mg/l以下		銅又はその化合物	3.0mg/l以下		銅又はその化合物	3.0mg/l以下	
	11	亜鉛又はその化合物	2.0mg/l以下		亜鉛又はその化合物	2.0mg/l以下		亜鉛又はその化合物	2.0mg/l以下	
	12	ふっ化物	15.0mg/l以下		ふっ化物	15.0mg/l以下		ふっ化物	15.0mg/l以下	
	13	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.3mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.3mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.3mg/l以下	
	14	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下	
	15	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物	2.5mg/l以下		ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物	2.5mg/l以下		ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物	2.5mg/l以下	
	16	ｸﾛﾑ又はその化合物	2.0mg/l以下		ｸﾛﾑ又はその化合物	2.0mg/l以下		ｸﾛﾑ又はその化合物	2.0mg/l以下	
	17	ﾆｯｹﾙ又はその化合物	1.2mg/l以下		ﾆｯｹﾙ又はその化合物	1.2mg/l以下		ﾆｯｹﾙ又はその化合物	1.2mg/l以下	
	18	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物	1.5mg/l以下		ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物	1.5mg/l以下		ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物	1.5mg/l以下	
	19	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2mg/l以下	
	20	四塩化炭素	0.02mg/l以下		四塩化炭素	0.02mg/l以下		四塩化炭素	0.02mg/l以下	
	21	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/l以下	
	22	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1.0mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1.0mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1.0mg/l以下	
	23	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/l以下		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/l以下		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/l以下	
	24	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3.0mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3.0mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3.0mg/l以下	
	25	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/l以下	
	26	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/l以下	
	27	ﾁｳﾗﾑ	0.06mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.06mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.06mg/l以下	
	28	ｼﾏｼﾞﾝ	0.03mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.03mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.03mg/l以下	
	29	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2mg/l以下	
	30	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1mg/l以下	
	31	ｾﾚﾝ又はその化合物	0.1mg/l以下		ｾﾚﾝ又はその化合物	0.1mg/l以下		ｾﾚﾝ又はその化合物	0.1mg/l以下	
	32	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5mg/l以下	
含有試験	33	有機塩素化合物	40.0mg/kg以下		有機塩素化合物	40.0mg/kg以下		有機塩素化合物	40.0mg/kg以下	
	34	水銀	25mg/kg未満	「底質調査方法」（平成24年8月8日環水大水発第120725002号）による。	水銀	25mg/kg未満	「底質調査方法」（平成24年8月8日環水大水発第120725002号）による。	水銀	25mg/kg未満	「底質調査方法」（平成24年8月8日環水大水発第120725002号）による。
	35	PCB	10mg/kg未満		PCB	10mg/kg未満		PCB	10mg/kg未満	
	36	ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	1,500mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号（平成31年3月20日環境省告示第51号改正））による。	ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	1,500mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号（平成31年3月20日環境省告示第51号改正））による。			
	37	六価ｸﾛﾑ化合物	2,500mg/kg以下		六価ｸﾛﾑ化合物	2,500mg/kg以下				
	38	ｼｱﾝ化合物	500mg/kg以下		ｼｱﾝ化合物	500mg/kg以下				
	39	ｾﾚﾝ又はその化合物	1,500mg/kg以下		ｾﾚﾝ又はその化合物	1,500mg/kg以下				
	40	鉛又はその化合物	1,500mg/kg以下		鉛又はその化合物	1,500mg/kg以下				
	41	砒素又はその化合物	1,500mg/kg以下		砒素又はその化合物	1,500mg/kg以下				
	42	ふっ化物	40,000mg/kg以下		ふっ化物	40,000mg/kg以下				
	43	ほう素及びその化合物	40,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	40,000mg/kg以下				
溶出試験	44	油分	15.0mg/l以下	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年2月27日環境庁告示第3号（令和2年3月30日号外環境庁告示第35号改正））による。または、平成19年8月14日環境省公布による「海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて」環廃産発第070814001号、環地保発第070814001号による。	油分	15.0mg/l以下	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年2月27日環境庁告示第3号（令和2年3月30日号外環境庁告示第35号改正））による。または、平成19年8月14日環境省公布による「海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて」環廃産発第070814001号、環地保発第070814001号による。	油分	15.0mg/l以下	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年2月27日環境庁告示第3号（令和2年3月30日号外環境庁告示第35号改正））による。または、平成19年8月14日環境省公布による「海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて」環廃産発第070814001号、環地保発第070814001号による。
	45	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（溶出）	10pg-TEQ/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日号外環境省告示56号改正））による。				ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（溶出）	10pg-TEQ/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日号外環境省告示56号改正））による。
含有試験	46	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（含有）	150pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省水・大気環境局水環境課）による。				ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（含有）	150pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省水・大気環境局水環境課）による。

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（３／４）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		6			7			8		
規格		中防内側受入基地（A）　※１			中防内側受入基地（A1）　※２			中防内側受入基地（B1）　※３		
単位		セット			セット			セット		
備考		溶出(32項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ、油分)、含有(11項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)			溶出(32項目、油分)、含有(11項目)			溶出(28項目、ダイオキシン)、含有(9項目、ダイオキシン)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出試験	1	水銀又はその化合物	0.005mg/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年２月17日環境庁告示第14号（令和２年６月４日環境省告示56号改正））または「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年２月17日環境庁告示第13号（令和２年３月30日環境省告示第35号改正））による。	水銀又はその化合物	0.005mg/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年２月17日環境庁告示第14号（令和２年６月４日環境省告示56号改正））または「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年２月17日環境庁告示第13号（令和２年３月30日環境省告示第35号改正））による。	水銀及びその化合物	0.0005mg／ℓ以下	「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号）別表第４及び「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年３月６日環境省告示第18号（平成31年３月20日環境省告示第51号改正））による。
	2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	0.1mg/l以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	0.1mg/l以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	0.1mg/l以下									カドミウム及びその化合物	0.003mg／ℓ以下	
	3	鉛又はその化合物	0.1mg/l以下		鉛又はその化合物	0.1mg/l以下		鉛又はその化合物	0.1mg/l以下									鉛及びその化合物	0.01mg／ℓ以下	
	4	六価ｸﾛﾑ化合物	0.5mg/l以下		六価ｸﾛﾑ化合物	0.5mg/l以下		六価ｸﾛﾑ化合物	0.5mg/l以下									六価クロム化合物	0.05mg／ℓ以下	
	5	砒素又はその化合物	0.1mg/l以下		砒素又はその化合物	0.1mg/l以下		砒素又はその化合物	0.1mg/l以下									ヒ素及びその化合物	0.01mg／ℓ以下	
	6	ｼｱﾝ化合物	1.0mg/l以下		ｼｱﾝ化合物	1.0mg/l以下		ｼｱﾝ化合物	1.0mg/l以下									シアン化合物	検出されないこと	
	7	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出									アルキル水銀化合物	検出されないこと	
	8	有機ﾘﾝ化合物	1.0mg/l以下		有機ﾘﾝ化合物	1.0mg/l以下		有機ﾘﾝ化合物	1.0mg/l以下									有機リン化合物	検出されないこと	
	9	PCB	0.003mg/l以下		PCB	0.003mg/l以下		PCB	0.003mg/l以下									ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	
	10	銅又はその化合物	3.0mg/l以下		銅又はその化合物	3.0mg/l以下		銅又はその化合物	3.0mg/l以下									ほう素及びその化合物	1mg／ℓ以下	
	11	亜鉛又はその化合物	2.0mg/l以下		亜鉛又はその化合物	2.0mg/l以下		亜鉛又はその化合物	2.0mg/l以下									クロロエチレン	0.002mg／ℓ以下	
	12	ふっ化物	15.0mg/l以下		ふっ化物	15.0mg/l以下		ふっ化物	15.0mg/l以下									ふっ素及びその化合物	0.8mg／ℓ以下	
	13	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.3mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.3mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.3mg/l以下									トリクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下	
	14	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下									テトラクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下	
	15	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物	2.5mg/l以下		ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物	2.5mg/l以下		ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物	2.5mg/l以下											
	16	ｸﾛﾑ又はその化合物	2.0mg/l以下		ｸﾛﾑ又はその化合物	2.0mg/l以下		ｸﾛﾑ又はその化合物	2.0mg/l以下											
	17	ﾆｯｹﾙ又はその化合物	1.2mg/l以下		ﾆｯｹﾙ又はその化合物	1.2mg/l以下		ﾆｯｹﾙ又はその化合物	1.2mg/l以下											
	18	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物	1.5mg/l以下		ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物	1.5mg/l以下		ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物	1.5mg/l以下											
	19	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2mg/l以下									ジクロロメタン	0.02mg／ℓ以下	
	20	四塩化炭素	0.02mg/l以下		四塩化炭素	0.02mg/l以下		四塩化炭素	0.02mg/l以下									四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下	
	21	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/l以下									1,2-ジクロロエタン	0.004mg／ℓ以下	
	22	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1.0mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1.0mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1.0mg/l以下									1,1-ジクロロエチレン	0.1mg／ℓ以下	
	23	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/l以下		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/l以下		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/l以下									1,2-ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	
	24	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3.0mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3.0mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3.0mg/l以下									1,1,1-トリクロロエタン	1mg／ℓ以下	
	25	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/l以下									1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg／ℓ以下	
	26	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/l以下									1,3-ジクロロプロペン	0.002mg／ℓ以下	
	27	ﾁｳﾗﾑ	0.06mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.06mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.06mg/l以下									チウラム	0.006mg／ℓ以下	
	28	ｼﾏｼﾞﾝ	0.03mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.03mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.03mg/l以下									シマジン	0.003mg／ℓ以下	
	29	ﾁｵﾍﾟﾝｶﾙﾌﾞ	0.2mg/l以下		ﾁｵﾍﾟﾝｶﾙﾌﾞ	0.2mg/l以下		ﾁｵﾍﾟﾝｶﾙﾌﾞ	0.2mg/l以下									チオベンカルブ	0.02mg／ℓ以下	
	30	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1mg/l以下									ベンゼン	0.01　mg／ℓ以下	
	31	セレン又はその化合物	0.1mg/l以下		セレン又はその化合物	0.1mg/l以下		セレン又はその化合物	0.1mg/l以下									セレン及びその化合物	0.01mg／ℓ以下	
	32	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5mg/l以下											
含有試験	33	有機塩素化合物	40mg/kg以下	「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号）別表第５及び「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年３月６日環境省告示第19号（平成31年３月20日環境省告示第51号改正））による。	有機塩素化合物	40mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年３月６日環境省告示第19号（平成31年３月20日環境省告示第51号改正））による。			「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号）別表第５及び「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年３月６日環境省告示第19号（平成31年３月20日環境省告示第51号改正））による。
	34	水銀	25mg/kg未満	「底質調査方法」（平成24年８月８日環水大水発第120725002号）による。	水銀	25mg/kg未満	「底質調査方法」（平成24年８月８日環水大水発第120725002号）による。			
	35	PCB	10mg/kg未満		PCB	10mg/kg未満		水銀及びその化合物	15mg／kg以下	
	36	ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	1,500mg/kg以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	1,500mg/kg以下		カドミウム及びその化合物	45mg／kg以下	
	37	六価ｸﾛﾑ化合物	2,500mg/kg以下		六価ｸﾛﾑ化合物	2,500mg/kg以下		六価クロム化合物	250mg／kg以下	
	38	ｼｱﾝ化合物	500mg/kg以下		ｼｱﾝ化合物	500mg/kg以下		シアン化合物	50mg／kg以下	
	39	セレン又はその化合物	1,500mg/kg以下		セレン又はその化合物	1,500mg/kg以下		セレン及びその化合物	150mg／kg以下	
	40	鉛又はその化合物	1,500mg/kg以下		鉛又はその化合物	1,500mg/kg以下		鉛及びその化合物	150mg／kg以下	
	41	砒素又はその化合物	1,500mg/kg以下		砒素又はその化合物	1,500mg/kg以下		ヒ素及びその化合物	150mg／kg以下	
	42	ふっ化物	40,000mg/kg以下		ふっ化物	40,000mg/kg以下		ふっ素及びその化合物	4000mg／kg以下	
	43	ほう素及びその化合物	40,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	40,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	4000mg／kg以下	
溶出試験	44	油分	15.0mg/l以下	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条第１項第４号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年２月27日環境庁告示第３号（令和２年３月30日号外環境庁告示第35号改正））による。または、平成19年８月14日環境省公布による「海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて」環廃産発070814001号、環境保発第070814001号による。	油分	15.0mg/l以下	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条第１項第４号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年２月27日環境庁告示第３号（令和２年３月30日号外環境庁告示第35号改正））による。または、平成19年８月14日環境省公布による「海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて」環廃産発070814001号、環境保発第070814001号による。	1,4-ジオキサン	0.05mg／ℓ以下	「土壌環境基準」（平成３年８月23日環境庁告示第46号（令和２環告44））による。
	45	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（溶出）	10pg-TEQ/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年２月17日環境庁告示第14号（令和２年６月４日号外環境省告示56号改正））による。				ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（溶出）	10pg-TEQ/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年２月17日環境庁告示第14号（令和２年６月４日号外環境省告示56号改正））による。
含有試験	46	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（含有）	150pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和４年３月環境省水・大気環境局水環境課）による。				ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（含有）	150pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和４年３月環境省水・大気環境局水環境課）による。

※１「中防内側受入基地（A）〔A基準〕」と表記される場合がある.

※2「中防内側受入基地（B）〔A基準〕」と表記される場合がある。

※３「中防内側受入基地（C）〔B基準〕」と表記される場合がある。

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（４／４－１）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		9			10			11		
規格		（株）建設資源広域利用センターUCR（A）			（株）建設資源広域利用センターUCR（B）			（株）建設資源広域利用センターUCR（C）		
受入地名称		三郷市番匠免 ※			厚木市下荻野、横須賀市久里浜港			青梅地区（オ）、（カ）、（キ）、（シ）、（ス）、 八王子地区（２）、（３）、（５） 町田市相原町（ﾊﾟﾝﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ）、八王子中継基地		
単位		セット			セット			セット		
備考		溶出(28項目)、含有(2項目)			溶出(28項目)			溶出(27項目)、含有(9項目)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出量試験	1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）
	2	全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出	
	3	有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出	
	4	鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下	
	5	六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下	
	6	砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下	
	7	総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下	
	8	ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出	
	9	PCB	不検出		PCB	不検出		PCB	不検出	
	10	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	
	11	四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下	
	12	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下	
	13	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下	
	14	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下	
	15	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.0mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下	
	17	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下	
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	19	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	20	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下	
	21	ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下	
	22	ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下	
	23	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下	
	24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	
	25	ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	26	ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下	
	27	ほう素	1.0mg/l以下		ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下	
	28	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				
含有量試験	29	銅（農用地）	125mg/kg未満	昭和47総令66号、 昭和50総令31号				水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号）
	30	砒素（農用地）	15mg/kg未満					ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下	
	31							鉛及びその化合物	150mg/kg以下	
	32							砒素及びその化合物	150mg/kg以下	
	33							六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下	
	34							ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	35							ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	36							ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下	
	37							遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下	
	36									
	39									
	40									
		【注意】 三郷市番匠免は、特定有害物質基準値の8割までを受入対象とする。								

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（４／４－２）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		12			13			14		
規格		（株）建設資源広域利用センターUCR（D）			（株）建設資源広域利用センターUCR（E）			（株）建設資源広域利用センターUCR（F）		
受入地名称		市川港※、横浜鈴繁埠頭※ 大磯港※			江戸川流山ヤード、江戸川山王ヤード、加須市旗井、羽生市堤、羽生市上川俣、渡良瀬川右岸河川敷、五霞町大福田、高坂ヤード、吉見大和田地区産業団地、相模原市新磯野			青梅地区（オ）、（カ）、（キ）、（シ）、（ス）、 八王子地区（2）、（3）、（5） 町田市相原町（ﾊﾟﾝﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ）、八王子中継基地 ※河川、湖沼から発生する水底土砂に限る（「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」に基づき実施）		
単位		セット			セット			セット		
備考		溶出(29項目)、含有(砒素、銅)			溶出(28項目)、含有(9項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)			溶出(27項目)、含有(9項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出量試験	1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）による。
	2	全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出	
	3	有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出	
	4	鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下	
	5	六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下	
	6	砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下	
	7	総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下	
	8	ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出	
	9	PCB	不検出		PCB	不検出		PCB	不検出	
	10	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	
	11	四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下	
	12	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下	
	13	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下	
	14	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下	
	15	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下	
	17	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下	
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	19	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	20	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下	
	21	ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下	
	22	ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下	
	23	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下	
	24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	
	25	ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	26	ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下	
	27	ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下	
	28	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				
含有量試験	29	水素イオン濃度	5.8以上8.6以下		水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号）	水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号）
	30	銅（農用地）	125mg/kg	昭和47総令66号、 昭和50総令31号	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下	
	31	砒素（農用地）	15mg/kg		鉛及びその化合物	150mg/kg以下		鉛及びその化合物	150mg/kg以下	
	32				砒素及びその化合物	150mg/kg以下		砒素及びその化合物	150mg/kg以下	
	33				六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下		六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下	
	34				ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	35				ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	36				ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下		ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下	
	37				遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下		遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下	
	36									
	39									
	40				ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	1,000pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る土壌調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省）	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	150pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省）
		※　市川港、横浜鈴繁埠頭、大磯港は特定有害物質基準値の8割までを受入対象とする。								

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（４／４－３）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		15			16			17		
規格		（株）建設資源広域利用センターUCR（K）			（株）建設資源広域利用センターUCR（L）			（株）建設資源広域利用センターUCR（M）		
受入地名称		さいたま市緑区寺山			秦野中井IC南			西ノ洲・甘田入地区		
単位		セット			セット			セット		
備考		溶出(28項目)、含有(砒素、銅、9項目)			溶出(29項目)、含有(砒素、銅、9項目)			溶出(28項目)、含有(砒素、銅、9項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出量試験	1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）による。	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）
	2	全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出	
	3	有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出	
	4	鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下	
	5	六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.02mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下	
	6	砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下	
	7	総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下	
	8	ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出	
	9	PCB	不検出		PCB	不検出		PCB	不検出	
	10	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	
	11	四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下	
	12	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下	
	13	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下	
	14	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下	
	15	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下	
	17	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下	
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	19	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	20	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下	
	21	ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下	
	22	ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下	
	23	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下	
	24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	
	25	ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	26	ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下	
	27	ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下	
	28	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	
含有量試験	29				水素イオン濃度	5.8以上8.6以下		水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号） 昭和47総令66号、 昭和50総令31号
	30	水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号） 昭和47総令66号、 昭和50総令31号	水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号） 昭和47総令66号、 昭和50総令31号	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下	
	31	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下		鉛及びその化合物	150mg/kg以下	
	32	鉛及びその化合物	150mg/kg以下		鉛及びその化合物	150mg/kg以下		砒素及びその化合物	150mg/kg以下	
	33	砒素及びその化合物	150mg/kg以下		砒素及びその化合物	150mg/kg以下		六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下	
	34	六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下		六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下		ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	35	ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	36	ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下	
	37	ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下		ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下		遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下	
	36	遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下		遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下		銅（農用地）	125mg/kg未満	
	39	銅（農用地）	125mg/kg未満		銅（農用地）	125mg/kg未満		砒素（農用地）	15mg/kg未満	
	40	砒素（農用地）	15mg/kg未満		砒素（農用地）	15mg/kg未満		ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類~~（含有）~~	1,000pg-TEQ/g	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る土壌調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省）

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
樹脂（A）	樹脂ﾓﾙﾀﾙ用	kg	3,280	
樹脂（B）	ｶﾞﾗｽﾛｰﾋﾞﾝｸﾞ用	kg	3,280	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	1:5配合	kg	592	
硅砂	伸縮装置設置用	kg	55	
構造物取りこわし（機械施工）	建物布基礎こわし 圧砕機 積込別途	m3	8,420	1.木造家屋の布基礎こわし 2.平坦な市街地で、特に支障物がない場合とする 3.専門工事業者の諸経費別途
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-4E	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-4E	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-4E	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-4E	m	1,910	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-4E	m	1,910	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-2B	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-2B	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-2B	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-2B	m	1,910	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-2B	m	1,910	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2E	m	1,240	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2E	m	1,240	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2E	m	1,240	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2B	m	1,240	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2B	m	1,240	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2B	m	1,240	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3E 土中設置用	m	1,090	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	1,090	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B 帯ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	1,090	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pk-3B	m	650	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B	m	850	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	850	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E	m	850	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	850	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ設置工	Aﾀｲﾌﾟ 【手間のみ】昼間	m	4,070	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ設置工	Aﾀｲﾌﾟ 【手間のみ】夜間	m	5,910	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ設置工	一体型【手間のみ】昼間	m	4,070	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ設置工	一体型【手間のみ】夜間	m	5,910	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版設置工	【手間のみ】昼間	m	4,070	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版設置工	【手間のみ】夜間	m	5,910	日当り施工量：42m/日
砂	敷砂 17区 (23区A①地域)	m3	5,450	
砂	敷砂 17区 (23区A②地域)	m3	5,450	
砂	敷砂 6区 (23区B①地域)	m3	5,350	
砂	敷砂 6区 (荒川区)	m3	5,350	
砂	敷砂 17区(足立区)	m3	5,450	
砂	敷砂 6区(葛飾区)	m3	5,350	
砂	敷砂 17区 (板橋区･練馬区)	m3	5,450	
砂	敷砂 17区 (世田谷区･目黒区)	m3	5,450	
砂	敷砂 立川 (東多摩A地区)	m3	6,200	
砂	敷砂 調布 (東多摩B地区)	m3	6,200	
砂	敷砂 町田	m3	6,200	
砂	敷砂 立川 (西多摩A地区)	m3	6,200	
砂	敷砂 八王子 (西多摩B地区)	m3	6,600	
砂	しゃ断層用砂 17区 (A①地域)	m3	5,850	
砂	しゃ断層用砂 17区 (A②地域)	m3	5,850	

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
砂	しゃ断層用砂 6区 (B①地域)	m3	5,750	
砂	しゃ断層用砂 6区 (荒川区)	m3	5,750	
砂	しゃ断層用砂 17区 (足立区)	m3	5,850	
砂	しゃ断層用砂 6区 (葛飾区)	m3	5,750	
砂	しゃ断層用砂 17区 (板橋区･練馬区)	m3	5,850	
砂	しゃ断層用砂 17区 (世田谷区･目黒区)	m3	5,850	
砂	しゃ断層用砂 立川 (東多摩A地区)	m3	6,600	
砂	しゃ断層用砂 調布 (東多摩B地区)	m3	6,600	
砂	しゃ断層用砂 町田	m3	6,600	
砂	しゃ断層用砂 立川 (西多摩A地区)	m3	6,600	
砂	しゃ断層用砂 八王子 (西多摩B地区)	m3	7,000	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm 立川 (東多摩A地区)	m3	1,500	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm 調布 (東多摩B地区)	m3	1,700	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm 町田	m3	1,800	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm 立川 (西多摩A地区)	m3	1,300	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm 八王子 (西多摩B地区)	m3	1,300	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm 立川 (東多摩A地区)	m3	1,900	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm 調布 (東多摩B地区)	m3	2,100	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm 町田	m3	2,200	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm 立川 (西多摩A地区)	m3	1,700	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm 八王子 (西多摩B地区)	m3	1,700	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区 (A①地域)	t	13,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内 東京9区(A②地域)	t	13,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区 (B①池域)	t	13,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区 (荒川区)	t	13,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区 (足立区)	t	13,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区 (葛飾区)	t	13,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区 (板橋区･練馬区)	t	13,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区 (世田谷区･目黒区)	t	13,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布 (東多摩A地区)	t	13,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布 (東多摩B地区)	t	13,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 町田	t	13,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布 (西多摩A地区)	t	13,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 八王子 (西多摩B地区)	t	13,800	
浸透性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	早強ｾﾒﾝﾄ	L	156	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区 (A①地域)	m3	22,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区 (A②地域)	m3	22,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区 (B①地域)	m3	22,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区 (荒川区)	m3	22,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 足立･葛飾区 (足立区)	m3	22,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 足立･葛飾区 (葛飾区)	m3	22,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 板橋･練馬区	m3	22,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 世田谷･目黒区	m3	21,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 町田市	m3	22,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (A①地域)	m3	22,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (A②地域)	m3	22,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (B①地域)	m3	22,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (荒川区)	m3	22,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 足立･葛飾区(足立区)	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 足立･葛飾区(葛飾区)	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 板橋･練馬区	m3	22,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 世田谷･目黒区	m3	20,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 町田市	m3	21,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 17区 (A①地域)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 17区 (A②地域)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 17区 (B①地域)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 17区 (荒川区)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 足立･葛飾区 (足立区)	m3	24,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 足立･葛飾区 (葛飾区)	m3	24,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 板橋･練馬区	m3	24,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 町田市	m3	23,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(A①地域)	m3	22,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(A②地域)	m3	22,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(B①地域)	m3	22,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(荒川区)	m3	22,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区 (足立区)	m3	22,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区 (葛飾区)	m3	22,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 板橋･練馬区	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 世田谷･目黒区	m3	20,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 町田市	m3	20,700	

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (A①地域)	m3	22,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (A②地域)	m3	22,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (B①地域)	m3	22,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (荒川区)	m3	22,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 足立･葛飾区 (足立区)	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 足立･葛飾区 (葛飾区)	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 板橋･練馬区	m3	22,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 世田谷･目黒区	m3	20,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 町田市	m3	21,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	20,900	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	17区(A②地域)	m3	15,700	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	17区(板橋･練馬区)	m3	15,700	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	17区(世田谷･目黒区)	m3	15,700	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	立川(東多摩A地区)	m3	13,900	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	調布(東多摩B地区)	m3	14,800	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	町田	m3	14,500	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	立川(西多摩A地区)	m3	13,900	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	八王子(西多摩B地区)	m3	13,900	
生ｺﾝ夜間割増	17区(A①地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(A②地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(B①地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(荒川区)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	足立･葛飾区(足立区)	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	足立･葛飾区(葛飾区)	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	板橋･練馬区	m3	12,500	
生ｺﾝ夜間割増	世田谷･目黒区	m3	14,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	14,200	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	14,200	
生ｺﾝ夜間割増	町田市	m3	14,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	14,200	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	14,200	
鉄平石	乱形厚 10～30mm内外×φ200～400	m2	5,330	
鉄平石	方形厚 10～30mm内外	m2	17,600	
小舗石	花崗岩□80～100mm	個	130	
ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	2,650	

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	300×300×700	個	3,070	
防護柵ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	300×300×400	個	1,770	
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[地先-公]	100×100×600	個	620	
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[街きょ用]	155-Ⅰ型用,ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	3,450	
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[街きょ用]	205-Ⅰ型用,ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	3,450	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E1 155用斜	個	2,440	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E2 155用斜	個	1,870	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E3 155用斜	個	1,500	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E4 205用斜	個	3,320	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E5 205用斜	個	2,590	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E6 205用斜	個	1,800	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C1 155用斜	個	2,620	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C2 155用斜	個	2,070	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C3 205用斜	個	3,040	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C4 205用斜	個	2,410	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A1 155用斜	個	2,190	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A2 205用斜	個	2,700	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A3 155-1用斜	個	2,400	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A4 205-1用斜	個	2,830	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B1 155用平	個	1,310	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B2 205用平	個	1,510	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B3 205･155-1用平	個	2,070	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 A1 155用斜	個	2,400	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 A2 205用斜	個	3,080	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 B1 155用斜	個	1,600	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 B2 205用斜	個	2,000	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C1 155用平	個	1,130	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C1 155用平 曲線用	個	1,930	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C2 205用平	個	1,380	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C2 205用平 曲線用	個	2,340	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D1 155用斜	個	2,170	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D1 155用斜 曲線用	個	3,250	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D2 205用斜	個	2,790	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D2 205用斜 曲線用	個	4,190	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D1 155用斜	個	2,880	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D2 155用斜	個	2,620	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D3 155用斜	個	2,290	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D4 155用斜	個	2,050	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F1 155用斜	個	2,910	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F2 155用斜	個	2,640	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F3 155用斜	個	2,220	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F4 155用斜	個	1,910	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F5 155用斜	個	1,570	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A 150/190×200×600	個	1,390	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-SF(水抜き)	個	2,050	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-SF1 車乗入れ用	個	1,420	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-端末用,すり合せ部用	個	2,530	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=665 直線	m	8,640	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=665 曲線	m	12,900	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=745 直線	m	9,590	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155]	一般部･切下げ部 Bﾀｲﾌﾟ	m	12,100	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155]	一般部･切下げ部･曲線用 Bﾀｲﾌﾟ	m	18,100	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155-1]	車乗入れ用切下げ部 Bﾀｲﾌﾟ	m	18,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ	[ｴﾌﾟﾛﾝ部]直線用･ｴﾌﾟﾛﾝ高220	m	11,500	
並木桝及び緑地帯用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	4号150×180×300	個	1,170	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭ﾌﾞﾛｯｸｷｬｯﾌﾟ付	100×100×900[B2又はC2]	個	3,320	
中央帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	平 非常時乗上げ用	個	3,090	
中央帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	斜 非常時乗上げ用	個	4,040	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ型 650ｹ上げ150	個	8,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅱ型 680ｹ上げ200	個	9,720	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ-A3 650/725×220×600	個	8,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ-B3 725×220×600	個	8,280	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形ふた	鋼製網ふた365×490×60旧建設省型	枚	8,440	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×100	個	14,700	
街きょ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	14,700	
街きょ用集水ます縁塊 [155]	歩道切下用 665×600×20	個	12,600	
街きょ用集水ます縁塊[155]	すりつけ部用 665×600	個	15,400	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	一般用 665×600×150	個	12,600	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	車乗入れ用 665×600×20	個	12,600	

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	一般用 680×600×150	個	14,700	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	車乗入れ用 680×600×20	個	15,000	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	16,800	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 端末用(穴あき)	個	16,800	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	17,100	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×150	個	14,700	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	14,700	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 665×600	個	17,500	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	14,700	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	14,700	
街きょ用集水ます縁塊[205B]	すりつけ部用 700×700	個	19,700	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×200	個	19,000	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×20	個	19,000	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 700×700	個	21,800	
特殊街きょ用集水ます縁塊	歩道用Ⅰ,Ⅱ共通 370×100×600	個	12,100	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用集水ます縁塊	[155]､ｲﾝｻｰﾄ加工	個	16,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用集水ます縁塊	[155穴あき]､ｲﾝｻｰﾄ加工	個	18,600	
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205A･155	枚	10,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた（細目） T25 155	枚	15,200	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた（細目） T25 205B	枚	21,300	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205B	枚	12,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
特殊街きょ用集水ますふた	歩道用Ⅰ Ⅱ共通装鉄製460×300×60	枚	12,300	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
特殊街きょ用集水ますふた	車道用Ⅱ型鋼製網ふた475×185×59	枚	7,560	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用集水ます縁塊	640×640×120	個	6,370	
U形用集水ますふた	装鉄製 490×490×70	枚	11,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用集水ますふた	鋼製網ふた 490×490×70	枚	14,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用ちり除け金物[240]	φ9㎜	枚	2,960	
U形用ちり除け金物[300]	φ9㎜	枚	4,080	
L形用集水ますふた[240]	ｺﾝｸﾘｰﾄ 434×205×30～40	枚	6,300	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[300]	ｺﾝｸﾘｰﾄ 434×245×30～40	枚	7,280	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[250]	鋼製網ふた 300×460×60	枚	8,630	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[300]	鋼製網ふた 350×460×60	枚	10,400	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[350]	鋼製網ふた 400×460×60	枚	10,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
排水ます(300用，ふた及び縁塊)	角形汚水ます300	個	6,180	
排水ます用側塊	高150	個	3,170	
人孔側塊･斜壁[600]	900×1200×600 楕円	個	54,600	
人孔側塊･斜壁[1200]	1200×1500×600 円形	個	70,700	
球状黒鉛鋳鉄製ふた(勾配受形)	車道用(600)	組	83,200	受枠込み 有効径φ600㎜ T-25 FCD製 G-4規格品
球状黒鉛鋳鉄製ふた(勾配受形)	車道用(750)	組	203,000	受枠込み 有効径φ750㎜ T-25 FCD製
人孔用ふた(受枠別，車道用)T-20	呼名600 鋳鉄製	枚	33,600	蓋のみ
人孔用ふた(受枠共，歩道用)	呼名600 装鉄製	組	57,100	
人孔用ふた(受枠共，歩道用)	呼名600 装鉄製 ｽﾞﾚ防止構造付	組	60,800	
継ぎ手	φ200 T型(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)	個	8,350	道路排水用雨水浸透ユニット用

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
端部ｷｬｯﾌﾟ	φ300用	個	8,350	道路排水用雨水浸透ユニット用
端部ｷｬｯﾌﾟ	φ400用	個	8,760	道路排水用雨水浸透ユニット用
特殊ﾌｨﾙﾀｰ	φ200用(蓋･ﾛｰﾌﾟ･ﾌｨﾙﾀｰ共)	組	28,400	H＝485mm±10mm 道路排水用雨水浸透ユニット用
ｺﾞﾐ除去ﾌｨﾙﾀｰ	φ200用	個	8,280	道路排水用雨水浸透ユニット用 ｽｸﾘｰﾝ受け含む
径違いソケット	ｽﾃﾝﾚｽ製φ200～300	個	43,500	道路排水用雨水浸透ユニット用
径違いソケット	ｽﾃﾝﾚｽ製φ200～400	個	55,600	道路排水用雨水浸透ユニット用
ﾎﾞﾙﾄ	座金,ﾅｯﾄ付規格W1/2×125	kg	267	黒皮品
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	張高1.2m 支間1.5m	m	7,470	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(門扉)	張高1.2m 幅員2.0m	枚	34,900	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(張り出し)	張高1.2m 幅1.0m	枚	23,800	基礎別途
中間支柱	柵高1.2m	本	3,870	基礎別途
端部支柱	柵高1.2m	本	5,090	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(胴縁)	L-40×40×3mm	m	962	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(金網)	網目40mm ＃10 外径3.2mm芯径2.3mm	m2	2,300	基礎別途
中間支柱	柵高 0.9m	本	1,620	基礎別途
端部支柱	柵高 0.9m	本	2,630	基礎別途
中間支柱	柵高 1.5m	本	2,640	基礎別途
端部支柱	柵高 1.5m	本	4,040	基礎別途
中間支柱	柵高 1.8m	本	3,420	基礎別途
中間支柱	柵高 1.8m,控柱付	本	4,870	基礎別途
端部支柱	柵高 1.8m	本	4,830	基礎別途
端部支柱	柵高 1.8m,控柱付	本	8,360	基礎別途
中間支柱	柵高 2.0m	本	4,980	基礎別途
中間支柱	柵高 2.0m,控柱付	本	6,330	基礎別途
端部支柱	柵高 2.0m	本	6,880	基礎別途
端部支柱	柵高 2.0m,控柱付	本	11,900	基礎別途
中間支柱	柵高 2.5m	本	6,020	基礎別途
中間支柱	柵高 2.5m,控柱付	本	9,990	基礎別途
端部支柱	柵高 2.5m	本	8,280	基礎別途
中間支柱	柵高 3.0m	本	8,800	基礎別途
中間支柱	柵高 3.0m,控柱付	本	16,200	基礎別途
端部支柱	柵高 3.0m	本	11,400	基礎別途
端部支柱	柵高 3.0m,控柱付	本	21,600	基礎別途
ガードレール用中間支柱[C]	φ114.3×1100×4.5 取付金具含	本	7,420	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用端末支柱[C]	φ114.3×1200×4.5	本	9,650	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pp]	2-φ48.6×2890～2995×2.3	組	9,570	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×3000×3.2 脚長1200	組	22,100	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×1500×3.2 脚長1200	組	16,500	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×600×3.2 脚長1200	組	11,300	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×2880/2830×600	組	18,200	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×1880/1830×600	組	15,000	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×1380/1330×600	組	13,100	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[Cp]	φ114.3×1200×4.5 取付金具含	本	16,300	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ60.5×1860×3.2 取付金具含	本	8,350	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ60.5×1260×3.2 取付金具含	本	6,720	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ76.3×1820×3.2 取付金具含	本	8,270	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ76.3×1220×3.2 取付金具含	本	6,460	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pt]	φ60.5×1800×3.2 取付金具含	本	8,560	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pt]	φ60.5×1200×3.2 取付金具含	本	5,370	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[CP]	φ114.3×1200×4.5	本	11,300	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ60.5×1860×3.2	本	7,470	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ60.5×1260×3.2	本	5,620	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ76.3×1820×3.2	本	7,980	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ76.3×1220×3.2	本	6,130	白色
ガードパイプ用端末支柱［Ｐ１－Ｐｔ］	φ60.5×1800×3.2 取付金具含	本	8,100	白色
ガードパイプ用端末支柱［Ｐ１－Ｐｔ］	φ60.5×1200×3.2	本	4,830	白色

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	P1-Pt-3B	m	7,810	白色
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	P1-Pt-3E	m	8,990	白色
中間支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]	ｺﾝｸﾘｰﾄ中用	本	14,900	白色
中間支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]	土中用	本	21,100	白色
端末支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]		本	74,700	白色
反射装置(防護柵付属品)	反射ﾃｰﾌﾟ,支柱1本分	枚	230	
パイプ柵曲げパイプ使用割増	P1-Pp用	m	1,200	
基調色以外ﾊﾟﾈﾙ使用割増	P1-Pt用	m	850	
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3B	m	850	
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3E	m	850	
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	450×450×2.0広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	29,700	
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	585×585×2.0広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	50,300	
指示標識板[409-A]	□600×900×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	75,600	
指示標識板[409-B]	□600×900×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	75,600	
補助標識板[501]	□200×600×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	16,800	
補助標識板[505.506.507-A]	□120×400×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	6,720	
補助標識板[508]	□150×400×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	8,400	
補助標識板[道路の通称名]	325×585 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	45,500	
補助標識板[道路の通称名]	400×720 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	69,000	
地点標[A型]	km標 アルミ製	本	102,000	
地点標[A型]	100m標 鉄製	本	35,000	
金属鋲	φ100 距離標	個	2,120	
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	東京都ﾀｲﾌﾟ	kg	890	
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×80	枚	810	
PR用ｼｰﾄ設置	材工共	組	1,390	日当たり施工量：100組/日（参考値）
橋名板	ｱｸﾘﾙ製180×660×8 材料彫刻共	枚	68,000	
杉切丸太(防腐処理)	長9m以上 中央径9cm以上	本	10,700	
杉長丸太(生材)	長7.2m以上 中央径9cm以上	本	4,040	
杉長丸太(防腐処理)	長4m以上 元口径7.5cm以上	本	1,500	
杉梢丸太(生材)	長4m以上 元口径 7.5cm以上	本	1,200	
杉切丸太(生材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	760	
杉切丸太(生材)	長1.5~1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	420	
杉長丸太 (防腐処理)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	600	
杉切丸太(生材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	340	
杉長丸太(防腐処理)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	490	
杉切丸太(生材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	290	
松丸太	L=1.5m,末口 9cm	本	560	
檜切丸太(素材) 人止柵用先端加工	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	430	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	1,540	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	940	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	1,070	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	1,190	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	780	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	900	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	820	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5～1.6m 末口径7.5cm以上	本	790	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.5～1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	520	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5m以上 末口径6cm以上	本	700	
杉長丸太 (防腐処理) (多摩産材)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	670	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	630	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	410	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	510	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径6cm以上	本	430	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	570	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	370	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	400	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	340	
杉切丸太(多摩産材)	長2.0m 末口径9cm	本	800	
杉切丸太(多摩産材)	長4.0m 末口径6cm	本	1,160	
檜切丸太(素材)人止柵用先端加工(多摩産材)	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	540	
檜材 (平角) (多摩産材)	60×150 特1等	m3	170,000	
角材(多摩産材)	6.0cm×6.0cm×400cm 特1等杉	本	1,200	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	170	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	290	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	230	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	340	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	250	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	520	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	820	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	570	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	900	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	680	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	1,070	
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.2m	本	1,530	
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.8m	本	2,260	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.0m	本	710	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=0.6m	本	360	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=0.6m	本	520	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=1.2m	本	630	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	1,160	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	1,250	
皮むき丸太(多摩産材)	長0.5m以上 末口径6cm以上	本	160	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	1,160	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	1,250	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.5m以上 中央径6cm以上	本	190	
皮むき丸太(多摩産材)	末口8cm内外 L=1.8m	本	640	
皮むき丸太(多摩産材)	末口9cm内外 L=1.11m	本	540	
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.0m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.1m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.3m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.4m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.6m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.8m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ120mm L=1.1m	本	7,100	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	末口:12cm,長さ:2.4m	本	1,740	
杉丸太(多摩産材)	末口:9cm,長さ:2.3m	本	990	
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ100mm L=2.0m	本	1,350	
鋳鉄製脚ﾍﾞﾝﾁ	B型-1 L=1.2m	基	78,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ脚ﾍﾞﾝﾁ用檜板	一等加工済品	組	86,000	
パイプ柵 (街路樹用)	中間ﾋﾞｰﾑ,支柱共	組	10,900	
パイプ柵 (街路樹用)	端部	組	10,900	
パイプ柵 (街路樹用)	単独桝用	組	41,600	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(街路樹用)	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	組	16,900	基礎別途
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ支柱(街路樹用)	柱部	本	10,800	基礎別途
よしのすぎ	H 2.0m W 0.4m	本	5,200	
よしのすぎ	H 3.0m W 0.6m	本	9,750	
いぬつげ	H 2.0m W 0.7m	本	6,660	
いぬつげ	H 2.5m W 1.0m	本	12,000	
しんじゅ	H 4.0m C 18cm	本	22,400	
すずかけのき	H 4.0m C 20cm W 2.0m	本	27,800	
とねりこ	H 4.0m C 18cm	本	42,200	
むらさきしきぶ	H 2.0m W 1.5m	本	6,800	
りょうぶ	H 3.5m C 20cm	本	32,000	
しだれざくら	H 3.5m C 15cm W 1.0m	本	20,000	
むくのき	H 3.5m C 18cm W 1.2m	本	22,400	
りゅうきゅうつつじ	H 0.3m W 0.3m	株	810	
りゅうきゅうつつじ	H 0.6m W 0.3m	株	1,500	
やつで	H 0.8m	株	2,800	
がまずみ	H 1.0m W 0.8m	株	1,650	
がまずみ	H 1.2m W 0.8m	株	3,060	
しろやまぶき	H 0.5m W 0.3m	株	920	
しろやまぶき	H 0.8m W 0.4m	株	1,680	
たちかんつばき	H 1.2m W 0.3m	株	1,710	
ｱﾙﾒﾘｱ(はまかんざし)	株張り 5～6cm	株	280	
金魚草	1～3本立	株	260	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
きんせんか(ｶﾚﾝｼﾞｭﾗ)	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	230	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ・ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	220	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ・ﾑﾙﾁｺｰﾚ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｽｲｰﾄｱﾘｯｻﾑ(なにわずな)	株張り 6cm内外	株	220	
せきちく(ﾀﾞｲｱﾝｻｽ)	株張り 10cm内外	株	270	

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｾﾗﾆｭｳﾑ(てんじくあおい)	1本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	420	
ﾃﾞｰｼﾞｰ(ひなぎく)	株張り 10cm内外	株	220	
ﾊﾟﾝｼﾞｰ(三色すみれ)	株張り 10cm内外	株	220	
ﾋﾞｵﾗ	株張り 6cm内外	株	220	
ﾌﾟﾘﾑﾗ･ﾎﾟﾘｱﾝｻｽ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	440	
やぐるまそう	株張り 10cm内外	株	360	
ﾛﾍﾞﾘｱ(るりちょうちょう)	1～3本立 10.5cm 鉢仕立	株	340	
すいせん	9～10.5cm 鉢仕立 並もの	株	290	
すいせん	9～10.5cm 鉢仕立 品種もの	株	320	
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ	7.5～9cm	株	240	
ｱｹﾞﾗｰﾀﾑ(かっこうあざみ)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｱﾌﾘｶほうせんか	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｶﾝﾅ	2～3本立 18cm 鉢仕立	株	1,260	
きんれんか(ｱｽﾀｰﾁｭｰﾑ)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	360	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
けいとう(ｾﾛｼｱ)	1本立 9cm 鉢仕立	株	300	
ｺﾘｳｽ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｻﾙﾋﾞｱ	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾍﾞﾆｼﾞｳﾑ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	310	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｽﾀｰﾁｽ(はまさじ)	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	380	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
しろたえぎく(ﾀﾞｽﾃｨｰﾐﾗｰ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
とうがらし	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	430	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
にちにちそう(ﾋﾞﾝｶ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾊﾞｰﾍﾞﾅ(びじょざくら)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ひゃくにちそう(ｼﾞﾆｱ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	280	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾍﾞｺﾆﾔ ｾﾝﾊﾟｰﾌﾛｰﾚﾝｽ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
はげいとう	12.0cm 鉢仕立	株	340	
ﾍﾟﾁｭﾆｱ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	300	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
まつばぎく	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
まつばぼたん	10本束	株	240	
ﾌﾚﾝﾁ･ﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	240	
ｱﾌﾘｶﾝ･ﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾃﾗﾝｾﾗ	株張り 10cm内外	株	310	
こぎく	株張り 20cm内外 13.5cm 鉢仕立	株	440	
ﾄﾚﾆｱ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
はまぎく	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾎﾟｯﾄﾏﾑ	15cm 鉢仕立	株	640	
はぼたん	株張り 25cm内外	株	780	
おたふくなんてん	葉張り 12.0～15.0cm	株	680	
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	410	
植込地用土	赤土	m3	4,800	関東ローム
荒木田		m3	14,100	
化成肥料	N:P:K=20:20:14 15kg入	袋	4,500	
化成肥料	N:P:K=15:15:10 20kg入	袋	4,410	
鉄芯入布網ﾛｰﾌﾟ	φ10mm	m	378	
鋳鉄製格子ふた	450×450×20 枠,鎖,ｱﾝｶｰ共	組	11,500	
目地板	樹脂発泡系 厚15mm	m2	2,380	倍率：8倍
活性炭	やしがら 並	kg	728	粒形：4～8メッシュ 荷姿：400～500kgフレコン
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠側面蓋	500×1030	枚	9,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠側面蓋	500×830	枚	7,830	
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠継ぎ手金具	ﾌﾟﾚｰﾄ 6×75×150	枚	560	
杉切丸太(防腐処理)	長2.0m 末口9.0cm	本	1,420	
低騒音舗装用集水管	内径9～12mm(樹脂製)	m	740	
低騒音舗装用集水管	内径15～20mm(樹脂製)	m	840	
檜材(平角)	60×150 特1等	m3	130,000	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 105mm 長1800mm 管きょ用	本	940	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 120mm 長1800mm 管きょ用	本	1,360	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 150mm 長1800mm 管きょ用	本	2,040	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 105mm 長4000mm 管きょ用	本	1,870	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 120mm 長4000mm 管きょ用	本	2,730	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 150mm 長4000mm 管きょ用	本	3,690	
板材	杉板特1等　幅70mm	m	77	
接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂 道路鋲用	kg	2,400	
広報板損料	A型 2700×1800	枚	160,000	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
広報板損料	B型 1800×1800	枚	88,000	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
広報板損料	C型 900×900	枚	30,000	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
広報板損料	B'型 1200×1200	枚	52,500	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
角材(木杭)	6.0cm×6.0cm×60cm	本	210	
測量鋲	頭部径 φ39mm	個	900	SUS製
金属標	SUS303 径75mm 脚長80	個	14,800	
金属標	柄無SUS303 径75mm塩ﾋﾞ輪込み	個	13,600	塩ビ輪含まず
道路境界鋲	50×50 脚長150	個	2,880	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600 ｷｬｯﾌﾟ付	個	4,230	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	150×150×900mm	本	3,690	
道路台帳平面図原図(片面･＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	枚	916	
道路台帳平面図原図(片面･＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,000	
道路台帳平面図原図(片面･＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	枚	1,520	
道路台帳平面図原図(片面･＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,530	
道路台帳平面図原図(CADデータ・＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,530	
道路台帳平面図原図(CADデータ・＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,000	
道路台帳用縮図（CADデータ出力）	42cm×59cm ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ　材工共	枚	1,450	大型出力、フィルム
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧複写用)	76cm×109cm,普通紙複写,ﾓﾉｸﾛ　材工共	枚	810	大型電子複写(モノクロ)
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧複写用)	76cm×109cm,普通紙複写､ｶﾗｰ　材工共	枚	6,800	大型電子複写(カラー)
油分(溶出試験)	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質量	試料	3,600	試料持込諸経費含む
ハンドホール	360×360×300 鉄蓋含む	組	20,100	蓋φ350、耐荷重6ｔ含む
ｽｸﾗｯﾌﾟ売却用単価	切断料(H鋼･鋼矢板等)	t	3,000	シャー切断費のみ
NOx計測器	ケミルミネッセンス法 GLN-354D	台	3,360,000	乾式　記録計一体型 オプション別途
SPM計測器	ﾍﾞｰﾀ線吸収法 DUB-317C	台	2,240,000	オプション別途
風向・風速計	KDC-S04	台	557,000	標準ケーブル10m，記録機(KADEC　R-KAZE2)含む
周波数分析器	SA-02A4	台	1,760,000	オプション(高周波ユニット，収納ケース，メモリーカード)別途
低周波音レベル計	NL-62	台	710,000	オプション(ピストンホン，プリンタ，ケーブル)別途
ダイヤモンドワイヤー	径10mm	m	30,000	
砂	敷砂 立川（東多摩A地区）	m3	5,350	砕砂
砂	敷砂 調布（東多摩B地区）	m3	5,900	砕砂
砂	敷砂 町田	m3	5,550	砕砂
砂	敷砂 立川（西多摩A地区）	m3	5,350	砕砂
砂	敷砂 八王子（西多摩B地区）	m3	5,150	砕砂
砂	しゃ断層用砂 立川（東多摩A地区）	m3	5,350	砕砂
砂	しゃ断層用砂 調布（東多摩B地区）	m3	5,900	砕砂
砂	しゃ断層用砂 町田	m3	5,550	砕砂
砂	しゃ断層用砂 立川（西多摩A地区）	m3	5,350	砕砂
砂	しゃ断層用砂 八王子（西多摩B地区）	m3	5,150	砕砂
風向・風速計（賃料）	KDC-S04	日・台	8,150	標準ｹｰﾌﾞﾙ10m,記録機(KADEC21-KAZE-C)含む 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し
周波数分析器（賃料）	SA-A1	日・台	8,720	ｵﾌﾟｼｮﾝ(高周波ﾕﾆｯﾄ,収納ｹｰｽ,ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ)別途 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し
低周波音レベル計（賃料）	NA-18A	日・台	6,870	ｵﾌﾟｼｮﾝ(ﾋﾟｽﾄﾝﾎﾝ,ﾌﾟﾘﾝﾀ,ｹｰﾌﾞﾙ)別途 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上　材工共	本	8,000	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満 材工共	本	8,050	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居添木無 幹周30cm以上40cm未満　材工共	本	6,000	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満　材工共	本	9,050	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 十字鳥居 幹周30cm以上　材工共	本	13,900	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居組合 幹周50cm以上 材工共	本	17,700	
公園植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上　材工共	本	7,550	
鋼けた用ネームプレート	FC150 200mm×300mm×13mm	枚	76,800	文字・枠：金色、下地：黒
鋼けた用ネームプレート	FC150200mm×300mm×13mm	枚	44,600	文字・枠：金色、下地：黒 素地・塗装なし
コンクリートけた用ネームプレート	FC150 200mm×300mm×13mm	枚	76,800	文字・枠：金色、下地：黒
コンクリートけた用ネームプレート	FC150200mm×300mm×13mm	枚	44,600	文字・枠：金色、下地：黒 素地・塗装なし
上・下施工板設置	黒花こう岩 150mm×300mm×30mm 材工共	枚	32,700	日当り施工量：4枚/日
上・下施工板	黒花こう岩 150mm×300mm×30mm	枚	24,900	
河川工事ネームプレート設置	黒花こう岩 200mm×400mm×50mm 材工共	枚	35,800	日当り施工量：4枚/日
河川工事ネームプレート	黒花こう岩 200mm×400mm×50mm	枚	28,000	
土研式円すい貫入試験		回	6,550	諸経費含まず
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	77,700	日当り施工量:4基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))及び吊金具	基	918,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	55,000	日当り施工量:4基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	77,700	日当り施工量:4基/日
歩道橋添架取付金具（地点案内標識用）	1.2×3.0m(30cm文字高)用	組	300,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（地点案内標識用）	0.8×2.0m(20cm文字高)用	組	285,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	3.0×3.8m,3.2×3.8m,3.5×3.8m(40cm文字高)用	組	480,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	2.2×2.8m,2.4×2.8m,2.6×2.8m(30cm文字高)用	組	320,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	1.5×1.9m,1.6×1.9m,1.7×1.9m(20cm文字高)用	組	300,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)	基	274,000	2枚/基　両面金具込み
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)	枚	126,000	
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）用両面金具	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)用	組	22,100	１基（2枚/基）当たり１組
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)、手間のみ、昼間施工	枚	9,950	標識板及び取付金具の設置 2枚/基の条件における1枚当たりの設置費日当り施工量:6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)、手間のみ、夜間施工	枚	13,400	標識板及び取付金具の設置 2枚/基の条件における1枚当たりの設置費日当り施工量:6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)	基	308,000	4枚/基　両面金具込み
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)	枚	70,500	両面金具含まない

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）用両面金具	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)用	組	13,100	１基（4枚/基）当たり２組
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)、手間のみ、昼間施工	枚	6,150	標識板及び取付金具の設置 4枚/基の条件における1枚当たりの設置費日当り施工量:5枚/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)、手間のみ、夜間施工	枚	8,310	標識板及び取付金具の設置 4枚/基の条件における1枚当たりの設置費日当り施工量:5枚/日
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.53m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	220,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.9m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	245,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=1.5m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	253,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=1.915m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	259,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（T-１型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.85m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	275,000	
自転車歩行者通行案内標識柱設置工（逆L型・T-１型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工	基	53,700	出幅Ｃ=０．５３～１．９１５ｍに対応（逆L型）
自転車歩行者通行案内標識柱設置工（逆L型、T-1型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工	基	72,500	出幅Ｃ=０．５３～１．９１５ｍに対応（逆L型）
自転車歩行者通行案内標識基礎工（逆L型、T-1型）	ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む、昼間施工　材工共	基	84,500	アンカーボルトは含まない日当り施工量:1基/日
自転車歩行者通行案内標識基礎工（逆L型、T-1型）	ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む、夜間施工　材工共	基	105,000	アンカーボルトは含まない日当り施工量:1基/日
自転車歩行者通行案内標識板（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)	基	277,000	2面/基
自転車歩行者通行案内標識板設置工（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)、手間のみ、昼間施工	基	19,900	標識板の設置 2面/基 日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)、手間のみ、夜間施工	基	26,800	標識板の設置 2面/基 日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×600mm)	基	364,000	4面/基
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×600mm)、手間のみ、夜間施工	基	33,200	標識板の設置 4面/基 日当り施工量:5基/日
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）	基	773,000	標識板の設置 4面/基 日当り施工量:5基/日
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）	基	999,000	材料費のみ
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）	基	2,130,000	材料費のみ
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、昼間施工	基	15,900	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、夜間施工	基	22,900	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、昼間施工	基	15,900	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、夜間施工	基	22,900	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、昼間施工	基	31,000	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:4基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、夜間施工	基	44,900	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:4基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,500mm（片面・両面）、材工共、昼間施工	基	51,700	日当り施工量:2基/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,500mm（片面・両面）、材工共、夜間施工	基	64,600	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,000mm（三面式）、材工共、昼間施工	基	74,000	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,000mm（三面式）、材工共、夜間施工	基	92,500	日当り施工量:2基/日
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）	基	63,700	材料費のみ
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）	基	53,000	材料費のみ
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式両面表示）	基	127,000	材料費のみ
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	4,580	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	3,790	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,160	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、昼間施工	m2	5,200	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,400	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,000	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、夜間施工	m2	5,720	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	4,840	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,400	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、800×800 白色 昼間施工	枚	16,700	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、800×800 白色 夜間施工	枚	22,800	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、600×600 白色 昼間施工	枚	16,600	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、600×600 白色 夜間施工	枚	22,600	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、補助標示ｼｰﾄ、自転車歩行者路面標示、400×600 白色 昼間施工	枚	12,400	日当たり施工量：30枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、補助標示ｼｰﾄ、自転車歩行者路面標示、400×600 白色 夜間施工	枚	14,000	日当たり施工量：30枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 昼間施工	枚	36,000	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 夜間施工	枚	38,400	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 昼間施工	枚	36,000	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 夜間施工	枚	38,400	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、830×750mm 昼間施工	箇所	5,010	日当たり施工量：20箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、830×750mm 夜間施工	箇所	7,450	日当たり施工量：20箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×900mm 昼間施工	箇所	5,010	日当たり施工量：20箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×900mm 夜間施工	箇所	7,450	日当たり施工量：20箇所/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調 昼間施工	枚	25,500	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調 夜間施工	枚	27,900	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調 昼間施工	枚	25,500	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
標識支柱（片持式）F型・逆L型・T型　メッキ仕上	貼紙防止塗装含む	t	1,950,000	
標識支柱（門型式）トラス型　メッキ仕上	貼紙防止塗装含む	t	2,690,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
簡易横断抑止柵	台座ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm	本	38,300	基本発注数量50本以上
簡易横断抑止柵設置工	台座ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	3,140	基本発注数量50本以上
簡易横断抑止柵設置工	台座ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	5,720	基本発注数量50本以上
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm	本	41,400	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	8,020	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	15,700	
簡易横断抑止柵（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm	本	39,100	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	6,000	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	12,800	
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、昼間施工	m2	5,650	溶融噴射(排水舗装・密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m2/日（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,780	溶融噴射(排水舗装・密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m2/日（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,170	溶融噴射(排水舗装・密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m2/日（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、夜間施工	m2	6,090	溶融噴射(排水舗装・密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m2/日（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	5,260	溶融噴射(排水舗装・密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m2/日（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,560	溶融噴射(排水舗装・密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m2/日（参考値）
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、昼間施工	m2	5,160	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,540	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,040	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、夜間施工	m2	5,900	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	5,280	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,540	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、20個以上、昼間施工	個	10,000	
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、20個以上、夜間施工	個	14,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、20個未満、昼間施工	個	22,500	
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、20個未満、夜間施工	個	33,600	
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個未満、昼間施工	個	26,700	日当たり施工量 60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個以上60個未満、昼間施工	個	16,300	日当たり施工量 60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、60個以上、昼間施工	個	11,800	日当たり施工量 60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個未満、夜間施工	個	35,300	日当たり施工量 60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個以上60個未満、夜間施工	個	20,600	日当たり施工量 60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、60個以上、夜間施工	個	14,200	日当たり施工量 60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	21,800	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=750mm	個	14,900	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、50個以上、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	12,100	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	27,600	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個以上50個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	17,800	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、50個以上、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	13,800	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	19,600	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	12,600	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、50個以上、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	9,910	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）設置工	両面、360×1,200、設置手間、夜間施工	基	6,630	日当り施工量:8基/日
駐停車禁止案内看板	ｱﾙﾐ製340×60×1400、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、貼紙防止加工有	基	444,000	
駐停車禁止案内看板設置工	施工手間、昼間施工	基	22,600	日当り施工量:3基/日
駐停車禁止案内看板設置工	施工手間、夜間施工	基	31,300	日当り施工量:3基/日
駐停車禁止案内看板表示面	両面、ｱﾙﾐ製600×300、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、貼紙防止加工有	基	120,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
駐停車禁止案内看板表示面取替工	施工手間､昼間施工	基	13,900	日当り施工量:10基/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	31,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	34,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	37,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	44,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	41,300	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	49,800	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	31,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	34,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	37,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	44,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	41,300	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	49,800	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2以上	m2	31,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2以上	m2	34,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2未満	m2	37,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2未満	m2	44,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模5m2程度	m2	41,300	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 下地調整(目粗し)が必要となる場合の費用は別途 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模5m2程度	m2	49,800	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 下地調整(目粗し)が必要となる場合の費用は別途 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ﾀｲﾙ 施工規模5m2程度	m2	41,300	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ﾀｲﾙ 施工規模5m2程度	m2	49,800	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート撤去工（合成ゴム製シート貼付式）	昼間施工　廃材処分含む	m2	5,080	廃材処分含む 日当たり施工量： 18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート撤去工（合成ゴム製シート貼付式）	夜間施工　廃材処分含む	m2	7,490	廃材処分含む 日当たり施工量： 18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	36,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	41,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	43,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	52,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	40,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	45,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	47,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量： 18m2/日（参考値）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	55,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	40,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	45,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	47,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	55,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	32,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	37,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	39,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	47,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	41,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	46,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	48,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	58,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	43,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	49,300	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	51,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	60,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日（参考値）
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込用	m	7,580	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	7,790	白色

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
中央分離帯用 横断抑止柵 （縦柵）	Gp-P1-Pc 土中用	m	8,320	白色
中央分離帯用 横断抑止柵 （横柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込用	m	5,860	白色
中央分離帯用 横断抑止柵 （横柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	6,020	白色
中央分離帯用 横断抑止柵 （横柵）	Gp-P1-Pc 土中用	m	6,510	白色
災害時規制予告標識 （ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))及び吊金具	基	3,260,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識 （ナマズ） 設置工	標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	110,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識 （ナマズ） 設置工	標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	155,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識 （ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))及び吊金具	基	3,030,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識 （ナマズ） 設置工	標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	110,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識 （ナマズ） 設置工	標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	155,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識 （ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))及び吊金具	基	1,830,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識 （ナマズ） 設置工	標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	73,400	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識 （ナマズ） 設置工	標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	103,000	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識 （ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))及び吊金具	基	1,710,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識 （ナマズ） 設置工	標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	73,400	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識 （ナマズ） 設置工	標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	103,000	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識 （ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))及び吊金具	基	975,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識 （ナマズ） 設置工	標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	55,000	日当り施工量:4基/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工 （標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型 （600×600mm)、手間のみ、昼間施工	基	24,600	標識板の設置 4面/基 日当り施工量:5基/日
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm （路側式両面表示）	基	107,000	
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm （路側式片面表示)、手間のみ、昼間施工	基	4,420	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm （路側式片面表示)、手間のみ、夜間施工	基	6,630	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm （路側式片面表示)、手間のみ、昼間施工	基	4,420	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm （路側式片面表示)、手間のみ、夜間施工	基	6,630	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm （路側式両面表示)、手間のみ、昼間施工	基	5,300	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm （路側式両面表示)、手間のみ、夜間施工	基	7,950	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm （路側式両面表示)、手間のみ、昼間施工	基	5,300	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm （路側式両面表示)、手間のみ、夜間施工	基	7,950	日当り施工量:14基/日
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mm ｱｰﾑ径φ89.1mm(上部取付)	基	82,500	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 2組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm （上部取付）	基	99,800	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 3組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm(横部取付)	基	37,400	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm （横部取付）	基	37,400	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm （上部取付）	基	107,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 2組、標識板取付アーム1本、落下防止装置

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（上部取付）	基	131,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 3組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（横部取付）	基	48,900	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（横部取付）	基	48,900	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ139.8mm(横部取付)	基	49,300	標識板直付金具 4組、両面金具8組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ139.8mm（横部取付）	基	49,300	標識板直付金具 4組、両面金具8組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具A φ89.1	組	4,320	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89. 1-φ89.1	組	10,500	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具A φ114.3	組	7,200	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89. 1-φ114.3	組	17,200	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付ｱｰﾑ 1150mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	24,000	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付ｱｰﾑ 1450mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	30,700	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89. 1-φ139.8	組	27,800	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板直付金具 φ139.8	組	3,070	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板両面金具 φ139.8	組	2,110	
信号アームへの地点標識取付金具	落下防止装置	組	20,100	
地点標識取付金具設置工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	16,500	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	20,600	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	16,500	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	20,600	日当り施工量:6基/日
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 1000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	37,800	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 1500mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	41,100	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 2000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	46,200	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	ｱｰﾑ取付金具	組	53,700	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 1000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	37,800	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 1500mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	41,100	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 2000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	46,200	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	ｱｰﾑ取付金具	組	52,000	
地点標識取付金具設置工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､昼間施工	基	16,500	標識板取付アーム1本、アーム取付金具1組、標識板取付金具A 4組、落下防止装置日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､夜間施工	基	20,600	標識板取付アーム1本、アーム取付金具1組、標識板取付金具A 4組、落下防止装置日当り施工量:6基/日
著名地点標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 114-B､L型両面箱型、1,532×292×120	枚	456,000	
著名地点標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 114-B､S型両面箱型、1,182×292×120	枚	407,000	
著名地点標識板設置工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	9,720	日当り施工量:6枚/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
著名地点標識板設置工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	14,500	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	9,720	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	14,500	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識支柱	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	124,000	
著名地点標識支柱	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	87,700	
著名地点標識支柱設置工	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､昼間施工	組	15,900	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､夜間施工	組	22,900	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､昼間施工	組	15,900	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､夜間施工	組	22,900	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,400)､材工共､昼間施工	基	58,500	日当り施工量:5基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,400)､材工共､夜間施工	基	78,900	日当り施工量:5基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,000)､材工共､昼間施工	基	42,600	日当り施工量:6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,000)､材工共､夜間施工	基	57,500	日当り施工量:6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-2(基礎深1,000)､材工共､昼間施工	基	42,600	日当り施工量:6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-2(基礎深1,000)､材工共､夜間施工	基	57,500	日当り施工量:6基/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2未満､昼間施工	m2	5,650	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満､昼間施工	m2	4,780	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300m2以上､昼間施工	m2	4,350	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2未満､夜間施工	m2	6,220	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満､夜間施工	m2	5,260	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300m2以上､夜間施工	m2	4,780	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2未満､昼間施工	m2	5,920	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満､昼間施工	m2	5,010	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300m2以上､昼間施工	m2	4,560	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2未満､夜間施工	m2	6,520	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満､夜間施工	m2	5,510	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300m2以上､夜間施工	m2	5,010	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､路側帯､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2未満､昼間施工	m2	4,920	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､路側帯､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2未満､夜間施工	m2	5,410	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､路側帯､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満､昼間施工	m2	4,160	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共､歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､900×600mm､茶色基調 夜間施工	枚	27,900	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共､自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､900×600mm､白色基調 昼間施工	枚	25,500	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共､自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)､900×600mm､白色基調 夜間施工	枚	27,900	日当たり施工量：20枚/日（参考値）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調 昼間施工	枚	25,500	日当たり施工量：20枚/日 （参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調 夜間施工	枚	27,900	日当たり施工量：20枚/日 （参考値）
路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、800×800　昼間施工	箇所	3,670	日当たり施工量：27箇所/日 （参考値）
路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、800×800　夜間施工	箇所	5,480	日当たり施工量：27箇所/日 （参考値）
路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×600　昼間施工	箇所	3,680	日当たり施工量：27箇所/日 （参考値）
路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 、600×600　夜間施工	箇所	5,480	日当たり施工量：27箇所/日 （参考値）
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 両面箱型,390×1,500×2t mm	基	441,000	箱型標識板1枚当たりの価格
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C） 設置工	手間のみ、昼間施工	基	8,840	箱型標識板1枚当たりの価格日当り施工量:8基/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C） 設置工	手間のみ、夜間施工	基	13,200	箱型標識板1枚当たりの価格日当り施工量:8基/日
地図標識板	標識板(260×1250)、地図標識(1000×1200)、地図裏面(1000×1200)、I記号(500×400)	基	1,170,000	
地図標識板設置工	手間のみ、昼間施工	基	10,400	日当り施工量:8基/日
地図標識板設置工	手間のみ、夜間施工	基	15,600	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱（ＡＳ部）	φ101.6×2.0×2980, φ101.6×2.0×3700	基	935,000	貼紙防止加工
地図標識支柱設置工（ＡＳ部）	手間のみ、昼間施工	基	10,400	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱設置工（ＡＳ部）	手間のみ、夜間施工	基	15,600	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱（植栽部、ＩＬＢ部）	φ101.6×2.0×3180, φ101.6×2.0×3900	基	950,000	
地図標識支柱設置工（植栽部、ＩＬＢ部）	手間のみ、昼間施工	基	10,400	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱設置工（植栽部、ＩＬＢ部）	手間のみ、夜間施工	基	15,600	日当り施工量:8基/日
地図標識板（地図面）	1000×1250	基	340,000	
地図標識板（裏面）	1000×1250	基	340,000	
地図標識板（114-B）	260×1250×2.0	基	409,000	１基当たり４枚の単価
地図標識板（Iマーク）	500×400×2.0	枚	81,600	
地図標識板更新工	標識板設置、撤去、手間のみ、昼間施工 片面	基	13,900	日当り施工量:6基/日
地図標識板更新工	標識板設置、撤去、手間のみ、夜間施工 片面	基	20,800	日当り施工量:6基/日
地図標識板更新工	114-B設置、撤去、手間のみ、昼間施工	枚	11,900	日当り施工量:6枚/日
地図標識板更新工	114-B設置、撤去、手間のみ、夜間施工	枚	17,800	日当り施工量:6枚/日
地図標識板更新工	Iﾏｰｸ設置、撤去、手間のみ、昼間施工	枚	4,420	日当り施工量:8枚/日
地図標識板更新工	Iﾏｰｸ設置、撤去、手間のみ、夜間施工	枚	6,630	日当り施工量:8枚/日
地図標識修正板（通称道路名）	AL t=2.0 200×800 角R付 貼紙防止加工	枚	43,800	
地図標識修正板設置工（通称道路名）	ﾘﾍﾞｯﾄ止め 昼間施工 手間のみ	枚	5,520	発注数量3枚以上日当り施工量:8枚/日
地図標識修正板設置工（通称道路名）	ﾘﾍﾞｯﾄ止め 夜間施工 手間のみ	枚	8,280	発注数量3枚以上日当り施工量:8枚/日
標識板重ね貼り（修正）用シール	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	57,900	
標識板重ね貼り（修正）用シール	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	m2	117,000	
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、昼間施工 手間のみ	基	11,300	既存標識板の洗浄込み、修正シール1枚当り0.5m2以下、現場貼り、貼り手間のみ、1箇所当り日当り施工量:7基/日

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、夜間施工　手間のみ	基	16,100	既存標識板の洗浄込み、修正シール1枚当り0.5m2以下、現場貼り、貼り手間のみ、1箇所当り日当り施工量:7基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用せず(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、昼間施工　手間のみ	基	7,150	現場貼り、貼り手間のみ、修正シール1枚当り0.5m2以下、1箇所当り日当り施工量:9基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用せず(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、夜間施工　手間のみ	基	10,700	現場貼り、貼り手間のみ、修正シール1枚当り0.5m2以下、1箇所当り日当り施工量:9基/日
標識修正板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	m2	132,000	
標識修正板	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	73,300	
標識修正板取付費	手間のみ、昼間施工	基	22,800	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り 0.5m2から1m2以下日当り施工量:8基/日
標識修正板取付費	手間のみ、夜間施工	基	31,500	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り 0.5m2から1m2以下日当り施工量:8基/日
標識修正板取付費	手間のみ、昼間施工	基	29,300	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り1m2以上日当り施工量:7基/日
標識修正板取付費	手間のみ、夜間施工	基	40,500	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り1m2以上日当り施工量:7基/日
標識修正板取付費	手間のみ、昼間施工	基	37,400	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、既存標識板を下して作業する場合日当り施工量:7基/日
標識修正板取付費	手間のみ、夜間施工	基	53,000	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、既存標識板を下して作業する場合日当り施工量:7基/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	25,300	日当たり施工量50個/日（参考値）（交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個以上50個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	15,500	日当たり施工量50個/日（参考値）（交差点内施工も考慮）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､50個以上､夜間施工､ 長さH=1500mm､幅W=600mm	個	11,600	日当たり施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個未満、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	20,700	日当たり施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	13,700	日当たり施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、50個以上、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	11,000	日当たり施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個未満、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	26,400	日当たり施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個以上50個未満、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	16,600	日当たり施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、50個以上、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	12,700	日当たり施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路線番号標識	都道番号板 1.3倍､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射､Uﾊﾞﾝﾄﾞ込	枚	53,200	
路線番号標識	都道番号板 1.6倍､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射､Uﾊﾞﾝﾄﾞ込	枚	77,200	
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､両面､360×1,200,標識の厚さt=2mm	基	273,000	
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）設置工	両面､360×1,200､設置手間､昼間施工	基	4,420	日当り施工量:8基/日
駐停車禁止案内看板表示面取替工	施工手間､夜間施工	基	20,800	日当り施工量:6基/日
駐停車禁止看板撤去工	2700×500､施工手間､昼間施工	基	1,670	日当り施工量:10基/日
駐停車禁止看板撤去工	2700×500､施工手間､夜間施工	基	2,500	日当り施工量:10基/日
鋼杭基礎	H15-25-55R060	本	140,000	
鋼杭基礎	H25-35-65R080	本	344,000	
鋼杭基礎	H25-35-65R100	本	359,000	
鋼杭基礎	H25-35-65R120	本	375,000	
鋼杭基礎	H25-35-70R100	本	383,000	
鋼杭基礎	H25-35-70R140	本	415,000	
鋼杭基礎	H30-40-70R140	本	528,000	
鋼杭基礎	H30-40-70R180	本	563,000	
鋼杭基礎	H25-35-70R080	本	368,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R120	本	809,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R140	本	837,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R180	本	895,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R100	本	780,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R160	本	866,000	
鋼杭基礎	H40-55-85R220	本	1,310,000	
鋼杭基礎	H40-55-85R240	本	1,340,000	

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼杭基礎	H40-55-85R200	本	1,280,000	
鋼杭基礎	H40-55-90R240	本	1,360,000	
鋼杭基礎	H40-55-90R220	本	1,330,000	
補助標識（道路の通称名）	350mm×585mm	枚	50,300	
補助標識（道路の通称名）	430mm×720mm	枚	75,600	
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	2,770	白
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	1,820	白
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	厚×外径×長 3.2×φ48.6×4,000	本	9,500	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×3,000	本	7,140	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×2,000	本	4,680	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,500	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,270	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	厚×外径×長 3.2×φ48.6×4,000	本	9,500	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×3,000	本	7,140	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×2,000	本	4,680	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,500	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,270	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	2,130	白
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	1,410	白
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	厚×外径×長 2.4×φ48.6×4,000	本	7,370	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×3,000	本	5,460	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×2,000	本	3,590	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	2,680	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	1,770	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	厚×外径×長 2.4×φ48.6×4,000	本	7,370	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×3,000	本	5,460	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×2,000	本	3,590	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	2,680	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	1,770	緑（42-30H） 緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	54,700	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	75,900	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	62,300	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	74,800	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	62,100	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	86,900	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	70,900	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	85,600	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	71,200	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	98,600	緑（42-30H）緑（37-60T）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	81,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	97,300	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	13,500	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	33,600	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	21,200	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	32,600	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	15,500	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	39,000	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	24,200	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	37,700	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	17,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	43,700	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	27,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	42,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	28,600	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	49,500	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	36,200	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	48,600	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	30,500	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	55,300	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	39,300	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	54,000	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	37,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	64,500	緑（42-30H）緑（37-60T）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	47,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	63,200	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	9,470	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	30,400	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	17,100	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	29,400	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	11,400	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	36,100	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	20,100	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	34,700	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	12,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	39,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	22,000	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	38,300	緑（42-30H）緑（37-60T）
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去工 Ａタイプ　【手間のみ】	昼間施工	m	2,030	日当り施工量：83.3m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去工 Ａタイプ　【手間のみ】	夜間施工	m	2,950	日当り施工量：83.3m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ撤去工 一体型　【手間のみ】	昼間施工	m	2,030	日当り施工量：83.3m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ撤去工 一体型　【手間のみ】	夜間施工	m	2,950	日当り施工量：83.3m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去工 【手間のみ】	昼間施工	m	2,030	日当り施工量：83.3m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去工 【手間のみ】	夜間施工	m	2,950	日当り施工量：83.3m/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工 （標準・逆L型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×970mm）、手間のみ、昼間施工		枚	7,440	日当り施工量:9枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工 （標準・逆L型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×970mm）、手間のみ、夜間施工		枚	10,000	日当り施工量:9枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工 （標準・T-1型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×600mm）、手間のみ、昼間施工		枚	4,600	日当り施工量:7枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工 （標準・T-1型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×600mm）、手間のみ、夜間施工		枚	6,220	日当り施工量:7枚/日

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（逆L型・T-１型） 標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工		基	36,500	日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（逆L型、T-1型） 標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工		基	49,300	日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（F型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×970mm）、手間のみ、昼間施工		基	14,800	日当り施工量:9基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（F型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×970mm）、手間のみ、夜間施工		基	20,100	日当り施工量:9基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-２型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×600mm）、手間のみ、昼間施工		基	18,400	日当り施工量:7基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-２型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×600mm）、手間のみ、夜間施工		基	24,800	日当り施工量:7基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（F型・T-2型） 標識柱（ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰｸﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工		基	36,500	日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（F型・T-2型） 標識柱（ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰｸﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工		基	49,300	日当り施工量:6基/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、昼間施工		枚	11,100	日当り施工量:9枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、夜間施工		枚	16,000	日当り施工量:9枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、昼間施工		組	11,100	日当り施工量:9組/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、夜間施工		組	16,000	日当り施工量:9組/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、昼間施工		枚	21,700	日当り施工量:6枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、夜間施工		枚	31,400	日当り施工量:6枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工		枚	3,090	日当り施工量:30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工		枚	4,630	日当り施工量:30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工		枚	3,090	日当り施工量:30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工		基	4,630	日当り施工量:30基/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､昼間施工		基	3,700	日当り施工量:21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､夜間施工	基	5,560	日当り施工量:21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､昼間施工	基	3,700	日当り施工量:21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､夜間施工	基	5,560	日当り施工量:21基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	16,500	日当り施工量:7基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	20,600	日当り施工量:7基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	16,500	日当り施工量:7基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	20,600	日当り施工量:7基/日
地点標識取付金具撤去工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､昼間施工	基	16,500	日当り施工量:7基/日
地点標識取付金具撤去工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､夜間施工	基	20,600	日当り施工量:7基/日
著名地点標識板撤去工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	6,790	日当り施工量:12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	10,100	日当り施工量:12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	6,790	日当り施工量:12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	10,100	日当り施工量:12枚/日
著名地点標識支柱撤去工	P-1､2×φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､昼間施工	組	11,100	日当り施工量:9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-1､2×φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､夜間施工	組	16,000	日当り施工量:9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-2､2×φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､昼間施工	組	11,100	日当り施工量:9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-2､2×φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､夜間施工	組	16,000	日当り施工量:9組/日
道路の通称名標識板（１１９－A､B､C）撤去工	手間のみ､昼間施工	組	8,030	日当り施工量:11組/日
道路の通称名標識板（１１９－A､B､C）撤去工	手間のみ､夜間施工	組	12,000	日当り施工量:11組/日
容器型防護柵設置	手間のみ　昼間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	2,170	
容器型防護柵撤去	手間のみ　昼間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	945	
容器型防護柵設置	手間のみ　夜間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	3,140	
容器型防護柵撤去	手間のみ　夜間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	1,410	
容器型防護柵移設	手間のみ昼間施工	個	975	現地にある容器型防護柵を１０ｍ程度移動する作業
容器型防護柵移設	手間のみ夜間施工	個	1,400	現地にある容器型防護柵を１０ｍ程度移動する作業
プレキャスト中央分離帯ブロック	一般部用　405×450×2000	個	22,900	
プレキャスト中央分離帯ブロック	横断歩道部用　225×450×2000	個	22,900	
プレキャスト中央分離帯ブロック	ベース　150×450×2000	個	15,100	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ブロック　405×800×1300	個	28,300	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ベース　150×800×1300	個	16,500	
プレキャスト中央分離帯ブロック	一般部用（本体ﾍﾞｰｽ一体型）555×450×2000	個	30,200	
プレキャスト中央分離帯ブロック	横断歩道部用（本体ﾍﾞｰｽ一体型）37×450×2000	個	30,200	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ブロック（本体ﾍﾞｰｽ一体型）555×800×1300	個	36,900	
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300角型　鉄蓋固定用インサート付き	組	14,500	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300角型　鉄蓋固定用インサート付き	組	14,500	小口（20程度）

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300丸型 鉄蓋固定用インサート付き	組	14,500	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300丸型 鉄蓋固定用インサート付き	組	14,500	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中 □600×300	組	13,000	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中 □600×300	組	13,000	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中 □600×150	組	9,150	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中 □600×150	組	9,150	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下 □600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ	組	26,300	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下 □600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ逆流防止栓付き	組	27,700	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下 □600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ	組	26,300	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下 □600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ逆流防止栓付き	組	27,700	小口（20程度）
信号用ハンドホール蓋	重耐久型 φ600	枚	54,000	角型用
信号用ハンドホール受枠	重耐久型 φ600 角型	組	36,000	角型用
信号用ハンドホール蓋	重耐久型 φ600	枚	54,000	丸型用
信号用ハンドホール受枠	重耐久型 φ600 丸型	組	36,000	丸型用
インターロッキングブロック	標準品 厚3cm	m2	4,500	
CCVP管　端部キャップ	φ100	個	480	外キャップ
CCVP管　端部キャップ	φ130	個	904	外キャップ
VP管　端部キャップ	φ75	個	600	
VP管　端部キャップ	φ50	個	184	
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×3000	組	602,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×4500	組	850,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×6000	組	1,080,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×3000	組	697,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×4500	組	984,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×6000	組	1,270,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×3000	組	782,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×4500	組	1,100,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×6000	組	1,440,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×3000	組	897,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×4500	組	1,250,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×6000	組	1,630,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×3000	組	1,120,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×3000	組	1,120,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×4500	組	1,520,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×4500	組	1,490,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×3000	組	1,180,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×3000	組	1,170,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×4500	組	1,580,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×4500	組	1,580,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（箱形,端壁2枚含む）	1200×1800×6000	組	1,990,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（1体箱、端壁2枚含む）	1200×1800×3000	組	1,050,000	引込金具含む　開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Ⅰ型(U形、端壁2枚含)	1200×1000×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	750,000	引込金具含む 開口部無
Ⅰ型(U形、端壁２枚含)	1200×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	854,000	引込金具含む 開口部無
Ⅰ型(U形、端壁２枚含)	1200×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,010,000	引込金具含む 開口部無
Ⅰ型(U形、端壁2枚含)	1200×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,240,000	引込金具含む 開口部無
Ⅰ型(箱形、端壁2枚含)　車道用	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,480,000	引込金具含む 開口部無
Ⅰ型(U形、端壁2枚含)	1200×1000×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,150,000	引込金具含む 開口部無
Ⅰ型(U形、端壁2枚含)	1200×1200×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,330,000	引込金具含む 開口部無
Ⅰ型(U形、端壁2枚含)	1200×1400×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,470,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型 （Ｕ形、端壁２枚含）	900×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	702,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型 （Ｕ形、端壁２枚含）	900×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	828,000	引込金具含む　開口部無
Ⅰ型(U形、端壁2枚含)	1200×1600×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,780,000	引込金具含む　開口部無
Ⅰ型(箱形、端壁2枚含)　車道用	1200×1800×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,290,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×2000	組	545,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×3000	組	713,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×4500	組	978,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×1500	組	394,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×2000	組	481,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×3000	組	650,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×4500	組	906,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×1500	組	359,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×2000	組	415,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×3000	組	572,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×4500	組	796,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×1500	組	296,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×2000	組	355,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×3000	組	484,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×4500	組	672,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×2000	組	735,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×3000	組	951,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1600×2000	組	726,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1600×3000	組	962,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1800×2000	組	753,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1800×3000	組	996,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×2000	組	739,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×3000	組	987,000	引込金具含む　開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Ⅱ型（通信箱形，端壁2枚含） 歩道用	900×1500×2200	組	716,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（通信箱形，端壁2枚含） 車道用	900×1500×2200	組	743,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含） 地上機器直上１基用	900×1000×1500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	407,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含） 地上機器直上１基用	900×1000×2000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	458,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含） 地上機器直上１基用	900×1200×1500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	461,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含） 地上機器直上１基用	900×1200×2000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	522,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含） 地上機器直上１基用	900×1400×1500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	506,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含） 地上機器直上１基用	900×1400×2000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	665,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含） 地上機器直上２基用	900×1000×3000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	665,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含） 地上機器直上２基用	900×1200×3000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	702,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含） 地上機器直上２基用	900×1400×3000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	819,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁２枚含） 車道用	900×1800×2000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	984,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁２枚含） 車道用	900×1800×3000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,200,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含） 地上機器直上１基用	900×1600×2000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	764,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含） 地上機器直上２基用	900×1600×3000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	978,000	引込金具含む 開口部無
特殊部Ⅱ型通信箱形　端壁2枚含	900×1500×2200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	枚	950,000	引込金具含む 開口部無
地上機器桝(直上機器1基用） 浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×2200	個	150,000	開口部無
地上機器桝(直上機器1基用） 浅層タイプ	900×480×2200	個	112,000	開口部無　端壁2枚含まず
地上機器桝(直上機器2基用） 浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×3600	個	231,000	開口部無
地上機器桝(直上機器2基用） 浅層タイプ	900×480×3600	個	194,000	開口部無　端壁2枚含まず
通信接続桝	500×1050×1500	個	215,000	引込金具含む 開口部無
通信接続桝	500×1050×2000	個	265,000	引込金具含む 開口部無
通信接続桝　端壁2枚含	500×1050×2000	個	327,000	引込金具含む 開口部無
通信接続桝　歩道用	500×1050×1500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	342,000	引込金具含む 開口部無
通信接続桝　歩道用	500×1050×2000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	371,000	引込金具含む 開口部無
共用ＦＡ方式　通信接続桝　車道用	500×1250×2000	組	349,000	
分岐桝T-A型	400×380×1500	個	57,600	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×1500	個	74,500	
分岐桝T-A型	400×380×2000	個	67,600	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×2000	個	84,400	
分岐桝T-A型	400×380×3000	個	113,000	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×3000	個	130,000	
分岐桝T-B型	550×480×1500	個	66,600	端壁2枚含まず
分岐桝T-B型　端壁2枚含	550×480×1500	個	93,300	
分岐桝T-B型	550×480×2000	個	86,200	端壁2枚含まず
分岐桝T-B型　端壁2枚含	550×480×2000	個	112,000	
横断桝	600×980×1200	個	105,000	端壁2枚含まず
横断桝　　端壁2枚含	600×980×1200	個	149,000	
横断桝　端壁2枚含	600×980×1200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	181,000	
電力用分岐桝　端壁2枚含	450×500×900	個	85,400	引込金具含む
電力用分岐桝　端壁2枚含	550×800×1200	個	137,000	引込金具含む
分岐桝T-A型　端壁２枚含	400×380×1500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	92,000	
分岐桝T-A型　端壁２枚含	400×380×2000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	107,000	
分岐桝T-B型　端壁２枚含	550×480×1500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	116,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
分岐桝T-B型　端壁２枚含	550×480×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	137,000	
Ⅰ型･端壁	1200×1000	枚	58,600	
Ⅰ型･端壁	1200×1200	枚	69,500	
Ⅰ型･端壁	1200×1400	枚	81,200	
Ⅰ型･端壁	1200×1600	枚	93,100	
Ⅰ型･端壁	1200×1800	枚	101,000	
Ⅱ型･端壁	900×1000	枚	46,500	
Ⅱ型･端壁	900×1200	枚	55,400	
Ⅱ型･端壁	900×1400	枚	66,000	
Ⅱ型･端壁	900×1500	枚	70,900	
Ⅱ型･端壁	900×1600	枚	75,400	
Ⅱ型･端壁	900×1800	枚	80,300	
地上機器桝用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	15,400	
地上機器桝用端壁	管路接続	枚	18,800	
通信接続桝用端壁	管路接続	枚	26,500	
分岐桝T-A型用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	6,800	
分岐桝T-A型用端壁	管路接続	枚	8,420	
分岐桝T-B型用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	15,700	
分岐桝T-B型用端壁	管路接続	枚	13,300	
横断桝用端壁	管路接続	枚	22,300	
横断桝用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	29,400	
横断桝用端壁	分岐桝T-A型接続	枚	27,200	
横断桝用端壁	分岐桝T-B型接続	枚	30,100	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	75,100	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	118,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	134,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	150,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=700(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	165,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=800(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	181,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=900(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	196,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1000(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	212,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1100(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	227,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	243,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	259,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	274,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	290,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	306,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	111,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	127,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	146,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	164,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=700(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	183,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=800(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	201,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=900(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	219,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1000(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	238,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1100(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	256,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	275,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	293,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	312,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	330,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	349,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鉄筋コンクリート　L=400	個	119,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鉄筋コンクリート　L=500	個	131,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=300	個	134,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=400	個	172,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=500	個	210,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=600	個	247,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=800	個	285,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=1000	個	361,000	
敷板	W=900用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	21,100	
敷板	W=900用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	40,900	
敷板	W=900用 Cﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	33,900	
敷板	W=900用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	21,400	
敷板	W=900用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	41,400	
敷板	W=900用 Cﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	34,300	
敷板	W=1200用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	25,000	
敷板	W=1200用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	48,800	
敷板	W=1200用 Cﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	40,400	
敷板	W=1200用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	25,300	
敷板	W=1200用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	49,400	
敷板	W=1200用 Cﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	40,800	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=100	個	25,400	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=150	個	27,700	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=200	個	29,900	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=300	個	55,400	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=100	組	27,200	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=150	組	38,200	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=200	組	50,300	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=300	組	69,600	
蓋高調整材	100×100×560 分岐桝T-A型用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	3,160	
蓋高調整材	100×100×730 分岐桝T-B型用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	3,770	
蓋高調整材	80×100×1500 分岐桝T-A型､T-B型用　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	7,860	
蓋高調整材	80×100×2000 分岐桝T-A型､T-B型用　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	10,000	
蓋高調整材	80×100×1500 分岐桝T-A型､T-B型用　廃ﾌﾟﾗ製	個	11,300	
蓋高調整材	80×100×2000 分岐桝T-A型､T-B型用　廃ﾌﾟﾗ製	個	13,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
蓋高調整材	100×80×740 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	3,540	
蓋高調整材	80×80×2000 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	10,700	
蓋高調整材	80×80×1500 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	10,000	
蓋高調整材	80×80×2000 通信接続桝用 廃ﾌﾟﾗ製	個	11,300	
蓋高調整材	100×100×1100 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	6,300	
蓋高調整材	90×100×1800 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,370	
蓋高調整材	90×100×2200 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,100	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1140 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,200	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1160 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,350	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1180 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,370	
蓋高調整材	110×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	7,660	
蓋高調整材	80×80×1500　通信接続桝用 コンクリート製	個	4,330	
蓋高調整材	80×80×1500　通信接続桝用 廃プラ製	個	11,300	
蓋高調整材	120×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	8,820	
蓋高調整材	120×100×1200端部×1個 廃ﾌﾟﾗ製	個	9,720	
蓋高調整材	130×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,300	
蓋高調整材	140×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,810	
蓋高調整材（端壁・側部用）	150×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	10,300	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1440 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,100	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1460 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,300	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1480 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,500	
蓋高調整材	110×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	10,000	
蓋高調整材	120×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	10,600	
蓋高調整材	120×100×1500側部×1個 廃ﾌﾟﾗ製	個	9,720	
蓋高調整材	130×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,300	
蓋高調整材	140×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,900	
蓋高調整材（端壁・側部用）	150×100×1500×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,500	
蓋高調整材	110×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,900	
蓋高調整材	120×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	13,700	
蓋高調整材	120×100×2000側部×1個 廃ﾌﾟﾗ製	個	19,400	
蓋高調整材	130×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	14,500	
蓋高調整材	140×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,400	
蓋高調整材	150×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	16,200	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×350	組	97,300	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×400	組	108,000	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×450	組	120,000	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×500	組	132,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	1000×600×450	個	142,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	1000×600×650	個	164,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	900×600×650	個	156,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	800×600×650	個	143,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用端壁	1260×860×150	枚	38,500	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用端壁	1060×860×150	枚	34,900	
横断ﾌﾞﾛｯｸ	φ200用ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	組	69,400	
横断ﾌﾞﾛｯｸ	φ250用ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	組	69,200	
地上機器桝（通信用）　Ⅰ型（大）	500×490×1095(500×510×1100)	個	288,000	
地上機器桝（通信用）　Ⅱ型（中）	500×490×900(540×510×940)	個	286,000	

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
地上機器桝（通信用） Ⅲ型（小）	500×490×630(540×510×660)	個	252,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ開口用 1000×600開口加工費	箇所	144,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用 400×400開口加工費	箇所	25,100	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 横置連結ﾀﾞｸﾄ開口用 900×450開口加工費	箇所	91,300	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 地上機器設置用 995×380開口加工費	箇所	123,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ開口用 1000×600開口加工費 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	29,700	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用 400×400開口加工費 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	15,300	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 横置連結ﾀﾞｸﾄ開口用 900×450開口加工費 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	25,500	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 地上機器設置用 995×380開口加工費 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	25,500	
取付ダクト	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ用	組	23,200	
鋼製ダクト	L=150 ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ用	組	47,000	
鋳鉄ふた	車道用 φ750 受枠共	個	246,000	
鋳鉄ふた	歩道用 φ750 受枠共	個	246,000	
鋳鉄ふた	歩道用 φ750 受枠共 化粧ﾀｲﾌﾟ	個	237,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,120,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,640,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×6000(落下防止金具あり) 受枠共	組	2,140,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2地上型機器１基用)	1200×3000(落下防止金具あり) 受枠共	枚	1,380,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器1基用)	1200×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,920,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器2基用)	1200×6000(落下防止金具あり) 受枠共	組	2,590,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,490,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	995,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×2000(落下防止金具あり) 受枠共	組	650,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,180,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器2基用)	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,460,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	930,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×1500(落下防止金具あり)受枠共	組	733,000	
鋳鉄製ふた （幅1.2mAs舗装用）	1200×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,250,000	
鋳鉄製ふた （幅1.2m直上機器１基As舗装用）	1200×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,520,000	
鋳鉄製ふた （幅1.2mAs舗装用）	1200×4500(落下防止金具あり)受枠共	組	1,850,000	
鋳鉄製ふた （幅1.2m直上機器１基As舗装用）	1200×4500(落下防止金具あり)受枠共	組	2,150,000	
鋳鉄製ふた （幅0.9mAs舗装用）	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	733,000	
鋳鉄製ふた （幅0.9mAs舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,080,000	
鋳鉄製ふた （幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×1500 (落下防止金具あり) 受枠共	組	835,000	
鋳鉄製ふた （幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,030,000	
鋳鉄製ふた （幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,330,000	
鋳鉄製ふた （幅0.9m直上機器２基As舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,590,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上１基用 900×1500	組	361,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上１基用 900×2000	組	483,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上２基用 900×3000	組	701,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（通信用） 900×3000	組	835,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅰ型 1200×3000	組	838,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅰ型 1200×4500	組	1,240,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器1基用)	L=2200mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	668,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器2基用)	L=3600mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,040,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器1基用)	L=2200mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	785,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器2基用)	L=3600mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,300,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（直上1基As舗装用）	L=2200mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	837,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（直上2基As舗装用）	L=3600mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,330,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（横置1基As舗装用）	L=2200mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	983,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（横置2基As舗装用）	L=3600mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,620,000	
横置ハンドホール用（前面化粧蓋）	受枠共 395×995､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	240,000	
横置ハンドホール用前面蓋（As舗装用）	受枠共 395×995､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	240,000	
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=1500mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	195,000	
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	257,000	
鋳鉄製蓋(T-B型)	L=1500mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	300,000	
鋳鉄製蓋(T-B型)	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	378,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）	L=1500mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	345,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	434,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用	L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	262,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用	L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	340,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用	L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	391,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用	L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	475,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用	L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	442,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用	L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	530,000	
鋳鉄製蓋(横断桝)	L=1200mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	248,000	
鋳鉄製蓋（横断桝）As舗装用	L=1200mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	322,000	
地上機器仮蓋		個	66,600	
ふた用銘板(ﾛｺﾞﾏｰｸ)	150×150	個	9,240	
落下防止金網（通信接続桝用）	950×510	個	28,100	
落下防止金網	1450×510	枚	44,600	
落下防止金網（Ⅰ型用）	1200～1300×400～460	個	17,300	
落下防止金網（Ⅱ型用Aタイプ）	900～970×400～460	個	17,300	
落下防止金網（Ⅱ型用Bタイプ）	1000～1100×400～460	個	17,300	
鍵穴ﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ+盲栓	個	6,850	
鍵穴ﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠	個	21,700	
ダクトスリーブ取付費		箇所	2,360	
CCVP φ100 伸縮継手	L=590mm	個	7,120	
CCVP φ130 伸縮継手	L=590mm	個	8,030	
CCVP φ100 直線継手	L=180mm	個	1,870	
CCVP φ130 直線継手	L=210mm	個	2,010	
CCVP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	1,920	
CCVP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ130	個	2,280	
SUDⅡＶＰ管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	3,390	
ボディーＶＰ管（直）	φ200､L=2500mm	本	15,700	
ボディーＶＰ管（直）	φ250､L=2500mm	本	24,100	
ボディーＶＰ管 ロータス管	φ150(起点用)､さや管ｽﾘｰﾌﾞ含む	本	35,900	
ボディーＶＰ管 ロータス管	φ150(終点用)､さや管ｽﾘｰﾌﾞ含む	本	30,000	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管	φ150用	本	23,500	
ボディーVP管 継手	φ150､VP管 P継手(差込み継手)	本	20,400	
ボディーVP管 継手	φ200､VP管 P継手(差込み継手)	本	24,000	
ボディーVP管 継手	φ250､VP管 P継手(差込み継手)	本	32,100	
ボディーＶＰ管 スライド管	φ150用	本	20,300	

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｲﾝｻｰﾄ付ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ （ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管用）	φ150用	個	12,500	
曲管レス継手	Φ１００	個	3,520	
曲管レス継手	Φ１５０	個	6,330	
曲管レス継手	Φ２００	個	8,880	
曲管レス継手	Φ２５０	個	13,900	
さや管-VU管	φ100,L=1000mm,R=3m	本	9,080	
さや管-SU管ソケット	φ30 L=250	本	645	
さや管-SU管ソケット	φ50 L=250	本	960	
フリーアクセスーＶＰ管　φ100	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=5.0m	個	7,450	
フリーアクセスーＶＰ管　φ150	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=5.0m	個	12,300	
フリーアクセスーＶＰ管　φ100	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=10.0m	個	7,450	
フリーアクセスーＶＰ管　φ150	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=10.0m	個	12,300	
ﾌﾘｰｱｸｾｽ-VP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	8,670	
ﾌﾘｰｱｸｾｽ-VP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ150	個	9,380	
PV φ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	L=360mm	個	2,080	
PV φ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	L=325mm	個	1,630	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管 （直）	φ175､L=5000mm	本	23,900	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管 （曲）	φ175､L=1000mm	本	10,200	
ｾﾊﾟﾚｰﾀC （曲）	L=1000mm	本	5,720	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ｽﾗｲﾄﾞ管	φ175	本	18,400	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	φ175	個	6,160	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　直線継手	φ175	個	6,770	
ｾﾊﾟﾚｰﾀ継手	φ175	個	440	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　管枕	φ175	個	584	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ロータス管	端末用固定板付さや管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ φ175	個	22,800	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ロータス管	ﾛｰﾀｽ用ｾﾊﾟﾚｰﾀｽﾗｲﾄﾞ継手 φ175	個	440	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管用　分岐管	φ175	個	9,240	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管用　可とうＶ管	CFVP φ50	個	8,030	
LFP φ80		m	3,260	
LFP φ80 直線継手	L=160	個	5,880	
LFP φ80 GP80用継手	L=160	個	12,100	
LFP φ80 PF104用継手	L=175	個	12,600	
LFP φ80 SVP用継手	L=220	個	21,700	
LFP φ80 引き出し用防砂管	L=285	個	5,190	
通線ひも	幅５ｍｍ　1巻300m	m	885	
さや管標示札	軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 50mm×35mm ｼｰﾙ､ｲﾝｼｭﾛｯｸ込み	枚	216	
管枕 （スペーサ）　φ130	ﾋﾟｯﾁ220	個	412	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ150	ﾋﾟｯﾁ245	個	412	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ75	ﾋﾟｯﾁ130	個	255	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ50	ﾋﾟｯﾁ95	個	247	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ50	ﾋﾟｯﾁ130	個	255	
共用FA管端部キャップ	φ150mm	個	2,730	
共用FA管端部キャップ	φ100ｍｍ	個	1,080	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ150mm 仮止め受差兼用	個	869	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ200mm 仮止め受差兼用	個	1,050	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ250mm 仮止め受差兼用	個	1,940	
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ50mm	個	184	
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ75mm	個	600	
特殊部蓋 ステンレスキャップ	次世代型用	個	2,230	
特殊部蓋 ステンレスキャップ	従来型用（Ⅰ､Ⅱ型）	個	2,230	
防護板	600×400	枚	2,510	板厚10mm以上 アンカーピン1本含む
防護鉄板　SS400	460×500×16	枚	15,500	
防護鉄板　SS400	495×500×16	枚	16,300	
防護鉄板　SS400	500×500×16	枚	16,300	
防護鉄板　SS400	600×500×16	枚	18,600	
防護鉄板　SS400	700×500×16	枚	20,600	
防護鉄板　SS400	800×500×16	枚	22,800	
防護鉄板　SS400	900×500×16	枚	25,000	
防護鉄板　SS400	1000×500×16	枚	27,200	
防護鉄板　SS400	1100×500×16	枚	29,400	
防護鉄板　SS400	1200×500×16	枚	31,200	
防護鉄板　SS400	1300×500×16	枚	33,400	
防護鉄板　SS400	1400×500×16	枚	35,500	
防護鉄板　SS400	1500×500×16	枚	37,800	

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
防護鉄板　SS400	1600×500×16	枚	39,800	
防護鉄板　SS400	1700×500×16	枚	42,000	
防護鉄板　SS400	1800×500×16	枚	44,200	
管路埋設標識シート	幅400㎜	m	552	
管路埋設標識シート	幅600㎜	m	824	
警察用埋設シート	幅150㎜	m	108	
埋設標示ブロック	100×100	個	2,130	
埋設標示鋲	小型ﾄﾗﾌ方式用	個	2,340	
埋設標示鋲	管路方式用(浅層埋設標示用)	個	2,570	ピンの長さ55㎜
埋設標示鋲(手間のみ)	管路方式用（浅層埋設標示用）	個	602	
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(400×600) 材工共	基	131,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(600×600) 材工共	基	141,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(900×600) 材工共	基	157,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×700	組	439,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×800	組	462,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×900	組	484,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1000	組	507,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1100	組	530,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1200	組	552,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1300	組	586,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1400	組	597,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1500	組	620,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×700	組	166,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×800	組	185,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×900	組	203,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1000	組	222,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1100	組	240,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1200	組	259,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1300	組	277,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1400	組	295,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1500	組	314,000	調整ブロック無
蓋高調整材	710×995×100　横置型ハンドホール用　コンクリート製	個	34,200	
蓋高調整材	380×995×100　横置型ハンドホール用　コンクリート製	個	29,400	
横置ハンドホール（前蓋有り構造）浅層タイプ	810×995×480	組	281,000	
横置ハンドホール（前蓋無し構造）浅層タイプ	395×995×550	組	194,000	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	900×3000用 昼間施工	組	11,500	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	900×3000用 夜間施工	組	16,200	

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×3000用 昼間施工	組	11,500	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×3000用 夜間施工	組	16,200	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×4500用 昼間施工	組	15,900	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×4500用 夜間施工	組	22,700	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×6000用 昼間施工	組	21,100	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×6000用 夜間施工	組	30,500	
防護板設置（手間のみ）	600×400 板厚10mm以上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ1本含む 昼間施工	組	181	
防護板設置（手間のみ）	600×400 板厚10mm以上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ1本含む 夜間施工	組	272	
コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（箱型）	L=200	個	52,100	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	108,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	56,200	
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東京14区	t	19,900	日当たり施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東京9区	t	20,000	日当たり施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東多摩AB地区､西多摩A地区(立川､調布)	t	19,900	日当たり施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　町田市	t	19,900	日当たり施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　西多摩B地区(八王子)	t	19,900	日当たり施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東京14区	t	23,400	日当たり施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東京9区	t	23,500	日当たり施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東多摩AB地区､西多摩A地区(立川､調布)	t	23,400	日当たり施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 町田市	t	23,400	日当たり施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 西多摩B地区(八王子)	t	23,400	日当たり施工量100ｔ程度以上
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部１００㎡以上　昼間施工　材工共	㎡	26,200	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部１００㎡以上　夜間施工　材工共	㎡	28,900	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０～１００㎡　昼間施工　材工共	㎡	26,200	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０～１００㎡　夜間施工　材工共	㎡	28,900	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０㎡未満　昼間施工　材工共	㎡	26,200	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０㎡未満　夜間施工　材工共	㎡	28,900	
型枠式カラータイル舗装工	普通、階段部　昼間施工　材工共	㎡	39,200	
型枠式カラータイル舗装工	普通、階段部　夜間施工　材工共	㎡	48,400	
構造目地シーリング工	10mm×10mm シリコン系　昼間施工　材工共	m	3,740	
構造目地シーリング工	10mm×10mm シリコン系　夜間施工　材工共	m	5,330	
型枠式舗装外周シーリング工	3～5mm×10mm シリコン系　昼間施工　材工共	m	2,760	
型枠式舗装外周シーリング工	3～5mm×10mm シリコン系　夜間施工　材工共	m	4,020	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞｰｽ付80×80×300	個	1,500	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鉄製	個	480	
配線用遮断器（MCCB）	50A以下	個	3,060	2P50AF50AT
配線用遮断器（MCCB）	100A以下	個	9,110	2P100AF100AT
漏電遮断器（ELCB）	30A以下	個	7,420	2P30AF30AT 定格感度電流100mA

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
漏電遮断器（ELCB）	50A以下	個	7,570	2P50AF50AT 定格感度電流100mA
漏電遮断器（ELCB）	100A以下	個	14,600	2P100AF100AT 定格感度電流100mA
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	30AF 15AT 30mA	個	14,600	体積：0.003m3
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	30AF 15AT 30mA TS付	個	16,400	体積：0.003m3
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	小型 30AF 15AT 30mA	個	10,300	体積：0.002m3
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m亜鉛ﾒｯｷ　貼紙防止	本	204,000	
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛ﾒｯｷ,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　貼紙防止	本	230,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×400×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ350	組	12,600	ﾅｯﾄ×8　ﾒｯｷ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×600×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ350	組	14,500	ﾅｯﾄ×8　ﾒｯｷ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×850×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ350	組	16,800	ﾅｯﾄ×8　ﾒｯｷ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×400×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ300	組	12,600	ﾅｯﾄ×8　ﾒｯｷ品　工場製作品の価格
自動点滅器	配電盤内用 200V 3A JISⅡ型	個	3,270	
ハンドホール	既製品 600×600×800	個	38,400	
ハンドホール	450×450×750	個	23,200	
ハンドホール	600×600×1200	個	49,100	
ハンドホール	800×800×1000	個	79,500	
ハンドホール	800×800×1200	個	88,500	
標示ｼｰﾄA	たて型 110×250　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	3,250	
標示ｼｰﾄB	たて型 82×190　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	2,720	
標示ｼｰﾄC	よこ型 190×82 取付架台ﾊﾞﾝﾄﾞ付 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	6,400	
安定器収納口用ﾊﾟｯｷﾝ	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	個	4,560	
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	8mm 長さ20mm	組	20	材質SUS304　六角ﾎﾞﾙﾄ1本とﾅｯﾄ1個の組価格
安定器収納口蓋	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ用	枚	19,400	
配電盤窓ｶﾞﾗｽ	透明金網入りｶﾞﾗｽ	枚	1,370	
配電盤鍵	A-316-3	個	1,170	
切替操作ｽｲｯﾁ	配電盤内 自動･手動切替用 15A	個	1,250	
障害物表示灯	広角型LED式	台	322,000	
障害物表示灯支柱流用取付金具（変換用）	ﾒｯｷ後塗装仕上げ	個	23,400	
障害物表示灯	LED2灯式　新規設定	台	180,000	
障害物表示灯(ｿｰﾗｰ式)	LED2灯 筐体部･電池部･取付金具･ﾎﾞﾙﾄ含む 蓄電池内蔵ﾀｲﾌﾟ	台	381,000	
障害物表示灯取付足 2灯用	L=617mm	台	48,800	既設二面式基礎及び支柱流用
障害物表示灯取付足 LED2灯用	L=617mm STK-400　φ76.3×3.2	台	44,800	
障害物表示灯取付足 ｿｰﾗｰ式LED2灯用	L=797mm STK-400　φ76.3×3.2	台	52,800	
障害物表示灯用蓄電池	12V-7.2Ah	個	14,000	
障害物表示灯用蓄電池	12V-15Ah	個	21,200	
障害物表示灯制御回路(自立式)		個	56,800	
障害物表示灯発光部(埋込式丸型)	3面	個	165,000	
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	1回路用 (50AF･15AT)	個	216,000	
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	2回路用 (50AF･15AT)	個	255,000	
埋込式障害物表示灯制御盤(丸型)	3面用 300×200×200	個	153,000	
障害物表示灯ﾗﾝﾌﾟ(埋込式円形)	ﾐﾆﾚﾌﾗﾝﾌﾟ 110V 40W	個	330	
障害物表示灯LEDﾗﾝﾌﾟ	φ200,LEDﾀｲﾌﾟ 本体のみ	基	61,600	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	226,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	266,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	298,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	197,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	236,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	277,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	311,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	349,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	287,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	332,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	368,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	258,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	302,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	338,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	377,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	419,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	301,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	358,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	414,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	282,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	347,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	352,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	403,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	465,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	362,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	423,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	485,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	343,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	413,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	413,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	469,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	536,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	239,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	302,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	204,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	290,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	353,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	384,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	479,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	340,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	435,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	530,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	300,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	368,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	265,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	351,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	419,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	445,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	545,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	401,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	496,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	596,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	322,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	411,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	295,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	373,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	462,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	480,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	602,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	446,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	531,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	653,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	383,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	477,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	356,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	434,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	528,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	541,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	668,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	507,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	592,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	701,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	332,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	366,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	374,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	299,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	335,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	383,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	417,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	446,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	393,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	432,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	460,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	360,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	400,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	444,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	483,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	516,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	409,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	460,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	494,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	387,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	446,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	460,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	511,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	565,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	470,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	526,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	583,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	449,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	511,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	522,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	577,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	636,000	
共架　ｱｰﾑ出幅1,800mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	150,000	
共架　ｱｰﾑ出幅2,100mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	158,000	
共架　ｱｰﾑ出幅1,800mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	181,000	
共架　ｱｰﾑ出幅2,100mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	191,000	
共架　小型	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	33,900	
共架　小型	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	38,300	
引込柱(公園照明、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	373,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、4-P、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	295,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、5-P、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	306,000	
ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、4-AP、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	295,000	
ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、5-AP、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	306,000	
ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ旗付(公園照明、4-AHP、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	295,000	
ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ旗付(公園照明、5-AHP、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	306,000	
大型直線形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、8-P、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	366,000	
大型2灯形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、8-NP、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	409,000	
ｱｰﾑ　出幅500(公園照明)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	67,700	
ｱｰﾑ　出幅800(公園照明)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	70,200	
ｱｰﾑ　出幅1,000(公園照明)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	72,600	
組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　500型(公園照明)	M24×500×4　φ300	組	22,400	メッキ品
組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　大型(公園照明)	M24×500×4　φ350	組	22,400	メッキ品
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	202,000	
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	251,000	
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	274,000	
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	318,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	234,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	283,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	316,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	363,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	276,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	323,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	351,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	395,000	
ハンドホール	600×600×600　φ600鋼鉄製ふた(ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ+ふた・枠)	個	87,000	
ハンドホール	600×600×900　φ600鋼鉄製ふた(ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ+ふた・枠)	個	95,200	
ハンドホール蓋	鋼鉄製　φ600　受枠を除く(破壊荷重200kN以上)	枚	41,200	
ハンドホール蓋用パッキン	鋼鉄製ふた用　φ600	枚	2,250	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF　1回路用	面	511,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF 2回路用	面	555,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF 3回路用	面	609,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 1回路用	面	511,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 2回路用	面	555,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 3回路用	面	609,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 1回路用 取付脚無	面	461,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 2回路用 取付脚無	面	505,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 3回路用 取付脚無	面	559,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 1回路用 取付脚無	面	461,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 2回路用 取付脚無	面	505,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 3回路用 取付脚無	面	559,000	
LEDランプ（電源装置含む）	水銀ﾗﾝﾌﾟ100W相当 電源装置別置型	個	28,400	
ポールアダプタ	旧歩道照明Bタイプ用	個	21,000	取引数量50個以下
ポールアダプタ	旧歩道照明Bタイプ用	個	18,900	取引数量51個以上
ポールアダプタ	旧歩道照明Cタイプ用	個	21,000	取引数量50個以下
ポールアダプタ	旧歩道照明Cタイプ用	個	18,900	取引数量51個以上
ポケット式支柱	岩用L=4.0m/本	本	75,600	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	岩用 L=4.5m/本	本	80,100	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	岩用 L=5.0m/本	本	84,900	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	岩用 L=5.5m/本	本	89,500	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	岩用 L=6.0m/本	本	94,400	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	土砂用 L=4.0m/本	本	89,200	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	土砂用 L=4.5m/本	本	93,700	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	土砂用 L=5.0m/本	本	98,600	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	土砂用 L=5.5m/本	本	103,000	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	土砂用 L=6.0m/本	本	108,000	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ねじ筋棒	D22×1000	本	1,710	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×1500	本	2,700	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×2000	本	3,600	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×2500	本	4,680	ノンフレーム資材
ワイヤロープ	FC6×7 φ8 PSﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ､ｼﾝﾌﾞﾙ､ｸﾗﾝﾌﾟW管等付属品含む	本	5,850	ノンフレーム資材、7m
金網	C-GS7、φ5.0×50×50	m2	9,100	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ18 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	2,290	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ14 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	1,750	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ16 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	2,090	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	φ18用 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	本	8,520	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
巻付グリップ	φ14用 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	本	5,060	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
結合コイル	φ4.0×300 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	個	900	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	φ18用	個	1,430	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
短繊維材	法面ﾓﾙﾀﾙ吹付用補強繊維材	kg	1,800	
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 12φ用-975(1175)	本	2,310	
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 14φ用-1280(1480)	本	2,450	
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 16φ用-1385(1585)	本	3,310	
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 18φ用-1560(1710)	本	4,670	
ターンバックル取付金具	岩部用	個	2,120	
ターンバックル取付金具	土砂部用	個	3,270	
土砂部用アンカー	A型ﾛｹｯﾄｱﾝｶｰ 1.5m	本	34,200	
土砂部用アンカー	A型ﾛｹｯﾄｱﾝｶｰ 2.0m	本	38,600	
ポケット支柱	土砂部用 地上高2.5m	式	75,000	
ポケット支柱	土砂部用 地上高3.5m	式	84,400	
ポケット支柱	土砂部用 地上高4.0m	式	89,200	
岩部用アンカー (A) 端部用	D25(M24)×1000	本	8,170	
岩部用アンカー (A) 端部用	D25(M24)×1500	本	11,000	
岩部用アンカー (B) 端部用	D25(M24)×1000	本	7,810	
岩部用アンカー (B) 端部用	D25(M24)×1500	本	10,800	
土被り部用アンカー (A)端部用	D22(M20)×1500	組	25,600	
土被り部用アンカー (A)端部用	D22(M20)×2000	組	28,200	
土被り部用アンカー (A)端部用	D25(M24)×1500	組	30,500	
土被り部用アンカー (A)端部用	D25(M24)×2000	組	35,200	
土被り部用アンカー (B)交差部用	D22(M20)×1500	組	25,400	
土被り部用アンカー (B)交差部用	D22(M20)×2000	組	28,000	
土被り部用アンカー (B)交差部用	D25(M24)×1500	組	30,200	
土被り部用アンカー (B)交差部用	D25(M24)×2000	組	34,900	
土砂部用アンカー (A)端部用	114.3φ×4.5-1550	本	33,800	
土砂部用アンカー (B)交差部用	114.3φ×4.5-1550	本	34,400	
十字アンカーグリップ	70×102mm(φ14用)	本	3,500	
十字グリップ	70×102mm(φ14用)	本	3,740	
ロッド	PBタイプ D29 L= 1.0 m HDZT-77	本	9,700	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ロッド	PBタイプ D29 L= 1.5 m HDZ-55	本	14,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ロッド	PBタイプ D29 L= 2.5 m HDZ-55	本	24,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
スペーサー	φ45	個	1,030	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ナット	PBタイプ D29 HDZT-49	個	2,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強治具	HDZT-77	個	9,900	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
Uボルト取付金具	HDZT-77	個	9,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
緩衝装置取付金具	HDZT-77	個	13,000	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート（ポケット式）	9t×200×150 φ45 HDZT-77	枚	15,900	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート	9t×150×150 φ45 HDZT-77	枚	2,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強パイプ	L=400 ゴムリング付き HDZT-77	本	16,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
支柱	L=5.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=5194 HDZT-63	本	493,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　□-125×125×4.5 L=5694 HDZT-63	本	531,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=6194 HDZT-63	本	569,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=4.0mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	328,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=4.5mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	354,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	407,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	434,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
耐圧プレート	6t×400×400　φ35 HDZT-70	枚	19,100	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
トップロープ金具	HDZT-77	個	75,600	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ターンバックル	HDZT-49	個	41,500	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
シャックル	HDZT-49	組	12,300	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤロープ	3×7　φ12　G/O	m	390	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤクリップ	φ12用	個	490	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
巻付けグリップ	φ14用	個	2,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
硬厚金網	SWMGH-4 φ4.0×48×48	m2	7,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
硬厚金網	SWMGH-4 φ5.0×50×50	m2	10,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	SWGF-2 φ5.0×50×50	m2	15,100	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック	φ4.0×70×300	個	1,660	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
結合コイル	φ4.0×70×300	個	410	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度ロープ	7×19 φ18 AZ/0 高強度指定種	m	3,800	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
ワイヤロープ	3×7 φ14 G/07	m	480	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
ワイヤクリップ	φ14用	個	520	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
ワイヤクリップ	φ18用	個	700	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
特殊プレート	φ14用（ワイヤクリップ含む）	個	3,010	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
特殊プレート	φ16用（ワイヤクリップ含む）	個	3,290	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
緩衝装置	スリップロープ（3×7 G/O φ14 L=7.0m）含む HDZT-49,77	組	117,000	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
3連ブラケット	HDZT-77	組	82,800	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
シャックル	HDZT-49	組	12,300	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
連結金具	テンションUボルト M27,L=350 HDZT-49 連結金具 HDZT-77	組	48,300	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
硬厚金網	φ4.0×48×48 SWMCGH-4【着色仕様：茶系】	m2	11,400	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック （高強度ロープ、ワイヤロープ用）	φ4.0×300【着色仕様：茶系】	個	1,800	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル(ひし形金網用)	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	560	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
支柱	L=4.5mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6 t=4.2 L=4500 HDZT-63	本	389,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
支柱	L=5.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2　L=5000 HDZT-63	本	416,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2　L=5500 HDZT-63	本	443,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
補強治具	HDZT-77【着色仕様：茶系】	個	13,300	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
Uボルト取付金具	HDZT-77【着色仕様：茶系】	個	15,800	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート（ポケット式）	9t×200×150　φ45　HDZT-77【着色仕様：茶系】	枚	26,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート	9t×150×150　φ45　HDZT-77【着色仕様：茶系】	枚	7,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強パイプ	L=400 ゴムリング付き　HDZT-77【亜鉛メッキ仕様】	本	16,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
支柱	L=5.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=5194 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	591,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　□-125×125×4.5 L=5694 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	634,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=6194 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	677,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
硬厚金網	SWMGH-4 φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	SWGF-2 φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	1,800	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	560	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	34,100	反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	35,100	反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	50,600	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	51,500	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
補強繊維成型版パネル	トンネル内面補強工、200ｇ目付け1方向	m2	24,000	補強繊維成型版パネルHT工法
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8　ｱﾝｶｰ・ﾋﾞｽ・ワッシャー含む	本	525	補強繊維成型版パネルHT工法
プライマー	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	4,440	補強繊維成型版パネルHT工法

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
含浸剤	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	4,440	補強繊維成型版パネルHT工法
ﾊﾟﾃ	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	2,760	補強繊維成型版パネルHT工法
注入材	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	4,440	補強繊維成型版パネルHT工法
補強繊維	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製、引張強度500N/mm2以上、繊維長12～32mm	kg	1,600	
縦主ロープ	3×7 G/O φ12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m	770	KSネット
横主ロープ	3×7 G/O φ12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m	770	KSネット
巻付けグリップ	φ12-900 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	2,810	KSネット
巻付けグリップ	φ12-1600 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	3,380	KSネット
張り出し部主アンカーA	D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	11,400	KSネット
交点部主アンカーB	D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	11,200	KSネット
交差アンカークリップ	65×130 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	個	2,680	KSネット
パラソルピンアンカー	φ13×300 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	1,110	KSネット
結合コイル	φ3.2×50×300 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	個	340	KSネット
厚ネット	φ3.2×42×30 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m2	2,990	KSネット
ポケット支柱（岩部用）	地上高2.5m	式	61,400	
ポケット支柱（岩部用）	地上高3.5m	式	70,900	
ポケット支柱（土砂部用）	地上高2.5m	式	75,000	
ポケット支柱（土砂部用）	地上高3.5m	式	84,400	
スマートキャップ	D19用　茶系塗装	個	900	
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	29,000	白色 反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	30,000	白色 反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	47,800	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	48,700	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	40,700	白色 反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	41,700	白色 反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	63,000	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	64,000	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	43,000	反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	44,000	反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	65,400	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	66,400	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
線導水	70型	m	7,020	BD070
リングネット	ROCCO　12/3/300	㎡	91,600	現場車上渡し
リングネット	ROCCO　16/3/300	㎡	107,000	現場車上渡し
リングネット	ROCCO　19/3/300	㎡	110,000	現場車上渡し
支柱　H=3.0m	H-175×175×7.5×11	本	427,000	現場車上渡し
支柱　H=3.5m	H-175×175×7.5×11	本	440,000	現場車上渡し
支柱　H=4.0m	H-175×175×7.5×11	本	453,000	現場車上渡し
支柱　H=4.5m	H-200×200×8×12	本	480,000	現場車上渡し
支柱　H=5.0m	H-200×200×8×12	本	506,000	現場車上渡し
支柱　H=5.5m	H-200×200×8×12	本	532,000	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ12	m	2,200	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ14	m	2,580	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ16	m	3,500	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ18	m	5,600	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ20	m	7,100	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ22	m	7,460	現場車上渡し
ワイヤロープ	φG22	m	10,900	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8000（φ12）	個	66,700	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8000（φ14）	個	67,200	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8001（φ16）	個	86,900	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8001（φ18）	個	90,100	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8002（φ20）	個	150,000	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8002（φ22）	個	151,000	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-9017（φG22）	個	206,000	現場車上渡し
ワイヤメッシュ	菱形金網50×50×2.4	ロール	40,700	現場車上渡し
ワイヤメッシュ接続針金	φ1.0　L=120	m	10	現場車上渡し
グラウンドプレート	GP-1-IB	個	297,000	現場車上渡し
支柱基礎反力体	D32（全ねじ異形棒鋼）	m	4,370	現場車上渡し
支柱基礎反力体	D32（全ねじ異形PC鋼棒）	m	10,600	現場車上渡し
ワイヤロープアンカー	Ⅰ型：φ10.5×2	m	12,300	現場車上渡し
ワイヤロープアンカー	Ⅱ型：φ14.5×2	m	19,500	現場車上渡し
ワイヤロープアンカー	Ⅲ型：φ18.5×2	m	29,600	現場車上渡し
ワイヤロープアンカー	Ⅳ型：φ22.5×5	m	49,300	現場車上渡し
ワイヤクリップ	7/16”	個	910	現場車上渡し
ワイヤクリップ	9/16”	個	930	現場車上渡し
ワイヤクリップ	5/8”	個	1,300	現場車上渡し
ワイヤクリップ	3/4”	個	1,550	現場車上渡し
ワイヤクリップ	7/8”	個	2,390	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG13	個	800	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG16	個	1,160	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG19	個	1,270	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG22	個	2,130	現場車上渡し
シャックル	NG1/2	個	1,440	現場車上渡し
シャックル	NG5/8	個	1,830	現場車上渡し
シャックル	NG3/4	個	2,460	現場車上渡し
シャックル	NG7/8	個	3,090	現場車上渡し
シャックル	NG1	個	5,030	現場車上渡し
岩盤用アンカー	D38(M36)×1400	本	24,800	
岩盤用アンカー	D35(M33)×1350	本	18,100	
岩盤用アンカー	D32(M30)×1500	本	16,000	
岩盤用アンカー	D32(M30)×1100	本	12,200	
岩盤用アンカー	D29(M27)×1500	本	12,700	
岩盤用アンカー	D25(M24)×1500	本	11,000	
岩盤用アンカー	D22(M20)×1500	本	8,680	
ワイヤーグリップ	φ22用	個	1,540	
ワイヤーグリップ	φ20用	個	1,230	
支柱	地上高H=2.0m　H100×100×6×8	基	56,800	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む
支柱	地上高H=2.5m　H100×100×6×8	基	61,400	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
支柱	地上高H=3.0m　H100×100×6×8	基	66,200	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む
支柱	地上高H=3.5m　H100×100×6×8	基	70,900	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む
支柱	地上高H=4.0m　H100×100×6×8	基	75,600	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む
硬厚金網	SWMGH-4 φ3.2×48×48	㎡	6,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
硬厚金網	SWMCGH-4【着色仕様：茶系】 φ3.2×48×48	㎡	10,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
スペーサー	φ65	個	1,470	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
シンブル	φ18用 口開き	個	1,400	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
カプラー	PBﾀｲﾌﾟ φ42 L=130 HDZT-49	個	7,700	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
支柱	L=4.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	362,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.0mタイプ φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	381,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	470,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
耐圧プレート	6t×400×400 φ35 HDZT-70 【着色仕 様:茶系】	枚	22,800	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
トップロープ金具	HDZT-77【着色仕様:茶系】	個	111,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ダブルトップロープ金具	HDZT-77	個	95,500	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ダブルトップロープ金具	HDZT-77【着色仕様:茶系】	個	142,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
巻付けグリップ	φ18用	本	3,620	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤクリップ	φ20用	個	1,230	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
高強度ロープ	3×7 φ18 G/O 破断荷重203ｋN以上	m	1,350	現場車上渡し 強靭防護網 共通部材
緩衝装置	スリップロープ（3×7 φ14 G/O L=5.0m含む）HDZT49,77	組	111,000	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
注入機基礎価格	2～2.5L/min	台	352,000	補強繊維成型版パネルHT工法
ボンドモルタル	目地モルタル用	kg	260	岩接着工法
ボンドモルタル	注入モルタル用	kg	290	岩接着工法
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(23区A①地域)	t	24,100	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(23区A②地域)	t	24,200	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(23区B①地域)	t	24,100	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(荒川区)	t	24,200	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(足立区)	t	24,200	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(葛飾区)	t	24,100	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(板橋区･練馬区)	t	24,200	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(世田谷区･目黒区)	t	24,100	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 立川･調布 (東多摩A地区)	t	24,100	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 立川･調布 (東多摩B地区)	t	24,100	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 町田	t	24,100	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 立川･調布 (西多摩A地区)	t	24,100	日当たり施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 八王子 (西多摩B地区)	t	24,100	日当たり施工量40ｔ程度以上
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ用･一体型)、一般部･直線用	m	14,300	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部･曲線用	m	21,400	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、切り下げ部･直線用	m	14,300	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部、直線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	14,300	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部･曲線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	21,400	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、切り下げ部･直線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	14,300	
プレキャスト街きょブロック	[ｴﾌﾟﾛﾝ部] Aﾀｲﾌﾟ･ｴﾌﾟﾛﾝ高220 直線用　ｴﾌﾟﾛﾝ部すべり止め加工	m	11,500	
プレキャスト街きょブロック	[ｴﾌﾟﾛﾝ部] Aﾀｲﾌﾟ･ｴﾌﾟﾛﾝ高220 曲線用 ｴﾌﾟﾛﾝ部すべり止め加工	m	17,300	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用) 直線用	m	9,660	H=150 W=680 直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用) 曲線用	m	14,400	H=150 W=680 曲線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=700 直線用	m	9,660	205型Bタイプ　直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=700 曲線用	m	14,400	205型Bタイプ　曲線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=750 直線用	m	9,590	分離型Aタイプ　直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=750 曲線用	m	14,300	分離型Aタイプ　曲線用
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	車乗入(155-1型)用	個	16,800	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	車乗入(155-1型)用 低騒音用穴あき	個	18,900	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	歩行者横断部用	個	12,600	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	歩行者横断部用 低騒音用穴あき	個	14,700	
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m以上/日 材工共 昼間施工	m	18,100	日当たり施工量：40m/日 (参考値)
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m未満/日 材工共 昼間施工	m	20,100	日当たり施工量：40m/日 (参考値)
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m以上/日 材工共 昼間施工	m	26,300	日当たり施工量：30m/日 (参考値)
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m未満/日 材工共 昼間施工	m	30,300	日当たり施工量：30m/日 (参考値)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m以上/日 材工共 夜間施工	m	21,100	日当たり施工量：40m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m未満/日 材工共 夜間施工	m	24,100	日当たり施工量：40m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m以上/日 材工共 夜間施工	m	30,300	日当たり施工量：30m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m未満/日 材工共 夜間施工	m	36,300	日当たり施工量：30m/日（参考値）
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 6cm 透水ﾀｲﾌﾟ	m2	8,730	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 6cm 非透水ﾀｲﾌﾟ	m2	8,730	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 8cm 透水ﾀｲﾌﾟ	m2	9,520	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 8cm 非透水ﾀｲﾌﾟ	m2	9,520	
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 昼間施工	m2	4,470	規格分離 200m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 昼間施工	m2	3,420	規格分離 200m2以上300m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 昼間施工	m2	2,980	規格分離 300m2以上
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 昼間施工	m2	4,720	規格分離 200m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 昼間施工	m2	3,620	規格分離 200m2以上300m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 昼間施工	m2	3,150	規格分離 300m2以上
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 夜間施工	m2	5,070	規格分離 200m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 夜間施工	m2	3,880	規格分離 200m2以上300m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 夜間施工	m2	3,380	規格分離 300m2以上
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 夜間施工	m2	5,320	規格分離 200m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 夜間施工	m2	4,080	規格分離 200m2以上300m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 夜間施工	m2	3,550	規格分離 300m2以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共 昼間施工	m2	4,310	規格分離 200m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共 昼間施工	m2	3,670	規格分離 200m2以上300m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共 昼間施工	m2	3,400	規格分離 300m2以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共 昼間施工	m2	4,220	規格分離 200m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共 昼間施工	m2	3,590	規格分離 200m2以上300m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共 昼間施工	m2	3,330	規格分離 300m2以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共 夜間施工	m2	5,090	規格分離 200m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共 夜間施工	m2	4,330	規格分離 200m2以上300m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共 夜間施工	m2	4,010	規格分離 300m2以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共 夜間施工	m2	4,990	規格分離 200m2未満

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　夜間施工	m2	4,240	規格分離 200m2以上300m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　夜間施工	m2	3,930	規格分離 300m2以上
流動化処理土	材工共 施工規模50m3以上、都内共通、ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、昼間施工	m3	12,000	
流動化処理土	材工共 施工規模50m3以上、都内共通、ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、夜間施工	m3	14,800	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3以上50m3未満、都内共通、ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、昼間施工	m3	12,000	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3以上50m3未満、都内共通、ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、夜間施工	m3	14,800	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3未満、都内共通、ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、昼間施工	m3	17,500	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3未満、都内共通、ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、夜間施工	m3	21,800	
高輝度反射材	雨天時対応型W=150,L=500,R=50	枚	3,010	
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=150,L=500,R=50　手間のみ	枚	1,120	昼間施工 日当たり施工量：100枚/日（参考値）
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=150,L=500,R=50　手間のみ	枚	1,680	夜間施工 日当たり施工量：100枚/日（参考値）
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=200,L=500,R=50　手間のみ	枚	1,240	昼間施工 日当たり施工量：90枚/日（参考値）
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=200,L=500,R=50　手間のみ	枚	1,870	夜間施工 日当たり施工量：90枚/日（参考値）
高輝度反射材	雨天時対応型W=200,L=500,R=50	枚	4,290	
遮熱材塗布工（性能要件発注）	材工共 昼間	m2	5,970	臭気対策あり
遮熱材塗布工（性能要件発注）	材工共 夜間	m2	6,250	臭気対策あり
遮熱材塗布工（仕様発注）	材工共 昼間	m2	5,970	臭気対策あり
遮熱材塗布工（仕様発注）	材工共 夜間	m2	6,250	臭気対策あり
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工	材工共 昼間	m2	900	
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工	材工共 夜間	m2	1,010	
遮熱性舗装に伴う表面研磨工	材工共 昼間	m2	750	
遮熱性舗装に伴う表面研磨工	材工共 夜間	m2	1,010	
遮熱性舗装性能要件試験費（性能要件発注）	昼間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性試験(ねじり法・打撃法)、報告書作成含む	式	1,890,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2以下
遮熱性舗装性能要件試験費（性能要件発注）	昼間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性試験(ねじり法・打撃法)、報告書作成含む	式	2,220,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2超6000m2以下
遮熱性舗装性能要件試験費（性能要件発注）	昼間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性試験(ねじり法・打撃法)、報告書作成含む	式	2,560,000	諸経費含まず 同一現場における施工量6000m2超9000m2以下
遮熱性舗装性能要件試験費（性能要件発注）	夜間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性試験(ねじり法・打撃法)、報告書作成含む	式	1,980,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2以下

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
遮熱性舗装性能要件試験費（性能要件発注）	夜間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性試験（ねじり法・打撃法）、報告書作成含む	式	2,310,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2超6000m2以下
遮熱性舗装性能要件試験費（性能要件発注）	夜間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性試験（ねじり法・打撃法）、報告書作成含む	式	2,640,000	諸経費含まず 同一現場における施工量6000m2超9000m2以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	昼間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	315,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	昼間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	422,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2超6000m2以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	昼間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	528,000	諸経費含まず 同一現場における施工量6000m2超9000m2以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	夜間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	315,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	夜間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	422,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2超6000m2以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	夜間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	528,000	諸経費含まず 同一現場における施工量6000m2超9000m2以下
路面騒音測定費	・騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により、特殊ﾀｲﾔ音を測定 ①計画準備	式	95,000	【１現場当り】 (1)測定距離　１００ｍ×２車線（上下線各１車線） (2)測定回数　３回 (3)延べ測定距離　６００ｍ (4)測定区分　夜間（供用区間） 現場往復運搬費・ガソリン代含まず
路面騒音測定費	・騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により、特殊ﾀｲﾔ音を測定 ②ﾃﾞｰﾀ解析	業務	111,000	
路面騒音測定費	・騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により、特殊ﾀｲﾔ音を測定 ③報告書作成	式	85,600	
路面騒音測定費	・騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により、特殊ﾀｲﾔ音を測定 ④路面騒音測定費（騒音測定車運転費を含む単価）	業務	125,000	
仮設路面標示工	幅15cm・白　短期（1週間程度以内） 昼間施工　材工共　1000m未満	m	1,910	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・白、短期（1週間程度以内） 夜間施工　材工共　1000m未満	m	2,480	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・黄、短期（1週間程度以内） 昼間施工　材工共　1000m未満	m	1,910	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
仮設路面標示工	幅15cm・黄、短期（1週間程度以内） 夜間施工　材工共　1000ｍ未満	m	2,480	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・白、長期（1～3週間程度） 昼間施工　材工共　1000ｍ未満	m	2,080	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・白、長期（1～3週間程度） 夜間施工　材工共　1000ｍ未満	m	2,640	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・黄、長期（1～3週間程度） 昼間施工　材工共　1000ｍ未満	m	2,080	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・黄、長期（1～3週間程度） 夜間施工　材工共　1000ｍ未満	m	2,640	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布有り）	昼間施工	m2	1,080	上層：ポーラスアスファルト混合物（高耐久性ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径5mm、空隙率18～25%、H20mm 下層：ポーラスアスファルト混合物（ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径13mm、空隙率16～22%、H50mm
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布無し）	昼間施工	m2	1,020	
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布有り）	昼間施工	m2	3,860	
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布無し）	昼間施工	m2	3,740	
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布有り）	夜間施工	m2	1,380	上層：ポーラスアスファルト混合物（高耐久性ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径5mm、空隙率18～25%、H20mm 下層：ポーラスアスファルト混合物（ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径13mm、空隙率16～22%、H50mm
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布無し）	夜間施工	m2	1,300	
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布有り）	夜間施工	m2	4,160	
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布無し）	夜間施工	m2	4,020	
保水性舗装用保水材注入工	材工共、ＡＳ厚10cm（注入厚7.5cm、75%浸透）、昼間施工	㎡	4,790	
保水性舗装用保水材注入工	材工共、ＡＳ厚10cm（注入厚7.5cm、75%浸透）、夜間施工	㎡	5,010	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ－Ａ１ 650×270/170×600	個	8,580	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ２－１ 650×270/220×600	個	8,760	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ２－２ 650×220/170×600	個	8,760	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－１ 650×270/237×600	個	8,760	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－２ 650×237/204×600	個	8,760	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－３ 650×204/170×600	個	8,760	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ－Ｂ１ 650×170×600	個	8,400	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ１－１ 650×270/140×600	個	8,700	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ２－１ 650×270/205×600	個	8,640	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ２－２ 650×205/140×600	個	8,640	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－１ 650×270/227×600	個	8,820	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－２ 650×227/183×600	個	8,820	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－３ 650×183/140×600	個	8,820	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ－Ｃ１ 650×140×600	個	8,580	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	車乗入れ用 650×170×700	個	16,800	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	車乗入れ用 740×220×600	個	14,400	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	歩行者横断用 650×140×700	個	16,800	
鋼製網蓋（並目）	495×365×60	個	7,650	
鋼製網蓋（細目）	495×365×60	個	12,600	
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	953	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,210	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,760	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,250	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,610	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,360	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,090	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,370	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,960	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,380	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,770	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,570	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、幅15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	822	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,030	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,480	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	2,030	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：404m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,180	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,520	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,200	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	3,120	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：404m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	959	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,190	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,690	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,260	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：404m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,320	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,680	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,410	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	3,350	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：404m/日（参考値）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	871	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,100	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,600	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：380m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	2,180	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：333m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,230	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,580	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,320	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：380m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	3,270	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：333m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,030	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,290	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,860	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：380m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,480	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：333m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,390	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,770	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,580	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：380m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	3,560	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：333m/日（参考値）
街きょ用集水ますふた	鋳鉄製網ふた 205A･155 すき間調整機構タイプ	枚	9,560	
街きょ用集水ますふた	鋳鉄製網ふた（細目） T25 205A・155 すき間調整機構タイプ	枚	13,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
街きょ用集水ますふた	鋳鉄製網ふた（細目） T25 205B すき間調整機構タイプ	枚	19,000	
街きょ用集水ますふた	鋳鉄製網ふた 205B すき間調整機構タイプ	枚	11,100	
Ｌ形用集水ますふた［２５０］	鋳鉄製網ふた　３００×４６０×６０ すき間調整機構タイプ	枚	7,610	
Ｌ形用集水ますふた［３００］	鋳鉄製網ふた　３５０×４６０×６０ すき間調整機構タイプ	枚	9,310	
Ｌ形用集水ますふた［３５０］	鋳鉄製網ふた　４００×４６０×６０ すき間調整機構タイプ	枚	9,560	
自然石	φ300内外(穴なし)	組	1,390	現場車上渡し 取引単位：個
自然石	φ300内外(穴あり)	組	1,670	現場車上渡し 取引単位：個
自然石	φ400内外(穴あり)	組	3,160	現場車上渡し 取引単位：個
自然石固着式金網	標準仕様200型 連結金具含む	組	20,400	現場車上渡し 取引単位：平米
自然石固着式金網	標準仕様300型 連結金具含む	組	27,900	現場車上渡し 取引単位：平米
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	15,400	超大口 23区内 1,000t以上～3,000t未満
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	15,300	超大口 23区内 3,000t以上～5,000t未満
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	15,200	超大口 23区内 5,000t以上
角座金	めっき付き 150×150×9t(茶系)	枚	1,800	ロックボルト材料
角座金	めっき付き 150×150×16t	枚	2,380	ロックボルト材料
角座金	めっき付き 150×150×16t(茶系)	枚	3,780	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D19(茶系)	個	1,180	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D22(茶系)	個	1,240	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D25(茶系)	個	1,420	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D19	個	930	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D22	個	1,060	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D25	個	1,160	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D19(茶系)	個	1,370	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D22(茶系)	個	1,520	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D25(茶系)	個	1,620	ロックボルト材料
球面ワッシャー	φ70(茶色)	個	850	ロックボルト材料
キャップ付きナット	D19､D22､D25用	個	3,610	ロックボルト材料
キャップ付きナット	D19､D22､D25用(茶色)	個	4,560	ロックボルト材料
スマートキャップ	D19用	個	900	ロックボルト材料
頭部カバー	ﾒｯｷ	枚	270	ロックボルト材料（フラットタイプ）
頭部カバー	ﾒｯｷ+茶系	枚	900	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットプレート	ﾒｯｷ	枚	3,600	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットプレート	ﾒｯｷ+茶系	枚	6,940	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-19NT)(ﾒｯｷ)	個	1,180	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-22NT)(ﾒｯｷ)	個	1,250	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-25NT)(ﾒｯｷ)	個	1,300	ロックボルト材料（フラットタイプ）
頭部キャップ	本体,蓋,防錆油含む	組	4,800	ロックボルト用資材
頭部キャップ	茶系塗装品､本体,蓋,防錆油含む	組	8,170	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D25　L=1.0m Znﾒｯｷ+頭部0.6m 飽和ポリエステル塗装	組	3,320	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D25　L=3.5m Znﾒｯｷ	組	7,670	ロックボルト用資材

建設資材（ 令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行 ）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高耐久ボルト	D19　L=1.0m Znﾒｯｷ+頭部0.6m 飽和ポリエステル塗装	組	2,280	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19　L=1.5m Znﾒｯｷ	組	1,860	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19　L=2.0m Znﾒｯｷ	組	2,470	ロックボルト用資材
角座金	t19×150×150 茶系着色仕様	枚	3,360	ロックボルト用資材
角座金	t16×150×150 茶系着色仕様	枚	3,260	ロックボルト用資材
角座金	t9×150×150 茶系着色仕様	枚	2,610	ロックボルト用資材
グラウンドアンカー	アンカー長L=7m（定着長3m、自由長4m）、設計アンカー力136.0kn/本、頭部茶系塗装	本	60,700	グランドアンカー用資材 参考：EHD5-2
角度調整台座	茶系塗装	組	28,600	グランドアンカー用資材 参考：ST170
異形棒鋼　ロックボルト	D25　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	4,370	ロックボルト用資材
異形棒鋼　ロックボルト	D22　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	3,610	ロックボルト用資材
異形棒鋼　ロックボルト	D19　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	2,850	ロックボルト用資材
キャップナット	D25用 茶系着色仕様	個	5,510	ロックボルト用資材
キャップナット	D19用 茶系着色仕様	個	5,510	ロックボルト用資材
キャップナット	D22用 茶系着色仕様	個	5,510	ロックボルト用資材
スペーサー	D25用	個	190	ロックボルト用資材
スペーサー	D19用	個	190	ロックボルト用資材
スペーサー	D22用	個	190	ロックボルト用資材
カプラー	D25用	個	1,210	ロックボルト用資材
カプラー	D19用	個	760	ロックボルト用資材
カプラー	D22用	個	1,000	ロックボルト用資材
ワッシャー		個	57	ロックボルト用資材
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立・葛飾区（足立区）	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立・葛飾区（葛飾区）	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下（板橋・練馬区）	m3	23,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下（世田谷・目黒区）	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	21,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	21,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下（町田市）	m3	21,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	21,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	21,000	
H形鋼仮設材賃料	H700 180日(6ヶ月以内)	t・日	140	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H700 360日(12ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H700 720日(24ヶ月以内)	t・日	125	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H700	t	131,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H700	t	117,000	スクラップ長7m未満
H形鋼仮設材賃料	H800 90日(3ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 180日(6ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 360日(12ヶ月以内)	t・日	145	賃貸業者置場渡し,置場戻し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
H形鋼仮設材賃料	H800 720日(24ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H800	t	134,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H800	t	120,000	スクラップ長8m未満
H形鋼仮設材賃料	H900 90日(3ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 180日(6ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 360日(12ヶ月以内)	t・日	145	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 720日(24ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H900	t	137,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H900	t	123,000	スクラップ長8m未満
縦断側溝(一般部)	300×300×2000 標準舗装用	個	32,300	
縦断側溝用集水桝	300×300×1000 排水性舗装用	基	50,500	
ケーブル受け金物	電力用	個	3,360	
ケーブル受け金物	通信用	個	2,400	
事業認可看板	板内寸:1000×1500	基	361,000	材料費 印刷費含む(原稿データは支給)
事業認可看板	板内寸:1000×1500	基	382,000	材料費 印刷費含む(原稿データは支給) 印刷面貼り紙抑止加工
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	456,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	9,720	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	407,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	9,720	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	226,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	8,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	193,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	8,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	114-A、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　390*630	枚	37,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	114-A、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　390*630	枚	4,420	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、両面）	枚	416,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、両面）	枚	9,720	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、両面）	枚	416,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、両面）	枚	9,720	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、片面）	枚	204,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、片面）	枚	8,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、片面）	枚	204,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、片面）	枚	8,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム アルミ板2㎜厚	m2	153,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	カプセルプリズム型 アルミ板2㎜厚	m2	94,700	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
案内標識板	封入プリズム型 アルミ板2㎜厚	m2	74,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識用　取付金具	アルミ製Uバンド、φ60.5	個	500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板　取付金具	両面金具コ型	個	750	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識用　取付金具	アルミTアングル 80×80×8㎜	m	7,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識用　取付金具	リブ取付金具（ボルト含む） 50×25	組	150	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （特殊品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 585×585×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付　動物標識等	枚	54,900	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （標準品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 585×585×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付	枚	54,900	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （特殊品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 450×450×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付　動物標識等	枚	32,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （標準品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 450×450×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付	枚	32,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
補助標識	ｱﾙﾐｔ2.0×150×400 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑレンズ型反射	枚	9,630	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
補助標識	ｱﾙﾐｔ2.0×180×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑレンズ型反射	枚	17,300	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
道路反射鏡	一面鏡ステンレス製 φ1000厚1.0㎜以上	組	85,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
注意板	アルミ板　600×180×1.0	枚	5,600	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
道路反射鏡支柱	下地亜鉛メッキ粉体塗装鋼管 φ89.1×3.2×4400	本	51,600	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
道路反射鏡支柱	下地亜鉛メッキ粉体塗装鋼管 φ101.6×4.2×4800	本	77,400	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ34	本	5,990	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ34	本	2,790	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ60.5	本	7,260	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ60.5	本	2,790	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含む	本	5,650	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含む	本	7,870	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含む	本	6,630	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含む	本	7,870	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含まない	本	5,650	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含まない	本	420	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含まない	本	6,630	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含まない	本	420	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　中間支柱用	本	6,070	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　中間支柱用	本	640	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　端末支柱用	本	6,030	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　端末支柱用	本	640	手間のみ、昼間施工
ガードパイプ［Ｃｐ］	３－φ４８.６×３９３６×２.４	ｍ	14,000	土中用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
ガードケーブル	φ１８（３×７ＧＯ）	ｍ	819	ケーブル1本分 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間支柱［ガードケーブルＣ］	土中用（取付金具類含む）	本	20,700	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間支柱［ガードケーブルＣ］	コンクリート建込用（取付金具類含む）	本	14,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
端末支柱［ガードケーブルＣ］	ﾊｰﾌﾃﾞﾙﾀ、埋込式 （取付金具類含む）	本	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
端末支柱［ガードケーブルＣ］	ﾊｰﾌﾃﾞﾙﾀ、アンカーボルト式 （取付金具類含む）	本	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間端末支柱	ﾃﾞﾙﾀ、埋込式 （取付金具類含む）	基	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間端末支柱	ﾃﾞﾙﾀ、アンカーボルト式 （取付金具類含む）	基	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1200×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	66,900	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1000×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	55,700	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1200×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	134,000	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1000×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	113,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1200×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	63,700	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1000×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	53,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1200×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	127,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1000×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	107,000	
信号用ハンドホール	重耐型本体　上□600×300角型 鋳鉄固定用ｲﾝｻｰﾄ付き ノックアウト有	組	14,500	
信号用ハンドホール	重耐型本体　上□600×300丸型 鋳鉄固定用ｲﾝｻｰﾄ付き ノックアウト有	組	14,500	
信号用ハンドホール	重耐型本体　上□600×150角型 鋳鉄固定用ｲﾝｻｰﾄ付き	組	10,200	
信号用ハンドホール	重耐型本体　上□600×150丸型 鋳鉄固定用ｲﾝｻｰﾄ付き	組	10,200	
ロングベルマウス	φ50	個	1,340	
ロングベルマウス	φ75	個	1,550	
ロングベルマウス	φ81	個	1,580	
ロングベルマウス	φ100	個	2,390	
ロングベルマウス	φ130	個	3,080	
ロングベルマウス	φ150	個	3,470	
フリー継手	φ50	個	884	
フリー継手	φ75	個	1,190	
フリー継手	φ81	個	1,400	
フリー継手	φ100	個	1,680	
フリー継手	φ130	個	1,980	
フリー継手	φ150	個	2,290	
管止めキャップ	φ50	個	462	オス用　K-KFO50相当品 角型多条電線管のオス部分に使用
管止めキャップ	φ50	個	495	メス用　K-KFM50相当品 角型多条電線管のメス部分に使用
管止めキャップ	φ75	個	556	オス用　K-KFO75相当品 角型多条電線管のオス部分に使用

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
管止めキャップ	φ75	個	616	メス用　K-KFM75相当品 角型多条電線管のメス部分に使用
管止めキャップ	φ81	個	562	オス用　K-KFO81相当品 角型多条電線管のオス部分に使用
管止めキャップ	φ81	個	643	メス用　K-KFM81相当品 角型多条電線管のメス部分に使用
管止めキャップ	φ100	個	643	オス用　K-KFO100相当品 角型多条電線管のオス部分に使用
管止めキャップ	φ100	個	790	メス用　K-KFM100相当品 角型多条電線管のメス部分に使用
管止めキャップ	φ130	個	871	オス用　K-KFO130相当品 角型多条電線管のオス部分に使用
管止めキャップ	φ130	個	964	メス用　K-KFM130相当品 角型多条電線管のメス部分に使用
管止めキャップ	φ150	個	964	オス用　K-KFO150相当品 角型多条電線管のオス部分に使用
管止めキャップ	φ150	個	1,060	メス用　K-KFM150相当品 角型多条電線管のメス部分に使用
KCライン側溝 排水性舗装対応	300×300×2500	個	36,000	
KCライン側溝 排水性舗装対応	3枚蓋タイプ用専用蓋版	個	2,880	
KCライン側溝 排水性舗装対応	三枚蓋用グレーチング L=500	個	27,000	
KCライン側溝用桝蓋Ⅱ型	800×1000	個	52,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区(A①地域)	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区(A②地域)	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区(B①地域)	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区(荒川区)	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 足立･葛飾区 (足立区)	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 足立･葛飾区 (葛飾区)	m3	22,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 (板橋･練馬区)	m3	23,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 (世田谷･目黒区)	m3	20,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	21,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	21,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 (町田市)	m3	21,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	21,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	21,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
橋梁点検車	BT-200	日	57,200	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し
橋梁点検車	BT-400	日	600,000	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金
U型側溝　現場打蓋掛け工の埋設型枠	寸法：440×8×1000	枚	3,890	KCフォーム350用相当品
U型側溝　現場打蓋掛け工の埋設型枠	寸法：540×10×1000	枚	5,510	KCフォーム450用相当品
金属パテ	セラミック金属補修特殊パテ	kg	49,400	
負圧集塵装置(本体)	65m3/分	台・月	287,000	
負圧集塵装置(基本整備料)		台・回	144,000	
負圧集塵装置用プレフィルター		枚	2,730	
活性炭フィルター枠付き		枚	68,800	プレフィルター付き
負圧集塵装置用HEPAフィルター		枚	189,000	
吸い込みダクト	5m/本	本	25,000	φ250 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
真空掃除機(本体)		台・月	45,000	
真空掃除機(基本整備料)		台・回	42,000	
環境用FESフィルター		枚	400	
環境用FES活性炭フィルター		枚	2,670	
環境用FESHEPAフィルター		枚	54,000	
エアシャワー(本体)		台・月	229,000	
エアシャワー(基本管理費)		台・回	27,000	
エアシャワー用プレフィルター		枚	3,600	
エアシャワー用HEPAフィルター		枚	72,000	
簡易セキュリティルーム	購入費　帯電仕様1500*4500*2150	台	308,000	
呼吸用保護具	全面形面体電動ファン付	個	86,300	安全衛生保護具
呼吸用保護具用フィルター	フィルタV3	個	2,040	安全衛生保護具
送気ユニット	エアラインマスク フード型	個	21,300	安全衛生保護具
エアラインホース	φ8	本	17,200	剥離剤用　30m
防護服	JIS T 8115 タイプ4・5・6 ポリエチレン	着	1,280	安全衛生保護具
防護手袋	JIS T 8116	双	350	安全衛生保護具
シューズカバー	ポリエチレン ロングタイプ	足	260	安全衛生保護具
街きょ用集水桝蓋	206型並目グレーチング　610×500×60	枚	18,700	鎖付き
ポリエチレンシースケーブル	6600V　EM－CE（EE）　14mm2-3C	m	2,150	
ポリエチレンシースケーブル	6600V　EM－CE（EE）　22mm2-3C	m	2,810	
ポリエチレンシースケーブル	6600V　EM－CE（EE）　38mm2-3C	m	3,880	
ポリエチレンシースケーブル	6600V　EM－CE（EE）　60mm2-3C	m	5,390	
ポリエチレンシースケーブル	6600V　EM－CE（EE）　100mm2-3C	m	8,170	
ポリエチレンシースケーブル	6600V　EM－CET（EE）　22mm2	m	3,070	
ポリエチレンシースケーブル	6600V　EM－CET（EE）　38mm2	m	4,240	
ポリエチレンシースケーブル	6600V　EM－CET（EE）　60mm2	m	5,860	
ポリエチレンシースケーブル	6600V　EM－CET（EE）　100mm2	m	8,620	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
割栗石	見掛比重2.5以上 30～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 50～100kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 200～300kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500～1,000kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500kg程度/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000kg程度/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 5～50kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 50～100kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 30～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重1.8以上 5～50kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ズリ（砂岩類）	見掛比重2.1以上	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ズリ（砂岩類）	見掛比重1.8以上	㎥	4,250	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	山砂 シルト分10%以下 18kN/m³以上	㎥	3,400	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	山砂 シルト分20%以下	㎥	3,250	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	山砂 シルト分5%以下 18kN/m³以上	㎥	4,550	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	コンクリート用 洗い砂	㎥	4,550	海上渡し 陸上渡し+300円
砕石	コンクリート用（20～5mm）	㎥	4,950	海上渡し 陸上渡し+300円
生コンクリート	18-10-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比65%以下)	㎥	—	
生コンクリート	18-10-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比60%以下)	㎥	—	
生コンクリート	24-8-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比65%以下)	㎥	20,650	
生コンクリート	24-12-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比65%以下)	㎥	20,900	
生コンクリート	24-8-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比50%以下)	㎥	21,300	
生コンクリート	24-12-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比50%以下)	㎥	21,650	
生コンクリート	30-8-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比50%以下)	㎥	21,300	
生コンクリート	30-12-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比50%以下)	㎥	21,650	
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm² ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 55±3.0	㎥	40,500	
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm² ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 50±3.0	㎥	40,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	7,070	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,070	
陸上手すり(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	20,200	
陸上手すり(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む ﾎﾞﾙﾄ含む	本	40,800	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(滑木用)	先付け用(φ16)(SUS304)	本	―	※生産中止
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(滑木用)	後付け用(ｹﾐｶﾙ)(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	1,360	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 150H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	6,610	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 200H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	10,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 250H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	10,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 300H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	16,500	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 400H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	21,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 500H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	21,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 600H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	33,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 800H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	53,100	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 130H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	6,270	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 150H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	6,610	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 200H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	10,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(車止め用)	先付け用(SUS304)	本	12,300	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(車止め用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,680	
ｼｬｯｸﾙSB	22mm 黒皮品	個	1,320	
ｼｬｯｸﾙSB	26mm 黒皮品	個	2,030	
ｼｬｯｸﾙSB	28mm 黒皮品	個	2,310	
ｼｬｯｸﾙSB	32mm 黒皮品	個	2,970	
ｼｬｯｸﾙSB	38mm 黒皮品	個	5,550	
ｼｬｯｸﾙSB	55mm 黒皮品	個	18,200	
ｼｬｯｸﾙSB	70mm 黒皮品	個	35,800	
ｼｬｯｸﾙSB	80mm 黒皮品	個	70,100	
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	24mm 破断荷重：A種	m	1,300	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	26mm 破断荷重：A種	m	1,520	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	32mm 破断荷重：A種	m	2,280	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	42mm 破断荷重：A種	m	4,080	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	44mm 破断荷重：A種	m	4,520	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	54mm 破断荷重：A種	m	7,080	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	56mm 破断荷重：A種	m	7,680	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	22mm 鍛造型	個	534	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	24mm 鍛造型	個	720	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	26mm 鍛造型	個	1,020	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	32mm 鍛造型	個	1,200	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	42mm 鍛造型	個	3,660	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	44mm 鍛造型	個	3,660	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	56mm 鍛造型	個	9,600	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ22、L=600mm L形ｱﾝｶｰﾅｯﾄ1個含む	本	404	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ25、L=800mm L形ｱﾝｶｰﾅｯﾄ1個含む	本	614	
ﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ	φ100mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ3ﾖﾘ	m	18,400	
定着用ｱﾝｶｰ(ｹｰｿﾝ据付用)	φ36、L=4,300mm（ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ6個含む）	式	84,000	
定着用ｱﾝｶｰ(ｹｰｿﾝ据付用)	φ36、L=4,640mm（ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ6個含む）	式	87,000	
ﾊﾞﾙﾌﾞ接続ﾌﾗﾝｼﾞ付ｶﾞｽ管	10kg/cm^2 125A L=250 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付(片側SUS304)(片側SS400ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ)	基	36,000	
ﾊﾞﾙﾌﾞ接続ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	5B×t=10mm 10K NBR	枚	1,750	
盲蓋(SS400ﾌﾟﾚｰﾄ)	22T×径250	枚	8,120	
ｹｰｿﾝ上蓋用ﾊﾟｯｷﾝ	30T×50W L=1000	個	1,800	
摩擦増大ﾏｯﾄ(ｹｰｿﾝ用)	ｺﾞﾑ系（再生ｺﾞﾑ）厚=3cm(取付ﾎﾞﾙﾄを含む)	㎡	11,000	
摩擦増大ﾏｯﾄ(ｹｰｿﾝ用)	ｺﾞﾑ系（新ｺﾞﾑ）厚=5cm(取付ﾎﾞﾙﾄを含む)	㎡	―	※生産中止

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（普通ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	13,500	1,000㎡未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（普通ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	13,000	1,000㎡以上
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	15,000	1,000㎡未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	14,500	1,000㎡以上
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴あり）厚5cm	㎡	16,000	1,000㎡未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴あり）厚5cm	㎡	15,500	1,000㎡以上
ｺｰﾅｰ用防舷材	V型 300H×1,000L×1,000L	基	1,290,000	
ｺｰﾅｰ用防舷材	V型 300H×1,200L×1,200L	基	―	※生産中止
ｺｰﾅｰ用防舷材	V型 300H×1,500L×1,500L	基	―	※生産中止
車止め	樹脂製　150×150（後付け用、取付ﾎﾞﾙﾄ無）	m	21,600	
車止め	樹脂製　200×200（後付け用、取付ﾎﾞﾙﾄ無）	m	35,200	
車止め用反射板	（加工賃込み）	個	5,760	
ﾓﾙﾀﾙ吹付用ｱﾝｶｰ	D16 800L	本	350	
ﾓﾙﾀﾙ吹付用ｱﾝｶｰ	D10 300L	本	62	
鉄網	D6 180×180	㎡	542	
膨張目地用目地板材	目地厚さ25㎜ 瀝青質板 ｴﾗｽﾀｲﾄ	㎡	5,400	
舗設ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ用ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙ	φ25、L=500㎜	本	430	
ﾁｪｱｰ	D13、150×170 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	1,010	
ﾁｪｱｰ	D13、150×170 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔550	m	910	
ﾁｪｱｰ	φ13、150×170 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	1,010	
ﾁｪｱｰ	φ13、150×170 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔550	m	910	
ﾁｪｱｰ	D13、150×75 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	930	
ﾁｪｱｰ	D13、150×75 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔550	m	850	
ﾁｪｱｰ	φ13、150×75 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	930	
ﾁｪｱｰ	φ13、150×75 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔550	m	850	
ﾁｪｱｰ	D13、100×200 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	1,010	
ﾁｪｱｰ	D13、100×200 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔1,000	m	790	
ﾁｪｱｰ	D13、100×150 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	970	
ﾁｪｱｰ	D13、100×100 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔450	m	900	
係船環	U環､L=870、φ25､SUS304 先付用	個	26,000	
係船環	U環､L=880、φ30､SUS304 先付用	個	38,900	
係船環	U環､L=870、φ25､SUS304 後付用	個	26,000	
係船環	U環､L=880、φ30､SUS304 後付用	個	38,900	
係船環	○環､直径225、φ25､SUS304	個	21,700	
係船環	○環､直径250、φ32､SUS304	個	46,400	
地質調査用資材	ｼﾝｳｫｰﾙﾗｲﾅｰ（ｽﾃﾝﾚｽ製） 内径75㎜ 肉厚1.5㎜	本	17,000	
地質調査用資材	ﾃﾞﾆｿﾝﾗｲﾅｰ（ｽﾃﾝﾚｽ製） 内径75㎜ 肉厚1.5～2.0㎜	本	17,000	
潜水用空気圧縮機の賃料	吐出圧力:9kg/cm^2 吐出容量:280ﾘｯﾄﾙ/分（燃料費込）	台・日	6,500	
普通ポルトランドセメント	バラ、1,000t程度	t	17,300	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、1,000t程度	t	17,300	海上渡し
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	15,300	陸上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	15,300	陸上渡し
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	17,300	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	17,300	海上渡し
固化材	C201S、バラ	t	28,000	海上渡し

港湾資材　大島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,200	海上渡し
中詰用鉱滓	25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	8,300	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	8,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,000	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	7,550	陸上渡し(現場着)
割栗石	50～150mm	m3	7,550	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	3,600	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	25,400	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	25,600	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	25,400	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	25,600	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	25,400	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	25,600	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	25,700	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	25,800	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	26,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	25,800	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	26,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	25,800	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	26,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	25,800	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	26,000	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	26,300	
生コンクリート（水中用）	30-15-20(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	27,300	
生コンクリート （水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　50±3.0	m3	45,900	
生コンクリート （水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　55±3.0	m3	—	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	27,700	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	26,100	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	26,500	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	27,000	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	27,400	
生コンクリート（重量ｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-8-20N　W/C65%以下 比重2.5以上	m3	46,800	
生コンクリート（重量ｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-12-20N W/C65%以下 比重2.5以上	m3	46,900	
モルタル	1:2	m3	31,400	
モルタル	1:3	m3	29,400	
モルタル	1:5	m3	27,700	

港湾資材　大島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	700	加算料金
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	28,500	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	29,900	
アスファルト混合物	粗粒度	t	27,600	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	27,300	
アスファルト混合物	開粒2号	t	27,600	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	30,200	
再生アスファルト混合物	粗粒度	t	29,700	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	ＫＬ	129,000	
軽油	JIS2号	リットル	171	
ガソリン	レギュラー	リットル	185	

港湾資材　利島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,100	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	10,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	9,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	9,450	陸上渡し(現場着)
割栗石	50～150mm	m3	9,450	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	35,000	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	35,200	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	35,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	35,200	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	35,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	35,200	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	35,500	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	35,700	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	35,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	35,700	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	35,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	35,700	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	35,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	35,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	36,300	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	37,300	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	37,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	100,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	700	加算料金
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	232	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	214	

港湾資材　新島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,950	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,900	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	—	陸上渡し(現場着)
割栗石	50～150mm	m3	8,300	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	6,000	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	30,200	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	30,400	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	30,600	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	30,800	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	31,300	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	30,500	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	30,600	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	30,800	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	30,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	30,800	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	31,300	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	31,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	31,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	31,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	31,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	31,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	31,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	32,300	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	32,500	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	33,500	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,500	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	31,000	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	32,700	
モルタル	1:2	m3	34,300	
モルタル	1:3	m3	33,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	72,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,200	加算料金
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	213	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	200	

港湾資材　式根島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,950	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	—	陸上渡し(現場着)
割栗石	50～150mm	m3	8,300	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	31,900	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	32,800	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	32,100	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	32,300	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	32,800	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	33,100	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	33,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	33,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	33,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	34,000	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	35,000	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	35,000	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	32,500	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	33,000	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	33,500	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	34,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	72,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,200	加算料金
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	212	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	200	

港湾資材　神津島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,150	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,000	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,250	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,950	陸上ストック場所での引渡し
割栗石	50～150mm	m3	8,350	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	6,300	陸上渡し(現場着)
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	7,800	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	30,600	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	30,800	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	30,600	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	30,800	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	31,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	31,200	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	30,900	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	31,000	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	31,200	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	31,000	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	31,200	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	31,000	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	31,200	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	31,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	32,000	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	32,200	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	33,300	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,300	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	31,400	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	31,900	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	32,400	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	32,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	72,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,200	加算料金
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	212	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	200	

港湾資材　三宅島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,700	海上渡し
中詰用鉱滓	25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,100	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,300	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,650	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	9,350	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	8,900	陸上渡し(現場着)
割栗石	50～150mm	m3	8,900	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	5,600	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	30,700	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	30,900	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	30,700	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	30,900	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	30,700	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	30,900	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	31,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	31,400	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	31,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	31,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	31,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	31,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	31,800	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	33,200	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　50±3.0	m3	49,300	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　55±3.0	m3	—	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	34,400	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	32,600	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	33,200	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	34,100	
生コンクリート（重量ｺﾝｸﾘｰﾄ）	212B　W/C65%以下　スランプ8 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
生コンクリート（重量ｺﾝｸﾘｰﾄ）	212B　W/C65%以下　スランプ12 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
モルタル	1:3	m3	38,600	
モルタル	1:5	m3	34,100	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金

港湾資材　三宅島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	32,400	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	33,800	
アスファルト混合物	粗粒度	t	31,100	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	30,600	
アスファルト混合物	開粒1号	t	33,300	
アスファルト混合物	開粒2号	t	30,600	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	ＫＬ	134,000	
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	196	

港湾資材　御蔵島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
中詰用鉱滓	25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,600	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	9,650	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	32,700	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	32,900	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	32,700	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	32,900	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	32,700	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	32,900	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	33,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	33,400	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	33,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	33,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	33,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	33,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	33,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	33,800	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	35,200	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　50±3.0	m3	51,300	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　55±3.0	m3	—	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	36,400	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	34,000	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	34,600	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	35,200	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	36,100	
モルタル	1:3	m3	40,600	
モルタル	1:5	m3	36,100	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	223	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	224	

港湾資材　八丈島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	12,000	海上渡し
中詰用鉱滓	25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	10,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	6,600	陸上渡し(現場着)
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	8,900	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	34,400	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	34,600	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	34,400	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	34,600	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	35,200	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	35,400	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	34,700	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	34,800	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	35,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	34,800	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	35,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	35,200	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	35,400	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	35,700	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	35,900	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	35,200	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	35,400	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	35,200	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	35,400	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	35,200	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	35,400	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	35,700	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	35,900	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	36,500	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	36,700	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	36,900	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　50±3.0	m3	61,000	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　55±3.0	m3	—	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	36,400	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	35,600	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	36,000	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	36,500	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	37,300	
モルタル	1:2	m3	40,900	
モルタル	1:3	m3	39,900	
モルタル	1:5	m3	35,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	160,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	34,800	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	36,200	
アスファルト混合物	粗粒度	t	33,600	
アスファルト混合物	開粒1号	t	35,500	
アスファルト混合物	開粒2号	t	33,500	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	ＫＬ	137,000	
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	180	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	181	

港湾資材　青ヶ島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	42,800	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	42,800	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	42,800	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	74,200	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	74,400	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	75,200	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	75,400	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	75,700	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ)	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　50±3.0	m3	83,200	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ)	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　55±3.0	m3	―	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	76,000	
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	183	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	187	

港湾資材　父島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	20,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	20,300	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	9,000	陸上渡し(工場渡し)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	51,000	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	51,000	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	―	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	―	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	―	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	―	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	―	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	52,500	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	52,500	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	54,500	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	56,000	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	53,000	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	53,500	
コンクリートポンプ車使用料		回	150,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	91,800	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	65,300	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	ＫＬ	136,000	
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	243	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	210	

港湾資材　母島

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	21,500	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	21,500	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	21,500	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	19,500	陸上渡し(工場渡し)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	－	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	－	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	55,600	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	－	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	－	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	－	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	55,600	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	56,100	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	57,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	160,000	
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	299	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	265	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ　７５×４m 内面粉体付属品含む。	本	28,800	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ　１００×４m 内面粉体付属品含む。	本	37,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ　１５０×５m 内面粉体付属品含む。	本	65,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ　２００×５m 内面粉体付属品含む。	本	86,300	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ　２５０×５m 内面粉体付属品含む。	本	106,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,190,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,350,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,380,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,550,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,700,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,890,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,060,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,260,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,050,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,220,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,500,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,700,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,830,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,050,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,210,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,270,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,380,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,430,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,660,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,050,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,120,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,220,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,360,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,660,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,010,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,060,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ　５００×６m 内面粉体	本	345,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ　６００×６m 内面粉体	本	475,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ　７００×６m 内面粉体	本	585,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ　８００×６m 内面粉体	本	751,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ　９００×６m 内面粉体	本	873,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　４００×６m 内面粉体	本	224,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　４５０×６m 内面粉体	本	265,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　５００×６m 内面粉体	本	311,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　６００×６m 内面粉体	本	434,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　７００×６m 内面粉体	本	543,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　８００×６m 内面粉体	本	671,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　９００×６m 内面粉体	本	763,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ　７５×４m 内面粉体	本	25,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ　１００×４m 内面粉体	本	32,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ　１５０×５m 内面粉体	本	61,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ　２００×５m 内面粉体	本	80,600	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ　２５０×５m 内面粉体	本	100,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ　８００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	611,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ　９００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	642,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１０００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	788,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１０００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	840,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	926,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	980,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,330,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,400,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,630,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,700,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ　８００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	573,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ　９００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	581,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１０００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	703,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１０００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	753,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	835,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	889,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	946,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,000,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,170,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,420,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,480,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ　８００×４m	本	1,010,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ　９００×４m	本	1,050,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ１０００×４m	本	1,240,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ１１００×４m	本	1,360,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ１２００×４m	本	1,550,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ１３５０×４m	本	1,790,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ１５００×４m	本	2,160,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ　８００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	775,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ　９００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	807,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１０００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,000,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１０００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,250,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,330,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,430,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,610,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,700,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,990,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,090,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ　８００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	689,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ　９００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	700,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１０００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	851,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１０００×４m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	634,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１１００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	957,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１１００×４m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	712,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１２００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,070,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１２００×４m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	804,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１３５０×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,330,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１３５０×４m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,000,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１５００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,630,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１５００×４m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,220,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ　３００×６m 内面粉体	本	193,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ　３００×４m 内面粉体	本	147,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ　３５０×６m 内面粉体	本	221,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ　３５０×４m 内面粉体	本	169,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　４００×６m 内面粉体	本	254,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　４００×４m 内面粉体	本	197,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　５００×６m 内面粉体	本	352,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　５００×４m 内面粉体	本	269,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　６００×６m 内面粉体	本	488,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　６００×４m 内面粉体	本	371,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　７００×６m 内面粉体	本	589,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　７００×４m 内面粉体	本	440,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　８００×６m 内面粉体	本	739,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　８００×４m 内面粉体	本	550,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　９００×６m 内面粉体	本	870,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　９００×４m 内面粉体	本	622,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１０００×６m 内面粉体	本	1,070,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１０００×４m 内面粉体	本	766,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,010,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	730,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	893,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,490,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,860,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,340,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	1種管φ　３００×６m 内面粉体	本	219,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	1種管φ　３００×４m 内面粉体	本	174,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	1種管φ　３５０×６m 内面粉体	本	253,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	1種管φ　３５０×４m 内面粉体	本	201,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　４００×６m 内面粉体	本	285,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　４００×４m 内面粉体	本	230,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　５００×６m 内面粉体	本	388,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　５００×４m 内面粉体	本	307,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　６００×６m 内面粉体	本	529,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　６００×４m 内面粉体	本	411,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　７００×６m 内面粉体	本	632,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　７００×４m 内面粉体	本	485,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　８００×６m 内面粉体	本	787,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　８００×４m 内面粉体	本	601,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　９００×６m 内面粉体	本	935,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　９００×４m 内面粉体	本	688,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１０００×６m 内面粉体	本	1,140,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１０００×４m 内面粉体	本	839,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	814,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,320,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	974,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,600,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,180,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,980,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,460,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管φ　３００×６m 内面粉体	本	274,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管φ　３００×４m 内面粉体	本	231,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管φ　３５０×６m 内面粉体	本	307,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管φ　３５０×４m 内面粉体	本	258,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　４００×６m 内面粉体	本	343,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　４００×４m 内面粉体	本	284,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　５００×６m 内面粉体	本	455,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　５００×４m 内面粉体	本	371,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　６００×６m 内面粉体	本	595,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　６００×４m 内面粉体	本	478,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　７００×６m 内面粉体	本	722,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　７００×４m 内面粉体	本	570,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　８００×６m 内面粉体	本	877,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　８００×４m 内面粉体	本	686,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　９００×６m 内面粉体	本	1,000,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　９００×４m 内面粉体	本	764,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１０００×６m 内面粉体	本	1,270,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１０００×４m 内面粉体	本	965,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,210,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	935,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,450,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,100,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,300,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,090,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,570,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(NS形)	φ３００～４５０ 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	578,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(NS形)	φ５００ 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	650,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(NS形)	φ６００ 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	613,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(NS形)	φ７００～　８００ 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	599,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(NS形)	φ９００～１０００ 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	550,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ　７５～　１００ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	396,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ　７５～　１００ 内面粉体 現場着価格	t	400,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ１５０～　２５０ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	418,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ１５０～　２５０ 内面粉体 現場着価格	t	420,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ３００～　４００ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	416,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ３００～　４００ 内面粉体 現場着価格	t	491,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ４５０～　６００ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	409,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ４５０～　６００ 内面粉体 現場着価格	t	486,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ７００～　８００ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	394,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ７００～　８００ 内面粉体 現場着価格	t	471,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ９００～１０００ 内面粉体 現場着価格	t	441,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ９００～１５００ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	344,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口S形1100～1500㎜	t	24,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口K形1100～1500㎜	t	15,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口U形1100～1500㎜	t	19,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口US形1100～1500㎜	t	25,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口UF形1100～1500㎜	t	21,700	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口K形	t	0	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口U形800～1500㎜	t	4,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口UF形800～1500mm	t	6,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口US形800～1000mm	t	18,700	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口S形1100～1500mm	t	8,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口US形1100～1500mm	t	9,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口K形800～1500mm	t	5,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口U形800～1500mm	t	9,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口US形800～1000mm	t	24,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口UF形800～1500mm	t	12,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口S形1100～1500mm	t	14,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口US形1100～1500mm	t	15,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口K形800～1000mm	t	17,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口U形800～1000mm	t	21,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口US形800～1000mm	t	36,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口UF形800～1000mm	t	23,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口S形1100～1500mm	t	25,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口K形1100～1500mm	t	16,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口U形1100～1500mm	t	20,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口US形1100～1500mm	t	26,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口UF形1100～1500mm	t	23,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口K形800～1500mm	t	16,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口U形800～1500mm	t	20,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口US形800～1000mm	t	35,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口UF形800～1500mm	t	23,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口S形1100～1500mm	t	25,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口US形 1100～1500mm	t	26,400	
管切断費（PN形）	φ300	箇所	12,800	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ350	箇所	24,500	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ400	箇所	26,000	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ500	箇所	32,100	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ600	箇所	35,400	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ700	箇所	39,100	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ800	箇所	42,700	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ900	箇所	46,100	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ1000	箇所	57,400	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ1100	箇所	60,900	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ1200	箇所	64,400	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ1350	箇所	69,800	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ1500	箇所	75,400	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ300	箇所	17,700	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ350	箇所	20,700	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ400	箇所	23,600	PN切管製作用

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
PN形挿し口加工費	φ500	箇所	26,500	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ600	箇所	31,800	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ700	箇所	35,300	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ800	箇所	37,600	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ900	箇所	40,700	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ1000	箇所	44,100	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ1100	箇所	49,100	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ1200	箇所	53,000	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ1350	箇所	55,500	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ1500	箇所	56,100	PN切管製作用
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ　７５×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	30,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ　７５×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	31,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ１００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	40,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ１００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	44,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ１５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	60,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ１５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	66,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ２００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	95,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ２００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	106,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ２５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	127,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ２５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	142,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ３００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	191,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ３００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	213,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ３５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	228,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ３５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	237,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	20,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　１００ 内面粉体 付属品含む。	個	25,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	33,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　２００ 内面粉体 付属品含む。	個	43,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　２５０ 内面粉体 付属品含む。	個	58,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　３００ 内面粉体 付属品含む。	個	92,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　３５０ 内面粉体 付属品含む。	個	107,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　４００ 内面粉体 付属品含む。	個	133,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	152,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　５００ 内面粉体 付属品含む。	個	250,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　６００ 内面粉体 付属品含む。	個	322,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　７００ 内面粉体 付属品含む。	個	454,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　８００ 内面粉体 付属品含む。	個	566,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　９００ 内面粉体 付属品含む。	個	743,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ１０００ 内面粉体 付属品含む。	個	877,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　７５ 内面粉体	個	12,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　１００ 内面粉体	個	14,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　１５０ 内面粉体	個	21,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　２００ 内面粉体	個	29,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　２５０ 内面粉体	個	40,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　３００ 内面粉体	個	58,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　３５０ 内面粉体	個	71,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　４００ 内面粉体	個	95,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　４５０ 内面粉体	個	114,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　５００ 内面粉体	個	215,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　６００ 内面粉体	個	270,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　７００ 内面粉体	個	341,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　８００ 内面粉体	個	418,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　９００ 内面粉体	個	576,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ１０００ 内面粉体	個	675,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　７５×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	29,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　１００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	35,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　１５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	46,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　１５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	50,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　２００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	66,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　２００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	67,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　２５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	83,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　２５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	84,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　３００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	121,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　３００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	125,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　３５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	142,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　３５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	147,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　４００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	171,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　４００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	176,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　４５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	194,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	197,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　５００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	388,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　５００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	391,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　６００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　６００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	483,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　７００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	665,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　７００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	666,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　８００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	821,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　８００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	822,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　８００×６００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,310,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　９００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　９００×６００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ１０００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	1,310,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ１０００×６００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,890,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ　７５×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	30,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ１００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	37,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ１５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	48,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ１５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	52,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	68,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	72,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	86,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	90,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ１００×　７５ 内面粉体	個	57,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ１５０×　７５ 内面粉体	個	66,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２００×　７５ 内面粉体	個	90,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２５０×　７５ 内面粉体	個	115,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ３００×　７５ 内面粉体	個	118,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ３５０×　７５ 内面粉体	個	141,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ　５００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	348,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ　６００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	441,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ　７００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	623,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	785,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ　９００×２００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,070,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ１０００×２００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,300,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　４００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	184,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	210,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　５００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	380,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　６００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	482,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　７００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	680,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　８００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	864,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　９００×２００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,180,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ１０００×２００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,420,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ　５００×１００ 内面粉体	個	254,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ　６００×１００ 内面粉体	個	339,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	445,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	556,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ　９００×２００ 内面粉体	個	777,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ１０００×２００ 内面粉体	個	949,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　４００×１００ 内面粉体	個	127,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	148,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　５００×１００ 内面粉体	個	279,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　６００×１００ 内面粉体	個	375,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	491,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	616,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　９００×２００ 内面粉体	個	854,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ１０００×２００ 内面粉体	個	1,040,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B1号(NS,SⅡ形)	形式2 7.5K φ　４００×１００ 内面粉体	個	24,500	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B1号(NS,SⅡ形)	形式2 7.5K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	24,900	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B1号(NS,SⅡ形)	形式2 10 K φ　４００×１００ 内面粉体	個	20,200	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B1号(NS,SⅡ形)	形式2 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	20,600	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B2号(NS,SⅡ形)	形式1 7.5K φ　４００×１００ 内面粉体	個	17,100	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B2号(NS,SⅡ形)	形式1 7.5K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	17,800	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B2号(NS,SⅡ形)	形式1 10 K φ　４００×１００ 内面粉体	個	14,800	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B2号(NS,SⅡ形)	形式1 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	15,500	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ１１００ 内面粉体	個	1,180,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ１２００ 内面粉体	個	1,300,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ１３５０ 内面粉体	個	1,600,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ１５００ 内面粉体	個	1,970,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ　７５×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	22,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ　７５×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	31,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ１００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	29,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ１００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	41,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ１５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	47,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ１５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	65,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ２００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	71,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ２００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	102,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ２５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	98,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ２５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ３００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	134,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ３００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	191,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ３５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	170,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ３５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	242,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ　８００ 内面粉体	個	309,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ　９００ 内面粉体	個	393,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ１０００ 内面粉体	個	457,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ１１００ 内面粉体	個	536,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ１２００ 内面粉体	個	601,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ１３５０ 内面粉体	個	738,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ１５００ 内面粉体	個	877,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ　８００ 内面粉体	個	588,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ　９００ 内面粉体	個	737,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ１０００ 内面粉体	個	899,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ１１００ 内面粉体	個	1,030,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ１２００ 内面粉体	個	1,130,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ１３５０ 内面粉体	個	1,360,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ１５００ 内面粉体	個	1,690,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　８００×　５００ 内面粉体	個	997,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　８００×　６００ 内面粉体	個	1,020,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　８００×　８００ 内面粉体	個	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　９００×　６００ 内面粉体	個	1,190,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　９００×　８００ 内面粉体	個	1,570,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　９００×　９００ 内面粉体	個	1,660,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１０００×　６００ 内面粉体	個	1,450,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１０００×　８００ 内面粉体	個	1,870,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１０００×１０００ 内面粉体	個	2,000,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１１００×　６００ 内面粉体	個	1,650,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１１００×　８００ 内面粉体	個	1,950,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１１００×１１００ 内面粉体	個	2,420,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１２００×　６００ 内面粉体	個	1,890,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１２００×　９００ 内面粉体	個	2,310,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１２００×１２００ 内面粉体	個	2,810,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１３５０×　６００ 内面粉体	個	2,280,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１３５０×　９００ 内面粉体	個	2,820,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１３５０×１３５０ 内面粉体	個	3,770,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１５００×　６００ 内面粉体	個	2,790,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１５００×１０００ 内面粉体	個	3,540,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１５００×１５００ 内面粉体	個	4,730,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ　８００×　５００ 内面粉体	個	641,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ　８００×　６００ 内面粉体	個	673,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ　９００×　５００ 内面粉体	個	795,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ　９００×　６００ 内面粉体	個	828,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ　９００×　８００ 内面粉体	個	919,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１０００×　６００ 内面粉体	個	965,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１０００×　８００ 内面粉体	個	1,040,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１０００×　９００ 内面粉体	個	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１１００×　８００ 内面粉体	個	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１１００×　９００ 内面粉体	個	1,300,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１１００×１０００ 内面粉体	個	1,350,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１２００×　８００ 内面粉体	個	1,370,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１２００×　９００ 内面粉体	個	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１２００×１０００ 内面粉体	個	1,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１２００×１１００ 内面粉体	個	1,550,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１３５０×　９００ 内面粉体	個	1,720,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１３５０×１０００ 内面粉体	個	1,780,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１３５０×１１００ 内面粉体	個	1,820,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１３５０×１２００ 内面粉体	個	1,900,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１５００×１０００ 内面粉体	個	2,140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１５００×１１００ 内面粉体	個	2,170,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１５００×１２００ 内面粉体	個	2,240,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１５００×１３５０ 内面粉体	個	2,360,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ　８００×　５００ 内面粉体	個	411,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ　８００×　６００ 内面粉体	個	460,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ　９００×　５００ 内面粉体	個	501,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ　９００×　６００ 内面粉体	個	553,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ　９００×　８００ 内面粉体	個	873,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１０００×　６００ 内面粉体	個	613,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１０００×　８００ 内面粉体	個	927,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１０００×　９００ 内面粉体	個	1,020,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１１００×　８００ 内面粉体	個	1,040,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１１００×　９００ 内面粉体	個	1,140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１１００×１０００ 内面粉体	個	1,270,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１２００×　８００ 内面粉体	個	1,110,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１２００×　９００ 内面粉体	個	1,210,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１２００×１０００ 内面粉体	個	1,330,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１２００×１１００ 内面粉体	個	1,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１３５０×　９００ 内面粉体	個	1,360,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１３５０×１０００ 内面粉体	個	1,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１３５０×１１００ 内面粉体	個	1,620,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１３５０×１２００ 内面粉体	個	1,760,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１５００×１０００ 内面粉体	個	1,660,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１５００×１１００ 内面粉体	個	1,780,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１５００×１２００ 内面粉体	個	1,900,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１５００×１３５０ 内面粉体	個	2,160,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　８００×４５° 内面粉体	個	858,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　８００×２２ 1/2° 内面粉体	個	858,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　８００×１１ 1/4° 内面粉体	個	806,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　８００×　５ 5/8° 内面粉体	個	806,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　９００×４５° 内面粉体	個	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　９００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　９００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　９００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１０００×４５° 内面粉体	個	1,460,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１０００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,460,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１０００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１０００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１１００×４５° 内面粉体	個	1,790,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１１００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,770,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１１００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１１００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１２００×４５° 内面粉体	個	2,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１２００×２２ 1/2° 内面粉体	個	2,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１２００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,630,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１２００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,630,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１３５０×４５° 内面粉体	個	2,510,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１３５０×２２ 1/2° 内面粉体	個	2,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１３５０×１１ 1/4° 内面粉体	個	2,000,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１３５０×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,990,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１５００×４５° 内面粉体	個	3,050,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１５００×２２ 1/2° 内面粉体	個	3,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１５００×１１ 1/4° 内面粉体	個	2,430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１５００×　５ 5/8° 内面粉体	個	2,430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　８００×４５° 内面粉体	個	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　８００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　８００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　８００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　９００×４５° 内面粉体	個	1,540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　９００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　９００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,410,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　９００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１０００×４５° 内面粉体	個	1,890,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１０００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,890,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１０００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,630,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１０００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,630,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１１００×４５° 内面粉体	個	2,290,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１１００×２２ 1/2° 内面粉体	個	2,150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１１００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,870,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１１００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,870,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１２００×４５° 内面粉体	個	2,590,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１２００×２２ 1/2° 内面粉体	個	2,570,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１２００×１１ 1/4° 内面粉体	個	2,170,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１２００×　５ 5/8° 内面粉体	個	2,170,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１３５０×４５° 内面粉体	個	3,220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１３５０×２２ 1/2° 内面粉体	個	3,190,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１３５０×１１ 1/4° 内面粉体	個	2,690,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１３５０×　５ 5/8° 内面粉体	個	2,690,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１５００×４５° 内面粉体	個	3,920,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１５００×２２ 1/2° 内面粉体	個	3,880,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１５００×１１ 1/4° 内面粉体	個	3,300,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１５００×　５ 5/8° 内面粉体	個	3,300,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水Ｔ字管(UF形)	φ　８００×３００ 内面粉体	個	1,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水Ｔ字管(UF形)	φ　９００×３００ 内面粉体	個	1,280,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ　８００ 内面粉体	個	463,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ　９００ 内面粉体	個	598,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ１０００ 内面粉体	個	709,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ１１００ 内面粉体	個	873,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ１２００ 内面粉体	個	983,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０ 内面粉体	個	1,220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ１５００ 内面粉体	個	1,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ　８００ 内面粉体	個	464,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ　９００ 内面粉体	個	592,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ１０００ 内面粉体	個	708,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ１１００ 内面粉体	個	875,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ１２００ 内面粉体	個	996,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ１３５０ 内面粉体	個	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ１５００ 内面粉体	個	1,500,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ　８００ 内面粉体	個	326,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ　９００ 内面粉体	個	454,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ１０００ 内面粉体	個	537,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ１１００ 内面粉体	個	623,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ１２００ 内面粉体	個	711,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０ 内面粉体	個	881,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ１５００ 内面粉体	個	1,060,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ　８００ 内面粉体	個	330,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ　９００ 内面粉体	個	448,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ１０００ 内面粉体	個	536,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ１１００ 内面粉体	個	626,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ１２００ 内面粉体	個	724,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ１３５０ 内面粉体	個	895,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ１５００ 内面粉体	個	1,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ　８００×　７５ 内面粉体	個	695,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ　８００×１００ 内面粉体	個	691,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ　８００×６００ 内面粉体	個	1,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ　９００×１００ 内面粉体	個	900,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ　９００×６００ 内面粉体	個	1,240,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１０００×１５０ 内面粉体	個	1,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１０００×６００ 内面粉体	個	1,540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１１００×１５０ 内面粉体	個	1,280,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１１００×６００ 内面粉体	個	1,740,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１２００×１５０ 内面粉体	個	1,460,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１２００×６００ 内面粉体	個	2,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０×１５０ 内面粉体	個	1,860,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０×６００ 内面粉体	個	2,470,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１５００×１５０ 内面粉体	個	2,320,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１５００×６００ 内面粉体	個	3,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ　８００×　７５ 内面粉体	個	690,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ　８００×１００ 内面粉体	個	695,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ　８００×６００ 内面粉体	個	1,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ　９００×１００ 内面粉体	個	899,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ　９００×６００ 内面粉体	個	1,240,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１０００×１５０ 内面粉体	個	1,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１０００×６００ 内面粉体	個	1,540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１１００×１５０ 内面粉体	個	1,280,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１１００×６００ 内面粉体	個	1,760,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１２００×１５０ 内面粉体	個	1,460,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１２００×６００ 内面粉体	個	2,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１３５０×１５０ 内面粉体	個	1,860,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１３５０×６００ 内面粉体	個	2,470,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１５００×１５０ 内面粉体	個	2,320,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１５００×６００ 内面粉体	個	3,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	745,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ　９００×２００ 内面粉体	個	989,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ１０００×２００ 内面粉体	個	1,190,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ１１００×２００ 内面粉体	個	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	1,670,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	2,130,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ１５００×３００ 内面粉体	個	2,680,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	745,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ　９００×２００ 内面粉体	個	978,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ１０００×２００ 内面粉体	個	1,200,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ１１００×２００ 内面粉体	個	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	1,680,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	2,140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ１５００×３００ 内面粉体	個	2,710,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	500,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ　９００×２００ 内面粉体	個	692,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ１０００×２００ 内面粉体	個	849,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ１１００×２００ 内面粉体	個	1,000,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	1,220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	1,500,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ１５００×３００ 内面粉体	個	1,910,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	501,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ　９００×２００ 内面粉体	個	684,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ１０００×２００ 内面粉体	個	846,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ１１００×２００ 内面粉体	個	1,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	1,220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	1,510,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ１５００×３００ 内面粉体	個	1,920,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１０００×11 1/4°，内面粉体	個	1,490,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１０００×　　8°，内面粉体	個	1,290,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１０００× 5 5/8°，内面粉体	個	1,490,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１０００×　　3°，内面粉体	個	1,490,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１１００×11 1/4°，内面粉体	個	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１１００×　　8°，内面粉体	個	1,490,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１１００× 5 5/8°，内面粉体	個	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１１００×　　3°，内面粉体	個	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１２００×11 1/4°，内面粉体	個	1,950,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１２００×　　8°，内面粉体	個	1,690,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１２００× 5 5/8°，内面粉体	個	1,950,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１２００×　　3°，内面粉体	個	1,950,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１３５０×11 1/4°，内面粉体	個	2,420,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１３５０×　　8°，内面粉体	個	2,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１３５０× 5 5/8°，内面粉体	個	2,420,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１３５０×　　3°，内面粉体	個	2,420,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１５００×11 1/4°，内面粉体	個	2,970,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１５００×　　8°，内面粉体	個	2,580,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１５００× 5 5/8°，内面粉体	個	2,970,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１５００×　　3°，内面粉体	個	2,970,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　３００ 内面粉体	個	128,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　３５０ 内面粉体	個	162,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　４００ 内面粉体	個	194,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　５００ 内面粉体	個	299,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　６００ 内面粉体	個	385,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　７００ 内面粉体	個	535,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　８００ 内面粉体	個	664,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　９００ 内面粉体	個	735,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ１０００ 内面粉体	個	853,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ　４００×１００ 内面粉体	個	20,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	7.5K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	21,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	7.5K φ　５００×１００ 内面粉体	個	22,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	7.5K φ　６００×１００ 内面粉体	個	23,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	7.5K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	37,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	39,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	7.5K φ　９００×２００ 内面粉体	個	67,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	7.5K φ１０００×２００ 内面粉体	個	70,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	7.5K φ１１００×２００ 内面粉体	個	73,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ　４００×１００ 内面粉体	個	18,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	19,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ　５００×１００ 内面粉体	個	19,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ　６００×１００ 内面粉体	個	21,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	36,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	38,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ　９００×２００ 内面粉体	個	65,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ１０００×２００ 内面粉体	個	68,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B2号	10 K φ１１００×２００ 内面粉体	個	71,200	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　７５ 内面粉体	個	3,100	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　１００ 内面粉体	個	4,080	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　１５０ 内面粉体	個	8,040	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　２００ 内面粉体	個	11,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　２５０ 内面粉体	個	17,700	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　３００ 内面粉体	個	22,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　３５０ 内面粉体	個	28,500	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　４００ 内面粉体	個	40,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　４５０ 内面粉体	個	52,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　５００ 内面粉体	個	63,400	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　６００ 内面粉体	個	93,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　７００ 内面粉体	個	131,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　８００ 内面粉体	個	181,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　９００ 内面粉体	個	233,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ１０００ 内面粉体	個	312,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ１１００ 内面粉体	個	393,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ１２００ 内面粉体	個	501,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ１３５０ 内面粉体	個	672,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ１５００ 内面粉体	個	886,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ　４００×１００ 内面粉体	個	27,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	28,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ　５００×１００ 内面粉体	個	29,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ　６００×１００ 内面粉体	個	30,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	44,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	46,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ　９００×２００ 内面粉体	個	73,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ１０００×２００ 内面粉体	個	76,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ１１００×２００ 内面粉体	個	78,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	107,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	112,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ１５００×３００ 内面粉体	個	143,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 7.5K φ１６００×３００ 内面粉体	個	188,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　７５×　７５ 内面粉体	個	30,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　１００×　７５ 内面粉体	個	36,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　１００×　１００ 内面粉体	個	37,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　１５０×　７５ 内面粉体	個	50,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　１５０×　１００ 内面粉体	個	52,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　１５０×　１５０ 内面粉体	個	55,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　２００×　１００ 内面粉体	個	70,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　２００×　１５０ 内面粉体	個	82,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　２００×　２００ 内面粉体	個	86,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　２５０×　１００ 内面粉体	個	95,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　２５０×　１５０ 内面粉体	個	99,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　２５０×　２５０ 内面粉体	個	119,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　３００×　１００ 内面粉体	個	120,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　３００×　１５０ 内面粉体	個	124,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　３００×　２００ 内面粉体	個	148,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　３００×　３００ 内面粉体	個	158,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　３５０×　２５０ 内面粉体	個	193,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　３５０×　３５０ 内面粉体	個	206,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　４００×　３００ 内面粉体	個	248,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　４００×　４００ 内面粉体	個	264,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　５００×　３００ 内面粉体	個	363,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　５００×　３５０ 内面粉体	個	367,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　５００×　５００ 内面粉体	個	398,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　６００×　４００ 内面粉体	個	501,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　６００×　５００ 内面粉体	個	525,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　６００×　６００ 内面粉体	個	540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　７００×　４００ 内面粉体	個	656,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　７００×　５００ 内面粉体	個	675,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　７００×　６００ 内面粉体	個	694,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 7.5K φ　７００×　７００ 内面粉体	個	713,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　８００×　５００ 内面粉体	個	860,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　８００×　６００ 内面粉体	個	872,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　８００×　７００ 内面粉体	個	899,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　８００×　８００ 内面粉体	個	928,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　９００×　６００ 内面粉体	個	930,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　９００×　７００ 内面粉体	個	1,120,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　９００×　８００ 内面粉体	個	1,150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　９００×　９００ 内面粉体	個	1,180,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１０００×　６００ 内面粉体	個	1,150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１０００×　８００ 内面粉体	個	1,370,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１０００×１０００ 内面粉体	個	1,470,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１１００×　６００ 内面粉体	個	1,280,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１１００×　８００ 内面粉体	個	1,430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１１００×１１００ 内面粉体	個	1,780,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１２００×　６００ 内面粉体	個	1,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１２００×　９００ 内面粉体	個	1,760,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１２００×１２００ 内面粉体	個	2,140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１３５０×　６００ 内面粉体	個	1,830,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１３５０×　９００ 内面粉体	個	2,210,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１３５０×１３５０ 内面粉体	個	2,950,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１５００×　６００ 内面粉体	個	2,270,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１５００×１０００ 内面粉体	個	2,780,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１５００×１５００ 内面粉体	個	3,760,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ　７５×９０° 内面粉体	個	21,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ１００×９０° 内面粉体	個	26,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ１５０×９０° 内面粉体	個	39,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ２００×９０° 内面粉体	個	65,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ２５０×９０° 内面粉体	個	89,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ３００×９０° 内面粉体	個	138,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ３５０×９０° 内面粉体	個	173,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ４００×９０° 内面粉体	個	220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ４５０×９０° 内面粉体	個	264,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ５００×９０° 内面粉体	個	342,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ６００×９０° 内面粉体	個	472,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ７００×９０° 内面粉体	個	642,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ８００×９０° 内面粉体	個	896,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ９００×９０° 内面粉体	個	1,170,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H１００ 内面粉体	個	13,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H１５０ 内面粉体	個	14,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H２００ 内面粉体	個	15,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H２５０ 内面粉体	個	16,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H３００ 内面粉体	個	16,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H４００ 内面粉体	個	18,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H５００ 内面粉体	個	20,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H１００ 内面粉体	個	15,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H１５０ 内面粉体	個	16,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H２００ 内面粉体	個	17,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H２５０ 内面粉体	個	19,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H３００ 内面粉体	個	20,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H４００ 内面粉体	個	22,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H５００ 内面粉体	個	24,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H１００ 内面粉体	個	20,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H１５０ 内面粉体	個	22,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H２００ 内面粉体	個	23,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H２５０ 内面粉体	個	25,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H３００ 内面粉体	個	27,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H４００ 内面粉体	個	30,800	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　７５ 内面粉体	個	8,740	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　１００ 内面粉体	個	10,100	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　１５０ 内面粉体	個	12,500	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　２００ 内面粉体	個	16,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　２５０ 内面粉体	個	22,400	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　３００ 内面粉体	個	30,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　３５０ 内面粉体	個	38,900	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　４００ 内面粉体	個	47,500	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　４５０ 内面粉体	個	61,200	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　５００ 内面粉体	個	76,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　６００ 内面粉体	個	104,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　７００ 内面粉体	個	144,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　８００ 内面粉体	個	193,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　９００ 内面粉体	個	257,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ１０００ 内面粉体	個	334,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ１１００ 内面粉体	個	415,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ１２００ 内面粉体	個	514,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ１３５０ 内面粉体	個	699,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ１５００ 内面粉体	個	907,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ６００×　７５ 内面粉体	個	148,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ６００×１００ 内面粉体	個	150,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ６００×１５０ 内面粉体	個	151,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ６００×２００ 内面粉体	個	155,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　７５ 内面粉体	個	9,510	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　１００ 内面粉体	個	11,300	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　１５０ 内面粉体	個	15,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　２００ 内面粉体	個	21,300	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　２５０ 内面粉体	個	30,200	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　３００ 内面粉体	個	41,600	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　３５０ 内面粉体	個	55,200	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　４００ 内面粉体	個	68,900	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　４５０ 内面粉体	個	90,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　５００ 内面粉体	個	111,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　６００ 内面粉体	個	151,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　７００ 内面粉体	個	205,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　８００ 内面粉体	個	237,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　９００ 内面粉体	個	308,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ１０００ 内面粉体	個	382,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ１１００ 内面粉体	個	467,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ１２００ 内面粉体	個	563,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ１３５０ 内面粉体	個	744,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ１５００ 内面粉体	個	955,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　４００×１００ 内面粉体	個	23,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	23,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　５００×１００ 内面粉体	個	24,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　６００×１００ 内面粉体	個	26,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	42,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	45,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　９００×２００ 内面粉体	個	70,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１０００×２００ 内面粉体	個	73,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１１００×２００ 内面粉体	個	75,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	106,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	109,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１５００×３００ 内面粉体	個	135,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１６００×３００ 内面粉体	個	177,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　７５×　７５ 内面粉体	個	26,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　１００×　７５ 内面粉体	個	32,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　１００×　１００ 内面粉体	個	33,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　１５０×　７５ 内面粉体	個	48,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　１５０×　１００ 内面粉体	個	48,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　１５０×　１５０ 内面粉体	個	53,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　２００×　１００ 内面粉体	個	67,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　２００×　１５０ 内面粉体	個	79,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　２００×　２００ 内面粉体	個	82,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ２５０× １００ 内面粉体	個	93,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ２５０× １５０ 内面粉体	個	97,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ２５０× ２５０ 内面粉体	個	116,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ３００× １００ 内面粉体	個	115,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ３００× １５０ 内面粉体	個	121,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ３００× ２００ 内面粉体	個	141,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ３００× ３００ 内面粉体	個	154,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ３５０× ２５０ 内面粉体	個	187,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ３５０× ３５０ 内面粉体	個	194,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ４００× ３００ 内面粉体	個	243,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ４００× ４００ 内面粉体	個	259,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ５００× ３００ 内面粉体	個	352,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ５００× ３５０ 内面粉体	個	357,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ５００× ５００ 内面粉体	個	388,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ６００× ４００ 内面粉体	個	499,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ６００× ５００ 内面粉体	個	518,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ６００× ６００ 内面粉体	個	540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ７００× ４００ 内面粉体	個	653,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ７００× ５００ 内面粉体	個	672,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ７００× ６００ 内面粉体	個	694,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ７００× ７００ 内面粉体	個	721,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ８００× ５００ 内面粉体	個	853,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ８００× ６００ 内面粉体	個	874,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ８００× ７００ 内面粉体	個	899,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ８００× ８００ 内面粉体	個	931,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ９００× ６００ 内面粉体	個	924,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ９００× ７００ 内面粉体	個	1,110,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ９００× ８００ 内面粉体	個	1,140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ ９００× ９００ 内面粉体	個	1,180,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１０００× ６００ 内面粉体	個	1,150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１０００× ８００ 内面粉体	個	1,370,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１０００×１０００ 内面粉体	個	1,470,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１１００× ６００ 内面粉体	個	1,290,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１１００× ８００ 内面粉体	個	1,440,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１１００×１１００ 内面粉体	個	1,790,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１２００×　６００ 内面粉体	個	1,510,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１２００×　９００ 内面粉体	個	1,760,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１２００×１２００ 内面粉体	個	2,150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１３５０×　６００ 内面粉体	個	1,880,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１３５０×　９００ 内面粉体	個	2,220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１３５０×１３５０ 内面粉体	個	3,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１５００×　６００ 内面粉体	個	2,270,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１５００×１０００ 内面粉体	個	2,810,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１５００×１５００ 内面粉体	個	3,770,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H１００ 内面粉体	個	10,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H１５０ 内面粉体	個	11,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H２００ 内面粉体	個	12,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H２５０ 内面粉体	個	12,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H３００ 内面粉体	個	13,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H４００ 内面粉体	個	15,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H５００ 内面粉体	個	17,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H１００ 内面粉体	個	12,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H１５０ 内面粉体	個	13,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H２００ 内面粉体	個	14,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H２５０ 内面粉体	個	15,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H３００ 内面粉体	個	16,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H４００ 内面粉体	個	18,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H５００ 内面粉体	個	20,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H１００ 内面粉体	個	19,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H１５０ 内面粉体	個	20,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H２００ 内面粉体	個	22,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H２５０ 内面粉体	個	24,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H３００ 内面粉体	個	25,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H４００ 内面粉体	個	29,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　７５ 内面粉体	個	7,030	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　１００ 内面粉体	個	8,130	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　１５０ 内面粉体	個	11,900	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　２００ 内面粉体	個	14,900	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　２５０ 内面粉体	個	21,600	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　３００ 内面粉体	個	26,200	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　３５０ 内面粉体	個	32,500	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　４００ 内面粉体	個	44,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　４５０ 内面粉体	個	56,600	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　５００ 内面粉体	個	68,800	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　６００ 内面粉体	個	99,200	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　７００ 内面粉体	個	135,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　８００ 内面粉体	個	188,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　９００ 内面粉体	個	241,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ１０００ 内面粉体	個	319,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ１１００ 内面粉体	個	401,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ１２００ 内面粉体	個	510,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ１３５０ 内面粉体	個	680,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ１５００ 内面粉体	個	900,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ６００×　７５ 内面粉体	個	138,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ６００×１００ 内面粉体	個	138,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ６００×１５０ 内面粉体	個	142,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ６００×２００ 内面粉体	個	144,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(GX形)	形式2 10 K φ　３５０ 内面粉体 付属品含む。	個	116,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(GX形)	形式2 10 K φ　３５０ 内面粉体	個	98,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 片ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(GX形)	形式2 7.5K φ　７５×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	51,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 片ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(GX形)	形式2 7.5K φ　１００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	61,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　３５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	145,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　３５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ１００×　７５ 内面粉体	個	101,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ１５０×　７５ 内面粉体	個	117,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ２００×　７５ 内面粉体	個	143,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ２５０×　７５ 内面粉体	個	175,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ３００×　７５ 内面粉体	個	233,000	
ダクタイル鋳鉄異形管　特殊浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　７５×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	99,600	
ダクタイル鋳鉄異形管　特殊浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　１００×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	121,000	
ダクタイル鋳鉄異形管　特殊浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　１５０×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	165,000	
ダクタイル鋳鉄異形管　特殊浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　２００×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	237,000	
ダクタイル鋳鉄異形管　特殊浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　２５０×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	312,000	
ダクタイル鋳鉄異形管　特殊ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　３００×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	410,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	35,300	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ１００ 内面粉体 付属品含む。	個	53,100	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	68,200	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ２００ 内面粉体 付属品含む。	個	87,400	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ２５０ 内面粉体 付属品含む。	個	111,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	159,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ３５０ 内面粉体 付属品含む。	個	191,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ４００ 内面粉体 付属品含む。	個	275,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	24,300	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ１００ 内面粉体 付属品含む。	個	37,600	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	47,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ２００ 内面粉体 付属品含む。	個	65,500	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ２５０ 内面粉体 付属品含む。	個	84,600	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	127,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ３５０ 内面粉体 付属品含む。	個	148,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ４００ 内面粉体 付属品含む。	個	173,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 7.5K φ４００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	195,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 10 K φ４００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	205,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ２号(GX形)	形式2 7.5K φ４００×１００ 内面粉体	個	164,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ２号(GX形)	形式2 10 K φ４００×１００ 内面粉体	個	174,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(S形)	S形継ぎ輪 1類 500～1500㎜	t	66,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(U形)	受口U形/挿し口U形 1類 800～1500㎜	t	44,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(US形)	US形継ぎ輪 1類 800～1500㎜	t	88,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(UF形)	受口UF形/挿し口UF形 1類 800～1500㎜	t	44,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　　７５㎜	箇所	4,730	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１００㎜	箇所	4,840	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１５０㎜	箇所	4,840	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　２００㎜	箇所	4,950	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　２５０㎜	箇所	5,060	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　３００㎜	箇所	5,060	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　３５０㎜	箇所	5,170	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　４００㎜	箇所	5,170	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　４５０㎜	箇所	5,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　５００㎜	箇所	6,930	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　６００㎜	箇所	7,040	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　７００㎜	箇所	7,370	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　８００㎜	箇所	7,700	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　９００㎜	箇所	7,700	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１０００㎜	箇所	13,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１１００㎜	箇所	15,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１２００㎜	箇所	15,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１３５０㎜	箇所	15,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１５００㎜	箇所	18,400	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　　７５	個	2,090	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　１００	個	2,560	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　１５０	個	3,920	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　２００	個	4,820	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　２５０	個	6,040	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　３００	個	7,770	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　３５０	個	9,460	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　４００	個	11,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　４５０	個	12,900	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　５００	個	20,400	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　６００	個	22,100	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　７００	個	28,800	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　８００	個	41,900	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　９００	個	46,600	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ１０００	個	60,200	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　　７５	個	9,530	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　１００	個	12,100	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　１５０	個	16,100	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　２００	個	19,300	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　２５０	個	25,600	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　３００	個	29,300	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　３５０	個	36,000	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　４００	個	47,700	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　４５０	個	57,300	
ロックリング(NS形)	φ　　７５	個	3,530	
ロックリング(NS形)	φ　１００	個	4,880	
ロックリング(NS形)	φ　１５０	個	3,840	
ロックリング(NS形)	φ　２００	個	4,900	
ロックリング(NS形)	φ　２５０	個	6,290	
ロックリング(NS形)	φ　３００	個	8,220	
ロックリング(NS形)	φ　３５０	個	9,230	
ロックリング(NS形)	φ　４００	個	10,400	
ロックリング(NS形)	φ　４５０	個	12,000	
ロックリング(NS形)	φ　５００	個	10,400	
ロックリング(NS形)	φ　６００	個	12,400	
ロックリング(NS形)	φ　７００	個	17,400	
ロックリング(NS形)	φ　８００	個	21,100	
ロックリング(NS形)	φ　９００	個	24,200	
ロックリング(NS形)	φ１０００	個	33,800	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　　７５	個	504	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　１００	個	567	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　１５０	個	630	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　２００	個	801	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　２５０	個	945	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　３００	個	1,830	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　３５０	個	2,040	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　４００	個	2,350	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　４５０	個	2,630	
バックアップリング(NS形)	φ　　７５	個	385	
バックアップリング(NS形)	φ　１００	個	480	
バックアップリング(NS形)	φ　１５０	個	513	
バックアップリング(NS形)	φ　２００	個	630	
バックアップリング(NS形)	φ　２５０	個	666	
バックアップリング(NS形)	φ　３００	個	846	
バックアップリング(NS形)	φ　３５０	個	990	
バックアップリング(NS形)	φ　４００	個	1,080	
バックアップリング(NS形)	φ　４５０	個	1,480	
バックアップリング(NS形)	φ　５００	個	6,940	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
バックアップリング(NS形)	φ　６００	個	7,210	
バックアップリング(NS形)	φ　７００	個	7,320	
バックアップリング(NS形)	φ　８００	個	7,770	
バックアップリング(NS形)	φ　９００	個	8,440	
バックアップリング(NS形)	φ１０００	個	9,090	
ゴム輪(NS形)	φ　　７５	個	1,090	
ゴム輪(NS形)	φ　１００	個	1,230	
ゴム輪(NS形)	φ　１５０	個	1,800	
ゴム輪(NS形)	φ　２００	個	2,550	
ゴム輪(NS形)	φ　２５０	個	3,040	
ゴム輪(NS形)	φ　３００	個	4,520	
ゴム輪(NS形)	φ　３５０	個	5,520	
ゴム輪(NS形)	φ　４００	個	6,200	
ゴム輪(NS形)	φ　４５０	個	6,640	
ゴム輪(NS形)	φ　５００	個	4,420	
ゴム輪(NS形)	φ　６００	個	4,820	
ゴム輪(NS形)	φ　７００	個	7,400	
ゴム輪(NS形)	φ　８００	個	10,300	
ゴム輪(NS形)	φ　９００	個	12,000	
ゴム輪(NS形)	φ１０００	個	16,300	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　　７５	個	520	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　１００	個	720	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　１５０	個	1,530	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　２００	個	1,710	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　２５０	個	2,120	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　３００	個	5,540	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　３５０	個	6,360	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　４００	個	7,610	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　４５０	個	8,470	
防食ゴム(NS形)	φ　７５	個	1,630	
防食ゴム(NS形)	φ１００	個	1,700	
防食ゴム(NS形)	φ１５０	個	2,040	
防食ゴム(NS形)	φ２００	個	3,240	
防食ゴム(NS形)	φ２５０	個	3,340	
防食ゴム(NS形)	φ３００	個	5,110	
防食ゴム(NS形)	φ３５０	個	6,100	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ　７５	個	2,160	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ１００	個	2,230	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ１５０	個	2,560	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ２００	個	3,190	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ２５０	個	5,810	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ３００	個	7,200	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ３５０	個	8,030	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ　７５(SUS304 M16×100)×　4本	組	4,350	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ１００(SUS304 M20×100)×　4本	組	6,330	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ１５０(SUS304 M20×100)×　6本	組	9,500	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ２００(SUS304 M20×100)×　6本	組	9,500	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ２５０(SUS304 M20×100)×　8本	組	12,600	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ３００(SUS304 M20×100)×　8本	組	12,600	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ３５０(SUS304 M20×100)×10本	組	15,800	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ４００(SUS304 M20×110)×12本	組	19,500	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ４５０(SUS304 M20×110)×12本	組	19,500	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ５００(SUS304 M20×125)×14本	組	24,900	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ６００(SUS304 M20×125)×14本	組	24,900	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ７００(SUS304 M24×145)×16本	組	46,500	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ８００(SUS304 M24×145)×20本	組	58,300	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ９００(SUS304 M30×155)×20本	組	92,000	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ1000(SUS304 M30×155)×20本	組	92,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ　７５ 粉体管用	個	995	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ１００ 粉体管用	個	1,100	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ１５０ 粉体管用	個	1,380	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ２００ 粉体管用	個	1,690	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ２５０ 粉体管用	個	2,300	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ３００ 粉体管用	個	4,040	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ３５０ 粉体管用	個	4,920	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ　７５ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	992	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ１００ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	1,100	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ１５０ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	1,380	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ２００ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	1,690	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ２５０ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	2,300	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ３００ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	4,040	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ３５０ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	4,920	
接合部品セット(S形)	φ１１００(割輪+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ﾋﾟｰｽｾｯﾄ)	組	65,800	
接合部品セット(S形)	φ１２００(割輪+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ﾋﾟｰｽｾｯﾄ)	組	70,600	
接合部品セット(S形)	φ１３５０(割輪+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ﾋﾟｰｽｾｯﾄ)	組	78,300	
接合部品セット(S形)	φ１５００(割輪+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ﾋﾟｰｽｾｯﾄ)	組	101,000	
接合部品セット(S形)	φ１６００(割輪+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ﾋﾟｰｽｾｯﾄ)	組	114,000	
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ１１００(接合部品ｾｯﾄ+押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	159,000	
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ１２００(接合部品ｾｯﾄ+押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	176,000	
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ１３５０(接合部品ｾｯﾄ+押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	196,000	
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ１５００(接合部品ｾｯﾄ+押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	229,000	
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ１６００(接合部品ｾｯﾄ+押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	271,000	
ダクタイル鋳鉄 押輪(S形)	φ１１００	個	34,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(S形)	φ１２００	個	38,200	
ダクタイル鋳鉄 押輪(S形)	φ１３５０	個	44,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(S形)	φ１５００	個	52,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(S形)	φ１６００	個	53,100	
割輪(S形)	φ１１００	個	21,100	
割輪(S形)	φ１２００	個	23,000	
割輪(S形)	φ１３５０	個	26,300	
割輪(S形)	φ１５００	個	33,900	
割輪(S形)	φ１６００	個	36,600	
ロックリング(S形)	φ１１００	個	27,900	
ロックリング(S形)	φ１２００	個	30,400	
ロックリング(S形)	φ１３５０	個	34,500	
ロックリング(S形)	φ１５００	個	44,900	
ロックリング(S形)	φ１６００	個	47,700	
結合ピースセット(S形)	φ１１００	組	11,600	
結合ピースセット(S形)	φ１２００	組	11,600	
結合ピースセット(S形)	φ１３５０	組	11,600	
結合ピースセット(S形)	φ１５００	組	13,700	
結合ピースセット(S形)	φ１６００	組	15,100	
バックアップリング(S形)	φ１１００	個	5,290	
バックアップリング(S形)	φ１２００	個	5,620	
バックアップリング(S形)	φ１３５０	個	5,920	
バックアップリング(S形)	φ１５００	個	9,030	
バックアップリング(S形)	φ１６００	個	15,100	
ゴム輪(S形)	φ１１００	個	17,100	
ゴム輪(S形)	φ１２００	個	17,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ゴム輪(S形)	φ１３５０	個	24,400	
ゴム輪(S形)	φ１５００	個	26,600	
ゴム輪(S形)	φ１６００	個	38,200	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ(S形)	φ１１００	個	63,200	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ(S形)	φ１２００	個	70,000	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ(S形)	φ１３５０	個	79,600	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ(S形)	φ１５００	個	96,300	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ(S形)	φ１６００	個	110,000	
ボルト・ナット(S形)	φ1100(SUS304 M30×140)×24本	組	42,300	
ボルト・ナット(S形)	φ1200(SUS304 M30×140)×28本	組	49,500	
ボルト・ナット(S形)	φ1350(SUS304 M30×140)×28本	組	49,500	
ボルト・ナット(S形)	φ1500(SUS304 M30×140)×28本	組	49,500	
ボルト・ナット(S形)	φ1600(SUS304 M30×155)×30本	組	66,500	
接合セット1(K形)	φ　７５(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	5,680	
接合セット1(K形)	φ１００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	6,930	
接合セット1(K形)	φ１５０(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	10,300	
接合セット1(K形)	φ２００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	12,500	
接合セット1(K形)	φ２５０(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	16,900	
接合セット1(K形)	φ３００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	20,700	
接合セット1(K形)	φ３５０(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	30,700	
接合セット1(K形)	φ４００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	39,400	
接合セット1(K形)	φ４５０(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	44,500	
接合セット1(K形)	φ５００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	50,500	
接合セット1(K形)	φ６００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	61,100	
接合セット1(K形)	φ７００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	93,000	
接合セット1(K形)	φ８００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	121,000	
接合セット1(K形)	φ９００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	202,000	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ　７５	個	826	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ１００	個	1,090	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ１５０	個	1,950	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ２００	個	2,430	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ２５０	個	3,450	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ３００	個	4,290	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ３５０	個	5,700	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ４００	個	8,010	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ４５０	個	9,460	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ５００	個	10,900	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ６００	個	13,600	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ７００	個	19,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ８００	個	23,100	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ９００	個	31,600	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ　７５	個	4,300	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ１００	個	5,060	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ１５０	個	7,640	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ２００	個	9,540	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ２５０	個	12,900	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ３００	個	14,700	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ３５０	個	23,300	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ４００	個	30,100	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ４５０	個	34,800	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ５００	個	39,800	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ６００	個	49,900	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ７００	個	74,900	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ８００	個	99,600	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ９００	個	174,000	
ゴム輪(K形)	φ　７５	個	709	
ゴム輪(K形)	φ１００	個	796	
ゴム輪(K形)	φ１５０	個	1,140	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ゴム輪(K形)	φ２００	個	1,440	
ゴム輪(K形)	φ２５０	個	1,850	
ゴム輪(K形)	φ３００	個	3,440	
ゴム輪(K形)	φ３５０	個	4,210	
ゴム輪(K形)	φ４００	個	5,420	
ゴム輪(K形)	φ４５０	個	5,840	
ゴム輪(K形)	φ５００	個	6,120	
ゴム輪(K形)	φ６００	個	6,510	
ゴム輪(K形)	φ７００	個	8,980	
ゴム輪(K形)	φ８００	個	10,900	
ゴム輪(K形)	φ９００	個	11,700	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M16× 85	本	168	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M20×100	本	273	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M20×110	本	328	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M20×120	本	344	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M24×120	本	576	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×130	本	840	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×140	本	864	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×150	本	904	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×160	本	992	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×170	本	1,040	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×180	本	1,120	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ　７５(FCD M16× 85)× 4本	組	679	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ１００(FCD M20×100)× 4本	組	1,080	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ１５０(FCD M20×100)× 6本	組	1,600	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ２００(FCD M20×100)× 6本	組	1,600	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ２５０(FCD M20×100)× 8本	組	2,150	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ３００(FCD M20×110)× 8本	組	2,620	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ３５０(FCD M20×110)×10本	組	3,280	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ４００(FCD M20×110)×12本	組	3,920	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ４５０(FCD M20×110)×12本	組	3,920	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ５００(FCD M20×110)×14本	組	4,590	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ６００(FCD M20×120)×14本	組	4,740	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ７００(FCD M24×120)×16本	組	9,150	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ８００(FCD M24×120)×20本	組	11,400	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ９００(FCD M30×130)×20本	組	16,500	
接合セット1(U形)	φ　８００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	57,600	
接合セット1(U形)	φ　９００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	63,400	
接合セット1(U形)	φ１０００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	72,300	
接合セット1(U形)	φ１１００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	81,100	
接合セット1(U形)	φ１２００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	87,400	
接合セット1(U形)	φ１３５０(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	106,000	
接合セット1(U形)	φ１５００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	118,000	
接合セット1(U形)	φ１６００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	153,000	
割輪(US,U形)	φ　８００	個	14,900	
割輪(US,U形)	φ　９００	個	17,700	
割輪(US,U形)	φ１０００	個	20,200	
割輪(US,U形)	φ１１００	個	22,100	
割輪(US,U形)	φ１２００	個	24,000	
割輪(US,U形)	φ１３５０	個	31,500	
割輪(US,U形)	φ１５００	個	37,600	
割輪(US,U形)	φ１６００	個	35,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ　８００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	24,500	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ　９００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	27,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１０００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	30,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１１００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	32,800	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１２００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	35,600	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１３５０(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	40,000	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１５００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	44,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１６００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	63,500	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ　８００	個	11,500	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ　９００	個	11,700	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１０００	個	15,100	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１１００	個	17,800	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１２００	個	18,600	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１３５０	個	25,300	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１５００	個	27,600	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１６００	個	39,700	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ　８００	個	94,900	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ　９００	個	106,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１０００	個	128,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１１００	個	138,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１２００	個	151,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１３５０	個	170,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１５００	個	189,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１６００	個	252,000	
ボルト(US,UF,U形)	φ　８００(FCD M22×40)×16本	組	4,070	
ボルト(US,UF,U形)	φ　９００(FCD M22×40)×16本	組	4,070	
ボルト(US,UF,U形)	φ１０００(FCD M22×40)×16本	組	4,070	
ボルト(US,UF,U形)	φ１１００(FCD M22×40)×20本	組	5,100	
ボルト(US,UF,U形)	φ１２００(FCD M22×40)×22本	組	5,610	
ボルト(US,UF,U形)	φ１３５０(FCD M22×40)×22本	組	5,610	
ボルト(US,UF,U形)	φ１５００(FCD M22×40)×22本	組	5,610	
ボルト(US,UF,U形)	φ１６００(FCD M24×45)×26本	組	10,000	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ　８００	組	2,670	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ　９００	組	2,670	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１０００	組	2,670	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１１００	組	3,340	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１２００	組	3,680	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１３５０	組	3,680	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１５００	組	3,680	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１６００	組	5,480	
ロックリング(US,UF形)	φ　８００	本	22,100	
ロックリング(US,UF形)	φ　９００	本	24,800	
ロックリング(US,UF形)	φ１０００	本	25,600	
ロックリング(US,UF形)	φ１１００	本	28,200	
ロックリング(US,UF形)	φ１２００	本	30,800	
ロックリング(US,UF形)	φ１３５０	本	34,500	
ロックリング(US,UF形)	φ１５００	本	44,800	
ロックリング(US,UF形)	φ１６００	本	47,500	
接合部品セット(UF形)	φ　８００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	65,600	
接合部品セット(UF形)	φ　９００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	71,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合部品セット(UF形)	φ１０００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	75,900	
接合部品セット(UF形)	φ１１００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	82,700	
接合部品セット(UF形)	φ１２００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	88,900	
接合部品セット(UF形)	φ１３５０(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	97,000	
接合部品セット(UF形)	φ１５００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	111,000	
接合部品セット(UF形)	φ１６００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	142,000	
接合セット1(UF形)	φ　８００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	77,100	
接合セット1(UF形)	φ　９００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	82,800	
接合セット1(UF形)	φ１０００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	91,000	
接合セット1(UF形)	φ１１００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	100,000	
接合セット1(UF形)	φ１２００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	107,000	
接合セット1(UF形)	φ１３５０(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	122,000	
接合セット1(UF形)	φ１５００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	138,000	
接合セット1(UF形)	φ１６００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	181,000	
セットボルト(UF形)	φ　８００(SUS304)	組	12,300	
セットボルト(UF形)	φ　９００(SUS304)	組	12,300	
セットボルト(UF形)	φ１０００(SUS304)	組	13,300	
セットボルト(UF形)	φ１１００(SUS304)	組	13,300	
セットボルト(UF形)	φ１２００(SUS304)	組	13,300	
セットボルト(UF形)	φ１３５０(SUS304)	組	13,300	
セットボルト(UF形)	φ１５００(SUS304)	組	13,300	
セットボルト(UF形)	φ１６００(SUS304)	組	16,000	
接合部品セット(US形)LS方式	φ　８００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ)	組	79,700	
接合部品セット(US形)LS方式	φ　９００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ)	組	88,200	
接合部品セット(US形)LS方式	φ１０００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ)	組	97,900	
接合セット(US形)LS方式	φ１１００(接合部品ｾｯﾄ(US形)LS方式+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ絞り用ｺﾞﾑ)	組	111,000	
接合セット(US形)LS方式	φ１２００(接合部品ｾｯﾄ(US形)LS方式+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ絞り用ｺﾞﾑ)	組	120,000	
接合セット(US形)LS方式	φ１３５０(接合部品ｾｯﾄ(US形)LS方式+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ絞り用ｺﾞﾑ)	組	143,000	
接合セット(US形)LS方式	φ１５００(接合部品ｾｯﾄ(US形)LS方式+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ絞り用ｺﾞﾑ)	組	166,000	
接合セット(US形)LS方式	φ１６００(接合部品ｾｯﾄ(US形)LS方式+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ絞り用ｺﾞﾑ)	組	219,000	
接合セット(PN形)	φ　３００ 1ｾｯﾄ(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	10,700	
接合セット(PN形)	φ　３５０ 1ｾｯﾄ(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	16,000	
接合セット(PN形)	φ　４００ 1ｾｯﾄ(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	19,700	
接合セット(PN形)	φ　５００ 1ｾｯﾄ(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	29,400	
接合セット(PN形)	φ　６００ 1ｾｯﾄ(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	35,100	
接合セット(PN形)	φ　７００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	79,600	
接合セット(PN形)	φ　８００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	93,600	
接合セット(PN形)	φ　９００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	113,000	
接合セット(PN形)	φ１０００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	122,000	
接合セット(PN形)	φ１１００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	137,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(PN形)	φ１２００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	151,000	
接合セット(PN形)	φ１３５０ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	165,000	
接合セット(PN形)	φ１５００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	295,000	
RFガスケット	φ　　７５	枚	210	
RFガスケット	φ　１００	枚	226	
RFガスケット	φ　１５０	枚	349	
RFガスケット	φ　２００	枚	549	
RFガスケット	φ　２５０	枚	923	
RFガスケット	φ　３００	枚	1,040	
RFガスケット	φ　３５０	枚	1,360	
RFガスケット	φ　４００	枚	1,480	
RFガスケット	φ　４５０	枚	2,160	
RFガスケット	φ　５００	枚	2,900	
RFガスケット	φ　６００	枚	3,690	
RFガスケット	φ　７００	枚	7,680	
RFガスケット	φ　８００	枚	10,300	
RFガスケット	φ　９００	枚	11,700	
RFガスケット	φ１０００	枚	14,900	
RFガスケット	φ１１００	枚	22,500	
RFガスケット	φ１２００	枚	23,100	
RFガスケット	φ１３５０	枚	27,000	
RFガスケット	φ１５００	枚	29,400	
RFガスケット	φ１６００	枚	35,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,620	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ100六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,910	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,640	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　80)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　85)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,210	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,140	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	14,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	28,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	36,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	52,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ1000六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	59,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	66,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	85,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	93,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	108,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)人孔ふた	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×120)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	29,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 75)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,620	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 75)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,910	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 75)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,640	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 85)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 90)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,310	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 95)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,140	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	14,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×110)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×120)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	29,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	38,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	43,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	54,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×150)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	61,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×150)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	61,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×160)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	68,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×170)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	88,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×180)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	99,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,430	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,430	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,210	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 90)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,630	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	13,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	28,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	36,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ800六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	41,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	52,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	58,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	65,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	82,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	90,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	108,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,430	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,430	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,210	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,580	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	13,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	28,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	36,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	41,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	52,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	58,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	65,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	82,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	90,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	106,000	
GFガスケット２号	φ　７５	枚	1,050	
GFガスケット２号	φ　１００	枚	1,340	
GFガスケット２号	φ　１５０	枚	1,790	
GFガスケット２号	φ　２００	枚	2,290	
GFガスケット２号	φ　２５０	枚	2,570	
GFガスケット２号	φ　３００	枚	2,790	
GFガスケット２号	φ　３５０	枚	4,210	
GFガスケット２号	φ　４００	枚	9,320	
GFガスケット２号	φ　４５０	枚	15,000	
GFガスケット２号	φ　５００	枚	16,400	
GFガスケット２号	φ　６００	枚	19,200	
GFガスケット２号	φ　７００	枚	21,500	
GFガスケット２号	φ　８００	枚	22,400	
GFガスケット２号	φ　９００	枚	33,100	
GFガスケット２号	φ１０００	枚	34,500	
GFガスケット２号	φ１１００	枚	35,000	
GFガスケット２号	φ１２００	枚	35,800	
GFガスケット２号	φ１３５０	枚	37,300	
GFガスケット２号	φ１５００	枚	38,800	
GFガスケット２号	φ１６００	枚	44,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,130	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,420	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,570	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,960	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,380	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,870	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	9,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	18,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	27,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	44,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	50,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	80,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	80,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	87,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	132,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	144,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)人孔ふた	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	44,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,190	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,480	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,570	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,080	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,610	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,260	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	10,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	18,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	28,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	43,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	46,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	51,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	63,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	82,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	83,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×160)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	92,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×170)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	135,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×180)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	152,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,080	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,610	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,180	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	9,680	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	18,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　95)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	27,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	44,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	50,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	78,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	80,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	87,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	132,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	144,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,130	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,420	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,570	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,080	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,610	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,180	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	9,680	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	17,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	27,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	45,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	50,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	80,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	80,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	87,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	132,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	144,000	
フランジ固定金具	(7.5K) φ７５～２００	個	17,100	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ　７５(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16×100)×　4本)	組	20,600	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ１００(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×100)×　4本)	組	24,400	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ１５０(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×100)×　6本)	組	34,300	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ２００(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×100)×　6本)	組	38,600	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ２５０(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×100)×　8本)	組	48,300	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ３００(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×110)×　8本)	組	76,500	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ３５０(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×110)×　10本)	組	107,000	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ４００(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×110)×　12本)	組	134,000	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　７５	個	1,860	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　１００	個	2,160	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　１５０	個	2,850	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　２００	個	4,190	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　２５０	個	5,030	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　３００	個	7,890	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　３５０	個	11,800	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　４００	個	14,100	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　７５	個	15,200	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　１００	個	16,800	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　１５０	個	22,900	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　２００	個	26,600	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　２５０	個	32,700	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　３００	個	58,900	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　３５０	個	84,900	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　４００	個	108,000	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　７５	個	3,530	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　１００	個	4,880	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　１５０	個	3,840	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　２００	個	4,900	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　２５０	個	6,290	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　３００	個	8,210	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　３５０	個	9,230	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　４００	個	10,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　７５	個	1,080	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　７５	個	1,270	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　１００	個	1,310	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　１００	個	1,440	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　１５０	個	1,930	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　１５０	個	2,070	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　２００	個	2,530	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　２００	個	2,910	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　２５０	個	3,120	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　２５０	個	3,480	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　３００	個	4,640	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　３００	個	6,330	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　３５０	個	6,120	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　３５０	個	8,150	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　４００	個	6,940	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　４００	個	10,500	
ライナボード(GX形)	φ　７５	個	864	
ライナボード(GX形)	φ　１００	個	954	
ライナボード(GX形)	φ　１５０	個	1,190	
ライナボード(GX形)	φ　２００	個	1,440	
ライナボード(GX形)	φ　２５０	個	1,670	
ライナボード(GX形)	φ　３００	個	3,610	
ライナボード(GX形)	φ　３５０	個	4,350	
ライナボード(GX形)	φ　４００	個	4,580	
防食ゴム(GX形)	φ　７５　粉体管用	個	1,670	
防食ゴム(GX形)	φ　１００　粉体管用	個	1,910	
防食ゴム(GX形)	φ　１５０　粉体管用	個	2,540	
防食ゴム(GX形)	φ　２００　粉体管用	個	2,970	
防食ゴム(GX形)	φ　２５０　粉体管用	個	3,930	
T頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ　７５(SUS304 M16×100)×　4本	組	4,350	
T頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ　７５(SUS304 M16×100)×　2本	組	2,160	
T頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ１００(SUS304 M20×100)×　4本	組	6,290	
T頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ１００(SUS304 M20×100)×　2本	組	3,140	
T頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ１５０(SUS304 M20×100)×　6本	組	9,500	
T頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ１５０(SUS304 M20×100)×　3本	組	4,750	
T頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ２００(SUS304 M20×100)×　6本	組	9,500	
T頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ２００(SUS304 M20×100)×　3本	組	4,750	
T頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ２５０(SUS304 M20×100)×　8本	組	12,500	
T頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ２５０(SUS304 M20×100)×　4本	組	6,290	
T頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ３００(SUS304 M20×110)×　8本	組	13,000	
T頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ３００(SUS304 M20×110)×　4本	組	6,530	
T頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪	φ３５０(SUS304 M20×110)×　10本	組	16,300	
T頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ３５０(SUS304 M20×110)×　5本	組	8,160	
T頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪	φ４００(SUS304 M20×110)×　12本	組	19,600	
T頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ４００(SUS304 M20×110)×　6本	組	9,800	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　７５	個	117	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　１００	個	117	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ロックリングストッパ(GX形)	φ　１５０	個	126	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　２００	個	126	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　２５０	個	135	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　３００	個	387	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　３５０	個	324	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　４００	個	387	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　　７５	個	153	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　１００	個	171	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　１５０	個	207	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　２００	個	234	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　２５０	個	360	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　３００	個	855	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　３５０	個	873	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　４００	個	882	
管端防食キャップ(GX形)	φ　　７５	個	1,920	
管端防食キャップ(GX形)	φ　１００	個	2,180	
管端防食キャップ(GX形)	φ　１５０	個	2,940	
管端防食キャップ(GX形)	φ　２００	個	3,430	
管端防食キャップ(GX形)	φ　２５０	個	4,520	
管端防食キャップ(GX形)	φ　３００	個	7,410	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　　７５	個	42,600	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　１００	個	50,600	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　１５０	個	86,500	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　２００	個	130,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　２５０	個	166,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　３００	個	234,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　３５０	個	281,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　４００	個	335,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　４５０	個	402,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　５００	個	519,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　６００	個	725,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　７００	個	912,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　８００	個	1,200,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　９００	個	1,530,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ１０００	個	1,710,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ１１００	個	2,340,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ１２００	個	2,660,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ１３５０	個	3,370,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　　７５	個	22,600	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　１００	個	35,900	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　１５０	個	42,500	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　２００	個	49,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　２５０	個	138,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　３００	個	254,000	
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,090	厚4.5mm(9.39kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,050	厚4.9mm(13.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	984	厚5.5mm(21.7kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	943	厚6.4mm(33.1kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	941	厚6.4mm(41.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	939	厚6.4mm(49.3kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	914	厚6.0mm(51.7kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	966	厚4.5mm(9.39kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	922	厚4.9mm(13.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	866	厚5.5mm(21.7kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	849	厚6.4mm(33.1kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	843	厚6.4mm(41.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	843	厚6.4mm(49.3kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	844	厚6.0mm(51.7kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	923	厚6.0mm(59.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	923	厚6.0mm(66.8kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	923	厚6.0mm(74.3kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	864	厚6.0mm(89.3kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	751	A厚 7.0mm(122kg/m) B厚 6.0mm(104kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	734	A厚 8.0mm(159kg/m) B厚 7.0mm(139kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	698	A厚 8.0mm(179kg/m) B厚 7.0mm(157kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	661	A厚 9.0mm(223kg/m) B厚 8.0mm(199kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	645	A厚10.0mm(273kg/m) B厚 8.0mm(219kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	621	A厚11.0mm(328kg/m) B厚 9.0mm(269kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	591	A厚12.0mm(402kg/m) B厚10.0mm(336kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	554	A厚14.0mm(521kg/m) B厚11.0mm(410kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	560	A厚15.0mm(596kg/m) B厚12.0mm(477kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	553	A厚16.0mm(715kg/m) B厚13.0mm(582kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	539	A厚18.0mm(894kg/m) B厚15.0mm(746kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	992	厚6.0mm(59.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	989	厚6.0mm(66.8kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	992	厚6.0mm(74.3kg/m)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	944	厚6.0mm(89.3kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	812	A厚 7.0mm(122kg/m) B厚 6.0mm(104kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	800	A厚 8.0mm(159kg/m) B厚 7.0mm(139kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	751	A厚 8.0mm(179kg/m) B厚 7.0mm(157kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	804	A厚 9.0mm(223kg/m) B厚 8.0mm(199kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	778	A厚10.0mm(273kg/m) B厚 8.0mm(219kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	678	A厚11.0mm(328kg/m) B厚 9.0mm(269kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	627	A厚12.0mm(402kg/m) B厚10.0mm(336kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	586	A厚14.0mm(521kg/m) B厚11.0mm(410kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	588	A厚15.0mm(596kg/m) B厚12.0mm(477kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	581	A厚16.0mm(715kg/m) B厚13.0mm(582kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	582	A厚18.0mm(894kg/m) B厚15.0mm(746kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ２２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	575	A厚20.0mm(1093kg/m) B厚16.0mm(876kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ２４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	552	A厚22.0mm(1311kg/m) B厚18.0mm(1074kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ２６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	553	A厚24.0mm(1549kg/m) B厚19.0mm(1229kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　７５×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,420	厚4.5mm(9.39kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　１００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,370	厚4.9mm(13.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　１５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,270	厚5.5mm(21.7kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　２００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,230	厚6.4mm(33.1kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　２５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,220	厚6.4mm(41.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　３００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,220	厚6.4mm(49.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　３５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,190	厚6.0mm(51.7kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　７５×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	厚4.5mm(9.39kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　１００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,260	厚4.9mm(13.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　１５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,170	厚5.5mm(21.7kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　２００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,130	厚6.4mm(33.1kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　２５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,130	厚6.4mm(41.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　３００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,130	厚6.4mm(49.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　３５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,100	厚6.0mm(51.7kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　４００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,200	厚6.0mm(59.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　４５０×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,200	厚6.0mm(66.8kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　５００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,200	厚6.0mm(74.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　６００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,120	厚6.0mm(89.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　７００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	962	A厚 7.0mm(122kg/m) B厚 6.0mm(104kg/m)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　８００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	944	A厚 8.0mm(159kg/m) B厚 7.0mm(139kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　９００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	910	A厚 8.0mm(179kg/m) B厚 7.0mm(157kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１０００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	863	A厚 9.0mm(223kg/m) B厚 8.0mm(199kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１１００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	836	A厚10.0mm(273kg/m) B厚 8.0mm(219kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１２００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	798	A厚11.0mm(328kg/m) B厚 9.0mm(269kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１３５０×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	761	A厚12.0mm(402kg/m) B厚10.0mm(336kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１５００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	725	A厚14.0mm(521kg/m) B厚11.0mm(410kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１６００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	736	A厚15.0mm(596kg/m) B厚12.0mm(477kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１８００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	718	A厚16.0mm(715kg/m) B厚13.0mm(582kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ２０００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	711	A厚18.0mm(894kg/m) B厚15.0mm(746kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　４００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚6.0mm(59.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　４５０×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚6.0mm(66.8kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　５００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚6.0mm(74.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　６００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,210	厚6.0mm(89.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　７００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,080	A厚 7.0mm(122kg/m) B厚 6.0mm(104kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　８００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,050	A厚 8.0mm(159kg/m) B厚 7.0mm(139kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　９００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	962	A厚 8.0mm(179kg/m) B厚 7.0mm(157kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１０００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	916	A厚 9.0mm(223kg/m) B厚 8.0mm(199kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１１００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	877	A厚10.0mm(273kg/m) B厚 8.0mm(219kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１２００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	844	A厚11.0mm(328kg/m) B厚 9.0mm(269kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１３５０×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	819	A厚12.0mm(402kg/m) B厚10.0mm(336kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１５００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	761	A厚14.0mm(521kg/m) B厚11.0mm(410kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１６００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	762	A厚15.0mm(596kg/m) B厚12.0mm(477kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１８００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	754	A厚16.0mm(715kg/m) B厚13.0mm(582kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ２０００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	746	A厚18.0mm(894kg/m) B厚15.0mm(746kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ２２００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	720	A厚20.0mm(1093kg/m) B厚16.0mm(876kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ２４００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	720	A厚22.0mm(1311kg/m) B厚18.0mm(1074kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ２６００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	720	A厚24.0mm(1549kg/m) B厚19.0mm(1229kg/m)
推進用鋼管(WSP Ⅰ型)	φ　８００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,220,000	
推進用鋼管(WSP Ⅰ型)	φ　８００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	860,000	
推進用鋼管(WSP Ⅰ型)	φ　９００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,360,000	
推進用鋼管(WSP Ⅰ型)	φ　９００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	953,000	
推進用鋼管(WSP Ⅰ型)	φ１０００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,510,000	
推進用鋼管(WSP Ⅰ型)	φ１０００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,070,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１１００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,710,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１１００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,210,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１２００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,910,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１２００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,340,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１３５０×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,150,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１３５０×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,510,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１５００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,500,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１５００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,750,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１６００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,970,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１８００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,380,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ　８００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,400,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ　８００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,000,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ　９００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,560,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ　９００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,110,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１０００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,740,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１０００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,230,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１１００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,910,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１１００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,360,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１２００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,070,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１２００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,490,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１３５０×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,360,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１３５０×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,650,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１５００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,630,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１５００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,850,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１６００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,070,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１８００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,670,000	
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　７５×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	12,300	厚 4.5㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　１００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	9,730	厚 4.9㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　１５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,430	厚 5.5㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　２００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,650	厚 6.4㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　２５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,000	厚 6.4㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　３００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,370	厚 6.4㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　３５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,530	厚 6.0㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　７５×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	11,000	厚 4.5㎜

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　１００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	8,780	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　１５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,790	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　２００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,190	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　２５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,620	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　３００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,050	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　３５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,170	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　４００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,890	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　４５０×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,650	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　５００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,550	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　６００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,360	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　７００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,010	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　８００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,780	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　９００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,650	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１０００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,500	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１１００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,390	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１２００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,290	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１３５０×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,230	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１５００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,110	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１６００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,050	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１８００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,020	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ２０００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	990	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　４００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,220	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　４５０×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,950	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　５００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,830	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　６００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　７００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,240	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　８００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,950	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　９００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,810	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１０００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,680	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１１００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,540	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１２００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,430	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１３５０×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,350	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１５００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,230	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１６００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,160	厚15.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１８００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,130	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ２０００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,080	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　７５×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	10,200	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　１００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	8,190	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　１５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,860	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　２００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,040	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　２５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,620	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　３００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,260	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　３５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,890	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　７５×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	9,190	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　１００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	7,390	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　１５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,380	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　２００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,630	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　２５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,260	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　３００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,950	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　３５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,600	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　４００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,580	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　４５０×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,390	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　５００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,320	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　６００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,000	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　７００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,800	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　８００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,370	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　９００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,340	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１０００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,260	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１１００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,150	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１２００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,080	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１３５０×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,040	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１５００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	959	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１６００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	941	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１８００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	892	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ２０００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	862	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　４００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,870	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　４５０×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,650	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　５００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,570	厚 6.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　６００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,230	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　７００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,000	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　８００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,530	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　９００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,470	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１０００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,370	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１１００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,260	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１２００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,190	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１３５０×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,160	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１５００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,050	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１６００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,030	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１８００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	985	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ２０００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	952	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７５×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	11,400	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	9,400	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,420	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,470	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,050	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,600	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,710	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７５×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	10,200	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	8,470	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,780	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,010	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,630	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,250	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,440	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,360	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４５０×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,260	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　５００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,170	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　６００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,870	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,690	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　８００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,290	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　９００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,260	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,180	厚 9.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,090	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,020	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	981	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	897	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	861	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	824	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	818	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４５０×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,490	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　５００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,390	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　６００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,070	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,870	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　８００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,430	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　９００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,390	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,210	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,130	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,080	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	987	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	949	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	909	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	901	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７５×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	11,400	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	9,400	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,420	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,470	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,050	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,600	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,710	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７５×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	10,200	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	8,470	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,780	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,010	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,630	厚 6.4mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,250	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,440	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,360	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４５０×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,260	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　５００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,170	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　６００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,870	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,690	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　８００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,290	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　９００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,260	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,180	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,090	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,020	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	981	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	897	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	861	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	824	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	818	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４５０×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,490	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　５００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,390	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　６００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,070	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,870	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　８００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,430	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　９００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,390	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,210	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,130	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,080	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	987	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	949	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	909	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	901	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,180	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,090	厚10.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,020	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	981	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	897	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	861	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	824	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	818	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,210	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,130	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,080	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	987	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	949	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	909	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００× ５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	901	厚18.0mm
鋼異形管 鋼片落管	φ １００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,030	×75
鋼異形管 鋼片落管	φ １５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,240	×100
鋼異形管 鋼片落管	φ ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,740	×100,150
鋼異形管 鋼片落管	φ ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,160	×100,150,200
鋼異形管 鋼片落管	φ ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,730	×100,150,200,250
鋼異形管 鋼片落管	φ ３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,700	×150,200,250,300
鋼異形管 鋼片落管	φ １００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,430	×75
鋼異形管 鋼片落管	φ １５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,720	×100
鋼異形管 鋼片落管	φ ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,260	×100,150
鋼異形管 鋼片落管	φ ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,750	×100,150,200
鋼異形管 鋼片落管	φ ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,360	×100,150,200,250
鋼異形管 鋼片落管	φ ３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,340	×150,200,250,300
鋼異形管 鋼片落管	φ ４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,250	×250,300,350
鋼異形管 鋼片落管	φ ４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,040	×300,350,400
鋼異形管 鋼片落管	φ ５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,890	×350,400,450
鋼異形管 鋼片落管	φ ６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,280	×400,450,500
鋼異形管 鋼片落管	φ ７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,660	×450,500,600
鋼異形管 鋼片落管	φ ８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,260	×500,600,700
鋼異形管 鋼片落管	φ ９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,110	×600,700,800
鋼異形管 鋼片落管	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,970	×700,800,900

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼片落管	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,730	×800,900,1000
鋼異形管 鋼片落管	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,660	×900,1000,1100
鋼異形管 鋼片落管	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,660	×1000,1100,1200
鋼異形管 鋼片落管	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,570	×1100,1200,1350
鋼異形管 鋼片落管	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,370	×1200,1350,1500
鋼異形管 鋼片落管	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,370	×1350,1500,1600
鋼異形管 鋼片落管	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,340	×1500,1600,1800
鋼異形管 鋼片落管	φ　４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,620	×250,300,350
鋼異形管 鋼片落管	φ　４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,360	×300,350,400
鋼異形管 鋼片落管	φ　５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,200	×350,400,450
鋼異形管 鋼片落管	φ　６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,650	×400,450,500
鋼異形管 鋼片落管	φ　７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,960	×450,500,600
鋼異形管 鋼片落管	φ　８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,500	×500,600,700
鋼異形管 鋼片落管	φ　９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,330	×600,700,800
鋼異形管 鋼片落管	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,170	×700,800,900
鋼異形管 鋼片落管	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,910	×800,900,1000
鋼異形管 鋼片落管	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,840	×900,1000,1100
鋼異形管 鋼片落管	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,840	×1000,1100,1200
鋼異形管 鋼片落管	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,730	×1100,1200,1350
鋼異形管 鋼片落管	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,530	×1200,1350,1500
鋼異形管 鋼片落管	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,520	×1350,1500,1600
鋼異形管 鋼片落管	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,490	×1500,1600,1800
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,170	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,720	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,490	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,830	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,270	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,990	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,790	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,760	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,250	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,060	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,440	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,960	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,700	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,520	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,530	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,520	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,500	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,240	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,130	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,130	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,060	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,910	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,780	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,650	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,550	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,400	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,290	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,800	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,790	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,780	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,490	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,360	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,370	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,290	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,110	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,970	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,840	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,730	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,550	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　２００×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,160	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　２５０×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,530	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　３００×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,330	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　３５０×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,200	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　２００×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,840	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　２５０×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,280	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　３００×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,100	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　３５０×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,980	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　４００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,000	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　４５０×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,920	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　５００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,870	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　６００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,950	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　７００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,740	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　８００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,550	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　９００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,500	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１０００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,400	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１１００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１２００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,260	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１３５０×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,210	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１５００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,100	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１６００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,070	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１８００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,060	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ２０００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,020	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　４００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,230	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　４５０×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,130	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　５００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,070	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　６００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,170	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　７００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,920	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　８００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,730	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　９００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,680	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１０００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,540	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１１００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,450	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１２００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,390	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１３５０×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,330	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１５００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,210	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１６００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,180	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１８００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,180	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ２０００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,140	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　　７５×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,170	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　１００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,720	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　１５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,050	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　２００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,630	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　２５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　３００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,230	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　３５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,070	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　　７５×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,760	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　１００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,250	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　１５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,640	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　２００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,270	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　２５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,370	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　３００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,020	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　３５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,890	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　４００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,890	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　４５０×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,890	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　５００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,750	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　６００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,560	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　７００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,490	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　８００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,280	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　９００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,240	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１０００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,160	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１１００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,070	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１２００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,000	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１３５０×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	951	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１５００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	858	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１６００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	794	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	794	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ２０００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	791	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　４００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,100	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　４５０×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,070	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　５００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,940	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　６００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,730	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　７００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,650	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　８００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,420	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　９００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,350	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１０００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,270	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１１００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,180	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１２００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,100	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１３５０×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,050	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１５００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	947	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１６００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	875	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	875	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ２０００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	870	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ　８００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,130	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ　９００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,060	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１０００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,910	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１１００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,780	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１２００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,650	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１３５０×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,550	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１５００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,400	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１６００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１８００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ２０００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,290	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ　８００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,370	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ　９００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,290	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１０００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,110	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１１００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,970	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１２００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,840	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１３５０×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,730	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１５００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,550	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１６００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１８００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ２０００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,050	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,010	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,000	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,930	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,730	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,850	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,720	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,620	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,360	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,150	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,970	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,690	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,080	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,900	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,750	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,470	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,460	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,440	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,360	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,140	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,260	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,120	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,040	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,740	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,480	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,290	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,970	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,310	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,100	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,940	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,250	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,230	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,210	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,120	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,040	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,900	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,800	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,530	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,290	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,130	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,810	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,180	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,990	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,840	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,700	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,690	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,670	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,570	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,350	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,470	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,330	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,230	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,930	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,670	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,470	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,110	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,430	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,200	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,030	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,000	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,000	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,000	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,000	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,360	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,360	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,810	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,810	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,480	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,270	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,270	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,070	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,810	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,260	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,260	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,790	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,790	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,430	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,250	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,250	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,890	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,730	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,730	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,600	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,830	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,830	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,830	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,830	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,150	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,150	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,620	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,620	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,320	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,110	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,110	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,900	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１８００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ２０００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,590	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,750	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,750	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,750	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,750	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,070	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,070	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,530	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,530	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,120	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,050	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,050	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,850	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,550	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１８００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,550	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ２０００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,530	
鋼異形管 鋼十字管	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,610	
鋼異形管 鋼十字管	φ１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	7,480	
鋼異形管 鋼十字管	φ１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	7,140	
鋼異形管 鋼十字管	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,080	
鋼異形管 鋼十字管	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,200	
鋼異形管 鋼十字管	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,740	
鋼異形管 鋼十字管	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,980	
鋼異形管 鋼十字管	φ１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	6,740	
鋼異形管 鋼十字管	φ１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	6,420	
鋼異形管 鋼十字管	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,480	
鋼異形管 鋼十字管	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,690	
鋼異形管 鋼十字管	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,270	
鋼異形管 鋼又管	φ　７５×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,520	厚4.5㎜
鋼異形管 鋼又管	φ１００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,240	厚4.9㎜
鋼異形管 鋼又管	φ１５０×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,940	厚5.5㎜
鋼異形管 鋼又管	φ２００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,060	厚6.4㎜
鋼異形管 鋼又管	φ２５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,350	厚6.4㎜
鋼異形管 鋼又管	φ３００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,960	厚6.4㎜

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼又管	φ３５０×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,720	厚6.0mm
鋼異形管 鋼又管	φ　７５×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,980	厚4.5mm
鋼異形管 鋼又管	φ１００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,620	厚4.9mm
鋼異形管 鋼又管	φ１５０×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,350	厚5.5mm
鋼異形管 鋼又管	φ２００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,570	厚6.4mm
鋼異形管 鋼又管	φ２５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,910	厚6.4mm
鋼異形管 鋼又管	φ３００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,570	厚6.4mm
鋼異形管 鋼又管	φ３５０×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,340	厚6.0mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	14,500	厚4.5mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	11,700	厚4.9mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	7,760	厚5.5mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,610	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,830	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,070	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	13,300	厚4.5mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	10,500	厚4.9mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	6,980	厚5.5mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,050	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,350	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,670	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,420	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,980	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,580	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,970	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,580	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,220	厚6.4mm
鋼止水板(7.5K)	φ　７５	枚	8,990	
鋼止水板(7.5K)	φ１００	枚	10,100	
鋼止水板(7.5K)	φ１５０	枚	14,200	
鋼止水板(7.5K)	φ２００	枚	24,000	
鋼止水板(7.5K)	φ２５０	枚	36,200	
鋼止水板(7.5K)	φ３００	枚	56,900	
鋼止水板(7.5K)	φ３５０	枚	74,800	
鋼止水板(10K)	φ　７５	枚	11,000	
鋼止水板(10K)	φ１００	枚	12,200	
鋼止水板(10K)	φ１５０	枚	16,700	
鋼止水板(10K)	φ２００	枚	28,200	
鋼止水板(10K)	φ２５０	枚	42,700	
鋼止水板(10K)	φ３００	枚	67,100	
鋼止水板(10K)	φ３５０	枚	88,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼人孔用止水ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(7.5K)	φ６００	枚	130,000	
鋼人孔用止水ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(10K)	φ６００	枚	151,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(7.5K)	φ６００×　７５	枚	161,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(7.5K)	φ６００×１００	枚	171,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(7.5K)	φ６００×１５０	枚	182,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(7.5K)	φ６００×２００	枚	194,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(10K)	φ６００×　７５	枚	176,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(10K)	φ６００×１００	枚	188,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(10K)	φ６００×１５０	枚	202,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(10K)	φ６００×２００	枚	213,000	
テーパー管(既設管取り合い用)	φ　６００(SUS316) W=500mm	個	339,000	厚 6.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ　７００(SUS316) W=500mm	個	383,000	厚 7.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ　８００ W=500mm	個	154,000	厚 8.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ　９００ W=500mm	個	163,000	厚 8.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１０００ W=500mm	個	191,000	厚 9.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１１００ W=500mm	個	204,000	厚10.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１２００ W=500mm	個	236,000	厚11.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１３５０ W=500mm	個	288,000	厚12.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１５００ W=500mm	個	353,000	厚14.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１６００ W=500mm	個	353,000	厚15.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１８００ W=500mm	個	422,000	厚16.0mm
鋼空気弁座(φ１３)	φ　７５	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ１００	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ１５０	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ２００	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ２５０	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ３００	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ３５０	個	12,800	
鋼空気弁座(φ２０,φ２５)	φ２００	個	14,600	
鋼空気弁座(φ２０,φ２５)	φ２５０	個	14,600	
鋼空気弁座(φ２０,φ２５)	φ３００	個	14,600	
鋼空気弁座(φ２０,φ２５)	φ３５０	個	14,600	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ　８００	組	55,800	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ　９００	組	61,900	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１０００	組	68,000	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１１００	組	73,900	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１２００	組	80,100	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１３５０	組	89,200	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１５００	組	97,000	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１６００	組	123,000	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１８００	組	182,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ　８００	組	110,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ　９００	組	123,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１０００	組	132,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１１００	組	147,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１２００	組	158,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１３５０	組	163,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１５００	組	181,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１６００	組	217,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１８００	組	242,000	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,590	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,880	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　70)×　6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,550	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,430	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,430	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,210	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 90)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,630	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	13,400	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,600	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,000	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	28,200	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	36,900	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,200	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×125)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	53,500	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	59,700	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,900	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×145)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	66,300	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×165)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	86,500	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×170)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	97,000	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,590	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,880	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 70)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,550	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 70)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,300	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,350	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,120	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,390	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	13,300	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	20,700	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	22,100	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,900	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	35,800	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	40,800	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	51,500	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	57,300	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	58,100	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	63,600	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×135)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	81,500	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×135)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	89,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×145)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	104,000	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 50)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,480	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 50)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,770	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 55)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,500	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 60)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,220	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 70)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,110	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 75)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,020	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 75)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,200	
鋼接合セット(GF形)人孔用止水蓋・空気弁用蓋	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,900	
鋼接合セット(GF形)人孔用止水蓋・空気弁用蓋	形式2 10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	41,300	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,590	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,880	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 70)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,550	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 70)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,300	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,350	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,120	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,390	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	13,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	20,700	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	22,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,900	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	35,800	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	40,800	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	52,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	57,600	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	58,800	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×125)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	64,300	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	82,900	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	90,900	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×155)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	106,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 60)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,980	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 60)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,270	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 70)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,330	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 70)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,380	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,870	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	9,290	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	17,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	24,600	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	44,300	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	49,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	78,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	78,600	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×135)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	86,300	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×155)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	129,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×155)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	141,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M45×170)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	161,000	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　50(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	109	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　55(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	119	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　60(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	117	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　65(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	135	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　70(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	127	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　75(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	143	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　80(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	164	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×　70(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	193	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×　75(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	223	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×　80(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	233	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×　85(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	242	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×　90(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	252	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×　75(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	299	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×　80(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	318	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×　85(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	337	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×　90(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	342	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×　95(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	393	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×　90(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	483	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×　95(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	551	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×100(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	566	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×110(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	620	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×120(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	636	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×130(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	655	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×100(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	898	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×105(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	922	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×110(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	951	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×115(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	966	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×120(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	993	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×125(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,020	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×130(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,050	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×140(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,080	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×145(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,090	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×150(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,120	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×160(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,160	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×130(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,560	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×135(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,580	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×140(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,630	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×145(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,680	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×155(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,720	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×160(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,770	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×165(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,760	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×180(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,890	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×155(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,570	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×160(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,650	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×165(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,670	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×170(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,740	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×175(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,760	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×180(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,850	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×190(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,870	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M45×170(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,920	
鋼製 ボルト・ナット	SS400 M16× 85(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 双口空気弁接合用(両ネジ)	本	495	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ　７５(直管用) L=260㎜	箇所	30,800	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１００(直管用) L=270㎜	箇所	33,700	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１５０(直管用) L=310㎜	箇所	50,800	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２００(直管用) L=310㎜	箇所	66,200	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２５０(直管用) L=310㎜	箇所	87,500	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３００(直管用) L=350㎜	箇所	135,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３５０(直管用) L=360㎜	箇所	194,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４００(直管用) L=370㎜	箇所	222,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４５０(直管用) L=370㎜	箇所	244,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ　７５(異形管用) L=210㎜	箇所	23,900	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１００(異形管用) L=220㎜	箇所	26,300	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１５０(異形管用) L=230㎜	箇所	39,100	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２００(異形管用) L=240㎜	箇所	50,300	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２５０(異形管用) L=240㎜	箇所	66,200	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３００(異形管用) L=240㎜	箇所	112,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３５０(異形管用) L=240㎜	箇所	164,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４００(異形管用) L=240㎜	箇所	187,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４５０(異形管用) L=240㎜	箇所	206,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ　７５(継ぎ輪用) L=520㎜	箇所	40,500	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１００(継ぎ輪用) L=520㎜	箇所	46,800	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１５０(継ぎ輪用) L=570㎜	箇所	72,500	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２００(継ぎ輪用) L=570㎜	箇所	94,900	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２５０(継ぎ輪用) L=570㎜	箇所	123,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３００(継ぎ輪用) L=600㎜	箇所	178,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３５０(継ぎ輪用) L=600㎜	箇所	242,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４００(継ぎ輪用) L=600㎜	箇所	270,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４５０(継ぎ輪用) L=600㎜	箇所	297,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ３００(直管用) L=340㎜	箇所	101,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ３５０(直管用) L=340㎜	箇所	137,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ４００(直管用) L=340㎜	箇所	157,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ１００(異形管用) L=210㎜	箇所	25,600	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ１５０(異形管用) L=210㎜	箇所	37,600	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ２００(異形管用) L=210㎜	箇所	48,500	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ３００(継ぎ輪用) L=510㎜	箇所	132,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ３５０(継ぎ輪用) L=510㎜	箇所	182,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ４００(継ぎ輪用) L=520㎜	箇所	211,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ５００(直･異形管用) L=400㎜	箇所	219,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ６００(直･異形管用) L=400㎜	箇所	270,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ７００(直･異形管用) L=460㎜	箇所	351,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ８００(直･異形管用) L=460㎜	箇所	414,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ９００(直･異形管用) L=460㎜	箇所	494,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ1000(直･異形管用) L=470㎜	箇所	566,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ1100(直･異形管用) L=470㎜	箇所	640,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ1200(直･異形管用) L=470㎜	箇所	715,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ1350(直･異形管用) L=480㎜	箇所	885,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ1500(直･異形管用) L=490㎜	箇所	1,040,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ1600(直･異形管用) L=520㎜	箇所	1,130,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ1800(直･異形管用) L=530㎜	箇所	1,310,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ2000(直･異形管用) L=540㎜	箇所	1,540,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　５００(継ぎ輪用) L=590㎜	箇所	288,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　６００(継ぎ輪用) L=590㎜	箇所	359,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　７００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	469,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　８００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	554,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　９００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	665,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１０００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	764,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１１００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	866,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１２００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	967,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１３５０(継ぎ輪用) L=740㎜	箇所	1,190,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１５００(継ぎ輪用) L=740㎜	箇所	1,400,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１６００(継ぎ輪用) L=780㎜	箇所	1,530,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１８００(継ぎ輪用) L=780㎜	箇所	1,770,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ２０００(継ぎ輪用) L=780㎜	箇所	2,080,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　３００ L=300㎜	箇所	83,600	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　３５０ L=300㎜	箇所	114,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　４００ L=300㎜	箇所	128,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　４５０ L=300㎜	箇所	160,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　５００ L=320㎜	箇所	192,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　６００ L=320㎜	箇所	240,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　７００ L=380㎜	箇所	310,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　８００ L=380㎜	箇所	363,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　９００ L=380㎜	箇所	440,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　　７５ L=180㎜	箇所	22,100	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　１００ L=180㎜	箇所	23,900	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　１５０ L=180㎜	箇所	34,200	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　２００ L=180㎜	箇所	42,800	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　２５０ L=180㎜	箇所	56,400	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　３００ L=210㎜	箇所	70,100	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　３５０ L=210㎜	箇所	87,100	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　４００ L=210㎜	箇所	98,500	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　４５０ L=210㎜	箇所	120,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　５００ L=210㎜	箇所	145,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　６００ L=210㎜	箇所	177,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　７００ L=230㎜	箇所	225,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　８００ L=230㎜	箇所	262,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　９００ L=230㎜	箇所	313,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ　８００(直･異形管、継ぎ輪用) L=350㎜	箇所	342,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ　９００(直･異形管、継ぎ輪用) L=350㎜	箇所	411,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１０００(直･異形管、継ぎ輪用) L=380㎜	箇所	474,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１１００(直･異形管、継ぎ輪用) L=380㎜	箇所	536,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１２００(直･異形管、継ぎ輪用) L=380㎜	箇所	598,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１３５０(直･異形管、継ぎ輪用) L=400㎜	箇所	746,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１５００(直･異形管､継ぎ輪用) L=420㎜	箇所	876,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１６００(直･異形管､継ぎ輪用) L=400㎜	箇所	942,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１８００(直･異形管､継ぎ輪用) L=400㎜	箇所	1,080,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ２０００(直･異形管､継ぎ輪用) L=430㎜	箇所	1,280,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　７５　L= 40㎜	箇所	29,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　１００　L= 45㎜	箇所	31,500	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　１５０　L= 50㎜	箇所	45,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　２００　L= 55㎜	箇所	57,500	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　２５０　L= 60㎜	箇所	76,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　３００　L= 70㎜	箇所	94,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　３５０　L= 85㎜	箇所	123,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　４００　L= 95㎜	箇所	144,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　４５０　L=105㎜	箇所	185,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　５００　L=105㎜	箇所	222,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　６００　L=110㎜	箇所	259,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　７００　L=130㎜	箇所	333,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　８００　L=130㎜	箇所	389,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　９００　L=150㎜	箇所	479,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１０００　L=150㎜	箇所	541,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１１００　L=170㎜	箇所	616,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１２００　L=170㎜	箇所	689,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１３５０　L=180㎜	箇所	859,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１５００　L=190㎜	箇所	998,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１６００　L=210㎜	箇所	1,120,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１８００　L=210㎜	箇所	1,280,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２０００　L=220㎜	箇所	1,470,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　７５　L= 50㎜	箇所	30,800	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　１００　L= 55㎜	箇所	33,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　１５０　L= 60㎜	箇所	48,500	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　２００　L= 60㎜	箇所	61,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　２５０　L= 70㎜	箇所	82,100	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　３００　L= 75㎜	箇所	101,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　３５０　L= 95㎜	箇所	134,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　４００　L=105㎜	箇所	155,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　４５０　L=110mm	箇所	199,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　５００　L=110mm	箇所	238,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　６００　L=130mm	箇所	279,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　７００　L=130mm	箇所	360,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　８００　L=150mm	箇所	422,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　９００　L=150mm	箇所	517,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１０００　L=170mm	箇所	588,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１１００　L=180mm	箇所	668,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１２００　L=190mm	箇所	748,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１３５０　L=210mm	箇所	933,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１５００　L=210mm	箇所	1,090,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１６００　L=230mm	箇所	1,200,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１８００　L=230mm	箇所	1,400,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２０００　L=240mm	箇所	1,600,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　　７５　L= 40mm	箇所	30,800	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　１００　L= 45mm	箇所	33,700	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　１５０　L= 50mm	箇所	49,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　２００　L= 55mm	箇所	62,200	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　２５０　L= 60mm	箇所	82,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　３００　L= 70mm	箇所	102,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　３５０　L= 85mm	箇所	135,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　４００　L= 95mm	箇所	156,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　４５０　L=105mm	箇所	200,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　５００　L=105mm	箇所	241,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　６００　L=110mm	箇所	283,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　７００　L=130mm	箇所	363,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　８００　L=130mm	箇所	426,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　９００　L=150mm	箇所	522,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１０００　L=150mm	箇所	591,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１１００　L=170mm	箇所	673,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１２００　L=170mm	箇所	752,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１３５０　L=180mm	箇所	938,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１５００　L=190mm	箇所	1,090,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１６００　L=210mm	箇所	1,200,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１８００　L=210mm	箇所	1,400,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２０００　L=220mm	箇所	1,610,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　　７５　L= 50mm	箇所	33,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　１００　L= 55mm	箇所	36,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　１５０　L= 60mm	箇所	52,400	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　２００　L= 60mm	箇所	66,300	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　２５０　L= 70mm	箇所	88,400	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　３００　L= 75mm	箇所	110,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　３５０　L= 95mm	箇所	144,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　４００　L=105mm	箇所	167,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　４５０　L=110mm	箇所	215,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　５００　L=110mm	箇所	258,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　６００　L=130mm	箇所	304,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　７００　L=130mm	箇所	393,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　８００　L=150mm	箇所	460,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　９００　L=150mm	箇所	565,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１０００　L=170mm	箇所	642,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１１００　L=180mm	箇所	731,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１２００　L=190mm	箇所	819,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１３５０　L=210mm	箇所	1,020,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１５００　L=210mm	箇所	1,180,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１６００　L=230mm	箇所	1,320,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１８００　L=230mm	箇所	1,530,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２０００　L=240mm	箇所	1,760,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　　７５　L=200mm	箇所	27,600	厚 5.5mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　１００　L=200mm	箇所	33,600	厚 6.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　１５０　L=200mm	箇所	45,400	厚 7.1mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　２００　L=200mm	箇所	55,700	厚 6.5mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　２５０　L=200mm	箇所	64,000	厚 6.5mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　３００　L=200mm	箇所	82,800	厚 6.5mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　３５０　L=200mm	箇所	104,000	厚 8.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　４００　L=200mm	箇所	117,000	厚 8.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　４５０　L=200mm	箇所	135,000	厚 8.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　５００　L=200mm	箇所	151,000	厚 9.5mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　６００　L=200mm	箇所	166,000	厚 6.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　７００　L=200mm	箇所	230,000	厚 7.0mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　８００　L=200mm	箇所	231,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　９００　L=200mm	箇所	258,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１０００　L=200mm	箇所	312,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１１００　L=200mm	箇所	350,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１２００　L=200mm	箇所	373,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１３５０　L=200mm	箇所	481,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１５００　L=200mm	箇所	541,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１６００　L=200mm	箇所	624,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１８００　L=200mm	箇所	741,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ２０００　L=200mm	箇所	919,000	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ　８００	箇所	35,400	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ　９００	箇所	37,300	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１０００	箇所	44,100	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１１００	箇所	47,500	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１２００	箇所	54,900	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１３５０	箇所	77,000	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１５００	箇所	87,900	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１６００	箇所	90,700	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１８００	箇所	95,800	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ２０００	箇所	101,000	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ　８００	箇所	8,250	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ　９００	箇所	8,630	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１０００	箇所	9,460	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１１００	箇所	10,300	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１２００	箇所	10,600	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１３５０	箇所	10,900	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１５００	箇所	11,900	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１６００	箇所	12,000	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１８００	箇所	12,900	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ２０００	箇所	14,400	
ﾊﾟﾄﾞﾙ･ｽﾃｨﾌﾅｰ等 特殊加工費		kg	640	
既設管内配管用鋼管ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ設置加工費		箇所	26,000	
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch10s)	kg	2,550	厚 3.0mm(6.48kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch10s)	kg	2,550	厚 3.0mm(8.37kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch10s)	kg	2,550	厚 3.4mm(13.8kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch10s)	kg	2,550	厚 4.0mm(21.3kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch10s)	kg	2,550	厚 4.0mm(26.4kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch10s)	kg	2,800	厚 4.5mm(35.4kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch10s)	kg	2,880	厚 5.0mm(43.9kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch10s)	kg	2,880	厚 5.0mm(50.3kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch10s)	kg	2,920	厚 5.0mm(56.7kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch10s)	kg	2,920	厚 5.5mm(69.3kg/m)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch10s)	kg	2,920	厚 6.5mm(98.3kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch10s)	kg	3,020	厚 8.0mm(141kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch20s)	kg	2,690	厚 4.0mm(8.53kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch20s)	kg	2,690	厚 4.0mm(11.1kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch20s)	kg	2,770	厚 5.0mm(20.1kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch20s)	kg	2,830	厚 6.5mm(34.2kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch20s)	kg	2,830	厚 6.5mm(42.5kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch20s)	kg	2,880	厚 6.5mm(50.8kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch20s)	kg	2,920	厚 8.0mm(69.7kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch20s)	kg	2,920	厚 8.0mm(79.9kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch20s)	kg	3,010	厚 8.0mm(90.1kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch20s)	kg	3,040	厚 9.5mm(119kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch20s)	kg	3,020	厚 9.5mm(143kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch20s)	kg	3,040	厚12.7mm(222kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch40s)	kg	2,880	厚 5.5mm(11.5kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch40s)	kg	2,880	厚 6.0mm(16.3kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch40s)	kg	2,900	厚 7.1mm(28.1kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch40s)	kg	3,010	厚 8.2mm(42.8kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch40s)	kg	3,070	厚 9.3mm(60.2kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch40s)	kg	3,330	厚10.3mm(79.6kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch40s)	kg	3,440	厚11.1mm(95.9kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch40s)	kg	3,530	厚12.7mm(125kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch40s)	kg	3,530	厚14.3mm(159kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch40s)	kg	3,570	厚15.1mm(187kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch40s)	kg	3,530	厚17.5mm(260kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch40s)	kg	3,530	厚17.5mm(304kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch10s)	kg	3,110	厚 3.0mm(6.48kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch10s)	kg	3,110	厚 3.0mm(8.37kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch10s)	kg	3,110	厚 3.4mm(13.8kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch10s)	kg	3,180	厚 4.0mm(21.3kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch10s)	kg	3,200	厚 4.0mm(26.4kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch10s)	kg	3,430	厚 4.5mm(35.4kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch10s)	kg	3,530	厚 5.0mm(43.9kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch10s)	kg	3,530	厚 5.0mm(50.3kg/m)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch10s)	kg	3,570	厚 5.0㎜(56.7kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch10s)	kg	3,570	厚 5.5㎜(69.3kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch10s)	kg	3,630	厚 6.5㎜(98.3kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch10s)	kg	3,650	厚 8.0㎜(141kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch20s)	kg	3,280	厚 4.0㎜(8.53kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch20s)	kg	3,280	厚 4.0㎜(11.1kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch20s)	kg	3,370	厚 5.0㎜(20.1kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch20s)	kg	3,440	厚 6.5㎜(34.2kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch20s)	kg	3,440	厚 6.5㎜(42.5kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch20s)	kg	3,610	厚 6.5㎜(50.8kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch20s)	kg	3,610	厚 8.0㎜(69.7kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch20s)	kg	3,610	厚 8.0㎜(79.9kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch20s)	kg	3,700	厚 8.0㎜(90.1kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch20s)	kg	3,740	厚 9.5㎜(119kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch20s)	kg	3,720	厚 9.5㎜(143kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch20s)	kg	3,790	厚12.7㎜(222kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch40s)	kg	3,570	厚 5.5㎜(11.5kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch40s)	kg	3,570	厚 6.0㎜(16.3kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch40s)	kg	3,630	厚 7.1㎜(28.1kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch40s)	kg	3,950	厚 8.2㎜(42.8kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch40s)	kg	4,080	厚 9.3㎜(60.2kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch40s)	kg	4,370	厚10.3㎜(79.6kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch40s)	kg	4,540	厚11.1㎜(95.9kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch40s)	kg	4,630	厚12.7㎜(125kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch40s)	kg	4,630	厚14.3㎜(159kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch40s)	kg	4,690	厚15.1㎜(187kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch40s)	kg	4,610	厚17.5㎜(260kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch40s)	kg	4,610	厚17.5㎜(304kg/m)
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	37,500	厚 3.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	32,000	厚 3.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	21,100	厚 3.4㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	16,000	厚 4.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,000	厚 4.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	10,500	厚 4.5㎜

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	9,680	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	8,570	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	7,760	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	7,220	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	5,640	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	4,950	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	38,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	32,400	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	21,200	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	16,400	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	15,100	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	12,200	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	11,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	9,780	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	8,970	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	8,180	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	6,550	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	5,640	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	36,600	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	31,500	厚 6.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	20,500	厚 7.1mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	14,700	厚 8.2mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	13,900	厚 9.3mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	12,100	厚10.3mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	11,500	厚11.1mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	10,300	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	9,370	厚14.3mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	8,570	厚15.1mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	6,830	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	5,780	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	28,900	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	24,500	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	14,800	厚 3.4mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	11,500	厚 4.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	10,500	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	9,360	厚 4.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	7,920	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	7,480	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	7,370	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	6,710	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	4,950	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	4,440	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	28,900	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	24,800	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	15,100	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	11,600	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	10,500	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	9,770	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	9,270	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	8,720	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	8,470	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	7,370	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	5,640	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	5,110	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	28,300	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	23,900	厚 6.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	14,400	厚 7.1mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	11,200	厚 8.2mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	10,100	厚 9.3mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	9,680	厚10.3mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	9,680	厚11.1mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	9,120	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	8,710	厚14.3mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	8,060	厚15.1mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	5,780	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	5,340	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	14,400	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,800	厚 3.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,800	厚 3.4mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,200	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	14,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,200	厚 4.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	12,300	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	7,900	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	7,480	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	8,300	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	8,970	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	10,900	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	17,900	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	16,400	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	17,700	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	16,900	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	17,700	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	15,200	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	14,100	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	8,980	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	8,750	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	9,520	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	10,500	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	12,500	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	19,600	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	17,700	厚 6.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	18,800	厚 7.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	18,000	厚 8.2mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	19,400	厚 9.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	19,400	厚10.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	16,000	厚11.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	10,300	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	9,780	厚14.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	10,900	厚15.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	11,800	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	14,100	厚17.5mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	24,100	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	23,200	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	23,600	厚 3.4mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	22,300	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	23,600	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	22,400	厚 4.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	16,900	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	11,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	10,400	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	11,300	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	12,500	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	15,100	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	27,700	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	26,900	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	27,200	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	25,800	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	27,100	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	25,800	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	19,600	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	12,700	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	12,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	13,100	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	14,400	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	17,100	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	36,400	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	34,800	厚 6.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	35,400	厚 7.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	33,700	厚 8.2mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	35,400	厚 9.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	34,000	厚10.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	25,400	厚11.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	16,500	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	15,700	厚14.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	17,000	厚15.1mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	18,500	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	22,400	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	22,800	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	20,400	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	22,100	厚 3.4mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	21,500	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	21,500	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	21,800	厚 4.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	14,200	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	14,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,200	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	12,300	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	11,500	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	12,300	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	27,900	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	25,400	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	27,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	26,400	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	26,400	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	25,200	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	14,700	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	14,400	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	13,700	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	12,500	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	11,800	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	12,500	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	34,800	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	31,500	厚 6.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	33,700	厚 7.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	32,900	厚 8.2mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	33,200	厚 9.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	29,700	厚10.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	13,900	厚11.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	13,800	厚12.7mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	13,000	厚14.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	12,100	厚15.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	11,200	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	12,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ　７５×　７５(SUS316/Sch10s)	kg	31,700	厚 3.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ１００×　７５(SUS316/Sch10s)	kg	29,900	厚 3.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ１５０×　７５(SUS316/Sch10s)	kg	22,400	厚 3.4mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ２００×　７５(SUS316/Sch10s)	kg	16,400	厚 4.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ２５０×　７５(SUS316/Sch10s)	kg	13,600	厚 4.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ３００×75(100)(SUS316/Sch10s)	kg	11,800	厚 4.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ３５０×75(100)(SUS316/Sch10s)	kg	9,270	厚 5.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ４００×１００(SUS316/Sch10s)	kg	8,710	厚 5.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ４５０×１００(SUS316/Sch10s)	kg	8,570	厚 5.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ５００×１００(SUS316/Sch10s)	kg	7,920	厚 5.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ６００×１００(SUS316/Sch10s)	kg	6,040	厚 6.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ７００×１００(SUS316/Sch10s)	kg	5,110	厚 8.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ　７５×　７５(SUS316/Sch20s)	kg	43,200	厚 4.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ１００×　７５(SUS316/Sch20s)	kg	40,500	厚 4.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ１５０×　７５(SUS316/Sch20s)	kg	30,400	厚 5.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ２００×　７５(SUS316/Sch20s)	kg	22,100	厚 6.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ２５０×　７５(SUS316/Sch20s)	kg	18,000	厚 6.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ３００×75(100)(SUS316/Sch20s)	kg	13,700	厚 6.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ３５０×75(100)(SUS316/Sch20s)	kg	10,600	厚 8.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ４００×１００(SUS316/Sch20s)	kg	10,300	厚 8.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ４５０×１００(SUS316/Sch20s)	kg	9,910	厚 8.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ５００×１００(SUS316/Sch20s)	kg	9,120	厚 9.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ６００×１００(SUS316/Sch20s)	kg	6,960	厚 9.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ７００×１００(SUS316/Sch20s)	kg	5,850	厚12.7mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ　７５×　７５(SUS316/Sch40s)	kg	69,400	厚 5.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ１００×　７５(SUS316/Sch40s)	kg	65,600	厚 6.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ１５０×　７５(SUS316/Sch40s)	kg	49,100	厚 7.1mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ２００×　７５(SUS316/Sch40s)	kg	35,400	厚 8.2mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ２５０×　７５(SUS316/Sch40s)	kg	29,700	厚 9.3mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用T字管(JIS G3459,3468)	φ３００×75(100)(SUS316/Sch40s)	kg	21,800	厚10.3mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用 T字管(JIS G3459,3468)	φ３５０×75(100)(SUS316/Sch40s)	kg	20,600	厚11.1mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用 T字管(JIS G3459,3468)	φ４００×１００(SUS316/Sch40s)	kg	16,200	厚12.7mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用 T字管(JIS G3459,3468)	φ４５０×１００(SUS316/Sch40s)	kg	16,000	厚14.3mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用 T字管(JIS G3459,3468)	φ５００×１００(SUS316/Sch40s)	kg	14,700	厚15.1mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用 T字管(JIS G3459,3468)	φ６００×１００(SUS316/Sch40s)	kg	11,000	厚17.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用 T字管(JIS G3459,3468)	φ７００×１００(SUS316/Sch40s)	kg	9,410	厚17.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16× 50	本	1,300	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16× 55	本	1,380	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16× 60	本	1,470	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16× 65	本	1,530	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16× 70	本	1,630	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16× 75	本	1,750	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16× 80	本	1,770	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16×100	本	2,010	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M20× 75	本	2,880	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M20× 80	本	3,080	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M20× 85	本	3,290	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M20× 90	本	3,420	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M20×100	本	3,730	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M22× 75	本	3,700	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M22× 80	本	3,860	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M22× 85	本	4,090	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M22× 90	本	4,490	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M22× 95	本	4,640	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24× 90	本	6,140	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24× 95	本	6,310	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24×100	本	6,460	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24×110	本	6,700	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24×120	本	6,960	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24×130	本	7,280	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M30×100	本	12,900	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M30×105	本	13,400	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M30×110	本	13,400	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M30×115	本	13,700	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M30×120	本	13,700	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M16× 65	本	676	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M16× 75	本	782	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M16× 80	本	803	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M16×100	本	918	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M20× 75	本	1,410	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M20× 80	本	1,510	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M20× 85	本	1,610	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M20× 90	本	1,670	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M20×100	本	1,830	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M22× 80	本	1,870	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M22× 85	本	2,000	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M22× 90	本	2,200	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M22× 95	本	2,270	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24× 90	本	2,980	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24× 95	本	3,100	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24×100	本	3,180	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24×110	本	3,280	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24×120	本	3,400	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24×130	本	3,580	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×100	本	4,900	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×105	本	5,160	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×110	本	5,160	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×115	本	5,310	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×120	本	5,310	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×125	本	5,410	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×130	本	5,360	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×140	本	5,530	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×145	本	5,650	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×150	本	5,650	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×160	本	5,780	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×130	本	8,640	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×135	本	8,920	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×140	本	8,990	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×145	本	9,490	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×150	本	9,560	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×155	本	9,980	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×160	本	9,110	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×165	本	9,230	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×170	本	9,410	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×180	本	9,800	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×155	本	13,100	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×160	本	13,300	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×165	本	13,900	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×170	本	14,100	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×175	本	14,100	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×180	本	14,200	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×190	本	14,600	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M45×170	本	17,700	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M45×180	本	18,100	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M45×185	本	19,400	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M45×190	本	19,400	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16× 85 双口空気弁接合用(両ネジ)	本	2,950	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M16× 85 双口空気弁接合用(両ネジ)	本	2,570	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ　７５(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	35,200	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ１００(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	38,700	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ１５０(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	57,900	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ２００(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	88,600	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ２５０(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	110,000	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ３００(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	155,000	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ３５０(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	212,000	
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ　７５(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	18,100	絶縁パッド含む
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ１００(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	22,800	絶縁パッド含む
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ１５０(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	31,400	絶縁パッド含む
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ２００(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	44,900	絶縁パッド含む
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ２５０(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	52,500	絶縁パッド含む
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ３００(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	77,500	絶縁パッド含む
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ３００(SUS316)ﾀｲﾌﾟC	組	98,100	絶縁パッド含む
水道管添架用絶縁支持材(Uボルト)	φ３５０(SUS316)ﾀｲﾌﾟC	組	104,000	絶縁パッド含む
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch10s) L= 40mm	箇所	97,100	厚 3.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch10s) L= 45mm	箇所	106,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch10s) L= 50mm	箇所	156,000	厚 3.4mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch10s) L= 55mm	箇所	202,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	278,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch10s) L= 70mm	箇所	342,000	厚 4.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch10s) L= 85mm	箇所	475,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch10s) L= 95mm	箇所	549,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	711,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	842,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	926,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,200,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch20s) L= 40mm	箇所	145,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch20s) L= 45mm	箇所	156,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch20s) L= 50mm	箇所	240,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch20s) L= 55mm	箇所	302,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	416,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch20s) L= 70mm	箇所	517,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch20s) L= 85mm	箇所	714,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch20s) L= 95mm	箇所	826,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	1,060,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	1,260,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,390,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,770,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch40s) L= 40mm	箇所	216,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch40s) L= 45mm	箇所	237,000	厚 6.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch40s) L= 50mm	箇所	359,000	厚 7.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch40s) L= 55mm	箇所	459,000	厚 8.2mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	628,000	厚 9.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch40s) L= 70mm	箇所	779,000	厚10.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch40s) L= 85mm	箇所	1,070,000	厚11.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch40s) L= 95mm	箇所	1,230,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,560,000	厚14.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,870,000	厚15.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	2,070,000	厚17.5mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,690,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch10s) L= 50mm	箇所	104,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch10s) L= 55mm	箇所	115,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	170,000	厚 3.4mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	217,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch10s) L= 70mm	箇所	300,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch10s) L= 75mm	箇所	373,000	厚 4.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch10s) L= 95mm	箇所	517,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	596,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	774,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	914,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,000,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,300,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch20s) L= 50mm	箇所	153,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch20s) L= 55mm	箇所	168,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	259,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	329,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch20s) L= 70mm	箇所	452,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch20s) L= 75mm	箇所	560,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch20s) L= 95mm	箇所	775,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	894,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,160,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,360,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,470,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,940,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch40s) L= 50mm	箇所	234,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch40s) L= 55mm	箇所	253,000	厚 6.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	388,000	厚 7.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	496,000	厚 8.2mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch40s) L= 70mm	箇所	679,000	厚 9.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch40s) L= 75mm	箇所	843,000	厚10.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch40s) L= 95mm	箇所	1,160,000	厚11.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,340,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	1,700,000	厚14.3mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	2,040,000	厚15.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,240,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,920,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch10s) L= 40mm	箇所	105,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch10s) L= 45mm	箇所	115,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch10s) L= 50mm	箇所	170,000	厚 3.4mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch10s) L= 55mm	箇所	220,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	302,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch10s) L= 70mm	箇所	375,000	厚 4.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch10s) L= 85mm	箇所	521,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch10s) L= 95mm	箇所	602,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	780,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	922,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	1,010,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,310,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch20s) L= 40mm	箇所	155,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch20s) L= 45mm	箇所	170,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch20s) L= 50mm	箇所	260,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch20s) L= 55mm	箇所	331,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	453,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch20s) L= 70mm	箇所	567,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch20s) L= 85mm	箇所	783,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch20s) L= 95mm	箇所	904,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	1,170,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	1,370,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,480,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,930,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch40s) L= 40mm	箇所	235,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch40s) L= 45mm	箇所	259,000	厚 6.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch40s) L= 50mm	箇所	387,000	厚 7.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch40s) L= 55mm	箇所	430,000	厚 8.2mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	589,000	厚 9.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch40s) L= 70mm	箇所	733,000	厚10.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch40s) L= 85mm	箇所	1,030,000	厚11.1mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch40s) L= 95mm	箇所	1,200,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,530,000	厚14.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,790,000	厚15.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	1,980,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,580,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch10s) L= 50mm	箇所	104,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch10s) L= 55mm	箇所	114,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	171,000	厚 3.4mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	221,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch10s) L= 70mm	箇所	293,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch10s) L= 75mm	箇所	375,000	厚 4.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch10s) L= 95mm	箇所	519,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	598,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	779,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	922,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,010,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,320,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch20s) L= 50mm	箇所	154,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch20s) L= 55mm	箇所	170,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	258,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	330,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch20s) L= 70mm	箇所	454,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch20s) L= 75mm	箇所	563,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch20s) L= 95mm	箇所	780,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	900,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,160,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,350,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,460,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,950,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch40s) L= 50mm	箇所	231,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch40s) L= 55mm	箇所	255,000	厚 6.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	389,000	厚 7.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	497,000	厚 8.2mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch40s) L= 70mm	箇所	682,000	厚 9.3mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch40s) L= 75mm	箇所	848,000	厚10.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch40s) L= 95mm	箇所	1,160,000	厚11.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,330,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	1,730,000	厚14.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	2,060,000	厚15.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,270,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,950,000	厚17.5mm
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,970	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 75)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,390	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 75)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,680	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 75)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,800	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	9,150	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,890	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,180	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	13,600	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20× 75)× 12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	20,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ６００ 内面無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ	個	3,300,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ７００ 内面無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ	個	4,160,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ８００ 内面無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ	個	6,190,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ９００ 内面無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ	個	8,720,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ４００ 内面粉体	個	1,800,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ４５０ 内面粉体	個	2,040,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ５００ 内面粉体	個	2,430,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,400,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	4,300,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	6,480,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	9,180,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	7.5K 外ねじ式 φ　７５ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	93,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	7.5K 外ねじ式 φ１００ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	121,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	7.5K 外ねじ式 φ１５０ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	199,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10 K 外ねじ式 φ　７５ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	105,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10 K 外ねじ式 φ１００ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	129,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10 K 外ねじ式 φ１５０ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	231,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ　７５ 内面粉体	個	78,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ１００ 内面粉体	個	104,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ１５０ 内面粉体	個	183,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ２００ 内面粉体	個	264,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ２５０ 内面粉体	個	401,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ３００ 内面粉体	個	526,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ　７５ 内面粉体	個	86,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ１００ 内面粉体	個	115,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ１５０ 内面粉体	個	201,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ２００ 内面粉体	個	290,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ２５０ 内面粉体	個	441,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ３００ 内面粉体	個	579,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	2,600,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,590,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	4,380,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	5,400,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１０００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	6,940,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１１００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	8,160,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１２００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	9,400,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１３５０ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	11,700,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	14,000,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	16,200,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	20,400,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,070,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,940,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	4,830,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	5,930,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１０００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	7,600,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１１００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	8,900,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１２００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	10,200,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１３５０ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	12,800,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	15,300,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	17,700,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	22,300,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　４００ 内面粉体	個	2,100,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　４５０ 内面粉体	個	2,460,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　５００ 内面粉体	個	2,760,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,260,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	4,270,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	5,060,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	6,370,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１０００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	8,210,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１１００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	9,600,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１２００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	11,000,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１３５０ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	13,500,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	16,300,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ ４００ 内面粉体	個	2,380,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ ４５０ 内面粉体	個	2,830,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ ５００ 内面粉体	個	3,070,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ ６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,680,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ ７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	4,710,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ ８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	5,780,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ ９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	7,180,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ１０００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	9,280,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ１１００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	10,800,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ１２００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	12,600,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ１３５０ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	15,500,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 10K φ１５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	18,800,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ ５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	4,820,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ ６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	5,230,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ ７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	6,510,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ ８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	7,810,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ ９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	8,540,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 10K φ ５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	5,310,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 10K φ ６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	5,860,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 10K φ ７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	7,110,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 10K φ ８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	8,590,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 10K φ ９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	9,410,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ ５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	5,700,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ ６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	6,190,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ ７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	7,730,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ ８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	9,180,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ ９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	10,000,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 10K φ ５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	6,280,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 10K φ ６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	6,790,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	8,420,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	10,000,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	11,100,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 空気弁(双口)(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10K φ　７５ 内面粉体 補修弁含まず。	個	234,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 空気弁(双口)(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10K φ１００ 内面粉体 補修弁含まず。	個	294,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 空気弁(双口)(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10K φ１５０ 内面粉体 補修弁含まず。	個	429,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ　７５ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	145,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ１００ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	185,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ１５０ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	439,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ２００ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	480,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ　７５ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	150,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ１００ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	204,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ１５０ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	516,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ２００ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	529,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 急速空気弁(ねじ込み形)	10K φ　１３ 内面粉体(ﾎﾞｰﾙ弁又は栓(ｺｯｸ))含む。	個	52,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 急速空気弁(ねじ込み形)	10K φ　２０ 内面粉体(ﾎﾞｰﾙ弁又は栓(ｺｯｸ))含む。	個	60,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 急速空気弁(ねじ込み形)	10K φ　２５ 内面粉体(ﾎﾞｰﾙ弁又は栓(ｺｯｸ))含む。	個	64,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製 小型急速空気弁(ねじ込み形)	7.5K φ　２５(ﾎﾞｰﾙ弁又は栓(ｺｯｸ))含む。	個	52,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製 小型急速空気弁(ねじ込み形)ﾌﾗﾝｼﾞ付	7.5K φ　２５(ﾎﾞｰﾙ弁又は栓(ｺｯｸ))含む。	個	63,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 空気弁付消火栓(単口)	7.5K φ　７５ 内外面粉体 付属品含む 補修弁含まず。	個	154,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 高圧消火栓(単口)	10K φ　７５ 内外面粉体	個	84,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 高圧消火栓(双口)	10K φ１００ 内外面粉体	個	176,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 空気弁付消火栓用補修弁(ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁)	2種 7.5K φ１００×φ　７５×Ｈ１５０ 内外面粉体	個	92,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ　７５×Ｈ１００ 内外面粉体	個	72,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ　７５×Ｈ１５０ 内外面粉体	個	76,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ　７５×Ｈ２００ 内外面粉体	個	82,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ　７５×Ｈ３００ 内外面粉体	個	89,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ　７５×Ｈ４００ 内外面粉体	個	95,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ１００×Ｈ２００ 内外面粉体	個	111,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ１００×Ｈ２５０ 内外面粉体	個	118,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ１００×Ｈ３００ 内外面粉体	個	123,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ１００×Ｈ４００ 内外面粉体	個	131,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ１５０×Ｈ３００ 内外面粉体	個	339,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ２００×Ｈ４００ 内外面粉体	個	537,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ　７５×Ｈ２００ 内外面粉体	個	88,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ１００×Ｈ２５０ 内外面粉体	個	128,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ１５０×Ｈ３００ 内外面粉体	個	365,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ２００×Ｈ４００ 内外面粉体	個	579,000	
仕切弁用ﾊﾝﾄﾞﾙ(FC200)	普通ハンドル φ　７５～２００用 合成樹脂塗装	個	17,200	
仕切弁用ﾊﾝﾄﾞﾙ(FC200)	普通ハンドル φ２５０～３５０用 合成樹脂塗装	個	30,000	
仕切弁用ﾊﾝﾄﾞﾙ(FC200)	普通ハンドル φ４００～５００用 合成樹脂塗装	個	42,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　７５	個	15,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　１００	個	18,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　１５０	個	24,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　２００	個	29,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　２５０	個	36,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　３００	個	44,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　３５０	個	49,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　４００	個	56,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　４５０	個	59,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　５００	個	66,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　６００	個	88,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　７００	個	111,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　８００	個	132,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　９００	個	264,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ１０００	個	292,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　７５	個	30,700	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　１００	個	33,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　１５０	個	46,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　２００	個	51,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　２５０	個	57,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　３００	個	76,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　３５０	個	83,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　４００	個	91,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　４５０	個	94,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　５００	個	103,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　６００	個	138,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　７００	個	168,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　８００	個	207,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　９００	個	388,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ１０００	個	418,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ　７５	個	12,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ１００	個	14,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ１５０	個	21,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ２００	個	31,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ２５０	個	40,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ３００	個	48,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ３５０	個	55,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ４００	個	93,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 エースジョイント	φ　７５	個	13,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 エースジョイント	φ１００	個	15,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 エースジョイント	φ１５０	個	24,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 エースジョイント	φ２００	個	36,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 エースジョイント	φ２５０	個	60,500	
割Ｔ字管	φ１００×　７５ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	163,000	
割Ｔ字管	φ１５０×　７５ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	182,000	
割Ｔ字管	φ１５０×１００ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	221,000	
割Ｔ字管	φ２００×　７５ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	224,000	
割Ｔ字管	φ２００×１００ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	259,000	
割Ｔ字管	φ２００×１５０ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	338,000	
割Ｔ字管	φ２５０×　７５ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	236,000	
割Ｔ字管	φ２５０×１００ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	264,000	
割Ｔ字管	φ２５０×１５０ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	342,000	
割Ｔ字管	φ３００×　７５ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	249,000	
割Ｔ字管	φ３００×１００ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	276,000	
割Ｔ字管	φ３００×１５０ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	349,000	
割Ｔ字管	φ３５０×　７５ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	294,000	
割Ｔ字管	φ３５０×１００ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	323,000	
割Ｔ字管	φ３５０×１５０ 内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	391,000	
ダクタイル鋳鉄 三フランジＴ字管	形式2 7.5Kφ　７５×７５ 内面粉体	個	26,600	
絶縁継手	φ７５(管端部ﾌﾗﾝｼﾞ加工＋絶縁ﾎﾞﾙﾄ)	式	132,000	
排水弁セット	φ５０(ﾎﾞｰﾙ止水栓＋排水ｴﾙﾎﾞ)	個	65,400	
ボール止水栓	φ５０(伸縮式ステンレス製ボール止水栓　BSSP)	個	52,800	
排水エルボ	φ５０(伸縮式可とう式 SUS製 90°エルボ)	個	12,600	
排水管取出テーパー管(ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻｰ)	φ７５×５０(SUS316/Sch10s)	個	7,040	
管明示テープ	水道管明示ﾃｰﾌﾟ(新設管用)３０㎜×２０ｍ	巻	1,890	
管明示テープ	水道管明示ﾃｰﾌﾟ(既設管用)３０㎜×２０ｍ	巻	1,890	
管明示テープ	水道管明示ﾃｰﾌﾟ(給水管用)３０㎜×２０ｍ	巻	1,890	
管明示テープ	水道管明示ﾃｰﾌﾟ(工水管用)３０㎜×２０ｍ	巻	1,890	
管明示シート	水道管用４００㎜×２０ｍ	巻	10,000	
管明示シート	工水管用４００㎜×２０ｍ	巻	10,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角型鉄蓋1号A	３３０×３３０(Ｔ－２５)	組	41,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角型鉄蓋2号A	５２０×３６０(Ｔ－２５)	組	68,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角型鉄蓋3号A	６６０×４９０(Ｔ－２５)	組	127,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角型鉄蓋4号A	８６０×４９０(Ｔ－２５)	組	166,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角型鉄蓋5号A	９７０×６４０(Ｔ－２５)	組	232,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角型鉄蓋5号B	９７０×６４０(Ｔ－１４)	組	231,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角型鉄蓋6号A	１２００×７７０(Ｔ－２５)	組	399,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角型鉄蓋7号A	１６５０×６２０(Ｔ－２５)	組	432,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形鉄蓋1号A	円形６００(Ｔ－２５)	組	86,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形鉄蓋2号A	円形９００(Ｔ－２５)	組	211,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形防水型鉄蓋1号A	円形６００(Ｔ－２５)	組	162,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形防水型鉄蓋 2号A	円形９００(Ｔ－２５)	組	350,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形消火栓鉄蓋	円形(Ｔ－２５)付属品含む。	個	75,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形消火栓鉄蓋(管理番号取付用)	円形(Ｔ－２５)付属品含む。	個	75,000	管理番号は別途
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形消火栓(排水栓)鉄蓋(省力開放型)	円形(Ｔ－２５)付属品含む。	個	115,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ねじ式弁ｷｮｳ1号	７５～２００用	組	56,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ねじ式弁ｷｮｳ1号(六角)	７５～２００用	組	56,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ねじ式弁ｷｮｳ2号	２５０～３５０用	組	61,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ねじ式弁ｷｮｳ2号下部枠	２５０～３５０用	個	39,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ねじ式弁ｷｮｳ3号	７５～２００用	組	45,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ねじ式弁ｷｮｳ3号(六角)	７５～２００用	組	45,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ねじ式弁ｷｮｳ4号	２５０～３５０用	組	45,900	
管理番号(円形消火栓鉄蓋用)	数字4個/組	組	5,640	
SUS製サドル分水栓	75×25㎜(ｿｹｯﾄ20㎜)	個	31,000	
SUS製サドル分水栓	75×25㎜(ｿｹｯﾄ25㎜)	個	31,400	
SUS製サドル分水栓	75×50㎜(ｿｹｯﾄ30㎜)	個	75,700	
SUS製サドル分水栓	75×50㎜(ｿｹｯﾄ40㎜)	個	76,400	
SUS製サドル分水栓	75×50㎜(ｿｹｯﾄ50㎜)	個	77,200	
SUS製サドル分水栓	100×25㎜(ｿｹｯﾄ20㎜)	個	31,400	
SUS製サドル分水栓	100×25㎜(ｿｹｯﾄ25㎜)	個	31,800	
SUS製サドル分水栓	100×50㎜(ｿｹｯﾄ30㎜)	個	77,000	
SUS製サドル分水栓	100×50㎜(ｿｹｯﾄ40㎜)	個	77,700	
SUS製サドル分水栓	100×50㎜(ｿｹｯﾄ50㎜)	個	78,500	
SUS製サドル分水栓	150×25㎜(ｿｹｯﾄ20㎜)	個	32,200	
SUS製サドル分水栓	150×25㎜(ｿｹｯﾄ25㎜)	個	32,600	
SUS製サドル分水栓	150×50㎜(ｿｹｯﾄ30㎜)	個	78,200	
SUS製サドル分水栓	150×50㎜(ｿｹｯﾄ40㎜)	個	78,800	
SUS製サドル分水栓	150×50㎜(ｿｹｯﾄ50㎜)	個	79,300	
SUS製サドル分水栓	200×25㎜(ｿｹｯﾄ20㎜)	個	35,100	
SUS製サドル分水栓	200×25㎜(ｿｹｯﾄ25㎜)	個	35,500	
SUS製サドル分水栓	200×50㎜(ｿｹｯﾄ30㎜)	個	81,000	
SUS製サドル分水栓	200×50㎜(ｿｹｯﾄ40㎜)	個	81,700	
SUS製サドル分水栓	200×50㎜(ｿｹｯﾄ50㎜)	個	82,500	
SUS製サドル分水栓	250×25㎜(ｿｹｯﾄ20㎜)	個	36,900	
SUS製サドル分水栓	250×25㎜(ｿｹｯﾄ25㎜)	個	37,300	
SUS製サドル分水栓	250×50㎜(ｿｹｯﾄ30㎜)	個	86,500	
SUS製サドル分水栓	250×50㎜(ｿｹｯﾄ40㎜)	個	87,300	
SUS製サドル分水栓	250×50㎜(ｿｹｯﾄ50㎜)	個	88,000	
SUS製サドル分水栓	300×25㎜(ｿｹｯﾄ20㎜)	個	37,900	
SUS製サドル分水栓	300×25㎜(ｿｹｯﾄ25㎜)	個	38,300	
SUS製サドル分水栓	300×50㎜(ｿｹｯﾄ30㎜)	個	90,900	
SUS製サドル分水栓	300×50㎜(ｿｹｯﾄ40㎜)	個	91,700	
SUS製サドル分水栓	300×50㎜(ｿｹｯﾄ50㎜)	個	92,400	
SUS製サドル分水栓	350×25㎜(ｿｹｯﾄ20㎜)	個	40,300	
SUS製サドル分水栓	350×25㎜(ｿｹｯﾄ25㎜)	個	40,700	
SUS製サドル分水栓	350×50㎜(ｿｹｯﾄ30㎜)	個	104,000	
SUS製サドル分水栓	350×50㎜(ｿｹｯﾄ40㎜)	個	104,000	
SUS製サドル分水栓	350×50㎜(ｿｹｯﾄ50㎜)	個	105,000	
ステンレスベンダー加工管	20㎜	本	3,890	
ステンレスベンダー加工管	25㎜	本	4,830	
ステンレスベンダー加工管	30㎜	本	6,120	
ステンレスベンダー加工管	40㎜	本	7,170	
ステンレスベンダー加工管	50㎜	本	7,650	
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ)	20㎜	個	4,630	
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ)	20×13㎜	個	4,390	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ）	25㎜	個	5,280	
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ）	30㎜	個	6,650	
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ）	40㎜	個	7,850	
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ）	50㎜	個	8,910	
ビニルエルボ　４５度	30㎜	個	196	
ビニルエルボ　４５度	40㎜	個	337	
ビニルエルボ　４５度	50㎜	個	535	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	13㎜	個	1,100	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	20㎜	個	1,860	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	25㎜	個	2,720	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	30㎜	個	4,140	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	40㎜	個	6,590	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	50㎜	個	8,730	
ビニルエルボ　４５度HI	30㎜	個	247	
ビニルエルボ　４５度HI	40㎜	個	427	
ビニルエルボ　４５度HI	50㎜	個	684	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	13㎜	個	1,100	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	20㎜	個	1,860	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	25㎜	個	2,720	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	30㎜	個	4,140	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	40㎜	個	6,590	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	50㎜	個	8,730	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	20㎜	個	3,690	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	25㎜	個	3,780	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	30㎜	個	6,330	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	40㎜	個	6,460	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	50㎜	個	6,600	
サドル分水栓用シモクＴ(都型)	20㎜	個	3,450	
サドル分水栓用シモクＴ(都型)	25㎜	個	4,040	
サドル分水栓用シモクＴ(都型)	30㎜	個	5,610	
サドル分水栓用シモクＴ(都型)	40㎜	個	7,050	
サドル分水栓用シモクＴ(都型)	50㎜	個	8,160	
サドル分水栓用シモクＮ(日水協型)	20㎜	個	4,220	
サドル分水栓用シモクＮ(日水協型)	25㎜	個	5,010	
ビニル管用アダプタ	30㎜	個	2,340	
ビニル管用アダプタ	50㎜	個	4,610	
サドル分水栓頂部キャップ	25㎜	個	1,140	
サドル分水栓頂部キャップ	50㎜	個	2,860	
SUS製サドル分水栓用プラグ	25㎜	個	1,940	
SUS製サドル分水栓用プラグ	50㎜	個	3,870	
サドル分水栓用プラグＴ(都型)	25㎜	個	1,050	
サドル分水栓用プラグＴ(都型)	50㎜	個	2,850	
サドル分水栓用プラグＮ(日水協型)	25㎜	個	1,190	
分水栓止水板	13㎜	枚	47	
分水栓止水板	16㎜	枚	61	
分水栓止水板	20㎜	枚	61	
分水栓止水板	25㎜	枚	73	
フランジ止水板	50㎜	個	5,520	
メータソケット(めねじ)	13㎜	個	1,030	
メータソケット(めねじ)	20㎜	個	1,720	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
メータソケット(めねじ)	25㎜	個	2,160	
メータソケット(めねじ)	30㎜	個	3,670	
メータソケット(めねじ)	40㎜	個	4,960	
メータ補足管(伸縮式・ロング)	50㎜	個	44,500	
フランジパッキン	50㎜	枚	558	
メータパッキン	13㎜	個	25	
メータパッキン	20㎜	個	36	
メータパッキン	25㎜	個	42	
メータパッキン	30㎜	個	60	
メータパッキン	40㎜	個	78	
SUS製ボール止水栓　BSSP	20㎜	個	22,000	
SUS製ボール止水栓　BSSP	25㎜	個	26,600	
SUS製ボール止水栓　BSSP	30㎜	個	35,600	
SUS製ボール止水栓　BSSP	40㎜	個	42,500	
SUS製ボール止水栓　BSSP	50㎜	個	47,700	
SUS製ボール止水栓　BVP	20㎜	個	21,500	
SUS製ボール止水栓　BVP	25㎜	個	25,700	
SUS製ボール止水栓　BVP	30㎜	個	35,400	
SUS製ボール止水栓　BVP	40㎜	個	41,800	
SUS製ボール止水栓　BVP	50㎜	個	46,800	
SUS製ボール止水栓　BHIVP	20㎜	個	21,500	
SUS製ボール止水栓　BHIVP	25㎜	個	25,700	
SUS製ボール止水栓　BHIVP	30㎜	個	35,400	
SUS製ボール止水栓　BHIVP	40㎜	個	41,800	
SUS製ボール止水栓　BHIVP	50㎜	個	46,800	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	20㎜	個	14,400	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	20×13㎜	個	14,200	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	25㎜	個	21,000	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	30㎜	個	33,000	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	40㎜	個	38,400	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	50㎜	個	77,600	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	13㎜	個	8,520	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	20㎜	個	11,100	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	25㎜	個	16,200	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	30㎜	個	25,000	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	40㎜	個	32,800	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	50㎜	個	71,400	
仕切弁きょう　13～25㎜用	30cm	本	10,600	
仕切弁きょう　13～25㎜用	50～80cm	本	13,100	
仕切弁きょう　13～25㎜用	90～120cm	本	17,700	
仕切弁きょう　30～50㎜用	30cm	本	12,800	
仕切弁きょう　30～50㎜用	50～80cm	本	16,800	
仕切弁きょう　30～50㎜用	90～120cm	本	21,400	
防寒メータます	13㎜用	個	9,120	
防寒メータます	20･25㎜用	個	16,200	
防寒メータます	30･40㎜用	個	48,100	
防寒メータます	50㎜用	個	207,000	
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,200	八王子市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	立川市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	武蔵野市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	三鷹市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,200	青梅市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	府中市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	昭島市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	調布市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	町田市

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	小金井市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	小平市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,200	日野市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	東村山市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	国分寺市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	国立市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,200	福生市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	狛江市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	東大和市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	清瀬市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	東久留米市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	武蔵村山市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	多摩市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	稲城市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,200	羽村市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,200	あきる野市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,600	西東京市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,200	瑞穂町
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,200	日の出町
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,200	檜原村
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,200	奥多摩町
洗砂	荒目	m3	7,550	八王子市
洗砂	荒目	m3	7,200	立川市
洗砂	荒目	m3	7,200	武蔵野市
洗砂	荒目	m3	7,200	三鷹市
洗砂	荒目	m3	7,550	青梅市
洗砂	荒目	m3	7,200	府中市
洗砂	荒目	m3	7,200	昭島市
洗砂	荒目	m3	7,200	調布市
洗砂	荒目	m3	7,200	町田市
洗砂	荒目	m3	7,200	小金井市
洗砂	荒目	m3	7,200	小平市
洗砂	荒目	m3	7,550	日野市
洗砂	荒目	m3	7,200	東村山市
洗砂	荒目	m3	7,200	国分寺市
洗砂	荒目	m3	7,200	国立市
洗砂	荒目	m3	7,550	福生市
洗砂	荒目	m3	7,200	狛江市
洗砂	荒目	m3	7,200	東大和市
洗砂	荒目	m3	7,200	清瀬市
洗砂	荒目	m3	7,200	東久留米市
洗砂	荒目	m3	7,200	武蔵村山市
洗砂	荒目	m3	7,200	多摩市
洗砂	荒目	m3	7,200	稲城市
洗砂	荒目	m3	7,550	羽村市
洗砂	荒目	m3	7,550	あきる野市
洗砂	荒目	m3	7,200	西東京市
洗砂	荒目	m3	7,550	瑞穂町
洗砂	荒目	m3	7,550	日の出町
洗砂	荒目	m3	7,550	檜原村
洗砂	荒目	m3	7,550	奥多摩町
けい砂	4号、6号	kg	32	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	千代田区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	中央区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	港区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	新宿区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	文京区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,050	台東区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,050	墨田区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,050	江東区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	品川区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	目黒区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	大田区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	世田谷区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	渋谷区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	中野区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	杉並区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	豊島区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	北区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,050	荒川区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	板橋区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	練馬区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	足立区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,050	葛飾区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,050	江戸川区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	八王子市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	立川市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,300	武蔵野市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,300	三鷹市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	青梅市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	府中市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	昭島市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,300	調布市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,450	町田市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	小金井市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	小平市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	日野市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	東村山市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	国分寺市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	国立市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	福生市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,300	狛江市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	東大和市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	清瀬市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,300	東久留米市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	武蔵村山市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	多摩市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,450	稲城市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	羽村市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	あきる野市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,300	西東京市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	瑞穂町
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	日の出町
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	檜原村

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	奥多摩町
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	千代田区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	中央区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	港区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	新宿区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	文京区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	台東区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	墨田区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	江東区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	品川区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	目黒区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	大田区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	世田谷区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	渋谷区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	中野区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	杉並区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	豊島区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	北区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	荒川区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	板橋区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	練馬区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	足立区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	葛飾区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	江戸川区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	八王子市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	立川市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	武蔵野市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	三鷹市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	青梅市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	府中市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	昭島市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	調布市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,450	町田市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	小金井市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	小平市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	日野市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	東村山市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	国分寺市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	国立市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	福生市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	狛江市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	東大和市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	清瀬市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	東久留米市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	武蔵村山市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	多摩市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	稲城市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	羽村市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	あきる野市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	西東京市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	瑞穂町
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	日の出町

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	檜原村
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	奥多摩町
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	千代田区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	中央区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	港区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	新宿区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	文京区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	台東区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	墨田区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	江東区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	品川区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	目黒区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	大田区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	世田谷区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	渋谷区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	中野区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	杉並区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	豊島区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	北区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	荒川区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	板橋区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	練馬区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	足立区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	葛飾区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	江戸川区
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	八王子市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	立川市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	武蔵野市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	三鷹市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	青梅市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	府中市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	昭島市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	調布市
クラッシャラン	C-20	m3	4,800	町田市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	小金井市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	小平市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	日野市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	東村山市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	国分寺市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	国立市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	福生市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	狛江市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	東大和市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	清瀬市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	東久留米市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	武蔵村山市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	多摩市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	稲城市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	羽村市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	あきる野市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	西東京市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	瑞穂町

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	日の出町
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	檜原村
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	奥多摩町
無収縮モルタル	プレミックスセメント系モルタル	kg	148	
浸透性セメントミルク	普通セメント	L	130	
浸透性セメントミルク	超早強セメント	L	215	
小型車割増費		m3	4,000	足立区
小型車割増費		m3	4,000	葛飾区
小型車割増費		m3	2,500	町田市
アスファルトピッチ	ブローンアスファルト	m3	277,000	
アスファルト混合物	開粒2号(改質Ⅱ型)　板橋区	t	17,800	
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	千代田区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	中央区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	港区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	新宿区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	文京区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	台東区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	墨田区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	江東区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	品川区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	目黒区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	大田区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	世田谷区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	渋谷区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	中野区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	杉並区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	豊島区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	北区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	荒川区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	板橋区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	練馬区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	足立区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	葛飾区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	江戸川区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	八王子市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	立川市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	武蔵野市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	三鷹市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	青梅市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	府中市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	昭島市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	調布市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	町田市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	小金井市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	小平市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	日野市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	東村山市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	国分寺市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	国立市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	福生市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	狛江市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	東大和市

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	清瀬市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	東久留米市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	武蔵村山市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	多摩市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	稲城市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	羽村市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	あきる野市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	西東京市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	瑞穂町
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	日の出町
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	檜原村
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,700	奥多摩町
照明用電力料金 臨時電灯A	50VAまで	日	10	
照明用電力料金 臨時電灯A	51～100VA	日	21	
照明用電力料金 臨時電灯A	101～200VA	日	42	
照明用電力料金 臨時電灯A	201～300VA	日	63	
照明用電力料金 臨時電灯A	301～400VA	日	84	
照明用電力料金 臨時電灯A	401～500VA	日	105	
照明用電力料金 臨時電灯A	501VA～1KVA	日	210	
照明用電力料金 臨時電灯A	1.1～2KVA	日	420	
照明用電力料金 臨時電灯A	2.1～3KVA	日	631	
照明用電力料金 臨時電灯B	基本料金	10A	342	
照明用電力料金 臨時電灯C	基本料金	kVA	342	
タールエポキシ樹脂塗料	JIS-K5664 1種	kg	1,070	
液状エポキシ樹脂塗料	水道用液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	kg	1,840	
液状エポキシ樹脂塗料	水道用無溶剤型液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	kg	2,860	
希釈剤	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	L	460	
エポキシ樹脂プライマー	鉄蓋据付用	kg	6,470	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ　75mm(JWWA K153)	個	3,710	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 100mm(JWWA K153)	個	4,130	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 150mm(JWWA K153)	個	5,380	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 200mm(JWWA K153)	個	6,440	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 250mm(JWWA K153)	個	7,870	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 300mm(JWWA K153)	個	11,000	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 350mm(JWWA K153)	個	15,800	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 400mm(JWWA K153)	個	17,000	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 450mm(JWWA K153)	個	19,800	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 500mm(JWWA K153)	個	21,600	
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ2200mm(JWWA K153)	個	71,200	
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ2400mm(JWWA K153)	個	79,600	
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ2600mm(JWWA K153)	個	85,100	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ　75mm(JWWA K153)	個	4,630	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 100mm(JWWA K153)	個	5,250	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 150mm(JWWA K153)	個	6,800	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 200mm(JWWA K153)	個	8,160	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 250mm(JWWA K153)	個	9,900	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 300mm(JWWA K153)	個	13,400	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 350mm(JWWA K153)	個	18,400	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 400mm(JWWA K153)	個	19,900	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 450mm(JWWA K153)	個	23,100	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 500mm(JWWA K153)	個	25,300	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 600mm(JWWA K153)	個	23,800	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 700mm(JWWA K153)	個	28,100	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 800mm(JWWA K153)	個	32,800	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 900mm(JWWA K153)	個	37,600	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1000mm(JWWA K153)	個	42,800	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1100mm(JWWA K153)	個	45,900	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1200mm(JWWA K153)	個	50,700	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1350mm(JWWA K153)	個	55,700	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1500mm(JWWA K153)	個	57,400	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1600mm(JWWA K153)	個	60,000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1800mm(JWWA K153)	個	69,700	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ2000mm(JWWA K153)	個	76,400	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ2200mm(JWWA K153)	個	85,900	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ2400mm(JWWA K153)	個	95,600	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ2600mm(JWWA K153)	個	102,000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
空気弁室用 側塊 直壁	φ 900×H300(JIS A 5372附4)	個	25,200	
空気弁室用 側塊 直壁	φ 900×H600(JIS A 5372附4)	個	33,600	
空気弁室用 側塊 直壁	φ1200×H300(JIS A 5372附4)	個	35,400	
空気弁室用 側塊 直壁	φ1200×H600(JIS A 5372附4)	個	45,900	
空気弁室用 側塊 直壁	φ1500×H300(JIS A 5372附4)	個	53,700	
空気弁室用 側塊 直壁	φ1500×H600(JIS A 5372附4)	個	69,700	
制水弁室用 側塊	970×640×H300	個	50,800	
制水弁室用 側塊	970×640×H500	個	72,500	
制水弁室用 側塊	1210×770×H300	個	56,900	
制水弁室用 側塊	1210×770×H500	個	84,700	
排水室用 側塊(A)	φ700×H200	個	7,380	
排水室用 側塊(B)	φ700×H(500×2)	個	23,100	
排水室用 側塊	(A)φ700×H200(B)φ700×H(500×2)	組	30,900	
排水室用 頂版塊	Ⅱ型	個	81,900	
排水室用 頂版塊	Ⅳ型	個	119,000	
排水室用 頂版塊	Ⅴ型	個	192,000	
玉押器対応型急速空気弁室用 頂版塊	φ400～900用	個	104,000	
玉押器対応型急速空気弁室用 頂版塊	φ1000以上用	個	188,000	
玉押器対応型急速空気弁室用 側塊（片斜壁）	上径900mm×下径1200mm×高さ300mm	個	109,000	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	5段組	組	60,800	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第1段	個	25,600	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第2･3･4段	個	18,700	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第5段	個	20,200	
双口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	5段組	組	67,500	
双口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第1段	個	26,200	
双口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第2･3･4段	個	19,700	
双口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第5段	個	21,400	
区画量水器用コンクリートブロック	5段組	組	69,700	
高さ調整ブロック	標準鉄蓋 970×640×H30	組	40,900	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	標準鉄蓋 970×640×H60	組	66,500	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	標準鉄蓋 970×640×H90(足掛金物付き)	組	108,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高さ調整ブロック	制水弁鉄蓋 1200×770×H30	組	62,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	制水弁鉄蓋 1200×770×H60	組	105,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	制水弁鉄蓋 1200×770×H90(足掛金物付き)	組	186,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	単口消火栓鉄蓋 660×490×H30	組	25,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	単口消火栓鉄蓋 660×490×H60	組	38,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	双口消火栓鉄蓋 860×490×H30	組	31,300	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	双口消火栓鉄蓋 860×490×H60	組	50,100	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ600×H30	組	24,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ600×H60	組	40,500	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ600×H90(足掛金物付き)	組	69,300	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ900×H30	組	36,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ900×H60	組	60,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ900×H90(足掛金物付き)	組	107,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製調整ﾘﾝｸﾞ	H= 50mm	個	16,800	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=200mm(上部壁)	個	44,300	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=100mm(中部壁)	個	13,400	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=200mm(中部壁)	個	22,100	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=300mm(中部壁)	個	32,200	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=200mm(下部壁)	個	23,200	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H= 40mm(分割底版) 1ｾｯﾄ	個	29,200	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=445mm(下部壁) φ75～150	個	74,600	付属品含む。
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=605mm(下部壁) φ200～300	個	95,400	付属品含む。
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=445mm(下部壁) 末端排水栓用	個	72,600	付属品、閉塞カバー含む。
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H= 40mm(円形3分割底版) 1ｾｯﾄ	個	58,500	付属品含む。
弁キョウ用底板ブロック	φ 75～200	個	11,700	
弁キョウ用底板ブロック	φ250～350	個	15,200	
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	斜壁側塊 上900×下1200 H=600	個	133,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	斜壁側塊 上900×下1500 H=600	個	148,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	斜壁側塊 上900×下1800 H=600	個	159,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=300	個	87,600	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=600	個	120,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=300	個	96,500	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=600	個	134,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1800 H=300	個	111,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1800 H=600	個	153,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底板φ1200 H=300	個	111,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底板φ1500 H=300	個	124,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底板φ1800 H=300	個	148,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	頂版φ 900用 φ600×1250 H=150	個	71,100	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	頂版φ1200用 φ900×1550 H=200	個	94,500	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	頂版φ1500用 φ900×1850 H=200	個	170,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 300	個	102,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 400	個	109,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 500	個	116,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 600	個	123,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 700	個	130,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 800	個	137,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 900	個	143,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H=1000	個	150,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H=1100	個	157,000	付属品含む。

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H=1200	個	164,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H=1200(洗掘板付き)	個	424,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 300	個	111,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 400	個	119,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 500	個	126,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 600	個	134,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 700	個	141,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 800	個	149,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 900	個	156,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=1000	個	163,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=1100	個	171,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=1200	個	178,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=1200(洗掘板付き)	個	444,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 300	個	132,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 400	個	141,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 500	個	149,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 600	個	158,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 700	個	167,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 800	個	176,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 900	個	185,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=1000	個	193,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=1100	個	202,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=1200	個	211,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=1200(洗掘板付き)	個	479,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底壁φ 900用 φ1550 H=300	個	168,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底壁φ1200用 φ1850 H=300	個	181,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底壁φ1500用 φ2150 H=300	個	212,000	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ600 H=100	個	13,900	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ600 H=150	個	19,900	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ900 H=100	個	23,800	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ900 H=150	個	33,900	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ900 H=200	個	49,000	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ900 H=250	個	57,600	付属品含む。
簡易排水栓用コンクリート蓋	内径50cm用	枚	14,700	
舗装用タイル	200×100×20 (磁器質)	枚	178	
舗装用タイル	150×150×20 (磁器質)	枚	245	
歩道用コンクリート平板	300×300×60(普通)	枚	770	
歩道用コンクリート平板	300×300×60(ｶﾗｰ)	枚	560	
コンクリート境界ブロック	(街きょ用)155型用､ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	1,660	
コンクリート境界ブロック	(街きょ用)205型用､ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	2,380	
コンクリート境界ブロック	(歩道止石用)155型用､ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	1,700	
コンクリート境界ブロック	(歩道止石用)205型用､ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	2,070	
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 800×1200(半管)	本	95,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 900×1200(半管)	本	114,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 1000×1200(半管)	本	139,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 1100×1200(半管)	本	157,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 1200×1200(半管)	本	178,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 1350×1200(半管)	本	219,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 1500×1200(半管)	本	269,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 1650×1200(半管)	本	313,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 1800×1200(半管)	本	363,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 2000×1200(半管)	本	441,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 2200×1200(半管)	本	522,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 2400×1200(半管)	本	636,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 2600×1200(半管)	本	737,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 2800×1200(半管)	本	844,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管1種50 継手性能JA 3000×1200(半管)	本	962,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 800×1200(半管)	本	107,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 900×1200(半管)	本	128,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 1000×1200(半管)	本	153,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 1100×1200(半管)	本	175,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 1200×1200(半管)	本	206,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 1350×1200(半管)	本	248,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 1500×1200(半管)	本	304,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 1650×1200(半管)	本	354,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 1800×1200(半管)	本	407,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 2000×1200(半管)	本	492,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 2200×1200(半管)	本	590,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 2400×1200(半管)	本	720,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 2600×1200(半管)	本	832,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 2800×1200(半管)	本	954,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
鉄筋コンクリート管（推進用）	外圧管2種50 継手性能JA 3000×1200(半管)	本	1,080,000	JSWAS A-2 ｼｰﾙ､ｸｯｼｮﾝ材含む。
円形鉄蓋転落防止用プレート	円形1号 φ600	個	115,000	
円形鉄蓋転落防止用プレート	円形2号 φ900	個	160,000	
角形鉄蓋6号転落防止用ﾌﾟﾚｰﾄ（梯子付）	1210×770	個	244,000	
角形鉄蓋5号転落防止用ﾌﾟﾚｰﾄ（梯子付）	970×640	個	195,000	
昇降はしご組立・加工費	ｽﾃﾝﾚｽ製、ﾛｰﾚｯﾄ加工まで含む。	m	60,000	
継足金物	φ32mm L<1.5m	m	48,600	
継足金物	φ32mm L<2.5m	m	66,300	
継足金物	φ38mm L<1.5m	m	53,000	
継足金物	φ38mm L<2.5m	m	68,200	
継足金物	φ44mm L<1.5m	m	57,600	
継足金物	φ44mm L<2.5m	m	75,000	
継足金物	φ32mm L<1.5m(SUS304)	m	105,000	
継足金物	φ38mm L<1.5m(SUS304)	m	114,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
継足金物	φ38mm L<2.5m(SUS304)	m	132,000	
継足金物	φ44mm L<1.5m(SUS304)	m	115,000	
継足金物	φ44mm L<2.5m(SUS304)	m	139,000	
振止金物	φ32mm 弁ｷｮｳ用(SS400)	個	23,400	
振止金物	φ38mm 弁ｷｮｳ用(SS400)	個	24,000	
振止金物	φ44mm 弁ｷｮｳ用(SS400)	個	23,800	
振止金物	φ37mm(軸径φ32mm)壁体用(SUS304)	個	23,700	
振止金物	φ43mm(軸径φ38mm)壁体用(SUS304)	個	23,700	
振止金物	φ49mm(軸径φ44mm)壁体用(SUS304)	個	24,400	
仕切弁明示板	ｱｸﾘﾙ製　B4版 T=6mm	枚	16,700	
ポリエチレンスリーブ	φ1600mm	m	5,170	４ｍ管用
ポリエチレンスリーブ	φ1800mm	m	5,570	４ｍ管用
ポリエチレンスリーブ	φ2000mm	m	5,950	４ｍ管用
ポリエチレンスリーブ	φ2200mm	m	6,410	４ｍ管用
ポリエチレンスリーブ	φ2400mm	m	6,850	４ｍ管用
ポリエチレンスリーブ	φ2600mm	m	7,380	４ｍ管用
Ｔ字管用ポリエチレンスリーブ	φ　75mm～φ100mm（呼び径 Ｄ）	個	7,420	各呼び径 Ｄの ｄ(呼び径)対応
Ｔ字管用ポリエチレンスリーブ	φ150mm～φ200mm（呼び径 Ｄ）	個	8,460	各呼び径 Ｄの ｄ(呼び径)対応
Ｔ字管用ポリエチレンスリーブ	φ250mm～φ350mm（呼び径 Ｄ）	個	9,640	各呼び径 Ｄの ｄ(呼び径)対応
スリーブ固定用ゴムバンド	φ1600mm	本	1,030	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ1800mm	本	1,130	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2000mm	本	1,270	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2200mm	本	1,410	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2400mm	本	1,500	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2600mm	本	1,640	
シールテープ	幅13mm,15m巻[JIS K6885]	m	16	
シールテープ	幅13mm,15m巻[JIS K6885]	巻	234	
ステンレス鋼	平鋼(厚9mm×幅40mm)(SUS304)	kg	990	
六角ボルト・ナット	座金,ﾅｯﾄ付き	kg	267	
金網	ｸﾘﾝﾌﾟ金網　線径4.0×網目30(SUS304)	m2	11,400	
松太鼓落し	長4m×末口18cm×厚12cm	本	5,200	
松太鼓落し（１０回使い）	末口　18cm以上	m3	4,550	
杉角	4m×4.5cm×4.5cm 1等 正割材	m3	60,000	
松角	4m×10.5cm 2等	m3	72,000	
松角	4m×15.0cm 2等	m3	72,000	
角材	4m×7.5cm×7.5cm 米つが 測量用	本	1,980	
松板	2m×1.5cm×18cm 1等	m3	67,500	
松厚板	3m×3cm×21cm	m3	67,500	
電線(VVR 600V)	60.0sq-2c	m	2,420	
電線(VVR 600V)	100.0sq-2c	m	4,710	
ランプガード		個	2,280	
蛍光灯器具	20W 球付き 直付き	個	2,630	
蛍光灯器具	40W 球付き 直付き	個	4,280	
蛍光灯器具	20W 球付き 直付き 防水	個	3,450	
蛍光灯器具	40W 球付き 直付き 防水	個	4,700	
電球	20W ｼﾘｶ	個	78	
電球	40W ｼﾘｶ	個	80	
パイプ柵	P1-Pk-3B	m	7,570	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
パイプ柵	P1-Pp-3B	m	5,400	
パイプ柵	P1-Pp-3B ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	5,530	
パイプ柵	P1-Pp-3E	m	5,850	
パイプ柵	P1-Pp-3E ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	6,000	
注入目地材（防護柵基礎用）	ｶﾞﾑﾌｧﾙﾄ類	kg	340	
仮区画線用テープ	幅15cm	m	530	仮区画線用
粘土	ﾒｯｼｭ200(袋物)	kg	33	
減摩剤	潤滑剤	L	1,290	
流動化材	流動化充填用（バラ）	kg	340	
消毒剤	次亜塩素酸ソーダ	kg	57	
中和剤	チオ硫酸ナトリウム	kg	300	
溶接棒	E4903U 高張力鋼用 φ5.0mm	kg	590	
ティグ溶接棒	YS316 φ2.0	kg	2,640	
ステンレス用溶接棒	ES316 φ4.0	kg	2,200	
ウォータージェット用のパイプバンド	丸型	個	280	
タッピンねじ用溝切り刃	Ｎ４５０（φ４５０mm以下）	枚	33,000	
タッピンねじ用切断刃	Ｎ４５０（φ４５０mm以下）	枚	52,800	
格子フェンス（忍返有）	柵高2,500mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	50,900	
格子フェンス（忍返有）	柵高2,000mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	45,800	
格子フェンス（忍返有）	柵高1,800mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	44,000	
格子フェンス（忍返有、ベースプレート付）	柵高2,500mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	60,200	
格子フェンス（忍返有、ベースプレート付）	柵高2,000mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	55,400	
格子フェンス（忍返有、ベースプレート付）	柵高1,800mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	52,800	
パイプカッター刃	12～50mm用	個	1,870	
テープライター	(基礎価格)	個	4,690	
置コマ式断水器	13mm用	個	6,530	
置コマ式断水器	20～25mm用	個	7,320	
置コマ式断水器	30～50mm用	個	10,300	
塩化ビニル製テープ	12mm	m	133	
防寒材	50mm	m	171	
鉄筋工(ガス圧接工)	D16+D16	箇所	500	昼間
鉄筋工(ガス圧接工)	D16+D16	箇所	725	夜間
真空舗装費(施工費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費、材料費は除く。	m2	2,160	昼間
真空舗装費(施工費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費、材料費は除く。	m2	2,590	夜間
視覚障害者誘導用シート設置工(仮復旧用)	(貼付式)　点字 300×300(材工共)　都内共通	m2	25,700	
視覚障害者誘導用シート設置工(仮復旧用)	(貼付式)　点字 400×400(材工共)　都内共通	m2	21,600	
視覚障害者誘導用シート設置工(横断歩道用)	点字 450×450,600×450(白色・灰色)(材工共)　都内共通	m2	21,600	
路面標示シート設置工	シート 600mm×400mm(材工共)　練馬区	箇所	12,300	
切断面シール設置工	シール 5mm×50mm(材工共)　練馬区、北区	m	1,180	
道路標識設置工 加算額	曲げ支柱(路側式) φ101.6	本	10,800	
道路標識設置工 加算額	曲げ支柱(路側式) φ101.6	本	14,500	
鋳鉄くず		t	30,500	仮置場渡し
ダクタイル鋳鉄くず		t	30,500	仮置場渡し
ダクタイル鋳鉄くず	(複合材料費切管用)	t	30,500	仮置場渡し
ダクタイル鋳鉄くず(ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ)	ﾗｲﾆﾝｸﾞ除去含む。	t	23,300	仮置場渡し
水圧試験器	900用	台	1,150,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
水圧試験器	1000用	台	1,200,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1100用	台	1,260,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1200用	台	1,430,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1350用	台	1,510,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1500用	台	1,630,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1600用	台	1,780,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1800用	台	1,960,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	2000用	台	2,140,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	2200用	台	2,370,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	2400用	台	2,500,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	2600用	台	2,570,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
Ｘ線基本試験費	開削 編成1日当たり	日	161,000	
Ｘ線基本試験費	推進 編成1日当たり	日	161,000	
超音波検査費	編成1日当たり	日	92,200	
電気検層(地層・ガス調査)	20m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	230,000	
電気検層(地層・ガス調査)	20m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	382,000	
電気検層(地層・ガス調査)	30m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	255,000	
電気検層(地層・ガス調査)	30m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	424,000	
電気検層(地層・ガス調査)	40m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	282,000	
電気検層(地層・ガス調査)	40m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	470,000	
電気検層(地層・ガス調査)	50m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	308,000	
電気検層(地層・ガス調査)	50m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	512,000	
電気検層(地層・ガス調査)	60m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	335,000	
電気検層(地層・ガス調査)	60m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	558,000	
電気検層(地層・ガス調査)	70m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	362,000	
電気検層(地層・ガス調査)	70m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	603,000	
電気検層(地層・ガス調査)	80m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	387,000	
電気検層(地層・ガス調査)	80m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	645,000	
現地ガス濃度測定		回	64,600	
地中ガス調査(試料採取)	室内分析用 遊離ガス	回	22,400	
地中ガス調査(試料採取)	室内分析用 溶存ガス	回	79,300	
地中ガス調査(不攪乱試料採取(密閉､保冷含む。))	密閉(保冷共)	試料	50,100	
地中ガス調査(不攪乱試料採取)	密閉(保冷別)	試料	44,100	
地中ガス調査(不攪乱試料採取)	保冷(密閉別)	試料	36,200	
地中ガス調査(室内化学分析)	遊離ガス	試料	143,000	採気試料によるガス分析
地中ガス調査(室内化学分析)	溶存ガス	試料	147,000	採水試料によるガス分析
地中ガス調査(室内化学分析)	不かく乱試料	試料	149,000	コアガスによるガス分析
ﾌｧｲﾙ金具黒表紙	A4　ファイル(文字箔押)背幅3cm	組	7,300	
ﾌｧｲﾙ金具黒表紙	A4　ファイル(文字箔押)背幅5cm	組	7,300	
ﾌｧｲﾙ金具黒表紙	A4　ファイル(文字箔押)背幅8cm	組	7,300	
ﾌｧｲﾙ金具黒表紙	A4　ファイル(文字箔押)背幅10cm	組	7,300	
通信用ビニル電線	屋外線　TOV	m	82	
ゴムリング （可動式坑口金物付）	ｾｸﾞﾒﾝﾄ内径 1850mm	組	2,490,000	枠金物・付属品共
ゴムリング （可動式坑口金物付）	ｾｸﾞﾒﾝﾄ内径 1650mm	組	2,340,000	枠金物・付属品共
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　400mm	組	66,100	
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　500mm	組	95,300	
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　600mm	組	101,000	
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　700mm	組	126,000	
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　800mm	組	155,000	
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　900mm	組	169,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ゴムスペーサ	φ 800～2000	個	2,700	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ 800	箇所	11,000	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ 900	箇所	12,300	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1000	箇所	13,700	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1100	箇所	15,100	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1200	箇所	16,400	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1350	箇所	18,600	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1500	箇所	20,400	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1600	箇所	21,500	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1800	箇所	23,400	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ2000	箇所	25,400	PIP管(鋼管)
配管用管運搬台車損料	呼び径 800㎜	m	1,410	
配管用管運搬台車損料	呼び径 900㎜	m	1,410	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1000㎜	m	1,410	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1100㎜	m	1,420	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1200㎜	m	1,430	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1350㎜	m	1,430	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1500㎜	m	1,440	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1650㎜	m	1,460	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 800㎜	台	4,240,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 900㎜	台	4,240,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1000㎜	台	4,240,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1100㎜	台	4,270,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1200㎜	台	4,300,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1350㎜	台	4,310,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1500㎜	台	4,340,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1650㎜	台	4,400,000	
清掃治具費	φ 400㎜	m	4,590	
清掃治具費	φ 500㎜	m	5,400	
清掃治具費	φ 600㎜	m	6,040	
清掃治具費	φ 700㎜	m	7,060	
清掃治具費	φ 800㎜	m	8,080	
小器材費	ﾜｲﾔｰ、滑車、据付台等	m	3,760	
機械器具損料	φ 300～400㎜	m	3,390	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ 500㎜	m	3,420	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ 600㎜	m	3,450	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ 700㎜	m	3,460	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ 800㎜	m	3,710	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ 900㎜	m	3,900	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ1000㎜	m	5,090	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ1100㎜	m	5,210	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ1200㎜	m	5,260	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ1350㎜	m	5,730	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
先導金具損料	φ 300～400㎜	現場	52,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ 500㎜	現場	52,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
先導金具損料	φ 600mm	現場	78,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ 700mm	現場	78,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ 800mm	現場	104,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ 900mm	現場	104,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ1000mm	現場	130,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ1100mm	現場	130,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ1200mm	現場	156,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ1350mm	現場	156,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
推進用鋼管接合費(Ⅰ 型)	800mm	箇所	272,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ 型)	900mm	箇所	291,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ 型)	1000mm	箇所	296,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ 型)	1100mm	箇所	306,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ 型)	1200mm	箇所	351,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ 型)	1350mm	箇所	380,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ 型)	1500mm	箇所	440,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ 型)	1600mm	箇所	484,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ 型)	1800mm	箇所	534,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ 型)	800mm	箇所	190,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ 型)	900mm	箇所	206,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ 型)	1000mm	箇所	224,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ 型)	1100mm	箇所	243,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ 型)	1200mm	箇所	279,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ 型)	1350mm	箇所	315,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ 型)	1500mm	箇所	372,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ 型)	1600mm	箇所	433,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ 型)	1800mm	箇所	412,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
US形挿し口加工費	φ 800mm	箇所	78,800	挿しロリング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ 900mm	箇所	85,000	挿しロリング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ1000mm	箇所	99,500	挿しロリング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ1100mm	箇所	107,000	挿しロリング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ1200mm	箇所	111,000	挿しロリング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ1350mm	箇所	124,000	挿しロリング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ1500mm	箇所	137,000	挿しロリング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ1600mm	箇所	171,000	挿しロリング価格を含む。
サンダーストーン	200mm	枚	699	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置工ﾄﾚｰ形	ZT 1段積 200	m	9,070	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置工ﾄﾚｰ形	ZT 1段積 300	m	12,100	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置工ﾄﾚｰ形	ZT 1段積 400	m	15,100	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置工ﾄﾚｰ形	ZT 1段積 500	m	16,600	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置工ﾄﾚｰ形	ZT 1段積 600	m	18,200	
仮設ｹﾞｰﾄ(2回使い)	幅6000×高4500程度(基礎無し)	基	278,000	
生松丸太太鼓落	1.8m×10.5×7.5cm	本	900	
生松丸太太鼓落	1.8m×12× 9cm	本	1,230	
生松丸太太鼓落	1.8m×15×12cm	本	1,990	
生松丸太太鼓落	3m×15×12cm	本	2,940	
生松丸太太鼓落	3 m×18×15cm	本	4,270	
生松丸太太鼓落	4 m×12× 9cm	本	2,420	
生松丸太太鼓落	4 m×15×12cm	本	3,990	
生松丸太太鼓落	4 m×18×15cm	本	5,700	
生松丸太太鼓落	6 m×21×18cm	本	13,600	
生松丸太太鼓落	6 m×24×21cm	本	19,500	
足場丸太	6m× 9cm	本	10,200	
松平角	3m×15cm×6cm	本	1,500	
泥水調製剤	泥水用粘土	kg	32	
粉末粘土		kg	32	
増粘剤		kg	1,200	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径300	個	640	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径350	個	720	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径400	個	880	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径450	個	1,080	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径500	個	1,290	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径600	個	1,710	
混合ｾﾒﾝﾄ	硬化剤	kg	38	
防水剤	建築用ｾﾒﾝﾄ防水剤	kg	206	
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	千代田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	中央区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	港区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	新宿区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	文京区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	台東区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	墨田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	江東区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	品川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,400	目黒区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	大田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,400	世田谷区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	渋谷区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	中野区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	杉並区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	豊島区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	北区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	荒川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	22,700	板橋区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	22,700	練馬区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,500	足立区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,500	葛飾区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,000	江戸川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	八王子市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	立川市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	武蔵野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	三鷹市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	青梅市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	府中市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	昭島市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	調布市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	24,200	町田市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	小金井市

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	小平市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	日野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	東村山市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	国分寺市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	国立市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	福生市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	狛江市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	東大和市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	清瀬市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	東久留米市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	武蔵村山市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	多摩市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	稲城市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	羽村市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	あきる野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	西東京市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	瑞穂町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	日の出町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	25,400	檜原村
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	25,400	奥多摩町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	千代田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	中央区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	港区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	新宿区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	文京区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	台東区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	墨田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	江東区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	品川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,400	目黒区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	大田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,400	世田谷区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	渋谷区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	中野区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	杉並区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	豊島区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	北区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	荒川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	22,700	板橋区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	22,700	練馬区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,500	足立区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,500	葛飾区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,300	江戸川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	八王子市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	立川市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	武蔵野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	三鷹市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	青梅市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	府中市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	昭島市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	調布市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	24,200	町田市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	小金井市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	小平市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	日野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	東村山市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	国分寺市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	国立市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	福生市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	狛江市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	東大和市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	清瀬市

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	東久留米市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	武蔵村山市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	多摩市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	稲城市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	羽村市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	あきる野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	西東京市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	瑞穂町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	23,400	日の出町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	25,400	檜原村
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	25,400	奥多摩町
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	千代田区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	中央区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	港区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	新宿区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	文京区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	台東区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	墨田区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	江東区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	品川区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	25,000	目黒区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	大田区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	25,000	世田谷区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	渋谷区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	中野区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	杉並区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	豊島区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	北区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	荒川区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	22,100	板橋区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	22,100	練馬区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	23,400	足立区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	23,400	葛飾区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,900	江戸川区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	八王子市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	立川市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	武蔵野市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	三鷹市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	青梅市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	府中市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	昭島市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	調布市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,400	町田市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	小金井市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	小平市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	日野市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	東村山市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	国分寺市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	国立市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	福生市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	狛江市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	東大和市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	清瀬市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	東久留米市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	武蔵村山市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	多摩市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	稲城市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	羽村市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	あきる野市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	西東京市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	瑞穂町
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	24,000	日の出町

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	26,000	檜原村
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	26,000	奥多摩町
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	千代田区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	中央区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	港区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	新宿区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	文京区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	台東区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	墨田区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	江東区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	品川区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,500	目黒区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	大田区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,500	世田谷区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	渋谷区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	中野区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	杉並区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	豊島区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	北区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	荒川区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	21,700	板橋区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	21,700	練馬区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,500	足立区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,500	葛飾区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,100	江戸川区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	八王子市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	立川市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	武蔵野市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	三鷹市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	青梅市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	府中市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	昭島市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	調布市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	23,200	町田市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	小金井市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	小平市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	日野市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	東村山市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	国分寺市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	国立市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	福生市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	狛江市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	東大和市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	清瀬市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	東久留米市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	武蔵村山市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	多摩市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	稲城市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	羽村市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	あきる野市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	西東京市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	瑞穂町
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	22,700	日の出町
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	24,700	檜原村
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	24,700	奥多摩町
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	千代田区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	中央区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	港区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	新宿区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	文京区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	台東区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	墨田区

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	江東区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	品川区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	24,200	目黒区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	大田区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	24,200	世田谷区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	渋谷区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	中野区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	杉並区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	豊島区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	北区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	荒川区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	22,900	板橋区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	22,900	練馬区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,700	足立区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,700	葛飾区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,600	江戸川区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	八王子市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	立川市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	武蔵野市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	三鷹市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	青梅市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	府中市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	昭島市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	調布市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	24,300	町田市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	小金井市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	小平市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	日野市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	東村山市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	国分寺市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	国立市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	福生市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	狛江市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	東大和市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	清瀬市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	東久留米市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	武蔵村山市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	多摩市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	稲城市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	羽村市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	あきる野市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	西東京市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	瑞穂町
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	23,200	日の出町
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	25,200	檜原村
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	25,200	奥多摩町
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 埋込式 70m≦L	m	20,300	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 埋込式 20m≦L<70m	m	22,700	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 埋込式 L<20m	m	23,400	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 脱着式 70m≦L	m	27,200	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 脱着式 20m≦L<70m	m	30,700	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 脱着式 L<20m	m	31,800	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 ﾍﾞｰｽﾎﾟｽﾄ式 70m≦L	m	25,400	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 ﾍﾞｰｽﾎﾟｽﾄ式 20m≦L<70m	m	28,800	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 ﾍﾞｰｽﾎﾟｽﾄ式 L<20m	m	29,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	SUS304 M 6-45	個	148	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	SUS304 M 6-50	個	181	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	SUS304 M 8-50	個	192	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	SUS304 M10-80	個	350	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	SUS304 M4×25	本	100	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径50*厚20 長さ1000*外周	本	2,440	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径65*厚20 長さ1000*外周	本	2,760	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径80*厚20 長さ1000*外周	本	3,010	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径100*厚20 長さ1000*外周	本	3,550	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径125*厚20 長さ1000*外周	本	4,020	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径150*厚20 長さ1000*外周	本	4,550	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ	8.0φ 20～25L	組	24	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ)	8.0φ 20～25L	組	8	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ)	M10×20L	組	17	
塵除格子	幅30cm用	個	3,650	
接着剤	有機JISA5548 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ	kg	1,400	
接着剤	有機JISA5548 ﾀｲﾌﾟ Ⅱ	kg	564	
接着剤	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ｺﾞﾑ系ﾗｯﾃｯｸｽ 一般用	kg	538	
鉄枠固定ﾎﾞﾙﾄ(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	M-16 L=150mm	組	7,900	
冷間成形ﾘﾍﾞｯﾄ	鉄 径4.5×長8.0	本	1	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	0.35mm	m2	780	
圧力蓋	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 中蓋付属品一式	組	500,000	
雨水浸透小型ます	200用 ます部	個	12,700	
雨水浸透小型ます	車道用 鉄蓋･鉄枠	組	35,200	
雨水浸透小型ます	歩道用 鉄蓋･鉄枠	組	25,000	
雨水浸透側塊	ｺﾝｸﾘ多孔 内径50高50	個	9,020	
雨水浸透側塊	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘ内径50高50	個	8,270	
雨水浸透底塊	ｺﾝｸﾘｰﾄ多孔内径50	個	5,760	
雨水浸透底塊	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘ内径50	個	6,700	
雨水浸透ますｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	内径50cm用	枚	14,600	
雨水浸透ますｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	幅 30cm用	枚	9,570	
雨水浸透ますｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	幅 35cm用	枚	10,900	
雨水ます格子蓋	鋼製 460×395	枚	9,970	
汚水ますｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	内径33cm用	枚	9,850	
汚水ます縁塊	内径33cm 用	個	8,580	
汚水ます側塊	内径33cm×高さ60cm	個	8,620	
汚水ます側塊	内径70cm×高さ20cm	個	5,860	
汚水ます側塊	内径70cm×高さ50cm	個	12,300	
汚水ます側塊	内径70cmX高さ1.0m都型	個	24,600	
汚水ます底塊	内径70cm用	個	12,500	
汚水ます鉄蓋	L型幅30cm 補修用	枚	19,600	
汚水ます鉄蓋	L型幅35cm 補修用	枚	20,900	
汚水ます底版	内径70cm用	個	19,000	
汚水ます鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	内径50cm用都型 おすい表示	枚	20,000	
汚水ます鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	内径50cm用都型 雨水表示	枚	20,000	
汚水ます鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	内径50cm用都型 合流表示	枚	20,000	
汚水ます鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	内径50cm用都型 おすい表示	枚	23,700	
汚水ます鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	内径50cm用都型 雨水表示	枚	23,700	
汚水ます鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	内径50cm用都型 合流表示	枚	23,700	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 おすい表示	枚	14,500	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 雨水表示	枚	14,500	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 合流表示	枚	14,500	
汚水ます鉄枠	内径50cm用都型	個	18,500	
仮蓋(汚水ます ｺﾝｸﾘｰﾄ)	100mm用	枚	754	
仮蓋(汚水ます ｺﾝｸﾘｰﾄ)	150mm用	枚	937	
仮蓋(汚水ます ｺﾝｸﾘｰﾄ)	200mm用	枚	1,070	
透水性樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ用材料	ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｴﾎﾟｷｼ(2液性)	kg	2,100	
舗装用平板	斑岩ﾀｲﾙ 厚30～60×幅150mm	m2	16,000	
防音ﾊﾟﾈﾙ(防音ﾊｳｽ)	Bﾀｲﾌﾟ 標準 基礎価格	m2	126,000	
防音ﾊﾟﾈﾙ(防音ﾊｳｽ)	Bﾀｲﾌﾟ 特殊 基礎価格	m2	190,000	
防音ﾊﾟﾈﾙ(防音ﾊｳｽ)	Cﾀｲﾌﾟ 標準 基礎価格	m2	169,000	
防音ﾊﾟﾈﾙ(防音ﾊｳｽ)	Cﾀｲﾌﾟ 特殊 基礎価格	m2	254,000	
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	径129mm L=1.0m	個	20,000	
ﾌﾗｯｸｽ		kg	542	
潜弧溶接ﾜｲﾔ	鋼ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接材料	kg	531	
ﾄﾗｯｸ賃料	2t	日	5,100	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	1～3か月 ﾙｰﾀｰ等含	台・月	38,400	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	4～6か月(定額) ﾙｰﾀｰ等含	台	26,700	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	7～12か月 ﾙｰﾀｰ等含	台・月	18,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	13～18か月(定額) ﾙｰﾀｰ等含	台	15,300	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	19～24か月 ﾙｰﾀｰ等含	台･月	10,900	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	25～36か月(定額) ﾙｰﾀｰ等含	台	9,800	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	期間3年･ﾙｰﾀｰ･取付金物等含	台･月	9,300	
Web動画ｶﾒﾗ搬入料(屋外型)	事前調査･設置調整費等含む	回	202,000	
Web動画ｶﾒﾗ撤去料(屋外型)	搬出費含む	回	57,000	
あと施工ｱﾝｶｰ	D13用 下向 (材工共)	本	1,370	
あと施工ｱﾝｶｰ	D13用 横向 (材工共)	本	1,520	
あと施工ｱﾝｶｰ	D13用 上向 (材工共)	本	1,750	
あと施工ｱﾝｶｰ	D16用 下向 (材工共)	本	2,270	
あと施工ｱﾝｶｰ	D16用 横向 (材工共)	本	2,510	
あと施工ｱﾝｶｰ	D16用 上向 (材工共)	本	2,880	
あと施工ｱﾝｶｰ	D19用 下向 (材工共)	本	3,730	
あと施工ｱﾝｶｰ	D19用 横向 (材工共)	本	4,130	
あと施工ｱﾝｶｰ	D19用 上向 (材工共)	本	4,790	
あと施工ｱﾝｶｰ	D22用 下向 (材工共)	本	5,450	
あと施工ｱﾝｶｰ	D22用 横向 (材工共)	本	6,010	
あと施工ｱﾝｶｰ	D22用 上向 (材工共)	本	6,850	
あと施工ｱﾝｶｰ	D25用 下向 (材工共)	本	9,550	
あと施工ｱﾝｶｰ	D25用 横向 (材工共)	本	10,600	
あと施工ｱﾝｶｰ	D25用 上向 (材工共)	本	12,300	
越流堰板工	FRP板 3×250mm×1m 材工	m	22,000	
越流堰板工	FRP板 4*250mm*1m材料加工取付	m	23,300	
越流堰板工	銅板 2×250mm×1m 材工	m	51,400	
越流堰板工	FRP板 3×250mm×1m(撤去費)	m	2,500	
越流堰板工	FRP板 4×250mm×1m(撤去費)	m	2,500	
越流堰板工	銅板 2×250mm×1m(撤去費)	m	2,500	
階段用手摺工 H=1.1(材工共)	縦格子型(ｱﾙﾐ)	m	29,400	
階段用手摺工 H=1.1(材工共)	縦格子型(ｱﾙﾐ) 20m以上70m未満	m	33,300	
階段用手摺工 H=1.1(材工共)	縦格子型(ｱﾙﾐ) 20m未満	m	34,100	
手摺用扉工(材工共)	幅700 ｱﾙﾐ製	箇所	94,600	
手摺用扉工(材工共)	幅800 ｱﾙﾐ製	箇所	95,000	
手摺用扉工(材工共)	幅900 ｱﾙﾐ製	箇所	95,700	
合成木材 角落し設置工(材工共)	50× 49mm比重0.5	m2	260,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	50× 49mm比重0.74	m2	271,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	50× 49mm比重1.0	m2	313,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	60× 59mm比重0.74	m2	314,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	60× 59mm比重1.0	m2	362,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	70× 69mm比重0.74	m2	348,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	70× 69mm比重1.0	m2	405,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	80× 78mm比重0.74	m2	362,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	80× 78mm比重1.0	m2	427,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	100× 98mm比重0.74	m2	390,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	100× 98mm比重1.0	m2	472,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	120×118mm比重0.74	m2	429,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	120×118mm比重1.0	m2	527,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	140×138mm比重0.74	m2	464,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	140×138mm比重1.0	m2	577,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	150×147mm比重0.74	m2	491,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	150×147mm比重1.0	m2	612,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	160×157mm比重0.74	m2	521,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	160×157mm比重1.0	m2	650,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	180×177mm比重0.74	m2	549,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	180×177mm比重1.0	m2	694,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	200×197mm比重0.74	m2	580,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	200×197mm比重1.0	m2	740,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	210×207mm比重0.74	m2	608,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	210×207mm比重1.0	m2	776,000	
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	千代田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	中央区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	港区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	新宿区

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	文京区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	台東区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	墨田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	江東区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	品川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	153000	目黒区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	大田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	153000	世田谷区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	渋谷区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	中野区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	杉並区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	豊島区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	北区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	荒川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	153000	板橋区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	153000	練馬区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	153000	足立区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	153000	葛飾区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	江戸川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	八王子市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	立川市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	武蔵野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	三鷹市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	青梅市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	府中市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	昭島市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	調布市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	町田市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	小金井市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	小平市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	日野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	東村山市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	国分寺市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	国立市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	福生市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	狛江市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	東大和市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	清瀬市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	東久留米市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	武蔵村山市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	多摩市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	稲城市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	羽村市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	あきる野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	西東京市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	瑞穂町
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	日の出町
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	檜原村
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	154000	奥多摩町
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	千代田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	中央区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	港区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	新宿区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	文京区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	台東区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	墨田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	江東区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	品川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	目黒区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	大田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	世田谷区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	渋谷区

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	中野区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	杉並区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	豊島区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	北区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	荒川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	板橋区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	練馬区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	足立区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	葛飾区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	江戸川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	八王子市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	立川市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	武蔵野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	三鷹市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	青梅市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	府中市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	昭島市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	調布市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	町田市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	小金井市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	小平市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	日野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	東村山市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	国分寺市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	国立市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	福生市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	狛江市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	東大和市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	清瀬市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	東久留米市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	武蔵村山市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	多摩市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	稲城市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	羽村市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	あきる野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	129000	西東京市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	瑞穂町
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	日の出町
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	檜原村
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	130000	奥多摩町
陶管塊受入費	受入先(1) 昼間	m3	20,000	
陶管塊受入費	受入先(1) 夜間	m3	20,000	
陶管塊受入費	受入先(3) 昼間	m3	20,000	
陶管塊受入費	受入先(4) 昼間	m3	18,000	
陶管塊受入費	受入先(5) 昼間	m3	20,000	
陶管塊受入費	受入先(6) 昼間	m3	15,000	
陶管塊受入費	受入先(6) 夜間	m3	15,000	
陶管塊受入費	受入先(7) 昼間	m3	28,000	
陶管塊受入費	受入先(9) 昼間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(9) 夜間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(12) 昼間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(13) 昼間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(14) 昼間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(14) 夜間	m3	32,000	
陶管塊受入費	受入先(15) 昼間	m3	26,000	
陶管塊受入費	受入先(16) 昼間	m3	25,000	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	5km以内 昼間	m3	2,060	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	5km以内 夜間	m3	2,260	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	5km超10km以内 昼間	m3	3,210	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	5km超10km以内 夜間	m3	3,350	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	10km超15km以内 昼間	m3	4,410	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	10km超15km以内 夜間	m3	4,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	15km超20km以内 昼間	m3	5,610	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	15km超20km以内 夜間	m3	6,050	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	20km超25km以内 昼間	m3	7,340	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	20km超25km以内 夜間	m3	7,890	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	25km超30km以内 昼間	m3	8,010	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	25km超30km以内 夜間	m3	8,690	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	30km超35km以内 昼間	m3	9,520	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	30km超35km以内 夜間	m3	9,920	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	35km超40km以内 昼間	m3	11,400	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	35km超40km以内 夜間	m3	12,100	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	40km超45km以内 昼間	m3	12,900	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	40km超45km以内 夜間	m3	13,400	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	45km超50km以内 昼間	m3	14,200	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	45km超50km以内 夜間	m3	15,000	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	150mm×3500mm WSRB	本	6,840	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	200mm×3500mm WSRA,WSRB	本	9,570	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	250mm×3500mm WSRA	本	17,000	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	300mm×3500mm WSRA	本	26,900	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	350mm×3000mm WSRA	本	36,100	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	400mm×3000mm WSRA	本	48,300	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	450mm×3000mm WSRA	本	61,600	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	500mm×3000mm WSRA	本	79,100	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	600mm×3000mm WSRA	本	118,000	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 60° 150mm SHR	個	4,660	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 60° 200mm SHR	個	7,060	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 90° 250mm SHR	個	22,800	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 90° 300mm SHR	個	27,700	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 AT60° 150mm SHR	個	4,950	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 AT60° 200mm SHR	個	7,350	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付　700×　750mm	本	87,200	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付　800×1000mm	本	121,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付　900×1000mm	本	145,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1000×1000mm	本	172,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1100×1000mm	本	201,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1200×1000mm	本	230,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1350×1000mm	本	290,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1500×1500mm	本	450,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1650×1500mm	本	525,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1800×1500mm	本	595,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 2000×1500mm	本	726,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付　700×　750mm	本	76,500	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付　800×1000mm	本	108,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付　900×1000mm	本	129,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1000×1000mm	本	153,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1100×1000mm	本	179,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1200×1000mm	本	206,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1350×1000mm	本	257,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1500×1500mm	本	419,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1650×1500mm	本	489,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1800×1500mm	本	554,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 2000×1500mm	本	675,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部　700×1250mm	本	128,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部　800×1500mm	本	155,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部　900×1500mm	本	186,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1000×1500mm	本	236,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1100×1500mm	本	276,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1200×1500mm	本	318,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1350×1500mm	本	398,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1500×2000mm	本	592,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1650×2000mm	本	690,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1800×2000mm	本	785,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 2000×2000mm	本	960,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部　700×1250mm	本	105,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部　800×1500mm	本	127,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部　900×1500mm	本	152,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1000×1500mm	本	197,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1100×1500mm	本	230,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1200×1500mm	本	265,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1350×1500mm	本	332,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1500×2000mm	本	464,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1650×2000mm	本	541,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1800×2000mm	本	615,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 2000×2000mm	本	772,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種1500×2300	本	450,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種1650×2300	本	527,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種1800×2300	本	613,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種2000×2300	本	745,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種2200×2300	本	894,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種2400×2300	本	1,120,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51　800×1200 ｶﾗｰ無	本	103,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51　900×1200 ｶﾗｰ無	本	129,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 1000×1200 ｶﾗｰ無	本	157,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 1100×1200 ｶﾗｰ無	本	202,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 1100×1200 ｶﾗｰ無	本	179,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 1200×1200 ｶﾗｰ無	本	212,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 1200×1200 ｶﾗｰ無	本	239,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 1350×1200 ｶﾗｰ無	本	254,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 1350×1200 ｶﾗｰ無	本	287,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 1500×1200 ｶﾗｰ無	本	313,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 1500×1200 ｶﾗｰ無	本	354,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 1650×1200 ｶﾗｰ無	本	365,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 1650×1200 ｶﾗｰ無	本	413,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 1800×1200 ｶﾗｰ無	本	425,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 1800×1200 ｶﾗｰ無	本	480,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 2000×1200 ｶﾗｰ無	本	514,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 2000×1200 ｶﾗｰ無	本	581,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 2200×1200 ｶﾗｰ無	本	612,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 2200×1200 ｶﾗｰ無	本	692,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 2400×1200 ｶﾗｰ無	本	766,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 2400×1200 ｶﾗｰ無	本	866,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 2600×1200 ｶﾗｰ無	本	890,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 2600×1200 ｶﾗｰ無	本	1,000,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 2800×1200 ｶﾗｰ無	本	1,020,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 2800×1200 ｶﾗｰ無	本	1,150,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA51 3000×1200 ｶﾗｰ無	本	1,160,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 3000×1200 ｶﾗｰ無	本	1,320,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52　800×1200 ｶﾗｰ無	本	117,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52　900×1200 ｶﾗｰ無	本	145,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JA52 1000×1200 ｶﾗｰ無	本	178,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52　800×1200	本	147,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51　800×1200 ｶﾗｰ無	本	103,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52　800×1200 ｶﾗｰ無	本	117,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52　900×1200	本	176,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51　900×1200 ｶﾗｰ無	本	129,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52　900×1200 ｶﾗｰ無	本	145,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1000×1200	本	211,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1000×1200 ｶﾗｰ無	本	157,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1000×1200 ｶﾗｰ無	本	178,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1100×1200	本	240,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1100×1200 ｶﾗｰ無	本	179,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1100×1200 ｶﾗｰ無	本	202,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1200×1200	本	253,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1200×1200	本	283,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1200×1200 ｶﾗｰ無	本	212,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1200×1200 ｶﾗｰ無	本	239,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1350×1200	本	301,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1350×1200	本	340,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1350×1200 ｶﾗｰ無	本	254,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1350×1200 ｶﾗｰ無	本	287,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1500×1200	本	370,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1500×1200	本	418,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1500×1200 ｶﾗｰ無	本	313,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1500×1200 ｶﾗｰ無	本	354,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1650×1200	本	430,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1650×1200	本	486,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1650×1200 ｶﾗｰ無	本	365,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1650×1200 ｶﾗｰ無	本	413,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1800×1200	本	499,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1800×1200	本	559,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 1800×1200 ｶﾗｰ無	本	425,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 1800×1200 ｶﾗｰ無	本	480,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 2000×1200	本	603,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 2000×1200	本	676,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 2000×1200 ｶﾗｰ無	本	514,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 2000×1200 ｶﾗｰ無	本	581,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 2200×1200	本	717,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 2200×1200	本	809,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 2200×1200 ｶﾗｰ無	本	612,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 2200×1200 ｶﾗｰ無	本	692,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 2400×1200	本	887,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 2400×1200	本	1,000,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 2400×1200 ｶﾗｰ無	本	766,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 2400×1200 ｶﾗｰ無	本	866,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 2600×1200	本	1,020,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 2600×1200	本	1,160,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 2600×1200 ｶﾗｰ無	本	890,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 2600×1200 ｶﾗｰ無	本	1,000,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 2800×1200	本	1,170,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 2800×1200	本	1,330,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 2800×1200 ｶﾗｰ無	本	1,020,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 2800×1200 ｶﾗｰ無	本	1,150,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 3000×1200	本	1,340,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 3000×1200	本	1,510,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB51 3000×1200 ｶﾗｰ無	本	1,160,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JB52 3000×1200 ｶﾗｰ無	本	1,320,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 800×1200	本	154,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 800×1200 ｶﾗｰ無	本	103,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 800×1200 ｶﾗｰ無	本	117,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 900×1200	本	186,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 900×1200 ｶﾗｰ無	本	129,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 900×1200 ｶﾗｰ無	本	145,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1000×1200	本	225,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 1000×1200 ｶﾗｰ無	本	157,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1000×1200 ｶﾗｰ無	本	178,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1100×1200	本	256,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 1100×1200 ｶﾗｰ無	本	179,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1100×1200 ｶﾗｰ無	本	202,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1200×1200	本	297,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 1200×1200 ｶﾗｰ無	本	212,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1200×1200 ｶﾗｰ無	本	239,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1350×1200	本	356,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 1350×1200 ｶﾗｰ無	本	254,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1350×1200 ｶﾗｰ無	本	287,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1500×1200	本	438,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 1500×1200 ｶﾗｰ無	本	313,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1500×1200 ｶﾗｰ無	本	354,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1650×1200	本	509,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 1650×1200 ｶﾗｰ無	本	365,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1650×1200 ｶﾗｰ無	本	413,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1800×1200	本	590,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 1800×1200 ｶﾗｰ無	本	425,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 1800×1200 ｶﾗｰ無	本	480,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 2000×1200	本	716,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 2000×1200 ｶﾗｰ無	本	514,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 2000×1200 ｶﾗｰ無	本	581,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 2200×1200	本	847,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 2200×1200 ｶﾗｰ無	本	612,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 2200×1200 ｶﾗｰ無	本	692,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 2400×1200	本	1,050,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 2400×1200 ｶﾗｰ無	本	766,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 2400×1200 ｶﾗｰ無	本	866,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 2600×1200	本	1,210,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 2600×1200 ｶﾗｰ無	本	890,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 2600×1200 ｶﾗｰ無	本	1,000,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 2800×1200	本	1,390,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 2800×1200 ｶﾗｰ無	本	1,020,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 2800×1200 ｶﾗｰ無	本	1,150,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 3000×1200	本	1,590,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC51 3000×1200 ｶﾗｰ無	本	1,160,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	推進用JC52 3000×1200 ｶﾗｰ無	本	1,320,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形1種1500×1080	本	278,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形1種1650×1080	本	325,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形1種1800×1080	本	378,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形1種2000×1080	本	459,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形1種2200×1080	本	550,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形1種2400×1080	本	691,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形2種1500×1080	本	307,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形2種1650×1080	本	360,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形2種1800×1080	本	420,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形2種2000×1080	本	511,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形2種2200×1080	本	611,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形2種2400×1080	本	768,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形3種1500×1080	本	360,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形3種1650×1080	本	422,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形3種1800×1080	本	491,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形3種2000×1080	本	597,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形3種2200×1080	本	715,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	NC形3種2400×1080	本	899,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS51 250*1000	本	36,900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS51 300*1000	本	43,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS51 350*1200	本	59,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS51 400*1200	本	68,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS51 450*1200	本	79,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS51 500*1200	本	89,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS51 600*1200	本	119,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS51 700*1200	本	150,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS71 250*1000	本	46,200	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS71 300*1000	本	54,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS71 350*1200	本	71,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS71 400*1200	本	82,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS71 450*1200	本	94,700	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS71 500*1200	本	106,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS71 600*1200	本	143,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 半管	小口径推進SJS71 700*1200	本	180,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51 250*2000ｶﾗ無	本	26,800	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51 300*2000ｶﾗ無	本	32,500	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51 350*2430ｶﾗ無	本	43,500	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51 400*2430ｶﾗ無	本	51,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51 450*2430ｶﾗ無	本	61,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51 500*2430ｶﾗ無	本	70,500	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51 600*2430ｶﾗ無	本	96,200	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51 700*2430ｶﾗ無	本	125,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71 250*2000ｶﾗ無	本	33,600	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71 300*2000ｶﾗ無	本	40,700	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71 350*2430ｶﾗ無	本	52,200	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71 400*2430ｶﾗ無	本	61,700	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71 450*2430ｶﾗ無	本	73,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71 500*2430ｶﾗ無	本	84,600	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71 600*2430ｶﾗ無	本	115,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71 700*2430ｶﾗ無	本	150,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51　800×2430 ｶﾗｰ無	本	124,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52　800×2430 ｶﾗｰ無	本	140,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51　900×2430 ｶﾗｰ無	本	155,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52　900×2430 ｶﾗｰ無	本	175,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 1000×2430 ｶﾗｰ無	本	189,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 1000×2430 ｶﾗｰ無	本	214,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 1100×2430 ｶﾗｰ無	本	216,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 1100×2430 ｶﾗｰ無	本	244,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 1200×2430 ｶﾗｰ無	本	255,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 1200×2430 ｶﾗｰ無	本	288,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 1350×2430 ｶﾗｰ無	本	306,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 1350×2430 ｶﾗｰ無	本	346,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	377,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	426,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	440,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	497,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	512,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	578,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	619,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	700,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	738,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	834,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	924,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	1,040,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,070,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,210,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,230,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,390,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,400,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,590,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 250 1種	本	32,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 300 1種	本	37,900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 350 1種	本	51,800	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 400 1種	本	59,900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 450 1種	本	69,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 500 1種	本	77,900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 600 1種	本	104,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 700 1種	本	131,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 250 1種	本	22,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 300 1種	本	27,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 350 1種	本	36,200	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 400 1種	本	42,600	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 450 1種	本	50,700	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 500 1種	本	58,500	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 600 1種	本	79,800	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 700 1種	本	104,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52　800×2430	本	177,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51　800×2430 ｶﾗｰ無	本	124,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52　800×2430 ｶﾗｰ無	本	140,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52　900×2430	本	214,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51　900×2430 ｶﾗｰ無	本	155,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52　900×2430 ｶﾗｰ無	本	175,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1000×2430	本	257,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1000×2430 ｶﾗｰ無	本	189,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1000×2430 ｶﾗｰ無	本	214,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1100×2430	本	292,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1100×2430 ｶﾗｰ無	本	216,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1100×2430 ｶﾗｰ無	本	244,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1200×2430	本	302,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1200×2430	本	341,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1200×2430 ｶﾗｰ無	本	255,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1200×2430 ｶﾗｰ無	本	288,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1350×2430	本	363,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1350×2430	本	410,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1350×2430 ｶﾗｰ無	本	306,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1350×2430 ｶﾗｰ無	本	346,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1500×2430	本	446,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1500×2430	本	504,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	377,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	426,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1650×2430	本	518,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1650×2430	本	586,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	440,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	497,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1800×2430	本	601,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1800×2430	本	679,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	512,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	578,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2000×2430	本	728,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2000×2430	本	819,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	619,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	700,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2200×2430	本	863,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2200×2430	本	974,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	738,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	834,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2400×2430	本	1,070,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2400×2430	本	1,200,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	924,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	1,040,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2600×2430	本	1,230,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2600×2430	本	1,390,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,070,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,210,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2800×2430	本	1,410,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2800×2430	本	1,600,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,230,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,390,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 3000×2430	本	1,620,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 3000×2430	本	1,820,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,400,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,590,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52　800×2430	本	185,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51　800×2430 ｶﾗｰ無	本	124,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52　800×2430 ｶﾗｰ無	本	140,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52　900×2430	本	224,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51　900×2430 ｶﾗｰ無	本	155,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52　900×2430 ｶﾗｰ無	本	175,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1000×2430	本	272,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1000×2430 ｶﾗｰ無	本	189,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1000×2430 ｶﾗｰ無	本	214,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1100×2430	本	309,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1100×2430 ｶﾗｰ無	本	216,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1100×2430 ｶﾗｰ無	本	244,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1200×2430	本	358,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1200×2430 ｶﾗｰ無	本	255,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1200×2430 ｶﾗｰ無	本	288,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1350×2430	本	429,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1350×2430 ｶﾗｰ無	本	306,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1350×2430 ｶﾗｰ無	本	346,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1500×2430	本	528,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	377,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	426,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1650×2430	本	614,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	440,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	497,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1800×2430	本	712,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	512,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	578,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2000×2430	本	862,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	619,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	700,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2200×2430	本	1,020,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	738,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	834,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2400×2430	本	1,260,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	924,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	1,040,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2600×2430	本	1,460,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,070,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,210,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2800×2430	本	1,680,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,230,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,390,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 3000×2430	本	1,910,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,400,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,590,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1000mm	組	1,820,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1100mm	組	2,030,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1200mm	組	2,450,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1350mm	組	2,900,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1500mm	組	3,450,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1650mm	組	4,010,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1800mm	組	4,560,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T2000mm	組	5,350,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T2200mm	組	6,230,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T2400mm	組	8,580,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T2600mm	組	9,590,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T2800mm	組	10,600,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T3000mm	組	11,700,000	
仮止めｷｬｯﾌﾟ	φ150mm用	個	528	
L形ます縁塊用底版	幅30cm用	個	5,770	
L形ます縁塊用底版	幅35cm用	個	7,020	
防護蓋･台座	車道用	組	38,600	
防護蓋･台座	歩道用	組	28,500	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径350mm 加工、溶接等含む	m	40,600	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径400mm 加工、溶接等含む	m	47,200	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径450mm 加工、溶接等含む	m	51,900	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径500mm 加工、溶接等含む	m	66,800	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径600mm 加工、溶接等含む	m	88,100	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径700mm 加工、溶接等含む	m	118,000	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径800mm 加工、溶接等含む	m	136,000	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径250mm	個	4,980	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径300mm	個	5,480	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径350mm	個	6,070	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径400mm	個	7,780	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径450mm	個	9,970	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径500mm	個	13,200	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径600mm	個	16,400	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径700mm	個	21,900	
管取付壁	90×60用	個	124,000	
管取付壁	120×60用	個	155,000	
管取付壁	120×80用	個	181,000	
管取付壁	120×90用	個	184,000	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (強ﾌﾟﾗ管用支管)	90° 150mm用　SKR	個	8,230	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (強ﾌﾟﾗ管用支管)	90° 200mm用　SKR	個	10,900	
減摩剤		L	1,440	
床版	90×60用	個	33,200	
床版	120×60用	個	45,400	
床版	120×80用	個	61,200	
床版	120×90用	個	77,200	
人孔ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(圧送表示)	内径60cm用都型	枚	34,200	
人孔ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(雨水表示)	内径60cm用都型	枚	34,200	
人孔ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(汚水表示)	内径60cm用都型	枚	34,200	
人孔ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(合流表示)	内径60cm用都型	枚	34,200	
人孔側塊 (斜壁) 楕円ﾅｯﾄ付	都型 120×90×60	個	61,100	
人孔側塊 (直壁)	120×90×30 楕円ﾅｯﾄなし	個	29,000	
人孔側塊 (直壁)	120×90×60 楕円ﾅｯﾄなし	個	46,900	
人孔側塊 (片斜壁)	都型 90×45 ﾅｯﾄ付	個	44,400	
人孔調整ﾌﾞﾛｯｸ	都型 90×10×60 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	14,500	
人孔調整ﾌﾞﾛｯｸ	都型 90×15×60 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	19,900	
人孔調整ﾌﾞﾛｯｸ	都型120×10×90 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	19,000	
人孔調整ﾌﾞﾛｯｸ	都型120×15×90 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	29,500	
人孔鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	都型 内径60cm用 圧送	枚	48,400	
人孔鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	都型 内径60cm用 雨水	枚	48,400	
人孔鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	都型 内径60cm用 汚水	枚	48,400	
人孔鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	都型 内径60cm用 合流	枚	48,400	
人孔鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	都型 内径60cm用 圧送	枚	59,200	
人孔鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	都型 内径60cm用 雨水	枚	59,200	
人孔鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	都型 内径60cm用 汚水	枚	59,200	
人孔鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	都型 内径60cm用 合流	枚	59,200	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 圧送表示ﾎﾞﾙﾄ付	枚	211,000	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 雨水表示ﾎﾞﾙﾄ付	枚	211,000	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 汚水表示ﾎﾞﾙﾄ付	枚	211,000	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 合流表示ﾎﾞﾙﾄ付	枚	211,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 圧送 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	57,600	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 雨水 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	57,600	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 汚水 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	57,600	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 合流 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	57,600	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 送泥 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	57,600	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 圧送 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	60,800	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 雨水 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	60,800	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 汚水 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	60,800	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 合流 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	60,800	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 送泥 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	60,800	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90圧送 親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	336,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90雨水 親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	336,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90汚水 親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	336,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90合流 親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	336,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90送泥 親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	336,000	
人孔鉄枠	内径60cm用 都型	枚	35,700	
人孔鉄枠	内径90cm用 転落防止用梯子付	個	171,000	
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×120　ﾎﾞﾙﾄ付	個	1,170,000	
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×160　ﾎﾞﾙﾄ付	個	1,440,000	
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×200　ﾎﾞﾙﾄ付	個	1,770,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×240 ﾎﾞﾙﾄ 鉄板付	個	2,370,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
人孔鉄枠 角蓋用	75×280 ﾎﾞﾙﾄ 鉄板付	個	2,740,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×320 ﾎﾞﾙﾄ 鉄板付	個	3,200,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×360 ﾎﾞﾙﾄ 鉄板付	個	3,260,000	
組立矩形用調整ﾌﾞﾛｯｸ	84×10×60 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	8,220	
組立矩形用調整ﾌﾞﾛｯｸ	84×15×60 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	11,500	
人孔蓋年号表示ｷｬｯﾌﾟ		組	2,290	
人孔蓋年号表示ｷｬｯﾌﾟ	1個当り	個	573	
人孔鉄蓋GLV型	内径60cm用 車道部用	枚	115,000	
人孔鉄蓋GLV型	内径60cm用 歩行者対応型	枚	117,000	
人孔鉄蓋GLV型	内径75cm用 車道部用	枚	179,000	
人孔鉄蓋GLV型	内径75cm用 歩行者対応用	枚	183,000	
人孔鉄枠GLV型	内径60cm用 空気弁筐含む	枚	451,000	
人孔鉄枠GLV型	内径75cm用 空気弁筐含む	枚	601,000	
FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	内径60cm用	枚	55,200	
FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	内径75cm用	枚	91,000	
FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	内径90cm用	枚	105,000	
直壁	高さ60cm 内法120×80	個	72,400	
直壁	高さ20cm 内法 90×60	個	22,700	
直壁	高さ20cm 内法120×60	個	26,800	
直壁	高さ20cm 内法120×80	個	27,600	
直壁	高さ20cm 内法120×90	個	27,800	
直壁	高さ30cm 内法 90×60	個	31,300	
直壁	高さ30cm 内法120×60	個	36,900	
直壁	高さ30cm 内法120×80	個	37,700	
直壁	高さ30cm 内法120×90	個	39,200	
直壁	高さ60cm 内法 90×60	個	57,700	
直壁	高さ60cm 内法120×60	個	66,400	
直壁	高さ60cm 内法120×90	個	74,400	
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	副管用ｱﾝｶｰ ｺﾞﾑｶﾊﾞｰ受台 200mm	個	20,200	
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	副管用ｱﾝｶｰ ｺﾞﾑｶﾊﾞｰ受台 250mm	個	22,900	
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	副管用ｱﾝｶｰ ｺﾞﾑｶﾊﾞｰ受台 300mm	個	26,300	
両受け偏芯異径ｿｹｯﾄ	ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ 150×100	個	1,970	
人孔転落防止用ﾈｯﾄ	都型人孔鉄枠　380×380以上	組	12,000	
人孔転落防止用ﾈｯﾄ	都鉄枠径90cm以上400×400以上	組	18,000	
人孔鉄蓋 都型･多摩川ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25	親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ内径90cm用 合流	枚	326,000	
人孔鉄蓋 都型･多摩川ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25	親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ内径90cm用 汚水	枚	326,000	
人孔鉄蓋 都型･多摩川ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25	親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ内径90cm用 雨水	枚	326,000	
斜壁	90×120×45	個	85,000	
斜壁	90×120×60	個	109,000	
斜壁	120×120×30	個	79,300	
中間ｽﾗﾌﾞ	90×200×30	個	524,000	
中間ｽﾗﾌﾞ	90×220×30	個	629,000	
直壁	180×210	個	711,000	
直壁	180×240	個	809,000	
直壁	200×150	個	621,000	
直壁	200×210	個	855,000	
直壁	200×240	個	973,000	
直壁	220×150	個	726,000	
直壁	220×210	個	998,000	
直壁	220×240	個	1,130,000	
組立人孔（円形）管取付壁	180×210流出管取付穴削済	個	856,000	
組立人孔（円形）管取付壁	180×240流出管取付穴削済	個	954,000	
組立人孔（円形）管取付壁	200×150流出管取付穴削済	個	801,000	
組立人孔（円形）管取付壁	200×210流出管取付穴削済	個	1,030,000	
組立人孔（円形）管取付壁	200×240流出管取付穴削済	個	1,140,000	
組立人孔（円形）管取付壁	220×150流出管取付穴削済	個	940,000	
組立人孔（円形）管取付壁	220×210流出管取付穴削済	個	1,210,000	
組立人孔（円形）管取付壁	220×240流出管取付穴削済	個	1,350,000	
底版	200用	個	589,000	
底版	220用	個	749,000	
消散弁(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	0.02MPa	個	25,200	
消散弁(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	0.03MPa	個	25,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
消散弁(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	0.04MPa	個	25,200	
消散弁(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	0.05MPa	個	25,200	
消散弁(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	0.015MPa	個	25,200	
消散弁延長ｿｹｯﾄ(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	L=35mm	個	423	
ｺｱﾋﾞｯﾄ(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	ｼﾝｸﾞﾙﾋﾞｯﾄ	個	51,200	
ｺｱﾋﾞｯﾄ(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	三重ﾋﾞｯﾄ	個	210,000	
面取りﾋﾞｯﾄ(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	面取りﾋﾞｯﾄ	個	66,000	
ｺｱﾋﾞｯﾄ	φ200(ｺｱ抜き用)	基	79,800	
ｺｱﾋﾞｯﾄ	φ250(ｺｱ抜き用)	基	92,100	
ｺｱﾋﾞｯﾄ	φ300(ｺｱ抜き用)	基	104,000	
ｺｱﾋﾞｯﾄ	φ350(ｺｱ抜き用)	基	123,000	
推進用硬質塩ﾋﾞ管SUSｶﾗｰ直管(SUSR)	標準管・先頭管 300×2000	本	42,900	
推進用硬質塩ﾋﾞ管SUSｶﾗｰ直管(SUSR)	標準管・先頭管 350×2000	本	57,500	
推進用硬質塩ﾋﾞ管SUSｶﾗｰ直管(SUSR)	標準管・先頭管 400×2000	本	71,800	
推進用硬質塩ﾋﾞ管SUSｶﾗｰ直管(SUSR)	標準管・先頭管 450×2000	本	86,300	
推進用硬質塩ﾋﾞ管SUSｶﾗｰ直管(SUSR)	標準管・先頭管 250×2000	本	33,800	
硬質塩ﾋﾞ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管250×2000	本	32,300	
硬質塩ﾋﾞ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管300×2000	本	41,000	
硬質塩ﾋﾞ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管350×2000	本	57,300	
硬質塩ﾋﾞ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管400×2000	本	68,000	
硬質塩ﾋﾞ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管450×2000	本	86,200	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径90 600mm×50mm	個	12,700	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径90 600mm×100mm	個	19,900	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径90 600mm×150mm	個	27,800	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径120 600mm×50mm	個	12,700	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径120 600mm×100mm	個	19,900	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径120 600mm×150mm	個	27,800	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径120 900mm×100mm	個	42,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径120 900mm×150mm	個	62,800	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径150 600mm×50mm	個	12,700	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径150 600mm×100mm	個	19,900	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径150 600mm×150mm	個	27,800	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径150 900mm×100mm	個	42,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径150 900mm×150mm	個	62,800	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径90 600mm×900mm×300mm	個	41,400	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径90 600mm×900mm×450mm	個	55,500	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径90 600mm×900mm×600mm	個	69,600	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径120 600mm×1200mm×300mm	個	91,100	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径120 600mm×1200mm×450mm	個	110,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径120 600mm×1200mm×600mm	個	138,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径120 900mm×1200mm×300mm	個	83,100	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径150 900mm×1500mm×300mm	個	148,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90 900mm×300mm	個	33,200	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90 900mm×600mm	個	56,800	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90 900mm×900mm	個	81,300	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90 900mm×1200mm	個	105,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90 900mm×1500mm	個	129,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90 900mm×1800mm	個	153,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×300mm	個	56,900	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×600mm	個	102,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×900mm	個	147,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×1200mm	個	191,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×1500mm	個	235,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×1800mm	個	280,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×2100mm	個	324,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×2400mm	個	368,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×300mm	個	87,700	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×600mm	個	157,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×900mm	個	225,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×1200mm	個	292,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×1500mm	個	360,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×1800mm	個	426,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×2100mm	個	494,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×2400mm	個	562,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×900mm	個	418,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×1200mm	個	553,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×1500mm	個	688,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×1800mm	個	817,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×2100mm	個	944,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×2400mm	個	1,070,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×900mm	個	502,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×1200mm	個	665,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×1500mm	個	825,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×1800mm	個	982,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×2100mm	個	1,130,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×2400mm	個	1,290,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)連結直壁	内径90 900mm×300mm	個	58,700	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)連結直壁	内径120 1200mm×300mm	個	114,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)連結直壁	内径150 1500mm×300mm	個	169,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×600mm	個	59,400	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×900mm	個	83,900	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×1200mm	個	107,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×1500mm	個	131,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×1800mm	個	156,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×900mm	個	160,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×1200mm	個	208,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×1500mm	個	252,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×1800mm	個	296,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×2100mm	個	341,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×2400mm	個	385,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×1200mm	個	341,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×1500mm	個	408,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×1800mm	個	485,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×2100mm	個	553,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×2400mm	個	620,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×900mm	個	611,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×1200mm	個	746,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×1500mm	個	881,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×1800mm	個	1,010,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×2100mm	個	1,130,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×2400mm	個	1,260,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×900mm	個	741,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×1200mm	個	904,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×1500mm	個	1,060,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×1800mm	個	1,220,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×2100mm	個	1,370,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×2400mm	個	1,530,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)底板	内径90 1110mm×130mm	個	44,200	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)底板	内径120 1450mm×150mm	個	91,200	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)底板	内径150 1800mm×150mm	個	152,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)底板	内径180 1800mm×262mm	個	570,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)底板	内径200 2000mm×282mm	個	782,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)ｽﾗﾌﾞ	内径180 2120mm×300mm	個	556,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)ｽﾗﾌﾞ	内径200 2350mm×300mm	個	696,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘ)おどり場直壁	内径180 1800mm×900mm	個	875,000	
透水性ｼｰﾄ		m2	297	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	幅20mm×厚20mm ｺｱｶｯﾄ工法	m	522	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	幅30mm×厚30mm ｺｱｶｯﾄ工法	m	1,470	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	幅35mm×厚35mm ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	m	1,930	
弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材	非開削耐震化用(幅15mm開削用)	L	8,730	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ250mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	16,500	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ300mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	17,100	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ350mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	17,700	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ400mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	17,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ450㎜用 L=300㎜ 現場打人孔用	箇所	18,400	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ500㎜用 L=300㎜ 現場打人孔用	箇所	19,100	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ600㎜用 L=300㎜ 現場打人孔用	箇所	20,400	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ700㎜用 L=300㎜ 現場打人孔用	箇所	24,200	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ250㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	14,900	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ300㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	15,300	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ350㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	15,900	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ400㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	16,100	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ450㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	16,500	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ500㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	17,100	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ600㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	18,600	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ700㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	21,700	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径250㎜用	個	24,700	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径300㎜用	個	25,600	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径350㎜用	個	27,000	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径400㎜用	個	31,400	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径450㎜用	個	34,500	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径500㎜用	個	37,400	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径600㎜用	個	46,400	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径700㎜用	個	52,200	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径250㎜未満用	個	31,800	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径300㎜未満用	個	33,700	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径350㎜未満用	個	37,600	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径400㎜未満用	個	43,200	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径450㎜未満用	個	45,900	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径500㎜未満用	個	49,500	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径600㎜未満用	個	57,200	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径700㎜未満用	個	65,800	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径250㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	6,710	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径300㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	7,800	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径350㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	8,700	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径400㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	26,200	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径450㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	29,100	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径500㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	32,400	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径600㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	63,800	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径700㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	79,300	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径250㎜，ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	41,800	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径300㎜，ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	47,500	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径350㎜，ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	53,200	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径400㎜，ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	60,900	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径450㎜，ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	66,600	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径500㎜，ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	74,200	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径600㎜，ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	87,500	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径700㎜，ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	100,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径250㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	13,900	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径300㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	16,300	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径350㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	18,300	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径400㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	41,600	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径450㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	45,900	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径500㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	51,300	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径600㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	90,500	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径700㎜，ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	111,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径250㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	71,300	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径300㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	78,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径350㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	86,600	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径400㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	98,900	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径450㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	110,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径500㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	123,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径600㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	142,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径700㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	171,000	
弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材(削孔幅25㎜用)	非開削耐震化用	L	8,910	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(自立管用)	呼び径250㎜	組	63,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(自立管用)	呼び径300mm	組	71,400	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(自立管用)	呼び径350mm	組	81,100	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(自立管用)	呼び径400mm	組	90,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(複合管用)	呼び径250mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	96,300	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(複合管用)	呼び径300mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	107,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(複合管用)	呼び径350mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	120,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(複合管用)	呼び径400mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	132,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	呼び径450mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	107,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	呼び径500mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	119,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	呼び径600mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	152,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	呼び径700mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	164,000	
ｽﾃﾝﾚｽ接着用高強度ｴﾎﾟｷｼﾍﾟｰｽﾄ	更生管人孔接続部耐震化用	kg	38,700	
湿潤ﾌﾟﾗｲﾏｰ	更生管人孔接続部耐震化用	kg	12,800	
接着ﾊﾟﾃ材	更生管人孔接続部耐震化用	kg	7,590	
ｽﾃﾝﾚｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｴﾎﾟｷｼ樹脂	更生管人孔接続部耐震化用	kg	18,600	
弾性湿潤ｴﾎﾟｷｼ樹脂	更生管人孔接続部耐震化用	kg	19,100	
塑性変形ｼｰﾘﾝｸﾞ材	更生管人孔接続部耐震化用	L	3,780	
更生管口用仕上ﾓﾙﾀﾙ材	更生管人孔接続部耐震化用	kg	558	
切削機損料(人孔接続部耐震)	呼び径250～400mm	日	148,000	
切削機損料(人孔接続部耐震)	呼び径450～700mm	日	227,000	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径250mm	箇所	3,630	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径300mm	箇所	4,340	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径350mm	箇所	4,920	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径400mm	箇所	5,630	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径450mm	箇所	6,380	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径500mm	箇所	7,080	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径600mm	箇所	8,500	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径700mm	箇所	9,900	
ﾗｳﾝﾄﾞｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径250mm	箇所	5,400	
ﾗｳﾝﾄﾞｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径300mm	箇所	6,390	
ﾗｳﾝﾄﾞｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径350mm	箇所	7,300	
ﾗｳﾝﾄﾞｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径400mm	箇所	8,320	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径250mm	個	37,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径300mm	個	46,800	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径350mm	個	55,900	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径400mm	個	65,700	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径450mm	個	30,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径500mm	個	32,700	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径600mm	個	38,200	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径700mm	個	43,300	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径250mm用	m	55,400	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径300mm用	m	67,100	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径350mm用	m	89,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径380mm用	m	95,300	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径400mm用	m	103,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径450mm用	m	117,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径500mm用	m	120,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径530mm用	m	131,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径600mm用	m	156,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径700mm用	m	211,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径150mm用	m	31,400	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径200mm用	m	40,000	
管口仕上材	反転・形成工法用	kg	2,000	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#90S	m	2,000	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#87S	m	2,450	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#80S	m	2,570	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#79S	m	3,390	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#87SW(W型ｽﾁｰﾙ入り)	m	3,370	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#80SW(W型ｽﾁｰﾙ入り)	m	3,460	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#79SW(W型ｽﾁｰﾙ入り)	m	4,480	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#792SU(U型ｽﾁｰﾙ入り)	m	5,870	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#87SF	m	2,950	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#80SF	m	3,080	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#79SF	m	4,060	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#80SFW(W型ｽﾁｰﾙ入り)	m	3,970	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#79SFW(W型ｽﾁｰﾙ入り)	m	5,160	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#792SFU(U型ｽﾁｰﾙ入り)	m	7,040	
ｼｰﾙﾓﾙﾀﾙ	粘土ﾓﾙﾀﾙ 配合1:1	m3	74,300	
裏込材	12A	m3	244,000	
裏込材	21A	m3	255,000	
裏込材	35A	m3	255,000	
主剤	不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂 乾燥剤含む	kg	1,300	
硬化剤	MEKPO	kg	7,580	
顔料	ﾎﾟﾘﾄﾝｸﾞﾚｰ	kg	8,400	
ｶﾞﾗｽ繊維	ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ	m2	800	
ｶﾞﾗｽ繊維	ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾛｽ	m2	1,430	
ｶﾞﾗｽ繊維	ｻｰﾌｪｲｽﾏｯﾄ	m2	735	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	PVC用	kg	3,230	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	kg	6,700	
ｼｰﾙﾄﾞｾｸﾞﾒﾝﾄ用ｺｰｷﾝｸﾞ材		m	1,360	
ｼｰﾙ材	水膨張ﾀｲﾌﾟ 両面張付 0.1MPa迄	m	466	
ｼｰﾙ材	水膨張ﾀｲﾌﾟ 両面張付 0.2MPa迄	m	466	
ｼｰﾙ材	水膨張ﾀｲﾌﾟ 両面張付 0.3MPa迄	m	466	
ｼｰﾙ材	水膨潤ﾀｲﾌﾟ 両面張付 0.4MPa迄	m	466	
ｼｰﾙ材	水膨潤ﾀｲﾌﾟ 両面張付 0.5MPa迄	m	466	
裏込注入材料	二液可塑性 水道使用料除く	m3	22,400	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2100(仕上り内径1800) CS1溝付	m	466,000	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2300(仕上り内径2000) CS2溝付	m	495,000	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2750(仕上り内径2400) CS3溝付	m	542,000	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2750(仕上り内径2400) CS4溝付	m	567,000	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2950(仕上り内径2600) CS5溝付	m	577,000	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2950(仕上り内径2600) CS6溝付	m	603,000	
H型鋼(加工材)	H-500　1～ 90日 賃料	t・日	223	
H型鋼(加工材)	H-500　91～180日 賃料	t・日	223	
H型鋼(加工材)	H-500 181～360日 賃料	t・日	206	
H型鋼(加工材)	H-500 361～720日 賃料	t・日	199	
H型鋼(加工材)	H-500 721日以上 賃料	t・日	191	
H型鋼(加工材)	H-500 修理費及び損耗費	t	6,950	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用　1～ 90日 賃料	日	870	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用　91～180日 賃料	日	690	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用 181～360日 賃料	日	600	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用 361～720日 賃料	日	520	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用 721日以上 賃料	日	435	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用 修理費及び損耗費	基	19,000	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用　1～ 90日 賃料	日	950	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用　91～180日 賃料	日	760	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用 181～360日 賃料	日	665	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用 361～720日 賃料	日	570	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用 721日以上 賃料	日	475	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用 修理費及び損耗費	基	26,500	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用　1～ 90日 賃料	日	1,300	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用　91～180日 賃料	日	1,040	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用 181～360日 賃料	日	910	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用 361～720日 賃料	日	780	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用 721日以上 賃料	日	650	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用 修理費及び損耗費	基	44,000	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用　1～ 90日 賃料	日	2,440	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用　91～180日 賃料	日	1,950	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用 181～360日 賃料	日	1,700	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用 361～720日 賃料	日	1,460	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用 721日以上 賃料	日	1,220	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用 修理費及び損耗費	基	71,500	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用　1～ 90日 賃料	日	1,100	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用　91～180日 賃料	日	880	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用 181～360日 賃料	日	770	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用 361～720日 賃料	日	660	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用 721日以上 賃料	日	550	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用 修理費及び損耗費	基	44,000	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用　1～ 90日 賃料	日	1,200	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用　91～180日 賃料	日	960	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用 181～360日 賃料	日	840	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用 361～720日 賃料	日	720	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用 721日以上 賃料	日	600	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用 修理費及び損耗費	基	56,000	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用　1～ 90日 賃料	日	1,980	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用　91～180日 賃料	日	1,580	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用 181～360日 賃料	日	1,390	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用 361～720日 賃料	日	1,180	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用 721日以上 賃料	日	990	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用 修理費及び損耗費	基	79,000	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用　1～ 90日 賃料	日	3,560	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用　91～180日 賃料	日	2,850	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用 181～360日 賃料	日	2,500	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用 361日～720日 賃料	日	2,140	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用 721日以上 賃料	日	1,780	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用 修理費及び損耗費	基	108,000	
手動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	1000kg/cm2 賃料	日	610	
手動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	1000kg/cm2 修理費及び損耗費	基	26,000	
電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	1000kg/cm2 賃料	日	2,510	
電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	1000kg/cm2 修理費及び損耗費	基	40,000	
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	ｼﾞｬｯｷ連結高圧ﾎｰｽ共	日	170	
高圧ｺﾞﾑﾎｰｽ	10m/本	日	140	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	300m2以上 壁	m2	8,900	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	300m2以上 天井	m2	10,600	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	300m2以上 底部	m2	8,010	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	300m2以上 役物	m2	11,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2以上300m2未満 壁	m2	10,600	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2以上300m2未満 天井	m2	12,700	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2以上300m2未満 底部	m2	9,610	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2以上300m2未満 役物	m2	13,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2未満 壁	m2	12,400	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2未満 天井	m2	14,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2未満 底部	m2	11,200	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2未満 役物	m2	16,100	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	300m2以上 壁	m2	10,400	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	300m2以上 天井	m2	12,400	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	300m2以上 底部	m2	9,360	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	300m2以上 役物	m2	13,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2以上300m2未満 壁	m2	12,400	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2以上300m2未満 天井	m2	14,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2以上300m2未満 底部	m2	11,200	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2以上300m2未満 役物	m2	16,200	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2未満 壁	m2	14,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2未満 天井	m2	17,300	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2未満 底部	m2	13,100	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2未満 役物	m2	18,900	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	300m2以上 壁	m2	14,000	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	300m2以上 天井	m2	16,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	300m2以上 底部	m2	12,600	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	300m2以上 役物	m2	18,200	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2以上300m2未満 壁	m2	16,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2以上300m2未満 天井	m2	20,000	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2以上300m2未満 底部	m2	15,100	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2以上300m2未満 役物	m2	21,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2未満 壁	m2	19,600	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2未満 天井	m2	23,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2未満 底部	m2	17,600	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2未満 役物	m2	25,400	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	300m2以上 壁	m2	18,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	300m2以上 天井	m2	22,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	300m2以上 底部	m2	16,900	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	300m2以上 役物	m2	24,400	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2以上300m2未満 壁	m2	22,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2以上300m2未満 天井	m2	26,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2以上300m2未満 底部	m2	20,300	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2以上300m2未満 役物	m2	29,300	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2未満 壁	m2	26,300	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2未満 天井	m2	31,300	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2未満 底部	m2	23,600	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2未満 役物	m2	34,200	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	300m2以上 壁	m2	96,800	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	300m2以上 天井	m2	120,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	300m2以上 底部	m2	82,800	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	300m2以上 役物	m2	130,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2以上300m2未満 壁	m2	107,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2以上300m2未満 天井	m2	135,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2以上300m2未満 底部	m2	99,200	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2以上300m2未満 役物	m2	149,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2未満 壁	m2	121,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2未満 天井	m2	155,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2未満 底部	m2	113,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2未満 役物	m2	174,000	
足掛金物(接着剤含む)	300補修(接着施工)用	個	5,840	
足掛金物	300mm 防錆被覆90人孔用	本	5,840	
足掛金物	300mm 防錆被覆120人孔用	本	5,840	
印刷製本費	A4判 100ページ 2部	部	9,200	
印刷製本費	A4判 150ページ 2部	部	9,900	
一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JPMS 28	kg	1,250	
耐熱さび止めﾍﾟｲﾝﾄ		kg	2,660	
耐熱塗料		kg	7,020	
小幅板	杉 15×90mm やりかた用	m3	48,000	
松厚板	3.0m×3.0cm×21cm	枚	1,070	
松厚板	3.0m×6.0cm×21cm	枚	2,080	
松厚板	4.0m×1.8cm×21cm	枚	840	
松厚板	4.0m×3.0cm×21cm	枚	1,420	
松厚板	4.0m×4.5cm×21cm	枚	2,080	
松正角	3m×15cm× 6cm	本	1,470	
松正角	4m× 9cm× 9cm	本	1,720	
松正角	4m×15cm×15cm	本	4,910	
松正割	4m×4.5cm× 4.5cm	本	460	
松正割	4m×6.0cm× 6.0cm	本	810	
松正割	4m×7.5cm× 7.5cm	本	1,270	
杉小幅板	4m×1.2cm×9cm1等	枚	280	
杉板	4m×1.8cm×18cm1等	枚	890	
ｾﾒﾝﾄ系下地調整塗材	NPｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ 22kg	缶	6,560	
接着剤	壁紙用	kg	164	
接着剤	断熱材用	kg	840	
標示板(河川横断用)	800×500×2.0	枚	32,000	
標示板(河川横断用)	60.5×2100×1.6支柱	枚	11,600	
軽量骨材仕上塗材	吹付用 砂壁状 材工 経費込	m2	1,620	
浮き部の補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ	注入口付部分ｴﾎﾟｷｼ材工 経費込	m2	20,000	
浮き部の補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ	注入口付全面ｴﾎﾟｷｼ材工 経費込	m2	36,900	
ｴﾙﾎﾞ	80A×90	個	9,880	
ｴﾙﾎﾞ	100A×90	個	12,000	
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	FPB 65A	m	13,600	
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	FPB 80A	m	16,100	
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	FPD 65A	m	15,500	
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	FPD 80A	m	18,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
掃除口 床上掃除金具	COA　32A	個	2,470	
排水ます縁塊	300用　500×500×100	個	3,430	
排水ます側塊	300×300×150	個	2,490	
ｼｰﾙ材	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ用	g	2	
ｼｰﾙ材	矩形ﾀﾞｸﾄ用	kg	2,440	
ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ	綿ｶｯﾄﾃｰﾌﾟ厚3×幅50mm	m	127	
たわみ継手材	厚0.65mm	m2	6,620	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	厚3mm×幅25	m	282	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	厚3mm×幅30	m	350	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	厚3mm×幅40	m	423	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	厚5mm×幅15	m	347	
ｲﾝｻｰﾄ		個	52	
ｺﾝｾﾝﾄ	埋込防水型2P15A/125	個	790	
ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ	3A250V	個	310	
構内用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5mm-10P	m	189	
構内用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5mm-20P	m	303	
構内用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5mm-30P	m	396	
構内用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5mm-50P	m	612	
構内用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5mm-100P	m	1,090	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm2-1C	m	268	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 3.5mm2-1C	m	334	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 5.5mm2-1C	m	430	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 8mm2-1C	m	526	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 14mm2-1C	m	722	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 22mm2-1C	m	1,030	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 38mm2-1C	m	1,760	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 60mm2-1C	m	2,430	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 100mm2-1C	m	3,880	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 150mm2-1C	m	5,080	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 200mm2-1C	m	6,350	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 250mm2-1C	m	8,170	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 325mm2-1C	m	10,800	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-2C	m	343	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-2C	m	428	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm-2C	m	510	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm2-2C	m	424	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 3.5mm2-2C	m	571	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 5.5mm2-2C	m	727	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 8mm2-2C	m	1,000	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 14mm2-2C	m	1,490	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 22mm2-2C	m	2,080	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 38mm2-2C	m	3,150	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 60mm2-2C	m	4,900	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 100mm2-2C	m	7,620	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-3C	m	468	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-3C	m	535	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm-3C	m	717	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm2-3C	m	604	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 3.5mm2-3C	m	802	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 5.5mm2-3C	m	969	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 8mm2-3C	m	1,270	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 14mm2-3C	m	1,980	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 22mm2-3C	m	2,780	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 38mm2-3C	m	4,340	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 60mm2-3C	m	6,760	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 100mm2-3C	m	10,400	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-4C	m	555	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-4C	m	710	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm-4C	m	833	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm2-4C	m	742	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 3.5mm2-4C	m	967	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 5.5mm2-4C	m	1,220	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 8mm2-4C	m	1,580	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 14mm2-4C	m	2,890	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 22mm2-4C	m	3,920	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 38mm2-4C	m	6,030	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 60mm2-4C	m	8,400	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 100mm2-4C	m	13,400	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-5C	m	661	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-5C	m	853	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-6C	m	946	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-6C	m	1,080	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-7C	m	1,120	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-7C	m	1,360	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-2C	m	54	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-3C	m	72	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-4C	m	92	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-5P	m	238	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-10P	m	461	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-15P	m	644	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-20P	m	845	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-30P	m	1,300	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-50P	m	2,120	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-100P	m	4,290	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-2C	m	56	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-3C	m	82	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-4C	m	118	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-5P	m	295	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-10P	m	567	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-15P	m	800	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-20P	m	1,050	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-25P	m	1,370	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-30P	m	1,520	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-50P	m	2,400	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-2C	m	84	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-3C	m	132	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-4C	m	170	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-5P	m	417	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-10P	m	801	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-15P	m	1,160	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-20P	m	1,550	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-25P	m	1,910	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-30P	m	2,310	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-50P	m	3,880	
PDCｹｰﾌﾞﾙ	6.6KV 38mm2	m	800	
SPD	低圧用 ｸﾗｽⅡ(分離器含む)	個	53,800	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型16mm	箇所	3,910	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型22mm	箇所	4,440	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型28mm	箇所	5,140	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型36mm	箇所	6,240	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型42mm	箇所	7,430	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型54mm	箇所	8,650	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	3線　400A	m	34,800	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	3線　600A	m	34,800	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	3線　800A	m	40,500	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	3線 1000A	m	46,500	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	3線 1200A	m	56,100	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	3線 1500A	m	63,700	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	3線 2000A	m	89,300	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	4線　400A	m	41,700	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	4線　600A	m	41,700	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	4線　800A	m	50,300	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	4線 1000A	m	58,200	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	4線 1200A	m	69,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	4線 1500A	m	80,700	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐｰ鉄)	4線 2000A	m	112,000	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線　400Aｱﾙﾐｰ鉄	m	34,800	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線　600Aｱﾙﾐｰ鉄	m	34,800	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線　800Aｱﾙﾐｰ鉄	m	40,500	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線 1000Aｱﾙﾐｰ鉄	m	46,500	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線 1200Aｱﾙﾐｰ鉄	m	56,100	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線 1500Aｱﾙﾐｰ鉄	m	63,700	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線 2000Aｱﾙﾐｰ鉄	m	89,300	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線　400Aｱﾙﾐｰ鉄	m	41,700	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線　600Aｱﾙﾐｰ鉄	m	41,700	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線　800Aｱﾙﾐｰ鉄	m	50,300	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線 1000Aｱﾙﾐｰ鉄	m	58,200	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線 1200Aｱﾙﾐｰ鉄	m	69,400	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線 1500Aｱﾙﾐｰ鉄	m	80,700	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線 2000Aｱﾙﾐｰ鉄	m	112,000	
LED照明器具	鋼板版 40W相当 防湿･防雨型	台	41,300	
ｹｰﾌﾞﾙ保護材	PVC 外径14	m	115	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	90×25	枚	1,370	
ｻﾄﾞﾙ	SUS304 AC30	個	87	
ｻﾄﾞﾙ	SUS304 AC60	個	142	
ｻﾄﾞﾙ	SUS304 AP82	個	228	
ｻﾄﾞﾙ 30×28×2(二重用)	SUS304 AC100	個	266	
ｻﾄﾞﾙ 30×85×2(一重用)	SUS304 AC114	個	288	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	3,500	
地中埋設標	鋳鉄製	個	400	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	幅400mm	m	420	
明示板	100×200mm	枚	580	
明示板	150×300mm	枚	3,780	
再構築情報明示板	(管路再構築)ｱﾙﾐ合金170×140	枚	18,200	
明示板	(雨水ます用)60×120mm	枚	288	
引留ｸﾗﾝﾌﾟ	38mm2	個	2,080	
引留ｸﾗﾝﾌﾟ	22mm2	個	2,080	
接続点銘板	116×60	枚	980	
接続箱	FRP(直線分岐両用)	個	298,000	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装ｽﾍﾟｰｻ24心	m	2,840	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装ｽﾍﾟｰｻ48心	m	3,390	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装ｽﾍﾟｰｻ72心	m	3,860	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装ｽﾍﾟｰｻ96心	m	4,380	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ﾗｯﾌﾟｼｰｽｽﾍﾟｰｻ 24心	m	1,630	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ﾗｯﾌﾟｼｰｽｽﾍﾟｰｻ 48心	m	2,280	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ﾗｯﾌﾟｼｰｽｽﾍﾟｰｻ 72心	m	2,740	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ﾗｯﾌﾟｼｰｽｽﾍﾟｰｻ 96心	m	3,230	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μmｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装S24心	m	2,840	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μmｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装S48心	m	3,390	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μmｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装S72心	m	3,860	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μmｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装S96心	m	4,380	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μm ﾗｯﾌﾟｼｰｽS 24心	m	1,630	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μm ﾗｯﾌﾟｼｰｽS 48心	m	2,280	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μm ﾗｯﾌﾟｼｰｽS 72心	m	2,740	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μm ﾗｯﾌﾟｼｰｽS 96心	m	3,230	
C型ｱﾝｶｰ		本	450	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １ヶ月未満	か所	140,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １ヶ月以上２ヶ月未満	か所	146,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ２ヶ月以上３ヶ月未満	か所	153,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ３ヶ月以上４ヶ月未満	か所	160,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ４ヶ月以上５ヶ月未満	か所	166,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ５ヶ月以上６ヶ月未満	か所	173,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ６ヶ月以上９ヶ月未満	か所	193,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ９ヶ月以上１２ヶ月未満	か所	213,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １２ヶ月以上１５ヶ月未満	か所	234,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １５ヶ月以上１８ヶ月未満	か所	254,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １８ヶ月以上２４ヶ月未満	か所	294,000	材工共
揮発性有機化合物室内濃度測定費	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取機器(3物質) 1ヶ所測定・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成共	回	24,000	
揮発性有機化合物室内濃度測定費	ｱｸﾃｨﾌﾞ型採取機器(3物質) 1ヶ所測定・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成共	回	31,000	
揮発性有機化合物室内濃度測定費	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取機器(5物質) 1ヶ所測定・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成共	回	26,000	
揮発性有機化合物室内濃度測定費	ｱｸﾃｨﾌﾞ型採取機器(5物質) 1ヶ所測定・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成共	回	36,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	吹付け材 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	保温材　ダクトパッキン ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	保温材　配管フランジパッキン ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	保温材　配管エルボ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	成形板等 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	アスファルト防水 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 加算額（定性分析）	吹付け材 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額（定性分析）	保温材　ダクトパッキン ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額（定性分析）	保温材　配管フランジパッキン ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額（定性分析）	保温材　配管エルボ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額（定性分析）	成形板等 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額（定性分析）	アスファルト防水 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ中PCB含有量測定費	分析:GC-ECD法 前処理・報告書作成共 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ別途	回	24,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 １ヶ月未満	架㎡	1,050	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 １ヶ月以上　２ヶ月未満	架㎡	1,210	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 ２ヶ月以上　３か月未満	架㎡	1,390	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 ３ヶ月以上　６か月未満	架㎡	1,730	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 １ヶ月未満	架㎡	1,200	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 １ヶ月以上　２ヶ月未満	架㎡	1,390	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 ２ヶ月以上　３か月未満	架㎡	1,600	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 ３ヶ月以上　６か月未満	架㎡	2,000	材工共
溶接金網敷き	6×150×150	㎡	350	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D19－D19	か所	550	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D22－D22	か所	600	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D25－D25	か所	680	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D29－D29	か所	790	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D32－D32	か所	880	手間
溶接継手（突合せ溶接継手）	D19 -D19	か所	880	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D22 -D22	か所	900	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D25 -D25	か所	920	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D29 -D29	か所	1,160	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D32 -D32	か所	1,400	材工共
フラットデッキ型枠	RC、SRC造	㎡	1,810	手間
コンクリート面金ごて押え	セルフレベリング材塗下地	㎡	800	手間
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ１６	t	605,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ２０	t	595,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ２２	t	595,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ２４	t	610,000	
スタッド溶接		か所	170	手間
アスファルト防水	屋根保護防水密着工法 A-3　平面	㎡	3,780	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着工法 A-3　立上下部	㎡	4,800	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 ＡＩ-1　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	10,300	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 ＡＩ-2　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	9,450	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 AI-3　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	5,770	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 AI-3　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	8,850	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 AI-3　立上下部	㎡	4,800	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁工法 B-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	㎡	4,840	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁工法 B-2　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	㎡	5,270	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-1　平面 砂付あなあきルーフィング 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	12,000	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　平面 砂付あなあきルーフィング 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	11,000	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	7,170	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	10,400	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ	㎡	5,270	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-1　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ	㎡	6,110	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-1　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ	㎡	6,330	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ	㎡	4,820	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-2　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ	㎡	5,140	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	9,120	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	12,800	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1　立上下部	㎡	7,230	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	8,470	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	12,100	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2　立上下部	㎡	6,110	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1　平面	㎡	5,400	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1　立上下部	㎡	7,070	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2　平面	㎡	3,960	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2　立上下部	㎡	5,050	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3　平面	㎡	6,000	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3　立上下部	㎡	8,170	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4　平面	㎡	4,800	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4　立上下部	㎡	5,840	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根保護防水密着工法 AS-PF　平面	㎡	5,580	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根保護防水密着工法 AS-PF　立上下部	㎡	6,520	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1　平面	㎡	6,590	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1　立上下部	㎡	7,160	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1　平面 断熱材　厚25mm	㎡	9,150	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1　平面 断熱材　厚75mm	㎡	12,100	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1　立上下部	㎡	7,070	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1　平面 断熱材　厚25mm	㎡	9,610	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1　平面 断熱材　厚75mm	㎡	12,400	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1　立上下部	㎡	7,160	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 S-F1　PC下地	㎡	3,750	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　RC下地 断熱材 厚25mm	㎡	7,640	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　ALC下地 断熱材 厚25mm	㎡	8,120	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　PC下地 断熱材 厚25mm	㎡	7,810	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　RC下地 断熱材 厚75mm	㎡	12,400	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　ALC下地 断熱材 厚75mm	㎡	12,900	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　PC下地 断熱材 厚75mm	㎡	12,600	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 S-F2　PC下地	㎡	4,270	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　RC下地 断熱材 厚25mm	㎡	7,960	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　RC下地 断熱材 厚75mm	㎡	12,100	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　ALC下地 断熱材 厚25mm	㎡	8,200	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　ALC下地 断熱材 厚75mm	㎡	12,300	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　PC下地 断熱材 厚25mm	㎡	7,960	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　PC下地 断熱材 厚75mm	㎡	12,100	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 S-M1	㎡	5,340	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M1 断熱材 厚25mm	㎡	8,610	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M1 断熱材 厚75mm	㎡	12,200	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M2 断熱材 厚25mm	㎡	8,410	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M2 断熱材 厚75mm	㎡	11,100	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 S-M2	㎡	5,480	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	屋内保護密着工法 S-C1　RC下地	㎡	5,560	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUI　平面	㎡	2,080	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUP　平面	㎡	2,080	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUI　立上・下面	㎡	2,080	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUP　立上・下面	㎡	2,080	材工共
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ50	か所	5,660	材工共
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ65	か所	7,070	材工共
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ80	か所	7,330	材工共
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ100	か所	9,300	材工共
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ50	か所	5,040	材工共
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ65	か所	6,340	材工共
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ80	か所	6,390	材工共
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ100	か所	8,260	材工共
ルーフドレイン	横引型SGP用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水断熱工法用 φ80	か所	7,330	材工共
ルーフドレイン	横引型SGP用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水断熱工法用 φ100	か所	8,730	材工共
花こう岩	甲板　幅120　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	10,100	材工共
花こう岩	甲板　幅150　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	10,600	材工共
花こう岩	甲板　幅200　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	11,300	材工共
花こう岩	甲板　幅250　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	12,000	材工共
花こう岩	幅木　高さ60　厚25 本磨き　並級品　中国産	m	6,300	材工共
花こう岩	幅木　高さ100　厚25 本磨き　並級品　中国産	m	6,800	材工共
花こう岩	笠木　高さ120　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	10,900	材工共
花こう岩	笠木　高さ150　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	11,300	材工共
花こう岩	階段ボーダー　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	9,700	材工共
二丁掛タイル（接着剤張り）	外壁　Ⅰ類　施釉	㎡	12,200	材工共
二丁掛タイル（接着剤張り）	外壁　Ⅱ類　無釉	㎡	11,900	材工共
二丁掛タイル（役物）（接着剤張り）	外壁　Ⅰ類　施釉 標準曲　90°	m	7,960	材工共
二丁掛タイル（役物）（接着剤張り）	外壁　Ⅱ類　無釉 標準曲　90°	m	7,520	材工共
端柄材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　上小節	m3	450,000	
端柄材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　1等	m3	135,000	
端柄材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　上小節	m3	550,000	
端柄材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　1等	m3	170,000	
造作材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　上小節	m3	450,000	
造作材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　1等	m3	135,000	
造作材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　上小節	m3	550,000	
造作材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　1等	m3	170,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
板材	杉（多摩産材） 4m×1.5cm×15cm　上小節	m3	450,000	
板材	杉（多摩産材） 4m×1.5cm×15cm　1等	m3	135,000	
板材	桧（多摩産材） 4m×1.5cm×15cm　上小節	m3	550,000	
板材	桧（多摩産材） 4m×1.5cm×15cm　1等	m3	170,000	
構造材	桧 4m×10.5cm×10.5cm 上小節	m3	291,000	
構造材	杉 4m×10.5cm×10.5cm 上小節	m3	237,000	
構造材	米ひば 3m×10.5cm×10.5cm 1等	m3	140,000	
端柄材	杉 4m×4.0cm×4.5cm　上小節	m3	237,000	
端柄材	杉 4m×4.0cm×4.5cm　1等	m3	47,000	
端柄材	米つが 4m×4.0cm×4.5cm　1等	m3	71,000	
造作材	桧 4m×4.0cm×4.5cm　上小節	m3	291,000	
造作材	桧 4m×4.0cm×4.5cm　1等	m3	59,000	
造作材	杉 4m×4.0cm×4.5cm　1等	m3	47,000	
造作材	米つが 4m×4.0cm×4.5cm　1等	m3	71,000	
板材	桧 4m×2.4cm×15cm　1等	m3	63,000	
板材	杉 4m×1.5cm×15cm　1等	m3	47,000	
合板さく孔費	厚2.5mm	㎡	150	手間
合板さく孔費	厚4.0mm	㎡	180	手間
合板さく孔費	厚5.5mm	㎡	210	手間
床化粧点検口	目地枠アルミ製 一般型 450角 鍵付	か所	14,600	材工共
床化粧点検口	目地枠アルミ製 一般型 600角 鍵付	か所	17,600	材工共
床化粧点検口	目地枠アルミ製 防臭型 450角	か所	15,400	材工共
床化粧点検口	目地枠アルミ製 防臭型 600角	か所	20,900	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 一般型 450角 鍵付	か所	31,700	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 一般型 600角 鍵付	か所	38,900	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 450角	か所	27,600	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 450角　鍵付	か所	36,400	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 600角	か所	32,400	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 600角 鍵付	か所	42,900	材工共
薄付仕上塗材	可とう形外装薄塗材Ｅ　ゆず肌状 ローラー	㎡	1,690	材工共
薄付仕上塗材	可とう形外装薄塗材Ｅ　さざ波状 ローラー	㎡	1,690	材工共
薄付仕上塗材	防水形外装薄塗材Ｅ　さざ波状 ローラー	㎡	2,090	材工共
薄付仕上塗材	内装薄塗材Ｗ　京壁状じゅらく 吹き付け	㎡	1,400	材工共
複層仕上塗材	可とう形複層塗材ＣＥ ゆず肌 ローラー	㎡	2,650	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
複層仕上塗材	可とう形複層塗材ＣＥ 凸部処理 吹き付け	㎡	3,010	材工共
複層仕上塗材	可とう形複層塗材ＣＥ 凹凸模様 吹き付け	㎡	2,830	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	ポリウレタン系　耐候形２種	㎡	220	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	アクリルシリコン系　耐候形１種	㎡	480	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	フッ素系　耐候形１種	㎡	950	材工共
軽量骨材仕上塗材	吹き付け　吹付け用軽量骨材 砂壁状	㎡	2,130	材工共
軽量骨材仕上塗材	こて　　こて塗り用軽量骨材 平たん状	㎡	2,760	材工共
複層ガラス	FL3+A12+FL3 2.0㎡以下	㎡	7,330	材工共
複層ガラス	FL3+A12+FL3 4.0㎡以下	㎡	7,540	材工共
複層ガラス	FL6+A12+FL6 2.0㎡以下	㎡	12,500	材工共
複層ガラス	FL6+A12+FL6 4.0㎡以下	㎡	12,900	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	15,400	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	15,700	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A12+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	16,400	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A12+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	16,700	材工共
複層ガラス（網入）	FL6+A12+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	18,900	材工共
複層ガラス（網入）	FL6+A12+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	19,400	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E6+A12+FL6 2.0㎡以下	㎡	16,600	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E6+A12+FL6 4.0㎡以下	㎡	17,000	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E8+A6+FL8 2.0㎡以下	㎡	19,300	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E8+A6+FL8 4.0㎡以下	㎡	19,800	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	21,000	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	21,600	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A12+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	22,000	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A12+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	22,600	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E8+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	22,700	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E8+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	23,200	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+学校用強化4 2.0㎡以下	㎡	24,400	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+学校用強化4 4.0㎡以下	㎡	24,900	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+強化5 2.0㎡以下	㎡	26,100	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+強化5 4.0㎡以下	㎡	26,600	材工共
複層ガラス（強化、網入）	学校用強化4+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	22,000	材工共
複層ガラス（強化、網入）	学校用強化4+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	22,400	材工共
複層ガラス（強化、網入）	強化5+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	23,800	材工共
複層ガラス（強化、網入）	強化5+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	24,200	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A6+学校用強化4 2.0㎡以下	㎡	15,700	材工共
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A12+学校用強化4 2.0㎡以下	㎡	16,600	材工共
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A12+学校用強化4 4.0㎡以下	㎡	16,900	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A6+強化5 2.0㎡以下	㎡	19,200	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A6+強化5 4.0㎡以下	㎡	19,600	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A12+強化5 2.0㎡以下	㎡	20,100	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A12+強化5 4.0㎡以下	㎡	20,500	材工共
耐候性塗料塗り（ＤＰ）　下塗り	鉄鋼面	㎡	1,820	材工共
耐候性塗料塗り（ＤＰ）　下塗り	亜鉛めっき面	㎡	600	材工共
一般塗り床	セメント系 寒色系統（緑） 厚2.0～3.0㎜	㎡	3,420	材工共
一般塗り床	セメント系 一般色系統（その他） 厚2.0～3.0㎜	㎡	3,320	材工共
薄膜型エポキシ系合成樹脂塗り床	平滑仕上げ	㎡	1,090	材工共
フローリング　加工板	多摩産材 桧 無垢材　無節 3,950×115×15	㎡	20,100	
フローリング　加工板	多摩産材 桧 無垢材　上小節 3,950×115×15	㎡	15,300	
フローリング　加工板	多摩産材 桧 無垢材　一等 3,950×115×15	㎡	6,660	
フローリング　加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×150×30	㎡	6,770	
フローリングボード張り（接着工法）	単層フローリング	㎡	1,750	手間
フローリングボード張り（接着工法）	複層フローリング	㎡	1,750	手間
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-H）	厚9.5㎜	㎡	730	
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-H）	厚12.5㎜	㎡	910	
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-H）	厚15.0㎜	㎡	1,110	
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-H）	突付け工法	㎡	920	手間
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-H）	目透かし工法	㎡	980	手間
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-H）	継目処理加算	㎡	480	手間
壁　せっこうボード張りコーナー部処理	出隅	m	350	材工共
壁　せっこうボード張りコーナー部処理	入隅	m	350	材工共
壁板　加工板	多摩産材 桧 無垢材　無節 3,950×105～115×12	㎡	19,800	
壁板　加工板	多摩産材 桧 無垢材　上小節 3,950×105～115×12	㎡	15,900	
壁板　加工板	多摩産材 桧 無垢材　一等 3,950×105～115×12	㎡	6,110	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　無節 3,950×105～115×12	㎡	13,000	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　無節 3,950×140～150×12	㎡	13,700	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　上小節 3,950×105～115×12	㎡	9,120	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　上小節 3,950×140～150×12	㎡	10,000	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×105～115×12	㎡	4,620	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×140～150×12	㎡	4,910	
壁板　甲丸加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×90×25	㎡	5,460	
壁板　甲丸加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×126×30	㎡	6,590	
断熱材吹付（壁・天井）	硬質ウレタンフォーム　厚15㎜ A種1H	㎡	1,500	材工共
平面黒板木枠付	スチール　1200×900	面	43,500	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー　1200×900	面	45,600	材工共
平面黒板木枠付	スチール　1800×900	面	62,200	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
平面黒板木枠付	グリーンホーロー　1800×900	面	65,400	材工共
平面黒板木枠付	スチール　3600×900	面	116,000	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×900	面	122,000	材工共
平面黒板木枠付	スチール　3600×1200	面	140,000	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×1200	面	149,000	材工共
平面黒板木枠付	スチール　5400×1200	面	244,000	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー　5400×1200	面	259,000	材工共
平面黒板アルミ枠付	スチール　1200×900	面	33,200	材工共
平面黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　1200×900	面	35,300	材工共
平面黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　5400×1200	面	198,000	材工共
平面黒板アルミ枠付	捨枠のみ	m	6,450	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	スチール　3600×1200	面	203,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	グリーンホーロー　3600×1200	面	212,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	スチール　4500×1200	面	290,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	グリーンホーロー　4500×1200	面	302,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付	スチール　3600×1200	面	200,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付	グリーンホーロー　3600×1200	面	208,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付	スチール　4500×1200	面	277,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付	グリーンホーロー　4500×1200	面	290,000	材工共
上下黒板木枠付	スチール　1800×1800	面	208,000	材工共
上下黒板木枠付	グリーンホーロー　1800×1800	面	214,000	材工共
上下黒板木枠付	スチール　2700×1800	面	286,000	材工共
上下黒板木枠付	グリーンホーロー　2700×1800	面	295,000	材工共
上下黒板木枠付	スチール　3600×1800	面	362,000	材工共
上下黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×1800	面	375,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	スチール　1800×1800	面	204,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　1800×1800	面	210,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	スチール　2700×1800	面	280,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　2700×1800	面	290,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	スチール　3600×1800	面	362,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　3600×1800	面	369,000	材工共
引分黒板木枠付	スチール　3600×1200	面	277,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×1200	面	290,000	材工共
引分黒板木枠付	スチール　4800×1200	面	405,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー　4800×1200	面	424,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×1500	面	439,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー　4800×1500	面	641,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	スチール　3600×1200	面	288,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　3600×1200	面	300,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	スチール　4800×1200	面	409,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　4800×1200	面	428,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　3600×1500	面	450,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　4800×1500	面	645,000	材工共
線引手間	五線引 1.2×0.9	面	5,140	材工共
線引手間	五線引 1.8×0.9	面	5,240	材工共
線引手間	五線引 1.8×1.2	面	5,340	材工共
線引手間	五線引 2.4×1.2	面	7,210	材工共
線引手間	五線引 2.7×1.2	面	7,740	材工共
線引手間	五線引 3.6×0.9	面	13,100	材工共
線引手間	五線引 3.6×1.2	面	13,100	材工共
線引手間	月行事 1.2×0.9	面	6,940	材工共
線引手間	月行事 1.8×0.9	面	10,300	材工共
線引手間	月行事 1.8×1.2	面	12,000	材工共
線引手間	月行事 2.4×1.2	面	14,900	材工共
線引手間	月行事 2.7×1.2	面	16,600	材工共
線引手間	月行事 3.6×0.9	面	25,200	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
線引手間	月行事 3.6×1.2	面	26,900	材工共
チョークボックス	アルミ　W	個	2,550	材工共
チョークボックス	アルミ　S	個	2,010	材工共
ピクチャーレール	L=3.6m アルミ	か所	9,160	材工共
ピクチャーレール	L=4.5m　アルミ	か所	10,100	材工共
掲示板	ベルトーン	㎡	11,800	材工共
掲示板	ビニルレザー	㎡	10,000	材工共
掲示板	コルク　3㎜	㎡	13,300	材工共
掲示板枠	アルミ枠	m	2,060	材工共
掲示板枠	木枠	m	4,780	材工共
掲示板枠	捨枠	m	7,180	材工共
室名札	側面型	個	2,360	材工共
室名札	正面型	個	2,310	材工共
室名札文字書	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ黒 片面	枚	990	材工共
室名札文字書	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ黒 両面	枚	1,990	材工共
室名札文字書	ＵＶ印刷 片面	枚	2,160	材工共
室名札文字書	ＵＶ印刷 両面	枚	4,320	材工共
器具用床埋込金物	ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用	組	89,400	材工共
器具用床埋込金物	ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用	組	61,800	材工共
器具用床埋込金物	高鉄棒用　差込2　控4	組	125,000	材工共
器具用床埋込金物	低鉄棒用　差込4	組	174,000	材工共
器具用床埋込金物	あん馬用	組	30,900	材工共
コートライン	ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	面	33,000	材工共
コートライン	ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ用 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	面	77,500	材工共
コートライン	ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	面	62,500	材工共
コートライン	ｺｰﾅｰﾎﾟｲﾝﾄ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	か所	3,300	材工共
防球ネット	ﾋﾞﾆﾛﾝ60本綴　110目　手動巻取式	㎡	2,640	材工共
助木	木製 H2.75 W0.9 ３連　塗装共	基	265,000	材工共
助木	木製 H2.75 W0.9 １連増　塗装共	基	124,000	材工共
クライミングロープ	ﾏﾆﾗ麻　φ38　10本	基	906,000	材工共
ダンスバー	木製　φ44	m	79,800	材工共
柔道畳	ﾋﾞﾆｰﾙ表　発泡体入軽量	枚	22,500	材工共
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装	土壌改良土混合土　ｱ70＋80	㎡	6,010	材工共
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装用透水性ｼｰﾄ		㎡	390	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=900　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	8,880	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1200　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	9,640	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1500　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	11,400	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1800　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	12,700	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=2000　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	14,000	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1800　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	14,400	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=2000　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	15,900	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=900　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	7,230	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=1200　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	8,000	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=1500　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	9,760	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=1800　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	10,700	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=2000　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	12,000	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=1800　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	12,700	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ネットフェンス	基礎なし　H=2000　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	13,900	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=900　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	9,760	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=1200　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	10,700	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=1500　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	13,600	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=1800　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	15,500	材工共
メッシュフェンス	基礎なし　H=900　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	8,120	材工共
メッシュフェンス	基礎なし　H=1200　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	9,150	材工共
メッシュフェンス	基礎なし　H=1500　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	12,000	材工共
メッシュフェンス	基礎なし　H=1800　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	13,900	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=900　控えなし 格子@100	m	22,700	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=1200　控えなし 格子@100	m	26,100	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=1500　控えなし 格子@100	m	32,200	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=1800　控えなし 格子@100	m	37,200	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=900　控えなし 格子@100	m	20,100	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=1200　控えなし 格子@100	m	23,200	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=1500　控えなし 格子@100	m	26,600	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=1800　控えなし 格子@100	m	31,700	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=900　片開き	か所	74,100	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=900　両開き	か所	129,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1200　片開き	か所	77,200	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1200　両開き	か所	134,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1500　片開き	か所	86,200	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1500　両開き	か所	146,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1800　片開き	か所	91,400	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1800　両開き	か所	156,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=900　片開き	か所	129,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=900　両開き	か所	206,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1200　片開き	か所	129,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1200　両開き	か所	211,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1500　片開き	か所	137,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1500　両開き	か所	232,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1800　片開き	か所	143,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1800　両開き	か所	238,000	材工共
支柱用埋筒	蓋付、ｾﾝﾀｰ金具共	面	314,000	材工共
テニスコートライン	ｻﾗﾝﾗｲﾝ針50　@50	面	111,000	材工共
コートポイント	ゴム質	か所	7,140	材工共
礎石、角石	150×150×300	か所	65,800	材工共
低木植込撤去	高29cm以上90cm未満	㎡	2,320	材工共
断熱材撤去	打込材　屋上 厚25mm以下	㎡	810	材工共
断熱材撤去	打込材　屋上 厚25mm超～50mm以下	㎡	910	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,930	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,910	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ｼﾘｺﾝ系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,910	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,720	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 平面部　厚5mm	㎡	2,910	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 平面部　厚15mm	㎡	4,090	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 平面部　厚1mm	㎡	1,360	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水（防水改修）	S-F1	㎡	4,830	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水（防水改修）	S-F2	㎡	5,760	材工共
既存塗膜除去	塗膜剥離材工法	㎡	4,570	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 ひび割れ幅1mm以上	m	1,600	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割れ幅0.2～1mm以下	m	1,800	材工共
ひび割れ部の補修	シール工法　ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割れ幅0.2mm未満	m	600	材工共
ひび割れ部の補修	シール工法　可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割れ幅0.2mm未満	m	650	材工共
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割幅0.2～1mm以下　裏面ｼｰﾙ無	m	3,850	材工共
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割幅0.2～1mm以下　裏面ｼｰﾙ有	m	4,600	材工共
欠損部の補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ10mm	か所	800	材工共
欠損部の補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ20mm	か所	1,050	材工共
欠損部の補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀ充填 幅100mm 長さ200mm 深さ10mm	か所	1,250	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ10mm	か所	550	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ20mm	か所	650	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 幅100mm 長さ200mm 深さ10mm	か所	850	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	6,080	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	9,500	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	8,780	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	14,000	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	4,410	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	7,840	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	7,290	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	12,900	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 一般部分	㎡	8,520	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 指定部分	㎡	13,600	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 一般部分	㎡	7,110	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 指定部分	㎡	12,600	材工共
可とう形改修塗材E （塗替え用）	ﾌｯｿ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,950	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,370	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,140	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ｱｸﾘﾙ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,000	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ﾌｯｿ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,980	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,400	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,170	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,030	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ﾌｯｿ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	3,360	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,780	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,550	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,400	材工共
合成樹脂塗床材撤去	機械的除去 塗膜厚2mm	㎡	2,620	材工共
合成樹脂塗床材撤去	目荒し 塗膜厚2mm	㎡	1,600	材工共
内部断熱材撤去	吹付材　壁　　厚25mm以下	㎡	1,640	材工共
内部断熱材撤去	吹付材　壁　　厚25mm超～50mm以下	㎡	1,840	材工共
内部断熱材撤去	吹付材　天井 厚25mm以下	㎡	1,840	材工共
内部断熱材撤去	吹付材　天井 厚25mm超～50mm以下	㎡	2,040	材工共
内部断熱材撤去	打込材　壁　　厚25mm以下	㎡	630	材工共
内部断熱材撤去	打込材　壁　　厚25mm超～50mm以下	㎡	680	材工共
内部断熱材撤去	打込材　天井 厚25mm以下	㎡	810	材工共
内部断熱材撤去	打込材　天井 厚25mm超～50mm以下	㎡	910	材工共
無収縮モルタル注入	ｸﾞﾗｳﾄ・試験費共　Fc=45	m3	411,000	材工共
欠損スリット	20～30×60～100　ｶｯﾀｰ・ｺｰｷﾝｸﾞ共	m	20,000	材工共
欠損スリット	20～30×60～100　ｶｯﾀｰ・ｺｰｷﾝｸﾞ共 （耐火）	m	20,500	材工共
完全スリット	一般型　35×120～150 程度	m	29,500	材工共
完全スリット	一般型　35×120～150 程度 （耐火）	m	30,000	材工共
舗装面切断（カッター切断）	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 厚　15cm程度	m	1,500	損料・手間共
舗装面切断（カッター切断）	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 厚　10cm程度	m	1,000	損料・手間共
舗装面切断（カッター切断）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 厚　10cm程度	m	450	損料・手間共
舗装面切断（カッター切断）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 厚　5cm程度	m	290	損料・手間共
合成樹脂線ぴ　付属品	PR35A 内曲り	個	78	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀ(床) 付属品	1号 曲り用	個	192	
金属ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	100×50 水平L曲り	個	2,470	
樹脂ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	40×20　　立面内曲り	個	792	
樹脂ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	40×30　　立面内曲り	個	442	
樹脂ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	80×60　　立面内曲り	個	2,520	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品	ﾌﾟﾗｸﾞ	個	1,770	
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ	6A(T/U付) 盤用　　片切	個	9,480	
伝送ﾕﾆｯﾄ	AC100V	個	47,700	
ﾘﾚｰ制御用T/U	4回路用一般形	個	6,480	
ﾀｲﾏｰﾕﾆｯﾄ		個	46,800	
増幅器	AC100V 盤用	個	12,900	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ	6コ口 3m	個	4,820	
電気自動車用充電器 3kW	普通充電 充電ｹｰﾌﾞﾙ型 壁掛型	台	145,000	
電気自動車用充電器 3kW	普通充電 充電ｹｰﾌﾞﾙ型 自立型	台	312,000	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾀｲﾋﾟﾝ形（計算用）	個	41,000	
EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2	m	1,472	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋内 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	13,900	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　　1P	m	43	
ｹｰﾌﾞﾙ接続(高圧)	22mm2	組	153,000	
防水鋳鉄管	75 600mm 両R -	本	27,600	
金属ﾀﾞｸﾄ支持材	1段吊り 300mm	か所	4,710	
高圧負荷開閉器(LBS)	手動 7.2KV 屋内用 3P 単投 ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ付　200A	台	48,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器	方向性 7.2KV 300A VT内蔵型 (UGS) ｶﾞｽ	台	1,410,000	
ﾓｰﾀｰﾌﾞﾚｰｶｰ	3P 220V 2500A 電流計なし 樹脂製箱入 0.2kW～7.5kW	個	3,690	
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置		個	298,000	
受変電用付属品	ｼﾞｽｺﾝ棒 1m 7.2kV	本	2,990	
受変電用付属品	ｼﾞｽｺﾝ棒 1.5m 7.2kV	本	3,390	
受変電用付属品	検電器 音響発光式 80-7000V	本	14,000	
受変電用付属品	消火器 ABC粉末 50型 車輪付	個	42,000	
受変電用付属品	消火器格納箱 50型車輪付 収納ｽﾁｰﾙ	個	25,000	
電力量計取付け板(樹脂製)	単相2線式 1個用	個	1,140	
零相変流器	6.9kV 100A～200A 貫通形 ZCTのみ	個	23,100	
ﾎﾟｰﾙ	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 T3.5	本	101,000	
ﾎﾟｰﾙ	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 T4.0	本	104,000	
ﾎﾟｰﾙ	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 TB3.5	本	180,000	
ﾎﾟｰﾙ	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 TB4.0	本	184,000	
照明器具用ｶﾞｰﾄﾞ	LDL20 1灯用	個	2,410	
照明器具用ｶﾞｰﾄﾞ	B級 避難口誘導灯用	個	4,250	
通信・情報用避雷器	電話回線用SPD	個	11,000	
端子板付属品	254号R形端子ｶﾊﾞｰ(端子部片ｶﾊﾞｰ)	個	920	
電話機	PB電話機　　機能ﾎﾞﾀﾝ 1 一般単独	台	11,000	
電話機	多機能電話機 表示付	台	36,800	
電話機用品	壁掛用品　　PB電話機用	個	910	
電話機用品	ﾊﾟﾄﾗｲﾄ　　ﾘﾝｶﾞｰなし	個	13,600	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置	電子ﾎﾞﾀﾝ電話主装置 824型(基本装置のみ)	台	411,000	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置	電子ﾎﾞﾀﾝ電話主装置 1232型(基本装置のみ)	台	599,000	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置	電子ﾎﾞﾀﾝ電話機　　12ﾎﾞﾀﾝ	台	32,700	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置	局線回線ﾕﾆｯﾄ　　4回線用	台	18,200	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置	加入者回路ﾕﾆｯﾄ　　8回線電子ﾎﾞﾀﾝ電話機用	台	36,400	
留守番電話装置(1回線用)	自動応答 不在告知 用件録音付	台	29,900	
案内電話装置	5回線対応 (自動応答 不在告知)	台	422,000	
本配線盤用品	本配線盤付属品　　ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ(10回線用)	個	460	
本配線盤用品	本配線盤付属品　　ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ(50回線用)	個	510	
本配線盤用品	本配線盤付属品　　ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ(100回線用)	個	600	
宅内用品	端子板　　10回線4号A(10列4段)	個	2,950	
宅内用品	転換器　　集合型 5回線	個	32,500	
水晶式親時計	壁掛形1回線 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ式ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ付　　ﾀｲﾏｰ出力4回路 設定1週間1分単位	台	234,000	
ﾊﾟﾙｽ発信器	交流式出力DC24V 有極 ﾓﾆﾀｰ付	台	27,300	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	UHF帯	個	19,600	
ｽﾋﾟｰｶｰ	ﾌﾟﾛｾｽﾆｱﾑ型 3ｳｪｲ 連続ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ360W	個	147,000	
ｽﾋﾟｰｶｰ	ｺﾗﾑ型 金属製 10W (屋内・屋外)	個	22,400	
ｺﾈｸﾀｰ類	ｺﾈｸﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ　　BTS 3P又はｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ 1口(壁埋込)	個	4,020	
ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ	ｽﾃﾝﾚｽ製 約3m	本	60,100	
非常放送ｱﾝﾌﾟ	非常業務兼用 音声ﾒｯｾｰｼﾞ付 壁掛形 120W10局一斉	台	538,000	
ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ	一般用 一斉卓上形ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ用	台	36,400	
ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ	5局 一般用一斉卓上形ｱﾝﾌﾟ用	個	32,200	
ﾐｷｻｰｱﾝﾌﾟ	入力4回路	台	47,400	
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ	ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ式・24時間1分単位 出力4系統	台	56,000	
ﾏｲｸﾛﾎﾝ接続ｺｰﾄﾞ	2m ｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ付	本	3,530	
体育館・小ﾎｰﾙ用ｱﾝﾌﾟ	一斉卓上形 - 60W 5局	台	81,700	
ﾄｲﾚ等呼出し表示器	呼出しﾎﾞﾀﾝ　　壁付(ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付き)	個	5,340	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 3.0m SUS	基	503,000	
電源供給器	30V 3A (安定化電源)	台	75,400	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	6・10・15・20dB F型	個	2,260	
ﾀﾞﾐｰ抵抗	F型	個	589	
保安器取付板	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	枚	280	
LAN関連用品	N型ﾌﾟﾗｸﾞ	個	928	
通信用保安器盤	避雷器ﾊﾟﾈﾙ(ﾊﾟﾈﾙのみ) 10回線	個	6,580	
屋内端子盤	10P　幅250×縦 350×深さ120mm	面	7,500	
架空線用品	鋼心入屋外線引留金具	個	90	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
架空線用品	C形金物	個	99	
光電式煙感知器(確認灯付)	2種露出 点検口付	個	12,100	
分布形感知器	1種 露出 5個用	個	26,900	
分布形感知器	1種 埋込 6個用	個	36,500	
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	熱式　　露出型　自動試験機能付	個	4,780	
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	光電式　露出型　自動試験機能付	個	9,860	
R型感知器	差動式　2種　　露出型　自動試験機能付	個	4,810	
R型感知器	定温式　特種　　露出型　自動試験機能付	個	4,550	
R型感知器	定温式　1種　　露出型　自動試験機能付	個	4,550	
R型感知器	光電式　2種　　露出型　自動試験機能付	個	9,500	
R型感知器	光電式　3種　　露出型　自動試験機能付	個	9,070	
R型感知器	光電式　2信号　露出型　自動試験機能付	個	10,500	
住宅用火災報知器	熱式（定温式）	個	2,750	
光電式分離型感知器用品	試験器(露出ﾎﾞｯｸｽ共)	面	7,700	
R型発信機	P型1級 露出型	個	4,950	
R型総合盤	屋内型 露出型 発信機 警報ﾍﾞﾙ 表示灯	個	19,600	
自動閉鎖装置付属品	切換器(中継器)	個	2,010	
ｶﾞｽ検知器	検知器用　ｶﾞｰﾄﾞ	個	2,270	
火災通報装置	壁掛型非常通報装置	台	62,700	
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ始動装置	70VA ﾗﾝﾌﾟ電源	台	15,200	
器具用ｶﾞｰﾄﾞ	感知器用	個	990	
導体接続金物	直線　ｱﾙﾐ帯用	個	1,350	
ｱﾙﾐ帯	ｱﾙﾐ帯 t4×25mm	m	500	
足場ﾎﾞﾙﾄ	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ用	本	520	
標識	接地用 80×80×300mm	本	1,980	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	450×　450×　700(mm)	個	26,200	
電話用鉄蓋	400×　800　2ﾄﾝ	個	42,700	
既製地中箱（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）	側塊 450×450mm 高さ300mm 肉厚60mm	個	5,170	
電話用既製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 650×250×650mm	個	31,500	
液面電極	取付け枠	個	616	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ（確認表示灯付き）	2Ｐ15Ａ×２　（接地極付き）　ＰＬ付き	式	1,200	
宅内用品	加入者保安器 6号1回線(実装1回線)	個	1,890	
水質試験	飲料水 ﾋﾞﾙ管理法16項目　遊離残留塩素 採水の費用、報告書の作成費含む	検体	15,500	
水質試験	雑用水 ﾋﾞﾙ管理法5項目　遊離残留塩素 採水の費用、報告書の作成費含む	検体	4,500	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　32A	個	18,800	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　40A	個	18,800	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　50A	個	19,200	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　65A	個	25,000	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　80A	個	28,900	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　100A	個	43,600	
樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	ｻｲﾄﾞｷﾞﾔ式　PVC　EPDM　50A	個	51,100	
樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	ｻｲﾄﾞｷﾞﾔ式　PVC　EPDM　125A	個	80,800	
樹脂製ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形　PVC　EPDM　40A	個	6,990	
樹脂製ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　65A	個	17,500	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　25A	個	4,700	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　32A	個	8,610	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　40A	個	8,610	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　50A	個	10,700	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　65A	個	25,200	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　80A	個	25,200	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　100A	個	42,100	
樹脂製逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　125A	個	142,000	
樹脂製逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　150A	個	192,000	
樹脂製逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　200A	個	372,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
減圧式逆流防止装置	20A	個	63,400	
減圧式逆流防止装置	25A	個	64,000	
減圧式逆流防止装置	32A	個	76,800	
減圧式逆流防止装置	40A	個	83,400	
減圧式逆流防止装置	50A	個	120,000	
減圧式逆流防止装置	75A	個	505,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　50A	個	557,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　65A	個	572,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　80A	個	777,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　100A	個	805,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置用制御盤	屋内用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	900,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置用制御盤	屋外用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	900,000	
水位ｾﾝｻｰ	水槽外部側面取付型	個	69,600	
受水槽・高置水槽用 水位制御・緊急遮断弁装置用制御 兼用制御盤	屋内用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	920,000	
受水槽・高置水槽用 水位制御・緊急遮断弁装置用制御 兼用制御盤	屋外用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	920,000	
電磁弁	青銅製　20A　水道法性能基準適合	個	25,000	
電磁弁	青銅製　50A　水道法性能基準適合	個	63,800	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製　20A　水道法性能基準適合	個	42,900	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製　50A　水道法性能基準適合	個	81,700	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管末端取付け用　25A	個	5,470	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管末端取付け用　50A	個	6,900	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管中間取付け用　25A	個	6,300	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管中間取付け用　50A	個	7,120	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	小型空調機用　樹脂製　25A	個	9,750	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	小型空調機用　樹脂製　50A	個	14,900	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	中・大型空調機用　樹脂製　吸込型 30A	個	32,000	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	中・大型空調機用　樹脂製　吸込型 50A	個	34,000	
継手付き断熱ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ	機器側接続 20A	個	2,360	
継手付き断熱ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ	機器側接続 25A	個	2,360	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　400L	個	4,120	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　500L	個	4,250	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　800L	個	5,890	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　1000L	個	6,570	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　25A　400L	個	4,810	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　32A　400L	個	5,710	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　40A　400L	個	6,660	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　50A　400L	個	7,480	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　65A　400L	個	9,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　80A　400L	個	9,800	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　100A　400L	個	12,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　125A　400L	個	18,700	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　150A　400L	個	24,700	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　200A　400L	個	48,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　250A　400L	個	74,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　300L	個	8,550	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　400L	個	9,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　500L	個	9,370	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　800L	個	10,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　300L	個	10,900	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　400L	個	11,400	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　500L	個	11,900	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　800L	個	13,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　300L	個	14,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　400L	個	15,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　500L	個	15,900	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　800L	個	18,100	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　25A 東京都水道局認証登録品	個	189,000	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　30A 東京都水道局認証登録品	個	214,000	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　40A 東京都水道局認証登録品	個	265,000	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　50A 東京都水道局認証登録品	個	384,000	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　75A 東京都水道局認証登録品	個	999,000	
厨房排気ダクト用防火材	直管 100A 長さ1000mm	本	3,040	
厨房排気ダクト用防火材	直管 150A 長さ1000mm	本	3,860	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　1.1kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,090,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　1.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,100,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　2.2kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,130,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　3.7kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,180,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　5.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,590,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　2.2kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,140,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　3.7kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,190,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　5.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,620,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　7.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	2,070,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　3.7kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,780,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　5.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,940,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　7.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	2,080,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　1.1kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	2,920,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　1.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	2,920,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　2.2kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,210,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　3.7kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,530,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　5.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	4,460,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　2.2kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,350,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　3.7kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,560,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　5.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	4,500,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　7.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	4,980,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　3.7kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	4,000,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　5.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	5,010,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　7.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	5,570,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　1.1kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,220,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　1.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,230,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　2.2kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,280,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　3.7kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,350,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　5.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,890,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　2.2kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,290,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　3.7kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,380,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　5.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,930,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　7.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,170,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　3.7kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,950,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　5.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,080,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　7.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,210,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　1.1kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,190,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　1.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,210,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　2.2kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,500,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　3.7kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,810,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　5.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	4,820,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　2.2kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,790,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　3.7kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,890,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　5.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	4,840,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　7.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,380,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　3.7kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,010,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　5.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,430,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　7.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	6,590,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A　0.4kW(IE3相当)　2台交互	台	764,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A　0.75kW(IE3相当)　2台交互	台	865,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A　1.1kW(IE3相当)　2台交互	台	937,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A　1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,190,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A　0.4kW(IE3相当)　2台交互	台	1,430,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A　0.75kW(IE3相当)　2台交互	台	2,130,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 1.1kW(IE3相当)　2台交互	台	2,360,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,510,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 2.2kW(IE3相当)　2台交互	台	2,630,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 0.75kW(IE3相当)　2台交互	台	2,380,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 1.1kW(IE3相当)　2台交互	台	2,440,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,550,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 2.2kW(IE3相当)　2台交互	台	2,660,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 3.7kW(IE3相当)　2台交互	台	2,920,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 5.5kW(IE3相当)　2台交互	台	4,010,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,740,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 2.2kW(IE3相当)　2台交互	台	2,800,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 3.7kW(IE3相当)　2台交互	台	2,950,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 5.5kW(IE3相当)　2台交互	台	4,070,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 7.5kW(IE3相当)　2台交互	台	4,430,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	25A　0.15kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	71,800	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	32A　0.25kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	98,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	32A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	151,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　0.25kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	110,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	151,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　1.5kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	196,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　2.2kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	231,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　0.4kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	131,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	151,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　1.5kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	197,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　2.2kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	237,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　3.7kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	257,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	198,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　1.5kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	221,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　2.2kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	241,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　3.7kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	275,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　0.75kW	台	116,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　1.5kW	台	137,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　2.2kW	台	179,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　0.75kW	台	134,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　1.5kW	台	183,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　2.2kW	台	197,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　0.75kW	台	148,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　1.5kW	台	194,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　2.2kW	台	230,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　0.75kW	台	68,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　1.5kW	台	103,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　2.2kW	台	162,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	113,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	169,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	187,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	169,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	187,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	296,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　0.75kW	台	96,800	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　1.5kW	台	146,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　2.2kW	台	190,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	146,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	197,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	241,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	197,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	241,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　0.75kW	台	108,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　1.5kW	台	159,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	159,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	215,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	259,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	215,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	259,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　0.75kW	台	108,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　1.5kW	台	156,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　2.2kW	台	208,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	156,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	214,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	235,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	220,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	240,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	321,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　0.75kW	台	131,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　1.5kW	台	190,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　2.2kW	台	239,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	190,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	243,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	290,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	248,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	295,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　0.75kW	台	141,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　1.5kW	台	203,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	203,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	259,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	307,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	264,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	312,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	168,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	193,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	218,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　5.5kW	台	263,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	205,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	224,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	282,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　7.5kW	台	350,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　3.7kW	台	228,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　5.5kW	台	293,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　7.5kW	台	356,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　11kW	台	451,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　7.5kW	台	592,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　11kW	台	641,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	187,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	219,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	257,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	238,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	285,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　100A　3.7kW	台	288,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	204,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	233,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	279,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	255,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	308,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　100A　3.7kW	台	309,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	214,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	231,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	260,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　5.5kW	台	343,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	239,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	261,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	361,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　7.5kW	台	428,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　3.7kW	台	312,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　5.5kW	台	423,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　7.5kW	台	486,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　11kW	台	540,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　7.5kW	台	742,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　11kW	台	790,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	231,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	257,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	296,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	276,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	319,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　100A　3.7kW	台	374,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	247,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	267,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	315,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	291,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	340,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　100A　3.7kW	台	392,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋内型　0.75kW	面	82,500	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋内型　2.2kW	面	82,500	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋外壁掛型　0.75kW	面	146,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋外壁掛型　2.2kW	面	146,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋内型　0.75kW	面	295,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋内型　2.2kW	面	299,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋外壁掛型　0.75kW	面	375,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋外壁掛型　2.2kW	面	378,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	70L/min　40A～50A　2.2kW 呼水槽付	台	1,070,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	70L/min　40A～50A　3.7kW 呼水槽付	台	1,130,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	150L/min　40A～50A　2.2kW 呼水槽付	台	1,120,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	150L/min　40A～50A　3.7kW 呼水槽付	台	1,170,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	150L/min　40A～50A　5.5kW 呼水槽付	台	1,350,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	220L/min　50A～65A　3.7kW 呼水槽付	台	1,170,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	220L/min　50A～65A　5.5kW 呼水槽付	台	1,350,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	220L/min　50A～65A　7.5kW 呼水槽付	台	1,470,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	300L/min　50A～65A　3.7kW 呼水槽付	台	1,170,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	300L/min　50A～65A　5.5kW 呼水槽付	台	1,350,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	300L/min　50A～65A　7.5kW 呼水槽付	台	1,470,000	認定品
ﾄﾞｰﾑ型散水栓ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾃﾝﾚｽ製　鍵付き	個	36,000	
ﾄﾞｰﾑ型散水栓ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾃﾝﾚｽ製　鍵無	個	32,500	
汚物流し	SK-330C 自在水栓20A　ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	組	98,400	
掃除流し・洗濯流し	SK-507(洗濯流し) 20A　横水栓　2個付	組	55,500	
実験用流し	SK-6　13A　横自在水栓　1個付	組	29,800	
実験用流し	SK-7　13A　立自在水栓　1個付	組	25,900	
壁付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓	13A	個	21,800	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　SGP-VB(15Ａ)　70×70×900	個	5,610	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　SGP-VB(15Ａ)　70×70×1200	個	6,480	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　VP(13A)　70×70×900	個	2,370	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　VP(13A)　70×70×1200	個	2,660	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	給湯専用　壁掛開放式　16号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	70,400	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	給湯専用　壁掛開放式　24号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	79,100	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	給湯専用　据置開放式　20号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台付	台	108,000	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	追炊き　壁掛開放式　20号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	163,000	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	追炊き　据置開放式　20号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台付	台	183,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外壁掛型　16号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	99,100	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外壁掛型　24号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	142,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外据置型　16号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台、ｶﾊﾞｰ付	台	132,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外据置型　ﾏﾙﾁ対応　50号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台、ｶﾊﾞｰ付	台	343,000	
潜熱回収型給湯器（追炊機能付）	屋外壁掛型　20号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)×2、循環金具付	台	209,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用置台形　6L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	80,500	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用置台形　12L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	116,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用置台形　20L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	135,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　飲雑両用置台形　12L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	181,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　飲雑両用置台形　20L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	198,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用置台形　45L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	130,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用置台形　60L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	139,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用置台形　90L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	209,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用壁掛形　3L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	83,100	
電気貯湯式湯沸器	開放型　雑用壁掛形　12L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	118,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用壁掛形　12L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	118,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用壁掛形　20L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	128,000	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ巻出し配管用ﾌﾚｷ	SUS304　呼び長さ1500mm	本	2,320	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ巻出し配管用ﾌﾚｷ	SUS304　呼び長さ2000mm	本	2,640	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	側塊(300□)　300H	個	3,150	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	側塊(600□)　150H	個	5,360	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(300□)　細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　T-2	個	6,930	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	ｽﾃﾝﾚｽ製落葉ﾊﾞｽｹｯﾄ(300□)	個	13,600	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(300□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式 安全荷重15KN　樹脂製台座共 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	29,700	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(350□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式 安全荷重15KN　樹脂製台座共 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	36,300	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(450□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式 安全荷重15KN 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	38,200	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(600□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式 安全荷重15KN 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	54,700	
ｸﾞﾘｰｽ阻集器	ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾊﾟｲﾌﾟ流入式　3槽式 地中埋設用　許容流入流量60L/min	個	350,000	
ｸﾞﾘｰｽ阻集器	ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾊﾟｲﾌﾟ流入式　3槽式 地中埋設用　許容流入流量160L/min	個	597,000	
ﾌﾟﾗｽﾀｰ阻集器	ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾊﾟｲﾌﾟ接続　床置き 20L/min	個	253,000	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水浸透桝)	ｽﾄﾚｰﾄ　100×200　ﾊﾞｽｹｯﾄ付	個	3,900	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水浸透桝)	90°　曲り　100×200　ﾊﾞｽｹｯﾄ付	個	3,900	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水浸透桝)	90°　合流　100×200　ﾊﾞｽｹｯﾄ付	個	3,900	
透水ｼｰﾄ	浸透桝用	㎡	300	
気化式加湿装置天井ｶｾｯﾄ形	2方向　2.2kg/h以上 ﾄﾞﾚﾝ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、天吊金物	台	272,000	
気化式加湿装置天井隠蔽形	2.4kg/h以上 ﾄﾞﾚﾝ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、天吊金物	台	296,000	
気化式加湿装置天井隠蔽形	4.8kg/h以上 ﾄﾞﾚﾝ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、天吊金物	台	452,000	
気化式加湿装置用ﾘﾓｺﾝ	ﾋｭｰﾐ付	台	12,700	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU 2　2管式	台	75,900	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU 3　2管式	台	82,500	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU 4　2管式	台	89,500	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU 6　2管式	台	99,200	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU 8　2管式	台	137,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU12　2管式	台	163,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU 2　2管式	台	61,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU 3　2管式	台	63,300	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU 4　2管式	台	68,600	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU 6　2管式	台	81,500	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU 8　2管式	台	113,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU12　2管式	台	133,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU 2　2管式	台	70,400	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU 3　2管式	台	77,700	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU 4　2管式	台	84,800	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU 6　2管式	台	92,500	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU 8　2管式	台	137,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU12　2管式	台	160,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU 2　2管式	台	64,700	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU 3　2管式	台	67,900	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU 4　2管式	台	81,500	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU 6　2管式	台	87,900	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU 8　2管式	台	123,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU12　2管式	台	147,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 2　2管式	台	110,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 3　2管式	台	119,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 4　2管式	台	134,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 6　2管式	台	146,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 8　2管式	台	204,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU12　2管式	台	249,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 2　2管式	台	134,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 3　2管式	台	142,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 4　2管式	台	234,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 6　2管式	台	260,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 8　2管式	台	289,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU12　2管式	台	340,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU 2　2管式	台	140,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU 3　2管式	台	152,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU 4　2管式	台	161,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU 6　2管式	台	199,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU 8　2管式	台	238,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU12　2管式	台	259,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU 2　2管式	台	127,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU 3　2管式	台	139,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU 4　2管式	台	149,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU 6　2管式	台	190,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU 8　2管式	台	228,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU12　2管式	台	247,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU 2　2管式	台	114,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU 3　2管式	台	120,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU 4　2管式	台	140,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU 6　2管式	台	153,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU 8　2管式	台	203,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU12　2管式	台	231,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 2　2管式	台	99,600	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 3　2管式	台	105,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 4　2管式	台	124,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 6　2管式	台	135,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 8　2管式	台	184,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　隠ぺい FCU12　2管式	台	213,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 2　2管式	台	144,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 3　2管式	台	152,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 4　2管式	台	165,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 6　2管式	台	196,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 8　2管式	台	230,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU12　2管式	台	283,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 2　2管式	台	144,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 3　2管式	台	153,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 4　2管式	台	167,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 6　2管式	台	192,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 8　2管式	台	221,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU12　2管式	台	271,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 2　2管式	台	120,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 3　2管式	台	129,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 4　2管式	台	142,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 6　2管式	台	162,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 8　2管式	台	198,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU12　2管式	台	251,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 2　2管式	台	158,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 3　2管式	台	167,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 4　2管式	台	181,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 6　2管式	台	215,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 8　2管式	台	252,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU12　2管式	台	311,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 2　2管式	台	168,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 3　2管式	台	178,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 4　2管式	台	194,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 6　2管式	台	223,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 8　2管式	台	263,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU12　2管式	台	321,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機、 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機用 ﾘﾓｺﾝ		個	17,700	
全熱交換式換気扇壁掛型	角穴取付　ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 代表風量100m3/h 壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	34,300	
全熱交換式換気扇壁掛型	角穴取付　格子ﾀｲﾌﾟ 代表風量100m3/h 壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	29,400	
全熱交換式換気扇壁掛型	丸穴取付　1ﾊﾟｲﾌﾟ 代表風量50m3/h 壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	24,100	
全熱交換式換気扇壁掛型	丸穴取付　2ﾊﾟｲﾌﾟ 代表風量100m3/h 壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	38,300	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ　代表風量100m3/h 天吊金具付	台	42,400	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ　代表風量130m3/h 天吊金具付	台	51,900	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ　代表風量150m3/h 天吊金具付	台	73,200	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h 防振吊金具付	台	156,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h 防振吊金具付	台	169,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h 防振吊金具付	台	185,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h 防振吊金具付	台	223,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量650m3/h 防振吊金具付	台	297,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量800m3/h 防振吊金具付	台	353,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量1000m3/h 防振吊金具付	台	401,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	174,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	189,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	208,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	245,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量650m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	326,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量800m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	388,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量1000m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	441,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	309,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	325,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	343,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	382,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量650m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	465,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量800m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	529,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量1000m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	584,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h 防振吊金具付	台	161,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h 防振吊金具付	台	170,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h 防振吊金具付	台	197,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h 防振吊金具付	台	212,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ用ﾘﾓｺﾝ		台	27,600	
空調用電磁弁	水用　50A(ﾌﾗﾝｼﾞ)	個	201,000	
空調用電磁弁	蒸気用　50A(ﾌﾗﾝｼﾞ)	個	201,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.1 0.2kW (4極・IP44)	台	84,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.1 1/2 0.4kW (4極・IP44)	台	105,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 0.4kW (4極・IP44)	台	133,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	179,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 1/2 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	187,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 1/2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	207,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	234,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	254,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	340,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	378,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	502,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	448,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	511,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	626,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	528,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	593,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 18.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	880,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	654,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	756,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 30kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,420,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 0.4kW (4極・IP44)	台	228,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	273,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	293,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	313,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	354,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	373,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	460,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	508,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	633,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.4　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	623,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.4　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	686,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.4　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	801,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.1 0.2kW (4極・IP44)	台	92,600	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.1 1/2 0.4kW (4極・IP44)	台	117,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.2 0.4kW (4極・IP44)	台	145,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.2 1/2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	239,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.3 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	286,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.3 1/2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	419,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.4 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	577,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.4 1/2 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	651,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.5 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	833,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.1	台	31,500	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.1 1/2	台	31,500	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2	台	31,500	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2 1/2	台	65,100	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3	台	70,700	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3 1/2	台	78,400	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4	台	78,400	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4 1/2	台	78,400	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.5	台	110,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	311,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 1/2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	389,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	551,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	601,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	785,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	846,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,090,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	344,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	№2 1/2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	430,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	№3 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	617,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	№3 1/2 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	658,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	№4 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	861,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	№4 1/2 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	920,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	№5 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,190,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2	台	57,400	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2 1/2	台	65,100	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3	台	78,400	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3 1/2	台	78,400	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4	台	78,400	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4 1/2	台	84,700	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.5	台	118,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動)	300㎥/h　防振吊金具付	台	35,700	代表静圧での 定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動)	1200㎥/h　防振吊金具付	台	81,900	代表静圧での 定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動)	2400㎥/h　防振吊金具付	台	124,000	代表静圧での 定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動) 耐湿形	300㎥/h　防振吊金具付	台	46,100	代表静圧での 定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動) 耐湿形	1000㎥/h　防振吊金具付	台	82,800	代表静圧での 定格風量
送風機(電動機直動)　厨房形	1000㎥/h　防振吊金具付	台	96,000	代表静圧での 定格風量
送風機(電動機直動)　厨房形	2100㎥/h　防振吊金具付	台	155,000	代表静圧での 定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.1 1/2 0.4kW (4極・IP44)	台	328,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.2 0.4kW (4極・IP44)	台	407,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	432,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.2 1/2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	582,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.3 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	753,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.4 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	956,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.1	台	31,500	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.1 1/2	台	31,500	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.2	台	31,500	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.2 1/2	台	96,600	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.3	台	101,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.4	台	235,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	467,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	581,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	645,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	689,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	797,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	989,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 1/2 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,020,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,220,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6 18.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,450,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.7 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	2,300,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.8 5.5kW (IE3相当・6極・IP44)	台	3,000,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.8 18.5kW (IE3相当・6極・IP44)	台	3,970,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.8 37kW (IE3相当・4極・IP44)	台	4,320,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	607,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	644,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	681,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	882,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,040,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,080,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,220,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 18.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,360,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 1/2 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,430,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 1/2 22kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,650,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,840,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6 30kW (IE3相当・4極・IP44)	台	2,310,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.7 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	2,660,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.7 37kW (IE3相当・4極・IP44)	台	3,180,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.8 22kW (IE3相当・4極・IP44)	台	3,670,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-10Z 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	10,400	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-13Z 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	12,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-15Z 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	12,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-18ZB 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	20,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-20ZB 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	25,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-23ZB 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	34,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-13ZY 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	16,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-15ZY 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	16,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-18ZP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	18,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-20Z 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	20,900	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-23Z 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	29,800	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-15ZX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	16,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-18ZX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	22,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-20ZX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	26,900	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-23ZX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	36,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-10ZC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	9,400	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-13ZC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	11,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-15ZC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	11,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-18ZC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	17,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-20ZC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	22,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-15ZVX-C 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	20,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-18ZVX-C 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	24,800	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-20ZVX-C 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	29,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-23ZVX-C 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	37,900	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-13ZVY 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	19,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-15ZVY 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	22,900	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-18ZV 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	24,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-20ZV 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	27,900	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-23ZV 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	37,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) DCﾓｰﾀｰ　参考型番:VD-15ZVX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	22,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) DCﾓｰﾀｰ　参考型番:VD-18ZVX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	27,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) DCﾓｰﾀｰ　参考型番:VD-20ZVX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	32,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) DCﾓｰﾀｰ　参考型番:VD-23ZVX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	41,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-10ZVC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	13,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-13ZVC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	15,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-15ZVC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	20,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-18ZVC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	26,400	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-20ZVC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	30,900	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	幅600mm BLⅢ型（100Pa 420～546m3/h）	台	47,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	幅600mm BLⅣ型 (130Pa 420～546m3/h)	台	48,600	
ｽﾘｰﾌﾞ	単筒式　亜鉛鉄板製　φ250　L200 t0.6以上	個	1,190	
ｽﾘｰﾌﾞ	単筒式　亜鉛鉄板製　φ300　L200 t0.6以上	個	1,440	
ｽﾘｰﾌﾞ	単筒式　亜鉛鉄板製　φ350　L200 t0.6以上	個	1,730	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ - 亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321　0.5mm　914×1829mm	枚	1,600	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ - 亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321　0.6mm　914×1829mm	枚	1,900	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ - 亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321　0.8mm　914×1829mm	枚	2,490	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.6mm　　175φ	m	4,900	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.6mm　　350φ	m	10,200	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ - 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	175φ	m	1,290	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ - 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350φ	m	3,160	
塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	175φ	m	3,050	
塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350φ	m	6,290	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.5mm　150φ	m	18,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.5mm　300φ	m	31,800	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ (防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　20ｃｍ用	個	20,900	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ (防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　25ｃｍ用	個	22,100	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ (防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　30ｃｍ用	個	24,400	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ (防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　40ｃｍ用	個	42,900	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ (防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　50ｃｍ用	個	44,700	
平形 (ｶﾞﾗﾘ形) ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製　250φ	個	7,700	
平形 (ｶﾞﾗﾘ形) ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製(FD付)　300φ	個	21,800	
平形 (ｶﾞﾗﾘ形) ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　100φ	個	300	
平形 (ｶﾞﾗﾘ形) ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　150φ	個	450	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (ｶﾞﾗﾘ付)	ｱﾙﾐ製　250φ	個	8,800	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (ｶﾞﾗﾘ付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ	個	13,900	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (ｶﾞﾗﾘ付)用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　100φ	個	300	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (ｶﾞﾗﾘ付)用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　150φ	個	450	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (ｶﾞﾗﾘ付)	ｱﾙﾐ製　250φ	個	21,400	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (ｶﾞﾗﾘ付)	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ	個	20,500	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (ｶﾞﾗﾘ付)用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　100φ	個	300	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (ｶﾞﾗﾘ付)用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　200φ	個	500	
点検口(SUS製)	ﾀﾞｸﾄ用　300×300	個	43,000	
点検口(SUS製)	ﾀﾞｸﾄ用　400×550	個	68,500	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	0.7～0.8m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	177,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	1.6～1.8m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	330,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	2.8～3.0m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	442,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	4.5～4.8m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	668,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	0.6～0.7m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	304,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	1.4～1.6m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	546,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	2.6～2.8m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	770,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	4.2～4.5m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	1,180,000	
ﾌｰﾄﾞﾗｲﾄ	厨房用耐熱防湿灯　LEDﾀｲﾌﾟ	個	28,500	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き　C2　30	個	25,100	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き　E2　15	個	20,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400×350	個	6,360	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500×450	個	8,790	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　400×350	個	8,580	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　500×450	個	11,900	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(ﾌｨﾙﾀ組込み)	VHS　200×150	個	9,510	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(ﾌｨﾙﾀ組込み)	VHS　300×250	個	13,300	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き VHS　200×150	個	7,470	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き VHS　300×250	個	10,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き BL-S　600mm	個	8,490	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き BL-S　1400mm	個	11,700	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き BL-D　600mm	個	13,800	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き BL-D　1400mm	個	20,000	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 300×700	個	10,900	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 500×700	個	14,900	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 700×700	個	19,400	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 800×2000	個	56,000	
排煙口	反転式排煙口（手動復帰） 1100×1000	個	91,500	
排煙口	反転式排煙口（手動復帰） 1200×1200	個	145,000	
排煙口	反転式排煙口（自動復帰） 1100×1000	個	116,000	
排煙口	反転式排煙口（自動復帰） 1200×1200	個	159,000	
排煙口	ｽﾘｯﾄ付排煙口（自動復帰） 400×300	個	55,300	
排煙口	ｽﾘｯﾄ付排煙口（自動復帰） 800×400	個	69,700	
排煙口	ｽﾘｯﾄ付排煙口（自動復帰） 1200×1000	個	159,000	
排煙口	ﾀﾞｸﾄ取付型排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（自動復帰） 1200×1100	個	111,000	
排煙手動開放ﾎﾞｯｸｽ	電気式	個	9,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100×100	個	65,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300×300	個	65,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500×400	個	96,700	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600×500	個	123,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700×500	個	133,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×400	個	133,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×800	個	208,000	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	34,600	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	275φ	個	44,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100×100	個	89,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300×300	個	89,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500×400	個	121,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600×500	個	147,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700×500	個	159,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×400	個	157,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×800	個	226,000	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	37,200	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	46,700	
丸型　逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	鋼板製　150φ	個	7,440	
丸型　逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	鋼板製　250φ	個	10,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100×100	個	73,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300×300	個	73,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500×400	個	109,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600×500	個	139,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700×500	個	149,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×400	個	149,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×800	個	234,000	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	43,400	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	59,800	
角形　定風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　4300m3/h 参考寸法0404	個	74,300	
角形　定風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　70000m3/h 参考寸法1616	個	680,000	
丸形　定風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　1900m3/h 参考寸法300φ	個	66,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
角形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　800m3/h 参考寸法0202	個	61,200	
角形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　16000m3/h 参考寸法1006	個	139,000	
角形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　40000m3/h 参考寸法1212	個	408,000	
丸形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　800m3/h 参考寸法200φ	個	61,400	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	2.5kW	台	23,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	4.5kW	台	25,100	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	7.1kW	台	26,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	10kW	台	30,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	12.5kW	台	34,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	14kW	台	34,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	18kW	台	43,700	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	20kW	台	50,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	25kW	台	59,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	31.5kW	台	59,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	35.5kW	台	65,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	40kW	台	65,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	50kW	台	73,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	56kW	台	94,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	71kW	台	99,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	100kW	台	103,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	125kW	台	113,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	140kW	台	152,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	200kW	台	190,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	250kW	台	256,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	280kW	台	269,000	

公共工事設計労務単価〔令和７年３月〕

職　種	東京地区	職　種	東京地区
特殊作業員	29,900	高級船員	38,200
普通作業員	26,800	普通船員	30,800
軽作業員	18,500	潜水士	49,900
造園工	27,100	潜水連絡員	36,500
法面工	33,400	潜水送気員	35,400
とび工	32,900	山林砂防工	32,100
石工	32,800	軌道工	57,400
ブロック工	30,500	型わく工	31,700
電工	32,600	大工	30,400
鉄筋工	32,600	左官	33,000
鉄骨工	29,600	配管工	28,600
塗装工	34,500	はつり工	30,100
溶接工	37,000	防水工	36,100
運転手(特殊)	30,500	板金工	34,200
運転手(一般)	25,400	タイル工	27,100
潜かん工	37,000	サッシ工	32,100
潜かん世話役	44,300	屋根ふき工	33,900
さく岩工	39,600	内装工	33,000
トンネル特殊工	35,800	ガラス工	31,600
トンネル作業員	31,000	建具工※	－
トンネル世話役	40,500	ダクト工	29,600
橋りょう特殊工	34,800	保温工	27,700
橋りょう塗装工	35,500	設備機械工	28,000
橋りょう世話役	40,600	交通誘導警備員A	20,200
土木一般世話役	32,400	交通誘導警備員B	17,600

※　十分な有効標本数が確保できず、公共工事設計労務単価としての設定に至らなかった職種

設計業務委託等技術者単価〔令和７年３月〕

①設計業務	
技術者の職種	基準日額
主任技術者	88,600
理事、技師長	77,500
主任技師	66,900
技師(A)	59,600
技師(B)	48,500
技師(C)	40,300
技術員	36,100

②測量業務	
技術者の職種	基準日額
測量主任技師	60,600
測量技師	52,300
測量技師補	41,100
測量助手	34,900
測量補助員	28,700

③航空・船舶関係	
技術者の職種	基準日額
操縦士	56,300
整備士	43,200
撮影士	48,200
撮影助手	36,400
測量船操縦士	38,300

④地質業務	
技術者の職種	基準日額
地質調査技師	56,000
主任地質調査員	43,800
地質調査員	34,100

令和 7年 5月 1日発行

令和７年度　東京都工事設計単価表

編集・発行　　東京都財務局建築保全部技術管理課

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

電話　(03)5321-1111　内線 27-644

(注) 不許複製・禁無断転載