

令和7年度

東京都工事設計単価表
(一部改定版・令和8年1月)

(港湾資材・(伊豆・小笠原諸島))



令和7年度東京都工事設計単価表(一部改定版・令和8年1月)について

はじめに

令和7年度東京都工事設計単価表のうち「港湾資材・(伊豆・小笠原諸島)」については、
令和8年1月1日付けで一部改定しました。

なお、「港湾資材・(伊豆・小笠原諸島)」の改定単価以外については、従前の令和7年度
東京都工事設計単価表をご覧ください。

目 次

1 設計材料単価

港湾資材・(伊豆・小笠原諸島).....	1
----------------------	---

1 設 計 材 料 単 價

港湾資材 大島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m ³ 以上	m3	7,450	海上渡し
中詰用鉱滓	25~0mm 20.6KN/m ³ 以上	m3	9,600	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m ³ 以上	m3	10,800	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	8,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25~5mm）	m3	8,000	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	7,550	陸上渡し（現場着）
割栗石	50~150mm	m3	7,550	陸上渡し（現場着）
再生碎石	RC-40	m3	3,600	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18~8-20N W/C指定なし	m3	28,000	
生コンクリート	18~12-20N W/C指定なし	m3	28,200	
生コンクリート	18~8-20N W/C65%以下	m3	28,000	
生コンクリート	18~10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18~12-20N W/C65%以下	m3	28,200	
生コンクリート	18~8-20N W/C60%以下	m3	28,000	
生コンクリート	18~10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18~12-20N W/C60%以下	m3	28,200	
生コンクリート	18~15-20N W/C指定なし	m3	28,300	
生コンクリート	21~8-20N W/C指定なし	m3	28,400	
生コンクリート	21~12-20N W/C指定なし	m3	28,600	
生コンクリート	21~8-20N W/C65%以下	m3	28,400	
生コンクリート	21~10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21~12-20N W/C65%以下	m3	28,600	
生コンクリート	21~8-20N W/C60%以下	m3	28,400	
生コンクリート	21~10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21~12-20N W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	21~8-20N W/C55%以下	m3	28,400	
生コンクリート	21~10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21~12-20N W/C55%以下	m3	28,600	
生コンクリート	24~8-20N W/C指定なし	m3	28,700	
生コンクリート	24~12-20N W/C指定なし	m3	28,900	
生コンクリート	24~8-20N W/C65%以下	m3	28,700	
生コンクリート	24~12-20N W/C65%以下	m3	28,900	
生コンクリート	24~8-20N W/C60%以下	m3	28,700	
生コンクリート	24~12-20N W/C60%以下	m3	28,900	
生コンクリート	24~8-20N W/C55%以下	m3	28,700	
生コンクリート	24~12-20N W/C55%以下	m3	28,900	
生コンクリート	24~8-20N W/C50%以下	m3	28,700	
生コンクリート	24~12-20N W/C50%以下	m3	28,900	
生コンクリート（水中用）	30~15-20（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m ³ 以上	m3	29,900	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 50±3.0	m3	48,500	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	30,300	
生コンクリート（營繕用）	21N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	28,700	
生コンクリート（營繕用）	24N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	29,100	
生コンクリート（營繕用）	27N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	29,600	
生コンクリート（營繕用）	30N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	30,000	
生コンクリート（重量コンクリート）	21~8-20N W/C65%以下 比重2.5以上	m3	—	
生コンクリート（重量コンクリート）	21~12-20N W/C65%以下 比重2.5以上	m3	—	
モルタル	1:2	m3	34,000	
モルタル	1:3	m3	32,000	
モルタル	1:5	m3	30,300	
コンクリートポンプ車使用料		回	80,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	800	加算料金
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	30,000	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	31,400	
アスファルト混合物	粗粒度	t	29,100	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	28,800	
アスファルト混合物	開粒2号	t	29,100	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	31,700	

港湾資材 大島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
再生アスファルト混合物	粗粒度	t	31,200	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	K L	128,000	
軽油	JIS2号	リットル	176	
ガソリン	レギュラー	リットル	191	

港湾資材 利島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,350	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	10,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25~5mm）	m3	9,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	—	陸上渡し（現場着）
割栗石	50~150mm	m3	—	陸上渡し（現場着）
再生碎石	RC-40	m3	4,350	陸上渡し（工場渡し）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	36,000	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	36,200	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	36,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	36,200	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	36,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	36,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	36,500	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	36,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	36,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	36,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	36,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	36,700	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	36,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	36,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	37,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	37,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	37,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	37,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	37,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	37,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	37,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	37,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	37,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	37,300	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	38,300	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	38,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	110,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	800	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	232	
ガソリン	レギュラー	リットル	227	

港湾資材 新島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,200	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	11,200	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25~5mm）	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	—	陸上渡し（現場着）
割栗石	50~150mm	m3	8,800	陸上渡し（現場着）
再生碎石	RC-40	m3	6,000	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	31,200	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	31,400	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	32,100	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	31,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	31,800	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	32,100	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	32,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	32,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	32,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	32,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	33,300	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	33,500	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	34,500	
生コンクリート 輸装曲げ45	輸装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	34,500	
生コンクリート（營繕用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート（營繕用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,500	
生コンクリート（營繕用）	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	33,000	
生コンクリート（營繕用）	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	33,700	
モルタル	1:2	m3	35,300	
モルタル	1:3	m3	34,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	80,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,400	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	213	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 式根島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,200	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25~5mm）	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	—	陸上渡し（現場着）
割栗石	50~150mm	m3	8,800	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	32,700	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	32,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	33,100	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	33,300	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	33,800	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	33,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	33,100	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	33,300	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	33,100	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	33,300	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	33,800	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	34,100	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	34,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	34,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	34,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	34,800	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	35,000	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	36,000	
生コンクリート 輸装曲げ45	輸装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	36,000	
生コンクリート（管築用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	33,500	
生コンクリート（管築用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	34,000	
生コンクリート（管築用）	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	34,500	
生コンクリート（管築用）	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	35,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	80,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,400	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	214	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 神津島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m ³ 以上	m3	8,400	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m ³ 以上	m3	11,300	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,250	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25~5mm）	m3	8,950	陸上ストック場所での引渡し
割栗石	50~150mm	m3	8,850	陸上渡し（現場着）
再生碎石	RC-40	m3	6,300	陸上渡し（現場着）
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	7,800	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	31,800	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	32,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	31,900	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	32,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	32,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	32,000	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	32,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	32,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	32,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	32,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	32,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	32,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	32,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	32,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	33,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	33,200	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m ³ 以上	m3	34,300	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	34,300	
生コンクリート（當締用）	21N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	32,400	
生コンクリート（當締用）	24N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	32,900	
生コンクリート（當締用）	27N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	33,400	
生コンクリート（當締用）	30N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	33,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	80,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,400	加算料金
軽油	JIS2号	リツ	212	
ガソリン	レギュラー	リツ	200	

港湾資材 三宅島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m ³ 以上	m3	8,950	海上渡し
中詰用鉱滓	25~0mm 20.6KN/m ³ 以上	m3	10,400	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m ³ 以上	m3	11,600	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,650	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25~5mm）	m3	9,350	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	8,900	陸上渡し（現場着）
割栗石	50~150mm	m3	8,900	陸上渡し（現場着）
再生碎石	RC-40	m3	5,600	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	31,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	31,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	31,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	31,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	31,900	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	32,400	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	32,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	32,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	32,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	32,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	32,800	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m ³ 以上	m3	34,200	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 50±3.0	m3	50,300	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	35,400	
生コンクリート（當緒用）	21N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	33,000	
生コンクリート（當緒用）	24N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	33,600	
生コンクリート（當緒用）	27N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	34,200	
生コンクリート（當緒用）	30N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	35,100	
生コンクリート（重量コンクリート）	212B W/C65%以下 スランプ8 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
生コンクリート（重量コンクリート）	212B W/C65%以下 スランプ12 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
モルタル	1:3	m3	39,600	
モルタル	1:5	m3	35,100	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	32,400	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	33,800	
アスファルト混合物	粗粒度	t	31,100	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	30,600	
アスファルト混合物	開粒1号	t	33,300	
アスファルト混合物	開粒2号	t	30,600	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	K L	133,000	

港湾資材 三宅島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 御藏島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m ³ 以上	m3	11,050	海上渡し
中詰用鉱滓	25~0mm 20.6KN/m ³ 以上	m3	10,900	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m ³ 以上	m3	12,100	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25~5mm）	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	9,650	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	33,700	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	33,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	33,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	33,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	33,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	33,900	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	34,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	34,400	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	34,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	34,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	34,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	34,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	34,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	34,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	34,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	34,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	34,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	34,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	34,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	34,800	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m ³ 以上	m3	36,200	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 50±3.0	m3	52,300	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	37,400	
生コンクリート（當締用）	21N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	35,000	
生コンクリート（當締用）	24N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	35,600	
生コンクリート（當締用）	27N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	36,200	
生コンクリート（當締用）	30N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	37,100	
モルタル	1:3	m3	41,600	
モルタル	1:5	m3	37,100	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	227	
ガソリン	レギュラー	リットル	228	

港湾資材 八丈島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 100~200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 300~500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛け比重2.5以上 1,000~2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m ³ 以上	m3	12,250	海上渡し
中詰用鉱滓	25~0mm 20.6KN/m ³ 以上	m3	11,800	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25~5mm）	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
再生碎石	RC-40	m3	6,800	陸上渡し（現場着）
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	9,100	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	35,400	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	35,600	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	35,400	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	35,600	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	36,200	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	36,400	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	35,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	35,800	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	36,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	35,800	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	36,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	36,200	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	36,400	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	36,700	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	36,900	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	36,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	36,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	36,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	36,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	36,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	36,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	36,700	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	36,900	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	37,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	37,700	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m ³ 以上	m3	37,900	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 50±3.0	m3	62,000	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	37,400	
生コンクリート（當締用）	21N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	36,600	
生コンクリート（當締用）	24N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	37,000	
生コンクリート（當締用）	27N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	37,500	
生コンクリート（當締用）	30N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	38,300	
モルタル	1:2	m3	41,900	
モルタル	1:3	m3	40,900	
モルタル	1:5	m3	36,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	180,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	34,800	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	36,200	
アスファルト混合物	粗粒度	t	33,600	
アスファルト混合物	開粒1号	t	35,500	
アスファルト混合物	開粒2号	t	33,500	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	KL	136,000	
軽油	JIS2号	リットル	180	
ガソリン	レギュラー	リットル	181	

港湾資材 青ヶ島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	44,800	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	44,800	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	44,800	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	77,200	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	77,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	78,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	78,400	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	78,700	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 50±3.0	m3	86,200	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	79,000	
軽油	JIS2号	リットル	188	
ガソリン	レギュラー	リットル	189	

港湾資材 父島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	20,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	20,300	陸上ストック場所での引渡し
再生碎石	RC-40	m3	9,000	陸上渡し（工場渡し）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	51,000	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	51,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	52,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	52,500	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m ³ 以上	m3	54,500	
生コンクリート 補装曲げ45	補装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	56,000	
生コンクリート（舗装用）	21N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	53,000	
生コンクリート（舗装用）	24N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m3	53,500	
コンクリートポンプ車使用料		回	150,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	91,800	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	65,300	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	K L	135,000	
軽油	JIS2号	リッ	243	
ガソリン	レギュラー	トル	210	

港湾資材 母島（令和7年度東京都工事設計単価表_令和8年1月1日発行）

品名	規格	単位	単価	備考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	21,500	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	21,500	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	21,500	陸上渡し（現場着）
再生碎石	RC-40	m3	19,500	陸上渡し（工場渡し）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	55,600	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	55,600	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	56,100	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	57,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	160,000	
軽油	JIS2号	リットル	303	
ガソリン	レギュラー	リットル	270	

令和8年1月1日発行

令和7年度 東京都工事設計単価表
(一部改定版・令和8年1月)
(港湾資材・(伊豆・小笠原諸島))

編集・発行 東京都財務局建築保全部技術管理課

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

電話 (03)5321-1111 内線 27-644

(注) 不許複製・禁無断転載