令 和 ８ 年 度

東 京 都 工 事 設 計 単 価 表

東京都

東京都工事設計単価表について

1　はじめに

「東京都工事設計単価表」（以下「単価表」という。）は、東京都が発注する工事の積算に用いる、以下の内容の設計材料単価及び設計労務単価の一覧表です。

2　内容

(1) 設計材料単価

東京都が物価調査機関に委託して独自に調査し、市場の実際の取引価格をもとに設定した設計材料単価です。

なお、刊行物（一般財団法人　経済調査会が市販する「月刊積算資料」、「積算資料電子版」」及び一般財団法人　建設物価調査会が市販する「月刊建設物価」、「Web建設物価」等）に掲載されている価格については掲載していません。

(2) 設計労務単価

農林水産省及び国土交通省の省間で決めた公共工事設計労務単価のうち、東京都における設計労務単価です。

目　　次

1　設計材料単価

共通資材 …… 1
建設資材　(建設) …… 8
港湾資材　(港湾) …… 89
水道資材　(水道) …… 106
下水道資材(下水道) …… 223
建築資材　(都営住宅) …… 249
建築資材　(財務) …… 293

2　設計労務単価

公共工事設計労務単価（令和８年３月） …… 333
設計業務委託等技術者単価（令和８年３月） …… 333

1 設 計 材 料 単 価

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
発生土有害物質試験費	東京都建設発生土再利用センター（A）	セット	314,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	東京都建設発生土再利用センター（B）	セット	207,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	新海面埋立地（A）　建設発生土	セット	486,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	新海面埋立地（B）　しゅんせつ土	セット	469,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	中防内側受入基地（A）	セット	481,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	中防内側受入基地（B）	セット	447,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（A）	セット	193,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（B）	セット	191,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（C）	セット	190,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（D）	セット	214,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（E）	セット	314,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（F）	セット	308,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（L）	セット	232,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（M）	セット	300,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（N）	セット	331,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（O）	セット	297,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（P）	セット	207,000	諸経費、前処理費含む。
発生土有害物質試験費	（株）建設資源広域利用センターUCR（Q）	セット	314,000	諸経費、前処理費含む。
放射性物質I-131分析試験費　土砂（底質、土壌）	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質Cs-134 Cs-137分析試験費 土砂(底質、土壌)	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質I-131 Cs-134 Cs-137分析試験費 土砂(底質、土壌)	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質I-131分析試験費 土砂(底質、土壌)	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
放射性物質Cs-134 Cs-137分析試験費 土砂(底質、土壌)	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
放射性物質I-131 Cs-134 Cs-137分析試験費 土砂(底質、土壌)	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
放射性物質I-131分析試験費 海水	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質Cs-134 Cs-137分析試験費　海水	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質I-131 Cs-134 Cs-137分析試験費 海水	1～10検体1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	18,000	諸経費含む
放射性物質I-131分析試験費 海水	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
放射性物質Cs-134 Cs-137分析試験費　海水	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
放射性物質I-131 Cs-134 Cs-137分析試験費 海水	11検体以上1回の持込 文科省平4放射能測定法No7による	検体	15,000	諸経費含む
鉛定量分析費	持込価格　塗膜中の鉛定量分析費	検体	8,500	諸経費含む

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（１／４）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		1			2		
7年度コード		TN648725X01			TN648726X01		
規格		東京都建設発生土再利用センター（A）			東京都建設発生土再利用センター（B）		
単位		セット			セット		
備考		溶出(28項目)、含有(9項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)			溶出(28項目)、含有(9項目)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出試験	1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」平成15年3月6日環境省告示第18号（平成31年3月20日付一部改正を公布）による。	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」平成15年3月6日環境省告示第18号（平成31年3月20日付一部改正を公布）による。
	2	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下	
	3	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下	
	4	ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下	
	5	ｼｱﾝ化合物	不検出		ｼｱﾝ化合物	不検出	
	6	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下	
	7	四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下	
	8	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下	
	9	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下	
	10	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（ｼｽ体とﾄﾗﾝｽ体の和）	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（ｼｽ体とﾄﾗﾝｽ体の和）	0.04mg/l以下	
	11	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下	
	12	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	
	13	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	
	14	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出	
	15	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	
	16	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	17	ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下	
	18	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.0mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.0mg/l以下	
	19	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下	
	20	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	21	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	
	22	砒素及びその化合物	0.01mg/l以下		砒素及びその化合物	0.01mg/l以下	
	23	ふっ素及びその化合物	0.8mg/l以下		ふっ素及びその化合物	0.8mg/l以下	
	24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	
	25	ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下		ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下	
	26	ポリ塩化ビフェニル	不検出		ポリ塩化ビフェニル	不検出	
	27	有機りん化合物	不検出		有機りん化合物	不検出	
	28	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	
含有試験	29	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」平成15年3月6日環境省告示第19号	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」平成15年3月6日環境省告示第19号
	30	六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下		六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下	
	31	ｼｱﾝ化合物（遊離ｼｱﾝ）	50mg/kg以下		ｼｱﾝ化合物（遊離ｼｱﾝ）	50mg/kg以下	
	32	水銀及びその化合物	15mg/kg以下		水銀及びその化合物	15mg/kg以下	
	33	ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下		ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下	
	34	鉛及びその化合物	150mg/kg以下		鉛及びその化合物	150mg/kg以下	
	35	砒素及びその化合物	150mg/kg以下		砒素及びその化合物	150mg/kg以下	
	36	ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	37	ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	38	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（含有）	1,000pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成14年7月22日環境庁告示第46号）による			

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（２／４）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		3			4		
7年度コード		TN648760X01			TN648775X01		
規格		新海面埋立地（A） 建設発生土			新海面埋立地（B） しゅんせつ土		
単位		セット			セット		
備考		溶出(32項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ、油分)、含有(11項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)			溶出(32項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ、油分)、含有(3項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出試験	1	水銀又はその化合物	0.005mg/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日環境省告示56号改正））または「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第13号（令和2年3月30日環境省告示第35号改正））による。	水銀又はその化合物	0.005mg/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日環境省告示56号改正））または「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第13号（令和2年3月30日環境省告示第35号改正））による。
	2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	0.03mg/l以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	0.03mg/l以下	
	3	鉛又はその化合物	0.1mg/l以下		鉛又はその化合物	0.1mg/l以下	
	4	六価ｸﾛﾑ化合物	0.2mg/l以下		六価ｸﾛﾑ化合物	0.2mg/l以下	
	5	砒素又はその化合物	0.1mg/l以下		砒素又はその化合物	0.1mg/l以下	
	6	ｼｱﾝ化合物	1.0mg/l以下		ｼｱﾝ化合物	1.0mg/l以下	
	7	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出	
	8	有機ﾘﾝ化合物	1.0mg/l以下		有機ﾘﾝ化合物	1.0mg/l以下	
	9	PCB	0.003mg/l以下		PCB	0.003mg/l以下	
	10	銅又はその化合物	3.0mg/l以下		銅又はその化合物	3.0mg/l以下	
	11	亜鉛又はその化合物	2.0mg/l以下		亜鉛又はその化合物	2.0mg/l以下	
	12	ふっ化物	15.0mg/l以下		ふっ化物	15.0mg/l以下	
	13	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下	
	14	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下	
	15	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物	2.5mg/l以下		ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物	2.5mg/l以下	
	16	ｸﾛﾑ又はその化合物	2.0mg/l以下		ｸﾛﾑ又はその化合物	2.0mg/l以下	
	17	ﾆｯｹﾙ又はその化合物	1.2mg/l以下		ﾆｯｹﾙ又はその化合物	1.2mg/l以下	
	18	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物	1.5mg/l以下		ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物	1.5mg/l以下	
	19	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2mg/l以下	
	20	四塩化炭素	0.02mg/l以下		四塩化炭素	0.02mg/l以下	
	21	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/l以下	
	22	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1.0mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1.0mg/l以下	
	23	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/l以下		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/l以下	
	24	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3.0mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3.0mg/l以下	
	25	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/l以下	
	26	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/l以下	
	27	ﾁｳﾗﾑ	0.06mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.06mg/l以下	
	28	ｼﾏｼﾞﾝ	0.03mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.03mg/l以下	
	29	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2mg/l以下	
	30	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1mg/l以下	
	31	ｾﾚﾝ又はその化合物	0.1mg/l以下		ｾﾚﾝ又はその化合物	0.1mg/l以下	
	32	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5mg/l以下	
含有試験	33	有機塩素化合物	40.0mg/kg以下		有機塩素化合物	40.0mg/kg以下	
	34	水銀	25mg/kg未満	「底質調査方法」（平成24年8月8日環水大水発第120725002号）による。	水銀	25mg/kg未満	「底質調査方法」（平成24年8月8日環水大水発第120725002号）による。
	35	PCB	10mg/kg未満		PCB	10mg/kg未満	
	36	ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	1,500mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号（令和7年3月31日環境省告示第40号改正））による。			
	37	六価ｸﾛﾑ化合物	2,500mg/kg以下				
	38	ｼｱﾝ化合物	500mg/kg以下				
	39	ｾﾚﾝ又はその化合物	1,500mg/kg以下				
	40	鉛又はその化合物	1,500mg/kg以下				
	41	砒素又はその化合物	1,500mg/kg以下				
	42	ふっ化物	40,000mg/kg以下				
	43	ほう素及びその化合物	40,000mg/kg以下				
溶出試験	44	油分	15.0mg/l以下	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年2月27日環境庁告示第3号（令和2年3月30日号外環境庁告示第35号改正））による。または、平成19年8月14日環境省公布による「海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて」環廃産発第070814001号、環地保発第070814001号による。	油分	15.0mg/l以下	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年2月27日環境庁告示第3号（令和2年3月30日号外環境庁告示第35号改正））による。または、平成19年8月14日環境省公布による「海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて」環廃産発第070814001号、環地保発第070814001号による。
	45	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（溶出）	10pg-TEQ/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日号外環境省告示56号改正））による。	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（溶出）	10pg-TEQ/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日号外環境省告示56号改正））による。
含有試験	46	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（含有）	150pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省水・大気環境局水環境課）による。	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（含有）	150pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省水・大気環境局水環境課）による。

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（３／４）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		5			6		
7年度のコード		TN648781X01			TN648792X01		
規格		中防内側受入基地（A）			中防内側受入基地（B）		
単位		セット			セット		
備考		溶出(32項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ、油分)、含有(11項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)			溶出(28項目、ダイオキシン)、含有(9項目、ダイオキシン)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出試験	1	水銀又はその化合物	0.005mg/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日環境省告示第56号改正））または「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第13号（令和2年3月30日環境省告示第35号改正））による。	水銀及びその化合物	0.0005mg／ℓ以下	「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号）別表第4及び「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第18号（平成31年3月20日環境省告示第51号改正））による。
	2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	0.03mg/l以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg／ℓ以下	
	3	鉛又はその化合物	0.1mg/l以下		鉛及びその化合物	0.01mg／ℓ以下	
	4	六価ｸﾛﾑ化合物	0.2 mg/l以下		六価クロム化合物	0.05mg／ℓ以下	
	5	砒素又はその化合物	0.1mg/l以下		ヒ素及びその化合物	0.01mg／ℓ以下	
	6	ｼｱﾝ化合物	1.0mg/l以下		シアン化合物	検出されないこと	
	7	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出		アルキル水銀化合物	検出されないこと	
	8	有機ﾘﾝ化合物	1.0mg/l以下		有機リン化合物	検出されないこと	
	9	PCB	0.003mg/l以下		ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	
	10	銅又はその化合物	3.0mg/l以下		ほう素及びその化合物	1mg／ℓ以下	
	11	亜鉛又はその化合物	2.0mg/l以下		クロロエチレン	0.002mg／ℓ以下	
	12	ふっ化物	15.0mg/l以下		ふっ素及びその化合物	0.8mg／ℓ以下	
	13	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/l以下		トリクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下	
	14	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		テトラクロロエチレン	0.01mg／ℓ以下	
	15	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物	2.5mg/l以下				
	16	ｸﾛﾑ又はその化合物	2.0mg/l以下				
	17	ﾆｯｹﾙ又はその化合物	1.2mg/l以下				
	18	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物	1.5mg/l以下				
	19	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2mg/l以下		ジクロロメタン	0.02mg／ℓ以下	
	20	四塩化炭素	0.02mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下	
	21	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ジクロロエタン	0.004mg／ℓ以下	
	22	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1.0mg/l以下		1,1-ジクロロエチレン	0.1mg／ℓ以下	
	23	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/l以下		1,2-ジクロロエチレン	0.04mg／ℓ以下	
	24	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3.0mg/l以下		1,1,1-トリクロロエタン	1mg／ℓ以下	
	25	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/l以下		1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg／ℓ以下	
	26	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/l以下		1,3-ジクロロプロペン	0.002mg／ℓ以下	
	27	ﾁｳﾗﾑ	0.06mg/l以下		チウラム	0.006mg／ℓ以下	
	28	ｼﾏｼﾞﾝ	0.03mg/l以下		シマジン	0.003mg／ℓ以下	
	29	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2mg/l以下		チオベンカルブ	0.02mg／ℓ以下	
	30	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.1mg/l以下		ベンゼン	0.01 mg／ℓ以下	
	31	ｾﾚﾝ又はその化合物	0.1mg/l以下		セレン及びその化合物	0.01mg／ℓ以下	
	32	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5mg/l以下				
含有試験	33	有機塩素化合物	40mg/kg以下	「底質調査方法」（平成24年8月8日環水大水発第120725002号）による。			「土壌汚染対策法施行規則」（平成14年環境省令第29号）別表第5及び「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号（令和7年3月31日環境省告示第40号改正））による。
	34	水銀	25mg/kg未満				
	35	PCB	10mg/kg未満		水銀及びその化合物	15mg／kg以下	
	36	ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	1,500mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号（令和7年3月31日環境省告示第40号改正））による。	カドミウム及びその化合物	45mg／kg以下	
	37	六価ｸﾛﾑ化合物	2,500mg/kg以下		六価クロム化合物	250mg／kg以下	
	38	ｼｱﾝ化合物	500mg/kg以下		シアン化合物	50mg／kg以下	
	39	ｾﾚﾝ又はその化合物	1,500mg/kg以下		セレン及びその化合物	150mg／kg以下	
	40	鉛又はその化合物	1,500mg/kg以下		鉛及びその化合物	150mg／kg以下	
	41	砒素又はその化合物	1,500mg/kg以下		ヒ素及びその化合物	150mg／kg以下	
	42	ふっ化物	40,000mg/kg以下		ふっ素及びその化合物	4000mg／kg以下	
	43	ほう素及びその化合物	40,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	4000mg／kg以下	
溶出試験	44	油分	15.0mg/l以下	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年2月27日環境庁告示第3号（令和2年3月30日号外環境庁告示第35号改正））による。または、平成19年8月14日環境省公布による「海洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の当面の扱いについて」環廃産発第070814001号、環地保発第070814001号による。	1,4-ジオキサン	0.05mg／ℓ以下	「土壌環境基準」（平成3年8月23日環境庁告示第46号（令和2環告44））による。
	45	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（溶出）	10pg-TEQ/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日号外環境省告示56号改正））による。	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（溶出）	10pg-TEQ/l以下	「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第14号（令和2年6月4日号外環境省告示56号改正））による。
含有試験	46	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（含有）	150pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定マニュアル」（令和4年3月環境省水・大気環境局水環境課）による。	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（含有）	150pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定マニュアル」（令和4年3月環境省水・大気環境局水環境課）による。

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（４／４－１）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		7			8			9			10		
7年度コード		TN648801X01			TN648803X01			TN648815X01			TN648816X01		
規格		（株）建設資源広域利用センターUCR（A）			（株）建設資源広域利用センターUCR（B）			（株）建設資源広域利用センターUCR（C）			（株）建設資源広域利用センターUCR（D）		
受入地名称		三郷市番匠免　※ 流山IC西部プロジェクト さいたま市緑区寺山			厚木市下荻野、横須賀市久里浜港			青梅地区（オ）、（カ）、（キ）、（シ）、（ス）、 八王子地区（2）、（3）、（5） 町田市相原町（ﾊﾟﾝﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ）、八王子中継基地			市川港※、横浜鈴繁埠頭※		
単位		セット			セット			セット			セット		
備考		溶出(28項目)、含有(2項目)			溶出(28項目)			溶出(27項目)、含有(9項目)			溶出(28項目＋水素イオン)、含有(砒素、銅)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出量試験	1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）
	2	全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出	
	3	有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出	
	4	鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下	
	5	六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下	
	6	砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下	
	7	総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下	
	8	ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出	
	9	PCB	不検出		PCB	不検出		PCB	不検出		PCB	不検出	
	10	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	
	11	四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下	
	12	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下	
	13	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下	
	14	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下	
	15	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.0mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下	
	17	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下	
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	19	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	20	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下	
	21	ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下	
	22	ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下	
	23	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下	
	24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	
	25	ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	26	ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下	
	27	ほう素	1.0mg/l以下		ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下	
	28	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	
	29										水素イオン濃度	5.8以上8.6以下	
含有量試験	30	銅（農用地）	125mg/kg未満	昭和47総令66号、 昭和50総令31号				水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号）	銅（農用地）	125mg/kg	昭和47総令66号 昭和50総令31号
	31	砒素（農用地）	15mg/kg未満					ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下		砒素（農用地）	15mg/kg	
	32							鉛及びその化合物	150mg/kg以下				
	33							砒素及びその化合物	150mg/kg以下				
	34							六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下				
	35							ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下				
	36							ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下				
	37							ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下				
	38							遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下				
	39												
	40												
	41												
		【注意】 三郷市番匠免は、特定有害物質基準値の8割までを受入対象とする。									※　市川港、横浜鈴繁埠頭は特定有害物質基準値の8割までを受入対象とする。		

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（４／４－２）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		11			12			13			14		
7年度コード		TN648817X01			TN648821X01			TN648827X01			TN648828X01		
規格		（株）建設資源広域利用センターUCR（E）			（株）建設資源広域利用センターUCR（F）			（株）建設資源広域利用センターUCR（L）			（株）建設資源広域利用センターUCR（M）		
受入地名称		江戸川流山ストックヤード、建武橋橋梁架換工事、相模原市新磯野			青梅地区（オ）、（カ）、（キ）、（シ）、（ス）、八王子地区（２）、（３）、（５）町田市相原町（ﾊﾟﾝﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ）、八王子中継基地 ※河川、湖沼から発生する水底土砂に限る（「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」に基づき実施）			秦野中井IC南			渡良瀬川左岸河川敷 利根川右岸河川敷 渡良瀬川右岸河川敷 御殿場市神山		
単位		セット			セット			セット			セット		
備考		溶出(28項目)、含有(9項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)			溶出(27項目)、含有(9項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)			溶出(28項目＋水素ｲｵﾝ)、含有(砒素、銅、9項目)			溶出(28項目)、含有(砒素、銅、9項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出量試験	1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）による。	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）による。	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）
	2	全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出	
	3	有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出	
	4	鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下	
	5	六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.02mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下	
	6	砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下	
	7	総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下	
	8	ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出	
	9	PCB	不検出		PCB	不検出		PCB	不検出		PCB	不検出	
	10	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	
	11	四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下	
	12	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下	
	13	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下	
	14	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下	
	15	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下	
	17	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下	
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	19	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	20	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下	
	21	ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下	
	22	ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下	
	23	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下	
	24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	
	25	ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	26	ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下	
	27	ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下	
	28	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	
	29							水素ｲｵﾝ濃度	5.8以上8.6以下				
含有量試験	30	水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号）	水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号）	水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号）昭和47総令66号、昭和50総令31号	水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号）昭和47総令66号、昭和50総令31号
	31	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下	
	32	鉛及びその化合物	150mg/kg以下		鉛及びその化合物	150mg/kg以下		鉛及びその化合物	150mg/kg以下		鉛及びその化合物	150mg/kg以下	
	33	砒素及びその化合物	150mg/kg以下		砒素及びその化合物	150mg/kg以下		砒素及びその化合物	150mg/kg以下		砒素及びその化合物	150mg/kg以下	
	34	六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下		六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下		六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下		六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下	
	35	ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	36	ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	37	ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下		ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下		ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下		ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下	
	38	遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下		遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下		遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下		遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下	
	39							銅（農用地）	125mg/kg未満		銅（農用地）	125mg/kg未満	
	40							砒素（農用地）	15mg/kg未満		砒素（農用地）	15mg/kg未満	
	41	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	1,000pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る土壌調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省）	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	150pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省）				ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	1,000pg-TEQ/g	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る土壌調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省）

発生土有害物質試験費に含まれる試験項目（４／４－３）【参考】

設計単価表で設定している受入機関別発生土有害物質試験費（単位：セット）に含まれる試験項目は以下の通り。
各機関の受入条件については、各受入機関発行の受入要領等によること。
※受入要領等により、試験項目が変更になった場合は、変更内容に合わせて試験費を別途算定すること。

No.		15			16			17			18		
7年度コード		新規			新規			新規			新規		
規格		（株）建設資源広域利用センターUCR（N）			（株）建設資源広域利用センターUCR（O）			（株）建設資源広域利用センターUCR（P）			（株）建設資源広域利用センターUCR（Q）		
受入地名称		西ノ洲・甘田入地区			大磯町大磯港※			一古沢土地改良区			一古沢土地改良区（河川、湖沼から発生する水底土砂に限る（「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」に基づき実施））		
単位		セット			セット			セット			セット		
備考		溶出(28項目＋水素イオン)、含有(砒素、銅、9項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)			溶出(28項目＋水素イオン)、含有(砒素、銅、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ)			溶出(28項目)、含有(9項目)			溶出(28項目)、含有(9項目、ダイオキシン)		
	番号	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法	単価に含まれる試験項目	基準値	検定方法
溶出量試験	1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）による。	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003mg/l以下	「土壌汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号付表）
	2	全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出		全ｼｱﾝ	不検出	
	3	有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出		有機ﾘﾝ	不検出	
	4	鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下		鉛	0.01mg/l以下	
	5	六価ｸﾛﾑ	0.02mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下		六価ｸﾛﾑ	0.05mg/l以下	
	6	砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下		砒素	0.01mg/l以下	
	7	総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下		総水銀	0.0005mg/l以下	
	8	ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出		ｱﾙｷﾙ水銀	不検出	
	9	PCB	不検出		PCB	不検出		PCB	不検出		PCB	不検出	
	10	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	
	11	四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下		四塩化炭素	0.002mg/l以下	
	12	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下		ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/l以下	
	13	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/l以下	
	14	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/l以下	
	15	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	
	16	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/l以下	
	17	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/l以下	
	18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	19	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	20	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/l以下	
	21	ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下		ﾁｳﾗﾑ	0.006mg/l以下	
	22	ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下		ｼﾏｼﾞﾝ	0.003mg/l以下	
	23	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下		ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02mg/l以下	
	24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	
	25	ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下		ｾﾚﾝ	0.01mg/l以下	
	26	ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下		ふっ素	0.8mg/l以下	
	27	ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下		ほう素	1mg/l以下	
	28	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	
	29	水素イオン濃度	5.8以上8.6以下		水素イオン濃度	5.8以上8.6以下							
含有量試験	30	水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号） 昭和47総令66号、 昭和50総令31号	銅（農用地）	125mg/kg	昭和47総令66号、 昭和50総令31号	水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号）	水銀及びその化合物	15mg/kg以下	「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成15年3月6日環境省告示第19号）
	31	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下		砒素（農用地）	15mg/kg		ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下		ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	45mg/kg以下	
	32	鉛及びその化合物	150mg/kg以下					鉛及びその化合物	150mg/kg以下		鉛及びその化合物	150mg/kg以下	
	33	砒素及びその化合物	150mg/kg以下					砒素及びその化合物	150mg/kg以下		砒素及びその化合物	150mg/kg以下	
	34	六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下					六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下		六価ｸﾛﾑ化合物	250mg/kg以下	
	35	ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下					ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ふっ素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	36	ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下					ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下		ほう素及びその化合物	4,000mg/kg以下	
	37	ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下					ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下		ｾﾚﾝ及びその化合物	150mg/kg以下	
	38	遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下					遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下		遊離ｼｱﾝ	50mg/kg以下	
	39	銅（農用地）	125mg/kg未満										
	40	砒素（農用地）	15mg/kg未満										
	41	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	1,000pg-TEQ/g	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る土壌調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省）	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	1,000pg-TEQ/g以下	「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る土壌調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省）				**ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類**	**150pg-TEQ/g以下**	**「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類に係る底質調査測定ﾏﾆｭｱﾙ」（令和4年3月環境省）**
					※大磯町大磯港は特定有害物質基準値の8割までを受入対象とする。						**※修正で追加した上記項目は、項目11と試験項目は同じです。 相違するのは、ダイオキシンの含有量試験における基準値及びそのよりどころになるマニュアルのみです。**		

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
樹脂（A）	樹脂ﾓﾙﾀﾙ用	kg	3,280	
樹脂（B）	ｶﾞﾗｽﾛｰﾋﾞﾝｸﾞ用	kg	3,280	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	1:5配合	kg	597	
硅砂	伸縮装置設置用	kg	61	
構造物取りこわし（機械施工）	建物布基礎こわし 圧砕機 積込別途	m3	8,420	1.木造家屋の布基礎こわし 2.平坦な市街地で、特に支障物がない場合とする 3.専門工事業者の諸経費別途 4.日当り施工量：7m3/日
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-4E	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-4E	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-4E	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-4E	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-4E	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-2B	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-2B	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-2B	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-2B	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-2B	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2E	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2E	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2E	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2B	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2B	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2B	m	1,620	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3E 土中設置用	m	1,600	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	1,600	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B 帯ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	1,600	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pk-3B	m	960	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B	m	1,360	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	1,360	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E	m	1,360	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	1,360	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ設置工	Aﾀｲﾌﾟ【手間のみ】昼間	m	4,250	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ設置工	Aﾀｲﾌﾟ【手間のみ】夜間	m	6,180	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ設置工	一体型【手間のみ】昼間	m	4,250	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ設置工	一体型【手間のみ】夜間	m	6,180	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版設置工	【手間のみ】昼間	m	4,250	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版設置工	【手間のみ】夜間	m	6,180	日当り施工量：42m/日
砂	敷砂 17区（23区A①地域）	m3	5,900	
砂	敷砂 17区（23区A②地域）	m3	5,900	
砂	敷砂 6区（23区B①地域）	m3	5,800	
砂	敷砂 6区（荒川区）	m3	5,800	
砂	敷砂 17区(足立区)	m3	5,900	
砂	敷砂 6区(葛飾区)	m3	5,800	
砂	敷砂 17区（板橋区･練馬区）	m3	5,900	
砂	敷砂 17区（世田谷区･目黒区）	m3	5,900	
砂	敷砂 立川（東多摩A地区）	m3	6,600	
砂	敷砂 調布（東多摩B地区）	m3	6,400	
砂	敷砂 町田	m3	6,600	
砂	敷砂 立川（西多摩A地区）	m3	6,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
砂	敷砂 八王子（西多摩B地区）	m3	7,000	
砂	しゃ断層用砂 17区（A①地域）	m3	6,300	
砂	しゃ断層用砂 17区（A②地域）	m3	6,300	
砂	しゃ断層用砂 6区（B①地域）	m3	6,200	
砂	しゃ断層用砂 6区（荒川区）	m3	6,200	
砂	しゃ断層用砂 17区（足立区）	m3	6,300	
砂	しゃ断層用砂 6区　（葛飾区）	m3	6,200	
砂	しゃ断層用砂 17区（板橋区･練馬区）	m3	6,300	
砂	しゃ断層用砂 17区（世田谷区･目黒区）	m3	6,300	
砂	しゃ断層用砂 立川（東多摩A地区）	m3	7,000	
砂	しゃ断層用砂 調布（東多摩B地区）	m3	6,800	
砂	しゃ断層用砂 町田	m3	7,000	
砂	しゃ断層用砂 立川（西多摩A地区）	m3	7,000	
砂	しゃ断層用砂 八王子（西多摩B地区）	m3	7,400	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm　立川（東多摩A地区）	m3	1,500	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm　調布（東多摩B地区）	m3	1,700	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm　町田	m3	1,800	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm　立川（西多摩A地区）	m3	1,300	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm　八王子（西多摩B地区）	m3	1,300	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm　立川（東多摩A地区）	m3	1,900	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm　調布（東多摩B地区）	m3	2,100	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm　町田	m3	2,200	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm　立川（西多摩A地区）	m3	1,700	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm　八王子（西多摩B地区）	m3	1,700	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区（A①地域）	t	14,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内 東京9区(A②地域)	t	14,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区（B①池域）	t	14,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区（荒川区）	t	14,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区（足立区）	t	14,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区　（葛飾区）	t	14,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	14,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	14,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布（東多摩A地区）	t	14,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布（東多摩B地区）	t	14,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 町田	t	14,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布（西多摩A地区）	t	14,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 八王子（西多摩B地区）	t	14,800	
浸透性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	早強ｾﾒﾝﾄ	L	171	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（A①地域）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（A②地域）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（B①地域）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（荒川区）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 足立･葛飾区（足立区）	m3	25,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 足立･葛飾区(葛飾区)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 板橋･練馬区	m3	24,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 世田谷･目黒区	m3	25,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 町田市	m3	26,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (A①地域)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (A②地域)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (B①地域)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (荒川区)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 足立･葛飾区(足立区)	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 足立･葛飾区(葛飾区)	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 板橋･練馬区	m3	24,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 世田谷･目黒区	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 町田市	m3	25,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(舗装用)曲げ4.5-2.5-20H 板橋･練馬区	m3	26,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(A①地域)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(A②地域)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(B①地域)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(荒川区)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区 (足立区)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区　(葛飾区)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 板橋･練馬区	m3	24,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 世田谷･目黒区	m3	24,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 町田市	m3	24,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (A①地域)	m3	25,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区（A②地域）	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区（B①地域）	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区（荒川区）	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 足立･葛飾区（足立区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 足立･葛飾区（葛飾区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 板橋･練馬区	m3	24,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 世田谷･目黒区	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	25,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	25,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 町田市	m3	25,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	25,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区（八王子、立川、調布）	m3	25,100	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	17区(A②地域)	m3	15,900	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	17区(板橋･練馬区)	m3	15,900	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	17区(世田谷･目黒区)	m3	15,900	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	立川(東多摩A地区)	m3	14,100	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	調布(東多摩B地区)	m3	15,000	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	町田	m3	14,700	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	立川(西多摩A地区)	m3	14,100	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	八王子(西多摩B地区)	m3	14,100	
生ｺﾝ夜間割増	17区(A①地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(A②地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(B①地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(荒川区)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	足立･葛飾区(足立区)	m3	12,800	
生ｺﾝ夜間割増	足立･葛飾区(葛飾区)	m3	12,800	
生ｺﾝ夜間割増	板橋･練馬区	m3	13,500	
生ｺﾝ夜間割増	世田谷･目黒区	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	町田市	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	13,000	
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	町田市	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
再生骨材コンクリートL	17区(A①地域)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	17区(B①地域)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	２3区A②地区 (5区)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	世田谷･目黒区	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	町田市	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
鉄平石	乱形厚 10～30mm内外×φ200～400	m2	6,050	
鉄平石	方形厚 10～30mm内外	m2	19,800	
小舗石	花崗岩□80～100mm	個	145	
ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	3,300	
ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	300×300×700	個	3,820	
防護柵ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	300×300×400	個	2,210	
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[地先-公]	100×100×600	個	680	
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[街きょ用]	155-Ⅰ型用,ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	3,750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[街きょ用]	205-Ⅰ型用,ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	3,750	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E1 155用斜	個	2,650	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E2 155用斜	個	2,040	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E3 155用斜	個	1,870	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E4 205用斜	個	3,610	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E5 205用斜	個	2,820	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E6 205用斜	個	1,950	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C1 155用斜	個	2,850	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C2 155用斜	個	2,250	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C3 205用斜	個	3,300	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C4 205用斜	個	2,460	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A1 155用斜	個	2,380	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A2 205用斜	個	2,970	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A3 155-1用斜	個	2,610	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A4 205-1用斜	個	3,080	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B1 155用平	個	1,420	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B2 205用平	個	1,560	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B3 205･155-1用平	個	2,250	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 A1 155用斜	個	2,520	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 A2 205用斜	個	3,420	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 B1 155用斜	個	1,830	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 B2 205用斜	個	2,300	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C1 155用平	個	1,140	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C1 155用平 曲線用	個	2,280	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C2 205用平	個	1,500	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C2 205用平 曲線用	個	3,000	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D1 155用斜	個	2,400	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D1 155用斜 曲線用	個	3,600	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D2 205用斜	個	3,040	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D2 205用斜 曲線用	個	4,560	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D1 155用斜	個	3,130	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D2 155用斜	個	2,850	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D3 155用斜	個	2,490	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D4 155用斜	個	2,230	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F1 155用斜	個	3,240	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F2 155用斜	個	2,860	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F3 155用斜	個	2,420	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F4 155用斜	個	2,080	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F5 155用斜	個	1,920	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A 150/190×200×600	個	1,560	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-SF(水抜き)	個	2,310	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-SF1 車乗入れ用	個	1,620	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-端末用,すり合せ部用	個	2,530	

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=665 直線	m	9,660	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=665 曲線	m	14,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=745 直線	m	10,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155]	一般部･切下げ部 Bﾀｲﾌﾟ	m	13,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155]	一般部･切下げ部･曲線用 Bﾀｲﾌﾟ	m	20,300	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155-1]	車乗入れ用切下げ部 Bﾀｲﾌﾟ	m	20,900	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ	[ｴﾌﾟﾛﾝ部]直線用･ｴﾌﾟﾛﾝ高220	m	12,700	
並木桝及び緑地帯用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	4号150×180×300	個	1,280	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭ﾌﾞﾛｯｸｷｬｯﾌﾟ付	100×100×900[B2又はC2]	個	4,270	
中央帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	平 非常時乗上げ用	個	3,090	
中央帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	斜 非常時乗上げ用	個	4,650	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ型 650ｹ上げ150	個	9,900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅱ型 680ｹ上げ200	個	11,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ-A3 650/725×220×600	個	10,800	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ-B3 725×220×600	個	10,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形ふた	鋼製網ふた365×490×60旧建設省型	枚	8,440	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×100	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊 [155]	歩道切下用 665×600×20	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊[155]	すりつけ部用 665×600	個	16,900	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	一般用 665×600×150	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	車乗入れ用 665×600×20	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	一般用 680×600×150	個	16,400	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	車乗入れ用 680×600×20	個	16,800	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	18,500	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 端末用(穴あき)	個	19,400	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	18,900	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×150	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 665×600	個	19,000	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[205B]	すりつけ部用 700×700	個	21,700	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×200	個	21,000	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×20	個	21,000	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 700×700	個	23,800	
特殊街きょ用集水ます縁塊	歩道用Ⅰ,Ⅱ共通 370×100×600	個	13,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用集水ます縁塊	[155]､ｲﾝｻｰﾄ加工	個	18,900	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用集水ます縁塊	[155穴あき]､ｲﾝｻｰﾄ加工	個	21,300	
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205A･155	枚	10,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた（細目） T25 155	枚	15,200	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた（細目） T25 205B	枚	21,300	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205B	枚	12,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
特殊街きょ用集水ますふた	歩道用Ⅰ Ⅱ共通装鉄製460×300×60	枚	13,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
特殊街きょ用集水ますふた	車道用Ⅱ型鋼製網ふた475×185×59	枚	7,560	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用集水ます縁塊	640×640×120	個	7,350	
U形用集水ますふた	装鉄製 490×490×70	枚	12,500	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用集水ますふた	鋼製網ふた 490×490×70	枚	14,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用ちり除け金物[240]	φ9㎜	枚	2,960	
U形用ちり除け金物[300]	φ9㎜	枚	4,080	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
L形用集水ますふた[240]	ｺﾝｸﾘｰﾄ 434×205×30～40	枚	6,630	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[300]	ｺﾝｸﾘｰﾄ 434×245×30～40	枚	7,420	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[250]	鋼製網ふた 300×460×60	枚	8,630	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[300]	鋼製網ふた 350×460×60	枚	10,400	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[350]	鋼製網ふた 400×460×60	枚	10,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
排水ます(300用，ふた及び縁塊)	角形汚水ます300	個	7,690	
排水ます用側塊	高150	個	3,830	
人孔側塊･斜壁[600]	900×1200×600 楕円	個	65,500	
人孔側塊･斜壁[1200]	1200×1500×600 円形	個	82,600	
球状黒鉛鋳鉄製ふた(勾配受形)	車道用(600)	組	100,000	受枠込み 有効径φ600mm T-25 FCD製 G-4規格品
球状黒鉛鋳鉄製ふた(勾配受形)	車道用(750)	組	220,000	受枠込み 有効径φ750mm T-25 FCD製
人孔用ふた(受枠別，車道用)T-20	呼名600 鋳鉄製	枚	36,800	蓋のみ
人孔用ふた(受枠共，歩道用)	呼名600 装鉄製	組	67,700	
人孔用ふた(受枠共，歩道用)	呼名600 装鉄製 ｽﾞﾚ防止構造付	組	71,800	
継ぎ手	φ200 T型(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)	個	8,350	道路排水用雨水浸透ユニット用
端部ｷｬｯﾌﾟ	φ300用	個	8,350	道路排水用雨水浸透ユニット用
端部ｷｬｯﾌﾟ	φ400用	個	8,760	道路排水用雨水浸透ユニット用
特殊ﾌｨﾙﾀｰ	φ200用(蓋･ﾛｰﾌﾟ･ﾌｨﾙﾀｰ共)	組	28,400	H＝485mm±10mm 道路排水用雨水浸透ユニット用
ｺﾞﾐ除去ﾌｨﾙﾀｰ	φ200用	個	8,280	道路排水用雨水浸透ユニット用 ｽｸﾘｰﾝ受け含む
径違いソケット	ｽﾃﾝﾚｽ製φ200～300	個	43,500	道路排水用雨水浸透ユニット用
径違いソケット	ｽﾃﾝﾚｽ製φ200～400	個	55,600	道路排水用雨水浸透ユニット用
ﾎﾞﾙﾄ	座金,ﾅｯﾄ付規格W1/2×125	kg	267	黒皮品
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	張高1.2m 支間1.5m	m	7,910	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(門扉)	張高1.2m 幅員2.0m	枚	36,700	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(張り出し)	張高1.2m 幅1.0m	枚	25,000	基礎別途
中間支柱	柵高1.2m	本	4,070	基礎別途
端部支柱	柵高1.2m	本	5,350	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(胴縁)	L-40×40×3mm	m	1,140	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(金網)	網目40mm ＃10 外径3.2mm芯径2.3mm	m2	2,420	基礎別途
中間支柱	柵高 0.9m	本	1,760	基礎別途
端部支柱	柵高 0.9m	本	3,300	基礎別途
中間支柱	柵高 1.5m	本	2,730	基礎別途
端部支柱	柵高 1.5m	本	4,170	基礎別途
中間支柱	柵高 1.8m	本	3,530	基礎別途
中間支柱	柵高 1.8m,控柱付	本	5,000	基礎別途
端部支柱	柵高 1.8m	本	4,980	基礎別途
端部支柱	柵高 1.8m,控柱付	本	8,800	基礎別途
中間支柱	柵高 2.0m	本	5,120	基礎別途
中間支柱	柵高 2.0m,控柱付	本	6,520	基礎別途
端部支柱	柵高 2.0m	本	7,100	基礎別途
端部支柱	柵高 2.0m,控柱付	本	12,500	基礎別途
中間支柱	柵高 2.5m	本	6,200	基礎別途
中間支柱	柵高 2.5m,控柱付	本	10,500	基礎別途
端部支柱	柵高 2.5m	本	8,580	基礎別途
中間支柱	柵高 3.0m	本	9,100	基礎別途
中間支柱	柵高 3.0m,控柱付	本	17,000	基礎別途
端部支柱	柵高 3.0m	本	11,900	基礎別途
端部支柱	柵高 3.0m,控柱付	本	22,700	基礎別途
ガードレール用中間支柱[C]	φ114.3×1100×4.5 取付金具含	本	9,310	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用端末支柱[C]	φ114.3×1200×4.5	本	14,800	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pp]	2-φ48.6×2890～2995×2.3	組	11,700	白色

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×3000×3.2 脚長1200	組	25,700	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×1500×3.2 脚長1200	組	19,500	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×600×3.2 脚長1200	組	13,600	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×2880/2830×600	組	21,100	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×1880/1830×600	組	18,100	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×1380/1330×600	組	16,300	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[Cp]	φ114.3×1200×4.5 取付金具含	本	14,600	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ60.5×1860×3.2 取付金具含	本	8,030	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ60.5×1260×3.2 取付金具含	本	5,900	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ76.3×1820×3.2 取付金具含	本	9,300	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ76.3×1220×3.2 取付金具含	本	7,310	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pt]	φ60.5×1800×3.2 取付金具含	本	9,640	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pt]	φ60.5×1200×3.2 取付金具含	本	6,070	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[CP]	φ114.3×1200×4.5	本	10,000	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ60.5×1860×3.2	本	8,410	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ60.5×1260×3.2	本	6,330	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ76.3×1820×3.2	本	9,010	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ76.3×1220×3.2	本	6,920	白色
ガードパイプ用端末支柱［Ｐ１－Ｐｔ］	φ60.5×1800×3.2 取付金具含	本	9,130	白色
ガードパイプ用端末支柱［Ｐ１－Ｐｔ］	φ60.5×1200×3.2	本	5,440	白色
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	P1-Pt-3B	m	8,920	白色
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	P1-Pt-3E	m	10,300	白色
中間支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]	ｺﾝｸﾘｰﾄ中用	本	14,900	白色
中間支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]	土中用	本	21,100	白色
端末支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]		本	74,700	白色
反射装置(防護柵付属品)	反射ﾃｰﾌﾟ,支柱1本分	枚	280	
パイプ柵曲げパイプ使用割増	P1-Pp用	m	2,210	
基調色以外ﾊﾟﾈﾙ使用割増	P1-Pt用	m	1,360	
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3B	m	1,360	
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3E	m	1,360	
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	450×450×2.0広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	29,700	
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	585×585×2.0広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	50,300	
指示標識板[409-A]	□600×900×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	75,600	
指示標識板[409-B]	□600×900×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	75,600	
補助標識板[501]	□200×600×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	16,800	
補助標識板[505.506.507-A]	□120×400×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	6,720	
補助標識板[508]	□150×400×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	8,400	
補助標識板[道路の通称名]	325×585 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	50,500	
補助標識板[道路の通称名]	400×720 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	76,500	
地点標[A型]	km標 アルミ製	本	102,000	
地点標[A型]	100m標 鉄製	本	35,000	
金属鋲	φ100 距離標	個	2,560	
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	東京都ﾀｲﾌﾟ	kg	890	
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×80	枚	810	
PR用ｼｰﾄ設置	材工共	組	1,420	日当り施工量：100組/日 （参考値）
橋名板	ｱｸﾘﾙ製180×660×8 材料彫刻共	枚	68,000	
杉切丸太(防腐処理)	長9m以上 中央径9cm以上	本	10,700	
杉長丸太(生材)	長7.2m以上 中央径9cm以上	本	4,040	
杉長丸太(防腐処理)	長4m以上 元口径7.5cm以上	本	1,500	
杉梢丸太(生材)	長4m以上 元口径 7.5cm以上	本	1,200	
杉切丸太(生材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	760	
杉切丸太(生材)	長1.5~1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	420	
杉長丸太 (防腐処理)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	600	
杉切丸太(生材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	340	
杉長丸太(防腐処理)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	490	
杉切丸太(生材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	290	
松丸太	L=1.5m,末口 9cm	本	560	
檜切丸太(素材) 人止柵用先端加工	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	430	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	1,570	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	1,000	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	1,140	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	1,240	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	790	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	940	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	840	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5～1.6m 末口径7.5cm以上	本	860	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.5～1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	550	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5m以上 末口径6cm以上	本	730	
杉長丸太（防腐処理）（多摩産材）	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	710	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	660	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	440	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	550	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径6cm以上	本	460	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	610	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	400	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	430	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	370	
杉切丸太(多摩産材)	長2.0m 末口径9cm	本	810	
杉切丸太(多摩産材)	長4.0m 末口径6cm	本	1,240	
檜切丸太(素材)人止柵用先端加工(多摩産材)	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	590	
檜材（平角）（多摩産材）	60×150 特1等	m3	170,000	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	190	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	310	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	250	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	370	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	280	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	420	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	550	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	840	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	590	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	940	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	720	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	1,140	
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.2m	本	1,600	
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.8m	本	2,300	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.0m	本	740	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=0.6m	本	390	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=0.6m	本	540	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=1.2m	本	640	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	1,190	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	1,250	
皮むき丸太(多摩産材)	長0.5m以上 末口径6cm以上	本	180	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	1,190	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	1,250	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.5m以上 中央径6cm以上	本	210	
皮むき丸太(多摩産材)	末口8cm内外 L=1.8m	本	680	
皮むき丸太(多摩産材)	末口9cm内外 L=1.11m	本	550	
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.0m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.1m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.3m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.4m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.6m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.8m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ120mm L=1.1m	本	7,100	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	末口:12cm,長さ:2.4m	本	1,750	
杉丸太(多摩産材)	末口:9cm,長さ:2.3m	本	1,050	
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ100mm L=2.0m	本	1,350	
鋳鉄製脚ﾍﾞﾝﾁ	B型-1 L=1.2m	基	81,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ脚ﾍﾞﾝﾁ用檜板	一等加工済品	組	86,000	
パイプ柵（街路樹用）	中間ﾋﾞｰﾑ,支柱共	組	10,900	
パイプ柵（街路樹用）	端部	組	10,900	
パイプ柵（街路樹用）	単独桝用	組	41,600	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(街路樹用)	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	組	16,900	基礎別途
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ支柱(街路樹用)	柱部	本	10,800	基礎別途

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
よしのすぎ	H 2.0m W 0.4m	本	6,200	
よしのすぎ	H 3.0m W 0.6m	本	11,600	
いぬつげ	H 2.0m W 0.7m	本	6,660	
いぬつげ	H 2.5m W 1.0m	本	12,000	
しんじゅ	H 4.0m C 18cm	本	26,400	
すずかけのき	H 4.0m C 20cm W 2.0m	本	27,800	
とねりこ	H 4.0m C 18cm	本	43,200	
むらさきしきぶ	H 2.0m W 1.5m	本	6,800	
りょうぶ	H 3.5m C 20cm	本	34,200	
しだれざくら	H 3.5m C 15cm W 1.0m	本	20,500	
むくのき	H 3.5m C 18cm W 1.2m	本	22,400	
りゅうきゅうつつじ	H 0.3m W 0.3m	株	810	
りゅうきゅうつつじ	H 0.6m W 0.3m	株	1,500	
やつで	H 0.8m	株	3,350	
がまずみ	H 1.0m W 0.8m	株	1,900	
がまずみ	H 1.2m W 0.8m	株	3,480	
しろやまぶき	H 0.5m W 0.3m	株	990	
しろやまぶき	H 0.8m W 0.4m	株	1,920	
たちかんつばき	H 1.2m W 0.3m	株	1,710	
ｱﾙﾒﾘｱ(はまかんざし)	株張り 5～6cm	株	280	
金魚草	1～3本立	株	260	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
きんせんか(ｶﾚﾝｼﾞｭﾗ)	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	230	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ・ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	220	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ・ﾑﾙﾁｺｰﾚ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｽｲｰﾄｱﾘｯｻﾑ(なにわずな)	株張り 6cm内外	株	220	
せきちく(ﾀﾞｲｱﾝｻｽ)	株張り 10cm内外	株	270	
ｾﾗﾆｭｳﾑ(てんじくあおい)	1本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	420	
ﾃﾞｰｼﾞｰ(ひなぎく)	株張り 10cm内外	株	220	
ﾊﾟﾝｼﾞｰ(三色すみれ)	株張り 10cm内外	株	220	
ﾋﾞｵﾗ	株張り 6cm内外	株	220	
ﾌﾟﾘﾑﾗ・ﾎﾟﾘｱﾝｻｽ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	440	
やぐるまそう	株張り 10cm内外	株	360	
ﾛﾍﾞﾘｱ(るりちょうちょう)	1～3本立 10.5cm 鉢仕立	株	340	
すいせん	9～10.5cm 鉢仕立 並もの	株	290	
すいせん	9～10.5cm 鉢仕立 品種もの	株	320	
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ	7.5～9cm	株	240	
ｱｹﾞﾗｰﾀﾑ(かっこうあざみ)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｱﾌﾘｶほうせんか	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｶﾝﾅ	2～3本立 18cm 鉢仕立	株	1,260	
きんれんか(ｱｽﾀｰﾁｭｰﾑ)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	360	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
けいとう(ｾﾛｼｱ)	1本立 9cm 鉢仕立	株	300	
ｺﾘｳｽ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｻﾙﾋﾞｱ	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾍﾞﾆｼﾞｳﾑ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	310	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｽﾀｰﾁｽ(はまさじ)	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	380	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
しろたえぎく(ﾀﾞｽﾃｨｰﾐﾗｰ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
とうがらし	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	430	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
にちにちそう(ﾋﾞﾝｶ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾊﾞｰﾍﾞﾅ(びじょざくら)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ひゃくにちそう(ｼﾞﾆｱ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	280	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾍﾞｺﾆｱ ｾﾝﾊﾞｰﾌﾛｰﾚﾝｽ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
はげいとう	12.0cm 鉢仕立	株	360	
ﾍﾟﾁｭﾆｱ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	300	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
まつばぎく	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
まつばぼたん	10本束	株	240	
ﾌﾚﾝﾁ・ﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	240	
ｱﾌﾘｶﾝ・ﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾃﾗﾝｾﾗ	株張り 10cm内外	株	310	
こぎく	株張り 20cm内外 13.5cm 鉢仕立	株	440	
ﾄﾚﾆｱ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
はまぎく	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾎﾟｯﾄﾏﾑ	15cm 鉢仕立	株	640	
はぼたん	株張り 25cm内外	株	780	
おたふくなんてん	葉張り 12.0～15.0cm	株	680	
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	410	
植込地用土	赤土	m3	5,300	関東ローム
荒木田		m3	15,400	品名「荒木田土」
化成肥料	N:P:K=20:20:14 15kg入	袋	4,500	

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
化成肥料	N:P:K=15:15:10 20kg入	袋	4,410	
鉄芯入布網ﾛｰﾌﾟ	φ10mm	m	405	
鋳鉄製格子ふた	450×450×20 枠,鎖,ｱﾝｶｰ共	組	11,500	
目地板	樹脂発泡系 厚15mm	m2	2,640	倍率：8倍
活性炭	やしがら 並	kg	1,160	粒形：4～8メッシュ 荷姿：400～500kgフレコン
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠側面蓋	500×1030	枚	11,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠側面蓋	500×830	枚	8,370	
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠継ぎ手金具	ﾌﾟﾚｰﾄ 6×75×150	枚	620	
杉切丸太(防腐処理)	長2.0m 末口9.0cm	本	1,420	
低騒音舗装用集水管	内径9～12mm(樹脂製)	m	740	
低騒音舗装用集水管	内径15～20mm(樹脂製)	m	840	
檜材(平角)	60×150 特1等	m3	130,000	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 105mm 長1800mm 管きょ用	本	940	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 120mm 長1800mm 管きょ用	本	1,360	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 150mm 長1800mm 管きょ用	本	2,040	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 105mm 長4000mm 管きょ用	本	1,870	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 120mm 長4000mm 管きょ用	本	2,730	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 150mm 長4000mm 管きょ用	本	3,690	
板材	杉板特1等　幅70mm	m	77	
接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂 道路鋲用	kg	2,400	
広報板損料	A型 2700×1800	枚	160,000	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
広報板損料	B型 1800×1800	枚	88,000	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
広報板損料	C型 900×900	枚	32,500	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
広報板損料	B'型 1200×1200	枚	56,200	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
角材(木杭)	6.0cm×6.0cm×60cm	本	210	
金属標	SUS303 径75mm 脚長80	個	14,800	
金属標	柄無SUS303 径75mm塩ﾋﾞ輪込み	個	13,600	塩ビ輪含まず
道路境界鋲	50×50 脚長150	個	3,080	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600 ｷｬｯﾌﾟ付	個	4,860	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	150×150×900mm	本	4,750	
道路台帳平面図原図(片面･＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	枚	916	
道路台帳平面図原図(片面･＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,000	
道路台帳平面図原図(片面･＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	枚	1,520	
道路台帳平面図原図(片面･＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,530	
道路台帳平面図原図(CADデータ・＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,530	
道路台帳平面図原図(CADデータ・＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,000	
道路台帳用縮図（CADデータ出力）	42cm×59cm ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ　材工共	枚	1,450	大型出力、フィルム
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧複写用)	76cm×109cm,普通紙複写,ﾓﾉｸﾛ　材工共	枚	810	大型電子複写(モノクロ)
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧複写用)	76cm×109cm,普通紙複写､ｶﾗｰ　材工共	枚	6,800	大型電子複写(カラー)
油分(溶出試験)	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質量	試料	4,000	試料持込諸経費含む
ハンドホール	360×360×300 鉄蓋含む	組	25,800	蓋φ350、耐荷重6ｔ含む
ｽｸﾗｯﾌﾟ売却用単価	切断料(H鋼･鋼矢板等)	t	3,000	シャー切断費のみ
NOx計測器	ケミルミネッセンス法 GLN-354D	台	3,360,000	乾式　記録計一体型 オプション別途
SPM計測器	ﾍﾞｰﾀ線吸収法 DUB-317C	台	2,240,000	オプション別途
風向・風速計	KDC-S04	台	654,000	標準ケーブル10m，記録機(KADEC　R-KAZE2)含む
周波数分析器	SA-02A4	台	1,920,000	オプション(高周波ユニット，収納ケース，メモリーカード)別途
低周波音レベル計	NL-62	台	710,000	オプション(ピストンホン，プリンタ，ケーブル)別途
ダイヤモンドワイヤー	径10mm	m	30,000	湿式

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
砂	敷砂 立川（東多摩A地区）	m3	5,350	砕砂
砂	敷砂 調布（東多摩B地区）	m3	5,900	砕砂
砂	敷砂 町田	m3	5,550	砕砂
砂	敷砂 立川（西多摩A地区）	m3	5,350	砕砂
砂	敷砂 八王子（西多摩B地区）	m3	5,150	砕砂
砂	しゃ断層用砂 立川（東多摩A地区）	m3	5,350	砕砂
砂	しゃ断層用砂 調布（東多摩B地区）	m3	5,900	砕砂
砂	しゃ断層用砂 町田	m3	5,550	砕砂
砂	しゃ断層用砂 立川（西多摩A地区）	m3	5,350	砕砂
砂	しゃ断層用砂 八王子（西多摩B地区）	m3	5,150	砕砂
風向・風速計（賃料）	KDC-S04	日・台	8,150	標準ｹｰﾌﾞﾙ10m,記録機(KADEC21-KAZE-C)含む 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し
周波数分析器（賃料）	SA-A1	日・台	8,720	ｵﾌﾟｼｮﾝ(高周波ﾕﾆｯﾄ,収納ｹｰｽ,ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ)別途 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し
低周波音レベル計（賃料）	NA-18A	日・台	6,870	ｵﾌﾟｼｮﾝ(ﾋﾟｽﾄﾝﾎﾝ,ﾌﾟﾘﾝﾀ,ｹｰﾌﾞﾙ)別途 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上　材工共	本	8,000	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満 材工共	本	8,050	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居添木無 幹周30cm以上40cm未満　材工共	本	6,000	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満　材工共	本	9,050	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 十字鳥居 幹周30cm以上　材工共	本	13,900	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居組合 幹周50cm以上 材工共	本	17,700	
公園植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上　材工共	本	7,550	
鋼けた用ネームプレート	FC150 200mm×300mm×13mm	枚	76,800	文字・枠：金色、下地：黒
鋼けた用ネームプレート	FC150200mm×300mm×13mm	枚	44,600	文字・枠：金色、下地：黒 素地・塗装なし
コンクリートけた用ネームプレート	FC150 200mm×300mm×13mm	枚	76,800	文字・枠：金色、下地：黒
コンクリートけた用ネームプレート	FC150200mm×300mm×13mm	枚	44,600	文字・枠：金色、下地：黒 素地・塗装なし
上・下施工板設置	黒花こう岩 150mm×300mm×30mm 材工共	枚	35,800	日当り施工量：4枚/日
上・下施工板	黒花こう岩 150mm×300mm×30mm	枚	27,600	
河川工事ネームプレート設置	黒花こう岩 200mm×400mm×50mm 材工共	枚	39,800	日当り施工量：4枚/日
河川工事ネームプレート	黒花こう岩 200mm×400mm×50mm	枚	31,600	
土研式円すい貫入試験		回	7,020	諸経費は含まず
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満､昼間施工	m2	6,460	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満､昼間施工	m2	5,340	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上､昼間施工	m2	4,910	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満､夜間施工	m2	7,210	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満､夜間施工	m2	5,830	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上､夜間施工	m2	5,240	日当り施工量：300m2/日（参考値）

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
標識支柱（片持式）F型・逆L型・T型　メッキ仕上	貼紙防止塗装含む	t	1,950,000	
標識支柱（門型式）トラス型　メッキ仕上	貼紙防止塗装含む	t	2,690,000	
簡易横断抑止柵	台座ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm	本	38,300	基本発注数量50本以上
簡易横断抑止柵設置工	台座ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	3,330	基本発注数量50本以上
簡易横断抑止柵設置工	台座ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	5,940	基本発注数量50本以上
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm	本	41,400	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	8,500	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	16,300	
簡易横断抑止柵（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm	本	39,100	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	6,360	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	13,200	
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、昼間施工	m2	6,190	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日　（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	5,010	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日　（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,540	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日　（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、夜間施工	m2	6,780	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日　（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	5,610	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日　（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,910	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日　（参考値）
ふた用銘板(ﾛｺﾞﾏｰｸ)	150×150	個	11,000	
橋梁点検車	BT-200	日	59,800	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
橋梁点検車	BT-400	日	637,000	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金
鋼杭基礎	H15-25-55R060	本	140,000	
鋼杭基礎	H25-35-65R080	本	344,000	
鋼杭基礎	H25-35-65R100	本	359,000	
横置ハンドホール用前面蓋（As舗装用）	受枠共 395×995、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	297,000	
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=1500mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	234,000	
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	309,000	
鋳鉄製蓋(T-B型)	L=1500mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	361,000	
鋳鉄製蓋(T-B型)	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	453,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）	L=1500mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	422,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	521,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用	L=1500mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	314,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用	L=2000mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	409,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用	L=1500mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	470,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用	L=2000mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	571,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用	L=1500mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	531,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用	L=2000mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	636,000	
鋳鉄製蓋(横断桝)	L=1200mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	298,000	
鋳鉄製蓋（横断桝）As舗装用	L=1200mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	386,000	
地上機器仮蓋		個	80,000	
鋼杭基礎	H25-35-65R120	本	375,000	
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	86,000	日当り施工量:4基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))及び吊金具	基	918,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	60,600	日当り施工量:4基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	86,000	日当り施工量:4基/日
歩道橋添架取付金具（地点案内標識用）	1.2×3.0m(30cm文字高)用	組	300,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（地点案内標識用）	0.8×2.0m(20cm文字高)用	組	285,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	3.0×3.8m,3.2×3.8m,3.5×3.8m(40cm文字高)用	組	480,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	2.2×2.8m,2.4×2.8m,2.6×2.8m(30cm文字高)用	組	320,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	1.5×1.9m,1.6×1.9m,1.7×1.9m(20cm文字高)用	組	300,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)	基	274,000	2枚/基　両面金具込み
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)	枚	126,000	
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）用両面金具	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)用	組	22,100	１基（2枚/基）当たり１組
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)、手間のみ、昼間施工	枚	11,400	標識板及び取付金具の設置 2枚/基の条件における1枚当たりの設置費日当り施工量:6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)、手間のみ、夜間施工	枚	15,400	標識板及び取付金具の設置 2枚/基の条件における1枚当たりの設置費日当り施工量:6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)	基	308,000	4枚/基　両面金具込み
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)	枚	70,500	両面金具含まない
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）用両面金具	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)用	組	13,100	１基（4枚/基）当たり２組

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)、手間のみ、昼間施工	枚	7,090	標識板及び取付金具の設置 4枚/基の条件における1枚当たりの設置費日当り施工量:5枚/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)、手間のみ、夜間施工	枚	9,570	標識板及び取付金具の設置 4枚/基の条件における1枚当たりの設置費日当り施工量:5枚/日
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.53m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	220,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.9m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	245,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=1.5m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	253,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=1.915m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	259,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（T-１型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.85m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	275,000	
自転車歩行者通行案内標識柱設置工（逆L型・T-１型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工	基	61,100	出幅Ｃ＝０．５３～１．９１５ｍに対応（逆L型）
自転車歩行者通行案内標識柱設置工（逆L型、T-1型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工	基	82,500	出幅Ｃ＝０．５３～１．９１５ｍに対応（逆L型）
自転車歩行者通行案内標識基礎工（逆L型、T-1型）	ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む、昼間施工　材工共	基	92,600	アンカーボルトは含まない日当り施工量:1基/日
自転車歩行者通行案内標識基礎工（逆L型、T-1型）	ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む、夜間施工　材工共	基	115,000	アンカーボルトは含まない日当り施工量:1基/日
自転車歩行者通行案内標識板（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)	基	277,000	2面/基
自転車歩行者通行案内標識板設置工（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)、手間のみ、昼間施工	基	22,900	標識板の設置 2面/基 日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)、手間のみ、夜間施工	基	30,900	標識板の設置 2面/基 日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×600mm)	基	364,000	4面/基
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×600mm)、手間のみ、夜間施工	基	38,200	標識板の設置 4面/基 日当り施工量:5基/日
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）	基	773,000	材料費のみ
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）	基	999,000	材料費のみ
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）	基	2,130,000	材料費のみ
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、昼間施工	基	17,600	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、夜間施工	基	25,400	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、昼間施工	基	17,600	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、夜間施工	基	25,400	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、昼間施工	基	34,400	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:4基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、夜間施工	基	50,000	板設置及び支柱建込費 日当り施工量:4基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,500mm（片面・両面）、材工共、昼間施工	基	56,700	日当り施工量:2基/日

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,500mm（片面・両面）、材工共、夜間施工	基	70,800	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,000mm（三面式）、材工共、昼間施工	基	81,100	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,000mm（三面式）、材工共、夜間施工	基	101,000	日当り施工量:2基/日
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）	基	63,700	材料費のみ
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）	基	53,000	材料費のみ
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式両面表示）	基	127,000	材料費のみ
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	4,800	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	3,880	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,210	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、昼間施工	m2	5,680	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,530	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,110	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、夜間施工	m2	6,380	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	5,030	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,440	日当り施工量：300m2/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、800×800 白色 昼間施工	枚	16,800	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、800×800 白色 夜間施工	枚	22,800	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、600×600 白色 昼間施工	枚	16,700	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、600×600 白色 夜間施工	枚	22,600	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、補助標示ｼｰﾄ、自転車歩行者路面標示、400×600 白色 昼間施工	枚	13,200	日当り施工量：30枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、補助標示ｼｰﾄ、自転車歩行者路面標示、400×600 白色 夜間施工	枚	14,800	日当り施工量：30枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 昼間施工	枚	38,200	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 夜間施工	枚	40,700	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 昼間施工	枚	38,200	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 夜間施工	枚	40,700	日当り施工量：20枚/日（参考値）
路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、830×750mm 昼間施工	箇所	5,470	日当り施工量：20箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、830×750mm 夜間施工	箇所	8,170	日当り施工量：20箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×900mm 昼間施工	箇所	5,470	日当り施工量：20箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×900mm 夜間施工	箇所	8,170	日当り施工量：20箇所/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調 昼間施工	枚	27,100	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調 夜間施工	枚	29,600	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調 昼間施工	枚	27,100	日当り施工量：20枚/日（参考値）
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、昼間施工	m2	5,560	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､100m2以上300m2未満､昼間施工	m2	4,580	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､300ｍ2以上､昼間施工	m2	4,160	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､100ｍ2未満､夜間施工	m2	6,470	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､100m2以上300m2未満､夜間施工	m2	5,330	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､300ｍ2以上､夜間施工	m2	4,980	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装)鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､20個以上､昼間施工	個	10,500	
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､20個以上､夜間施工	個	15,300	
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､20個未満､昼間施工	個	24,600	
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)､20個未満､夜間施工	個	36,600	
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､10個未満､昼間施工	個	30,500	日当り施工量60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､10個以上60個未満､昼間施工	個	17,800	日当り施工量60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､60個以上､昼間施工	個	12,800	日当り施工量60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､10個未満､夜間施工	個	39,500	日当り施工量60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､10個以上60個未満､夜間施工	個	22,300	日当り施工量60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ､60個以上､夜間施工	個	15,300	日当り施工量60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個未満､昼間施工､長さH=1500mm､幅W=750mm	個	23,700	日当り施工量50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個以上50個未満､昼間施工､長さH=1500mm､幅W=750mm	個	15,800	日当り施工量50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､50個以上､昼間施工､長さH=1500mm､幅W=750mm	個	12,600	日当り施工量50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個未満､夜間施工､長さH=1500mm､幅W=750mm	個	29,700	日当り施工量50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個以上50個未満､夜間施工､長さH=1500mm､幅W=750mm	個	18,800	日当り施工量50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､50個以上､夜間施工､長さH=1500mm､幅W=750mm	個	14,500	日当り施工量50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個未満､昼間施工､長さH=1500mm､幅W=600mm	個	21,400	日当り施工量50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	13,600	日当り施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、50個以上、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	10,400	日当り施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）設置工	両面、360×1,200、設置手間、夜間施工	基	7,380	日当り施工量:8基/日
駐停車禁止案内看板	ｱﾙﾐ製340×60×1400、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、貼紙防止加工有	基	444,000	
駐停車禁止案内看板設置工	施工手間、昼間施工	基	24,300	日当り施工量:3基/日
駐停車禁止案内看板設置工	施工手間、夜間施工	基	33,900	日当り施工量:3基/日
駐停車禁止案内看板表示面	両面、ｱﾙﾐ製600×300、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、貼紙防止加工有	基	120,000	
駐停車禁止案内看板表示面取替工	施工手間、昼間施工	基	15,500	日当り施工量:10基/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	32,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	36,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	39,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	46,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	43,300	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	52,300	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	35,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	39,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	43,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	50,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	46,700	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	55,600	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2以上	m2	35,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2以上	m2	39,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2未満	m2	43,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2未満	m2	50,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模5m2程度	m2	46,700	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 下地調整(目粗し)が必要となる場合の費用は別途 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模5m2程度	m2	55,600	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 下地調整(目粗し)が必要となる場合の費用は別途 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ﾀｲﾙ 施工規模5m2程度	m2	46,700	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ﾀｲﾙ 施工規模5m2程度	m2	55,600	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート撤去工（合成ゴム製シート貼付式）	昼間施工　廃材処分含む	m2	5,350	廃材処分含む 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート撤去工（合成ゴム製シート貼付式）	夜間施工　廃材処分含む	m2	7,880	廃材処分含む 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	41,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	47,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	50,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	60,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	45,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	50,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	55,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	63,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	43,300	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	48,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	50,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	58,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	34,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	39,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	41,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	50,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	43,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	49,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	51,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	60,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	45,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	51,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	53,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	63,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日（参考値）
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込用	m	7,580	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	7,790	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵）	Gp-P1-Pc 土中用	m	8,320	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込用	m	5,860	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	6,020	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵）	Gp-P1-Pc 土中用	m	6,510	白色
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))及び吊金具	基	3,260,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	121,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	172,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))及び吊金具	基	3,030,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	121,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	172,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))及び吊金具	基	1,830,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	80,900	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	114,000	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))及び吊金具	基	1,710,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	80,900	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	114,000	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))及び吊金具	基	975,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	60,600	日当り施工量:4基/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×600mm)、手間のみ、昼間施工	基	28,300	標識板の設置 4面/基 日当り施工量:5基/日
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式両面表示）	基	107,000	材料費のみ
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工	基	4,920	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工	基	7,380	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工	基	4,920	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工	基	7,380	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式両面表示）、手間のみ、昼間施工	基	5,900	日当り施工量:14基/日

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､夜間施工	基	8,850	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､昼間施工	基	5,900	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､夜間施工	基	8,850	日当り施工量:14基/日
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mm ｱｰﾑ径φ89.1mm(上部取付)	基	87,600	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 2組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm（上部取付）	基	105,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 3組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm(横部取付)	基	39,600	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm（横部取付）	基	39,600	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（上部取付）	基	114,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 2組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（上部取付）	基	139,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 3組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（横部取付）	基	52,400	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（横部取付）	基	52,400	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ139.8mm(横部取付)	基	52,400	標識板直付金具 4組、両面金具8組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ139.8mm（横部取付）	基	52,400	標識板直付金具 4組、両面金具8組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具A　φ89.1	組	4,800	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B　φ89. 1-φ89.1	組	11,200	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具A　φ114.3	組	8,000	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B　φ89. 1-φ114.3	組	18,400	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付ｱｰﾑ 1150mm､ｱｰﾑ径　φ89.1mm	本	25,600	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付ｱｰﾑ 1450mm､ｱｰﾑ径　φ89.1mm	本	32,000	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B　φ89. 1-φ139.8	組	28,000	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板直付金具　φ139.8	組	3,200	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板両面金具　φ139.8	組	2,400	
信号アームへの地点標識取付金具	落下防止装置	組	20,400	
地点標識取付金具設置工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量:6基/日
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 1000mm､ｱｰﾑ径　φ89.1mm	本	37,800	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 1500mm､ｱｰﾑ径　φ89.1mm	本	41,100	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 2000mm､ｱｰﾑ径　φ89.1mm	本	46,200	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	ｱｰﾑ取付金具	組	53,700	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 1000mm､ｱｰﾑ径　φ89.1mm	本	37,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 1500mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	41,100	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 2000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	46,200	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	ｱｰﾑ取付金具	組	52,000	
地点標識取付金具設置工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	標識板取付アーム1本、アーム取付金具1組、標識板取付金具A4組、落下防止装置日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	標識板取付アーム1本、アーム取付金具1組、標識板取付金具A4組、落下防止装置日当り施工量:6基/日
著名地点標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 114-B､L型両面箱型､1,532×292×120	枚	456,000	
著名地点標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 114-B､S型両面箱型､1,182×292×120	枚	407,000	
著名地点標識板設置工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	10,800	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	16,200	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	10,800	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	16,200	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識支柱	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	138,000	
著名地点標識支柱	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	97,500	
著名地点標識支柱設置工	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､昼間施工	組	17,600	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､夜間施工	組	25,400	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､昼間施工	組	17,600	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､夜間施工	組	25,400	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,400)､材工共､昼間施工	基	65,200	日当り施工量:5基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,400)､材工共､夜間施工	基	88,000	日当り施工量:5基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,000)､材工共､昼間施工	基	47,500	日当り施工量:6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,000)､材工共､夜間施工	基	64,100	日当り施工量:6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-2(基礎深1,000)､材工共､昼間施工	基	47,500	日当り施工量:6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-2(基礎深1,000)､材工共､夜間施工	基	64,100	日当り施工量:6基/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2未満､昼間施工	m2	6,190	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満､昼間施工	m2	5,120	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300m2以上､昼間施工	m2	4,690	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2未満､夜間施工	m2	7,010	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満､夜間施工	m2	5,610	日当り施工量：300m2/日（参考値）

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	5,020	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満、昼間施工	m2	5,410	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満、夜間施工	m2	6,110	日当り施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,310	日当り施工量：300m2/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調　夜間施工	枚	29,600	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調　昼間施工	枚	27,100	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調　夜間施工	枚	29,600	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調　昼間施工	枚	27,100	日当り施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調　夜間施工	枚	29,600	日当り施工量：20枚/日（参考値）
路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、800×800　昼間施工	箇所	4,180	日当り施工量：27箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、800×800　夜間施工	箇所	6,080	日当り施工量：27箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×600　昼間施工	箇所	4,180	日当り施工量：27箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×600　夜間施工	箇所	6,080	日当り施工量：27箇所/日（参考値）
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 両面箱型,390×1,500×2t mm	基	441,000	箱型標識板1枚当たりの価格
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）設置工	手間のみ、昼間施工	基	9,840	箱型標識板1枚当たりの価格日当り施工量:8基/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）設置工	手間のみ、夜間施工	基	14,700	箱型標識板1枚当たりの価格日当り施工量:8基/日
地図標識板	標識板(260×1250)、地図標識(1000×1250)、地図裏面(1000×1250)、I記号(500×400)	基	1,170,000	
地図標識板設置工	手間のみ、昼間施工	基	11,600	日当り施工量:8基/日
地図標識板設置工	手間のみ、夜間施工	基	17,500	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱（ＡＳ部）	φ101.6×2.0×2980, φ101.6×2.0×3700	基	935,000	貼紙防止加工
地図標識支柱設置工（ＡＳ部）	手間のみ、昼間施工	基	11,600	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱設置工（ＡＳ部）	手間のみ、夜間施工	基	17,500	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱（植栽部、ＩＬＢ部）	φ101.6×2.0×3180, φ101.6×2.0×3900	基	950,000	
地図標識支柱設置工（植栽部、ＩＬＢ部）	手間のみ、昼間施工	基	11,600	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱設置工（植栽部、ＩＬＢ部）	手間のみ、夜間施工	基	17,500	日当り施工量:8基/日
地図標識板（地図面）	1000×1250	基	340,000	
地図標識板（裏面）	1000×1250	基	340,000	
地図標識板（114-B）	260×1250×2.0	基	409,000	１基当たり４枚の単価
地図標識板（Iマーク）	500×400×2.0	枚	81,600	
地図標識板更新工	標識板設置、撤去、手間のみ、昼間施工 片面	基	15,500	日当り施工量:6基/日
地図標識板更新工	標識板設置、撤去、手間のみ、夜間施工 片面	基	23,300	日当り施工量:6基/日
地図標識板更新工	114-B設置、撤去、手間のみ、昼間施工	枚	13,300	日当り施工量:6枚/日
地図標識板更新工	114-B設置、撤去、手間のみ、夜間施工	枚	20,000	日当り施工量:6枚/日
地図標識板更新工	Iﾏｰｸ設置、撤去、手間のみ、昼間施工	枚	4,920	日当り施工量:8枚/日
地図標識板更新工	Iﾏｰｸ設置、撤去、手間のみ、夜間施工	枚	7,380	日当り施工量:8枚/日
地図標識修正板（通称道路名）	AL t=2.0 200×800 角R付 貼紙防止加工	枚	43,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
地図標識修正板設置工（通称道路名）	ﾘﾍﾞｯﾄ止め 昼間施工 手間のみ	枚	6,150	発注数量3枚以上日当り施工量:8枚/日
地図標識修正板設置工（通称道路名）	ﾘﾍﾞｯﾄ止め 夜間施工 手間のみ	枚	9,220	発注数量3枚以上日当り施工量:8枚/日
標識板重ね貼り（修正）用シール	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	57,900	
標識板重ね貼り（修正）用シール	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	m2	117,000	
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下､発注数量3基以上)､昼間施工 手間のみ	基	12,500	既存標識板の洗浄込み、修正シール1枚当り0.5m2以下、現場貼り、貼り手間のみ、1箇所当り日当り施工量:7基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下､発注数量3基以上)､夜間施工 手間のみ	基	17,800	既存標識板の洗浄込み、修正シール1枚当り0.5m2以下、現場貼り、貼り手間のみ、1箇所当り日当り施工量:7基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用せず(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下､発注数量3基以上)､昼間施工　手間のみ	基	8,020	現場貼り、貼り手間のみ、修正シール1枚当り0.5m2以下、1箇所当り日当り施工量:9基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用せず(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下､発注数量3基以上)､夜間施工　手間のみ	基	12,000	現場貼り、貼り手間のみ、修正シール1枚当り0.5m2以下、1箇所当り日当り施工量:9基/日
標識修正板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	m2	132,000	
標識修正板	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	73,300	
標識修正板取付費	手間のみ､昼間施工	基	24,900	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り 0.5m2から1m2以下日当り施工量:8基/日
標識修正板取付費	手間のみ､夜間施工	基	34,600	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り 0.5m2から1m2以下日当り施工量:8基/日
標識修正板取付費	手間のみ､昼間施工	基	32,000	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り1m2以上日当り施工量:7基/日
標識修正板取付費	手間のみ､夜間施工	基	44,500	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り1m2以上日当り施工量:7基/日
標識修正板取付費	手間のみ､昼間施工	基	41,100	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、既存標識板を下して作業する場合日当り施工量:7基/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
標識修正板取付費	手間のみ､夜間施工	基	58,600	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、既存標識板を下して作業する場合日当り施工量:7基/日
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個未満、夜間施工､長さH=1500mm､幅W=600mm	個	27,500	日当り施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個以上50個未満､夜間施工、 長さH=1500mm､幅W=600mm	個	16,600	日当り施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､50個以上、夜間施工、 長さH=1500mm､幅W=600mm	個	12,200	日当り施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個未満、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	22,500	日当り施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	14,700	日当り施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、50個以上、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	11,500	日当り施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個未満、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	28,600	日当り施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個以上50個未満、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	17,700	日当り施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、50個以上、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	13,300	日当り施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路線番号標識	都道番号板 1.3倍､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射､Uﾊﾞﾝﾄﾞ込	枚	59,100	
路線番号標識	都道番号板 1.6倍､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射､Uﾊﾞﾝﾄﾞ込	枚	86,200	
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､両面､360×1,200,標識の厚さt=2mm	基	303,000	
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）設置工	両面､360×1,200､設置手間､昼間施工	基	4,920	日当り施工量:8基/日
駐停車禁止案内看板表示面取替工	施工手間､夜間施工	基	23,300	日当り施工量:6基/日
駐停車禁止看板撤去工	2700×500､施工手間､昼間施工	基	1,870	日当り施工量:10基/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
駐停車禁止看板撤去工	2700×500、施工手間、夜間施工	基	2,810	日当り施工量:10基/日
鋼杭基礎	H30-40-70R140	本	528,000	
鋼杭基礎	H30-40-70R180	本	563,000	
鋼杭基礎	H25-35-70R080	本	368,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R120	本	809,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R140	本	837,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R180	本	895,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R100	本	780,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R160	本	866,000	
鋼杭基礎	H40-55-85R220	本	1,310,000	
鋼杭基礎	H40-55-85R240	本	1,340,000	
鋼杭基礎	H40-55-85R200	本	1,280,000	
鋼杭基礎	H40-55-90R240	本	1,360,000	
鋼杭基礎	H40-55-90R220	本	1,330,000	
補助標識（道路の通称名）	350㎜×585㎜	枚	56,400	
補助標識（道路の通称名）	430㎜×720㎜	枚	84,200	
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,090	白
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,040	白
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	厚×外径×長 3.2×φ48.6×4,000	本	10,600	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×3,000	本	7,960	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×2,000	本	5,230	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,860	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,590	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	厚×外径×長 3.2×φ48.6×4,000	本	10,600	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×3,000	本	7,960	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×2,000	本	5,230	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,860	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,590	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	2,410	白
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	1,590	白
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	厚×外径×長 2.4×φ48.6×4,000	本	8,140	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×3,000	本	6,090	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×2,000	本	4,040	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	3,040	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	2,000	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	厚×外径×長 2.4×φ48.6×4,000	本	8,140	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×3,000	本	6,090	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×2,000	本	4,040	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	3,040	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	2,000	緑（42-30H） 緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	54,700	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	75,900	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	62,300	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	74,800	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	62,100	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	86,900	景観色

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	70,900	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	85,600	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	71,200	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	98,600	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	81,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	97,300	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	13,500	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	33,600	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	21,200	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	32,600	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	15,500	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	39,000	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	24,200	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	37,700	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	17,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	43,700	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	27,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	42,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	28,600	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	49,500	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	36,200	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	48,600	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	30,500	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	55,300	景観色

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き 中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	39,300	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き 継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、 スリーブ	本	54,000	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	37,100	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き 端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、 袖パイプ	本	64,500	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き 中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	47,100	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き 継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、 スリーブ	本	63,200	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	9,470	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、 袖パイプ	本	30,400	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	17,100	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、 スリーブ	本	29,400	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	11,400	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、 袖パイプ	本	36,100	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	20,100	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、 スリーブ	本	34,700	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	12,100	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、 袖パイプ	本	39,500	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	22,000	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、 スリーブ	本	38,300	緑（42-30H）緑（37- 60T）
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去工 Ａタイプ　【手間のみ】	昼間施工	m	2,120	日当り施工量：83.3m/ 日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去工 Ａタイプ　【手間のみ】	夜間施工	m	3,090	日当り施工量：83.3m/ 日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ撤去工 一体型　【手間のみ】	昼間施工	m	2,120	日当り施工量：83.3m/ 日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ撤去工 一体型　【手間のみ】	夜間施工	m	3,090	日当り施工量：83.3m/ 日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去工 【手間のみ】	昼間施工	m	2,120	日当り施工量：83.3m/ 日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去工 【手間のみ】	夜間施工	m	3,090	日当り施工量：83.3m/ 日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・逆L型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×970mm）、手間のみ、昼間施工		枚	8,550	日当り施工量:9枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・逆L型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×970mm）、手間のみ、夜間施工		枚	11,500	日当り施工量:9枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-1型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×600mm）、手間のみ、昼間施工		枚	5,290	日当り施工量:7枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-1型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×600mm）、手間のみ、夜間施工		枚	7,140	日当り施工量:7枚/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（逆L型・T－１型） 標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工		基	41,500	日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（逆L型、T-1型） 標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工		基	56,100	日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（F型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×970mm）、手間のみ、昼間施工		基	17,100	日当り施工量:9基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（F型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×970mm）、手間のみ、夜間施工		基	23,000	日当り施工量:9基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T－２型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×600mm）、手間のみ、昼間施工		基	21,100	日当り施工量:7基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T－２型） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×600mm）、手間のみ、夜間施工		基	28,500	日当り施工量:7基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（F型・T-2型） 標識柱（ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰｸﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工		基	41,500	日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（F型・T-2型） 標識柱（ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰｸﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工		基	56,100	日当り施工量:6基/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、昼間施工		枚	12,300	日当り施工量:9枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、夜間施工		枚	17,800	日当り施工量:9枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、昼間施工		組	12,300	日当り施工量:9組/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、夜間施工		組	17,800	日当り施工量:9組/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、昼間施工		枚	24,100	日当り施工量:6枚/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,000mm（三面式）､手間のみ､夜間施工		枚	35,000	日当り施工量:6枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式片面表示）､手間のみ､昼間施工		枚	3,440	日当り施工量:30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式片面表示）､手間のみ､夜間施工		枚	5,160	日当り施工量:30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式片面表示）､手間のみ､昼間施工		枚	3,440	日当り施工量:30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式片面表示）､手間のみ､夜間施工		基	5,160	日当り施工量:30基/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､昼間施工		基	4,120	日当り施工量:21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､夜間施工	基	6,190	日当り施工量:21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､昼間施工	基	4,120	日当り施工量:21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､夜間施工	基	6,190	日当り施工量:21基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量:7基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量:7基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量:7基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量:7基/日
地点標識取付金具撤去工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量:7基/日
地点標識取付金具撤去工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量:7基/日
著名地点標識板撤去工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	7,560	日当り施工量:12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	11,300	日当り施工量:12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	7,560	日当り施工量:12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	11,300	日当り施工量:12枚/日
著名地点標識支柱撤去工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､昼間施工	組	12,300	日当り施工量:9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､夜間施工	組	17,700	日当り施工量:9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-2,2×φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､昼間施工	組	12,300	日当り施工量:9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-2,2×φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､夜間施工	組	17,700	日当り施工量:9組/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）撤去工	手間のみ､昼間施工	組	8,940	日当り施工量:11組/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）撤去工	手間のみ､夜間施工	組	13,400	日当り施工量:11組/日
容器型防護柵設置	手間のみ　昼間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	2,270	
容器型防護柵撤去	手間のみ　昼間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	990	
容器型防護柵設置	手間のみ　夜間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	3,300	
容器型防護柵撤去	手間のみ　夜間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	1,490	
容器型防護柵移設	手間のみ昼間施工	個	1,020	現地にある容器型防護柵を１０m程度移動する作業

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
容器型防護柵移設	手間のみ夜間施工	個	1,460	現地にある容器型防護柵を１０ｍ程度移動する作業
プレキャスト中央分離帯ブロック	一般部用　405×450×2000	個	25,700	
プレキャスト中央分離帯ブロック	横断歩道部用　225×450×2000	個	25,700	
プレキャスト中央分離帯ブロック	ベース　150×450×2000	個	17,000	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ブロック　405×800×1300	個	31,700	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ベース　150×800×1300	個	18,600	
プレキャスト中央分離帯ブロック	一般部用（本体ﾍﾞｰｽ一体型）555×450×2000	個	34,400	
プレキャスト中央分離帯ブロック	横断歩道部用（本体ﾍﾞｰｽ一体型）37×450×2000	個	34,400	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ブロック（本体ﾍﾞｰｽ一体型）555×800×1300	個	42,000	
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300角型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300角型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300丸型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300丸型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×300	組	15,100	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×300	組	15,100	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×150	組	10,600	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×150	組	10,600	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ	組	30,000	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ 逆流防止栓付き	組	31,500	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ	組	30,000	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ 逆流防止栓付き	組	31,500	小口（20程度）
信号用ハンドホール蓋	重耐久型 φ600	枚	56,700	角型用
信号用ハンドホール受枠	重耐久型 φ600 角型	組	37,800	角型用
信号用ハンドホール蓋	重耐久型 φ600	枚	56,700	丸型用
信号用ハンドホール受枠	重耐久型 φ600 丸型	組	37,800	丸型用
インターロッキングブロック	標準品 厚3cm	m2	4,600	
CCVP管　端部キャップ	φ100	個	480	外キャップ
CCVP管　端部キャップ	φ130	個	904	外キャップ
VP管　端部キャップ	φ75	個	600	
VP管　端部キャップ	φ50	個	184	
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×3000	組	743,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×4500	組	1,040,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×6000	組	1,340,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×3000	組	861,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×4500	組	1,210,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×6000	組	1,570,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×3000	組	965,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×4500	組	1,360,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×6000	組	1,780,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×3000	組	1,100,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×4500	組	1,550,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×6000	組	2,020,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×3000	組	1,390,000	引込金具含む　開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×3000	組	1,380,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×4500	組	1,880,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×4500	組	1,840,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×3000	組	1,450,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×3000	組	1,450,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×4500	組	1,950,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×4500	組	1,950,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（箱形,端壁2枚含む）	1200×1800×6000	組	2,460,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（1体箱、端壁2枚含む）	1200×1800×3000	組	1,300,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1000×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	772,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁２枚含)	1200×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	879,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁２枚含)	1200×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,050,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,280,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(箱形、端壁2枚含)　車道用	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,530,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1000×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,190,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1200×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,370,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1400×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,510,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（Ｕ形、端壁２枚含）	900×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	723,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（Ｕ形、端壁２枚含）	900×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	844,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1600×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,840,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形、端壁2枚含)　車道用	1200×1800×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,340,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×2000	組	673,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×3000	組	880,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×4500	組	1,200,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×1500	組	487,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×2000	組	594,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×3000	組	803,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×4500	組	1,110,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×1500	組	443,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×2000	組	512,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×3000	組	706,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×4500	組	983,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×1500	組	365,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×2000	組	439,000	引込金具含む　開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×3000	組	598,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×4500	組	830,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×2000	組	908,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×3000	組	1,170,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1600×2000	組	896,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1600×3000	組	1,180,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1800×2000	組	930,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1800×3000	組	1,230,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×2000	組	913,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×3000	組	1,210,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（通信箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1500×2200	組	884,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（通信箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1500×2200	組	917,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1000×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	419,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1000×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	472,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1200×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	475,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1200×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	538,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1400×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	521,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1400×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	685,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上２基用	900×1000×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	685,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上２基用	900×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	723,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上２基用	900×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	844,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁２枚含）　車道用	900×1800×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,030,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁２枚含）　車道用	900×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,250,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含)　地上機器直上１基用	900×1600×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	787,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含)　地上機器直上２基用	900×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,000,000	引込金具含む 開口部無
特殊部Ⅱ型通信箱形　端壁2枚含	900×1500×2200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	枚	992,000	引込金具含む　開口部無
地上機器桝(直上機器1基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×2200	個	185,000	開口部無
地上機器桝(直上機器1基用)　浅層タイプ	900×480×2200	個	139,000	開口部無　端壁2枚含まず
地上機器桝(直上機器2基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×3600	個	285,000	開口部無
地上機器桝(直上機器2基用)　浅層タイプ	900×480×3600	個	239,000	開口部無　端壁2枚含まず
通信接続桝	500×1050×1500	個	266,000	引込金具含む　開口部無
通信接続桝	500×1050×2000	個	327,000	引込金具含む　開口部無
通信接続桝　端壁2枚含	500×1050×2000	個	404,000	引込金具含む　開口部無
通信接続桝　歩道用	500×1050×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	342,000	引込金具含む 開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
通信接続桝　歩道用	500×1050×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	371,000	引込金具含む 開口部無
共用ＦＡ方式　通信接続桝　車道用	500×1250×2000	組	430,000	
分岐桝T-A型	400×380×1500	個	71,100	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×1500	個	91,900	
分岐桝T-A型	400×380×2000	個	83,400	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×2000	個	104,000	
分岐桝T-A型	400×380×3000	個	139,000	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×3000	個	160,000	
分岐桝T-B型	550×480×1500	個	82,200	端壁2枚含まず
分岐桝T-B型　端壁2枚含	550×480×1500	個	115,000	
分岐桝T-B型	550×480×2000	個	106,000	端壁2枚含まず
分岐桝T-B型　端壁2枚含	550×480×2000	個	139,000	
横断桝	600×980×1200	個	129,000	端壁2枚含まず
横断桝　　端壁2枚含	600×980×1200	個	184,000	
横断桝　端壁2枚含	600×980×1200　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	181,000	
電力用分岐桝　端壁2枚含	450×500×900	個	105,000	引込金具含む
電力用分岐桝　端壁2枚含	550×800×1200	個	170,000	引込金具含む
分岐桝T-A型　端壁２枚含	400×380×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	92,000	
分岐桝T-A型　端壁２枚含	400×380×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	107,000	
分岐桝T-B型　端壁２枚含	550×480×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	116,000	
分岐桝T-B型　端壁２枚含	550×480×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	137,000	
Ⅰ型･端壁	1200×1000	枚	72,400	
Ⅰ型･端壁	1200×1200	枚	85,800	
Ⅰ型･端壁	1200×1400	枚	100,000	
Ⅰ型･端壁	1200×1600	枚	114,000	
Ⅰ型･端壁	1200×1800	枚	125,000	
Ⅱ型･端壁	900×1000	枚	57,500	
Ⅱ型･端壁	900×1200	枚	68,300	
Ⅱ型･端壁	900×1400	枚	81,500	
Ⅱ型･端壁	900×1500	枚	87,500	
Ⅱ型･端壁	900×1600	枚	93,000	
Ⅱ型･端壁	900×1800	枚	99,100	
地上機器桝用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	18,700	
地上機器桝用端壁	管路接続	枚	23,200	
通信接続桝用端壁	管路接続	枚	33,400	
分岐桝T-A型用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	8,360	
分岐桝T-A型用端壁	管路接続	枚	10,400	
分岐桝T-B型用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	19,500	
分岐桝T-B型用端壁	管路接続	枚	16,400	
横断桝用端壁	管路接続	枚	27,500	
横断桝用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	35,900	
横断桝用端壁	分岐桝T-A型接続	枚	33,600	
横断桝用端壁	分岐桝T-B型接続	枚	36,500	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	146,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	166,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	185,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=700(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	204,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=800(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	223,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=900(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	242,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1000(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	262,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1100(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	281,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	300,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	319,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	339,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	358,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	377,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	137,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	157,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	180,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	202,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=700(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	225,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=800(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	248,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=900(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	271,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1000(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	294,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1100(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	316,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	339,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	362,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	385,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	408,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	431,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鉄筋コンクリート　L=400	個	146,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鉄筋コンクリート　L=500	個	161,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=300	個	165,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=400	個	212,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=500	個	259,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=600	個	305,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=800	個	359,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=1000	個	446,000	
敷板	W=900用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	26,100	
敷板	W=900用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	50,500	
敷板	W=900用 Cﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	41,900	
敷板	W=900用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	26,500	
敷板	W=900用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	51,100	
敷板	W=900用 Cﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	42,400	
敷板	W=1200用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	30,900	
敷板	W=1200用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	60,300	
敷板	W=1200用 Cﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	49,900	
敷板	W=1200用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	31,200	
敷板	W=1200用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	60,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
敷板	W=1200用 Cﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超え	枚	50,400	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=100	個	31,400	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=150	個	34,200	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=200	個	36,900	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=300	個	68,400	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=100	組	27,200	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=150	組	38,200	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=200	組	50,300	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=300	組	69,600	
蓋高調整材	100×100×560 分岐桝T-A型用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	4,100	
蓋高調整材	100×100×730 分岐桝T-B型用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	4,890	
蓋高調整材	80×100×1500 分岐桝T-A型､T-B型用　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,700	
蓋高調整材	80×100×2000 分岐桝T-A型､T-B型用　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,300	
蓋高調整材	100×80×740 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	4,590	
蓋高調整材	80×80×2000 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	13,200	
蓋高調整材	80×80×1500 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,400	
蓋高調整材	100×100×1100 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	7,930	
蓋高調整材	90×100×1800 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,800	
蓋高調整材	90×100×2200 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	14,000	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1140 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,500	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1160 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,700	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1180 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,800	
蓋高調整材	110×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,660	
蓋高調整材	80×80×1500　通信接続桝用 コンクリート製	個	12,400	
蓋高調整材	120×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	10,900	
蓋高調整材	130×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,600	
蓋高調整材	140×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,200	
蓋高調整材（端壁・側部用）	150×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,800	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1440 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,100	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1460 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,300	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1480 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,500	
蓋高調整材	110×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,400	
蓋高調整材	120×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	13,300	
蓋高調整材	130×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	14,100	
蓋高調整材	140×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	14,900	
蓋高調整材（端壁・側部用）	150×100×1500×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,600	
蓋高調整材	110×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	16,000	
蓋高調整材	120×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	17,100	
蓋高調整材	130×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	18,100	
蓋高調整材	140×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	19,200	
蓋高調整材	150×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	20,200	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×350	組	120,000	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×400	組	134,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×450	組	149,000	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×500	組	163,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	1000×600×450	個	175,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	1000×600×650	個	202,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	900×600×650	個	193,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	800×600×650	個	176,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用端壁	1260×860×150	枚	47,600	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用端壁	1060×860×150	枚	43,000	
横断ﾌﾞﾛｯｸ	φ200用ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	組	85,600	
横断ﾌﾞﾛｯｸ	φ250用ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	組	85,400	
地上機器桝（通信用）　Ⅰ型（大）	500×490×1095(500×510×1100)	個	311,000	
地上機器桝（通信用）　Ⅱ型（中）	500×490×900(540×510×940)	個	309,000	
地上機器桝（通信用）　Ⅲ型（小）	500×490×630(540×510×660)	個	272,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ開口用 1000×600開口加工費	箇所	178,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用 400×400開口加工費	箇所	31,500	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 横置連結ﾀﾞｸﾄ開口用 900×450開口加工費	箇所	112,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 地上機器設置用 995×380開口加工費	箇所	152,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ開口用 1000×600開口加工費　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	29,700	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用 400×400開口加工費　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	15,300	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 横置連結ﾀﾞｸﾄ開口用 900×450開口加工費　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	25,500	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 地上機器設置用 995×380開口加工費　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	25,500	
取付ダクト	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ用	組	28,500	
鋼製ダクト	L=150 ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ用	組	58,100	
鋳鉄ふた	車道用　φ750　受枠共	個	295,000	
鋳鉄ふた	歩道用　φ750　受枠共	個	295,000	
鋳鉄ふた	歩道用　φ750　受枠共 化粧ﾀｲﾌﾟ	個	285,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×3000(落下防止金具あり）受枠共	組	1,390,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×4500(落下防止金具あり）受枠共	組	2,030,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×6000(落下防止金具あり）受枠共	組	2,640,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2地上型機器１基用)	1200×3000(落下防止金具あり）受枠共	枚	1,710,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器1基用)	1200×4500(落下防止金具あり）受枠共	組	2,370,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器2基用)	1200×6000(落下防止金具あり）受枠共	組	3,200,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×4500(落下防止金具あり）受枠共	組	1,840,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×3000(落下防止金具あり）受枠共	組	1,220,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×2000(落下防止金具あり）受枠共	組	803,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,450,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器2基用)	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,810,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,140,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×1500(落下防止金具あり)受枠共	組	905,000	
鋳鉄製ふた（幅1.2mAs舗装用）	1200×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,550,000	
鋳鉄製ふた（幅1.2m直上機器１基As舗装用）	1200×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,870,000	
鋳鉄製ふた（幅1.2mAs舗装用）	1200×4500(落下防止金具あり)受枠共	組	2,280,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋳鉄製ふた（幅1.2m直上機器１基As舗装用）	1200×4500(落下防止金具あり)受枠共	組	2,650,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9mAs舗装用）	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	905,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9mAs舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,340,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×1500（落下防止金具あり）受枠共	組	1,030,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,270,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,650,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器２基As舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,960,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上１基用 900×1500	組	445,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上１基用 900×2000	組	596,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上２基用 900×3000	組	865,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（通信用）　900×3000	組	1,030,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅰ型 1200×3000	組	1,030,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅰ型 1200×4500	組	1,530,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器1基用)	L=2200mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	824,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器2基用)	L=3600mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,280,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器1基用)	L=2200mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	969,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器2基用)	L=3600mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,600,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（直上1基As舗装用）	L=2200mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,030,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（直上2基As舗装用）	L=3600mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,650,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（横置1基As舗装用）	L=2200mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,210,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（横置2基As舗装用）	L=3600mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	2,010,000	
横置ハンドホール用（前面化粧蓋）	受枠共 395×995､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	297,000	
落下防止金網（通信接続桝用）	950×510	個	34,600	
落下防止金網	1450×510	枚	55,100	
落下防止金網（Ⅰ型用）	1200～1300×400～460	個	21,300	
落下防止金網（Ⅱ型用Aタイプ）	900～970×400～460	個	21,300	
落下防止金網（Ⅱ型用Bタイプ）	1000～1100×400～460	個	21,300	
鍵穴ﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ+盲栓	個	8,450	
鍵穴ﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠	個	26,800	
ダクトスリーブ取付費		箇所	2,840	
CCVP φ100 伸縮継手	L=590mm	個	7,120	
CCVP φ130 伸縮継手	L=590mm	個	8,030	
CCVP φ100 直線継手	L=180mm	個	1,870	
CCVP φ130 直線継手	L=210mm	個	2,010	
CCVP管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	1,920	
CCVP管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ130	個	2,280	
SUDⅡＶＰ管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	3,390	
ボディーＶＰ管（直）	φ200､L=2500mm	本	15,700	
ボディーＶＰ管（直）	φ250､L=2500mm	本	24,100	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管	φ150用	本	23,500	
ボディーVP管　継手	φ150､VP管 P継手(差込み継手)	本	20,400	
ボディーVP管　継手	φ200､VP管 P継手(差込み継手)	本	24,000	
ボディーVP管　継手	φ250､VP管 P継手(差込み継手)	本	32,100	
ボディーＶＰ管　スライド管	φ150用	本	20,300	
ｲﾝｻｰﾄ付ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管用）	φ150用	個	12,500	
曲管レス継手	Φ１００	個	3,520	
曲管レス継手	Φ１５０	個	6,330	
曲管レス継手	Φ２００	個	8,880	
曲管レス継手	Φ２５０	個	13,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
さや管-VU管	φ100,L=1000mm,R=3m	本	9,080	
さや管-SU管ソケット	φ30 L=250	本	645	
さや管-SU管ソケット	φ50 L=250	本	960	
フリーアクセスーＶＰ管　φ100	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=5.0m	個	7,450	
フリーアクセスーＶＰ管　φ150	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=5.0m	個	12,300	
フリーアクセスーＶＰ管　φ100	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=10.0m	個	7,450	
フリーアクセスーＶＰ管　φ150	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=10.0m	個	12,300	
ﾌﾘｰｱｸｾｽ-VP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	8,670	
ﾌﾘｰｱｸｾｽ-VP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ150	個	9,380	
PV φ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	L=360mm	個	2,080	
PV φ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	L=325mm	個	1,630	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管（直）	φ175､L=5000mm	本	23,900	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管（曲）	φ175､L=1000mm	本	10,200	
ｾﾊﾟﾚｰﾀC（曲）	L=1000mm	本	5,720	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ｽﾗｲﾄﾞ管	φ175	本	18,400	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	φ175	個	6,160	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　直線継手	φ175	個	6,770	
ｾﾊﾟﾚｰﾀ継手	φ175	個	440	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　管枕	φ175	個	584	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ロータス管	端末用固定板付さや管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ φ175	個	22,800	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ロータス管	ﾛｰﾀｽ用ｾﾊﾟﾚｰﾀｽﾗｲﾄﾞ継手 φ175	個	440	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管用　分岐管	φ175	個	9,240	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管用　可とうＶ管	CFVP φ50	個	8,030	
LFP φ80		m	3,600	
LFP φ80 直線継手	L=160	個	6,460	
LFP φ80 GP80用継手	L=160	個	13,300	
LFP φ80 PF104用継手	L=175	個	13,900	
LFP φ80 SVP用継手	L=220	個	23,900	
LFP φ80 引き出し用防砂管	L=285	個	5,720	
通線ひも	幅５ｍｍ　1巻300ｍ	巻	885	
さや管標示札	軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 50mm×35mm ｼｰﾙ､ｲﾝｼｭﾛｯｸ込み	枚	216	
管枕（スペーサ）　φ130	ﾋﾟｯﾁ220	個	412	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ150	ﾋﾟｯﾁ245	個	412	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ75	ﾋﾟｯﾁ130	個	255	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ50	ﾋﾟｯﾁ95	個	247	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ50	ﾋﾟｯﾁ130	個	255	
共用FA管端部キャップ	φ150mm	個	2,730	
共用FA管端部キャップ	φ100ｍｍ	個	1,080	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ150mm 仮止め受差兼用	個	869	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ200mm 仮止め受差兼用	個	1,050	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ250mm 仮止め受差兼用	個	1,940	
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ50mm	個	184	
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ75mm	個	600	
特殊部蓋 ステンレスキャップ	次世代型用	個	2,760	
特殊部蓋 ステンレスキャップ	従来型用（Ⅰ､Ⅱ型）	個	2,760	
防護板	600×400	枚	3,070	板厚10mm以上 アンカーピン1本含む
防護鉄板　SS400	460×500×16	枚	16,300	
防護鉄板　SS400	495×500×16	枚	17,100	
防護鉄板　SS400	500×500×16	枚	17,200	
防護鉄板　SS400	600×500×16	枚	19,600	
防護鉄板　SS400	700×500×16	枚	21,700	
防護鉄板　SS400	800×500×16	枚	24,000	
防護鉄板　SS400	900×500×16	枚	26,300	
防護鉄板　SS400	1000×500×16	枚	28,600	
防護鉄板　SS400	1100×500×16	枚	30,800	
防護鉄板　SS400	1200×500×16	枚	32,700	
防護鉄板　SS400	1300×500×16	枚	34,900	
防護鉄板　SS400	1400×500×16	枚	37,100	
防護鉄板　SS400	1500×500×16	枚	39,400	
防護鉄板　SS400	1600×500×16	枚	41,500	
防護鉄板　SS400	1700×500×16	枚	43,700	
防護鉄板　SS400	1800×500×16	枚	46,100	
管路埋設標識シート	幅400mm	m	607	
管路埋設標識シート	幅600mm	m	903	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
警察用埋設シート	幅150㎜	m	118	
埋設標示ブロック	100×100	個	2,130	
埋設標示鋲	小型ﾄﾗﾌ方式用	個	2,460	
埋設標示鋲	管路方式用(浅層埋設標示用)	個	2,600	ピンの長さ55㎜
埋設標示鋲(手間のみ)	管路方式用（浅層埋設標示用）	個	652	
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(400×600) 材工共	基	138,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(600×600) 材工共	基	149,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(900×600) 材工共	基	165,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×700	組	542,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×800	組	570,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×900	組	598,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1000	組	626,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1100	組	654,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1200	組	682,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1300	組	723,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1400	組	737,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1500	組	765,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×700	組	206,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×800	組	228,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×900	組	251,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1000	組	274,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1100	組	296,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1200	組	319,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1300	組	342,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1400	組	365,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1500	組	387,000	調整ブロック無
蓋高調整材	710×995×100　横置型ハンドホール用　コンクリート製	個	42,600	
蓋高調整材	380×995×100　横置型ハンドホール用　コンクリート製	個	36,200	
横置ハンドホール（前蓋有り構造）浅層タイプ	810×995×480	組	346,000	
横置ハンドホール（前蓋無し構造）浅層タイプ	395×995×550	組	233,000	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	900×3000用 昼間施工	組	11,800	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	900×3000用 夜間施工	組	16,900	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×3000用 昼間施工	組	11,800	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×3000用 夜間施工	組	16,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×4500用 昼間施工	組	16,500	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×4500用 夜間施工	組	23,600	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×6000用 昼間施工	組	21,900	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×6000用 夜間施工	組	31,800	
防護板設置（手間のみ）	600×400 板厚10mm以上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ1本含む 昼間施工	組	191	
防護板設置（手間のみ）	600×400 板厚10mm以上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ1本含む 夜間施工	組	287	
コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（箱型）	L=200	個	55,200	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	133,000	
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東京14区	t	20,900	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東京9区	t	21,000	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東多摩AB地区､西多摩A地区(立川､調布)	t	20,900	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　町田市	t	20,900	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　西多摩B地区(八王子)	t	20,900	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東京14区	t	24,400	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東京9区	t	24,500	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東多摩AB地区､西多摩A地区(立川､調布)	t	24,400	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 町田市	t	24,400	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 西多摩B地区(八王子)	t	24,400	日当り施工量100ｔ程度以上
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部１００m2以上　昼間施工　材工共	m2	30,000	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部１００m2以上　夜間施工　材工共	m2	32,800	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０～１００m2　昼間施工　材工共	m2	30,000	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０～１００m2　夜間施工　材工共	m2	32,800	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０m2未満　昼間施工　材工共	m2	30,000	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０m2未満　夜間施工　材工共	m2	32,800	
型枠式カラータイル舗装工	普通、階段部　昼間施工　材工共	m2	41,800	
型枠式カラータイル舗装工	普通、階段部　夜間施工　材工共	m2	51,500	
構造目地シーリング工	10mm×10mm シリコン系　昼間施工　材工共	m	3,910	
構造目地シーリング工	10mm×10mm シリコン系　夜間施工　材工共	m	5,600	
型枠式舗装外周シーリング工	3～5mm×10mm シリコン系　昼間施工　材工共	m	2,900	
型枠式舗装外周シーリング工	3～5mm×10mm シリコン系　夜間施工　材工共	m	4,230	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞｰｽ付80×80×300	個	1,800	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鉄製	個	520	
配線用遮断器（MCCB）	50A以下	個	3,060	2P50AF50AT
配線用遮断器（MCCB）	100A以下	個	9,110	2P100AF100AT
漏電遮断器（ELCB）	30A以下	個	7,420	2P30AF30AT 定格感度電流100mA
漏電遮断器（ELCB）	50A以下	個	7,570	2P50AF50AT 定格感度電流100mA
漏電遮断器（ELCB）	100A以下	個	14,600	2P100AF100AT 定格感度電流100mA
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	30AF 15AT 30mA	個	14,600	体積：0.003m3

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	30AF 15AT 30mA TS付	個	16,400	体積：0.003m3
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	小型 30AF 15AT 30mA	個	10,300	体積：0.002m3
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m亜鉛ﾒｯｷ　貼紙防止	本	231,000	
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛ﾒｯｷ,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　貼紙防止	本	260,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×400×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2 φ350	組	12,600	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×600×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2 φ350	組	14,500	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×850×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2 φ350	組	16,800	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×400×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2 φ300	組	12,600	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
自動点滅器	配電盤内用 200V 3A JISⅡ型	個	3,270	
ハンドホール	既製品 600×600×800	個	41,100	
ハンドホール	450×450×750	個	25,800	
ハンドホール	600×600×1200	個	49,400	
ハンドホール	800×800×1000	個	93,000	
ハンドホール	800×800×1200	個	103,000	
標示ｼｰﾄA	たて型 110×250　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	3,250	
標示ｼｰﾄB	たて型 82×190　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	2,720	
標示ｼｰﾄC	よこ型 190×82 取付架台ﾊﾞﾝﾄﾞ付 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	6,400	
安定器収納口用ﾊﾟｯｷﾝ	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	個	5,100	
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	8mm 長さ20mm	組	20	材質SUS304　六角ﾎﾞﾙﾄ1本とﾅｯﾄ1個の組価格
安定器収納口蓋	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ用	枚	22,500	
配電盤窓ｶﾞﾗｽ	透明金網入りｶﾞﾗｽ	枚	1,450	
配電盤鍵	A-316-3	個	1,170	
切替操作ｽｲｯﾁ	配電盤内 自動･手動切替用 15A	個	1,250	
障害物表示灯	広角型LED式	台	322,000	
障害物表示灯支柱流用取付金具（変換用）	ﾒｯｷ後塗装仕上げ	個	23,400	
障害物表示灯	LED2灯式　新規設定	台	180,000	
障害物表示灯(ｿｰﾗｰ式)	LED2灯 筐体部･電池部･取付金具･ﾎﾞﾙﾄ含む 蓄電池内蔵ﾀｲﾌﾟ	台	381,000	
障害物表示灯取付足 2灯用	L=617mm	台	48,800	既設二面式基礎及び支柱流用
障害物表示灯取付足 LED2灯用	L=617mm STK-400 φ76.3×3.2	台	44,800	
障害物表示灯取付足 ｿｰﾗｰ式LED2灯用	L=797mm STK-400 φ76.3×3.2	台	52,800	
障害物表示灯用蓄電池	12V-7.2Ah	個	14,000	
障害物表示灯用蓄電池	12V-15Ah	個	21,200	
障害物表示灯制御回路(自立式)		個	56,800	
障害物表示灯発光部(埋込式丸型)	3面	個	165,000	
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	1回路用 (50AF･15AT)	個	231,000	
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	2回路用 (50AF･15AT)	個	272,000	
埋込式障害物表示灯制御盤(丸型)	3面用 300×200×200	個	153,000	
障害物表示灯ﾗﾝﾌﾟ(埋込式円形)	ﾐﾆﾚﾌﾗﾝﾌﾟ 110V 40W	個	400	
障害物表示灯LEDﾗﾝﾌﾟ	φ200,LEDﾀｲﾌﾟ 本体のみ	基	61,600	
直線形ﾎﾟｰﾙ 8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	256,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ 10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	300,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ 12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	336,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ 8m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	222,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ 10m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	267,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ 8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	313,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ 10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	352,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ 12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	394,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ 8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	323,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ 10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	373,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ 12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	414,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ 8m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	290,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	340,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	382,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	425,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	472,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	339,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	402,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	465,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	317,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	389,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	396,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	453,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	523,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	406,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	475,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	544,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	385,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	462,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	464,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	526,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	601,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	270,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	342,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	230,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	327,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	399,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	434,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	541,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	384,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	491,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	599,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	337,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	416,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	298,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	395,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	472,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	501,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	614,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	451,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	559,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	672,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	362,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	462,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	332,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	420,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	519,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	540,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	678,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	501,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	597,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	735,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	430,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	535,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	399,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	487,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	592,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	608,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	750,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	569,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	665,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	788,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	375,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	413,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	423,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	338,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	378,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	432,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	471,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	503,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	442,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	486,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	501,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	406,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	451,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	500,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	544,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	582,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	461,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	518,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	555,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	436,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	501,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	518,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	575,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	636,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	528,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	591,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	633,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	504,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	574,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	586,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	649,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	714,000	
共架　ｱｰﾑ出幅1,800mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	170,000	
共架　ｱｰﾑ出幅2,100mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	179,000	
共架　ｱｰﾑ出幅1,800mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	204,000	
共架　ｱｰﾑ出幅2,100mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	216,000	
共架　小型	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	38,300	
共架　小型	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	43,300	
引込柱(公園照明、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	434,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、4-P、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	330,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、5-P、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	343,000	
ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、4-AP、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	330,000	
ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、5-AP、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	343,000	
ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ旗付(公園照明、4-AHP、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	330,000	
ｱｰﾑ形ﾎﾟｰﾙ旗付(公園照明、5-AHP、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	343,000	
大型直線形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、8-P、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	410,000	
大型2灯形ﾎﾟｰﾙ(公園照明、8-NP、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	458,000	
ｱｰﾑ　出幅500(公園照明)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	75,800	
ｱｰﾑ　出幅800(公園照明)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	78,500	
ｱｰﾑ　出幅1,000(公園照明)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	81,200	
組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　500型(公園照明)	M24×500×4　φ300	組	22,400	メッキ品
組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　大型(公園照明)	M24×500×4　φ350	組	22,400	メッキ品
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	206,000	
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	255,000	
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	307,000	
歩道照明用ポール（埋込式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	356,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	238,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	287,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	337,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	386,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	295,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	344,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	394,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	443,000	
ハンドホール	600×600×600　φ600鋼鉄製ふた(ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ+ふた・枠)	個	91,800	
ハンドホール	600×600×900　φ600鋼鉄製ふた(ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ+ふた・枠)	個	100,000	
ハンドホール蓋	鋼鉄製　φ600 受枠を除く(破壊荷重200kN以上)	枚	44,400	
ハンドホール蓋用パッキン	鋼鉄製ふた用　φ600	枚	2,250	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF 1回路用	面	553,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF 2回路用	面	596,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF 3回路用	面	646,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 1回路用	面	553,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 2回路用	面	596,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 3回路用	面	646,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 1回路用 取付脚無	面	499,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 2回路用 取付脚無	面	542,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 3回路用 取付脚無	面	592,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 1回路用 取付脚無	面	499,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 2回路用 取付脚無	面	542,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 3回路用 取付脚無	面	592,000	
LEDランプ（電源装置含む）	水銀ﾗﾝﾌﾟ100W相当 電源装置別置型	個	28,400	
ポールアダプタ	旧歩道照明Bタイプ用	個	21,000	取引数量50個以下
ポールアダプタ	旧歩道照明Bタイプ用	個	18,900	取引数量51個以上
ポールアダプタ	旧歩道照明Cタイプ用	個	21,000	取引数量50個以下
ポールアダプタ	旧歩道照明Cタイプ用	個	18,900	取引数量51個以上
ポケット式支柱	岩用L=4.0m/本	本	75,600	ポケット式落石防止網用支柱材料費 現場車上渡し
ポケット式支柱	土砂用 L=4.0m/本	本	89,200	ポケット式落石防止網用支柱材料費 現場車上渡し
ねじ筋棒	D22×1000	本	1,710	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×1500	本	2,700	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×2000	本	3,600	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×2500	本	4,680	ノンフレーム資材
ワイヤロープ	FC6×7 φ8 PSﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ､ｼﾝﾌﾞﾙ､ｸﾗﾝﾌﾟW管等付属品含む	本	6,480	ノンフレーム資材、７m
金網	C-GS7、φ5.0×50×50	m2	7,370	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ18 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	1,850	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ14 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	1,420	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ16 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	1,690	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	φ18用 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	本	6,900	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	φ14用 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	本	4,100	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
結合コイル	φ4.0×300 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	個	730	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	φ18用	個	1,160	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
短繊維材	法面ﾓﾙﾀﾙ吹付用補強繊維材	kg	1,800	
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 12φ用-975(1175)	本	2,310	現場車上渡し
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 14φ用-1280(1480)	本	2,450	現場車上渡し
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 16φ用-1385(1585)	本	3,310	現場車上渡し
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 18φ用-1560(1710)	本	4,670	現場車上渡し
ターンバックル取付金具	岩部用	個	2,120	現場車上渡し
ターンバックル取付金具	土砂部用	個	3,270	現場車上渡し
土砂部用アンカー	A型ﾛｹｯﾄｱﾝｶｰ 1.5m	本	34,200	現場車上渡し
土砂部用アンカー	A型ﾛｹｯﾄｱﾝｶｰ 2.0m	本	38,600	現場車上渡し
ポケット支柱	土砂部用 地上高2.5m	式	75,000	現場車上渡し

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ポケット支柱	土砂部用 地上高3.5m	式	84,400	現場車上渡し
ポケット支柱	土砂部用 地上高4.0m	式	89,200	現場車上渡し
岩部用アンカー（A）端部用	D25(M24)×1000	本	8,170	現場車上渡し
岩部用アンカー（A）端部用	D25(M24)×1500	本	11,000	現場車上渡し
岩部用アンカー（B）交差部用	D25(M24)×1000	本	7,810	現場車上渡し
岩部用アンカー（B）交差部用	D25(M24)×1500	本	10,800	現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D22(M20)×1500	組	25,600	現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D22(M20)×2000	組	28,200	現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D25(M24)×1500	組	30,500	現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D25(M24)×2000	組	35,200	現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D22(M20)×1500	組	25,400	現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D22(M20)×2000	組	28,000	現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D25(M24)×1500	組	30,200	現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D25(M24)×2000	組	34,900	現場車上渡し
土砂部用アンカー（A)端部用	114.3φ×4.5-1550	本	33,800	現場車上渡し
土砂部用アンカー（B)交差部用	114.3φ×4.5-1550	本	34,400	現場車上渡し
十字アンカーグリップ	70×102mm(φ14用)	本	3,500	現場車上渡し
十字グリップ	70×102mm(φ14用)	本	3,740	現場車上渡し
ロッド	PBタイプ D29　L= 1.0 m　HDZT-77	本	9,700	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ロッド	PBタイプ D29　L= 1.5 m　HDZ-55	本	14,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ロッド	PBタイプ D29　L= 2.5 m　HDZ-55	本	24,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
スペーサー	φ45	個	1,030	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ナット	PBタイプ　D29　HDZT-49	個	2,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強治具	HDZT-77	個	9,900	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
Uボルト取付金具	HDZT-77	個	9,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
緩衝装置取付金具	HDZT-77	個	13,000	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート（ポケット式）	9t×200×150　φ45　HDZT-77	枚	15,900	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート	9t×150×150　φ45　HDZT-77	枚	2,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強パイプ	L=400 ゴムリング付き　HDZT-77	本	16,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
支柱	L=5.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=5194 HDZT-63	本	480,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　□-125×125×4.5 L=5694 HDZT-63	本	518,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=6194 HDZT-63	本	582,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=4.0mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	328,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
支柱	L=4.5mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	354,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	407,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	434,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
耐圧プレート	6t×400×400　φ35 HDZT-70	枚	19,100	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
トップロープ金具	HDZT-77	個	75,600	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ターンバックル	HDZT-49	個	41,500	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
シャックル	HDZT-49	組	12,300	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤロープ	3×7　φ12　G/O	m	390	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤクリップ	φ12用	個	490	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
巻付けグリップ	φ14用	個	2,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
硬厚金網	SWMGH-4 φ4.0×48×48	m2	7,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
硬厚金網	SWMGH-4 φ5.0×50×50	m2	10,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	SWGF-2 φ5.0×50×50	m2	15,100	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック	φ4.0×70×300	個	1,660	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル	φ4.0×70×300	個	410	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度ロープ	7×19　φ18　AZ/O 高強度指定種	m	3,800	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
ワイヤロープ	3×7　φ14　G/07	m	480	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ワイヤクリップ	φ14用	個	520	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
ワイヤクリップ	φ18用	個	700	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
特殊プレート	φ14用（ワイヤクリップ含む）	個	3,010	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
特殊プレート	φ16用（ワイヤクリップ含む）	個	3,290	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
緩衝装置	スリップロープ（3×7　G/O　φ14 L=7.0m）含む　HDZT-49,77	組	117,000	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
3連ブラケット	HDZT-77	組	82,800	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
シャックル	HDZT-49	組	12,300	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
連結金具	テンションUボルト　M27,L=350 HDZT-49 連結金具　HDZT-77	組	48,300	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
硬厚金網	φ4.0×48×48　SWMCGH-4【着色仕様：茶系】	m2	11,400	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック　（高強度ロープ、ワイヤロープ用）	φ4.0×300【着色仕様：茶系】	個	1,800	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル(ひし形金網用)	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	560	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
支柱	L=4.5mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2　L=4500 HDZT-63	本	389,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2　L=5000 HDZT-63	本	416,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2　L=5500 HDZT-63	本	443,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
補強治具	HDZT-77【着色仕様：茶系】	個	13,300	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
Uボルト取付金具	HDZT-77【着色仕様：茶系】	個	15,800	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート（ポケット式）	9t×200×150　φ45　HDZT-77【着色仕様：茶系】	枚	26,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
プレート	9t×150×150　φ45　HDZT-77【着色仕様：茶系】	枚	7,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強パイプ	L=400 ゴムリング付き　HDZT-77【亜鉛メッキ仕様】	本	16,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
支柱	L=5.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=5194 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	591,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　□-125×125×4.5 L=5694 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	634,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=6194 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	677,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
硬厚金網	SWMGH-4 φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	SWGF-2 φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	1,800	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	560	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	34,100	反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	35,100	反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	50,600	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	51,500	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
補強繊維成型版パネル	トンネル内面補強工、200ｇ目付け1方向	m2	24,000	補強繊維成型版パネルHT工法
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M8　ｱﾝｶｰ・ﾋﾞｽ・ワッシャー含む	本	525	補強繊維成型版パネルHT工法
プライマー	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	4,440	補強繊維成型版パネルHT工法
含浸剤	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	4,440	補強繊維成型版パネルHT工法
ﾊﾟﾃ	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	2,760	補強繊維成型版パネルHT工法
注入材	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	4,440	補強繊維成型版パネルHT工法
補強繊維	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製、引張強度500N/mm2以上、繊維長12～32mm	kg	1,700	
縦主ロープ	3×7 G/O　φ12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m	770	KSネット 現場車上渡し
横主ロープ	3×7 G/O　φ12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m	770	KSネット 現場車上渡し
巻付けグリップ	φ12-900 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	2,810	KSネット 現場車上渡し
巻付けグリップ	φ12-1600 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	3,380	KSネット 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
張り出し部主アンカーA	D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	11,400	KSネット 現場車上渡し
交点部主アンカーB	D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	11,200	KSネット 現場車上渡し
交差アンカークリップ	65×130 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	個	2,680	KSネット 現場車上渡し
パラソルピンアンカー	φ13×300 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	1,110	KSネット 現場車上渡し
結合コイル	φ3.2×50×300 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	個	340	KSネット 現場車上渡し
厚ネット	φ3.2×42×30 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m2	2,990	KSネット 現場車上渡し
ポケット支柱（岩部用）	地上高2.5m	式	61,400	現場車上渡し
ポケット支柱（岩部用）	地上高3.5m	式	70,900	現場車上渡し
ポケット支柱（土砂部用）	地上高2.5m	式	75,000	現場車上渡し
ポケット支柱（土砂部用）	地上高3.5m	式	84,400	現場車上渡し
スマートキャップ	D19用　茶系塗装	個	900	現場車上渡し
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	29,000	白色 反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	30,000	白色 反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	47,800	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	48,700	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	40,700	白色 反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	41,700	白色 反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	63,000	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	64,000	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	43,000	反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	44,000	反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	65,400	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	66,400	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
線導水	70型	m	7,920	BD070
リングネット	ROCCO　12/3/300	m2	91,600	現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
リングネット	ROCCO　16/3/300	m2	107,000	現場車上渡し
リングネット	ROCCO　19/3/300	m2	110,000	現場車上渡し
支柱　H=3.0m	H-175×175×7.5×11	本	427,000	現場車上渡し
支柱　H=3.5m	H-175×175×7.5×11	本	440,000	現場車上渡し
支柱　H=4.0m	H-175×175×7.5×11	本	453,000	現場車上渡し
支柱　H=4.5m	H-200×200×8×12	本	480,000	現場車上渡し
支柱　H=5.0m	H-200×200×8×12	本	506,000	現場車上渡し
支柱　H=5.5m	H-200×200×8×12	本	532,000	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ12	m	2,200	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ14	m	2,580	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ16	m	3,500	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ18	m	5,600	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ20	m	7,100	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ22	m	7,460	現場車上渡し
ワイヤロープ	φG22	m	10,900	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8000（φ12）	個	66,700	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8000（φ14）	個	67,200	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8001（φ16）	個	86,900	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8001（φ18）	個	90,100	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8002（φ20）	個	150,000	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8002（φ22）	個	151,000	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-9017（φG22）	個	206,000	現場車上渡し
ワイヤメッシュ	菱形金網50×50×2.4	ロール	40,700	現場車上渡し
ワイヤメッシュ接続針金	φ1.0　L=120	m	10	現場車上渡し
グラウンドプレート	GP-1-IB	個	297,000	現場車上渡し
支柱基礎反力体	D32（全ねじ異形棒鋼）	m	4,370	現場車上渡し ナット類ほか付属品は含まない
支柱基礎反力体	D32（全ねじ異形PC鋼棒）	m	10,600	現場車上渡し ナット類ほか付属品は含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅰ型：φ10.5×2	m	12,300	現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅱ型：φ14.5×2	m	19,500	現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅲ型：φ18.5×2	m	29,600	現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅳ型：φ22.5×5	m	49,300	現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤクリップ	7/16”	個	910	現場車上渡し
ワイヤクリップ	9/16”	個	930	現場車上渡し
ワイヤクリップ	5/8”	個	1,300	現場車上渡し
ワイヤクリップ	3/4”	個	1,550	現場車上渡し
ワイヤクリップ	7/8”	個	2,390	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG13	個	800	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG16	個	1,160	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG19	個	1,270	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG22	個	2,130	現場車上渡し
シャックル	NG1/2	個	1,440	現場車上渡し
シャックル	NG5/8	個	1,830	現場車上渡し
シャックル	NG3/4	個	2,460	現場車上渡し
シャックル	NG7/8	個	3,090	現場車上渡し
シャックル	NG1	個	5,030	現場車上渡し
岩盤用アンカー	D38(M36)×1400	本	24,800	現場車上渡し
岩盤用アンカー	D35(M33)×1350	本	18,100	現場車上渡し
岩盤用アンカー	D32(M30)×1500	本	14,800	現場車上渡し
岩盤用アンカー	D32(M30)×1100	本	12,200	現場車上渡し
岩盤用アンカー	D29(M27)×1500	本	12,700	現場車上渡し
岩盤用アンカー	D25(M24)×1500	本	11,000	現場車上渡し
岩盤用アンカー	D22(M20)×1500	本	8,680	現場車上渡し
ワイヤーグリップ	φ22用	個	1,540	現場車上渡し
ワイヤーグリップ	φ20用	個	1,230	現場車上渡し

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
支柱	地上高H=2.0m　H100×100×6×8	基	56,800	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
支柱	地上高H=2.5m　H100×100×6×8	基	61,400	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
支柱	地上高H=3.0m　H100×100×6×8	基	66,200	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
支柱	地上高H=3.5m　H100×100×6×8	基	70,900	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
支柱	地上高H=4.0m　H100×100×6×8	基	75,600	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
硬厚金網	SWMGH-4 φ3.2×48×48	m2	6,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
硬厚金網	SWMCGH-4【着色仕様：茶系】 φ3.2×48×48	m2	10,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
スペーサー	φ65	個	1,470	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
シンブル	φ18用 口開き	個	1,400	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
カプラー	PBﾀｲﾌﾟ　φ42 L=130 HDZT-49	個	7,700	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
支柱	L=4.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	362,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.0mタイプ　φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	381,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	470,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
耐圧プレート	6t×400×400　φ35 HDZT-70　【着色仕 様:茶系】	枚	22,800	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
トップロープ金具	HDZT-77【着色仕様:茶系】	個	111,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ダブルトップロープ金具	HDZT-77	個	95,500	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ダブルトップロープ金具	HDZT-77【着色仕様:茶系】	個	142,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
巻付けグリップ	φ18用	本	3,620	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤクリップ	φ20用	個	1,230	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
高強度ロープ	3×7　φ18　G/O　破断荷重203ｋN以上	m	1,350	現場車上渡し 強靭防護網 共通部材
緩衝装置	スリップロープ（3×7　φ14　G/O　L=5.0m含む）HDZT49,77	組	111,000	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
注入機基礎価格	2～2.5L/min	台	352,000	補強繊維成型版パネルHT工法
ボンドモルタル	目地モルタル用	kg	260	岩接着工法
ボンドモルタル	注入モルタル用	kg	290	岩接着工法
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　東京14区(23区A①地域)	t	25,300	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　東京9区(23区A②地域)	t	25,400	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　東京14区(23区B①地域)	t	25,300	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　東京9区(荒川区)	t	25,400	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　東京9区(足立区)	t	25,400	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　東京14区(葛飾区)	t	25,300	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　東京9区(板橋区･練馬区)	t	25,400	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　東京14区(世田谷区･目黒区)	t	25,300	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　立川･調布（東多摩A地区)	t	25,300	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　立川･調布（東多摩B地区)	t	25,300	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　町田	t	25,300	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　立川･調布（西多摩A地区)	t	25,300	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm　八王子（西多摩B地区)	t	25,300	日当り施工量40ｔ程度以上
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ用･一体型)、一般部･直線用	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部･曲線用	m	24,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、切り下げ部･直線用	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部、直線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部･曲線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	24,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、切り下げ部･直線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	[ｴﾌﾟﾛﾝ部] Aﾀｲﾌﾟ･ｴﾌﾟﾛﾝ高220 直線用　ｴﾌﾟﾛﾝ部すべり止め加工	m	12,700	
プレキャスト街きょブロック	[ｴﾌﾟﾛﾝ部] Aﾀｲﾌﾟ･ｴﾌﾟﾛﾝ高220 曲線用 ｴﾌﾟﾛﾝ部すべり止め加工	m	19,100	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)　直線用	m	10,600	H=150　W=680　直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)　曲線用	m	15,900	H=150　W=680　曲線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150　W=700　直線用	m	10,600	205型Bタイプ　直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150　W=700　曲線用	m	15,900	205型Bタイプ　曲線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150　W=750　直線用	m	10,700	分離型Aタイプ　直線用

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=750 曲線用	m	16,000	分離型Aタイプ　曲線用
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	車乗入(155-1型)用	個	19,300	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	車乗入(155-1型)用 低騒音用穴あき	個	21,400	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	歩行者横断部用	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	歩行者横断部用 低騒音用穴あき	個	16,200	
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m以上/日 材工共 昼間施工	m	19,700	日当り施工量：40m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m未満/日 材工共 昼間施工	m	21,800	日当り施工量：40m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m以上/日 材工共 昼間施工	m	29,000	日当り施工量：30m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m未満/日 材工共 昼間施工	m	33,200	日当り施工量：30m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m以上/日 材工共 夜間施工	m	22,900	日当り施工量：40m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m未満/日 材工共 夜間施工	m	26,000	日当り施工量：40m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m以上/日 材工共 夜間施工	m	33,200	日当り施工量：30m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m未満/日 材工共 夜間施工	m	39,500	日当り施工量：30m/日（参考値）
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 6cm 透水ﾀｲﾌﾟ	m2	8,820	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 6cm 非透水ﾀｲﾌﾟ	m2	8,820	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 8cm 透水ﾀｲﾌﾟ	m2	10,600	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 8cm 非透水ﾀｲﾌﾟ	m2	10,600	
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 昼間施工	m2	4,780	200m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　昼間施工	m2	3,660	200m2以上300m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　昼間施工	m2	3,190	300m2以上
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 昼間施工	m2	5,040	200m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　昼間施工	m2	3,860	200m2以上300m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　昼間施工	m2	3,360	300m2以上
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 夜間施工	m2	5,410	200m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　夜間施工	m2	4,150	200m2以上300m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　夜間施工	m2	3,610	300m2以上
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　夜間施工	m2	5,670	200m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　夜間施工	m2	4,340	200m2以上300m2未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　夜間施工	m2	3,780	300m2以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　昼間施工	m2	4,880	200m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　昼間施工	m2	4,150	200m2以上300m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　昼間施工	m2	3,850	300m2以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　昼間施工	m2	4,960	200m2未満

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　昼間施工	m2	4,220	200m2以上300m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　昼間施工	m2	3,910	300m2以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　夜間施工	m2	5,680	200m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　夜間施工	m2	4,830	200m2以上300m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　夜間施工	m2	4,480	300m2以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　夜間施工	m2	5,760	200m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　夜間施工	m2	4,900	200m2以上300m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　夜間施工	m2	4,540	300m2以上
流動化処理土	材工共 施工規模50m3以上､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、昼間施工	m3	12,900	
流動化処理土	材工共 施工規模50m3以上､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、夜間施工	m3	15,900	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3以上50m3未満､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､昼間施工	m3	12,900	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3以上50m3未満､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､夜間施工	m3	15,900	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3未満､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､昼間施工	m3	18,600	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3未満､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､夜間施工	m3	23,200	
高輝度反射材	雨天時対応型W=150,L=500,R=50	枚	3,010	
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=150,L=500,R=50　手間のみ	枚	1,310	昼間施工 日当り施工量：100枚/日（参考値）
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=150,L=500,R=50　手間のみ	枚	1,970	夜間施工 日当り施工量：100枚/日（参考値）
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=200,L=500,R=50　手間のみ	枚	1,480	昼間施工 日当り施工量：90枚/日（参考値）
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=200,L=500,R=50　手間のみ	枚	2,220	夜間施工 日当り施工量：90枚/日（参考値）
高輝度反射材	雨天時対応型W=200,L=500,R=50	枚	4,290	
遮熱材塗布工（性能要件発注）	材工共 昼間	m2	6,000	臭気対策あり
遮熱材塗布工（性能要件発注）	材工共 夜間	m2	6,300	臭気対策あり
遮熱材塗布工（仕様発注）	材工共 昼間	m2	6,000	臭気対策あり
遮熱材塗布工（仕様発注）	材工共 夜間	m2	6,300	臭気対策あり
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工	材工共 昼間	m2	912	
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工	材工共 夜間	m2	1,020	
遮熱性舗装に伴う表面研磨工	材工共 昼間	m2	782	
遮熱性舗装に伴う表面研磨工	材工共 夜間	m2	1,050	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面騒音測定費	・騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により、測定用ﾀｲﾔ音を測定 ①計画準備	式	98,100	諸経費は含まず 【１現場当り】 (1)測定距離　１００ｍ×２車線（上下線各１車線） (2)測定回数　３回 (3)延べ測定距離　６００ｍ (4)測定区分　夜間（供用区間） 現場往復運搬費・ガソリン代含まず
路面騒音測定費	・騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により、測定用ﾀｲﾔ音を測定 ②ﾃﾞｰﾀ解析	業務	116,000	諸経費は含まず
路面騒音測定費	・騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により、測定用ﾀｲﾔ音を測定 ③報告書作成	式	88,800	諸経費は含まず
路面騒音測定費	・騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により、測定用ﾀｲﾔ音を測定 ④路面騒音測定費(騒音測定車運転費を含む単価)	業務	130,000	諸経費は含まず
仮設路面標示工	幅15cm・白　短期（1週間程度以内） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,010	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・白、短期（1週間程度以内） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,600	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・黄、短期（1週間程度以内） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,010	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・黄、短期（1週間程度以内） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,600	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・白、長期（1～3週間程度） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,190	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・白、長期（1～3週間程度） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,780	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・黄、長期（1～3週間程度） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,190	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・黄、長期（1～3週間程度） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,780	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日（参考値）
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布有り）	昼間施工	m2	1,110	上層：ポーラスアスファルト混合物（高耐久性ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径5㎜、空隙率18～25%、H20㎜ 下層：ポーラスアスファルト混合物（ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径13㎜、空隙率16～22%、H50㎜
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布無し）	昼間施工	m2	1,040	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布有り）	昼間施工	m2	4,000	材工共
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布無し）	昼間施工	m2	3,880	材工共
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布有り）	夜間施工	m2	1,420	上層：ポーラスアスファルト混合物（高耐久性ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径5mm、空隙率18～25%、H20mm 下層：ポーラスアスファルト混合物（ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径13mm、空隙率16～22%、H50mm
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布無し）	夜間施工	m2	1,340	
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布有り）	夜間施工	m2	4,310	材工共
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布無し）	夜間施工	m2	4,170	材工共
保水性舗装用保水材注入工	材工共、ＡＳ厚10cm（注入厚7.5cm、75%浸透）、昼間施工	m2	5,100	
保水性舗装用保水材注入工	材工共、ＡＳ厚10cm（注入厚7.5cm、75%浸透）、夜間施工	m2	5,330	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ－Ａ１ 650×270/170×600	個	10,600	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ２－１ 650×270/220×600	個	11,000	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ２－２ 650×220/170×600	個	10,200	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－１ 650×270/237×600	個	11,100	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－２ 650×237/204×600	個	10,600	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－３ 650×204/170×600	個	10,000	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ－Ｂ１ 650×170×600	個	9,070	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ１－１ 650×270/140×600	個	10,200	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ２－１ 650×270/205×600	個	10,900	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ２－２ 650×205/140×600	個	10,300	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－１ 650×270/227×600	個	11,100	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－２ 650×227/183×600	個	10,400	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－３ 650×183/140×600	個	9,730	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ－Ｃ１ 650×140×600	個	9,350	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	車乗入れ用 650×170×700	個	18,400	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	車乗入れ用 740×220×600	個	15,100	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	歩行者横断用 650×140×700	個	16,800	
鋼製網蓋（並目）	495×365×60	個	7,650	
鋼製網蓋（細目）	495×365×60	個	12,600	
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	997	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：714m/日（参考値）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,270	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,840	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,280	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,650	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,410	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,140	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,440	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,060	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,420	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,820	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,630	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、幅15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	858	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,080	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,550	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	2,120	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：404m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,210	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,550	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,250	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	3,170	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：404m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,000	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,250	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,760	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,370	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：404m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,350	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,720	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,470	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	3,420	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：404m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	909	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,150	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,670	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：380m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	2,280	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：333m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,260	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,620	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,370	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：380m/日（参考値）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	3,330	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：333m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,070	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,350	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,940	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：380m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,590	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：333m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,420	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,820	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,640	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：380m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	3,640	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：333m/日（参考値）
街きょ用集水ますふた	鋳鉄製網ふた 205A･155 すき間調整機構タイプ	枚	9,560	
街きょ用集水ますふた	鋳鉄製網ふた（細目） T25 205A・155 すき間調整機構タイプ	枚	13,400	
街きょ用集水ますふた	鋳鉄製網ふた（細目） T25 205B すき間調整機構タイプ	枚	19,000	
街きょ用集水ますふた	鋳鉄製網ふた 205B すき間調整機構タイプ	枚	11,100	
Ｌ形用集水ますふた［２５０］	鋳鉄製網ふた　３００×４６０×６０ すき間調整機構タイプ	枚	7,610	
Ｌ形用集水ますふた［３００］	鋳鉄製網ふた　３５０×４６０×６０ すき間調整機構タイプ	枚	9,310	
Ｌ形用集水ますふた［３５０］	鋳鉄製網ふた　４００×４６０×６０ すき間調整機構タイプ	枚	9,560	
自然石	φ300内外(穴なし)	組	1,480	現場車上渡し 取引単位：個
自然石	φ300内外(穴あり)	組	1,760	現場車上渡し 取引単位：個
自然石	φ400内外(穴あり)	組	3,340	現場車上渡し 取引単位：個
自然石固着式金網	標準仕様200型 連結金具含む	組	20,400	現場車上渡し 取引単位：平米
自然石固着式金網	標準仕様300型 連結金具含む	組	27,900	現場車上渡し 取引単位：平米
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	17,400	超大口 23区内 1,000t以上～3,000t未満

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	17,300	超大口 23区内 3,000t以上～5,000t未満
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	17,200	超大口 23区内 5,000t以上
角座金	めっき付き 150×150×9t(茶系)	枚	1,800	ロックボルト材料
角座金	めっき付き 150×150×16t	枚	2,380	ロックボルト材料
角座金	めっき付き 150×150×16t(茶系)	枚	3,780	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D19(茶系)	個	1,240	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D22(茶系)	個	1,290	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D25(茶系)	個	1,470	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D19	個	1,430	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D22	個	1,530	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D25	個	1,620	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D19(茶系)	個	2,100	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D22(茶系)	個	2,190	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D25(茶系)	個	2,260	ロックボルト材料
球面ワッシャー	φ70(茶色)	個	850	ロックボルト材料
キャップ付きナット	D19､D22､D25用	個	3,610	ロックボルト材料
キャップ付きナット	D19､D22､D25用(茶色)	個	4,560	ロックボルト材料
スマートキャップ	D19用	個	900	ロックボルト材料
頭部カバー	ﾒｯｷ	枚	270	ロックボルト材料（フラットタイプ）
頭部カバー	ﾒｯｷ+茶系	枚	900	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットプレート	ﾒｯｷ	枚	3,600	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットプレート	ﾒｯｷ+茶系	枚	6,940	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-19NT)(ﾒｯｷ)	個	1,180	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-22NT)(ﾒｯｷ)	個	1,250	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-25NT)(ﾒｯｷ)	個	1,300	ロックボルト材料（フラットタイプ）
頭部キャップ	本体,蓋,防錆油含む	組	4,800	ロックボルト用資材
頭部キャップ	茶系塗装品､本体,蓋,防錆油含む	組	8,170	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D25　L=1.0m Znﾒｯｷ+頭部0.6m 飽和ポリエステル塗装	組	3,400	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D25　L=3.5m Znﾒｯｷ	組	7,670	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19　L=1.0m Znﾒｯｷ+頭部0.6m 飽和ポリエステル塗装	組	2,490	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19　L=1.5m Znﾒｯｷ	組	1,860	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19　L=2.0m Znﾒｯｷ	組	2,470	ロックボルト用資材
角座金	t19×150×150 茶系着色仕様	枚	4,530	ロックボルト用資材
角座金	t16×150×150 茶系着色仕様	枚	4,420	ロックボルト用資材
角座金	t9×150×150 茶系着色仕様	枚	3,230	ロックボルト用資材
グラウンドアンカー	アンカー長L=7m（定着長3m、自由長4m）、設計アンカー力136.0kn/本、頭部茶系塗装	本	74,500	グランドアンカー用資材 参考：EHD5-2
角度調整台座	茶系塗装	組	33,900	グランドアンカー用資材 参考：ST170
異形棒鋼　ロックボルト	D25　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	4,370	ロックボルト用資材
異形棒鋼　ロックボルト	D22　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	3,610	ロックボルト用資材
異形棒鋼　ロックボルト	D19　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	2,850	ロックボルト用資材
キャップナット	D25用 茶系着色仕様	個	7,030	ロックボルト用資材
キャップナット	D19用 茶系着色仕様	個	7,030	ロックボルト用資材

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
キャップナット	D22用 茶系着色仕様	個	7,030	ロックボルト用資材
スペーサー	D25用	個	190	ロックボルト用資材
スペーサー	D19用	個	190	ロックボルト用資材
スペーサー	D22用	個	190	ロックボルト用資材
カプラー	D25用	個	1,210	ロックボルト用資材
カプラー	D19用	個	760	ロックボルト用資材
カプラー	D22用	個	1,000	ロックボルト用資材
ワッシャー		個	57	ロックボルト用資材
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立・葛飾区（足立区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立・葛飾区（葛飾区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下（板橋・練馬区）	m3	25,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下（世田谷・目黒区）	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下（町田市）	m3	25,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
H形鋼仮設材賃料	H700 180日(6ヶ月以内)	t・日	140	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H700 360日(12ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H700 720日(24ヶ月以内)	t・日	125	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H700	t	120,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H700	t	108,000	スクラップ長7m未満
H形鋼仮設材賃料	H800 90日(3ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 180日(6ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 360日(12ヶ月以内)	t・日	145	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 720日(24ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H800	t	123,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H800	t	110,000	スクラップ長8m未満
H形鋼仮設材賃料	H900 90日(3ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 180日(6ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 360日(12ヶ月以内)	t・日	145	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 720日(24ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H900	t	126,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H900	t	113,000	スクラップ長8m未満
縦断側溝(一般部)	300×300×2000 標準舗装用	個	34,600	
縦断側溝用集水桝	300×300×1000 排水性舗装用	基	54,100	
ケーブル受け金物	電力用	個	3,360	
ケーブル受け金物	通信用	個	2,400	
事業認可看板	板内寸:1000×1500	基	376,000	材料費 印刷費含む(原稿データは支給)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
事業認可看板	板内寸:1000×1500	基	397,000	材料費 印刷費含む(原稿データは支給) 印刷面貼り紙抑止加工
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	456,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	10,800	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	407,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	10,800	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	226,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	9,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	193,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	9,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	114-A、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　390*630	枚	37,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	114-A、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　390*630	枚	4,920	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、両面）	枚	416,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、両面）	枚	10,800	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、両面）	枚	416,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、両面）	枚	10,800	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、片面）	枚	204,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、片面）	枚	9,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、片面）	枚	204,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、片面）	枚	9,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム アルミ板2㎜厚	m2	153,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	カプセルプリズム型 アルミ板2㎜厚	m2	94,700	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	封入プリズム型 アルミ板2㎜厚	m2	74,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識用　取付金具	アルミ製Uバンド、φ60.5	個	500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板　取付金具	両面金具コ型	個	750	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識用　取付金具	アルミTアングル 80×80×8㎜	m	7,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識用　取付金具	リブ取付金具（ボルト含む） 50×25	組	150	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （特殊品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 585×585×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付　動物標識等	枚	54,900	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （標準品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 585×585×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付	枚	54,900	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （特殊品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 450×450×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付　動物標識等	枚	32,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （標準品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 450×450×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付	枚	32,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
補助標識	ｱﾙﾐｔ2.0×150×400 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑレンズ型反射	枚	9,630	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
補助標識	ｱﾙﾐｔ2.0×180×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑレンズ型反射	枚	17,300	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
道路反射鏡	一面鏡ステンレス製 φ1000厚1.0㎜以上	組	89,700	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
道路反射鏡支柱	下地亜鉛メッキ粉体塗装鋼管 φ89.1×3.2×4400	本	52,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
道路反射鏡支柱	下地亜鉛メッキ粉体塗装鋼管 φ101.6×4.2×4800	本	78,400	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ34	本	5,990	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ34	本	2,950	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ60.5	本	7,600	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ60.5	本	2,950	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含む	本	5,650	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含む	本	8,340	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含む	本	7,010	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含む	本	8,340	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含まない	本	5,650	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含まない	本	440	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含まない	本	7,010	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含まない	本	440	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　中間支柱用	本	6,160	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　中間支柱用	本	670	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　端末支柱用	本	6,070	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　端末支柱用	本	670	手間のみ、昼間施工
ガードパイプ［Ｃｐ］	３－φ４８．６×３９３６×２．４	ｍ	15,400	土中用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
ガードケーブル	φ１８（３×７ＧＯ）	ｍ	819	ケーブル1本分 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間支柱［ガードケーブルＣ］	土中用（取付金具類含む）	本	20,700	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間支柱［ガードケーブルＣ］	コンクリート建込用（取付金具類含む）	本	14,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
端末支柱［ガードケーブルＣ］	ﾊｰﾌﾃﾞﾙﾀ、埋込式 （取付金具類含む）	本	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
端末支柱［ガードケーブルＣ］	ﾊｰﾌﾃﾞﾙﾀ、アンカーボルト式 （取付金具類含む）	本	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間端末支柱	ﾃﾞﾙﾀ、埋込式 （取付金具類含む）	基	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間端末支柱	ﾃﾞﾙﾀ、アンカーボルト式 （取付金具類含む）	基	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1200×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	66,900	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1000×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	55,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1200×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	134,000	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1000×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	113,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1200×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	63,700	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1000×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	53,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1200×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	127,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1000×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	107,000	
KCライン側溝 排水性舗装対応	300×300×2500	個	36,100	
KCライン側溝 排水性舗装対応	3枚蓋タイプ用専用蓋版	個	2,920	
KCライン側溝 排水性舗装対応	三枚蓋用グレーチング L=500	個	27,000	
KCライン側溝用桝蓋Ⅱ型	800×1000	個	53,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区(A①地域)	m3	26,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区(A②地域)	m3	26,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区(B①地域)	m3	26,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区(荒川区)	m3	26,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 足立･葛飾区（足立区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 足立･葛飾区（葛飾区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下（板橋･練馬区）	m3	25,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下（世田谷･目黒区）	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下（町田市）	m3	25,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
鋼杭基礎	H25-35-70R100	本	383,000	
鋼杭基礎	H25-35-70R140	本	415,000	
橋梁点検車	AB-1500	日	800,000	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金
橋梁点検車	AB-1500K	日	850,000	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金
成形目地設置工（高弾性タイプ）	厚10㎜×幅30㎜　プライマ含　昼間	m	820	材料費のみ 橋面舗装（車道部）
成形目地設置工（高弾性タイプ）	厚10㎜×幅50㎜　プライマ含　昼間	m	1,190	材料費のみ 橋面舗装（車道部）
橋面防水工	鋼床版　補修塗膜防水	m2	3,340	材工共 橋面舗装（車道部）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部１００m2以上　標準型枠　標準色調　昼間施工	m2	15,900	材工共 型枠式カラータイル舗装工に骨材塗布が追加されたもの
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部１００m2以上　標準型枠　標準色調　夜間施工	m2	18,500	材工共 型枠式カラータイル舗装工に骨材塗布が追加されたもの
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０～１００m2以上　標準型枠　標準色調　昼間施工	m2	15,900	材工共 型枠式カラータイル舗装工に骨材塗布が追加されたもの
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０～１００m2以上　標準型枠　標準色調　夜間施工	m2	18,500	材工共 型枠式カラータイル舗装工に骨材塗布が追加されたもの
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０m2未満　標準型枠　標準色調　昼間施工	m2	15,900	材工共 型枠式カラータイル舗装工に骨材塗布が追加されたもの
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０m2未満　標準型枠　標準色調　夜間施工	m2	18,500	材工共 型枠式カラータイル舗装工に骨材塗布が追加されたもの
U型側溝　現場打蓋掛け工の埋設型枠	KCフォーム350用	m	3,988	材工共（材料費＋型枠設置工（施工する側溝にKCフォームを据え付け））
U型側溝　現場打蓋掛け工の埋設型枠	KCフォーム450用	m	5,697	材工共（材料費＋型枠設置工（施工する側溝にKCフォームを据え付け））
金属パテ	セラミック金属補修特殊パテ	kg	49,400	標準使用量：2,200kg/m3
錆転換型塗装	下塗り（1層塗り）	kg	14,100	使用量120~150g/㎡
鋼製ペール缶20L	固体用	個	1,400	
鋼製ペール缶50L	固体用	個	5,980	
鋼製ドラム缶200L	固体用	個	6,800	中古材
鋼製ペール缶20L（UN規格）	固体用	個	1,450	
鋼製ドラム缶200L（UN規格）	固体用	個	12,400	
負圧集塵装置(本体)	65m3/分	台・月	623,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
負圧集塵装置(基本整備料)		台	152,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
負圧集塵装置用プレフィルター		枚	3,040	フィルター交換頻度：１枚/1日～数日
活性炭フィルター枠付き		枚	9,690	フィルター交換頻度：１枚/3か月
活性炭フィルター内プレフィルター		枚	86,200	フィルター交換頻度：１枚/3か月
負圧集塵装置用HEPAフィルター		枚	246,000	フィルター交換頻度：１枚/３か月

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
吸い込みダクト	5m/本	本	106,000	スパイラルダクト相当品 φ250ｍｍ
真空掃除機(本体)		台・月	62,700	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
真空掃除機(基本整備料)		台	38,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
環境用FESフィルター		枚	3,420	フィルター交換頻度：１枚/1週間
環境用FES活性炭フィルター		枚	2,850	フィルター交換頻度：１枚/3か月
環境用FESHEPAフィルター		枚	79,800	フィルター交換頻度：１枚/3か月
簡易セキュリティ―ルーム		台	418,000	
エアシャワー(本体)		台・月	297,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
エアシャワー(基本管理費)		台	57,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
エアシャワー用プレフィルター		枚	3,800	フィルター交換頻度：1枚/日
エアシャワー用HEPAフィルター		枚	95,000	フィルター交換頻度：1枚/3か月
負圧集塵装置（本体）	5～7m3/min	台･月	114,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
負圧集塵装置用１次フィルター		枚	1,140	フィルター交換頻度：1枚/日
負圧集塵装置用２次フィルター		枚	2,280	フィルター交換頻度：１枚/１週間
負圧集塵装置用チャコールフィルター		枚	11,800	フィルター交換頻度：1枚/3か月
負圧集塵装置用ＨＥＰＡフィルター		枚	71,200	フィルター交換頻度：1枚/3か月
排気ダクト	10m/本	本	165,000	
呼吸用保護具	全面形面体電動ファン付	個	94,300	
呼吸用保護具用フィルター	フィルタV3	個	1,600	
送気ユニット	エアラインマスク　フード型	個	22,500	ブラスト工事にて使用
エアラインマスク	プレッシャデマンド型	個	126,000	剥離剤を用いる工事にて使用
交換用吸収缶	エアラインマスク用	組	1,060	エアラインマスク用
空気清浄装置付きコンプレッサー		台	2,330,000	購入品 送気ユニット、エアラインマスク共通
エアラインホース	φ8	m	740	エアラインマスク用
エアラインホース	φ9	m	470	送気ユニット用 品名修正
エアラインホース	φ19	m	460	送気ユニット用 品名修正
防護服	JIS T 8115 タイプ4・5・6 ポリエチレン	着	570	安全衛生保護具
防護手袋	JIS T 8116	双	850	安全衛生保護具

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
シューズカバー	ポリエチレン ロングタイプ	足	120	安全衛生保護具
空気圧縮機ドライフィルター		台	178,000	購入品 安全衛生保護具
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=800mm 手間のみ、昼間施工	本	8,500	手間のみ
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=800mm　手間のみ、夜間施工	本	16,300	手間のみ
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=800mm	本	40,000	材料費のみ
街きょ用集水桝蓋	206型並目グレーチング　610×500×60	枚	16,800	
アスファルト混合物	細粒度（5）　東京14区（A①地域）	t	14,800	
アスファルト混合物	細粒度（5）　東京9区(A②地域)	t	14,900	
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京14区（B①地域）	t	14,800	
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京9区（荒川区）	t	14,900	
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京9区（足立区）	t	14,900	
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京14区　（葛飾区）	t	14,800	
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	14,900	
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	14,800	
アスファルト混合物	細粒度（5）　立川･調布（東多摩A地区）	t	14,800	
アスファルト混合物	細粒度（5）　立川･調布（東多摩B地区）	t	14,800	
アスファルト混合物	細粒度（5）　町田	t	14,800	
アスファルト混合物	細粒度（5）　立川･調布（西多摩A地区）	t	14,800	
アスファルト混合物	細粒度（5）　八王子（西多摩B地区）	t	14,800	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（A①地域）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（A②地域）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（B①地域）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（荒川区）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 足立･葛飾区　（足立区）	m3	24,400	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 足立･葛飾区　（葛飾区）	m3	24,400	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 板橋･練馬区	m3	23,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 世田谷･目黒区	m3	24,000	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	23,900	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	23,900	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 町田市	m3	23,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	23,900	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	23,900	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区（A①地域）	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区（A②地域）	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区（B①地域）	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区（荒川区）	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 足立･葛飾区　（足立区）	m3	25,400	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 足立･葛飾区　（葛飾区）	m3	25,400	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 板橋･練馬区	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 世田谷･目黒区	m3	24,900	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 町田市	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
PCB含有量試験	「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」（平成４年厚生省告示第192号）別表第二	検体	45,000	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
鉛含有量試験	「JIS K 5674：鉛・クロムフリーさび止めペイント　付属書A-塗膜中の鉛の定量」に基づき、含有量試験を行う。	検体	14,700	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
クロム含有量試験	「JIS K 5674：鉛・クロムフリーさび止めペイント　付属書B-塗膜中のクロムの定量」に基づき、含有量試験を行う。	検体	14,700	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
ハスクバーナ・ゼノア　片刃ヘッジトリマ	T220-75H	台	81,900	購入価格（運搬費含む）
ホンダ　耕うん機	F220（JT）	台	106,000	購入価格（運搬費含む）
BARONESS　自走式ﾛｰﾀﾘｰﾓｱ	GM65BW	台	659,000	購入価格（運搬費含む）
JOHN　DEERE　乗用ロータリーモア	X380-48A	台	1,040,000	購入価格（運搬費含む）
レディスシム　バーチドレン	VD7212（トラクター含む）	台	7,500,000	購入価格（運搬費含む）
BARONESS　ハンマーナイフモア	HMC950	台	1,300,000	購入価格（運搬費含む）
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区(A①地域)	m3	26,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区(A②地域)	m3	26,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区(B①地域)	m3	26,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区(荒川区)	m3	26,100	
路面標示工	材工共、歩行者マーク（溶融噴射式）、830×750mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、昼間施工	箇所	12,700	
路面標示工	材工共、歩行者マーク（溶融噴射式）、830×750mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、夜間施工	箇所	16,400	
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融噴射式）、600×900mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、昼間施工	箇所	12,200	
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融噴射式）、600×900mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、夜間施工	箇所	17,400	
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、土中建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	21,210	ビーム設置手間含まず 日当り標準施工量：8本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、土中建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	28,670	ビーム設置手間含まず 日当り標準施工量：8本/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、Co建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	42,420	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り標準施工量：5本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、Co建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	61,990	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り標準施工量：5本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、土中建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	16,960	ビーム設置手間含まず 日当り標準施工量：10本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、土中建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	22,930	ビーム設置手間含まず 日当り標準施工量：10本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、Co建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	42,420	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り標準施工量：5本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、Co建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	61,990	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り標準施工量：5本/日
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、昼間施工 支柱間隔1.0m	m	3,570	３本１組当たりの手間 日当り標準施工量：40m/日
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、昼間施工 支柱間隔1.5m	m	2,463	３本１組当たりの手間 日当り標準施工量：58m/日
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、夜間施工 支柱間隔1.0m	m	5,355	３本１組当たりの手間 日当り標準施工量：40m/日
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、夜間施工 支柱間隔1.5m	m	3,694	３本１組当たりの手間 日当り標準施工量：58m/日
著名地点標識支柱	P-1,2×φ60.5×3.8×4,713 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	144,000	
著名地点標識支柱設置工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,713､手間のみ､昼間施工	組	17,600	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り標準施工量：6組/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
著名地点標識支柱設置工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,713、手間のみ、夜間施工	組	25,400	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り標準施工量：6組/日
マンホール鉄蓋防振用クサビ	１号　W.H.D 400 x 45 x 3	個	230	100個/箱単位での出荷
マンホール鉄蓋防振用クサビ	２号　W.H.D 200 x 25 x 3	個	130	100個/箱単位での出荷
エポキシ樹脂系浸透性固化材（スプレー）	300ml エアゾール缶	本	2,660	
防錆スプレー	300ml エアゾール缶	本	1,960	
マンホール補修用樹脂	テープタイプ 防水機密テープ・幅45mm・ブチルゴムテープ	巻	2,700	はく離ライナー:通常タイプ 5m/巻
信号用ハンドホール	上段･h=200･KOなし･角枠	個	12,400	
信号用ハンドホール	上段･h=200･KOなし･丸枠	個	12,400	
信号用ハンドホール	中段・h=200・KOなし	個	12,100	
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×3000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,450,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×3000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,450,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×4500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,220,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×4500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,220,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,530,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,530,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,340,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,340,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（箱形,端壁2枚含む）	1200×1800×6000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	3,050,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（1体箱、端壁2枚含む）	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,530,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	787,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,000,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,690,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	521,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	685,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,300,000	引込金具含む　開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,190,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	685,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,060,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	965,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,230,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,030,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,250,000	引込金具含む　開口部無
地上機器桝(直上機器1基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×2200　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	215,000	開口部無
地上機器桝(直上機器2基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×3600　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	361,000	開口部無
通信接続桝　端壁2枚含	500×1050×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	371,000	引込金具含む　開口部無
共用ＦＡ方式　通信接続桝　車道用	500×1250×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	386,000	
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	202,000	
電力用分岐桝　端壁2枚含	450×500×900　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	104,000	引込金具含む
電力用分岐桝　端壁2枚含	550×800×1200　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	165,000	引込金具含む
取付金具	アルミ製LEDトンネル照明器具用１台用	組	15,600	
落下防止ワイヤ	トンネル照明器具用１台用（２箇所）	組	15,300	シャックル付きアンカーボルト（M10）２個、くさび型圧着２個、ステンレスワイヤ（φ3，1000mm）２本、ワイヤー保護チューブ（200mm）２本
雨量計	転倒ます式　ヒーター付	台	357,000	1転倒雨量：1.0mm
気温計	通風式　変換部含む	台	975,000	
共架　アーム350mm	溶融亜鉛メッキ・着色	本	140,000	
防浸型　LED　灯器具　モールドコネクタ	FHF16形（FL20タイプ）100V200V対応　白色LEDIP67	台	61,800	LSFC0602001相当品
防浸型保安用　LED　灯器具　モールドコネクタ	FHF16形（FL20タイプ）100V200V対応　白色LEDIP67	台	150,000	VSFC0602001W相当品
LEDベースライト　110形	FLR110　白色LED	台	17,600	XLX850NENCLE9相当品
建設局共同溝　跳ね上げ式グレーチングロック	SUS製　C-1400-HL-T相当品	台	280,000	操作ハンドルC-1400-KHPを除く
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付き	φ42.7×2380/2330×600	組	20,100	緑色
路面切削（小型切削機）	1.0m級　廃材積込含む	m2	3,850	昼
路面切削（小型切削機）	1.0m級　廃材積込含む	m2	4,870	夜
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　車乗入れ用　700×170×600	個	9,420	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　歩行者横断用　700×140×600	個	9,420	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　すりつけ用　700×320/170×600	個	10,300	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　すりつけ用　700×320/140×600	個	10,300	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形　縁塊（旧建設省型）	Ⅱ型　700×320×600	個	19,600	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形　縁塊（旧建設省型）	Ⅱ型　車乗入れ用　700×170×600	個	19,600	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形　縁塊（旧建設省型）	Ⅱ型　歩行者横断用　700×140×600	個	19,600	
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	328,000	昼　材工共
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	373,000	夜　材工共
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	328,000	昼　材工共
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	373,000	夜　材工共
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ150㎜、掘削深さ200㎜	箇所	510,000	昼　材工共
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ150㎜、掘削深さ200㎜	箇所	573,000	夜　材工共
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ200㎜、掘削深さ200㎜	箇所	526,000	昼　材工共
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ200㎜、掘削深さ200㎜	箇所	589,000	夜　材工共
歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック両面用：一般部（材料単価） 形状寸法：180/240×300×600	個	2,480	
歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック両面用：端末部（材料単価） 形状寸法：180/240×300×600	個	3,510	
歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック両面用：水抜き部（材料単価） 形状寸法：180/240×300×600	個	4,510	
プラペール缶20L	固体用（オープンタイプ）	個	2,050	
プラペール缶20L（UN規格）	固体用（オープンタイプ）	個	2,050	
プラペール缶50L（UN規格）	固体用（オープンタイプ）	個	9,000	
プラペール缶200L（UN規格）	固体用（オープンタイプ）	個	47,900	
鋼製ドラム缶50L（UN規格）	固体用（オープンタイプ）	個	5,600	
負圧集塵装置(基本整備料)		台	47,500	賃貸業者置場渡し、置場戻し
金網	C-GS7　5.0φ×50×50	m2	7,370	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ロープ	6×24AZ/0　18φ	本	39,500	ビーズリンガーネット工法 L=6.0m/本 現場車上渡し
WRクリップ-L型	160×90（PLのみ茶塗装）	個	7,050	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
WRクリップ-M型	90×90（PLのみ茶塗装）	個	4,060	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
TWクリップ	90×50（天端用）	個	5,200	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
Tクリップ-標準型	70×165（PLのみ茶塗装）	個	5,990	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
アイガード	巻付グリップ用	個	1,670	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
BRポケット支柱（岩部用）	H-150×150　高さ4m（亜鉛メッキ＋茶塗装）	組	630,000	ビーズリンガーネット工法 ベース、アンカー、シャックル類含む 現場車上渡し
ロックアンカー	D29×1500	本	16,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
土中用アンカー	31.8φ×2000（土圧抵抗板付）	本	78,200	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ヒンジ式アンカー	31.8φ×2000（ヒンジ式反力板付）	本	83,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ターンバックル	7/8×12”	本	24,100	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
バランス金具	φ150	個	48,200	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
強力矢板シャックル	25φ×200	個	22,800	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ビーズリング	φ900	組	152,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
KT装置	18φ用	組	38,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ストッパー	18φ用	組	17,600	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	F20-22	個	2,120	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ロックアンカー	D32×1500	本	20,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ロックアンカー	D32×2000	本	33,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
BRポケット支柱（土砂用）	H-150×150　高さ4m（亜鉛メッキ＋茶塗装）	組	698,000	ビーズリンガーネット工法 ベース、アンカー、シャックル類含む 現場車上渡し
ロッド	L=2.0m　他穿孔タイプ　D29 HDZT77	本	19,400	強靭防護網 現場車上渡し

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
支柱	H=3.5m　□-125×125×4.5 HDZT63 茶系着色	本	462,000	強靭防護網 現場車上渡し
支柱	H=4.0m　□-125×125×4.5 HDZT63 茶系着色	本	505,000	強靭防護網 現場車上渡し
支柱	H=4.5m　□-125×125×4.5 HDZT63 茶系着色	本	548,000	強靭防護網 現場車上渡し
支柱アッセンブリー	H=5.5m　茶系着色	組	611,000	インパクトバリア 現場車上渡し
グラウンドプレート	GP-1-IB　茶系着色	体	341,000	インパクトバリア 現場車上渡し
リングネット	ROCCO16/3/300　茶系着色	m2	123,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤメッシュ	φ2.4×50　茶系着色	ロール	46,800	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤメッシュ接続針金	L=120mm　茶系着色	本	12	インパクトバリア 現場車上渡し
リプレイスロープ	φG22mm×L=1.5m 両端シンブル加工 ブレーキリング：GN-9017　１個付属　茶系着色	本	344,000	インパクトバリア 現場車上渡し
上部サポートロープ	φG22mm×L=22m 一端シンブル加工 茶系着色	本	320,000	インパクトバリア 現場車上渡し
上部サポートロープ	φG22mm×L=23m 一端シンブル加工 茶系着色	本	332,000	インパクトバリア 現場車上渡し
下部サポートロープ	φG22mm×L=21.5m 一端シンブル加工　茶系着色	本	313,000	インパクトバリア 現場車上渡し
下部サポートロープ	φG22mm×L=22.5m 一端シンブル加工　茶系着色	本	326,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ラテラルロープ	φ18mm×L=8m　一端500mmループ加工 茶系着色	本	87,200	インパクトバリア 現場車上渡し
ラテラルロープ	φ18mm×L=8.5m　一端500mmループ加工 茶系着色	本	90,500	インパクトバリア 現場車上渡し
リテイニングロープ	φ20mm×L=7.5m　一端500mmループ加工 ブレーキリング：GS-8002　１個付属　茶系着色	本	277,000	インパクトバリア 現場車上渡し
リテイニングロープ	φG22mm×L=9.5m　一端500mmループ加工 ブレーキリング：GN-9017　１個付属　茶系着色	本	446,000	インパクトバリア 現場車上渡し
リテイニングロープ	φ20mm×L=8m　一端500mmループ加工 ブレーキリング：GS-8002　１個付属　茶系着色	本	281,000	インパクトバリア 現場車上渡し
バーチカルロープ	φG22mm×L=12.5m　両端シンブル加工 茶系着色	本	245,000	インパクトバリア 現場車上渡し
支柱保持ロープ	φ14mm×L=3m　茶系着色	本	8,900	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤクリップ	FF-C-450 9/16″	個	930	インパクトバリア 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ワイヤクリップ	FF-C-450 3/4″	個	1,550	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤクリップ	FF-C-450 7/8″	個	2,390	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤクリップ	EN　13411-5　NG22	個	2,130	インパクトバリア 現場車上渡し
シャックル	NG5/8″	個	1,830	インパクトバリア 現場車上渡し
シャックル	NG3/4″	個	2,460	インパクトバリア 現場車上渡し
シャックル	NG1″	個	5,030	インパクトバリア 現場車上渡し
シンブル	NG15（φ14mm用）	個	1,120	インパクトバリア 現場車上渡し
シンブル	NG22（φG22mm用）	個	2,630	インパクトバリア 現場車上渡し
ロープアンカー	φ22.5mm×2 L=7m	本	383,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ロープアンカー	φ22.5mm×2 L=6.5m	本	358,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ロープアンカー	φ18.5mm×2 L=4.5m	本	158,000	インパクトバリア 現場車上渡し
孔壁保護管	φ60mmメッシュ管	本	5,000	インパクトバリア 現場車上渡し
スペーサー	ワイヤロープアンカー用	個	1,200	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形棒鋼（山側）	D32（SD490）　L=5.2m	本	22,700	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形棒鋼（谷側）	D32（SD490）　L=4.2m	本	18,300	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形PC鋼棒（山側）	D32　L=7.7m	本	82,200	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形PC鋼棒（谷側）	D32　L=4.7m	本	50,100	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（上部）	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	3,260	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（下部）	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	1,350	インパクトバリア 現場車上渡し
ワッシャ	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	580	インパクトバリア 現場車上渡し
球面ワッシャ	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	1,000	インパクトバリア 現場車上渡し
カプラー	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	10,200	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（上部）	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	3,590	インパクトバリア 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
溝付ナット（上部）	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	8,360	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（下部）	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	3,590	インパクトバリア 現場車上渡し
ワッシャ	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	580	インパクトバリア 現場車上渡し
カプラー	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	8,850	インパクトバリア 現場車上渡し
補強鋼管	STPG370　φ76.3×t7.0　L=1500	本	16,800	インパクトバリア 現場車上渡し
頭部保護キャップ	茶系着色	個	2,500	インパクトバリア 現場車上渡し
充填剤	333ml/本	本	740	インパクトバリア 現場車上渡し
スペーサー	全ねじ異形棒鋼用、全ねじ異形PC鋼棒用	個	550	インパクトバリア 現場車上渡し
角度調整台座	茶色塗装	台	17,200	グラウンドアンカー用資材　ST140 現場車上渡し
補剛板	茶色塗装　19t×φ250×φ131	枚	13,000	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
補剛板	茶色塗装　22t×φ280×φ143	枚	17,300	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1050×1050　H=100	枚	13,700	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1250×1250　H=100	枚	15,800	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1450×1450　H=100	枚	20,300	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1650×1650　H=100	枚	28,000	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
金網	4.0φ×50×50 茶色着色	m2	3,230	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
吊ロープ	3× 7G/0 16φ 茶色着色	m	860	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
縦ロープ	3× 7G/0 16φ 茶色着色	m	860	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
横ロープ	3× 7G/0 16φ 茶色着色	m	860	ポケット式落石防護網 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
縦補強ロープ	3× 7G/0 12φ 茶色着色	m	590	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
巻付グリップ（E型）	16φ用-1400 茶色着色	本	3,090	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
巻付グリップ（E型）	12φ用-1000 茶色着色	本	2,450	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
ワイヤグリップ	F-20 茶色着色	個	2,070	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
クロスクリップ	（大）4.5t×60×75 茶色着色	個	1,400	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
三方クリップ	（大）　茶色着色	個	3,150	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
結合コイル	4.0φ×70×300 茶色着色	個	460	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
岩部用セメントアンカー	D32(M30)×1000 茶色着色	本	14,800	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
岩部用TPH支柱（H=3.0m）	H-100×100×6×8-3100 茶色着色	組	115,000	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
岩部用TPH支柱（H=3.5m）	H-100×100×6×8-3600 茶色着色	組	124,000	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
岩部用TPH支柱（H=4.0m）	H-100×100×6×8-4100 茶色着色	組	134,000	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
仮設ガードレール	片面ビーム	基	200,000	５m/基 工場渡し
仮設ガードレール	片面ビーム	基/日	160	賃料　5m/基 賃貸期間：12か月(360日)以内 賃貸業者置場渡し,置場戻し
橋梁点検車（BT200）		日	92,100	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月未満 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し
橋梁点検車（BT400）		日	637,000	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月未満 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉛溶出試験	「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月環境庁告示第13号）に基づき、溶出試験を行う	検体	4,000	委託・試験費等諸経費は含む鋼橋廃塗膜くず試料持ち込み
クロム溶出試験	「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月環境庁告示第13号）に基づき、溶出試験を行う	検体	4,000	委託・試験費等諸経費は含む鋼橋廃塗膜くず試料持ち込み
カドミウム溶出試験	「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月環境庁告示第13号）に基づき、溶出試験を行う	検体	4,000	委託・試験費等諸経費は含む鋼橋廃塗膜くず試料持ち込み
街きょ用集水ます縁塊［１０５］	６６５×６００×１５０	個	14,700	
ナンバープレート取付工	材料費別途	本	490	
ナンバープレート	ﾒﾀﾙﾌｫﾄ板 29×99×2.3	枚	750	
プレート取付用スプリング（L＝100㎜）	幹周り300～400用､ｽﾃﾝﾚｽ ｺｲﾙ径φ6㎜､線径0.6㎜	本	160	
プレート取付用スプリング（L＝１50㎜）	幹周り400～500用､ｽﾃﾝﾚｽ、 ｺｲﾙ径φ6㎜､線径0.6㎜	本	200	
プレート取付用スプリング（L＝200㎜）	幹周り500～600用､ｽﾃﾝﾚｽ、 ｺｲﾙ径φ6㎜､線径0.6㎜	本	220	
プレート取付用スプリング（L＝250㎜）	幹周り600～800用､ｽﾃﾝﾚｽ、 ｺｲﾙ径φ6㎜､線径0.6㎜	本	280	
プレート取付用スプリング（L＝350㎜　）	幹周り800～1100用､ｽﾃﾝﾚｽ、 ｺｲﾙ径φ6㎜､線径0.6㎜	本	400	
プレート取付用スプリング（L＝500㎜）	幹周り1100～1600用､ｽﾃﾝﾚｽ､ｺｲﾙ径φ6㎜､線径0.6㎜	本	540	
表紙	Ａ４　布クロース貼（文字箔押）上製本用	組	6,170	
表紙	Ａ４　ビス止用（文字箔押）	組	6,370	
表紙	Ａ４　ダイヤスカーフ（文字箔押）	組	4,900	
測量鋲	頭部径　φ３９㎜	個	900	
測量鋲	頭部径　φ２０×頭下長１０５㎜	個	136	
遮熱性舗装品質管理試験費	路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（ねじり法）	式	454,000	諸経費含まず同一現場における施工量3000m2以下
遮熱性舗装品質管理試験費	路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（ねじり法）	式	796,000	諸経費含まず同一現場における施工量3000m2超6000m2以下
遮熱性舗装品質管理試験費	路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（ねじり法）	式	1,130,000	諸経費含まず同一現場における施工量6000m2超9000m2以下

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
割栗石	見掛比重2.5以上 30～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 50～100kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 200～300kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500～1,000kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500kg程度/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000kg程度/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 5～50kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 50～100kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 30～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重1.8以上 5～50kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ズリ（砂岩類）	見掛比重2.1以上	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ズリ（砂岩類）	見掛比重1.8以上	㎥	4,550	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	山砂 シルト分10%以下 18kN/m³以上	㎥	3,950	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	山砂 シルト分20%以下	㎥	3,800	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	山砂 シルト分5%以下 18kN/m³以上	㎥	4,800	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	コンクリート用 洗い砂	㎥	4,800	海上渡し 陸上渡し+450円
砕石	コンクリート用（20～5㎜）	㎥	5,650	海上渡し 陸上渡し+450円
生コンクリート	18-10-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比65%以下)	㎥	－	
生コンクリート	18-10-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比60%以下)	㎥	－	
生コンクリート	24-8-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比65%以下)	㎥	24,000	
生コンクリート	24-12-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比65%以下)	㎥	24,000	
生コンクリート	24-8-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比50%以下)	㎥	25,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生コンクリート	24-12-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比50%以下)	m³	25,000	
生コンクリート	30-8-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比50%以下)	m³	25,000	
生コンクリート	30-12-20BB(水ｾﾒﾝﾄ比50%以下)	m³	25,000	
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm² ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 55±3.0	m³	46,800	
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm² ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 50±3.0	m³	46,800	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	7,540	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,540	
陸上手すり(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	22,500	
陸上手すり(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む ﾎﾞﾙﾄ含む	本	45,900	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(滑木用)	先付け用(φ16)(SUS304)	本	－	※生産中止
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(滑木用)	後付け用(ｹﾐｶﾙ)(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	1,360	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 150H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,300	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 200H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	11,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 250H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	11,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 300H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	18,300	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 400H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	23,300	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 500H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	23,300	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 600H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	36,700	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 800H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	58,700	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 130H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	6,950	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 150H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,300	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 200H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	11,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(車止め用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,680	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(車止め用)	先付け用(SUS304)	本	12,300	
ｼｬｯｸﾙSB	22mm 黒皮品	個	1,320	
ｼｬｯｸﾙSB	26mm 黒皮品	個	2,030	
ｼｬｯｸﾙSB	28mm 黒皮品	個	2,310	
ｼｬｯｸﾙSB	32mm 黒皮品	個	2,970	
ｼｬｯｸﾙSB	38mm 黒皮品	個	5,550	
ｼｬｯｸﾙSB	55mm 黒皮品	個	18,200	
ｼｬｯｸﾙSB	70mm 黒皮品	個	35,800	
ｼｬｯｸﾙSB	80mm 黒皮品	個	70,100	
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	24mm 破断荷重：A種	m	1,300	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	26mm 破断荷重：A種	m	1,520	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	32mm 破断荷重：A種	m	2,280	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	42mm 破断荷重：A種	m	4,080	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	44mm 破断荷重：A種	m	4,520	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	54mm 破断荷重：A種	m	7,080	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	56mm 破断荷重：A種	m	7,680	定尺品（200m、500m、1000m標準）
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	22mm 鍛造型	個	534	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	24mm 鍛造型	個	720	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	26mm 鍛造型	個	1,020	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	32mm 鍛造型	個	1,200	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	42mm 鍛造型	個	3,660	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	44mm 鍛造型	個	3,660	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	56mm 鍛造型	個	9,600	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ22､L=600mm L形ｱﾝｶｰﾅｯﾄ1個含む	本	444	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ25､L=800mm L形ｱﾝｶｰﾅｯﾄ1個含む	本	679	
ﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ	φ100mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ3ﾖﾘ	m	18,400	
定着用ｱﾝｶｰ(ｹｰｿﾝ据付用)	φ36､L=4,300mm (ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ6個含む)	式	86,500	
定着用ｱﾝｶｰ(ｹｰｿﾝ据付用)	φ36､L=4,640mm (ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ6個含む)	式	89,500	
ﾊﾞﾙﾌﾞ接続ﾌﾗﾝｼﾞ付ｶﾞｽ管	10kg/cm^2 125A L=250 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付 (片側SUS304)(片側SS400ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ)	基	39,600	
ﾊﾞﾙﾌﾞ接続ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	5B×t=10mm　10K NBR	枚	1,920	
盲蓋(SS400ﾌﾟﾚｰﾄ)	22T×径250	枚	8,930	
ｹｰｿﾝ上蓋用ﾊﾟｯｷﾝ	30T×50W L=1000	個	1,800	
摩擦増大ﾏｯﾄ(ｹｰｿﾝ用)	ｺﾞﾑ系 (再生ｺﾞﾑ) 厚=3cm(取付ﾎﾞﾙﾄを含む)	㎡	12,500	
摩擦増大ﾏｯﾄ(ｹｰｿﾝ用)	ｺﾞﾑ系 (新ｺﾞﾑ) 厚=5cm(取付ﾎﾞﾙﾄを含む)	㎡	－	※生産中止
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系 (普通ﾀｲﾌﾟ・穴なし) 厚5cm	㎡	14,000	1,000㎡未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系 (普通ﾀｲﾌﾟ・穴なし) 厚5cm	㎡	13,500	1,000㎡以上
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系 (強化ﾀｲﾌﾟ・穴なし) 厚5cm	㎡	16,000	1,000㎡未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系 (強化ﾀｲﾌﾟ・穴なし) 厚5cm	㎡	15,500	1,000㎡以上
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系 (強化ﾀｲﾌﾟ・穴あり) 厚5cm	㎡	16,500	1,000㎡未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系 (強化ﾀｲﾌﾟ・穴あり) 厚5cm	㎡	16,000	1,000㎡以上
ｺｰﾅｰ用防舷材	V型 300H×1,000L×1,000L	基	1,380,000	
ｺｰﾅｰ用防舷材	V型 300H×1,200L×1,200L	基	－	※生産中止
ｺｰﾅｰ用防舷材	V型 300H×1,500L×1,500L	基	－	※生産中止
車止め	樹脂製　150×150 (後付け用、取付ﾎﾞﾙﾄ無)	m	21,600	
車止め	樹脂製　200×200 (後付け用、取付ﾎﾞﾙﾄ無)	m	35,200	
車止め用反射板	(加工賃込み)	個	6,820	
ﾓﾙﾀﾙ吹付用ｱﾝｶｰ	D16 800L	本	350	
ﾓﾙﾀﾙ吹付用ｱﾝｶｰ	D10 300L	本	62	
鉄網	D6 180×180	㎡	542	
膨張目地用目地板材	目地厚さ25mm 瀝青質板 ｴﾗｽﾀｲﾄ	㎡	6,180	
舗設ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ用ﾋﾟﾝﾎﾞｰﾙ	φ25、L=500mm	本	430	
ﾁｪｱｰ	D13、150×170 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	1,010	
ﾁｪｱｰ	D13、150×170 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔550	m	910	
ﾁｪｱｰ	φ13、150×170 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	1,010	
ﾁｪｱｰ	φ13、150×170 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔550	m	910	
ﾁｪｱｰ	D13、150×75 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	930	
ﾁｪｱｰ	D13、150×75 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔550	m	850	
ﾁｪｱｰ	φ13、150×75 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	930	
ﾁｪｱｰ	φ13、150×75 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔550	m	850	
ﾁｪｱｰ	D13、100×200 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	1,010	
ﾁｪｱｰ	D13、100×200 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔1,000	m	790	
ﾁｪｱｰ	D13、100×150 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔400	m	970	
ﾁｪｱｰ	D13、100×100 ｸﾛｽﾊﾞｰ付 間隔450	m	900	
係船環	U環､L=870､φ25､SUS304 先付用	個	33,500	
係船環	U環､L=880､φ30､SUS304 先付用	個	50,000	
係船環	U環､L=870､φ25､SUS304 後付用	個	33,500	
係船環	U環､L=880､φ30､SUS304 後付用	個	50,000	
係船環	○環､直径225､φ25､SUS304	個	29,000	
係船環	○環､直径250､φ32､SUS304	個	55,000	
地質調査用資材	ｼﾝｳｫｰﾙﾗｲﾅｰ (ｽﾃﾝﾚｽ製) 内径75mm 肉厚1.5mm	本	20,000	
地質調査用資材	ﾃﾞﾆｿﾝﾗｲﾅｰ (ｽﾃﾝﾚｽ製) 内径75mm 肉厚1.5～2.0mm	本	20,000	
潜水用空気圧縮機の賃料	吐出圧力:9kg/cm^2 吐出容量:280ﾘｯﾄﾙ/分 (燃料費込)	台・日	6,500	
普通ポルトランドセメント	バラ、1,000t程度	t	19,300	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、1,000t程度	t	19,300	海上渡し
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	17,300	陸上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	17,300	陸上渡し

港湾資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	19,300	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	19,300	海上渡し
固化材	C20ISS、バラ	t	31,000	海上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,450	海上渡し
中詰用鉱滓	25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,600	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	8,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,000	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	7,550	陸上渡し(現場着)
割栗石	50～150mm	m3	7,550	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	3,600	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	28,000	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	28,200	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	28,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	28,200	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	28,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	28,200	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	28,300	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	28,400	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	28,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	28,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	28,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	28,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	28,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	28,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	28,600	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	28,700	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	28,900	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	28,700	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	28,900	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	28,700	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	28,900	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	28,700	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	28,900	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	28,700	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	28,900	
生コンクリート（水中用）	30-15-20(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	29,900	
生コンクリート （水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　50±3.0	m3	48,500	
生コンクリート （水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　55±3.0	m3	—	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	30,300	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	28,700	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	29,100	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	29,600	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	30,000	
生コンクリート（重量ｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-8-20N　W/C65%以下 比重2.5以上	m3	—	
生コンクリート（重量ｺﾝｸﾘｰﾄ）	21-12-20N W/C65%以下 比重2.5以上	m3	—	
モルタル	1:2	m3	34,000	
モルタル	1:3	m3	32,000	
モルタル	1:5	m3	30,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
コンクリートポンプ車使用料		回	80,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	800	加算料金
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	30,000	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	31,400	
アスファルト混合物	粗粒度	t	29,100	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	28,800	
アスファルト混合物	開粒2号	t	29,100	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	31,700	
再生アスファルト混合物	粗粒度	t	31,200	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	ＫＬ	128,000	
軽油	JIS2号	リットル	176	
ガソリン	レギュラー	リットル	191	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,350	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	10,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	9,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	—	陸上渡し（現場着）
割栗石	50～150mm	m3	—	陸上渡し（現場着）
再生砕石	RC-40	m3	4,350	陸上渡し(工場渡し)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	36,000	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	36,200	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	36,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	36,200	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	36,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	36,200	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	36,500	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	36,700	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	36,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	36,700	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	36,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	36,700	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	36,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	36,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	37,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	37,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	37,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	37,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	37,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	37,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	37,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	37,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	37,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	37,300	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	38,300	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	38,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	110,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	800	加算料金
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	232	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	227	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,200	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	11,200	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	—	陸上渡し(現場着)
割栗石	50～150mm	m3	8,800	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	6,000	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	31,200	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	31,400	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	32,100	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	31,500	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	31,800	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	32,100	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	32,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	32,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	32,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	32,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	32,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	33,300	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	33,500	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	34,500	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	34,500	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	32,500	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	33,000	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	33,700	
モルタル	1:2	m3	35,300	
モルタル	1:3	m3	34,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	80,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,400	加算料金
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	213	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,200	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	—	陸上渡し(現場着)
割栗石	50～150mm	m3	8,800	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	32,700	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	32,900	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	33,100	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	33,300	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	33,800	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	33,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	33,100	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	33,300	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	33,100	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	33,300	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	33,800	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	34,100	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	34,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	34,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	34,300	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	34,800	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	35,000	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	36,000	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	36,000	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	33,500	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	34,000	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	34,500	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	35,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	80,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,400	加算料金
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	214	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,400	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	11,300	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,250	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,950	陸上ストック場所での引渡し
割栗石	50～150mm	m3	8,850	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	6,300	陸上渡し(現場着)
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	7,800	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	31,800	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	32,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	31,900	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	32,200	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	32,200	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	32,000	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	32,200	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	32,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	32,500	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	32,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	32,500	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	32,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	32,500	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	32,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	32,500	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	32,700	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	33,000	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	33,200	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	34,300	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	34,300	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	32,400	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	32,900	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	33,400	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	33,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	80,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,400	加算料金
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	212	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,950	海上渡し
中詰用鉱滓	25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	10,400	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	11,600	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,650	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	9,350	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	8,900	陸上渡し(現場着)
割栗石	50～150mm	m3	8,900	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	5,600	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	31,900	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	31,700	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	31,900	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	31,700	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	31,900	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	32,400	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	32,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	32,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	32,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	32,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	32,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	32,800	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	34,200	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　50±3.0	m3	50,300	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ）	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　55±3.0	m3	—	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	35,400	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	33,000	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	33,600	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	34,200	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	35,100	
生コンクリート（重量ｺﾝｸﾘｰﾄ）	212B　W/C65%以下　スランプ8 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
生コンクリート（重量ｺﾝｸﾘｰﾄ）	212B　W/C65%以下　スランプ12 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
モルタル	1:3	m3	39,600	
モルタル	1:5	m3	35,100	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	32,400	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	33,800	
アスファルト混合物	粗粒度	t	31,100	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	30,600	
アスファルト混合物	開粒1号	t	33,300	
アスファルト混合物	開粒2号	t	30,600	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	ＫＬ	133,000	
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	11,050	海上渡し
中詰用鉱滓	25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	10,900	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	12,100	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	9,650	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	33,700	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	33,900	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	33,700	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	33,900	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	33,700	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	33,900	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	34,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	34,400	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	34,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	34,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	34,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	34,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	34,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	34,400	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	34,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	34,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	34,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	34,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	34,800	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	34,600	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	34,800	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	36,200	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ)	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　50±3.0	m3	52,300	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ)	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　55±3.0	m3	—	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	37,400	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	35,000	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	35,600	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	36,200	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	37,100	
モルタル	1:3	m3	41,600	
モルタル	1:5	m3	37,100	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	227	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	228	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	12,250	海上渡し
中詰用鉱滓	25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	11,800	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	6,800	陸上渡し(現場着)
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	9,100	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	35,400	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	35,600	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	35,400	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	35,600	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	36,200	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	36,400	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	35,700	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	35,800	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	36,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	35,800	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	36,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	36,200	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	36,400	
生コンクリート	21-8-20N　W/C55%以下	m3	36,700	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	36,900	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	36,200	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	36,400	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	36,200	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	36,400	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	36,200	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	36,400	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	36,700	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	36,900	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	37,500	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	37,700	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	37,900	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ)	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　50±3.0	m3	62,000	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ)	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　55±3.0	m3	—	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	37,400	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	36,600	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	37,000	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	37,500	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	38,300	
モルタル	1:2	m3	41,900	
モルタル	1:3	m3	40,900	
モルタル	1:5	m3	36,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	180,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	34,800	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	36,200	
アスファルト混合物	粗粒度	t	33,600	
アスファルト混合物	開粒1号	t	35,500	
アスファルト混合物	開粒2号	t	33,500	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	ＫＬ	136,000	
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	180	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	181	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	44,800	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	44,800	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	44,800	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	77,200	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	77,400	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	78,200	
生コンクリート	24-12-20N　W/C指定なし	m3	78,400	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	78,700	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ)	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　50±3.0	m3	86,200	
生コンクリート（水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ)	呼び強度　18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ　55±3.0	m3	―	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	79,000	
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	188	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	189	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	20,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	20,300	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	9,000	陸上渡し(工場渡し)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	51,000	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	51,000	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N　　W/C50%以下	m3	52,500	
生コンクリート	24-12-20N　　W/C50%以下	m3	52,500	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	54,500	
生コンクリート　舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	56,000	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	53,000	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2　スランプ18　W/C65%以下	m3	53,500	
コンクリートポンプ車使用料		回	150,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	91,800	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	65,300	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	ＫＬ	135,000	
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	243	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	210	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	21,500	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	21,500	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	21,500	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	19,500	陸上渡し(工場渡し)
生コンクリート	18-8-20N　W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	18-12-20N　W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	18-8-20N　W/C65%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C65%以下	m3	－	
生コンクリート	18-12-20N　W/C65%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-8-20N　W/C60%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-10-20N　W/C60%以下	m3	－	
生コンクリート	18-12-20N　W/C60%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-15-20N　W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	21-8-20N　W/C指定なし	m3	55,600	
生コンクリート	21-12-20N　W/C指定なし	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C65%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C65%以下	m3	－	
生コンクリート	21-12-20N　W/C65%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N　W/C60%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C60%以下	m3	－	
生コンクリート	21-12-20N　W/C60%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N　W/C55%以下	m3	－	
生コンクリート	21-12-20N　W/C55%以下	m3	55,600	
生コンクリート	24-8-20N　W/C指定なし	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N　W/C65%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C65%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N　W/C60%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C60%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N　W/C55%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C55%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N　W/C50%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N　W/C50%以下	m3	56,100	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中ｺﾝｸﾘｰﾄ)W/C50%以下 単位ｾﾒﾝﾄ量370kg/m3以上	m3	57,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	160,000	
軽油	JIS2号	ﾘｯﾄﾙ	303	
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	270	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS形)	1種管φ　　７５×４m 内面粉体 付属品含む。	本	34,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS形)	1種管φ　１００×４m 内面粉体 付属品含む。	本	44,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS形)	1種管φ　１５０×５m 内面粉体 付属品含む。	本	78,800	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS形)	1種管φ　２００×５m 内面粉体 付属品含む。	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS形)	1種管φ　２５０×５m 内面粉体 付属品含む。	本	127,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS形)	1種管φ　　７５×４m 内面粉体 付属品(ｺﾞﾑ輪除く)含む。	本	33,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS形)	1種管φ　１００×４m 内面粉体 付属品(ｺﾞﾑ輪除く)含む。	本	43,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS形)	1種管φ　１５０×５m 内面粉体 付属品(ｺﾞﾑ輪除く)含む。	本	77,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS形)	1種管φ　２００×５m 内面粉体 付属品(ｺﾞﾑ輪除く)含む。	本	100,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS形)	1種管φ　２５０×５m 内面粉体 付属品(ｺﾞﾑ輪除く)含む。	本	123,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ　　７５×４m 内面粉体 付属品含む。	本	31,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ　１００×４m 内面粉体 付属品含む。	本	40,800	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ　１５０×５m 内面粉体 付属品含む。	本	72,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ　２００×５m 内面粉体 付属品含む。	本	94,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管(NS-K形)	1種管φ　２５０×５m 内面粉体 付属品含む。	本	117,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,190,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,350,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,380,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,550,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,700,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,890,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,060,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	1種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,260,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,050,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,220,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,500,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,700,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,830,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S形)	2種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,050,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,210,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,270,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,380,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,430,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,660,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,050,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	DPF種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,120,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,220,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,360,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,660,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,010,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(S-K形)	1種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,060,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ　５００×６m 内面粉体	本	345,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ　６００×６m 内面粉体	本	475,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ　７００×６m 内面粉体	本	585,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ　８００×６m 内面粉体	本	751,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	1種管φ　９００×６m 内面粉体	本	873,000	溝切加工用
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　４００×６m 内面粉体	本	224,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　４５０×６m 内面粉体	本	265,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　５００×６m 内面粉体	本	311,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　６００×６m 内面粉体	本	434,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　７００×６m 内面粉体	本	543,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　８００×６m 内面粉体	本	671,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K形)	2種管φ　９００×６m 内面粉体	本	763,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ　　７５×４m 内面粉体	本	28,200	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ　１００×４m 内面粉体	本	35,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ　１５０×５m 内面粉体	本	67,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ　２００×５m 内面粉体	本	88,600	
ダクタイル鋳鉄管 直管(K-NS形)	1種管φ　２５０×５m 内面粉体	本	110,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ　８００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	611,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ　９００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	642,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１０００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	788,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１０００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	840,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	926,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	980,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,330,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,400,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,630,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	2種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,700,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ　８００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	573,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ　９００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	581,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１０００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	703,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１０００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	753,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	835,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	889,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	946,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,000,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,170,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,420,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(U形)	4種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,480,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ　８００×４m	本	1,010,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ　９００×４m	本	1,050,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ１０００×４m	本	1,240,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ１１００×４m	本	1,360,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ１２００×４m	本	1,550,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ１３５０×４m	本	1,790,000	
推進用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管(US形)	2種管φ１５００×４m	本	2,160,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ　８００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	775,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ　９００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	807,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１０００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,000,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１０００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,250,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,330,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,430,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,610,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,700,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,990,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(UF形)	DPF種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,090,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ　８００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	689,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ　９００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	700,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１０００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	851,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１０００×４m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	634,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１１００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	957,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１１００×４m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	712,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１２００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,070,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１２００×４m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	804,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１３５０×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,330,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１３５０×４m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,000,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１５００×６m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,630,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管 内面継手(US形)LS方式	4種管φ１５００×４m, 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,220,000	ｼｰﾙﾄﾞ用
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ　３００×６m 内面粉体	本	193,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ　３００×４m 内面粉体	本	147,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ　３５０×６m 内面粉体	本	221,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	1種管φ　３５０×４m 内面粉体	本	169,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　４００×６m 内面粉体	本	254,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　４００×４m 内面粉体	本	197,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　５００×６m 内面粉体	本	352,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　５００×４m 内面粉体	本	269,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　６００×６m 内面粉体	本	488,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　６００×４m 内面粉体	本	371,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　７００×６m 内面粉体	本	589,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　７００×４m 内面粉体	本	440,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　８００×６m 内面粉体	本	739,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　８００×４m 内面粉体	本	550,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　９００×６m 内面粉体	本	870,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ　９００×４m 内面粉体	本	622,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１０００×６m 内面粉体	本	1,070,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１０００×４m 内面粉体	本	766,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,010,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	730,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	893,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,490,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,860,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形)	2種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,340,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	1種管φ　３００×６m 内面粉体	本	219,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	1種管φ　３００×４m 内面粉体	本	174,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	1種管φ　３５０×６m 内面粉体	本	253,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	1種管φ　３５０×４m 内面粉体	本	201,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　４００×６m 内面粉体	本	285,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　４００×４m 内面粉体	本	230,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　５００×６m 内面粉体	本	388,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　５００×４m 内面粉体	本	307,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　６００×６m 内面粉体	本	529,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　６００×４m 内面粉体	本	411,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　７００×６m 内面粉体	本	632,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　７００×４m 内面粉体	本	485,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　８００×６m 内面粉体	本	787,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　８００×４m 内面粉体	本	601,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　９００×６m 内面粉体	本	935,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ　９００×４m 内面粉体	本	688,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１０００×６m 内面粉体	本	1,140,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１０００×４m 内面粉体	本	839,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	814,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,320,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	974,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,600,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,180,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,980,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) 溶接リング付き	2種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,460,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管φ　３００×６m 内面粉体	本	274,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管φ　３００×４m 内面粉体	本	231,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管φ　３５０×６m 内面粉体	本	307,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	1種管φ　３５０×４m 内面粉体	本	258,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　４００×６m 内面粉体	本	343,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　４００×４m 内面粉体	本	284,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　５００×６m 内面粉体	本	455,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　５００×４m 内面粉体	本	371,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　６００×６m 内面粉体	本	595,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　６００×４m 内面粉体	本	478,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　７００×６m 内面粉体	本	722,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　７００×４m 内面粉体	本	570,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　８００×６m 内面粉体	本	877,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　８００×４m 内面粉体	本	686,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　９００×６m 内面粉体	本	1,000,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ　９００×４m 内面粉体	本	764,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１０００×６m 内面粉体	本	1,270,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１０００×４m 内面粉体	本	965,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１１００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,210,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１１００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	935,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１２００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,450,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１２００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,100,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１３５０×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１３５０×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,300,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１５００×６m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	2,090,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(PN形) フランジ・リブ付き	2種管φ１５００×４m 内面ﾓﾙﾀﾙ	本	1,570,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(NS形)	φ３００～４５０ 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	578,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(NS形)	φ５００ 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	650,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(NS形)	φ６００ 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	613,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(NS形)	φ７００～　８００ 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	599,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(NS形)	φ９００～１０００ 内面粉体 現場着価格 付属品含む。	t	550,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ　７５～　１００ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	396,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ　７５～　１００ 内面粉体 現場着価格	t	400,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ１５０～　２５０ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	418,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ１５０～　２５０ 内面粉体 現場着価格	t	420,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ３００～　４００ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	416,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ３００～　４００ 内面粉体 現場着価格	t	491,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ４５０～　６００ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	409,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ４５０～　６００ 内面粉体 現場着価格	t	486,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ７００～　８００ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	394,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ７００～　８００ 内面粉体 現場着価格	t	471,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ９００～１０００ 内面粉体 現場着価格	t	441,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 基礎価格(K形)	φ９００～１５００ 内面ﾓﾙﾀﾙ 現場着価格	t	344,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口S形1100～1500mm	t	24,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口K形1100～1500mm	t	15,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口U形1100～1500mm	t	20,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口US形1100～1500mm	t	25,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口S形/挿し口UF形1100～1500mm	t	22,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口K形	t	0	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口U形800～1500mm	t	5,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口UF形800～1500mm	t	7,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口US形800～1000mm	t	19,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口S形1100～1500mm	t	9,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口K形/挿し口US形1100～1500mm	t	10,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口K形800～1500mm	t	6,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口U形800～1500mm	t	11,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口US形800～1000mm	t	25,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口UF形800～1500mm	t	13,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口S形1100～1500mm	t	15,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口U形/挿し口US形1100～1500mm	t	16,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口K形800～1000mm	t	17,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口U形800～1000mm	t	21,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口US形800～1000mm	t	36,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口UF形800～1000mm	t	23,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口S形1100～1500mm	t	26,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口K形1100～1500mm	t	17,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口U形1100～1500mm	t	22,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口US形1100～1500mm	t	27,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口US形/挿し口UF形1100～1500mm	t	24,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口K形800～1500mm	t	17,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口U形800～1500mm	t	22,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口US形800～1000mm	t	36,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口UF形800～1500mm	t	24,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口S形1100～1500mm	t	26,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管加工費 加算価格	受口UF形/挿し口US形 1100～1500mm	t	27,000	
管切断費 (PN形)	φ300	箇所	12,200	PN切管製作用
管切断費 (PN形)	φ350	箇所	23,300	PN切管製作用
管切断費 (PN形)	φ400	箇所	24,900	PN切管製作用

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
管切断費（PN形）	φ500	箇所	30,600	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ600	箇所	33,800	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ700	箇所	37,400	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ800	箇所	40,800	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ900	箇所	44,000	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ1000	箇所	54,900	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ1100	箇所	58,200	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ1200	箇所	61,600	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ1350	箇所	66,700	PN切管製作用
管切断費（PN形）	φ1500	箇所	72,100	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ300	箇所	16,900	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ350	箇所	19,700	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ400	箇所	22,600	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ500	箇所	25,300	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ600	箇所	30,400	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ700	箇所	33,700	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ800	箇所	36,000	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ900	箇所	38,800	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ1000	箇所	42,100	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ1100	箇所	47,000	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ1200	箇所	50,600	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ1350	箇所	53,000	PN切管製作用
PN形挿し口加工費	φ1500	箇所	53,700	PN切管製作用
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ　７５×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	40,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ１００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	48,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ１００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	55,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ１５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	58,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ１５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	67,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ１５０×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	74,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ２００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	88,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ２００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	96,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ２００×２００ 内面粉体 付属品含む。	個	111,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ２５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	106,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ２５０×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	117,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(NS形)	φ２５０×２５０ 内面粉体 付属品含む。	個	143,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(NS形)	φ１００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	31,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(NS形)	φ１５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	42,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(NS形)	φ２００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	60,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(NS形)	φ２００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	61,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(NS形)	φ２５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	78,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(NS形)	φ２５０×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	79,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(NS形)	φ２５０×２００ 内面粉体 付属品含む。	個	77,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(NS形)	φ１００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	27,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(NS形)	φ１５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	37,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(NS形)	φ２００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	50,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(NS形)	φ２００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	55,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(NS形)	φ２５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	69,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(NS形)	φ２５０×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	73,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(NS形)	φ２５０×２００ 内面粉体 付属品含む。	個	77,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ　７５×９０° 内面粉体 付属品含む。	個	26,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ　７５×４５° 内面粉体 付属品含む。	個	22,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ　７５×２２ 1/2° 内面粉体 付属品含む。	個	21,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ　７５×１１ 1/4° 内面粉体 付属品含む。	個	21,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ　７５×　５ 5/8° 内面粉体 付属品含む。	個	21,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ１００×９０° 内面粉体 付属品含む。	個	35,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ１００×４５° 内面粉体 付属品含む。	個	31,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ１００×２２ 1/2° 内面粉体 付属品含む。	個	29,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ１００×１１ 1/4° 内面粉体 付属品含む。	個	28,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ１００×　５ 5/8° 内面粉体 付属品含む。	個	28,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ１５０×９０° 内面粉体 付属品含む。	個	52,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ１５０×４５° 内面粉体 付属品含む。	個	42,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ１５０×２２ 1/2° 内面粉体 付属品含む。	個	42,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ１５０×１１ 1/4° 内面粉体 付属品含む。	個	38,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ１５０×　５ 5/8° 内面粉体 付属品含む。	個	38,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ２００×９０° 内面粉体 付属品含む。	個	80,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ２００×４５° 内面粉体 付属品含む。	個	65,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ２００×２２ 1/2° 内面粉体 付属品含む。	個	59,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ２００×１１ 1/4° 内面粉体 付属品含む。	個	60,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ２００×　５ 5/8° 内面粉体 付属品含む。	個	60,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ２５０×９０° 内面粉体 付属品含む。	個	110,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ２５０×４５° 内面粉体 付属品含む。	個	87,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ２５０×２２ 1/2° 内面粉体 付属品含む。	個	80,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ２５０×１１ 1/4° 内面粉体 付属品含む。	個	76,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(NS形)	φ２５０×　５ 5/8° 内面粉体 付属品含む。	個	76,500	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(NS形)	φ　７５ 内面粉体 付属品(押輪)含む。	個	58,800	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(NS形)	φ　１００ 内面粉体 付属品(押輪)含む。	個	72,100	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(NS形)	φ　１５０ 内面粉体 付属品(押輪)含む。	個	98,600	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(NS形)	φ　２００ 内面粉体 付属品(押輪)含む。	個	119,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(NS形)	φ　２５０ 内面粉体 付属品(押輪)含む。	個	146,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(NS形)	φ　７５ 内面粉体 付属品(特殊押輪)含む。	個	73,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(NS形)	φ　１００ 内面粉体 付属品(特殊押輪)含む。	個	91,100	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(NS形)	φ　１５０ 内面粉体 付属品(特殊押輪)含む。	個	122,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(NS形)	φ　２００ 内面粉体 付属品(特殊押輪)含む。	個	147,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(NS形)	φ　２５０ 内面粉体 付属品(特殊押輪)含む。	個	185,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ　７５×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	33,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ　７５×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	34,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ１００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	44,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ１００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	49,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ１５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	66,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ１５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	73,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ２００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	104,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ２００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	117,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ２５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ２５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	156,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ３００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	191,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ３００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	213,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ３５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	228,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(NS形)	φ３５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	260,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 7.5K φ　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	26,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 7.5K φ　１００ 内面粉体 付属品含む。	個	33,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 7.5K φ　１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	42,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 7.5K φ　２００ 内面粉体 付属品含む。	個	55,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 7.5K φ　２５０ 内面粉体 付属品含む。	個	73,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	22,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　１００ 内面粉体 付属品含む。	個	28,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	37,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　２００ 内面粉体 付属品含む。	個	48,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　２５０ 内面粉体 付属品含む。	個	64,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　３００ 内面粉体 付属品含む。	個	92,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　３５０ 内面粉体 付属品含む。	個	107,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　４００ 内面粉体 付属品含む。	個	133,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	152,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　５００ 内面粉体 付属品含む。	個	250,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　６００ 内面粉体 付属品含む。	個	322,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　７００ 内面粉体 付属品含む。	個	454,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　８００ 内面粉体 付属品含む。	個	566,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ　９００ 内面粉体 付属品含む。	個	743,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(NS形)	形式2 10 K φ１０００ 内面粉体 付属品含む。	個	877,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 7.5K φ　　７５ 内面粉体	個	15,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 7.5K φ　１００ 内面粉体	個	18,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 7.5K φ　１５０ 内面粉体	個	26,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 7.5K φ　２００ 内面粉体	個	38,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 7.5K φ　２５０ 内面粉体	個	50,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　　７５ 内面粉体	個	13,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　１００ 内面粉体	個	15,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　１５０ 内面粉体	個	23,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　２００ 内面粉体	個	32,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　２５０ 内面粉体	個	44,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　３００ 内面粉体	個	58,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　３５０ 内面粉体	個	71,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　４００ 内面粉体	個	95,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　４５０ 内面粉体	個	114,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　５００ 内面粉体	個	215,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　６００ 内面粉体	個	270,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　７００ 内面粉体	個	341,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　８００ 内面粉体	個	418,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ　９００ 内面粉体	個	576,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(NS形)	形式2 10 K φ１０００ 内面粉体	個	675,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ　７５×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	38,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ　１００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	46,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ　１５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	59,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ　１５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	65,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ　２００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	85,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ　２００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	86,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ　２５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	106,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ　２５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	107,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　　７５×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	32,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　１００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	39,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　１５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	50,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　１５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	55,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　２００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	73,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　２００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	74,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　２５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	91,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　２５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	92,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　３００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	121,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　３００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	125,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　３５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	142,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　３５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	147,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　４００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	171,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　４００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	176,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　４５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	194,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	197,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　５００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	388,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　５００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	391,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　６００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　６００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	483,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　７００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	665,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　７００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	666,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　８００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	821,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　８００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	822,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　８００×６００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,310,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　９００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ　９００×６００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ１０００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	1,310,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 10 K φ１０００×６００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,890,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ　７５×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	33,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ１００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	41,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ１５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	53,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ１５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	58,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	75,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	79,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	94,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	99,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ１００×　７５ 内面粉体	個	62,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ１５０×　７５ 内面粉体	個	73,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２００×　７５ 内面粉体	個	99,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ２５０×　７５ 内面粉体	個	126,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ３００×　７５ 内面粉体	個	172,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(NS形)	形式2 7.5K φ３５０×　７５ 内面粉体	個	206,000	
ダクタイル鋳鉄 帽(NS形)	φ　７５ 内面粉体 付属品(押輪)含む。	個	33,400	
ダクタイル鋳鉄 帽(NS形)	φ　１００ 内面粉体 付属品(押輪)含む。	個	40,400	
ダクタイル鋳鉄 帽(NS形)	φ　１５０ 内面粉体 付属品(押輪)含む。	個	52,300	
ダクタイル鋳鉄 帽(NS形)	φ　２００ 内面粉体 付属品(押輪)含む。	個	66,800	
ダクタイル鋳鉄 帽(NS形)	φ　２５０ 内面粉体 付属品(押輪)含む。	個	83,600	
ダクタイル鋳鉄 帽(NS形)	φ　７５ 内面粉体 付属品(特殊押輪)含む。	個	40,800	
ダクタイル鋳鉄 帽(NS形)	φ　１００ 内面粉体 付属品(特殊押輪)含む。	個	49,900	
ダクタイル鋳鉄 帽(NS形)	φ　１５０ 内面粉体 付属品(特殊押輪)含む。	個	64,400	
ダクタイル鋳鉄 帽(NS形)	φ　２００ 内面粉体 付属品(特殊押輪)含む。	個	81,200	
ダクタイル鋳鉄 帽(NS形)	φ　２５０ 内面粉体 付属品(特殊押輪)含む。	個	103,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ　５００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	348,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ　６００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	441,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ　７００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	623,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	785,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ　９００×２００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,070,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 7.5K φ１０００×２００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,300,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　４００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	184,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	210,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　５００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	380,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　６００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	482,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　７００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	680,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　８００×１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	864,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ　９００×２００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,180,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A1号(NS形)	形式2 10 K φ１０００×２００ 内面粉体 付属品含む。	個	1,420,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ　５００×１００ 内面粉体	個	254,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ　６００×１００ 内面粉体	個	339,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	445,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	556,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ　９００×２００ 内面粉体	個	777,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 7.5K φ１０００×２００ 内面粉体	個	949,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　４００×１００ 内面粉体	個	127,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	148,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　５００×１００ 内面粉体	個	279,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　６００×１００ 内面粉体	個	375,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	491,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	616,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ　９００×２００ 内面粉体	個	854,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管A2号(NS形)	形式2 10 K φ１０００×２００ 内面粉体	個	1,040,000	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B1号(NS,SⅡ形)	形式2 7.5K φ　４００×１００ 内面粉体	個	24,500	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B1号(NS,SⅡ形)	形式2 7.5K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	24,900	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B1号(NS,SⅡ形)	形式2 10 K φ　４００×１００ 内面粉体	個	20,200	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B1号(NS,SⅡ形)	形式2 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	20,600	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B2号(NS,SⅡ形)	形式1 7.5K φ　４００×１００ 内面粉体	個	17,100	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B2号(NS,SⅡ形)	形式1 7.5K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	17,800	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B2号(NS,SⅡ形)	形式1 10 K φ　４００×１００ 内面粉体	個	14,800	
ダクタイル鋳鉄 異形管 仕切弁副管B2号(NS,SⅡ形)	形式1 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	15,500	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ１１００ 内面粉体	個	1,180,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ１２００ 内面粉体	個	1,300,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ１３５０ 内面粉体	個	1,600,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(S形)	φ１５００ 内面粉体	個	1,970,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ　７５×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	25,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ　７５×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	35,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ１００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	35,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ１００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	50,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ１５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	57,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ１５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	80,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ２００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	95,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ２００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	135,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ２５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	129,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ２５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	172,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ３００×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	179,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ３００×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	259,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ３５０×Ｈ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	262,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管(K形)	φ３５０×Ｈ４５０ 内面粉体 付属品含む。	個	403,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ　８００ 内面粉体	個	309,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ　９００ 内面粉体	個	393,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ１０００ 内面粉体	個	457,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ１１００ 内面粉体	個	536,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ１２００ 内面粉体	個	601,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ１３５０ 内面粉体	個	738,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(U形)	φ１５００ 内面粉体	個	877,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ　８００ 内面粉体	個	588,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ　９００ 内面粉体	個	737,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ１０００ 内面粉体	個	899,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ１１００ 内面粉体	個	1,030,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ１２００ 内面粉体	個	1,130,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ１３５０ 内面粉体	個	1,360,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(US形)	φ１５００ 内面粉体	個	1,690,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　８００×　５００ 内面粉体	個	997,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　８００×　６００ 内面粉体	個	1,020,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　８００×　８００ 内面粉体	個	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　９００×　６００ 内面粉体	個	1,190,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　９００×　８００ 内面粉体	個	1,570,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ　９００×　９００ 内面粉体	個	1,660,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１０００×　６００ 内面粉体	個	1,450,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１０００×　８００ 内面粉体	個	1,870,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１０００×１０００ 内面粉体	個	2,000,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１１００×　６００ 内面粉体	個	1,650,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１１００×　８００ 内面粉体	個	1,950,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１１００×１１００ 内面粉体	個	2,420,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１２００×　６００ 内面粉体	個	1,890,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１２００×　９００ 内面粉体	個	2,310,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１２００×１２００ 内面粉体	個	2,810,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１３５０×　６００ 内面粉体	個	2,280,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１３５０×　９００ 内面粉体	個	2,820,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１３５０×１３５０ 内面粉体	個	3,770,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１５００×　６００ 内面粉体	個	2,790,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１５００×１０００ 内面粉体	個	3,540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(UF形)	φ１５００×１５００ 内面粉体	個	4,730,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ　８００×　５００ 内面粉体	個	641,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ　８００×　６００ 内面粉体	個	673,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ　９００×　５００ 内面粉体	個	795,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ　９００×　６００ 内面粉体	個	828,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ　９００×　８００ 内面粉体	個	919,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１０００×　６００ 内面粉体	個	965,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１０００×　８００ 内面粉体	個	1,040,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１０００×　９００ 内面粉体	個	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１１００×　８００ 内面粉体	個	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１１００×　９００ 内面粉体	個	1,300,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１１００×１０００ 内面粉体	個	1,350,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１２００×　８００ 内面粉体	個	1,370,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１２００×　９００ 内面粉体	個	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１２００×１０００ 内面粉体	個	1,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１２００×１１００ 内面粉体	個	1,550,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１３５０×　９００ 内面粉体	個	1,720,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１３５０×１０００ 内面粉体	個	1,780,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１３５０×１１００ 内面粉体	個	1,820,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１３５０×１２００ 内面粉体	個	1,900,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１５００×１０００ 内面粉体	個	2,140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１５００×１１００ 内面粉体	個	2,170,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１５００×１２００ 内面粉体	個	2,240,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(UF形)	φ１５００×１３５０ 内面粉体	個	2,360,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ　８００×　５００ 内面粉体	個	411,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ　８００×　６００ 内面粉体	個	460,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ　９００×　５００ 内面粉体	個	501,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ　９００×　６００ 内面粉体	個	553,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ　９００×　８００ 内面粉体	個	873,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１０００×　６００ 内面粉体	個	613,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１０００×　８００ 内面粉体	個	927,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１０００×　９００ 内面粉体	個	1,020,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１１００×　８００ 内面粉体	個	1,040,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１１００×　９００ 内面粉体	個	1,140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１１００×１０００ 内面粉体	個	1,270,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１２００×　８００ 内面粉体	個	1,110,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１２００×　９００ 内面粉体	個	1,210,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１２００×１０００ 内面粉体	個	1,330,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１２００×１１００ 内面粉体	個	1,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１３５０×　９００ 内面粉体	個	1,360,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１３５０×１０００ 内面粉体	個	1,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１３５０×１１００ 内面粉体	個	1,620,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１３５０×１２００ 内面粉体	個	1,760,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１５００×１０００ 内面粉体	個	1,660,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１５００×１１００ 内面粉体	個	1,780,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１５００×１２００ 内面粉体	個	1,900,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(UF形)	φ１５００×１３５０ 内面粉体	個	2,160,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　８００×４５° 内面粉体	個	858,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　８００×２２ 1/2° 内面粉体	個	858,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　８００×１１ 1/4° 内面粉体	個	806,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　８００×　５ 5/8° 内面粉体	個	806,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　９００×４５° 内面粉体	個	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　９００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　９００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ　９００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１０００×４５° 内面粉体	個	1,460,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１０００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,460,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１０００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１０００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１１００×４５° 内面粉体	個	1,790,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１１００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,770,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１１００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１１００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１２００×４５° 内面粉体	個	2,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１２００×２２ 1/2° 内面粉体	個	2,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１２００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,630,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１２００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,630,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１３５０×４５° 内面粉体	個	2,510,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１３５０×２２ 1/2° 内面粉体	個	2,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１３５０×１１ 1/4° 内面粉体	個	2,000,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１３５０×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,990,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１５００×４５° 内面粉体	個	3,050,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１５００×２２ 1/2° 内面粉体	個	3,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１５００×１１ 1/4° 内面粉体	個	2,430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(UF形)	φ１５００×　５ 5/8° 内面粉体	個	2,430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　８００×４５° 内面粉体	個	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　８００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,160,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　８００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　８００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,090,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　９００×４５° 内面粉体	個	1,540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　９００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　９００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ　９００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１０００×４５° 内面粉体	個	1,890,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１０００×２２ 1/2° 内面粉体	個	1,890,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１０００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,630,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１０００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,630,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１１００×４５° 内面粉体	個	2,290,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１１００×２２ 1/2° 内面粉体	個	2,150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１１００×１１ 1/4° 内面粉体	個	1,870,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１１００×　５ 5/8° 内面粉体	個	1,870,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１２００×４５° 内面粉体	個	2,590,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１２００×２２ 1/2° 内面粉体	個	2,570,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１２００×１１ 1/4° 内面粉体	個	2,170,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１２００×　５ 5/8° 内面粉体	個	2,170,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１３５０×４５° 内面粉体	個	3,220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１３５０×２２ 1/2° 内面粉体	個	3,190,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１３５０×１１ 1/4° 内面粉体	個	2,690,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１３５０×　５ 5/8° 内面粉体	個	2,690,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１５００×４５° 内面粉体	個	3,920,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１５００×２２ 1/2° 内面粉体	個	3,880,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１５００×１１ 1/4° 内面粉体	個	3,300,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管(UF形)	φ１５００×　５ 5/8° 内面粉体	個	3,300,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水Ｔ字管(UF形)	φ　８００×３００ 内面粉体	個	1,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水Ｔ字管(UF形)	φ　９００×３００ 内面粉体	個	1,280,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ　８００ 内面粉体	個	463,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ　９００ 内面粉体	個	598,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ１０００ 内面粉体	個	709,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ１１００ 内面粉体	個	873,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ１２００ 内面粉体	個	983,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０ 内面粉体	個	1,220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 7.5K φ１５００ 内面粉体	個	1,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ　８００ 内面粉体	個	464,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ　９００ 内面粉体	個	592,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ１０００ 内面粉体	個	708,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ１１００ 内面粉体	個	875,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ１２００ 内面粉体	個	996,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ１３５０ 内面粉体	個	1,230,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(UF形)	形式2 10 K φ１５００ 内面粉体	個	1,500,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ　８００ 内面粉体	個	326,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ　９００ 内面粉体	個	454,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ１０００ 内面粉体	個	537,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ１１００ 内面粉体	個	623,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ１２００ 内面粉体	個	711,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０ 内面粉体	個	881,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 7.5K φ１５００ 内面粉体	個	1,060,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ　８００ 内面粉体	個	330,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ　９００ 内面粉体	個	448,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ１０００ 内面粉体	個	536,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ１１００ 内面粉体	個	626,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ１２００ 内面粉体	個	724,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ１３５０ 内面粉体	個	895,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(UF形)	形式2 10 K φ１５００ 内面粉体	個	1,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ　８００×　７５ 内面粉体	個	695,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ　８００×１００ 内面粉体	個	691,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ　８００×６００ 内面粉体	個	1,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ　９００×１００ 内面粉体	個	900,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ　９００×６００ 内面粉体	個	1,240,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１０００×１５０ 内面粉体	個	1,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１０００×６００ 内面粉体	個	1,540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１１００×１５０ 内面粉体	個	1,280,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１１００×６００ 内面粉体	個	1,740,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１２００×１５０ 内面粉体	個	1,460,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１２００×６００ 内面粉体	個	2,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０×１５０ 内面粉体	個	1,860,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０×６００ 内面粉体	個	2,470,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１５００×１５０ 内面粉体	個	2,320,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 7.5K φ１５００×６００ 内面粉体	個	3,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ　８００×　７５ 内面粉体	個	690,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ　８００×１００ 内面粉体	個	695,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ　８００×６００ 内面粉体	個	1,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ　９００×１００ 内面粉体	個	899,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ　９００×６００ 内面粉体	個	1,240,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１０００×１５０ 内面粉体	個	1,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１０００×６００ 内面粉体	個	1,540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１１００×１５０ 内面粉体	個	1,280,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１１００×６００ 内面粉体	個	1,760,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１２００×１５０ 内面粉体	個	1,460,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１２００×６００ 内面粉体	個	2,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１３５０×１５０ 内面粉体	個	1,860,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１３５０×６００ 内面粉体	個	2,470,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１５００×１５０ 内面粉体	個	2,320,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(UF形)	形式2 10 K φ１５００×６００ 内面粉体	個	3,030,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	745,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ　９００×２００ 内面粉体	個	989,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ１０００×２００ 内面粉体	個	1,190,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ１１００×２００ 内面粉体	個	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	1,670,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	2,130,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 7.5K φ１５００×３００ 内面粉体	個	2,680,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	745,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ　９００×２００ 内面粉体	個	978,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ１０００×２００ 内面粉体	個	1,200,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ１１００×２００ 内面粉体	個	1,410,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	1,680,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	2,140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A1号(UF形)	形式2 10 K φ１５００×３００ 内面粉体	個	2,710,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	500,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ　９００×２００ 内面粉体	個	692,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ１０００×２００ 内面粉体	個	849,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ１１００×２００ 内面粉体	個	1,000,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	1,220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	1,500,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 7.5K φ１５００×３００ 内面粉体	個	1,910,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	501,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ　９００×２００ 内面粉体	個	684,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ１０００×２００ 内面粉体	個	846,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ１１００×２００ 内面粉体	個	1,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	1,220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	1,510,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管A2号(UF形)	形式2 10 K φ１５００×３００ 内面粉体	個	1,920,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１０００×11 1/4°，内面粉体	個	1,490,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１０００×　　8°，内面粉体	個	1,290,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１０００× 5 5/8°，内面粉体	個	1,490,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１０００×　　3°，内面粉体	個	1,490,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１１００×11 1/4°，内面粉体	個	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１１００×　　8°，内面粉体	個	1,490,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１１００× 5 5/8°，内面粉体	個	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１１００×　　3°，内面粉体	個	1,730,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１２００×11 1/4°，内面粉体	個	1,950,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１２００×　　8°，内面粉体	個	1,690,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１２００× 5 5/8°，内面粉体	個	1,950,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１２００×　　3°，内面粉体	個	1,950,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１３５０×11 1/4°，内面粉体	個	2,420,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１３５０×　　8°，内面粉体	個	2,080,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１３５０× 5 5/8°，内面粉体	個	2,420,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１３５０×　　3°，内面粉体	個	2,420,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１５００×11 1/4°，内面粉体	個	2,970,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１５００×　　8°，内面粉体	個	2,580,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１５００× 5 5/8°，内面粉体	個	2,970,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(US形)LS方式	φ１５００×　　3°，内面粉体	個	2,970,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　３００ 内面粉体	個	128,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　３５０ 内面粉体	個	162,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　４００ 内面粉体	個	194,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　５００ 内面粉体	個	299,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　６００ 内面粉体	個	385,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　７００ 内面粉体	個	535,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　８００ 内面粉体	個	664,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ　９００ 内面粉体	個	735,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し短管(PN形)PN-NS	φ１０００ 内面粉体	個	853,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ　４００×１００ 内面粉体	個	20,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	21,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ　５００×１００ 内面粉体	個	22,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ　６００×１００ 内面粉体	個	23,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	37,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	39,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ　９００×２００ 内面粉体	個	67,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ１０００×２００ 内面粉体	個	70,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	7.5K φ１１００×２００ 内面粉体	個	73,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	10 K φ　４００×１００ 内面粉体	個	18,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	10 K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	19,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	10 K φ　５００×１００ 内面粉体	個	19,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	10 K φ　６００×１００ 内面粉体	個	21,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	10 K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	36,400	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	10 K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	38,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	10 K φ　９００×２００ 内面粉体	個	65,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	10 K φ１０００×２００ 内面粉体	個	68,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B2号	10 K φ１１００×２００ 内面粉体	個	71,200	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　７５ 内面粉体	個	3,100	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　１００ 内面粉体	個	4,080	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　１５０ 内面粉体	個	8,040	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　２００ 内面粉体	個	11,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　２５０ 内面粉体	個	17,700	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　３００ 内面粉体	個	22,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　３５０ 内面粉体	個	28,500	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　４００ 内面粉体	個	40,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　４５０ 内面粉体	個	52,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　５００ 内面粉体	個	63,400	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　６００ 内面粉体	個	93,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　７００ 内面粉体	個	131,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　８００ 内面粉体	個	181,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ　９００ 内面粉体	個	233,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ１０００ 内面粉体	個	312,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ１１００ 内面粉体	個	393,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ１２００ 内面粉体	個	501,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ１３５０ 内面粉体	個	672,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(RF形)	形式1 10 K φ１５００ 内面粉体	個	886,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ　４００×１００ 内面粉体	個	27,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	28,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ　５００×１００ 内面粉体	個	29,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ　６００×１００ 内面粉体	個	30,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	44,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	46,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ　９００×２００ 内面粉体	個	73,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ１０００×２００ 内面粉体	個	76,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ１１００×２００ 内面粉体	個	78,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	107,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	112,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ１５００×３００ 内面粉体	個	143,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管B1号	形式2 7.5K φ１６００×３００ 内面粉体	個	188,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　７５×　７５ 内面粉体	個	30,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　１００×　７５ 内面粉体	個	36,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　１００×　１００ 内面粉体	個	37,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　１５０×　７５ 内面粉体	個	50,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　１５０×　１００ 内面粉体	個	52,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　１５０×　１５０ 内面粉体	個	55,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　２００×　１００ 内面粉体	個	70,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　２００×　１５０ 内面粉体	個	82,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　２００×　２００ 内面粉体	個	86,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　２５０×　１００ 内面粉体	個	95,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　２５０×　１５０ 内面粉体	個	99,300	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　２５０×　２５０ 内面粉体	個	119,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　３００×　１００ 内面粉体	個	120,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　３００×　１５０ 内面粉体	個	124,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　３００×　２００ 内面粉体	個	148,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　３００×　３００ 内面粉体	個	158,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　３５０×　２５０ 内面粉体	個	193,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　３５０×　３５０ 内面粉体	個	206,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　４００×　３００ 内面粉体	個	248,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　４００×　４００ 内面粉体	個	264,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　５００×　３００ 内面粉体	個	363,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　５００×　３５０ 内面粉体	個	367,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　５００×　５００ 内面粉体	個	398,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　６００×　４００ 内面粉体	個	501,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　６００×　５００ 内面粉体	個	525,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　６００×　６００ 内面粉体	個	540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　７００×　４００ 内面粉体	個	656,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　７００×　５００ 内面粉体	個	675,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　７００×　６００ 内面粉体	個	694,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　７００×　７００ 内面粉体	個	713,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　８００×　５００ 内面粉体	個	860,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　８００×　６００ 内面粉体	個	872,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　８００×　７００ 内面粉体	個	899,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　８００×　８００ 内面粉体	個	928,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　９００×　６００ 内面粉体	個	930,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　９００×　７００ 内面粉体	個	1,120,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　９００×　８００ 内面粉体	個	1,150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ　９００×　９００ 内面粉体	個	1,180,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１０００×　６００ 内面粉体	個	1,150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１０００×　８００ 内面粉体	個	1,370,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１０００×１０００ 内面粉体	個	1,470,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１１００×　６００ 内面粉体	個	1,280,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１１００×　８００ 内面粉体	個	1,430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１１００×１１００ 内面粉体	個	1,780,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１２００×　６００ 内面粉体	個	1,480,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１２００×　９００ 内面粉体	個	1,760,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１２００×１２００ 内面粉体	個	2,140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１３５０×　６００ 内面粉体	個	1,830,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１３５０×　９００ 内面粉体	個	2,210,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１３５０×１３５０ 内面粉体	個	2,950,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１５００×　６００ 内面粉体	個	2,270,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１５００×１０００ 内面粉体	個	2,780,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 7.5K φ１５００×１５００ 内面粉体	個	3,760,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ　７５×９０° 内面粉体	個	21,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ１００×９０° 内面粉体	個	26,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ１５０×９０° 内面粉体	個	39,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ２００×９０° 内面粉体	個	65,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ２５０×９０° 内面粉体	個	89,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ３００×９０° 内面粉体	個	138,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ３５０×９０° 内面粉体	個	173,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ４００×９０° 内面粉体	個	220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ４５０×９０° 内面粉体	個	264,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ５００×９０° 内面粉体	個	342,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ６００×９０° 内面粉体	個	472,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ７００×９０° 内面粉体	個	642,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ８００×９０° 内面粉体	個	896,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管	形式2 7.5K φ９００×９０° 内面粉体	個	1,170,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H１００ 内面粉体	個	13,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H１５０ 内面粉体	個	14,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H２００ 内面粉体	個	15,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H２５０ 内面粉体	個	16,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H３００ 内面粉体	個	16,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H４００ 内面粉体	個	18,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ　７５×H５００ 内面粉体	個	20,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H１００ 内面粉体	個	15,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H１５０ 内面粉体	個	16,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H２００ 内面粉体	個	17,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H２５０ 内面粉体	個	19,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H３００ 内面粉体	個	20,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H４００ 内面粉体	個	22,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１００×H５００ 内面粉体	個	24,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H１００ 内面粉体	個	20,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H１５０ 内面粉体	個	22,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H２００ 内面粉体	個	23,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H２５０ 内面粉体	個	25,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H３００ 内面粉体	個	27,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 7.5K φ１５０×H４００ 内面粉体	個	30,800	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　７５ 内面粉体	個	8,740	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　１００ 内面粉体	個	10,100	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　１５０ 内面粉体	個	12,500	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　２００ 内面粉体	個	16,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　２５０ 内面粉体	個	22,400	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　３００ 内面粉体	個	30,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　３５０ 内面粉体	個	38,900	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　４００ 内面粉体	個	47,500	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　４５０ 内面粉体	個	61,200	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　５００ 内面粉体	個	76,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　６００ 内面粉体	個	104,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　７００ 内面粉体	個	144,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　８００ 内面粉体	個	193,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ　９００ 内面粉体	個	257,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ１０００ 内面粉体	個	334,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ１１００ 内面粉体	個	415,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ１２００ 内面粉体	個	514,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ１３５０ 内面粉体	個	699,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 7.5K φ１５００ 内面粉体	個	907,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ６００×　７５ 内面粉体	個	148,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ６００×１００ 内面粉体	個	150,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ６００×１５０ 内面粉体	個	151,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 7.5K φ６００×２００ 内面粉体	個	155,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　７５ 内面粉体	個	9,510	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　１００ 内面粉体	個	11,300	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　１５０ 内面粉体	個	15,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　２００ 内面粉体	個	21,300	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　２５０ 内面粉体	個	30,200	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　３００ 内面粉体	個	41,600	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　３５０ 内面粉体	個	55,200	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　４００ 内面粉体	個	68,900	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　４５０ 内面粉体	個	90,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　５００ 内面粉体	個	111,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　６００ 内面粉体	個	151,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　７００ 内面粉体	個	205,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　８００ 内面粉体	個	237,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ　９００ 内面粉体	個	308,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ１０００ 内面粉体	個	382,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ１１００ 内面粉体	個	467,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ１２００ 内面粉体	個	563,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ１３５０ 内面粉体	個	744,000	
ダクタイル鋳鉄 らっぱ口(GF形)	形式2 7.5K φ１５００ 内面粉体	個	955,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　４００×１００ 内面粉体	個	23,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　４５０×１００ 内面粉体	個	23,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　５００×１００ 内面粉体	個	24,800	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　６００×１００ 内面粉体	個	26,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　７００×１５０ 内面粉体	個	42,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　８００×１５０ 内面粉体	個	45,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ　９００×２００ 内面粉体	個	70,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１０００×２００ 内面粉体	個	73,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１１００×２００ 内面粉体	個	75,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１２００×２５０ 内面粉体	個	106,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１３５０×２５０ 内面粉体	個	109,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１５００×３００ 内面粉体	個	135,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管 B1号	形式2 10 K φ１６００×３００ 内面粉体	個	177,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　７５×　７５ 内面粉体	個	26,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　１００×　７５ 内面粉体	個	32,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　１００×　１００ 内面粉体	個	33,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　１５０×　７５ 内面粉体	個	48,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　１５０×　１００ 内面粉体	個	48,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　１５０×　１５０ 内面粉体	個	53,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　２００×　１００ 内面粉体	個	67,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　２００×　１５０ 内面粉体	個	79,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　２００×　２００ 内面粉体	個	82,900	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　２５０×　１００ 内面粉体	個	93,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　２５０×　１５０ 内面粉体	個	97,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジ T字管	形式2 10 K φ　２５０×　２５０ 内面粉体	個	116,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　３００×　１００ 内面粉体	個	115,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　３００×　１５０ 内面粉体	個	121,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　３００×　２００ 内面粉体	個	141,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　３００×　３００ 内面粉体	個	154,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　３５０×　２５０ 内面粉体	個	187,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　３５０×　３５０ 内面粉体	個	194,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　４００×　３００ 内面粉体	個	243,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　４００×　４００ 内面粉体	個	259,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　５００×　３００ 内面粉体	個	352,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　５００×　３５０ 内面粉体	個	357,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　５００×　５００ 内面粉体	個	388,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　６００×　４００ 内面粉体	個	499,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　６００×　５００ 内面粉体	個	518,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　６００×　６００ 内面粉体	個	540,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　７００×　４００ 内面粉体	個	653,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　７００×　５００ 内面粉体	個	672,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　７００×　６００ 内面粉体	個	694,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　７００×　７００ 内面粉体	個	721,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　８００×　５００ 内面粉体	個	853,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　８００×　６００ 内面粉体	個	874,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　８００×　７００ 内面粉体	個	899,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　８００×　８００ 内面粉体	個	931,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　９００×　６００ 内面粉体	個	924,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　９００×　７００ 内面粉体	個	1,110,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　９００×　８００ 内面粉体	個	1,140,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ　９００×　９００ 内面粉体	個	1,180,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１０００×　６００ 内面粉体	個	1,150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１０００×　８００ 内面粉体	個	1,370,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１０００×１０００ 内面粉体	個	1,470,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１１００×　６００ 内面粉体	個	1,290,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１１００×　８００ 内面粉体	個	1,440,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１１００×１１００ 内面粉体	個	1,790,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１２００×　６００ 内面粉体	個	1,510,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１２００×　９００ 内面粉体	個	1,760,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１２００×１２００ 内面粉体	個	2,150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１３５０×　６００ 内面粉体	個	1,880,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１３５０×　９００ 内面粉体	個	2,220,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１３５０×１３５０ 内面粉体	個	3,010,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１５００×　６００ 内面粉体	個	2,270,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１５００×１０００ 内面粉体	個	2,810,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二フランジT字管	形式2 10 K φ１５００×１５００ 内面粉体	個	3,770,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H１００ 内面粉体	個	10,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H１５０ 内面粉体	個	11,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H２００ 内面粉体	個	12,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H２５０ 内面粉体	個	12,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H３００ 内面粉体	個	13,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H４００ 内面粉体	個	15,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ　７５×H５００ 内面粉体	個	17,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H１００ 内面粉体	個	12,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H１５０ 内面粉体	個	13,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H２００ 内面粉体	個	14,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H２５０ 内面粉体	個	15,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H３００ 内面粉体	個	16,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H４００ 内面粉体	個	18,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１００×H５００ 内面粉体	個	20,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H１００ 内面粉体	個	19,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H１５０ 内面粉体	個	20,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H２００ 内面粉体	個	22,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H２５０ 内面粉体	個	24,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H３００ 内面粉体	個	25,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	形式2 10 K φ１５０×H４００ 内面粉体	個	29,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　７５ 内面粉体	個	7,030	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　１００ 内面粉体	個	8,130	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　１５０ 内面粉体	個	11,900	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　２００ 内面粉体	個	14,900	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　２５０ 内面粉体	個	21,600	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　３００ 内面粉体	個	26,200	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　３５０ 内面粉体	個	32,500	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　４００ 内面粉体	個	44,300	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　４５０ 内面粉体	個	56,600	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　５００ 内面粉体	個	68,800	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　６００ 内面粉体	個	99,200	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　７００ 内面粉体	個	135,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　８００ 内面粉体	個	188,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ　９００ 内面粉体	個	241,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ１０００ 内面粉体	個	319,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ１１００ 内面粉体	個	401,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ１２００ 内面粉体	個	510,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ１３５０ 内面粉体	個	680,000	
ダクタイル鋳鉄 フランジ蓋(GF形)	形式2 10 K φ１５００ 内面粉体	個	900,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ６００×　７５ 内面粉体	個	138,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ６００×１００ 内面粉体	個	138,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ６００×１５０ 内面粉体	個	142,000	
ダクタイル鋳鉄 人孔蓋	形式2 10 K φ６００×２００ 内面粉体	個	144,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(GX形)	形式2 10 K φ　３５０ 内面粉体 付属品含む。	個	116,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(GX形)	形式2 10 K φ　３５０ 内面粉体	個	98,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 片ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(GX形)	形式2 7.5K φ　７５×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	51,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 片ﾌﾗﾝｼﾞ曲管(GX形)	形式2 7.5K φ　１００×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	61,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　３５０×　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	145,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　３５０×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	150,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ１００×　７５ 内面粉体	個	101,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ１５０×　７５ 内面粉体	個	117,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ２００×　７５ 内面粉体	個	143,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ２５０×　７５ 内面粉体	個	175,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊消火栓用Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ３００×　７５ 内面粉体	個	233,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　７５×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	109,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　１００×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	133,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　１５０×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	181,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　２００×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	261,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　２５０×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	344,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 7.5K φ　３００×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	451,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 10K φ　７５×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	116,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 10K φ　１００×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	146,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 10K φ　１５０×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	198,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 10K φ　２００×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	293,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 10K φ　２５０×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	387,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 特殊ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(GX形)	形式2 10K φ　３００×　７５ 内面粉体　付属品含む。	個	494,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	35,300	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ１００ 内面粉体 付属品含む。	個	53,100	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	68,200	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ２００ 内面粉体 付属品含む。	個	87,400	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ２５０ 内面粉体 付属品含む。	個	111,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	159,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ３５０ 内面粉体 付属品含む。	個	191,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 直管用	φ４００ 内面粉体 付属品含む。	個	275,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ　７５ 内面粉体 付属品含む。	個	24,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ１００ 内面粉体 付属品含む。	個	37,600	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ１５０ 内面粉体 付属品含む。	個	47,400	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ２００ 内面粉体 付属品含む。	個	65,500	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ２５０ 内面粉体 付属品含む。	個	84,600	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ３００ 内面粉体 付属品含む。	個	127,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ３５０ 内面粉体 付属品含む。	個	148,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形) 異形管用	φ４００ 内面粉体 付属品含む。	個	173,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 7.5K φ４００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	195,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 10 K φ４００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	205,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ２号(GX形)	形式2 7.5K φ４００×１００ 内面粉体	個	164,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ２号(GX形)	形式2 10 K φ４００×１００ 内面粉体	個	174,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(S形)	S形継ぎ輪 1類 500～1500㎜	t	70,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(U形)	受口U形/挿し口U形 1類 800～1500㎜	t	50,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(US形)	US形継ぎ輪 1類 800～1500㎜	t	90,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(UF形)	受口UF形/挿し口UF形 1類 800～1500㎜	t	50,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　　７５㎜	箇所	4,730	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１００㎜	箇所	4,840	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１５０㎜	箇所	4,840	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　２００㎜	箇所	4,950	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　２５０㎜	箇所	5,060	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　３００㎜	箇所	5,060	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　３５０㎜	箇所	5,170	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　４００㎜	箇所	5,170	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　４５０㎜	箇所	5,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　５００㎜	箇所	6,930	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　６００㎜	箇所	7,040	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　７００㎜	箇所	7,370	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　８００㎜	箇所	7,700	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　９００㎜	箇所	7,700	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１０００㎜	箇所	13,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１１００㎜	箇所	15,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１２００㎜	箇所	15,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１３５０㎜	箇所	15,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管加工費 加算価格(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	(GFフランジ)　１５００㎜	箇所	18,400	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　　７５	個	2,090	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　１００	個	2,560	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　１５０	個	3,920	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　２００	個	4,820	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　２５０	個	6,040	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　３００	個	7,770	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　３５０	個	9,460	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　４００	個	11,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　４５０	個	12,900	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　５００	個	20,400	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　６００	個	22,100	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　７００	個	28,800	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　８００	個	41,900	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ　９００	個	46,600	
ダクタイル鋳鉄 押輪(NS形)	φ１０００	個	60,200	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　７５	個	9,530	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　１００	個	12,100	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　１５０	個	16,100	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　２００	個	19,300	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　２５０	個	25,600	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　３００	個	29,300	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　３５０	個	36,000	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　４００	個	47,700	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(NS,SⅡ形)	φ　４５０	個	57,300	
ロックリング(NS形)	φ　７５	個	3,530	
ロックリング(NS形)	φ　１００	個	4,880	
ロックリング(NS形)	φ　１５０	個	3,840	
ロックリング(NS形)	φ　２００	個	4,900	
ロックリング(NS形)	φ　２５０	個	6,290	
ロックリング(NS形)	φ　３００	個	8,220	
ロックリング(NS形)	φ　３５０	個	9,230	
ロックリング(NS形)	φ　４００	個	10,400	
ロックリング(NS形)	φ　４５０	個	12,000	
ロックリング(NS形)	φ　５００	個	10,400	
ロックリング(NS形)	φ　６００	個	12,400	
ロックリング(NS形)	φ　７００	個	17,400	
ロックリング(NS形)	φ　８００	個	21,100	
ロックリング(NS形)	φ　９００	個	24,200	
ロックリング(NS形)	φ１０００	個	33,800	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　７５	個	504	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　１００	個	567	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　１５０	個	630	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　２００	個	801	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　２５０	個	945	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　３００	個	1,830	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　３５０	個	2,040	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　４００	個	2,350	
ロックリング心出し用ゴム(NS形)	φ　４５０	個	2,630	
バックアップリング(NS形)	φ　７５	個	385	
バックアップリング(NS形)	φ　１００	個	480	
バックアップリング(NS形)	φ　１５０	個	513	
バックアップリング(NS形)	φ　２００	個	630	
バックアップリング(NS形)	φ　２５０	個	666	
バックアップリング(NS形)	φ　３００	個	846	
バックアップリング(NS形)	φ　３５０	個	990	
バックアップリング(NS形)	φ　４００	個	1,080	
バックアップリング(NS形)	φ　４５０	個	1,480	
バックアップリング(NS形)	φ　５００	個	6,940	
バックアップリング(NS形)	φ　６００	個	7,210	
バックアップリング(NS形)	φ　７００	個	7,320	
バックアップリング(NS形)	φ　８００	個	7,770	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
バックアップリング(NS形)	φ　９００	個	8,440	
バックアップリング(NS形)	φ１０００	個	9,090	
ゴム輪(NS形)	φ　　７５	個	1,090	
ゴム輪(NS形)	φ　１００	個	1,230	
ゴム輪(NS形)	φ　１５０	個	1,800	
ゴム輪(NS形)	φ　２００	個	2,550	
ゴム輪(NS形)	φ　２５０	個	3,040	
ゴム輪(NS形)	φ　３００	個	4,520	
ゴム輪(NS形)	φ　３５０	個	5,520	
ゴム輪(NS形)	φ　４００	個	6,200	
ゴム輪(NS形)	φ　４５０	個	6,640	
ゴム輪(NS形)	φ　５００	個	4,420	
ゴム輪(NS形)	φ　６００	個	4,820	
ゴム輪(NS形)	φ　７００	個	7,400	
ゴム輪(NS形)	φ　８００	個	10,300	
ゴム輪(NS形)	φ　９００	個	12,000	
ゴム輪(NS形)	φ１０００	個	16,300	
ライナ(NS形)	φ　　７５　両面粉体(芯出用ｺﾞﾑ)含む。	個	4,640	
ライナ(NS形)	φ　１００　両面粉体(芯出用ｺﾞﾑ)含む。	個	6,010	
ライナ(NS形)	φ　１５０　両面粉体(芯出用ｺﾞﾑ)含む。	個	9,670	
ライナ(NS形)	φ　２００　両面粉体(芯出用ｺﾞﾑ)含む。	個	13,600	
ライナ(NS形)	φ　２５０　両面粉体(芯出用ｺﾞﾑ)含む。	個	14,800	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　　７５	個	570	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　１００	個	792	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　１５０	個	1,680	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　２００	個	1,880	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　２５０	個	2,340	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　３００	個	5,540	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　３５０	個	6,360	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　４００	個	7,610	
ライナ芯出用ゴム(NS形)	φ　４５０	個	8,470	
切管用挿し口加工セット(NS形)	φ　　７５(挿し口ﾘﾝｸﾞ+防食ｺﾞﾑ+ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ)	個	12,000	
切管用挿し口加工セット(NS形)	φ　１００(挿し口ﾘﾝｸﾞ+防食ｺﾞﾑ+ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ)	個	13,000	
切管用挿し口加工セット(NS形)	φ　１５０(挿し口ﾘﾝｸﾞ+防食ｺﾞﾑ+ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ)	個	15,200	
切管用挿し口加工セット(NS形)	φ　２００(挿し口ﾘﾝｸﾞ+防食ｺﾞﾑ+ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ)	個	18,800	
切管用挿し口加工セット(NS形)	φ　２５０(挿し口ﾘﾝｸﾞ+防食ｺﾞﾑ+ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ)	個	23,700	
切管用挿しロリング(NS形)	φ　　７５	個	8,070	
切管用挿しロリング(NS形)	φ　１００	個	8,930	
切管用挿しロリング(NS形)	φ　１５０	個	10,400	
切管用挿しロリング(NS形)	φ　２００	個	12,100	
切管用挿しロリング(NS形)	φ　２５０	個	14,300	
防食ゴム(NS形)	φ　７５	個	1,790	
防食ゴム(NS形)	φ１００	個	1,870	
防食ゴム(NS形)	φ１５０	個	2,250	
防食ゴム(NS形)	φ２００	個	3,560	
防食ゴム(NS形)	φ２５０	個	3,670	
防食ゴム(NS形)	φ３００	個	5,110	
防食ゴム(NS形)	φ３５０	個	6,100	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ　７５	個	2,160	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ１００	個	2,230	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ１５０	個	2,560	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ２００	個	3,190	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ２５０	個	5,810	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ３００	個	7,910	
防食ゴム用カバーリング(NS形)	φ３５０	個	8,830	
Ｔ頭ボルト・ナット(NS形)	φ　７５(SUS304 M16×100)×　4本	組	4,350	
Ｔ頭ボルト・ナット(NS形)	φ１００(SUS304 M20×100)×　4本	組	6,330	
Ｔ頭ボルト・ナット(NS形)	φ１５０(SUS304 M20×100)×　6本	組	9,500	
Ｔ頭ボルト・ナット(NS形)	φ２００(SUS304 M20×100)×　6本	組	9,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ２５０(SUS304 M20×100)×　8本	組	12,600	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ３００(SUS304 M20×100)×　8本	組	12,600	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ３５０(SUS304 M20×100)×10本	組	15,800	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ４００(SUS304 M20×110)×12本	組	19,500	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ４５０(SUS304 M20×110)×12本	組	19,500	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ５００(SUS304 M20×125)×14本	組	24,900	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ６００(SUS304 M20×125)×14本	組	24,900	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ７００(SUS304 M24×145)×16本	組	46,500	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ８００(SUS304 M24×145)×20本	組	58,300	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ９００(SUS304 M30×155)×20本	組	92,000	
T頭ボルト・ナット(NS形)	φ1000(SUS304 M30×155)×20本	組	92,000	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ　７５ 粉体管用	個	995	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ１００ 粉体管用	個	1,100	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ１５０ 粉体管用	個	1,380	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ２００ 粉体管用	個	1,690	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ２５０ 粉体管用	個	2,300	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ３００ 粉体管用	個	4,040	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ３５０ 粉体管用	個	4,920	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ　７５ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	992	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ１００ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	1,100	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ１５０ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	1,380	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ２００ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	1,690	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ２５０ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	2,300	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ３００ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	4,040	
防食ゴム(SⅡ,K形)	φ３５０ ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ管用	個	4,920	
接合部品セット(S形)	φ１１００(割輪+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ﾋﾟｰｽｾｯﾄ)	組	65,800	
接合部品セット(S形)	φ１２００(割輪+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ﾋﾟｰｽｾｯﾄ)	組	70,600	
接合部品セット(S形)	φ１３５０(割輪+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ﾋﾟｰｽｾｯﾄ)	組	78,300	
接合部品セット(S形)	φ１５００(割輪+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ﾋﾟｰｽｾｯﾄ)	組	101,000	
接合部品セット(S形)	φ１６００(割輪+ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ﾋﾟｰｽｾｯﾄ)	組	114,000	
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ１１００(接合部品ｾｯﾄ+押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	159,000	
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ１２００(接合部品ｾｯﾄ+押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	176,000	
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ１３５０(接合部品ｾｯﾄ+押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	196,000	
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ１５００(接合部品ｾｯﾄ+押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	229,000	
接合セット1(S形)直管・継ぎ輪受口	φ１６００(接合部品ｾｯﾄ+押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	271,000	
ダクタイル鋳鉄 押輪(S形)	φ１１００	個	34,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(S形)	φ１２００	個	38,200	
ダクタイル鋳鉄 押輪(S形)	φ１３５０	個	44,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(S形)	φ１５００	個	52,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(S形)	φ１６００	個	53,100	
割輪(S形)	φ１１００	個	21,100	
割輪(S形)	φ１２００	個	23,000	
割輪(S形)	φ１３５０	個	26,300	
割輪(S形)	φ１５００	個	33,900	
割輪(S形)	φ１６００	個	36,600	
ロックリング(S形)	φ１１００	個	27,900	
ロックリング(S形)	φ１２００	個	30,400	
ロックリング(S形)	φ１３５０	個	34,500	
ロックリング(S形)	φ１５００	個	44,900	
ロックリング(S形)	φ１６００	個	47,700	
結合ピースセット(S形)	φ１１００	組	11,600	
結合ピースセット(S形)	φ１２００	組	11,600	
結合ピースセット(S形)	φ１３５０	組	11,600	
結合ピースセット(S形)	φ１５００	組	13,700	
結合ピースセット(S形)	φ１６００	組	15,100	
バックアップリング(S形)	φ１１００	個	5,290	
バックアップリング(S形)	φ１２００	個	5,620	
バックアップリング(S形)	φ１３５０	個	5,920	
バックアップリング(S形)	φ１５００	個	9,030	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
バックアップリング(S形)	φ１６００	個	15,100	
ゴム輪(S形)	φ１１００	個	17,100	
ゴム輪(S形)	φ１２００	個	17,900	
ゴム輪(S形)	φ１３５０	個	24,400	
ゴム輪(S形)	φ１５００	個	26,600	
ゴム輪(S形)	φ１６００	個	38,200	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ(S形)	φ１１００	個	63,200	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ(S形)	φ１２００	個	70,000	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ(S形)	φ１３５０	個	79,600	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ(S形)	φ１５００	個	96,300	
切管用挿しﾛﾘﾝｸﾞ(S形)	φ１６００	個	110,000	
ボルト・ナット(S形)	φ1100(SUS304 M30×140)×24本	組	42,300	
ボルト・ナット(S形)	φ1200(SUS304 M30×140)×28本	組	49,500	
ボルト・ナット(S形)	φ1350(SUS304 M30×140)×28本	組	49,500	
ボルト・ナット(S形)	φ1500(SUS304 M30×140)×28本	組	49,500	
ボルト・ナット(S形)	φ1600(SUS304 M30×155)×30本	組	66,500	
接合セット1(K形)	φ　７５(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	5,680	
接合セット1(K形)	φ１００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	6,930	
接合セット1(K形)	φ１５０(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	10,300	
接合セット1(K形)	φ２００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	12,500	
接合セット1(K形)	φ２５０(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	16,900	
接合セット1(K形)	φ３００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	20,700	
接合セット1(K形)	φ３５０(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	30,700	
接合セット1(K形)	φ４００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	39,400	
接合セット1(K形)	φ４５０(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	44,500	
接合セット1(K形)	φ５００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	50,500	
接合セット1(K形)	φ６００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	61,100	
接合セット1(K形)	φ７００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	93,000	
接合セット1(K形)	φ８００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	121,000	
接合セット1(K形)	φ９００(特殊押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	202,000	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ　７５	個	826	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ１００	個	1,090	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ１５０	個	1,950	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ２００	個	2,430	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ２５０	個	3,450	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ３００	個	4,290	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ３５０	個	5,700	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ４００	個	8,010	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ４５０	個	9,460	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ５００	個	10,900	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ６００	個	13,600	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ７００	個	19,300	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ８００	個	23,100	
ダクタイル鋳鉄 押輪(K形)	φ９００	個	31,600	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ　７５	個	4,300	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ１００	個	5,060	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ１５０	個	7,640	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ２００	個	9,540	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ２５０	個	12,900	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ３００	個	14,700	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ３５０	個	23,300	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ４００	個	30,100	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ４５０	個	34,800	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ５００	個	39,800	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ６００	個	49,900	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ７００	個	74,900	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ８００	個	99,600	
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪(K形)	φ９００	個	174,000	
ゴム輪(K形)	φ　７５	個	709	
ゴム輪(K形)	φ１００	個	796	
ゴム輪(K形)	φ１５０	個	1,140	
ゴム輪(K形)	φ２００	個	1,440	
ゴム輪(K形)	φ２５０	個	1,850	
ゴム輪(K形)	φ３００	個	3,440	
ゴム輪(K形)	φ３５０	個	4,210	
ゴム輪(K形)	φ４００	個	5,420	
ゴム輪(K形)	φ４５０	個	5,840	
ゴム輪(K形)	φ５００	個	6,120	
ゴム輪(K形)	φ６００	個	6,510	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ゴム輪(K形)	φ７００	個	8,980	
ゴム輪(K形)	φ８００	個	10,900	
ゴム輪(K形)	φ９００	個	11,700	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M16× 85	本	168	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M20×100	本	273	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M20×110	本	328	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M20×120	本	344	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M24×120	本	576	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×130	本	840	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×140	本	864	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×150	本	904	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×160	本	992	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×170	本	1,040	
T頭ボルト・ナット(K形)	FCD M30×180	本	1,120	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ　７５(FCD M16× 85)× 4本	組	679	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ１００(FCD M20×100)× 4本	組	1,080	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ１５０(FCD M20×100)× 6本	組	1,600	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ２００(FCD M20×100)× 6本	組	1,600	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ２５０(FCD M20×100)× 8本	組	2,150	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ３００(FCD M20×110)× 8本	組	2,620	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ３５０(FCD M20×110)×10本	組	3,280	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ４００(FCD M20×110)×12本	組	3,920	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ４５０(FCD M20×110)×12本	組	3,920	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ５００(FCD M20×110)×14本	組	4,590	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ６００(FCD M20×120)×14本	組	4,740	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ７００(FCD M24×120)×16本	組	9,150	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ８００(FCD M24×120)×20本	組	11,400	
T頭ボルト・ナット(K形)	φ９００(FCD M30×130)×20本	組	16,500	
接合セット1(U形)	φ　８００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	83,200	
接合セット1(U形)	φ　９００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	93,100	
接合セット1(U形)	φ１０００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	111,000	
接合セット1(U形)	φ１１００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	123,000	
接合セット1(U形)	φ１２００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	134,000	
接合セット1(U形)	φ１３５０(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	162,000	
接合セット1(U形)	φ１５００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	182,000	
接合セット1(U形)	φ１６００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪)	組	227,000	
割輪(US,U形)	φ　８００	個	22,600	
割輪(US,U形)	φ　９００	個	27,000	
割輪(US,U形)	φ１０００	個	30,700	
割輪(US,U形)	φ１１００	個	33,600	
割輪(US,U形)	φ１２００	個	36,500	
割輪(US,U形)	φ１３５０	個	48,100	
割輪(US,U形)	φ１５００	個	57,200	
割輪(US,U形)	φ１６００	個	58,500	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ　８００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	34,400	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ　９００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	38,700	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１０００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	47,700	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１１００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	52,100	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１２００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	56,700	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１３５０(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	63,900	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１５００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	71,100	
ダクタイル鋳鉄 押輪(US,UF,U形)	φ１６００(留め金具,留め金具ﾎﾞﾙﾄ)含む。	個	90,300	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ　８００	個	11,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ゴム輪(US,UF,U形)	φ　９００	個	11,700	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１０００	個	15,100	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１１００	個	17,800	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１２００	個	18,600	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１３５０	個	25,300	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１５００	個	27,600	
ゴム輪(US,UF,U形)	φ１６００	個	39,700	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ　８００	個	94,900	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ　９００	個	106,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１０００	個	128,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１１００	個	138,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１２００	個	151,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１３５０	個	170,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１５００	個	189,000	
継ぎ輪用中輪(U形)	φ１６００	個	252,000	
ボルト(US,UF,U形)	φ　８００(FCD M22×40)×16本	組	4,070	
ボルト(US,UF,U形)	φ　９００(FCD M22×40)×16本	組	4,070	
ボルト(US,UF,U形)	φ１０００(FCD M22×40)×16本	組	4,070	
ボルト(US,UF,U形)	φ１１００(FCD M22×40)×20本	組	5,100	
ボルト(US,UF,U形)	φ１２００(FCD M22×40)×22本	組	5,610	
ボルト(US,UF,U形)	φ１３５０(FCD M22×40)×22本	組	5,610	
ボルト(US,UF,U形)	φ１５００(FCD M22×40)×22本	組	5,610	
ボルト(US,UF,U形)	φ１６００(FCD M24×45)×26本	組	10,000	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ　８００	組	2,670	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ　９００	組	2,670	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１０００	組	2,670	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１１００	組	3,340	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１２００	組	3,680	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１３５０	組	3,680	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１５００	組	3,680	
継ぎ棒(US,UF,U形)	φ１６００	組	5,480	
ロックリング(US,UF形)	φ　８００	本	22,100	
ロックリング(US,UF形)	φ　９００	本	24,800	
ロックリング(US,UF形)	φ１０００	本	25,600	
ロックリング(US,UF形)	φ１１００	本	28,200	
ロックリング(US,UF形)	φ１２００	本	30,800	
ロックリング(US,UF形)	φ１３５０	本	34,500	
ロックリング(US,UF形)	φ１５００	本	44,800	
ロックリング(US,UF形)	φ１６００	本	47,500	
接合部品セット(UF形)	φ　８００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	80,400	
接合部品セット(UF形)	φ　９００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	88,000	
接合部品セット(UF形)	φ１０００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	100,000	
接合部品セット(UF形)	φ１１００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	109,000	
接合部品セット(UF形)	φ１２００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	117,000	
接合部品セット(UF形)	φ１３５０(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	130,000	
接合部品セット(UF形)	φ１５００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	148,000	
接合部品セット(UF形)	φ１６００(押輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ)	組	184,000	
接合セット1(UF形)	φ　８００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	91,900	
接合セット1(UF形)	φ　９００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	99,700	
接合セット1(UF形)	φ１０００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	115,000	
接合セット1(UF形)	φ１１００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	126,000	
接合セット1(UF形)	φ１２００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	135,000	
接合セット1(UF形)	φ１３５０(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	155,000	
接合セット1(UF形)	φ１５００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	175,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット1(UF形)	φ１６００(接合部品ｾｯﾄ(UF形)+ｺﾞﾑ輪)	組	223,000	
セットボルト(UF形)	φ　８００(SUS304)	組	12,300	
セットボルト(UF形)	φ　９００(SUS304)	組	12,300	
セットボルト(UF形)	φ１０００(SUS304)	組	13,300	
セットボルト(UF形)	φ１１００(SUS304)	組	13,300	
セットボルト(UF形)	φ１２００(SUS304)	組	13,300	
セットボルト(UF形)	φ１３５０(SUS304)	組	13,300	
セットボルト(UF形)	φ１５００(SUS304)	組	13,300	
セットボルト(UF形)	φ１６００(SUS304)	組	16,000	
接合部品セット(US形)LS方式	φ　８００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ)	組	105,000	
接合部品セット(US形)LS方式	φ　９００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ)	組	117,000	
接合部品セット(US形)LS方式	φ１０００(押輪+割輪+継ぎ棒+ﾎﾞﾙﾄ+ｺﾞﾑ輪+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ)	組	136,000	
接合セット(US形)LS方式	φ１１００(接合部品ｾｯﾄ(US形)LS方式+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ絞り用ｺﾞﾑ)	組	153,000	
接合セット(US形)LS方式	φ１２００(接合部品ｾｯﾄ(US形)LS方式+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ絞り用ｺﾞﾑ)	組	166,000	
接合セット(US形)LS方式	φ１３５０(接合部品ｾｯﾄ(US形)LS方式+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ絞り用ｺﾞﾑ)	組	199,000	
接合セット(US形)LS方式	φ１５００(接合部品ｾｯﾄ(US形)LS方式+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ絞り用ｺﾞﾑ)	組	230,000	
接合セット(US形)LS方式	φ１６００(接合部品ｾｯﾄ(US形)LS方式+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ絞り用ｺﾞﾑ)	組	294,000	
接合セット(PN形)	φ　３００ 1ｾｯﾄ(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	10,700	
接合セット(PN形)	φ　３５０ 1ｾｯﾄ(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	16,000	
接合セット(PN形)	φ　４００ 1ｾｯﾄ(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	19,700	
接合セット(PN形)	φ　５００ 1ｾｯﾄ(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	29,400	
接合セット(PN形)	φ　６００ 1ｾｯﾄ(ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	35,100	
接合セット(PN形)	φ　７００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	79,600	
接合セット(PN形)	φ　８００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪)	組	93,600	
接合セット(PN形)	φ　９００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	113,000	
接合セット(PN形)	φ１０００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	122,000	
接合セット(PN形)	φ１１００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	137,000	
接合セット(PN形)	φ１２００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	151,000	
接合セット(PN形)	φ１３５０ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	165,000	
接合セット(PN形)	φ１５００ 1ｾｯﾄ(押輪+ﾎﾞﾙﾄ+ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ+ｺﾞﾑ輪+ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯﾄ)	組	295,000	
RFガスケット	φ　７５	枚	210	
RFガスケット	φ　１００	枚	226	
RFガスケット	φ　１５０	枚	349	
RFガスケット	φ　２００	枚	549	
RFガスケット	φ　２５０	枚	923	
RFガスケット	φ　３００	枚	1,040	
RFガスケット	φ　３５０	枚	1,360	
RFガスケット	φ　４００	枚	1,480	
RFガスケット	φ　４５０	枚	2,160	
RFガスケット	φ　５００	枚	2,900	
RFガスケット	φ　６００	枚	3,690	
RFガスケット	φ　７００	枚	7,680	
RFガスケット	φ　８００	枚	10,300	
RFガスケット	φ　９００	枚	11,700	
RFガスケット	φ１０００	枚	14,900	
RFガスケット	φ１１００	枚	22,500	
RFガスケット	φ１２００	枚	23,100	
RFガスケット	φ１３５０	枚	27,000	
RFガスケット	φ１５００	枚	29,400	
RFガスケット	φ１６００	枚	35,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,620	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ100六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,910	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,640	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　80)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　85)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,210	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,140	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	14,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	28,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	36,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	52,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ1000六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	59,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	66,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	85,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	93,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	108,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	1,820	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,170	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　6,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,040	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　80)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,050	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　85)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,010	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,740	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,950	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	11,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	15,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	28,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	33,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	43,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	51,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	55,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトシール弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	69,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	77,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	87,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	116,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	125,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ソフトｼｰﾙ弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	132,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)人孔ふた	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×120)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	29,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)人孔ふた	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×120)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	34,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,620	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,910	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,640	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　80)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　85)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　90)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,310	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,140	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	14,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×110)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×120)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	29,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	38,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	43,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	54,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×150)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	61,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×150)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	61,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×160)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	68,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×170)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	88,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×180)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	99,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	1,820	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,170	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　6,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,040	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　80)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,050	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　85)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,010	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　90)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,840	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,950	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	11,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	15,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×110)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	29,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×120)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	34,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	45,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	52,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	57,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×150)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	70,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×150)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	79,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×160)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	89,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×170)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	119,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×180)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	131,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,430	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,430	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,210	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,630	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	13,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	28,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	36,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ800六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	41,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	52,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	58,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	65,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	82,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	90,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	108,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,880	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,940	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,740	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,440	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	11,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	15,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	28,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	33,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	43,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	50,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	55,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	67,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	77,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	86,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	113,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	123,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	132,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,430	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,430	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,210	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,580	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	13,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	28,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	36,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	41,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	52,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	58,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	65,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	82,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	90,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	106,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,880	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,940	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,740	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,390	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	11,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	15,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	28,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	33,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	43,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	50,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	55,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	67,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	77,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	86,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	113,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	123,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	130,000	
GFガスケット１号	φ　　７５	枚	1,250	
GFガスケット１号	φ　１００	枚	1,600	
GFガスケット１号	φ　１５０	枚	2,190	
GFガスケット１号	φ　２００	枚	2,740	
GFガスケット１号	φ　２５０	枚	3,080	
GFガスケット１号	φ　３００	枚	3,320	
GFガスケット１号	φ　３５０	枚	5,020	
GFガスケット１号	φ　４００	枚	7,050	
GFガスケット１号	φ　４５０	枚	8,610	
GFガスケット１号	φ　５００	枚	21,600	
GFガスケット１号	φ　６００	枚	24,000	
GFガスケット１号	φ　７００	枚	28,200	
GFガスケット１号	φ　８００	枚	31,800	
GFガスケット１号	φ　９００	枚	35,900	
GFガスケット１号	φ１０００	枚	43,900	
GFガスケット１号	φ１１００	枚	52,500	
GFガスケット１号	φ１２００	枚	57,100	
GFガスケット１号	φ１３５０	枚	68,300	
GFガスケット１号	φ１５００	枚	70,900	
GFガスケット１号	φ１６００	枚	68,400	
GFガスケット２号	φ　　７５	枚	1,050	
GFガスケット２号	φ　１００	枚	1,340	
GFガスケット２号	φ　１５０	枚	1,790	
GFガスケット２号	φ　２００	枚	2,290	
GFガスケット２号	φ　２５０	枚	2,570	
GFガスケット２号	φ　３００	枚	2,790	
GFガスケット２号	φ　３５０	枚	4,210	
GFガスケット２号	φ　４００	枚	9,320	
GFガスケット２号	φ　４５０	枚	15,000	
GFガスケット２号	φ　５００	枚	16,400	
GFガスケット２号	φ　６００	枚	19,200	
GFガスケット２号	φ　７００	枚	21,500	
GFガスケット２号	φ　８００	枚	22,400	
GFガスケット２号	φ　９００	枚	33,100	
GFガスケット２号	φ１０００	枚	34,500	
GFガスケット２号	φ１１００	枚	35,000	
GFガスケット２号	φ１２００	枚	35,800	
GFガスケット２号	φ１３５０	枚	37,300	
GFガスケット２号	φ１５００	枚	38,800	
GFガスケット２号	φ１６００	枚	44,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,130	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,420	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,570	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,960	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,380	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,870	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	9,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	18,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	27,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	44,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	50,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	80,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	80,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	87,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	132,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	144,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,330	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,680	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,970	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,410	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	6,890	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	10,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	16,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	19,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	32,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	46,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	51,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	59,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	63,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	89,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	98,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	109,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類・ソフトシール弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	163,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)管類･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	176,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)人孔ふた	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	44,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)人孔ふた	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	49,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,190	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,480	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,570	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,080	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,610	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,260	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	10,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	18,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	28,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	43,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	46,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	51,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	63,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	82,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	83,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×160)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	92,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×170)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	135,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×180)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	152,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,390	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,740	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,970	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,530	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	7,120	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,790	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	11,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	15,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	19,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	34,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	47,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	53,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	61,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	66,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	92,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×150)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	100,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×160)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	113,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×170)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	166,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)FCD仕切弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×180)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	184,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,080	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,610	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,180	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	9,680	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	18,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　95)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	27,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	44,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	50,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	78,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	80,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	87,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	132,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	144,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,530	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	7,120	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,710	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	10,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　95)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	15,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　95)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	19,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	32,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	46,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	51,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	59,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	63,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	87,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	98,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	109,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	163,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	176,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,130	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,420	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,570	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,080	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,610	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	8,180	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	9,680	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	17,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	27,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	45,300	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	50,200	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	80,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	80,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	87,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	132,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	144,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,330	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,680	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,970	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,530	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	7,120	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,710	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	10,400	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	14,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	19,900	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	32,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	46,800	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	52,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	59,600	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	63,700	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	89,500	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	98,100	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	109,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	163,000	
接合セット(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GF形)鋼製弁	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×160)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	176,000	
フランジ固定金具	(7.5K)　φ７５～２００	個	17,100	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ　７５(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16×100)×　4本)	組	20,600	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ１００(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×100)×　4本)	組	24,400	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ１５０(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×100)×　6本)	組	34,300	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ２００(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×100)×　6本)	組	38,600	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ２５０(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×100)×　8本)	組	48,300	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ３００(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×110)×　8本)	組	76,500	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ３５０(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×110)×　10本)	組	107,000	
接合セット2(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)継ぎ輪用	φ４００(継ぎ輪用特押+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×110)×　12本)	組	134,000	
ダクタイル鋳鉄　押輪(GX形)	φ　　７５	個	1,860	
ダクタイル鋳鉄　押輪(GX形)	φ　１００	個	2,160	
ダクタイル鋳鉄　押輪(GX形)	φ　１５０	個	2,850	
ダクタイル鋳鉄　押輪(GX形)	φ　２００	個	4,190	
ダクタイル鋳鉄　押輪(GX形)	φ　２５０	個	5,030	
ダクタイル鋳鉄　押輪(GX形)	φ　３００	個	7,890	
ダクタイル鋳鉄　押輪(GX形)	φ　３５０	個	11,800	
ダクタイル鋳鉄　押輪(GX形)	φ　４００	個	14,100	
ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　　７５	個	15,200	
ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　１００	個	16,800	
ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　１５０	個	22,900	
ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　２００	個	26,600	
ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　２５０	個	32,700	
ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　３００	個	58,900	
ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　３５０	個	84,900	
ダクタイル鋳鉄　継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ　４００	個	108,000	
ダクタイル鋳鉄　ロックリング(GX形)	φ　　７５	個	3,530	
ダクタイル鋳鉄　ロックリング(GX形)	φ　１００	個	4,880	
ダクタイル鋳鉄　ロックリング(GX形)	φ　１５０	個	3,840	
ダクタイル鋳鉄　ロックリング(GX形)	φ　２００	個	4,900	
ダクタイル鋳鉄　ロックリング(GX形)	φ　２５０	個	6,290	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　３００	個	8,210	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　３５０	個	9,230	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　４００	個	10,400	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　　７５	個	1,080	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　　７５	個	1,270	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　１００	個	1,310	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　１００	個	1,440	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　１５０	個	1,930	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　１５０	個	2,070	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　２００	個	2,530	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　２００	個	2,910	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　２５０	個	3,120	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　２５０	個	3,480	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　３００	個	4,640	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　３００	個	6,330	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　３５０	個	6,120	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　３５０	個	8,150	
ゴム輪(GX形)　異形管用	φ　４００	個	6,940	
ゴム輪(GX形)　直管用、P-Link用	φ　４００	個	10,500	
ライナボード(GX形)	φ　　７５	個	864	
ライナボード(GX形)	φ　１００	個	954	
ライナボード(GX形)	φ　１５０	個	1,190	
ライナボード(GX形)	φ　２００	個	1,440	
ライナボード(GX形)	φ　２５０	個	1,670	
ライナボード(GX形)	φ　３００	個	3,610	
ライナボード(GX形)	φ　３５０	個	4,350	
ライナボード(GX形)	φ　４００	個	4,580	
防食ゴム(GX形)	φ　　７５　粉体管用	個	1,670	
防食ゴム(GX形)	φ　１００　粉体管用	個	1,910	
防食ゴム(GX形)	φ　１５０　粉体管用	個	2,540	
防食ゴム(GX形)	φ　２００　粉体管用	個	2,970	
防食ゴム(GX形)	φ　２５０　粉体管用	個	3,930	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ　７５(SUS304 M16×100)×　4本	組	4,350	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ　７５(SUS304 M16×100)×　2本	組	2,160	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ１００(SUS304 M20×100)×　4本	組	6,290	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ１００(SUS304 M20×100)×　2本	組	3,140	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ１５０(SUS304 M20×100)×　6本	組	9,500	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ１５０(SUS304 M20×100)×　3本	組	4,750	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ２００(SUS304 M20×100)×　6本	組	9,500	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ２００(SUS304 M20×100)×　3本	組	4,750	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ２５０(SUS304 M20×100)×　8本	組	12,500	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ２５０(SUS304 M20×100)×　4本	組	6,290	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪、G-Link用	φ３００(SUS304 M20×110)×　8本	組	13,000	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ３００(SUS304 M20×110)×　4本	組	6,530	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪	φ３５０(SUS304 M20×110)×　10本	組	16,300	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ３５０(SUS304 M20×110)×　5本	組	8,160	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　特殊押輪	φ４００(SUS304 M20×110)×　12本	組	19,600	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　押輪用	φ４００(SUS304 M20×110)×　6本	組	9,800	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　　７５	個	117	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　１００	個	117	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ロックリングストッパ(GX形)	φ　１５０	個	126	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　２００	個	126	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　２５０	個	135	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　３００	個	387	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　３５０	個	324	
ロックリングストッパ(GX形)	φ　４００	個	387	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　　７５	個	153	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　１００	個	171	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　１５０	個	207	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　２００	個	234	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　２５０	個	360	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　３００	個	855	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　３５０	個	873	
ロックリングホルダ(GX形)	φ　４００	個	882	
管端防食キャップ(GX形)	φ　　７５	個	1,920	
管端防食キャップ(GX形)	φ　１００	個	2,180	
管端防食キャップ(GX形)	φ　１５０	個	2,940	
管端防食キャップ(GX形)	φ　２００	個	3,430	
管端防食キャップ(GX形)	φ　２５０	個	4,520	
管端防食キャップ(GX形)	φ　３００	個	7,410	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　　７５	個	42,600	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　１００	個	50,600	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　１５０	個	86,500	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　２００	個	130,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　２５０	個	166,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　３００	個	234,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　３５０	個	281,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　４００	個	335,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　４５０	個	402,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　５００	個	519,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　６００	個	725,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　７００	個	912,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　８００	個	1,200,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ　９００	個	1,530,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ１０００	個	1,710,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ１１００	個	2,340,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ１２００	個	2,660,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(A・K形管用)	φ１３５０	個	3,370,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　　７５	個	22,600	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　１００	個	35,900	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　１５０	個	42,500	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　２００	個	49,200	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　２５０	個	138,000	
ダクタイル鋳鉄　耐震補強金具(T形管用)	φ　３００	個	254,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,090	厚4.5mm(9.39kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,050	厚4.9mm(13.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	984	厚5.5mm(21.7kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	943	厚6.4mm(33.1kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	941	厚6.4mm(41.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	939	厚6.4mm(49.3kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	914	厚6.0mm(51.7kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	966	厚4.5mm(9.39kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	922	厚4.9mm(13.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	866	厚5.5mm(21.7kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	849	厚6.4mm(33.1kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	843	厚6.4mm(41.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW370 JIS G3443)	φ　３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	843	厚6.4mm(49.3kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	844	厚6.0mm(51.7kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	923	厚6.0mm(59.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	923	厚6.0mm(66.8kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	923	厚6.0mm(74.3kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	864	厚6.0mm(89.3kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	751	A厚 7.0mm(122kg/m)　B厚 6.0mm(104kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	734	A厚 8.0mm(159kg/m)　B厚 7.0mm(139kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	698	A厚 8.0mm(179kg/m)　B厚 7.0mm(157kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	661	A厚 9.0mm(223kg/m)　B厚 8.0mm(199kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	645	A厚10.0mm(273kg/m)　B厚 8.0mm(219kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	621	A厚11.0mm(328kg/m)　B厚 9.0mm(269kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	591	A厚12.0mm(402kg/m)　B厚10.0mm(336kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	554	A厚14.0mm(521kg/m)　B厚11.0mm(410kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	560	A厚15.0mm(596kg/m)　B厚12.0mm(477kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	553	A厚16.0mm(715kg/m)　B厚13.0mm(582kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	539	A厚18.0mm(894kg/m)　B厚15.0mm(746kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	992	厚6.0mm(59.2kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	989	厚6.0mm(66.8kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	992	厚6.0mm(74.3kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	944	厚6.0mm(89.3kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	812	A厚 7.0mm(122kg/m)　B厚 6.0mm(104kg/m)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	800	A厚 8.0mm(159kg/m) B厚 7.0mm(139kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ　９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	751	A厚 8.0mm(179kg/m) B厚 7.0mm(157kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	804	A厚 9.0mm(223kg/m) B厚 8.0mm(199kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	778	A厚10.0mm(273kg/m) B厚 8.0mm(219kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	678	A厚11.0mm(328kg/m) B厚 9.0mm(269kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	627	A厚12.0mm(402kg/m) B厚10.0mm(336kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	586	A厚14.0mm(521kg/m) B厚11.0mm(410kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	588	A厚15.0mm(596kg/m) B厚12.0mm(477kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	581	A厚16.0mm(715kg/m) B厚13.0mm(582kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	582	A厚18.0mm(894kg/m) B厚15.0mm(746kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ２２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	575	A厚20.0mm(1093kg/m) B厚16.0mm(876kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ２４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	552	A厚22.0mm(1311kg/m) B厚18.0mm(1074kg/m)
鋼管 鋼直管(STW400 JIS G3443)	φ２６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	553	A厚24.0mm(1549kg/m) B厚19.0mm(1229kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　７５×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,420	厚4.5mm(9.39kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　１００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,370	厚4.9mm(13.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　１５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,270	厚5.5mm(21.7kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　２００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,230	厚6.4mm(33.1kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　２５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,220	厚6.4mm(41.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　３００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,220	厚6.4mm(49.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　３５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,190	厚6.0mm(51.7kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　７５×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	厚4.5mm(9.39kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　１００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,260	厚4.9mm(13.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　１５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,170	厚5.5mm(21.7kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　２００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,130	厚6.4mm(33.1kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　２５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,130	厚6.4mm(41.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW370 JIS G3443)	φ　３００×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,130	厚6.4mm(49.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　３５０×(L<3.0m) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,100	厚6.0mm(51.7kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　４００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,200	厚6.0mm(59.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　４５０×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,200	厚6.0mm(66.8kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　５００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,200	厚6.0mm(74.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　６００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,120	厚6.0mm(89.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　７００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	962	A厚 7.0mm(122kg/m) B厚 6.0mm(104kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　８００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	944	A厚 8.0mm(159kg/m) B厚 7.0mm(139kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　９００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	910	A厚 8.0mm(179kg/m) B厚 7.0mm(157kg/m)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１０００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	863	A厚 9.0mm(223kg/m) B厚 8.0mm(199kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１１００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	836	A厚10.0mm(273kg/m) B厚 8.0mm(219kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１２００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	798	A厚11.0mm(328kg/m) B厚 9.0mm(269kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１３５０×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	761	A厚12.0mm(402kg/m) B厚10.0mm(336kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１５００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	725	A厚14.0mm(521kg/m) B厚11.0mm(410kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１６００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	736	A厚15.0mm(596kg/m) B厚12.0mm(477kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１８００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	718	A厚16.0mm(715kg/m) B厚13.0mm(582kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ２０００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	711	A厚18.0mm(894kg/m) B厚15.0mm(746kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　４００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚6.0mm(59.2kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　４５０×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚6.0mm(66.8kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　５００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚6.0mm(74.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　６００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,210	厚6.0mm(89.3kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　７００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,080	A厚 7.0mm(122kg/m) B厚 6.0mm(104kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　８００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,050	A厚 8.0mm(159kg/m) B厚 7.0mm(139kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ　９００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	962	A厚 8.0mm(179kg/m) B厚 7.0mm(157kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１０００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	916	A厚 9.0mm(223kg/m) B厚 8.0mm(199kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１１００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	877	A厚10.0mm(273kg/m) B厚 8.0mm(219kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１２００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	844	A厚11.0mm(328kg/m) B厚 9.0mm(269kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１３５０×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	819	A厚12.0mm(402kg/m) B厚10.0mm(336kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１５００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	761	A厚14.0mm(521kg/m) B厚11.0mm(410kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１６００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	762	A厚15.0mm(596kg/m) B厚12.0mm(477kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ１８００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	754	A厚16.0mm(715kg/m) B厚13.0mm(582kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ２０００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	746	A厚18.0mm(894kg/m) B厚15.0mm(746kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ２２００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	720	A厚20.0mm(1093kg/m) B厚16.0mm(876kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ２４００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	720	A厚22.0mm(1311kg/m) B厚18.0mm(1074kg/m)
鋼管 鋼短管(STW400 JIS G3443)	φ２６００×(L<3.0m) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	720	A厚24.0mm(1549kg/m) B厚19.0mm(1229kg/m)
推進用鋼管(WSP I 型)	φ　８００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,220,000	
推進用鋼管(WSP I 型)	φ　８００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	860,000	
推進用鋼管(WSP I 型)	φ　９００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,360,000	
推進用鋼管(WSP I 型)	φ　９００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	953,000	
推進用鋼管(WSP I 型)	φ１０００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,510,000	
推進用鋼管(WSP I 型)	φ１０００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,070,000	
推進用鋼管(WSP I 型)	φ１１００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,710,000	
推進用鋼管(WSP I 型)	φ１１００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,210,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１２００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,910,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１２００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,340,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１３５０×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,150,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１３５０×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,510,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１５００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,500,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１５００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,750,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１６００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,970,000	
推進用鋼管(WSPⅠ型)	φ１８００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,380,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ　８００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,400,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ　８００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,000,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ　９００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,560,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ　９００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,110,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１０００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,740,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１０００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,230,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１１００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,910,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１１００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,360,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１２００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,070,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１２００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,490,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１３５０×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,360,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１３５０×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,650,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１５００×６．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,630,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１５００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	1,850,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１６００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,070,000	
推進用鋼管(WSPⅡ型)	φ１８００×４．０m 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	本	2,670,000	
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　７５×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	12,300	厚 4.5㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　１００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	9,730	厚 4.9㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　１５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,430	厚 5.5㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　２００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,650	厚 6.4㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　２５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,000	厚 6.4㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　３００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,370	厚 6.4㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　３５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,530	厚 6.0㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　７５×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	11,000	厚 4.5㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　１００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	8,780	厚 4.9㎜
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　１５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,790	厚 5.5㎜

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　２００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,190	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　２５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,620	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　３００×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,050	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　３５０×９０° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,170	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　４００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,890	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　４５０×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,650	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　５００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,550	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　６００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,360	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　７００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,010	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　８００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,780	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　９００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,650	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１０００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,500	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１１００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,390	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１２００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,290	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１３５０×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,230	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１５００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,110	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１６００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,050	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１８００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,020	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ２０００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	990	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　４００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,220	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　４５０×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,950	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　５００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,830	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　６００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　７００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,240	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　８００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,950	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ　９００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,810	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１０００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,680	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１１００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,540	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１２００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,430	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１３５０×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,350	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１５００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,230	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１６００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,160	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ１８００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,130	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(四ツ割)	φ２０００×９０° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,080	厚18.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　７５×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	10,200	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　１００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	8,190	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　１５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,860	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　２００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,040	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　２５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,620	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　３００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,260	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　３５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,890	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　７５×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	9,190	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　１００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	7,390	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　１５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,380	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　２００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,630	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　２５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,260	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　３００×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,950	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　３５０×４５° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,600	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　４００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,580	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　４５０×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,390	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　５００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,320	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　６００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,000	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　７００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,800	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　８００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,370	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　９００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,340	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１０００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,260	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１１００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,150	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１２００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,080	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１３５０×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,040	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１５００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	959	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１６００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	941	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１８００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	892	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ２０００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	862	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　４００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,870	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　４５０×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,650	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　５００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,570	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　６００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,230	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　７００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,000	厚 7.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　８００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,530	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ　９００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,470	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１０００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,370	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１１００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,260	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１２００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,190	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１３５０×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,160	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１５００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,050	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１６００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,030	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ１８００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	985	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(三ツ割)	φ２０００×４５° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	952	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７５×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	11,400	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	9,400	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,420	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,470	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,050	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,600	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,710	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７５×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	10,200	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	8,470	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,780	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,010	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,630	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３００×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,250	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３５０×２２ 1/2° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,440	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,360	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４５０×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,260	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　５００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,170	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　６００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,870	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,690	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　８００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,290	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　９００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,260	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,180	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,090	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,020	厚11.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	981	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	897	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	861	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	824	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	818	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４５０×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,490	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　５００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,390	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　６００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,070	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,870	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　８００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,430	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　９００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,390	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,210	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,130	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,080	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	987	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	949	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	909	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００×２２ 1/2° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	901	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　　７５×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	11,400	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	9,400	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,420	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,470	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,050	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,600	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,710	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　　７５×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	10,200	厚 4.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	8,470	厚 4.9mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　１５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,780	厚 5.5mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,010	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　２５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,630	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３００×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,250	厚 6.4mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　３５０×１１ 1/4° 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,440	厚 6.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,360	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４５０×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,260	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　５００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,170	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　６００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,870	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,690	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　８００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,290	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　９００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,260	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,180	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,090	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,020	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	981	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	897	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	861	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	824	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	818	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　４５０×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,490	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　５００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,390	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　６００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,070	厚 6.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　７００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,870	厚 7.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　８００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,430	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ　９００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,390	厚 8.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,210	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,130	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,080	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	987	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	949	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	909	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００×１１ 1/4° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	901	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,180	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,090	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,020	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	981	厚12.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	897	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	861	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	824	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	818	厚18.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１０００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,290	厚 9.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１１００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,210	厚10.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１２００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,130	厚11.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１３５０×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,080	厚12.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１５００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	987	厚14.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１６００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	949	厚15.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ１８００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	909	厚16.0mm
鋼異形管 鋼曲管(二ツ割)	φ２０００×　５ 5/8° 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	901	厚18.0mm
鋼異形管 鋼片落管	φ　１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,030	×75
鋼異形管 鋼片落管	φ　１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,240	×100
鋼異形管 鋼片落管	φ　２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,740	×100,150
鋼異形管 鋼片落管	φ　２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,160	×100,150,200
鋼異形管 鋼片落管	φ　３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,730	×100,150,200,250
鋼異形管 鋼片落管	φ　３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,700	×150,200,250,300
鋼異形管 鋼片落管	φ　１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,430	×75
鋼異形管 鋼片落管	φ　１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,720	×100
鋼異形管 鋼片落管	φ　２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,260	×100,150
鋼異形管 鋼片落管	φ　２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,750	×100,150,200
鋼異形管 鋼片落管	φ　３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,360	×100,150,200,250
鋼異形管 鋼片落管	φ　３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,340	×150,200,250,300
鋼異形管 鋼片落管	φ　４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,250	×250,300,350
鋼異形管 鋼片落管	φ　４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,040	×300,350,400
鋼異形管 鋼片落管	φ　５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,890	×350,400,450
鋼異形管 鋼片落管	φ　６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,280	×400,450,500
鋼異形管 鋼片落管	φ　７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,660	×450,500,600
鋼異形管 鋼片落管	φ　８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,260	×500,600,700
鋼異形管 鋼片落管	φ　９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,110	×600,700,800
鋼異形管 鋼片落管	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,970	×700,800,900
鋼異形管 鋼片落管	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,730	×800,900,1000
鋼異形管 鋼片落管	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,660	×900,1000,1100

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼片落管	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,660	×1000,1100,1200
鋼異形管 鋼片落管	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,570	×1100,1200,1350
鋼異形管 鋼片落管	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,370	×1200,1350,1500
鋼異形管 鋼片落管	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,370	×1350,1500,1600
鋼異形管 鋼片落管	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,340	×1500,1600,1800
鋼異形管 鋼片落管	φ　４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,620	×250,300,350
鋼異形管 鋼片落管	φ　４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,360	×300,350,400
鋼異形管 鋼片落管	φ　５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,200	×350,400,450
鋼異形管 鋼片落管	φ　６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,650	×400,450,500
鋼異形管 鋼片落管	φ　７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,960	×450,500,600
鋼異形管 鋼片落管	φ　８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,500	×500,600,700
鋼異形管 鋼片落管	φ　９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,330	×600,700,800
鋼異形管 鋼片落管	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,170	×700,800,900
鋼異形管 鋼片落管	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,910	×800,900,1000
鋼異形管 鋼片落管	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,840	×900,1000,1100
鋼異形管 鋼片落管	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,840	×1000,1100,1200
鋼異形管 鋼片落管	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,730	×1100,1200,1350
鋼異形管 鋼片落管	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,530	×1200,1350,1500
鋼異形管 鋼片落管	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,520	×1350,1500,1600
鋼異形管 鋼片落管	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,490	×1500,1600,1800
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,170	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,720	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,490	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,830	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,270	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,990	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,790	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,760	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,250	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,060	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,440	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,960	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,700	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　３５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,520	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,530	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,520	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,500	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,240	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,130	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,130	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,060	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,910	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,780	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,650	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,550	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,400	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,290	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,800	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　４５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,790	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,780	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,490	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　７００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,360	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,370	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ　９００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,290	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,110	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,970	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,840	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１３５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,730	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１５００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,550	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ１８００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼Ｔ字管(7.5k,10k)	φ２０００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　２００×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,160	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　２５０×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,530	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　３００×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,330	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　３５０×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　２００×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,840	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　２５０×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,280	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　３００×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,100	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　３５０×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,980	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　４００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,000	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　４５０×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,920	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　５００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,870	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　６００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,950	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　７００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,740	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　８００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,550	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　９００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,500	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１０００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,400	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１１００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１２００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,260	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１３５０×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,210	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１５００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,100	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１６００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,070	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１８００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,060	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ２０００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,020	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　４００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,230	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　４５０×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,130	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　５００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,070	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　６００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,170	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　７００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,920	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　８００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,730	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ　９００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,680	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１０００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,540	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１１００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,450	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１２００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,390	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１３５０×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,330	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１５００×300(400) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,210	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１６００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,180	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ１８００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,180	
鋼異形管 鋼排水Ｔ字管	φ２０００×４００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,140	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　　７５×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,170	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　１００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,720	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　１５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,050	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　２００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,630	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　２５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　３００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,230	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　３５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,070	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　　７５×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,760	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　１００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,250	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　１５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,640	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　２００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,270	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　２５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,370	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　３００×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,020	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　３５０×75(100) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,890	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　４００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,890	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　４５０×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,890	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　５００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,750	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　６００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,560	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　７００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,490	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　８００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,280	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　９００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,240	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１０００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,160	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１１００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,070	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１２００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,000	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１３５０×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	951	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１５００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	858	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１６００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	794	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	794	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ２０００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	791	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　４００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,100	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　４５０×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,070	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　５００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,940	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　６００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,730	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　７００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,650	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　８００×75(100) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,420	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ　９００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,350	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１０００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,270	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１１００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,180	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１２００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,100	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１３５０×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,050	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１５００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	947	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１６００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	875	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ１８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	875	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(消火栓,空気弁用)	φ２０００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	870	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ　８００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,130	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ　９００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,060	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１０００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,910	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１１００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,780	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１２００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,650	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１３５０×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,550	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１５００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,400	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１６００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１８００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,310	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ２０００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,290	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ　８００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,370	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ　９００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,290	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１０００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,110	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１１００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,970	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１２００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,840	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１３５０×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,730	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１５００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,550	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１６００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ１８００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(人孔用)	φ２０００×６００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,440	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,050	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,010	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,000	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,930	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,730	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,850	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,720	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,620	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,360	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,150	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,970	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,690	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,080	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,900	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,750	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,470	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,460	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,440	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,360	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,140	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,260	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,120	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,040	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,740	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,480	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,290	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,970	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,310	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,100	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙 (7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	1,940	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,250	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,230	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,210	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,120	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,040	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,900	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式) (7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,530	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,290	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,130	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,810	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,180	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,990	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	1,840	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,700	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,690	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,670	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,570	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,350	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,470	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,330	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,230	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,930	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,670	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,470	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,110	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,430	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,200	
鋼異形管 鋼仕切弁副管乙(排水兼用形式)(7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,030	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,000	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,000	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,000	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,000	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,360	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,360	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,810	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,810	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,480	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,270	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,270	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,070	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,810	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,910	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,260	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,260	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,790	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,790	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,430	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,250	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,250	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,890	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,730	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ１８００×300(350) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,730	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号 (7.5k,10k)	φ２０００×300(350) 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,600	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,830	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,830	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,830	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,830	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,150	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,150	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,620	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,620	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,320	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,110	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,110	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,900	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１８００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,620	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ２０００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	2,590	
鋼異形管 鋼仕切弁副管T-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　４００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,750	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　４５０×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,750	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　５００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,750	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　６００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,750	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　７００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,070	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　８００×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,070	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ　９００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,530	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１０００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,530	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１１００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,120	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１２００×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,050	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１３５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,050	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１５００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,850	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１６００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,550	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ１８００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,550	
鋼異形管 鋼仕切弁副管Ｔ-1号(ｴﾙﾎﾞ用)(7.5k,10k)	φ２０００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	2,530	
鋼異形管 鋼十字管	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,610	
鋼異形管 鋼十字管	φ１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	7,480	
鋼異形管 鋼十字管	φ１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	7,140	
鋼異形管 鋼十字管	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,080	
鋼異形管 鋼十字管	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,200	
鋼異形管 鋼十字管	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,740	
鋼異形管 鋼十字管	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,980	
鋼異形管 鋼十字管	φ１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	6,740	
鋼異形管 鋼十字管	φ１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	6,420	
鋼異形管 鋼十字管	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,480	
鋼異形管 鋼十字管	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,690	
鋼異形管 鋼十字管	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,270	
鋼異形管 鋼又管	φ　７５×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,520	厚4.5㎜
鋼異形管 鋼又管	φ１００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	6,240	厚4.9㎜
鋼異形管 鋼又管	φ１５０×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,940	厚5.5㎜
鋼異形管 鋼又管	φ２００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,060	厚6.4㎜
鋼異形管 鋼又管	φ２５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,350	厚6.4㎜
鋼異形管 鋼又管	φ３００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,960	厚6.4㎜
鋼異形管 鋼又管	φ３５０×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,720	厚6.0㎜
鋼異形管 鋼又管	φ　７５×　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,980	厚4.5㎜

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼異形管 鋼又管	φ１００×１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,620	厚4.9mm
鋼異形管 鋼又管	φ１５０×１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,350	厚5.5mm
鋼異形管 鋼又管	φ２００×２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,570	厚6.4mm
鋼異形管 鋼又管	φ２５０×２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,910	厚6.4mm
鋼異形管 鋼又管	φ３００×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,570	厚6.4mm
鋼異形管 鋼又管	φ３５０×３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,340	厚6.0mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	14,500	厚4.5mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	11,700	厚4.9mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	7,760	厚5.5mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	5,610	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,830	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,070	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ　７５ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	13,300	厚4.5mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ１００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	10,500	厚4.9mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ１５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	6,980	厚5.5mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	5,050	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	4,350	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(1号)	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,670	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	4,420	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,980	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	kg	3,580	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ２００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,970	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ２５０ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,580	厚6.4mm
鋼異形管 鋼乙字管(2号)	φ３００ 内面 液状ｴﾎﾟｷｼ 外面 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	kg	3,220	厚6.4mm
鋼止水板(7.5K)	φ　７５	枚	8,990	
鋼止水板(7.5K)	φ１００	枚	10,100	
鋼止水板(7.5K)	φ１５０	枚	14,200	
鋼止水板(7.5K)	φ２００	枚	24,000	
鋼止水板(7.5K)	φ２５０	枚	36,200	
鋼止水板(7.5K)	φ３００	枚	56,900	
鋼止水板(7.5K)	φ３５０	枚	74,800	
鋼止水板(10K)	φ　７５	枚	11,000	
鋼止水板(10K)	φ１００	枚	12,200	
鋼止水板(10K)	φ１５０	枚	16,700	
鋼止水板(10K)	φ２００	枚	28,200	
鋼止水板(10K)	φ２５０	枚	42,700	
鋼止水板(10K)	φ３００	枚	67,100	
鋼止水板(10K)	φ３５０	枚	88,200	
鋼人孔用止水ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(7.5K)	φ６００	枚	130,000	
鋼人孔用止水ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(10K)	φ６００	枚	151,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(7.5K)	φ６００×　７５	枚	161,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(7.5K)	φ６００×１００	枚	171,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(7.5K)	φ６００×１５０	枚	182,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(7.5K)	φ６００×２００	枚	194,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(10K)	φ６００×　７５	枚	176,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(10K)	φ６００×１００	枚	188,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(10K)	φ６００×１５０	枚	202,000	
鋼空気弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋(10K)	φ６００×２００	枚	213,000	
テーパー管(既設管取り合い用)	φ　６００(SUS316) W=500mm	個	339,000	厚 6.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ　７００(SUS316) W=500mm	個	383,000	厚 7.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ　８００ W=500mm	個	154,000	厚 8.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ　９００ W=500mm	個	163,000	厚 8.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１０００ W=500mm	個	191,000	厚 9.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１１００ W=500mm	個	204,000	厚10.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１２００ W=500mm	個	236,000	厚11.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１３５０ W=500mm	個	288,000	厚12.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１５００ W=500mm	個	353,000	厚14.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１６００ W=500mm	個	353,000	厚15.0mm
テーパー管(既設管取り合い用)	φ１８００ W=500mm	個	422,000	厚16.0mm
鋼空気弁座(φ１３)	φ　７５	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ１００	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ１５０	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ２００	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ２５０	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ３００	個	12,800	
鋼空気弁座(φ１３)	φ３５０	個	12,800	
鋼空気弁座(φ２０,φ２５)	φ２００	個	14,600	
鋼空気弁座(φ２０,φ２５)	φ２５０	個	14,600	
鋼空気弁座(φ２０,φ２５)	φ３００	個	14,600	
鋼空気弁座(φ２０,φ２５)	φ３５０	個	14,600	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ　８００	組	55,800	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ　９００	組	61,900	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１０００	組	68,000	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１１００	組	73,900	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１２００	組	80,100	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１３５０	組	89,200	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１５００	組	97,000	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１６００	組	123,000	
推進用鋼管(Ⅰ型用)継ぎ輪	φ１８００	組	182,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ　８００	組	110,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ　９００	組	123,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１０００	組	132,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１１００	組	147,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１２００	組	158,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１３５０	組	163,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１５００	組	181,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１６００	組	217,000	
推進用鋼管(Ⅱ型用)セグメント	φ１８００	組	242,000	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,590	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,880	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 70)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,550	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,430	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,430	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,210	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 90)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,630	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	13,400	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	21,600	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	23,000	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	28,200	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	36,900	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×125)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	53,500	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	59,700	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,900	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×145)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	66,300	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×165)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	86,500	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×170)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	97,000	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	1,790	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,140	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 70)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,950	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,880	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,940	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 85)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,740	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 90)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,440	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	11,100	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	15,200	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 95)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	28,200	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	33,000	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	43,600	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	51,600	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×125)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	56,300	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×130)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	69,100	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×140)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	78,400	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×145)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	87,600	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×165)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	117,000	
鋼接合セット(GF形)仕切弁	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×170)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	129,000	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,590	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,880	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 70)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,550	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 70)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,300	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,350	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,120	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,390	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	13,300	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	20,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	22,100	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,900	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	35,800	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	40,800	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	51,500	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	57,300	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	58,100	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	63,600	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×135)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	81,500	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×135)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	89,300	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×145)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	104,000	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	1,790	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,140	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　70)×　6,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,950	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　70)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,750	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,860	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,650	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,200	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　85)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	11,000	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	14,400	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	27,300	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	31,700	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	42,500	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	50,200	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	54,300	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	66,700	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	75,600	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	84,900	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×135)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	112,000	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×135)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	121,000	
鋼接合セット(GF形)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×145)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	128,000	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　50)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,480	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　50)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,770	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　55)×　6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　60)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,220	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　70)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,110	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,020	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　75)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,200	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　50)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	1,680	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　50)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,030	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　55)×　6,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,900	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　60)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,670	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　70)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,620	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,550	
鋼接合セット(GF形)止水板	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　75)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,010	
鋼接合セット(GF形)人孔用止水蓋・空気弁用蓋	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,900	
鋼接合セット(GF形)人孔用止水蓋・空気弁用蓋	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	31,700	
鋼接合セット(GF形)人孔用止水蓋・空気弁用蓋	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	41,300	
鋼接合セット(GF形)人孔用止水蓋・空気弁用蓋	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	46,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,590	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　65)×　4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,880	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　70)×　6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,550	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　70)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,300	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　75)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,350	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	5,120	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,390	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	13,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	20,700	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	22,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,900	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	35,800	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	40,800	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	52,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	57,600	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	58,800	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×125)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	64,300	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	82,900	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	90,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×155)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	106,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	1,790	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,140	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 70)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,950	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 70)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,750	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,860	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,650	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 80)×10,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,200	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	10,800	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	14,400	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	27,300	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	31,700	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×100)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	42,500	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×105)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	50,200	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	54,900	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	67,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×120)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	76,300	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×125)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	85,600	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	113,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×140)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	123,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2 7.5Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×155)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	130,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 60)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	1,980	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16× 60)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	2,270	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 70)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,330	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20× 70)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,600	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,380	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 80)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,870	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22× 80)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	9,290	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	17,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	24,600	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24× 90)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	26,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	42,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	44,300	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	49,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	60,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	78,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	78,600	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×135)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	86,300	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×155)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	129,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×155)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	141,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M45×170)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	161,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　60)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,180	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M16×　60)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	2,530	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　70)×　8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	3,730	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M20×　70)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	5,050	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ250 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	6,890	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ300 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	8,400	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M22×　80)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	10,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ400 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×16,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	14,700	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ450 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	18,200	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M24×　90)×20,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	31,200	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	46,800	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ700 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×24,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	51,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ800 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×110)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	58,400	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ900 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M30×115)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	62,900	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1000 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	87,500	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×130)×28,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	96,100	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M36×135)×32,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	107,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1350 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×155)×36,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	160,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1500 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M42×155)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	173,000	
鋼接合セット(GF形)RF形ﾌﾗﾝｼﾞ(大平面座形)	形式2　10Kφ1600 六角ﾎﾞﾙﾄ(SS400 M45×170)×40,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	185,000	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　50(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	109	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　55(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	119	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　60(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	117	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　65(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	135	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　70(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	127	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　75(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	143	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M16×　80(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	164	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×　70(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	193	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×　75(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	223	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×　80(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	233	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×　85(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	242	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M20×　90(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	252	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×　75(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	299	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×　80(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	318	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×　85(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	337	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×　90(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	342	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M22×　95(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	393	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×　90(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	483	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×　95(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	551	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×100(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	566	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×110(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	620	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×120(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	636	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M24×130(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	655	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×100(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	898	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×105(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	922	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×110(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	951	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×115(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	966	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×120(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	993	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×125(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,020	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×130(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,050	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×140(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,080	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×145(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,090	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×150(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,120	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M30×160(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,160	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×130(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,560	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×135(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,580	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×140(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,630	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×145(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,680	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×155(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,720	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×160(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,770	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×165(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,760	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M36×180(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	1,890	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×155(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,570	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×160(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,650	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×165(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,670	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×170(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,740	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×175(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,760	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×180(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,850	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M42×190(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,870	
鋼製 六角ボルト・ナット	SS400 M45×170(溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	2,920	
鋼製 ボルト・ナット	SS400 M16×　85(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 双口空気弁接合用(両ネジ)	本	495	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ　７５(直管用) L=260㎜	箇所	30,800	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１００(直管用) L=270㎜	箇所	33,700	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１５０(直管用) L=310㎜	箇所	50,800	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２００(直管用) L=310㎜	箇所	66,200	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２５０(直管用) L=310㎜	箇所	87,500	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３００(直管用) L=350㎜	箇所	135,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３５０(直管用) L=360㎜	箇所	194,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４００(直管用) L=370㎜	箇所	222,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４５０(直管用) L=370㎜	箇所	244,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ　７５(異形管用) L=210㎜	箇所	23,900	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１００(異形管用) L=220㎜	箇所	26,300	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１５０(異形管用) L=230㎜	箇所	39,100	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２００(異形管用) L=240㎜	箇所	50,300	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２５０(異形管用) L=240㎜	箇所	66,200	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３００(異形管用) L=240㎜	箇所	112,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３５０(異形管用) L=240㎜	箇所	164,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４００(異形管用) L=240㎜	箇所	187,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４５０(異形管用) L=240㎜	箇所	206,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ　７５(継ぎ輪用) L=520㎜	箇所	40,500	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１００(継ぎ輪用) L=520㎜	箇所	46,800	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ１５０(継ぎ輪用) L=570㎜	箇所	72,500	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２００(継ぎ輪用) L=570㎜	箇所	94,900	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ２５０(継ぎ輪用) L=570㎜	箇所	123,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３００(継ぎ輪用) L=600㎜	箇所	178,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ３５０(継ぎ輪用) L=600㎜	箇所	242,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４００(継ぎ輪用) L=600㎜	箇所	270,000	
鋼管管端部加工費(NS形挿し口)	φ４５０(継ぎ輪用) L=600㎜	箇所	297,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ３００(直管用) L=340㎜	箇所	101,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ３５０(直管用) L=340㎜	箇所	137,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ４００(直管用) L=340㎜	箇所	157,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ１００(異形管用) L=210㎜	箇所	25,600	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ１５０(異形管用) L=210㎜	箇所	37,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ２００(異形管用) L=210㎜	箇所	48,500	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ３００(継ぎ輪用) L=510㎜	箇所	132,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ３５０(継ぎ輪用) L=510㎜	箇所	182,000	
鋼管管端部加工費(SⅡ形挿し口)	φ４００(継ぎ輪用) L=520㎜	箇所	211,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　５００(直・異形管用) L=400㎜	箇所	219,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　６００(直・異形管用) L=400㎜	箇所	270,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　７００(直・異形管用) L=460㎜	箇所	351,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　８００(直・異形管用) L=460㎜	箇所	414,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　９００(直・異形管用) L=460㎜	箇所	494,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１０００(直・異形管用) L=470㎜	箇所	566,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１１００(直・異形管用) L=470㎜	箇所	640,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１２００(直・異形管用) L=470㎜	箇所	715,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１３５０(直・異形管用) L=480㎜	箇所	885,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１５００(直・異形管用) L=490㎜	箇所	1,040,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１６００(直・異形管用) L=520㎜	箇所	1,130,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１８００(直・異形管用) L=530㎜	箇所	1,310,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ２０００(直・異形管用) L=540㎜	箇所	1,540,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　５００(継ぎ輪用) L=590㎜	箇所	288,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　６００(継ぎ輪用) L=590㎜	箇所	359,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　７００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	469,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　８００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	554,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ　９００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	665,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１０００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	764,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１１００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	866,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１２００(継ぎ輪用) L=700㎜	箇所	967,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１３５０(継ぎ輪用) L=740㎜	箇所	1,190,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１５００(継ぎ輪用) L=740㎜	箇所	1,400,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１６００(継ぎ輪用) L=780㎜	箇所	1,530,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ１８００(継ぎ輪用) L=780㎜	箇所	1,770,000	
鋼管管端部加工費(S形挿し口)	φ２０００(継ぎ輪用) L=780㎜	箇所	2,080,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　３００ L=300㎜	箇所	83,600	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　３５０ L=300㎜	箇所	114,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　４００ L=300㎜	箇所	128,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　４５０ L=300㎜	箇所	160,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　５００ L=320㎜	箇所	192,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　６００ L=320㎜	箇所	240,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　７００ L=380㎜	箇所	310,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　８００ L=380㎜	箇所	363,000	
鋼管管端部加工費(KF形挿し口)	φ　９００ L=380㎜	箇所	440,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　　７５ L=180㎜	箇所	22,100	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　１００ L=180㎜	箇所	23,900	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　１５０ L=180㎜	箇所	34,200	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　２００ L=180㎜	箇所	42,800	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　２５０ L=180㎜	箇所	56,400	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　３００ L=210㎜	箇所	70,100	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　３５０ L=210㎜	箇所	87,100	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　４００ L=210㎜	箇所	98,500	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　４５０ L=210㎜	箇所	120,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　５００ L=210㎜	箇所	145,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　６００ L=210㎜	箇所	177,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　７００ L=230㎜	箇所	225,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　８００ L=230㎜	箇所	262,000	
鋼管管端部加工費(K形挿し口)	φ　９００ L=230㎜	箇所	313,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ　８００(直・異形管、継ぎ輪用) L=350㎜	箇所	342,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ　９００(直・異形管、継ぎ輪用) L=350㎜	箇所	411,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１０００(直・異形管、継ぎ輪用) L=380㎜	箇所	474,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１１００(直・異形管、継ぎ輪用) L=380㎜	箇所	536,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１２００(直・異形管、継ぎ輪用) L=380㎜	箇所	598,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１３５０(直・異形管、継ぎ輪用) L=400㎜	箇所	746,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１５００(直・異形管、継ぎ輪用) L=420㎜	箇所	876,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１６００(直・異形管、継ぎ輪用) L=400㎜	箇所	942,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ１８００(直･異形管､継ぎ輪用) L=400mm	箇所	1,080,000	
鋼管管端部加工費(US形挿し口)	φ２０００(直･異形管､継ぎ輪用) L=430mm	箇所	1,280,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　７５　L= 40mm	箇所	29,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　１００　L= 45mm	箇所	31,500	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　１５０　L= 50mm	箇所	45,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　２００　L= 55mm	箇所	57,500	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　２５０　L= 60mm	箇所	76,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　３００　L= 70mm	箇所	94,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　３５０　L= 85mm	箇所	123,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　４００　L= 95mm	箇所	144,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　４５０　L=105mm	箇所	185,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　５００　L=105mm	箇所	222,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　６００　L=110mm	箇所	259,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　７００　L=130mm	箇所	333,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　８００　L=130mm	箇所	389,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　９００　L=150mm	箇所	479,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１０００　L=150mm	箇所	541,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１１００　L=170mm	箇所	616,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１２００　L=170mm	箇所	689,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１３５０　L=180mm	箇所	859,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１５００　L=190mm	箇所	998,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１６００　L=210mm	箇所	1,120,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１８００　L=210mm	箇所	1,280,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２０００　L=220mm	箇所	1,470,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　７５　L= 50mm	箇所	30,800	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　１００　L= 55mm	箇所	33,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　１５０　L= 60mm	箇所	48,500	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　２００　L= 60mm	箇所	61,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　２５０　L= 70mm	箇所	82,100	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　３００　L= 75mm	箇所	101,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　３５０　L= 95mm	箇所	134,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　４００　L=105mm	箇所	155,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　４５０　L=110mm	箇所	199,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　５００　L=110mm	箇所	238,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　６００　L=130mm	箇所	279,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　７００　L=130mm	箇所	360,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　８００　L=150mm	箇所	422,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　９００　L=150mm	箇所	517,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１０００　L=170mm	箇所	588,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１１００　L=180mm	箇所	668,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１２００　L=190mm	箇所	748,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１３５０　L=210mm	箇所	933,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１５００　L=210mm	箇所	1,090,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１６００　L=230mm	箇所	1,200,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１８００　L=230mm	箇所	1,400,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２０００　L=240mm	箇所	1,600,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　　７５　L= 40mm	箇所	30,800	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　１００　L= 45mm	箇所	33,700	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　１５０　L= 50mm	箇所	49,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　２００　L= 55mm	箇所	62,200	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　２５０　L= 60mm	箇所	82,600	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　３００　L= 70mm	箇所	102,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　３５０　L= 85mm	箇所	135,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　４００　L= 95mm	箇所	156,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　４５０　L=105mm	箇所	200,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　５００　L=105mm	箇所	241,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　６００　L=110mm	箇所	283,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　７００　L=130mm	箇所	363,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　８００　L=130mm	箇所	426,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　９００　L=150mm	箇所	522,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１０００　L=150mm	箇所	591,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１１００　L=170mm	箇所	673,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１２００　L=170mm	箇所	752,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１３５０　L=180mm	箇所	938,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１５００　L=190mm	箇所	1,090,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１６００　L=210mm	箇所	1,200,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１８００　L=210mm	箇所	1,400,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２０００　L=220mm	箇所	1,610,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　　７５　L= 50mm	箇所	33,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　１００　L= 55mm	箇所	36,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　１５０　L= 60mm	箇所	52,400	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　２００　L= 60mm	箇所	66,300	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　２５０　L= 70mm	箇所	88,400	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　３００　L= 75mm	箇所	110,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　３５０　L= 95mm	箇所	144,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　４００　L=105mm	箇所	167,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　４５０　L=110mm	箇所	215,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　５００　L=110mm	箇所	258,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　６００　L=130mm	箇所	304,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　７００　L=130mm	箇所	393,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　８００　L=150mm	箇所	460,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　９００　L=150mm	箇所	565,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１０００　L=170mm	箇所	642,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１１００　L=180mm	箇所	731,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１２００　L=190mm	箇所	819,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１３５０　L=210mm	箇所	1,020,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１５００　L=210mm	箇所	1,180,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１６００　L=230mm	箇所	1,320,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１８００　L=230mm	箇所	1,530,000	
鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２０００　L=240mm	箇所	1,760,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　　７５　L=200mm	箇所	27,600	厚 5.5mm
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　１００　L=200mm	箇所	33,600	厚 6.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　１５０　L=200㎜	箇所	45,400	厚 7.1㎜
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　２００　L=200㎜	箇所	55,700	厚 6.5㎜
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　２５０　L=200㎜	箇所	64,000	厚 6.5㎜
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　３００　L=200㎜	箇所	82,800	厚 6.5㎜
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　３５０　L=200㎜	箇所	104,000	厚 8.0㎜
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　４００　L=200㎜	箇所	117,000	厚 8.0㎜
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　４５０　L=200㎜	箇所	135,000	厚 8.0㎜
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　５００　L=200㎜	箇所	151,000	厚 9.5㎜
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　６００　L=200㎜	箇所	166,000	厚 6.0㎜
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　７００　L=200㎜	箇所	230,000	厚 7.0㎜
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　８００　L=200㎜	箇所	231,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ　９００　L=200㎜	箇所	258,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１０００　L=200㎜	箇所	312,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１１００　L=200㎜	箇所	350,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１２００　L=200㎜	箇所	373,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１３５０　L=200㎜	箇所	481,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１５００　L=200㎜	箇所	541,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１６００　L=200㎜	箇所	624,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ１８００　L=200㎜	箇所	741,000	
鋼管管端部加工費(SUS316開先)	φ２０００　L=200㎜	箇所	919,000	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ　８００	箇所	35,400	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ　９００	箇所	37,300	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１０００	箇所	44,100	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１１００	箇所	47,500	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１２００	箇所	54,900	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１３５０	箇所	77,000	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１５００	箇所	87,900	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１６００	箇所	90,700	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ１８００	箇所	95,800	
既設管内配管用鋼管加工費(ﾃｰﾊﾟｰ加工)	φ２０００	箇所	101,000	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ　８００	箇所	8,250	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ　９００	箇所	8,630	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１０００	箇所	9,460	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１１００	箇所	10,300	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１２００	箇所	10,600	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１３５０	箇所	10,900	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１５００	箇所	11,900	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１６００	箇所	12,000	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ１８００	箇所	12,900	
既設管内配管用鋼管加工費(裏当て金加工)	φ２０００	箇所	14,400	
ﾊﾟﾄﾞﾙ･ｽﾃｨﾌﾅｰ等 特殊加工費		kg	640	
既設管内配管用鋼管ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ設置加工費		箇所	26,000	
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch10s)	kg	2,550	厚 3.0㎜(6.48kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch10s)	kg	2,550	厚 3.0㎜(8.37kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch10s)	kg	2,550	厚 3.4㎜(13.8kg/m)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch10s)	kg	2,550	厚 4.0mm(21.3kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch10s)	kg	2,550	厚 4.0mm(26.4kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch10s)	kg	2,800	厚 4.5mm(35.4kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch10s)	kg	2,880	厚 5.0mm(43.9kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch10s)	kg	2,880	厚 5.0mm(50.3kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch10s)	kg	2,920	厚 5.0mm(56.7kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch10s)	kg	2,920	厚 5.5mm(69.3kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch10s)	kg	2,920	厚 6.5mm(98.3kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch10s)	kg	3,020	厚 8.0mm(141kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch20s)	kg	2,690	厚 4.0mm(8.53kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch20s)	kg	2,690	厚 4.0mm(11.1kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch20s)	kg	2,770	厚 5.0mm(20.1kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch20s)	kg	2,830	厚 6.5mm(34.2kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch20s)	kg	2,830	厚 6.5mm(42.5kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch20s)	kg	2,880	厚 6.5mm(50.8kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch20s)	kg	2,920	厚 8.0mm(69.7kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch20s)	kg	2,920	厚 8.0mm(79.9kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch20s)	kg	3,010	厚 8.0mm(90.1kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch20s)	kg	3,040	厚 9.5mm(119kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch20s)	kg	3,020	厚 9.5mm(143kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch20s)	kg	3,040	厚12.7mm(222kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch40s)	kg	2,880	厚 5.5mm(11.5kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch40s)	kg	2,880	厚 6.0mm(16.3kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch40s)	kg	2,900	厚 7.1mm(28.1kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch40s)	kg	3,010	厚 8.2mm(42.8kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch40s)	kg	3,070	厚 9.3mm(60.2kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch40s)	kg	3,330	厚10.3mm(79.6kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch40s)	kg	3,440	厚11.1mm(95.9kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch40s)	kg	3,530	厚12.7mm(125kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch40s)	kg	3,530	厚14.3mm(159kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch40s)	kg	3,570	厚15.1mm(187kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch40s)	kg	3,530	厚17.5mm(260kg/m)
ステンレス鋼管 直管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch40s)	kg	3,530	厚17.5mm(304kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch10s)	kg	3,110	厚 3.0mm(6.48kg/m)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch10s)	kg	3,110	厚 3.0mm(8.37kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch10s)	kg	3,110	厚 3.4mm(13.8kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch10s)	kg	3,180	厚 4.0mm(21.3kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch10s)	kg	3,200	厚 4.0mm(26.4kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch10s)	kg	3,430	厚 4.5mm(35.4kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch10s)	kg	3,530	厚 5.0mm(43.9kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch10s)	kg	3,530	厚 5.0mm(50.3kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch10s)	kg	3,570	厚 5.0mm(56.7kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch10s)	kg	3,570	厚 5.5mm(69.3kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch10s)	kg	3,630	厚 6.5mm(98.3kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch10s)	kg	3,650	厚 8.0mm(141kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch20s)	kg	3,280	厚 4.0mm(8.53kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch20s)	kg	3,280	厚 4.0mm(11.1kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch20s)	kg	3,370	厚 5.0mm(20.1kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch20s)	kg	3,440	厚 6.5mm(34.2kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch20s)	kg	3,440	厚 6.5mm(42.5kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch20s)	kg	3,610	厚 6.5mm(50.8kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch20s)	kg	3,610	厚 8.0mm(69.7kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch20s)	kg	3,610	厚 8.0mm(79.9kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch20s)	kg	3,700	厚 8.0mm(90.1kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch20s)	kg	3,740	厚 9.5mm(119kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch20s)	kg	3,720	厚 9.5mm(143kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch20s)	kg	3,790	厚12.7mm(222kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ　７５(SUS316/Sch40s)	kg	3,570	厚 5.5mm(11.5kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１００(SUS316/Sch40s)	kg	3,570	厚 6.0mm(16.3kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ１５０(SUS316/Sch40s)	kg	3,630	厚 7.1mm(28.1kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２００(SUS316/Sch40s)	kg	3,950	厚 8.2mm(42.8kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ２５０(SUS316/Sch40s)	kg	4,080	厚 9.3mm(60.2kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３００(SUS316/Sch40s)	kg	4,370	厚10.3mm(79.6kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ３５０(SUS316/Sch40s)	kg	4,540	厚11.1mm(95.9kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４００(SUS316/Sch40s)	kg	4,630	厚12.7mm(125kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ４５０(SUS316/Sch40s)	kg	4,630	厚14.3mm(159kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ５００(SUS316/Sch40s)	kg	4,690	厚15.1mm(187kg/m)
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ６００(SUS316/Sch40s)	kg	4,610	厚17.5mm(260kg/m)

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 短管(JIS G 3459,3468)	φ７００(SUS316/Sch40s)	kg	4,610	厚17.5㎜(304kg/m)
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	37,500	厚 3.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	32,000	厚 3.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	21,100	厚 3.4㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	16,000	厚 4.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,000	厚 4.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	10,500	厚 4.5㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	9,680	厚 5.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	8,570	厚 5.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	7,760	厚 5.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	7,220	厚 5.5㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	5,640	厚 6.5㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	4,950	厚 8.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	38,000	厚 4.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	32,400	厚 4.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	21,200	厚 5.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	16,400	厚 6.5㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	15,100	厚 6.5㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	12,200	厚 6.5㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	11,000	厚 8.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	9,780	厚 8.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	8,970	厚 8.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	8,180	厚 9.5㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	6,550	厚 9.5㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	5,640	厚12.7㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	36,600	厚 5.5㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	31,500	厚 6.0㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	20,500	厚 7.1㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	14,700	厚 8.2㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	13,900	厚 9.3㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	12,100	厚10.3㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	11,500	厚11.1㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	10,300	厚12.7㎜
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	9,370	厚14.3㎜

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	8,570	厚15.1mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	6,830	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(四ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	5,780	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	28,900	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	24,500	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	14,800	厚 3.4mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	11,500	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	10,500	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	9,360	厚 4.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	7,920	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	7,480	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	7,370	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	6,710	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	4,950	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	4,440	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	28,900	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	24,800	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	15,100	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	11,600	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	10,500	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	9,770	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	9,270	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	8,720	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	8,470	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	7,370	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	5,640	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	5,110	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	28,300	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	23,900	厚 6.0mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	14,400	厚 7.1mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	11,200	厚 8.2mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	10,100	厚 9.3mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	9,680	厚10.3mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	9,680	厚11.1mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	9,120	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	8,710	厚14.3mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	8,060	厚15.1mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	5,780	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 曲管(三ツ割)(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	5,340	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	14,400	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,800	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,800	厚 3.4mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,200	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	14,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,200	厚 4.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	12,300	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	7,900	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	7,480	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	8,300	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	8,970	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	10,900	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	17,900	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	16,400	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	17,700	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	16,900	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	17,700	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	15,200	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	14,100	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	8,980	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	8,750	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	9,520	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	10,500	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	12,500	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	19,600	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	17,700	厚 6.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	18,800	厚 7.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	18,000	厚 8.2mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	19,400	厚 9.3mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	19,400	厚10.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	16,000	厚11.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	10,300	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	9,780	厚14.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	10,900	厚15.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	11,800	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	14,100	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	24,100	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	23,200	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	23,600	厚 3.4mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	22,300	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	23,600	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	22,400	厚 4.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	16,900	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	11,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	10,400	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	11,300	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	12,500	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch10s)	kg	15,100	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	27,700	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	26,900	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	27,200	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	25,800	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	27,100	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	25,800	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	19,600	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	12,700	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	12,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	13,100	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	14,400	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch20s)	kg	17,100	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	36,400	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	34,800	厚 6.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	35,400	厚 7.1mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	33,700	厚 8.2mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	35,400	厚 9.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	34,000	厚10.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	25,400	厚11.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	16,500	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	15,700	厚14.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	17,000	厚15.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	18,500	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ロングエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×４５°(SUS316/Sch40s)	kg	22,400	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	22,800	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	20,400	厚 3.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	22,100	厚 3.4mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	21,500	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	21,500	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	21,800	厚 4.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	14,200	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	14,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	13,200	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	12,300	厚 5.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	11,500	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch10s)	kg	12,300	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	27,900	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	25,400	厚 4.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	27,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	26,400	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	26,400	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	25,200	厚 6.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	14,700	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	14,400	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	13,700	厚 8.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	12,500	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	11,800	厚 9.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch20s)	kg	12,500	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ　７５×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	34,800	厚 5.5mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	31,500	厚 6.0mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ１５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	33,700	厚 7.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	32,900	厚 8.2mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ２５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	33,200	厚 9.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	29,700	厚10.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ３５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	13,900	厚11.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	13,800	厚12.7mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ４５０×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	13,000	厚14.3mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ５００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	12,100	厚15.1mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ６００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	11,200	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 ショートエルボ(JIS G 3459,3468)	φ７００×９０°(SUS316/Sch40s)	kg	12,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ　７５×　７５(SUS316/Sch10s)	kg	31,700	厚 3.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ１００×　７５(SUS316/Sch10s)	kg	29,900	厚 3.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ１５０×　７５(SUS316/Sch10s)	kg	22,400	厚 3.4mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ２００×　７５(SUS316/Sch10s)	kg	16,400	厚 4.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ２５０×　７５(SUS316/Sch10s)	kg	13,600	厚 4.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ３００×75(100)(SUS316/Sch10s)	kg	11,800	厚 4.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ３５０×75(100)(SUS316/Sch10s)	kg	9,270	厚 5.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ４００×１００(SUS316/Sch10s)	kg	8,710	厚 5.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ４５０×１００(SUS316/Sch10s)	kg	8,570	厚 5.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ５００×１００(SUS316/Sch10s)	kg	7,920	厚 5.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ６００×１００(SUS316/Sch10s)	kg	6,040	厚 6.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ７００×１００(SUS316/Sch10s)	kg	5,110	厚 8.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ　７５×　７５(SUS316/Sch20s)	kg	43,200	厚 4.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ１００×　７５(SUS316/Sch20s)	kg	40,500	厚 4.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ１５０×　７５(SUS316/Sch20s)	kg	30,400	厚 5.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ２００×　７５(SUS316/Sch20s)	kg	22,100	厚 6.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ２５０×　７５(SUS316/Sch20s)	kg	18,000	厚 6.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ３００×75(100)(SUS316/Sch20s)	kg	13,700	厚 6.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ３５０×75(100)(SUS316/Sch20s)	kg	10,600	厚 8.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ４００×１００(SUS316/Sch20s)	kg	10,300	厚 8.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ４５０×１００(SUS316/Sch20s)	kg	9,910	厚 8.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ５００×１００(SUS316/Sch20s)	kg	9,120	厚 9.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ６００×１００(SUS316/Sch20s)	kg	6,960	厚 9.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ７００×１００(SUS316/Sch20s)	kg	5,850	厚12.7mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ　７５×　７５(SUS316/Sch40s)	kg	69,400	厚 5.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ１００×　７５(SUS316/Sch40s)	kg	65,600	厚 6.0mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ１５０×　７５(SUS316/Sch40s)	kg	49,100	厚 7.1mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ２００×　７５(SUS316/Sch40s)	kg	35,400	厚 8.2mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ２５０×　７５(SUS316/Sch40s)	kg	29,700	厚 9.3mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ３００×75(100)(SUS316/Sch40s)	kg	21,800	厚10.3mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ３５０×75(100)(SUS316/Sch40s)	kg	20,600	厚11.1mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ４００×１００(SUS316/Sch40s)	kg	16,200	厚12.7mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ４５０×１００(SUS316/Sch40s)	kg	16,000	厚14.3mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ５００×１００(SUS316/Sch40s)	kg	14,700	厚15.1mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ６００×１００(SUS316/Sch40s)	kg	11,000	厚17.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼管 異形管 空気弁用Ｔ字管(JIS G3459,3468)	φ７００×１００(SUS316/Sch40s)	kg	9,410	厚17.5mm 分岐部ﾌﾗﾝｼﾞ(GF)含む。
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16×　50	本	1,300	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16×　55	本	1,380	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16×　60	本	1,470	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16×　65	本	1,530	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16×　70	本	1,630	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16×　75	本	1,750	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16×　80	本	1,770	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16×100	本	2,010	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M20×　75	本	2,880	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M20×　80	本	3,080	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M20×　85	本	3,290	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M20×　90	本	3,420	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M20×100	本	3,730	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M22×　75	本	3,700	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M22×　80	本	3,860	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M22×　85	本	4,090	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M22×　90	本	4,490	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M22×　95	本	4,640	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24×　90	本	6,140	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24×　95	本	6,310	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24×100	本	6,460	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24×110	本	6,700	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24×120	本	6,960	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M24×130	本	7,280	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M30×100	本	12,900	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M30×105	本	13,400	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M30×110	本	13,400	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M30×115	本	13,700	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M30×120	本	13,700	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M16×　65	本	676	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M16×　75	本	782	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M16×　80	本	803	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M16×100	本	918	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M20×　75	本	1,410	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M20×　80	本	1,510	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M20×　85	本	1,610	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M20×　90	本	1,670	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M20×100	本	1,830	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M22×　80	本	1,870	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M22×　85	本	2,000	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M22×　90	本	2,200	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M22×　95	本	2,270	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24×　90	本	2,980	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24×　95	本	3,100	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24×100	本	3,180	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24×110	本	3,280	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24×120	本	3,400	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M24×130	本	3,580	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×100	本	4,900	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×105	本	5,160	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×110	本	5,160	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×115	本	5,310	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×120	本	5,310	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×125	本	5,410	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×130	本	5,360	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×140	本	5,530	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×145	本	5,650	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×150	本	5,650	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M30×160	本	5,780	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×130	本	8,640	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×135	本	8,920	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×140	本	8,990	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×145	本	9,490	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×150	本	9,560	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×155	本	9,980	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×160	本	9,110	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×165	本	9,230	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×170	本	9,410	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M36×180	本	9,800	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×155	本	13,100	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×160	本	13,300	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×165	本	13,900	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×170	本	14,100	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×175	本	14,100	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×180	本	14,200	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M42×190	本	14,600	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M45×170	本	17,700	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M45×180	本	18,100	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M45×185	本	19,400	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M45×190	本	19,400	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 M16×　85 双口空気弁接合用(両ネジ)	本	2,950	
ステンレス鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS304 M16×　85 双口空気弁接合用(両ネジ)	本	2,570	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ　７５(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	35,200	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ１００(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	38,700	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ１５０(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	57,900	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ２００(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	88,600	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ２５０(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	110,000	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ３００(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	155,000	
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	SUS316 φ３５０(ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾜｯｼｬ)×1口 含む。	組	212,000	
水道管添架用絶縁支持材(Uﾎﾞﾙﾄ)	φ　７５(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	18,100	絶縁ﾊﾟｯﾄﾞ含む
水道管添架用絶縁支持材(Uﾎﾞﾙﾄ)	φ１００(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	22,800	絶縁ﾊﾟｯﾄﾞ含む
水道管添架用絶縁支持材(Uﾎﾞﾙﾄ)	φ１５０(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	31,400	絶縁ﾊﾟｯﾄﾞ含む
水道管添架用絶縁支持材(Uﾎﾞﾙﾄ)	φ２００(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	44,900	絶縁ﾊﾟｯﾄﾞ含む
水道管添架用絶縁支持材(Uﾎﾞﾙﾄ)	φ２５０(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	52,500	絶縁ﾊﾟｯﾄﾞ含む
水道管添架用絶縁支持材(Uﾎﾞﾙﾄ)	φ３００(SUS316)ﾀｲﾌﾟA	組	77,500	絶縁ﾊﾟｯﾄﾞ含む
水道管添架用絶縁支持材(Uﾎﾞﾙﾄ)	φ３００(SUS316)ﾀｲﾌﾟC	組	98,100	絶縁ﾊﾟｯﾄﾞ含む
水道管添架用絶縁支持材(Uﾎﾞﾙﾄ)	φ３５０(SUS316)ﾀｲﾌﾟC	組	104,000	絶縁ﾊﾟｯﾄﾞ含む
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch10s) L= 40mm	箇所	97,100	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch10s) L= 45mm	箇所	106,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch10s) L= 50mm	箇所	156,000	厚 3.4mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch10s) L= 55mm	箇所	202,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	278,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch10s) L= 70mm	箇所	342,000	厚 4.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch10s) L= 85mm	箇所	475,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch10s) L= 95mm	箇所	549,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	711,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	842,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	926,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,200,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch20s) L= 40mm	箇所	145,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch20s) L= 45mm	箇所	156,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch20s) L= 50mm	箇所	240,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch20s) L= 55mm	箇所	302,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	416,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch20s) L= 70mm	箇所	517,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch20s) L= 85mm	箇所	714,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch20s) L= 95mm	箇所	826,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	1,060,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	1,260,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,390,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,770,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch40s) L= 40mm	箇所	216,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch40s) L= 45mm	箇所	237,000	厚 6.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch40s) L= 50mm	箇所	359,000	厚 7.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch40s) L= 55mm	箇所	459,000	厚 8.2mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	628,000	厚 9.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch40s) L= 70mm	箇所	779,000	厚10.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch40s) L= 85mm	箇所	1,070,000	厚11.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch40s) L= 95mm	箇所	1,230,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,560,000	厚14.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,870,000	厚15.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	2,070,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,690,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch10s) L= 50mm	箇所	104,000	厚 3.0mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch10s) L= 55mm	箇所	115,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	170,000	厚 3.4mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	217,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch10s) L= 70mm	箇所	300,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch10s) L= 75mm	箇所	373,000	厚 4.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch10s) L= 95mm	箇所	517,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	596,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	774,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	914,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,000,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,300,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch20s) L= 50mm	箇所	153,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch20s) L= 55mm	箇所	168,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	259,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	329,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch20s) L= 70mm	箇所	452,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch20s) L= 75mm	箇所	560,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch20s) L= 95mm	箇所	775,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	894,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,160,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,360,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,470,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,940,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch40s) L= 50mm	箇所	234,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch40s) L= 55mm	箇所	253,000	厚 6.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	388,000	厚 7.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	496,000	厚 8.2mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch40s) L= 70mm	箇所	679,000	厚 9.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch40s) L= 75mm	箇所	843,000	厚10.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch40s) L= 95mm	箇所	1,160,000	厚11.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,340,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	1,700,000	厚14.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	2,040,000	厚15.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,240,000	厚17.5mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞRF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,920,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch10s) L= 40mm	箇所	105,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch10s) L= 45mm	箇所	115,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch10s) L= 50mm	箇所	170,000	厚 3.4mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch10s) L= 55mm	箇所	220,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	302,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch10s) L= 70mm	箇所	375,000	厚 4.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch10s) L= 85mm	箇所	521,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch10s) L= 95mm	箇所	602,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	780,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	922,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	1,010,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,310,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch20s) L= 40mm	箇所	155,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch20s) L= 45mm	箇所	170,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch20s) L= 50mm	箇所	260,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch20s) L= 55mm	箇所	331,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	453,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch20s) L= 70mm	箇所	567,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch20s) L= 85mm	箇所	783,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch20s) L= 95mm	箇所	904,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	1,170,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	1,370,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,480,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,930,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ　７５(SUS316/Sch40s) L= 40mm	箇所	235,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１００(SUS316/Sch40s) L= 45mm	箇所	259,000	厚 6.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ１５０(SUS316/Sch40s) L= 50mm	箇所	387,000	厚 7.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２００(SUS316/Sch40s) L= 55mm	箇所	430,000	厚 8.2mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ２５０(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	589,000	厚 9.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３００(SUS316/Sch40s) L= 70mm	箇所	733,000	厚10.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ３５０(SUS316/Sch40s) L= 85mm	箇所	1,030,000	厚11.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４００(SUS316/Sch40s) L= 95mm	箇所	1,200,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ４５０(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,530,000	厚14.3mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ５００(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,790,000	厚15.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ６００(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	1,980,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/7.5K)	φ７００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,580,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch10s) L= 50mm	箇所	104,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch10s) L= 55mm	箇所	114,000	厚 3.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	171,000	厚 3.4mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch10s) L= 60mm	箇所	221,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch10s) L= 70mm	箇所	293,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch10s) L= 75mm	箇所	375,000	厚 4.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch10s) L= 95mm	箇所	519,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch10s) L=105mm	箇所	598,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	779,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch10s) L=110mm	箇所	922,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,010,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch10s) L=130mm	箇所	1,320,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch20s) L= 50mm	箇所	154,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch20s) L= 55mm	箇所	170,000	厚 4.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	258,000	厚 5.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch20s) L= 60mm	箇所	330,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch20s) L= 70mm	箇所	454,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch20s) L= 75mm	箇所	563,000	厚 6.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch20s) L= 95mm	箇所	780,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch20s) L=105mm	箇所	900,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,160,000	厚 8.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch20s) L=110mm	箇所	1,350,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,460,000	厚 9.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch20s) L=130mm	箇所	1,950,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ　７５(SUS316/Sch40s) L= 50mm	箇所	231,000	厚 5.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１００(SUS316/Sch40s) L= 55mm	箇所	255,000	厚 6.0mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ１５０(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	389,000	厚 7.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２００(SUS316/Sch40s) L= 60mm	箇所	497,000	厚 8.2mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ２５０(SUS316/Sch40s) L= 70mm	箇所	682,000	厚 9.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３００(SUS316/Sch40s) L= 75mm	箇所	848,000	厚10.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ３５０(SUS316/Sch40s) L= 95mm	箇所	1,160,000	厚11.1mm

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４００(SUS316/Sch40s) L=105mm	箇所	1,330,000	厚12.7mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ４５０(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	1,730,000	厚14.3mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ５００(SUS316/Sch40s) L=110mm	箇所	2,060,000	厚15.1mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ６００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,270,000	厚17.5mm
ステンレス鋼管管端部加工費(ﾌﾗﾝｼﾞGF形/10K)	φ７００(SUS316/Sch40s) L=130mm	箇所	2,950,000	厚17.5mm
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	3,990	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 75)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,420	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 75)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	4,710	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 75)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,840	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	9,190	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	6,940	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	7,230	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	14,000	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20× 75)× 12,GFｶﾞｽｹｯﾄ2号	組	20,600	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,190	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 75)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,620	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 75)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,970	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 75)× 6,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	7,240	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 7.5Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 80)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	9,640	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ75 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	7,140	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ100 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	7,490	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ150 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20× 75)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	14,400	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)空気弁、消火栓、補修弁	形式2 10Kφ200 六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20× 75)× 12,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	21,000	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)補修弁	形式2 7.5Kφ75 両ねじﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 65)× 4,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	4,510	
接合ｾｯﾄ(ﾌﾗﾝｼﾞGF形)補修弁	形式2 10Kφ75 両ねじﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M16× 65)× 8,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	組	7,780	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ６００ 内面無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ	個	3,300,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ７００ 内面無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ	個	4,160,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ８００ 内面無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ	個	6,190,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立形 内ねじ式 7.5K φ９００ 内面無溶剤形ｴﾎﾟｷｼ	個	8,720,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ４００ 内面粉体	個	1,800,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ４５０ 内面粉体	個	2,040,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ５００ 内面粉体	個	2,430,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,400,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	4,300,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	6,480,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	横形 7.5K φ９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	9,180,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	7.5K 外ねじ式 φ　７５ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	93,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	7.5K 外ねじ式 φ１００ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	121,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	7.5K 外ねじ式 φ１５０ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	199,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10 K 外ねじ式 φ　７５ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	105,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10 K 外ねじ式 φ１００ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	129,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10 K 外ねじ式 φ１５０ 内面粉体(立形ﾊﾝﾄﾞﾙ付)	個	231,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ　７５ 内面粉体	個	78,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ１００ 内面粉体	個	104,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ１５０ 内面粉体	個	183,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ２００ 内面粉体	個	264,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ２５０ 内面粉体	個	401,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	7.5K φ３００ 内面粉体	個	526,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ　７５ 内面粉体	個	86,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ１００ 内面粉体	個	115,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ１５０ 内面粉体	個	201,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ２００ 内面粉体	個	290,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ２５０ 内面粉体	個	441,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 仕切弁(K形)	10 K φ３００ 内面粉体	個	579,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	2,600,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,590,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	4,380,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	5,400,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１０００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	6,940,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１１００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	8,160,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１２００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	9,400,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１３５０ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	11,700,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	14,000,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	16,200,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	20,400,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,070,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,940,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	4,830,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	5,930,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１０００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	7,600,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１１００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	8,900,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１２００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	10,200,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１３５０ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	12,800,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	15,300,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	17,700,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	22,300,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　４００ 内面粉体	個	2,100,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　４５０ 内面粉体	個	2,460,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　５００ 内面粉体	個	2,760,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,260,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	4,270,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	5,060,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	6,370,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１０００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	8,210,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１１００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	9,600,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１２００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	11,000,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１３５０ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	13,500,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同 7.5K φ１５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	16,300,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　４００ 内面粉体	個	2,380,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　４５０ 内面粉体	個	2,830,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　５００ 内面粉体	個	3,070,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	3,680,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	4,710,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	5,780,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	7,180,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１０００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	9,280,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１１００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	10,800,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１２００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	12,600,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１３５０ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	15,500,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)手動式	立/横形同　10K φ１５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ	個	18,800,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ　５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	4,820,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ　６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	5,230,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	6,510,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	7,810,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	8,540,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	5,310,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	5,860,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	7,110,000	
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	8,590,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼板製 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	9,410,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ　５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	5,700,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ　６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	6,190,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	7,730,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	9,180,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同 7.5K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	10,000,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　５００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	6,280,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　６００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	6,790,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　７００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	8,420,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　８００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	10,000,000	
鋼板製 ﾒﾀﾙｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	立/横形同　10K φ　９００ 内面液状ｴﾎﾟｷｼ 外面ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ	個	11,100,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 空気弁(双口)(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10K φ　７５ 内面粉体 補修弁含まず。	個	234,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 空気弁(双口)(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10K φ１００ 内面粉体 補修弁含まず。	個	294,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 空気弁(双口)(ﾌﾗﾝｼﾞ形)	10K φ１５０ 内面粉体 補修弁含まず。	個	429,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ　７５ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	145,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ１００ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	185,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ１５０ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	439,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	7.5K φ２００ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	480,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ　７５ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	150,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ１００ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	204,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ１５０ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	516,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 水道用玉押器対応型急速空気弁	10K φ２００ 内外面粉体 補修弁含まず。	個	529,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 急速空気弁(ねじ込み形)	10K φ　１３ 内面粉体(ﾎﾞｰﾙ弁又は栓(ｺｯｸ))含む。	個	52,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 急速空気弁(ねじ込み形)	10K φ　２０ 内面粉体(ﾎﾞｰﾙ弁又は栓(ｺｯｸ))含む。	個	60,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 急速空気弁(ねじ込み形)	10K φ　２５ 内面粉体(ﾎﾞｰﾙ弁又は栓(ｺｯｸ))含む。	個	64,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製 小型急速空気弁(ねじ込み形)	7.5K φ　２５(ﾎﾞｰﾙ弁又は栓(ｺｯｸ))含む。	個	52,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製 小型急速空気弁(ねじ込み形)ﾌﾗﾝｼﾞ付	7.5K φ　２５(ﾎﾞｰﾙ弁又は栓(ｺｯｸ))含む。	個	63,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 空気弁付消火栓(単口)	7.5K φ　７５ 内外面粉体 六角ﾎﾞﾙﾄ･GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 補修弁含まず。	個	154,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 空気弁付消火栓(単口)	7.5K φ　７５ 内外面粉体 六角ﾎﾞﾙﾄ･GFｶﾞｽｹｯﾄ2号含む 補修弁含まず。	個	154,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 高圧消火栓(単口)	10K φ　７５ 内外面粉体	個	84,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 高圧消火栓(双口)	10K φ１００ 内外面粉体	個	176,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 空気弁付消火栓用補修弁(ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁)	2種 7.5K φ１００×φ　７５×Ｈ１５０ 内外面粉体	個	92,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ　７５×Ｈ１００ 内外面粉体	個	72,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ　７５×Ｈ１５０ 内外面粉体	個	76,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ　７５×Ｈ２００ 内外面粉体	個	82,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ　７５×Ｈ３００ 内外面粉体	個	89,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ　７５×Ｈ４００ 内外面粉体	個	95,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ１００×Ｈ２００ 内外面粉体	個	111,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ１００×Ｈ２５０ 内外面粉体	個	118,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ１００×Ｈ３００ 内外面粉体	個	123,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ１００×Ｈ４００ 内外面粉体	個	131,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ１５０×Ｈ３００ 内外面粉体	個	339,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	7.5K φ２００×Ｈ４００ 内外面粉体	個	537,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ　７５×Ｈ２００ 内外面粉体	個	88,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ１００×Ｈ２５０ 内外面粉体	個	128,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ１５０×Ｈ３００ 内外面粉体	個	365,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 キャップ式補修弁	10K φ２００×Ｈ４００ 内外面粉体	個	579,000	
仕切弁用ﾊﾝﾄﾞﾙ(FC200)	普通ハンドル φ　７５～２００用 合成樹脂塗装	個	17,200	
仕切弁用ﾊﾝﾄﾞﾙ(FC200)	普通ハンドル φ２５０～３５０用 合成樹脂塗装	個	30,000	
仕切弁用ﾊﾝﾄﾞﾙ(FC200)	普通ハンドル φ４００～５００用 合成樹脂塗装	個	42,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　７５	個	15,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　１００	個	18,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　１５０	個	24,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　２００	個	29,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　２５０	個	36,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　３００	個	44,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　３５０	個	49,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　４００	個	56,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　４５０	個	59,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　５００	個	66,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　６００	個	88,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　７００	個	111,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　８００	個	132,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ　９００	個	264,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ﾐﾘ管用)	φ１０００	個	292,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　７５	個	30,700	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　１００	個	33,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　１５０	個	46,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　２００	個	51,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　２５０	個	57,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　３００	個	76,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　３５０	個	83,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　４００	個	91,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　４５０	個	94,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　５００	個	103,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　６００	個	138,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　７００	個	168,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　８００	個	207,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ　９００	個	388,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 漏水防止金具(ｼﾝﾌﾟﾙ型ﾐﾘ管用)	φ１０００	個	418,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ　７５	個	12,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ１００	個	14,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ１５０	個	21,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ２００	個	31,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ２５０	個	40,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ３００	個	48,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ３５０	個	55,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 割継ぎ輪	φ４００	個	93,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 エースジョイント	φ　７５	個	13,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 エースジョイント	φ１００	個	15,600	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 エースジョイント	φ１５０	個	24,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 エースジョイント	φ２００	個	36,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 エースジョイント	φ２５０	個	60,500	
割Ｔ字管	φ１００×　７５　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	163,000	
割Ｔ字管	φ１５０×　７５　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	182,000	
割Ｔ字管	φ１５０×１００　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	221,000	
割Ｔ字管	φ２００×　７５　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	224,000	
割Ｔ字管	φ２００×１００　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	259,000	
割Ｔ字管	φ２００×１５０　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	338,000	
割Ｔ字管	φ２５０×　７５　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	236,000	
割Ｔ字管	φ２５０×１００　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	264,000	
割Ｔ字管	φ２５０×１５０　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	342,000	
割Ｔ字管	φ３００×　７５　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	249,000	
割Ｔ字管	φ３００×１００　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	276,000	
割Ｔ字管	φ３００×１５０　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	349,000	
割Ｔ字管	φ３５０×　７５　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	294,000	
割Ｔ字管	φ３５０×１００　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	323,000	
割Ｔ字管	φ３５０×１５０　内外面液性液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	個	391,000	
ダクタイル鋳鉄 三フランジＴ字管	形式2 7.5Kφ　７５×７５ 内面粉体	個	26,600	
絶縁継手	φ７５(管端部ﾌﾗﾝｼﾞ加工＋絶縁ﾎﾞﾙﾄ)	式	132,000	
排水弁セット	φ５０(ﾎﾞｰﾙ止水栓＋排水ｴﾙﾎﾞ)	個	70,700	
ボール止水栓	φ５０(伸縮式ステンレス製ボール止水栓　BSSP)	個	58,100	
排水エルボ	φ５０(伸縮式可とう式 SUS製 90°エルボ)	個	12,600	
排水管取出テーパー管(ｽﾃﾝﾚｽ製突合せ溶接式管継手 ﾚｼﾞｭｰｻｰ)	φ７５×５０(SUS316/Sch10s)	個	7,040	
管明示テープ	水道管明示ﾃｰﾌﾟ(新設管用)３０㎜×２０ｍ	巻	2,080	
管明示テープ	水道管明示ﾃｰﾌﾟ(既設管用)３０㎜×２０ｍ	巻	2,080	
管明示テープ	水道管明示ﾃｰﾌﾟ(給水管用)３０㎜×２０ｍ	巻	2,080	

水道資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
管明示テープ	水道管明示ﾃｰﾌﾟ（工水管用）３０㎜×２０ｍ	巻	2,080	
管明示シート	水道管用４００㎜×２０ｍ	巻	11,000	
管明示シート	工水管用４００㎜×２０ｍ	巻	11,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　角形鉄蓋1号A	３３０×３３０（Ｔ－２５）	組	43,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　角形鉄蓋2号A	５２０×３６０（Ｔ－２５）	組	71,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　角形鉄蓋3号A	６６０×４９０（Ｔ－２５）	組	133,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　角形鉄蓋4号A	８６０×４９０（Ｔ－２５）	組	175,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　角形鉄蓋5号A	９７０×６４０（Ｔ－２５）	組	243,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　角形鉄蓋6号A	１２００×７７０（Ｔ－２５）	組	418,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　角形鉄蓋7号A	１６５０×６２０（Ｔ－２５）	組	453,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　円形鉄蓋1号A	円形６００（Ｔ－２５）	組	91,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　円形鉄蓋2号A	円形９００（Ｔ－２５）	組	222,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　円形防水型鉄蓋1号A	円形６００（Ｔ－２５）	組	170,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　円形防水型鉄蓋 2号A	円形９００（Ｔ－２５）	組	366,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　円形消火栓鉄蓋	円形（Ｔ－２５）付属品含む。	個	85,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　円形消火栓鉄蓋（管理番号取付用）	円形（Ｔ－２５）付属品含む。	個	92,900	管理番号は別途
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　円形消火栓（排水栓）鉄蓋（省力開放型）	円形（Ｔ－２５）付属品含む。	個	121,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　ねじ式弁ｷｮｳ1号	７５～２００用	組	62,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　ねじ式弁ｷｮｳ1号（六角）	７５～２００用	組	62,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　ねじ式弁ｷｮｳ2号	２５０～３５０用	組	67,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　ねじ式弁ｷｮｳ2号下部枠	２５０～３５０用	個	43,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　ねじ式弁ｷｮｳ3号	７５～２００用	組	50,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　ねじ式弁ｷｮｳ3号（六角）	７５～２００用	組	50,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄　ねじ式弁ｷｮｳ4号	２５０～３５０用	組	50,400	
管理番号（円形消火栓鉄蓋用）	数字4個/組	組	6,230	
SUS製サドル分水栓	75×25㎜（ｿｹｯﾄ20㎜）	個	31,000	
SUS製サドル分水栓	75×25㎜（ｿｹｯﾄ25㎜）	個	31,400	
SUS製サドル分水栓	75×50㎜（ｿｹｯﾄ30㎜）	個	75,700	
SUS製サドル分水栓	75×50㎜（ｿｹｯﾄ40㎜）	個	76,400	
SUS製サドル分水栓	75×50㎜（ｿｹｯﾄ50㎜）	個	77,200	
SUS製サドル分水栓	100×25㎜（ｿｹｯﾄ20㎜）	個	31,400	
SUS製サドル分水栓	100×25㎜（ｿｹｯﾄ25㎜）	個	31,800	
SUS製サドル分水栓	100×50㎜（ｿｹｯﾄ30㎜）	個	77,000	
SUS製サドル分水栓	100×50㎜（ｿｹｯﾄ40㎜）	個	77,700	
SUS製サドル分水栓	100×50㎜（ｿｹｯﾄ50㎜）	個	78,500	
SUS製サドル分水栓	150×25㎜（ｿｹｯﾄ20㎜）	個	32,200	
SUS製サドル分水栓	150×25㎜（ｿｹｯﾄ25㎜）	個	32,600	
SUS製サドル分水栓	150×50㎜（ｿｹｯﾄ30㎜）	個	78,200	
SUS製サドル分水栓	150×50㎜（ｿｹｯﾄ40㎜）	個	78,800	
SUS製サドル分水栓	150×50㎜（ｿｹｯﾄ50㎜）	個	79,300	
SUS製サドル分水栓	200×25㎜（ｿｹｯﾄ20㎜）	個	35,100	
SUS製サドル分水栓	200×25㎜（ｿｹｯﾄ25㎜）	個	35,500	
SUS製サドル分水栓	200×50㎜（ｿｹｯﾄ30㎜）	個	81,000	
SUS製サドル分水栓	200×50㎜（ｿｹｯﾄ40㎜）	個	81,700	
SUS製サドル分水栓	200×50㎜（ｿｹｯﾄ50㎜）	個	82,500	
SUS製サドル分水栓	250×25㎜（ｿｹｯﾄ20㎜）	個	36,900	
SUS製サドル分水栓	250×25㎜（ｿｹｯﾄ25㎜）	個	37,300	
SUS製サドル分水栓	250×50㎜（ｿｹｯﾄ30㎜）	個	86,500	
SUS製サドル分水栓	250×50㎜（ｿｹｯﾄ40㎜）	個	87,300	
SUS製サドル分水栓	250×50㎜（ｿｹｯﾄ50㎜）	個	88,000	
SUS製サドル分水栓	300×25㎜（ｿｹｯﾄ20㎜）	個	37,900	
SUS製サドル分水栓	300×25㎜（ｿｹｯﾄ25㎜）	個	38,300	
SUS製サドル分水栓	300×50㎜（ｿｹｯﾄ30㎜）	個	90,900	
SUS製サドル分水栓	300×50㎜（ｿｹｯﾄ40㎜）	個	91,700	
SUS製サドル分水栓	300×50㎜（ｿｹｯﾄ50㎜）	個	92,400	
SUS製サドル分水栓	350×25㎜（ｿｹｯﾄ20㎜）	個	40,300	
SUS製サドル分水栓	350×25㎜（ｿｹｯﾄ25㎜）	個	40,700	
SUS製サドル分水栓	350×50㎜（ｿｹｯﾄ30㎜）	個	104,000	
SUS製サドル分水栓	350×50㎜（ｿｹｯﾄ40㎜）	個	104,000	
SUS製サドル分水栓	350×50㎜（ｿｹｯﾄ50㎜）	個	105,000	
ステンレスベンダー加工管	20㎜	本	3,890	
ステンレスベンダー加工管	25㎜	本	4,830	
ステンレスベンダー加工管	30㎜	本	6,120	
ステンレスベンダー加工管	40㎜	本	7,170	
ステンレスベンダー加工管	50㎜	本	7,650	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ）	20㎜	個	4,630	
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ）	20×13㎜	個	4,390	
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ）	25㎜	個	5,280	
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ）	30㎜	個	6,650	
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ）	40㎜	個	7,850	
伸縮可とう式継手（めねじ付ｿｹｯﾄ）	50㎜	個	8,910	
ビニルエルボ　４５度	30㎜	個	196	
ビニルエルボ　４５度	40㎜	個	337	
ビニルエルボ　４５度	50㎜	個	535	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	13㎜	個	1,100	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	20㎜	個	1,860	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	25㎜	個	2,720	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	30㎜	個	4,140	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	40㎜	個	6,590	
ビニル銅鉛管ユニオンシモク	50㎜	個	8,730	
ビニルエルボ　４５度HI	30㎜	個	247	
ビニルエルボ　４５度HI	40㎜	個	427	
ビニルエルボ　４５度HI	50㎜	個	684	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	13㎜	個	1,100	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	20㎜	個	1,860	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	25㎜	個	2,720	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	30㎜	個	4,140	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	40㎜	個	6,590	
ビニル銅鉛管ユニオンシモクHI	50㎜	個	8,730	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	20㎜	個	3,690	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	25㎜	個	3,780	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	30㎜	個	6,330	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	40㎜	個	6,460	
SUS製サドル分水栓用ソケット タイプB(都仕様)	50㎜	個	6,600	
サドル分水栓用シモクＴ(都型)	20㎜	個	3,450	
サドル分水栓用シモクＴ(都型)	25㎜	個	4,040	
サドル分水栓用シモクＴ(都型)	30㎜	個	5,610	
サドル分水栓用シモクＴ(都型)	40㎜	個	7,050	
サドル分水栓用シモクＴ(都型)	50㎜	個	8,160	
サドル分水栓用シモクＮ(日水協型)	20㎜	個	4,220	
サドル分水栓用シモクＮ(日水協型)	25㎜	個	5,010	
ビニル管用アダプタ	30㎜	個	2,340	
ビニル管用アダプタ	50㎜	個	4,610	
サドル分水栓頂部キャップ	25㎜	個	1,140	
サドル分水栓頂部キャップ	50㎜	個	2,860	
SUS製サドル分水栓用プラグ	25㎜	個	1,940	
SUS製サドル分水栓用プラグ	50㎜	個	3,870	
サドル分水栓用プラグＴ(都型)	25㎜	個	1,050	
サドル分水栓用プラグＴ(都型)	50㎜	個	2,850	
サドル分水栓用プラグＮ(日水協型)	25㎜	個	1,190	
分水栓止水板	13㎜	枚	47	
分水栓止水板	16㎜	枚	61	
分水栓止水板	20㎜	枚	61	
分水栓止水板	25㎜	枚	73	
フランジ止水板	50㎜	個	6,140	
メータソケット(めねじ)	13㎜	個	1,030	
メータソケット(めねじ)	20㎜	個	1,720	
メータソケット(めねじ)	25㎜	個	2,160	
メータソケット(めねじ)	30㎜	個	3,670	
メータソケット(めねじ)	40㎜	個	4,960	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
メータ補足管(伸縮式・ロング)	50㎜	個	49,400	
フランジパッキン	50㎜	枚	558	
メータパッキン	13㎜	個	25	
メータパッキン	20㎜	個	36	
メータパッキン	25㎜	個	42	
メータパッキン	30㎜	個	60	
メータパッキン	40㎜	個	78	
SUS製ボール止水栓　BSSP	20㎜	個	22,000	
SUS製ボール止水栓　BSSP	25㎜	個	26,600	
SUS製ボール止水栓　BSSP	30㎜	個	35,600	
SUS製ボール止水栓　BSSP	40㎜	個	42,500	
SUS製ボール止水栓　BSSP	50㎜	個	47,700	
SUS製ボール止水栓　BVP	20㎜	個	21,500	
SUS製ボール止水栓　BVP	25㎜	個	25,700	
SUS製ボール止水栓　BVP	30㎜	個	35,400	
SUS製ボール止水栓　BVP	40㎜	個	41,800	
SUS製ボール止水栓　BVP	50㎜	個	46,800	
SUS製ボール止水栓　BHIVP	20㎜	個	21,500	
SUS製ボール止水栓　BHIVP	25㎜	個	25,700	
SUS製ボール止水栓　BHIVP	30㎜	個	35,400	
SUS製ボール止水栓　BHIVP	40㎜	個	41,800	
SUS製ボール止水栓　BHIVP	50㎜	個	46,800	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	20㎜	個	14,400	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	20×13㎜	個	14,200	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	25㎜	個	21,000	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	30㎜	個	33,000	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	40㎜	個	38,400	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓ASSP	50㎜	個	77,600	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	13㎜	個	8,520	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	20㎜	個	11,100	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	25㎜	個	16,200	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	30㎜	個	25,000	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	40㎜	個	32,800	
青銅製ﾎﾞｰﾙ止水栓AVP	50㎜	個	71,400	
仕切弁きょう　13～25㎜用	30cm	本	12,300	
仕切弁きょう　13～25㎜用	50～80cm	本	15,200	
仕切弁きょう　13～25㎜用	90～120cm	本	20,700	
仕切弁きょう　30～50㎜用	30cm	本	15,000	
仕切弁きょう　30～50㎜用	50～80cm	本	19,700	
仕切弁きょう　30～50㎜用	90～120cm	本	24,900	
防寒メータます	13㎜用	個	9,120	
防寒メータます	20･25㎜用	個	16,200	
防寒メータます	30･40㎜用	個	48,100	
防寒メータます	50㎜用	個	207,000	
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,400	八王子市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	立川市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,800	武蔵野市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,800	三鷹市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,400	青梅市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	府中市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	昭島市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,800	調布市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	町田市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	小金井市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	小平市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,400	日野市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	東村山市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	国分寺市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	国立市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,400	福生市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,800	狛江市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	東大和市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	清瀬市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,800	東久留米市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	武蔵村山市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	多摩市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,000	稲城市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,400	羽村市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,400	あきる野市

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	6,800	西東京市
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,400	瑞穂町
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,400	日の出町
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,400	檜原村
洗砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用､ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物用	m3	7,400	奥多摩町
洗砂	荒目	m3	7,900	八王子市
洗砂	荒目	m3	7,500	立川市
洗砂	荒目	m3	7,300	武蔵野市
洗砂	荒目	m3	7,300	三鷹市
洗砂	荒目	m3	7,900	青梅市
洗砂	荒目	m3	7,500	府中市
洗砂	荒目	m3	7,500	昭島市
洗砂	荒目	m3	7,300	調布市
洗砂	荒目	m3	7,500	町田市
洗砂	荒目	m3	7,500	小金井市
洗砂	荒目	m3	7,500	小平市
洗砂	荒目	m3	7,900	日野市
洗砂	荒目	m3	7,500	東村山市
洗砂	荒目	m3	7,500	国分寺市
洗砂	荒目	m3	7,500	国立市
洗砂	荒目	m3	7,900	福生市
洗砂	荒目	m3	7,300	狛江市
洗砂	荒目	m3	7,500	東大和市
洗砂	荒目	m3	7,500	清瀬市
洗砂	荒目	m3	7,300	東久留米市
洗砂	荒目	m3	7,500	武蔵村山市
洗砂	荒目	m3	7,500	多摩市
洗砂	荒目	m3	7,500	稲城市
洗砂	荒目	m3	7,900	羽村市
洗砂	荒目	m3	7,900	あきる野市
洗砂	荒目	m3	7,300	西東京市
洗砂	荒目	m3	7,900	瑞穂町
洗砂	荒目	m3	7,900	日の出町
洗砂	荒目	m3	7,900	檜原村
洗砂	荒目	m3	7,900	奥多摩町
けい砂	4号、6号	kg	32	
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	千代田区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	中央区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	港区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	新宿区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	文京区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,100	台東区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,100	墨田区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,100	江東区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	品川区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	目黒区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	大田区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	世田谷区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	渋谷区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	中野区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	杉並区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	豊島区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	北区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,100	荒川区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	板橋区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	練馬区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,500	足立区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,100	葛飾区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	7,100	江戸川区
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	八王子市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	立川市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,400	武蔵野市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,400	三鷹市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	青梅市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	府中市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	昭島市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,400	調布市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,450	町田市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	小金井市

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	小平市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	日野市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	東村山市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	国分寺市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	国立市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	福生市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,400	狛江市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	東大和市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	清瀬市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,400	東久留米市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	武蔵村山市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	多摩市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	5,500	稲城市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	羽村市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	あきる野市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,400	西東京市
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	瑞穂町
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	日の出町
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	檜原村
洗砂利	25㎜～5㎜	m3	6,000	奥多摩町
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	千代田区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	中央区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	港区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	新宿区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	文京区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	台東区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	墨田区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	江東区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	品川区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	目黒区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	大田区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	世田谷区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	渋谷区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	中野区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	杉並区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	豊島区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	北区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	荒川区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	板橋区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	練馬区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,500	足立区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	葛飾区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	7,100	江戸川区
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	八王子市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	立川市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	武蔵野市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	三鷹市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	青梅市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	府中市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	昭島市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	調布市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,450	町田市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	小金井市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	小平市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	日野市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	東村山市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	国分寺市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	国立市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	福生市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	狛江市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	東大和市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	清瀬市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	東久留米市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	武蔵村山市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	多摩市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	5,500	稲城市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	羽村市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	あきる野市
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,400	西東京市

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	瑞穂町
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	日の出町
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	檜原村
洗砂利	40㎜～5㎜	m3	6,000	奥多摩町
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	千代田区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	中央区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	港区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	新宿区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	文京区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	台東区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	墨田区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	江東区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	品川区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	目黒区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	大田区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	世田谷区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	渋谷区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	中野区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	杉並区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	豊島区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	北区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	荒川区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	板橋区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	練馬区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	足立区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	葛飾区
クラッシャラン	C-20	m3	5,750	江戸川区
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	八王子市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	立川市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	武蔵野市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	三鷹市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	青梅市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	府中市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	昭島市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	調布市
クラッシャラン	C-20	m3	4,800	町田市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	小金井市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	小平市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	日野市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	東村山市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	国分寺市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	国立市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	福生市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	狛江市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	東大和市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	清瀬市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	東久留米市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	武蔵村山市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	多摩市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	稲城市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	羽村市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	あきる野市
クラッシャラン	C-20	m3	5,200	西東京市
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	瑞穂町
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	日の出町
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	檜原村
クラッシャラン	C-20	m3	4,400	奥多摩町
無収縮モルタル	プレミックスセメント系モルタル	kg	155	
浸透性セメントミルク	普通セメント	L	140	
浸透性セメントミルク	超早強セメント	L	225	
アスファルトピッチ	ブローンアスファルト	m3	277,000	
アスファルト混合物	開粒2号(改質Ⅱ型)　板橋区	t	17,800	
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	千代田区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	中央区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	港区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	新宿区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	文京区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	台東区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	墨田区

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	江東区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	品川区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	目黒区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	大田区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	世田谷区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	渋谷区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	中野区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	杉並区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	豊島区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	北区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	荒川区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	板橋区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	練馬区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	足立区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	葛飾区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	江戸川区
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	八王子市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	立川市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	武蔵野市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	三鷹市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	青梅市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	府中市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	昭島市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	調布市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	町田市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	小金井市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	小平市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	日野市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	東村山市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	国分寺市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	国立市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	福生市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	狛江市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	東大和市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	清瀬市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	東久留米市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	武蔵村山市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	多摩市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	稲城市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	羽村市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	あきる野市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	西東京市
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	瑞穂町
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	日の出町
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	檜原村
アスファルト処理混合物	透水性	t	12,900	奥多摩町
タールエポキシ樹脂塗料	JIS-K5664 1種	kg	1,070	
液状エポキシ樹脂塗料	水道用液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	kg	1,840	
液状エポキシ樹脂塗料	水道用無溶剤型液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	kg	2,860	
希釈剤	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ	L	460	
エポキシ樹脂プライマー	鉄蓋据付用	kg	7,420	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ　75mm(JWWA K153)	個	3,710	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 100mm(JWWA K153)	個	4,130	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 150mm(JWWA K153)	個	5,380	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 200mm(JWWA K153)	個	6,440	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 250mm(JWWA K153)	個	7,870	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 300mm(JWWA K153)	個	11,000	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 350mm(JWWA K153)	個	15,800	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 400mm(JWWA K153)	個	17,000	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 450mm(JWWA K153)	個	19,800	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ 500mm(JWWA K153)	個	21,600	
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ2200mm(JWWA K153)	個	71,200	
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ2400mm(JWWA K153)	個	79,600	
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅠ)	φ2600mm(JWWA K153)	個	85,100	
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ　75mm(JWWA K153)	個	4,630	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 100mm(JWWA K153)	個	5,250	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 150mm(JWWA K153)	個	6,800	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 200mm(JWWA K153)	個	8,160	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 250mm(JWWA K153)	個	9,900	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 300mm(JWWA K153)	個	13,400	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 350mm(JWWA K153)	個	18,400	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 400mm(JWWA K153)	個	19,900	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 450mm(JWWA K153)	個	23,100	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮チューブ(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 500mm(JWWA K153)	個	25,300	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 600mm(JWWA K153)	個	23,800	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 700mm(JWWA K153)	個	28,100	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 800mm(JWWA K153)	個	32,800	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ 900mm(JWWA K153)	個	37,600	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1000mm(JWWA K153)	個	42,800	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1100mm(JWWA K153)	個	45,900	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1200mm(JWWA K153)	個	50,700	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1350mm(JWWA K153)	個	55,700	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1500mm(JWWA K153)	個	57,400	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1600mm(JWWA K153)	個	60,000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ1800mm(JWWA K153)	個	69,700	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ2000mm(JWWA K153)	個	76,400	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ2200mm(JWWA K153)	個	85,900	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ2400mm(JWWA K153)	個	95,600	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
熱収縮シート(ﾀｲﾌﾟⅡ)	φ2600mm(JWWA K153)	個	102,000	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄP含む。
空気弁室用 側塊 直壁	φ 900×H300(JIS A 5372附4)	個	31,300	
空気弁室用 側塊 直壁	φ 900×H600(JIS A 5372附4)	個	39,300	
空気弁室用 側塊 直壁	φ1200×H300(JIS A 5372附4)	個	39,600	
空気弁室用 側塊 直壁	φ1200×H600(JIS A 5372附4)	個	51,300	
空気弁室用 側塊 直壁	φ1500×H300(JIS A 5372附4)	個	60,000	
空気弁室用 側塊 直壁	φ1500×H600(JIS A 5372附4)	個	77,900	
制水弁室用 側塊	970×640×H300	個	55,800	
制水弁室用 側塊	970×640×H500	個	79,800	
制水弁室用 側塊	1210×770×H300	個	62,600	
制水弁室用 側塊	1210×770×H500	個	93,100	
排水室用 側塊(A)	φ700×H200	個	8,090	
排水室用 側塊(B)	φ700×H(500×2)	個	25,300	
排水室用 側塊	(A) φ700×H200(B) φ700×H(500×2)	組	34,000	
排水室用 頂版塊	Ⅱ型	個	90,000	
排水室用 頂版塊	Ⅳ型	個	131,000	
排水室用 頂版塊	Ⅴ型	個	212,000	
玉押器対応型急速空気弁室用 頂版塊	φ400～900用	個	115,000	
玉押器対応型急速空気弁室用 頂版塊	φ1000以上用	個	207,000	
玉押器対応型急速空気弁室用 側塊（片斜壁）	上径900mm×下径1200mm×高さ300mm	個	120,000	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	5段組	組	67,000	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第1段	個	28,200	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第2･3･4段	個	20,600	
単口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第5段	個	22,400	
双口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	5段組	組	73,900	
双口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第1段	個	28,700	
双口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第2･3･4段	個	21,600	
双口消火栓用コンクリートブロック(旧型)	第5段	個	23,500	
区画量水器用コンクリートブロック	5段組	組	76,400	
高さ調整ブロック	標準鉄蓋 970×640×H30	組	44,700	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	標準鉄蓋 970×640×H60	組	72,800	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	標準鉄蓋 970×640×H90(足掛金物付き)	組	118,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	制水弁鉄蓋 1200×770×H30	組	67,900	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	制水弁鉄蓋 1200×770×H60	組	114,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	制水弁鉄蓋 1200×770×H90(足掛金物付き)	組	203,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高さ調整ブロック	単口消火栓鉄蓋 660×490×H30	組	27,500	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	単口消火栓鉄蓋 660×490×H60	組	41,600	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	双口消火栓鉄蓋 860×490×H30	組	34,300	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	双口消火栓鉄蓋 860×490×H60	組	54,800	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ600×H30	組	26,300	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ600×H60	組	44,300	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ600×H90(足掛金物付き)	組	75,800	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ900×H30	組	39,500	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ900×H60	組	65,700	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
高さ調整ブロック	入孔鉄蓋 丸形 φ900×H90(足掛金物付き)	組	117,000	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製調整ﾘﾝｸﾞ	H= 50mm	個	18,900	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=200mm(上部壁)	個	49,900	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=100mm(中部壁)	個	15,300	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=200mm(中部壁)	個	24,400	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=300mm(中部壁)	個	34,500	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=200mm(下部壁)	個	24,800	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H= 40mm(分割底版) 1ｾｯﾄ	個	32,600	
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=445mm(下部壁)　φ75～150	個	82,100	付属品含む。
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=605mm(下部壁)　φ200～300	個	105,000	付属品含む。
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H=445mm(下部壁)　末端排水栓用	個	79,900	付属品、閉塞カバー含む。
円形消火栓用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	H= 40mm(円形3分割底版)　1ｾｯﾄ	個	64,300	付属品含む。
弁キョウ用底板ブロック	φ 75～200	個	12,800	
弁キョウ用底板ブロック	φ250～350	個	16,600	
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	斜壁側塊 上900×下1200 H=600	個	136,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	斜壁側塊 上900×下1500 H=600	個	152,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	斜壁側塊 上900×下1800 H=600	個	163,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=300	個	89,900	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=600	個	123,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=300	個	99,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=600	個	137,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1800 H=300	個	114,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1800 H=600	個	157,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底板φ1200 H=300	個	114,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底板φ1500 H=300	個	127,000	付属品含む。
立形制水弁室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底板φ1800 H=300	個	152,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	頂版φ 900用 φ600×1250 H=150	個	73,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	頂版φ1200用 φ900×1550 H=200	個	96,600	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	頂版φ1500用 φ900×1850 H=200	個	174,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 300	個	105,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 400	個	112,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 500	個	119,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 600	個	126,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 700	個	133,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 800	個	140,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H= 900	個	147,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H=1000	個	154,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H=1100	個	161,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H=1200	個	168,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ 900 H=1200(洗掘板付き)	個	435,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 300	個	114,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 400	個	122,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 500	個	129,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 600	個	137,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 700	個	145,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 800	個	152,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H= 900	個	160,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=1000	個	167,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=1100	個	175,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=1200	個	183,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1200 H=1200(洗掘板付き)	個	455,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 300	個	135,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 400	個	144,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 500	個	153,000	付属品含む。

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 600	個	162,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 700	個	171,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 800	個	180,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H= 900	個	189,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=1000	個	198,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=1100	個	207,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=1200	個	216,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	直壁側塊φ1500 H=1200(洗掘板付き)	個	491,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底壁φ 900用 φ1550 H=300	個	177,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底壁φ1200用 φ1850 H=300	個	190,000	付属品含む。
排水室用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ	底壁φ1500用 φ2150 H=300	個	225,000	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ600 H=100	個	15,500	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ600 H=150	個	21,300	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ900 H=100	個	24,500	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ900 H=150	個	34,900	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ900 H=200	個	50,200	付属品含む。
鉄蓋据付用調整ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ用)	φ900 H=250	個	59,100	付属品含む。
簡易排水栓用コンクリート蓋	内径50cm用	枚	16,300	
舗装用タイル	200×100×20 （磁器質）	枚	178	
舗装用タイル	150×150×20 （磁器質）	枚	245	
歩道用コンクリート平板	300×300×60(普通)	枚	840	
歩道用コンクリート平板	300×300×60(ｶﾗｰ)	枚	630	
コンクリート境界ブロック	(街きょ用)155型用､ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	1,760	
コンクリート境界ブロック	(街きょ用)205型用､ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	2,520	
コンクリート境界ブロック	(歩道止石用)155型用､ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	1,710	
コンクリート境界ブロック	(歩道止石用)205型用､ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	2,250	
円形鉄蓋転落防止用プレート	円形1号 φ600	個	132,000	
円形鉄蓋転落防止用プレート	円形2号 φ900	個	176,000	
角形鉄蓋6号転落防止用ﾌﾟﾚｰﾄ（梯子付）	1210×770	個	269,000	
角形鉄蓋5号転落防止用ﾌﾟﾚｰﾄ（梯子付）	970×640	個	215,000	
昇降はしご組立・加工費	ｽﾃﾝﾚｽ製、ﾛｰﾚｯﾄ加工まで含む。	m	63,000	
継足金物	φ32mm L<1.5m	m	48,600	
継足金物	φ32mm L<2.5m	m	66,300	
継足金物	φ38mm L<1.5m	m	53,000	
継足金物	φ38mm L<2.5m	m	68,200	
継足金物	φ44mm L<1.5m	m	57,600	
継足金物	φ44mm L<2.5m	m	75,000	
継足金物	φ32mm L<1.5m(SUS304)	m	115,000	
継足金物	φ38mm L<1.5m(SUS304)	m	125,000	
継足金物	φ38mm L<2.5m(SUS304)	m	145,000	
継足金物	φ44mm L<1.5m(SUS304)	m	126,000	
継足金物	φ44mm L<2.5m(SUS304)	m	152,000	
振止金物	φ32mm 弁ｷｮｳ用(SS400)	個	23,400	
振止金物	φ38mm 弁ｷｮｳ用(SS400)	個	24,000	
振止金物	φ44mm 弁ｷｮｳ用(SS400)	個	23,800	
振止金物	φ37mm(軸径φ32mm)壁体用(SUS304)	個	26,000	
振止金物	φ43mm(軸径φ38mm)壁体用(SUS304)	個	26,000	
振止金物	φ49mm(軸径φ44mm)壁体用(SUS304)	個	26,800	
仕切弁明示板	ｱｸﾘﾙ製 B4版 T=6mm	枚	16,700	
ポリエチレンスリーブ	φ1600mm	m	5,170	４ｍ管用
ポリエチレンスリーブ	φ1800mm	m	5,570	４ｍ管用
ポリエチレンスリーブ	φ2000mm	m	5,950	４ｍ管用
ポリエチレンスリーブ	φ2200mm	m	6,410	４ｍ管用
ポリエチレンスリーブ	φ2400mm	m	6,850	４ｍ管用
ポリエチレンスリーブ	φ2600mm	m	7,380	４ｍ管用
Ｔ字管用ポリエチレンスリーブ	φ 75mm～φ100mm （呼び径 D）	個	7,420	各呼び径 Dの d(呼び径)対応
Ｔ字管用ポリエチレンスリーブ	φ150mm～φ200mm （呼び径 D）	個	8,460	各呼び径 Dの d(呼び径)対応
Ｔ字管用ポリエチレンスリーブ	φ250mm～φ350mm （呼び径 D）	個	9,640	各呼び径 Dの d(呼び径)対応
スリーブ固定用ゴムバンド	φ1600mm	本	1,030	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ1800mm	本	1,130	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2000mm	本	1,270	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2200mm	本	1,410	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2400mm	本	1,500	
スリーブ固定用ゴムバンド	φ2600mm	本	1,640	
シールテープ	幅13mm,15m巻[JIS K6885]	m	16	
シールテープ	幅13mm,15m巻[JIS K6885]	巻	234	
ステンレス鋼	平鋼(厚9mm×幅40mm)(SUS304)	kg	950	
六角ボルト・ナット	座金,ﾅｯﾄ付き	kg	267	
金網	ｸﾘﾝﾌﾟ金網　線径4.0×網目30(SUS304)	m2	11,400	
松太鼓落し	長4m×末口18cm×厚12cm	本	5,200	
松太鼓落し（１０回使い）	末口　18cm以上	m3	4,550	
杉角	4m×4.5cm×4.5cm 1等 正割材	m3	60,000	
松角	4m×10.5cm 2等	m3	72,000	
松角	4m×15.0cm 2等	m3	72,000	
角材	4m×7.5cm×7.5cm 米つが 測量用	本	1,980	
松板	2m×1.5cm×18cm 1等	m3	67,500	
松厚板	3m×3cm×21cm	m3	67,500	
電線(VVR 600V)	60.0sq-2c	m	2,900	
電線(VVR 600V)	100.0sq-2c	m	4,930	
ランプガード		個	2,280	
蛍光灯器具	20W 球付き 直付き	個	2,720	
蛍光灯器具	40W 球付き 直付き	個	7,000	
蛍光灯器具	20W 球付き 直付き 防水	個	3,450	
蛍光灯器具	40W 球付き 直付き 防水	個	3,990	
電球	20W ｼﾘｶ	個	78	
電球	40W ｼﾘｶ	個	80	
パイプ柵	P1-Pk-3B	m	8,000	
パイプ柵	P1-Pp-3B	m	5,770	
パイプ柵	P1-Pp-3B ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	5,800	
パイプ柵	P1-Pp-3E	m	6,140	
パイプ柵	P1-Pp-3E ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	6,150	
注入目地材（防護柵基礎用）	ｶﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ類	kg	340	
仮区画線用テープ	幅15cm	m	530	仮区画線用
粘土	ﾒｯｼｭ200(袋物)	kg	38	
減摩剤	潤滑剤	L	1,290	
流動化材	流動化充填用（バラ）	kg	340	
消毒剤	次亜塩素酸ソーダ	kg	57	
中和剤	チオ硫酸ナトリウム	kg	300	
溶接棒	E4903U 高張力鋼用 φ5.0mm	kg	590	
ティグ溶接棒	YS316 φ2.0	kg	2,640	
ステンレス用溶接棒	ES316 φ4.0	kg	2,200	
ウォータージェット用のパイプバンド	丸型	個	280	
タッピンねじ用溝切り刃	Ｎ４５０（φ４５０mm以下）	枚	33,000	
タッピンねじ用切断刃	Ｎ４５０（φ４５０mm以下）	枚	52,800	
格子フェンス（忍返有）	柵高2,500mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	53,500	
格子フェンス（忍返有）	柵高2,000mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	46,300	
格子フェンス（忍返有）	柵高1,800mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	44,000	
格子フェンス（忍返有、ベースプレート付）	柵高2,500mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	63,200	
格子フェンス（忍返有、ベースプレート付）	柵高2,000mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	56,000	
格子フェンス（忍返有、ベースプレート付）	柵高1,800mm、格子間隔100mm程度、支柱間隔2,000mm程度	m	52,800	
パイプカッター刃	12～50mm用	個	1,870	
テープライター	(基礎価格)	個	4,690	
置コマ式断水器	13mm用	個	7,200	
置コマ式断水器	20～25mm用	個	8,060	
置コマ式断水器	30～50mm用	個	11,300	
塩化ビニル製テープ	12mm	m	133	
防寒材	50mm	m	207	
鉄筋工(ガス圧接工)	D16+D16	箇所	570	昼間
鉄筋工(ガス圧接工)	D16+D16	箇所	820	夜間
真空舗装費(施工費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費、材料費は除く。	m2	2,160	昼間
真空舗装費(施工費)	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費、材料費は除く。	m2	2,590	夜間

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工(仮復旧用)	(貼付式)　点字 300×300(材工共) 都内共通	m2	28,200	昼間
視覚障害者誘導用シート設置工(仮復旧用)	(貼付式)　点字 300×300(材工共) 都内共通	m2	31,200	夜間
視覚障害者誘導用シート設置工(仮復旧用)	(貼付式)　点字 400×400(材工共) 都内共通	m2	23,700	昼間
視覚障害者誘導用シート設置工(仮復旧用)	(貼付式)　点字 400×400(材工共) 都内共通	m2	26,700	夜間
視覚障害者誘導用シート設置工(横断歩道用)	点字 450×450,600×450(白色・灰色)(材工共)　都内共通	m2	24,100	昼間
視覚障害者誘導用シート設置工(横断歩道用)	点字 450×450,600×450(白色・灰色)(材工共)　都内共通	m2	27,600	夜間
路面標示シート設置工	シート 600㎜×400㎜(材工共) 練馬区	箇所	12,300	昼間
路面標示シート設置工	シート 600㎜×400㎜(材工共) 練馬区	箇所	14,800	夜間
切断面シール設置工	シール 5㎜×50㎜(材工共)　都内共通	m	1,280	昼間
切断面シール設置工	シール 5㎜×50㎜(材工共)　都内共通	m	1,470	夜間
道路標識設置工 加算額	曲げ支柱(路側式) φ101.6	本	10,800	昼間
道路標識設置工 加算額	曲げ支柱(路側式) φ101.6	本	14,500	夜間
鋳鉄くず		t	29,800	仮置場渡し
ダクタイル鋳鉄くず		t	29,800	仮置場渡し
ダクタイル鋳鉄くず	(複合材料費切管用)	t	29,800	仮置場渡し
ダクタイル鋳鉄くず(ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ)	ﾗｲﾆﾝｸﾞ除去含む。	t	22,800	仮置場渡し
水圧試験器	900用	台	1,150,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1000用	台	1,200,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1100用	台	1,260,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1200用	台	1,430,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1350用	台	1,510,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1500用	台	1,630,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1600用	台	1,780,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	1800用	台	1,960,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	2000用	台	2,140,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	2200用	台	2,370,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	2400用	台	2,500,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
水圧試験器	2600用	台	2,570,000	本体+加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ+ﾀﾝｸ
Ｘ線基本試験費	開削 編成1日当たり	日	167,000	
Ｘ線基本試験費	推進 編成1日当たり	日	167,000	
超音波検査費	編成1日当たり	日	95,500	
電気検層(地層・ガス調査)	20m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	235,000	
電気検層(地層・ガス調査)	20m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	389,000	
電気検層(地層・ガス調査)	30m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	261,000	
電気検層(地層・ガス調査)	30m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	433,000	
電気検層(地層・ガス調査)	40m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	289,000	
電気検層(地層・ガス調査)	40m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	479,000	
電気検層(地層・ガス調査)	50m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	315,000	
電気検層(地層・ガス調査)	50m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	523,000	
電気検層(地層・ガス調査)	60m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	342,000	
電気検層(地層・ガス調査)	60m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	569,000	
電気検層(地層・ガス調査)	70m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	370,000	
電気検層(地層・ガス調査)	70m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	615,000	
電気検層(地層・ガス調査)	80m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ別	孔	396,000	
電気検層(地層・ガス調査)	80m未満 ﾉﾙﾏﾙ・ﾏｲｸﾛ併用	孔	659,000	
現地ガス濃度測定		回	82,800	
地中ガス調査(試料採取)	室内分析用 遊離ガス	回	22,200	
地中ガス調査(試料採取)	室内分析用 溶存ガス	回	102,000	
地中ガス調査(不攪乱試料採取(密閉､保冷含む。))	密閉(保冷共)	試料	61,600	
地中ガス調査(不攪乱試料採取)	密閉(保冷別)	試料	55,900	
地中ガス調査(不攪乱試料採取)	保冷(密閉別)	試料	43,600	
地中ガス調査(室内化学分析)	遊離ガス	試料	150,000	採気試料によるガス分析
地中ガス調査(室内化学分析)	溶存ガス	試料	161,000	採水試料によるガス分析
地中ガス調査(室内化学分析)	不かく乱試料	試料	162,000	コアガスによるガス分析
ﾌｧｲﾙ金具黒表紙	A4　ファイル(文字箔押)背幅3cm	組	7,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧｲﾙ金具黒表紙	A4　ファイル(文字箔押)背幅5cm	組	7,300	
ﾌｧｲﾙ金具黒表紙	A4　ファイル(文字箔押)背幅8cm	組	7,300	
ﾌｧｲﾙ金具黒表紙	A4　ファイル(文字箔押)背幅10cm	組	7,300	
通信用ビニル電線	屋外線　TOV	m	82	
ゴムリング（可動式坑口金物付）	ｾｸﾞﾒﾝﾄ内径 1850mm	組	2,490,000	枠金物・付属品共
ゴムリング（可動式坑口金物付）	ｾｸﾞﾒﾝﾄ内径 1650mm	組	2,340,000	枠金物・付属品共
中押当輪	呼び径 1000mm(12枚/組)	組	79,800	
中押当輪	呼び径 1100mm(12枚/組)	組	93,200	
中押当輪	呼び径 1200mm(12枚/組)	組	110,000	
中押当輪	呼び径 1350mm(12枚/組)	組	157,000	
中押当輪	呼び径 1500mm(12枚/組)	組	191,000	
中押当輪	呼び径 1650mm(12枚/組)	組	222,000	
中押当輪	呼び径 1800mm(12枚/組)	組	255,000	
中押当輪	呼び径 2000mm(12枚/組)	組	308,000	
中押用歩行板	呼び径 1000mm	組	17,600	
中押用歩行板	呼び径 1100mm	組	20,100	
中押用歩行板	呼び径 1200mm	組	20,100	
中押用歩行板	呼び径 1350mm	組	20,100	
中押用歩行板	呼び径 1500mm	組	33,600	
中押用歩行板	呼び径 1650mm	組	33,600	
中押用歩行板	呼び径 1800mm	組	33,600	
中押用歩行板	呼び径 2000mm	組	33,600	
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　400mm	組	72,700	
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　500mm	組	104,000	
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　600mm	組	111,000	
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　700mm	組	138,000	
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　800mm	組	171,000	
さや管内配管用推力伝達装置	呼び径　900mm	組	186,000	
ゴムリング（刃口・発進坑口）	呼び径　800mm(ｺﾞﾑ､ﾎﾞﾙﾄ含む。)	組	150,000	
ゴムリング（刃口・発進坑口）	呼び径　900mm(ｺﾞﾑ､ﾎﾞﾙﾄ含む。)	組	162,000	
ゴムリング（刃口・発進坑口）	呼び径 1000mm(ｺﾞﾑ､ﾎﾞﾙﾄ含む。)	組	205,000	
ゴムリング（刃口・発進坑口）	呼び径 1100mm(ｺﾞﾑ､ﾎﾞﾙﾄ含む。)	組	219,000	
ゴムリング（刃口・発進坑口）	呼び径 1200mm(ｺﾞﾑ､ﾎﾞﾙﾄ含む。)	組	232,000	
ゴムリング（刃口・発進坑口）	呼び径 1350mm(ｺﾞﾑ､ﾎﾞﾙﾄ含む。)	組	261,000	
ゴムリング（刃口・発進坑口）	呼び径 1500mm(ｺﾞﾑ､ﾎﾞﾙﾄ含む。)	組	275,000	
ゴムリング（刃口・発進坑口）	呼び径 1650(1600)mm(ｺﾞﾑ､ﾎﾞﾙﾄ含む。)	組	305,000	
ゴムリング（刃口・発進坑口）	呼び径 1800mm(ｺﾞﾑ､ﾎﾞﾙﾄ含む。)	組	341,000	
ゴムリング（刃口・発進坑口）	呼び径 2000mm(ｺﾞﾑ､ﾎﾞﾙﾄ含む。)	組	371,000	
坑口止め輪（泥水・発進坑口）	呼び径　800mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	355,000	
坑口止め輪（泥水・発進坑口）	呼び径　900mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	385,000	
坑口止め輪（泥水・発進坑口）	呼び径 1000mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	432,000	
坑口止め輪（泥水・発進坑口）	呼び径 1100mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	457,000	
坑口止め輪（泥水・発進坑口）	呼び径 1200mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	490,000	
坑口止め輪（泥水・発進坑口）	呼び径 1350mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	542,000	
坑口止め輪（泥水・発進坑口）	呼び径 1500mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	586,000	
坑口止め輪（泥水・発進坑口）	呼び径 1650(1600)mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	641,000	
坑口止め輪（泥水・発進坑口）	呼び径 1800mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	722,000	
坑口止め輪（泥水・発進坑口）	呼び径 2000mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	781,000	
坑口止め輪（泥水・到達坑口）	呼び径　800mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	440,000	
坑口止め輪（泥水・到達坑口）	呼び径　900mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	477,000	
坑口止め輪（泥水・到達坑口）	呼び径 1000mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	514,000	
坑口止め輪（泥水・到達坑口）	呼び径 1100mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	540,000	
坑口止め輪（泥水・到達坑口）	呼び径 1200mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	568,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
坑口止め輪（泥水・到達坑口）	呼び径 1350mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	610,000	
坑口止め輪（泥水・到達坑口）	呼び径 1500mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	688,000	
坑口止め輪（泥水・到達坑口）	呼び径 1650(1600)mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	762,000	
坑口止め輪（泥水・到達坑口）	呼び径 1800mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	831,000	
坑口止め輪（泥水・到達坑口）	呼び径 2000mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	920,000	
坑口止め輪（泥濃・発進坑口）	呼び径 800mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	355,000	
坑口止め輪（泥濃・発進坑口）	呼び径 900mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	385,000	
坑口止め輪（泥濃・発進坑口）	呼び径 1000mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	432,000	
坑口止め輪（泥濃・発進坑口）	呼び径 1100mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	457,000	
坑口止め輪（泥濃・発進坑口）	呼び径 1200mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	490,000	
坑口止め輪（泥濃・発進坑口）	呼び径 1350mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	542,000	
坑口止め輪（泥濃・発進坑口）	呼び径 1500mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	586,000	
坑口止め輪（泥濃・発進坑口）	呼び径 1650(1600)mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	641,000	
坑口止め輪（泥濃・発進坑口）	呼び径 1800mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	722,000	
坑口止め輪（泥濃・発進坑口）	呼び径 2000mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含む。)	組	781,000	
坑口止め輪（泥濃・到達坑口）	呼び径 800mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	440,000	
坑口止め輪（泥濃・到達坑口）	呼び径 900mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	477,000	
坑口止め輪（泥濃・到達坑口）	呼び径 1000mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	514,000	
坑口止め輪（泥濃・到達坑口）	呼び径 1100mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	540,000	
坑口止め輪（泥濃・到達坑口）	呼び径 1200mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	568,000	
坑口止め輪（泥濃・到達坑口）	呼び径 1350mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	610,000	
坑口止め輪（泥濃・到達坑口）	呼び径 1500mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	688,000	
坑口止め輪（泥濃・到達坑口）	呼び径 1650(1600)mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	762,000	
坑口止め輪（泥濃・到達坑口）	呼び径 1800mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	831,000	
坑口止め輪（泥濃・到達坑口）	呼び径 2000mm(ｺﾞﾑ板､ﾎﾞﾙﾄ類含み､ﾜｲﾔ除く。)	組	920,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 250mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	108,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 300mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	120,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 350mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	127,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 400mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	139,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 450mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	156,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 500mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	162,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 600mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	264,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 700mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	304,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 250mm(鋼矢板用)	組	110,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 300mm(鋼矢板用)	組	122,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 350mm(鋼矢板用)	組	134,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 400mm(鋼矢板用)	組	150,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 450mm(鋼矢板用)	組	156,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 500mm(鋼矢板用)	組	170,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 600mm(鋼矢板用)	組	273,000	
坑口止水器(仮管)	呼び径 700mm(鋼矢板用)	組	315,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径 250mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	84,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径 300mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	88,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径 350mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	105,000	

水道資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　400mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	115,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　450mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	125,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　500mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	132,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　600mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	190,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　700mm(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用)	組	220,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　250mm(鋼矢板用)	組	88,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　300mm(鋼矢板用)	組	92,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　350mm(鋼矢板用)	組	102,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　400mm(鋼矢板用)	組	110,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　450mm(鋼矢板用)	組	120,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　500mm(鋼矢板用)	組	132,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　600mm(鋼矢板用)	組	186,000	
坑口止水器(オーガ掘削)	呼び径　700mm(鋼矢板用)	組	212,000	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　250mm(発進坑口用)	組	81,900	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　250mm(到達坑口用)	組	87,000	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　300mm(発進坑口用)	組	84,700	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　300mm(到達坑口用)	組	91,900	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　350mm(発進坑口用)	組	93,600	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　350mm(到達坑口用)	組	101,000	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　400mm(発進坑口用)	組	98,700	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　400mm(到達坑口用)	組	106,000	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　450mm(発進坑口用)	組	108,000	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　450mm(到達坑口用)	組	117,000	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　500mm(発進坑口用)	組	115,000	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　500mm(到達坑口用)	組	125,000	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　600mm(発進坑口用)	組	185,000	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　600mm(到達坑口用)	組	204,000	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　700mm(発進坑口用)	組	220,000	
坑口止水器(泥水､泥土圧)	呼び径　700mm(到達坑口用)	組	234,000	
ゴムスペーサ	φ 800～2000	個	2,700	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ 800	箇所	11,500	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ 900	箇所	12,800	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1000	箇所	14,300	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1100	箇所	15,700	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1200	箇所	17,100	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1350	箇所	19,400	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1500	箇所	21,300	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1600	箇所	22,400	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ1800	箇所	24,300	PIP管(鋼管)
グラウト止めゴムリング	φ2000	箇所	26,400	PIP管(鋼管)
配管用管運搬台車損料	呼び径　800mm	m	1,410	
配管用管運搬台車損料	呼び径　900mm	m	1,410	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1000mm	m	1,410	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1100mm	m	1,420	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1200mm	m	1,430	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1350mm	m	1,430	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1500mm	m	1,440	
配管用管運搬台車損料	呼び径 1650mm	m	1,460	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径　800mm	台	4,240,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径　900mm	台	4,240,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1000mm	台	4,240,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1100mm	台	4,270,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1200mm	台	4,300,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1350mm	台	4,310,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1500mm	台	4,340,000	
配管用管運搬台車(基礎価格)	呼び径 1650mm	台	4,400,000	
刃口（普通土）損料	呼び径　800mm	推m	1,160	
刃口（普通土）損料	呼び径　900mm	推m	1,460	
刃口（普通土）損料	呼び径 1000mm	推m	1,760	
刃口（普通土）損料	呼び径 1100mm	推m	1,980	
刃口（普通土）損料	呼び径 1200mm	推m	2,330	
刃口（普通土）損料	呼び径 1350mm	推m	2,630	
刃口（普通土）損料	呼び径 1500mm	推m	3,290	
刃口（普通土）損料	呼び径 1650mm	推m	4,070	
刃口（普通土）損料	呼び径 1800mm	推m	4,160	
刃口（普通土）損料	呼び径 2000mm	推m	5,100	
刃口（硬質土）損料	呼び径　800mm	推m	2,320	
刃口（硬質土）損料	呼び径　900mm	推m	2,910	
刃口（硬質土）損料	呼び径 1000mm	推m	3,520	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
刃口（硬質土）損料	呼び径 1100mm	推m	3,960	
刃口（硬質土）損料	呼び径 1200mm	推m	4,670	
刃口（硬質土）損料	呼び径 1350mm	推m	5,270	
刃口（硬質土）損料	呼び径 1500mm	推m	6,570	
刃口（硬質土）損料	呼び径 1650mm	推m	8,130	
刃口（硬質土）損料	呼び径 1800mm	推m	8,320	
刃口（硬質土）損料	呼び径 2000mm	推m	10,200	
ストラット支持板損料	呼び径　800mm	推m	2,300	
ストラット支持板損料	呼び径　900mm	推m	2,480	
ストラット支持板損料	呼び径 1000mm	推m	2,610	
ストラット支持板損料	呼び径 1100mm	推m	2,790	
ストラット支持板損料	呼び径 1200mm	推m	2,950	
ストラット支持板損料	呼び径 1350mm	推m	3,200	
ストラット支持板損料	呼び径 1500mm	推m	3,560	
ストラット支持板損料	呼び径 1650mm	推m	3,830	
ストラット支持板損料	呼び径 1800mm	推m	3,600	
ストラット支持板損料	呼び径 2000mm	推m	3,890	
ストラット支持板（鉄管）損料	呼び径　800mm	推m	2,300	
ストラット支持板（鉄管）損料	呼び径　900mm	推m	2,480	
ストラット支持板（鉄管）損料	呼び径 1000mm	推m	2,610	
ストラット支持板（鉄管）損料	呼び径 1100mm	推m	2,790	
ストラット支持板（鉄管）損料	呼び径 1200mm	推m	2,950	
ストラット支持板（鉄管）損料	呼び径 1350mm	推m	3,200	
ストラット支持板（鉄管）損料	呼び径 1500mm	推m	3,560	
ストラット支持板（鉄管）損料	呼び径 1650mm	推m	3,830	
ストラット支持板（鉄管）損料	呼び径 1800mm	推m	3,600	
ストラット支持板（鉄管）損料	呼び径 2000mm	推m	3,890	
ジャッキ台損料	呼び径　800mm	推m	1,210	
ジャッキ台損料	呼び径　900mm	推m	1,110	
ジャッキ台損料	呼び径 1000mm	推m	1,190	
ジャッキ台損料	呼び径 1100mm	推m	1,290	
ジャッキ台損料	呼び径 1200mm	推m	1,420	
ジャッキ台損料	呼び径 1350mm	推m	1,530	
ジャッキ台損料	呼び径 1500mm	推m	1,750	
ジャッキ台損料	呼び径 1650(1600)mm	推m	1,930	
ジャッキ台損料	呼び径 1800mm	推m	1,930	
ジャッキ台損料	呼び径 2000mm	推m	2,000	
ストラット単体	推力 2000kN(400mm×6ヶ×4組)	推m	6,520	
ストラット単体	推力 4000kN(400mm×6ヶ×4組)	推m	6,520	
ストラット単体	推力 6000kN(400mm×6ヶ×4組)	推m	6,520	
ストラット単体	推力 9000kN(400mm×6ヶ×6組)	推m	9,260	
ストラット単体	推力12000kN(400mm×6ヶ×6組)	推m	9,780	
ストラット単体	推力16000kN(400mm×6ヶ×8組)	推m	12,800	
トロ台車	呼び径 1800mm(容量0.40m3)	推m	288	
トロ台車	呼び径 2000mm(容量0.40m3)	推m	288	
清掃治具費	φ 400mm	m	4,590	
清掃治具費	φ 500mm	m	5,400	
清掃治具費	φ 600mm	m	6,040	
清掃治具費	φ 700mm	m	7,060	
清掃治具費	φ 800mm	m	8,080	
小器材費	ﾜｲﾔｰ、滑車、据付台等	m	3,760	
機械器具損料	φ 300～400mm	m	3,390	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ 500mm	m	3,420	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ 600mm	m	3,450	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ 700mm	m	3,460	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ 800mm	m	3,710	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ 900mm	m	3,900	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ1000mm	m	5,090	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ1100mm	m	5,210	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
機械器具損料	φ1200mm	m	5,260	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
機械器具損料	φ1350mm	m	5,730	PIP管鋳鉄管挿入工用、挿入台等含む。
先導金具損料	φ　300～400mm	現場	46,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ　500mm	現場	46,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ　600mm	現場	69,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ　700mm	現場	69,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ　800mm	現場	92,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ　900mm	現場	92,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ1000mm	現場	115,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ1100mm	現場	115,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ1200mm	現場	138,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
先導金具損料	φ1350mm	現場	138,000	PIP管鋳鉄管挿入工用、1現場当たり損料
推進用鋼管接合費(Ⅰ　型)	800mm	箇所	284,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ　型)	900mm	箇所	304,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ　型)	1000mm	箇所	309,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ　型)	1100mm	箇所	320,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ　型)	1200mm	箇所	367,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ　型)	1350mm	箇所	397,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ　型)	1500mm	箇所	460,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ　型)	1600mm	箇所	506,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅰ　型)	1800mm	箇所	558,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ　型)	800mm	箇所	198,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ　型)	900mm	箇所	216,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ　型)	1000mm	箇所	234,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ　型)	1100mm	箇所	254,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ　型)	1200mm	箇所	291,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ　型)	1350mm	箇所	329,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ　型)	1500mm	箇所	389,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ　型)	1600mm	箇所	452,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
推進用鋼管接合費(Ⅱ　型)	1800mm	箇所	431,000	塗装費含む。直接工事費ﾍﾞｰｽ(昼間工事)
US形挿し口加工費	φ　800mm	箇所	82,500	挿し口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ　900mm	箇所	89,000	挿し口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ1000mm	箇所	104,000	挿し口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ1100mm	箇所	112,000	挿し口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ1200mm	箇所	116,000	挿し口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ1350mm	箇所	130,000	挿し口リング価格を含む。
US形挿し口加工費	φ1500mm	箇所	143,000	挿し口リング価格を含む。

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
US形挿し口加工費	φ1600㎜	箇所	179,000	挿しロリング価格を含む。
サンダーストーン	200㎜	枚	789	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置工ﾄﾚｰ形	ZT 1段積 200	m	10,900	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置工ﾄﾚｰ形	ZT 1段積 300	m	14,700	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置工ﾄﾚｰ形	ZT 1段積 400	m	18,500	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置工ﾄﾚｰ形	ZT 1段積 500	m	20,100	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置工ﾄﾚｰ形	ZT 1段積 600	m	21,800	
仮設ｹﾞｰﾄ(2回使い)	幅6000×高4500程度(基礎無し)	基	285,000	
生松丸太太鼓落	1.8m×10.5×7.5cm	本	936	
生松丸太太鼓落	1.8m×12×　9cm	本	1,270	
生松丸太太鼓落	1.8m×15×12cm	本	2,060	
生松丸太太鼓落	3m×15×12cm	本	3,050	
生松丸太太鼓落	3　m×18×15cm	本	4,720	
生松丸太太鼓落	4　m×12×　9cm	本	2,510	
生松丸太太鼓落	4 m×15×12cm	本	4,140	
生松丸太太鼓落	4 m×18×15cm	本	5,920	
生松丸太太鼓落	6　m×21×18cm	本	15,000	
生松丸太太鼓落	6　m×24×21cm	本	21,500	
足場丸太	6m×　9cm	本	11,700	
松平角	3m×15cm×6cm	本	1,560	
泥水調製剤	泥水用粘土	kg	38	
粉末粘土		kg	35	
増粘剤		kg	1,300	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径300	個	817	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径350	個	899	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径400	個	1,070	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径450	個	1,320	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径500	個	1,600	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭頭補強用底板	杭径600	個	2,230	
混合ｾﾒﾝﾄ	硬化剤	kg	40	
防水剤	建築用ｾﾒﾝﾄ防水剤	kg	230	
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	千代田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	中央区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	港区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	新宿区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	文京区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	台東区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	墨田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	江東区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	品川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,900	目黒区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	大田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,900	世田谷区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	渋谷区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	中野区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	杉並区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	豊島区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	北区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	荒川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,400	板橋区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,400	練馬区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,200	足立区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,200	葛飾区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	江戸川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	八王子市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	立川市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	武蔵野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	三鷹市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	青梅市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	府中市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	昭島市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	調布市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,500	町田市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	小金井市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	小平市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	日野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	東村山市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	国分寺市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	国立市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	福生市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	狛江市

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	東大和市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	清瀬市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	東久留米市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	武蔵村山市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	多摩市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	稲城市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	羽村市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	あきる野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	西東京市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	瑞穂町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	日の出町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	28,700	檜原村
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	28,700	奥多摩町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	千代田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	中央区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	港区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	新宿区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	文京区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	台東区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	墨田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	江東区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	品川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,900	目黒区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	大田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,900	世田谷区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	渋谷区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	中野区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	杉並区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	豊島区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	北区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	荒川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,400	板橋区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,400	練馬区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,200	足立区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,200	葛飾区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	27,000	江戸川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	八王子市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	立川市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	武蔵野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	三鷹市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	青梅市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	府中市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	昭島市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	調布市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,500	町田市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	小金井市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	小平市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	日野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	東村山市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	国分寺市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	国立市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	福生市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	狛江市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	東大和市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	清瀬市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	東久留米市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	武蔵村山市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	多摩市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	稲城市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	羽村市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	あきる野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	西東京市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	瑞穂町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	26,700	日の出町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	28,700	檜原村
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	28,700	奥多摩町
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	千代田区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	中央区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	港区

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	新宿区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	文京区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	台東区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	墨田区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	江東区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	品川区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	目黒区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	大田区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	世田谷区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	渋谷区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	中野区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	杉並区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	豊島区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	北区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	荒川区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	25,600	板橋区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	25,600	練馬区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	26,600	足立区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	26,600	葛飾区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,600	江戸川区
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	八王子市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	立川市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	武蔵野市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	三鷹市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	青梅市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	府中市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	昭島市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	調布市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,100	町田市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	小金井市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	小平市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	日野市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	東村山市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	国分寺市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	国立市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	福生市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	狛江市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	東大和市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	清瀬市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	東久留米市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	武蔵村山市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	多摩市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	稲城市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	羽村市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	あきる野市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	西東京市
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	瑞穂町
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	27,500	日の出町
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	29,500	檜原村
生ｺﾝ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	29,500	奥多摩町
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	千代田区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	中央区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	港区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	新宿区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	文京区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	台東区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	墨田区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	江東区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	品川区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	目黒区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	大田区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	世田谷区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	渋谷区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	中野区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	杉並区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	豊島区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	北区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	荒川区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	25,300	板橋区

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	25,300	練馬区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	25,500	足立区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	25,500	葛飾区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,100	江戸川区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	八王子市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	立川市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	武蔵野市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	三鷹市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	青梅市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	府中市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	昭島市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	調布市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	25,500	町田市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	小金井市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	小平市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	日野市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	東村山市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	国分寺市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	国立市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	福生市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	狛江市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	東大和市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	清瀬市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	東久留米市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	武蔵村山市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	多摩市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	稲城市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	羽村市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	あきる野市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	西東京市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	瑞穂町
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	26,000	日の出町
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	28,000	檜原村
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	28,000	奥多摩町
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	千代田区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	中央区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	港区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	新宿区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	文京区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	台東区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	墨田区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	江東区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	品川区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,000	目黒区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	大田区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,000	世田谷区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	渋谷区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	中野区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	杉並区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	豊島区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	北区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	荒川区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	板橋区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	練馬区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,700	足立区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,700	葛飾区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	江戸川区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	八王子市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	立川市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	武蔵野市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	三鷹市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	青梅市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	府中市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	昭島市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	調布市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,600	町田市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	小金井市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	小平市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	日野市

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	東村山市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	国分寺市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	国立市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	福生市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	狛江市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	東大和市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	清瀬市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	東久留米市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	武蔵村山市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	多摩市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	稲城市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	羽村市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	あきる野市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	西東京市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	瑞穂町
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	26,500	日の出町
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	28,500	檜原村
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	28,500	奥多摩町
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 埋込式 70m≦L	m	23,700	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 埋込式 20m≦L<70m	m	26,500	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 埋込式 L<20m	m	27,300	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 脱着式　70m≦L	m	31,800	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 脱着式 20m≦L<70m	m	35,900	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 脱着式 L<20m	m	37,200	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 ﾍﾞｰｽﾎﾟｽﾄ式　70m≦L	m	29,700	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 ﾍﾞｰｽﾎﾟｽﾄ式 20m≦L<70m	m	33,600	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 ﾍﾞｰｽﾎﾟｽﾄ式　L<20m	m	34,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	SUS304 M 6-45	個	161	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	SUS304 M 6-50	個	194	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	SUS304 M 8-50	個	204	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	SUS304 M10-80	個	382	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	SUS304 M4×25	本	110	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径50*厚20 長さ1000*外周	本	2,650	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径65*厚20 長さ1000*外周	本	3,000	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径80*厚20 長さ1000*外周	本	3,280	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径100*厚20 長さ1000*外周	本	3,860	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径125*厚20 長さ1000*外周	本	4,380	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板ﾗｯｷﾝｸﾞｶﾊﾞｰ	配管径150*厚20 長さ1000*外周	本	4,950	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ	8.0φ 20～25L	組	38.4	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ)	8.0φ 20～25L	組	11.4	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(亜鉛ﾒｯｷ)	M10×20L	組	24.1	
塵除格子	幅30cm用	個	4,590	
接着剤	有機JISA5548 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ	kg	1,520	
接着剤	有機JISA5548 ﾀｲﾌﾟ Ⅱ	kg	763	
接着剤	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ｺﾞﾑ系ﾗｯﾃｯｸｽ 一般用	kg	586	
鉄枠固定ﾎﾞﾙﾄ(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)	M-16 L=150mm	組	8,990	
冷間成形ﾘﾍﾞｯﾄ	鉄 径4.5×長8.0	本	1.19	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板	0.35mm	m2	1,010	
圧力蓋	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 中蓋付属品一式	組	600,000	
雨水浸透小型ます	200用 ます部	個	12,700	
雨水浸透小型ます	車道用 鉄蓋･鉄枠	組	35,200	
雨水浸透小型ます	歩道用 鉄蓋･鉄枠	組	25,000	
雨水浸透側塊	ｺﾝｸﾘ多孔　内径50高50	個	9,020	
雨水浸透側塊	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘ内径50高50	個	8,270	
雨水浸透底塊	ｺﾝｸﾘｰﾄ多孔内径50	個	5,760	
雨水浸透底塊	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘ内径50	個	6,700	
雨水浸透ますｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	内径50cm用	枚	14,600	
雨水浸透ますｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	幅 30cm用	枚	9,570	
雨水浸透ますｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	幅 35cm用	枚	10,900	
雨水ます格子蓋	鋼製 460×395	枚	11,600	
汚水ますｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	内径33cm用	枚	9,850	
汚水ます縁塊	内径33cm 用	個	8,580	
汚水ます側塊	内径33cm×高さ60cm	個	8,620	
汚水ます側塊	内径70cm×高さ20cm	個	5,860	
汚水ます側塊	内径70cm×高さ50cm	個	12,300	
汚水ます側塊	内径70cmX高さ1.0m都型	個	24,600	
汚水ます底塊	内径70cm用	個	12,500	
汚水ます鉄蓋	L型幅30cm 補修用	枚	21,300	
汚水ます鉄蓋	L型幅35cm 補修用	枚	22,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
汚水ます底版	内径70cm用	個	19,000	
汚水ます鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	内径50cm用都型 おすい表示	枚	23,900	
汚水ます鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	内径50cm用都型 雨水表示	枚	23,900	
汚水ます鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	内径50cm用都型 合流表示	枚	23,900	
汚水ます鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	内径50cm用都型 おすい表示	枚	27,600	
汚水ます鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	内径50cm用都型 雨水表示	枚	27,600	
汚水ます鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	内径50cm用都型 合流表示	枚	27,600	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 おすい表示	枚	17,100	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 雨水表示	枚	17,100	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 合流表示	枚	17,100	
汚水ます鉄枠	内径50cm用都型	個	22,000	
仮蓋(汚水ます ｺﾝｸﾘｰﾄ)	100mm用	枚	754	
仮蓋(汚水ます ｺﾝｸﾘｰﾄ)	150mm用	枚	937	
仮蓋(汚水ます ｺﾝｸﾘｰﾄ)	200mm用	枚	1,070	
透水性樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ用材料	ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｴﾎﾟｷｼ(2液性)	kg	2,850	
舗装用平板	斑岩ﾀｲﾙ 厚30～60×幅150mm	m2	17,600	
防音ﾊﾟﾈﾙ(防音ﾊｳｽ)	Bﾀｲﾌﾟ 標準 基礎価格	m2	144,000	
防音ﾊﾟﾈﾙ(防音ﾊｳｽ)	Bﾀｲﾌﾟ 特殊 基礎価格	m2	207,000	
防音ﾊﾟﾈﾙ(防音ﾊｳｽ)	Cﾀｲﾌﾟ 標準 基礎価格	m2	204,000	
防音ﾊﾟﾈﾙ(防音ﾊｳｽ)	Cﾀｲﾌﾟ 特殊 基礎価格	m2	270,000	
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(ｼﾝｸﾞﾙ)	径129mm L=1.0m	個	21,700	
ﾌﾗｯｸｽ		kg	595	
潜弧溶接ﾜｲﾔ	鋼ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接材料	kg	669	
ﾄﾗｯｸ賃料	2t	日	6,500	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	1～3か月 ﾙｰﾀｰ等含	台・月	44,000	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	4～6か月(定額) ﾙｰﾀｰ等含	台	30,000	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	7～12か月 ﾙｰﾀｰ等含	台・月	21,700	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	13～18か月(定額) ﾙｰﾀｰ等含	台	18,300	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	19～24か月 ﾙｰﾀｰ等含	台・月	12,900	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	25～36か月(定額) ﾙｰﾀｰ等含	台	11,500	
Web動画ｶﾒﾗ賃貸料(屋外型)	期間3年・ﾙｰﾀｰ・取付金物等含	台・月	10,900	
Web動画ｶﾒﾗ搬入料(屋外型)	事前調査・設置調整費等含む	回	239,000	
Web動画ｶﾒﾗ撤去料(屋外型)	搬出費含む	回	68,100	
あと施工ｱﾝｶｰ	D13用 下向 (材工共)	本	1,610	
あと施工ｱﾝｶｰ	D13用 横向 (材工共)	本	1,780	
あと施工ｱﾝｶｰ	D13用 上向 (材工共)	本	2,050	
あと施工ｱﾝｶｰ	D16用 下向 (材工共)	本	2,670	
あと施工ｱﾝｶｰ	D16用 横向 (材工共)	本	2,950	
あと施工ｱﾝｶｰ	D16用 上向 (材工共)	本	3,380	
あと施工ｱﾝｶｰ	D19用 下向 (材工共)	本	4,380	
あと施工ｱﾝｶｰ	D19用 横向 (材工共)	本	4,850	
あと施工ｱﾝｶｰ	D19用 上向 (材工共)	本	5,630	
あと施工ｱﾝｶｰ	D22用 下向 (材工共)	本	6,410	
あと施工ｱﾝｶｰ	D22用 横向 (材工共)	本	7,070	
あと施工ｱﾝｶｰ	D22用 上向 (材工共)	本	8,060	
あと施工ｱﾝｶｰ	D25用 下向 (材工共)	本	11,200	
あと施工ｱﾝｶｰ	D25用 横向 (材工共)	本	12,400	
あと施工ｱﾝｶｰ	D25用 上向 (材工共)	本	14,400	
越流堰板工	FRP板 3×250mm×1m 材工	m	31,700	
越流堰板工	FRP板 4*250mm*1m材料加工取付	m	32,800	
越流堰板工	銅板 2×250mm×1m 材工	m	76,400	
越流堰板工	FRP板 3×250mm×1m(撤去費)	m	3,500	
越流堰板工	FRP板 4×250mm×1m(撤去費)	m	3,500	
越流堰板工	銅板 2×250mm×1m(撤去費)	m	3,500	
階段用手摺工 H=1.1(材工共)	縦格子型(ｱﾙﾐ)	m	34,500	
階段用手摺工 H=1.1(材工共)	縦格子型(ｱﾙﾐ) 20m以上70m未満	m	39,100	
階段用手摺工 H=1.1(材工共)	縦格子型(ｱﾙﾐ) 20m未満	m	40,100	
手摺用扉工(材工共)	幅700 ｱﾙﾐ製	箇所	116,000	
手摺用扉工(材工共)	幅800 ｱﾙﾐ製	箇所	116,000	
手摺用扉工(材工共)	幅900 ｱﾙﾐ製	箇所	117,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	50× 49mm比重0.5	m2	296,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	50× 49mm比重0.74	m2	308,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	50× 49mm比重1.0	m2	382,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	60× 59mm比重0.74	m2	358,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	60× 59mm比重1.0	m2	443,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	70× 69mm比重0.74	m2	398,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	70× 69mm比重1.0	m2	497,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	80× 78mm比重0.74	m2	413,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	80× 78mm比重1.0	m2	527,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
合成木材 角落し設置工(材工共)	100×　98mm比重0.74	m2	448,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	100×　98mm比重1.0	m2	589,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	120×118mm比重0.74	m2	493,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	120×118mm比重1.0	m2	661,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	140×138mm比重0.74	m2	532,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	140×138mm比重1.0	m2	730,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	150×147mm比重0.74	m2	564,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	150×147mm比重1.0	m2	775,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	160×157mm比重0.74	m2	599,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	160×157mm比重1.0	m2	823,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	180×177mm比重0.74	m2	630,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	180×177mm比重1.0	m2	883,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	200×197mm比重0.74	m2	665,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	200×197mm比重1.0	m2	945,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	210×207mm比重0.74	m2	697,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	210×207mm比重1.0	m2	992,000	
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	千代田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	中央区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	港区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	新宿区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	文京区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	台東区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	墨田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	江東区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	品川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	目黒区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	大田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	世田谷区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	渋谷区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	中野区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	杉並区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	豊島区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	北区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	荒川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	板橋区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	練馬区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	足立区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	葛飾区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	160,000	江戸川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	八王子市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	立川市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	武蔵野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	三鷹市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	青梅市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	府中市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	昭島市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	調布市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	町田市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	小金井市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	小平市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	日野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	東村山市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	国分寺市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	国立市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	福生市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	狛江市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	東大和市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	清瀬市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	東久留米市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	武蔵村山市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	多摩市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	稲城市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	羽村市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	あきる野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	西東京市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	瑞穂町
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	日の出町
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	檜原村
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:1	m3	161,000	奥多摩町

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	千代田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	中央区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	港区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	新宿区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	文京区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	台東区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	墨田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	江東区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	品川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	目黒区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	大田区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	世田谷区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	渋谷区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	中野区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	杉並区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	豊島区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	北区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	荒川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	板橋区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	練馬区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	足立区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	葛飾区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	134,000	江戸川区
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	八王子市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	135,000	立川市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	135,000	武蔵野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	135,000	三鷹市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	青梅市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	府中市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	昭島市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	135,000	調布市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	135,000	町田市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	小金井市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	小平市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	日野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	東村山市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	国分寺市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	国立市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	福生市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	135,000	狛江市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	東大和市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	清瀬市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	135,000	東久留米市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	武蔵村山市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	135,000	多摩市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	135,000	稲城市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	羽村市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	あきる野市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	135,000	西東京市
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	瑞穂町
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	日の出町
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	檜原村
ﾓﾙﾀﾙ練工(材工共)	配合1:2	m3	136,000	奥多摩町
陶管塊受入費	受入先(1) 昼間	m3	20,000	
陶管塊受入費	受入先(1) 夜間	m3	20,000	
陶管塊受入費	受入先(3) 昼間	m3	20,000	
陶管塊受入費	受入先(4) 昼間	m3	18,000	
陶管塊受入費	受入先(5) 昼間	m3	25,000	
陶管塊受入費	受入先(6) 昼間	m3	15,000	
陶管塊受入費	受入先(7) 昼間	m3	28,000	
陶管塊受入費	受入先(9) 昼間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(9) 夜間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(12) 昼間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(13) 昼間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(14) 昼間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(14) 夜間	m3	32,000	
陶管塊受入費	受入先(15) 昼間	m3	26,000	
陶管塊受入費	受入先(16) 昼間	m3	25,000	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	5km以内 昼間	m3	2,140	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	5km以内 夜間	m3	2,350	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	5km超10km以内 昼間	m3	3,330	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	5km超10km以内 夜間	m3	3,480	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	10km超15km以内 昼間	m3	4,580	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	10km超15km以内 夜間	m3	4,880	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	15km超20km以内 昼間	m3	5,830	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	15km超20km以内 夜間	m3	6,290	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	20km超25km以内 昼間	m3	7,630	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	20km超25km以内 夜間	m3	8,200	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	25km超30km以内 昼間	m3	8,330	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	25km超30km以内 夜間	m3	9,030	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	30km超35km以内 昼間	m3	9,900	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	30km超35km以内 夜間	m3	10,300	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	35km超40km以内 昼間	m3	11,800	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	35km超40km以内 夜間	m3	12,500	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	40km超45km以内 昼間	m3	13,400	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	40km超45km以内 夜間	m3	13,900	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	45km超50km以内 昼間	m3	14,700	
泥土運搬費(ｺﾝﾃﾅ)	45km超50km以内 夜間	m3	15,600	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	150mm×3500mm WSRB	本	10,000	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	200mm×3500mm WSRA,WSRB	本	16,000	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	250mm×3500mm WSRA	本	26,200	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	300mm×3500mm WSRA	本	37,200	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	350mm×3000mm WSRA	本	49,500	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	400mm×3000mm WSRA	本	63,100	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	450mm×3000mm WSRA	本	80,800	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	500mm×3000mm WSRA	本	101,000	
硬質塩ﾋﾞ管 ｺﾞﾑ輪受口両受直管	600mm×3000mm WSRA	本	152,000	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 60° 150mm SHR	個	7,000	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 60° 200mm SHR	個	9,000	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 90° 250mm SHR	個	33,000	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 90° 300mm SHR	個	40,000	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 AT60° 150mm SHR	個	6,000	
硬質塩ﾋﾞ管 (ｺﾝｸﾘｰﾄ管用直受支管)	A形 AT60° 200mm SHR	個	10,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付　700×　750mm	本	99,300	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付　800×1000mm	本	133,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付　900×1000mm	本	159,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1000×1000mm	本	195,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1100×1000mm	本	231,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1200×1000mm	本	274,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1350×1000mm	本	330,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1500×1500mm	本	528,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1650×1500mm	本	645,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 1800×1500mm	本	737,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	受口付 2000×1500mm	本	892,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付　700×　750mm	本	87,100	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付　800×1000mm	本	120,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付　900×1000mm	本	142,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1000×1000mm	本	173,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1100×1000mm	本	206,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1200×1000mm	本	244,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1350×1000mm	本	293,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1500×1500mm	本	478,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1650×1500mm	本	584,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 1800×1500mm	本	668,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	挿口付 2000×1500mm	本	807,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部　700×1250mm	本	151,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部　800×1500mm	本	183,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部　900×1500mm	本	215,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1000×1500mm	本	274,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1100×1500mm	本	326,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1200×1500mm	本	386,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1350×1500mm	本	466,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1500×2000mm	本	634,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1650×2000mm	本	778,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 1800×2000mm	本	893,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧1種管	副管部 2000×2000mm	本	1,090,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部　700×1250mm	本	126,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部　800×1500mm	本	152,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部　900×1500mm	本	179,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1000×1500mm	本	228,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1100×1500mm	本	271,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1200×1500mm	本	320,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1350×1500mm	本	384,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1500×2000mm	本	515,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1650×2000mm	本	631,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 1800×2000mm	本	725,000	
強ﾌﾟﾗ複合管 ﾏﾝﾎｰﾙ短管　外圧2種管	副管部 2000×2000mm	本	883,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種1500×2300	本	508,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種1650×2300	本	595,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種1800×2300	本	693,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種2000×2300	本	843,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種2200×2300	本	1,010,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	NC形3種2400×2300	本	1,260,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51　800×1200 ｶﾗｰ無	本	103,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51　900×1200 ｶﾗｰ無	本	129,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 1000×1200 ｶﾗｰ無	本	157,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 1100×1200 ｶﾗｰ無	本	202,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 1100×1200 ｶﾗｰ無	本	179,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 1200×1200 ｶﾗｰ無	本	212,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 1200×1200 ｶﾗｰ無	本	239,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 1350×1200 ｶﾗｰ無	本	254,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 1350×1200 ｶﾗｰ無	本	287,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 1500×1200 ｶﾗｰ無	本	313,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 1500×1200 ｶﾗｰ無	本	354,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 1650×1200 ｶﾗｰ無	本	365,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 1650×1200 ｶﾗｰ無	本	413,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 1800×1200 ｶﾗｰ無	本	425,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 1800×1200 ｶﾗｰ無	本	480,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 2000×1200 ｶﾗｰ無	本	514,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 2000×1200 ｶﾗｰ無	本	581,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 2200×1200 ｶﾗｰ無	本	613,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 2200×1200 ｶﾗｰ無	本	692,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 2400×1200 ｶﾗｰ無	本	767,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 2400×1200 ｶﾗｰ無	本	866,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 2600×1200 ｶﾗｰ無	本	890,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 2600×1200 ｶﾗｰ無	本	1,000,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 2800×1200 ｶﾗｰ無	本	1,020,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 2800×1200 ｶﾗｰ無	本	1,150,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA51 3000×1200 ｶﾗｰ無	本	1,160,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 3000×1200 ｶﾗｰ無	本	1,320,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52　800×1200 ｶﾗｰ無	本	117,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52　900×1200 ｶﾗｰ無	本	145,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JA52 1000×1200 ｶﾗｰ無	本	178,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　800×1200	本	147,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　800×1200 ｶﾗｰ無	本	103,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　800×1200 ｶﾗｰ無	本	117,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　900×1200	本	176,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　900×1200 ｶﾗｰ無	本	129,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　900×1200 ｶﾗｰ無	本	145,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52 1000×1200	本	211,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51 1000×1200 ｶﾗｰ無	本	157,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52 1000×1200 ｶﾗｰ無	本	178,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52 1100×1200	本	240,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51 1100×1200 ｶﾗｰ無	本	179,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52 1100×1200 ｶﾗｰ無	本	202,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51 1200×1200	本	253,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52 1200×1200	本	283,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51 1200×1200 ｶﾗｰ無	本	212,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52 1200×1200 ｶﾗｰ無	本	239,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51 1350×1200	本	301,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52 1350×1200	本	340,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51 1350×1200 ｶﾗｰ無	本	254,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52 1350×1200 ｶﾗｰ無	本	287,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51 1500×1200	本	370,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52 1500×1200	本	418,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51 1500×1200 ｶﾗｰ無	本	313,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52 1500×1200 ｶﾗｰ無	本	354,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　1650×1200	本	430,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　1650×1200	本	486,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　1650×1200　ｶﾗｰ無	本	365,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　1650×1200　ｶﾗｰ無	本	413,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　1800×1200	本	499,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　1800×1200	本	559,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　1800×1200　ｶﾗｰ無	本	425,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　1800×1200　ｶﾗｰ無	本	480,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　2000×1200	本	603,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　2000×1200	本	676,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　2000×1200　ｶﾗｰ無	本	514,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　2000×1200　ｶﾗｰ無	本	581,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　2200×1200	本	717,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　2200×1200	本	809,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　2200×1200　ｶﾗｰ無	本	613,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　2200×1200　ｶﾗｰ無	本	692,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　2400×1200	本	887,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　2400×1200	本	1,000,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　2400×1200　ｶﾗｰ無	本	767,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　2400×1200　ｶﾗｰ無	本	866,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　2600×1200	本	1,020,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　2600×1200	本	1,160,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　2600×1200　ｶﾗｰ無	本	890,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　2600×1200　ｶﾗｰ無	本	1,000,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　2800×1200	本	1,170,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　2800×1200	本	1,330,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　2800×1200　ｶﾗｰ無	本	1,020,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　2800×1200　ｶﾗｰ無	本	1,150,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　3000×1200	本	1,340,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　3000×1200	本	1,510,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB51　3000×1200　ｶﾗｰ無	本	1,160,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JB52　3000×1200　ｶﾗｰ無	本	1,320,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　800×1200	本	154,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　800×1200　ｶﾗｰ無	本	103,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　800×1200　ｶﾗｰ無	本	117,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　900×1200	本	186,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　900×1200　ｶﾗｰ無	本	129,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　900×1200　ｶﾗｰ無	本	145,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1000×1200	本	225,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　1000×1200　ｶﾗｰ無	本	157,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1000×1200　ｶﾗｰ無	本	178,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1100×1200	本	256,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　1100×1200　ｶﾗｰ無	本	179,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1100×1200　ｶﾗｰ無	本	202,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1200×1200	本	297,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　1200×1200　ｶﾗｰ無	本	212,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1200×1200　ｶﾗｰ無	本	239,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1350×1200	本	356,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　1350×1200　ｶﾗｰ無	本	254,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1350×1200　ｶﾗｰ無	本	287,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1500×1200	本	438,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　1500×1200　ｶﾗｰ無	本	313,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1500×1200　ｶﾗｰ無	本	354,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1650×1200	本	509,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　1650×1200　ｶﾗｰ無	本	365,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1650×1200　ｶﾗｰ無	本	413,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1800×1200	本	590,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　1800×1200　ｶﾗｰ無	本	425,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　1800×1200　ｶﾗｰ無	本	480,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　2000×1200	本	716,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　2000×1200　ｶﾗｰ無	本	514,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　2000×1200　ｶﾗｰ無	本	581,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　2200×1200	本	847,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　2200×1200　ｶﾗｰ無	本	613,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　2200×1200　ｶﾗｰ無	本	692,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　2400×1200	本	1,050,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　2400×1200　ｶﾗｰ無	本	767,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　2400×1200　ｶﾗｰ無	本	866,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　2600×1200	本	1,210,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　2600×1200　ｶﾗｰ無	本	890,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　2600×1200　ｶﾗｰ無	本	1,000,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　2800×1200	本	1,390,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　2800×1200　ｶﾗｰ無	本	1,020,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　2800×1200　ｶﾗｰ無	本	1,150,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　3000×1200	本	1,590,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC51　3000×1200　ｶﾗｰ無	本	1,160,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	推進用JC52　3000×1200　ｶﾗｰ無	本	1,320,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形1種1500×1080	本	311,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形1種1650×1080	本	364,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形1種1800×1080	本	424,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形1種2000×1080	本	539,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形1種2200×1080	本	646,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形1種2400×1080	本	811,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形2種1500×1080	本	345,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形2種1650×1080	本	404,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形2種1800×1080	本	471,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形2種2000×1080	本	599,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形2種2200×1080	本	717,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形2種2400×1080	本	901,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形3種1500×1080	本	406,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形3種1650×1080	本	476,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形3種1800×1080	本	554,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形3種2000×1080	本	701,999	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形3種2200×1080	本	839,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	NC形3種2400×1080	本	1,050,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS51　250*1000	本	36,900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS51　300*1000	本	43,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS51　350*1200	本	59,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS51　400*1200	本	68,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS51　450*1200	本	79,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS51　500*1200	本	89,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS51　600*1200	本	119,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS51　700*1200	本	150,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS71　250*1000	本	46,200	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS71　300*1000	本	54,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS71　350*1200	本	71,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS71　400*1200	本	82,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS71　450*1200	本	94,700	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS71　500*1200	本	106,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS71　600*1200	本	143,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　半管	小口径推進SJS71　700*1200	本	180,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51　250*2000ｶﾗ無	本	26,800	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51　300*2000ｶﾗ無	本	32,500	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51　350*2430ｶﾗ無	本	43,500	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51　400*2430ｶﾗ無	本	51,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51　450*2430ｶﾗ無	本	61,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51　500*2430ｶﾗ無	本	70,500	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51　600*2430ｶﾗ無	本	96,200	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS51　700*2430ｶﾗ無	本	125,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71　250*2000ｶﾗ無	本	33,600	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71　300*2000ｶﾗ無	本	40,700	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71　350*2430ｶﾗ無	本	52,200	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71　400*2430ｶﾗ無	本	61,700	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71　450*2430ｶﾗ無	本	73,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71　500*2430ｶﾗ無	本	84,600	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71　600*2430ｶﾗ無	本	115,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進SJS71　700*2430ｶﾗ無	本	150,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51　800×2430　ｶﾗｰ無	本	124,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52　800×2430　ｶﾗｰ無	本	140,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51　900×2430　ｶﾗｰ無	本	155,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52　900×2430　ｶﾗｰ無	本	175,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51　1000×2430　ｶﾗｰ無	本	189,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52　1000×2430　ｶﾗｰ無	本	214,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51　1100×2430　ｶﾗｰ無	本	216,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52　1100×2430　ｶﾗｰ無	本	244,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51　1200×2430　ｶﾗｰ無	本	255,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52　1200×2430　ｶﾗｰ無	本	288,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51　1350×2430　ｶﾗｰ無	本	306,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 1350×2430 ｶﾗｰ無	本	346,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	377,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	426,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	440,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	497,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	512,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	578,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	619,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	700,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	738,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	834,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	924,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	1,040,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,070,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,210,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,230,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,390,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA51 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,400,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JA52 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,590,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 250 1種	本	32,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 300 1種	本	37,900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 350 1種	本	51,800	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 400 1種	本	59,900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 450 1種	本	69,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 500 1種	本	77,900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 600 1種	本	104,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管A 700 1種	本	131,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 250 1種	本	22,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 300 1種	本	27,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 350 1種	本	36,200	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 400 1種	本	42,600	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 450 1種	本	50,700	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 500 1種	本	58,500	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 600 1種	本	79,800	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	小口径推進用短管B 700 1種	本	104,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52　800×2430	本	177,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51　800×2430 ｶﾗｰ無	本	124,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52　800×2430 ｶﾗｰ無	本	140,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52　900×2430	本	214,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51　900×2430 ｶﾗｰ無	本	155,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52　900×2430 ｶﾗｰ無	本	175,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1000×2430	本	257,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1000×2430 ｶﾗｰ無	本	189,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1000×2430 ｶﾗｰ無	本	214,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1100×2430	本	292,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1100×2430 ｶﾗｰ無	本	216,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1100×2430 ｶﾗｰ無	本	244,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1200×2430	本	302,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1200×2430	本	341,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1200×2430 ｶﾗｰ無	本	255,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1200×2430 ｶﾗｰ無	本	288,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1350×2430	本	363,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1350×2430	本	410,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1350×2430 ｶﾗｰ無	本	306,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1350×2430 ｶﾗｰ無	本	346,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1500×2430	本	446,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1500×2430	本	504,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	377,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	426,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1650×2430	本	518,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1650×2430	本	586,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	440,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	497,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1800×2430	本	601,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1800×2430	本	679,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	512,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	578,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2000×2430	本	728,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2000×2430	本	819,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	619,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	700,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2200×2430	本	863,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2200×2430	本	974,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	738,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	834,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2400×2430	本	1,070,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2400×2430	本	1,200,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	924,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	1,040,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2600×2430	本	1,230,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2600×2430	本	1,390,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,070,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,210,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2800×2430	本	1,410,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2800×2430	本	1,600,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,230,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,390,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 3000×2430	本	1,620,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 3000×2430	本	1,820,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB51 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,400,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JB52 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,590,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52　800×2430	本	185,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51　800×2430 ｶﾗｰ無	本	124,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52　800×2430 ｶﾗｰ無	本	140,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52　900×2430	本	224,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51　900×2430 ｶﾗｰ無	本	155,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52　900×2430 ｶﾗｰ無	本	175,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1000×2430	本	272,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1000×2430 ｶﾗｰ無	本	189,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1000×2430 ｶﾗｰ無	本	214,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1100×2430	本	309,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1100×2430 ｶﾗｰ無	本	216,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1100×2430 ｶﾗｰ無	本	244,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1200×2430	本	358,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1200×2430 ｶﾗｰ無	本	255,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1200×2430 ｶﾗｰ無	本	288,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1350×2430	本	429,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1350×2430 ｶﾗｰ無	本	306,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1350×2430 ｶﾗｰ無	本	346,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1500×2430	本	528,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	377,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1500×2430 ｶﾗｰ無	本	426,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1650×2430	本	614,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	440,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1650×2430 ｶﾗｰ無	本	497,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1800×2430	本	712,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	512,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 1800×2430 ｶﾗｰ無	本	578,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2000×2430	本	862,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	619,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2000×2430 ｶﾗｰ無	本	700,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2200×2430	本	1,020,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	738,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2200×2430 ｶﾗｰ無	本	834,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2400×2430	本	1,260,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	924,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2400×2430 ｶﾗｰ無	本	1,040,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2600×2430	本	1,460,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,070,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2600×2430 ｶﾗｰ無	本	1,210,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2800×2430	本	1,680,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,230,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 2800×2430 ｶﾗｰ無	本	1,390,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 3000×2430	本	1,910,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC51 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,400,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	推進用JC52 3000×2430 ｶﾗｰ無	本	1,590,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1000mm	組	1,940,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1100mm	組	2,160,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1200mm	組	2,610,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1350mm	組	3,100,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1500mm	組	3,680,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1650mm	組	4,280,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T1800mm	組	4,860,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T2000mm	組	5,700,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T2200mm	組	6,640,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T2400mm	組	9,140,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T2600mm	組	10,200,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T2800mm	組	11,300,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管中押管	推進用XT51 S･T3000mm	組	12,500,000	
仮止めｷｬｯﾌﾟ	φ150mm用	個	528	
L形ます縁塊用底版	幅30cm用	個	5,770	
L形ます縁塊用底版	幅35cm用	個	7,020	
防護蓋･台座	車道用	組	39,200	
防護蓋･台座	歩道用	組	28,600	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径350mm 加工、溶接等含む	m	46,200	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径400mm 加工、溶接等含む	m	53,600	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径450mm 加工、溶接等含む	m	59,000	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径500mm 加工、溶接等含む	m	76,000	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径600mm 加工、溶接等含む	m	100,000	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径700mm 加工、溶接等含む	m	135,000	
推進用鋼管(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	呼び径800mm 加工、溶接等含む	m	154,000	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径250mm	個	6,370	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径300mm	個	7,000	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径350mm	個	7,920	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径400mm	個	10,000	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径450mm	個	12,000	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径500mm	個	16,000	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径600mm	個	20,000	
ｽﾍﾟｰｻｰ(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	塩ビ管呼び径700mm	個	27,000	
管取付壁	90×60用	個	135,000	
管取付壁	120×60用	個	169,000	
管取付壁	120×80用	個	198,000	
管取付壁	120×90用	個	201,000	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (強ﾌﾟﾗ管用支管)	90° 150mm用　SKR	個	10,300	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (強ﾌﾟﾗ管用支管)	90° 200mm用　SKR	個	12,700	
減摩剤		L	1,550	
床版	90×60用	個	36,300	
床版	120×60用	個	49,600	
床版	120×80用	個	66,900	
床版	120×90用	個	84,400	
人孔ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(圧送表示)	内径60cm用都型	枚	37,400	
人孔ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(雨水表示)	内径60cm用都型	枚	37,400	
人孔ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(汚水表示)	内径60cm用都型	枚	37,400	
人孔ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(合流表示)	内径60cm用都型	枚	37,400	
人孔側塊 (斜壁) 楕円ﾅｯﾄ付	都型 120×90×60	個	66,800	
人孔側塊 (直壁)	120×90×30 楕円ﾅｯﾄなし	個	31,700	
人孔側塊 (直壁)	120×90×60 楕円ﾅｯﾄなし	個	51,300	
人孔側塊 (片斜壁)	都型 90×45 ﾅｯﾄ付	個	48,500	
人孔調整ﾌﾞﾛｯｸ	都型 90×10×60 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	15,800	
人孔調整ﾌﾞﾛｯｸ	都型 90×15×60 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	21,700	
人孔調整ﾌﾞﾛｯｸ	都型120×10×90 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	20,700	
人孔調整ﾌﾞﾛｯｸ	都型120×15×90 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	32,200	
人孔鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	都型 内径60cm用 圧送	枚	52,200	
人孔鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	都型 内径60cm用 雨水	枚	52,200	
人孔鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	都型 内径60cm用 汚水	枚	52,200	
人孔鉄蓋 ﾀｲﾙ用化粧蓋	都型 内径60cm用 合流	枚	52,200	
人孔鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	都型 内径60cm用 圧送	枚	62,300	
人孔鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	都型 内径60cm用 雨水	枚	62,300	
人孔鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	都型 内径60cm用 汚水	枚	62,300	
人孔鉄蓋 ﾚﾝｶﾞ用化粧蓋	都型 内径60cm用 合流	枚	62,300	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 圧送表示ﾎﾞﾙﾄ付	枚	230,000	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 雨水表示ﾎﾞﾙﾄ付	枚	230,000	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 汚水表示ﾎﾞﾙﾄ付	枚	230,000	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 合流表示ﾎﾞﾙﾄ付	枚	230,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 圧送 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	60,300	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 雨水 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	60,300	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 汚水 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	60,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 合流 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	60,300	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 送泥 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	60,300	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 圧送 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	68,100	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 雨水 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	68,100	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 汚水 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	68,100	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 合流 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	68,100	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 送泥 耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	68,100	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90圧送 親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	421,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90雨水 親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	421,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90汚水 親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	421,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90合流 親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	421,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90送泥 親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ	枚	421,000	
人孔鉄枠	内径60cm用 都型	枚	36,000	
人孔鉄枠	内径90cm用 転落防止用梯子付	個	175,000	
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×120　ﾎﾞﾙﾄ付	個	1,470,000	
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×160　ﾎﾞﾙﾄ付	個	1,810,000	
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×200　ﾎﾞﾙﾄ付	個	2,220,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×240 ﾎﾞﾙﾄ 鉄板付	個	2,970,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×280 ﾎﾞﾙﾄ 鉄板付	個	3,430,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×320 ﾎﾞﾙﾄ 鉄板付	個	3,600,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×360 ﾎﾞﾙﾄ 鉄板付	個	3,600,000	
組立矩形用調整ﾌﾞﾛｯｸ	84×10×60 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	8,220	
組立矩形用調整ﾌﾞﾛｯｸ	84×15×60 継ﾎﾞﾙﾄ付	個	11,500	
人孔蓋年号表示ｷｬｯﾌﾟ		組	2,290	
人孔蓋年号表示ｷｬｯﾌﾟ	1個当り	個	573	
人孔鉄蓋GLV型	内径60cm用 車道部用	枚	126,000	
人孔鉄蓋GLV型	内径60cm用 歩行者対応型	枚	128,000	
人孔鉄蓋GLV型	内径75cm用 車道部用	枚	196,000	
人孔鉄蓋GLV型	内径75cm用 歩行者対応用	枚	201,000	
人孔鉄枠GLV型	内径60cm用 空気弁筐含む	枚	496,000	
人孔鉄枠GLV型	内径75cm用 空気弁筐含む	枚	661,000	
FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	内径60cm用	枚	59,500	
FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	内径75cm用	枚	98,600	
FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	内径90cm用	枚	111,000	
直壁	高さ60cm 内法120×80	個	79,600	
直壁	高さ20cm 内法 90×60	個	24,900	
直壁	高さ20cm 内法120×60	個	29,400	
直壁	高さ20cm 内法120×80	個	30,300	
直壁	高さ20cm 内法120×90	個	30,500	
直壁	高さ30cm 内法 90×60	個	34,400	
直壁	高さ30cm 内法120×60	個	40,500	
直壁	高さ30cm 内法120×80	個	41,400	
直壁	高さ30cm 内法120×90	個	43,100	
直壁	高さ60cm 内法 90×60	個	63,400	
直壁	高さ60cm 内法120×60	個	73,000	
直壁	高さ60cm 内法120×90	個	81,800	
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	副管用ｱﾝｶｰ ｺﾞﾑｶﾊﾞｰ受台 200mm	個	20,200	
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	副管用ｱﾝｶｰ ｺﾞﾑｶﾊﾞｰ受台 250mm	個	22,900	
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	副管用ｱﾝｶｰ ｺﾞﾑｶﾊﾞｰ受台 300mm	個	26,300	
両受け偏芯異径ｿｹｯﾄ	ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ 150×100	個	1,970	
人孔転落防止用ﾈｯﾄ	都型人孔鉄枠　380×380以上	組	13,000	
人孔転落防止用ﾈｯﾄ	都鉄枠径90cm以上400×400以上	組	18,600	
人孔鉄蓋 都型･多摩川ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25	親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ内径90cm用 合流	枚	373,000	
人孔鉄蓋 都型･多摩川ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25	親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ内径90cm用 汚水	枚	373,000	
人孔鉄蓋 都型･多摩川ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 T-25	親子蓋耐ｽﾘｯﾌﾟ内径90cm用 雨水	枚	373,000	
斜壁	90×120×45	個	105,000	
斜壁	90×120×60	個	135,000	
斜壁	120×120×30	個	107,000	
中間ｽﾗﾌﾞ	90×200×30	個	605,000	
中間ｽﾗﾌﾞ	90×220×30	個	726,000	
直壁	180×210	個	821,000	
直壁	180×240	個	934,000	
直壁	200×150	個	718,000	
直壁	200×210	個	987,000	
直壁	200×240	個	1,120,000	
直壁	220×150	個	838,000	
直壁	220×210	個	1,150,000	
直壁	220×240	個	1,310,000	
組立人孔（円形）管取付壁	180×210流出管取付穴削済	個	989,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
組立人孔（円形）管取付壁	180×240流出管取付穴削済	個	1,100,000	
組立人孔（円形）管取付壁	200×150流出管取付穴削済	個	926,000	
組立人孔（円形）管取付壁	200×210流出管取付穴削済	個	1,190,000	
組立人孔（円形）管取付壁	200×240流出管取付穴削済	個	1,330,000	
組立人孔（円形）管取付壁	220×150流出管取付穴削済	個	1,080,000	
組立人孔（円形）管取付壁	220×210流出管取付穴削済	個	1,400,000	
組立人孔（円形）管取付壁	220×240流出管取付穴削済	個	1,560,000	
底版	200用	個	680,000	
底版	220用	個	864,000	
消散弁(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	0.02MPa	個	28,000	
消散弁(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	0.03MPa	個	28,000	
消散弁(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	0.04MPa	個	28,000	
消散弁(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	0.05MPa	個	28,000	
消散弁(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	0.015MPa	個	28,000	
消散弁延長ｿｹｯﾄ(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	L=35mm	個	470	
ｺｱﾋﾞｯﾄ(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	ｼﾝｸﾞﾙﾋﾞｯﾄ	個	51,200	
ｺｱﾋﾞｯﾄ(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	三重ﾋﾞｯﾄ	個	210,000	
面取りﾋﾞｯﾄ(ﾌﾛｰﾄﾚｽ)	面取りﾋﾞｯﾄ	個	66,000	
ｺｱﾋﾞｯﾄ	φ200(ｺｱ抜き用)	基	109,000	
ｺｱﾋﾞｯﾄ	φ250(ｺｱ抜き用)	基	126,000	
ｺｱﾋﾞｯﾄ	φ300(ｺｱ抜き用)	基	142,000	
ｺｱﾋﾞｯﾄ	φ350(ｺｱ抜き用)	基	168,000	
推進用硬質塩ﾋﾞ管SUSｶﾗｰ直管(SUSR)	標準管・先頭管　300×2000	本	55,800	
推進用硬質塩ﾋﾞ管SUSｶﾗｰ直管(SUSR)	標準管・先頭管　350×2000	本	74,500	
推進用硬質塩ﾋﾞ管SUSｶﾗｰ直管(SUSR)	標準管・先頭管　400×2000	本	93,200	
推進用硬質塩ﾋﾞ管SUSｶﾗｰ直管(SUSR)	標準管・先頭管　450×2000	本	112,000	
推進用硬質塩ﾋﾞ管SUSｶﾗｰ直管(SUSR)	標準管・先頭管　250×2000	本	19,800	
硬質塩ﾋﾞ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管250×2000	本	37,100	
硬質塩ﾋﾞ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管300×2000	本	48,200	
硬質塩ﾋﾞ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管350×2000	本	62,500	
硬質塩ﾋﾞ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管400×2000	本	79,000	
硬質塩ﾋﾞ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管450×2000	本	93,500	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径90　600mm×50mm	個	13,900	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径90　600mm×100mm	個	21,800	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径90　600mm×150mm	個	30,500	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径120　600mm×50mm	個	13,900	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径120　600mm×100mm	個	21,800	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径120　600mm×150mm	個	30,500	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径120　900mm×100mm	個	46,200	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径120　900mm×150mm	個	69,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径150　600mm×50mm	個	13,900	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径150　600mm×100mm	個	21,800	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径150　600mm×150mm	個	30,500	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径150　900mm×100mm	個	46,200	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	内径150　900mm×150mm	個	69,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径90　600mm×900mm×300mm	個	45,500	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径90　600mm×900mm×450mm	個	61,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径90　600mm×900mm×600mm	個	76,500	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径120　600mm×1200mm×300mm	個	100,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径120　600mm×1200mm×450mm	個	121,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径120　600mm×1200mm×600mm	個	151,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径120　900mm×1200mm×300mm	個	91,400	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	内径150　900mm×1500mm×300mm	個	162,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90　900mm×300mm	個	36,500	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90　900mm×600mm	個	62,400	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90　900mm×900mm	個	89,400	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90　900mm×1200mm	個	115,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90　900mm×1500mm	個	141,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90　900mm×1800mm	個	168,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120　1200mm×300mm	個	62,500	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120　1200mm×600mm	個	112,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120　1200mm×900mm	個	161,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120　1200mm×1200mm	個	210,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120　1200mm×1500mm	個	258,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120　1200mm×1800mm	個	308,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120　1200mm×2100mm	個	356,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120　1200mm×2400mm	個	404,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150　1500mm×300mm	個	96,400	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150　1500mm×600mm	個	172,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×900mm	個	247,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×1200mm	個	321,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×1500mm	個	396,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×1800mm	個	468,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×2100mm	個	543,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×2400mm	個	618,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×900mm	個	459,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×1200mm	個	608,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×1500mm	個	756,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×1800mm	個	898,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×2100mm	個	1,030,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×2400mm	個	1,170,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×900mm	個	552,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×1200mm	個	731,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×1500mm	個	907,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×1800mm	個	1,080,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×2100mm	個	1,240,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径200 2000mm×2400mm	個	1,410,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)連結直壁	内径90 900mm×300mm	個	64,500	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)連結直壁	内径120 1200mm×300mm	個	125,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)連結直壁	内径150 1500mm×300mm	個	185,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×600mm	個	65,300	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×900mm	個	92,200	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×1200mm	個	117,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×1500mm	個	144,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×1800mm	個	171,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×900mm	個	176,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×1200mm	個	228,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×1500mm	個	277,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×1800mm	個	325,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×2100mm	個	375,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×2400mm	個	423,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×1200mm	個	375,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×1500mm	個	448,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×1800mm	個	533,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×2100mm	個	608,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×2400mm	個	682,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×900mm	個	672,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×1200mm	個	820,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×1500mm	個	969,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×1800mm	個	1,110,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×2100mm	個	1,240,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×2400mm	個	1,380,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×900mm	個	815,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×1200mm	個	994,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×1500mm	個	1,160,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×1800mm	個	1,340,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×2100mm	個	1,500,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径200 2000mm×2400mm	個	1,680,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)底板	内径90 1110mm×130mm	個	48,600	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)底板	内径120 1450mm×150mm	個	100,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)底板	内径150 1800mm×150mm	個	167,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)底板	内径180 1800mm×262mm	個	627,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)底板	内径200 2000mm×282mm	個	860,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)ｽﾗﾌﾞ	内径180 2120mm×300mm	個	611,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘｰﾄ)ｽﾗﾌﾞ	内径200 2350mm×300mm	個	765,000	
人孔(耐食性ｺﾝｸﾘ)おどり場直壁	内径180 1800mm×900mm	個	962,000	
円形人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	600mm×50mm	個	16,700	
円形人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	600mm×100mm	個	27,800	
円形人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	600mm×150mm	個	41,200	
円形人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	900mm×50mm	個	26,900	
円形人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	900mm×100mm	個	43,400	
円形人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)調整ﾘﾝｸﾞ	900mm×150mm	個	65,200	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)ｽﾗﾌﾞ	内径90	個	64,300	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)ｽﾗﾌﾞ	内径120	個	115,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)ｽﾗﾌﾞ	内径150	個	189,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)中間ｽﾗﾌﾞ	内径120	個	160,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)中間ｽﾗﾌﾞ	内径150	個	329,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)中間ｽﾗﾌﾞ	内径180	個	793,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×600mm	個	130,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×900mm	個	177,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×1200mm	個	217,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径90 900mm×1500mm	個	266,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×600mm	個	175,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×900mm	個	230,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×1200mm	個	285,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×1500mm	個	342,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×1800mm	個	393,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径120 1200mm×2400mm	個	509,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×900mm	個	320,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×1200mm	個	402,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×1500mm	個	486,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×1800mm	個	561,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径150 1500mm×2400mm	個	732,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×900mm	個	565,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×1200mm	個	731,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×1500mm	個	901,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×1800mm	個	1,040,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×2100mm	個	1,210,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	内径180 1800mm×2400mm	個	1,390,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)頂版	内径90 内径600mm	個	98,600	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)頂版	内径120 内径600mm	個	230,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)頂版	内径120 内径900mm	個	285,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)頂版	内径150 内径900mm	個	321,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)頂版	内径180 内径900mm	個	605,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90 900mm×300mm	個	80,300	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90 900mm×600mm	個	130,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90 900mm×900mm	個	177,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90 900mm×1200mm	個	217,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径90 900mm×1500mm	個	266,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×600mm	個	175,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×900mm	個	230,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×1200mm	個	285,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×1500mm	個	342,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×1800mm	個	393,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径120 1200mm×2400mm	個	509,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×600mm	個	239,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×900mm	個	320,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×1200mm	個	402,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×1500mm	個	486,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×1800mm	個	561,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径150 1500mm×2400mm	個	732,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×900mm	個	565,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×1200mm	個	731,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×1500mm	個	901,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×1800mm	個	1,040,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×2100mm	個	1,210,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	内径180 1800mm×2400mm	個	1,390,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)底版	内径90 高さ90mm	個	89,300	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)底版	内径120 高さ90mm	個	138,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)底版	内径120 高さ160mm	個	254,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)底版	内径150 高さ110mm	個	252,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)底版	内径150 高さ160mm	個	366,000	
人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)底版	内径180 高さ160mm	個	559,000	
楕円人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	900mm×600mm×300mm	個	68,100	
楕円人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)直壁	900mm×600mm×600mm	個	122,000	
楕円人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	900mm×600mm×300mm	個	103,000	
楕円人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)斜壁	900mm×600mm×450mm	個	132,000	
楕円人孔(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ)管取付壁	900mm×600mm×600mm	個	122,000	
透水性ｼｰﾄ		m2	297	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	幅20mm×厚20mm ｺｱｶｯﾄ工法	m	580	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	幅30mm×厚30mm ｺｱｶｯﾄ工法	m	1,640	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	幅35mm×厚35mm ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	m	2,150	
弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材	非開削耐震化用(幅15mm開削用)	L	9,700	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ250mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	18,400	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ300mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	19,100	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ350mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	19,700	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ400mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	19,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ450㎜用 L=300㎜ 現場打人孔用	箇所	20,500	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ500㎜用 L=300㎜ 現場打人孔用	箇所	21,300	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ600㎜用 L=300㎜ 現場打人孔用	箇所	22,700	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ700㎜用 L=300㎜ 現場打人孔用	箇所	26,900	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ250㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	16,600	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ300㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	17,000	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ350㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	17,700	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ400㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	17,900	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ450㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	18,400	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ500㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	19,100	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ600㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	20,700	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	φ700㎜用 L=200㎜ 組立人孔用	箇所	24,200	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径250㎜用	個	27,500	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径300㎜用	個	28,500	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径350㎜用	個	30,100	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径400㎜用	個	34,900	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径450㎜用	個	38,400	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径500㎜用	個	41,600	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径600㎜用	個	51,600	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	呼び径700㎜用	個	58,100	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径250㎜未満用	個	35,400	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径300㎜未満用	個	37,500	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径350㎜未満用	個	41,800	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径400㎜未満用	個	48,100	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径450㎜未満用	個	51,100	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径500㎜未満用	個	55,000	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径600㎜未満用	個	63,600	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	規格外管　呼び径700㎜未満用	個	73,200	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径250㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	6,710	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径300㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	7,800	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径350㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	8,700	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径400㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	26,200	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径450㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	29,100	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径500㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	32,400	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径600㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	63,800	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径700㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	79,300	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径250㎜, ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	41,800	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径300㎜, ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	47,500	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径350㎜, ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	53,200	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径400㎜, ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	60,900	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径450㎜, ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	66,600	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径500㎜, ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	74,200	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径600㎜, ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	87,500	
ｶｯﾀｰ損料	呼び径700㎜, ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	100,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径250㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	13,900	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径300㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	16,300	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径350㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	18,300	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径400㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	41,600	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径450㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	45,900	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径500㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	51,300	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径600㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	90,500	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径700㎜, ｺｱｶｯﾄ工法	箇所	111,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径250㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	71,300	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径300㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	78,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径350㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	86,600	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径400㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	98,900	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径450㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	110,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径500㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	123,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径600㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	142,000	
ｶｯﾀｰ損料(削孔幅25㎜用)	呼び径700㎜,ﾗｲﾝｶｯﾄ工法	箇所	171,000	
弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材(削孔幅25㎜用)	非開削耐震化用	L	9,900	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(自立管用)	呼び径250㎜	組	70,100	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(自立管用)	呼び径300㎜	組	79,300	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(自立管用)	呼び径350㎜	組	90,200	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(自立管用)	呼び径400㎜	組	100,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(複合管用)	呼び径250㎜(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	107,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(複合管用)	呼び径300㎜(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	119,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(複合管用)	呼び径350㎜(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	133,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ(複合管用)	呼び径400㎜(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	147,000	

下水道資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年５月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	呼び径450mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	119,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	呼び径500mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	132,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	呼び径600mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	169,000	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	呼び径700mm(ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ含む)	組	182,000	
ｽﾃﾝﾚｽ接着用高強度ｴﾎﾟｷｼﾍﾟｰｽﾄ	更生管人孔接続部耐震化用	kg	41,700	
湿潤ﾌﾟﾗｲﾏｰ	更生管人孔接続部耐震化用	kg	14,200	
接着ﾊﾟﾃ材	更生管人孔接続部耐震化用	kg	8,440	
ｽﾃﾝﾚｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｴﾎﾟｷｼ樹脂	更生管人孔接続部耐震化用	kg	20,600	
弾性湿潤ｴﾎﾟｷｼ樹脂	更生管人孔接続部耐震化用	kg	21,200	
塑性変形ｼｰﾘﾝｸﾞ材	更生管人孔接続部耐震化用	L	4,200	
更生管口用仕上ﾓﾙﾀﾙ材	更生管人孔接続部耐震化用	kg	620	
切削機損料(人孔接続部耐震)	呼び径250～400mm	日	148,000	
切削機損料(人孔接続部耐震)	呼び径450～700mm	日	227,000	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径250mm	箇所	3,630	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径300mm	箇所	4,340	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径350mm	箇所	4,920	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径400mm	箇所	5,630	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径450mm	箇所	6,380	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径500mm	箇所	7,080	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径600mm	箇所	8,500	
標準ｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径700mm	箇所	9,900	
ﾗｳﾝﾄﾞｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径250mm	箇所	5,400	
ﾗｳﾝﾄﾞｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径300mm	箇所	6,390	
ﾗｳﾝﾄﾞｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径350mm	箇所	7,300	
ﾗｳﾝﾄﾞｶｯﾀｰ刃損料(人孔接続部耐震)	呼び径400mm	箇所	8,320	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径250mm	個	41,100	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径300mm	個	52,100	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径350mm	個	62,100	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(人孔接続部耐震)	呼び径400mm	個	73,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径250mm用	m	55,400	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径300mm用	m	67,100	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径350mm用	m	89,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径380mm用	m	95,300	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径400mm用	m	103,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径450mm用	m	117,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径500mm用	m	127,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径530mm用	m	139,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径600mm用	m	165,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径700mm用	m	221,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径150mm用	m	32,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径200mm用	m	40,800	
管口仕上材	反転・形成工法用	kg	2,780	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#90S	m	2,150	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#87S	m	2,640	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#80S	m	2,770	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#79S	m	3,650	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#87SW(W型ｽﾁｰﾙ入り)	m	3,630	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#80SW(W型ｽﾁｰﾙ入り)	m	3,730	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#79SW(W型ｽﾁｰﾙ入り)	m	4,830	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	#792SU(U型ｽﾁｰﾙ入り)	m	6,330	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#87SF	m	3,180	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#80SF	m	3,320	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#79SF	m	4,380	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#80SFW(W型ｽﾁｰﾙ入り)	m	4,280	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#79SFW(W型ｽﾁｰﾙ入り)	m	5,560	
ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	曲線用#792SFU(U型ｽﾁｰﾙ入り)	m	7,590	
ｼｰﾙﾓﾙﾀﾙ	粘土ﾓﾙﾀﾙ 配合1:1	m3	88,600	
裏込材	12A	m3	258,000	
裏込材	21A	m3	269,000	
裏込材	21B	m3	269,000	
裏込材	35A	m3	269,000	
主剤	不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂 乾燥剤含む	kg	1,380	
硬化剤	MEKPO	kg	8,150	
顔料	ﾎﾟﾘﾄﾝｸﾞﾚｰ	kg	9,040	
ｶﾞﾗｽ繊維	ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ	m2	863	
ｶﾞﾗｽ繊維	ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞｸﾛｽ	m2	1,540	
ｶﾞﾗｽ繊維	ｻｰﾌｪｲｽﾏｯﾄ	m2	793	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	PVC用	kg	3,480	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	kg	7,210	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｼｰﾙﾄﾞｾｸﾞﾒﾝﾄ用ｺｰｷﾝｸﾞ材		m	2,000	
ｼｰﾙ材	水膨張ﾀｲﾌﾟ　両面張付 0.1MPa迄	m	765	
ｼｰﾙ材	水膨張ﾀｲﾌﾟ　両面張付 0.2MPa迄	m	780	
ｼｰﾙ材	水膨張ﾀｲﾌﾟ　両面張付 0.3MPa迄	m	780	
ｼｰﾙ材	水膨潤ﾀｲﾌﾟ　両面張付 0.4MPa迄	m	780	
ｼｰﾙ材	水膨潤ﾀｲﾌﾟ　両面張付 0.5MPa迄	m	780	
裏込注入材料	二液可塑性 水道使用料除く	m3	29,900	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2100(仕上り内径1800) CS1溝付	m	552,000	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2300(仕上り内径2000) CS2溝付	m	573,000	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2750(仕上り内径2400) CS3溝付	m	612,000	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2750(仕上り内径2400) CS4溝付	m	680,000	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2950(仕上り内径2600) CS5溝付	m	641,000	
二次覆工一体型ｺﾝｸﾘｰﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ	2950(仕上り内径2600) CS6溝付	m	658,000	
H型鋼(加工材)	H-500　1～ 90日 賃料	t・日	240	
H型鋼(加工材)	H-500　91～180日 賃料	t・日	240	
H型鋼(加工材)	H-500 181～360日 賃料	t・日	222	
H型鋼(加工材)	H-500 361～720日 賃料	t・日	214	
H型鋼(加工材)	H-500 721日以上 賃料	t・日	206	
H型鋼(加工材)	H-500 修理費及び損耗費	t	7,500	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用　1～ 90日 賃料	日	939	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用　91～180日 賃料	日	745	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用 181～360日 賃料	日	648	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用 361～720日 賃料	日	561	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用 721日以上 賃料	日	469	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	80t用 修理費及び損耗費	基	20,500	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用　1～ 90日 賃料	日	1,020	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用　91～180日 賃料	日	820	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用 181～360日 賃料	日	718	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用 361～720日 賃料	日	615	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用 721日以上 賃料	日	513	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	120t用 修理費及び損耗費	基	28,600	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用　1～ 90日 賃料	日	1,400	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用　91～180日 賃料	日	1,120	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用 181～360日 賃料	日	982	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用 361～720日 賃料	日	842	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用 721日以上 賃料	日	702	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	200t用 修理費及び損耗費	基	47,500	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用　1～ 90日 賃料	日	2,630	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用　91～180日 賃料	日	2,100	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用 181～360日 賃料	日	1,830	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用 361～720日 賃料	日	1,570	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用 721日以上 賃料	日	1,310	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	H-500用 修理費及び損耗費	基	77,200	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用　1～ 90日 賃料	日	1,180	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用　91～180日 賃料	日	950	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用 181～360日 賃料	日	831	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用 361～720日 賃料	日	712	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用 721日以上 賃料	日	594	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	80t用 修理費及び損耗費	基	47,500	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用　1～ 90日 賃料	日	1,290	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用　91～180日 賃料	日	1,030	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用 181～360日 賃料	日	907	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用 361～720日 賃料	日	777	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用 721日以上 賃料	日	648	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	120t用 修理費及び損耗費	基	60,400	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用　1～ 90日 賃料	日	2,130	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用　91～180日 賃料	日	1,700	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用 181～360日 賃料	日	1,500	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用 361～720日 賃料	日	1,270	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用 721日以上 賃料	日	1,060	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	200t用 修理費及び損耗費	基	85,300	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用　1～ 90日 賃料	日	3,840	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用　91～180日 賃料	日	3,070	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用 181～360日 賃料	日	2,700	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用 361日～720日 賃料	日	2,310	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用 721日以上 賃料	日	1,920	
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ 土圧計付	H-500用 修理費及び損耗費	基	116,000	
手動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	1000kg/cm2 賃料	日	658	
手動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	1000kg/cm2 修理費及び損耗費	基	28,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	1000kg/cm2 賃料	日	2,710	
電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	1000kg/cm2 修理費及び損耗費	基	43,200	
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ	ｼﾞｬｯｷ連結高圧ﾎｰｽ共	日	183	
高圧ｺﾞﾑﾎｰｽ	10m/本	日	151	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	300m2以上 壁	m2	11,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	300m2以上 天井	m2	13,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	300m2以上 底部	m2	10,300	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	300m2以上 役物	m2	15,000	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2以上300m2未満 壁	m2	13,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2以上300m2未満 天井	m2	16,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2以上300m2未満 底部	m2	12,400	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2以上300m2未満 役物	m2	18,000	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2未満 壁	m2	16,100	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2未満 天井	m2	19,200	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2未満 底部	m2	14,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法A種	100m2未満 役物	m2	21,000	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	300m2以上 壁	m2	13,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	300m2以上 天井	m2	16,200	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	300m2以上 底部	m2	12,100	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	300m2以上 役物	m2	17,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2以上300m2未満 壁	m2	16,200	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2以上300m2未満 天井	m2	19,300	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2以上300m2未満 底部	m2	14,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2以上300m2未満 役物	m2	21,000	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2未満 壁	m2	18,900	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2未満 天井	m2	22,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2未満 底部	m2	17,000	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法B種	100m2未満 役物	m2	24,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	300m2以上 壁	m2	16,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	300m2以上 天井	m2	19,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	300m2以上 底部	m2	14,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	300m2以上 役物	m2	21,400	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2以上300m2未満 壁	m2	19,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2以上300m2未満 天井	m2	23,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2以上300m2未満 底部	m2	17,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2以上300m2未満 役物	m2	25,700	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2未満 壁	m2	23,100	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2未満 天井	m2	27,500	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2未満 底部	m2	20,700	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法C種	100m2未満 役物	m2	30,000	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	300m2以上 壁	m2	25,300	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	300m2以上 天井	m2	30,300	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	300m2以上 底部	m2	22,700	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	300m2以上 役物	m2	32,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2以上300m2未満 壁	m2	30,300	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2以上300m2未満 天井	m2	36,100	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2以上300m2未満 底部	m2	27,300	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2以上300m2未満 役物	m2	39,400	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2未満 壁	m2	35,400	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2未満 天井	m2	42,200	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2未満 底部	m2	31,800	
塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D1種	100m2未満 役物	m2	46,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	300m2以上 壁	m2	103,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	300m2以上 天井	m2	123,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	300m2以上 底部	m2	92,800	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	300m2以上 役物	m2	134,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2以上300m2未満 壁	m2	123,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2以上300m2未満 天井	m2	147,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2以上300m2未満 底部	m2	111,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2以上300m2未満 役物	m2	160,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2未満 壁	m2	144,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2未満 天井	m2	172,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2未満 底部	m2	130,000	
ｼｰﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D2種	100m2未満 役物	m2	187,000	
足掛金物(接着剤含む)	300補修(接着施工)用	個	5,840	
足掛金物	300mm 防錆被覆90人孔用	本	5,840	
足掛金物	300mm 防錆被覆120人孔用	本	5,840	
印刷製本費	A4判 100ページ 2部	部	10,000	
印刷製本費	A4判 150ページ 2部	部	10,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂さび止めﾍﾟｲﾝﾄ	JPMS 28	kg	1,350	
耐熱さび止めﾍﾟｲﾝﾄ		kg	2,890	
耐熱塗料		kg	8,890	
小幅板	杉 15×90mm やりかた用	m3	52,300	
松厚板	3.0m×3.0cm×21cm	枚	1,180	
松厚板	3.0m×6.0cm×21cm	枚	2,160	
松厚板	4.0m×1.8cm×21cm	枚	873	
松厚板	4.0m×3.0cm×21cm	枚	1,470	
松厚板	4.0m×4.5cm×21cm	枚	2,160	
松正角	3m×15cm× 6cm	本	1,620	
松正角	4m× 9cm× 9cm	本	1,780	
松正角	4m×15cm×15cm	本	5,420	
松正割	4m×4.5cm× 4.5cm	本	478	
松正割	4m×6.0cm× 6.0cm	本	842	
松正割	4m×7.5cm× 7.5cm	本	1,320	
杉小幅板	4m×1.2cm×9cm1等	枚	309	
杉板	4m×1.8cm×18cm1等	枚	983	
ｾﾒﾝﾄ系下地調整塗材	NPｾﾒﾝﾄﾌｲﾗｰ 22kg	缶	7,150	
接着剤	壁紙用	kg	226	
接着剤	断熱材用	kg	1,560	
標示板(河川横断用)	800×500×2.0	枚	40,000	
標示板(河川横断用)	60.5×2100×1.6支柱	枚	15,000	
軽量骨材仕上塗材	吹付用 砂壁状 材工 経費込	m2	2,230	
浮き部の補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ	注入口付部分ｴﾎﾟｷｼ材工 経費込	m2	20,900	
浮き部の補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ	注入口付全面ｴﾎﾟｷｼ材工 経費込	m2	38,500	
ｴﾙﾎﾞ	80A×90	個	10,500	
ｴﾙﾎﾞ	100A×90	個	12,800	
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	FPB 65A	m	14,800	
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	FPB 80A	m	17,500	
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	FPD 65A	m	16,800	
ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾎﾟﾘﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	FPD 80A	m	20,000	
掃除口 床上掃除金具	COA 32A	個	2,830	
排水ます縁塊	300用 500×500×100	個	3,770	
排水ます側塊	300×300×150	個	2,730	
ｼｰﾙ材	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ用	g	4	
ｼｰﾙ材	矩形ﾀﾞｸﾄ用	kg	3,380	
ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ	綿ｶｯﾄﾃｰﾌﾟ 厚3×幅50mm	m	163	
たわみ継手材	厚0.65mm	m2	7,240	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	厚3mm×幅25	m	353	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	厚3mm×幅30	m	413	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	厚3mm×幅40	m	462	
ﾌﾗﾝｼﾞ用ｶﾞｽｹｯﾄ	厚5mm×幅15	m	393	
ｲﾝｻｰﾄ		個	57.5	
ｺﾝｾﾝﾄ	埋込防水型2P15A/125	個	1,060	
ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ	3A250V	個	407	
構内用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5mm-10P	m	243	
構内用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5mm-20P	m	395	
構内用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5mm-30P	m	558	
構内用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5mm-50P	m	859	
構内用ｹｰﾌﾞﾙ	EM-TKEE 0.5mm-100P	m	1,550	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm2-1C	m	344	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 3.5mm2-1C	m	430	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 5.5mm2-1C	m	554	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 8mm2-1C	m	677	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 14mm2-1C	m	929	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 22mm2-1C	m	1,320	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 38mm2-1C	m	2,260	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 60mm2-1C	m	3,130	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 100mm2-1C	m	4,990	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 150mm2-1C	m	6,540	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 200mm2-1C	m	8,170	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 250mm2-1C	m	10,500	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 325mm2-1C	m	13,900	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-2C	m	441	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-2C	m	550	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm-2C	m	657	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm2-2C	m	546	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 3.5mm2-2C	m	735	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 5.5mm2-2C	m	936	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 8mm2-2C	m	1,280	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 14mm2-2C	m	1,910	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 22mm2-2C	m	2,670	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 38mm2-2C	m	4,050	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 60mm2-2C	m	6,300	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 100mm2-2C	m	9,820	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-3C	m	602	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-3C	m	688	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm-3C	m	924	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm2-3C	m	778	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 3.5mm2-3C	m	1,030	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 5.5mm2-3C	m	1,240	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 8mm2-3C	m	1,630	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 14mm2-3C	m	2,550	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 22mm2-3C	m	3,580	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 38mm2-3C	m	5,580	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 60mm2-3C	m	8,700	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 100mm2-3C	m	13,300	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-4C	m	715	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-4C	m	914	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm-4C	m	1,070	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 2.0mm2-4C	m	955	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 3.5mm2-4C	m	1,230	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 5.5mm2-4C	m	1,560	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 8mm2-4C	m	2,030	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 14mm2-4C	m	3,720	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 22mm2-4C	m	5,040	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 38mm2-4C	m	7,760	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 60mm2-4C	m	10,800	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 100mm2-4C	m	17,100	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-5C	m	851	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-5C	m	1,090	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-6C	m	1,210	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-6C	m	1,390	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.2mm-7C	m	1,430	
耐火ｹｰﾌﾞﾙ	NH-FP-C 1.6mm-7C	m	1,750	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-2C	m	69.5	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-3C	m	92.4	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-4C	m	118	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-5P	m	306	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-10P	m	593	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-15P	m	830	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-20P	m	1,080	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-30P	m	1,670	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-50P	m	2,720	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.65mm-100P	m	5,520	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-2C	m	71.8	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-3C	m	105	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-4C	m	151	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-5P	m	379	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-10P	m	730	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-15P	m	1,030	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-20P	m	1,340	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-25P	m	1,760	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-30P	m	1,940	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 0.9mm-50P	m	3,080	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-2C	m	104	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-3C	m	175	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-4C	m	240	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-5P	m	525	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-10P	m	1,040	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-15P	m	1,480	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-20P	m	1,990	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-25P	m	2,450	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-30P	m	2,960	
耐熱ｹｰﾌﾞﾙ	NH-HP 1.2mm-50P	m	4,990	
PDCｹｰﾌﾞﾙ	6.6KV 38mm2	m	865	
SPD	低圧用 ｸﾗｽⅡ(分離器含む)	個	63,500	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型16mm	箇所	4,210	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型22mm	箇所	4,650	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型28mm	箇所	5,380	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型36mm	箇所	6,540	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型42mm	箇所	7,720	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｨｯﾁﾝｸﾞ	ﾄﾞﾚﾝ型54mm	箇所	9,170	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	3線　400A	m	42,900	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	3線　600A	m	42,900	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	3線　800A	m	50,600	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	3線 1000A	m	58,000	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	3線 1200A	m	70,000	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	3線 1500A	m	79,400	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	3線 2000A	m	111,000	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	4線　400A	m	52,000	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	4線　600A	m	52,000	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	4線　800A	m	62,700	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	4線 1000A	m	72,600	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	4線 1200A	m	86,600	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	4線 1500A	m	100,000	
ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ(ｱﾙﾐ-鉄)	4線 2000A	m	126,000	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線　400Aｱﾙﾐ-鉄	m	47,700	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線　600Aｱﾙﾐ-鉄	m	47,700	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線　800Aｱﾙﾐ-鉄	m	56,200	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線 1000Aｱﾙﾐ-鉄	m	64,400	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線 1200Aｱﾙﾐ-鉄	m	77,800	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線 1500Aｱﾙﾐ-鉄	m	88,200	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	3線 2000Aｱﾙﾐ-鉄	m	123,000	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線　400Aｱﾙﾐ-鉄	m	57,800	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線　600Aｱﾙﾐ-鉄	m	57,800	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線　800Aｱﾙﾐ-鉄	m	69,700	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線 1000Aｱﾙﾐ-鉄	m	80,600	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線 1200Aｱﾙﾐ-鉄	m	96,200	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線 1500Aｱﾙﾐ-鉄	m	111,000	
絶縁ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ	4線 2000Aｱﾙﾐ-鉄	m	156,000	
LED照明器具	鋼板版 40W相当 防湿･防雨型	台	45,200	
ｹｰﾌﾞﾙ保護材	PVC 外径14	m	142	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	90×25	枚	1,580	
ｻﾄﾞﾙ	SUS304 AC30	個	104	
ｻﾄﾞﾙ	SUS304 AC60	個	166	
ｻﾄﾞﾙ	SUS304 AP82	個	260	
ｻﾄﾞﾙ 30×28×2(二重用)	SUS304 AC100	個	312	
ｻﾄﾞﾙ 30×85×2(一重用)	SUS304 AC114	個	312	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	4,160	
地中埋設標	鋳鉄製	個	547	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	幅400mm	m	450	
明示板	100×200mm	枚	600	
明示板	150×300mm	枚	4,750	
再構築情報明示板	(管路再構築)ｱﾙﾐ合金170×140	枚	24,000	
明示板	(雨水ます用)60×120mm	枚	300	
引留ｸﾗﾝﾌﾟ	38mm2	個	2,920	
引留ｸﾗﾝﾌﾟ	22mm2	個	2,920	
接続点銘板	116×60	枚	1,240	
接続箱	FRP(直線分岐両用)	個	364,000	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装ｽﾍﾟｰｻ24心	m	3,120	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装ｽﾍﾟｰｻ48心	m	4,040	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装ｽﾍﾟｰｻ72心	m	5,060	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装ｽﾍﾟｰｻ96心	m	5,830	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ﾗｯﾌﾟｼｰｽｽﾍﾟｰｻ 24心	m	2,200	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ﾗｯﾌﾟｼｰｽｽﾍﾟｰｻ 48心	m	3,070	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ﾗｯﾌﾟｼｰｽｽﾍﾟｰｻ 72心	m	3,690	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	ﾗｯﾌﾟｼｰｽｽﾍﾟｰｻ 96心	m	4,310	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μmｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装S24心	m	3,120	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μmｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装S48心	m	3,840	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μmｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装S72心	m	4,440	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μmｽﾃﾝﾃｰﾌﾟ外装S96心	m	5,040	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μm ﾗｯﾌﾟｼｰｽS 24心	m	2,200	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μm ﾗｯﾌﾟｼｰｽS 48心	m	3,070	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μm ﾗｯﾌﾟｼｰｽS 72心	m	3,690	
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ	1.31/1.55μm ﾗｯﾌﾟｼｰｽS 96心	m	4,360	
C型ｱﾝｶｰ		本	510	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
墨出し	在来工事	㎡	1,010	
外部養生防音ﾊﾟﾈﾙ(盛替え・掛替え)撤去含む		㎡	1,650	
防音ｼｰﾄ掛払い手間(盛替え、掛替え)撤去含む		㎡	910	
清掃・後片付け(建物内)	在来工事	延㎡	2,570	
養生		延㎡	742	
墜落制止用器具費	建築工事 6か月まで	式	36,000	
墜落制止用器具費	建築工事 12か月まで	式	72,000	
墜落制止用器具費	建築工事 18か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	建築工事 24か月まで	式	144,000	
墜落制止用器具費	建築工事 30か月まで	式	180,000	
墜落制止用器具費	建築工事 36か月まで	式	216,000	
墜落制止用器具費	除却工事 6か月まで	式	21,600	
墜落制止用器具費	除却工事 12か月まで	式	43,200	
墜落制止用器具費	除却工事 18か月まで	式	64,800	
墜落制止用器具費	除却工事 24か月まで	式	86,400	
墜落制止用器具費	除却工事 30か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	除却工事 36か月まで	式	129,600	
草刈り	場内処分 H=1m未満	㎡	94	
草刈り	場内処分 H=1m以上	㎡	141	
草刈り	場内処分 H=2m以上	㎡	212	
根切り人力土工		m3	13,100	
積込み人力土工		m3	4,380	
土移動人力土工	20m未満	m3	1,510	
土移動人力土工	20～40m未満	m3	2,160	
土移動人力土工	40～60m未満	m3	3,370	
土移動人力土工	60～80m未満	m3	4,590	
ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入機編成人員	圧入	台・日	159,500	
油圧式圧入引抜工法編成人員	圧入・引抜き	台・日	164,100	
油圧式圧入引抜工法編成人員	継ぎ施工圧入	台・日	259,300	
横矢板設置		㎡	5,770	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100未満 単杭	日	166,000	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100未満 継杭	日	204,100	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100以上 単杭	日	166,000	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100以上 継杭	日	251,700	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900未満 単杭	日	156,500	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900未満 継杭	日	204,100	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900以上 単杭	日	156,500	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900以上 継杭	日	251,700	
節付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭材料費(充填材含む)	L=6m	本	36,100	
節付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭材料費(充填材含む)	L=7m	本	39,700	
節付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭材料費(充填材含む)	L=8m	本	44,000	
節付杭掘削打込み労務費(杭打機械運転労務費含む)		日	161,600	
RC杭杭頭処理費	φ600	本	10,100	
RC杭杭頭処理費	φ700	本	13,400	
RC杭杭頭処理費	φ800	本	17,200	
RC杭杭頭処理費	φ900	本	21,500	
RC杭杭頭処理費	φ1000	本	26,300	
RC杭杭頭処理費	φ1100	本	31,700	
RC杭杭頭処理費	φ1200	本	37,500	
RC杭杭頭処理費	φ1300	本	43,800	
RC杭杭頭処理費	φ1400	本	50,700	
RC杭杭頭処理費	φ1500	本	58,100	
RC杭杭頭処理費	φ1600	本	65,900	
RC杭杭頭処理費	φ1700	本	74,300	
RC杭杭頭処理費	φ1800	本	83,200	
RC杭杭頭処理費	φ1900	本	92,600	
RC杭杭頭処理費	φ2000	本	102,500	
RC杭杭頭処理費	φ2100	本	112,900	
RC杭杭頭処理費	φ2200	本	123,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
RC杭杭頭処理費	φ2300	本	135,300	
RC杭杭頭処理費	φ2400	本	147,200	
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法掘削築造労務費	1基使用	日	193,200	
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法掘削築造労務費	2基使用	日	171,700	
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法掘削築造労務費	3基使用	日	164,500	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径100 D10	か所	850	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径125 D10	か所	950	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径150 D10	か所	1,050	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径175 D10	か所	1,150	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径200 D10	か所	1,360	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S6　2R	か所	450	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S8　2R	か所	610	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S10　2R	か所	950	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S13　2R	か所	1,780	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S16　2R	か所	3,080	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S6　2R	か所	500	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S8　2R	か所	680	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S10　2R	か所	1,020	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S13　2R	か所	1,830	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S16　2R	か所	3,360	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S6　2R	か所	550	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S8　2R	か所	750	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S10　2R	か所	1,140	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S13　2R	か所	1,970	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S16　2R	か所	3,680	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S6　2R	か所	590	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S8　2R	か所	810	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S10　2R	か所	1,210	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S13　2R	か所	2,160	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S16　2R	か所	3,970	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S6　2R	か所	640	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S8　2R	か所	880	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S10　2R	か所	1,310	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S13　2R	か所	2,310	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S16　2R	か所	4,290	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S8　2R	か所	1,060	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S10　2R	か所	1,530	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S13　2R	か所	2,840	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S16　2R	か所	4,760	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S8　2R	か所	1,270	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S10　2R	か所	1,790	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S13　2R	か所	3,230	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S16　2R	か所	5,420	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　取付手間		か所	1,030	
工場鉄骨工直接賃金		時間	2,550	
工場溶接工直接賃金		時間	3,260	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､2900 ≦ L ≦ 3100	か所	4,470	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3100 ＜ L ≦ 3300	か所	4,600	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3300 ＜ L ≦ 3500	か所	4,700	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3500 ＜ L ≦ 3700	か所	4,800	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3700 ＜ L ≦ 3900	か所	5,000	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3900 ＜ L ≦ 4100	か所	5,100	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､4100 ＜ L ≦ 4300	か所	5,300	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､4300 ＜ L ≦ 4500	か所	5,400	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､4500 ＜ L ≦ 4700	か所	5,500	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	間柱及び軽微なものφ13～16	本	1,980	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	主柱　φ16～19	本	2,970	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	主柱　φ22～25	本	3,790	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	主柱　φ28以上	本	4,950	
ｱﾙﾐ製庇又はALC製庇集会所	300×100～130	m	41,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面(金ｺﾞﾃ・木ｺﾞﾃ押さえ)		㎡	498	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水(m当たり)	W=150	m	855	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水(m2当たり)	ﾋﾟｯﾄ床・壁	㎡	4,060	
造作用木材材料費(㎡当たり)	多摩産材(杉)一等 集会所用 腰壁材 厚12巾135	㎡	1,620	
造作用木材材料費(㎡当たり)	多摩産材(杉)一等 集会所用 下地材 12*45	㎡	1,620	
造作用木材材料費(か所当たり)	多摩産材(杉)上小節 集会所用 出隅見切り	か所	625	
上りがまち材料費	堅木化粧単板貼集成材 70×40	m	3,660	
木部加工組立費(内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ用)標準設計各ﾀｲﾌﾟ		㎡	4,570	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 1DK	戸	613,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 2DK②	戸	913,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 2DK③	戸	713,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 2DK③-EV	戸	829,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 3DK	戸	856,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 1DK	戸	613,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK②	戸	913,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK③	戸	713,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK③-EV	戸	829,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK③-2EV	戸	706,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 3DK	戸	856,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 1DK	戸	613,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK②	戸	913,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③	戸	713,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	829,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 3DK	戸	856,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 1DK	戸	613,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK②	戸	913,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK③	戸	713,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	829,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK③-2EV	戸	706,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 3DK	戸	856,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 1DK	戸	624,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 2DK②	戸	922,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 2DK③	戸	722,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 2DK③-EV	戸	836,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 3DK	戸	866,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 1DK	戸	624,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK②	戸	922,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK③	戸	722,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK③-EV	戸	836,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK③-2EV	戸	715,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 3DK	戸	866,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 1DK	戸	624,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK②	戸	922,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③	戸	722,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	836,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 3DK	戸	866,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 1DK	戸	624,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK②	戸	922,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK③	戸	722,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	836,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK③-2EV	戸	715,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 3DK	戸	866,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 1DK	戸	668,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK②	戸	997,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK③	戸	767,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK③-EV	戸	877,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK③-2EV	戸	917,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 3DK	戸	761,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 1DK	戸	672,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 2DK②	戸	998,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 2DK③	戸	784,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 2DK③-EV	戸	874,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 3DK	戸	935,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 1DK	戸	678,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK②	戸	1,000,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK③	戸	790,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK③-EV	戸	881,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK③-2EV	戸	942,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 3DK	戸	762,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 1DK	戸	668,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK②	戸	997,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK③	戸	767,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK③-EV	戸	877,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK③-2EV	戸	917,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 3DK	戸	761,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 1DK	戸	672,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 2DK②	戸	998,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 2DK③	戸	784,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 2DK③-EV	戸	874,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 3DK	戸	935,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 1DK	戸	678,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK②	戸	1,000,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK③	戸	790,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK③-EV	戸	881,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK ③-2EV	戸	942,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 3DK	戸	762,000	
物干金物(ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺付きｱﾙﾐ製)	L=380	組	12,600	
物干金物(ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺付きｱﾙﾐ製)	L=500	組	12,600	
物干金物(ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺付きｱﾙﾐ製)	L=430	組	13,100	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板	W845～1205 H1800 枠板共	か所	61,600	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板	W1290 H1800 枠板共	か所	128,000	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板	W1490 H1800 枠板共	か所	143,000	
廊下補助手摺(SUS･ｱﾙﾐ)	φ34	m	11,300	
階段･廊下手摺(SUS･ｱﾙﾐ)	φ34	m	11,700	
廊下用手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	廊下用 格子	m	31,800	
廊下用手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	廊下用 ﾊﾟﾈﾙ	m	61,900	
屋上ﾌｪﾝｽ扉付き	H=1200	か所	546,000	
廊下側窓格子BLｱﾙﾐ	2DK② W1350 H525	か所	55,900	
廊下側窓格子BLｱﾙﾐ	3DK W1565 H525	か所	58,300	
廊下側窓格子BLｱﾙﾐ	2DK③ W750 H1000	か所	40,800	
階段水平部手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	水平部	m	61,900	
階段傾斜部手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	階段傾斜部	m	116,700	
室内手摺(SUS)樹脂被膜(ｍ当たり)	径34	m	16,300	
室内手摺(SUS)樹脂被膜(か所当たり)	径34 L型 700+600	か所	21,400	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L=800 ｼｬﾜｰﾊﾝｶﾞｰ付き TB-5	か所	21,700	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L型 800×800 TS-1	か所	28,800	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L型 1495×500 TB-2	か所	42,100	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L=700 可動式 TS-2	か所	92,200	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L型 2000×500 TB-2	か所	45,800	
手摺集会所用	SUS304 φ34樹脂皮膜 L型 800+800	か所	39,200	
手摺集会所用	SUS304 φ34樹脂皮膜(上下可動､跳上式) L700	か所	83,000	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺車いす(ｱﾙﾐ製非常扉付きL=2000)		か所	116,700	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物小口ｶﾊﾞｰ(ｱﾙﾐ壁-ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)		か所	12,600	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(ｱﾙﾐ最下階床用)	50用	か所	67,500	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(ｱﾙﾐ最下階床用)	100用	か所	83,700	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(ｱﾙﾐ最下階床用)	150用	か所	108,200	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	200用 1h遮炎	か所	175,400	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	200用 1h遮炎遮熱	か所	181,000	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	250用 1h遮炎	か所	472,400	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	250用 1h遮炎遮熱	か所	497,100	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	300用 1h遮炎	か所	536,100	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	300用 1h遮炎遮熱	か所	564,600	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(屋根用耐火仕様)	200用 1h遮炎	か所	239,100	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(屋根用耐火仕様)	250用 1h遮炎	か所	319,500	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(屋根用耐火仕様)	300用 1h遮炎	か所	368,000	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ排水溝蓋(W=200)車いす住戸	L=1100	か所	51,800	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ排水溝蓋(W=200)車いす住戸	L=1900	か所	89,500	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 50 竪樋併用 B-20	か所	5,330	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 50 竪引用 C-21-1	か所	6,010	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 50 竪引用 C-22	か所	6,880	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 75 竪樋併用 B-20	か所	6,200	
EV前廊下排水溝金物	W=200	m	63,500	
廊下排水溝金物	ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ L=1645～L=1745	か所	6,410	
化粧ﾏﾝﾎｰﾙｱﾙﾐ目地600角ﾈｼﾞ取手型		か所	47,600	
いたずら防止仕切下地･ﾒｰﾀｰ･配管支持金物ｹｲｶﾙ含む	2DK③(EV)･(2EV) 400～600×350	か所	16,700	
EPS･MB区画壁･ﾒｰﾀｰ支持金物含む	2DK③･3DK	か所	53,900	
ｽﾘﾑ型給湯器用取付枠		か所	22,500	
標準型給湯器用取付枠		か所	22,500	
壁点検口	ｱﾙﾐ製 150～180×300	か所	7,500	
壁点検口	ｱﾙﾐ製 200×300	か所	6,360	
壁点検口	ｱﾙﾐ製 300×300	か所	6,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
資材搬入口表示板含む	外径ｷｬｯﾌﾟ寸法400(内径250)	か所	57,600	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	車ｲｽ用	m	6,720	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	C,D型ﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	2,340	
軒先ｱﾙﾐ型材(m当たり)	直線部	m	8,670	
軒先ｱﾙﾐ型材(か所当たり)	入隅・出隅部 300×300	か所	12,800	
ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車いす住戸	W=150	m	38,800	
台所壁見切縁(ｱﾙﾐ焼付塗装)	厚28.6	m	2,740	
台所壁見切縁(ｱﾙﾐ焼付塗装)	厚33.9	m	3,620	
ﾀｵﾙ掛け(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=600以下	か所	2,240	
洋服掛け(ｽﾃﾝﾚｽφ25)	物入れ設置用	か所	6,450	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=20～50	個	1,130	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=70～120	個	1,480	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=60(表装壁用)	個	2,900	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=130～150	個	2,290	
手摺用点字標示板		か所	12,100	
EXP.Jｶﾊﾞｰ　ｱﾙﾐ製	屋根 W=275 1h遮炎 耐火帯厚12.5mm	m	50,800	
EXP.Jｶﾊﾞｰ　ｱﾙﾐ製	壁-天井 W=150	m	17,100	
EXP.Jｶﾊﾞｰ小口	屋根 ｱﾙﾐ製 W=150	か所	4,880	
ﾏﾝﾎｰﾙ鍵付	鋳鉄製 600φ	か所	66,700	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-3 W=700 一般部	か所	6,940	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-4 W=600 断熱部	か所	7,090	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-4 W=700 一般部	か所	6,940	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-4 W=700 断熱部	か所	7,500	
掃除口兼用ﾄﾞﾚｲﾝ	Φ50	か所	6,180	
ｱﾙﾐ製避雷導体	H=900	m	43,500	
木製建具集会所	集WD-1 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 600×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	103,000	
木製建具集会所	集WD-2 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 900×1875	か所	89,600	
木製建具集会所	集WD-3,4 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 1015～1135×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	112,000	
木製建具集会所	集WD-5 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 965×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	112,000	
木製建具集会所	集WD-6 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 1135×1875	か所	113,000	
木製建具集会所	集WD-10 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 715×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	100,000	
可動間仕切集会所	集WD-7,8 W4230～4530 H=2465	か所	545,000	
可動間仕切集会所	集WD-9 W=6030 H=2465	か所	713,000	
木製建具14,23型	WD-1 片引き額入りﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	47,800	
木製建具14,23型	WD-2,3 片開き額入りﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	47,800	
木製建具14,23型	WD-4 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	37,200	
木製建具14,23型	WD-5 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 800×1800 強化化粧紙貼りｱｸﾘﾙ製明窓	か所	40,600	
木製建具14,23型	WD-6 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 800×1775 ｱｸﾘﾙ製明窓 戸当たり金物ｱｰﾑ	か所	44,200	
木製建具14,23型	WD-7 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 800×1800 強化化粧紙貼ｱｸﾘﾙ製明窓 表示錠有	か所	41,800	
木製建具14,23型	WD-8,9 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1800～1900×1940～1990 強化化粧紙貼り	か所	91,300	
木製建具14,23型	WD-10,15 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 520.5～546.5×1250 片面強化化粧紙貼り	か所	32,800	
木製建具14,23型	WD-11 引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1895.5～1994.5×1840 化粧紙貼り	か所	90,100	
木製建具14,23型	WD-12 2連引込みﾌﾗｯｼｭ戸 800×1800 強化化粧紙貼り	か所	62,800	
木製建具14,23型	WD-13 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	39,400	
木製建具14,23型	WD-14 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 850×1800 強化化粧紙貼り	か所	46,400	
木製建具14,23型	WD-16,17 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 755.5～810×1900～2000 片面強化化粧紙貼り	か所	55,300	
木製建具14,23型	WD-18,19,20,21,22 引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1240～1675.5×1990 強化化粧紙貼り	か所	81,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
木製建具車いす住戸	車WD-1 両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×2200(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	125,000	
木製建具車いす住戸	車WD-2 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1700×2200	か所	136,000	
木製建具車いす住戸	車WD-3(1LDK) 3枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 2570×2365	か所	241,000	
木製建具車いす住戸	車WD-4(1LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1190×2250	か所	144,000	
木製建具車いす住戸	車WD-5(2LDK) 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1965×2200 ｱｸﾘﾙ樹脂t2	か所	169,000	
木製建具車いす住戸	車WD-6(2LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1800/430×1565	か所	144,000	
木製建具車いす住戸	車WD-7(2LDK) 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 790×1800/430	か所	121,000	
ふすま14型両開き	F-9 両開き 1280×1900 半間片開き	か所	48,800	
木製建具23型車いす住戸	車WD-1 両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×1850(ｶﾞﾗﾘ付)	か所	134,000	
木製建具23型車いす住戸	車WD-2 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1700×1850	か所	87,700	
木製建具23型車いす住戸	車WD-3(1LDK) 3枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 2600×1850	か所	118,000	
木製建具23型車いす住戸	車WD-4(1LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1080×1850	か所	81,200	
木製建具23型車いす住戸	車WD-5(2LDK) 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1980×1850	か所	116,000	
木製建具23型車いす住戸	車WD-6(2LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1604.5×1850	か所	87,700	
木製建具23型車いす住戸	車WD-7(2LDK) 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 790×1850	か所	55,300	
木製建具23型車いす住戸	車WD-8(2LDK) 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 435.5×1160	か所	37,600	
集会所FIX付き片引き戸	集ALD-1 2200×2185	か所	148,000	
集会所引違い戸	集ALD-2 2370×2195	か所	128,000	
集会所引違い戸	集ALD-3 1700×2245	か所	103,000	
集会所両引き戸	集ALD-4 2900×2245	か所	173,000	
集会所両引き戸	集ALD-5 3500×2245	か所	182,000	
集会所内倒し窓	集ALW-1 520×600	か所	28,100	
集会所内倒し窓	集ALW-3 300×600	か所	25,000	
集会所はめ殺し窓	集ALW-2 520×600	か所	17,000	
ｱﾙﾐ建具共用部	AW-8,9 はめ殺し窓 1100～1400×50	か所	32,700	
ｱﾙﾐ建具共用部	AD-8 片開き格子戸付侵入防止柵	か所	566,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-1(1LDK) 片引き戸 1900×1800 -	か所	205,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-2(1LDK) 引違い窓 1450×1100 ｱﾙﾏｲﾄ仕上げ	か所	45,500	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-3(2LDK) 二段引違い戸 2100×2125 -	か所	147,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-4(2LDK) 引違いｻｯｼｭ 1500×1100 -	か所	47,400	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-5(1LDK) 片引き框戸 970×2200 -	か所	324,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AW-1(2LDK) たてすべり出し窓 600×600 -	か所	52,100	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-1 引違い戸 1800×1800	か所	65,900	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-2 引違い戸 1700×1800	か所	64,600	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-3 引違い戸 1650×1800	か所	63,100	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-4 引違い戸 1500×1800	か所	60,000	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-5 引違い戸 1650×1800	か所	63,100	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-6,7 引違い戸 1200～1250×1800	か所	53,300	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-1 FIX窓 300×350	か所	15,100	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-2 引違い窓 1350×800	か所	62,500	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-3,4 引違い窓 1545～1565×800	か所	66,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-5,7 たてすべり出し窓 600×1000	か所	66,800	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-6 たてすべり出し窓 600×1700	か所	86,400	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-6 たてすべり出し窓＋FIX窓 600×750+FIX600×850	か所	96,400	
集会所片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸	集SD-4 520～540×1785～1900	か所	86,000	
ｽﾁｰﾙ建具開閉基盤室･防災倉庫	SD-14,15 片面ﾌﾗｯｼｭ片開き戸 700～850*1900～1930	か所	112,000	
ｽﾁｰﾙ建具開閉基盤室･防災倉庫	SD-20,21 片面ﾌﾗｯｼｭ片開き戸 700～850*2400	か所	130,000	
ｽﾁｰﾙ建具車いす住戸	車SD-1 ﾊﾝｶﾞｰ式両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×1900	か所	348,000	
ｽﾁｰﾙ建具車いす住戸	車SD-2 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 1210.5×2220	か所	221,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-1 玄関ﾄﾞｱ 850×1900	か所	159,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-2,3,4,5 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸+袖ﾊﾟﾈﾙ 1575～1765×1920	か所	174,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-6,7 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 455～530×1920	か所	89,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-8,9,10 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸+袖ﾊﾟﾈﾙ 1085.5～1210.5×1920	か所	189,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-11 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 885.5×1920	か所	174,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-12,13 片開き+両開き+袖ﾊﾟﾈﾙ 1655.5～1705.5×1920	か所	254,000	
ｱﾙﾐ建具14型改訂窓(個別認定)（防火設備）	AW-7 たてすべり出し窓 600×1200	か所	70,600	
ｽﾁｰﾙ建具14型改訂	SD-20 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 W700×H1930 防火設備	か所	106,000	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-1 引違い戸 1800×1800	か所	63,100	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-2 引違い戸 1700×1800	か所	61,900	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-3,5 引違い戸 1650×1800	か所	60,500	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-4 引違い戸 1500×1800	か所	57,500	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-6,7 引違い戸 1200～1250×1800	か所	51,000	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-1 FIX窓 300×350	か所	15,100	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-2,9 引違い窓 1320.5～1350×800	か所	62,500	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-3,4,8,10 引違い窓 1480.5～1545×800	か所	66,300	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-5,7 たてすべり出し窓 600×1000～1200	か所	70,600	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-6 たてすべり出し窓＋FIX窓 600×750＋FIX600×810～850	か所	98,400	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-8,9,10 引違い窓(12F以上) 1250×800	か所	61,100	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-1 玄関ﾄﾞｱ 850×1900	か所	127,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-2,3,4,5 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉＋袖ﾊﾟﾈﾙ 1640～1715×1920	か所	144,300	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-6,7 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 455～535×1920	か所	63,300	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-8,9,10,11 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 1015～1160.5×1920	か所	168,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-12,13 片開き+両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉+袖ﾊﾟﾈﾙ 1683～1733×1920	か所	176,500	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-14 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 700×1900	か所	77,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-14,15（防災倉庫） 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 700～850×1900（防火設備）	か所	100,400	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-16 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉＋袖ﾊﾟﾈﾙ 1840×1920	か所	225,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-17 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 1260×1920	か所	247,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-20,21（防災倉庫） 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉(ｶﾞﾗﾘ付) 700×1930（防火設備）	か所	92,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-1(1LDK) 片開き戸 1800×1800	か所	200,000	
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-2,5(1LDK) 引違い窓 1495×1200	か所	55,500	
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-3(2LDK) 二段引違い戸 2100×1800	か所	125,000	
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-4(2LDK) 引違いｻｯｼｭ 1500×1200	か所	55,600	
ｽﾁｰﾙ建具23型車いす住戸	車SD-1 ﾊﾝｶﾞｰ式両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×1900	か所	348,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型車いす住戸	車SD-2 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 1210.5×2220	か所	242,000	
ｶﾞｽｹｯﾄ手間(ｱﾙﾐ製建具用)材料は建具に含む		m	437	
ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	546	
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	FW6.8+A6+Low-E5	㎡	17,100	
壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚25	㎡	4,860	
発泡樹脂板張りｺﾝｸﾘｰﾄ下地	厚90 B類3種 壁 住戸内部用	㎡	5,320	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)	厚33～50	㎡	7,000	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)	厚70～100	㎡	7,600	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚33～50	㎡	8,400	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚70～100	㎡	8,880	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)	厚33～50	㎡	6,000	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)	厚70～100	㎡	6,640	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚33～50	㎡	7,360	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚70～100	㎡	7,920	
乾式耐火遮音間仕切1時間耐火	厚136～151	㎡	10,700	
乾式耐火遮音間仕切ｼｰﾘﾝｸﾞ		m	600	
発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け	厚15・ﾉﾝﾌﾛﾝ	㎡	1,500	
たたみ(エレベーター利用費用等含む)	一帖もの	枚	13,900	
乾式遮音二重床工法用木質系床下地材	厚25 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ用	㎡	4,300	
乾式遮音二重床工法用木質系床下地材	厚25 ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ用	㎡	7,040	
ﾛｯｸｳｰﾙ充填	厚75	㎡	4,470	
換気ｶﾞﾗﾘ	径150 SUSﾌｰﾄﾞ付き	か所	4,600	
給気孔(内側ﾋｭｰｽﾞ付)	φ150	か所	13,600	
給気孔(内側ﾋｭｰｽﾞ付)	φ200	か所	17,600	
樋支持金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 呼径50～100用 -	個	2,070	
樋支持金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 呼径50～100用 吊下げ用	個	2,070	
棟号	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 一文字分	か所	56,500	
棟号	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 追加一文字分	か所	22,100	
棟号	ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) 一文字分	か所	48,400	
棟号	ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) 追加一文字分	か所	20,600	
階数表示板	150×150	か所	2,860	
各戸表札板	215～225×125～135	か所	2,890	
室名札	300×75	か所	3,880	
壁面緑化下地		㎡	13,900	
表示板ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	集会所表示板 1200×200	か所	130,000	
集会所表示板	地域関連施設用 ｱﾙﾐ360×195	か所	45,000	
防災備蓄倉庫注意表示版		か所	46,300	
隣戸避難ｽﾃｯｶｰ	180×400	枚	810	
集会所用ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	150×150 合成樹脂版	個	15,600	
集合郵便受箱	A型 ｽﾃﾝﾚｽ	個	12,400	
落下防止庇	1800×3000 ｱﾙﾐ SUSﾒｯｼｭ	か所	2,963,600	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(SUS304)材料費		本	1,040	
ﾀﾞｸﾄ・幕板点検口(ｱﾙﾐ枠)	450×250程度	か所	4,710	
壁点検口(塩ﾋﾞ枠)車いす	300×300	か所	2,140	
浴室ﾕﾆｯﾄ長寿社会対応	1216型 LED	か所	577,000	
浴室ﾕﾆｯﾄ長寿社会対応	1216型 梁欠き LED	か所	618,000	
浴室ﾕﾆｯﾄ長寿社会対応	2020型 LED	か所	1,530,000	
浴槽車いす住戸	和洋式浴槽 1300 ふた付き	か所	151,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
台所流し台	BL 1000型	か所	96,400	
台所流し台	BL 1200型	か所	101,000	
台所流し台	BL 1500型	か所	116,000	
台所流し	L1200 車いす住戸	か所	101,000	
台所ｺﾝﾛ台(BL600)ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付き		か所	75,300	
ｺﾝﾛ脇台	150×650 H=800	か所	40,900	
ｺﾝﾛ脇台集会所	215×650 H=800	か所	49,000	
吊戸棚	W=900 H=700	か所	95,800	
吊戸棚	W=1100～1200 H=700	か所	107,000	
吊戸棚	W=1500 H=700	か所	112,000	
吊戸棚	L=1000 H=700	か所	103,000	
吊戸棚	L=1500 H=700	か所	112,000	
吊戸棚車いす住戸	W=1350	か所	133,000	
中間棚車ｲｽ住戸	L=900	か所	17,200	
棚板	便所・脱衣所(上部設置)	か所	16,500	
下駄箱集会所	1000～1800×900×350	か所	289,000	
腰掛け集会所	500×400	か所	79,500	
下駄箱(吊戸棚共)	W=800～900	か所	109,000	
ｽﾃﾝﾚｽ傘立集会所	300×400	か所	178,300	
ｽﾃﾝﾚｽ傘立集会所	300×1000	か所	278,100	
片開き戸付きﾄｲﾚﾌﾞｰｽ集会所TB-2	H=1800	か所	220,000	
倉庫棚板	W=300程度	m	17,100	
倉庫棚板	W=600程度	m	17,500	
設備配管用ｽﾘｰﾌﾞA～G	樹脂製ｷｬｯﾌﾟ	組	693	
設備配管用ｽﾘｰﾌﾞB､F	ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ	組	1,580	
TVｽﾘｰﾌﾞ	径16	組	471	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板1 UV印刷	か所	7,540	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板2	か所	9,840	
鋼管杭切断費(日当たり)		日	60,900	
杭引抜編成人員		組	154,600	
浴槽撤去場内積上げまで		か所	7,210	
ﾊﾞｽﾕﾆｯﾄ撤去(ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ)場内積上げまで		か所	15,100	
交通整理員A		人	25,600	
交通整理員B		人	23,300	
その他労務費(金物)		人	27,000	
その他労務費(雑)		人	27,000	
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ看板		式	29,900	
墜落制止用器具費	整備工事6か月まで	式	21,600	
墜落制止用器具費	整備工事12か月まで	式	43,200	
墜落制止用器具費	整備工事18か月まで	式	64,800	
墜落制止用器具費	整備工事24か月まで	式	86,400	
墜落制止用器具費	整備工事30か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	整備工事36か月まで	式	129,600	
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応用追加表示		か所	24,700	
管口ﾌｨﾙﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製係留金具付き円形・卵形径100	個	3,010	
管口ﾌｨﾙﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製受枠共円形・卵形径150	個	3,360	
管口ﾌｨﾙﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製受枠共円形・卵形径200	個	3,640	
駐車番号	常温式ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ白色250mm×400mm	文字	641	
U形側溝用防塵格子設置	180用	か所	2,200	
U形側溝用防塵格子設置	240用	か所	2,520	
自転車置場03型(防風ﾊﾟﾈﾙ)	片面ﾀｲﾌﾟ用側面	枚	44,200	
自転車置場03型(防風ﾊﾟﾈﾙ)	共用背面	枚	41,600	
自転車置場03型(防風ﾊﾟﾈﾙ)	両面ﾀｲﾌﾟ用側面	枚	88,400	
直接仮設工事	墜落制止用器具 6か月まで	式	21,600	
直接仮設工事	墜落制止用器具 12か月まで	式	43,200	
直接仮設工事	墜落制止用器具 18か月まで	式	64,800	
直接仮設工事	墜落制止用器具 24か月まで	式	86,400	
直接仮設工事	墜落制止用器具 30か月まで	式	108,000	
直接仮設工事	墜落制止用器具 30か月超え	式	129,600	
EM-IE電線	3.5mm2 管内	m	436	
EM-IE電線	3.5mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	392	
DV電線(工費)	2.6mm 2個より	径間	9,280	
DV電線(工費)	2.6mm 3個より	径間	12,000	
DV電線(工費)	3.2mm 2個より	径間	11,300	
DV電線(工費)	3.2mm 3個より	径間	14,400	
DV電線(工費)	8mm　2個より	径間	11,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
DV電線(工費)	8mm　3個より	径間	14,400	
DV電線(工費)	14mm2 2個より	径間	15,400	
DV電線(工費)	14mm2 3個より	径間	20,300	
DV電線(工費)	22mm2 2個より	径間	20,900	
DV電線(工費)	22mm2 3個より	径間	26,800	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C 管内	m	839	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C 天井内・二重床内配線又は敷設	m	763	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	1,140	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C CD･PF管内又はFEP管内	m	801	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C 管内	m	1,110	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C 天井内・二重床内配線又は敷設	m	1,010	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	1,520	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C CD･PF管内又はFEP管内	m	1,060	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　管内	m	7,450	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　天井内・二重床内配線又は敷設	m	6,820	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　ｻﾄﾞﾙ止め等	m	10,600	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	9,340	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　CD･PF管内又はFEP管内	m	7,130	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　管内	m	10,800	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　天井内・二重床内配線又は敷設	m	9,980	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　ｻﾄﾞﾙ止め等	m	15,000	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	13,300	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　CD･PF管内又はFEP管内	m	10,400	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	m	16,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	15,500	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	22,400	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	20,100	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	16,100	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	m	23,400	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	21,900	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	30,400	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	27,300	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	22,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 管内	m	30,500	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	28,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	39,200	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	35,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	29,600	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 管内	m	37,400	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	35,400	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	47,500	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	43,500	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	36,400	
電極用ｹｰﾌﾞﾙ	1P	m	285	
電極用ｹｰﾌﾞﾙ	2P	m	395	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ耐震支持	床面固定立上りｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用	か所	18,100	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,410	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,650	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,680	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,650	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,890	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,960	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3個用 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,160	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4個用 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,490	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5個用 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,830	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 中浅 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,680	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 中深 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,750	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大浅 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,640	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大浅 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,880	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大深 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,680	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大深 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,920	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,640	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,880	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×54　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,690	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×54　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,940	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,870	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,120	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×100　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,940	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×100　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,670	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×54　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,780	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,030	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,940	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,850	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×54　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,910	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×54　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	3,070	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,320	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	3,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,400	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,730	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	深さ54㎜	枚	79	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	深さ75㎜	枚	93	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	119角深さ54㎜	枚	79	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ用	枚	46	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	4角浅 110×50　露出 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,540	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	4角深 110×60　露出 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,590	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 88×100×54 露出 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,560	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中深 102×54　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,520	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大浅 119×44　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,540	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大深 119×54　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,560	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大深 119×54　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,610	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	102×102×36 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	4,670	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	102×102×36 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	4,770	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	119×119×40 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	4,830	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	119×119×40 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	4,900	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,570	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,620	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×75　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,710	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　継枠	小判型継枠	個	4,640	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　継枠	2個用継枠	個	4,680	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	中形	個	121	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	大形	個	214	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	八角	個	121	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 300	個	741	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 350	個	855	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 400	個	1,110	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 450	個	1,420	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 500	個	1,730	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 550	個	2,100	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 600	個	2,500	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 700	個	3,420	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 800	個	4,440	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 900	個	5,610	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 1000	個	6,950	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物(C型)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t	m	5,980	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=100	個	2,390	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=150	個	2,520	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=200	個	2,650	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=250	個	3,850	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=300	個	3,980	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=400	個	4,230	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=500	個	4,490	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=200	個	8,520	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=300	個	8,830	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=400	個	9,200	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=500	個	9,510	
配線器具　　(連用形以外) 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	2P　　15A 250V	個	2,000	
配線器具　　(連用形以外) 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	3P　　15A 125V(接地2P)	個	2,390	
配線器具　　(連用形以外) 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	3P　　20A 125V(接地2P)	個	2,440	
配線器具(連用形 以外)引掛埋込 ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	2P　　15A 250V	個	2,190	
配線器具(連用形 以外)引掛埋込 ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	3P　　15A 125V	個	2,510	
大角形配線器具　組合せ(1連)	ﾌﾟﾗ 文字入　　CE ET　－　　一体型	個	2,680	
防水型配線器具	防水ｺﾝｾﾝﾄ　　CE･CE･ET	個	3,270	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　　角 取付枠付　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	1,010	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　　角 取付枠付　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	1,170	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　　丸105㎜　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	1,130	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　　丸105㎜　　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	1,440	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　　丸120㎜　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	1,320	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　　丸120㎜　　ｽﾃﾝﾚｽ	枚	1,920	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　　丸120㎜　　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	1,920	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ｹｰﾌﾞﾙ引き出し 角　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	1,010	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ｹｰﾌﾞﾙ引き出し 丸105㎜　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	1,130	
引掛ｺﾝｾﾝﾄ用ﾌﾟﾚｰﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ文字入り)		枚	1,130	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	NS	個	450	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3NS	個	800	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	H	個	730	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3H	個	1,020	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	HL	個	1,050	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3HL	個	1,410	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	L	個	1,110	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	D	個	3,910	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	DFP	個	3,960	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	T	個	3,070	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	H(24h)	個	700	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3NS(24h)	個	800	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	L(24h)	個	970	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	HL(24h)	個	1,360	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	C	個	300	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	C･C一体型	個	370	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	C･C･C一体型	個	450	
大角形配線器具組合せ(材料)	CE･ET一体型	個	430	
大角形配線器具組合せ(材料)	接地2P15A125V CE	個	250	
大角形配線器具組合せ(材料)	接地3P15A250V CE	個	280	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　1～3個用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	102	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　1～3個用　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	285	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　4～6個用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	204	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　4～6個用　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	571	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　7～9個用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	408	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　7～9個用　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	1,140	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　1～3個用腰高 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	387	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　4～7個用腰高 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	775	
機械堀　ｍ当り	幅 0.43m 深さ 0.33m	m	210	
機械堀　ｍ当り	幅 0.43m 深さ 0.63m	m	400	
機械堀　ｍ当り	幅 0.83m 深さ 1.23m	m	1,510	
機械堀 m3当り	深さ2.5m以内	m3	1,480	
機械埋戻　ｍ当り	幅 0.43m 深さ 0.33m	m	387	
機械埋戻　ｍ当り	幅 0.43m 深さ 0.63m	m	739	
機械埋戻　ｍ当り	幅 0.83m 深さ 1.23m	m	2,780	
機械埋戻 m3当り	深さ2.5m以内	m3	2,730	
都営住宅用LED　照明器具	B4SL	台	31,200	
都営住宅用LED　照明器具	N1L	台	23,600	
都営住宅用LED　照明器具	N2L	台	32,900	
都営住宅用LED　照明器具	UL	台	39,900	
都営住宅用LED　照明器具	UL(防水型)	台	44,100	
都営住宅用LED　照明器具	ﾑL	台	21,900	
都営住宅用LED　照明器具	ML	台	26,900	
都営住宅用LED　照明器具	T2L'	台	29,100	
都営住宅用LED　照明器具	EL	台	16,300	
都営住宅用LED　照明器具	NL	台	13,600	
都営住宅用LED　照明器具	KL	台	8,370	
集会室用照明器具	LR12'L　電球形LED	台	13,500	
集会室用照明器具	LR13'L　電球形LED	台	15,800	
集会室用照明器具	BH7L　直管形LED	台	69,500	
屋外灯 LED照明	AL	基	339,900	
屋外灯 LED照明	BL	基	331,800	
屋外灯 LED照明	CL	基	386,000	
屋外灯 LED照明	DL	基	524,000	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	1,586,500	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	1,770,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	1,657,900	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	1,893,900	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	2,077,500	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	2,271,300	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	2,159,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	2,395,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	2,252,300	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	2,435,900	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	2,344,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	2,569,900	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	2,396,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	2,590,300	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	2,682,100	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	2,875,900	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	2,794,300	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	2,988,100	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	2,846,700	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	3,040,500	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	3,039,100	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	3,264,900	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	3,183,300	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	3,377,100	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	3,193,500	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	3,387,300	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	3,315,900	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	3,468,900	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	3,438,300	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	3,706,200	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	3,532,800	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	3,726,600	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	3,869,400	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	4,022,400	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	3,971,400	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	4,165,200	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	4,348,800	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	4,491,600	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 100AF×1	面	467,100	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 100AF×2	面	638,700	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 225AF×1	面	543,300	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 225AF×2	面	778,300	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 225AF+100A	面	697,600	
引込開閉器　（屋内形、操作部露出型）横形	100AF×1 －	面	146,100	
引込開閉器　（屋内形、操作部露出型）横形	100AF×1 +50AF	面	239,000	
引込開閉器　（屋内形、操作部露出型）横形	100AF×2 －	面	285,100	
引込開閉器　（屋内形、操作部露出型）横形	100AF×2 +50AF	面	377,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×1 －	面	220,300	
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×1 +50AF	面	281,600	
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×2 －	面	366,200	
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×2 +50AF	面	932,300	
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×3 －	面	519,200	
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×3 +50AF	面	1,258,700	
引込開閉器(SR用)	50AF×1 ELV用	個	118,500	
主開閉器	操作部露出型 MCB3P 50AF	面	80,200	
主開閉器	操作部露出型 MCB3P 100AF	面	116,400	
主開閉器	操作部露出型 MCB3P 225AF	面	173,400	
主開閉器	操作部扉付型 MCB3P 50AF	面	108,700	
主開閉器	操作部扉付型 MCB3P 100AF	面	141,000	
主開閉器	操作部扉付型 MCB3P 225AF	面	193,800	
屋外灯用開閉器	WIS-2C　　ASｽﾍﾟｰｽ付 壁面用	面	117,700	
屋外灯用開閉器	WIS-2C　　ASｽﾍﾟｰｽ付 ﾎﾟｰﾙ用	面	165,200	
EV充電用引込開閉器盤	50AF　屋外形	面	129,200	
EV充電用引込開閉器盤	100AF　屋外形	面	156,800	
EV充電用引込開閉器盤	225AF　屋外形	面	210,700	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-1-3	面	1,362,100	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3	面	1,362,100	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3-1	面	1,547,100	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3-2	面	1,649,100	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3-3	面	1,740,900	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-1-4	面	1,525,300	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4	面	1,515,100	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4-1	面	1,649,100	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4-2	面	1,751,100	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4-3	面	1,842,900	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-1-5	面	1,609,700	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5	面	1,567,500	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5-1	面	1,813,700	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5-2	面	1,905,500	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5-3	面	2,007,500	
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3　EV有	面	1,094,500	
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3-3 EV有	面	1,142,400	
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-4　EV有	面	1,290,700	
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3-4 EV有	面	1,331,500	
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3-5 EV有	面	1,341,700	
高性能住宅用分電盤(一般)(単相3線式 40･50A)SB無	50A　2P2E20A×2 2P1E20A×5	面	44,700	
高性能住宅用分電盤(一般)(単相3線式 40･50A)SB無	50A　2P2E20A×4 2P1E20A×5	面	50,500	
高性能住宅用　　分電盤(新特例用)SB無	ELB30A 専×1 1E×3 2E×3	面	46,500	
高性能住宅用　　分電盤(新特例用)SB無	ELB30A 専×1 1E×3 2E×4	面	49,200	
高性能住宅用　　分電盤(新特例用)SB無	ELB30A 専×1 1E×4 2E×5	面	54,200	
戸別分電盤(一般)(単相2線式)	－　　2P1E20A×2	面	18,700	
戸別分電盤(一般)(単相2線式)	ELB2P1E30A(0.C付)　　2P1E20A	面	26,200	
戸別分電盤(一般)(単相2線式)	ELB2P1E20A(0.C付)×1 －	面	30,400	
EV充電用分電盤	1基用　MCCB2P2E 50AF ELCB2P2E30AF×1	面	293,300	
EV充電用分電盤	2基用　MCCB2P2E 50AF ELCB2P2E30AF×2	面	319,800	
EV充電用分電盤	3基用　MCCB2P2E 50AF ELCB2P2E30AF×3	面	345,200	
EV充電用分電盤	4基用　MCCB2P2E 100AF ELCB2P2E30AF×4	面	446,100	
EV充電用分電盤	5基用　MCCB2P2E 100AF ELCB2P2E30AF×5	面	471,600	
EV充電用分電盤	6基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×6	面	682,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
EV充電用分電盤	7基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×7	面	708,900	
EV充電用分電盤	8基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×8	面	734,400	
EV充電用分電盤	9基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×9	面	755,900	
EV充電用分電盤	10基用 MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×10	面	771,200	
引込鋼管柱	7.0m ﾎﾟﾝﾌﾟ室用 溶融亜鉛ﾒｯｷ後樹脂系被覆	本	237,400	
引込鋼管柱	7.0m 集会室用　ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ開閉器箱付	本	322,100	
引込鋼管柱	7.0m 集会室用　ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ開閉器箱付TV用ﾎﾟｰﾙ付	本	368,000	
引込鋼管柱	7.0m 屋外灯用　溶融亜鉛ﾒｯｷ後樹脂系被覆	本	253,800	
鋼管ﾎﾟｰﾙ	5m	本	80,200	
鋼管ﾎﾟｰﾙ	7m-設計荷重80kg以上	本	148,600	
鋼管ﾎﾟｰﾙ	7m-設計荷重115kg以上	本	204,800	
鋼管ﾎﾟｰﾙ	8m-設計荷重100kg以上	本	190,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	450×450×750　中耐重蓋	基	85,800	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	450×450×750　重耐重蓋	基	89,400	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×450　中耐重蓋	基	96,500	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×450　重耐重蓋	基	102,600	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×750　中耐重蓋	基	109,800	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×750　重耐重蓋	基	115,800	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×800×1,400　中耐重蓋	基	265,900	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×800×1,400　重耐重蓋	基	271,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900　中耐重蓋	基	213,600	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900　重耐重蓋	基	219,700	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1,000×1,000×1,400 中耐重蓋	基	365,500	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1,000×1,000×1,400 重耐重蓋	基	370,600	
地上変圧器用　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	集合住宅地上変圧器用 1750×1200×1000 鉄蓋共	基	563,900	
地上変圧器用　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	集合住宅地上変圧器用 1020×1020×1100 鉄蓋共（30+80kVA地上用変圧器用）	基	394,000	
接地標(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	80×80×300	個	10,400	
接地標(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	80×80×600	個	11,500	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	80×80×300	個	10,400	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	80×80×600	個	11,500	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鋼製	個	1,280	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	樹脂製	個	1,240	
鋼管ﾎﾟｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ	ﾊﾞﾝﾄﾞ共	枚	1,450	
大容量変圧器用ハンドホール	2,700×1,800×1,300	基	2,097,000	
電力量計板　樹脂製	3相　60A　1個用	枚	8,970	
電力量計板　樹脂製	単相3線 30A　1個用	枚	8,320	
電力量計板　樹脂製	単相3線 30A　2個用	枚	9,790	
電力量計板　樹脂製	単相3線 120A 1個用	枚	8,970	
電力量計収容箱	30A　1個用	個	10,900	
電力量計収容箱	30A　2個用	個	16,300	
電力量計収容箱	60A　1個用	個	12,400	
電力量計収容箱	共用＋動力＋CT 東京電力管内向	個	203,700	
電力量計収容盤	鉄箱 350×550×200 丁番付	個	88,600	
換気扇	20cm 風圧ｼｬｯﾀｰ	台	17,700	
換気扇	25cm 風圧ｼｬｯﾀｰ	台	19,400	
換気扇	30cm 風圧ｼｬｯﾀｰ	台	21,700	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	20cm用 樹脂製	台	6,090	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	20cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(金属製)	台	8,850	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	20cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ製)	台	16,900	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	25cm用 樹脂製	台	6,660	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	25cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(金属製)	台	10,100	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	25cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ製)	台	20,200	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	30cm用 樹脂製	台	7,230	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	30cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(金属製)	台	11,700	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	30cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ製)	台	24,100	
有圧扇用保護ｶﾊﾞｰ	20cm	台	9,760	
有圧扇用保護ｶﾊﾞｰ	25cm	台	10,000	
有圧扇用保護ｶﾊﾞｰ	30cm	台	10,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
天井扇	30cm 速度調節器付 旋回式	台	36,900	
天井扇	40cm 速度調節器付 旋回式	台	39,800	
24時間換気用　　注意名板		枚	1,980	
温度ｽｲｯﾁ	0～50℃	個	16,300	
温度ｽｲｯﾁ	0～50℃, ACﾌﾟﾗｸﾞ式	個	8,890	
電気自動車充電用屋外ｺﾝｾﾝﾄ	20A 250V　× 1	個	64,900	
電気自動車充電用屋外ｺﾝｾﾝﾄ	20A 250V　× 2	個	78,000	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	集会室用　UL-14　　－	組	99,600	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁取付長 約4.0m	本	132,500	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁取付長 約5.5m	本	193,100	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	屋上取付長 約3.6m(中層用)	本	217,500	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	屋上取付長 約3.6m(高層用)	本	256,300	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	BS用屋上取付	本	203,300	
ﾌﾞｰｽﾀｰ	集会室用　　利得 UV30/35/35	台	100,600	
ﾌﾞｰｽﾀｰ	CS･BS･UF型　　基準適合品	台	305,100	
ﾌﾞｰｽﾀｰ	特定CATV事業者対応用 双方向 利得 上り33dB以上	台	456,000	
分配器	3分配(4K/8K対応品) 基準適合品	個	13,100	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-7WE ﾌﾟﾚｰﾄ無　　基準適合品	個	16,200	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-7WE 腰高ﾌﾟﾚｰﾄ付 基準適合品	個	16,600	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-RWE ﾌﾟﾚｰﾄ無　　基準適合品	個	14,700	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-RWE 腰高ﾌﾟﾚｰﾄ付 基準適合品	個	15,100	
ﾃﾚﾋﾞ分配器　　取付木板	300×300×15mm ﾆｽ塗り	枚	6,620	
ﾃﾚﾋﾞ分配器　　取付木板	400×300×15mm ﾆｽ塗り	枚	10,000	
ﾃﾚﾋﾞ分配器　　取付木板	400×900×15mm ﾆｽ塗り	枚	24,500	
電話端子取付板	240×340×15(IDF10P用)	枚	6,160	
電話端子取付板	240×450×15(IDF20P用)	枚	9,610	
電話端子取付板	1500×1000×15mm(MDF用)	枚	63,700	
電話端子取付板	1800×1500×15mm(MDF用)	枚	102,600	
電話端子取付板	860×950×15mm(MDF用)	枚	46,900	
電話端子取付板	900×1230×15mm(MDF用)	枚	61,600	
電話端子取付板	1000×1900×15mm(MDF用)	枚	97,100	
ﾀﾞﾐｰ抵抗	F型	個	480	
ﾀﾞﾐｰ抵抗	FT型	個	1,890	
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ	6,16,20,25dB F型	個	4,820	
避雷設備　　導線支持材	ボルトアンカー式(アルミ線支持用)	個	1,170	
避雷設備　　導線支持材	接着式(アルミ線支持用)	個	1,020	
避雷設備　　導線接続器	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ用水切端子(片側アルミ用)	個	12,000	
避雷設備　　導線接続器	アルミ導線-手すり間接続用	個	4,090	
避雷設備　　導線分離器	T型　アルミ線用	個	6,940	
避雷設備　　端子箱	接地用 端子付 埋込露出用 標示板付	組	60,200	
避雷設備　　ｱｰｽ金具	鉄筋２条用（クランプ式）　鉄筋１条用×２	か所	10,100	
避雷設備　　避雷導線	2.0mm×19　アルミ導線	m	3,830	
避雷針 支持管	側壁型 5.5m	本	87,100	
避雷針 支持金具（ﾎﾟｰﾙ側壁用金具）	40A用 1組	組	46,300	
避雷針 支持金具（ﾎﾟｰﾙ側壁用金具）	65A用 1組	組	50,100	
避雷針 支持金具（ﾎﾟｰﾙ側壁用金具）	80A用 1組	組	54,000	
住棟受信機	P-1級 15回線　30W分離可 音声警報機能	面	721,300	
住棟受信機	P-1級 15回線　60W分離可 音声警報機能	面	721,300	
住棟受信機	P-1級 15回線 120W分離可 音声警報機能	面	721,300	
住棟受信機	P-1級 20回線　30W分離可 音声警報機能	面	860,700	
住棟受信機	P-1級 20回線　60W分離可 音声警報機能	面	860,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住棟受信機	P-1級 20回線 120W分離可 音声警報機能	面	860,700	
住棟受信機	P-1級 30回線　30W分離可 音声警報機能	面	1,135,500	
住棟受信機	P-1級 40回線　30W分離可 音声警報機能	面	1,391,800	
住棟受信機	P-1級 50回線　30W分離可 音声警報機能	面	1,642,100	
住戸用受信機	GP-3級 住戸用　　露出 子機中継一体型	台	56,300	
住戸用受信機	GP-3級 共同住宅用 露出 中継一体型	台	71,000	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 遠隔試験型 特種	個	10,400	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 遠隔試験型 特種防水	個	10,400	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 自動試験型 特種	個	10,300	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 自動試験型 特種防水	個	11,000	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式 遠隔試験型 2種	個	9,740	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式 自動試験型 2種	個	9,740	
光電式煙感知器	遠隔試験型	個	16,600	
火災報知器　　煙感知器(確認灯付)	露出　点検口付	個	23,600	
火災報知器　　器具用ｶﾞｰﾄﾞ	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器用	個	3,620	
非常警報設備用　機器 電源装置	1回線用電池付　0.45AH	面	67,100	
非常警報設備用　機器 電源装置	1回線用電池付　0.90AH	面	72,400	
非常警報設備用　機器 電源装置	1回線用電池付　1.20AH	面	73,300	
非常警報設備用　機器 電源装置	2回線用電池付　1.20AH	面	139,900	
非常警報設備用　機器 電源装置	2回線用電池付　1.65AH	面	147,000	
非常警報設備用　機器 電源装置	3回線用電池付　1.65AH	面	172,600	
非常警報設備用　機器 電源装置	3回線用電池付　3.50AH	面	188,900	
非常警報設備用　機器 電源装置	5回線用電池付　1.65AH	面	138,500	
非常警報設備用　機器 電源装置	5回線用電池付　3.50AH	面	150,500	
非常警報設備用　機器 電源装置	10回線用電池付 1.65AH	面	175,600	
非常警報設備用　機器 電源装置	10回線用電池付 3.50AH	面	190,900	
非常警報設備用　機器 電源装置	10回線用電池付 6.00AH	面	275,600	
非常ｺﾝｾﾝﾄ盤	単独盤	面	165,300	
非常ｺﾝｾﾝﾄ盤	消火栓総合盤組込	面	120,400	
非常電源専用盤　(2種耐熱盤)	非常ｺﾝｾﾝﾄ1回路用	面	251,500	
非常電源専用盤　(2種耐熱盤)	非常ｺﾝｾﾝﾄ2回路用	面	295,300	
ﾄｲﾚ呼出装置　　復旧機能付		個	25,600	
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		個	11,300	
緊急押し釦ｽｲｯﾁ　ﾄｲﾚ警報用		個	8,660	
ﾌﾞｻﾞｰ付表示灯		個	17,600	
緊急通報用　　主監視盤	画面表示 20戸用	面	5,849,400	
緊急通報用　　主監視盤	画面表示 30戸用	面	6,723,000	
緊急通報用　　主監視盤	画面表示 40戸用	面	7,452,000	
緊急通報用　　副監視盤	画面表示 20戸用	面	2,618,700	
緊急通報用　　副監視盤	画面表示 30戸用	面	2,749,500	
緊急通報用　　副監視盤	画面表示 40戸用	面	2,884,500	
情報分別器	箱入り 電源遮断ﾕﾆｯﾄ無	台	279,500	
情報分別器	箱入り 電源遮断ﾕﾆｯﾄ付	台	310,100	
握り押しﾎﾞﾀﾝ		個	4,620	
緊急押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ		個	14,400	
天井ｽﾋﾟｰｶｰ	室内 単独埋込型	個	15,000	
天井ｽﾋﾟｰｶｰ	室内 単独露出型	個	16,900	
天井ﾏｲｸ		個	8,490	
緊急通報用　　注意名板		枚	1,980	
電気錠	玄関扉内	個	43,200	
電気ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ錠	玄関扉枠内	個	10,300	
不在ﾘｾｯﾄ装置		個	10,300	
戸外表示灯		個	7,060	
室内警報ﾌﾞｻﾞｰ　及び復旧押しﾎﾞﾀﾝ	一体型	個	12,100	
室内警報ﾌﾞｻﾞｰ　及び復旧押しﾎﾞﾀﾝ	復旧押しﾎﾞﾀﾝ単独型	個	6,860	
室内警報ﾌﾞｻﾞｰ　及び復旧押しﾎﾞﾀﾝ	室内警報ﾌﾞｻﾞｰ単独型	個	6,810	
警報表示盤	高置水槽	面	195,300	
警報表示盤	増圧直結	面	122,400	
警報表示盤	屋内消火栓	面	172,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
警報表示盤	屋内消火栓 100V電源付	面	214,800	
警報表示盤	補助水槽盤	面	226,100	
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	中層用	枚	22,600	
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	高層用	枚	22,600	
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	発報用	枚	22,600	
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	非常警報装置用	枚	7,440	
ｹｰﾌﾞﾙ式電極	1Pｹｰﾌﾞﾙ1m付	本	8,380	
ｹｰﾌﾞﾙ式電極	2Pｹｰﾌﾞﾙ1m付	本	15,200	
ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	ｹｰﾌﾞﾙ 6m付	個	23,600	
電極ｶﾊﾞｰ(ﾋﾞﾆﾙ箱)	給水用　250×250×200×4t	個	40,900	
電極ｶﾊﾞｰ(ﾋﾞﾆﾙ箱)	浄化槽用 340×200×200×4t	個	45,800	
消火器収容箱	SUS304製 消火器10型用	面	26,800	
共同住宅用　非常電源装置	24V　3.5AH	台	154,400	
共同住宅用　非常電源装置	24V　6.0AH	台	173,500	
共同住宅用　非常電源装置	24V 10.0AH	台	266,900	
耐熱ｽﾋﾟｰｶｰ	1W(3W) 露出型	個	10,300	
耐熱ｽﾋﾟｰｶｰ	1W(3W) 埋込型	個	16,000	
耐熱ｽﾋﾟｰｶｰ	1W(3W) 防滴露出型	個	15,800	
太陽電池	1.5kW	式	325,300	
太陽電池	2kW	式	437,900	
太陽電池	3kW	式	650,600	
太陽電池	4kW	式	863,200	
太陽電池	5kW	式	1,088,500	
太陽電池	6kW	式	1,301,200	
太陽電池	3kW 防眩仕様	式	710,600	
太陽電池	4kW 防眩仕様	式	943,200	
太陽電池	5kW 防眩仕様	式	1,188,500	
太陽電池架台　(雪止め付)	1.5kW ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	247,400	
太陽電池架台　(雪止め付)	2kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	420,700	
太陽電池架台　(雪止め付)	3kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	456,600	
太陽電池架台　(雪止め付)	4kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	658,400	
太陽電池架台　(雪止め付)	5kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	851,300	
太陽電池架台　(雪止め付)	5kW　ｼｽﾃﾑ用(2ｱﾚｲ)	式	896,100	
太陽電池架台　(雪止め付)	6kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	890,200	
接続箱	1.5kW ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	241,600	
接続箱	2kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	241,600	
接続箱	3kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	241,600	
接続箱	4kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	241,600	
接続箱	5kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	241,600	
接続箱	6kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	241,600	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	2.7kW以上 屋内型	面	224,000	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	4kW以上　屋内型	面	226,100	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	5.5kW以上 屋内型	面	306,700	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	4.5kW以上 屋内型	面	306,700	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ用 収容箱	屋外用	個	149,600	
系統連携用ブレーカ（収容箱付き）	MCB 30AF/NT	面	39,500	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ（ 太陽光・蓄電池連携型）	4.2kW以上	面	275,300	
蓄電池（太陽光・蓄電池連携型）	4.2kWh以上 屋内設置	台	1,101,500	
蓄電池（太陽光・蓄電池連携型）	4.2kWh以上 屋外設置（収容箱込）	台	1,435,200	
接続箱（太陽光・蓄電池連携型）	3kW以上	面	64,100	
電灯分電盤（太陽光・蓄電池連携型）	太陽光50A,2P1E20A×6,2P2E20A×2	面	65,300	
出力制御ﾕﾆｯﾄ	出力制御ﾕﾆｯﾄ	面	326,300	
出力制御ﾕﾆｯﾄ取付板	300×300×15mm　ﾆｽ塗り	枚	6,620	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ３回路用 －	面	180,500	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ４回路用 －	面	208,400	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ５回路用 －	面	264,200	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ６回路用 －	面	310,500	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ７回路用 －	面	331,900	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ８回路用 －	面	452,600	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ９回路用 －	面	508,100	
屋上露出配管用ブロック	H=70,　L=150	個	2,180	
屋上露出配管用ブロック	H=100, L=300	個	3,430	
自動火災報知設備(調整･立会検査費)	P型1級 1工事	式	131,600	
自動火災報知設備(調整･立会検査費)	P型2級 1工事	式	84,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
非常警報設備　　(調整･立会検査費)	1工事	式	42,100	
防火扉自動閉鎖設備(調整･立会検査費)	1工事	式	84,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数60	式	203,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数61	式	206,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数62	式	208,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数63	式	210,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数64	式	213,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数65	式	215,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数66	式	218,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数67	式	220,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数68	式	223,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数69	式	225,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数70	式	227,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数71	式	230,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数72	式	232,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数73	式	235,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数74	式	237,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数75	式	239,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数76	式	242,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数77	式	244,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数78	式	247,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数79	式	249,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数80	式	251,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数81	式	254,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数82	式	256,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数83	式	259,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数84	式	261,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数85	式	263,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数86	式	266,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数87	式	268,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数88	式	271,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数89	式	273,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数90	式	275,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数91	式	278,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数92	式	280,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数93	式	283,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数94	式	285,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数95	式	287,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数96	式	290,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数97	式	292,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数98	式	295,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数99	式	297,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数100	式	299,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数101	式	302,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数102	式	304,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数103	式	307,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数104	式	309,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数105	式	311,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数106	式	314,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数107	式	316,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数108	式	319,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数109	式	321,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数110	式	324,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数111	式	326,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数112	式	328,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数113	式	331,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数114	式	333,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数115	式	336,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数116	式	338,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数117	式	340,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数118	式	343,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数119	式	345,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数120	式	348,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数121	式	350,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数122	式	352,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数123	式	355,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数124	式	357,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数125	式	360,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数126	式	362,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数127	式	364,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数128	式	367,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数129	式	369,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数130	式	372,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数131	式	374,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数132	式	376,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数133	式	379,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数134	式	381,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数135	式	384,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数136	式	386,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数137	式	388,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数138	式	391,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数139	式	393,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数140	式	396,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数141	式	398,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数142	式	400,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数143	式	403,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数144	式	405,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数145	式	408,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数146	式	410,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数147	式	412,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数148	式	415,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数149	式	417,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数150	式	420,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数151	式	422,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数152	式	425,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数153	式	427,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数154	式	429,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数155	式	432,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数156	式	434,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数157	式	437,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数158	式	439,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数159	式	441,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数160	式	444,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数161	式	446,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数162	式	449,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数163	式	451,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数164	式	453,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数165	式	456,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数166	式	458,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数167	式	461,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数168	式	463,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数169	式	465,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数170	式	468,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数171	式	470,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数172	式	473,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数173	式	475,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数174	式	477,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数175	式	480,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数176	式	482,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数177	式	485,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数178	式	487,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数179	式	489,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数180	式	492,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数181	式	494,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数182	式	497,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数183	式	499,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数184	式	501,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数185	式	504,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数186	式	506,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数187	式	509,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数188	式	511,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数189	式	513,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数190	式	516,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数191	式	518,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数192	式	521,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数193	式	523,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数194	式	526,000	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数195	式	528,400	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数196	式	530,800	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数197	式	533,200	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数198	式	535,600	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数199	式	538,000	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数200	式	540,400	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数201	式	542,800	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数202	式	545,200	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数203	式	547,600	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数204	式	550,000	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数205	式	552,400	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数206	式	554,800	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数207	式	557,200	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数208	式	559,600	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数209	式	562,000	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数210	式	564,400	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数211	式	566,800	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数212	式	569,200	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数213	式	571,700	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数214	式	574,100	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数215	式	576,500	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数216	式	578,900	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数217	式	581,300	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数218	式	583,700	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数219	式	586,100	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数220	式	588,500	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数221	式	590,900	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数222	式	593,300	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数223	式	595,700	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数224	式	598,100	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数225	式	600,500	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数226	式	602,900	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)中	住戸数227	式	605,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数228	式	607,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数229	式	610,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数230	式	612,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数231	式	614,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数232	式	617,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数233	式	619,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数234	式	622,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数235	式	624,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数236	式	627,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数237	式	629,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数238	式	631,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数239	式	634,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数240	式	636,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数241	式	639,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数242	式	641,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数243	式	643,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数244	式	646,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数245	式	648,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数246	式	651,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数247	式	653,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数248	式	655,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数249	式	658,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数250	式	660,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数251	式	663,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数252	式	665,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数253	式	667,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数254	式	670,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数255	式	672,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数256	式	675,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数257	式	677,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数258	式	679,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数259	式	682,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数260	式	684,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数261	式	687,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数262	式	689,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数263	式	691,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数264	式	694,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数265	式	696,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数266	式	699,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数267	式	701,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数268	式	703,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数269	式	706,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数270	式	708,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数271	式	711,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数272	式	713,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数273	式	715,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数274	式	718,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数275	式	720,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数276	式	723,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数277	式	725,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数278	式	728,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数279	式	730,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数280	式	732,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数281	式	735,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数282	式	737,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数283	式	740,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数284	式	742,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数285	式	744,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数286	式	747,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数287	式	749,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数288	式	752,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数289	式	754,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数290	式	756,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数291	式	759,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数292	式	761,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数293	式	764,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数294	式	766,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数295	式	768,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数296	式	771,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数297	式	773,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数298	式	776,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数299	式	778,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数300	式	780,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数301	式	783,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数302	式	785,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数303	式	788,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数304	式	790,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数305	式	792,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数306	式	795,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数307	式	797,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数308	式	800,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数309	式	802,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数310	式	804,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数311	式	807,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数312	式	809,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数313	式	812,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数314	式	814,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数315	式	816,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数316	式	819,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数317	式	821,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数318	式	824,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数319	式	826,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数320	式	829,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数321	式	831,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数322	式	833,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数323	式	836,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数324	式	838,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数325	式	841,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数326	式	843,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数327	式	845,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数328	式	848,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数329	式	850,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数330	式	853,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数331	式	855,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数332	式	857,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数333	式	860,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数334	式	862,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数335	式	865,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数336	式	867,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数337	式	869,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数338	式	872,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数339	式	874,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数340	式	877,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数341	式	879,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数342	式	881,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数343	式	884,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数344	式	886,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数345	式	889,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数346	式	891,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数347	式	893,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数348	式	896,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数349	式	898,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数350	式	901,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数351	式	903,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数352	式	905,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数353	式	908,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数354	式	910,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数355	式	913,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数356	式	915,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数25	式	60,100	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数26	式	62,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数27	式	64,900	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数28	式	67,300	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数29	式	69,700	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数30	式	72,100	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数31	式	74,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数32	式	76,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数33	式	79,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数34	式	81,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数35	式	84,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数36	式	86,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数37	式	88,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数38	式	91,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数39	式	93,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数40	式	96,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数41	式	98,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数42	式	101,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数43	式	103,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数44	式	105,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数45	式	108,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数46	式	110,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数47	式	113,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数48	式	115,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数49	式	117,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数50	式	120,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数51	式	122,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数52	式	125,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数53	式	127,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数54	式	129,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数55	式	132,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数56	式	134,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数57	式	137,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数58	式	139,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数59	式	141,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数60	式	144,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数61	式	146,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数62	式	149,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数63	式	151,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数64	式	153,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数65	式	156,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数66	式	158,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数67	式	161,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数68	式	163,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数69	式	165,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数70	式	168,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数71	式	170,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数72	式	173,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数73	式	175,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数74	式	177,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数75	式	180,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数76	式	182,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数77	式	185,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数78	式	187,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数79	式	189,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数80	式	192,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数81	式	194,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数82	式	197,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数83	式	199,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数84	式	202,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数85	式	204,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数86	式	206,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数87	式	209,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数88	式	211,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数89	式	214,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数90	式	216,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数91	式	218,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数92	式	221,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数93	式	223,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数94	式	226,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数95	式	228,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数96	式	230,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数97	式	233,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数98	式	235,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数99	式	238,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数100	式	240,400	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数101	式	242,800	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数102	式	245,200	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数103	式	247,600	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数104	式	250,000	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数105	式	252,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数106	式	254,900	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数107	式	257,300	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数108	式	259,700	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数109	式	262,100	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数110	式	264,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数111	式	266,900	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数112	式	269,300	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数113	式	271,700	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数114	式	274,100	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数115	式	276,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数116	式	278,900	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数117	式	281,300	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数118	式	283,700	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数119	式	286,100	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数120	式	288,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数121	式	290,900	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数122	式	293,300	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数123	式	295,700	
根切り(人力)　損料手間共		m3	10,500	
整備工事用型枠	小型構造物	㎡	10,500	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　(SUS 316)	[屋外] 20㎜	m	3,560	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　(SUS 316)	[屋外] 25㎜	m	4,390	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　(SUS 316)	[屋外] 30㎜	m	5,680	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　(SUS 316)	[屋外] 40㎜	m	6,850	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　(SUS 316)	[屋外] 50㎜	m	7,690	
樹脂管用　ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	10A×R1/2 胴長	個	855	
ﾍｯﾀﾞｰ	3P	式	9,600	
ﾍｯﾀﾞｰ	5P	式	11,800	
ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟﾈﾙ　(自立型)	ｼﾝｸﾞﾙ 3P	組	10,800	
ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟﾈﾙ　(自立型)	ｼﾝｸﾞﾙ 5P	組	11,200	
ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟﾈﾙ　(自立型)	ﾀﾞﾌﾞﾙ 5P	組	13,900	
防火区画貫通処理材(給水・給湯用)	さや管 28φ用	か所	645	
防火区画貫通処理材(給水・給湯用)	銅管 20A用	か所	2,430	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　(10K･ﾁｬｯｷ付)	15A	個	4,280	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　(10K･ﾁｬｯｷ付)	20A(ｺｱ対応型)	個	6,200	
吸排気弁	20A	個	20,400	
吸排気弁	25A	個	20,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20mm 減圧弁無 保温ｶﾊﾞｰ有	台	16,000	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20mm 減圧弁無 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	17,400	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20mm 減圧弁有 保温ｶﾊﾞｰ有	台	22,400	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20mm 減圧弁有 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	23,900	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25mm 減圧弁無 保温ｶﾊﾞｰ有	台	21,500	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25mm 減圧弁無 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	23,600	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25mm 減圧弁有 保温ｶﾊﾞｰ有	台	39,100	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25mm 減圧弁有 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	41,200	
水ｾﾝｻｰ	20A	個	27,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 32A 1.1KW　減圧式逆流防止器 (32φ+32φ)	台	3,543,000	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 1.1KW　減圧式逆流防止器 (40φ+40φ)	台	3,623,000	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 1.5KW　減圧式逆流防止器 (40φ+40φ)	台	3,753,000	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 2.2KW　減圧式逆流防止器 (40φ+40φ)	台	3,865,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 3.7KW　減圧式逆流防止器 (40φ+40φ)	台	4,164,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 2.2KW　減圧式逆流防止器 (50φ+50φ)	台	4,055,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 3.7KW　減圧式逆流防止器 (50φ+50φ)	台	4,234,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 5.5KW　減圧式逆流防止器 (50φ+50φ)	台	5,587,800	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 7.5KW　減圧式逆流防止器 (50φ+50φ)	台	5,992,900	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (2.2×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	5,655,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (3.7×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	5,774,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (5.5×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	7,177,800	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	床置型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (3.7×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	6,314,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	床置型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (5.5×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	7,347,800	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	床置型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (7.5×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	7,942,900	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VP13A　70×70×900	本	9,960	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VP13A　70×70×1200	本	10,300	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VLP15A 70×70×900	本	13,000	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VLP15A 70×70×1200	本	13,800	
弁筐	75A以上(鋳鉄製)　取付深さ(調整可能)	組	30,700	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	30A	個	239,300	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	40A	個	289,300	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	50A	個	407,900	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	75A	個	1,041,900	
水道分岐手続費	設計審査料 新設又は全面改造工事	件	1,630	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
水道分岐手続費	設計審査料 その他工事	件	909	
水道分岐手続費	工事検査料 新設又は全面改造工事	件	2,540	
水道分岐手続費	工事検査料 その他工事	件	2,000	
水質試験費		検体	8,200	
潜熱回収型給湯器ﾕﾆｯﾄ(16号給湯専用､集会所用)	屋外壁掛型 湯張り・追焚機能無	台	170,900	
通気用防水貫通継手	65A 接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	33,200	
通気用防水貫通継手	80A 接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	36,100	
通気用防水貫通継手	100A 接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	41,500	
通気用防水貫通継手	125A 接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	62,400	
通気用防水貫通継手	65A(23型) 接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	36,300	
通気用防水貫通継手	80A(23型) 接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	40,300	
通気用防水貫通継手	100A(23型) 接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	46,800	
通気用防水貫通継手	125A(23型) 接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	69,000	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	32A	個	8,640	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	40A	個	9,020	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	50A	個	10,700	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	65A	個	12,300	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	80A	個	14,000	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	100A	個	15,800	
排水桝	C-600ロ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 管底高700迄	組	108,300	
排水桝	C-600ロ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 管底高800迄	組	114,800	
排水桝	C-600ロ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 管底高900迄	組	122,000	
排水桝	C-600ロ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 管底高1000迄	組	128,600	
排水桝	C-600ロ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 管底高1100迄	組	148,100	
排水桝	C-600ロ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 管底高1200迄	組	156,700	
防火区画　貫通処理材	VP 65A用	か所	1,400	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外] 25A	m	9,710	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外] 50A	m	17,600	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外] 65A	m	24,400	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外] 80A	m	28,800	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外] 100A	m	40,500	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外] 125A	m	52,400	
粉末消火器	A-1型 1.2kg ﾊﾞﾝﾄﾞ式ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	個	9,490	
粉末消火器	A-2型 2kg ﾊﾞﾝﾄﾞ式ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	個	11,200	
粉末消火器	A-2型 2kg 格納箱内設置(格納箱は別途)	個	9,960	
住宅用粉末消火器(蓄圧式・指示圧力計付)	1.5kg 住戸内設置(設置台含む)	個	10,800	
消火器格納箱　(SUS 304製)		組	26,800	
消防用水槽　(FRP製・1.5G・ｽﾛｯｼﾝｸﾞ対応型)	単板 1W×1L×1H(平架台・据付共)	基	781,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
消防用水槽(SUS製･1.5G･ｽﾛｯｼﾝｸﾞ対応型)	200L(平架台･据付共)	基	451,500	
連結送水管試験費	基本料金（１系統）　地上10階以下のもの（31m未満）	系統	56,000	
連結送水管試験費	基本料金（１系統）　地上11階以上15階以下のもの	系統	64,800	
連結送水管試験費	基本料金（１系統）　地上16階以上20階以下のもの	系統	71,200	
連結送水管試験費	２系統以上　　地上10階以下のもの（31m未満）	系統	16,000	
連結送水管試験費	２系統以上　　地上11階以上15階以下のもの	系統	17,200	
連結送水管試験費	２系統以上　　地上16階以上20階以下のもの	系統	18,400	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	100φ　×0.8t	m	5,050	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	100φ　×1.6t	m	8,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	150φ　×0.8t	m	6,060	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	150φ　×1.6t	m	10,000	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ　×0.8t	個	1,880	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×0.8t	個	2,430	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×1.6t	個	6,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ　×0.8t	個	1,500	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×0.8t	個	1,940	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×1.6t	個	4,880	
給気電動ｼｬｯﾀｰ	150φ ﾚｼﾞｽﾀ付	個	16,600	
給気電動ｼｬｯﾀｰ	150φ ﾚｼﾞｽﾀ付･FD付	個	19,600	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	150φ(t=0.5)×100φ(t=0.5)	m	8,820	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	150φ(t=0.8)×100φ(t=0.5)	m	9,340	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	150φ(t=1.6)×100φ(t=0.5)	m	13,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=0.5)×100φ	個	6,270	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=1.6)×100φ	個	11,300	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=0.5)×100φ	個	5,310	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=1.6)×100φ	個	9,490	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　分岐管	内管延長型	個	3,970	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　分岐管	内管90°曲り型	個	5,760	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	100φ　×0.5t	m	6,470	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	100φ　×0.8t	m	7,500	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	100φ　×1.6t	m	12,800	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手(内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.5t	個	3,240	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手(内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.8t	個	3,890	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手(内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×1.6t	個	6,490	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手(内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.5t	個	2,610	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手(内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.8t	個	3,130	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手(内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×1.6t	個	5,230	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手(内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ﾆｯﾌﾟﾙ　100φ×0.5t	個	901	
ﾄﾞﾚﾝ付ｺｰﾃｨﾝｸﾞ　ｽﾊﾟｲﾗﾙ管(内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	100φ×350	個	7,340	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　100φ FD無	個	2,670	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　100φ FD(72℃)付	個	4,070	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　150φ FD無	個	3,320	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　150φ FD(72℃)付	個	5,420	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型) 150φ FD(120℃)付	個	5,420	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 100φ FD無	個	3,920	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 100φ FD(72℃)付	個	5,270	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 150φ FD無	個	5,120	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 150φ FD(72℃)付	個	7,170	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 150φ FD(120℃)付	個	7,170	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)･網付 100φ FD無	個	3,020	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)･網付 100φ FD(72℃)付	個	4,420	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)･網付 150φ FD無	個	3,820	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)･網付 150φ FD(72℃)付	個	5,920	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(薄型)･網付 150φ FD無	個	2,520	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 ｱﾙﾐ製･軒天用･網付 200φ FD無	個	3,150	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製･軒天用･網付 200φ FD無	個	4,370	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	排気用 SUS製・網付 100φ FD無	個	4,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	排気用 SUS製・網付 100φ FD(72℃)付	個	5,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	排気用 SUS製・網付 150φ FD無	個	5,520	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	排気用 SUS製・網付 150φ FD(72℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	排気用 SUS製・網付 150φ FD(120℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 100φ FD無	個	4,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 100φ FD(72℃)付	個	5,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 150φ FD無	個	5,520	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 150φ FD(72℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 150φ FD(120℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	給気用 SUS製・網付 100φ FD無	個	4,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	給気用 SUS製・網付 150φ FD無	個	5,520	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(深型　)	給気用 SUS製・網付 150φ FD(72℃)付	個	7,620	
給気口(樹脂製)	給気量3段調整型、角型ﾈｯﾄ付 100φ	個	2,020	
給気口(樹脂製)	給気量3段調整型、角型ﾈｯﾄ付 150φ	個	2,170	
ﾚﾝｼﾞ用ﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	風量3段切替え 幕板無・LED照明付	台	66,600	
ﾚﾝｼﾞ用ﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	車いす用･風量3段切替え 幕板無・LED照明付	台	75,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	30-40m3/h×20Pa 1室用･EF-4(1DK,2DKEV)	台	26,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	40-50m3/h×10-20Pa F-2(集会室)	台	26,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	90m3/h×20-30Pa F-3(集会室)	台	27,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	90m3/h×35Pa 2室用･EF-6(2DK2EV)	台	30,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	130-140ｍ3/h×40-50Pa F-1(集会室)	台	28,800	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	110m3/h×50Pa　2室用･EF-6(23型2DK2EV)	台	30,900	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（24時間換気対応）	90ｍ3/h×50Pa　(60ｍ3/h×20Pa)　1室用･EF-5(2DK2EV)	台	30,900	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（24時間換気対応）	110ｍ3/h×40-70Pa　(40-60ｍ3/h×20-25Pa) 2室用･EF-3(1DK,2DKEV)	台	39,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（24時間換気対応）	140ｍ3/h×80-100Pa (50-70ｍ3/h×20-30Pa) 3室用･EF-2(2DK②･③,3DK)	台	49,900	
ﾀﾞｸﾄ用断熱材	ﾜﾝﾀｯﾁ式 保温厚20t(屋内いんぺい) 100φ	m	7,120	
ﾀﾞｸﾄ用断熱材	ﾜﾝﾀｯﾁ式 保温厚20t(屋内いんぺい) 150φ	m	9,240	
洗面化粧台ﾕﾆｯﾄ　(H=750)	ﾒｯｷ管有 ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓(水優先吐水機能)付 600型 さや管ﾍｯﾀﾞｰ対応 (LED照明付)	組	109,900	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	10°	個	3,440	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	90°	個	2,120	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	SUS製	個	7,870	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	FVP製	個	1,910	
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式水栓　(立型)(水優先吐水機能付)	13mm、JIS2061による	個	21,900	
ｼｬﾜｰﾊﾞｽ水栓　(ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付)	13mm	個	32,100	
緊急止水弁付　洗濯機用水栓	13mm	個	7,650	
身障者用洗面器　(集会所用)	ﾚﾊﾞｰ式混合水栓付	組	86,600	
手洗器(集会所用)	ﾚﾊﾞｰ式単水栓	組	40,500	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　(給水･消火･給湯器廻り配管用)	15A×15mm厚	m	1,560	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　(給水･消火･給湯器廻り配管用)	20A×15mm厚	m	1,650	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　(給水･消火･給湯器廻り配管用)	25A×15mm厚	m	1,830	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　(給水･消火･給湯器廻り配管用)	32A×15mm厚	m	1,990	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　(給水･消火･給湯器廻り配管用)	40A×15mm厚	m	2,160	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　(給水･消火･給湯器廻り配管用)	50A×15mm厚	m	2,440	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　(給水･消火･給湯器廻り配管用)	65A×15mm厚	m	2,650	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　(給水･消火･給湯器廻り配管用)	80A×15mm厚	m	2,950	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　(給水･消火･給湯器廻り配管用)	100A×15mm厚	m	4,150	
埋戻費	機械	m3	2,730	
標示柱(樹脂製)	45□×600L	本	1,130	
墜落制止用器具費	機械設備工事　6か月まで	式	21,600	
墜落制止用器具費	機械設備工事　6か月を超え12か月まで	式	43,200	
墜落制止用器具費	機械設備工事　12か月を超え18か月まで	式	64,800	
墜落制止用器具費	機械設備工事　18か月を超え24か月まで	式	86,400	
墜落制止用器具費	機械設備工事　24か月を超え30か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	機械設備工事　30か月超え	式	129,600	
墜落制止用器具費	昇降機設備工事 -	式	7,200	
追焚管(ﾍﾟｱ型)	10φ(外装材含)	m	2,360	
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ貫通金具	追焚管用	個	2,990	
防火区画　貫通処理材(追焚配管用)	さや管30φ用	か所	645	
排気筒 直管	80φ	m	8,420	
排気筒 直管	100φ	m	9,110	
排気筒 継手類	排気ﾄｯﾌﾟ　80φ -	個	7,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
排気筒 継手類	排気ﾄｯﾌﾟ　100φ －	個	7,100	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　80φ 200mm	個	2,100	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　80φ 300mm	個	2,600	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　80φ 500mm	個	3,810	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　100φ 200mm	個	3,160	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　100φ 300mm	個	3,790	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　100φ 500mm	個	5,370	
排気筒 継手類	ｴﾙﾎﾞ（90°・45°）80φ －	個	1,030	
排気筒 継手類	ｴﾙﾎﾞ（90°・45°）100φ －	個	2,200	
ｽﾃﾝﾚｽ浴槽　（高齢対応型）	1200型(排水管付) 据置型･一方ｴﾌﾟﾛﾝ 深525	台	193,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　(SUS 304)	PT1/2 200L(被覆材無)	本	3,370	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　(SUS 304)	PT1/2 350L(被覆材無)	本	3,490	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　(SUS 304)	PT3/4 250L(被覆材無)	本	3,580	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　(SUS 304)	PT3/4 350L(被覆材無)	本	3,710	
循環金具(L型)		個	6,580	
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｿｹｯﾄ　(砲金製)	15φﾃｰﾊﾟｰﾒﾈｼﾞ×15φ平行ｵﾈｼﾞ	個	734	
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｿｹｯﾄ　(砲金製)	20φﾃｰﾊﾟｰﾒﾈｼﾞ×20φ平行ｵﾈｼﾞ	個	780	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 3階 5.5m	台	10,607,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 4階 8.25m	台	11,060,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 5階 11.0m	台	11,511,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 6階 13.85m	台	11,963,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 7階 16.65m	台	12,415,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 8階 19.45m	台	12,881,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 9階 22.35m	台	13,333,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 10階 25.2m	台	13,784,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 11階 28.05m	台	14,237,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 12階 30.95m	台	14,688,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 3階 5.6m(23型)	台	10,620,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 4階 8.35m(23型)	台	11,074,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 5階 11.1m(23型)	台	11,525,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 6階 14.2m(23型)	台	11,979,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 7階 17.0m(23型)	台	12,431,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 8階 19.8m(23型)	台	12,897,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 9階 22.9m(23型)	台	13,352,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 10階 25.75m(23型)	台	13,803,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 11階 28.6m(23型)	台	14,255,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 12階 31.75m(23型)	台	14,711,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.5m	台	12,268,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.25m	台	12,754,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.0m	台	13,253,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	13,739,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	14,224,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	14,724,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	15,211,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	15,709,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	16,195,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	16,680,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.6m(23型)	台	12,283,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.35m(23型)	台	12,769,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.1m(23型)	台	13,269,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	13,756,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	14,244,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	14,745,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	15,233,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	15,731,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	16,217,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	16,706,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 6階 13.85m	台	12,418,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 7階 16.65m	台	12,870,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 8階 19.45m	台	13,322,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 9階 22.35m	台	13,774,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 10階 25.2m	台	14,226,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 11階 28.05m	台	14,692,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 12階 30.95m	台	15,146,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 13階 33.8m	台	15,596,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 14階 36.65m	台	16,050,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 6階 14.2m(23型)	台	12,434,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 7階 17.0m(23型)	台	12,886,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 8階 19.8m(23型)	台	13,339,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 9階 22.9m(23型)	台	13,793,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 10階 25.75m(23型)	台	14,245,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 11階 28.6m(23型)	台	14,714,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 12階 31.75m(23型)	台	15,168,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 13階 34.6m(23型)	台	15,619,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 14階 37.45m(23型)	台	16,073,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	14,359,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	14,857,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	15,343,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	15,829,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	16,329,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	16,814,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	17,314,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 33.8m	台	17,806,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 36.65m	台	18,284,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	14,378,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	14,877,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	15,266,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	15,851,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	16,351,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	16,837,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	17,361,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 34.6m(23型)	台	17,832,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 37.45m(23型)	台	18,311,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.5m	台	12,906,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.25m	台	13,417,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.0m	台	13,943,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	14,453,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	14,964,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	15,490,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	16,002,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	16,526,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	17,037,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	17,548,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.6m(23型)	台	12,921,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.35m(23型)	台	13,433,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.1m(23型)	台	13,959,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	14,472,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	14,984,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	15,511,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	16,025,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	16,549,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	17,060,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	17,575,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	15,105,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	15,630,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	16,141,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	16,652,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	17,178,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	17,689,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	18,215,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 33.8m	台	18,732,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 36.65m	台	19,235,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	15,126,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	15,650,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	16,060,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	16,675,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	17,201,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	17,713,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	18,264,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 34.6m(23型)	台	18,760,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14) (出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 37.45m(23型)	台	19,263,800	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-45 増額	m	33,100	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-45 減額	m	-33,100	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-60 増額	m	33,100	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-60 減額	m	-33,100	
各階運転装置　　切替ﾀｲﾏｰ		組	59,400	
ｺｰﾅｰ警報機		台	73,600	
連動運転装置	2台並列運転(群乗合自動)	組	300,200	
ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ		か所	31,500	
敷居持出しﾌﾞﾗｹｯﾄ		か所	29,600	
ﾌｨｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ	階高 2,900mm	か所	27,900	
ﾌｨｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ	階高 3,500mm	か所	34,600	
ﾌｨｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ	階高 4,000mm	か所	46,300	
中間ﾋﾞｰﾑ		本	65,600	
注意銘板	ｴﾚﾍﾞｰﾀの利用	枚	14,600	
注意銘板	ﾄﾗﾝｸの利用	枚	9,120	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ(壁掛型)	増額	個	56,800	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ(壁掛型)	減額	個	-56,800	
手摺		本	66,300	
盲人用点字階床　表示ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	5,130	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
地震時管制運転　装置	P波･S波･ﾘｽﾀｰﾄ運転機能	組	697,600	
停電時自動着床　装置		組	820,300	
防犯ｶﾒﾗ	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞを含む	組	487,600	
戸開走行保護装置		組	1,101,700	
工事実績情報(ｺﾘﾝｽﾞ)登録費用(積上現場管理費)		回	32,900	

デジタルテレビ放送受信障害調査委託費（令和８年５月１日発行）

１）委託金額の基礎料金（諸経費を含む）

机上検討料金　１調査物件（１団地）当たり	288,100

現地調査料金　１調査地点当たり

○東京親局　（受信チャンネル数：８）	26,900
○中継局　（受信チャンネル数：８）	26,900
○中継局　（受信チャンネル数：７）	23,500
○近県親局　（受信チャンネル数：１）	3,300

受信チャンネル数に変更があった場合は、１チャンネル当たり3,300 円で加減する。

報告書作成費

○基本料金　１調査物件当たり	133,200
○データ及び写真整理　１調査地点当たり	3,300

技術審査（ＣＡＴＶ技術協会）料金　１団地当たり

建物高さ50m未満	東京親局（スカイツリー広域等）	20,000
	中継局または近県親局（MX等）につき	10,000
建物高さ50m以上	東京親局（スカイツリー広域等）	40,000
	中継局または近県親局（MX等）につき	20,000

２）委託金額の算出例（１調査地点で、調査する送信局が東京親局＋近県親局１ｃｈの場合）

{（机上検討料金）×対象団地数}＋{（現地調査料金）×調査地点数}＋{（現地調査料金）×調査地点数}
＋報告書作成費＋{（技術審査料金）×対象団地数}

報告書作成費＝（基本料金）×対象団地数＋（データ及び写真整理）×調査地点数

＜具体的算出式例＞東京親局＋中継局（８ch）＋近県親局・建物高さ３０ｍの場合

(288,100円×対象団地数)＋(26,900円×調査地点数)＋(26,900円×調査地点数)＋(3,300円×調査地点数)
＋{(133,200円×対象団地数)＋(3,300円×調査地点数)}＋(20,000円×1局＋10,000円×2局)×対象団地数

送信局：東京親局、中継局１局、近県親局（埼玉県、神奈川県、千葉県）のうち１局

３）調査地点別委託金額計算例（東京親局＋近県親局１ｃｈ・建物高さ２０～５０ｍ未満の場合で、１団地当たりの金額）

調査地点数	机上検討料金	※現地調査費	報告書作成費	技術審査料金	計
3	288,100	90,600	143,100	30,000	551,800
4	288,100	120,800	146,400	30,000	585,300
5	288,100	151,000	149,700	30,000	618,800
6	288,100	181,200	153,000	30,000	652,300
7	288,100	211,400	156,300	30,000	685,800

※現地調査費は、東京親局以外の中継局等を調査する場合、基礎料金を変えて算出すること。

４）ハイトパターンを調査する場合

地上６ｍ～１０ｍの範囲で１ｍごとに測定する。

ハイトパターンを調査する必要がある場合は、次の金額を加算又は委託費として計上する。

ア）調査委託にハイトパターン調査を含めて委託する場合は、

3,400　円　×（受信チャンネル数／地点）×（ハイトパターンを調査する地点数）を委託調査費に加算する。

イ）ハイトパターン調査を単独で委託する場合は、

4,400 円　×（受信チャンネル数／地点）×（ハイトパターンを調査する地点数）を委託調査費とする。

５）水平パターンを調査する場合

水平パターンを調査する必要がある場合は、次の金額を加算又は委託費として計上する。

ア）調査委託に水平パターン調査を含めて委託する場合は、

4,500　円　×（受信チャンネル数／地点）×（水平パターンを調査する地点数）を委託調査費に加算する。

イ）水平パターン調査を単独で委託する場合は、

5,400 円　×（受信チャンネル数／地点）×（水平パターンを調査する地点数）を委託調査費とする。

６）デジタルテレビ放送受信障害調査委託標準工期

調査地点数	35以下	36～45	46～55	56～65	66～70	70以上
工期（日間）	35	40	45	50	55	60

（注）調査物件（団地数）が複数の場合、工期は対象団地の実情に合わせた日数とする。

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １ヶ月未満	か所	147,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １ヶ月以上２ヶ月未満	か所	154,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ２ヶ月以上３ヶ月未満	か所	161,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ３ヶ月以上４ヶ月未満	か所	167,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ４ヶ月以上５ヶ月未満	か所	174,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ５ヶ月以上６ヶ月未満	か所	181,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ６ヶ月以上９ヶ月未満	か所	201,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ９ヶ月以上１２ヶ月未満	か所	221,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １２ヶ月以上１５ヶ月未満	か所	240,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １５ヶ月以上１８ヶ月未満	か所	260,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １８ヶ月以上２４ヶ月未満	か所	301,000	材工共
揮発性有機化合物室内濃度測定費	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取機器(3物質) 1ヶ所測定・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成共	回	24,000	
揮発性有機化合物室内濃度測定費	ｱｸﾃｨﾌﾞ型採取機器(3物質) 1ヶ所測定・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成共	回	31,000	
揮発性有機化合物室内濃度測定費	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取機器(5物質) 1ヶ所測定・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成共	回	26,000	
揮発性有機化合物室内濃度測定費	ｱｸﾃｨﾌﾞ型採取機器(5物質) 1ヶ所測定・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成共	回	36,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	吹付け材 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	保温材　ダクトパッキン ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	保温材　配管フランジパッキン ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	保温材　配管エルボ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	成形板等 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 基本額（定性分析）	アスファルト防水 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	回	61,000	
石綿含有試験 加算額（定性分析）	吹付け材 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額（定性分析）	保温材　ダクトパッキン ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額（定性分析）	保温材　配管フランジパッキン ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額（定性分析）	保温材　配管エルボ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額（定性分析）	成形板等 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
石綿含有試験 加算額（定性分析）	アスファルト防水 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（1検体）	検体	51,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ中PCB含有量測定費	分析:GC-ECD法 前処理・報告書作成共 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ別途	回	24,600	
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 １ヶ月未満	架㎡	1,170	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 １ヶ月以上　２ヶ月未満	架㎡	1,350	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 ２ヶ月以上　３か月未満	架㎡	1,530	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 ３ヶ月以上　６か月未満	架㎡	1,890	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 １ヶ月未満	架㎡	1,330	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 １ヶ月以上　２ヶ月未満	架㎡	1,540	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 ２ヶ月以上　３か月未満	架㎡	1,750	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 ３ヶ月以上　６か月未満	架㎡	2,170	材工共
溶接金網敷き	６×150×150	㎡	350	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D19－D19	か所	610	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D22－D22	か所	660	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D25－D25	か所	750	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D29－D29	か所	870	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D32－D32	か所	970	手間
溶接継手（突合せ溶接継手）	D19 -D19	か所	880	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D22 -D22	か所	900	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D25 -D25	か所	920	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D29 -D29	か所	1,160	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D32 -D32	か所	1,400	材工共
フラットデッキ型枠	RC、SRC造	㎡	1,900	手間
コンクリート面金ごて押え	セルフレベリング材塗下地	㎡	920	手間
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ１６	t	605,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ２０	t	595,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ２２	t	595,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ２４	t	610,000	
スタッド溶接		か所	170	手間
アスファルト防水	屋根保護防水密着工法 A-3　平面	㎡	3,990	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着工法 A-3　立上下部	㎡	5,140	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 ＡＩ-1　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	10,600	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 ＡＩ-2　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	9,800	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 AI-3　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	6,230	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 AI-3　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	9,720	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 AI-3　立上下部	㎡	5,140	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁工法 B-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	㎡	5,470	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁工法 B-2　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	㎡	5,850	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-1　平面 砂付あなあきルーフィング 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	12,600	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　平面 砂付あなあきルーフィング 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	12,100	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	7,810	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	11,400	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ	㎡	5,850	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-1　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ	㎡	6,490	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-1　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ	㎡	6,930	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ	㎡	5,130	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-2　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ	㎡	5,640	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	9,880	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	13,900	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1　立上下部	㎡	7,770	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	9,150	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	13,100	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2　立上下部	㎡	6,910	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1　平面	㎡	5,840	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1　立上下部	㎡	7,610	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2　平面	㎡	4,320	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2　立上下部	㎡	5,470	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3　平面	㎡	6,560	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3　立上下部	㎡	8,800	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4　平面	㎡	5,240	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4　立上下部	㎡	6,320	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根保護防水密着工法 AS-PF　平面	㎡	6,040	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根保護防水密着工法 AS-PF　立上下部	㎡	7,480	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1　平面	㎡	7,010	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1　立上下部	㎡	7,610	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1　平面 断熱材　厚25mm	㎡	10,200	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1　平面 断熱材　厚75mm	㎡	12,700	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1　立上下部	㎡	7,610	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1　平面 断熱材　厚25mm	㎡	10,000	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1　平面 断熱材　厚75mm	㎡	13,300	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1　立上下部	㎡	7,610	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 S-F1　PC下地	㎡	3,840	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　RC下地 断熱材 厚25mm	㎡	8,190	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　ALC下地 断熱材 厚25mm	㎡	9,000	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　PC下地 断熱材 厚25mm	㎡	8,190	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　RC下地 断熱材 厚75mm	㎡	13,300	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　ALC下地 断熱材 厚75mm	㎡	14,100	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　PC下地 断熱材 厚75mm	㎡	13,300	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 S-F2　PC下地	㎡	4,460	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　RC下地 断熱材 厚25mm	㎡	8,160	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　RC下地 断熱材 厚75mm	㎡	12,300	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　ALC下地 断熱材 厚25mm	㎡	8,640	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　ALC下地 断熱材 厚75mm	㎡	12,500	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　PC下地 断熱材 厚25mm	㎡	8,160	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　PC下地 断熱材 厚75mm	㎡	12,300	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 S-M1	㎡	5,420	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M1 断熱材 厚25mm	㎡	9,390	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M1 断熱材 厚75mm	㎡	13,800	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M2 断熱材 厚25mm	㎡	9,100	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M2 断熱材 厚75mm	㎡	11,700	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 S-M2	㎡	5,580	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	屋内保護密着工法 S-C1　RC下地	㎡	5,960	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUI　平面	㎡	2,340	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUP　平面	㎡	2,340	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUI　立上・下面	㎡	2,340	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUP　立上・下面	㎡	2,340	材工共
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ50	か所	5,660	材料費
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ65	か所	7,070	材料費
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ80	か所	7,330	材料費
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ100	か所	9,300	材料費
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ50	か所	5,040	材料費
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ65	か所	6,340	材料費
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ80	か所	6,390	材料費
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ100	か所	8,260	材料費
ルーフドレイン	横引型SGP用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水断熱工法用 φ80	か所	7,330	材料費
ルーフドレイン	横引型SGP用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水断熱工法用 φ100	か所	8,730	材料費
花こう岩	甲板　幅120　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	10,500	材工共
花こう岩	甲板　幅150　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	11,000	材工共
花こう岩	甲板　幅200　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	11,800	材工共
花こう岩	甲板　幅250　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	12,700	材工共
花こう岩	幅木　高さ60　厚25 本磨き　並級品　中国産	m	6,470	材工共
花こう岩	幅木　高さ100　厚25 本磨き　並級品　中国産	m	7,090	材工共
花こう岩	笠木　高さ120　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	11,300	材工共
花こう岩	笠木　高さ150　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	11,800	材工共
花こう岩	階段ボーダー　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	10,300	材工共
二丁掛タイル（接着剤張り）	外壁　Ⅰ類　施釉	㎡	13,800	材工共
二丁掛タイル（接着剤張り）	外壁　Ⅱ類　無釉	㎡	13,300	材工共
二丁掛タイル（役物）（接着剤張り）	外壁　Ⅰ類　施釉 標準曲　90°	m	9,990	材工共
二丁掛タイル（役物）（接着剤張り）	外壁　Ⅱ類　無釉 標準曲　90°	m	8,100	材工共
端柄材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	145,000	
端柄材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	180,000	
造作材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	145,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
造作材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	180,000	
板材	杉（多摩産材） 4m×1.5cm×15cm　１等	m3	145,000	
板材	桧（多摩産材） 4m×1.5cm×15cm　１等	m3	180,000	
端柄材	杉 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	49,000	
端柄材	米つが 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	72,000	
造作材	桧 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	62,000	
造作材	杉 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	49,000	
造作材	米つが 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	72,000	
板材	桧 4m×2.4cm×15cm　１等	m3	66,000	
板材	杉 4m×1.5cm×15cm　１等	m3	48,000	
合板さく孔費	厚2.5mm	㎡	150	手間
合板さく孔費	厚4.0mm	㎡	180	手間
合板さく孔費	厚5.5mm	㎡	210	手間
床化粧点検口	目地枠アルミ製 防臭型 450角	か所	16,600	材工共
床化粧点検口	目地枠アルミ製 防臭型 600角	か所	22,600	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 一般型 450角 鍵付	か所	34,600	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 一般型 600角 鍵付	か所	42,400	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 450角	か所	28,900	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 450角 鍵付	か所	39,700	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 600角	か所	34,000	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 600角 鍵付	か所	46,800	材工共
薄付仕上塗材	可とう形外装薄塗材Ｅ　ゆず肌状 ローラー	㎡	1,690	材工共
薄付仕上塗材	可とう形外装薄塗材Ｅ　さざ波状 ローラー	㎡	1,690	材工共
薄付仕上塗材	防水形外装薄塗材Ｅ　さざ波状 ローラー	㎡	2,090	材工共
薄付仕上塗材	内装薄塗材Ｗ　京壁状じゅらく 吹き付け	㎡	1,400	材工共
複層仕上塗材	可とう形複層塗材ＣＥ　ゆず肌 ローラー	㎡	2,650	材工共
複層仕上塗材	可とう形複層塗材ＣＥ　凸部処理 吹き付け	㎡	3,010	材工共
複層仕上塗材	可とう形複層塗材ＣＥ　凹凸模様 吹き付け	㎡	2,830	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	ポリウレタン系　耐候形２種	㎡	220	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	アクリルシリコン系　耐候形１種	㎡	480	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	フッ素系　耐候形１種	㎡	950	材工共
軽量骨材仕上塗材	吹き付け　吹付け用軽量骨材 砂壁状	㎡	2,130	材工共
軽量骨材仕上塗材	こて　　こて塗り用軽量骨材 平たん状	㎡	2,840	材工共
複層ガラス	FL3+A12+FL3 2.0㎡以下	㎡	7,630	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
複層ガラス	FL3+A12+FL3 4.0㎡以下	㎡	7,840	材工共
複層ガラス	FL6+A12+FL6 2.0㎡以下	㎡	13,100	材工共
複層ガラス	FL6+A12+FL6 4.0㎡以下	㎡	13,500	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	15,800	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	16,100	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A12+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	16,800	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A12+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	17,100	材工共
複層ガラス（網入）	FL6+A12+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	19,500	材工共
複層ガラス（網入）	FL6+A12+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	20,000	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E6+A12+FL6 2.0㎡以下	㎡	17,200	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E6+A12+FL6 4.0㎡以下	㎡	17,600	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E8+A6+FL8 2.0㎡以下	㎡	20,100	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E8+A6+FL8 4.0㎡以下	㎡	20,600	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	21,700	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	22,200	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A12+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	22,600	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A12+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	23,200	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E8+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	23,400	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E8+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	23,900	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+学校用強化4 2.0㎡以下	㎡	25,000	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+学校用強化4 4.0㎡以下	㎡	25,500	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+強化5 2.0㎡以下	㎡	26,700	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+強化5 4.0㎡以下	㎡	27,200	材工共
複層ガラス（強化、網入）	学校用強化4+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	22,500	材工共
複層ガラス（強化、網入）	学校用強化4+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	22,900	材工共
複層ガラス（強化、網入）	強化5+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	24,300	材工共
複層ガラス（強化、網入）	強化5+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	24,700	材工共
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A6+学校用強化4 2.0㎡以下	㎡	16,100	材工共
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A12+学校用強化4 2.0㎡以下	㎡	17,000	材工共
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A12+学校用強化4 4.0㎡以下	㎡	17,300	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A6+強化5 2.0㎡以下	㎡	19,700	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A6+強化5 4.0㎡以下	㎡	20,100	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A12+強化5 2.0㎡以下	㎡	20,600	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A12+強化5 4.0㎡以下	㎡	21,000	材工共
耐候性塗料塗り（ＤＰ）　下塗り	鉄鋼面	㎡	1,820	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
耐候性塗料塗り（ＤＰ）　下塗り	亜鉛めっき面	㎡	600	材工共
一般塗り床	セメント系 寒色系統（緑） 厚2.0～3.0mm	㎡	3,420	材工共
一般塗り床	セメント系 一般色系統（その他） 厚2.0～3.0mm	㎡	3,320	材工共
薄膜型エポキシ系合成樹脂塗り床	平滑仕上げ	㎡	1,090	材工共
フローリング　加工板	多摩産材 桧 無垢材　上小節 3,950×115×15	㎡	23,500	
フローリング　加工板	多摩産材 桧 無垢材　一等 3,950×115×15	㎡	8,230	
フローリング　加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×150×30	㎡	9,350	
フローリングボード張り（接着工法）	単層フローリング	㎡	1,750	手間
フローリングボード張り（接着工法）	複層フローリング	㎡	1,750	手間
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-H）	厚15.0mm	㎡	1,110	
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-H）	突付け工法	㎡	960	手間
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-H）	目透かし工法	㎡	1,020	手間
壁　せっこうボード張りコーナー部処理	出隅	m	360	材工共
壁　せっこうボード張りコーナー部処理	入隅	m	360	材工共
壁板　加工板	多摩産材 桧 無垢材　上小節 3,950×105～115×12	㎡	23,000	
壁板　加工板	多摩産材 桧 無垢材　一等 3,950×105～115×12	㎡	8,230	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　上小節 3,950×105～115×12	㎡	15,100	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　上小節 3,950×140～150×12	㎡	16,000	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×105～115×12	㎡	6,740	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×140～150×12	㎡	6,940	
壁板　甲丸加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×90×25	㎡	6,680	
壁板　甲丸加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×126×30	㎡	8,970	
断熱材吹付（壁・天井）	硬質ウレタンフォーム　厚15mm A種1H	㎡	1,500	材工共
平面黒板木枠付	スチール　1200×900	面	52,000	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー　1200×900	面	54,400	材工共
平面黒板木枠付	スチール　1800×900	面	74,400	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー　1800×900	面	78,300	材工共
平面黒板木枠付	スチール　3600×900	面	138,000	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×900	面	146,000	材工共
平面黒板木枠付	スチール　3600×1200	面	167,000	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×1200	面	177,000	材工共
平面黒板木枠付	スチール　5400×1200	面	291,000	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー　5400×1200	面	309,000	材工共
平面黒板アルミ枠付	スチール　1200×900	面	39,700	材工共
平面黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　1200×900	面	42,200	材工共
平面黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　5400×1200	面	236,000	材工共
平面黒板アルミ枠付	捨枠のみ	m	7,720	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	スチール　3600×1200	面	243,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	グリーンホーロー　3600×1200	面	253,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	スチール　4500×1200	面	347,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	グリーンホーロー　4500×1200	面	361,000	材工共
上下黒板木枠付	スチール　1800×1800	面	249,000	材工共
上下黒板木枠付	グリーンホーロー　1800×1800	面	257,000	材工共
上下黒板木枠付	スチール　2700×1800	面	342,000	材工共
上下黒板木枠付	グリーンホーロー　2700×1800	面	353,000	材工共
上下黒板木枠付	スチール　3600×1800	面	433,000	材工共
上下黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×1800	面	448,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	スチール　1800×1800	面	243,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　1800×1800	面	251,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	スチール　2700×1800	面	336,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　2700×1800	面	347,000	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
上下黒板アルミ枠付	スチール　3600×1800	面	426,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　3600×1800	面	441,000	材工共
引分黒板木枠付	スチール　3600×1200 中央スクリーン共	面	332,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×1200 中央スクリーン共	面	347,000	材工共
引分黒板木枠付	スチール　4800×1200 中央スクリーン共	面	485,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー　4800×1200 中央スクリーン共	面	507,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×1500 中央スクリーン共	面	525,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー　4800×1500 中央スクリーン共	面	768,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	スチール　3600×1200 中央スクリーン共	面	344,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　3600×1200 中央スクリーン共	面	347,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	スチール　4800×1200 中央スクリーン共	面	490,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　4800×1200 中央スクリーン共	面	512,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　3600×1500 中央スクリーン共	面	538,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　4800×1500 中央スクリーン共	面	773,000	材工共
線引手間	五線引 1.2×0.9	面	6,090	材工共
線引手間	五線引 1.8×0.9	面	6,190	材工共
線引手間	五線引 1.8×1.2	面	6,290	材工共
線引手間	五線引 2.4×1.2	面	8,490	材工共
線引手間	五線引 2.7×1.2	面	9,100	材工共
線引手間	五線引 3.6×0.9	面	15,400	材工共
線引手間	五線引 3.6×1.2	面	15,400	材工共
線引手間	月行事 1.2×0.9	面	8,290	材工共
線引手間	月行事 1.8×0.9	面	12,300	材工共
線引手間	月行事 1.8×1.2	面	14,400	材工共
線引手間	月行事 2.4×1.2	面	17,800	材工共
線引手間	月行事 2.7×1.2	面	19,800	材工共
線引手間	月行事 3.6×0.9	面	30,100	材工共
線引手間	月行事 3.6×1.2	面	32,200	材工共
チョークボックス	アルミ　W	個	3,010	材工共
チョークボックス	アルミ　S	個	2,370	材工共
ピクチャーレール	L=3.6m　アルミ	か所	9,160	材工共
ピクチャーレール	L=4.5m　アルミ	か所	10,100	材工共
掲示板	ベルトーン	㎡	14,200	材工共
掲示板	ビニルレザー	㎡	12,000	材工共
掲示板	コルク　３㎜	㎡	15,900	材工共
掲示板枠	アルミ枠	m	2,470	材工共
掲示板枠	木枠	m	5,720	材工共
掲示板枠	捨枠	m	8,610	材工共
室名札	側面型　文字別途	個	2,360	材工共
室名札	正面型　文字別途	個	2,310	材工共
室名札文字書	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ黒 片面	枚	990	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
室名札文字書	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ黒 両面	枚	1,990	材工共
室名札文字書	ＵＶ印刷 片面	枚	2,160	材工共
室名札文字書	ＵＶ印刷 両面	枚	4,320	材工共
器具用床埋込金物	ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用	組	89,400	材工共
器具用床埋込金物	ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用	組	61,800	材工共
器具用床埋込金物	高鉄棒用　差込2　控4	組	125,000	材工共
器具用床埋込金物	低鉄棒用　差込4	組	174,000	材工共
器具用床埋込金物	あん馬用	組	30,900	材工共
コートライン	ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	面	33,000	材工共
コートライン	ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ用 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	面	77,500	材工共
コートライン	ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	面	62,500	材工共
コートライン	ｺｰﾅｰﾎﾟｲﾝﾄ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	か所	3,300	材工共
防球ネット	ﾋﾞﾆﾛﾝ60本綴　110目　手動巻取式	㎡	2,640	材工共
助木	木製 H2.75 W0.9 ３連　塗装共	基	265,000	材工共
助木	木製 H2.75 W0.9 １連増　塗装共	基	124,000	材工共
クライミングロープ	ﾏﾆﾗ麻　φ38　10本	基	906,000	材工共
ダンスバー	木製　φ44	m	79,800	材工共
柔道畳	ﾋﾞﾆｰﾙ表　発泡体入軽量	枚	22,500	材工共
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装	土壌改良土混合土　ｱ70＋80	㎡	6,640	材工共
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装	不溶性土壌改良土（岩瀬砂）	㎡	6,260	材工共
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装用透水性ｼｰﾄ		㎡	430	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=900　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	9,270	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1200　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	10,000	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1500　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	11,900	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1800　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	13,400	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=2000　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	14,600	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1800　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	15,600	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=2000　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	17,200	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=900　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	7,600	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=1200　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	8,410	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=1500　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	10,200	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=1800　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	11,400	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=2000　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	12,600	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=1800　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	13,600	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=2000　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	15,200	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=900　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	10,200	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=1200　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	11,200	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=1500　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	14,300	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=1800　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	16,300	材工共
メッシュフェンス	基礎なし　H=900　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	8,540	材工共
メッシュフェンス	基礎なし　H=1200　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	9,630	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
メッシュフェンス	基礎なし　H=1500　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	12,700	材工共
メッシュフェンス	基礎なし　H=1800　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	14,700	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=900　控えなし 格子@100	m	22,900	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=1200　控えなし 格子@100	m	26,300	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=1500　控えなし 格子@100	m	32,500	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=1800　控えなし 格子@100	m	37,500	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=900　控えなし 格子@100	m	20,200	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=1200　控えなし 格子@100	m	23,300	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=1500　控えなし 格子@100	m	26,800	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=1800　控えなし 格子@100	m	32,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=900　片開き	か所	77,100	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=900　両開き	か所	136,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1200　片開き	か所	80,400	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1200　両開き	か所	141,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1500　片開き	か所	89,700	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1500　両開き	か所	154,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1800　片開き	か所	95,200	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1800　両開き	か所	165,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=900　片開き	か所	130,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=900　両開き	か所	207,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1200　片開き	か所	130,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1200　両開き	か所	212,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1500　片開き	か所	137,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1500　両開き	か所	233,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1800　片開き	か所	143,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1800　両開き	か所	239,000	材工共
支柱用埋筒	蓋付、ｾﾝﾀｰ金具共	面	314,000	材工共
テニスコートライン	ｻﾗﾝﾗｲﾝ針50　@50	面	111,000	材工共
コートポイント	ゴム質	か所	7,140	材工共
礎石、角石	150×150×300	か所	65,800	材工共
低木植込撤去	高29cm以上90cm未満	㎡	2,700	材工共
断熱材撤去	打込材　屋上 厚25mm以下	㎡	810	損料・手間共
断熱材撤去	打込材　屋上 厚25mm超～50mm以下	㎡	910	損料・手間共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,930	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,910	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ｼﾘｺﾝ系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,910	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,720	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 平面部　厚5mm	㎡	2,910	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 平面部　厚15mm	㎡	4,090	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 平面部　厚1mm	㎡	1,360	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水（防水改修）	S-F1	㎡	5,180	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水（防水改修）	S-F2	㎡	6,020	材工共
既存塗膜除去	塗膜剥離材工法	㎡	4,840	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 ひび割れ幅1mm以上	m	1,900	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割れ幅0.2～1mm以下	m	2,100	材工共
ひび割れ部の補修	シール工法　ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割れ幅0.2mm未満	m	690	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ひび割れ部の補修	シール工法　可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割れ幅0.2mm未満	m	740	材工共
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割幅0.2～1mm以下　裏面ｼｰﾙ無	m	4,420	材工共
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割幅0.2～1mm以下　裏面ｼｰﾙ有	m	5,120	材工共
欠損部の補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ10mm	か所	850	材工共
欠損部の補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ20mm	か所	1,200	材工共
欠損部の補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀ充填 幅100mm 長さ200mm 深さ10mm	か所	1,450	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ10mm	か所	650	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ20mm	か所	800	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 幅100mm 長さ200mm 深さ10mm	か所	1,000	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	6,880	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	10,700	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	10,200	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	16,400	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	4,860	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	8,640	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	9,270	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	16,400	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 一般部分	㎡	9,390	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 指定部分	㎡	15,000	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 一般部分	㎡	8,460	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 指定部分	㎡	15,000	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ﾌｯｿ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,950	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,370	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,140	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ｱｸﾘﾙ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,000	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ﾌｯｿ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,980	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,400	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,170	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,030	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ｳｯｿ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	3,360	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,780	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,550	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,400	材工共
合成樹脂塗床材撤去	機械的除去 塗膜厚2mm	㎡	2,620	損料・手間共
合成樹脂塗床材撤去	目荒し 塗膜厚2mm	㎡	1,600	損料・手間共
内部断熱材撤去	吹付材　壁　　厚25mm以下	㎡	1,640	損料・手間共
内部断熱材撤去	吹付材　壁　　厚25mm超～50mm以下	㎡	1,840	損料・手間共
内部断熱材撤去	吹付材　天井 厚25mm以下	㎡	1,840	損料・手間共
内部断熱材撤去	吹付材　天井 厚25mm超～50mm以下	㎡	2,040	損料・手間共
内部断熱材撤去	打込材　壁　　厚25mm以下	㎡	630	損料・手間共
内部断熱材撤去	打込材　壁　　厚25mm超～50mm以下	㎡	680	損料・手間共
内部断熱材撤去	打込材　天井 厚25mm以下	㎡	810	損料・手間共
内部断熱材撤去	打込材　天井 厚25mm超～50mm以下	㎡	910	損料・手間共
無収縮モルタル注入	ｸﾞﾗｳﾄ･試験費共　Fc=45	m3	426,000	材工共
欠損スリット	20～30×60～100　ｶｯﾀｰ･ｺｰｷﾝｸﾞ共	m	21,500	材工共
欠損スリット	20～30×60～100　ｶｯﾀｰ･ｺｰｷﾝｸﾞ共 （耐火）	m	22,000	材工共
完全スリット	一般型　35×120～150 程度	m	31,500	材工共
完全スリット	一般型　35×120～150 程度 （耐火）	m	32,000	材工共
舗装面切断（カッター切断）	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 厚　15cm程度	m	1,560	損料・手間共
舗装面切断（カッター切断）	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 厚　10cm程度	m	1,010	損料・手間共
舗装面切断（カッター切断）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 厚　10cm程度	m	470	損料・手間共
舗装面切断（カッター切断）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 厚　5cm程度	m	300	損料・手間共
合成樹脂線ぴ　付属品	PR35A 内曲り	個	87	
合成樹脂線ぴ　付属品	PR35A 外曲り	個	87	
合成樹脂線ぴ　付属品	PR35A エンド	個	44	
合成樹脂線ぴ　付属品	PR35B 内曲り	個	87	
合成樹脂線ぴ　付属品	PR35B 外曲り	個	87	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀ(床) 付属品	1号 曲り用	個	213	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀ(床) 付属品	1号 ﾌﾘｰﾚｯﾄ	個	510	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀ(床) 付属品	3号 分岐用	個	330	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀ(床) 付属品	3号 曲り用	個	270	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀ(床) 付属品	3号 ｴﾝﾄﾞ	個	141	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀ(床) 付属品	3号 ﾌﾘｰﾚｯﾄ	個	552	
金属ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	100×50 水平L曲り	個	2,470	
樹脂ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	40×20　　立面内曲り	個	876	
樹脂ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	40×30　　立面内曲り	個	442	
樹脂ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	80×60　　立面内曲り	個	2,790	
樹脂ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	80×60　　水平L曲り	個	2,790	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品	ﾌﾟﾗｸﾞ	個	1,770	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ（1.8m）	個	6,030	
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ	6A(T/U付) 盤用　　片切	個	9,480	
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ	6A(T/U付) 盤用　　両切	個	16,000	
伝送ﾕﾆｯﾄ	AC100V	個	47,700	
ﾘﾚｰ制御用T/U	4回路用一般形	個	6,480	
ﾘﾚｰ制御用T/U	4回路用JIS協約形	個	7,920	
ﾀｲﾏｰﾕﾆｯﾄ		個	46,800	
増幅器	AC100V 盤用	個	12,900	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ	6コ口 3m	個	4,820	
電気自動車用充電器 3kW	普通充電 充電ｹｰﾌﾞﾙ型 壁掛型	台	145,000	
電気自動車用充電器 3kW	普通充電 充電ｹｰﾌﾞﾙ型 自立型	台	312,000	
電気自動車用充電器 6kW	普通充電 充電ｹｰﾌﾞﾙ型 壁面取付タイプ	基	176,000	
電気自動車用充電器 6kW	普通充電 充電ｹｰﾌﾞﾙ型 自立型	基	328,000	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾀｲﾋﾟﾝ形（計算用）	個	41,000	
EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2	m	1,572	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋内 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	13,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	16,200	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋内 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	14,900	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	16,200	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋内 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	16,000	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	17,100	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋内 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	17,300	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	21,000	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応 耐塩	か所	93,200	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応 耐塩	か所	71,600	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応　耐塩	か所	75,500	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応 耐塩	か所	83,100	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 1P	m	43	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 3P	m	68	
ｹｰﾌﾞﾙ接続(高圧)	22mm2	組	153,000	
ｹｰﾌﾞﾙ接続(高圧)	38mm2	組	153,000	
ｹｰﾌﾞﾙ接続(高圧)	60mm2	組	185,000	
ｹｰﾌﾞﾙ接続(高圧)	100mm2	組	226,000	
防水鋳鉄管	75 600mm 両R -	本	27,600	
金属ﾀﾞｸﾄ支持材(都)	1段吊り 300mm	か所	5,180	
高圧負荷開閉器(LBS) (都)	手動 7.2KV 屋内用 3P 単投 ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ付 100A	台	30,100	
高圧負荷開閉器(LBS) (都)	手動 7.2KV 屋内用 3P 単投 ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ付 200A	台	48,100	
高圧負荷開閉器(LBS) (都)	電動 7.2KV 屋内用 3P 単投 電動操作器 制御装置 ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ付200A	台	260,000	
地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器	方向性 7.2KV 300A VT内蔵型 (UGS) ｶﾞｽ	台	1,410,000	
地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器	方向性 7.2KV 300A VT内蔵型 (UAS) 気中	台	1,540,000	
ﾓｰﾀｰﾌﾞﾚｰｶｰ (都)	3P 220V 2500A 電流計なし 樹脂製箱入 0.2kW～7.5kW	個	3,690	
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置	分析機能あり	個	298,000	
受変電用付属品	ｼﾞｽｺﾝ棒 1m 7.2kV	本	2,990	
受変電用付属品	ｼﾞｽｺﾝ棒 1.5m 7.2kV	本	3,390	
受変電用付属品	検電器 音響発光式 80-7000V	本	14,000	
受変電用付属品	消火器 ABC粉末 50型 車輪付	個	42,000	
受変電用付属品	消火器格納箱 50型車輪付 収納ｽﾁｰﾙ	個	25,000	
電力量計取付け板(樹脂製)(都)	単相2線式 1個用	個	1,140	
零相変流器 (都)	6.9kV 100A～200A 貫通形 ZCTのみ	個	23,100	
ﾎﾟｰﾙ (都)	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 T3.5	本	101,000	
ﾎﾟｰﾙ (都)	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 T4.0	本	104,000	
ﾎﾟｰﾙ (都)	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 T4.5	本	107,000	
ﾎﾟｰﾙ (都)	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 T5.0	本	110,000	
ﾎﾟｰﾙ (都)	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 TB3.5	本	180,000	
ﾎﾟｰﾙ (都)	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 TB4.0	本	184,000	
ﾎﾟｰﾙ (都)	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 TB4.5	本	188,000	
ﾎﾟｰﾙ (都)	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 TB5.0	本	196,000	
照明器具用ｶﾞｰﾄﾞ(都)	LDL20 1灯用	個	2,550	
照明器具用ｶﾞｰﾄﾞ(都)	B級 避難口誘導灯用	個	4,500	
照明器具用ｶﾞｰﾄﾞ(都)	LED 高天井・体育館等照明用全体ガード(拡散カバー無しの下面及び側面ガード)	組	17,900	
通信・情報用避雷器	電話回線用SPD	個	11,000	
端子板付属品(都)	254号R形端子ｶﾊﾞｰ(端子部片ｶﾊﾞｰ)	個	920	
電話機(都)	PB電話機 機能ﾎﾞﾀﾝ 1 一般単独	台	12,600	
電話機(都)	多機能電話機 表示付	台	41,200	
電話機用品	壁掛用品　　PB電話機用	個	1,190	
電話機用品	ﾊﾟﾄﾗｲﾄ　　ﾘﾝｶﾞｰなし	個	13,600	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置(都)	電子ﾎﾞﾀﾝ電話主装置 824型(基本装置のみ)	台	485,000	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置(都)	電子ﾎﾞﾀﾝ電話主装置 1232型(基本装置のみ)	台	807,000	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置(都)	電子ﾎﾞﾀﾝ電話機 12ﾎﾞﾀﾝ	台	36,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置(都)	局線回線ﾕﾆｯﾄ 4回線用	台	20,600	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置(都)	加入者回路ﾕﾆｯﾄ　8回線電子ﾎﾞﾀﾝ電話機用	台	36,400	
留守番電話装置(1回線用)(都)	自動応答 不在告知 用件録音付	台	29,900	
案内電話装置(都)	5回線対応　(自動応答 不在告知)	台	450,000	
本配線盤用品(都)	本配線盤付属品　ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ(10回線用)	個	460	
本配線盤用品(都)	本配線盤付属品　ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ(50回線用)	個	510	
本配線盤用品(都)	本配線盤付属品　ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ(100回線用)	個	600	
宅内用品(都)	端子板　10回線4号A(10列4段)	個	2,950	
宅内用品(都)	転換器　集合型 5回線	個	32,500	
宅内用品(都)	加入者保安器　　6号1回線(実装1回線)	個	1,890	
宅内用品(都)	加入者保安器　　6号2回線(実装2回線)	個	4,050	
宅内用品(都)	加入者保安器　　6号6回線(屋外用)	個	9,900	
宅内用品(都)	加入者保安器　　6号端子箱用(実装5回線)	個	7,560	
水晶式親時計(都)	壁掛形1回線 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ式ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ付 ﾀｲﾏｰ出力4回路 設定1週間1分単位	台	239,000	
ﾊﾟﾙｽ発信器(都)	交流式出力DC24V 有極 ﾓﾆﾀｰ付	台	29,400	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	UHF帯	個	19,600	
ｽﾋﾟｰｶｰ (都)	ﾌﾟﾛｾｽﾆｱﾑ型 3ｳｪｲ　連続ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ360W	個	147,000	
ｽﾋﾟｰｶｰ (都)	ｺﾗﾑ型 金属製 10W (屋内・屋外)	個	22,400	
ｺﾈｸﾀｰ類(都)	ｺﾈｸﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ　　BTS 3P又はｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ 1口(壁埋込)	個	4,020	
ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ(都)	ｽﾃﾝﾚｽ製 約3m	本	78,700	
非常放送ｱﾝﾌﾟ (都)	非常業務兼用 音声ﾒｯｾｰｼﾞ付 壁掛形120W10局一斉	台	538,000	
ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ (都)	一般用 一斉卓上形ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ用	台	36,400	
ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ (都)	5局 一般用一斉卓上形ｱﾝﾌﾟ用	個	32,200	
ﾐｷｻｰｱﾝﾌﾟ (都)	入力4回路	台	47,400	
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ (都)	ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ式・24時間1分単位 出力4系統	台	56,000	
ﾁｬｲﾑ (都)	4曲 電子式	台	79,800	
電源制御器 (都)	AC100V断 制御	台	15,700	
ﾏｲｸﾛﾎﾝ接続ｺｰﾄﾞ(都)	2m ｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ付	本	3,530	
体育館・小ﾎｰﾙ用ｱﾝﾌﾟ(都)	一斉卓上形 - 60W 5局	台	81,700	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 3.0m SUS	基	606,000	
通信用保安器盤(都)	避雷器ﾊﾟﾈﾙ(ﾊﾟﾈﾙのみ) 10回線	個	6,580	
屋内端子盤(標準仕様品)	10P　幅250×縦 350×深さ120mm	面	8,400	
架空線用品(都)	鋼心入屋外線引留金具	個	90	
架空線用品(都)	C形金物	個	99	
光電式煙感知器(確認灯付)	2種露出 点検口付	個	12,500	
分布形感知器 (都)	1種 露出 5個用	個	26,900	
分布形感知器 (都)	1種 埋込 6個用	個	36,500	
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	熱式 露出型 自動試験機能付	個	5,010	
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	光電式　露出型 自動試験機能付	個	10,300	
R型感知器	差動式　2種　露出型 自動試験機能付	個	5,040	
R型感知器	定温式 特種 露出型 自動試験機能付	個	4,880	
R型感知器	定温式 1種 露出型 自動試験機能付	個	4,880	
R型感知器	光電式 2種 露出型 自動試験機能付	個	10,100	
R型感知器	光電式 3種 露出型 自動試験機能付	個	9,760	
R型感知器	光電式 2信号 露出型 自動試験機能付	個	11,200	
住宅用火災報知器	熱式 (定温式)	個	2,750	
光電式分離型感知器用品	試験器(露出ﾎﾞｯｸｽ共)	面	7,700	
R型発信機	P型1級 露出型	個	5,770	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
R型総合盤	屋内型 露出型 発信機,警報ﾍﾞﾙ,表示灯	個	22,600	
自動閉鎖装置付属品	切換器(中継器)	個	2,010	
ｶﾞｽ検知器	検知器用　ｶﾞｰﾄﾞ	個	2,270	
火災通報装置	壁掛型非常通報装置	台	62,700	
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ始動装置	70VA ﾗﾝﾌﾟ電源	台	16,700	
器具用ｶﾞｰﾄﾞ	感知器用	個	990	
導体接続金物	直線 ｱﾙﾐ帯用	個	1,350	
ｱﾙﾐ帯	ｱﾙﾐ帯 t4×25mm	m	500	
足場ﾎﾞﾙﾄ（都）	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ用	本	610	
標識（都）	接地用 80×80×300mm	本	1,980	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	450×　450×　700(mm)	個	31,500	
電話用鉄蓋	400×　800　2ﾄﾝ	個	49,400	
既製地中箱（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）（都）	側塊 450×450mm 高さ300mm 肉厚60mm	個	6,000	
電話用既製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（都）	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 650×250×650mm	個	37,200	
液面電極（都）	取付け枠	個	616	
2Ｐ15Ａ×２　（接地極付き）ＰＬ付き緑		式	1,200	
水質試験	飲料水 ﾋﾞﾙ管理法16項目　遊離残留塩素 採水の費用、報告書の作成費含む	検体	15,900	
水質試験	雑用水 ﾋﾞﾙ管理法5項目　遊離残留塩素 採水の費用、報告書の作成費含む	検体	4,700	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　32A	個	20,700	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　40A	個	20,700	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　50A	個	21,100	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　65A	個	27,500	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　80A	個	31,800	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　100A	個	47,900	
樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	ｻｲﾄﾞｷﾞﾔ式　PVC　EPDM　50A	個	51,100	
樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	ｻｲﾄﾞｷﾞﾔ式　PVC　EPDM　125A	個	80,800	
樹脂製ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形　PVC　EPDM　40A	個	6,990	
樹脂製ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　65A	個	17,500	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　25A	個	6,350	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　32A	個	11,000	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　40A	個	10,400	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　50A	個	14,800	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　65A	個	28,200	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　80A	個	28,200	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　100A	個	45,500	
樹脂製逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　125A	個	142,000	
樹脂製逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　150A	個	192,000	
樹脂製逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　200A	個	372,000	
減圧式逆流防止装置	20A	個	63,400	
減圧式逆流防止装置	25A	個	64,000	
減圧式逆流防止装置	32A	個	76,800	
減圧式逆流防止装置	40A	個	83,400	
減圧式逆流防止装置	50A	個	120,000	
減圧式逆流防止装置	75A	個	505,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　50A	個	557,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　65A	個	572,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　80A	個	777,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　100A	個	805,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置用制御盤	屋内用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	900,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置用制御盤	屋外用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	900,000	
水位ｾﾝｻｰ	水槽外部側面取付型	個	69,600	
受水槽・高置水槽用 水位制御・緊急遮断弁装置用制御兼用制御盤	屋内用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	920,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
受水槽・高置水槽用 水位制御・緊急遮断弁装置用制御 兼用制御盤	屋外用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	920,000	
電磁弁	青銅製　20A　水道法性能基準適合	個	26,500	
電磁弁	青銅製　50A　水道法性能基準適合	個	67,800	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製　20A　水道法性能基準適合	個	48,000	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製　50A　水道法性能基準適合	個	91,000	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管末端取付け用　25A	個	6,000	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管末端取付け用　50A	個	7,270	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管中間取付け用　25A	個	6,670	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管中間取付け用　50A	個	7,500	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	小型空調機用　樹脂製　25A	個	9,750	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	小型空調機用　樹脂製　50A	個	14,900	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	中・大型空調機用　樹脂製　吸込型 30A	個	32,000	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	中・大型空調機用　樹脂製　吸込型 50A	個	34,000	
継手付き断熱ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ	機器側接続 20A	個	2,360	
継手付き断熱ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ	機器側接続 25A	個	2,360	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　400L	個	4,120	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　500L	個	4,250	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　800L	個	5,890	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　1000L	個	6,570	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　25A　400L	個	4,810	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　32A　400L	個	5,710	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　40A　400L	個	6,660	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　50A　400L	個	7,480	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　65A　400L	個	9,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　80A　400L	個	9,800	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　100A　400L	個	12,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　125A　400L	個	18,700	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　150A　400L	個	24,700	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　200A　400L	個	48,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　250A　400L	個	74,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　300L	個	8,550	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　400L	個	9,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　500L	個	9,370	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　800L	個	10,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　300L	個	10,900	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　400L	個	11,400	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　500L	個	11,900	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　800L	個	13,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　300L	個	14,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　400L	個	15,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　500L	個	15,900	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　800L	個	18,100	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　25A 東京都水道局認証登録品	個	189,000	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　30A 東京都水道局認証登録品	個	214,000	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　40A 東京都水道局認証登録品	個	265,000	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　50A 東京都水道局認証登録品	個	384,000	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　75A 東京都水道局認証登録品	個	999,000	
厨房排気ダクト用防火材	直管　100A 長さ1000mm	本	3,580	
厨房排気ダクト用防火材	直管　150A 長さ1000mm	本	4,550	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　1.1kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,150,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　1.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,160,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　2.2kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,210,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　3.7kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,250,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　5.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,680,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　2.2kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,220,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　3.7kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,260,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　5.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,700,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　7.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	2,170,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　3.7kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,880,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　5.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	2,040,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　7.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	2,190,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　1.1kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,120,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　1.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,160,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　2.2kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,470,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　3.7kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,820,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 40A　5.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	4,820,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　2.2kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,620,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　3.7kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,850,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　5.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	4,860,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 50A　7.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	5,380,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　3.7kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	4,320,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　5.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	5,410,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込 65A　7.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	6,020,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　1.1kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,430,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　1.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,450,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　2.2kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,500,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　3.7kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,590,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　5.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,210,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　2.2kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,510,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　3.7kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,630,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　5.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,250,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　7.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,530,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　3.7kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,280,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　5.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,430,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　7.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,590,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　1.1kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,370,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　1.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,390,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　2.2kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,700,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　3.7kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	4,260,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　5.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,090,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　2.2kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	4,000,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　3.7kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	4,270,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　5.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,110,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　7.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,670,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　3.7kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,280,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　5.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,730,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　7.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ　防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	6,950,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A 0.4kW(IE3相当)　2台交互	台	858,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A 0.75kW(IE3相当)　2台交互	台	869,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A 1.1kW(IE3相当)　2台交互	台	1,000,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A 1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,530,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 0.4kW(IE3相当)　2台交互	台	1,650,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 0.75kW(IE3相当)　2台交互	台	2,350,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 1.1kW(IE3相当)　2台交互	台	2,620,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,770,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 2.2kW(IE3相当)　2台交互	台	2,870,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 0.75kW(IE3相当)　2台交互	台	2,420,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 1.1kW(IE3相当)　2台交互	台	2,700,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,820,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 2.2kW(IE3相当)　2台交互	台	2,880,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 3.7kW(IE3相当)　2台交互	台	3,230,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 5.5kW(IE3相当)　2台交互	台	4,470,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,850,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 2.2kW(IE3相当)　2台交互	台	3,090,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 3.7kW(IE3相当)　2台交互	台	3,260,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 5.5kW(IE3相当)　2台交互	台	4,530,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 7.5kW(IE3相当)　2台交互	台	4,930,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	25A　0.15kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	86,900	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	32A　0.25kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	118,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	32A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	182,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　0.25kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	128,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	182,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　1.5kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	247,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　2.2kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	280,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　0.4kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	159,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	182,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　1.5kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	248,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　2.2kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	286,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　3.7kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	311,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	214,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　1.5kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	267,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　2.2kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	292,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　3.7kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	332,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　0.75kW	台	132,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　1.5kW	台	145,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　2.2kW	台	190,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　0.75kW	台	142,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　1.5kW	台	211,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　2.2kW	台	227,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　0.75kW	台	191,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　1.5kW	台	258,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　2.2kW	台	307,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　0.75kW	台	85,800	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　1.5kW	台	130,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　2.2kW	台	189,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	130,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	195,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	215,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	195,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	215,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	339,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　0.75kW	台	111,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　1.5kW	台	168,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　2.2kW	台	221,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	168,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	227,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	277,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	227,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	277,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　0.75kW	台	125,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　1.5kW	台	183,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	183,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	247,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	298,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	247,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	298,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　0.75kW	台	121,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　1.5kW	台	176,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　2.2kW	台	239,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	176,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	243,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	266,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	248,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	272,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	365,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　0.75kW	台	147,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　1.5kW	台	214,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　2.2kW	台	273,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	214,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	276,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	330,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	281,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	335,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　0.75kW	台	159,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　1.5kW	台	229,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	229,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	294,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	350,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	300,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	355,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	176,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	196,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	230,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　5.5kW	台	302,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	208,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	231,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	324,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　7.5kW	台	401,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　3.7kW	台	231,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　5.5kW	台	336,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　7.5kW	台	408,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　11kW	台	517,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　7.5kW	台	679,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　11kW	台	735,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	197,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	226,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	270,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	250,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	299,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　100A　3.7kW	台	302,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	214,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	237,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	294,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	268,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	323,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　100A　3.7kW	台	324,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	239,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	259,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	293,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　5.5kW	台	386,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	269,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	293,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	406,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　7.5kW	台	483,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　3.7kW	台	348,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　5.5kW	台	474,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　7.5kW	台	546,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　11kW	台	611,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　7.5kW	台	837,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　11kW	台	893,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	260,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	290,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	334,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	311,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	360,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　100A　3.7kW	台	419,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	277,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	301,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	357,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	328,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	384,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　100A　3.7kW	台	441,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋内型　0.75kW	面	90,700	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋内型　2.2kW	面	90,700	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋外壁掛型　0.75kW	面	161,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋外壁掛型　2.2kW	面	161,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋内型　0.75kW	面	325,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋内型　2.2kW	面	329,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋外壁掛型　0.75kW	面	413,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋外壁掛型　2.2kW	面	416,000	
排水用ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	ﾌﾛｰﾄ3個用　ｹｰﾌﾞﾙ長さ10m	組	37,800	
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	70L/min　40A～50A　2.2kW 呼水槽付	台	1,240,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	70L/min　40A～50A　3.7kW 呼水槽付	台	1,280,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	150L/min　40A～50A　2.2kW 呼水槽付	台	1,240,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	150L/min　40A～50A　3.7kW 呼水槽付	台	1,300,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	150L/min　40A～50A　5.5kW 呼水槽付	台	1,510,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	220L/min　50A～65A　3.7kW 呼水槽付	台	1,300,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	220L/min　50A～65A　5.5kW 呼水槽付	台	1,510,000	認定品

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	220L/min　50A～65A　7.5kW 呼水槽付	台	1,550,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	300L/min　50A～65A　3.7kW 呼水槽付	台	1,300,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	300L/min　50A～65A　5.5kW 呼水槽付	台	1,510,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ(制御盤付)	300L/min　50A～65A　7.5kW 呼水槽付	台	1,550,000	認定品
ﾄﾞｰﾑ型散水栓ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾃﾝﾚｽ製　鍵付き	個	50,400	
ﾄﾞｰﾑ型散水栓ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾃﾝﾚｽ製　鍵無	個	45,500	
汚物流し	SK-330C 自在水栓20A　ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	組	98,600	
掃除流し・洗濯流し	SK-507(洗濯流し) 20A　横水栓　2個付	組	55,500	
実験用流し	SK-73R　台付　2口　ﾍﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟ付	組	41,700	
実験用流し	SK-6　13A　横自在水栓　1個付	組	30,000	
壁付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓	13A	個	23,900	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　SGP-VB(15Ａ)　70×70×900	個	5,610	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　SGP-VB(15Ａ)　70×70×1200	個	6,480	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　VP(13A)　70×70×900	個	2,370	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　VP(13A)　70×70×1200	個	2,660	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	給湯専用　壁掛開放式　16号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	70,400	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	給湯専用　壁掛開放式　24号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	79,100	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	給湯専用　据置開放式　20号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台付	台	108,000	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	追炊き　壁掛開放式　20号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	163,000	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	追炊き　据置開放式　20号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台付	台	183,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外壁掛型　16号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	99,100	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外壁掛型　24号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	142,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外据置型　16号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台、ｶﾊﾞｰ付	台	132,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外据置型　ﾏﾙﾁ対応　50号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台、ｶﾊﾞｰ付	台	343,000	
潜熱回収型給湯器（追炊機能付）	屋外壁掛型　20号 ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)×2、循環金具付	台	209,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用置台形　6L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	80,500	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用置台形　12L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	116,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用置台形　20L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	135,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用置台形　25L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	167,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　飲雑両用置台形　12L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	181,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　飲雑両用置台形　20L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	198,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　飲雑両用置台形　25L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	203,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用置台形　45L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	173,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用置台形　60L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	193,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用置台形　90L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	229,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用壁掛形　3L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	83,100	
電気貯湯式湯沸器	開放型　雑用壁掛形　12L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	126,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用壁掛形　12L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	126,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用壁掛形　20L 排水器具､ﾀｲﾏｰ制御付	台	138,000	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ巻出し配管用ﾌﾚｷ	SUS304　呼び長さ1500mm	本	2,320	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ巻出し配管用ﾌﾚｷ	SUS304　呼び長さ2000mm	本	2,640	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	側塊(300□)　300H	個	3,690	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	側塊(600□)　150H	個	5,360	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(300□)　細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　T-2	個	6,930	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	ｽﾃﾝﾚｽ製落葉ﾊﾞｽｹｯﾄ(300□)	個	13,600	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(300□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式 安全荷重15KN　樹脂製台座共 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	30,100	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(350□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式 安全荷重15KN　樹脂製台座共 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	36,900	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(450□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式 安全荷重15KN 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	38,200	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(600□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式 安全荷重15KN 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	54,700	
ｸﾞﾘｰｽ阻集器	ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾊﾟｲﾌﾟ流入式　3槽式 地中埋設用　許容流入流量60L/min	個	350,000	
ｸﾞﾘｰｽ阻集器	ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾊﾟｲﾌﾟ流入式　3槽式 地中埋設用　許容流入流量160L/min	個	597,000	
ﾌﾟﾗｽﾀｰ阻集器	ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾊﾟｲﾌﾟ接続　床置き 20L/min	個	253,000	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水浸透桝)	ｽﾄﾚｰﾄ　100×200　ﾊﾞｽｹｯﾄ付	個	3,900	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水浸透桝)	90°曲り　100×200　ﾊﾞｽｹｯﾄ付	個	3,900	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水浸透桝)	90°合流　100×200　ﾊﾞｽｹｯﾄ付	個	3,900	
透水ｼｰﾄ	浸透桝用	㎡	300	
気化式加湿装置天井ｶｾｯﾄ形	2方向　2.2kg/h以上 ﾄﾞﾚﾝ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、天吊金物	台	285,000	
気化式加湿装置天井隠蔽形	2.4kg/h以上 ﾄﾞﾚﾝ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、天吊金物	台	316,000	
気化式加湿装置天井隠蔽形	4.8kg/h以上 ﾄﾞﾚﾝ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、天吊金物	台	505,000	
気化式加湿装置用ﾘﾓｺﾝ	ﾋｭｰﾐ付	台	16,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU 2　2管式	台	79,900	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU 3　2管式	台	87,100	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU 4　2管式	台	94,700	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU 6　2管式	台	110,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU 8　2管式	台	156,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出 FCU12　2管式	台	182,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU 2　2管式	台	66,600	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU 3　2管式	台	71,500	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU 4　2管式	台	78,100	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU 6　2管式	台	92,300	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU 8　2管式	台	123,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい FCU12　2管式	台	145,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU 2　2管式	台	79,300	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU 3　2管式	台	84,600	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU 4　2管式	台	92,100	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU 6　2管式	台	106,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU 8　2管式	台	153,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出 FCU12　2管式	台	179,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU 2　2管式	台	71,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU 3　2管式	台	74,800	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU 4　2管式	台	89,600	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU 6　2管式	台	104,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU 8　2管式	台	147,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい FCU12　2管式	台	175,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 2　2管式	台	143,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 3　2管式	台	152,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 4　2管式	台	166,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 6　2管式	台	192,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 8　2管式	台	227,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU12　2管式	台	281,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 2　2管式	台	169,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 3　2管式	台	179,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 4　2管式	台	238,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 6　2管式	台	263,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 8　2管式	台	298,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU12　2管式	台	346,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU 2　2管式	台	180,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU 3　2管式	台	194,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU 4　2管式	台	205,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU 6　2管式	台	249,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU 8　2管式	台	300,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　露出 FCU12　2管式	台	325,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU 2　2管式	台	129,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU 3　2管式	台	141,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU 4　2管式	台	153,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU 6　2管式	台	192,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU 8　2管式	台	230,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 床置形　隠ぺい FCU12　2管式	台	250,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU 2　2管式	台	125,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU 3　2管式	台	132,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU 4　2管式	台	154,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU 6　2管式	台	168,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU 8　2管式	台	223,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　露出 FCU12　2管式	台	254,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 2　2管式	台	103,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 3　2管式	台	108,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 4　2管式	台	128,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 6　2管式	台	139,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 8　2管式	台	189,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井吊形　隠ぺい FCU12　2管式	台	217,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 2　2管式	台	147,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 3　2管式	台	156,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 4　2管式	台	170,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 6　2管式	台	198,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 8　2管式	台	233,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU12　2管式	台	288,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 2　2管式	台	178,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 3　2管式	台	188,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 4　2管式	台	241,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 6　2管式	台	269,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 8　2管式	台	301,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU12　2管式	台	350,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 2　2管式	台	132,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 3　2管式	台	142,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 4　2管式	台	156,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 6　2管式	台	178,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU 8　2管式	台	218,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井吊形　隠ぺい FCU12　2管式	台	276,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 2　2管式	台	174,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 3　2管式	台	183,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 4　2管式	台	200,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 6　2管式	台	232,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU 8　2管式	台	272,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出 FCU12　2管式	台	336,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 2　2管式	台	195,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 3　2管式	台	206,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 4　2管式	台	224,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 6　2管式	台	256,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU 8　2管式	台	300,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃) 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出 FCU12　2管式	台	364,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機、 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機用 ﾘﾓｺﾝ		個	20,700	
全熱交換式換気扇壁掛型	角穴取付　ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 代表風量100m3/h 壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	38,800	
全熱交換式換気扇壁掛型	角穴取付　格子ﾀｲﾌﾟ 代表風量100m3/h 壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	33,800	
全熱交換式換気扇壁掛型	丸穴取付　1ﾊﾟｲﾌﾟ 代表風量50m3/h 壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	28,600	
全熱交換式換気扇壁掛型	丸穴取付　2ﾊﾟｲﾌﾟ 代表風量100m3/h 壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	42,500	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ　代表風量100m3/h 天吊金具付	台	42,600	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ　代表風量130m3/h 天吊金具付	台	52,300	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ　代表風量150m3/h 天吊金具付	台	73,900	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h 防振吊金具付	台	158,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h 防振吊金具付	台	171,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h 防振吊金具付	台	188,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h 防振吊金具付	台	229,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量650m3/h 防振吊金具付	台	306,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量800m3/h 防振吊金具付	台	364,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量1000m3/h 防振吊金具付	台	414,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	206,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	223,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	245,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	289,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量650m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	331,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量800m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	393,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量1000m3/h DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	448,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	327,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	345,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	367,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	411,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量650m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	465,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量800m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	529,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量1000m3/h DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、 防振吊金具付	台	584,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h 防振吊金具付	台	163,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h 防振吊金具付	台	173,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h 防振吊金具付	台	200,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h 防振吊金具付	台	216,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ用ﾘﾓｺﾝ		台	27,600	
空調用電磁弁	水用　50A(ﾌﾗﾝｼﾞ)	個	213,000	
空調用電磁弁	蒸気用　50A(ﾌﾗﾝｼﾞ)	個	213,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.1 0.2kW（4極・IP44）	台	100,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.1 1/2 0.4kW（4極・IP44）	台	116,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 0.4kW（4極・IP44）	台	146,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	197,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 1/2 1.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	206,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 1/2 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	228,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	258,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	280,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	375,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	415,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	552,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	493,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	562,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 15kW（IE3相当・4極・IP44）	台	688,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 1.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	581,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	653,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 18.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	968,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	720,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	832,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 30kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,520,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 0.4kW（4極・IP44）	台	250,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	301,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 1.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	322,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	344,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 1.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	389,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	411,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	506,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	559,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	696,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.4　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	686,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.4　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	755,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.4　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 15kW（IE3相当・4極・IP44）	台	881,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.1 0.2kW（4極・IP44）	台	109,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.1 1/2 0.4kW（4極・IP44）	台	128,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.2 0.4kW（4極・IP44）	台	159,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.2 1/2 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	263,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.3 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	315,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.3 1/2 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	461,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.4 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	635,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.4 1/2 5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	716,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.5 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	916,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.1	台	36,400	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.1 1/2	台	36,400	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2	台	36,400	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2 1/2	台	74,900	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3	台	81,900	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3 1/2	台	90,300	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4	台	90,300	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4 1/2	台	90,300	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.5	台	127,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	342,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 1/2 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	428,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	606,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	661,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	863,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	931,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 15kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,200,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.2 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	378,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.2 1/2 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	473,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.3 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	679,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.3 1/2 5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	724,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.4 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	948,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.4 1/2 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,010,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.5 15kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,310,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2	台	66,500	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2 1/2	台	74,900	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3	台	90,300	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3 1/2	台	90,300	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4	台	90,300	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4 1/2	台	98,000	
一般用送風機 (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.5	台	136,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動)	300㎥/h　防振吊金具付	台	35,700	代表静圧での 定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動)	1200㎥/h　防振吊金具付	台	81,900	代表静圧での 定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動)	2400㎥/h　防振吊金具付	台	124,000	代表静圧での 定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動) 耐湿形	300㎥/h　防振吊金具付	台	46,100	代表静圧での 定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動) 耐湿形	1000㎥/h　防振吊金具付	台	82,800	代表静圧での 定格風量
送風機(電動機直動)　厨房形	1000㎥/h　防振吊金具付	台	96,000	代表静圧での 定格風量
送風機(電動機直動)　厨房形	2100㎥/h　防振吊金具付	台	155,000	代表静圧での 定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.1 1/2 0.4kW（4極・IP44）	台	361,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.2 0.4kW（4極・IP44）	台	448,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.2 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	459,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.2 1/2 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	641,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.3 5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	828,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.4 5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,050,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.1	台	36,400	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.1 1/2	台	36,400	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.2	台	36,400	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.2 1/2	台	103,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.3	台	105,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形 (ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.4	台	252,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	466,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	639,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	710,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	758,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	876,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 15kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,080,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 1/2 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,120,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,340,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6 18.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,590,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.7 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	2,520,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.8 5.5kW（IE3相当・6極・IP44）	台	3,300,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.8 18.5kW（IE3相当・6極・IP44）	台	4,370,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.8 37kW（IE3相当・4極・IP44）	台	4,570,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	668,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	708,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	802,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	970,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,140,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,190,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,340,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 18.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,500,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 1/2 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,570,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 1/2 22kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,820,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	2,030,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6 30kW（IE3相当・4極・IP44）	台	2,540,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.7 15kW（IE3相当・4極・IP44）	台	3,220,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.7 37kW（IE3相当・4極・IP44）	台	3,850,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.8 22kW（IE3相当・4極・IP44）	台	4,030,000	
排煙機制御盤	三相200V　3.7kW　シロッコ形	面	309,000	
排煙機制御盤	三相200V　15.0kW　シロッコ形	面	500,000	
排煙機制御盤	三相200V　3.7kW　リミットロード形	面	317,000	
排煙機制御盤	三相200V　15.0kW　リミットロード形	面	521,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-10Z 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	10,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-13Z 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	12,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-15Z 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	12,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-18ZB 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	20,800	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-20ZB 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	26,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-23ZB 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	35,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-13ZY 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	16,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-15ZY 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	16,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-18ZP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	19,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-20Z 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	21,800	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-23Z 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	31,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-15ZX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	16,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-18ZX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	22,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-20ZX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	26,900	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-23ZX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	36,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-10ZC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	9,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-13ZC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	11,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-15ZC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	11,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-18ZC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	17,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 参考型番:VD-20ZC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	22,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-15ZVX-C 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	20,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-18ZVX-C 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	25,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-20ZVX-C 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	29,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-23ZVX-C 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	39,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-13ZVY 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	19,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-15ZVY 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	23,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-18ZV 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	25,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-20ZV 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	29,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-23ZV 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	39,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-15ZVX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	22,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-18ZVX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	27,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-20ZVX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	32,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-23ZVX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	43,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-10ZVC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	13,400	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-13ZVC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	15,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-15ZVC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	20,400	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-18ZVC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	26,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-20ZVC 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	31,100	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	幅600mm BLⅢ型（100Pa 420～546m3/h）	台	52,000	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	幅600mm BLⅣ型（130Pa 420～546m3/h）	台	53,700	
ｽﾘｰﾌﾞ	単筒式　亜鉛鉄板製　φ250　L200 t0.6以上	個	1,190	
ｽﾘｰﾌﾞ	単筒式　亜鉛鉄板製　φ300　L200 t0.6以上	個	1,440	
ｽﾘｰﾌﾞ	単筒式　亜鉛鉄板製　φ350　L200 t0.6以上	個	1,730	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ - 亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321　0.5mm　914×1829mm	枚	1,530	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ - 亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321　0.6mm　914×1829mm	枚	1,820	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ - 亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321　0.8mm　914×1829mm	枚	2,380	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.6mm　　175φ	m	4,900	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.6mm　　350φ	m	10,200	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ - 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	175φ	m	1,290	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ - 亜鉛鉄板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350φ	m	3,160	
塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	175φ	m	3,050	
塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350φ	m	6,290	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.5mm　150φ	m	18,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.5mm　300φ	m	31,800	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　20ｃｍ用	個	20,900	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　25ｃｍ用	個	22,100	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　30ｃｍ用	個	24,400	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　40ｃｍ用	個	42,900	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　50ｃｍ用	個	44,700	
平形（ｶﾞﾗﾘ形）ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製　250φ	個	7,700	
平形（ｶﾞﾗﾘ形）ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製(FD付)　300φ	個	21,800	
平形（ｶﾞﾗﾘ形）ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　100φ	個	300	
平形（ｶﾞﾗﾘ形）ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　150φ	個	450	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）	ｱﾙﾐ製　250φ	個	8,800	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ	個	13,900	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　100φ	個	300	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　150φ	個	450	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）	ｱﾙﾐ製　250φ	個	21,400	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ	個	20,500	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　100φ	個	300	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　200φ	個	500	
点検口(SUS製)	ﾀﾞｸﾄ用　300×300	個	43,000	
点検口(SUS製)	ﾀﾞｸﾄ用　400×550	個	68,500	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	0.7～0.8m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	177,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	1.6～1.8m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	330,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	2.8～3.0m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	442,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	4.5～4.8m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	668,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	0.6～0.7m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	304,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	1.4～1.6m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	546,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	2.6～2.8m³　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	770,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	4.2～4.5㎡　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	1,180,000	
ﾌｰﾄﾞﾗｲﾄ	厨房用耐熱防湿灯　LEDﾀｲﾌﾟ	個	28,500	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き　C2　30	個	25,100	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き　E2　15	個	20,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400×350	個	6,360	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500×450	個	8,790	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　400×350	個	8,580	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　500×450	個	11,900	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(ﾌｨﾙﾀ組込み)	VHS　200×150	個	9,510	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(ﾌｨﾙﾀ組込み)	VHS　300×250	個	13,300	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き VHS　200×150	個	7,470	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き VHS　300×250	個	10,800	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き BL-S　600mm	個	8,490	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き BL-S　1400mm	個	11,700	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き BL-D　600mm	個	13,800	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き BL-D　1400mm	個	20,000	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 300×700	個	10,900	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 500×700	個	14,900	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 700×700	個	19,400	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 800×2000	個	56,000	
排煙口	反転式排煙口（手動復帰） 1100×1000	個	91,500	
排煙口	反転式排煙口（手動復帰） 1200×1200	個	145,000	
排煙口	反転式排煙口（自動復帰） 1100×1000	個	116,000	
排煙口	反転式排煙口（自動復帰） 1200×1200	個	159,000	
排煙口	ｽﾘｯﾄ付排煙口（自動復帰） 400×300	個	55,300	
排煙口	ｽﾘｯﾄ付排煙口（自動復帰） 800×400	個	69,700	
排煙口	ｽﾘｯﾄ付排煙口（自動復帰） 1200×1000	個	159,000	
排煙口	ﾀﾞｸﾄ取付型排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（自動復帰） 1200×1100	個	111,000	
排煙手動開放ﾎﾞｯｸｽ	電気式	個	9,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100×100	個	65,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300×300	個	65,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500×400	個	96,700	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600×500	個	123,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700×500	個	133,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×400	個	133,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×800	個	208,000	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	34,600	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	275φ	個	44,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100×100	個	89,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300×300	個	89,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500×400	個	121,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600×500	個	147,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700×500	個	159,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×400	個	157,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×800	個	226,000	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	37,200	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	46,700	
丸型　逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	鋼板製　150φ	個	7,440	
丸型　逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	鋼板製　250φ	個	10,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100×100	個	73,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300×300	個	73,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500×400	個	109,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600×500	個	139,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700×500	個	149,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×400	個	149,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×800	個	234,000	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	43,400	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	59,800	
角形　定風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　4300m3/h 参考寸法0404	個	74,300	
角形　定風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　70000m3/h 参考寸法1616	個	680,000	
丸形　定風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　1900m3/h 参考寸法300φ	個	66,400	
角形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　800m3/h 参考寸法0202	個	61,200	
角形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　16000m3/h 参考寸法1006	個	139,000	
角形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　40000m3/h 参考寸法1212	個	408,000	
丸形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　800m3/h 参考寸法200φ	個	61,400	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	2.5kW	台	23,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	4.5kW	台	25,100	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	7.1kW	台	26,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	10kW	台	30,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	12.5kW	台	34,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	14kW	台	34,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	18kW	台	43,700	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	20kW	台	50,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	25kW	台	59,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	31.5kW	台	59,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	35.5kW	台	65,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	40kW	台	65,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	50kW	台	73,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	56kW	台	94,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	71kW	台	99,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	100kW	台	103,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	125kW	台	113,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	140kW	台	152,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	200kW	台	190,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	250kW	台	256,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	280kW	台	269,000	
石綿含有試験 定性のみ　基本額	配管保温材（ダクトパッキン）　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（１検体）	検体	61,000	JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2によるサンプリング時の防護服、飛散防止剤散布含む
石綿含有試験 定性のみ　基本額	配管保温材（配管フランジパッキン）　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（１検体）	検体	61,000	JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2によるサンプリング時の防護服、飛散防止剤散布含む
石綿含有試験 定性のみ　基本額	配管保温材（配管エルボ）　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（１検体）	検体	61,000	JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2によるサンプリング時の防護服、飛散防止剤散布含む
石綿含有試験 定性のみ　同一現場２検体目以降加算額	配管保温材（ダクトパッキン）　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（１検体）	検体	51,000	JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2によるサンプリング時の防護服、飛散防止剤散布含む
石綿含有試験 定性のみ　同一現場２検体目以降加算額	配管保温材（配管フランジパッキン）　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（１検体）	検体	51,000	JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2によるサンプリング時の防護服、飛散防止剤散布含む

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
石綿含有試験 定性のみ　同一現場２検体目以降加算額	配管保温材（配管エルボ）　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ・報告書作成・撤去後養生共（１検体）	検体	51,000	JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2によるサンプリング時の防護服、飛散防止剤散布含む
ｺﾝｸﾘｰﾄX線透過試験	コア抜きに対する事前調査（厚さ300ｍｍ以内）（コア抜き費用別）1日当たり１２箇所調査　検査・判定費用、経費込	箇所	14,800	

2 設 計 労 務 単 価

公共工事設計労務単価〔令和８年３月〕

職　種	東京地区	職　種	東京地区
特殊作業員	30,700	普通船員	32,700
普通作業員	27,000	潜水士	52,700
軽作業員	18,700	潜水連絡員	38,200
造園工	27,700	潜水送気員	35,900
法面工	33,600	山林砂防工	32,500
とび工	33,100	軌道工	58,700
石工	33,100	型わく工	33,000
ブロック工	32,400	大工	30,600
電工	34,300	左官	33,800
鉄筋工	33,800	配管工	30,100
鉄骨工	29,800	はつり工	31,200
塗装工	36,500	防水工	38,200
溶接工	38,100	板金工	35,800
運転手(特殊)	31,100	タイル工	27,800
運転手(一般)	25,600	サッシ工	33,300
潜かん工	37,300	屋根ふき工※	－
潜かん世話役	44,700	内装工	34,400
さく岩工	42,000	ガラス工	33,400
トンネル特殊工	37,800	建具工※	－
トンネル作業員	32,100	ダクト工	30,100
トンネル世話役	42,800	保温工	28,600
橋りょう特殊工	36,700	建築ブロック工※	－
橋りょう塗装工	36,500	設備機械工	28,000
橋りょう世話役	42,000	交通誘導警備員A	20,500
土木一般世話役	34,400	交通誘導警備員B	18,700
高級船員	39,700		

※ 十分な有効標本数が確保できず、公共工事設計労務単価としての設定に至らなかった職種

設計業務委託等技術者単価〔令和８年３月〕

①設計業務	
技術者の職種	基準日額
主任技術者	90,300
理事、技師長	82,800
主任技師	70,900
技師(A)	62,600
技師(B)	49,300
技師(C)	42,500
技術員	36,700

②測量業務	
技術者の職種	基準日額
測量主任技師	61,000
測量技師	52,700
測量技師補	41,300
測量助手	37,700
測量補助員	29,600

③航空・船舶関係	
技術者の職種	基準日額
操縦士	62,000
整備士	44,200
撮影士	51,600
撮影助手	38,100
測量船操縦士	42,000

④地質業務	
技術者の職種	基準日額
地質調査技師	58,300
主任地質調査員	45,500
地質調査員	35,200

令和 ８年 ５月 １日発行

令和８年度　東京都工事設計単価表

編集・発行　　東京都財務局建築保全部技術管理課

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

電話　(03)5321-1111　内線 27-644

(注) 不許複製・禁無断転載