令 和 ８ 年 度

東 京 都 工 事 設 計 単 価 表
（一部改定版・令和8年11月）

（建設資材）
（港湾資材（東京港））
（水道資材）
（建築資材（都営住宅））
（建築資材（財務））

東京都

令和8年度東京都工事設計単価表（一部改定版・令和8年 11 月）について

はじめに

令和8年度東京都工事設計単価表のうち、「建設資材」、「港湾資材（東京港）」、「水道資材」、「建築資材（都営住宅）」、「建築資材（財務）」については、令和8年 11 月1日付けで一部改定しました。

なお、上記の改定単価以外については、従前の令和8年度東京都工事設計単価表をご覧ください。

目　　次

1　設計材料単価

建設資材　…… 1

港湾資材　（東京港）…… 85

水道資材　…… 88

建築資材　（都営住宅）…… 91

建築資材　（財務）…… 132

1 設 計 材 料 単 価

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
樹脂（A）	樹脂ﾓﾙﾀﾙ用	kg	3,280	
樹脂（B）	ｶﾞﾗｽﾛｰﾋﾞﾝｸﾞ用	kg	3,280	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	1:5配合	kg	597	
硅砂	伸縮装置設置用	kg	61	
構造物取りこわし（機械施工）	建物布基礎こわし 圧砕機 積込別途	m3	9,270	1.木造家屋の布基礎こわし 2.平坦な市街地で、特に支障物がない場合とする 3.専門工事業者の諸経費別途 4.日当り施工量：7m3/日
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-4E	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-4E	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-4E	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-4E	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-4E	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-2B	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-2B	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-2B	m	1,580	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-2B	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-2B	m	2,370	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2E	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2E	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2E	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2B	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2B	m	1,620	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2B	m	1,620	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3E 土中設置用	m	1,600	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	1,600	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B 帯ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m	1,600	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pk-3B	m	960	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B	m	1,360	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	1,360	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E	m	1,360	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E ｽﾄｯﾊﾟｰ留	m	1,360	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ設置工	Aﾀｲﾌﾟ【手間のみ】昼間	m	4,380	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ設置工	Aﾀｲﾌﾟ【手間のみ】夜間	m	6,350	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ設置工	一体型【手間のみ】昼間	m	4,380	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ設置工	一体型【手間のみ】夜間	m	6,350	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版設置工	【手間のみ】昼間	m	4,380	日当り施工量：42m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版設置工	【手間のみ】夜間	m	6,350	日当り施工量：42m/日
砂	敷砂 17区（23区A①地域）	m3	6,000	
砂	敷砂 17区（23区A②地域）	m3	6,000	
砂	敷砂 6区（23区B①地域）	m3	5,900	
砂	敷砂 6区（荒川区）	m3	5,900	
砂	敷砂 17区(足立区)	m3	6,000	
砂	敷砂 6区(葛飾区)	m3	5,900	
砂	敷砂 17区（板橋区･練馬区）	m3	6,000	
砂	敷砂 17区（世田谷区･目黒区）	m3	6,000	
砂	敷砂 立川（東多摩A地区）	m3	6,700	
砂	敷砂 調布（東多摩B地区）	m3	6,500	
砂	敷砂 町田	m3	6,700	
砂	敷砂 立川（西多摩A地区）	m3	6,700	

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
砂	敷砂 八王子（西多摩B地区）	m3	7,050	
砂	しゃ断層用砂 17区（A①地域）	m3	6,400	
砂	しゃ断層用砂 17区（A②地域）	m3	6,400	
砂	しゃ断層用砂 6区（B①地域）	m3	6,300	
砂	しゃ断層用砂 6区（荒川区）	m3	6,300	
砂	しゃ断層用砂 17区（足立区）	m3	6,400	
砂	しゃ断層用砂 6区　（葛飾区）	m3	6,300	
砂	しゃ断層用砂 17区（板橋区･練馬区）	m3	6,400	
砂	しゃ断層用砂 17区（世田谷区･目黒区）	m3	6,400	
砂	しゃ断層用砂 立川（東多摩A地区）	m3	7,100	
砂	しゃ断層用砂 調布（東多摩B地区）	m3	6,900	
砂	しゃ断層用砂 町田	m3	7,100	
砂	しゃ断層用砂 立川（西多摩A地区）	m3	7,100	
砂	しゃ断層用砂 八王子（西多摩B地区）	m3	7,450	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区（A①地域）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内 東京9区(A②地域)	t	18,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区（B①池域）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区（荒川区）	t	18,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区（足立区）	t	18,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区　（葛飾区）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	18,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布（東多摩A地区）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布（東多摩B地区）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 町田	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 立川･調布（西多摩A地区）	t	18,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒 1号 八王子（西多摩B地区）	t	18,400	
浸透性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	早強ｾﾒﾝﾄ	L	171	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（A①地域）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（A②地域）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（B①地域）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 17区（荒川区）	m3	26,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 足立･葛飾区(足立区)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 足立･葛飾区(葛飾区)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 板橋･練馬区	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 世田谷･目黒区	m3	25,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 町田市	m3	26,100	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-15-20BB 東･西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区（A①地域）	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区（A②地域）	m3	26,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (B①地域)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 17区 (荒川区)	m3	26,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 足立･葛飾区(足立区)	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 足立･葛飾区(葛飾区)	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 板橋･練馬区	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 世田谷･目黒区	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 町田市	m3	25,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	(水中用)30-18-20BB 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(A①地域)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(A②地域)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(B①地域)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区(荒川区)	m3	25,600	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区 (足立区)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区 (葛飾区)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 板橋･練馬区	m3	25,300	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 世田谷･目黒区	m3	24,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 町田市	m3	24,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (A①地域)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (A②地域)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (B①地域)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 17区 (荒川区)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 足立･葛飾区 (足立区)	m3	26,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 足立･葛飾区(葛飾区)	m3	26,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 板橋･練馬区	m3	24,800	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 世田谷･目黒区	m3	25,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 町田市	m3	25,700	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,500	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	水中用BB21cmスランプ　C＝350kg以上　W/C＝55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,500	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	立川(東多摩A地区)	m3	16,300	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	調布(東多摩B地区)	m3	17,800	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	町田	m3	17,800	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	立川(西多摩A地区)	m3	16,300	
ｾﾒﾝﾄ処理混合物	八王子(西多摩B地区)	m3	16,300	
生ｺﾝ夜間割増	17区(A①地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(A②地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(B①地域)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	17区(荒川区)	m3	12,200	
生ｺﾝ夜間割増	足立･葛飾区(足立区)	m3	12,800	
生ｺﾝ夜間割増	足立･葛飾区(葛飾区)	m3	12,800	
生ｺﾝ夜間割増	板橋･練馬区	m3	13,500	
生ｺﾝ夜間割増	世田谷･目黒区	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	町田市	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	13,000	
生ｺﾝ夜間割増	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	13,000	
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	町田市	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートM	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-100	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	17区(A①地域)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	17区(B①地域)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	世田谷･目黒区	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	町田市	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
再生骨材コンクリートL	東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
鉄平石	乱形厚 10～30mm内外×φ200～400	m2	6,650	
鉄平石	方形厚 10～30mm内外	m2	22,000	
小舗石	花崗岩□80～100mm	個	145	
ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	300×300×600	個	3,300	
ﾌｪﾝｽ用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	300×300×700	個	3,820	
防護柵ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	300×300×400	個	2,210	
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[地先-公]	100×100×600	個	680	

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[街きょ用]	155-Ⅰ型用,ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	3,750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ[街きょ用]	205-Ⅰ型用,ﾌﾞﾛｯｸ長60cm	m	3,750	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E1 155用斜	個	2,650	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E2 155用斜	個	2,040	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E3 155用斜	個	1,870	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E4 205用斜	個	3,610	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E5 205用斜	個	2,820	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 E6 205用斜	個	1,950	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C1 155用斜	個	2,850	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C2 155用斜	個	2,250	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C3 205用斜	個	3,300	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 C4 205用斜	個	2,460	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A1 155用斜	個	2,380	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A2 205用斜	個	2,970	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A3 155-1用斜	個	2,610	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 A4 205-1用斜	個	3,080	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B1 155用平	個	1,420	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B2 205用平	個	1,560	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 B3 205･155-1用平	個	2,250	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 A1 155用斜	個	2,520	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 A2 205用斜	個	3,420	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 B1 155用斜	個	1,830	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 B2 205用斜	個	2,300	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C1 155用平	個	1,140	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C1 155用平 曲線用	個	2,280	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C2 205用平	個	1,500	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 C2 205用平 曲線用	個	3,000	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D1 155用斜	個	2,400	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D1 155用斜 曲線用	個	3,600	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D2 205用斜	個	3,040	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 D2 205用斜 曲線用	個	4,560	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D1 155用斜	個	3,130	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D2 155用斜	個	2,850	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D3 155用斜	個	2,490	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	車乗入れ用 4D4 155用斜	個	2,230	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F1 155用斜	個	3,240	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F2 155用斜	個	2,860	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F3 155用斜	個	2,420	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F4 155用斜	個	2,080	
歩車道境界特殊ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	歩行者横断用 5F5 155用斜	個	1,920	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A 150/190×200×600	個	1,560	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-SF(水抜き)	個	2,310	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-SF1 車乗入れ用	個	1,620	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(両面用)	A-端末用,すり合せ部用	個	2,530	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=665 直線	m	9,660	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=665 曲線	m	14,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=745 直線	m	10,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155]	一般部･切下げ部 Bﾀｲﾌﾟ	m	13,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155]	一般部･切下げ部･曲線用 Bﾀｲﾌﾟ	m	20,300	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ[155-1]	車乗入れ用切下げ部 Bﾀｲﾌﾟ	m	20,900	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょﾌﾞﾛｯｸ	[ｴﾌﾟﾛﾝ部]直線用･ｴﾌﾟﾛﾝ高220	m	12,700	
並木桝及び緑地帯用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	4号150×180×300	個	1,280	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭ﾌﾞﾛｯｸｷｬｯﾌﾟ付	100×100×900[B2又はC2]	個	4,270	
中央帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	平 非常時乗上げ用	個	3,090	
中央帯ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	斜 非常時乗上げ用	個	4,650	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ型 650ｹ上げ150	個	9,900	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅱ型 680ｹ上げ200	個	11,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ-A3 650/725×220×600	個	10,800	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形	Ⅰ-B3 725×220×600	個	10,300	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ特殊L形ふた	鋼製網ふた365×490×60旧建設省型	枚	8,440	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×100	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊 [155]	歩道切下用 665×600×20	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊[155]	すりつけ部用 665×600	個	16,900	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	一般用 665×600×150	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	車乗入れ用 665×600×20	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	一般用 680×600×150	個	16,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	車乗入れ用 680×600×20	個	16,800	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	18,500	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 端末用(穴あき)	個	19,400	
街きょ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	18,900	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×150	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 665×600	個	19,000	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	16,200	
街きょ用集水ます縁塊[205B]	すりつけ部用 700×700	個	21,700	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×200	個	21,000	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×20	個	21,000	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 700×700	個	23,800	
特殊街きょ用集水ます縁塊	歩道用Ⅰ,Ⅱ共通 370×100×600	個	13,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用集水ます縁塊	[155]､ｲﾝｻｰﾄ加工	個	18,900	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用集水ます縁塊	[155穴あき]､ｲﾝｻｰﾄ加工	個	21,300	
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205A･155	枚	10,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた（細目） T25 155	枚	15,200	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた（細目） T25 205B	枚	21,300	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205B	枚	12,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
特殊街きょ用集水ますふた	歩道用Ⅰ Ⅱ共通装鉄製460×300×60	枚	13,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
特殊街きょ用集水ますふた	車道用Ⅱ型鋼製網ふた475×185×59	枚	7,560	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用集水ます縁塊	640×640×120	個	7,350	
U形用集水ますふた	装鉄製 490×490×70	枚	12,500	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用集水ますふた	鋼製網ふた 490×490×70	枚	18,100	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
U形用ちり除け金物[240]	φ9㎜	枚	2,960	
U形用ちり除け金物[300]	φ9㎜	枚	4,080	
L形用集水ますふた[240]	ｺﾝｸﾘｰﾄ 434×205×30～40	枚	6,630	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[300]	ｺﾝｸﾘｰﾄ 434×245×30～40	枚	7,420	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[250]	鋼製網ふた 300×460×60	枚	8,630	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[300]	鋼製網ふた 350×460×60	枚	10,400	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
L形用集水ますふた[350]	鋼製網ふた 400×460×60	枚	10,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品用　蓋のみ
排水ます(300用，ふた及び縁塊)	角形汚水ます300	個	7,690	
排水ます用側塊	高150	個	3,830	
人孔側塊･斜壁[600]	900×1200×600 楕円	個	65,500	
人孔側塊･斜壁[1200]	1200×1500×600 円形	個	82,600	
球状黒鉛鋳鉄製ふた(勾配受形)	車道用(600)	組	100,000	受枠込み 有効径φ600㎜ T-25 FCD製 G-4規格品
球状黒鉛鋳鉄製ふた(勾配受形)	車道用(750)	組	220,000	受枠込み 有効径φ750㎜ T-25 FCD製
人孔用ふた(受枠別，車道用)T-20	呼名600 鋳鉄製	枚	36,800	蓋のみ
人孔用ふた(受枠共，歩道用)	呼名600 装鉄製	組	67,700	
人孔用ふた(受枠共，歩道用)	呼名600 装鉄製 ｽﾞﾚ防止構造付	組	71,800	
継ぎ手	φ200 T型(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)	個	8,810	道路排水用雨水浸透ユニット用
端部ｷｬｯﾌﾟ	φ300用	個	10,500	道路排水用雨水浸透ユニット用

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
端部ｷｬｯﾌﾟ	φ400用	個	11,000	道路排水用雨水浸透ユニット用
特殊ﾌｨﾙﾀｰ	φ200用(蓋･ﾛｰﾌﾟ･ﾌｨﾙﾀｰ共)	組	29,900	H＝485mm±10mm 道路排水用雨水浸透ユニット用
ｺﾞﾐ除去ﾌｨﾙﾀｰ	φ200用	個	12,200	道路排水用雨水浸透ユニット用 ｽｸﾘｰﾝ受け含む
径違いソケット	ｽﾃﾝﾚｽ製φ200～300	個	45,900	道路排水用雨水浸透ユニット用
径違いソケット	ｽﾃﾝﾚｽ製φ200～400	個	58,600	道路排水用雨水浸透ユニット用
ﾎﾞﾙﾄ	座金,ﾅｯﾄ付規格W1/2×125	kg	267	黒皮品
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	張高1.2m 支間1.5m	m	7,910	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(門扉)	張高1.2m 幅員2.0m	枚	36,700	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(張り出し)	張高1.2m 幅1.0m	枚	25,000	基礎別途
中間支柱	柵高1.2m	本	4,070	基礎別途
端部支柱	柵高1.2m	本	5,350	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(胴縁)	L-40×40×3mm	m	1,140	基礎別途
転落防止柵用ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(金網)	網目40mm ＃10 外径3.2mm芯径2.3mm	m2	2,420	基礎別途
中間支柱	柵高 0.9m	本	1,760	基礎別途
PR用ｼｰﾄ設置	材工共	組	1,420	日当り施工量：100組/日
端部支柱	柵高 0.9m	本	3,300	基礎別途
中間支柱	柵高 1.5m	本	2,730	基礎別途
端部支柱	柵高 1.5m	本	4,170	基礎別途
中間支柱	柵高 1.8m	本	3,530	基礎別途
中間支柱	柵高 1.8m,控柱付	本	5,000	基礎別途
端部支柱	柵高 1.8m	本	4,980	基礎別途
端部支柱	柵高 1.8m,控柱付	本	8,800	基礎別途
中間支柱	柵高 2.0m	本	5,120	基礎別途
中間支柱	柵高 2.0m,控柱付	本	6,520	基礎別途
端部支柱	柵高 2.0m	本	7,100	基礎別途
端部支柱	柵高 2.0m,控柱付	本	12,500	基礎別途
中間支柱	柵高 2.5m	本	6,200	基礎別途
中間支柱	柵高 2.5m,控柱付	本	10,500	基礎別途
端部支柱	柵高 2.5m	本	8,580	基礎別途
中間支柱	柵高 3.0m	本	9,100	基礎別途
中間支柱	柵高 3.0m,控柱付	本	17,000	基礎別途
端部支柱	柵高 3.0m	本	11,900	基礎別途
端部支柱	柵高 3.0m,控柱付	本	22,700	基礎別途
ガードレール用中間支柱[C]	φ114.3×1100×4.5 取付金具含	本	9,310	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用端末支柱[C]	φ114.3×1200×4.5	本	14,800	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pp]	2-φ48.6×2890～2995×2.3	組	11,700	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×3000×3.2 脚長1200	組	25,700	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×1500×3.2 脚長1200	組	19,500	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pk]	φ60.5×600×3.2 脚長1200	組	13,600	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×2880/2830×600	組	21,100	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×1880/1830×600	組	18,100	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×1380/1330×600	組	16,300	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[Cp]	φ114.3×1200×4.5 取付金具含	本	14,600	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ60.5×1860×3.2 取付金具含	本	8,030	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ60.5×1260×3.2 取付金具含	本	5,900	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ76.3×1820×3.2 取付金具含	本	9,300	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pp]	φ76.3×1220×3.2 取付金具含	本	7,310	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pt]	φ60.5×1800×3.2 取付金具含	本	9,640	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用中間支柱[P1-Pt]	φ60.5×1200×3.2 取付金具含	本	6,070	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[CP]	φ114.3×1200×4.5	本	10,000	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ60.5×1860×3.2	本	8,410	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ60.5×1260×3.2	本	6,330	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ76.3×1820×3.2	本	9,010	白色
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ用端末支柱[P1-Pp]	φ76.3×1220×3.2	本	6,920	白色
ガードパイプ用端末支柱［Ｐ１－Ｐｔ］	φ60.5×1800×3.2 取付金具含	本	9,130	白色

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ガードパイプ用端末支柱［Ｐ１－Ｐｔ］	φ60.5×1200×3.2	本	5,440	白色
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	P1-Pt-3B	m	8,920	白色
ﾊﾟｲﾌﾟ柵	P1-Pt-3E	m	10,300	白色
中間支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]	ｺﾝｸﾘｰﾄ中用	本	14,900	白色
中間支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]	土中用	本	21,100	白色
端末支柱[ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB]		本	74,700	白色
反射装置(防護柵付属品)	反射ﾃｰﾌﾟ,支柱1本分	枚	280	
パイプ柵曲げパイプ使用割増	P1-Pp用	m	2,210	
基調色以外ﾊﾟﾈﾙ使用割増	P1-Pt用	m	1,360	
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3B	m	1,360	
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3E	m	1,360	
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	450×450×2.0広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	29,700	
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	585×585×2.0広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	50,300	
指示標識板[409-A]	□600×900×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	75,600	
指示標識板[409-B]	□600×900×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	75,600	
補助標識板[501]	□200×600×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	16,800	
補助標識板[505.506.507-A]	□120×400×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	6,720	
補助標識板[508]	□150×400×2.0 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	8,400	
補助標識板[道路の通称名]	325×585 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	59,300	
補助標識板[道路の通称名]	400×720 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	90,000	
地点標[A型]	km標 アルミ製	本	102,000	
地点標[A型]	100m標 鉄製	本	35,000	
金属鋲	φ100 距離標	個	3,200	
エポキシ樹脂接着剤	東京都ﾀｲﾌﾟ 配合費（重量比）　主剤：硬化剤：珪砂⇒７：３：２５	kg	1,110	
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×80	枚	810	
橋名板	ｱｸﾘﾙ製180×660×10mm（8mm+2mm) 材料彫刻共	枚	86,400	
杉切丸太(防腐処理)	長9m以上 中央径9cm以上	本	10,700	
杉長丸太(生材)	長7.2m以上 中央径9cm以上	本	4,040	
杉長丸太(防腐処理)	長4m以上 元口径7.5cm以上	本	1,500	
杉梢丸太(生材)	長4m以上 元口径 7.5cm以上	本	1,200	
杉切丸太(生材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	760	
杉切丸太(生材)	長1.5~1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	420	
杉長丸太（防腐処理)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	600	
杉切丸太(生材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	340	
杉長丸太(防腐処理)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	490	
杉切丸太(生材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	290	
松丸太	L=1.5m,末口 9cm	本	560	
檜切丸太(素材) 人止柵用先端加工	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	430	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	1,570	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	1,000	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	1,140	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	1,240	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	790	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	940	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	840	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5～1.6m 末口径7.5cm以上	本	860	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.5～1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	550	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5m以上 末口径6cm以上	本	730	
杉長丸太（防腐処理）(多摩産材)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	710	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	660	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	440	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	550	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径6cm以上	本	460	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	610	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	400	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	430	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	370	
杉切丸太(多摩産材)	長2.0m 末口径9cm	本	810	
杉切丸太(多摩産材)	長4.0m 末口径6cm	本	1,240	
檜切丸太(素材)人止柵用先端加工(多摩産材)	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	590	
檜材（平角）(多摩産材)	60×150 特1等	m3	170,000	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	190	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	310	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	250	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	370	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	280	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	420	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	550	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	840	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	590	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	940	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	720	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	1,140	
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.2m	本	1,600	
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.8m	本	2,300	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.0m	本	740	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=0.6m	本	390	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=0.6m	本	540	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=1.2m	本	640	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	1,190	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	1,250	
皮むき丸太(多摩産材)	長0.5m以上 末口径6cm以上	本	180	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	1,190	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	1,250	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.5m以上 中央径6cm以上	本	210	
皮むき丸太(多摩産材)	末口8cm内外 L=1.8m	本	680	
皮むき丸太(多摩産材)	末口9cm内外 L=1.11m	本	550	
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.0m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.1m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.3m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.4m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.6m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ65mm L=1.8m	本	3,160	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ120mm L=1.1m	本	7,100	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	末口:12cm,長さ:2.4m	本	1,750	
杉丸太(多摩産材)	末口:9cm,長さ:2.3m	本	1,050	
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工φ100mm L=2.0m	本	1,350	
鋳鉄製脚ﾍﾞﾝﾁ	B型-1 L=1.2m	基	81,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ脚ﾍﾞﾝﾁ用檜板	一等加工済品	組	86,000	
パイプ柵（街路樹用）	中間ﾋﾞｰﾑ,支柱共	組	10,900	
パイプ柵（街路樹用）	端部	組	10,900	
パイプ柵（街路樹用）	単独桝用	組	41,600	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(街路樹用)	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	組	16,900	基礎別途
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ支柱(街路樹用)	柱部	本	10,800	基礎別途
よしのすぎ	H 2.0m W 0.4m	本	6,200	
よしのすぎ	H 3.0m W 0.6m	本	11,600	
いぬつげ	H 2.0m W 0.7m	本	6,660	
いぬつげ	H 2.5m W 1.0m	本	12,000	
しんじゅ	H 4.0m C 18cm	本	26,400	
すずかけのき	H 4.0m C 20cm W 2.0m	本	27,800	
とねりこ	H 4.0m C 18cm	本	43,200	
むらさきしきぶ	H 2.0m W 1.5m	本	6,800	
りょうぶ	H 3.5m C 20cm	本	34,200	
しだれざくら	H 3.5m C 15cm W 1.0m	本	20,500	
むくのき	H 3.5m C 18cm W 1.2m	本	22,400	
りゅうきゅうつつじ	H 0.3m W 0.3m	株	810	
りゅうきゅうつつじ	H 0.6m W 0.3m	株	1,500	
やつで	H 0.8m	株	3,350	
がまずみ	H 1.0m W 0.8m	株	1,900	
がまずみ	H 1.2m W 0.8m	株	3,480	
しろやまぶき	H 0.5m W 0.3m	株	990	
しろやまぶき	H 0.8m W 0.4m	株	1,920	
たちかんつばき	H 1.2m W 0.3m	株	1,710	
ｱﾙﾒﾘｱ(はまかんざし)	株張り 5～6cm	株	280	
金魚草	1～3本立	株	260	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
きんせんか(ｶﾚﾝｼﾞｭﾗ)	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	230	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ・ﾉｰｽﾎﾟｰﾙ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	220	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｸﾘｻﾝｾﾏﾑ・ﾑﾙﾁｺｰﾚ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｽｲｰﾄｱﾘｯｻﾑ(なにわずな)	株張り 6cm内外	株	220	
せきちく(ﾀﾞｲｱﾝｻｽ)	株張り 10cm内外	株	270	
ｾﾗﾆｭｳﾑ(てんじくあおい)	1本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	420	
ﾃﾞｰｼﾞｰ(ひなぎく)	株張り 10cm内外	株	220	
ﾊﾟﾝｼﾞｰ(三色すみれ)	株張り 10cm内外	株	220	
ﾋﾞｵﾗ	株張り 6cm内外	株	220	
ﾌﾟﾘﾑﾗ・ﾎﾟﾘｱﾝｻｽ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	440	
やぐるまそう	株張り 10cm内外	株	360	
ﾛﾍﾞﾘｱ(るりちょうちょう)	1～3本立 10.5cm 鉢仕立	株	340	
すいせん	9～10.5cm 鉢仕立 並もの	株	290	
すいせん	9～10.5cm 鉢仕立 品種もの	株	320	
ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ	7.5～9cm	株	240	
ｱｹﾞﾗｰﾀﾑ(かっこうあざみ)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｱﾌﾘｶほうせんか	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｶﾝﾅ	2～3本立 18cm 鉢仕立	株	1,260	
道路台帳用縮図 (CADデータ出力)	42cm×59cm ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ 材工共	枚	1,450	大型出力、フィルム
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧複写用)	76cm×109cm,普通紙複写,ﾓﾉｸﾛ 材工共	枚	810	大型電子複写(モノクロ)
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧複写用)	76cm×109cm,普通紙複写､ｶﾗｰ 材工共	枚	6,800	大型電子複写(カラー)
きんれんか(ｱｽﾀｰﾁｭｰﾑ)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	360	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
けいとう(ｾﾛｼｱ)	1本立 9cm 鉢仕立	株	300	
ｺﾘｳｽ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｻﾙﾋﾞｱ	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾍﾞﾆｼﾞｳﾑ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	310	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ｽﾀｰﾁｽ(はまさじ)	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	380	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
しろたえぎく(ﾀﾞｽﾃｨｰﾐﾗｰ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
とうがらし	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	430	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
にちにちそう(ﾋﾞﾝｶ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾊﾞｰﾍﾞﾅ(びじょざくら)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ひゃくにちそう(ｼﾞﾆｱ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	280	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾍﾞｺﾆﾔ ｾﾝﾊﾟｰﾌﾛｰﾚﾝｽ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
はげいとう	12.0cm 鉢仕立	株	360	
ﾍﾟﾁｭﾆｱ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	300	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
まつばぎく	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
まつばぼたん	10本束	株	240	
ﾌﾚﾝﾁ・ﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	240	
ｱﾌﾘｶﾝ・ﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾃﾗﾝｾﾗ	株張り 10cm内外	株	310	
こぎく	株張り 20cm内外 13.5cm 鉢仕立	株	440	
ﾄﾚﾆｱ	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
はまぎく	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ﾎﾟｯﾄ径φ10.5cm
ﾎﾟｯﾄﾏﾑ	15cm 鉢仕立	株	640	
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 材工共	本	8,000	材工共 日当り施工量：60本/日
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満 材工共	本	8,050	材工共 日当り施工量：60本/日
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居添木無 幹周30cm以上40cm未満 材工共	本	6,000	材工共 日当り施工量：110本/日
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満 材工共	本	9,050	材工共 日当り施工量：100本/日
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 十字鳥居 幹周30cm以上 材工共	本	13,900	材工共 日当り施工量：40本/日
道路植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	高木 二脚鳥居組合 幹周50cm以上 材工共	本	17,700	材工共 日当り施工量：45本/日
公園植栽工 支柱設置（多摩産材使用）	中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 材工共	本	7,550	材工共 日当り施工量：30本/日
はぼたん	株張り 25cm内外	株	780	
おたふくなんてん	葉張り 12.0～15.0cm	株	680	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞﾎﾟﾋﾟｰ	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	410	
植込地用土	赤土	m3	5,700	関東ローム
上・下施工板設置	黒花こう岩 150mm×300mm×30mm 材工共	枚	38,200	日当り施工量：4枚/日
荒木田		m3	17,000	品名「荒木田土」
河川工事ネームプレート設置	黒花こう岩 200mm×400mm×50mm 材工共	枚	43,200	日当り施工量：4枚/日
化成肥料	N:P:K=20:20:14 15kg入	袋	4,500	
化成肥料	N:P:K=15:15:10 20kg入	袋	5,480	
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、昼間施工	m2	6,810	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	5,490	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	5,050	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、夜間施工	m2	7,670	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	6,000	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	5,390	日当り施工量：300m2/日
鉄芯入布網ﾛｰﾌﾟ	φ10mm	m	480	
鋳鉄製格子ふた	450×450×20 枠,鎖,ｱﾝｶｰ共	組	12,400	
目地板	樹脂発泡系 厚15mm	m2	3,160	倍率：8倍
簡易横断抑止柵設置工	台座ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	3,330	基本発注数量50本以上 日当り施工量：45本/日
簡易横断抑止柵設置工	台座ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	5,940	基本発注数量50本以上 日当り施工量：45本/日
簡易横断抑止柵設置工（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	8,500	日当り施工量：20本/日
簡易横断抑止柵設置工（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	16,300	日当り施工量：20本/日
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠側面蓋	500×1030	枚	11,800	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	6,360	日当り施工量：40本/日
簡易横断抑止柵設置工（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	13,200	日当り施工量：40本/日
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠側面蓋	500×830	枚	9,270	
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、昼間施工	m2	6,530	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	5,210	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,770	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、夜間施工	m2	7,540	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､100m2以上300m2未満､夜間施工	m2	5,720	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共､ｱｽﾌｧﾙﾄ用､青色系､硬質骨材､300ｍ2以上､夜間施工	m2	5,110	溶融噴射(排水舗装･密粒舗装) 鉛・クロムフリー対応 日当り施工量：300m2/日
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠継ぎ手金具	ﾌﾟﾚｰﾄ 6×75×150	枚	700	
杉切丸太(防腐処理)	長2.0m 末口9.0cm	本	1,420	
低騒音舗装用集水管	内径9～12mm(樹脂製)	m	740	
低騒音舗装用集水管	内径15～20mm(樹脂製)	m	840	
檜材(平角)	60×150 特1等	m3	130,000	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 105mm 長1800mm 管きょ用	本	940	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 120mm 長1800mm 管きょ用	本	1,360	
横木(生松丸太･太鼓落し)	末口 150mm 長1800mm 管きょ用	本	2,040	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 105mm 長4000mm 管きょ用	本	1,870	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 120mm 長4000mm 管きょ用	本	2,730	
縦木(生松丸太･太鼓落し)	末口 150mm 長4000mm 管きょ用	本	3,690	
板材	杉板特1等　幅70mm	m	77	
接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂 道路鋲用	kg	2,400	
広報板損料	A型 2700×1800	枚	160,000	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
広報板損料	B型 1800×1800	枚	88,000	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
広報板損料	C型 900×900	枚	37,500	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
広報板損料	B'型 1200×1200	枚	60,000	一現場全損（木枠＋鉄板貼付）
角材(木杭)	6.0cm×6.0cm×60cm	本	210	
金属標	SUS303 径75mm 脚長80	個	15,300	
金属標	柄無SUS303 径75mm塩ﾋﾞ輪込み	個	14,100	塩ビ輪含まず
道路境界鋲	50×50 脚長150	個	3,800	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600 ｷｬｯﾌﾟ付	個	4,860	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	150×150×900mm	本	4,750	
道路台帳平面図原図(片面･＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	枚	916	
道路台帳平面図原図(片面･＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,000	
道路台帳平面図原図(片面･＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ	枚	1,520	
道路台帳平面図原図(片面･＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,530	
道路台帳平面図原図(CADデータ・＃500)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,530	
道路台帳平面図原図(CADデータ・＃300)	76cm×109cm,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ,ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ用	枚	1,000	
油分(溶出試験)	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質量	試料	4,000	試料持込諸経費含む
ハンドホール	360×360×300 鉄蓋含む	組	29,700	蓋φ350、耐荷重6ｔ含む
ｽｸﾗｯﾌﾟ 売却用単価	切断料(H鋼･鋼矢板等)	t	3,000	シャー切断費のみ
NOx計測器	ケミルミネッセンス法 GLN-354D	台	4,130,000	乾式　記録計一体型 オプション別途
SPM計測器	ﾍﾞｰﾀ線吸収法 DUB-317C	台	2,760,000	オプション別途
風向・風速計	KDC-S04	台	654,000	標準ケーブル10m，記録機(KADEC　R-KAZE2)含む
周波数分析器	SA-02M8	台	2,640,000	オプション(高周波ユニット，収納ケース，メモリーカード)別途
低周波音レベル計	NL-63	台	710,000	オプション(ピストンホン，プリンタ，ケーブル)別途
ダイヤモンドワイヤー	径10mm	m	33,000	湿式
砂	敷砂 立川（東多摩A地区）	m3	5,450	砕砂
砂	敷砂 調布（東多摩B地区）	m3	6,000	砕砂

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
砂	敷砂 町田	m3	5,650	砕砂
砂	敷砂 立川（西多摩A地区）	m3	5,450	砕砂
砂	敷砂 八王子（西多摩B地区）	m3	5,300	砕砂
砂	しゃ断層用砂 立川（東多摩A地区）	m3	5,450	砕砂
砂	しゃ断層用砂 調布（東多摩B地区）	m3	6,000	砕砂
砂	しゃ断層用砂 町田	m3	5,650	砕砂
砂	しゃ断層用砂 立川（西多摩A地区）	m3	5,450	砕砂
砂	しゃ断層用砂 八王子（西多摩B地区）	m3	5,300	砕砂
風向・風速計（賃料）	KDC-S04	日・台	8,990	標準ｹｰﾌﾞﾙ10m,記録機(KADEC21-KAZE-C)含む賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し
周波数分析器（賃料）	SA-A1	日・台	8,720	ｵﾌﾟｼｮﾝ(高周波ﾕﾆｯﾄ,収納ｹｰｽ,ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ)別途 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し
低周波音レベル計（賃料）	NA-18A	日・台	7,600	ｵﾌﾟｼｮﾝ(ﾋﾟｽﾄﾝﾎﾝ,ﾌﾟﾘﾝﾀ,ｹｰﾌﾞﾙ)別途 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し､置場戻し
鋼けた用ネームプレート	FC150 200mm×300mm×13mm	枚	77,700	文字・枠：金色、下地：黒
鋼けた用ネームプレート	FC150200mm×300mm×13mm	枚	45,700	文字・枠：金色、下地：黒 素地・塗装なし
コンクリートけた用ネームプレート	FC150 200mm×300mm×13mm	枚	77,700	文字・枠：金色、下地：黒
コンクリートけた用ネームプレート	FC150200mm×300mm×13mm	枚	45,700	文字・枠：金色、下地：黒 素地・塗装なし
上・下施工板	黒花こう岩 150mm×300mm×30mm	枚	30,000	
河川工事ネームプレート	黒花こう岩 200mm×400mm×50mm	枚	35,900	
土研式円すい貫入試験	1m/1回	回	7,370	諸経費は含まず 日当り施工量：10回/日
標識支柱（片持式）F型・逆L型・T型　メッキ仕上	貼紙防止塗装含む	t	2,280,000	
標識支柱（門型式）トラス型　メッキ仕上	貼紙防止塗装含む	t	3,140,000	
簡易横断抑止柵	台座ﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm	本	47,600	基本発注数量50本以上
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm	本	41,400	
簡易横断抑止柵（門型）	接着ﾀｲﾌﾟ､高さH=800mm､幅L=1000mm	本	39,100	
横置ハンドホール用前面蓋（As舗装用）	受枠共 395×995､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	297,000	
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=1500mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	234,000	
鋳鉄製蓋(T-A型)	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	309,000	
鋳鉄製蓋(T-B型)	L=1500mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	361,000	
鋳鉄製蓋(T-B型)	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	453,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）	L=1500mm、受枠共、鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	422,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）	L=2000mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	521,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用	L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	314,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用	L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	409,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用	L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	470,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用	L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	571,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用	L=1500mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	531,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用	L=2000mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	636,000	
鋳鉄製蓋(横断桝)	L=1200mm,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	298,000	
鋳鉄製蓋（横断桝）As舗装用	L=1200mm､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	386,000	
地上機器仮蓋		個	80,000	
ふた用銘板(ﾛｺﾞﾏｰｸ)	150×150	個	11,000	
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))､設置手間､夜間施工	基	86,000	日当り施工量:4基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))及び吊金具	基	918,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	60,600	日当り施工量:4基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.6×1.9m(20cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	86,000	日当り施工量:4基/日
歩道橋添架取付金具（地点案内標識用）	1.2×3.0m(30cm文字高)用	組	366,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（地点案内標識用）	0.8×2.0m(20cm文字高)用	組	348,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	3.0×3.8m,3.2×3.8m,3.5×3.8m(40cm文字高)用	組	585,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	2.2×2.8m,2.4×2.8m,2.6×2.8m(30cm文字高)用	組	390,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	1.5×1.9m,1.6×1.9m,1.7×1.9m(20cm文字高)用	組	366,000	金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)	基	274,000	2枚/基　両面金具込み
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)	枚	274,000	
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）用両面金具	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)用	組	22,100	１基（2枚/基）当たり１組
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)、手間のみ、昼間施工	枚	11,400	標識板及び取付金具の設置 2枚/基の条件における1枚当たりの設置費 日当り施工量：6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・逆L型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×970mm)、手間のみ、夜間施工	枚	15,400	標識板及び取付金具の設置 2枚/基の条件における1枚当たりの設置費 日当り施工量：6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)	基	308,000	4枚/基　両面金具込み
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)	枚	308,000	両面金具含まない
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）用両面金具	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)用	組	13,100	１基（4枚/基）当たり２組
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)、手間のみ、昼間施工	枚	7,090	標識板及び取付金具の設置 4枚/基の条件における1枚当たりの設置費 日当り施工量：5枚/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-1型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型　(600×600mm)、手間のみ、夜間施工	枚	9,570	標識板及び取付金具の設置 4枚/基の条件における1枚当たりの設置費 日当り施工量：5枚/日
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.53m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	220,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.9m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	245,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=1.5m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	253,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=1.915m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	259,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱（T-１型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）　出幅C=0.85m、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込み	基	275,000	
自転車歩行者通行案内標識柱設置工（逆L型・T-１型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工	基	61,100	出幅Ｃ＝０．５３～１．９１５ｍに対応（逆L型） 日当り施工量：4基/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者通行案内標識柱設置工（逆L型、T-1型）	標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工	基	82,500	出幅Ｃ＝０．５３～１．９１５ｍに対応（逆L型） 日当り施工量：4基/日
自転車歩行者通行案内標識基礎工（逆L型、T-1型）	ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む、昼間施工　材工共	基	92,600	アンカーボルトは含まない 日当り施工量：1基/日
自転車歩行者通行案内標識基礎工（逆L型、T-1型）	ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む、夜間施工　材工共	基	115,000	アンカーボルトは含まない 日当り施工量：1基/日
自転車歩行者通行案内標識板（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)	基	277,000	2面/基
自転車歩行者通行案内標識板設置工（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)、手間のみ、昼間施工	基	22,900	標識板の設置 2面/基 日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（F型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×970mm)、手間のみ、夜間施工	基	30,900	標識板の設置 2面/基 日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×600mm)	基	364,000	4面/基
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×600mm)、手間のみ、夜間施工	基	38,200	標識板の設置 4面/基 日当り施工量：5基/日
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）	基	773,000	材料費のみ
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）	基	999,000	材料費のみ
補助標識板（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）	基	2,130,000	材料費のみ
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、昼間施工	基	17,600	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、夜間施工	基	25,400	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、昼間施工	基	17,600	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、夜間施工	基	25,400	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：6基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、昼間施工	基	34,400	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：4基/日
補助標識板設置工（自転車歩行者通行案内）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、夜間施工	基	50,000	板設置及び支柱建込費 日当り施工量：4基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,500mm（片面・両面）、材工共、昼間施工	基	56,700	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,500mm（片面・両面）、材工共、夜間施工	基	70,800	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,000mm（三面式）、材工共、昼間施工	基	81,100	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工（自転車歩行者通行案内）	H=700mm×L=2,000mm（三面式）、材工共、夜間施工	基	101,000	日当り施工量:2基/日
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）	基	63,700	材料費のみ
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）	基	53,000	材料費のみ

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式両面表示）	基	127,000	材料費のみ
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	4,910	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	3,960	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,300	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、昼間施工	m2	6,000	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,680	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,250	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100ｍ2未満、夜間施工	m2	6,870	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	5,190	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｺﾝｸﾘｰﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,580	日当り施工量：300m2/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、800×800 白色 昼間施工	枚	17,300	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、800×800 白色 夜間施工	枚	23,000	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、600×600 白色 昼間施工	枚	17,000	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ貼付け、600×600 白色 夜間施工	枚	22,800	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、補助標示ｼｰﾄ、自転車歩行者路面標示、400×600 白色 昼間施工	枚	14,400	日当り施工量：30枚/日
貼付路面標示工	材工共、補助標示ｼｰﾄ、自転車歩行者路面標示、400×600 白色 夜間施工	枚	16,100	日当り施工量：30枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 昼間施工	枚	42,100	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 夜間施工	枚	44,700	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 昼間施工	枚	42,100	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×900mm 夜間施工	枚	44,700	日当り施工量：20枚/日
路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、830×750mm 昼間施工	箇所	5,990	日当り施工量：20箇所/日
路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、830×750mm 夜間施工	箇所	8,640	日当り施工量：20箇所/日
路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×900mm 昼間施工	箇所	5,990	日当り施工量：20箇所/日
路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×900mm 夜間施工	箇所	8,640	日当り施工量：20箇所/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調 昼間施工	枚	29,700	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調 夜間施工	枚	32,300	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調 昼間施工	枚	29,700	日当り施工量：20枚/日
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、昼間施工	m2	5,560	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,580	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工(自転車ﾚｰﾝ用)	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,160	ｽｸﾘｰﾄﾞ式(密粒舗装) 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工（自転車ﾚｰﾝ用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100ｍ2未満、夜間施工	m2	6,470	ｽｸﾘｰﾄﾞ式（密粒舗装）鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工（自転車ﾚｰﾝ用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	5,330	ｽｸﾘｰﾄﾞ式（密粒舗装）鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日
ｽｸﾘｰﾄﾞ式ｶﾗｰ路面舗装工（自転車ﾚｰﾝ用）	材工共、ｱｽﾌｧﾙﾄ用、青色系、硬質骨材、300ｍ2以上、夜間施工	m2	4,980	ｽｸﾘｰﾄﾞ式（密粒舗装）鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ対応 日当り施工量：180m2/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（ﾍﾟｲﾝﾄ式）、20個以上、昼間施工	個	11,500	日当り施工量：16個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（ﾍﾟｲﾝﾄ式）、20個以上、夜間施工	個	16,700	日当り施工量：16個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（ﾍﾟｲﾝﾄ式）、20個未満、昼間施工	個	25,800	日当り施工量：16個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（ﾍﾟｲﾝﾄ式）、20個未満、夜間施工	個	37,800	日当り施工量：16個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個未満、昼間施工	個	32,700	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個以上60個未満、昼間施工	個	20,500	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、60個以上、昼間施工	個	15,200	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個未満、夜間施工	個	42,000	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、10個以上60個未満、夜間施工	個	25,100	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾏｰｸ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ、60個以上、夜間施工	個	17,900	日当り施工量：60個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	24,300	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	16,100	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、50個以上、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	12,800	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	30,500	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個以上50個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	19,200	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、50個以上、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	14,700	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ（溶融噴射式）、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	22,100	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	13,900	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)、特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材、50個以上、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	10,600	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）設置工	両面、360×1,200、設置手間、夜間施工	基	7,380	日当り施工量:8基/日
駐停車禁止案内看板	ｱﾙﾐ製340×60×1400、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、貼紙防止加工有	基	444,000	
駐停車禁止案内看板設置工	施工手間、昼間施工	基	24,300	日当り施工量:3基/日
駐停車禁止案内看板設置工	施工手間、夜間施工	基	33,900	日当り施工量:3基/日
駐停車禁止案内看板表示面	両面、ｱﾙﾐ製600×300、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、貼紙防止加工有	基	120,000	
駐停車禁止案内看板表示面取替工	施工手間、昼間施工	基	15,500	日当り施工量:10基/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	35,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	38,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	42,300	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	49,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	45,900	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	55,000	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	39,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	43,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	46,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	54,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	50,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量：22.5m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模5m2程度	m2	59,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2以上	m2	39,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2以上	m2	43,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2未満	m2	46,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模22.5m2未満	m2	54,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模5m2程度	m2	50,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 下地調整(目粗し)が必要となる場合の費用は別途 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 施工規模5m2程度	m2	59,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 下地調整(目粗し)が必要となる場合の費用は別途 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 昼間施工 人力施工 ﾀｲﾙ 施工規模5m2程度	m2	50,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（合成ゴム製シート貼付式）	材工共 夜間施工 人力施工 ﾀｲﾙ 施工規模5m2程度	m2	59,400	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当り施工量： 22.5m2/日
視覚障害者誘導用シート撤去工（合成ゴム製シート貼付式）	昼間施工　廃材処分含む	m2	5,500	廃材処分含む 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート撤去工（合成ゴム製シート貼付式）	夜間施工　廃材処分含む	m2	8,250	廃材処分含む 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	42,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	47,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	50,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	60,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	45,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	51,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	55,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	63,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	43,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	48,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	50,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（一体成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	59,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	35,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	40,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	42,300	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	51,300	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	44,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	50,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	52,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	62,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	47,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2以上	m2	53,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 昼間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	55,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
視覚障害者誘導用シート設置工（アクリル樹脂系シート（現場成型））	材工共 夜間施工 人力施工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工規模18m2未満	m2	65,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当り施工量：18m2/日
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込用	m	7,580	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	7,790	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（縦柵）	Gp-P1-Pc 土中用	m	8,320	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込用	m	5,860	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵）	Gp-P1-Pc ｺﾝｸﾘｰﾄ根固め用	m	6,020	白色
中央分離帯用 横断抑止柵（横柵）	Gp-P1-Pc 土中用	m	6,510	白色
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))及び吊金具	基	3,260,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	121,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	172,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))及び吊金具	基	3,030,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	121,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	172,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))及び吊金具	基	1,830,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	80,900	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.6×2.8m(30cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	114,000	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))及び吊金具	基	1,710,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	80,900	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(2.4×2.8m(30cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	114,000	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))及び吊金具	基	975,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板(1.7×1.9m(20cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	60,600	日当り施工量:4基/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-２型）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型　(600×600mm)、手間のみ、昼間施工	基	28,300	標識板の設置 4面/基 日当り施工量:5基/日
自転車歩行者標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式両面表示）	基	107,000	材料費のみ
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工	基	4,920	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工	基	7,380	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工	基	4,920	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工	基	7,380	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、1,200mm×300mm（路側式両面表示）、手間のみ、昼間施工	基	5,900	日当り施工量:14基/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､夜間施工	基	8,850	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､昼間施工	基	5,900	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示）､手間のみ､夜間施工	基	8,850	日当り施工量:14基/日
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mm ｱｰﾑ径φ89.1mm(上部取付)	基	100,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 2組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm（上部取付）	基	121,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 3組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm(横部取付)	基	45,600	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ89.1mm（横部取付）	基	45,600	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（上部取付）	基	133,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 2組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（上部取付）	基	162,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 3組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（横部取付）	基	62,000	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ114.3mm（横部取付）	基	62,000	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mmｱｰﾑ径φ139.8mm(横部取付)	基	60,700	標識板直付金具 4組、両面金具8組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mmｱｰﾑ径φ139.8mm（横部取付）	基	60,700	標識板直付金具 4組、両面金具8組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具A φ89.1	組	5,520	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89. 1-φ89.1	組	12,800	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具A φ114.3	組	9,600	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89. 1-φ114.3	組	21,200	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付ｱｰﾑ 1150mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	29,400	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付ｱｰﾑ 1450mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	36,800	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89. 1-φ139.8	組	32,200	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板直付金具 φ139.8	組	3,680	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板両面金具 φ139.8	組	2,800	
信号アームへの地点標識取付金具	落下防止装置	組	23,600	
地点標識取付金具設置工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量:6基/日
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 1000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	45,500	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 1500mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	48,300	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付ｱｰﾑ 2000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	56,900	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	ｱｰﾑ取付金具	組	66,400	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 1000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	45,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 1500mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	48,300	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付ｱｰﾑ 2000mm､ｱｰﾑ径 φ89.1mm	本	56,900	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	ｱｰﾑ取付金具	組	64,200	
地点標識取付金具設置工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	標識板取付アーム1本、アーム取付金具1組、標識板取付金具A4組、落下防止装置 日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具設置工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	標識板取付アーム1本、アーム取付金具1組、標識板取付金具A4組、落下防止装置 日当り施工量：6基/日
著名地点標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 114-B､L型両面箱型､1,532×292×120	枚	456,000	
著名地点標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 114-B､S型両面箱型､1,182×292×120	枚	407,000	
著名地点標識板設置工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	10,800	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	16,200	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	10,800	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	16,200	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識支柱	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	162,000	
著名地点標識支柱	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	114,000	
著名地点標識支柱設置工	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､昼間施工	組	17,600	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-1,2× φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､夜間施工	組	25,400	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､昼間施工	組	17,600	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-2,2× φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､夜間施工	組	25,400	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,400)､材工共､昼間施工	基	65,200	日当り施工量：5基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,400)､材工共､夜間施工	基	88,000	日当り施工量：5基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,000)､材工共､昼間施工	基	47,500	日当り施工量：6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,000)､材工共､夜間施工	基	64,100	日当り施工量：6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-2(基礎深1,000)､材工共､昼間施工	基	47,500	日当り施工量：6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-2(基礎深1,000)､材工共､夜間施工	基	64,100	日当り施工量：6基/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満､昼間施工	m2	6,530	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共､車道､ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満､昼間施工	m2	5,210	日当り施工量：300m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、昼間施工	m2	4,770	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満、夜間施工	m2	7,540	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	5,720	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、車道、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,300ｍ2以上、夜間施工	m2	5,110	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満、昼間施工	m2	5,720	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100ｍ2未満、夜間施工	m2	6,730	日当り施工量：300m2/日
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、ｱｽﾌｧﾙﾄ用,100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,400	日当り施工量：300m2/日
貼付路面標示工	材工共、歩行者ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調　夜間施工	枚	32,300	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調　昼間施工	枚	29,700	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、白色基調　夜間施工	枚	32,300	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調　昼間施工	枚	29,700	日当り施工量：20枚/日
貼付路面標示工	材工共、自転車ﾏｰｸ(貼付式ｼｰﾄ型)、900×600mm、茶色基調　夜間施工	枚	32,300	日当り施工量：20枚/日
路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、800×800　昼間施工	箇所	4,400	日当り施工量：27箇所/日
路面標示工	材工共、自転車ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、800×800　夜間施工	箇所	6,360	日当り施工量：27箇所/日
路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式)、600×600　昼間施工	箇所	4,400	日当り施工量：27箇所/日
路面標示工	材工共、歩行者ｽﾄｯﾌﾟﾏｰｸ(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 、600×600　夜間施工	箇所	6,360	日当り施工量：27箇所/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 両面箱型,390×1,500×2t mm	基	441,000	箱型標識板1枚当たりの価格
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）設置工	手間のみ、昼間施工	基	9,840	箱型標識板1枚当たりの価格 日当り施工量:8基/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）設置工	手間のみ、夜間施工	基	14,700	箱型標識板1枚当たりの価格 日当り施工量:8基/日
地図標識板	標識板(260×1250)、地図標識(1000×1250)、地図裏面(1000×1250)、I記号(500×400)	基	1,170,000	
地図標識板設置工	手間のみ、昼間施工	基	11,600	日当り施工量:8基/日
地図標識板設置工	手間のみ、夜間施工	基	17,500	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱（ＡＳ部）	φ101.6×2.0×2980, φ101.6×2.0×3700	基	935,000	貼紙防止加工
地図標識支柱設置工（ＡＳ部）	手間のみ、昼間施工	基	11,600	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱設置工（ＡＳ部）	手間のみ、夜間施工	基	17,500	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱（植栽部、ＩＬＢ部）	φ101.6×2.0×3180, φ101.6×2.0×3900	基	950,000	
地図標識支柱設置工（植栽部、ＩＬＢ部）	手間のみ、昼間施工	基	11,600	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱設置工（植栽部、ＩＬＢ部）	手間のみ、夜間施工	基	17,500	日当り施工量:8基/日
地図標識板（地図面）	1000×1250	基	340,000	
地図標識板（裏面）	1000×1250	基	340,000	
地図標識板（114-B）	260×1250×2.0	基	409,000	１基当たり４枚の単価
地図標識板（Iマーク）	500×400×2.0	枚	81,600	
地図標識板更新工	標識板設置、撤去、手間のみ、昼間施工 片面	基	15,500	日当り施工量:6基/日
地図標識板更新工	標識板設置、撤去、手間のみ、夜間施工 片面	基	23,300	日当り施工量:6基/日
地図標識板更新工	114-B設置、撤去、手間のみ、昼間施工	枚	13,300	日当り施工量:6枚/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
地図標識板更新工	114-B設置、撤去、手間のみ、夜間施工	枚	20,000	日当り施工量:6枚/日
地図標識板更新工	Iﾏｰｸ設置、撤去、手間のみ、昼間施工	枚	4,920	日当り施工量:8枚/日
地図標識板更新工	Iﾏｰｸ設置、撤去、手間のみ、夜間施工	枚	7,380	日当り施工量:8枚/日
地図標識修正板（通称道路名）	AL t=2.0 200×800 角R付 貼紙防止加工	枚	43,800	
地図標識修正板設置工（通称道路名）	ﾘﾍﾞｯﾄ止め 昼間施工 手間のみ	枚	6,150	発注数量3枚以上日当り施工量:8枚/日
地図標識修正板設置工（通称道路名）	ﾘﾍﾞｯﾄ止め 夜間施工 手間のみ	枚	9,220	発注数量3枚以上日当り施工量:8枚/日
標識板重ね貼り（修正）用シール	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	57,900	
標識板重ね貼り（修正）用シール	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	m2	117,000	
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、昼間施工 手間のみ	基	12,500	既存標識板の洗浄込み、修正シール1枚当り0.5m2以下、現場貼り、貼り手間のみ、1箇所当り 日当り施工量：7基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、夜間施工 手間のみ	基	17,800	既存標識板の洗浄込み、修正シール1枚当り0.5m2以下、現場貼り、貼り手間のみ、1箇所当り 日当り施工量：7基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用せず(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、昼間施工　手間のみ	基	8,020	現場貼り、貼り手間のみ、修正シール1枚当り0.5m2以下、1箇所当り 日当り施工量：9基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール取付費	高所作業車使用せず(修正ｼｰﾄ枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、夜間施工　手間のみ	基	12,000	現場貼り、貼り手間のみ、修正シール1枚当り0.5m2以下、1箇所当り 日当り施工量：9基/日
標識修正板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	m2	132,000	
標識修正板	ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	73,300	
標識修正板取付費	手間のみ、昼間施工	基	24,900	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り 0.5m2から1m2以下 日当り施工量：8基/日
標識修正板取付費	手間のみ、夜間施工	基	34,600	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り 0.5m2から1m2以下 日当り施工量：8基/日
標識修正板取付費	手間のみ、昼間施工	基	32,000	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り1m2以上 日当り施工量：7基/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
標識修正板取付費	手間のみ､夜間施工	基	44,500	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、修正板1枚当り1m2以上 日当り施工量：7基/日
標識修正板取付費	手間のみ､昼間施工	基	41,100	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、既存標識板を下して作業する場合 日当り施工量：7基/日
標識修正板取付費	手間のみ､夜間施工	基	58,600	取付にボルト使用（緩み止め機能有）、既存標識板の洗浄込み、既存標識板を下して作業する場合 日当り施工量：7基/日
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個未満、夜間施工､長さH=1500mm､幅W=600mm	個	28,300	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､10個以上50個未満､夜間施工、 長さH=1500mm､幅W=600mm	個	17,000	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共､自転車ﾅﾋﾞﾗｲﾝ(溶融噴射式)､特殊反射ｴﾚﾒﾝﾄ+硬質骨材､50個以上、夜間施工、 長さH=1500mm､幅W=600mm	個	12,500	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個未満、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	23,200	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	15,000	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、50個以上、昼間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	11,700	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個未満、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	29,300	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個以上50個未満、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	18,100	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、50個以上、夜間施工、 長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	13,600	（交差点内施工も考慮） 日当り施工量：50個/日
路線番号標識	都道番号板 1.3倍､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射､Uﾊﾞﾝﾄﾞ込	枚	69,600	
路線番号標識	都道番号板 1.6倍､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射､Uﾊﾞﾝﾄﾞ込	枚	101,000	
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､両面､360×1,200,標識の厚さt=2mm	基	357,000	
路線番号標識（１１８の２Ｂ、Ｃ）設置工	両面､360×1,200､設置手間､昼間施工	基	4,920	日当り施工量:8基/日
駐停車禁止案内看板表示面取替工	施工手間､夜間施工	基	23,300	日当り施工量:6基/日
駐停車禁止看板撤去工	2700×500､施工手間､昼間施工	基	1,870	日当り施工量:10基/日
駐停車禁止看板撤去工	2700×500､施工手間､夜間施工	基	2,810	日当り施工量:10基/日
補助標識（道路の通称名）	350mm×585mm	枚	66,300	
補助標識（道路の通称名）	430mm×720mm	枚	98,600	
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,090	白
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,040	白
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	厚×外径×長 3.2×φ48.6×4,000	本	10,600	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×3,000	本	7,960	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×2,000	本	5,230	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,860	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,590	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	厚×外径×長 3.2×φ48.6×4,000	本	10,600	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×3,000	本	7,960	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×2,000	本	5,230	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,860	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,590	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	2,410	白
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	1,590	白
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	厚×外径×長 2.4×φ48.6×4,000	本	8,140	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×3,000	本	6,090	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×2,000	本	4,040	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	3,040	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	2,000	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	厚×外径×長 2.4×φ48.6×4,000	本	8,140	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×3,000	本	6,090	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×2,000	本	4,040	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,500	本	3,040	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（C種）	2.4×φ48.6×1,000	本	2,000	緑（42-30H） 緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	54,700	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	75,900	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	62,300	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	74,800	白色

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	62,100	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	86,900	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	70,900	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	85,600	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	71,200	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	98,600	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	81,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	97,300	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	13,500	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	33,600	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	21,200	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	32,600	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	15,500	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	39,000	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	24,200	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	37,700	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	17,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	43,700	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	27,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	42,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	28,600	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	49,500	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	36,200	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	48,600	白色

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	30,500	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	55,300	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	39,300	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	54,000	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	37,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	64,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	47,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	63,200	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	9,470	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	30,400	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	17,100	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	29,400	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	11,400	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	36,100	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	20,100	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	34,700	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	12,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	39,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	22,000	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	38,300	緑（42-30H）緑（37-60T）
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去工 Ａタイプ　【手間のみ】	昼間施工	m	2,190	日当り施工量：83m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ用ｴﾌﾟﾛﾝﾌﾞﾛｯｸ撤去工 Ａタイプ　【手間のみ】	夜間施工	m	3,170	日当り施工量：83m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ撤去工 一体型　【手間のみ】	昼間施工	m	2,190	日当り施工量：83m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ撤去工 一体型　【手間のみ】	夜間施工	m	3,170	日当り施工量：83m/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去工【手間のみ】	昼間施工	m	2,190	日当り施工量：83m/日
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎用ｺﾝｸﾘｰﾄ版撤去工【手間のみ】	夜間施工	m	3,170	日当り施工量：83m/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・逆L型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×970mm）、手間のみ、昼間施工		枚	8,550	日当り施工量：8枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・逆L型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×970mm）、手間のみ、夜間施工		枚	11,500	日当り施工量：8枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-1型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×600mm）、手間のみ、昼間施工		枚	5,290	日当り施工量：6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-1型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面型（600×600mm）、手間のみ、夜間施工		枚	7,140	日当り施工量：6枚/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（逆L型・T-１型）標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工		基	41,500	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（逆L型、T-1型）標識柱（ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工		基	56,100	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（F型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×970mm）、手間のみ、昼間施工		基	17,100	日当り施工量：8基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（F型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×970mm）、手間のみ、夜間施工		基	23,000	日当り施工量：8基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-２型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×600mm）、手間のみ、昼間施工		基	21,100	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-２型）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ・両面ﾎﾞｯｸｽ型（600×600mm）、手間のみ、夜間施工		基	28,500	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（F型・T-2型）標識柱（ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰｸﾍﾞｰｽ）、手間のみ、昼間施工		基	41,500	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（F型・T-2型）標識柱（ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰｸﾍﾞｰｽ）、手間のみ、夜間施工		基	56,100	日当り施工量：6基/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、昼間施工		枚	12,300	日当り施工量：9枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、夜間施工		枚	17,800	日当り施工量：9枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、昼間施工		組	12,300	日当り施工量：9組/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内）広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、夜間施工		組	17,800	日当り施工量：9組/日

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,000mm (三面式)､手間のみ､昼間施工		枚	24,100	日当り施工量：6枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､H=700mm×L=2,000mm (三面式)､手間のみ､夜間施工		枚	35,000	日当り施工量：6枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式片面表示)､手間のみ､昼間施工		枚	3,440	日当り施工量：30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式片面表示)､手間のみ､夜間施工		枚	5,160	日当り施工量：30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式片面表示)､手間のみ､昼間施工		枚	3,440	日当り施工量：30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式片面表示)､手間のみ､夜間施工		基	5,160	日当り施工量：30基/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式両面表示)､手間のみ､昼間施工		基	4,120	日当り施工量：21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,200mm×300mm（路側式両面表示)､手間のみ､夜間施工	基	6,190	日当り施工量:21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示)､手間のみ､昼間施工	基	4,120	日当り施工量:21基/日
自転車歩行者標識板撤去工	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､1,000mm×300mm（路側式両面表示)､手間のみ､夜間施工	基	6,190	日当り施工量:21基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具撤去工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､昼間施工	基	17,700	日当り施工量：6基/日
地点標識取付金具撤去工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ､夜間施工	基	22,100	日当り施工量：6基/日
著名地点標識板撤去工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	7,560	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､L型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	11,300	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､昼間施工	枚	7,560	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B､S型両面箱型､手間のみ､夜間施工	枚	11,300	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識支柱撤去工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､昼間施工	組	12,300	日当り施工量：9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,313､手間のみ､夜間施工	組	17,700	日当り施工量：9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-2,2×φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､昼間施工	組	12,300	日当り施工量：9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-2,2×φ60.5×3.8×3,710､手間のみ､夜間施工	組	17,700	日当り施工量：9組/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）撤去工	手間のみ､昼間施工	組	8,940	日当り施工量：11組/日
道路の通称名標識板（１１９－A,B,C）撤去工	手間のみ､夜間施工	組	13,400	日当り施工量：11組/日
容器型防護柵設置	手間のみ　昼間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	2,363	日当り施工量：100個/日
容器型防護柵撤去	手間のみ　昼間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	1,019	日当り施工量：100個/日
容器型防護柵設置	手間のみ　夜間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	3,402	日当り施工量：100個/日
容器型防護柵撤去	手間のみ　夜間施工　システムカディウォーターH=0.8　L＝1.5m	個	1,529	日当り施工量：100個/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
容器型防護柵移設	手間のみ昼間施工	個	1,050	追記：昼間施工 現地にある容器型防護柵を１０ｍ程度移動する作業 日当り施工量：100個/日
容器型防護柵移設	手間のみ夜間施工	個	1,512	追記：夜間施工 現地にある容器型防護柵を１０ｍ程度移動する作業 日当り施工量：100個/日
プレキャスト中央分離帯ブロック	一般部用　405×450×2000	個	25,700	
プレキャスト中央分離帯ブロック	横断歩道部用　225×450×2000	個	25,700	
プレキャスト中央分離帯ブロック	ベース　150×450×2000	個	17,000	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ブロック　405×800×1300	個	31,700	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ベース　150×800×1300	個	18,600	
プレキャスト中央分離帯ブロック	一般部用（本体ﾍﾞｰｽ一体型）555×450×2000	個	34,400	
プレキャスト中央分離帯ブロック	横断歩道部用（本体ﾍﾞｰｽ一体型）37×450×2000	個	34,400	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ブロック（本体ﾍﾞｰｽ一体型）555×800×1300	個	42,000	
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300角型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300角型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300丸型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300丸型　鉄蓋固定用インサート付き	組	15,400	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×300	組	15,100	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×300	組	15,100	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×150	組	10,600	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中　□600×150	組	10,600	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ	組	30,000	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ逆流防止栓付き	組	31,500	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ	組	30,000	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下　□600×300 底版付きﾀｲﾌﾟ逆流防止栓付き	組	31,500	小口（20程度）
信号用ハンドホール蓋	重耐久型　φ600	枚	56,700	角型用
信号用ハンドホール受枠	重耐久型　φ600 角型	組	37,800	角型用
信号用ハンドホール蓋	重耐久型　φ600	枚	56,700	丸型用
信号用ハンドホール受枠	重耐久型　φ600 丸型	組	37,800	丸型用
インターロッキングブロック	標準品 厚3cm	m2	4,600	
CCVP管　端部キャップ	φ100	個	496	外キャップ
CCVP管　端部キャップ	φ130	個	936	外キャップ
VP管　端部キャップ	φ75	個	640	
VP管　端部キャップ	φ50	個	196	
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×3000	組	743,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×4500	組	1,040,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1000×6000	組	1,340,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×3000	組	861,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×4500	組	1,210,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1200×6000	組	1,570,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×3000	組	965,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×4500	組	1,360,000	引込金具含む　開口部無

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1400×6000	組	1,780,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×3000	組	1,100,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×4500	組	1,550,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形，端壁2枚含む)	1200×1600×6000	組	2,020,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×3000	組	1,390,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×3000	組	1,380,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×4500	組	1,880,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×4500	組	1,840,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×3000	組	1,450,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×3000	組	1,450,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×4500	組	1,950,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×4500	組	1,950,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（箱形,端壁2枚含む）	1200×1800×6000	組	2,460,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（1体箱、端壁2枚含む）	1200×1800×3000	組	1,300,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1000×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	848,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁２枚含)	1200×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	966,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁２枚含)	1200×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,150,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,410,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(箱形、端壁2枚含)　車道用	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,670,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1000×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,300,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1200×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,510,000	引込金具含む 開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1400×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,660,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（Ｕ形、端壁２枚含）	900×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	796,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（Ｕ形、端壁２枚含）	900×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	929,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(U形、端壁2枚含)	1200×1600×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,020,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形、端壁2枚含)　車道用	1200×1800×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,570,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×2000	組	673,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×3000	組	880,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×4500	組	1,200,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×1500	組	487,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×2000	組	594,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×3000	組	803,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×4500	組	1,110,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×1500	組	443,000	引込金具含む　開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×2000	組	512,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×3000	組	706,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×4500	組	983,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×1500	組	365,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×2000	組	439,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×3000	組	598,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×4500	組	830,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×2000	組	908,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×3000	組	1,170,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1600×2000	組	896,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1600×3000	組	1,180,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1800×2000	組	930,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1800×3000	組	1,230,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×2000	組	913,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×3000	組	1,210,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（通信箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1500×2200	組	884,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（通信箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1500×2200	組	917,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1000×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	461,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1000×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	520,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1200×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	523,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1200×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	592,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1400×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	574,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上１基用	900×1400×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	754,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上２基用	900×1000×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	754,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上２基用	900×1200×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	796,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁２枚含)　地上機器直上２基用	900×1400×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	929,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁２枚含）　車道用	900×1800×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,120,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁２枚含）　車道用	900×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,370,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含)　地上機器直上１基用	900×1600×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	865,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含)　地上機器直上２基用	900×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,100,000	引込金具含む 開口部無
特殊部Ⅱ型通信箱形　端壁2枚含	900×1500×2200 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	枚	1,080,000	引込金具含む　開口部無
地上機器桝(直上機器1基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×2200	個	185,000	開口部無
地上機器桝(直上機器1基用)　浅層タイプ	900×480×2200	個	139,000	開口部無　端壁2枚含まず
地上機器桝(直上機器2基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×3600	個	285,000	開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
地上機器桝(直上機器2基用)　浅層タイプ	900×480×3600	個	239,000	開口部無　端壁2枚含まず
通信接続桝	500×1050×1500	個	266,000	引込金具含む　開口部無
通信接続桝	500×1050×2000	個	327,000	引込金具含む　開口部無
通信接続桝　端壁2枚含	500×1050×2000	個	404,000	引込金具含む　開口部無
通信接続桝　歩道用	500×1050×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	376,000	引込金具含む 開口部無
通信接続桝　歩道用	500×1050×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	408,000	引込金具含む 開口部無
共用ＦＡ方式　通信接続桝　車道用	500×1250×2000	組	430,000	
分岐桝T-A型	400×380×1500	個	71,100	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×1500	個	91,900	
分岐桝T-A型	400×380×2000	個	83,400	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×2000	個	104,000	
分岐桝T-A型	400×380×3000	個	139,000	端壁2枚含まず
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×3000	個	160,000	
分岐桝T-B型	550×480×1500	個	82,200	端壁2枚含まず
分岐桝T-B型　端壁2枚含	550×480×1500	個	115,000	
分岐桝T-B型	550×480×2000	個	106,000	端壁2枚含まず
分岐桝T-B型　端壁2枚含	550×480×2000	個	139,000	
横断桝	600×980×1200	個	129,000	端壁2枚含まず
横断桝　　端壁2枚含	600×980×1200	個	184,000	
横断桝　端壁2枚含	600×980×1200　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	200,000	
電力用分岐桝　端壁2枚含	450×500×900	個	105,000	引込金具含む
電力用分岐桝　端壁2枚含	550×800×1200	個	170,000	引込金具含む
分岐桝T-A型　端壁２枚含	400×380×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	101,000	
分岐桝T-A型　端壁２枚含	400×380×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	118,000	
分岐桝T-B型　端壁２枚含	550×480×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	128,000	
分岐桝T-B型　端壁２枚含	550×480×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	150,000	
Ⅰ型･端壁	1200×1000	枚	72,400	
Ⅰ型･端壁	1200×1200	枚	85,800	
Ⅰ型･端壁	1200×1400	枚	100,000	
Ⅰ型･端壁	1200×1600	枚	114,000	
Ⅰ型･端壁	1200×1800	枚	125,000	
Ⅱ型･端壁	900×1000	枚	57,500	
Ⅱ型･端壁	900×1200	枚	68,300	
Ⅱ型･端壁	900×1400	枚	81,500	
Ⅱ型･端壁	900×1500	枚	87,500	
Ⅱ型･端壁	900×1600	枚	93,000	
Ⅱ型･端壁	900×1800	枚	99,100	
地上機器桝用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	18,700	
地上機器桝用端壁	管路接続	枚	23,200	
通信接続桝用端壁	管路接続	枚	33,400	
分岐桝T-A型用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	8,360	
分岐桝T-A型用端壁	管路接続	枚	10,400	
分岐桝T-B型用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	19,500	
分岐桝T-B型用端壁	管路接続	枚	16,400	
横断桝用端壁	管路接続	枚	27,500	
横断桝用端壁	ﾄﾗﾌ接続	枚	35,900	
横断桝用端壁	分岐桝T-A型接続	枚	33,600	
横断桝用端壁	分岐桝T-B型接続	枚	36,500	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	146,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	166,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	185,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=700(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	204,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=800(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	223,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=900(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	242,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1000(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	262,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1100(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	281,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	300,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	319,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	339,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	358,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=1600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	377,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	137,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	157,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	180,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	202,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=700(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	225,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=800(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	248,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=900(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	271,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1000(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	294,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1100(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	316,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1200(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	339,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	362,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1400(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	385,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1500(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	408,000	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（車道用）	L=1600(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	431,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鉄筋コンクリート　L=400	個	146,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鉄筋コンクリート　L=500	個	161,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=300	個	165,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=400	個	212,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=500	個	259,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=600	個	305,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=800	個	359,000	
横置機器部コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ(浅層タイプ)	鋼製　L=1000	個	446,000	
敷板	W=900用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	26,100	
敷板	W=900用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	50,500	
敷板	W=900用 Cﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500以下	枚	41,900	
敷板	W=900用 Aﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	26,500	
敷板	W=900用 Bﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	51,100	
敷板	W=900用 Cﾀｲﾌﾟ　本体内空高1500超え	枚	42,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
敷板	W=1200用 Aﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以下	枚	30,900	
敷板	W=1200用 Bﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以下	枚	60,300	
敷板	W=1200用 Cﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500以下	枚	49,900	
敷板	W=1200用 Aﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超え	枚	31,200	
敷板	W=1200用 Bﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超え	枚	60,900	
敷板	W=1200用 Cﾀｲﾌﾟ 本体内空高1500超え	枚	50,400	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=100	個	31,400	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=150	個	34,200	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=200	個	36,900	
蓋高調整材	φ1050/φ750　H=300	個	68,400	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=100	組	29,900	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=150	組	42,000	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=200	組	55,400	
蓋高調整材（調整リング）	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製　φ750 H=300	組	80,500	
蓋高調整材	100×100×560 分岐桝T-A型用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	4,100	
蓋高調整材	100×100×730 分岐桝T-B型用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	4,890	
蓋高調整材	80×100×1500 分岐桝T-A型､T-B型用　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,700	
蓋高調整材	80×100×2000 分岐桝T-A型､T-B型用　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,300	
蓋高調整材	100×80×740 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	4,590	
蓋高調整材	80×80×2000 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	13,200	
蓋高調整材	80×80×1500 通信接続桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,400	
蓋高調整材	100×100×1100 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	7,930	
蓋高調整材	90×100×1800 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,800	
蓋高調整材	90×100×2200 ﾄﾗﾌ方式地上機器桝用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	14,000	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1140 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,500	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1160 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,700	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1180 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,800	
蓋高調整材	110×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9,660	
蓋高調整材	80×80×1500　通信接続桝用 コンクリート製	個	12,400	
蓋高調整材	120×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	10,900	
蓋高調整材	130×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	11,600	
蓋高調整材	140×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,200	
蓋高調整材（端壁・側部用）	150×100×1200端部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,800	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1440 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,100	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1460 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,300	
蓋高調整材（端壁用）	150×100×1480 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,500	
蓋高調整材	110×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12,400	
蓋高調整材	120×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	13,300	
蓋高調整材	130×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	14,100	
蓋高調整材	140×100×1500側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	14,900	
蓋高調整材（端壁・側部用）	150×100×1500×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	15,600	
蓋高調整材	110×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	16,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
蓋高調整材	120×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	17,100	
蓋高調整材	130×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	18,100	
蓋高調整材	140×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	19,200	
蓋高調整材	150×100×2000側部×1個 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	20,200	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×350	組	120,000	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×400	組	134,000	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×450	組	149,000	
地上機器用ブロック（直上用）	995×380×500	組	163,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	1000×600×450	個	175,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	1000×600×650	個	202,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	900×600×650	個	193,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ（端壁含む）	800×600×650	個	176,000	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用端壁	1260×860×150	枚	47,600	
ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用端壁	1060×860×150	枚	43,000	
横断ﾌﾞﾛｯｸ	φ200用ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	組	85,600	
横断ﾌﾞﾛｯｸ	φ250用ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	組	85,400	
地上機器桝（通信用）　Ⅰ型（大）	500×490×1095(500×510×1100)	個	311,000	
地上機器桝（通信用）　Ⅱ型（中）	500×490×900(540×510×940)	個	309,000	
地上機器桝（通信用）　Ⅲ型（小）	500×490×630(540×510×660)	個	272,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ開口用 1000×600開口加工費	箇所	178,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用 400×400開口加工費	箇所	31,500	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 横置連結ﾀﾞｸﾄ開口用 900×450開口加工費	箇所	112,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 地上機器設置用 995×380開口加工費	箇所	152,000	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ開口用 1000×600開口加工費　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	29,700	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ用 400×400開口加工費　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	15,300	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 横置連結ﾀﾞｸﾄ開口用 900×450開口加工費　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	25,500	
特殊部開口エキストラ料	Ⅰ・Ⅱ型共通 地上機器設置用 995×380開口加工費　　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ用	箇所	25,500	
取付ダクト	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ用	組	28,500	
鋼製ダクト	L=150 ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ用	組	58,100	
鋳鉄ふた	車道用　φ750 受枠共	個	295,000	
鋳鉄ふた	歩道用　φ750 受枠共	個	295,000	
鋳鉄ふた	歩道用　φ750 受枠共 化粧ﾀｲﾌﾟ	個	285,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,390,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	2,030,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×6000(落下防止金具あり) 受枠共	組	2,640,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2地上型機器１基用)	1200×3000(落下防止金具あり) 受枠共	枚	1,710,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器1基用)	1200×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	2,370,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器2基用)	1200×6000(落下防止金具あり) 受枠共	組	3,200,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,840,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,220,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×2000(落下防止金具あり) 受枠共	組	803,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,450,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器2基用)	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,810,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,140,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×1500(落下防止金具あり)受枠共	組	905,000	
鋳鉄製ふた（幅1.2mAs舗装用）	1200×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,550,000	
鋳鉄製ふた（幅1.2m直上機器１基As舗装用）	1200×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,870,000	
鋳鉄製ふた（幅1.2mAs舗装用）	1200×4500(落下防止金具あり)受枠共	組	2,280,000	
鋳鉄製ふた（幅1.2m直上機器１基As舗装用）	1200×4500(落下防止金具あり)受枠共	組	2,650,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9mAs舗装用）	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	905,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9mAs舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,340,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×1500（落下防止金具あり）受枠共	組	1,030,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×2000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,270,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器１基As舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,650,000	
鋳鉄製ふた（幅0.9m直上機器２基As舗装用）	900×3000(落下防止金具あり)受枠共	組	1,960,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上１基用 900×1500	組	445,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上１基用 900×2000	組	596,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（電力用）直上２基用 900×3000	組	865,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型（通信用）　900×3000	組	1,030,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅰ型 1200×3000	組	1,030,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅰ型 1200×4500	組	1,530,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器1基用)	L=2200㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	824,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器2基用)	L=3600㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,280,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器1基用)	L=2200㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	969,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器2基用)	L=3600㎜,受枠共,鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,600,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（直上1基As舗装用）	L=2200㎜､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,030,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（直上2基As舗装用）	L=3600㎜､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,650,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（横置1基As舗装用）	L=2200㎜､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	1,210,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（横置2基As舗装用）	L=3600㎜､受枠共､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	2,010,000	
横置ハンドホール用（前面化粧蓋）	受枠共 395×995､鍵穴ﾕﾆｯﾄ除く	組	297,000	
落下防止金網（通信接続桝用）	950×510	個	34,600	
落下防止金網	1450×510	枚	55,100	
落下防止金網（Ⅰ型用）	1200～1300×400～460	個	21,300	
落下防止金網（Ⅱ型用Aタイプ）	900～970×400～460	個	21,300	
落下防止金網（Ⅱ型用Bタイプ）	1000～1100×400～460	個	21,300	
鍵穴ﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ+盲栓	個	8,450	
鍵穴ﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ+ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠	個	26,800	
ダクトスリーブ取付費		箇所	2,840	
CCVP φ100 伸縮継手	L=590㎜	個	7,840	
CCVP φ130 伸縮継手	L=590㎜	個	9,330	
CCVP φ100 直線継手	L=180㎜	個	2,110	
CCVP φ130 直線継手	L=210㎜	個	2,440	
CCVP管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	2,440	
CCVP管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ130	個	2,900	
SUDⅡＶＰ管　ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	4,100	
ボディーＶＰ管（直）	φ200､L=2500㎜	本	23,400	
ボディーＶＰ管（直）	φ250､L=2500㎜	本	35,900	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管	φ150用	本	28,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ボディーVP管　継手	φ150､VP管 P継手(差込み継手)	本	23,200	
ボディーVP管　継手	φ200､VP管 P継手(差込み継手)	本	27,200	
ボディーVP管　継手	φ250､VP管 P継手(差込み継手)	本	36,400	
ボディーＶＰ管　スライド管	φ150用	本	22,300	
ｲﾝｻｰﾄ付ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管用）	φ150用	個	15,100	
曲管レス継手	Φ１００	個	3,870	
曲管レス継手	Φ１５０	個	6,960	
曲管レス継手	Φ２００	個	9,770	
曲管レス継手	Φ２５０	個	15,300	
さや管-SU管ソケット	φ30 L=250	本	770	
さや管-SU管ソケット	φ50 L=250	本	1,130	
フリーアクセスーＶＰ管　φ100	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=5.0m	個	9,020	
フリーアクセスーＶＰ管　φ150	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=5.0m	個	14,900	
フリーアクセスーＶＰ管　φ100	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=10.0m	個	9,020	
フリーアクセスーＶＰ管　φ150	ｱｲﾌﾞﾛｰ曲管 L=1.0m R=10.0m	個	14,900	
ﾌﾘｰｱｸｾｽ-VP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ100	個	10,000	
ﾌﾘｰｱｸｾｽ-VP管 ﾔﾘﾄﾘ継ぎ手	φ150	個	11,300	
PV φ75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	L=360㎜	個	3,030	
PV φ50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	L=325㎜	個	2,370	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管（直）	φ175､L=5000㎜	本	27,600	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管（曲）	φ175､L=1000㎜	本	11,200	
ｾﾊﾟﾚｰﾀC（曲）	L=1000㎜	本	6,290	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ｽﾗｲﾄﾞ管	φ175	本	20,300	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	φ175	個	6,770	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　直線継手	φ175	個	7,450	
ｾﾊﾟﾚｰﾀ継手	φ175	個	488	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　管枕	φ175	個	616	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ロータス管	端末用固定板付さや管ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ φ175	個	25,100	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管　ロータス管	ﾛｰﾀｽ用ｾﾊﾟﾚｰﾀｽﾗｲﾄﾞ継手 φ175	個	488	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管用　分岐管	φ175	個	10,100	
1管ｾﾊﾟﾚｰﾄ管用　可とうＶ管	CFVP φ50	個	8,830	
LFP φ80		m	4,710	
LFP φ80 直線継手	L=160	個	7,040	
LFP φ80 GP80用継手	L=160	個	14,500	
LFP φ80 PF104用継手	L=175	個	15,100	
LFP φ80 SVP用継手	L=220	個	26,200	
LFP φ80 引き出し用防砂管	L=285	個	5,930	
通線ひも	幅５ｍｍ　1巻300m	巻	925	
さや管標示札	軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 50㎜×35㎜ ｼｰﾙ､ｲﾝｼｭﾛｯｸ込み	枚	216	
管枕（スペーサ）　φ130	ﾋﾟｯﾁ220	個	547	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ150	ﾋﾟｯﾁ245	個	517	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ75	ﾋﾟｯﾁ130	個	315	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ50	ﾋﾟｯﾁ95	個	305	
管枕(ｽﾍﾟｰｻ) φ50	ﾋﾟｯﾁ130	個	305	
共用FA管端部キャップ	φ150㎜	個	2,910	
共用FA管端部キャップ	φ100ｍｍ	個	1,150	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ150㎜ 仮止め受差兼用	個	913	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ200㎜ 仮止め受差兼用	個	1,110	
ﾎﾞﾃﾞｨ管用キャップ	φ250㎜ 仮止め受差兼用	個	2,040	
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ50㎜	個	196	
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ75㎜	個	640	
特殊部蓋 ステンレスキャップ	次世代型用	個	2,760	
特殊部蓋 ステンレスキャップ	従来型用（Ⅰ､Ⅱ型）	個	2,760	
防護板	600×400	枚	3,280	板厚10㎜以上 アンカーピン1本含む
防護鉄板　SS400	460×500×16	枚	16,300	
防護鉄板　SS400	495×500×16	枚	17,100	
防護鉄板　SS400	500×500×16	枚	17,200	
防護鉄板　SS400	600×500×16	枚	19,600	
防護鉄板　SS400	700×500×16	枚	21,700	
防護鉄板　SS400	800×500×16	枚	24,000	
防護鉄板　SS400	900×500×16	枚	26,300	
防護鉄板　SS400	1000×500×16	枚	28,600	
防護鉄板　SS400	1100×500×16	枚	30,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
防護鉄板　SS400	1200×500×16	枚	32,700	
防護鉄板　SS400	1300×500×16	枚	34,900	
防護鉄板　SS400	1400×500×16	枚	37,100	
防護鉄板　SS400	1500×500×16	枚	39,400	
防護鉄板　SS400	1600×500×16	枚	41,500	
防護鉄板　SS400	1700×500×16	枚	43,700	
防護鉄板　SS400	1800×500×16	枚	46,100	
管路埋設標識シート	幅400㎜	m	637	
管路埋設標識シート	幅600㎜	m	940	
警察用埋設シート	幅150㎜	m	124	
埋設標示鋲	小型ﾄﾗﾌ方式用	個	2,460	
埋設標示鋲	管路方式用(浅層埋設標示用)	個	2,600	ピンの長さ55㎜
埋設標示鋲(手間のみ)	管路方式用（浅層埋設標示用）	個	686	日当り施工量：100個/日
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(400×600) 材工共	基	145,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共 日当り施工量：20基/日
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(600×600) 材工共	基	157,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共 日当り施工量：20基/日
無電柱化事業ＰＲ看板設置	盤面(900×600) 材工共	基	174,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と施工費の材工共 日当り施工量：20基/日
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×700	組	542,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×800	組	570,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×900	組	598,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1000	組	626,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1100	組	654,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1200	組	682,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1300	組	723,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1400	組	737,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋有り構造）	710×995×1500	組	765,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×700	組	206,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×800	組	228,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×900	組	251,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1000	組	274,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1100	組	296,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1200	組	319,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1300	組	342,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1400	組	365,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール（前蓋無し構造）	380×995×1500	組	387,000	調整ブロック無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
蓋高調整材	710×995×100　横置型ハンドホール用　コンクリート製	個	42,600	
蓋高調整材	380×995×100　横置型ハンドホール用　コンクリート製	個	36,200	
横置ハンドホール（前蓋有り構造）浅層タイプ	810×995×480	組	346,000	
横置ハンドホール（前蓋無し構造）浅層タイプ	395×995×550	組	233,000	
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	900×3000用 昼間施工	組	12,300	日当り施工量：12組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	900×3000用 夜間施工	組	17,500	日当り施工量：12組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×3000用 昼間施工	組	12,300	日当り施工量：12組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×3000用 夜間施工	組	17,500	日当り施工量：12組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×4500用 昼間施工	組	17,100	日当り施工量：10組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×4500用 夜間施工	組	24,500	日当り施工量：10組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×6000用 昼間施工	組	22,800	日当り施工量：8組/日
プレキャストコンクリート基礎板設置（手間のみ）	1200×6000用 夜間施工	組	33,000	日当り施工量：8組/日
防護板設置（手間のみ）	600×400 板厚10mm以上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ1本含む 昼間施工	組	192	日当り施工量：140組/日
防護板設置（手間のみ）	600×400 板厚10mm以上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ1本含む 夜間施工	組	289	日当り施工量：140組/日
コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（箱型）	L=200	個	55,200	
横置機器用コンクリート連結ﾀﾞｸﾄ（歩道用）	L=300(取付枠･鋼製ﾀﾞｸﾄ含む)	個	133,000	
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東京14区	t	24,500	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東京9区	t	24,600	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　東多摩AB地区､西多摩A地区(立川､調布)	t	24,500	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　町田市	t	24,500	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W　西多摩B地区(八王子)	t	24,500	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東京14区	t	28,000	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東京9区	t	28,100	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 東多摩AB地区､西多摩A地区(立川､調布)	t	28,000	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 町田市	t	28,000	日当り施工量100ｔ程度以上
密粒度アスファルト混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF 西多摩B地区(八王子)	t	28,000	日当り施工量100ｔ程度以上
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部１００㎡以上　昼間施工　材工共	m2	32,900	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部１００㎡以上　夜間施工　材工共	m2	35,800	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０～１００㎡　昼間施工　材工共	m2	32,900	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０～１００㎡　夜間施工　材工共	m2	35,800	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０㎡未満　昼間施工　材工共	m2	32,900	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部５０㎡未満　夜間施工　材工共	m2	35,800	日当り施工量：40㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、階段部　昼間施工　材工共	m2	45,200	日当り施工量：10㎡/日
型枠式カラータイル舗装工	普通、階段部　夜間施工　材工共	m2	55,200	日当り施工量：10㎡/日
構造目地シーリング工	10mm×10mm シリコン系　昼間施工　材工共	m	3,960	日当り施工量：40m/日

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
構造目地シーリング工	10mm×10mm シリコン系　夜間施工 材工共	m	5,670	日当り施工量：40m/日
型枠式舗装外周シーリング工	3～5mm×10mm シリコン系　昼間施工　材工共	m	2,920	日当り施工量：70m/日
型枠式舗装外周シーリング工	3～5mm×10mm シリコン系　夜間施工　材工共	m	4,290	日当り施工量：70m/日
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞｰｽ付80×80×300	個	1,800	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鉄製	個	520	
配線用遮断器（MCCB）	50A以下	個	3,990	参考質量 0.3kg/個 2P50AF50AT
配線用遮断器（MCCB）	100A以下	個	11,800	参考質量 0.5kg/個 2P100AF100AT
漏電遮断器（ELCB）	30A以下	個	9,630	参考質量 0.4kg/個 2P30AF30AT 定格感度電流100mA
漏電遮断器（ELCB）	50A以下	個	9,850	参考質量 0.4kg/個 2P50AF50AT 定格感度電流100mA
漏電遮断器（ELCB）	100A以下	個	19,000	参考質量 0.5kg/個 2P100AF100AT 定格感度電流100mA
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	30AF 15AT 30mA	個	18,600	体積：0.003m3
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	30AF 15AT 30mA TS付	個	20,400	体積：0.003m3
防水型漏電遮断器（ポール内蔵用）	小型 30AF 15AT 30mA	個	13,000	体積：0.002m3
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛ﾒｯｷ,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　貼紙防止	本	310,000	
自動点滅器	配電盤内用 200V 3A JISⅡ型	個	3,270	
ハンドホール	既製品 600×600×800	個	41,100	
ハンドホール	450×450×750	個	25,800	
ハンドホール	600×600×1200	個	49,400	
ハンドホール	800×800×1000	個	93,000	
ハンドホール	800×800×1200	個	103,000	
標示ｼｰﾄA	たて型 110×250　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	3,250	
標示ｼｰﾄB	たて型 82×190　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	2,720	
標示ｼｰﾄC	よこ型 190×82 取付架台ﾊﾞﾝﾄﾞ付 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	6,800	
安定器収納口用ﾊﾟｯｷﾝ	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	個	5,950	
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	8mm 長さ20mm	組	20	材質SUS304　六角ﾎﾞﾙﾄ1本とﾅｯﾄ1個の組価格
安定器収納口蓋	ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ用	枚	25,900	
配電盤窓ｶﾞﾗｽ	透明金網入りｶﾞﾗｽ	枚	1,450	
配電盤鍵	A-316-3	個	1,170	
切替操作ｽｲｯﾁ	配電盤内 自動・手動切替用 15A	個	1,250	
障害物表示灯	広角型LED式	台	322,000	
障害物表示灯支柱流用取付金具（変換用）	ﾒｯｷ後塗装仕上げ	個	24,500	
障害物表示灯	LED2灯式　新規設定	台	180,000	
障害物表示灯(ｿｰﾗｰ式)	LED2灯 筐体部・電池部・取付金具・ﾎﾞﾙﾄ含む 蓄電池内蔵ﾀｲﾌﾟ	台	381,000	
障害物表示灯取付足 2灯用	L=617mm	台	51,200	既設二面式基礎及び支柱流用
障害物表示灯取付足 LED2灯用	L=617mm STK-400 φ76.3×3.2	台	47,000	
障害物表示灯取付足 ｿｰﾗｰ式LED2灯用	L=797mm STK-400 φ76.3×3.2	台	55,400	
障害物表示灯用蓄電池	12V-7.2Ah	個	14,700	
障害物表示灯用蓄電池	12V-15Ah	個	22,200	
障害物表示灯制御回路(自立式)		個	56,800	
障害物表示灯発光部(埋込式丸型)	3面	個	165,000	
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	1回路用（50AF・15AT）	個	252,000	
埋込式障害物表示灯(引き込み分電盤)	2回路用（50AF・15AT）	個	297,000	
埋込式障害物表示灯制御盤(丸型)	3面用 300×200×200	個	153,000	
障害物表示灯ﾗﾝﾌﾟ(埋込式円形)	ﾐﾆﾚﾌﾗﾝﾌﾟ 110V 40W	個	400	
障害物表示灯LEDﾗﾝﾌﾟ	φ200,LEDﾀｲﾌﾟ 本体のみ	基	61,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	313,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	368,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	412,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	384,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	431,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	483,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	383,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	454,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	504,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	463,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	517,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	574,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	411,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	487,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	564,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	481,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	550,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	634,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	490,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	573,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	656,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	561,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	636,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	726,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	330,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	419,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	401,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	489,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	532,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	663,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	602,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	734,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	410,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	504,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	481,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	575,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	611,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	749,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	682,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	819,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	439,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	560,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	510,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	630,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	656,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	823,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	727,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	894,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	518,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	645,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	589,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(一灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	716,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	736,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	909,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　8m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	806,000	
曲線形ﾎﾟｰﾙ　10m(二灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	979,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	459,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	506,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	518,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	530,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	577,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	617,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	539,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	592,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	610,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	609,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	663,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・貼紙防止	本	709,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	560,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	662,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	674,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	631,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	700,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	772,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	640,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	715,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	765,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　8m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	710,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　10m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	785,000	
直線形ﾎﾟｰﾙ　12m(歩車道灯用、ﾍﾞｰｽ式、C級以上)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色・貼紙防止	本	864,000	
共架　ｱｰﾑ出幅1,800mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	208,000	
共架　ｱｰﾑ出幅2,100mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	219,000	
共架　ｱｰﾑ出幅1,800mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	248,000	
共架　ｱｰﾑ出幅2,100mm	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	262,000	
共架　小型	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	47,000	
共架　小型	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	52,800	
引込柱(公園照明、ﾍﾞｰｽ式)	溶融亜鉛ﾒｯｷ・着色	本	553,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	291,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	349,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	408,000	
歩道照明用ポール（ベース式）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	465,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	362,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･貼紙防止	本	419,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色	本	478,000	
歩道照明用ポール（ベース式、C級以上）５ｍ	溶融亜鉛ﾒｯｷ･着色･貼紙防止	本	536,000	
ハンドホール	600×600×600　φ600鋼鉄製ふた(ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ+ふた･枠)	個	91,800	
ハンドホール	600×600×900　φ600鋼鉄製ふた(ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ+ふた･枠)	個	100,000	
ハンドホール蓋	鋼鉄製　φ600 受枠を除く(破壊荷重200kN以上)	枚	44,400	
ハンドホール蓋用パッキン	鋼鉄製ふた用　φ600	枚	2,250	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF 1回路用	面	669,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF 2回路用	面	716,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	30AF 3回路用	面	771,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 1回路用	面	669,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 2回路用	面	716,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　自立型	50AF 3回路用	面	771,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 1回路用 取付脚無	面	544,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 2回路用 取付脚無	面	591,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	30AF 3回路用 取付脚無	面	646,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 1回路用 取付脚無	面	544,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 2回路用 取付脚無	面	591,000	
分電盤　光電式自動点滅器付　本体のみ	50AF 3回路用 取付脚無	面	646,000	
LEDﾗﾝﾌﾟ（電源装置含む）	水銀ﾗﾝﾌﾟ100W相当 電源装置別置型	個	32,700	
ポールアダプタ	旧歩道照明Bタイプ用	個	23,100	取引数量50個以下
ポールアダプタ	旧歩道照明Bタイプ用	個	21,000	取引数量51個以上
ポールアダプタ	旧歩道照明Cタイプ用	個	23,100	取引数量50個以下
ポールアダプタ	旧歩道照明Cタイプ用	個	21,000	取引数量51個以上
ポケット式支柱	岩用L=4.0m/本	本	75,600	ポケット式落石防止網用支柱材料費 現場車上渡し
ポケット式支柱	土砂用 L=4.0m/本	本	89,200	ポケット式落石防止網用支柱材料費 現場車上渡し
ねじ筋棒	D22×1000	本	1,890	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×1500	本	2,880	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×2000	本	3,870	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×2500	本	4,950	ノンフレーム資材
ワイヤロープ	FC6×7　φ8 PSﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、ｼﾝﾌﾞﾙ、ｸﾗﾝﾌﾟW管等付属品含む	本	6,750	ノンフレーム資材、７ｍ
金網	C-GS7、φ5.0×50×50	m2	7,370	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0　φ18 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	1,850	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ14 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	1,420	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ16 厚ﾒｯｷ+茶塗装	m	1,690	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	φ18用 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	本	6,900	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	φ14用 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	本	4,100	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
結合コイル	φ4.0×300 亜鉛ﾒｯｷ+茶塗装	個	730	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	φ18用	個	1,160	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
短繊維材	法面ﾓﾙﾀﾙ吹付用補強繊維材	kg	1,800	
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 12φ用-975(1175)	本	2,310	ロックネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 14φ用-1280(1480)	本	2,450	ロックネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 16φ用-1385(1585)	本	3,310	ロックネット工法 現場車上渡し
巻付グリップ	土砂用ｱﾝｶｰ用 18φ用-1560(1710)	本	4,670	ロックネット工法 現場車上渡し
ターンバックル取付金具	岩部用	個	2,120	ロックネット工法 現場車上渡し
ターンバックル取付金具	土砂部用	個	3,270	ロックネット工法 現場車上渡し
土砂部用アンカー	A型ﾛｹｯﾄｱﾝｶｰ 1.5m	本	34,200	ロックネット工法 現場車上渡し
土砂部用アンカー	A型ﾛｹｯﾄｱﾝｶｰ 2.0m	本	38,600	ロックネット工法 現場車上渡し
ポケット支柱	土砂部用 地上高2.5m	式	75,000	ロックネット工法 現場車上渡し
ポケット支柱	土砂部用 地上高3.5m	式	84,400	ロックネット工法 現場車上渡し
ポケット支柱	土砂部用 地上高4.0m	式	89,200	ロックネット工法 現場車上渡し
岩部用アンカー（A）端部用	D25(M24)×1000	本	8,170	ロックネット工法 現場車上渡し
岩部用アンカー（A）端部用	D25(M24)×1500	本	11,000	ロックネット工法 現場車上渡し
岩部用アンカー（B）交差部用	D25(M24)×1000	本	7,810	ロックネット工法 現場車上渡し
岩部用アンカー（B）交差部用	D25(M24)×1500	本	10,800	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D22(M20)×1500	組	25,600	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D22(M20)×2000	組	28,200	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D25(M24)×1500	組	30,500	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（A)端部用	D25(M24)×2000	組	35,200	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D22(M20)×1500	組	25,400	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D22(M20)×2000	組	28,000	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D25(M24)×1500	組	30,200	ロックネット工法 現場車上渡し
土被り部用アンカー（B)交差部用	D25(M24)×2000	組	34,900	ロックネット工法 現場車上渡し
土砂部用アンカー（A)端部用	114.3φ×4.5-1550	本	33,800	ロックネット工法 現場車上渡し
土砂部用アンカー（B)交差部用	114.3φ×4.5-1550	本	34,400	ロックネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
十字アンカーグリップ	70×102mm(φ14用)	本	3,500	マイティネット工法 現場車上渡し
十字グリップ	70×102mm(φ14用)	本	3,740	マイティネット工法 現場車上渡し
ロッド	PBタイプ D29　L= 1.0 m　HDZT-77	本	9,700	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ロッド	PBタイプ D29　L= 1.5 m　HDZ-55	本	14,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ロッド	PBタイプ D29　L= 2.5 m　HDZ-55	本	24,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
スペーサー	φ45	個	1,030	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
ナット	PBタイプ　D29　HDZT-49	個	2,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強治具	HDZT-77	個	9,900	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
Uボルト取付金具	HDZT-77	個	9,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
緩衝装置取付金具	HDZT-77	個	13,000	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート（ポケット式）	9t×200×150　φ45　HDZT-77	枚	15,900	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート	9t×150×150　φ45　HDZT-77	枚	2,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強パイプ	L=400 ゴムリング付き　HDZT-77	本	16,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
支柱	L=5.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=5194 HDZT-63	本	480,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　□-125×125×4.5 L=5694 HDZT-63	本	518,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=6194 HDZT-63	本	582,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=4.0mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	328,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=4.5mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	354,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	407,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　φ101.6　t＝4.2 HDZT-63	本	434,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
耐圧プレート	6t×400×400　φ35 HDZT-70	枚	19,100	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
トップロープ金具	HDZT-77	個	75,600	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ターンバックル	HDZT-49	個	41,500	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
シャックル	HDZT-49	組	12,300	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤロープ	3×7 φ12 G/0	m	390	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤクリップ	φ12用	個	490	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
巻付けグリップ	φ14用	個	2,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
硬厚金網	SWMGH-4 φ4.0×48×48	m2	7,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
硬厚金網	SWMGH-4 φ5.0×50×50	m2	10,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	SWGF-2 φ5.0×50×50	m2	15,100	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック	φ4.0×70×300	個	1,660	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル	φ4.0×70×300	個	410	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度ロープ	7×19 φ18 AZ/0 高強度指定種	m	3,800	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
ワイヤロープ	3×7 φ14 G/07	m	480	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
ワイヤクリップ	φ14用	個	520	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
ワイヤクリップ	φ18用	個	700	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
特殊プレート	φ14用（ワイヤクリップ含む）	個	3,010	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
特殊プレート	φ16用（ワイヤクリップ含む）	個	3,290	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工 金網・ロープ設置工 共通部材
緩衝装置	スリップロープ（3×7　G/O　φ14 L=7.0m）含む　HDZT-49,77	組	123,000	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
3連ブラケット	HDZT-77	組	87,600	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
シャックル	HDZT-49	組	12,300	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
連結金具	テンションUボルト　M27,L=350 HDZT-49 連結金具　HDZT-77	組	48,300	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
硬厚金網	φ4.0×48×48　SWMCGH-4【着色仕様：茶系】	m2	11,400	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック　（高強度ロープ、ワイヤロープ用）	φ4.0×300【着色仕様：茶系】	個	1,800	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル(ひし形金網用)	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	560	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
支柱	L=4.5mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2　L=4500 HDZT-63	本	389,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2　L=5000 HDZT-63	本	416,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2　L=5500 HDZT-63	本	443,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
補強治具	HDZT-77【着色仕様：茶系】	個	13,300	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
Uボルト取付金具	HDZT-77【着色仕様：茶系】	個	15,800	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート（ポケット式）	9t×200×150　φ45　HDZT-77【着色仕様：茶系】	枚	26,200	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
プレート	9t×150×150　φ45　HDZT-77【着色仕様：茶系】	枚	7,600	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
補強パイプ	L=400 ゴムリング付き　HDZT-77【亜鉛メッキ仕様】	本	16,500	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
支柱	L=5.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=5194 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	591,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.5mタイプ　□-125×125×4.5 L=5694 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	634,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ　□-125×125×4.5 L=6194 HDZT-63【着色仕様：茶系】	本	677,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
硬厚金網	SWMGH-4 φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,900	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	SWGF-2 φ5.0×50×50【着色仕様：茶系】	m2	18,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	1,800	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル	φ4.0×70×300【着色仕様：茶系】	個	560	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	34,100	反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	35,100	反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	50,600	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	51,500	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
補強繊維成型版パネル	トンネル内面補強工、200ｇ目付け1方向	m2	27,600	補強繊維成型版パネルHT工法
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	Φ6　ｱﾝｶｰ・ﾋﾞｽ・ワッシャー含む	本	975	補強繊維成型版パネルHT工法
プライマー	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	6,090	補強繊維成型版パネルHT工法
含浸剤	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	5,110	補強繊維成型版パネルHT工法
ﾊﾟﾃ	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	3,180	補強繊維成型版パネルHT工法
注入材	ｴﾎﾟｷｼ系	kg	6,090	補強繊維成型版パネルHT工法
補強繊維	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製、引張強度500N/mm2以上、繊維長12～32mm	kg	1,800	
縦主ロープ	3×7 G/O φ12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m	890	KSネット 現場車上渡し
横主ロープ	3×7 G/O φ12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m	890	KSネット 現場車上渡し
巻付けグリップ	φ12-900 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	4,400	KSネット 現場車上渡し
巻付けグリップ	φ12-1600 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	6,590	KSネット 現場車上渡し
張り出し部主アンカーA	D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	19,000	KSネット 現場車上渡し
交点部主アンカーB	D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	18,800	KSネット 現場車上渡し
交差アンカークリップ	65×130 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	個	4,190	KSネット 現場車上渡し
パラソルピンアンカー	φ13×300 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	本	1,160	KSネット 現場車上渡し
結合コイル	φ3.2×50×300 亜鉛ﾒｯｷ+着色塗装	個	730	KSネット 現場車上渡し
厚ネット	φ3.2×42×30 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆	m2	4,560	KSネット 現場車上渡し
ポケット支柱（岩部用）	地上高2.5m	式	61,400	ロックネット工法 現場車上渡し
ポケット支柱（岩部用）	地上高3.5m	式	70,900	ロックネット工法 現場車上渡し
ポケット支柱（土砂部用）	地上高2.5m	式	75,000	ロックネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ポケット支柱（土砂部用）	地上高3.5m	式	84,400	ロックネット工法 現場車上渡し
スマートキャップ	D19用　茶系塗装	個	900	
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	29,000	白色 反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	30,000	白色 反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	47,800	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	48,700	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	40,700	白色 反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	41,700	白色 反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	63,000	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	64,000	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	43,000	反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≦R≦30	m	44,000	反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	65,400	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≦R≦30、勾配加算:3%以上	m	66,400	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
線導水	70型	m	8,670	BD070
リングネット	ROCCO　12/3/300	m2	91,600	リングネット工法 現場車上渡し
リングネット	ROCCO　16/3/300	m2	107,000	リングネット工法 現場車上渡し
リングネット	ROCCO　19/3/300	m2	110,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱　H=3.0m	H-175×175×7.5×11	本	427,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱　H=3.5m	H-175×175×7.5×11	本	440,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱　H=4.0m	H-175×175×7.5×11	本	453,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱　H=4.5m	H-200×200×8×12	本	480,000	リングネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
支柱　H=5.0m	H-200×200×8×12	本	506,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱　H=5.5m	H-200×200×8×12	本	532,000	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ12	m	2,200	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ14	m	2,580	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ16	m	3,500	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ18	m	5,600	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ20	m	7,100	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φ22	m	7,460	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	φG22	m	10,900	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8000（φ12）	個	66,700	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8000（φ14）	個	67,200	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8001（φ16）	個	86,900	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8001（φ18）	個	90,100	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8002（φ20）	個	150,000	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8002（φ22）	個	151,000	リングネット工法 現場車上渡し
ブレーキリング	GS-9017（φG22）	個	206,000	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤメッシュ	菱形金網50×50×2.4	ロール	40,700	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤメッシュ接続針金	φ1.0　L=120	m	10	リングネット工法 現場車上渡し
グラウンドプレート	GP-1-IB	個	297,000	リングネット工法 現場車上渡し
支柱基礎反力体	D32（全ねじ異形棒鋼）	m	4,370	リングネット工法 現場車上渡し ナット類ほか付属品は含まない
支柱基礎反力体	D32（全ねじ異形PC鋼棒）	m	10,600	リングネット工法 現場車上渡し ナット類ほか付属品は含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅰ型：φ10.5×2	m	12,300	リングネット工法 現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅱ型：φ14.5×2	m	19,500	リングネット工法 現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅲ型：φ18.5×2	m	29,600	リングネット工法 現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤロープアンカー	Ⅳ型：φ22.5×5	m	49,300	リングネット工法 現場車上渡し アンカーヘッドは含まない
ワイヤクリップ	7/16”	個	910	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	9/16”	個	930	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	5/8”	個	1,300	リングネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ワイヤクリップ	3/4”	個	1,550	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	7/8”	個	2,390	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG13	個	800	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG16	個	1,160	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG19	個	1,270	リングネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG22	個	2,130	リングネット工法 現場車上渡し
シャックル	NG1/2	個	1,440	リングネット工法 現場車上渡し
シャックル	NG5/8	個	1,830	リングネット工法 現場車上渡し
シャックル	NG3/4	個	2,460	リングネット工法 現場車上渡し
シャックル	NG7/8	個	3,090	リングネット工法 現場車上渡し
シャックル	NG1	個	5,030	リングネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D38(M36)×1400	本	24,800	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D35(M33)×1350	本	18,100	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D32(M30)×1500	本	14,800	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D32(M30)×1100	本	12,200	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D29(M27)×1500	本	12,700	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D25(M24)×1500	本	11,000	ロックネット工法 現場車上渡し
岩盤用アンカー	D22(M20)×1500	本	8,680	ロックネット工法 現場車上渡し
ワイヤーグリップ	φ22用	個	1,540	ロックネット工法 現場車上渡し
ワイヤーグリップ	φ20用	個	1,230	ロックネット工法 現場車上渡し
支柱	地上高H=2.0m　H100×100×6×8	基	56,800	ロックネット工法 シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
支柱	地上高H=2.5m　H100×100×6×8	基	61,400	ロックネット工法 シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
支柱	地上高H=3.0m　H100×100×6×8	基	66,200	ロックネット工法 シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
支柱	地上高H=3.5m　H100×100×6×8	基	70,900	ロックネット工法 シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
支柱	地上高H=4.0m　H100×100×6×8	基	75,600	ロックネット工法 シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む 現場車上渡し
硬厚金網	SWMGH-4 φ3.2×48×48	m2	6,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
硬厚金網	SWMCGH-4【着色仕様：茶系】 φ3.2×48×48	m2	10,600	現場車上渡し 強靭防護網 金網・ロープ設置工
スペーサー	φ65	個	1,470	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
シンブル	φ18用 口開き	個	1,400	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
カプラー	PBﾀｲﾌﾟ　φ42 L=130 HDZT-49	個	7,700	現場車上渡し 強靭防護網 アンカー組立工
支柱	L=4.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	362,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=5.0mタイプ　φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	381,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
支柱	L=6.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ101.6　t=4.2 HDZT-63	本	470,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
耐圧プレート	6t×400×400　φ35 HDZT-70　【着色仕 様:茶系】	枚	22,800	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
トップロープ金具	HDZT-77【着色仕様:茶系】	個	111,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ダブルトップロープ金具	HDZT-77	個	95,500	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ダブルトップロープ金具	HDZT-77【着色仕様:茶系】	個	142,000	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
巻付けグリップ	φ18用	本	3,620	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
ワイヤクリップ	φ20用	個	1,230	現場車上渡し 強靭防護網 ポケット式支柱設置工
高強度ロープ	3×7　φ18 G/0 破断荷重203ｋN以上	m	1,350	現場車上渡し 強靭防護網 共通部材
緩衝装置	スリップロープ（3×7　φ14 G/0 L=5.0m含む）HDZT49,77	組	111,000	現場車上渡し 強靭防護網 緩衝装置設置工
注入機基礎価格	2～2.5L/min	台	352,000	補強繊維成型版パネルHT工法
ボンドモルタル	目地モルタル用	kg	290	岩接着工法 現場車上渡し
ボンドモルタル	注入モルタル用	kg	320	岩接着工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(23区A①地域)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(23区A②地域)	t	29,000	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(23区B①地域)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(荒川区)	t	29,000	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(足立区)	t	29,000	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(葛飾区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京9区(板橋区･練馬区)	t	29,000	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 東京14区(世田谷区･目黒区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 立川･調布 (東多摩A地区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 立川･調布 (東多摩B地区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 町田	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 立川･調布 (西多摩A地区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
高耐久性ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	最大粒径5mm 八王子 (西多摩B地区)	t	28,900	日当り施工量40ｔ程度以上
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ用･一体型)、一般部･直線用	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部･曲線用	m	24,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、切り下げ部･直線用	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部、直線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、一般部･曲線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	24,000	
プレキャスト街きょブロック	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用)、切り下げ部･直線用､ｴﾌﾟﾛﾝ部滑り止め加工	m	16,000	
プレキャスト街きょブロック	[ｴﾌﾟﾛﾝ部] Aﾀｲﾌﾟ･ｴﾌﾟﾛﾝ高220 直線用　ｴﾌﾟﾛﾝ部すべり止め加工	m	12,700	
プレキャスト街きょブロック	[ｴﾌﾟﾛﾝ部] Aﾀｲﾌﾟ･ｴﾌﾟﾛﾝ高220 曲線用 ｴﾌﾟﾛﾝ部すべり止め加工	m	19,100	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用) 直線用	m	10,600	H=150 W=680 直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	155 SF(ｾﾐﾌﾗｯﾄ･一体型用) 曲線用	m	15,900	H=150 W=680 曲線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=700 直線用	m	10,600	205型Bタイプ　直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=700 曲線用	m	15,900	205型Bタイプ　曲線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=750 直線用	m	10,700	分離型Aタイプ　直線用
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街きょ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ版	H=150 W=750 曲線用	m	16,000	分離型Aタイプ　曲線用
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	車乗入(155-1型)用	個	19,300	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	車乗入(155-1型)用 低騒音用穴あき	個	21,400	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	歩行者横断部用	個	14,100	
街きょ用集水ます縁塊(155･6%)	歩行者横断部用 低騒音用穴あき	個	16,200	
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m以上/日 材工共 昼間施工	m	21,500	日当り施工量：40m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m未満/日 材工共 昼間施工	m	23,600	日当り施工量：40m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m以上/日 材工共 昼間施工	m	31,700	日当り施工量：30m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m未満/日 材工共 昼間施工	m	36,000	日当り施工量：30m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m以上/日 材工共 夜間施工	m	24,700	日当り施工量：40m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m未満/日 材工共 夜間施工	m	27,900	日当り施工量：40m/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m以上/日 材工共 夜間施工	m	36,000	日当り施工量：30m/日
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m未満/日 材工共 夜間施工	m	42,500	日当り施工量：30m/日
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 6cm 透水ﾀｲﾌﾟ	m2	8,820	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 6cm 非透水ﾀｲﾌﾟ	m2	8,820	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 8cm 透水ﾀｲﾌﾟ	m2	10,600	
インターロッキングブロック（振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 8cm 非透水ﾀｲﾌﾟ	m2	10,600	
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 昼間施工	m2	4,810	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　昼間施工	m2	3,680	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　昼間施工	m2	3,200	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 昼間施工	m2	5,050	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　昼間施工	m2	3,870	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　昼間施工	m2	3,370	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 夜間施工	m2	5,440	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　夜間施工	m2	4,170	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共　夜間施工	m2	3,630	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　夜間施工	m2	5,690	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　夜間施工	m2	4,360	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共　夜間施工	m2	3,790	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　昼間施工	m2	4,980	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　昼間施工	m2	4,230	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　昼間施工	m2	3,920	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　昼間施工	m2	5,050	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　昼間施工	m2	4,290	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　昼間施工	m2	3,970	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　夜間施工	m2	5,730	200m2未満 日当り施工量：200m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　夜間施工	m2	4,870	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	黒色 材工共　夜間施工	m2	4,510	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　夜間施工	m2	5,800	200m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　夜間施工	m2	4,930	200m2以上300m2未満 日当り施工量：200m2/日
路面強化工 透水性モルタル充填工（パームス工法）	着色 材工共　夜間施工	m2	4,570	300m2以上 日当り施工量：200m2/日
流動化処理土	材工共 施工規模50m3以上､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、昼間施工	m3	13,400	
流動化処理土	材工共 施工規模50m3以上､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、夜間施工	m3	16,500	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3以上50m3未満、都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、昼間施工	m3	13,400	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3以上50m3未満、都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む、夜間施工	m3	16,500	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3未満､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､昼間施工	m3	19,900	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3未満､都内共通､ﾎﾟﾝﾌﾟ打設(10m以内)含む､夜間施工	m3	24,700	
高輝度反射材	雨天時対応型W=150,L=500,R=50	枚	3,330	
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=150,L=500,R=50　手間のみ	枚	1,340	昼間施工 日当り施工量：90枚/日
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=150,L=500,R=50　手間のみ	枚	2,010	夜間施工 日当り施工量：90枚/日
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=200,L=500,R=50　手間のみ	枚	1,510	昼間施工 日当り施工量：80枚/日
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=200,L=500,R=50　手間のみ	枚	2,270	夜間施工 日当り施工量：80枚/日
高輝度反射材	雨天時対応型W=200,L=500,R=50	枚	4,450	
遮熱材塗布工（性能要件発注）	材工共 昼間	m2	7,650	臭気対策あり 日当り施工量：500m2/日
遮熱材塗布工（性能要件発注）	材工共 夜間	m2	7,960	臭気対策あり 日当り施工量：500m2/日
遮熱材塗布工（仕様発注）	材工共 昼間	m2	7,650	臭気対策あり 日当り施工量：500m2/日
遮熱材塗布工（仕様発注）	材工共 夜間	m2	7,960	臭気対策あり 日当り施工量：500m2/日
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工	材工共 昼間	m2	920	日当り施工量：650m2/日
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工	材工共 夜間	m2	1,040	日当り施工量：650m2/日
遮熱性舗装に伴う表面研磨工	材工共 昼間	m2	790	日当り施工量：500m2/日
遮熱性舗装に伴う表面研磨工	材工共 夜間	m2	1,070	日当り施工量：500m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面騒音測定費	･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により､測定用ﾀｲﾔ音を測定 ①計画準備	式	99,700	【１現場当り】 (1)測定距離　１００ｍ×２車線（上下線各１車線） (2)測定回数　３回 (3)延べ測定距離　６００ｍ (4)測定区分　夜間（供用区間） 現場往復運搬費・ガソリン代含まず 諸経費含まず
路面騒音測定費	･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により､測定用ﾀｲﾔ音を測定 ②ﾃﾞｰﾀ解析	業務	121,000	諸経費含まず
路面騒音測定費	･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により､測定用ﾀｲﾔ音を測定 ③報告書作成	式	91,800	諸経費含まず
路面騒音測定費	･騒音測定用ﾏｲｸﾛﾎﾝを搭載した騒音測定車両により､測定用ﾀｲﾔ音を測定 ④路面騒音測定費(騒音測定車運転費を含む単価)	業務	136,000	諸経費含まず
仮設路面標示工	幅15cm・白　短期（1週間程度以内） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,080	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・白、短期（1週間程度以内） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,680	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・黄、短期（1週間程度以内） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,080	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・黄、短期（1週間程度以内） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,680	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・白、長期（1～3週間程度） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,270	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・白、長期（1～3週間程度） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,870	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・黄、長期（1～3週間程度） 昼間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,270	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
仮設路面標示工	幅15cm・黄、長期（1～3週間程度） 夜間施工　材工共　ビーズ入り、貼付型	m	2,870	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当り施工量：100m/日
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布有り）	昼間施工	m2	1,140	上層：ポーラスアスファルト混合物（高耐久性ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径5㎜、空隙率18～25%、H20㎜ 下層：ポーラスアスファルト混合物（ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径13㎜、空隙率16～22%、H50㎜ 日当り施工量：800m2/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布無し）	昼間施工	m2	1,070	日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布有り）	昼間施工	m2	4,490	材工共 日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布無し）	昼間施工	m2	4,350	材工共 日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布有り）	夜間施工	m2	1,460	上層：ポーラスアスファルト混合物（高耐久性ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径5mm、空隙率18～25%、H20mm 下層：ポーラスアスファルト混合物（ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径13mm、空隙率16～22%、H50mm 日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布無し）	夜間施工	m2	1,370	日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布有り）	夜間施工	m2	4,810	材工共 日当り施工量：800m2/日
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布無し）	夜間施工	m2	4,660	材工共 日当り施工量：800m2/日
保水性舗装用保水材注入工	材工共、ＡＳ厚10cm（注入厚7.5cm、75%浸透）、昼間施工	m2	5,110	日当り施工量：1050㎡/日
保水性舗装用保水材注入工	材工共、ＡＳ厚10cm（注入厚7.5cm、75%浸透）、夜間施工	m2	5,340	日当り施工量：1050㎡/日
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ－Ａ１ 650×270/170×600	個	10,600	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ２－１ 650×270/220×600	個	11,000	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ２－２ 650×220/170×600	個	10,200	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－１ 650×270/237×600	個	11,100	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－２ 650×237/204×600	個	10,600	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ　すりつけ３－３ 650×204/170×600	個	10,000	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用Ｉ－Ｂ１ 650×170×600	個	9,070	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ１－１ 650×270/140×600	個	10,200	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ２－１ 650×270/205×600	個	10,900	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ２－２ 650×205/140×600	個	10,300	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－１ 650×270/227×600	個	11,100	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－２ 650×227/183×600	個	10,400	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ　すりつけ３－３ 650×183/140×600	個	9,730	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用Ｉ－Ｃ１ 650×140×600	個	9,350	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	車乗入れ用 650×170×700	個	18,400	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	車乗入れ用 740×220×600	個	15,100	
鉄筋コンクリート特殊L形　縁塊	歩行者横断用 650×140×700	個	16,800	
鋼製網蓋（並目）	495×365×60	個	7,650	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鋼製網蓋（細目）	495×365×60	個	12,600	
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,050	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,340	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,930	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,340	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,730	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,520	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,210	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,520	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,170	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,500	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,910	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,760	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、幅15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	918	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,150	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,640	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	2,240	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：367m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,260	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,620	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,350	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	3,350	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：367m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,080	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,340	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,890	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,540	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：367m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,430	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：652m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,800	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：567m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,590	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：433m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	3,650	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：367m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	989	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：557m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,250	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：471m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	1,820	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：338m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、白、昼間、供用区間　材工共	m	2,480	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：295m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,340	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：557m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	1,710	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：471m/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	2,520	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：338m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、黄、昼間、供用区間　材工共	m	3,530	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：295m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,180	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：557m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	1,470	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：471m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,140	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：338m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、白、夜間、供用区間　材工共	m	2,850	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：295m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,530	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：557m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	1,940	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：471m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	2,840	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：338m/日
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、黄、夜間、供用区間　材工共	m	3,900	排水性舗装上に適用可能なもの 日当り施工量：295m/日
自然石	φ300内外(穴なし)	組	1,650	現場車上渡し 取引単位：個
自然石	φ300内外(穴あり)	組	1,950	現場車上渡し 取引単位：個
自然石	φ400内外(穴あり)	組	3,700	現場車上渡し 取引単位：個
自然石固着式金網	標準仕様200型 連結金具含む	組	24,000	現場車上渡し 取引単位：平米
自然石固着式金網	標準仕様300型 連結金具含む	組	32,000	現場車上渡し 取引単位：平米
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	17,400	超大口 23区内 1,000t以上～3,000t未満
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	17,300	超大口 23区内 3,000t以上～5,000t未満
高炉ｾﾒﾝﾄ	B種 ﾊﾞﾗ､超大口単価	t	17,200	超大口 23区内 5,000t以上
角座金	めっき付き 150×150×9t(茶系)	枚	2,160	ロックボルト材料
角座金	めっき付き 150×150×16t	枚	2,380	ロックボルト材料
角座金	めっき付き 150×150×16t(茶系)	枚	4,500	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D19(茶系)	個	1,300	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D22(茶系)	個	1,360	ロックボルト材料
球座（コマ）ナット	めっき付き D25(茶系)	個	1,550	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D19	個	1,430	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D22	個	1,530	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D25	個	1,620	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D19(茶系)	個	2,210	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D22(茶系)	個	2,310	ロックボルト材料

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
六角ナット	めっき付き D25(茶系)	個	2,380	ロックボルト材料
球面ワッシャー	φ70(茶色)	個	900	ロックボルト材料
キャップ付きナット	D19､D22､D25用	個	3,610	ロックボルト材料
キャップ付きナット	D19､D22､D25用(茶色)	個	4,750	ロックボルト材料
スマートキャップ	D19用	個	900	ロックボルト材料
頭部カバー	ﾒｯｷ	枚	300	ロックボルト材料（フラットタイプ）
頭部カバー	ﾒｯｷ+茶系	枚	960	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットプレート	ﾒｯｷ	枚	3,960	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットプレート	ﾒｯｷ+茶系	枚	7,310	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-19NT)(ﾒｯｷ)	個	1,300	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-22NT)(ﾒｯｷ)	個	1,370	ロックボルト材料（フラットタイプ）
フラットキャップ	(FC-25NT)(ﾒｯｷ)	個	1,430	ロックボルト材料（フラットタイプ）
頭部キャップ	本体,蓋,防錆油含む	組	4,840	ロックボルト用資材
頭部キャップ	茶系塗装品､本体,蓋,防錆油含む	組	8,230	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D25　L=1.0m Znﾒｯｷ+頭部0.6m 飽和ポリエステル塗装	組	3,400	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D25　L=3.5m Znﾒｯｷ	組	7,670	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19　L=1.0m Znﾒｯｷ+頭部0.6m 飽和ポリエステル塗装	組	2,490	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19　L=1.5m Znﾒｯｷ	組	1,860	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19　L=2.0m Znﾒｯｷ	組	2,470	ロックボルト用資材
角座金	t19×150×150 茶系着色仕様	枚	4,780	ロックボルト用資材
角座金	t16×150×150 茶系着色仕様	枚	4,680	ロックボルト用資材
角座金	t9×150×150 茶系着色仕様	枚	3,510	ロックボルト用資材
グラウンドアンカー	アンカー長L=7m（定着長3m、自由長4m）、設計アンカー力136.0kn/本、頭部茶系塗装	本	79,500	グランドアンカー用資材 参考：EHD5-2
角度調整台座	茶系塗装	組	37,300	グランドアンカー用資材 参考：ST170
異形棒鋼　ロックボルト	D25　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	4,940	ロックボルト用資材
異形棒鋼　ロックボルト	D22　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	4,080	ロックボルト用資材
異形棒鋼　ロックボルト	D19　SD345　L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	3,230	ロックボルト用資材
キャップナット	D25用 茶系着色仕様	個	7,380	ロックボルト用資材
キャップナット	D19用 茶系着色仕様	個	7,380	ロックボルト用資材
キャップナット	D22用 茶系着色仕様	個	7,380	ロックボルト用資材
スペーサー	D25用	個	190	ロックボルト用資材
スペーサー	D19用	個	190	ロックボルト用資材
スペーサー	D22用	個	190	ロックボルト用資材
カプラー	D25用	個	1,210	ロックボルト用資材
カプラー	D19用	個	760	ロックボルト用資材
カプラー	D22用	個	1,000	ロックボルト用資材
ワッシャー		個	57	ロックボルト用資材
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区（足立区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立･葛飾区（葛飾区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下（板橋･練馬区）	m3	25,900	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下（世田谷･目黒区）	m3	25,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 (町田市)	m3	25,000	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	25,400	
H形鋼仮設材賃料	H700 180日(6ヶ月以内)	t・日	140	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H700 360日(12ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H700 720日(24ヶ月以内)	t・日	125	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H700	t	126,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H700	t	113,000	スクラップ長7m未満
H形鋼仮設材賃料	H800 90日(3ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 180日(6ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 360日(12ヶ月以内)	t・日	145	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 720日(24ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H800	t	129,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H800	t	116,000	スクラップ長8m未満
H形鋼仮設材賃料	H900 90日(3ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 180日(6ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 360日(12ヶ月以内)	t・日	145	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 720日(24ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し,置場戻し
H形鋼仮設材（不足弁償金　新品）	H900	t	132,000	
H形鋼仮設材（不足弁償金　中古）	H900	t	118,000	スクラップ長8m未満
縦断側溝(一般部)	300×300×2000 標準舗装用	個	34,600	
縦断側溝用集水桝	300×300×1000 排水性舗装用	基	59,700	
ケーブル受け金物	電力用	個	3,990	
ケーブル受け金物	通信用	個	2,670	
事業認可看板	板内寸:1000×1500	基	376,000	材料費 印刷費含む(原稿データは支給) 門型支柱全長2500mm想定
事業認可看板	板内寸:1000×1500	基	397,000	材料費 印刷費含む(原稿データは支給) 印刷面貼り紙抑止加工 門型支柱全長2500mm想定
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	456,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	10,800	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：6段/日
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	407,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　両面箱型 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	10,800	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：6段/日
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	226,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｌ型１段当り）	段	9,840	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：7段/日
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	193,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　片面 （114-B、Ｓ型１段当り）	段	9,840	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：7段/日
案内標識板	114-A、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　390*630	枚	37,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	114-A、広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型　390*630	枚	4,920	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：8枚/日
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、両面）	枚	416,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、両面）	枚	10,800	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：6枚/日
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、両面）	枚	416,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、両面）	枚	10,800	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：6枚/日
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、片面）	枚	204,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-A、片面）	枚	9,840	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：7枚/日
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、片面）	枚	204,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型　1500*390*2.0 （119-B、片面）	枚	9,840	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：7枚/日
案内標識板	広角プリズム アルミ板2㎜厚	m2	153,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	カプセルプリズム型 アルミ板2㎜厚	m2	94,700	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板	封入プリズム型 アルミ板2㎜厚	m2	74,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識用　取付金具	アルミ製Uバンド、φ60.5	個	500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識板　取付金具	両面金具コ型	個	750	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識用　取付金具	アルミTアングル 80×80×8mm	m	7,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
案内標識用　取付金具	リブ取付金具（ボルト含む） 50×25	組	150	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （特殊品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 585×585×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付　動物標識等	枚	54,900	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （標準品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 585×585×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付	枚	54,900	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （特殊品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 450×450×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付　動物標識等	枚	32,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
警戒標識板（片面） （標準品）	ｱﾙﾐ広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型蛍光黄 450×450×2.0ｔﾊﾞﾝﾄﾞ付	枚	32,500	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
補助標識	ｱﾙﾐｔ2.0×150×400 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑレンズ型反射	枚	9,630	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
補助標識	ｱﾙﾐｔ2.0×180×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑレンズ型反射	枚	17,300	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
道路反射鏡	一面鏡ステンレス製 φ1000厚1.0㎜以上	組	89,700	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
道路反射鏡支柱	下地亜鉛メッキ粉体塗装鋼管 φ89.1×3.2×4400	本	52,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
道路反射鏡支柱	下地亜鉛メッキ粉体塗装鋼管 φ101.6×4.2×4800	本	78,400	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ34	本	5,990	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ34	本	2,950	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：40本/日
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ60.5	本	7,600	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	土中建込　両面反射　φ100以下 支柱径φ60.5	本	2,950	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：40本/日
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含む	本	5,650	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含む	本	8,340	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：25本/日
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含む	本	7,010	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含む	本	8,340	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：25本/日
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含まない	本	5,650	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ34 穿孔含まない	本	440	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：200本/日
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含まない	本	7,010	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	コンクリート建込　両面反射 φ100以下　支柱径φ60.5 穿孔含まない	本	440	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：200本/日
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　中間支柱用	本	6,160	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　中間支柱用	本	670	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：100本/日
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　端末支柱用	本	6,070	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
視線誘導標	防護柵取付用　両面反射 φ34　端末支柱用	本	670	手間のみ、昼間施工 日当り施工量：100本/日
ガードパイプ［Ｃｐ］	３－φ４８．６×３９３６×２．４	ｍ	15,400	土中用 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
ガードケーブル	φ１８（３×７ＧＯ）	ｍ	819	ケーブル1本分 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間支柱［ガードケーブルＣ］	土中用（取付金具類含む）	本	20,700	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間支柱［ガードケーブルＣ］	コンクリート建込用（取付金具類含む）	本	14,800	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
端末支柱［ガードケーブルＣ］	ﾊｰﾌﾃﾞﾙﾀ、埋込式 （取付金具類含む）	本	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
端末支柱［ガードケーブルＣ］	ﾊｰﾌﾃﾞﾙﾀ、アンカーボルト式 （取付金具類含む）	本	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間端末支柱	ﾃﾞﾙﾀ、埋込式 （取付金具類含む）	基	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
中間端末支柱	ﾃﾞﾙﾀ、アンカーボルト式 （取付金具類含む）	基	108,000	ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装、東京港渡し
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1200×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	66,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1000×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	55,700	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1200×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	134,000	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1000×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	113,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1200×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	63,700	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1000×300（路側式片面表示・取付金具付）	基	53,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1200×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	127,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1000×300（路側式両面表示・取付金具付）	基	107,000	
集塵機付動力工具による２種ケレン		m2	3,864	鋼材面、塗膜有、平滑部での作業を想定 日当り施工量：56m2/日
成形目地設置工（高弾性タイプ）	厚10㎜×幅30㎜　プライマ含　昼間	m	890	材料費のみ 橋面舗装（車道部）
成形目地設置工（高弾性タイプ）	厚10㎜×幅50㎜　プライマ含　昼間	m	1,270	材料費のみ 橋面舗装（車道部）
橋面防水工	鋼床版　補修塗膜防水	m2	3,420	材工共 橋面舗装（車道部） 日当り施工量：200m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部１００㎡以上　標準型枠　標準色調　昼間施工	m2	17,200	材工共 日当り施工量：50m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部１００㎡以上　標準型枠　標準色調　夜間施工	m2	19,800	材工共 日当り施工量：50m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０～１００㎡以上　標準型枠　標準色調　昼間施工	m2	17,200	材工共 日当り施工量：50m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０～１００㎡以上　標準型枠　標準色調　夜間施工	m2	19,800	材工共 日当り施工量：50m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０㎡未満　標準型枠　標準色調　昼間施工	m2	17,200	材工共 日当り施工量：50m2/日
型枠式カラーグリップ舗装工	通路部５０㎡未満　標準型枠　標準色調　夜間施工	m2	19,800	材工共 日当り施工量：50m2/日
U型側溝　現場打蓋掛け工の埋設型枠	KCフォーム350用 蓋厚100㎜	m	4,179	材工共（材料費＋型枠設置工（施工する側溝にKCフォームを据え付け）） 日当り施工量：571m/日
U型側溝　現場打蓋掛け工の埋設型枠	KCフォーム450用 蓋厚100㎜	m	5,984	材工共（材料費＋型枠設置工（施工する側溝にKCフォームを据え付け）） 日当り施工量：286m/日
金属パテ	セラミック金属補修特殊パテ	kg	59,800	標準使用量： 2,200kg/m3
錆転換型塗装	下塗り（1層塗り）	kg	16,900	使用量120～150g/m2
鋼製ペール缶20L	固体用	個	1,550	
鋼製ドラム缶200L	固体用	個	11,100	中古材
鋼製ペール缶20L（UN規格）	固体用	個	1,600	
鋼製ドラム缶200L（UN規格）	固体用	個	18,200	
負圧集塵装置(本体)	65m3/分	台・月	623,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
負圧集塵装置(基本整備料)	負圧集塵機（65m3/分）用	台	152,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
負圧集塵装置用プレフィルター	負圧集塵機（65m3/分）用	枚	33,200	フィルター交換頻度： １枚/2か月 （PCB、鉛共通）
活性炭フィルター枠付き	負圧集塵機（65m3/分）用	枚	28,500	フィルター交換頻度： １枚/3か月 （PCB、鉛共通）
活性炭フィルター内プレフィルター	負圧集塵機（65m3/分）用	枚	5,980	フィルター交換頻度： １枚/3か月 （PCB、鉛共通）
負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵機（65m3/分）用	枚	183,000	フィルター交換頻度： １枚/３か月 （PCB、鉛共通）
吸い込みダクト	5m/本	本	106,000	スパイラルダクト相当品 φ250ｍｍ
真空掃除機(本体)		台・月	62,700	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
真空掃除機(基本整備料)		台	39,900	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
環境用FESフィルター		枚	3,420	フィルター交換頻度： １枚/1週間 （PCB、鉛共通）
環境用FES活性炭フィルター		枚	2,850	フィルター交換頻度： １枚/3か月 （PCBの場合に使用）
環境用FESHEPAフィルター		枚	79,800	フィルター交換頻度： １枚/3か月 （PCB、鉛共通）
簡易セキュリティ―ルーム		台	430,000	
エアシャワー用プレフィルター		枚	3,800	フィルター交換頻度： 1枚/日 （PCB、鉛共通）
エアシャワー用HEPAフィルター		枚	95,000	フィルター交換頻度： 1枚/3か月 （PCB、鉛共通）
負圧集塵装置用１次フィルター	負圧集塵機（5～7㎥/分）用	枚	1,140	フィルター交換頻度： 1枚/日 （PCB、鉛共通）
負圧集塵装置用２次フィルター	負圧集塵機（5～7㎥/分）用	枚	2,280	フィルター交換頻度： 1枚/1週間 （PCB、鉛共通）
負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵機（5～7㎥/分）用	枚	11,800	フィルター交換頻度： 1枚/3か月 （PCB、鉛共通）
負圧集塵装置用ＨＥＰＡフィルター	負圧集塵機（5～7㎥/分）用	枚	71,200	フィルター交換頻度： 1枚/3か月 （PCB、鉛共通）
排気ダクト	10m/本	本	165,000	PVCダクト相当品 φ300　10m
呼吸用保護具	全面形面体電動ファン付	個	97,800	
呼吸用保護具用フィルター	フィルタV3	個	1,670	
送気ユニット	エアラインマスク　フード型	個	27,900	ブラスト工事にて使用
エアラインマスク	プレッシャデマンド型	個	132,000	剥離剤を用いる工事にて使用
交換用吸収缶	エアラインマスク用	組	1,090	エアラインマスク用
エアラインホース	φ8	m	966	エアラインマスク用
エアラインホース	φ9	m	570	送気ユニット用
エアラインホース	φ19	m	553	送気ユニット用
防護服	JIS T 8115 タイプ4・5・6 ポリエチレン	着	712	安全衛生保護具
防護手袋	JIS T 8116	双	860	安全衛生保護具
シューズカバー	ポリエチレン ロングタイプ	足	147	安全衛生保護具
空気圧縮機ドライフィルター		台	178,000	安全衛生保護具 購入品
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=800mm	本	40,000	材料費のみ

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=800mm　手間のみ、昼間施工	本	8,500	手間のみ 日当り施工量：20本/日
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、高さH=800mm、幅L=800mm　手間のみ、夜間施工	本	16,300	手間のみ 日当り施工量：20本/日
街きょ用集水桝蓋	206型並目グレーチング　610×500×60	枚	16,800	
アスファルト混合物	細粒度（5）　東京14区（A①地域）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　東京9区(A②地域）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京14区（B①地域）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京9区（荒川区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京9区（足立区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京14区　（葛飾区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　立川･調布（東多摩A地区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　立川･調布（東多摩B地区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　町田	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　立川･調布（西多摩A地区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
アスファルト混合物	細粒度（5）　八王子（西多摩B地区）	t	1,500	アスファルト混合物（細粒度(13)）の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　東京14区（A①地域）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　東京9区(A②地域）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京14区（B①地域）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京9区（荒川区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京9区（足立区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京14区　（葛飾区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　立川･調布（東多摩A地区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　立川･調布（東多摩B地区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　町田	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　立川･調布（西多摩A地区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
低炭素（中温化）ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（MF）	細粒度（5）　八王子（西多摩B地区）	t	500	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(細粒度(5))の加算額
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 東京14区（A①地域）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 東京9区(A②地域)	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京14区（B①地域）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京9区（荒川区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京9区（足立区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京14区　（葛飾区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 立川･調布（東多摩A地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 立川･調布（東多摩B地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 町田	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 立川･調布（西多摩A地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅰ型 開粒度(13) 八王子（西多摩B地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 東京14区（A①地域）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 東京9区(A②地域)	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京14区（B①地域）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京9区（荒川区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京9区（足立区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京14区　（葛飾区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京9区（板橋区･練馬区）	t	18,500	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 都区内東京14区（世田谷区･目黒区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 立川･調布（東多摩A地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 立川･調布（東多摩B地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 町田	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 立川･調布（西多摩A地区）	t	18,400	
半たわみ性アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型 開粒度(20) 八王子（西多摩B地区）	t	18,400	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（A①地域）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（A②地域）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（B①地域）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 17区（荒川区）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 足立･葛飾区　（足立区）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 足立･葛飾区　（葛飾区）	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 板橋･練馬区	m3	24,200	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 世田谷･目黒区	m3	24,000	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	24,000	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東･西多摩AB地区(八王子､立川､調布)	m3	24,000	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 町田市	m3	23,700	

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東・西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,000	
生コンクリート　W/C55%以下	18-8-20BB 東・西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,000	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区 (A①地域)	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区 (A②地域)	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区 (B①地域)	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 17区 (荒川区)	m3	25,600	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 足立・葛飾区　(足立区)	m3	25,400	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 足立・葛飾区　(葛飾区)	m3	25,400	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 板橋・練馬区	m3	25,300	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 世田谷・目黒区	m3	24,900	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 町田市	m3	24,700	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東・西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
生コンクリート　W/C55%以下	24-12-20M 東・西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,800	
PCB含有量試験	「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」（平成４年厚生省告示第192号）別表第二	検体	45,000	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
鉛含有量試験	「JIS K 5674：鉛・クロムフリーさび止めペイント　付属書A-塗膜中の鉛の定量」に基づき、含有量試験を行う。	検体	14,700	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
クロム含有量試験	「JIS K 5674：鉛・クロムフリーさび止めペイント　付属書B-塗膜中のクロムの定量」に基づき、含有量試験を行う。	検体	14,700	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (A①地域)	m3	26,100	スランプ８と１２を調査
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (A②地域)	m3	26,100	スランプ８と１２を調査
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (B①地域)	m3	26,100	スランプ８と１２を調査
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (荒川区)	m3	26,100	スランプ８と１２を調査
著名地点標識支柱	P-1,2×φ60.5×3.8×4,713 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	169,000	
マンホール鉄蓋防振用クサビ	１号　W.H.D 400 x 45 x 3	個	255	100個/箱単位での出荷
マンホール鉄蓋防振用クサビ	２号　W.H.D 200 x 25 x 3	個	145	100個/箱単位での出荷
防錆スプレー	300ml エアゾール缶	本	2,080	
防水気密テープ	幅45mm	巻	2,700	ブチルゴムテープ マンホール補修用樹脂はく離ライナー：通常タイプ ５m/巻
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×3000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,600,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×3000 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,600,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1600×4500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,440,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)歩道用	1200×1600×4500 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,440,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,670,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,670,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型(箱形，端壁2枚含)車道用	1200×1800×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,570,000	引込金具含む　開口部無

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
Ｉ型(箱形，端壁2枚含む)歩道用	1200×1800×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	2,570,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（箱形,端壁2枚含む）	1200×1800×6000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	3,350,000	引込金具含む　開口部無
Ｉ型（1体箱、端壁2枚含む）	1200×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,670,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	865,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,100,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1600×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,860,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×1500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	574,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	754,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1400×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,430,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1200×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,310,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	754,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型(U形，端壁2枚含む)	900×1000×4500　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,160,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,050,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　車道用	900×1600×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,340,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,120,000	引込金具含む　開口部無
Ⅱ型（電力箱形，端壁2枚含）　歩道用	900×1800×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	1,370,000	引込金具含む　開口部無
地上機器桝(直上機器1基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×2200　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	237,000	開口部無
地上機器桝(直上機器2基用)　浅層タイプ　端壁2枚含	900×480×3600　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	397,000	開口部無
通信接続桝　端壁2枚含	500×1050×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	408,000	引込金具含む　開口部無
共用ＰＡ方式　通信接続桝　車道用	500×1250×2000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	組	424,000	
分岐桝T-A型　端壁2枚含	400×380×3000　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	223,000	
電力用分岐桝　端壁2枚含	450×500×900　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	115,000	引込金具含む
電力用分岐桝　端壁2枚含	550×800×1200　ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	182,000	引込金具含む
落下防止ワイヤ	トンネル照明器具用１台用（２箇所）	組	15,300	シャックル付きアンカーボルト（M10）２個、くさび型圧着２個、ステンレスワイヤ（φ3，1000mm）２本、ワイヤー保護チューブ（200mm）２本
雨量計	転倒ます式　ヒーター付	台	357,000	現場渡し 1転倒雨量：1.0mm
気温計	通風式　変換部含む	台	975,000	現場渡し
共架　アーム350mm	溶融亜鉛メッキ・着色	本	159,000	
防浸型　LED　灯器具　モールドコネクタ	FHF16形（FL20タイプ）100V200V対応　白色LEDIP67	台	61,800	LSFC0602001相当品
防浸型保安用　LED　灯器具　モールドコネクタ	FHF16形（FL20タイプ）100V200V対応　白色LEDIP67	台	150,000	VSFC0602001W相当品
LEDベースライト　110形	FLR110　白色LED	台	20,200	XFX850NENLE9相当品
建設局共同溝　跳ね上げ式グレーチングロック	SUS製　C-1400-HL-T相当品	台	280,000	操作ハンドルC-1400-KHPを除く
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ[P1-Pt]かみ込み防止材付き	φ42.7×2380/2330×600	組	20,100	緑色
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　車乗入れ用　700×170×600	個	9,420	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　歩行者横断用　700×140×600	個	9,420	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　すりつけ用　700×320/170×600	個	10,300	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形（旧建設省型）	Ⅱ型　すりつけ用　700×320/140×600	個	10,300	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形　縁塊（旧建設省型）	Ⅱ型　700×320×600	個	19,600	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形　縁塊（旧建設省型）	Ⅱ型　車乗入れ用　700×170×600	個	19,600	
鉄筋コンクリート特殊Ｌ形　縁塊（旧建設省型）	Ⅱ型　歩行者横断用　700×140×600	個	19,600	
歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック両面用：一般部（材料単価） 形状寸法：180/240×300×600	個	2,480	
歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック両面用：端末部（材料単価） 形状寸法：180/240×300×600	個	3,510	
歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック両面用：水抜き部（材料単価） 形状寸法：180/240×300×600	個	4,510	
プラペール缶20L	固体用（オープンタイプ）	個	2,900	
プラペール缶20L（UN規格）	固体用（オープンタイプ）	個	3,200	
プラペール缶50L（UN規格）	固体用（オープンタイプ）	個	9,000	
鋼製ドラム缶50L（UN規格）	固体用（オープンタイプ）	個	14,100	
負圧集塵装置(基本整備料)	負圧集塵機（5～7㎥/分）用	台	47,500	フィルター交換頻度・重量：報告不可 賃貸業者置場渡し、置場戻し
金網	C-GS7　5.0φ×50×50	m2	7,370	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ロープ	6×24AZ/0　18φ L=6.0m/本	本	39,500	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
WRクリップ-L型	160×90（PLのみ茶塗装）	個	7,050	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
WRクリップ-M型	90×90（PLのみ茶塗装）	個	4,060	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
TWクリップ	90×50（天端用）	個	5,200	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
Tクリップ-標準型	70×165（PLのみ茶塗装）	個	5,990	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
アイガード	巻付グリップ用	個	1,670	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
BRポケット支柱（岩部用）	H-150×150　高さ4m（亜鉛メッキ＋茶塗装）	組	630,000	ビーズリンガーネット工法 ベース、アンカー、シャックル類含む 現場車上渡し
ロックアンカー	D29×1500	本	18,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
土中用アンカー	31.8φ×2000（土圧抵抗板付）	本	78,200	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ヒンジ式アンカー	31.8φ×2000（ヒンジ式反力板付）	本	83,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ターンバックル	7/8×12”	本	24,100	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
バランス金具	φ150	個	48,200	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
強力矢板シャックル	25φ×200	個	22,800	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ビーズリング	φ900	組	152,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
KT装置	18φ用	組	38,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ストッパー	18φ用	組	17,600	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	F20-22	個	2,120	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ロックアンカー	D32×1500	本	20,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ロックアンカー	D32×2000	本	33,000	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
BRポケット支柱（土砂用）	H-150×150　高さ4m（亜鉛メッキ＋茶塗装）	組	698,000	ビーズリンガーネット工法 ベース、アンカー、シャックル類含む 現場車上渡し
ロッド	L=2.0m　他穿孔タイプ　D29 HDZT77	本	19,400	強靭防護網 現場車上渡し
支柱	H=3.5m　□-125×125×4.5 HDZT63 茶系着色	本	462,000	強靭防護網 現場車上渡し
支柱	H=4.0m　□-125×125×4.5 HDZT63 茶系着色	本	505,000	強靭防護網 現場車上渡し
支柱	H=4.5m　□-125×125×4.5 HDZT63 茶系着色	本	548,000	強靭防護網 現場車上渡し
支柱アッセンブリー	H=5.5m　茶系着色	組	638,000	インパクトバリア 現場車上渡し
グラウンドプレート	GP-1-IB　茶系着色	体	356,000	インパクトバリア 現場車上渡し
リングネット	ROCCO16/3/300　茶系着色	m2	128,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤメッシュ	φ2.4×50　茶系着色	ロール	48,900	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤメッシュ接続針金	L=120mm　茶系着色	本	12	インパクトバリア 現場車上渡し
リプレイスロープ	φG22mm×L=1.5m 両端シンブル加工 ブレーキリング：GN-9017　１個付属　茶系着色	本	359,000	インパクトバリア 現場車上渡し
上部サポートロープ	φG22mm×L=22m 一端シンブル加工 茶系着色	本	333,000	インパクトバリア 現場車上渡し
上部サポートロープ	φG22mm×L=23m 一端シンブル加工 茶系着色	本	347,000	インパクトバリア 現場車上渡し
下部サポートロープ	φG22mm×L=21.5m 一端シンブル加工　茶系着色	本	327,000	インパクトバリア 現場車上渡し
下部サポートロープ	φG22mm×L=22.5m 一端シンブル加工　茶系着色	本	340,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ラテラルロープ	φ18mm×L=8m　一端500mmループ加工 茶系着色	本	91,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ラテラルロープ	φ18mm×L=8.5m　一端500mmループ加工 茶系着色	本	94,400	インパクトバリア 現場車上渡し
リテイニングロープ	φ20mm×L=7.5m　一端500mmループ加工 ブレーキリング：GS-8002　１個付属　茶系着色	本	289,000	インパクトバリア 現場車上渡し

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
リテイニングロープ	φG22mm×L=9.5m　一端500mmループ加工 ブレーキリング：GN-9017　１個付属　茶系着色	本	465,000	インパクトバリア 現場車上渡し
リテイニングロープ	φ20mm×L=8m　一端500mmループ加工 ブレーキリング：GS-8002　１個付属　茶系着色	本	293,000	インパクトバリア 現場車上渡し
バーチカルロープ	φG22mm×L=12.5m　両端シンブル加工 茶系着色	本	255,000	インパクトバリア 現場車上渡し
支柱保持ロープ	φ14mm×L=3m　茶系着色	本	9,290	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤクリップ	FF-C-450 9/16″	個	930	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤクリップ	FF-C-450 3/4″	個	1,550	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤクリップ	FF-C-450 7/8″	個	2,390	インパクトバリア 現場車上渡し
ワイヤクリップ	EN　13411-5　NG22	個	2,130	インパクトバリア 現場車上渡し
シャックル	NG5/8″	個	1,830	インパクトバリア 現場車上渡し
シャックル	NG3/4″	個	2,460	インパクトバリア 現場車上渡し
シャックル	NG1″	個	5,030	インパクトバリア 現場車上渡し
シンブル	NG15（φ14mm用）	個	1,120	インパクトバリア 現場車上渡し
シンブル	NG22（φG22mm用）	個	2,630	インパクトバリア 現場車上渡し
ロープアンカー	φ22.5mm×2 L=7m	本	383,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ロープアンカー	φ22.5mm×2 L=6.5m	本	358,000	インパクトバリア 現場車上渡し
ロープアンカー	φ18.5mm×2 L=4.5m	本	158,000	インパクトバリア 現場車上渡し
孔壁保護管	φ60mmメッシュ管	本	5,000	インパクトバリア 現場車上渡し
スペーサー	ワイヤロープアンカー用	個	1,300	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形棒鋼（山側）	D32（SD490）　L=5.2m	本	22,700	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形棒鋼（谷側）	D32（SD490）　L=4.2m	本	18,300	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形PC鋼棒（山側）	D32　L=7.7m	本	82,200	インパクトバリア 現場車上渡し
全ねじ異形PC鋼棒（谷側）	D32　L=4.7m	本	50,100	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（上部）	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	3,640	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（下部）	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	1,640	インパクトバリア 現場車上渡し
ワッシャ	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	580	インパクトバリア 現場車上渡し
球面ワッシャ	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	1,100	インパクトバリア 現場車上渡し
カプラー	D32用 全ねじ異形棒鋼用	個	11,600	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（上部）	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	3,590	インパクトバリア 現場車上渡し
溝付ナット（上部）	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	8,360	インパクトバリア 現場車上渡し
ナット（下部）	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	3,590	インパクトバリア 現場車上渡し
ワッシャ	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	580	インパクトバリア 現場車上渡し
カプラー	D32用 全ねじ異形PC棒鋼用	個	8,850	インパクトバリア 現場車上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
補強鋼管	STPG370　φ76.3×t7.0　L=1500	本	16,800	インパクトバリア 現場車上渡し
頭部保護キャップ	茶系着色	個	2,500	インパクトバリア 現場車上渡し
充填剤	333ml/本	本	740	インパクトバリア 現場車上渡し
スペーサー	全ねじ異形棒鋼用、全ねじ異形PC鋼棒用	個	550	インパクトバリア 現場車上渡し
角度調整台座	茶色塗装	台	20,400	グラウンドアンカー用資材 ST140 現場車上渡し
補剛板	茶色塗装　19t×φ250×φ131	枚	17,000	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
補剛板	茶色塗装　22t×φ280×φ143	枚	22,400	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1050×1050　H=100	枚	13,700	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1250×1250　H=100	枚	15,800	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1450×1450　H=100	枚	20,300	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
ざぶとん枠	1650×1650　H=100	枚	28,000	グラウンドアンカー用資材 現場車上渡し
金網	4.0φ×50×50 茶色着色	m2	3,230	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
吊ロープ	3× 7G/0 16φ 茶色着色	m	860	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
縦ロープ	3× 7G/0 16φ 茶色着色	m	860	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
横ロープ	3× 7G/0 16φ 茶色着色	m	860	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
縦補強ロープ	3× 7G/0 12φ 茶色着色	m	590	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
巻付グリップ（E型）	16φ用-1400 茶色着色	本	3,090	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
巻付グリップ（E型）	12φ用-1000 茶色着色	本	2,450	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
ワイヤグリップ	F-20 茶色着色	個	2,070	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
クロスクリップ	（大）4.5t×60×75 茶色着色	個	1,400	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
三方クリップ	（大）　茶色着色	個	3,150	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
結合コイル	4.0φ×70×300 茶色着色	個	460	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
岩部用セメントアンカー	D32(M30)×1000 茶色着色	本	14,800	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
岩部用TPH支柱（H=3.0m）	H-100×100×6×8-3100 茶色着色	組	115,000	ポケット式落石防護網 現場車上渡し

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
岩部用TPH支柱（H=3.5m）	H-100×100×6×8-3600 茶色着色	組	124,000	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
岩部用TPH支柱（H=4.0m）	H-100×100×6×8-4100 茶色着色	組	134,000	ポケット式落石防護網 現場車上渡し
仮設ガードレール	片面ビーム	基	200,000	５ｍ/基 工場渡し
鉛溶出試験	「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 （昭和48年2月環境庁告示第13号） に基づき、溶出試験を行う	検体	4,000	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
クロム溶出試験	「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 （昭和48年2月環境庁告示第13号） に基づき、溶出試験を行う	検体	4,000	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
カドミウム溶出試験	「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 （昭和48年2月環境庁告示第13号） に基づき、溶出試験を行う	検体	4,000	委託・試験費等 諸経費は含む 鋼橋廃塗膜くず 試料持ち込み
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛ﾒｯｷ,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　貼紙防止、着色	本	372,000	着色はアクリルシリコン処理とし、塗装色はダークブラウン
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,200	23区A①地区（7区）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,200	23区A②地区（5区）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,200	23区B①地区（4区）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,200	荒川区
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,100	足立区
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	24,100	葛飾区
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,600	板橋区・練馬区
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,500	世田谷区・目黒区
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,400	東多摩A地区（11市）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,400	東多摩B地区（６市）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,300	町田市
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,400	西多摩A地区（2市）
生コンクリート	18-12-20BB(W/C指定=60%以下)	m3	23,400	西多摩B地区（１０市町村）
底塊リングRLBX-450	570×570×t60	個	5,220	
底塊フィルターE-390X195	Φ390×t80	組	3,960	
角桝EMBX-450	570×570×h300	個	7,650	
縁塊RBX450E	650×650×h100	個	7,110	
ゴミ除去パンチングバスケット450用	510×510×80　パンチングメタルΦ5×P15 SUS304　盗難用防止くさり通し穴加工	個	23,000	
グレーチング450用細目、鎖共	520×515×50　T-2	個	11,100	
グレーチング450用普通目、鎖共	520×515×50　T-2	個	8,820	
底塊リングRLBX-600	800×800×t90	個	16,400	
角桝EMBX-600	780×780×h400	個	18,400	
縁塊RBX600E	800×800×h100	個	8,910	
ゴミ除去パンチングバスケット600用	660×660×80　パンチングメタルΦ5×P15 SUS304　盗難用防止くさり通し穴加工	個	34,900	
グレーチング600用細目、鎖共	670×665×60　T-2	個	20,900	
グレーチング600用普通目、鎖共	670×665×60　T-2	個	14,200	
スチールエッジSED-100、材質：SS400、樹脂系塗料塗装	ｈ100×L1800、打込みアンカー含む	m	5,520	
スチールエッジSED-150、材質：SS400、樹脂系塗料塗装	ｈ150×L1800、打込みアンカー含む	m	6,800	
コーナー金物（出隅、入隅）、材質：SS400、樹脂系塗料塗装	ｈ100、打込みアンカー含まず	個	3,480	
コーナー金物（出隅、入隅）、材質：SS400、樹脂系塗料塗装	ｈ150、打込みアンカー含まず	個	3,570	
手すり点字シート	切断前150×120、ポリカーボネートt0.2mm 点字はサンプレス印刷、文字はスクリーン印刷	枚	2,080	JIS T 0921に基づく表示とする。 ｔ0.2ｍｍ（両面テープ含む）
カロート本体	750mm × 530mm × 320mm　t=40mm	個	17,000	
カロートふた（大）	400mm × 530mm × 60mm	枚	5,500	
カロートふた（小）	350mm × 530mm × 60mm	枚	4,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
カロート底板（水抜き孔あり）	400mm × 530mm × 60mm	枚	5,000	
カロート底板（水抜き孔なし）	400mm × 530mm × 60mm	枚	5,000	
ジンダイアケボノ	H3.0m、C0.12m、W1.0m	本	11,200	
板柵土留（鋼管杭）	H400	m	27,800	横板2枚、杭3本としたときの1m当たりの価格（端部の杭は含まない）
板柵土留（鋼管杭）	H800	m	51,500	横板4枚、杭3本としたときの1m当たりの価格（端部の杭は含まない）
板柵土留（鋼管杭）	H1000	m	72,400	横板5枚、杭4本としたときの1m当たりの価格（端部の杭は含まない）
街きょ用集水ます縁塊［１０５］	６６５×６００×１５０	個	14,700	６６５×６００×１５０／２２０
ナンバープレート取付工	材料費別途	本	490	日当り施工量：90本/日
ナンバープレート	ﾒﾀﾙﾌｫﾄ板 29×99×2.3	枚	750	
プレート取付用スプリング（L＝100mm）	幹周り300～400用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	160	
プレート取付用スプリング（L＝１50mm）	幹周り400～500用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	200	
プレート取付用スプリング（L＝200mm）	幹周り500～600用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	220	
プレート取付用スプリング（L＝250mm）	幹周り600～800用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	280	
プレート取付用スプリング（L＝350mm　）	幹周り800～1100用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	400	
プレート取付用スプリング（L＝500mm）	幹周り1100～1600用、ｽﾃﾝﾚｽ、ｺｲﾙ径φ6mm、線径0.6mm	本	540	
表紙	Ａ４　布クロース貼（文字箔押）上製本用	組	6,170	文字箔押5行程度
表紙	Ａ４　ビス止用（文字箔押）	組	6,370	文字箔押5行程度 ビス止金具含む
表紙	Ａ４　ダイヤスカーフ（文字箔押）	組	4,900	文字箔押5行程度
測量鋲	頭部径　φ３９mm	個	900	SUS製
再生骨材コンクリートL	２3区A②地区（5区）	m3	-200	レディーミクストコンクリートとの差額
エポキシ樹脂系浸透性固化材（スプレー）	300ml エアゾール缶	本	3,230	
観測井蓋	上部保護カバー　鋳物製　鍵付き	組	16,700	
観測井蓋	上部保護カバー　鋳物製　強化型　鍵付き	組	18,600	
マンホール	マンホール型蓋（鋳物製）強化型　400型	組	31,000	
マンホール	マンホール型蓋（鋳物製）強化型　500型	組	37,000	
マンホール	マンホール型蓋（鋳物製）強化型　600型	組	46,000	
遮熱性舗装品質管理試験費	路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（ねじり法）	式	437,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2以下
遮熱性舗装品質管理試験費	路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（ねじり法）	式	781,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m2超6000m2以下
遮熱性舗装品質管理試験費	路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（ねじり法）	式	1,120,000	諸経費含まず 同一現場における施工量6000m2越9000m2以下
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×500×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ300	組	13,600	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×500×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ350	組	13,600	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×600×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ350	組	14,500	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×800×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ350	組	16,400	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 街灯基礎用	M24×850×4･ﾌﾟﾚｰﾄ×2　φ350	組	16,800	ﾅｯﾄ×8　メッキ品　工場製作品の価格
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-歩道照明用、PC-引込　φ500-H1700	基	132,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-500　φ500-H1800	基	133,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-600　φ500-H2100	基	153,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-850　φ500-H2100	基	164,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-800A　φ500-H1900	基	153,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-800B　φ500-H2200	基	169,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（道路照明灯柱用）	PC-800C　φ500-H2400	基	180,000	組アンカーボルト、波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ50）、アース用配管（ＣＤ16）含む 根巻コンクリート用スパイラルダクト含まず
ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）ｹｰﾌﾞﾙ(6600V架橋ﾎﾟﾘ耐熱性ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ)	ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）　２２mm2	m	4,305	
ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）ｹｰﾌﾞﾙ(6600V架橋ﾎﾟﾘ耐熱性ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ)	ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）　３８mm2	m	6,157	
ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）ｹｰﾌﾞﾙ(6600V架橋ﾎﾟﾘ耐熱性ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ)	ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）　６０mm2	m	8,638	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）ｹｰﾌﾞﾙ(6600V架橋ﾎﾟﾘ耐熱性ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ)	ＥＭ－ＣＥＴ（ＥＥ）　１００mm2	m	13,166	
コンクリートポール（電力仕様）	９．０ｍ末口　１９cm　３．５kN	本	42,000	工場渡し
グリスキャップ	Ｍ２４	個	657	
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛ﾒｯｷ,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	281,000	
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 亜鉛ﾒｯｷ,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式　着色	本	333,000	
路面標示工	材工共、歩行者マーク（溶融噴射式）、830×750mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、昼間施工	箇所	14,400	日当り施工量：25箇所/日
路面標示工	材工共、歩行者マーク（溶融噴射式）、830×750mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、夜間施工	箇所	18,000	日当り施工量：25箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融噴射式）、600×900mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、昼間施工	箇所	13,600	日当り施工量：25箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融噴射式）、600×900mm、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ、夜間施工	箇所	17,800	日当り施工量：25箇所/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、土中建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	21,770	ビーム設置手間含まず 日当り施工量：8本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、土中建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	29,440	ビーム設置手間含まず 日当り施工量：8本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、Co建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	43,370	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り施工量：5本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HB種、Co建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	63,350	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り施工量：5本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、土中建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	17,420	ビーム設置手間含まず 日当り施工量：10本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、土中建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	23,550	ビーム設置手間含まず 日当り施工量：10本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、Co建込、昼間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	43,370	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り施工量：5本/日
H型ボラード設置工（ビーム付き）	HC種、Co建込、夜間施工、手間のみ、支柱は端末柱、中間柱、継手柱問わない	本	63,350	コンクリート基礎は現場打ち、プレキャストを問わない ビーム設置手間含まず 日当り施工量：5本/日
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、昼間施工 支柱間隔1.0m	m	3,570	３本１組当たりの手間 日当り施工量：40m/日

建設資材　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、昼間施工 支柱間隔1.5m	m	2,463	３本１組当たりの手間 日当り施工量：58m/日
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、夜間施工 支柱間隔1.0m	m	5,355	３本１組当たりの手間 日当り施工量：40m/日
部材設置工（パイプ設置、手間のみ）	H型ボラード、夜間施工 支柱間隔1.5m	m	3,694	３本１組当たりの手間 日当り施工量：58m/日
著名地点標識支柱設置工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,713、手間のみ、昼間施工	組	17,600	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-1,2×φ60.5×3.8×4,713、手間のみ、夜間施工	組	25,400	基礎ｺﾝ(材工共)は含まず 日当り施工量：6組/日
信号用ハンドホール	上段･h=200･KOなし･角枠	個	12,400	
信号用ハンドホール	上段･h=200･KOなし･丸枠	個	12,400	
信号用ハンドホール	中段・h=200・KOなし	個	12,100	
路面切削（小型切削機）	1.0m級　廃材積込含む **切削深さ6cm以下**	m2	3,990	昼 日当り施工量：150㎡/日
路面切削（小型切削機）	1.0m級　廃材積込含む **切削深さ6cm以下**	m2	5,040	夜 日当り施工量：150㎡/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	333,000	昼　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	379,000	夜　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	333,000	昼　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ600㎜、切断径φ1150 切断深さ150㎜、掘削深さ150㎜	箇所	379,000	夜　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ150㎜、掘削深さ200㎜	箇所	518,000	昼　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ150㎜、掘削深さ200㎜	箇所	582,000	夜　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ200㎜、掘削深さ200㎜	箇所	533,000	昼　材工共 日当り施工量：2箇所/日
人孔鉄蓋後付・修繕工	人孔φ750㎜、切断径φ1400 切断深さ200㎜、掘削深さ200㎜	箇所	599,000	夜　材工共 日当り施工量：2箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（ペイント式）、 700×1000㎜　昼間施工	箇所	8,330	日当り施工量：20箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（ペイント式）、 700×1000㎜　夜間施工	箇所	12,100	日当り施工量：20箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融式）、 700×1000㎜　昼間施工	箇所	11,300	日当り施工量：25箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融式）、 700×1000㎜　夜間施工	箇所	15,100	日当り施工量：25箇所/日
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融噴射式）、 700×1000㎜　昼間施工	箇所	13,600	日当り施工量：25箇所/日

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
路面標示工	材工共、自転車マーク（溶融噴射式）、 700×1000㎜　夜間施工	箇所	17,300	日当り施工量：25箇所/日
簡易横断抑止柵撤去工（門型）	800×800ｍｍ、1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、昼間施工	本	3,780	日当り施工量：30本/日
簡易横断抑止柵撤去工（門型）	800×1000ｍｍ、1本脚ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ、昼間施工	本	3,780	日当り施工量：30本/日
橋梁点検車	BT-200	日	59,800	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し
橋梁点検車	BT-400	日	637,000	機械賃料　諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金
橋梁点検車	AB-1500	日	800,000	機械賃料　燃料費・諸経費含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金
橋梁点検車	AB-1500K	日	850,000	機械賃料　燃料費・諸経費含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金
エアシャワー(本体)		台・月	307,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
エアシャワー(基本管理費)		台	57,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
負圧集塵装置（本体）	5～7㎥/min	台・月	127,000	賃料 賃貸業者置場渡し、置場戻し
空気清浄装置付きコンプレッサー		台	2,330,000	送気ユニット、エアラインマスク共通 購入品
ハスクバーナ・ゼノア　片刃ヘッジトリマ	T220-75H	台	84,300	購入価格（運搬費含む）
ホンダ　耕うん機	F220（JT）	台	106,000	購入価格（運搬費含む）
BARONESS　自走式ﾛｰﾀﾘｰﾓｱ	GM65BW	台	659,000	購入価格（運搬費含む）
JOHN　DEERE　乗用ロータリーモア	X380-48A	台	1,040,000	購入価格（運搬費含む）
レディスシム　バーチドレン	VD7212（トラクター含む）	台	7,640,000	購入価格（運搬費含む）
BARONESS　ハンマーナイフモア	HMC950	台	1,300,000	購入価格（運搬費含む）
仮設ガードレール	片面ビーム	基・日	160	賃料　5m/基 賃貸期間：12か月(360日)以内 賃貸業者置場渡し,置場戻し
橋梁点検車（BT200）		日	92,100	機械賃料　諸経費含まず ・賃貸期間1か月未満 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
橋梁点検車（BT400）		日	637,000	機械賃料　諸経費含まず ・賃貸期間1か月未満 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金

港湾資材（東京港）　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
割栗石	見掛比重2.5以上 30～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 50～100kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 200～300kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500～1,000kg/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500kg程度/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000kg程度/個	㎥	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 5～50kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 50～100kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 30～200kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重1.8以上 5～50kg/個	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ズリ（砂岩類）	見掛比重2.1以上	㎥	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ズリ（砂岩類）	見掛比重1.8以上	㎥	4,550	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	山砂 シルト分10%以下 18kN/m³以上	㎥	3,950	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	山砂 シルト分20%以下	㎥	3,800	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	山砂 シルト分5%以下 18kN/m³以上	㎥	4,800	海上渡し 陸上渡し+450円
砂	コンクリート用 洗い砂	㎥	4,800	海上渡し 陸上渡し+450円
砕石	コンクリート用（20～5㎜）	㎥	5,650	海上渡し 陸上渡し+450円
生コンクリート	24-8-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比65%以下）	㎥	24,000	
生コンクリート	24-12-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比65%以下）	㎥	24,000	
生コンクリート	24-8-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比50%以下）	㎥	25,000	
生コンクリート	24-12-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比50%以下）	㎥	25,000	
生コンクリート	30-8-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比50%以下）	㎥	25,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
生コンクリート	30-12-20BB　（水ｾﾒﾝﾄ比50%以下）	㎥	25,000	
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 55±3.0	㎥	47,900	
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ 50±3.0	㎥	47,900	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	7,720	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,720	
陸上手すり(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	23,800	
陸上手すり(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む ﾎﾞﾙﾄ含む	本	48,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(滑木用)	後付け用(ｹﾐｶﾙ)(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	1,570	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 150H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,720	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 200H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	11,900	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 250H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	11,900	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 300H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	19,300	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 400H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	24,500	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 500H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	24,500	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 600H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	38,500	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	V型 800H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	61,700	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 130H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,300	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 150H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	7,720	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(防舷材後付け用)	漁港型 200H用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	11,900	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(車止め用)	後付け用(SUS304) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ含む	本	8,470	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(車止め用)	先付け用(SUS304)	本	12,900	
ｼｬｯｸﾙSB	22㎜ 黒皮品	個	1,320	
ｼｬｯｸﾙSB	26㎜ 黒皮品	個	2,030	
ｼｬｯｸﾙSB	28㎜ 黒皮品	個	2,310	
ｼｬｯｸﾙSB	32㎜ 黒皮品	個	2,970	
ｼｬｯｸﾙSB	38㎜ 黒皮品	個	5,550	
ｼｬｯｸﾙSB	55㎜ 黒皮品	個	18,200	
ｼｬｯｸﾙSB	70㎜ 黒皮品	個	35,800	
ｼｬｯｸﾙSB	80㎜ 黒皮品	個	70,100	
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	24㎜ 破断荷重：A種	m	1,370	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	26㎜ 破断荷重：A種	m	1,590	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	32㎜ 破断荷重：A種	m	2,400	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	42㎜ 破断荷重：A種	m	4,290	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	44㎜ 破断荷重：A種	m	4,750	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	54㎜ 破断荷重：A種	m	7,440	定尺品
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×37 O/O	56㎜ 破断荷重：A種	m	8,060	定尺品
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	22㎜ 鍛造型	個	534	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	24㎜ 鍛造型	個	720	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	26㎜ 鍛造型	個	1,020	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	32㎜ 鍛造型	個	1,200	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	42㎜ 鍛造型	個	3,660	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	44㎜ 鍛造型	個	3,660	
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	56㎜ 鍛造型	個	9,600	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ22､L=600㎜ L形ｱﾝｶｰﾅｯﾄ1個含む	本	444	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ25､L=800㎜ L形ｱﾝｶｰﾅｯﾄ1個含む	本	679	
ﾅｲﾛﾝﾛｰﾌﾟ	φ100㎜ ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ3ﾖﾘ	m	19,300	
定着用ｱﾝｶｰ(ｹｰｿﾝ据付用)	φ36､L=4,300㎜ (ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ6個含む)	式	91,000	
定着用ｱﾝｶｰ(ｹｰｿﾝ据付用)	φ36､L=4,640㎜ (ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ、ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ6個含む)	式	94,000	
ﾊﾞﾙﾌﾞ接続ﾌﾗﾝｼﾞ付ｶﾞｽ管	10kg/cm2 125A L=250 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付 (片側SUS304)(片側SS400ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ)	基	43,600	
ﾊﾞﾙﾌﾞ接続ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	5B×t=10㎜ 10K NBR	枚	2,100	
盲蓋(SS400ﾌﾟﾚｰﾄ)	22T×径250	枚	9,800	

港湾資材（東京港）　（令和８年度東京都工事設計単価表_令和８年１１月１日発行）

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｹｰｿﾝ上蓋用ﾊﾟｯｷﾝ	30T×50W	個	1,890	L=1000
摩擦増大ﾏｯﾄ(ｹｰｿﾝ用)	ｺﾞﾑ系（再生ｺﾞﾑ）厚=3cm(取付ﾎﾞﾙﾄを含む)	㎡	12,500	
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（普通ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	15,000	1,000m2未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（普通ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	14,000	1,000m2以上
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	17,000	1,000m2未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴なし）厚5cm	㎡	16,000	1,000m2以上
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴あり）厚5cm	㎡	17,500	1,000m2未満
洗掘防止ﾏｯﾄ	ｱｽﾌｧﾙﾄ系（強化ﾀｲﾌﾟ・穴あり）厚5cm	㎡	16,500	1,000m2以上
ｺｰﾅｰ用防舷材	V型　300H×1,000L×1,000L	基	1,450,000	
車止め	樹脂製　150×150（後付け用、取付ﾎﾞﾙﾄ無）	m	25,800	
車止め	樹脂製　200×200（後付け用、取付ﾎﾞﾙﾄ無）	m	43,100	
車止め用反射板	(加工賃込み)	個	7,870	
ﾓﾙﾀﾙ吹付用ｱﾝｶｰ	D16　800L	本	350	
ﾓﾙﾀﾙ吹付用ｱﾝｶｰ	D10　300L	本	62	
鉄網	D6　180×180	㎡	542	
膨張目地用目地板材	目地厚さ 25㎜　瀝青質板 ｴﾗｽﾀｲﾄ	㎡	6,180	
舗設ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ用ﾋﾟﾝﾎﾟｰﾙ	φ25, L=500㎜	本	525	
ﾁｪｱｰ	D13,150×170　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,130	
ﾁｪｱｰ	D13,150×170　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔550	m	1,020	
ﾁｪｱｰ	φ13,150×170　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,130	
ﾁｪｱｰ	φ13,150×170　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔550	m	1,020	
ﾁｪｱｰ	D13,150×75　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,040	
ﾁｪｱｰ	D13,150×75　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔550	m	960	
ﾁｪｱｰ	φ13,150×75　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,040	
ﾁｪｱｰ	φ13,150×75　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔550	m	960	
ﾁｪｱｰ	D13,100×200　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,140	
ﾁｪｱｰ	D13,100×200　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔1,000	m	890	
ﾁｪｱｰ	D13,100×150　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔400	m	1,090	
ﾁｪｱｰ	D13,100×100　ｸﾛｽﾊﾞｰ付、間隔450	m	1,010	
係船環	U環、L=870、φ25、SUS304　先付け用	個	33,500	
係船環	U環、L=880、φ30、SUS304　先付け用	個	50,000	
係船環	U環、L=870、φ25、SUS304　後付け用	個	33,500	
係船環	U環、L=880、φ30、SUS304　後付け用	個	50,000	
係船環	○環、直径225、φ25、SUS304	個	29,000	
係船環	○環、直径250、φ32、SUS304	個	55,000	
地質調査用資材	ｼﾝｳｫｰﾙﾗｲﾅｰ（ｽﾃﾝﾚｽ製）　内径75㎜ 肉厚1.5㎜	本	20,000	
地質調査用資材	ﾃﾞﾆｿﾝﾗｲﾅｰ（ｽﾃﾝﾚｽ製）　内径75㎜ 肉厚1.5～2.0㎜	本	20,000	
潜水用空気圧縮機の賃料	吐出圧力:9kg/cm^2 吐出容量:280ﾘｯﾄﾙ/分（燃料費込）	台・日	6,500	
普通ポルトランドセメント	バラ、1,000t程度	t	19,300	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、1,000t程度	t	19,300	海上渡し
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	17,300	陸上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	17,300	陸上渡し
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	19,300	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	19,300	海上渡し
固化材	C201S、バラ	t	31,000	海上渡し

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管(GX形)	S種管φ　５００×６m 内面粉体 付属品含む。	本	419,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(GX形)	S種管φ　６００×６m 内面粉体 付属品含む。	本	558,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(GX形)	φ５００×４００ 内面粉体　付属品含む。	個	497,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(GX形)	φ５００×５００ 内面粉体　付属品含む。	個	555,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(GX形)	φ６００×４００ 内面粉体　付属品含む。	個	649,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(GX形)	φ６００×６００ 内面粉体　付属品含む。	個	745,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(GX形)	φ５００×３００ 内面粉体　付属品含む。	個	272,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(GX形)	φ６００×４００ 内面粉体　付属品含む。	個	364,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(GX形)	φ６００×５００ 内面粉体　付属品含む。	個	416,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(GX形)	φ５００×３００ 内面粉体　付属品含む。	個	233,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(GX形)	φ６００×４００ 内面粉体　付属品含む。	個	315,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(GX形)	φ６００×５００　内面粉体　付属品含む。	個	398,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ５００×９０°　内面粉体　付属品含む。	個	440,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ５００×４５°　内面粉体　付属品含む。	個	310,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ５００×２２ 1/2°　内面粉体　付属品含む。	個	291,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ５００×１１ 1/4°　内面粉体　付属品含む。	個	292,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ５００×　５ 5/8°　内面粉体　付属品含む。	個	292,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ６００×９０°　内面粉体　付属品含む。	個	595,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ６００×４５°　内面粉体　付属品含む。	個	409,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ６００×２２ 1/2°　内面粉体　付属品含む。	個	377,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ６００×１１ 1/4°　内面粉体　付属品含む。	個	375,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ６００×　５ 5/8°　内面粉体　付属品含む。	個	375,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(GX形)	φ５００　内面粉体　付属品含む。	個	277,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(GX形)	φ６００　内面粉体　付属品含む。	個	348,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水Ｔ字管(GX形)	φ５００×２００ 内面粉体　付属品含む。	個	416,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水Ｔ字管(GX形)	φ６００×２００ 内面粉体　付属品含む。	個	523,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(GX形)	形式2 7.5K φ　５００　内面粉体　付属品含む。	個	197,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(GX形)	形式2 7.5K φ　６００　内面粉体　付属品含む。	個	267,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(GX形)	形式2 10K φ　５００　内面粉体　付属品含む。	個	217,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(GX形)	形式2 10K φ　６００　内面粉体　付属品含む。	個	294,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(GX形)	形式2 7.5K φ　５００　内面粉体	個	221,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(GX形)	形式2 7.5K φ　６００　内面粉体	個	277,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(GX形)	形式2 10K φ　５００　内面粉体	個	243,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(GX形)	形式2 10K φ　６００　内面粉体	個	305,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ　５００×７５ 内面粉体　付属品含む。	個	334,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ　５００×１００ 内面粉体　付属品含む。	個	337,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ　６００×７５ 内面粉体　付属品含む。	個	427,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ　６００×１００ 内面粉体　付属品含む。	個	430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　５００×７５ 内面粉体　付属品含む。	個	350,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　５００×１００ 内面粉体　付属品含む。	個	353,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　６００×７５ 内面粉体　付属品含む。	個	470,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　６００×１００ 内面粉体　付属品含む。	個	473,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形)	φ　５００　内面粉体　付属品含む。	個	141,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形)	φ　６００　内面粉体　付属品含む。	個	222,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 7.5K φ５００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	383,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 7.5K φ６００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	496,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 10 K φ５００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	421,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 10 K φ６００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	546,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ３号(GX形)	形式2 7.5K φ５００×１００ 内面粉体	個	291,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ４号(GX形)	形式2 7.5K φ６００×１００ 内面粉体	個	410,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ６号(GX形)	形式2 10 K φ５００×１００ 内面粉体	個	320,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ７号(GX形)	形式2 10 K φ６００×１００ 内面粉体	個	451,000	
接合セット3(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)直管・異形管用	φ５００(押輪+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×120)×　6本)	組	56,800	
接合セット3(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)直管・異形管用	φ６００(押輪+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×120)×　6本)	組	63,400	
接合セット4(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)栓用	φ５００[特殊押輪+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×120)×14本]	組	20,300	
接合セット4(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)栓用	φ６００[特殊押輪+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×120)×14本]	組	21,200	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　５００	個	27,500	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　６００	個	32,100	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　５００	個	14,000	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　６００	個	15,400	
バックアップリング(GX形)	φ　５００	個	7,850	
バックアップリング(GX形)	φ　６００	個	8,070	
ゴム輪(GX形)	φ　５００	個	5,930	
ゴム輪(GX形)	φ　６００	個	6,990	
ライナ(GX形)	φ　５００	個	51,200	
ライナ(GX形)	φ　６００	個	66,800	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　栓用	φ５００[SUS304 M20×120]×　14本	組	27,100	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　直管・異形管用	φ５００[SUS304 M20×120]×　6本	組	11,600	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　栓用	φ６００[SUS304 M20×120]×　14本	組	27,100	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　直管・異形管用	φ６００[SUS304 M20×120]×　6本	組	11,600	
切管用挿しロリング(GX形)　リベットタイプ	φ　５００	組	43,500	
切管用挿しロリング(GX形)　リベットタイプ	φ　６００	組	48,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋1号A 耐スリップ	３３０×３３０(Ｔ－２５)	組	79,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋2号A 耐スリップ	５２０×３６０(Ｔ－２５)	組	131,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋3号A 耐スリップ	６６０×４９０(Ｔ－２５)	組	244,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋4号A 耐スリップ	８６０×４９０(Ｔ－２５)	組	324,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋5号A 耐スリップ	９７０×６４０(Ｔ－２５)	組	433,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋6号A 耐スリップ	１２００×７７０(Ｔ－２５)	組	727,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋7号A 耐スリップ	１６５０×６２０(Ｔ－２５)	組	774,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形鉄蓋1号A 耐スリップ	円形６００(Ｔ－２５)	組	176,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形鉄蓋2号A 耐スリップ	円形９００(Ｔ－２５)	組	440,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形防水型鉄蓋1号A 耐スリップ	円形６００(Ｔ－２５)	組	329,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形防水型鉄蓋 2号A 耐スリップ	円形９００(Ｔ－２５)	組	724,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形消火栓鉄蓋 耐スリップ	円形(Ｔ－２５)付属品含む。	個	178,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形消火栓(排水栓)鉄蓋(省力開放型) 耐スリップ	円形(Ｔ－２５)付属品含む。	個	191,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
墨出し	在来工事	㎡	1,010	
外部養生防音ﾊﾟﾈﾙ(盛替え･掛替え)撤去含む		㎡	1,650	
防音ｼｰﾄ掛払い手間(盛替え､掛替え)撤去含む		㎡	910	
清掃･後片付け(建物内)	在来工事	延㎡	2,570	
養生		延㎡	742	
墜落制止用器具費	建築工事 6か月まで	式	36,000	
墜落制止用器具費	建築工事 12か月まで	式	72,000	
墜落制止用器具費	建築工事 18か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	建築工事 24か月まで	式	144,000	
墜落制止用器具費	建築工事 30か月まで	式	180,000	
墜落制止用器具費	建築工事 36か月まで	式	216,000	
墜落制止用器具費	除却工事 6か月まで	式	21,600	
墜落制止用器具費	除却工事 12か月まで	式	43,200	
墜落制止用器具費	除却工事 18か月まで	式	64,800	
墜落制止用器具費	除却工事 24か月まで	式	86,400	
墜落制止用器具費	除却工事 30か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	除却工事 36か月まで	式	129,600	
草刈り	場内処分 H=1m未満	㎡	94	
草刈り	場内処分 H=1m以上	㎡	141	
草刈り	場内処分 H=2m以上	㎡	212	
根切り人力土工		m3	13,100	
積込み人力土工		m3	4,380	
土移動人力土工	20m未満	m3	1,510	
土移動人力土工	20～40m未満	m3	2,160	
土移動人力土工	40～60m未満	m3	3,370	
土移動人力土工	60～80m未満	m3	4,590	
ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入機編成人員	圧入	台･日	159,500	
油圧式圧入引抜工法編成人員	圧入･引抜き	台･日	164,100	
油圧式圧入引抜工法編成人員	継ぎ施工圧入	台･日	259,300	
横矢板設置		㎡	5,770	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100未満 単杭	日	166,000	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100未満 継杭	日	204,100	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100以上 単杭	日	166,000	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100以上 継杭	日	251,700	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900未満 単杭	日	156,500	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900未満 継杭	日	204,100	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900以上 単杭	日	156,500	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900以上 継杭	日	251,700	
節付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭材料費(充填材含む)	L=6m	本	36,900	
節付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭材料費(充填材含む)	L=7m	本	40,500	
節付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭材料費(充填材含む)	L=8m	本	44,900	
節付杭掘削打込み労務費(杭打機械運転労務費含む)		日	161,600	
RC杭杭頭処理費	φ600	本	10,100	
RC杭杭頭処理費	φ700	本	13,400	
RC杭杭頭処理費	φ800	本	17,200	
RC杭杭頭処理費	φ900	本	21,500	
RC杭杭頭処理費	φ1000	本	26,300	
RC杭杭頭処理費	φ1100	本	31,700	
RC杭杭頭処理費	φ1200	本	37,500	
RC杭杭頭処理費	φ1300	本	43,800	
RC杭杭頭処理費	φ1400	本	50,700	
RC杭杭頭処理費	φ1500	本	58,100	
RC杭杭頭処理費	φ1600	本	65,900	
RC杭杭頭処理費	φ1700	本	74,300	
RC杭杭頭処理費	φ1800	本	83,200	
RC杭杭頭処理費	φ1900	本	92,600	
RC杭杭頭処理費	φ2000	本	102,500	
RC杭杭頭処理費	φ2100	本	112,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
RC杭杭頭処理費	φ2200	本	123,800	
RC杭杭頭処理費	φ2300	本	135,300	
RC杭杭頭処理費	φ2400	本	147,200	
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法掘削築造労務費	1基使用	日	193,200	
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法掘削築造労務費	2基使用	日	171,700	
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法掘削築造労務費	3基使用	日	164,500	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径100 D10	か所	850	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径125 D10	か所	950	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径150 D10	か所	1,050	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径175 D10	か所	1,150	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径200 D10	か所	1,360	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S6　2R	か所	520	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S8　2R	か所	700	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S10　2R	か所	1,100	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S13　2R	か所	2,050	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S16　2R	か所	3,540	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S6　2R	か所	580	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S8　2R	か所	780	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S10　2R	か所	1,180	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S13　2R	か所	2,110	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S16　2R	か所	3,870	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S6　2R	か所	630	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S8　2R	か所	860	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S10　2R	か所	1,310	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S13　2R	か所	2,270	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S16　2R	か所	4,230	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S6　2R	か所	680	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S8　2R	か所	930	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S10　2R	か所	1,400	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S13　2R	か所	2,480	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S16　2R	か所	4,570	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S6　2R	か所	740	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S8　2R	か所	1,020	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S10　2R	か所	1,510	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S13　2R	か所	2,660	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S16　2R	か所	4,930	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S8　2R	か所	1,220	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S10　2R	か所	1,760	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S13　2R	か所	3,270	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S16　2R	か所	5,470	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S8　2R	か所	1,460	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S10　2R	か所	2,060	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S13　2R	か所	3,720	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S16　2R	か所	6,240	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　取付手間		か所	1,030	
工場鉄骨工直接賃金		時間	2,550	
工場溶接工直接賃金		時間	3,260	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､2900 ≦ L ≦ 3100	か所	4,920	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3100 ＜ L ≦ 3300	か所	5,070	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3300 ＜ L ≦ 3500	か所	5,220	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3500 ＜ L ≦ 3700	か所	5,380	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3700 ＜ L ≦ 3900	か所	5,530	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3900 ＜ L ≦ 4100	か所	5,680	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､4100 ＜ L ≦ 4300	か所	5,840	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､4300 ＜ L ≦ 4500	か所	5,990	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､4500 ＜ L ≦ 4700	か所	6,140	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	間柱及び軽微なものφ13～16	本	1,980	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	主柱　φ16～19	本	2,970	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	主柱　φ22～25	本	3,790	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	主柱　φ28以上	本	4,950	
ｱﾙﾐ製庇又はALC製庇集会所	300×100～130	m	41,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面(金ｺﾞﾃ･木ｺﾞﾃ押さえ)		㎡	498	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水(m当たり)	W=150	m	966	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水(m2当たり)	ﾋﾟｯﾄ床･壁	㎡	4,620	
造作用木材材料費(㎡当たり)	多摩産材(杉)一等 集会所用 腰壁材 厚12巾135	㎡	1,620	
造作用木材材料費(㎡当たり)	多摩産材(杉)一等 集会所用 下地材 12*45	㎡	1,620	
造作用木材材料費(か所当たり)	多摩産材(杉)上小節 集会所用 出隅見切り	か所	625	
上りがまち材料費	堅木化粧単板貼集成材 70×40	m	3,660	
木部加工組立費(内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ用)標準設計各ﾀｲﾌﾟ		㎡	4,570	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 1DK	戸	635,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 2DK②	戸	950,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 2DK③	戸	739,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 2DK③-EV	戸	857,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 3DK	戸	885,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 1DK	戸	635,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK②	戸	950,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK③	戸	739,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK③-EV	戸	857,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK③-2EV	戸	731,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 3DK	戸	885,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 1DK	戸	613,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK②	戸	913,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③	戸	713,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	829,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 3DK	戸	856,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 1DK	戸	613,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK②	戸	913,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK③	戸	713,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	829,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK③-2EV	戸	706,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 3DK	戸	856,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 1DK	戸	646,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 2DK②	戸	959,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 2DK③	戸	749,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 2DK③-EV	戸	865,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 3DK	戸	896,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 1DK	戸	646,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK②	戸	959,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK③	戸	749,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK③-EV	戸	865,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK③-2EV	戸	741,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 3DK	戸	896,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 1DK	戸	646,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK②	戸	959,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③	戸	749,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	865,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 3DK	戸	896,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 1DK	戸	646,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK②	戸	959,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK③	戸	749,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	865,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK③-2EV	戸	741,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 3DK	戸	896,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 1DK	戸	690,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK②	戸	1,030,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK③	戸	794,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK③-EV	戸	907,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK③-2EV	戸	947,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 3DK	戸	788,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 1DK	戸	695,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 2DK②	戸	1,030,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 2DK③	戸	812,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 2DK③-EV	戸	903,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 3DK	戸	966,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 1DK	戸	701,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK②	戸	1,040,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK③	戸	818,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK③-EV	戸	911,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK③-2EV	戸	974,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 3DK	戸	789,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 1DK	戸	690,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK②	戸	1,030,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK③	戸	794,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK③-EV	戸	907,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK③-2EV	戸	947,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 3DK	戸	788,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 1DK	戸	695,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 2DK②	戸	1,030,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 2DK③	戸	812,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 2DK③-EV	戸	903,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 3DK	戸	966,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 1DK	戸	701,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK②	戸	1,040,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK③	戸	818,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK ③-EV	戸	911,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK ③-2EV	戸	974,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 3DK	戸	789,000	
物干金物(ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺付きｱﾙﾐ製)	L=380	組	12,600	
物干金物(ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺付きｱﾙﾐ製)	L=500	組	12,600	
物干金物(ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺付きｱﾙﾐ製)	L=430	組	13,100	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板	W845～1205 H1800 枠板共	か所	61,600	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板	W1290 H1800 枠板共	か所	128,000	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板	W1490 H1800 枠板共	か所	143,000	
廊下補助手摺(SUS･ｱﾙﾐ)	φ34	m	11,300	
階段･廊下手摺(SUS･ｱﾙﾐ)	φ34	m	11,700	
廊下用手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	廊下用 格子	m	37,200	
廊下用手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	廊下用 ﾊﾟﾈﾙ	m	70,500	
屋上ﾌｪﾝｽ扉付き	H=1200	か所	546,000	
廊下側窓格子BLｱﾙﾐ	2DK② W1350 H525	か所	58,000	
廊下側窓格子BLｱﾙﾐ	3DK W1565 H525	か所	60,500	
廊下側窓格子BLｱﾙﾐ	2DK③ W750 H1000	か所	42,300	
階段水平部手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	水平部	m	70,500	
階段傾斜部手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	階段傾斜部	m	121,000	
室内手摺(SUS)樹脂被膜(m当たり)	径34	m	16,300	
室内手摺(SUS)樹脂被膜(か所当たり)	径34 L型 700+600	か所	21,400	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L=800 ｼｬﾜｰﾊﾝｶﾞｰ付き TB-5	か所	21,700	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L型 800×800 TS-1	か所	28,800	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L型 1495×500 TB-2	か所	42,100	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L=700 可動式 TS-2	か所	92,200	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L型 2000×500 TB-2	か所	45,800	
手摺集会所用	SUS304 φ34樹脂皮膜 L型 800+800	か所	39,200	
手摺集会所用	SUS304 φ34樹脂皮膜(上下可動､跳上式) L700	か所	83,000	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺車いす(ｱﾙﾐ製非常扉付きL=2000)		か所	124,200	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物小口ｶﾊﾞｰ(ｱﾙﾐ壁-ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)		か所	12,600	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(ｱﾙﾐ最下階床用)	50用	か所	67,500	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(ｱﾙﾐ最下階床用)	100用	か所	83,700	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(ｱﾙﾐ最下階床用)	150用	か所	108,200	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	200用 1h遮炎	か所	175,400	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	200用 1h遮炎遮熱	か所	181,000	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	250用 1h遮炎	か所	472,400	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	250用 1h遮炎遮熱	か所	497,100	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	300用 1h遮炎	か所	536,100	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	300用 1h遮炎遮熱	か所	564,600	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(屋根用耐火仕様)	200用 1h遮炎	か所	239,100	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(屋根用耐火仕様)	250用 1h遮炎	か所	319,500	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(屋根用耐火仕様)	300用 1h遮炎	か所	368,000	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ排水溝蓋(W=200)車いす住戸	L=1100	か所	51,800	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ排水溝蓋(W=200)車いす住戸	L=1900	か所	89,500	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 50 竪樋併用 B-20	か所	5,330	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 50 竪引用 C-21-1	か所	6,010	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 50 竪引用 C-22	か所	6,880	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 75 竪樋併用 B-20	か所	6,200	
EV前廊下排水溝金物	W=200	m	63,500	
廊下排水溝金物	ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ L=1645～L=1745	か所	6,410	
化粧ﾏﾝﾎｰﾙｱﾙﾐ目地600角ﾈｼﾞ取手型		か所	47,600	
いたずら防止仕切下地･ﾒｰﾀｰ･配管支持金物ｹｲｶﾙ含む	2DK③(EV)･(2EV) 400～600×350	か所	16,700	
EPS･MB区画壁･ﾒｰﾀｰ支持金物含む	2DK③･3DK	か所	53,900	
ｽﾘﾑ型給湯器用取付枠		か所	22,500	
標準型給湯器用取付枠		か所	22,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
壁点検口	ｱﾙﾐ製 150～180×300	か所	7,500	
壁点検口	ｱﾙﾐ製 200×300	か所	6,360	
壁点検口	ｱﾙﾐ製 300×300	か所	6,500	
資材搬入口表示板含む	外径ｷｬｯﾌﾟ寸法400(内径250)	か所	57,600	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	車ｲｽ用	m	7,640	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	C,D型ﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	2,740	
軒先ｱﾙﾐ型材(m当たり)	直線部	m	9,120	
軒先ｱﾙﾐ型材(か所当たり)	入隅・出隅部 300×300	か所	13,800	
ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車いす住戸	W=150	m	38,800	
台所壁見切縁(ｱﾙﾐ焼付塗装)	厚28.6	m	3,010	
台所壁見切縁(ｱﾙﾐ焼付塗装)	厚33.9	m	4,030	
ﾀｵﾙ掛け(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=600以下	か所	2,240	
洋服掛け(ｽﾃﾝﾚｽφ25)	物入れ設置用	か所	6,450	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=20～50	個	1,130	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=70～120	個	1,480	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=60(表装壁用)	個	2,900	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=130～150	個	2,290	
手摺用点字標示板		か所	12,100	
EXP.Jｶﾊﾞｰ　ｱﾙﾐ製	屋根 W=275 1h遮炎 耐火帯厚12.5mm	m	50,800	
EXP.Jｶﾊﾞｰ　ｱﾙﾐ製	壁-天井 W=150	m	17,100	
EXP.Jｶﾊﾞｰ小口	屋根 ｱﾙﾐ製 W=150	か所	4,880	
ﾏﾝﾎｰﾙ鍵付	鋳鉄製 600φ	か所	66,700	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-3 W=700 一般部	か所	7,440	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-4 W=600 断熱部	か所	7,540	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-4 W=700 一般部	か所	7,440	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-4 W=700 断熱部	か所	8,010	
掃除口兼用ﾄﾞﾚｲﾝ	Φ50	か所	6,180	
ｱﾙﾐ製避雷導体	H=900	m	48,900	
木製建具集会所	集WD-1 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 600×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	121,000	
木製建具集会所	集WD-2 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 900×1875	か所	105,000	
木製建具集会所	集WD-3,4 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 1015～1135×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	133,000	
木製建具集会所	集WD-5 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 965×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	133,000	
木製建具集会所	集WD-6 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 1135×1875	か所	134,000	
木製建具集会所	集WD-10 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 715×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	118,000	
可動間仕切集会所	集WD-7,8 W4230～4530 H=2465	か所	642,000	
可動間仕切集会所	集WD-9 W=6030 H=2465	か所	844,000	
木製建具14,23型	WD-1 片引き額入りﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	54,100	
木製建具14,23型	WD-2,3 片開き額入りﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	54,100	
木製建具14,23型	WD-4 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	43,100	
木製建具14,23型	WD-5 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 800×1800 強化化粧紙貼りｱｸﾘﾙ製明窓	か所	47,900	
木製建具14,23型	WD-6 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 800×1775 ｱｸﾘﾙ製明窓 戸当たり金物ｱｰﾑ	か所	50,000	
木製建具14,23型	WD-7 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 800×1800 強化化粧紙貼ｱｸﾘﾙ製明窓 表示錠有	か所	47,200	
木製建具14,23型	WD-8,9 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1800～1900×1940～1990 強化化粧紙貼り	か所	103,000	
木製建具14,23型	WD-10,15 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 520.5～546.5×1250 片面強化化粧紙貼り	か所	37,000	
木製建具14,23型	WD-11 引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1895.5～1994.5×1840 化粧紙貼り	か所	101,000	
木製建具14,23型	WD-12 2連引込みﾌﾗｯｼｭ戸 800×1800 強化化粧紙貼り	か所	71,400	
木製建具14,23型	WD-13 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	43,100	
木製建具14,23型	WD-14 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 850×1800 強化化粧紙貼り	か所	49,100	
木製建具14,23型	WD-16,17 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 755.5～810×1900～2000 片面強化化粧紙貼り	か所	61,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
木製建具14,23型	WD-18,19,20,21,22 引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1240～1675.5×1990 強化化粧紙貼り	か所	92,300	
木製建具車いす住戸	車WD-1 両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×2200(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	149,000	
木製建具車いす住戸	車WD-2 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1700×2200	か所	161,000	
木製建具車いす住戸	車WD-3(1LDK) 3枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 2570×2365	か所	287,000	
木製建具車いす住戸	車WD-4(1LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1190×2250	か所	171,000	
木製建具車いす住戸	車WD-5(2LDK) 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1965×2200 ｱｸﾘﾙ樹脂t2	か所	201,000	
木製建具車いす住戸	車WD-6(2LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1800/430×1565	か所	171,000	
木製建具車いす住戸	車WD-7(2LDK) 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 790×1800/430	か所	143,000	
ふすま14型両開き	F-9 両開き 1280×1900 半間片開き	か所	56,700	
木製建具23型車いす住戸	車WD-1 両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×1850(ｶﾞﾗﾘ付)	か所	159,000	
木製建具23型車いす住戸	車WD-2 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1700×1850	か所	102,000	
木製建具23型車いす住戸	車WD-3(1LDK) 3枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 2600×1850	か所	135,000	
木製建具23型車いす住戸	車WD-4(1LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1080×1850	か所	92,100	
木製建具23型車いす住戸	車WD-5(2LDK) 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1980×1850	か所	131,000	
木製建具23型車いす住戸	車WD-6(2LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1604.5×1850	か所	99,200	
木製建具23型車いす住戸	車WD-7(2LDK) 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 790×1850	か所	61,900	
木製建具23型車いす住戸	車WD-8(2LDK) 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 435.5×1160	か所	42,500	
集会所FIX付き片引き戸	集ALD-1 2200×2185	か所	148,000	
集会所引違い戸	集ALD-2 2370×2195	か所	128,000	
集会所引違い戸	集ALD-3 1700×2245	か所	103,000	
集会所両引き戸	集ALD-4 2900×2245	か所	173,000	
集会所両引き戸	集ALD-5 3500×2245	か所	182,000	
集会所内倒し窓	集ALW-1 520×600	か所	28,100	
集会所内倒し窓	集ALW-3 300×600	か所	25,000	
集会所はめ殺し窓	集ALW-2 520×600	か所	17,000	
ｱﾙﾐ建具共用部	AW-8,9 はめ殺し窓 1100～1400×50	か所	32,700	
ｱﾙﾐ建具共用部	AD-8 片開き格子戸付侵入防止柵	か所	566,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-1(1LDK) 片引き戸 1900×1800 －	か所	205,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-2(1LDK) 引違い窓 1450×1100 ｱﾙﾏｲﾄ仕上げ	か所	45,500	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-3(2LDK) 二段引違い戸 2100×2125 －	か所	147,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-4(2LDK) 引違いｻｯｼｭ 1500×1100 －	か所	47,400	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-5(1LDK) 片引き框戸 970×2200 －	か所	324,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AW-1(2LDK) たてすべり出し窓 600×600 －	か所	52,100	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-1 引違い戸 1800×1800	か所	65,900	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-2 引違い戸 1700×1800	か所	64,600	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-3 引違い戸 1650×1800	か所	63,100	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-4 引違い戸 1500×1800	か所	60,000	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-5 引違い戸 1650×1800	か所	63,100	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-6,7 引違い戸 1200～1250×1800	か所	53,300	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-1 FIX窓 300×350	か所	15,100	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-2 引違い窓 1350×800	か所	62,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-3,4 引違い窓 1545～1565×800	か所	66,300	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-5,7 たてすべり出し窓 600×1000	か所	66,800	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-6 たてすべり出し窓 600×1700	か所	86,400	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-6 たてすべり出し窓＋FIX窓 600×750+FIX600×850	か所	96,400	
集会所片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸	集SD-4 520～540×1785～1900	か所	86,000	
ｽﾁｰﾙ建具開閉基盤室･防災倉庫	SD-14,15 片面ﾌﾗｯｼｭ片開き戸 700～850*1900～1930	か所	112,000	
ｽﾁｰﾙ建具開閉基盤室･防災倉庫	SD-20,21 片面ﾌﾗｯｼｭ片開き戸 700～850*2400	か所	130,000	
ｽﾁｰﾙ建具車いす住戸	車SD-1 ﾊﾝｶﾞｰ式両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×1900	か所	348,000	
ｽﾁｰﾙ建具車いす住戸	車SD-2 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 1210.5×2220	か所	221,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-1 玄関ﾄﾞｱ 850×1900	か所	159,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-2,3,4,5 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸+袖ﾊﾟﾈﾙ 1575～1765×1920	か所	174,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-6,7 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 455～530×1920	か所	89,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-8,9,10 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸+袖ﾊﾟﾈﾙ 1085.5～1210.5×1920	か所	189,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-11 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 885.5×1920	か所	174,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-12,13 片開き+両開き+袖ﾊﾟﾈﾙ 1655.5～1705.5×1920	か所	254,000	
ｱﾙﾐ建具14型改訂窓(個別認定)（防火設備）	AW-7 たてすべり出し窓 600×1200	か所	70,600	
ｽﾁｰﾙ建具14型改訂	SD-20 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 W700×H1930 防火設備	か所	106,000	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-1 引違い戸 1800×1800	か所	70,300	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-2 引違い戸 1700×1800	か所	69,100	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-3,5 引違い戸 1650×1800	か所	67,600	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-4 引違い戸 1500×1800	か所	64,600	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-6,7 引違い戸 1200～1250×1800	か所	57,900	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-1 FIX窓 300×350	か所	15,100	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-2,9 引違い窓 1320.5～1350×800	か所	62,500	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-3,4,8,10 引違い窓 1480.5～1545×800	か所	66,300	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-5,7 たてすべり出し窓 600×1000～1200	か所	70,600	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-6 たてすべり出し窓＋FIX窓 600×750＋FIX600×810～850	か所	98,400	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-8,9,10 引違い窓(12F以上) 1250×800	か所	61,100	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-1 玄関ﾄﾞｱ 850×1900	か所	159,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-2,3,4,5 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉＋袖ﾊﾟﾈﾙ 1640～1715×1920	か所	174,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-6,7 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 455～535×1920	か所	89,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-8,9,10,11 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 1015～1160.5×1920	か所	180,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-12,13 片開き+両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉+袖ﾊﾟﾈﾙ 1683～1733×1920	か所	254,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-14 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 700×1900	か所	112,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-14,15（防災倉庫） 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 700～850×1900（防火設備）	か所	109,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-16 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉＋袖ﾊﾟﾈﾙ 1840×1920	か所	238,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-17 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 1260×1920	か所	264,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-20,21（防災倉庫） 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉(ｶﾞﾗﾘ付) 700×1930（防火設備）	か所	102,000	
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-1(1LDK) 片開き戸 1800×1800	か所	200,000	
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-2,5(1LDK) 引違い窓 1495×1200	か所	55,500	
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-3(2LDK) 二段引違い戸 2100×1800	か所	125,000	
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-4(2LDK) 引違いｻｯｼｭ 1500×1200	か所	55,600	
ｽﾁｰﾙ建具23型車いす住戸	車SD-1 ﾊﾝｶﾞｰ式両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×1900	か所	348,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型車いす住戸	車SD-2 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 1210.5×2220	か所	242,000	
ｶﾞｽｹｯﾄ手間(ｱﾙﾐ製建具用)材料は建具に含む		m	437	
ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	546	
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	FW6.8+A6+Low-E5	㎡	17,100	
壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚25	㎡	4,860	
発泡樹脂板張りｺﾝｸﾘｰﾄ下地	厚90 B類3種 壁 住戸内部用	㎡	6,590	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)	厚33～50	㎡	7,600	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)	厚70～100	㎡	9,200	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚33～50	㎡	8,810	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚70～100	㎡	10,900	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)	厚33～50	㎡	7,440	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)	厚70～100	㎡	9,080	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚33～50	㎡	7,720	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚70～100	㎡	9,640	
乾式耐火遮音間仕切1時間耐火	厚136～151	㎡	10,900	
乾式耐火遮音間仕切ｼｰﾘﾝｸﾞ		m	600	
発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け	厚15・ﾉﾝﾌﾛﾝ	㎡	1,500	
たたみ(エレベーター利用費用等含む)	一帖もの	枚	15,000	
乾式遮音二重床工法用木質系床下地材	厚25 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ用	㎡	4,980	
乾式遮音二重床工法用木質系床下地材	厚25 ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ用	㎡	8,330	
ﾛｯｸｳｰﾙ充填	厚75	㎡	4,470	
換気ｶﾞﾗﾘ	径150 SUSﾌｰﾄﾞ付き	か所	4,600	
給気孔(内側ﾋｭｰｽﾞ付)	φ150	か所	13,600	
給気孔(内側ﾋｭｰｽﾞ付)	φ200	か所	17,600	
樋支持金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 呼径50～100用 -	個	2,070	
樋支持金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 呼径50～100用 吊下げ用	個	2,070	
棟号	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 一文字分	か所	56,500	
棟号	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 追加一文字分	か所	22,100	
棟号	ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) 一文字分	か所	48,400	
棟号	ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) 追加一文字分	か所	20,600	
階数表示板	150×150	か所	2,860	
各戸表札板	215～225×125～135	か所	2,890	
室名札	300×75	か所	3,880	
壁面緑化下地		㎡	13,900	
表示板ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	集会所表示板 1200×200	か所	130,000	
集会所表示板	地域関連施設用 ｱﾙﾐ360×195	か所	45,000	
防災備蓄倉庫注意表示版		か所	46,300	
隣戸避難ｽﾃｯｶｰ	180×400	枚	810	
集会所用ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	150×150 合成樹脂版	個	15,600	
集合郵便受箱	A型 ｽﾃﾝﾚｽ	個	12,400	
落下防止庇	1800×3000 ｱﾙﾐ SUSﾒｯｼｭ	か所	3,748,100	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(SUS304)材料費		本	1,040	
ﾀﾞｸﾄ・幕板点検口(ｱﾙﾐ枠)	450×250程度	か所	4,840	
壁点検口(塩ﾋﾞ枠)車いす	300×300	か所	2,140	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
浴室ﾕﾆｯﾄ長寿社会対応	1216型 LED	か所	592,000	
浴室ﾕﾆｯﾄ長寿社会対応	1216型 梁欠き LED	か所	633,000	
浴室ﾕﾆｯﾄ長寿社会対応	2020型 LED	か所	1,530,000	
浴槽車いす住戸	和洋式浴槽 1300 ふた付き	か所	151,000	
台所流し台	BL 1000型	か所	96,400	
台所流し台	BL 1200型	か所	101,000	
台所流し台	BL 1500型	か所	116,000	
台所流し	L1200 車いす住戸	か所	101,000	
台所ｺﾝﾛ台(BL600)ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付き		か所	75,300	
ｺﾝﾛ脇台	150×650 H=800	か所	40,900	
ｺﾝﾛ脇台集会所	215×650 H=800	か所	49,000	
吊戸棚	W=900 H=700	か所	95,800	
吊戸棚	W=1100～1200 H=700	か所	107,000	
吊戸棚	W=1500 H=700	か所	112,000	
吊戸棚	L=1000 H=700	か所	103,000	
吊戸棚	L=1500 H=700	か所	112,000	
吊戸棚車いす住戸	W=1350	か所	133,000	
中間棚車ｲｽ住戸	L=900	か所	20,600	
棚板	便所・脱衣所(上部設置)	か所	18,400	
下駄箱集会所	1000～1800×900×350	か所	325,000	
腰掛け集会所	500×400	か所	89,900	
下駄箱(吊戸棚共)	W=800～900	か所	122,000	
ｽﾃﾝﾚｽ傘立集会所	300×400	か所	178,300	
ｽﾃﾝﾚｽ傘立集会所	300×1000	か所	278,100	
片開き戸付きﾄｲﾚﾌﾞｰｽ集会所TB-2	H=1800	か所	220,000	
倉庫棚板	W=300程度	m	17,100	
倉庫棚板	W=600程度	m	17,500	
設備配管用ｽﾘｰﾌﾞA～G	樹脂製ｷｬｯﾌﾟ	組	693	
設備配管用ｽﾘｰﾌﾞB､F	ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ	組	1,580	
TVｽﾘｰﾌﾞ	径16	組	471	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板1 UV印刷	か所	7,540	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板2	か所	9,840	
鋼管杭切断費(日当たり)		日	60,900	
杭引抜編成人員		組	154,600	
浴槽撤去場内積上げまで		か所	7,210	
ﾊﾞｽﾕｵｰﾙ撤去(ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ)場内積上げまで		か所	15,100	
交通整理員A		人	25,600	
交通整理員B		人	23,300	
その他労務費(金物)		人	27,000	
その他労務費(雑)		人	27,000	
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ看板		式	29,900	
墜落制止用器具費	整備工事6か月まで	式	21,600	
墜落制止用器具費	整備工事12か月まで	式	43,200	
墜落制止用器具費	整備工事18か月まで	式	64,800	
墜落制止用器具費	整備工事24か月まで	式	86,400	
墜落制止用器具費	整備工事30か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	整備工事36か月まで	式	129,600	
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応用追加表示		か所	24,700	
管口ﾌｨﾙﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製係留金具付き円形・卵形径100	個	3,020	
管口ﾌｨﾙﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製受枠共円形・卵形径150	個	3,370	
管口ﾌｨﾙﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製受枠共円形・卵形径200	個	3,650	
駐車番号	常温式ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ白色250mm×400mm	文字	724	
U形側溝用防塵格子設置	180用	か所	2,210	
U形側溝用防塵格子設置	240用	か所	2,530	
自転車置場03型(防風ﾊﾟﾈﾙ)	片面ﾀｲﾌﾟ用側面	枚	44,200	
自転車置場03型(防風ﾊﾟﾈﾙ)	共用背面	枚	41,600	
自転車置場03型(防風ﾊﾟﾈﾙ)	両面ﾀｲﾌﾟ用側面	枚	88,400	
直接仮設工事	墜落制止用器具 6か月まで	式	21,600	
直接仮設工事	墜落制止用器具 12か月まで	式	43,200	
直接仮設工事	墜落制止用器具 18か月まで	式	64,800	
直接仮設工事	墜落制止用器具 24か月まで	式	86,400	
直接仮設工事	墜落制止用器具 30か月まで	式	108,000	
直接仮設工事	墜落制止用器具 30か月超え	式	129,600	
EM-IE電線	3.5mm2 管内	m	479	
EM-IE電線	3.5mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	431	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C 管内	m	1,230	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C 天井内・二重床内配線又は敷設	m	1,120	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	1,680	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C CD･PF管内又はFEP管内	m	1,170	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C 管内	m	1,630	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C 天井内・二重床内配線又は敷設	m	1,480	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	2,220	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C CD･PF管内又はFEP管内	m	1,550	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　管内	m	8,040	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　天井内・二重床内配線又は敷設	m	7,410	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　ｻﾄﾞﾙ止め等	m	11,200	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	9,930	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　CD･PF管内又はFEP管内	m	7,730	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　管内	m	11,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　天井内・二重床内配線又は敷設	m	10,900	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　ｻﾄﾞﾙ止め等	m	15,900	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	14,300	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　CD･PF管内又はFEP管内	m	11,300	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	m	18,300	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	17,100	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	24,000	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	21,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	17,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	m	25,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	24,300	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	32,800	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	29,600	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	25,000	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 管内	m	33,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	31,900	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	42,400	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	38,900	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	32,800	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 管内	m	41,500	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	39,500	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	51,600	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	47,600	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	40,500	
電極用ｹｰﾌﾞﾙ	1P	m	285	
電極用ｹｰﾌﾞﾙ	2P	m	395	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ耐震支持	床面固定立上りｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用	か所	18,300	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,410	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,650	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,680	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,650	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,890	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,960	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3個用 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,160	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4個用 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,490	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5個用 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,830	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 中浅 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,680	(102×44)
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 中深 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,750	(102×54)
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大浅 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,640	(119×44)
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大浅 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,880	(119×44)
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大深 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,680	(119×54)
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大深 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,920	(119×54)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×44　ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,640	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×44　ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,880	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×54　ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,690	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×54　ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,940	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×75　ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,960	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,870	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,120	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×100　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,940	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×100　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,670	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×54　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,780	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,030	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,940	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,850	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×54　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,910	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×54　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	3,070	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,320	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	3,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,400	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,730	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	深さ54㎜	枚	94	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	深さ75㎜	枚	112	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	119角深さ54㎜	枚	94	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ用	枚	56	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	4角浅 110×50　露出 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,540	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	4角深 110×60　露出 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,590	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 88×100×54 露出 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,560	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中深 102×54　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,520	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大浅 119×44　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,540	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大深 119×54　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,560	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大深 119×54　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,610	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	102×102×36 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	4,750	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	102×102×36 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	4,810	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	119×119×40 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	4,840	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	119×119×40 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	4,910	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,570	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,620	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×75　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,710	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　継枠	小判型継枠	個	4,640	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　継枠	2個用継枠	個	4,680	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	中形	個	122	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	大形	個	217	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	八角	個	122	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 300	個	756	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 350	個	990	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 400	個	1,260	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 450	個	1,590	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 500	個	1,980	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 550	個	2,360	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 600	個	2,800	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 700	個	3,790	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 800	個	5,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 900	個	6,320	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 1000	個	7,750	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物(C型)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t	m	5,980	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=100	個	2,390	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=150	個	2,520	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=200	個	2,650	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=250	個	3,850	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=300	個	3,980	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=400	個	4,230	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=500	個	4,490	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=200	個	8,520	溶融亜鉛ﾒｯｷ
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=300	個	8,830	溶融亜鉛ﾒｯｷ
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=400	個	9,200	溶融亜鉛ﾒｯｷ
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=500	個	9,510	溶融亜鉛ﾒｯｷ
大角形配線器具　組合せ(1連)	ﾌﾟﾗ 文字入　　CE ET　ー　　一体型	個	5,900	
配線器具　　(連用形以外) 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	2P　　15A 250V	個	3,700	
配線器具　　(連用形以外) 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	3P　　15A 125V(接地2P)	個	2,050	
配線器具　　(連用形以外) 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	3P　　20A 125V(接地2P)	個	2,150	
配線器具(連用形 以外)引掛埋込 ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	2P　　15A 250V	個	2,750	
配線器具(連用形 以外)引掛埋込 ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	3P　　15A 125V	個	2,840	
防水型配線器具	防水ｺﾝｾﾝﾄ　　CE･CE･ET	個	3,510	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　角 取付枠付　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	1,050	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　角 取付枠付　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	1,280	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　丸105mm　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	1,190	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　丸105mm　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	1,650	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　丸120mm　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	1,420	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　丸120mm　ｽﾃﾝﾚｽ	枚	2,150	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　丸120mm　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	2,150	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ｹｰﾌﾞﾙ引き出し 角　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	1,050	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ｹｰﾌﾞﾙ引き出し 丸105mm　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	1,190	
引掛ｺﾝｾﾝﾄ用ﾌﾟﾚｰﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ文字入り)		枚	1,250	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	NS	個	520	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3NS	個	910	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	H	個	800	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3H	個	1,150	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	HL	個	1,180	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3HL	個	1,470	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	L	個	1,240	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	D	個	4,280	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	DFP	個	4,330	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	T	個	3,600	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	H(24h)	個	780	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3NS(24h)	個	910	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	L(24h)	個	1,060	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	HL(24h)	個	1,500	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	C	個	360	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	C･C一体型	個	420	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	C･C･C一体型	個	490	
大角形配線器具組合せ(材料)	CE･ET一体型	個	480	
大角形配線器具組合せ(材料)	接地2P15A125V CE	個	340	
大角形配線器具組合せ(材料)	接地3P15A250V CE	個	450	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　1～3個用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	122	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　1～3個用　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	397	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　4～6個用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	244	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　4～6個用　ｽﾃﾝﾚｽ 文字入り	枚	805	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　7～9個用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	499	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　7～9個用　ｽﾃﾝﾚｽ 文字入り	枚	1,610	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　1～3個用腰高 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	469	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　4～7個用腰高 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	948	
機械堀　m当り	幅 0.43m 深さ 0.33m	m	210	
機械堀　m当り	幅 0.43m 深さ 0.63m	m	400	
機械堀　m当り	幅 0.83m 深さ 1.23m	m	1,510	
機械堀　m3当り	深さ2.5m以内	m3	1,480	
機械埋戻　m当り	幅 0.43m 深さ 0.33m	m	387	
機械埋戻　m当り	幅 0.43m 深さ 0.63m	m	739	
機械埋戻　m当り	幅 0.83m 深さ 1.23m	m	2,780	
機械埋戻　m3当り	深さ2.5m以内	m3	2,730	
都営住宅用LED　照明器具	B4SL	台	31,200	
都営住宅用LED　照明器具	N1L	台	23,600	
都営住宅用LED　照明器具	N2L	台	32,900	
都営住宅用LED　照明器具	UL	台	39,900	
都営住宅用LED　照明器具	UL(防水型)	台	44,100	
都営住宅用LED　照明器具	ﾑL	台	21,900	
都営住宅用LED　照明器具	ML	台	26,900	
都営住宅用LED　照明器具	T2L'	台	29,100	
都営住宅用LED　照明器具	EL	台	16,300	
都営住宅用LED　照明器具	NL	台	13,600	
都営住宅用LED　照明器具	KL	台	8,370	
集会室用照明器具	LR12'L　電球形LED	台	13,500	
集会室用照明器具	LR13'L　電球形LED	台	15,800	
集会室用照明器具	BH7L　直管形LED	台	69,500	
屋外灯 LED照明	AL	基	339,900	ﾎﾟｰﾙ塗装費込
屋外灯 LED照明	BL	基	331,800	ﾎﾟｰﾙ塗装費込
屋外灯 LED照明	CL	基	386,000	ﾎﾟｰﾙ塗装費込
屋外灯 LED照明	DL	基	524,000	ﾎﾟｰﾙ塗装費込
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	1,759,900	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	1,974,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	1,851,700	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	2,108,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	2,312,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	2,526,300	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	2,403,900	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	2,660,300	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	2,497,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	2,711,300	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	2,599,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	2,855,500	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	2,661,700	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	2,875,900	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	2,988,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	3,202,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	3,110,500	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	3,324,700	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	3,162,900	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	3,377,100	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	3,375,700	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	3,632,100	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	3,540,300	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	3,754,500	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	3,560,700	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	3,764,700	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	3,693,300	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	3,856,500	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	3,825,900	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	4,124,400	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	3,920,400	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	4,134,600	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	4,297,800	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	4,471,200	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	4,420,200	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	4,634,400	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	4,838,400	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	5,001,600	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 100AF×1	面	630,300	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 100AF×2	面	830,500	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 225AF×1	面	719,800	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 225AF×2	面	993,500	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 225AF+100A	面	898,500	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	100AF×1 －	面	157,300	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	100AF×1 +50AF	面	257,400	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	100AF×2 －	面	308,600	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	100AF×2 +50AF	面	405,600	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	225AF×1 －	面	238,600	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	225AF×1 +50AF	面	303,000	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	225AF×2 －	面	393,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×2 +50AF	面	1,015,000	
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×3 －	面	559,000	
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×3 +50AF	面	1,370,900	
引込開閉器(SR用)	50AF×1 ELV用	個	129,600	
主開閉器	操作部露出型 MCB3P 50AF	面	87,100	
主開閉器	操作部露出型 MCB3P 100AF	面	126,700	
主開閉器	操作部露出型 MCB3P 225AF	面	188,700	
主開閉器	操作部扉付型 MCB3P 50AF	面	119,000	
主開閉器	操作部扉付型 MCB3P 100AF	面	154,300	
主開閉器	操作部扉付型 MCB3P 225AF	面	212,100	
屋外灯用開閉器	WIS-2C　　ASｽﾍﾟｰｽ付 壁面用	面	139,700	
屋外灯用開閉器	WIS-2C　　ASｽﾍﾟｰｽ付 ﾎﾟｰﾙ用	面	198,900	
EV充電用引込開閉器盤	50AF　屋外形	面	144,500	
EV充電用引込開閉器盤	100AF　屋外形	面	175,100	
EV充電用引込開閉器盤	225AF　屋外形	面	235,200	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-1-3	面	1,515,100	太陽光用ELB×１個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3	面	1,515,100	太陽光用ELB×１個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3-1	面	1,710,300	太陽光用ELB×１個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3-2	面	1,822,500	太陽光用ELB×１個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3-3	面	1,934,700	太陽光用ELB×１個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-1-4	面	1,688,500	太陽光用ELB×２個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4	面	1,688,500	太陽光用ELB×２個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4-1	面	1,822,500	太陽光用ELB×２個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4-2	面	1,944,900	太陽光用ELB×２個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4-3	面	2,057,100	太陽光用ELB×２個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-1-5	面	1,783,100	太陽光用ELB　225AF
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5	面	1,730,700	太陽光用ELB　225AF
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5-1	面	2,007,500	太陽光用ELB　225AF
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5-2	面	2,119,700	太陽光用ELB　225AF
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5-3	面	2,231,900	太陽光用ELB　225AF
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3　EV有	面	1,207,700	太陽光用ELB×１個
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3-3 EV有	面	1,268,900	太陽光用ELB×１個
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-4　EV有	面	1,423,300	太陽光用ELB×２個
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3-4 EV有	面	1,484,500	太陽光用ELB×２個
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3-5 EV有	面	1,484,500	太陽光用ELB　225AF
高性能住宅用分電盤(一般)(単相3線式 40･50A)SB無	50A　2P2E20A×2 2P1E20A×5	面	53,600	
高性能住宅用分電盤(一般)(単相3線式 40･50A)SB無	50A　2P2E20A×4 2P1E20A×5	面	57,100	
高性能住宅用　　分電盤(新特例用)SB無	ELB30A 専×1 1E×3 2E×3	面	56,100	
高性能住宅用　　分電盤(新特例用)SB無	ELB30A 専×1 1E×3 2E×4	面	59,400	
高性能住宅用　　分電盤(新特例用)SB無	ELB30A 専×1 1E×4 2E×5	面	65,600	
戸別分電盤(一般)(単相2線式)	－　　2P1E20A×2	面	19,200	
戸別分電盤(一般)(単相2線式)	ELB2P1E30A(0.C付)　　2P1E20A	面	28,100	
戸別分電盤(一般)(単相2線式)	ELB2P1E20A(0.C付)×1 －	面	36,600	
EV充電用分電盤	1基用　MCCB2P2E 50AF ELCB2P2E30AF×1	面	328,000	
EV充電用分電盤	2基用　MCCB2P2E 50AF ELCB2P2E30AF×2	面	356,500	
EV充電用分電盤	3基用　MCCB2P2E 50AF ELCB2P2E30AF×3	面	385,000	
EV充電用分電盤	4基用　MCCB2P2E 100AF ELCB2P2E30AF×4	面	496,100	
EV充電用分電盤	5基用　MCCB2P2E 100AF ELCB2P2E30AF×5	面	524,600	
EV充電用分電盤	6基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×6	面	760,000	
EV充電用分電盤	7基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×7	面	788,500	
EV充電用分電盤	8基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×8	面	817,000	
EV充電用分電盤	9基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×9	面	840,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
EV充電用分電盤	10基用 MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×10	面	857,900	
引込鋼管柱	7.0m ﾎﾟﾝﾌﾟ室用 溶融亜鉛ﾒｯｷ後樹脂系被覆	本	237,400	
引込鋼管柱	7.0m 集会室用　ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ開閉器箱付	本	322,100	
引込鋼管柱	7.0m 集会室用　ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ開閉器箱付TV用ﾎﾟｰﾙ付	本	368,000	
引込鋼管柱	7.0m 屋外灯用　溶融亜鉛ﾒｯｷ後樹脂系被覆	本	253,800	
鋼管ﾎﾟｰﾙ	5m	本	80,200	基礎別途
鋼管ﾎﾟｰﾙ	7m-設計荷重80kg以上	本	148,600	基礎別途
鋼管ﾎﾟｰﾙ	7m-設計荷重115kg以上	本	204,800	基礎別途
鋼管ﾎﾟｰﾙ	8m-設計荷重100kg以上	本	190,000	基礎別途
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	450×450×750　中耐重蓋	基	85,800	鋳鉄蓋450φ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	450×450×750　重耐重蓋	基	89,400	鋳鉄蓋450φ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×450　中耐重蓋	基	96,500	鋳鉄蓋600φ底板
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×450　重耐重蓋	基	102,600	鋳鉄蓋600φ底板
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×750　中耐重蓋	基	109,800	鋳鉄蓋600φ底板
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×750　重耐重蓋	基	115,800	鋳鉄蓋600φ底板
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×800×1,400　中耐重蓋	基	265,900	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×800×1,400　重耐重蓋	基	271,000	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900　中耐重蓋	基	213,600	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900　重耐重蓋	基	219,700	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1,000×1,000×1,400　中耐重蓋	基	365,500	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1,000×1,000×1,400　重耐重蓋	基	370,600	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
地上変圧器用　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	集合住宅地上変圧器用 1750×1200×1000 鉄蓋共	基	563,900	
地上変圧器用　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	集合住宅地上変圧器用 1020×1020×1100 鉄蓋共 (30+80kVA地上用変圧器用)	基	394,000	
接地標(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	80×80×300	個	10,400	
接地標(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	80×80×600	個	11,500	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	80×80×300	個	10,400	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	80×80×600	個	11,500	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鋼製	個	1,280	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	樹脂製	個	1,240	
鋼管ﾎﾟｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ	ﾊﾞﾝﾄﾞ共	枚	1,450	
大容量変圧器用ハンドホール	2,700×1,800×1,300	基	2,097,000	
電力量計板　樹脂製	3相　60A　1個用	枚	9,210	
電力量計板　樹脂製	単相3線 30A　1個用	枚	8,540	
電力量計板　樹脂製	単相3線 30A　2個用	枚	10,100	
電力量計板　樹脂製	単相3線 120A 1個用	枚	9,210	
電力量計収容箱	30A　1個用	個	11,300	
電力量計収容箱	30A　2個用	個	16,800	
電力量計収容箱	60A　1個用	個	12,900	
電力量計収容箱	共用＋動力＋CT 東京電力管内向	個	224,100	
電力量計収容盤	鉄箱 350×550×200 丁番付	個	97,300	
換気扇	20cm 風圧ｼｬｯﾀｰ	台	17,700	
換気扇	25cm 風圧ｼｬｯﾀｰ	台	19,400	
換気扇	30cm 風圧ｼｬｯﾀｰ	台	21,700	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	20cm用 樹脂製	台	6,090	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	20cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(金属製)	台	8,850	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	20cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ製)	台	16,900	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	25cm用 樹脂製	台	6,660	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	25cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(金属製)	台	10,100	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	25cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ製)	台	20,200	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	30cm用 樹脂製	台	7,230	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	30cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(金属製)	台	11,700	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	30cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ製)	台	24,100	
有圧扇用保護ｶﾊﾞｰ	20cm	台	9,760	
有圧扇用保護ｶﾊﾞｰ	25cm	台	10,000	
有圧扇用保護ｶﾊﾞｰ	30cm	台	10,400	
天井扇	30cm 速度調節器付 旋回式	台	36,900	
天井扇	40cm 速度調節器付 旋回式	台	39,800	
24時間換気用　注意名板		枚	1,980	
温度ｽｲｯﾁ	0～50℃	個	16,300	
温度ｽｲｯﾁ	0～50℃, ACﾌﾟﾗｸﾞ式	個	8,890	
電気自動車充電用屋外ｺﾝｾﾝﾄ	20A 250V　× 1	個	69,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
電気自動車充電用屋外ｺﾝｾﾝﾄ	20A 250V　×　2	個	84,600	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	集会室用　UL-14　－	組	101,300	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁取付長 約4.0m	本	143,600	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁取付長 約5.5m	本	213,500	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	屋上取付長 約3.6m(中層用)	本	242,000	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	屋上取付長 約3.6m(高層用)	本	285,900	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	BS用屋上取付	本	224,700	
ﾌﾞｰｽﾀｰ	集会室用　利得 UV30/35/35	台	108,400	
ﾌﾞｰｽﾀｰ	CS･BS･UF型　基準適合品	台	343,800	
ﾌﾞｰｽﾀｰ	特定CATV事業者対応用 双方向 利得 上り33dB以上	台	517,200	
分配器	3分配(4K/8K対応品) 基準適合品	個	13,800	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-7WE ﾌﾟﾚｰﾄ無　基準適合品	個	16,800	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-7WE 腰高ﾌﾟﾚｰﾄ付 基準適合品	個	17,300	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-RWE ﾌﾟﾚｰﾄ無　基準適合品	個	15,200	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-RWE 腰高ﾌﾟﾚｰﾄ付 基準適合品	個	15,700	
ﾃﾚﾋﾞ分配器　取付木板	300×300×15mm ﾆｽ塗り	枚	7,350	
ﾃﾚﾋﾞ分配器　取付木板	400×300×15mm ﾆｽ塗り	枚	10,800	
ﾃﾚﾋﾞ分配器　取付木板	400×900×15mm ﾆｽ塗り	枚	26,700	
電話端子取付板	240×340×15(IDF10P用)	枚	6,870	
電話端子取付板	240×450×15(IDF20P用)	枚	10,300	
電話端子取付板	1500×1000×15mm(MDF用)	枚	71,400	
電話端子取付板	1800×1500×15mm(MDF用)	枚	115,900	
電話端子取付板	860×950×15mm(MDF用)	枚	51,400	
電話端子取付板	900×1230×15mm(MDF用)	枚	67,100	
電話端子取付板	1000×1900×15mm(MDF用)	枚	106,600	
ﾀﾞﾐｰ抵抗	F型	個	555	
ﾀﾞﾐｰ抵抗	FT型	個	2,210	
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ	6,16,20,25dB F型	個	5,260	
避雷設備　導線支持材	ボルトアンカー式(アルミ線支持用)	個	1,170	
避雷設備　導線支持材	接着式(アルミ線支持用)	個	1,020	
避雷設備　導線接続器	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ用水切端子(片側アルミ用)	個	12,000	
避雷設備　導線接続器	アルミ導線-手すり間接続用	個	4,090	
避雷設備　導線分離器	T型　アルミ線用	個	6,940	
避雷設備　導線分離器	十字型 アルミ線用	個	11,500	
避雷設備　端子箱	接地用 端子付 埋込露出用 標示板付	組	61,400	
避雷設備　ｱｰｽ金具	鉄筋２条用（クランプ式）　鉄筋１条用×２	か所	4,640	
避雷設備　避雷導線	2.0mm×19　アルミ導線	m	3,830	
避雷針 支持管	側壁型 5.5m	本	87,100	規格10
避雷針 支持金具（ﾎﾟｰﾙ側壁用金具）	40A用 1組	組	46,300	
避雷針 支持金具（ﾎﾟｰﾙ側壁用金具）	65A用 1組	組	50,800	
避雷針 支持金具（ﾎﾟｰﾙ側壁用金具）	80A用 1組	組	55,400	
住棟受信機	P-1級 15回線　30W分離可 音声警報機能	面	721,300	
住棟受信機	P-1級 15回線　60W分離可 音声警報機能	面	721,300	
住棟受信機	P-1級 15回線 120W分離可 音声警報機能	面	721,300	
住棟受信機	P-1級 20回線　30W分離可 音声警報機能	面	860,700	
住棟受信機	P-1級 20回線　60W分離可 音声警報機能	面	860,700	
住棟受信機	P-1級 20回線 120W分離可 音声警報機能	面	860,700	
住棟受信機	P-1級 30回線　30W分離可 音声警報機能	面	1,203,800	
住棟受信機	P-1級 40回線　30W分離可 音声警報機能	面	1,464,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住棟受信機	P-1級 50回線　30W分離可 音声警報機能	面	1,715,500	
住戸用受信機	GP-3級 住戸用　　露出 子機中継一体型	台	62,600	
住戸用受信機	GP-3級 共同住宅用 露出 中継一体型	台	80,000	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 遠隔試験型 特種	個	10,500	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 遠隔試験型 特種防水	個	10,500	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 自動試験型 特種	個	11,000	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 自動試験型 特種防水	個	11,700	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式 遠隔試験型 2種	個	10,300	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式 自動試験型 2種	個	10,100	
光電式煙感知器	遠隔試験型	個	18,500	
火災報知器　　煙感知器(確認灯付)	露出　点検口付	個	25,600	
火災報知器　器具用ｶﾞｰﾄﾞ	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器用	個	3,620	
非常警報設備用　機器 電源装置	1回線用電池付　0.45AH	面	71,400	
非常警報設備用　機器 電源装置	1回線用電池付　0.90AH	面	76,800	
非常警報設備用　機器 電源装置	1回線用電池付　1.20AH	面	78,200	
非常警報設備用　機器 電源装置	2回線用電池付　1.20AH	面	161,300	
非常警報設備用　機器 電源装置	2回線用電池付　1.65AH	面	169,400	
非常警報設備用　機器 電源装置	3回線用電池付　1.65AH	面	199,100	
非常警報設備用　機器 電源装置	3回線用電池付　3.50AH	面	218,500	
非常警報設備用　機器 電源装置	5回線用電池付　1.65AH	面	159,600	
非常警報設備用　機器 電源装置	5回線用電池付　3.50AH	面	172,900	
非常警報設備用　機器 電源装置	10回線用電池付 1.65AH	面	195,000	
非常警報設備用　機器 電源装置	10回線用電池付 3.50AH	面	220,500	
非常警報設備用　機器 電源装置	10回線用電池付 6.00AH	面	317,400	
非常ｺﾝｾﾝﾄ盤	単独盤	面	184,700	
非常ｺﾝｾﾝﾄ盤	消火栓総合盤組込	面	125,300	
非常電源専用盤　(2種耐熱盤)	非常ｺﾝｾﾝﾄ1回路用	面	307,600	
非常電源専用盤　(2種耐熱盤)	非常ｺﾝｾﾝﾄ2回路用	面	359,600	
表示灯	AC100V　防滴型	個	8,240	
ﾄｲﾚ呼出装置　　復旧機能付		個	25,600	
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		個	11,300	
緊急押し釦ｽｲｯﾁ　ﾄｲﾚ警報用		個	8,660	
ﾌﾞｻﾞｰ付表示灯		個	17,600	
緊急通報用　　主監視盤	画面表示 20戸用	面	5,849,400	
緊急通報用　　主監視盤	画面表示 30戸用	面	6,723,000	
緊急通報用　　主監視盤	画面表示 40戸用	面	7,452,000	
緊急通報用　　副監視盤	画面表示 20戸用	面	2,618,700	
緊急通報用　　副監視盤	画面表示 30戸用	面	2,749,500	
緊急通報用　　副監視盤	画面表示 40戸用	面	2,884,500	
情報分別器	箱入り 電源遮断ﾕﾆｯﾄ無	台	279,500	
情報分別器	箱入り 電源遮断ﾕﾆｯﾄ付	台	310,100	
握り押しﾎﾞﾀﾝ		個	4,620	
緊急押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ		個	14,400	
天井ｽﾋﾟｰｶｰ	室内 単独埋込型	個	15,000	
天井ｽﾋﾟｰｶｰ	室内 単独露出型	個	16,900	
天井ﾏｲｸ		個	8,490	
緊急通報用　　注意名板		枚	1,980	
電気錠	玄関扉内	個	43,200	
電気ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ錠	玄関扉枠内	個	10,300	
不在ﾘｾｯﾄ装置		個	10,300	
戸外表示灯		個	7,060	
室内警報ﾌﾞｻﾞｰ　及び復旧押しﾎﾞﾀﾝ	一体型	個	12,100	
室内警報ﾌﾞｻﾞｰ　及び復旧押しﾎﾞﾀﾝ	復旧押しﾎﾞﾀﾝ単独型	個	6,860	
室内警報ﾌﾞｻﾞｰ　及び復旧押しﾎﾞﾀﾝ	室内警報ﾌﾞｻﾞｰ単独型	個	6,810	
警報表示盤	高置水槽	面	226,600	参考窓数6～8
警報表示盤	増圧直結	面	141,100	参考窓数3～4
警報表示盤	屋内消火栓	面	201,700	参考窓数3～4
警報表示盤	屋内消火栓 100V電源付	面	227,900	参考窓数3～4
警報表示盤	補助水槽盤	面	238,200	
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	中層用	枚	33,700	
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	高層用	枚	33,700	
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	発報用	枚	33,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	非常警報装置用	枚	25,800	
ｹｰﾌﾞﾙ式電極	1Pｹｰﾌﾞﾙ1m付	本	8,380	
ｹｰﾌﾞﾙ式電極	2Pｹｰﾌﾞﾙ1m付	本	15,200	
ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	ｹｰﾌﾞﾙ 6m付	個	23,600	
電極ｶﾊﾞｰ(ﾋﾞﾆﾙ箱)	給水用　250×250×200×4t	個	66,700	
電極ｶﾊﾞｰ(ﾋﾞﾆﾙ箱)	浄化槽用 340×200×200×4t	個	76,400	
消火器収容箱	SUS304製 消火器10型用	面	28,000	
共同住宅用　非常電源装置	24V　3.5AH	台	154,400	
共同住宅用　非常電源装置	24V　6.0AH	台	189,800	
共同住宅用　非常電源装置	24V 10.0AH	台	291,300	
耐熱ｽﾋﾟｰｶｰ	1W(3W) 露出型	個	10,300	
耐熱ｽﾋﾟｰｶｰ	1W(3W) 埋込型	個	16,000	
耐熱ｽﾋﾟｰｶｰ	1W(3W) 防滴露出型	個	15,800	
太陽電池	1.5kW	式	256,300	
太陽電池	2kW	式	345,900	
太陽電池	3kW	式	512,600	
太陽電池	4kW	式	679,200	
太陽電池	5kW	式	858,500	
太陽電池	6kW	式	1,025,200	
太陽電池	3kW 防眩仕様	式	572,600	
太陽電池	4kW 防眩仕様	式	759,200	
太陽電池	5kW 防眩仕様	式	958,500	
太陽電池架台	1.5kW ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	247,400	
太陽電池架台	2kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	420,700	
太陽電池架台	3kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	456,600	
太陽電池架台	4kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	658,400	
太陽電池架台	5kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	851,300	
太陽電池架台	5kW　ｼｽﾃﾑ用(2ｱﾚｲ)	式	896,100	
太陽電池架台	6kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	890,200	
接続箱	1.5kW ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
接続箱	2kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
接続箱	3kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
接続箱	4kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
接続箱	5kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
接続箱	6kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	2.7kW以上　屋内型	面	224,000	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	4kW以上　屋内型	面	226,100	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	5.5kW以上　屋内型	面	306,700	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	4.5kW以上　屋内型	面	306,700	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ用 収容箱	屋外用	個	149,600	
系統連携用ブレーカ（収容箱付き）	MCB 30AF/NT	面	27,200	
出力制御ﾕﾆｯﾄ	出力制御ﾕﾆｯﾄ	面	306,700	
出力制御ﾕﾆｯﾄ取付板	300×300×15mm　ﾆｽ塗り	枚	7,350	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ３回路用 －	面	185,400	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ４回路用 －	面	214,600	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ５回路用 －	面	277,500	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ６回路用 －	面	324,800	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ７回路用 －	面	343,100	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ８回路用 －	面	477,100	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ９回路用 －	面	531,500	
屋上露出配管用ブロック	H=70,　L=150	個	2,180	
屋上露出配管用ブロック	H=100,　L=300	個	3,430	
自動火災報知設備(調整・立会検査費)	P型1級 1工事	式	131,600	
自動火災報知設備(調整・立会検査費)	P型2級 1工事	式	84,700	
非常警報設備　(調整・立会検査費)	1工事	式	42,100	
防火扉自動閉鎖設備(調整・立会検査費)	1工事	式	84,700	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)小	住戸数60	式	203,700	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)小	住戸数61	式	206,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数62	式	208,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数63	式	210,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数64	式	213,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数65	式	215,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数66	式	218,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数67	式	220,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数68	式	223,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数69	式	225,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数70	式	227,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数71	式	230,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数72	式	232,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数73	式	235,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数74	式	237,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数75	式	239,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数76	式	242,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数77	式	244,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数78	式	247,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数79	式	249,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数80	式	251,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数81	式	254,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数82	式	256,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数83	式	259,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数84	式	261,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数85	式	263,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数86	式	266,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数87	式	268,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数88	式	271,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数89	式	273,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数90	式	275,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数91	式	278,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数92	式	280,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数93	式	283,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数94	式	285,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数95	式	287,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数96	式	290,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数97	式	292,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数98	式	295,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数99	式	297,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数100	式	299,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数101	式	302,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数102	式	304,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数103	式	307,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数104	式	309,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数105	式	311,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数106	式	314,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数107	式	316,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数108	式	319,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数109	式	321,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数110	式	324,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数111	式	326,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数112	式	328,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数113	式	331,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数114	式	333,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数115	式	336,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数116	式	338,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数117	式	340,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数118	式	343,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数119	式	345,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数120	式	348,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数121	式	350,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数122	式	352,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数123	式	355,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数124	式	357,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数125	式	360,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数126	式	362,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数127	式	364,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数128	式	367,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数129	式	369,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数130	式	372,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数131	式	374,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数132	式	376,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数133	式	379,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数134	式	381,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数135	式	384,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数136	式	386,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数137	式	388,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数138	式	391,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数139	式	393,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数140	式	396,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数141	式	398,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数142	式	400,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数143	式	403,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数144	式	405,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数145	式	408,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数146	式	410,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数147	式	412,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数148	式	415,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数149	式	417,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数150	式	420,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数151	式	422,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数152	式	425,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数153	式	427,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数154	式	429,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数155	式	432,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数156	式	434,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数157	式	437,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数158	式	439,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数159	式	441,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数160	式	444,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数161	式	446,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数162	式	449,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数163	式	451,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数164	式	453,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数165	式	456,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数166	式	458,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数167	式	461,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数168	式	463,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数169	式	465,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数170	式	468,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数171	式	470,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数172	式	473,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数173	式	475,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数174	式	477,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数175	式	480,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数176	式	482,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数177	式	485,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数178	式	487,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数179	式	489,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数180	式	492,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数181	式	494,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数182	式	497,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数183	式	499,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数184	式	501,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数185	式	504,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数186	式	506,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数187	式	509,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数188	式	511,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数189	式	513,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数190	式	516,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数191	式	518,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数192	式	521,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数193	式	523,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数194	式	526,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数195	式	528,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数196	式	530,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数197	式	533,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数198	式	535,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数199	式	538,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数200	式	540,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数201	式	542,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数202	式	545,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数203	式	547,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数204	式	550,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数205	式	552,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数206	式	554,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数207	式	557,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数208	式	559,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数209	式	562,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数210	式	564,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数211	式	566,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数212	式	569,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数213	式	571,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数214	式	574,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数215	式	576,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数216	式	578,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数217	式	581,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数218	式	583,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数219	式	586,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数220	式	588,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数221	式	590,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数222	式	593,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数223	式	595,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数224	式	598,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数225	式	600,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数226	式	602,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数227	式	605,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数228	式	607,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数229	式	610,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数230	式	612,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数231	式	614,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数232	式	617,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数233	式	619,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数234	式	622,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数235	式	624,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数236	式	627,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数237	式	629,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数238	式	631,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数239	式	634,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数240	式	636,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数241	式	639,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数242	式	641,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数243	式	643,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数244	式	646,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数245	式	648,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数246	式	651,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数247	式	653,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数248	式	655,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数249	式	658,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数250	式	660,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数251	式	663,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数252	式	665,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数253	式	667,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数254	式	670,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数255	式	672,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数256	式	675,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数257	式	677,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数258	式	679,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数259	式	682,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数260	式	684,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数261	式	687,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数262	式	689,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数263	式	691,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数264	式	694,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数265	式	696,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数266	式	699,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数267	式	701,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数268	式	703,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数269	式	706,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数270	式	708,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数271	式	711,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数272	式	713,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数273	式	715,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数274	式	718,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数275	式	720,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数276	式	723,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数277	式	725,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数278	式	728,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数279	式	730,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数280	式	732,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数281	式	735,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数282	式	737,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数283	式	740,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数284	式	742,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数285	式	744,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数286	式	747,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数287	式	749,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数288	式	752,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数289	式	754,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数290	式	756,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数291	式	759,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数292	式	761,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数293	式	764,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数294	式	766,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数295	式	768,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数296	式	771,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数297	式	773,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数298	式	776,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数299	式	778,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数300	式	780,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数301	式	783,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数302	式	785,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数303	式	788,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数304	式	790,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数305	式	792,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数306	式	795,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数307	式	797,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数308	式	800,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数309	式	802,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数310	式	804,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数311	式	807,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数312	式	809,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数313	式	812,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数314	式	814,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数315	式	816,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数316	式	819,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数317	式	821,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数318	式	824,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数319	式	826,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数320	式	829,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数321	式	831,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数322	式	833,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数323	式	836,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数324	式	838,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数325	式	841,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数326	式	843,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数327	式	845,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数328	式	848,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数329	式	850,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数330	式	853,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数331	式	855,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数332	式	857,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数333	式	860,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数334	式	862,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数335	式	865,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数336	式	867,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数337	式	869,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数338	式	872,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数339	式	874,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数340	式	877,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数341	式	879,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数342	式	881,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数343	式	884,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数344	式	886,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数345	式	889,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数346	式	891,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数347	式	893,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数348	式	896,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数349	式	898,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数350	式	901,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数351	式	903,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数352	式	905,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数353	式	908,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数354	式	910,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数355	式	913,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数356	式	915,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数25	式	60,100	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数26	式	62,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数27	式	64,900	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数28	式	67,300	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数29	式	69,700	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数30	式	72,100	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数31	式	74,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数32	式	76,900	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数33	式	79,300	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数34	式	81,700	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数35	式	84,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数36	式	86,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数37	式	88,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数38	式	91,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数39	式	93,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数40	式	96,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数41	式	98,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数42	式	101,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数43	式	103,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数44	式	105,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数45	式	108,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数46	式	110,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数47	式	113,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数48	式	115,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数49	式	117,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数50	式	120,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数51	式	122,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数52	式	125,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数53	式	127,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数54	式	129,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数55	式	132,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数56	式	134,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数57	式	137,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数58	式	139,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数59	式	141,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数60	式	144,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数61	式	146,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数62	式	149,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数63	式	151,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数64	式	153,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数65	式	156,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数66	式	158,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数67	式	161,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数68	式	163,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数69	式	165,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数70	式	168,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数71	式	170,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数72	式	173,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数73	式	175,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数74	式	177,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数75	式	180,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数76	式	182,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数77	式	185,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数78	式	187,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数79	式	189,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数80	式	192,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数81	式	194,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数82	式	197,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数83	式	199,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数84	式	202,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数85	式	204,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数86	式	206,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数87	式	209,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数88	式	211,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数89	式	214,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数90	式	216,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数91	式	218,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数92	式	221,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数93	式	223,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数94	式	226,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数95	式	228,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数96	式	230,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数97	式	233,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数98	式	235,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数99	式	238,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数100	式	240,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数101	式	242,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数102	式	245,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数103	式	247,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数104	式	250,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数105	式	252,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数106	式	254,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数107	式	257,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数108	式	259,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数109	式	262,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数110	式	264,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数111	式	266,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数112	式	269,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数113	式	271,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数114	式	274,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数115	式	276,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数116	式	278,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数117	式	281,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数118	式	283,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数119	式	286,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数120	式	288,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数121	式	290,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数122	式	293,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数123	式	295,700	
根切り(人力)　　損料手間共		m3	10,500	
整備工事用型枠	小型構造物	㎡	10,500	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　(SUS 316)	[屋外] 20㎜	m	3,850	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　(SUS 316)	[屋外] 25㎜	m	4,740	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　(SUS 316)	[屋外] 30㎜	m	6,190	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　(SUS 316)	[屋外] 40㎜	m	7,450	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　(SUS 316)	[屋外] 50㎜	m	8,370	
樹脂管用　　ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	10A×R1/2 胴長	個	1,250	
ﾍｯﾀﾞｰ	3P	式	11,300	
ﾍｯﾀﾞｰ	5P	式	14,200	
ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟﾈﾙ　　(自立型)	ｼﾝｸﾞﾙ 3P	組	14,500	
ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟﾈﾙ　　(自立型)	ｼﾝｸﾞﾙ 5P	組	15,400	
ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟﾈﾙ　　(自立型)	ﾀﾞﾌﾞﾙ 5P	組	17,300	
防火区画貫通処理材(給水・給湯用)	さや管 28φ用	か所	753	
防火区画貫通処理材(給水・給湯用)	銅管 20A用	か所	2,610	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　　(10K･ﾁｬｯｷ付)	15A	個	4,280	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　　(10K･ﾁｬｯｷ付)	20A(ｺｱ対応型)	個	6,200	
吸排気弁	20A	個	20,400	
吸排気弁	25A	個	20,800	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20㎜ 減圧弁無 保温ｶﾊﾞｰ有	台	16,000	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20㎜ 減圧弁無 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	17,400	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20㎜ 減圧弁有 保温ｶﾊﾞｰ有	台	22,400	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20㎜ 減圧弁有 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	23,900	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25㎜ 減圧弁無 保温ｶﾊﾞｰ有	台	21,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25mm 減圧弁無 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	23,600	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25mm 減圧弁有 保温ｶﾊﾞｰ有	台	39,100	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25mm 減圧弁有 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	41,200	
水ｾﾝｻｰ	20A	個	27,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 32A 1.1KW 減圧式逆流防止器(32φ+32φ)	台	3,653,000	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 1.1KW 減圧式逆流防止器(40φ+40φ)	台	3,733,000	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 1.5KW 減圧式逆流防止器(40φ+40φ)	台	3,853,000	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 2.2KW 減圧式逆流防止器(40φ+40φ)	台	3,975,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 3.7KW 減圧式逆流防止器(40φ+40φ)	台	4,274,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 2.2KW 減圧式逆流防止器(50φ+50φ)	台	4,155,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 3.7KW 減圧式逆流防止器(50φ+50φ)	台	4,324,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 5.5KW 減圧式逆流防止器(50φ+50φ)	台	5,697,800	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 7.5KW 減圧式逆流防止器(50φ+50φ)	台	6,102,900	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (2.2×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	5,895,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (3.7×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	6,024,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (5.5×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	7,427,800	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	床置型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (3.7×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	6,554,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	床置型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (5.5×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	7,627,800	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	床置型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (7.5×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	8,242,900	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VP13A　70×70×900	本	9,960	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VP13A　70×70×1200	本	10,300	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VLP15A 70×70×900	本	13,000	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VLP15A 70×70×1200	本	13,800	
弁筐	75A以上(鋳鉄製)　取付深さ(調整可能)	組	30,700	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	30A	個	239,300	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	40A	個	289,300	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	50A	個	407,900	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	75A	個	1,041,900	
水道分岐手続費	設計審査料 新設又は全面改造工事	件	1,630	
水道分岐手続費	設計審査料 その他工事	件	909	
水道分岐手続費	工事検査料 新設又は全面改造工事	件	2,540	
水道分岐手続費	工事検査料 その他工事	件	2,000	
水質試験費		検体	8,200	
潜熱回収型給湯器ﾕﾆｯﾄ(16号給湯専用､集会所用)	屋外壁掛型 湯張り・追焚機能無	台	170,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
通気用防水貫通継手	65A　　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	33,200	
通気用防水貫通継手	80A　　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	36,100	
通気用防水貫通継手	100A　　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	41,500	
通気用防水貫通継手	125A　　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	62,400	
通気用防水貫通継手	65A(23型)　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	36,300	
通気用防水貫通継手	80A(23型)　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	40,300	
通気用防水貫通継手	100A(23型)　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	46,800	
通気用防水貫通継手	125A(23型)　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	69,000	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	32A	個	8,640	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	40A	個	9,020	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	50A	個	10,700	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	65A	個	12,300	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	80A	個	14,000	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	100A	個	15,800	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　700迄	組	108,800	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　800迄	組	115,300	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　900迄	組	122,500	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　1000迄	組	129,100	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　1100迄	組	148,700	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　1200迄	組	157,400	
防火区画　貫通処理材	VP 65A用	か所	1,440	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外]　25A	m	10,500	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外]　50A	m	19,100	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外]　65A	m	26,600	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外]　80A	m	31,300	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外] 100A	m	44,200	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外] 125A	m	57,300	
粉末消火器	A-1型 1.2kg ﾊﾞﾝﾄﾞ式ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	個	9,490	
粉末消火器	A-2型 2kg　ﾊﾞﾝﾄﾞ式ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	個	11,200	
粉末消火器	A-2型 2kg　格納箱内設置(格納箱は別途)	個	9,960	
住宅用粉末消火器(蓄圧式・指示圧力計付)	1.5kg 住戸内設置(設置台含む)	個	10,800	
消火器格納箱　(SUS 304製)		組	28,000	
消防用水槽　(FRP製・1.5G・ｽﾛｯｼﾝｸﾞ対応型)	単板 1W×1L×1H(平架台・据付共)	基	781,300	
消防用水槽(SUS製・1.5G・ｽﾛｯｼﾝｸﾞ対応型)	200L(平架台・据付共)	基	451,500	
連結送水管試験費	基本料金（１系統）　地上10階以下のもの（31m未満）	系統	56,000	
連結送水管試験費	基本料金（１系統）　地上11階以上15階以下のもの	系統	64,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
連結送水管試験費	基本料金（１系統）　地上16階以上20階以下のもの	系統	71,200	
連結送水管試験費	２系統以上　　地上10階以下のもの（31m未満）	系統	16,000	
連結送水管試験費	２系統以上　　地上11階以上15階以下のもの	系統	17,200	
連結送水管試験費	２系統以上　　地上16階以上20階以下のもの	系統	18,400	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	100φ　×0.8t	m	5,050	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	100φ　×1.6t	m	8,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	150φ　×0.8t	m	6,060	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	150φ　×1.6t	m	10,000	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ　×0.8t	個	1,880	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×0.8t	個	2,430	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×1.6t	個	6,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ　×0.8t	個	1,500	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×0.8t	個	1,940	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×1.6t	個	4,880	
給気電動ｼｬｯﾀｰ	150φ　ﾚｼﾞｽﾀ付	個	16,600	
給気電動ｼｬｯﾀｰ	150φ　ﾚｼﾞｽﾀ付･FD付	個	19,600	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	150φ(t=0.5)×100φ(t=0.5)	m	8,820	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	150φ(t=0.8)×100φ(t=0.5)	m	9,340	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	150φ(t=1.6)×100φ(t=0.5)	m	13,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=0.5)×100φ	個	6,270	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=1.6)×100φ	個	11,300	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=0.5)×100φ	個	5,310	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=1.6)×100φ	個	9,490	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　分岐管	内管延長型	個	3,970	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　分岐管	内管90°曲り型	個	5,760	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	100φ　×0.5t	m	6,470	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	100φ　×0.8t	m	7,500	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	100φ　×1.6t	m	12,800	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.5t	個	3,240	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.8t	個	3,890	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×1.6t	個	6,490	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.5t	個	2,610	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.8t	個	3,130	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×1.6t	個	5,230	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	ﾆｯﾌﾟﾙ　100φ×0.5t	個	901	
ﾄﾞﾚﾝ付ｺｰﾃｨﾝｸﾞ　ｽﾊﾟｲﾗﾙ管（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	100φ×350	個	7,340	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　100φ FD無	個	2,670	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　100φ FD(72℃)付	個	4,070	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　150φ FD無	個	3,320	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　150φ FD(72℃)付	個	5,420	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　150φ FD(120℃)付	個	5,420	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 100φ FD無	個	3,920	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 100φ FD(72℃)付	個	5,270	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 150φ FD無	個	5,120	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 150φ FD(72℃)付	個	7,170	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 150φ FD(120℃)付	個	7,170	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)・網付 100φ FD無	個	3,020	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)・網付 100φ FD(72℃)付	個	4,420	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)・網付 150φ FD無	個	3,820	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)・網付 150φ FD(72℃)付	個	5,920	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(薄型)・網付 150φ FD無	個	2,520	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 ｱﾙﾐ製・軒天用・網付 200φ FD無	個	3,150	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製・軒天用・網付 200φ FD無	個	4,370	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・網付 100φ FD無	個	4,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・網付 100φ FD(72℃)付	個	5,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・網付 150φ FD無	個	5,520	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・網付 150φ FD(72℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・網付 150φ FD(120℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 100φ FD無	個	4,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 100φ FD(72℃)付	個	5,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 150φ FD無	個	5,520	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 150φ FD(72℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 150φ FD(120℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	給気用 SUS製・網付 100φ FD無	個	4,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	給気用 SUS製・網付 150φ FD無	個	5,520	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	給気用 SUS製・網付 150φ FD(72℃)付	個	7,620	
給気口(樹脂製)	給気量3段調整型、角型ﾈｯﾄ付 100φ	個	2,020	
給気口(樹脂製)	給気量3段調整型、角型ﾈｯﾄ付 150φ	個	2,170	
ﾚﾝｼﾞ用ﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	風量3段切替え 幕板無・LED照明付	台	66,600	
ﾚﾝｼﾞ用ﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	車いす用・風量3段切替え 幕板無・LED照明付	台	75,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	30-40m3/h×20Pa 1室用・EF-4(1DK,2DKEV)	台	26,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	40-50m3/h×10-20Pa F-2(集会室)	台	26,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	90m3/h×20-30Pa F-3(集会室)	台	27,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	90m3/h×35Pa 2室用・EF-6(2DK2EV)	台	30,800	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	130-140m3/h×40-50Pa F-1(集会室)	台	28,800	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	110m3/h×50Pa 2室用・EF-6(23型2DK2EV)	台	30,900	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（24時間換気対応）	90m3/h×50Pa (60m3/h×20Pa) 1室用・EF-5(2DK2EV)	台	30,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（24時間換気対応）	110m3/h×40-70Pa　(40-60m3/h×20-25Pa) 2室用･EF-3(1DK,2DKEV)	台	41,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（24時間換気対応）	140m3/h×80-100Pa　(50-70m3/h×20-30Pa) 3室用･EF-2(2DK②･③,3DK)	台	51,300	
ﾀﾞｸﾄ用断熱材	ﾜﾝﾀｯﾁ式 保温厚20t(屋内いんぺい) 100φ	m	7,120	
ﾀﾞｸﾄ用断熱材	ﾜﾝﾀｯﾁ式 保温厚20t(屋内いんぺい) 150φ	m	9,240	
洗面化粧台ﾕﾆｯﾄ　(H=750)	ﾒｯｷ管有 ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓(水優先吐水機能)付 600型 さや管ﾍｯﾀﾞｰ対応 (LED照明付)	組	109,900	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	10°	個	3,440	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	90°	個	2,120	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	SUS製	個	7,870	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	FVP製	個	2,160	
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式水栓　(立型)(水優先吐水機能付)	13mm、JIS2061による	個	21,900	
ｼｬﾜｰﾊﾞｽ水栓　（ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付）	13mm	個	32,100	
緊急止水弁付　洗濯機用水栓	13mm	個	7,650	
身障者用洗面器　(集会所用)	ﾚﾊﾞｰ式混合水栓付	組	86,600	
手洗器(集会所用)	ﾚﾊﾞｰ式単水栓	組	40,500	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	15A×15mm厚	m	1,680	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	20A×15mm厚	m	1,780	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	25A×15mm厚	m	1,970	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	32A×15mm厚	m	2,150	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	40A×15mm厚	m	2,330	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	50A×15mm厚	m	2,640	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	65A×15mm厚	m	2,870	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	80A×15mm厚	m	3,200	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	100A×15mm厚	m	4,530	
埋戻費	機械	m3	2,730	
標示柱(樹脂製)	45□×600L	本	1,130	
墜落制止用器具費	機械設備工事　6か月まで	式	21,600	
墜落制止用器具費	機械設備工事　6か月を超え12か月まで	式	43,200	
墜落制止用器具費	機械設備工事　12か月を超え18か月まで	式	64,800	
墜落制止用器具費	機械設備工事　18か月を超え24か月まで	式	86,400	
墜落制止用器具費	機械設備工事　24か月を超え30か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	機械設備工事　30か月超え	式	129,600	
墜落制止用器具費	昇降機設備工事 -	式	7,200	
追焚管(ﾍﾟｱ型)	10φ(外装材含)	m	2,360	
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ貫通金具	追焚管用	個	2,990	
防火区画　貫通処理材(追焚配管用)	さや管30φ用	か所	753	
排気筒 直管	80φ	m	8,530	
排気筒 直管	100φ	m	9,250	
排気筒 継手類	排気ﾄｯﾌﾟ　80φ -	個	7,100	
排気筒 継手類	排気ﾄｯﾌﾟ　100φ -	個	7,100	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　80φ 200mm	個	2,100	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　80φ 300mm	個	2,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　　80φ 500mm	個	3,810	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　　100φ 200mm	個	3,160	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　　100φ 300mm	個	3,790	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　　100φ 500mm	個	5,370	
排気筒 継手類	ｴﾙﾎﾞ(90°・45°) 80φ -	個	1,030	
排気筒 継手類	ｴﾙﾎﾞ(90°・45°) 100φ -	個	2,200	
ｽﾃﾝﾚｽ浴槽　　(高齢対応型)	1200型(排水管付) 据置型･一方ｴﾌﾟﾛﾝ 深525	台	193,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　　(SUS 304)	PT1/2 200L(被覆材無)	本	3,370	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　　(SUS 304)	PT1/2 350L(被覆材無)	本	3,490	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　　(SUS 304)	PT3/4 250L(被覆材無)	本	3,580	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　　(SUS 304)	PT3/4 350L(被覆材無)	本	3,710	
循環金具(L型)		個	6,580	
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｿｹｯﾄ　　(砲金製)	15φﾃｰﾊﾟｰﾒﾈｼﾞ×15φ平行ｵﾈｼﾞ	個	734	
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｿｹｯﾄ　　(砲金製)	20φﾃｰﾊﾟｰﾒﾈｼﾞ×20φ平行ｵﾈｼﾞ	個	780	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 3階 5.5m	台	11,389,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 4階 8.25m	台	11,898,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 5階 11.0m	台	12,405,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 6階 13.85m	台	12,912,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 7階 16.65m	台	13,419,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 8階 19.45m	台	13,941,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 9階 22.35m	台	14,449,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 10階 25.2m	台	14,955,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 11階 28.05m	台	15,463,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 12階 30.95m	台	15,969,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 3階 5.6m(23型)	台	11,404,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 4階 8.35m(23型)	台	11,913,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 5階 11.1m(23型)	台	12,419,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 6階 14.2m(23型)	台	12,929,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 7階 17.0m(23型)	台	13,436,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 8階 19.8m(23型)	台	13,959,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 9階 22.9m(23型)	台	14,469,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 10階 25.75m(23型)	台	15,059,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 11階 28.6m(23型)	台	15,566,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 12階 31.75m(23型)	台	16,077,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.5m	台	13,023,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.25m	台	13,565,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.0m	台	14,123,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	14,665,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	15,207,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	15,765,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	16,308,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	16,865,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	17,407,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	17,949,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.6m(23型)	台	13,149,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.35m(23型)	台	13,693,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.1m(23型)	台	14,251,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	14,794,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	15,339,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	15,898,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	16,443,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	17,083,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	17,625,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	18,171,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 6階 13.85m	台	13,311,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 7階 16.65m	台	13,819,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 8階 19.45m	台	14,325,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 9階 22.35m	台	14,833,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 10階 25.2m	台	15,339,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 11階 28.05m	台	15,862,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 12階 30.95m	台	16,370,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 13階 33.8m	台	16,876,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 14階 36.65m	台	17,385,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 6階 14.2m(23型)	台	13,329,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 7階 17.0m(23型)	台	13,836,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 8階 19.8m(23型)	台	14,344,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 9階 22.9m(23型)	台	14,853,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 10階 25.75m(23型)	台	15,359,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 11階 28.6m(23型)	台	15,886,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 12階 31.75m(23型)	台	16,395,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 13階 34.6m(23型)	台	16,985,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 14階 37.45m(23型)	台	17,494,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	15,265,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	15,822,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	16,364,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	16,907,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	17,465,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	18,007,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	18,565,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 33.8m	台	19,115,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 36.65m	台	19,649,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	15,286,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	15,843,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	16,287,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	16,931,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	17,489,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	18,032,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	18,596,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 34.6m(23型)	台	19,143,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 37.45m(23型)	台	19,678,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.5m	台	13,739,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.25m	台	14,311,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.0m	台	14,900,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	15,472,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	16,043,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	16,632,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	17,205,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	17,792,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	18,364,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	18,936,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.6m(23型)	台	13,873,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.35m(23型)	台	14,446,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.1m(23型)	台	15,035,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	15,608,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	16,182,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	16,773,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	17,347,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	18,022,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	18,594,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	19,171,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	16,105,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	16,692,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	17,264,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	17,837,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	18,426,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	18,998,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	19,586,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 33.8m	台	20,166,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 36.65m	台	20,730,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	16,127,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	16,715,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	17,183,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	17,862,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	18,451,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	19,024,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	19,619,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 34.6m(23型)	台	20,196,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 37.45m(23型)	台	20,761,000	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-45 増額	m	34,400	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-45 減額	m	-34,400	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-60 増額	m	34,400	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-60 減額	m	-34,400	
各階運転装置　　切替ﾀｲﾏｰ		組	62,000	
ｺｰﾅｰ警報機		台	76,900	
連動運転装置	2台並列運転(群乗合自動)	組	345,200	
ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ		か所	32,800	
敷居持出しﾌﾞﾗｹｯﾄ		か所	31,000	
ﾌｨｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ	階高 2,900mm	か所	29,300	
ﾌｨｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ	階高 3,500mm	か所	36,300	
ﾌｨｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ	階高 4,000mm	か所	48,300	
中間ﾋﾞｰﾑ		本	68,200	
注意銘板	ｴﾚﾍﾞｰﾀの利用	枚	14,800	
注意銘板	ﾄﾗﾝｸの利用	枚	9,470	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ(壁掛型)	増額	個	60,000	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ(壁掛型)	減額	個	-60,000	
手摺		本	68,900	
盲人用点字階床　表示ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	5,540	
地震時管制運転　装置	P波・S波・ﾘｽﾀｰﾄ運転機能	組	741,900	
停電時自動着床　装置		組	855,200	
防犯ｶﾒﾗ	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞを含む	組	506,800	
戸開走行保護装置		組	1,156,200	
工事実績情報(ｺﾘﾝｽﾞ)登録費用(積上現場管理費)		回	32,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １ヶ月未満	か所	147,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １ヶ月以上２ヶ月未満	か所	154,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ２ヶ月以上３ヶ月未満	か所	161,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ３ヶ月以上４ヶ月未満	か所	167,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ４ヶ月以上５ヶ月未満	か所	174,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ５ヶ月以上６ヶ月未満	か所	181,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ６ヶ月以上９ヶ月未満	か所	201,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 ９ヶ月以上１２ヶ月未満	か所	221,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １２ヶ月以上１５ヶ月未満	か所	240,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １５ヶ月以上１８ヶ月未満	か所	260,000	材工共
出入口ゲート	W=6000　H=5000 １８ヶ月以上２４ヶ月未満	か所	301,000	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 １ヶ月未満	架㎡	1,170	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 １ヶ月以上　２ヶ月未満	架㎡	1,350	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 ２ヶ月以上　３か月未満	架㎡	1,530	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600　１２ｍ未満 ３ヶ月以上　６か月未満	架㎡	1,890	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 １ヶ月未満	架㎡	1,330	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 １ヶ月以上　２ヶ月未満	架㎡	1,540	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 ２ヶ月以上　３か月未満	架㎡	1,750	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900　１２ｍ未満 ３ヶ月以上　６か月未満	架㎡	2,170	材工共
溶接金網敷き	６×150×150	㎡	350	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D19－D19	か所	610	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D22－D22	か所	660	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D25－D25	か所	750	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D29－D29	か所	870	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 ﾓﾙﾀﾙ固定　ｸﾞﾗｳﾄ材含む D32－D32	か所	970	手間
溶接継手（突合せ溶接継手）	D19 -D19	か所	880	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D22 -D22	か所	900	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D25 -D25	か所	920	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D29 -D29	か所	1,160	材工共
溶接継手（突合せ溶接継手）	D32 -D32	か所	1,400	材工共
フラットデッキ型枠	RC、SRC造	㎡	1,900	手間
コンクリート面金ごて押え	セルフレベリング材塗下地	㎡	920	手間
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ１６	t	605,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ２０	t	595,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ２２	t	595,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	Ｆ８Ｔ　Ｍ２４	t	610,000	
スタッド溶接		か所	170	手間
アスファルト防水	屋根保護防水密着工法 A-3　平面	㎡	4,320	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
アスファルト防水	屋根保護防水密着工法 A-3　立上下部	㎡	5,560	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 ＡＩ-1　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	11,200	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 ＡＩ-2　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	11,100	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 AI-3　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	6,570	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 AI-3　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	10,100	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 AI-3　立上下部	㎡	5,560	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁工法 B-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	㎡	6,090	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁工法 B-2　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	㎡	6,610	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-1　平面 砂付あなあきルーフィング 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	13,600	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　平面 砂付あなあきルーフィング 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	12,500	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	8,160	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	11,900	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	㎡	6,610	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-1　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	㎡	7,420	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-1　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	㎡	8,280	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-2　平面 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	㎡	5,740	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-2　立上下部 部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	㎡	6,460	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	11,400	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	15,800	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1　立上下部	㎡	8,050	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)25	㎡	10,700	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2　平面 断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75	㎡	15,100	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2　立上下部	㎡	7,350	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1　平面	㎡	6,840	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1　立上下部	㎡	9,150	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2　平面	㎡	5,120	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2　立上下部	㎡	6,590	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3　平面	㎡	7,640	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3　立上下部	㎡	9,150	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4　平面	㎡	6,120	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4　立上下部	㎡	6,590	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根保護防水密着工法 AS-PF　平面	㎡	6,480	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根保護防水密着工法 AS-PF　立上下部	㎡	8,060	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1　平面	㎡	7,840	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1　立上下部	㎡	9,150	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1　平面 断熱材　厚25mm	㎡	12,200	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1　平面 断熱材　厚75mm	㎡	14,900	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1　立上下部	㎡	9,080	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1　平面 断熱材　厚25mm	㎡	12,400	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1　平面 断熱材　厚75mm	㎡	15,400	材工共
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1　立上下部	㎡	9,150	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 S-F1　PC下地	㎡	4,260	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　RC下地 断熱材 厚25mm	㎡	9,000	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　ALC下地 断熱材 厚25mm	㎡	9,570	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　PC下地 断熱材 厚25mm	㎡	9,000	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　RC下地 断熱材 厚75mm	㎡	14,600	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　ALC下地 断熱材 厚75mm	㎡	15,400	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1　PC下地 断熱材 厚75mm	㎡	14,600	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　PC下地	㎡	4,880	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　RC下地 断熱材 厚25mm	㎡	9,550	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　RC下地 断熱材 厚75mm	㎡	14,100	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　ALC下地 断熱材 厚25mm	㎡	9,640	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　ALC下地 断熱材 厚75mm	㎡	14,400	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　PC下地 断熱材 厚25mm	㎡	9,550	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2　PC下地 断熱材 厚75mm	㎡	14,100	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 S-M1	㎡	6,330	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M1 断熱材 厚25mm	㎡	9,810	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M1 断熱材 厚75mm	㎡	15,100	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M2 断熱材 厚25mm	㎡	9,800	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M2 断熱材 厚75mm	㎡	12,900	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 S-M2	㎡	6,360	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	屋内保護密着工法 S-C1　RC下地	㎡	6,550	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUI　平面	㎡	2,680	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUP　平面	㎡	2,680	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUI　立上・下面	㎡	2,680	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUP　立上・下面	㎡	2,680	材工共
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ50	か所	5,660	材料費
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ65	か所	7,070	材料費
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ80	か所	7,330	材料費
ルーフドレイン	竪型SGP用　断熱防水用 φ100	か所	9,300	材料費
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ50	か所	5,040	材料費
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ65	か所	6,340	材料費
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ80	か所	6,390	材料費
ルーフドレイン	竪型VP用　断熱防水用 φ100	か所	8,260	材料費
ルーフドレイン	横引型SGP用 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水断熱工法用 φ80	か所	7,330	材料費
ルーフドレイン	横引型SGP用 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水断熱工法用 φ100	か所	8,730	材料費
花こう岩	甲板　幅120　厚30 本磨き 並級品　中国産	m	10,500	材工共
花こう岩	甲板　幅150　厚30 本磨き 並級品　中国産	m	11,000	材工共
花こう岩	甲板　幅200　厚30 本磨き 並級品　中国産	m	11,800	材工共
花こう岩	甲板　幅250　厚30 本磨き 並級品　中国産	m	12,700	材工共
花こう岩	幅木　高さ60　厚25 本磨き 並級品　中国産	m	6,470	材工共
花こう岩	幅木　高さ100　厚25 本磨き 並級品　中国産	m	7,090	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
花こう岩	笠木　高さ120　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	11,300	材工共
花こう岩	笠木　高さ150　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	11,800	材工共
花こう岩	階段ボーダー　厚30 本磨き　並級品　中国産	m	10,300	材工共
二丁掛タイル（接着剤張り）	外壁　Ⅰ類　施釉	㎡	13,800	材工共
二丁掛タイル（接着剤張り）	外壁　Ⅱ類　無釉	㎡	13,300	材工共
二丁掛タイル（役物）（接着剤張り）	外壁　Ⅰ類　施釉 標準曲　90°	m	9,990	材工共
二丁掛タイル（役物）（接着剤張り）	外壁　Ⅱ類　無釉 標準曲　90°	m	8,100	材工共
端柄材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	145,000	
端柄材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	180,000	
造作材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	145,000	
造作材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	180,000	
板材	杉（多摩産材） 4m×1.5cm×15cm　１等	m3	145,000	
板材	桧（多摩産材） 4m×1.5cm×15cm　１等	m3	180,000	
端柄材	杉 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	49,000	
端柄材	米つが 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	72,000	
造作材	桧 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	62,000	
造作材	杉 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	49,000	
造作材	米つが 4m×4.0cm×4.5cm　１等	m3	72,000	
板材	桧 4m×2.4cm×15cm　１等	m3	66,000	
板材	杉 4m×1.5cm×15cm　１等	m3	48,000	
合板さく孔費	厚2.5mm	㎡	150	手間
合板さく孔費	厚4.0mm	㎡	180	手間
合板さく孔費	厚5.5mm	㎡	210	手間
床化粧点検口	目地枠アルミ製 防臭型 450角	か所	16,600	材工共
床化粧点検口	目地枠アルミ製 防臭型 600角	か所	22,600	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 一般型 450角 鍵付	か所	34,600	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 一般型 600角 鍵付	か所	42,400	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 450角	か所	28,900	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 450角 鍵付	か所	39,700	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 600角	か所	34,000	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 600角 鍵付	か所	46,800	材工共
薄付仕上塗材	可とう形外装薄塗材Ｅ　ゆず肌状 ローラー	㎡	1,690	材工共
薄付仕上塗材	可とう形外装薄塗材Ｅ　さざ波状 ローラー	㎡	1,690	材工共
薄付仕上塗材	防水形外装薄塗材Ｅ　さざ波状 ローラー	㎡	2,090	材工共
薄付仕上塗材	内装薄塗材Ｗ　京壁状じゅらく 吹き付け	㎡	1,400	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
複層仕上塗材	可とう形複層塗材ＣＥ　ゆず肌 ローラー	㎡	2,650	材工共
複層仕上塗材	可とう形複層塗材ＣＥ　凸部処理 吹き付け	㎡	3,010	材工共
複層仕上塗材	可とう形複層塗材ＣＥ　凹凸模様 吹き付け	㎡	2,830	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	ポリウレタン系　耐候形２種	㎡	220	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	アクリルシリコン系　耐候形１種	㎡	480	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	フッ素系　耐候形１種	㎡	950	材工共
軽量骨材仕上塗材	吹き付け　吹付け用軽量骨材 砂壁状	㎡	2,130	材工共
軽量骨材仕上塗材	こて　　こて塗り用軽量骨材 平たん状	㎡	2,840	材工共
複層ガラス	FL3+A12+FL3 2.0㎡以下	㎡	7,630	材工共
複層ガラス	FL3+A12+FL3 4.0㎡以下	㎡	7,840	材工共
複層ガラス	FL6+A12+FL6 2.0㎡以下	㎡	13,100	材工共
複層ガラス	FL6+A12+FL6 4.0㎡以下	㎡	13,500	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	15,800	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	16,100	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A12+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	16,800	材工共
複層ガラス（網入）	FL3+A12+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	17,100	材工共
複層ガラス（網入）	FL6+A12+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	19,500	材工共
複層ガラス（網入）	FL6+A12+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	20,000	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E6+A12+FL6 2.0㎡以下	㎡	17,200	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E6+A12+FL6 4.0㎡以下	㎡	17,600	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E8+A6+FL8 2.0㎡以下	㎡	20,100	材工共
複層ガラス(Low-E)	Low-E8+A6+FL8 4.0㎡以下	㎡	20,600	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	21,700	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	22,200	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A12+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	22,600	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E6+A12+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	23,200	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E8+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	23,400	材工共
複層ガラス(Low-E、網入)	Low-E8+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	23,900	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+学校用強化4 2.0㎡以下	㎡	25,000	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+学校用強化4 4.0㎡以下	㎡	25,500	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+強化5 2.0㎡以下	㎡	26,700	材工共
複層ガラス(Low-E、強化)	Low-E8+A6+強化5 4.0㎡以下	㎡	27,200	材工共
複層ガラス（強化、網入）	学校用強化4+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	22,500	材工共
複層ガラス（強化、網入）	学校用強化4+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	22,900	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
複層ガラス（強化、網入）	強化5+A6+PW6.8 2.0㎡以下	㎡	24,300	材工共
複層ガラス（強化、網入）	強化5+A6+PW6.8 4.0㎡以下	㎡	24,700	材工共
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A6+学校用強化4 2.0㎡以下	㎡	16,100	材工共
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A12+学校用強化4 2.0㎡以下	㎡	17,000	材工共
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A12+学校用強化4 4.0㎡以下	㎡	17,300	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A6+強化5 2.0㎡以下	㎡	19,700	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A6+強化5 4.0㎡以下	㎡	20,100	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A12+強化5 2.0㎡以下	㎡	20,600	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A12+強化5 4.0㎡以下	㎡	21,000	材工共
耐候性塗料塗り（ＤＰ）　下塗り	鉄鋼面	㎡	1,820	材工共
耐候性塗料塗り（ＤＰ）　下塗り	亜鉛めっき面	㎡	600	材工共
一般塗り床	セメント系 寒色系統（緑） 厚2.0～3.0mm	㎡	3,420	材工共
一般塗り床	セメント系 一般色系統（その他） 厚2.0～3.0mm	㎡	3,320	材工共
薄膜型エポキシ系合成樹脂塗り床	平滑仕上げ	㎡	1,090	材工共
フローリング　加工板	多摩産材 桧 無垢材　上小節 3,950×115×15	㎡	23,500	
フローリング　加工板	多摩産材 桧 無垢材　一等 3,950×115×15	㎡	8,230	
フローリング　加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×150×30	㎡	9,350	
フローリングボード張り（接着工法）	単層フローリング	㎡	1,750	手間
フローリングボード張り（接着工法）	複層フローリング	㎡	1,750	手間
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-H）	厚15.0mm	㎡	1,180	
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-H）	突付け工法	㎡	960	手間
硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り（GB-H）	目透かし工法	㎡	1,020	手間
壁　せっこうボード張りコーナー部処理	出隅	m	360	材工共
壁　せっこうボード張りコーナー部処理	入隅	m	360	材工共
壁板　加工板	多摩産材 桧 無垢材　上小節 3,950×105～115×12	㎡	23,000	
壁板　加工板	多摩産材 桧 無垢材　一等 3,950×105～115×12	㎡	8,230	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　上小節 3,950×105～115×12	㎡	15,100	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　上小節 3,950×140～150×12	㎡	16,000	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×105～115×12	㎡	6,740	
壁板　加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×140～150×12	㎡	6,940	
壁板　甲丸加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×90×25	㎡	6,680	
壁板　甲丸加工板	多摩産材 杉 無垢材　一等 3,950×126×30	㎡	8,970	
断熱材吹付（壁・天井）	硬質ウレタンフォーム　厚15mm A種1H	㎡	1,500	材工共
平面黒板木枠付	スチール　3600×1200	面	167,000	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×1200	面	177,000	材工共
平面黒板アルミ枠付	捨枠のみ	m	7,720	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	スチール　3600×1200	面	243,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	グリーンホーロー　3600×1200	面	253,000	材工共
上下黒板木枠付	スチール　3600×1800	面	433,000	材工共
上下黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×1800	面	448,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	スチール　3600×1800	面	426,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　3600×1800	面	441,000	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
引分黒板木枠付	スチール　3600×1200	面	332,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー　3600×1200	面	347,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	スチール　3600×1200	面	344,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー　3600×1200	面	359,000	材工共
線引手間	五線引 3.6×1.2	面	15,400	材工共
線引手間	月行事 3.6×1.2	面	32,200	材工共
チョークボックス	アルミ　W	個	3,010	材工共
チョークボックス	アルミ　S	個	2,370	材工共
ピクチャーレール	L=3.6m アルミ	か所	9,160	材工共
ピクチャーレール	L=4.5m　アルミ	か所	10,100	材工共
掲示板	ベルトーン	㎡	14,200	材工共
掲示板	ビニルレザー	㎡	12,000	材工共
掲示板	コルク　３㎜	㎡	15,900	材工共
掲示板枠	アルミ枠	m	2,470	材工共
掲示板枠	木枠	m	5,720	材工共
掲示板枠	捨枠	m	8,610	材工共
室名札	側面型 文字別途	個	2,360	材工共
室名札	正面型　文字別途	個	2,310	材工共
室名札文字書	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ黒 片面	枚	990	材工共
室名札文字書	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ黒 両面	枚	1,990	材工共
室名札文字書	ＵＶ印刷 片面	枚	2,160	材工共
室名札文字書	ＵＶ印刷 両面	枚	4,320	材工共
器具用床埋込金物	ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用	組	89,400	材工共
器具用床埋込金物	ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用	組	61,800	材工共
器具用床埋込金物	高鉄棒用　差込2　控4	組	125,000	材工共
器具用床埋込金物	低鉄棒用　差込4	組	174,000	材工共
器具用床埋込金物	あん馬用	組	30,900	材工共
コートライン	ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	面	33,000	材工共
コートライン	ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ用 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	面	77,500	材工共
コートライン	ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	面	62,500	材工共
コートライン	ｺｰﾅｰﾎﾟｲﾝﾄ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料	か所	3,300	材工共
防球ネット	ﾋﾞﾆﾛﾝ60本綴　110目　手動巻取式	㎡	2,640	材工共
助木	木製 H2.75 W0.9 ３連　塗装共	基	265,000	材工共
助木	木製 H2.75 W0.9 １連増　塗装共	基	124,000	材工共
クライミングロープ	ﾏﾆﾗ麻　φ38　10本	基	906,000	材工共
ダンスバー	木製　φ44	m	79,800	材工共
柔道畳	ﾋﾞﾆｰﾙ表　発泡体入軽量	枚	22,500	材工共
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装	土壌改良土混合土　ｱ70＋80	㎡	6,930	材工共
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装	不溶性土壌改良土（岩瀬砂）	㎡	6,380	材工共
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装用透水性ｼｰﾄ		㎡	450	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=900　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	9,270	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1200　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	10,000	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1500　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	11,900	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1800　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	13,400	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=2000　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	14,600	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=1800　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	15,600	材工共
ネットフェンス	基礎あり　H=2000　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	17,200	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=900　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	7,600	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=1200　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	8,410	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ネットフェンス	基礎なし　H=1500　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	10,200	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=1800　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	11,400	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=2000　控なし ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	12,600	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=1800　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	13,600	材工共
ネットフェンス	基礎なし　H=2000　控一本おき ﾋﾞﾆｰﾙ被覆　3.2×50～56	m	15,200	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=900　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	10,200	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=1200　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	11,200	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=1500　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	14,300	材工共
メッシュフェンス	基礎あり　H=1800　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	16,300	材工共
メッシュフェンス	基礎なし　H=900　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	8,540	材工共
メッシュフェンス	基礎なし　H=1200　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	9,630	材工共
メッシュフェンス	基礎なし　H=1500　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	12,700	材工共
メッシュフェンス	基礎なし　H=1800　控えなし 樹脂被膜　125×50	m	14,700	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=900　控えなし 格子@100	m	22,900	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=1200　控えなし 格子@100	m	26,300	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=1500　控えなし 格子@100	m	32,500	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり　H=1800　控えなし 格子@100	m	37,500	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=900　控えなし 格子@100	m	20,200	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=1200　控えなし 格子@100	m	23,300	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=1500　控えなし 格子@100	m	26,800	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし　H=1800　控えなし 格子@100	m	32,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=900　片開き	か所	77,100	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=900　両開き	か所	136,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1200　片開き	か所	80,400	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1200　両開き	か所	141,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1500　片開き	か所	89,700	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1500　両開き	か所	154,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1800　片開き	か所	95,200	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり　H=1800　両開き	か所	165,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=900　片開き	か所	130,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=900　両開き	か所	207,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1200　片開き	か所	130,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1200　両開き	か所	212,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1500　片開き	か所	137,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1500　両開き	か所	233,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1800　片開き	か所	143,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり　H=1800　両開き	か所	239,000	材工共
支柱用埋筒	蓋付、ｾﾝﾀｰ金具共	面	314,000	材工共
テニスコートライン	ｻﾗﾝﾗｲﾝ針50　@50	面	111,000	材工共
コートポイント	ゴム質	か所	7,140	材工共
礎石、角石	150×150×300	か所	65,800	材工共
断熱材撤去	打込材　屋上 厚25㎜以下	㎡	810	損料・手間共
断熱材撤去	打込材　屋上 厚25㎜超～50㎜以下	㎡	910	損料・手間共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 ひび割れ幅2㎜以上	m	1,930	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系 ひび割れ幅2㎜以上	m	1,910	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ｼﾘｺﾝ系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,910	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,720	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 平面部　厚5mm	㎡	2,910	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 平面部　厚15mm	㎡	4,090	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 平面部　厚1mm	㎡	1,360	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水（防水改修）	S-F1	㎡	5,750	材工共
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水（防水改修）	S-F2	㎡	6,580	材工共
既存塗膜除去	塗膜剥離材工法	㎡	4,840	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 ひび割れ幅1mm以上	m	1,900	材工共
ひび割れ部の補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填　可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割れ幅0.2～1mm以下	m	2,100	材工共
ひび割れ部の補修	シール工法　ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割れ幅0.2mm未満	m	690	材工共
ひび割れ部の補修	シール工法　可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割れ幅0.2mm未満	m	740	材工共
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割幅0.2～1mm以下　裏面ｼｰﾙ無	m	4,420	材工共
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ひび割幅0.2～1mm以下　裏面ｼｰﾙ有	m	5,120	材工共
欠損部の補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ10mm	か所	850	材工共
欠損部の補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ20mm	か所	1,200	材工共
欠損部の補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀ充填 幅100mm 長さ200mm 深さ10mm	か所	1,450	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ10mm	か所	650	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 幅100mm 長さ100mm 深さ20mm	か所	800	材工共
欠損部の補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 幅100mm 長さ200mm 深さ10mm	か所	1,000	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	6,880	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	10,700	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	10,200	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	16,400	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	4,860	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	8,640	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 一般部分	㎡	9,270	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 指定部分	㎡	16,400	材工共
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 一般部分	㎡	9,390	材工共

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
浮き部の補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 指定部分	㎡	15,000	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 一般部分	㎡	8,460	材工共
浮き部の補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入 指定部分	㎡	15,000	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ﾌｯｿ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,950	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,370	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,140	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ｱｸﾘﾙ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,000	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ﾌｯｿ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,980	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,400	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,170	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,030	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ﾌｯｿ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	3,360	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,780	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,550	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ｱｸﾘﾙ樹脂系 上塗2回 微弾性ﾌｨﾗｰ共	㎡	2,400	材工共
合成樹脂塗床材撤去	機械的除去 塗膜厚2mm	㎡	2,620	損料・手間共
合成樹脂塗床材撤去	目荒し 塗膜厚2mm	㎡	1,600	損料・手間共
内部断熱材撤去	吹付材　壁　　厚25mm以下	㎡	1,640	損料・手間共
内部断熱材撤去	吹付材　壁　　厚25mm超～50mm以下	㎡	1,840	損料・手間共
内部断熱材撤去	吹付材　天井 厚25mm以下	㎡	1,840	損料・手間共
内部断熱材撤去	吹付材　天井 厚25mm超～50mm以下	㎡	2,040	損料・手間共
内部断熱材撤去	打込材　壁　　厚25mm以下	㎡	630	損料・手間共
内部断熱材撤去	打込材　壁　　厚25mm超～50mm以下	㎡	680	損料・手間共
内部断熱材撤去	打込材　天井 厚25mm以下	㎡	810	損料・手間共
内部断熱材撤去	打込材　天井 厚25mm超～50mm以下	㎡	910	損料・手間共
無収縮モルタル注入	ｸﾞﾗｳﾄ･試験費共　Fc=45	m3	426,000	材工共
欠損スリット	20～30×60～100　ｶｯﾀｰ･ｺｰｷﾝｸﾞ共	m	21,500	材工共
欠損スリット	20～30×60～100　ｶｯﾀｰ･ｺｰｷﾝｸﾞ共 （耐火）	m	22,000	材工共
完全スリット	一般型　35×120～150 程度	m	31,500	材工共
完全スリット	一般型　35×120～150 程度 （耐火）	m	32,000	材工共
舗装面切断（カッター切断）	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面 厚　15cm程度	m	1,560	損料・手間共
舗装面切断（カッター切断）	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面厚　10cm程度	m	1,010	損料・手間共
舗装面切断（カッター切断）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面厚　10cm程度	m	470	損料・手間共
舗装面切断（カッター切断）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面 厚　5cm程度	m	300	損料・手間共
合成樹脂線ぴ　付属品	PR35A 内曲り	個	87	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀ(床) 付属品	1号 曲り用	個	213	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀ(床) 付属品	3号 分岐用	個	330	
金属ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	100×50 水平L曲り	個	2,470	
樹脂ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	40×30　　立面内曲り	個	442	
樹脂ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	80×60　　立面内曲り	個	2,790	
樹脂ﾀﾞｸﾄ(既製品)付属品	80×60　　水平L曲り	個	2,790	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品	ﾌﾟﾗｸﾞ	個	1,980	
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ (1.8m)	個	6,030	
ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ	6A(T/U付) 盤用　　片切	個	10,400	
伝送ﾕﾆｯﾄ	AC100V	個	52,800	
ﾘﾚｰ制御用T/U	4回路用一般形	個	7,140	
ﾀｲﾏｰﾕﾆｯﾄ		個	51,600	
増幅器	AC100V 盤用	個	12,900	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ	6コ口 3m	個	4,820	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
電気自動車用充電器 3kW	普通充電 充電ｹｰﾌﾞﾙ型 壁掛型	台	145,000	
電気自動車用充電器 6kW	普通充電 充電ｹｰﾌﾞﾙ型 壁面取付タイプ	基	176,000	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾀｲﾋﾟﾝ形（計算用）	個	41,000	
EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2	m	1,695	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋内 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	13,900	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	16,200	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋内 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	14,900	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	16,200	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋内 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	16,000	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	17,100	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋内 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	17,300	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応	か所	21,000	
端末処理材6kV EM-CET	22mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応 耐塩	か所	93,200	
端末処理材6kV EM-CET	38mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応 耐塩	か所	71,600	
端末処理材6kV EM-CET	60mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応　耐塩	か所	75,500	
端末処理材6kV EM-CET	100mm2 屋外 ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応 耐塩	か所	83,100	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm- 1P	m	50	
ｹｰﾌﾞﾙ接続(高圧)	22mm2	組	153,000	
ｹｰﾌﾞﾙ接続(高圧)	38mm2	組	153,000	
ｹｰﾌﾞﾙ接続(高圧)	60mm2	組	185,000	
ｹｰﾌﾞﾙ接続(高圧)	100mm2	組	226,000	
防水鋳鉄管	75 600mm 両R -	本	27,600	
金属ﾀﾞｸﾄ支持材(都)	1段吊り 300mm	か所	5,180	
高圧負荷開閉器(LBS)（都）	手動 7.2KV 屋内用 3P 単投 ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ付 100A	台	30,100	
高圧負荷開閉器(LBS)（都）	手動 7.2KV 屋内用 3P 単投 ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ付 200A	台	48,100	
高圧負荷開閉器(LBS)（都）	電動 7.2KV 屋内用 3P 単投 電動操作器 制御装置 ﾋｭｰｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ付200A	台	260,000	
地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器	方向性 7.2KV 300A VT内蔵型（UGS) ｶﾞｽ	台	1,410,000	
地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器	方向性 7.2KV 300A VT内蔵型（UAS) 気中	台	1,540,000	
ﾓｰﾀｰﾌﾞﾚｰｶｰ（都）	3P 220V 2500A 電流計なし 樹脂製箱入 0.2kW～7.5kW	個	3,690	
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置	分析機能あり	個	374,000	
受変電用付属品	ｼﾞｽｺﾝ棒 1m 7.2kV	本	2,990	
受変電用付属品	ｼﾞｽｺﾝ棒 1.5m 7.2kV	本	3,390	
受変電用付属品	検電器 音響発光式 80-7000V	本	16,200	
受変電用付属品	消火器 ABC粉末 50型 車輪付	個	42,000	
受変電用付属品	消火器格納箱 50型車輪付 収納ｽﾁｰﾙ	個	26,400	
電力量計取付け板(樹脂製)(都)	単相2線式 1個用	個	1,260	
零相変流器（都）	6.9kV 100A～200A 貫通形 ZCTのみ	個	33,400	
ﾎﾟｰﾙ（都）	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 T3.5	本	101,000	
ﾎﾟｰﾙ（都）	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 T4.0	本	104,000	
ﾎﾟｰﾙ（都）	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 T4.5	本	107,000	
ﾎﾟｰﾙ（都）	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 T5.0	本	110,000	
ﾎﾟｰﾙ（都）	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 TB3.5	本	180,000	
ﾎﾟｰﾙ（都）	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 TB4.0	本	184,000	
ﾎﾟｰﾙ（都）	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 TB4.5	本	188,000	
ﾎﾟｰﾙ（都）	溶融亜鉛ﾒｯｷ製 TB5.0	本	196,000	
照明器具用ｶﾞｰﾄﾞ(都)	LDL20 1灯用	個	2,550	
照明器具用ｶﾞｰﾄﾞ(都)	B級 避難口誘導灯用	個	4,500	
照明器具用ｶﾞｰﾄﾞ(都)	LED 高天井・体育館等照明用全体ガード(拡散カバー無しの下面及び側面ガード)	組	17,900	
通信・情報用避雷器	電話回線用SPD	個	14,500	
端子板付属品(都)	254号R形端子ｶﾊﾞｰ(端子部片ｶﾊﾞｰ)	個	920	
電話機(都)	PB電話機 機能ﾎﾞﾀﾝ 1 一般単独	台	13,300	
電話機(都)	多機能電話機 表示付	台	43,200	
電話機用品	壁掛用品　　PB電話機用	個	1,260	
電話機用品	ﾊﾟﾄﾗｲﾄ　　ﾘﾝｶﾞｰなし	個	13,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置(都)	電子ﾎﾞﾀﾝ電話主装置 824型(基本装置のみ)	台	537,000	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置(都)	電子ﾎﾞﾀﾝ電話主装置 1232型(基本装置のみ)	台	882,000	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置(都)	電子ﾎﾞﾀﾝ電話機 12ﾎﾞﾀﾝ	台	38,300	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置(都)	局線回線ﾕﾆｯﾄ 4回線用	台	23,000	
電子ﾎﾞﾀﾝ電話装置(都)	加入者回路ﾕﾆｯﾄ　8回線電子ﾎﾞﾀﾝ電話機用	台	40,000	
留守番電話装置(1回線用)(都)	自動応答 不在告知 用件録音付	台	29,900	
案内電話装置(都)	5回線対応　(自動応答 不在告知)	台	450,000	
本配線盤用品(都)	本配線盤付属品　ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾘﾝｸﾞ(10回線用)	個	460	
宅内用品(都)	端子板　10回線4号A(10列4段)	個	3,540	
宅内用品(都)	転換器　集合型 5回線	個	32,500	
宅内用品(都)	加入者保安器　　6号1回線(実装1回線)	個	1,890	
宅内用品(都)	加入者保安器　　6号2回線(実装2回線)	個	4,050	
水晶式親時計(都)	壁掛形1回線 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ式ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ付 ﾀｲﾏｰ出力4回路 設定1週間1分単位	台	239,000	
ﾊﾟﾙｽ発信器(都)	交流式出力DC24V 有極 ﾓﾆﾀｰ付	台	37,800	
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ	UHF帯	個	19,600	
ｽﾋﾟｰｶｰ (都)	ﾌﾟﾛｾｽﾆｱﾑ型 3ｳｪｲ　連続ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ360W	個	147,000	
ｺﾈｸﾀｰ類(都)	ｺﾈｸﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ　　BTS 3P又はｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ 1口(壁埋込)	個	4,020	
ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ(都)	ｽﾃﾝﾚｽ製 約3m	本	101,000	
非常放送ｱﾝﾌﾟ (都)	非常業務兼用 音声ﾒｯｾｰｼﾞ付 壁掛形120W10局一斉	台	620,000	
ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ (都)	一般用 一斉卓上形ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ用	台	36,400	
ﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ (都)	5局 一般用一斉卓上形ｱﾝﾌﾟ用	個	35,000	
ﾐｷｻｰｱﾝﾌﾟ (都)	入力4回路	台	47,400	
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ (都)	ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ式・24時間1分単位 出力4系統	台	56,000	
ﾁｬｲﾑ (都)	4曲 電子式	台	84,000	
電源制御器 (都)	AC100V断 制御	台	16,500	
ﾏｲｸﾛﾎﾝ接続ｺｰﾄﾞ(都)	2m ｷｬﾉﾝｺﾈｸﾀｰ付	本	4,060	
体育館・小ﾎｰﾙ用ｱﾝﾌﾟ(都)	一斉卓上形 - 60W 5局	台	92,600	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 3.0m SUS	基	697,000	
通信用保安器盤(都)	避雷器ﾊﾟﾈﾙ(ﾊﾟﾈﾙのみ) 10回線	個	6,580	
屋内端子盤(標準仕様品)	10P　幅250×縦 350×深さ120mm	面	9,000	
架空線用品(都)	鋼心入屋外線引留金具	個	90	
架空線用品(都)	C形金物	個	109	
光電式煙感知器(確認灯付)	2種露出 点検口付	個	14,400	
分布形感知器 (都)	1種 露出 5個用	個	26,900	
分布形感知器 (都)	1種 埋込 6個用	個	36,500	
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	熱式 露出型 自動試験機能付	個	5,530	
ｱﾅﾛｸﾞ感知器	光電式　露出型 自動試験機能付	個	11,400	
R型感知器	差動式　2種　露出型 自動試験機能付	個	5,560	
R型感知器	定温式 特種 露出型 自動試験機能付	個	4,970	
R型感知器	定温式 1種 露出型 自動試験機能付	個	4,970	
R型感知器	光電式 2種 露出型 自動試験機能付	個	11,000	
R型感知器	光電式 3種 露出型 自動試験機能付	個	10,100	
R型感知器	光電式 2信号 露出型 自動試験機能付	個	12,200	
住宅用火災報知器	熱式 (定温式)	個	2,750	
光電式分離型感知器用品	試験器(露出ﾎﾞｯｸｽ共)	面	7,700	
R型発信機	P型1級 露出型	個	6,350	
R型総合盤	屋内型 露出型 発信機,警報ﾍﾞﾙ,表示灯	個	24,800	
自動閉鎖装置付属品	切換器(中継器)	個	2,210	
ｶﾞｽ検知器	検知器用　ｶﾞｰﾄﾞ	個	2,270	
火災通報装置	壁掛型非常通報装置	台	62,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ始動装置	70VA ﾗﾝﾌﾟ電源	台	16,700	
器具用ｶﾞｰﾄﾞ	感知器用	個	990	
導体接続金物	直線 ｱﾙﾐ帯用	個	1,350	
ｱﾙﾐ帯	ｱﾙﾐ帯 t4×25mm	m	500	
足場ﾎﾞﾙﾄ（都）	ﾊﾟﾝｻﾞｰﾏｽﾄ用	本	610	
標識（都）	接地用 80×80×300mm	本	1,980	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	450×　450×　700(mm)	個	31,500	
電話用鉄蓋	400×　800　2ﾄﾝ	個	49,400	
既製地中箱（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）（都）	側塊 450×450mm 高さ300mm 肉厚60mm	個	6,000	
電話用既製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（都）	1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 650×250×650mm	個	37,200	
液面電極（都）	取付け枠	個	616	
2Ｐ15Ａ×２　（接地極付き）ＰＬ付き緑		式	1,320	
水質試験	飲料水 ﾋﾞﾙ管理法16項目　遊離残留塩素採水の費用、報告書の作成費含む	検体	15,900	
水質試験	雑用水 ﾋﾞﾙ管理法5項目　遊離残留塩素採水の費用、報告書の作成費含む	検体	4,700	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　32A	個	23,900	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　40A	個	23,900	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　50A	個	24,300	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　65A	個	31,700	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　80A	個	36,600	
樹脂製仕切弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　100A	個	55,200	
樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	ｻｲﾄﾞｷﾞﾔ式　PVC　EPDM　50A	個	58,800	
樹脂製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	ｻｲﾄﾞｷﾞﾔ式　PVC　EPDM　125A	個	93,000	
樹脂製ﾎﾞｰﾙ弁	ｿｹｯﾄ形　PVC　EPDM　40A	個	8,050	
樹脂製ﾎﾞｰﾙ弁	ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　65A	個	20,100	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　25A	個	8,640	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　32A	個	13,600	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　40A	個	14,100	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　50A	個	20,100	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　65A	個	29,500	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　80A	個	35,200	
樹脂製逆止弁	ﾎﾞｰﾙ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　100A	個	56,800	
樹脂製逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　125A	個	163,000	
樹脂製逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　150A	個	221,000	
樹脂製逆止弁	ｽｲﾝｸﾞ式 ﾌﾗﾝｼﾞ形　PVC EPDM　200A	個	428,000	
減圧式逆流防止装置	20A	個	63,400	
減圧式逆流防止装置	25A	個	64,000	
減圧式逆流防止装置	32A	個	76,800	
減圧式逆流防止装置	40A	個	83,400	
減圧式逆流防止装置	50A	個	120,000	
減圧式逆流防止装置	75A	個	505,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　50A	個	557,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　65A	個	572,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　80A	個	777,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式　100A	個	805,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置用制御盤	屋内用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	900,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置用制御盤	屋外用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	900,000	
水位ｾﾝｻｰ	水槽外部側面取付型	個	69,600	
受水槽・高置水槽用 水位制御・緊急遮断弁装置用制御兼用制御盤	屋内用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	920,000	
受水槽・高置水槽用 水位制御・緊急遮断弁装置用制御兼用制御盤	屋外用　感震器付 遮断弁制御台数2台	面	920,000	
電磁弁	青銅製　20A　水道法性能基準適合	個	26,500	
電磁弁	青銅製　50A　水道法性能基準適合	個	67,800	
電動ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製　20A　水道法性能基準適合	個	48,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
電動ﾎﾞｰﾙ弁	青銅製　50A　水道法性能基準適合	個	91,000	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管末端取付け用　25A	個	6,000	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管末端取付け用　50A	個	7,270	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管中間取付け用　25A	個	6,670	
弁ﾄﾗｯﾌﾟ	塩ビ管中間取付け用　50A	個	7,500	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	小型空調機用　樹脂製　25A	個	9,750	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	小型空調機用　樹脂製　50A	個	14,900	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	中・大型空調機用　樹脂製　吸込型 30A	個	32,000	
ﾌﾛｰﾄﾎﾞｰﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ	中・大型空調機用　樹脂製　吸込型 50A	個	34,000	
継手付き断熱ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ	機器側接続 20A	個	3,120	
継手付き断熱ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ	機器側接続 25A	個	3,120	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　400L	個	4,120	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　500L	個	4,250	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　800L	個	5,890	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　20A　1000L	個	6,570	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　25A　400L	個	4,810	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　32A　400L	個	5,710	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　40A　400L	個	6,660	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　50A　400L	個	7,480	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　65A　400L	個	9,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　80A　400L	個	9,800	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　100A　400L	個	12,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　125A　400L	個	18,700	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　150A　400L	個	24,700	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　200A　400L	個	48,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾌﾗﾝｼﾞ形　250A　400L	個	74,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　300L	個	8,550	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　400L	個	9,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　500L	個	9,370	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　20A　800L	個	10,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　300L	個	10,900	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　400L	個	11,400	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　500L	個	11,900	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　25A　800L	個	13,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　300L	個	14,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　400L	個	15,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　500L	個	15,900	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ (ｽﾃﾝﾚｽ製ﾍﾞﾛｰｽﾞ形可とう継手)	ﾈｼﾞ込形　32A　800L	個	18,100	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　25A 東京都水道局認証登録品	個	189,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　30A 東京都水道局認証登録品	個	214,000	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　40A 東京都水道局認証登録品	個	265,000	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　50A 東京都水道局認証登録品	個	384,000	
ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	ﾒｰﾀｰ桝付　75A 東京都水道局認証登録品	個	999,000	
厨房排気ダクト用防火材	直管 100A 長さ1000mm	本	3,580	
厨房排気ダクト用防火材	直管 150A 長さ1000mm	本	4,550	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込40A 1.1kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,150,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込40A 1.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,160,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込40A 2.2kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,210,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込40A 3.7kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,250,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込40A 5.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,680,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込50A 2.2kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,220,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込50A 3.7kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,260,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込50A 5.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,700,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込50A 7.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	2,170,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込65A 3.7kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	1,880,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込65A 5.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	2,040,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込65A 7.5kW(IE3相当)　2台交互 防振架台付	台	2,190,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込40A 1.1kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,120,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込40A 1.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,160,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込40A 2.2kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,470,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込40A 3.7kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,820,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込40A 5.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	4,820,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込50A 2.2kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,620,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込50A 3.7kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	3,850,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込50A 5.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	4,860,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込50A 7.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	5,380,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込65A 3.7kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	4,320,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込65A 5.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	5,410,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　押込65A 7.5kW(IE3相当)　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台付	台	6,020,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸40A 1.1kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,430,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　1.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,450,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　2.2kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,500,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　3.7kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,590,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　5.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,210,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　2.2kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,510,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　3.7kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	1,630,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　5.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,250,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　7.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,530,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　3.7kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,280,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　5.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,430,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　7.5kW（IE3相当）　2台交互 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	2,590,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　1.1kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,370,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　1.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,390,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　2.2kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	3,700,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　3.7kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	4,260,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 40A　5.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,090,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　2.2kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	4,000,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　3.7kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	4,270,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　5.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,110,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 50A　7.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,670,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　3.7kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,280,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　5.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	5,730,000	
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御　自吸 65A　7.5kW（IE3相当）　3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 防振架台、ﾌｰﾄ弁、ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ付	台	6,950,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A 0.4kW(IE3相当)　2台交互	台	858,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A 0.75kW(IE3相当)　2台交互	台	869,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A 1.1kW(IE3相当)　2台交互	台	1,000,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 25A 1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,530,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 0.4kW(IE3相当)　2台交互	台	1,650,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 0.75kW(IE3相当)　2台交互	台	2,350,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 1.1kW(IE3相当)　2台交互	台	2,620,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,770,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 32A 2.2kW(IE3相当)　2台交互	台	2,870,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 0.75kW(IE3相当)　2台交互	台	2,420,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 1.1kW(IE3相当)　2台交互	台	2,700,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,820,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 2.2kW(IE3相当)　2台交互	台	2,880,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 3.7kW(IE3相当)　2台交互	台	3,230,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 40A 5.5kW(IE3相当)　2台交互	台	4,470,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 1.5kW(IE3相当)　2台交互	台	2,850,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 2.2kW(IE3相当)　2台交互	台	3,090,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 3.7kW(IE3相当)　2台交互	台	3,260,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 5.5kW(IE3相当)　2台交互	台	4,530,000	
水道用直結加圧形ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製末端圧力推定制御 50A 7.5kW(IE3相当)　2台交互	台	4,930,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	25A　0.15kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	86,900	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	32A　0.25kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	118,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	32A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	182,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　0.25kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	128,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	182,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　1.5kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	247,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	40A　2.2kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	280,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　0.4kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	159,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	182,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　1.5kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	248,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　2.2kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	286,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	50A　3.7kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	311,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　0.75kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	214,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　1.5kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	267,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　2.2kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	292,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	65A　3.7kW　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰﾓｰﾀ	台	332,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　0.75kW	台	132,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　1.5kW	台	145,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　2.2kW	台	190,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　0.75kW	台	142,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　1.5kW	台	211,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　2.2kW	台	227,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　0.75kW	台	191,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　1.5kW	台	258,000	
汚水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　2.2kW	台	307,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　0.75kW	台	85,800	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　1.5kW	台	130,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　2.2kW	台	189,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	130,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	195,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	215,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	195,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	215,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	339,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　0.75kW	台	111,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　1.5kW	台	168,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　2.2kW	台	221,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	168,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	227,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	277,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	227,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	277,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　0.75kW	台	125,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　1.5kW	台	183,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	183,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	247,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	298,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	247,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	298,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　0.75kW	台	121,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　1.5kW	台	176,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　50A　2.2kW	台	239,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	176,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	243,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	266,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	248,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	272,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	365,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　0.75kW	台	147,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　1.5kW	台	214,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　50A　2.2kW	台	273,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	214,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	276,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	330,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	281,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	335,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　0.75kW	台	159,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　50A　1.5kW	台	229,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	229,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	294,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	350,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	300,000	
雑排水用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式2極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	355,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	176,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	196,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	230,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　5.5kW	台	302,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	208,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	231,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	324,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　7.5kW	台	401,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　3.7kW	台	231,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　5.5kW	台	336,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　7.5kW	台	408,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　11kW	台	517,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　7.5kW	台	679,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　11kW	台	735,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	197,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	226,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	270,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	250,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	299,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　100A　3.7kW	台	302,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	214,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	237,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	294,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	268,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	323,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	床置形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　100A　3.7kW	台	324,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　1.5kW	台	239,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　2.2kW	台	259,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　3.7kW	台	293,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　65A　5.5kW	台	386,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　2.2kW	台	269,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　3.7kW	台	293,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　5.5kW	台	406,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　80A　7.5kW	台	483,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　3.7kW	台	348,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　5.5kW	台	474,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　7.5kW	台	546,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　100A　11kW	台	611,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　7.5kW	台	837,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 非自動形　150A　11kW	台	893,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　1.5kW	台	260,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　2.2kW	台	290,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　65A　3.7kW	台	334,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　2.2kW	台	311,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　80A　3.7kW	台	360,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動形　100A　3.7kW	台	419,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　1.5kW	台	277,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　2.2kW	台	301,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　65A　3.7kW	台	357,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　2.2kW	台	328,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　80A　3.7kW	台	384,000	
汚物用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ	着脱形 ﾓｰﾀ乾式4極 ｶｯﾀｰ機構不付 自動交互形　100A　3.7kW	台	441,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋内型　0.75kW	面	90,700	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋内型　2.2kW	面	90,700	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋外壁掛型　0.75kW	面	161,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	単独　三相200V　直入 屋外壁掛型　2.2kW	面	161,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋内型　0.75kW	面	325,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋内型　2.2kW	面	329,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋外壁掛型　0.75kW	面	413,000	
水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤	交互･交互並列　三相200V　直入 屋外壁掛型　2.2kW	面	416,000	
排水用ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	ﾌﾛｰﾄ3個用　ｹｰﾌﾞﾙ長さ10m	組	37,800	
排水用ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	ﾌﾛｰﾄ4個用　ｹｰﾌﾞﾙ長さ10m	組	47,500	
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	70L/min　40A～50A　2.2kW 呼水槽付	台	1,300,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	70L/min　40A～50A　3.7kW 呼水槽付	台	1,340,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	150L/min　40A～50A　2.2kW 呼水槽付	台	1,300,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	150L/min　40A～50A　3.7kW 呼水槽付	台	1,370,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	150L/min　40A～50A　5.5kW 呼水槽付	台	1,580,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	220L/min　50A～65A　3.7kW 呼水槽付	台	1,370,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	220L/min　50A～65A　5.5kW 呼水槽付	台	1,580,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	220L/min　50A～65A　7.5kW 呼水槽付	台	1,630,000	認定品

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	300L/min　50A～65A　3.7kW 呼水槽付	台	1,370,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	300L/min　50A～65A　5.5kW 呼水槽付	台	1,590,000	認定品
ﾕﾆｯﾄ形消火ﾎﾟﾝﾌﾟ（制御盤付）	300L/min　50A～65A　7.5kW 呼水槽付	台	1,630,000	認定品
ﾄﾞｰﾑ型散水栓ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾃﾝﾚｽ製　鍵付き	個	53,900	
ﾄﾞｰﾑ型散水栓ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾃﾝﾚｽ製　鍵無	個	48,200	
汚物流し	SK-330C　自在水栓20A ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	組	98,600	
掃除流し・洗濯流し	SK-507(洗濯流し)20A 横水栓　2個付	組	55,500	
実験用流し	SK-73R　台付　2口　ﾍﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟ付	組	41,700	
実験用流し	SK-6　13A　横自在水栓　1個付	組	30,000	
壁付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓	13A	個	23,900	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　SGP-VB(15Ａ)　70×70×900	個	5,610	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　SGP-VB(15Ａ)　70×70×1200	個	6,480	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　VP(13A)　70×70×900	個	2,370	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材、 管入り)	13A　VP(13A)　70×70×1200	個	2,660	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	給湯専用　壁掛開放式　16号ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	70,400	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	給湯専用　壁掛開放式　24号ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	79,100	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	給湯専用　据置開放式　20号ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台付	台	108,000	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	追炊き　壁掛開放式　20号ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	163,000	
ｶﾞｽ瞬間湯沸器	追炊き　据置開放式　20号ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台付	台	183,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外壁掛型　16号　ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	99,100	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外壁掛型　24号　ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)付	台	142,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外据置型　16号　ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台、ｶﾊﾞｰ付	台	132,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外据置型　ﾏﾙﾁ対応　50号　ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)、据置用架台、ｶﾊﾞｰ付	台	343,000	
潜熱回収型給湯器（追炊機能付）	屋外壁掛型　20号ﾘﾓｺﾝ(ｺｰﾄﾞ)×2、循環金具付	台	209,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用置台形　6L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	80,500	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用置台形　12L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	116,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用置台形　20L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	135,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用置台形　25L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	167,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　飲雑両用置台形　12L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	181,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　飲雑両用置台形　20L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	198,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　飲雑両用置台形　25L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	203,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用置台形　45L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	173,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用置台形　60L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	193,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用置台形　90L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	229,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型　雑用壁掛形　3L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	83,100	
電気貯湯式湯沸器	開放型　雑用壁掛形　12L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	126,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用壁掛形　12L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	126,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型　飲雑両用壁掛形　20L排水器具、ﾀｲﾏｰ制御付	台	138,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ巻出し配管用ﾌﾚｷ	SUS304　呼び長さ1500mm	本	2,320	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ巻出し配管用ﾌﾚｷ	SUS304　呼び長さ2000mm	本	2,640	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	側塊(300□)　300H	個	3,690	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	側塊(600□)　150H	個	5,360	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(300□)　細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　T-2	個	6,930	
特殊改良桝（東京都型CD桝）	ｽﾃﾝﾚｽ製落葉ﾊﾞｽｹｯﾄ(300□)	個	13,600	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(300□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式安全荷重15KN　樹脂製台座共国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	33,900	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(350□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式安全荷重15KN　樹脂製台座共国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	40,300	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(450□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式安全荷重15KN　国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	38,200	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)(600□) 鋳鉄製(鋳鉄目地)　ﾛｰﾗｰ式安全荷重15KN　国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	54,700	
ｸﾞﾘｰｽ阻集器	ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾊﾟｲﾌﾟ流入式　3槽式　地中埋設用　許容流入流量60L/min	個	350,000	
ｸﾞﾘｰｽ阻集器	ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾊﾟｲﾌﾟ流入式　3槽式　地中埋設用　許容流入流量160L/min	個	597,000	
ﾌﾟﾗｽﾀｰ阻集器	ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾊﾟｲﾌﾟ接続　床置き　20L/min	個	253,000	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水浸透桝)	ｽﾄﾚｰﾄ　100×200　ﾊﾞｽｹｯﾄ付	個	4,320	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水浸透桝)	90°曲り　100×200　ﾊﾞｽｹｯﾄ付	個	4,320	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(雨水浸透桝)	90°合流　100×200　ﾊﾞｽｹｯﾄ付	個	4,320	
透水ｼｰﾄ	浸透桝用	m2	380	
気化式加湿装置天井ｶｾｯﾄ形	2方向　2.2kg/h以上ﾄﾞﾚﾝ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、天吊金物	台	285,000	
気化式加湿装置天井隠蔽形	2.4kg/h以上ﾄﾞﾚﾝ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、天吊金物	台	316,000	
気化式加湿装置天井隠蔽形	4.8kg/h以上ﾄﾞﾚﾝ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ、天吊金物	台	505,000	
気化式加湿装置用ﾘﾓｺﾝ	ﾋｭｰﾐ付	台	16,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出　FCU 2　2管式	台	79,900	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出　FCU 3　2管式	台	87,100	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出　FCU 4　2管式	台	94,700	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出　FCU 6　2管式	台	110,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出　FCU 8　2管式	台	156,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　露出　FCU12　2管式	台	182,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい　FCU 2　2管式	台	66,600	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい　FCU 3　2管式	台	71,500	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい　FCU 4　2管式	台	78,100	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい　FCU 6　2管式	台	92,300	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい　FCU 8　2管式	台	123,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　床置形　隠ぺい　FCU12　2管式	台	145,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出　FCU 2　2管式	台	79,300	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出　FCU 3　2管式	台	84,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出　FCU 4　2管式	台	92,100	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出　FCU 6　2管式	台	106,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出　FCU 8　2管式	台	153,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　露出　FCU12　2管式	台	179,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい　FCU 2　2管式	台	71,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい　FCU 3　2管式	台	74,800	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい　FCU 4　2管式	台	89,600	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい　FCU 6　2管式	台	104,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい　FCU 8　2管式	台	147,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井吊形　隠ぺい　FCU12　2管式	台	175,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 2　2管式	台	143,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 3　2管式	台	152,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 4　2管式	台	166,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 6　2管式	台	192,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 8　2管式	台	227,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU12　2管式	台	281,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 2　2管式	台	169,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 3　2管式	台	179,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 4　2管式	台	238,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 6　2管式	台	263,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 8　2管式	台	298,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	標準型　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU12　2管式	台	346,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　露出　FCU 2　2管式	台	184,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　露出　FCU 3　2管式	台	199,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　露出　FCU 4　2管式	台	210,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　露出　FCU 6　2管式	台	256,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　露出　FCU 8　2管式	台	304,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　露出　FCU12　2管式	台	329,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　隠ぺい　FCU 2　2管式	台	144,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　隠ぺい　FCU 3　2管式	台	157,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　隠ぺい　FCU 4　2管式	台	166,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　隠ぺい　FCU 6　2管式	台	214,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　隠ぺい　FCU 8　2管式	台	256,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　床置形　隠ぺい　FCU12　2管式	台	277,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　露出　FCU 2　2管式	台	140,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　露出　FCU 3　2管式	台	148,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　露出　FCU 4　2管式	台	171,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　露出　FCU 6　2管式	台	187,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　露出　FCU 8　2管式	台	247,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　露出　FCU12　2管式	台	282,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　隠ぺいFCU 2　2管式	台	107,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　隠ぺいFCU 3　2管式	台	113,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　隠ぺいFCU 4　2管式	台	133,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　隠ぺいFCU 6　2管式	台	144,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　隠ぺいFCU 8　2管式	台	195,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井吊形　隠ぺいFCU12　2管式	台	223,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 2　2管式	台	164,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 3　2管式	台	174,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 4　2管式	台	189,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 6　2管式	台	220,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 8　2管式	台	251,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU12　2管式	台	311,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 2　2管式	台	188,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 3　2管式	台	199,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 4　2管式	台	245,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 6　2管式	台	273,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 8　2管式	台	312,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿7℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU12　2管式	台	360,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井吊形　隠ぺい　FCU 2　2管式	台	148,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井吊形　隠ぺい　FCU 3　2管式	台	158,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井吊形　隠ぺい　FCU 4　2管式	台	174,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井吊形　隠ぺい　FCU 6　2管式	台	198,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井吊形　隠ぺい　FCU 8　2管式	台	242,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井吊形　隠ぺい　FCU12　2管式	台	306,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 2　2管式	台	193,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 3　2管式	台	204,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 4　2管式	台	222,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 6　2管式	台	257,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU 8　2管式	台	302,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　露出　FCU12　2管式	台	372,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 2　2管式	台	217,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 3　2管式	台	229,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 4　2管式	台	249,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 6　2管式	台	284,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU 8　2管式	台	332,000	
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ	高温度差型(⊿10℃)　天井ｶｾｯﾄ形(4方向)　露出　FCU12　2管式	台	403,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機､ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機用ﾘﾓｺﾝ		個	20,700	
全熱交換式換気扇壁掛型	角穴取付　ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ代表風量100m3/h　壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	38,800	
全熱交換式換気扇壁掛型	角穴取付　格子ﾀｲﾌﾟ代表風量100m3/h　壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	33,800	
全熱交換式換気扇壁掛型	丸穴取付　1ﾊﾟｲﾌﾟ代表風量50m3/h　壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	28,600	
全熱交換式換気扇壁掛型	丸穴取付　2ﾊﾟｲﾌﾟ代表風量100m3/h　壁ｽｲｯﾁ、鋼板製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ付	台	42,500	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ　代表風量100m3/h　天吊金具付	台	42,600	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ　代表風量130m3/h　天吊金具付	台	52,300	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ　代表風量150m3/h　天吊金具付	台	73,900	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h　防振吊金具付	台	158,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h　防振吊金具付	台	171,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h　防振吊金具付	台	188,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h　防振吊金具付	台	229,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量650m3/h　防振吊金具付	台	306,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量800m3/h　防振吊金具付	台	364,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量1000m3/h　防振吊金具付	台	414,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h　DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	206,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h　DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	223,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h　DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	245,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h　DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	289,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量650m3/h　DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	331,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量800m3/h　DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	393,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量1000m3/h　DCﾓｰﾀｰ　防振吊金具付	台	448,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h　DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、防振吊金具付	台	327,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h　DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、防振吊金具付	台	345,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h　DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、防振吊金具付	台	367,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h　DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、防振吊金具付	台	411,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量650m3/h　DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、防振吊金具付	台	465,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量800m3/h　DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、防振吊金具付	台	529,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井埋込型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量1000m3/h　DCﾓｰﾀｰ　CO2ｾﾝｻｰ、防振吊金具付	台	584,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量150m3/h　防振吊金具付	台	163,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量250m3/h　防振吊金具付	台	173,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量350m3/h　防振吊金具付	台	200,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ型	ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ　代表風量500m3/h　防振吊金具付	台	216,000	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ用ﾘﾓｺﾝ		台	27,600	
空調用電磁弁	水用　50A(ﾌﾗﾝｼﾞ)	個	213,000	
空調用電磁弁	蒸気用　50A(ﾌﾗﾝｼﾞ)	個	213,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.1　0.2kW（4極・IP44）	台	116,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.1 1/2　0.4kW（4極・IP44）	台	116,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2　0.4kW（4極・IP44）	台	146,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2　2.2kW （IE3相当・4極・IP44）	台	197,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 1/2　1.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	206,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 1/2　2.2kW （IE3相当・4極・IP44）	台	228,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3　1.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	258,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3　7.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	375,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2　3.7kW （IE3相当・4極・IP44）	台	415,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2　11kW （IE3相当・4極・IP44）	台	552,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4　3.7kW （IE3相当・4極・IP44）	台	493,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4　7.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	562,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2　1.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	581,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2　5.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	653,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2　18.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	968,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5　5.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	720,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5　11kW （IE3相当・4極・IP44）	台	832,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5　30kW （IE3相当・4極・IP44）	台	1,520,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 0.4kW（4極・IP44）	台	250,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	301,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 1.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	322,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.2 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	344,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 1.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	389,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	506,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	559,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・天吊り)	No.3 1/2　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	696,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込･天吊り)	No.4　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	686,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込･天吊り)	No.4　かご形耐震ｽﾄｯﾊﾟｰﾎﾞﾙﾄ付 15kW（IE3相当・4極・IP44）	台	881,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.1　0.2kW（4極・IP44）	台	128,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.1 1/2　0.4kW（4極・IP44）	台	128,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.2　0.4kW（4極・IP44）	台	159,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.2 1/2　2.2kW （IE3相当・4極・IP44）	台	263,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.3　2.2kW （IE3相当・4極・IP44）	台	315,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.3 1/2　3.7kW （IE3相当・4極・IP44）	台	461,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.4　7.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	635,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.4 1/2　5.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	716,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.5　11kW （IE3相当・4極・IP44）	台	916,000	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.1	台	36,400	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.1 1/2	台	36,400	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2	台	36,400	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2 1/2	台	74,900	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3	台	81,900	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3 1/2	台	90,300	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4	台	90,300	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4 1/2	台	90,300	
一般用送風機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.5	台	127,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2　2.2kW （IE3相当・4極・IP44）	台	342,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.2 1/2　3.7kW （IE3相当・4極・IP44）	台	428,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3　7.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	606,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2　5.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	661,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4　11kW （IE3相当・4極・IP44）	台	863,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2　7.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	931,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5　15kW （IE3相当・4極・IP44）	台	1,200,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.2　2.2kW （IE3相当・4極・IP44）	台	378,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.2 1/2　3.7kW （IE3相当・4極・IP44）	台	473,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.3　7.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	679,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.3 1/2　5.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	724,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.4　11kW （IE3相当・4極・IP44）	台	948,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.4 1/2　7.5kW （IE3相当・4極・IP44）	台	1,010,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込・屋外用)	No.5　15kW （IE3相当・4極・IP44）	台	1,310,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2	台	66,500	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.2 1/2	台	74,900	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3	台	90,300	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.3 1/2	台	90,300	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4	台	90,300	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.4 1/2	台	98,000	
一般用送風機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)用防振架台	No.5	台	136,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動)	300m3/h　防振吊金具付	台	35,700	代表静圧での定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動)	1200m3/h　防振吊金具付	台	81,900	代表静圧での定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動)	2400m3/h　防振吊金具付	台	124,000	代表静圧での定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動)耐湿形	300m3/h　防振吊金具付	台	46,100	代表静圧での定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機(電動機直動)耐湿形	1000m3/h　防振吊金具付	台	82,800	代表静圧での定格風量
送風機(電動機直動)　厨房形	1000m3/h　防振吊金具付	台	96,000	代表静圧での定格風量
送風機(電動機直動)　厨房形	2100m3/h　防振吊金具付	台	155,000	代表静圧での定格風量
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.1 1/2　0.4kW（4極・IP44）	台	361,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.2　0.4kW（4極・IP44）	台	448,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.2　3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	459,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.2 1/2　2.2kW（IE3相当・4極・IP44）	台	641,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.3　5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	828,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)	No.4　5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,050,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.1	台	36,400	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.1 1/2	台	36,400	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.2	台	36,400	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.2 1/2	台	103,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.3	台	105,000	
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機・ｼﾛｯｺ形(ﾍﾞﾙﾄ駆動)用防振架台	No.4	台	252,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3　5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	451,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2　7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	639,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4　5.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	710,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2　3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	758,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5　3.7kW（IE3相当・4極・IP44）	台	876,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 1/2　11kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,120,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6　7.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,340,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6　18.5kW（IE3相当・4極・IP44）	台	1,590,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.7　11kW （IE3相当・4極・IP44)	台	2,520,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.8　5.5kW （IE3相当・6極・IP44)	台	3,300,000	
排煙機(ｼﾛｯｺ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.8　37kW （IE3相当・4極・IP44)	台	4,570,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3　5.5kW （IE3相当・4極・IP44)	台	668,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2　2.2kW （IE3相当・4極・IP44)	台	708,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.3 1/2　11kW （IE3相当・4極・IP44)	台	802,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4　11kW （IE3相当・4極・IP44)	台	970,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.4 1/2　11kW （IE3相当・4極・IP44)	台	1,140,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5　3.7kW （IE3相当・4極・IP44)	台	1,190,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5　18.5kW （IE3相当・4極・IP44)	台	1,500,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 1/2　11kW （IE3相当・4極・IP44)	台	1,570,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.5 1/2　22kW （IE3相当・4極・IP44)	台	1,820,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6　11kW （IE3相当・4極・IP44)	台	2,030,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.6　30kW （IE3相当・4極・IP44)	台	2,540,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.7　15kW （IE3相当・4極・IP44)	台	3,220,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.7　37kW （IE3相当・4極・IP44)	台	3,850,000	
排煙機(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ形ﾌｧﾝ片吸込)	No.8　22kW （IE3相当・4極・IP44)	台	4,030,000	
排煙機制御盤	三相200V　2.2kW　シロッコ形	面	300,000	
排煙機制御盤	三相200V　3.7kW　シロッコ形	面	309,000	
排煙機制御盤	三相200V　5.5kW　シロッコ形	面	317,000	
排煙機制御盤	三相200V　7.5kW　シロッコ型	面	323,000	
排煙機制御盤	三相200V　11.0kW　シロッコ形	面	420,000	
排煙機制御盤	三相200V　15.0kW　シロッコ形	面	500,000	
排煙機制御盤	三相200V　22.0kW　シロッコ形	面	609,000	
排煙機制御盤	三相200V　30.0kW　シロッコ形	面	770,000	
排煙機制御盤	三相200V　37.0kW シロッコ形	面	803,000	
排煙機制御盤	三相200V　3.7kW　リミットロード形	面	317,000	
排煙機制御盤	三相200V　15.0kW　リミットロード形	面	521,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ参考型番:VD-10Z　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	10,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　参考型番:VD-13Z　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	12,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　参考型番:VD-15Z　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	12,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　参考型番:VD-18ZB　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	20,800	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　参考型番:VD-20ZB　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	26,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　参考型番:VD-23ZB　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	35,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根鋼板参考型番:VD-13ZY　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	16,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根鋼板 参考型番:VD-15ZY　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	16,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根鋼板 参考型番:VD-18ZP　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	19,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根鋼板 参考型番:VD-20Z　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	21,800	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根鋼板 参考型番:VD-23Z　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	31,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-15ZX-FP　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	16,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-18ZX-FP　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	22,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-20ZX-FP 風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	26,900	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ) 参考型番:VD-23ZX-FP　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	36,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　参考型番:VD-10ZC　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	9,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　参考型番:VD-13ZC　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	11,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　参考型番:VD-15ZC　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	11,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　参考型番:VD-18ZC　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	17,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　参考型番:VD-20ZC　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	22,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-15ZVX-C　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	20,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-18ZVX-C　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	25,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-20ZVX-C　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	29,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-23ZVX-C　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	39,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-13ZVY　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	19,300	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根鋼板　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-15ZVY　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	23,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根鋼板 DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-18ZV　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	25,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根鋼板 DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-20ZV　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	29,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根鋼板 DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-23ZV　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	39,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ)　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-15ZVX-FP　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	22,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ)　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-18ZVX-FP　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	27,500	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ)　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-20ZVX-FP　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	40,000	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体鋼板、羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ)　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-23ZVX-FP　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	53,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-10ZVC　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	13,400	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-13ZVC　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	15,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-15ZVC　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	20,400	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-18ZVC　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	26,600	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音本体・羽根ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DCﾓｰﾀｰ 参考型番:VD-20ZVC　風圧式ｼｬｯﾀｰ、天吊金具付	台	31,100	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	幅600mm　BLⅢ型（100Pa 420～546m3/h）	台	52,000	
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	幅600mm　BLⅣ型（130Pa 420～546m3/h）	台	53,700	
ｽﾘｰﾌﾞ	単筒式　亜鉛鉄板製　φ250　L200　t0.6以上	個	1,190	
ｽﾘｰﾌﾞ	単筒式　亜鉛鉄板製　φ300　L200　t0.6以上	個	1,440	
ｽﾘｰﾌﾞ	単筒式　亜鉛鉄板製　φ350　L200　t0.6以上	個	1,730	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ－亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321　0.5mm　914×1829mm	枚	1,530	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ－亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321　0.6mm　914×1829mm	枚	1,820	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ－亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321　0.8mm　914×1829mm	枚	2,380	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.6mm　　175φ	m	4,900	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.6mm　　350φ	m	10,200	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ－亜鉛鉄板製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	175φ	m	1,290	
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ－亜鉛鉄板製 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350φ	m	3,160	
塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	175φ	m	3,050	
塩化ﾋﾞﾆﾙ鋼板製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	350φ	m	6,290	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.5mm　150φ	m	18,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	1.5mm　300φ	m	31,800	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　20ｃｍ用	個	20,900	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　25ｃｍ用	個	22,100	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　30ｃｍ用	個	24,400	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　40ｃｍ用	個	42,900	
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　50ｃｍ用	個	44,700	
平形（ｶﾞﾗﾘ形）ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製　250φ	個	7,700	
平形（ｶﾞﾗﾘ形）ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製(FD付)　300φ	個	21,800	
平形（ｶﾞﾗﾘ形）ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　100φ	個	300	
平形（ｶﾞﾗﾘ形）ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　150φ	個	450	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）	ｱﾙﾐ製　250φ	個	8,800	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ	個	13,900	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　100φ	個	300	
丸形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　150φ	個	450	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）	ｱﾙﾐ製　250φ	個	21,400	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）	ｽﾃﾝﾚｽ製　250φ	個	20,500	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　100φ	個	300	
深形ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（ｶﾞﾗﾘ付）用金網	3､5又は10ﾒｯｼｭ　200φ	個	500	
点検口(SUS製)	ﾀﾞｸﾄ用　300×300	個	45,300	
点検口(SUS製)	ﾀﾞｸﾄ用　400×550	個	70,100	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	0.7～0.8m3　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	177,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	1.6～1.8m3　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	330,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	2.8～3.0m3　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	462,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形一重ﾌｰﾄﾞ	4.5～4.8m3　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	739,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	0.6～0.7m3　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	304,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	1.4～1.6m3　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	546,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	2.6～2.8m3　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	814,000	
ｽﾃﾝﾚｽ箱形二重ﾌｰﾄﾞ	4.2～4.5m3　SUS304　1.0t ｺｯｸ付	個	1,280,000	
ﾌｰﾄﾞﾗｲﾄ	厨房用耐熱防湿灯　LEDﾀｲﾌﾟ	個	32,800	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き　C2　30	個	25,100	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付き　E2　15	個	20,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　400×350	個	6,360	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　500×450	個	8,790	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　400×350	個	8,580	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　500×450	個	11,900	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(ﾌｨﾙﾀ組込み)	VHS　200×150	個	9,510	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(ﾌｨﾙﾀ組込み)	VHS　300×250	個	13,300	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付きVHS　200×150	個	7,470	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付きVHS　300×250	個	10,800	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付きBL-S　600mm	個	8,490	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付きBL-S　1400mm	個	11,700	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付きBL-D　600mm	個	13,800	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止ｶﾊﾞｰ付きBL-D　1400mm	個	20,000	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 300×700	個	10,900	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 500×700	個	14,900	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 700×700	個	19,400	
ｽﾘｯﾄ形吸込口(GVSF)	ﾚｼﾞｽﾀｰ防火兼用ｼｬｯﾀｰ付 800×2000	個	56,000	
排煙口	反転式排煙口（手動復帰） 1100×1000	個	91,500	
排煙口	反転式排煙口（手動復帰） 1200×1200	個	145,000	
排煙口	反転式排煙口（自動復帰） 1100×1000	個	116,000	
排煙口	反転式排煙口（自動復帰） 1200×1200	個	159,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
排煙口	ｽﾘｯﾄ付排煙口（自動復帰） 400×300	個	55,300	
排煙口	ｽﾘｯﾄ付排煙口（自動復帰） 800×400	個	69,700	
排煙口	ｽﾘｯﾄ付排煙口（自動復帰） 1200×1000	個	159,000	
排煙口	ﾀﾞｸﾄ取付型排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ（自動復帰） 1200×1100	個	111,000	
排煙手動開放ﾎﾞｯｸｽ	電気式	個	9,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100×100	個	65,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300×300	個	65,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500×400	個	96,700	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600×500	個	123,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700×500	個	133,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×400	個	133,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×800	個	208,000	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	34,600	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	275φ	個	44,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100×100	個	89,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300×300	個	89,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500×400	個	121,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600×500	個	147,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700×500	個	159,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×400	個	157,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×800	個	226,000	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	37,200	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	46,700	
丸型　逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	鋼板製　150φ	個	7,440	
丸型　逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	鋼板製　250φ	個	10,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	100×100	個	73,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300×300	個	73,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500×400	個	109,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	600×500	個	139,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700×500	個	149,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×400	個	149,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	800×800	個	234,000	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	43,400	
丸型　ｽﾃﾝﾚｽ製逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	59,800	
角形　定風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　4300m3/h 参考寸法0404	個	74,300	
角形　定風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　70000m3/h 参考寸法1616	個	680,000	
丸形　定風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　1900m3/h 参考寸法300φ	個	66,400	
角形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　800m3/h 参考寸法0202	個	61,200	
角形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　16000m3/h 参考寸法1006	個	139,000	
角形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　40000m3/h 参考寸法1212	個	408,000	
丸形　変風量ﾕﾆｯﾄ	風速ｾﾝﾀｰ形　DDC対応　800m3/h 参考寸法200φ	個	61,400	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	2.5kW	台	23,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	4.5kW	台	25,100	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	7.1kW	台	26,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	10kW	台	30,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	12.5kW	台	34,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	14kW	台	34,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	18kW	台	43,700	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	20kW	台	50,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	25kW	台	59,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	31.5kW	台	59,500	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	35.5kW	台	65,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	40kW	台	65,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	50kW	台	73,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	56kW	台	94,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	71kW	台	99,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	100kW	台	103,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	125kW	台	113,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	140kW	台	152,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	200kW	台	190,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	250kW	台	256,000	
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊処理費	280kW	台	269,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄX線透過試験	コア抜きに対する事前調査（厚さ300ｍｍ以内）（コア抜き費用別）1日当たり１２箇所調査　検査・判定費用、経費込	箇所	16,900	

令和８年11月１日発行

令和８年度　東京都工事設計単価表

（一部改定版・令和８年11月）

（建設資材）
（港湾資材（東京港））
（水道資材）
（建築資材（都営住宅））
（建築資材（財務））

編集・発行　　東京都財務局建築保全部技術管理課

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

電話　(03)5321-1111　内線 27-644

（注）不許複製・禁無断転載