

品名	規格	単位	単価	備考
割栗石	見掛比重2.5以上 100~200 kg/個	m3	5,850	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300~500 kg/個	m3	6,000	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000 kg/個	m3	6,150	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	5,300	海上渡し
スラグ(鋳滓)	中詰用 25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	8,300	海上渡し
スラグ(鋳滓)	中詰用・銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
砂	敷砂	m3	—	コンクリート用砂を代用 ※
砂	コンクリート用	m3	7,300	ストック場所での引渡し ※
砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	7,000	ストック場所での引渡し ※
粒度調整碎石	M-40	m3	6,550	現地渡し ※
割栗石	50~150 mm	m3	6,550	現地渡し ※
再生碎石	RC-40	m3	3,600	現地渡し
生コンクリート	182B スランプ8	m3	20,900	
生コンクリート	182B スランプ12	m3	21,000	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	20,900	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	21,000	
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	20,900	
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	21,000	
生コンクリート	182C	m3	21,100	
生コンクリート	212B スランプ8	m3	21,300	
生コンクリート	212B スランプ12	m3	21,400	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	21,300	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	21,400	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	21,300	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	21,400	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	21,300	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	21,400	
生コンクリート	242B スランプ8	m3	21,600	
生コンクリート	242B スランプ12	m3	21,700	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	21,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	21,700	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	21,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	21,700	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	21,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	21,700	
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	21,600	
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	21,700	
生コンクリート	302C(水中コンクリート) W/C50%以下	m3	22,700	
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	41,400	
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	23,200	
生コンクリート	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	21,500	
生コンクリート	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	21,900	
生コンクリート	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	22,400	
生コンクリート	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	22,800	
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下 重量コンクリート 比重2.5以上	m3	42,300	
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下 重量コンクリート 比重2.5以上	m3	42,300	
モルタル	1:02	m3	26,900	
モルタル	1:03	m3	24,900	

港湾資材 大島

(※印：1月改定箇所)

品名	規格	単位	単価	備考
モルタル	1:05	m3	23,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	700	加算料金
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	25,500	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	26,900	
アスファルト混合物	粗粒度	t	24,600	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	24,300	
アスファルト混合物	開粒2号	t	24,600	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	27,200	
再生アスファルト混合物	粗粒度	t	26,700	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	KL	10,400	※
軽油	JIS2号	リットル	148	※
ガソリン	レギュラー	リットル	167	※

品名	規格	単位	単価	備考
割栗石	見掛比重2.5以上 100~200 kg/個	m3	6,650	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300~500 kg/個	m3	6,800	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000 kg/個	m3	6,950	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,200	海上渡し
スラグ(鉄滓)	中詰用・銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	7,600	ストック場所での引渡し ※
砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	7,300	ストック場所での引渡し ※
粒度調整碎石	M-40	m3	6,850	現地渡し ※
割栗石	50~150mm	m3	6,850	現地渡し ※
生コンクリート	182B スランプ8	m3	25,600	※
生コンクリート	182B スランプ12	m3	25,700	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	25,600	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	25,700	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	25,600	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	25,700	※
生コンクリート	212B スランプ8	m3	26,100	※
生コンクリート	212B スランプ12	m3	26,200	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	26,100	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	26,200	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	26,100	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	26,200	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	26,100	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	26,200	※
生コンクリート	242B スランプ8	m3	26,700	※
生コンクリート	242B スランプ12	m3	26,800	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	26,700	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	26,800	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	26,700	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	26,800	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	26,700	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	26,800	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	26,700	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	26,800	※
生コンクリート	302C(水中コンクリート) W/C50%以下	m3	27,800	※
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	27,800	※
コンクリートポンプ車使用料		回	100,000	100m3までの圧送料金を含む基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	100m3超過分の加算料金
軽油	JIS2号	リットル	187	
ガソリン	レギュラー	リットル	173	※

品名	規格	単位	単価	備考
割栗石	見掛比重2.5以上 100~200 kg/個	m3	6,300	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300~500 kg/個	m3	6,450	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000 kg/個	m3	6,600	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,050	海上渡し
スラグ(鉄滓)	中詰用・銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,900	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	7,450	ストック場所での引渡し ※
砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	7,150	ストック場所での引渡し ※
粒度調整碎石	M-40	m3	6,700	現地渡し
割栗石	50~150 mm	m3	6,700	現地渡し ※
再生碎石	RC-40	m3	5,000	現地渡し
生コンクリート	182B スランプ8	m3	22,200	※
生コンクリート	182B スランプ12	m3	22,300	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	22,600	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	22,700	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	23,100	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	23,200	※
生コンクリート	182C	m3	22,400	※
生コンクリート	212B スランプ8	m3	22,600	※
生コンクリート	212B スランプ12	m3	22,700	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	22,600	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	22,700	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	23,100	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	23,200	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	23,600	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	23,700	※
生コンクリート	242B スランプ8	m3	23,100	※
生コンクリート	242B スランプ12	m3	23,200	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	23,100	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	23,200	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	23,100	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	23,200	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	23,600	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	23,700	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	24,300	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	24,400	※
生コンクリート	302C(水中コンクリート) W/C50%以下	m3	25,400	※
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	25,500	※
生コンクリート	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	22,900	※
生コンクリート	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	23,400	※
生コンクリート	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	23,900	※
生コンクリート	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	24,600	※
モルタル	1:02	m3	26,300	※
モルタル	1:03	m3	25,700	※
コンクリートポンプ車使用料		回	65,000	基本料金 ※
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	193	※
ガソリン	レギュラー	リットル	180	※

品名	規格	単位	単価	備考
割栗石	見掛比重2.5以上 100～200 kg/個	m3	6,300	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300～500 kg/個	m3	6,450	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000 kg/個	m3	6,600	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,050	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	7,450	ストック場所での引渡し ※
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	7,150	ストック場所での引渡し ※
粒度調整碎石	M-40	m3	6,700	現地渡し
割栗石	50～150 mm	m3	6,700	現地渡し ※
生コンクリート	182B スランプ8	m3	23,400	※
生コンクリート	182B スランプ12	m3	23,500	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	23,800	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	23,900	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	24,300	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	24,400	※
生コンクリート	182C	m3	23,600	※
生コンクリート	212B スランプ8	m3	23,800	※
生コンクリート	212B スランプ12	m3	23,900	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	23,800	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	23,900	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	24,300	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	24,400	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	24,800	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	25,900	※
生コンクリート	242B スランプ8	m3	24,300	※
生コンクリート	242B スランプ12	m3	24,400	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	24,300	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	24,400	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	24,300	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	24,400	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	24,800	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	24,900	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	25,500	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	25,600	※
生コンクリート	302C(水中コンクリート) W/C50%以下	m3	26,500	※
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	26,700	※
生コンクリート	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	24,100	※
生コンクリート	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	24,600	※
生コンクリート	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	25,100	※
生コンクリート	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	25,800	※
コンクリートポンプ車使用料		回	65,000	基本料金 ※
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	196	
ガソリン	レギュラー	リットル	180	※

品名	規格	単位	単価	備考
割栗石	見掛比重2.5以上 100～200 kg/個	m3	6,600	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300～500 kg/個	m3	6,750	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000 kg/個	m3	6,900	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,250	海上渡し
スラグ(鋳滓)	中詰用・銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,000	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	7,500	ストック場所での引渡し ※
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	7,200	ストック場所での引渡し ※
割栗石	50～150 mm	m3	6,750	現地渡し ※
再生碎石	RC-40	m3	5,000	現地渡し
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	6,500	現地渡し ※
生コンクリート	182B スランプ8	m3	22,600	※
生コンクリート	182B スランプ12	m3	22,700	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	22,600	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	22,700	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	23,000	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	23,100	※
生コンクリート	182C	m3	22,900	※
生コンクリート	212B スランプ8	m3	23,000	※
生コンクリート	212B スランプ12	m3	23,100	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	23,000	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	23,100	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	23,000	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	23,100	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	23,500	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	23,600	※
生コンクリート	242B スランプ8	m3	23,500	※
生コンクリート	242B スランプ12	m3	23,600	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	23,500	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	23,600	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	23,500	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	23,600	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	23,500	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	23,600	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	24,000	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	24,100	※
生コンクリート	302C(水中コンクリート) W/C50%以下	m3	25,200	※
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	24,300	※
生コンクリート	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	23,100	
生コンクリート	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	23,600	
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	基本料金 ※
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	197	※
ガソリン	レギュラー	リットル	185	

品名	規格	単位	単価	備考
割栗石	見掛比重2.5以上 100~200 kg/個	m3	7,450	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300~500 kg/個	m3	7,600	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000 kg/個	m3	7,750	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,800	海上渡し
スラグ(鉍滓)	中詰用 25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,100	海上渡し
スラグ(鉍滓)	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,300	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	7,900	ストック場所での引渡し ※
砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	7,600	ストック場所での引渡し ※
粒度調整碎石	M-40	m3	7,150	現地渡し ※
割栗石	50~150 mm	m3	7,150	現地渡し ※
再生碎石	RC-40	m3	3,500	現地渡し
生コンクリート	182B スランブ8	m3	22,900	※
生コンクリート	182B スランブ12	m3	23,000	※
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	22,900	※
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	23,000	※
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	22,900	※
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	23,000	※
生コンクリート	182C	m3	23,100	※
生コンクリート	212B スランブ8	m3	23,500	※
生コンクリート	212B スランブ12	m3	23,600	※
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	23,500	※
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	23,600	※
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	23,500	※
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	23,600	※
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	23,500	※
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	23,600	※
生コンクリート	242B スランブ8	m3	24,100	※
生コンクリート	242B スランブ12	m3	24,200	※
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	24,100	※
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	24,200	※
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	24,100	※
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	24,200	※
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	24,100	※
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	24,200	※
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	24,100	※
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	24,200	※
生コンクリート	302C(水中コンクリート) W/C50%以下	m3	25,900	※
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 50±3.0	m3	40,100	※
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	25,600	※
生コンクリート	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	23,800	※
生コンクリート	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	24,400	※
生コンクリート	27N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	24,800	※
生コンクリート	30N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	26,000	※
生コンクリート	212B W/C65%以下 スランブ8 重量コンクリート 比重2.5以上	m3	45,700	比重2.4以上も比重2.5以上となる ※
生コンクリート	212B W/C65%以下 スランブ12 重量コンクリート 比重2.5以上	m3	45,800	比重2.4以上も比重2.5以上となる ※
生コンクリート	242B W/C55%以下 スランブ8 重量コンクリート 比重2.5以上	m3	46,100	比重2.4以上も比重2.5以上となる ※
生コンクリート	242B W/C55%以下 スランブ12 重量コンクリート 比重2.5以上	m3	46,200	比重2.4以上も比重2.5以上となる ※

品名	規格	単位	単価	備考
モルタル	1:03	m3	29,900	※
モルタル	1:05	m3	25,900	※
コンクリートポンプ車使用料		回	85,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	500	加算料金
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	27,000	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	28,400	
アスファルト混合物	粗粒度	t	25,700	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	25,200	
アスファルト混合物	開粒1号	t	27,900	
アスファルト混合物	開粒2号	t	25,200	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	KL	108,000	※
軽油	JIS2号	リットル	193	※
ガソリン	レギュラー	リットル	180	

品名	規格	単位	単価	備考
割栗石	見掛比重2.5以上 100~200 kg/個	m3	8,850	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300~500 kg/個	m3	9,000	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000~2,000 kg/個	m3	9,150	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,900	海上渡し
スラグ(鉱滓)	中詰用 25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,600	海上渡し
スラグ(鉱滓)	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	8,450	ストック場所での引渡し ※
砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	8,150	ストック場所での引渡し ※
粒度調整碎石	M-40	m3	7,700	現地渡し ※
生コンクリート	182B スランプ8	m3	23,600	※
生コンクリート	182B スランプ12	m3	23,700	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	23,600	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	23,700	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	23,600	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	23,700	※
生コンクリート	182C	m3	23,800	※
生コンクリート	212B スランプ8	m3	24,200	※
生コンクリート	212B スランプ12	m3	24,300	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	24,200	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	24,300	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	24,200	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	24,300	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	24,200	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	24,300	※
生コンクリート	242B スランプ8	m3	24,800	※
生コンクリート	242B スランプ12	m3	24,900	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	24,800	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	24,900	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	24,800	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	24,900	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	24,800	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	24,900	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	24,800	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	24,900	※
生コンクリート	302C(水中コンクリート) W/C50%以下	m3	26,600	※
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	40,800	※
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	26,300	※
生コンクリート	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	24,500	※
生コンクリート	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	25,100	※
生コンクリート	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	25,500	※
生コンクリート	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	26,700	※
モルタル	1:03	m3	30,600	※
モルタル	1:05	m3	26,600	※
コンクリートポンプ車使用料		回	85,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	500	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	199	※
ガソリン	レギュラー	リットル	199	

品名	規格	単位	単価	備考
割栗石	見掛比重2.5以上 100~200 kg/個	m3	9,800	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300~500 kg/個	m3	9,950	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1000~2000 kg/個	m3	10,100	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	10,100	海上渡し
スラグ(鋳滓)	中詰用 25~0mm 20.6KN/m3以上	m3	10,500	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	9,400	ストック場所での引渡し ※
砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	9,100	ストック場所での引渡し ※
再生碎石	RC-40	m3	6,100	現地渡し
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	8,460	現地渡し
生コンクリート	182B スランブ8	m3	26,400	※
生コンクリート	182B スランブ12	m3	26,600	※
生コンクリート	182B スランブ8 W/C65%以下	m3	26,400	※
生コンクリート	182B スランブ12 W/C65%以下	m3	26,600	※
生コンクリート	182B スランブ8 W/C60%以下	m3	27,200	※
生コンクリート	182B スランブ12 W/C60%以下	m3	27,400	※
生コンクリート	182C	m3	26,700	※
生コンクリート	212B スランブ8	m3	26,800	※
生コンクリート	212B スランブ12	m3	27,000	※
生コンクリート	212B スランブ8 W/C65%以下	m3	26,800	※
生コンクリート	212B スランブ12 W/C65%以下	m3	27,000	※
生コンクリート	212B スランブ8 W/C60%以下	m3	27,200	※
生コンクリート	212B スランブ12 W/C60%以下	m3	27,400	※
生コンクリート	212B スランブ8 W/C55%以下	m3	27,700	※
生コンクリート	212B スランブ12 W/C55%以下	m3	27,900	※
生コンクリート	242B スランブ8	m3	27,200	※
生コンクリート	242B スランブ12	m3	27,400	※
生コンクリート	242B スランブ8 W/C65%以下	m3	27,200	※
生コンクリート	242B スランブ12 W/C65%以下	m3	27,400	※
生コンクリート	242B スランブ8 W/C60%以下	m3	27,200	※
生コンクリート	242B スランブ12 W/C60%以下	m3	27,400	※
生コンクリート	242B スランブ8 W/C55%以下	m3	27,700	※
生コンクリート	242B スランブ12 W/C55%以下	m3	27,900	※
生コンクリート	242B スランブ8 W/C50%以下	m3	28,500	※
生コンクリート	242B スランブ12 W/C50%以下	m3	28,700	※
生コンクリート	302C(水中コンクリート) W/C50%以下	m3	28,900	※
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm2 スランブフロー 50±3.0	m3	53,000	※
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	28,400	※
生コンクリート	21N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	27,300	※
生コンクリート	24N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	28,000	※
生コンクリート	27N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	28,500	※
生コンクリート	30N/mm2 スランブ18 W/C65%以下	m3	29,300	※
モルタル	1:02	m3	32,900	※
モルタル	1:03	m3	31,900	※
モルタル	1:05	m3	27,900	※
コンクリートポンプ車使用料		回	140,000	※
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	30,000	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	31,400	
アスファルト混合物	粗粒度	t	28,800	
アスファルト混合物	開粒1号	t	30,700	
アスファルト混合物	開粒2号	t	28,700	
石油アスファルト乳剤	PK3~4	KL	111,000	※
軽油	JIS2号	リットル	159	※

港湾資材 八丈島

(※印：1月改定箇所)

品名	規格	単位	単価	備考
ガソリン	レギュラー	リットル	174	

港湾資材 青ヶ島

(※印：1月改定箇所)

品名	規格	単位	単価	備考
砂	コンクリート用	m3	38,150	ストック場所での引渡し
砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	38,150	ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	38,000	現地渡し
生コンクリート	182B スランプ8	m3	63,800	※
生コンクリート	182B スランプ12	m3	64,000	※
生コンクリート	242B スランプ8	m3	64,800	※
生コンクリート	242B スランプ12	m3	65,000	※
生コンクリート	302C(水中コンクリート) W/C50%以下	m3	65,300	※
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	72,500	※
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	65,600	※
軽油	JIS2号	リットル	170	
ガソリン	レギュラー	リットル	174	※

品名	規格	単位	単価	備考
砂	コンクリート用	m3	16,350	ストック場所での引渡し
砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	16,150	ストック場所での引渡し
再生碎石	RC-40	m3	8,000	現地渡し
生コンクリート	182B スランプ8	m3	38,500	※
生コンクリート	182B スランプ12	m3	38,500	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	38,500	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	38,500	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	38,500	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	38,500	※
生コンクリート	182C	m3	38,500	※
生コンクリート	212B スランプ8	m3	39,000	※
生コンクリート	212B スランプ12	m3	39,000	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	39,000	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	39,000	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	39,000	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	39,000	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	39,500	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	39,500	※
生コンクリート	242B スランプ8	m3	39,500	※
生コンクリート	242B スランプ12	m3	39,500	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	39,500	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	39,500	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	39,500	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	39,500	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	39,500	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	39,500	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	40,000	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	40,000	※
生コンクリート	302C(水中コンクリート) W/C50%以下	m3	41,000	※
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	41,100	※
生コンクリート	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	39,000	※
生コンクリート	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	39,500	※
コンクリートポンプ車使用料		回	110,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	60,900	※
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	55,000	※
石油アスファルト乳剤	PK3~4	KL	113,000	※
軽油	JIS2号	リットル	213	※
ガソリン	レギュラー	リットル	183	

品名	規格	単位	単価	備考
砂	コンクリート用	m3	16,850	ストック場所での引渡し
砂利	コンクリート用(25~5mm)	m3	16,650	ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	16,000	現地渡し
生コンクリート	182B スランプ8	m3	40,100	※
生コンクリート	182B スランプ12	m3	40,100	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C65%以下	m3	40,100	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C65%以下	m3	40,100	※
生コンクリート	182B スランプ8 W/C60%以下	m3	40,100	※
生コンクリート	182B スランプ12 W/C60%以下	m3	40,100	※
生コンクリート	182C	m3	40,100	※
生コンクリート	212B スランプ8	m3	40,700	※
生コンクリート	212B スランプ12	m3	40,700	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C65%以下	m3	40,700	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C65%以下	m3	40,700	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C60%以下	m3	40,700	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C60%以下	m3	40,700	※
生コンクリート	212B スランプ8 W/C55%以下	m3	40,700	※
生コンクリート	212B スランプ12 W/C55%以下	m3	40,700	※
生コンクリート	242B スランプ8	m3	41,200	※
生コンクリート	242B スランプ12	m3	41,200	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C65%以下	m3	41,200	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C65%以下	m3	41,200	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C60%以下	m3	41,200	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C60%以下	m3	41,200	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C55%以下	m3	41,200	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C55%以下	m3	41,200	※
生コンクリート	242B スランプ8 W/C50%以下	m3	41,200	※
生コンクリート	242B スランプ12 W/C50%以下	m3	41,200	※
生コンクリート	302C(水中コンクリート) W/C50%以下	m3	42,800	※
コンクリートポンプ車使用料		回	120,000	
軽油	JIS2号	リットル	248	※
ガソリン	レギュラー	リットル	222	※